

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2024-93756
(P2024-93756A)

(43)公開日 令和6年7月9日(2024.7.9)

(51)国際特許分類
A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F I
A 6 3 F 7/02 3 2 0

テーマコード (参考)
2 C 3 3 3

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全121頁)			
(21)出願番号	特願2022-210322(P2022-210322)	(71)出願人	000132747 株式会社ソフィア 群馬県桐生市境野町7丁目201番地
(22)出願日	令和4年12月27日(2022.12.27)	(72)発明者	田中 雅也 群馬県太田市吉沢町990番地 株式会 社ソフィア内
		Fターム (参考)	2C333 AA11 CA23 CA33 DA00



(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【要約】

【課題】適切な告知を行う。

【解決手段】告知表示（第1告知表示191、第2告知表示192）により告知をすることが可能であり、第3の機能として遊技機の外部に露出しない部分を動作する機能を発揮可能な第3構成部（上演出装置44b）を備える。第3の機能の発揮に関しては、告知表示により当該第3の機能の発揮に伴う告知をしないようにする。

【選択図】図55



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

所定条件の成立に基づきゲームを実行可能な遊技機において、
告知表示により告知をすることが可能であり、
第 3 の機能として遊技機の外部に露出しない部分を動作する機能を発揮可能な第 3 構成部を備え、

前記第 3 の機能の発揮に関して、前記告知表示により当該第 3 の機能の発揮に伴う告知をしないことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】**

10

【0001】

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来、遊技機において、遊技領域に遊技者またはホール関係者に対して注意を促す告知を表示する遊技機が知られている（例えば、特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0003】**

【特許文献 1】 特開 2020-48970 号公報

20

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

近年の遊技機では多彩な機能を有しているため告知の内容も多彩なものとなっており、必要に応じた適切な告知を行うことが求められている。

本発明の目的は、適切な告知を行うことである。

【課題を解決するための手段】**【0005】**

以上の課題を解決するため、請求項 1 に記載の発明は、
所定条件の成立に基づきゲームを実行可能な遊技機において、
告知表示により告知をすることが可能であり、
第 3 の機能として遊技機の外部に露出しない部分を動作する機能を発揮可能な第 3 構成部を備え、

30

前記第 3 の機能の発揮に関して、前記告知表示により当該第 3 の機能の発揮に伴う告知をしないことを特徴とする。

【発明の効果】**【0006】**

本発明によれば、適切な告知を行うことができる。

【図面の簡単な説明】**【0007】**

40

【図 1】 本発明の一実施形態の遊技機の正面図である。

【図 2】 本発明の一実施形態の遊技機を前面側から見た斜視図である。

【図 3】 遊技盤の正面図である。

【図 4】 遊技機の制御系の構成例を示すブロック図である。

【図 5】 遊技機の制御系の構成例を示すブロック図である。

【図 6】 特図変動表示ゲームの結果の振分率、大当り図柄、小当り図柄の振分率、普図確率及び天井到達ゲーム数の一例を示す図である。

【図 7】 遊技状態の遷移を説明するための図である。

【図 8】 メイン処理を説明するフローチャートである。

【図 9】 メイン処理を説明するフローチャートである。

50

- 【図 1 0】 タイマ割込み処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 1】 特図ゲーム処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 2】 特図始動口スイッチ共通処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 3】 特図保留情報判定処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 4】 特図普段処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 5】 特図 1 変動開始処理及び特図 2 変動開始処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 6】 特図 1 停止図柄設定処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 7】 特図 2 停止図柄設定処理を説明するフローチャートである。
- 【図 1 8】 特図変動中処理を説明するフローチャートである。 10
- 【図 1 9】 時短終了設定処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 0】 特図表示中処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 1】 特図表示中処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 2】 ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理 1 を説明するフローチャートである。
- 【図 2 3】 サボ作動設定処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 4】 大当たり終了処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 5】 大当たり終了設定処理 1 及び大当たり終了設定処理 2 を説明するフローチャートである。
- 【図 2 6】 特定領域スイッチ監視処理を説明するフローチャートである。 20
- 【図 2 7】 小当たり残存球処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 8】 小当たり終了処理を説明するフローチャートである。
- 【図 2 9】 演出制御装置のメイン処理を説明するフローチャートである。
- 【図 3 0】 受信コマンドチェック処理を説明するフローチャートである。
- 【図 3 1】 受信コマンド解析処理を説明するフローチャートである。
- 【図 3 2】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 3 3】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 3 4】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 3 5】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 3 6】 選択可能なパターンと信頼度を説明する図である。 30
- 【図 3 7】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 3 8】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 3 9】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 4 0】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 4 1】 選択可能なパターンと信頼度を説明する図である。
- 【図 4 2】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 4 3】 演出の一例を説明する図である。
- 【図 4 4】 発光体の配置を説明する図である。
- 【図 4 5】 発光態様の一例を説明する図である。
- 【図 4 6】 表示装置での表示の一例を説明する図である。 40
- 【図 4 7】 発光態様の一例を説明する図である。
- 【図 4 8】 発光体の配置と発光態様を説明する図である。
- 【図 4 9】 表示装置での表示の一例を説明する図である。
- 【図 5 0】 条件提示演出の一例を説明する図である。
- 【図 5 1】 条件提示演出の一例を説明する図である。
- 【図 5 2】 条件提示演出のパターンの一例を説明する図である。
- 【図 5 3】 遊技機の設定変更と条件提示演出の内容の変更を説明する図である。
- 【図 5 4】 遊技機の設定変更と条件提示演出の内容の変更を説明する図である。
- 【図 5 5】 告知表示の一例を説明するための図である。
- 【発明を実施するための形態】 50

【0008】

<第1実施形態>

図1は、本実施形態の遊技機10の正面図であり、図2は、本実施形態の遊技機10の前面側斜視図である。

図1及び図2に示すように本実施形態の遊技機10は前面枠12を備え、該前面枠12は外枠（支持枠）11に開閉回動可能に組み付けられている。遊技盤30（図3参照）は前面枠12の表側に形成された収納部（図示省略）に収納されている。また、前面枠（本体枠）12には、遊技盤30の前面を覆うカバーガラス（透明部材）14を備えたガラス枠（透明板保持枠）15が取り付けられている。

【0009】

ガラス枠15には、カバーガラス14の後方となる位置に遊技盤30の前面を覆う表示板350が設けられている。表示板350は遊技盤30を透視可能であるとともに、所定の表示を表示可能となっている。本実施形態の遊技機では、側端から光を導入することで像が浮かび上がる導光板で構成されているが、透明な液晶表示装置やEL表示装置で構成されていても良い。

表示板350に所定の表示がされていない状態では透明であって後方の遊技盤30の視認を妨げないようになっている。そして、表示板350に所定の表示がされた場合には、当該所定の表示の部分では後方の遊技盤30の視認性が低下することとなる。この状態では、所定の表示を透して後方の遊技盤30が視認可能であっても良いし、所定の表示により後方の遊技盤30が視認不能であっても良い。

【0010】

ガラス枠15の上部には、遊技機10の機種名等を表示する機種名等表示部16が設けられている。

また、ガラス枠15の左右には内部にランプやLED等を内蔵し装飾や演出、および異常発生時の報知（例えば、払出異常が発生した場合はランプやLED等を異常報知色（例えば、赤色）で点灯（点滅）させる）のための発光をする枠装飾装置18や、音響（例えば、効果音）を発するスピーカ（上スピーカ）19aが設けられている。さらに、前面枠12及びガラス枠15の下部にもスピーカ（下スピーカ）19bが設けられている。また、異常発生時はスピーカ（上スピーカ）19a、スピーカ（下スピーカ）19bから音声で異常内容が報知されるようになっている。なお、ガラス枠15の所定部位に払出異常報知用のランプを設けるようにしても良い。

また、ガラス枠15の上部であって機種名等表示部16の左右には送風装置20が設けられている。この送風装置20は遊技機の正面に位置する遊技者に向けて風を送ることができるものであり、遊技の演出を行う演出装置の一つをなすものである。

【0011】

また、ガラス枠15の下部には、図示しない打球発射装置に遊技球を供給する上皿（貯留皿）21、遊技機10の裏面側に設けられている払出ユニットから払い出された遊技球が流出する上皿球出口22等が設けられている。さらに、上皿21の上縁部には、遊技者からの押圧操作入力を受け付けるための演出ボタンスイッチ25a（図5参照）を内蔵した演出ボタン25が設けられている。また、演出ボタン25には、当該演出ボタン25を振動させる駆動源も内蔵されている。すなわち、本実施形態の遊技機10は、演出ボタン25を振動させることで所定の報知を行うバイブレーション機能を備えている。なお、演出ボタン25は、通常状態（図1や図2に示す状態）から突出状態（演出ボタン25の上面（押圧面）が通常状態時よりも上側にある状態）に変換可能に構成されていても良い。

【0012】

前面枠12の下部には、上皿21が一杯になった状態で払い出された遊技球を貯留する下皿（受皿）23、打球発射装置のハンドル24等が設けられている。さらに、前面枠12の下部右側には、前面枠12やガラス枠15を開放したり施錠したりする鍵を挿入するための鍵穴26が設けられている。

【0013】

また、演出ボタン２５の右方には、遊技者が隣接する球貸機から球貸しを受ける場合に操作する貸出ボタン（球貸ボタン）２７a、球貸機のカードユニットからプリペイドカードを排出させるために操作する返却ボタン（排出ボタン）２７b、プリペイドカードの残高を表示する残高表示器（残高表示部）２７c、上皿２１内の遊技球を下皿２３へ流下させるために操作する上皿操作レバー２７d、遊技者が所有するスマートフォンなどの携帯端末を置くための携帯端末置き部２８等が設けられている。また、演出ボタン２５の左方には、音量調整用ボタン２７e、十字キー２９等が設けられている。演出ボタン２５、貸出ボタン（球貸ボタン）２７a、返却ボタン（排出ボタン）２７b、音量調整用ボタン２７e及び十字キー２９は、遊技者が操作可能な操作部をなす。

本実施形態の遊技機１０においては、遊技者がハンドル２４を回動操作することによって、打球発射装置が上皿２１から供給される遊技球を遊技盤３０前面の遊技領域３２に向かって発射する。また、遊技者が演出ボタン２５や十字キー２９を操作することによって、表示装置４１（図３参照）における変動表示ゲーム（飾り特図変動表示ゲーム）において、遊技者の操作を介入させた演出等を行うことができる。

また、上皿操作レバー２７dの左右には、告知を行う告知表示として第１告知表示１９１及び第２告知表示１９２が設けられている。

【００１４】

次に、図３を用いて遊技盤３０の一例について説明する。図３は、本実施形態の遊技盤３０の正面図である。

図３に示すように、遊技盤３０は、各種部材の取付ベースとなる平板状の遊技盤本体を備える。遊技盤本体は木製又は合成樹脂製であって、当該遊技盤本体の前面には、遊技盤３０の四隅に各々設けられた樹脂製のサイドケース３３及び外周壁（ガイドレール）３１で囲まれた遊技領域３２が設けられている。遊技機１０は、外周壁３１で囲まれた遊技領域３２内に打球発射装置から遊技球を発射して遊技を行うように構成されている。遊技領域３２には遊技球の流下方向を変換する部材として風車や障害釘などが配設されており、発射された遊技球はこれら部材により転動方向を変えながら遊技領域３２を流下する。

【００１５】

遊技領域３２の略中央には、変動表示ゲームの表示領域となる窓部を形成するセンターケース４０が取り付けられている。センターケース４０に形成された窓部の後方には、複数の識別情報を変動表示する演出表示装置（変動表示装置）としての表示装置４１が配置されている。

【００１６】

表示装置４１（変動表示装置）は、例えば、ＬＣＤ（液晶表示器）、ＣＲＴ（ブラウン管）等の表示画面を有する装置で構成されている。表示画面の画像を表示可能な領域（表示領域）には、演出画像として静止画や動画を表示可能であり、例えば、複数の識別情報（特別図柄）や特図変動表示ゲームを演出するキャラクタや演出効果を高める背景画像等の遊技に関する情報が表示される。表示装置４１の表示画面においては、識別情報として割り当てられた複数の特別図柄が変動表示（可変表示）されて、特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームが行われる。また、表示画面には遊技の進行に基づく演出のための画像（例えば、大当り表示画像、ファンファーレ表示画像、エンディング表示画像等）が表示される。

【００１７】

センターケース４０には、遊技領域３２を流下する遊技球をセンターケース４０の内側に導くためのワープ流路を形成するワープ流路形成部材６１４と、当該ワープ流路を通過した遊技球が転動可能なステージ部６２０とが設けられている。センターケース４０のステージ部６２０は、始動入賞口３６の上方に配置されているため、ステージ部６２０上で転動した遊技球は始動入賞口３６に入賞し易くなっている。

また、センターケース４０の上部及び下部には、動作することによって遊技の演出を行う盤演出装置４４が備えられている。センターケース４０の下部に設けられた下演出装置４４aは、センターケース４０の下部の位置と、この位置よりも表示装置４１の中央側の

10

20

30

40

50

位置である位置との間で動作可能となっている。

センターケース 40 の上部に設けられた上演出装置 44 b は、センターケース 40 の上部の位置と、この位置よりも表示装置 41 の中央側の位置である位置との間で動作可能となっている。また、この上演出装置 44 b は、プロペラを模した回転する動作部材 44 c を有しており、動作部材 44 c の動作によっても演出を行うことが可能である。

すなわち、下演出装置 44 a が動作可能な第 1 可動部材を有する第 1 可動役物をなし、上演出装置 44 b が動作可能な第 2 可動部材を有する第 2 可動役物をなす。

【0018】

センターケース 40 の右方の遊技領域 32 には、普通図柄始動ゲート（普図始動ゲート）34 が設けられている。普図始動ゲート 34 の内部には、当該普図始動ゲート 34 を通過した遊技球を検出するためのゲートスイッチ 34 a（図 4 参照）が設けられている。遊技領域 32 内に打ち込まれた遊技球が普図始動ゲート 34 を通過すると、普図変動表示ゲームが実行される。

10

【0019】

センターケース 40 の左下方の遊技領域 32 には、3 つの一般入賞口 35 が配置されており、センターケース 40 の右方の遊技領域 32 には、1 つの一般入賞口 35 が配置されている。これら一般入賞口 35 への遊技球の入賞は、一般入賞口 35 に備えられた入賞口スイッチ 35 a（図 4 参照）によって検出される。

【0020】

センターケース 40 の下方の遊技領域 32 には、特図 1 変動表示ゲーム（第 1 特図変動表示ゲーム）の開始条件を与える始動入賞口 36（第 1 始動入賞領域）が設けられている。始動入賞口 36 に入賞した遊技球は、始動口 1 スwitch 36 a（図 4 参照）によって検出される。

20

【0021】

センターケース 40 の右方には、特図 2 変動表示ゲーム（第 2 特図変動表示ゲーム）の開始条件を与える普通変動入賞装置 37（第 2 始動入賞領域）が設けられている。普通変動入賞装置 37 に入賞した遊技球は、始動口 2 スwitch 37 a（図 4 参照）によって検出される。

普通変動入賞装置 37 は、可動部材 37 b を備えており、この可動部材 37 b は常時は遊技球が流入できない閉じた閉状態（遊技者にとって不利な状態）を保持している。そして、普図変動表示ゲームの結果が所定結果となった場合には、駆動装置としての普電ソレノイド 37 c（図 4 参照）によって逆「ハ」の字状に動作され、普通変動入賞装置 37 に遊技球が流入し易い開状態（遊技者にとって有利な状態）に変化させられるようになる。

30

なお、普通変動入賞装置 37 は、可動部材 37 b が閉状態でも遊技球の入賞を可能とし、閉状態では開状態よりも遊技球が入賞しにくい状態としても良い。

【0022】

センターケース 40 の右下方の遊技領域 32 には、特図変動表示ゲームの結果によって遊技球を受け入れない状態と受け入れ易い状態とに変換可能な特別変動入賞装置（大入賞口）38 が設けられている。特別変動入賞装置 38 は、上端側が手前側に倒れる方向に回転して開放可能になっているアタッカ形式の開閉扉 38 c を有しており、開放により上大入賞口を遊技球が流入可能な状態に変換する。特別変動入賞装置 38 は、特図変動表示ゲームの結果によって、大入賞口を閉じた閉状態から開状態に変換し、大入賞口内への遊技球の流入を容易にさせることで、遊技者に所定の遊技価値（賞球）を付与するようになっている。特別変動入賞装置 38 に入賞した遊技球は、大入賞口スイッチ（カウントスイッチ）38 a（図 4 参照）によって検出される。

40

【0023】

大入賞口の内部（入賞領域）には、遊技球が流入可能な特定領域が設けられているとともに、当該特定領域への遊技球の流入確率を変化させるようにレバーソレノイド 38 f（図 4 参照）により動作するレバー部材が設けられている。特定領域には遊技球の流入を検

50

出可能な特定領域スイッチ 38 d (図 4 参照) が設けられており、当該特定領域スイッチ 38 d で遊技球を検出したことに基づいて、遊技者にとって有利な状態が発生する (本実施形態では、特別遊技状態が発生する) ようになっている。特定領域に流入した遊技球は特別変動入賞装置 38 の外部へ排出される。

【0024】

また、大入賞口の内部には、特定領域に流入せずに特別変動入賞装置 38 の外部へ排出される遊技球を検出する残存球排出口スイッチ 38 e (図 4 参照) が設けられている。大入賞口の内部に設けられた大入賞口スイッチ 38 a で検出された遊技球数 (大入賞口に流入した遊技球数) と、特定領域スイッチ 38 d 及び残存球排出口スイッチ 38 e で検出された遊技球数 (大入賞口から排出される遊技球数) とが一致することにより上大入賞口内の遊技球が全て排出されたことを確認でき、基本的にはこの確認が終了するまでは新たな大入賞口の開放が行われないようになっている。

【0025】

始動入賞口 36 の下方の遊技領域 32 には、入賞口等に入賞しなかった遊技球を回収するアウト口 30 a が設けられている。また、遊技領域 32 の外側であって遊技盤本体 80 の右下角部には、特図変動表示ゲーム (特図 1 変動表示ゲーム、特図 2 変動表示ゲーム) 及び普図変動表示ゲームを実行する一括表示装置 50 が設けられている。

【0026】

一括表示装置 50 は、特図 1 変動表示ゲーム用の特図 1 表示器 (第 1 特図変動表示部) 51 及び特図 2 変動表示ゲーム用の特図 2 表示器 (第 2 特図変動表示部) 52 と、特図 1 変動表示ゲームの始動記憶数報知用の特図 1 保留表示器 53 及び特図 2 変動表示ゲームの始動記憶数報知用の特図 2 保留表示器 54 とを備える。

【0027】

また、一括表示装置 50 は、大当たり時のラウンド数 (特別変動入賞装置 38 の開閉回数) を表示するラウンド表示部 55 と、遊技機 10 の遊技状態を表示する遊技状態表示部 56 とを備えている。この遊技状態表示部 56 には、左打ち (通常打ち) と右打ちのうち遊技者に有利な打ち方 (遊技状態に対応した打ち方) を報知する第 1 遊技状態表示部 56 a、時短状態 (変動時間短縮機能作動時) であることを報知する第 2 遊技状態表示部 56 b、遊技機 10 の電源投入時に大当たりの確率状態が高確率状態となっていることを報知する第 3 遊技状態表示部 56 c が設けられている。なお、本実施形態の遊技機では、特図確率は常に一定となっているため、第 3 遊技状態表示部 56 c は使用しない。

さらに、一括表示装置 50 は、普図変動表示ゲーム用の普図表示器 57、普図変動表示ゲームの始動記憶数報知用の普図保留表示器 58 を備えている。

【0028】

図 4 は、本実施形態のパチンコ遊技機 10 の制御システムのブロック図である。

遊技機 10 は遊技制御装置 100 を備え、遊技制御装置 100 は、遊技を統括的に制御する主制御装置 (主基板) であって、遊技用マイクロコンピュータ (以下、遊技用マイコンと称する) 111 を有する CPU 部 110 と、入力ポートを有する入力部 120 と、出力ポートやドライバなどを有する出力部 130 と、CPU 部 110 と入力部 120 と出力部 130 との間を接続するデータバス 140 などからなる。

【0029】

CPU 部 110 は、アミューズメントチップ (IC) と呼ばれる遊技用マイコン (CPU) 111 と、水晶振動子のような発振子を備え、CPU の動作クロックやタイマ割込み、乱数生成回路の基準となるクロックを生成する発振回路 (水晶発振器) 113 などとを有する。遊技制御装置 100 及び該遊技制御装置 100 によって駆動されるソレノイドやモータなどの電子部品には、電源装置 400 で生成された DC 3.2 V、DC 1.2 V、DC 5 V など所定のレベルの直流電圧が供給されて動作可能にされる。

【0030】

電源装置 400 は、24 V の交流電源から DC 3.2 V の直流電圧を生成する AC-DC コンバータや DC 3.2 V の電圧から DC 1.2 V、DC 5 V などのより低いレベルの直流電

10

20

30

40

50

圧を生成するDC-DCコンバータなどを有する通常電源部410と、遊技用マイコン111の内部のRAMに対して停電時に電源電圧を供給するバックアップ電源部420と、停電監視回路を有し、遊技制御装置100に停電の発生、回復を知らせる停電監視信号やリセット信号などの制御信号を生成して出力する制御信号生成部430などを備える。

【0031】

この実施形態では、電源装置400は、遊技制御装置100と別個に構成されているが、バックアップ電源部420及び制御信号生成部430は、別個の基板上あるいは遊技制御装置100と一体、すなわち、主基板上に設けるように構成してもよい。遊技盤30及び遊技制御装置100は機種変更の際に交換の対象となるので、本実施形態のように、電源装置400若しくは主基板とは別の基板上にバックアップ電源部420及び制御信号生成部430を設けることにより、交換の対象から外しコストダウンを図ることができる。

10

【0032】

バックアップ電源部420は、電解コンデンサのような大容量のコンデンサ1つで構成することができる。バックアップ電源は、遊技制御装置100の遊技用マイコン111（特に内蔵RAM）に供給され、停電中あるいは電源遮断後もRAMに記憶されたデータが保持されるようになっている。すなわち、遊技制御装置100が、停電が発生し当該遊技機への電源供給が停止しても遊技に関する情報を記憶保持可能であるとともに、停電復旧後には記憶保持された情報に基づき遊技を再開可能とする遊技情報記憶保持手段をなす。制御信号生成部430は、例えば通常電源部410で生成された32Vの電圧を監視してそれが例えば17V以下に下がると停電発生を検出して停電監視信号を変化させるとともに、所定時間後にリセット信号を出力する。また、電源投入時や停電回復時にもその時点から所定時間経過後にリセット信号を出力する。

20

【0033】

また、遊技制御装置100にはRAM初期化スイッチ112が設けられている。このRAM初期化スイッチ112が操作されると初期化スイッチ信号が生成され、これに基づき遊技用マイコン111内のRAM111C及び払出制御装置200内のRAMに記憶されている情報を強制的に初期化する処理が行われる。特に限定されるわけではないが初期化スイッチ信号は電源投入時に読み込まれ、停電監視信号は遊技用マイコン111が実行するメインプログラムのメインループの中で繰り返し読み込まれる。リセット信号は強制割込み信号の一種であり、制御システム全体をリセットさせる。

30

【0034】

遊技用マイコン111は、CPU（中央処理ユニット：マイクロプロセッサ）111A、読み出し専用のROM（リードオンリメモリ）111B及び随時読み出し書き込み可能なRAM（ランダムアクセスメモリ）111Cを備える。

【0035】

ROM111Bは、遊技制御のための不変の情報（プログラム、固定データ、各種乱数の判定値等）を不揮発的に記憶し、RAM111Cは、遊技制御時にCPU111Aの作業領域や各種信号や乱数値の記憶領域として利用される。ROM111B又はRAM111Cとして、EEPROMのような電氣的に書換え可能な不揮発性メモリを用いてもよい。

40

【0036】

また、ROM111Bは、例えば、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターン（変動態様）を決定するための変動パターンテーブルを記憶している。変動パターンテーブルとは、始動記憶として記憶されている変動パターン乱数1～3をCPU111Aが参照して変動パターンを決定するためのテーブルである。また、変動パターンテーブルには、結果がはずれとなる場合に選択されるはずれ変動パターンテーブル、結果が大当たりとなる場合に選択される大当たり変動パターンテーブル等が含まれる。さらに、これらのパターンテーブルには、リーチ状態となった後の変動パターンである後半変動パターンを決定するためのテーブル（後半変動グループテーブルや後半変動パターン選択テーブル等）、リーチ状態となる前の変動パターンである前

50

半変動パターンを決定するためのテーブル（前半変動グループテーブルや前半変動パターン選択テーブル等）が含まれている。

【0037】

ここでリーチ（リーチ状態）とは、表示状態が変化可能な表示装置を有し、該表示装置が時期を異ならせて複数の表示結果を導出表示し、該複数の表示結果が予め定められた特別結果態様となった場合に、遊技状態が遊技者にとって有利な遊技状態（特別遊技状態）となる遊技機10において、複数の表示結果の一部がまだ導出表示されていない段階で、既に導出表示されている表示結果が特別結果態様となる条件を満たしている表示状態をいう。また、別の表現をすれば、リーチ状態とは、表示装置の変動表示制御が進行して表示結果が導出表示される前段階にまで達した時点でも、特別結果態様となる表示条件からはずれていない表示態様をいう。そして、例えば、特別結果態様が揃った状態を維持しながら複数の変動表示領域による変動表示を行う状態（いわゆる全回転リーチ）もリーチ状態に含まれる。また、リーチ状態とは、表示装置の表示制御が進行して表示結果が導出表示される前段階にまで達した時点での表示状態であって、表示結果が導出表示される以前に決定されている複数の変動表示領域の表示結果の少なくとも一部が特別結果態様となる条件を満たしている場合の表示状態をいう。

10

【0038】

よって、例えば、特図変動表示ゲームに対応して表示装置に表示される飾り特図変動表示ゲームが、表示装置における左、中、右の変動表示領域の各々で所定時間複数の識別情報を変動表示した後、左、右、中の順で変動表示を停止して結果態様を表示するものである場合、左、右の変動表示領域で、特別結果態様となる条件を満たした状態（例えば、同一の識別情報）で変動表示が停止した状態がリーチ状態となる。またこの他に、すべての変動表示領域の変動表示を一旦停止した時点で、左、中、右のうち何れか二つの変動表示領域で特別結果態様となる条件を満たした状態（例えば、同一の識別情報となった状態、ただし特別結果態様は除く）をリーチ状態とし、このリーチ状態から残りの一つの変動表示領域を変動表示するようにしても良い。

20

【0039】

そして、このリーチ状態には複数のリーチ演出が含まれ、特別結果態様が導出される可能性が異なる（期待値が異なる）リーチ演出として、ノーマルリーチ（Nリーチ）、スペシャル1リーチ（SP1リーチ）、スペシャル2リーチ（SP2リーチ）、スペシャル3リーチ（SP3リーチ）、プレミアリーチが設定されている。なお、期待値は、リーチなし<ノーマルリーチ<スペシャル1リーチ<スペシャル2リーチ<スペシャル3リーチ<プレミアリーチの順に高くなるようになっている。また、このリーチ状態は、少なくとも特図変動表示ゲームで特別結果態様が導出される場合（大当たりとなる場合）における変動表示態様に含まれるようになっている。すなわち、特図変動表示ゲームで特別結果態様が導出されないと判定する場合（はずれとなる場合）における変動表示態様に含まれることもある。よって、リーチ状態が発生した状態は、リーチ状態が発生しない場合に比べて大当たりとなる可能性の高い状態である。

30

【0040】

CPU111Aは、ROM111B内の遊技制御用プログラムを実行して、払出制御装置200や演出制御装置300に対する制御信号（コマンド）を生成したりソレノイドや表示装置の駆動信号を生成して出力して遊技機10全体の制御を行う。また、図示しないが、遊技用マイコン111は、特図変動表示ゲームの当りを判定するための大当たり乱数や大当たりの図柄を決定するための特図図柄乱数、特図変動表示ゲームでの変動パターン（各種リーチやリーチ無しの変動表示における変動表示ゲームの実行時間等を含む）を決定するための変動パターン乱数、普図変動表示ゲームの当りを判定するための当り乱数等生成するための乱数生成回路と、発振回路113からの発振信号（原クロック信号）に基づいてCPU111Aに対する所定周期（例えば、4ミリ秒）のタイマ割込み信号や乱数生成回路の更新タイミングを与えるクロックを生成するクロックジェネレータを備えている。

40

50

【0041】

また、CPU111Aは、特図変動表示ゲームに関する処理において、ROM111Bに記憶されている複数の変動パターンテーブルの中から、何れかの変動パターンテーブルを取得する。具体的には、CPU111Aは、特図変動表示ゲームの遊技結果（大当り、小当り又ははずれ）や、現在の遊技状態としての特図変動表示ゲームの確率状態（低確率状態或いは高確率状態）、始動記憶数などに基づいて、複数の変動パターンテーブルの中から、何れかの変動パターンテーブルを選択して取得する。ここで、CPU111Aは、特図変動表示ゲームを実行する場合に、ROM111Bに記憶された複数の変動パターンテーブルのうち、何れかの変動パターンテーブルを取得する変動振り分け情報取得手段をなす。

10

【0042】

払出制御装置200は、CPU、ROM、RAM、入力インタフェース、出力インタフェース等を備え、遊技制御装置100からの賞球払出し指令（コマンドやデータ）に従って、払出ユニットの払出モータを駆動させ、賞球を払い出させるための制御を行う。また、払出制御装置200は、カードユニットからの貸球要求信号に基づいて払出ユニットの払出モータを駆動させ、貸球を払い出させるための制御を行う。

【0043】

遊技用マイコン111の入力部120には、遊技機に対する電波の発射を検出する盤電波センサ62、始動入賞口36内の始動口1スイッチ36a、普通変動入賞装置37内の始動口2スイッチ37a、一般入賞口35内の入賞口スイッチ35a、特別変動入賞装置38内の大入賞口スイッチ38a、普通始動ゲート34内のゲートスイッチ34a、特別変動入賞装置38内に配設される特定領域スイッチ38d及び残存球排出口スイッチ38e、遊技領域32に発射されて遊技を終えた全ての遊技球（セーフ球及びアウト球）を検出するアウト球検出スイッチ32aに接続され、これらのスイッチから供給されるハイレベルが11Vでロウレベルが7Vのような負論理の信号が入力され、0V－5Vの正論理の信号に変換するインタフェースチップ（近接I/F）121が設けられている。近接I/F121は、入力の範囲が7V－11Vとされることで、センサや近接スイッチのリード線が不正にショートされたり、センサやスイッチがコネクタから外されたり、リード線が切断されてフローティングになったような異常な状態を検出することができ、異常検知信号を出力するように構成されている。

20

30

【0044】

近接I/F121の出力は、第2入力ポート123、第3入力ポート124又は第4入力ポート126へ供給されデータバス140を介して遊技用マイコン111に読み込まれる。なお、近接I/F121の出力のうち、始動口1スイッチ36a、始動口2スイッチ37a、入賞口スイッチ35a、大入賞口スイッチ38a及びゲートスイッチ34aの検出信号は第2入力ポート123へ入力される。また、近接I/F121の出力のうち、特定領域スイッチ38d、残存球排出口スイッチ38e及びアウト球検出スイッチ32aの検出信号は第4入力ポート126へ入力される。また、近接I/F121の出力のうち、盤電波センサ62の検出信号及びセンサやスイッチの異常を検出した際に出力される異常検知信号は第3入力ポート124に入力される。

40

【0045】

また、第3入力ポート124には、遊技機10の前面枠12等に設けられた不正検出用の磁気センサ61の検出信号、遊技機10の振動を検出する振動センサ65の検出信号、遊技機10のガラス枠15等に設けられたガラス枠開放検出スイッチ63の検出信号、遊技機10の前面枠（本体枠）12等に設けられた本体枠開放検出スイッチ64の検出信号も入力されるようになっている。

【0046】

さらに、第3入力ポート124には、設定キー操作部の操作を検出する設定キースイッチ152からの信号が入力される。設定キー操作部は、設定キーを差し込む鍵穴を備え、対応する設定キーを差し込んだ場合にのみ第1位置から第2位置（所定状態）へ当該設定

50

キーを回すことができるように構成されている。設定キースイッチ 1 5 2 は、第 2 位置に回した状態となっていることを検出可能なセンサであり、第 2 位置に回した状態である場合にオン状態となり、第 2 位置に回していない状態である場合にオフ状態となる。

【 0 0 4 7 】

R A M 初期化スイッチ 1 1 2 及び設定キー操作部は、特図変動表示ゲームで特別結果となる確率値が割り当てられた確率設定値を複数から選択するための操作部であり、これらの操作部を操作することで、特図変動表示ゲームで特別結果となる確率値が割り当てられた確率設定値を選択することができ、選択された確率設定値に対応する確率値が遊技で使用されるようになっている。ここでは確率設定値として“設定 1”～“設定 6”の 6 つが用意されている。

10

【 0 0 4 8 】

確率設定値を選択する際には、設定キー操作部の設定キーを第 2 位置に回した状態で R A M 初期化スイッチ 1 1 2 を操作（押下）しながら遊技機の電源を投入することで確率設定値を変更可能な確率設定値変更モードとなり、確率設定値変更モード中に R A M 初期化スイッチ 1 1 2 を操作（押下）することで確率設定値を変更することができるようになっている。選択されている確率設定値は、算出されたベース値や役物比率を表示するための性能表示装置 1 5 3 に表示される。具体的には、性能表示装置 1 5 3 には、確率設定値に関する操作をしている間（確率設定値変更モードや確率設定値確認モードである間）は確率設定値の情報が表示され、それ以外では算出されたベース値や役物比率が表示されるようになっている。

20

【 0 0 4 9 】

また、設定キー操作部の設定キーを第 2 位置に回した状態（R A M 初期化スイッチ 1 1 2 は操作しない）で遊技機の電源を投入することで、現在選択されている確率設定値が性能表示装置 1 5 3 に表示されるが確率設定値の変更はできない確率設定値確認モードとなる。なお、R A M 初期化スイッチ 1 1 2 及び設定キー操作部は、前面枠 1 2 を開状態としなければ操作できないようにされている。

性能表示装置 1 5 3 は 7 セグメント式のディスプレイであり、確率設定値を 1 ～ 6 の数字で表示するようになっている。もちろん表示態様はこれに限られず、確率設定値を認識できる表示態様であれば良い。また、液晶表示装置など他の形式の表示装置でも良いし、一又は複数の L E D の点灯態様や発光色等により確率設定値を示すものであっても良い。

30

【 0 0 5 0 】

また、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、第 2 入力ポート 1 2 3 への出力及び第 4 入力ポート 1 2 6 への出力（アウト球検出スイッチ 3 2 a の検出信号は除く）は、主基板 1 0 0 から中継基板 7 0 を介して図示しない試射試験装置へも供給されるようになっている。さらに、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち始動口 1 スイッチ 3 6 a 及び始動口 2 スイッチ 3 7 a の検出信号は、第 2 入力ポート 1 2 3 の他、遊技用マイコン 1 1 1 へ入力されるように構成されている。

【 0 0 5 1 】

上記のように近接 I / F 1 2 1 は、信号のレベル変換機能を有する。このようなレベル変換機能を可能にするため、近接 I / F 1 2 1 には、電源装置 4 0 0 から通常の I C の動作に必要な例えば 5 V のような電圧の他に、1 2 V の電圧が供給されるようになっている。

40

【 0 0 5 2 】

第 2 入力ポート 1 2 3 が保持しているデータは、遊技用マイコン 1 1 1 が第 2 入力ポート 1 2 3 に割り当てられているアドレスをデコードすることによってイネーブル信号 C E 2 をアサート（有効レベルに変化）することによって、読み出すことができる。第 3 入力ポート 1 2 4 や第 4 入力ポート 1 2 6 や後述の第 1 入力ポート 1 2 2 も同様である。

【 0 0 5 3 】

また、入力部 1 2 0 には、払出制御装置 2 0 0 からの枠電波不正信号（前面枠 1 2 に設けられた枠電波センサが電波を検出することに基づき出力される信号）、払出ビジー信号

50

（払出制御装置 200 がコマンドを受付可能な状態か否かを示す信号）、払出異常ステータス信号（払出異常を示すステータス信号）、シュート球切れスイッチ信号（払出し前の遊技球の不足を示す信号）、オーバーフロースイッチ信号（下皿 23 に遊技球が所定量以上貯留されていること（満杯になったこと）を検出したときに出力される信号）、タッチスイッチ信号（ハンドル 24 に設けられたタッチスイッチの入力に基づく信号）を取り込んでデータバス 140 を介して遊技用マイコン 111 に供給する第 1 入力ポート 122 が設けられている。

【0054】

また、入力部 120 には、電源装置 400 からの停電監視信号やリセット信号などの信号を遊技用マイコン 111 等に入力するためのシュミットバッファ 125 が設けられており、シュミットバッファ 125 はこれらの入力信号からノイズを除去する機能を有する。電源装置 400 からの停電監視信号や、RAM 初期化スイッチ 112 からの初期化スイッチ信号は、一旦第 1 入力ポート 122 に入力され、データバス 140 を介して遊技用マイコン 111 に取り込まれる。つまり、前述の各種スイッチからの信号と同等の信号として扱われる。遊技用マイコン 111 に設けられている外部からの信号を受ける端子の数には制約があるためである。

【0055】

一方、シュミットバッファ 125 によりノイズ除去されたリセット信号 RESET は、遊技用マイコン 111 に設けられているリセット端子に直接入力されるとともに、出力部 130 の各ポートに供給される。また、リセット信号 RESET は出力部 130 を介さずに直接中継基板 70 に出力することで、試射試験装置へ出力するために中継基板 70 のポート（図示省略）に保持される試射試験信号をオフするように構成されている。また、リセット信号 RESET を中継基板 70 を介して試射試験装置へ出力可能に構成するようにしてもよい。なお、リセット信号 RESET は入力部 120 の各ポート 122, 123, 124, 126 には供給されない。リセット信号 RESET が入る直前に遊技用マイコン 111 によって出力部 130 の各ポートに設定されたデータはシステムの誤動作を防止するためリセットする必要があるが、リセット信号 RESET が入る直前に入力部 120 の各ポートから遊技用マイコン 111 が読み込んだデータは、遊技用マイコン 111 のリセットによって廃棄されるためである。

【0056】

出力部 130 には、遊技用マイコン 111 から演出制御装置 300 への通信経路及び遊技用マイコン 111 から払出制御装置 200 への通信経路に配されるシュミットバッファ 132 が設けられている。遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 及び払出制御装置 200 へは、シリアル通信でデータが送信される。なお、演出制御装置 300 の側から遊技制御装置 100 へ信号を入力できないようにした片方向通信とされている。

【0057】

さらに、出力部 130 には、データバス 140 に接続され図示しない認定機関の試射試験装置へ変動表示ゲームの特図図柄情報を知らせるデータや大当りの確率状態を示す信号などを中継基板 70 を介して出力するバッファ 133 が実装可能に構成されている。このバッファ 133 は遊技店に設置される実機（量産販売品）としてのパチンコ遊技機の遊技制御装置（主基板）には実装されない部品である。なお、近接 I/F 121 から出力される始動口スイッチなど加工の必要のないスイッチの検出信号は、バッファ 133 を通さずに中継基板 70 を介して試射試験装置へ供給される。

【0058】

一方、磁気センサ 61 や盤電波センサ 62 や振動センサ 65 のようにそのままでは試射試験装置へ供給できない検出信号は、一旦遊技用マイコン 111 に取り込まれて他の信号若しくは情報に加工されて、例えば遊技機が遊技制御できない状態であることを示すエラー信号としてデータバス 140 からバッファ 133、中継基板 70 を介して試射試験装置へ供給される。なお、中継基板 70 には、バッファ 133 から出力された信号を取り込んで試射試験装置へ供給するポートや、バッファを介さないスイッチの検出信号の信号線を

中継して伝達するコネクタなどが設けられている。中継基板 70 上のポートには、遊技用マイコン 111 から出力されるチップイネーブル信号 C E も供給され、該信号 C E により選択制御されたポートの信号が試射試験装置へ供給されるようになっている。

【0059】

また、出力部 130 には、データバス 140 に接続された第 2 出力ポート 134 が設けられている。第 2 出力ポート 134 は、特別変動入賞装置 38 を開成させる大入賞口ソレノイド（大入賞口ソレノイド 1）38b、特別変動入賞装置 38 内のレバー部材を動作させるレバーソレノイド 38f 及び普通変動入賞装置 37 を開成させる普電ソレノイド 37c の動作データを出力するとともに、現在選択されている確率設定値を表示する性能表示装置 153 の表示データを出力するためのポートである。

10

また、出力部 130 には、一括表示装置 50 に表示する内容に応じて L E D のアノード端子が接続されているセグメント線のオン／オフデータを出力するための第 3 出力ポート 135、一括表示装置 50 の L E D のカソード端子が接続されているデジット線のオン／オフデータを出力するための第 4 出力ポート 136 が設けられている。

【0060】

また、出力部 130 には、大当り情報など遊技機 10 に関する情報を外部情報端子板 71 へ出力するための第 5 出力ポート 137 が設けられている。外部情報端子板 71 にはフォトリレーが備えられ、例えば遊技店に設置された外部装置（情報収集端末や遊技場内部管理装置（ホールコンピュータ）など）に接続可能であり、遊技機 10 に関する情報を外部装置に供給することができるようになっている。また、第 5 出力ポート 137 からはシュミットバッファ 132 を介して払出制御装置 200 に発射許可信号も出力される。

20

【0061】

さらに、出力部 130 には、第 2 出力ポート 134 から出力される大入賞口ソレノイド 38b やレバーソレノイド 38f や普電ソレノイド 37c の動作データ信号を受けてソレノイド駆動信号を生成し出力する第 1 ドライバ（駆動回路）138a、第 3 出力ポート 135 から出力される一括表示装置 50 の電流供給側のセグメント線のオン／オフ駆動信号を出力する第 2 ドライバ 138b、第 4 出力ポート 136 から出力される一括表示装置 50 の電流引き込み側のデジット線のオン／オフ駆動信号を出力する第 3 ドライバ 138c、第 5 出力ポート 137 から管理装置等の外部装置へ供給する外部情報信号を外部情報端子板 71 へ出力する第 4 ドライバ 138d、第 2 出力ポート 134 から出力される性能表示装置 153 の表示データ信号を受けて駆動信号を生成し出力する第 5 ドライバ 138e が設けられている。なお、第 2 出力ポート 134 から第 5 ドライバ 138e へは、シリアル通信でデータが送信される。

30

【0062】

第 1 ドライバ 138a には、32V で動作するソレノイドを駆動できるようにするため、電源電圧として D C 32V が電源装置 400 から供給される。第 5 ドライバ 138e には、5V で動作する性能表示装置 153 を駆動できるようにするため、電源電圧として D C 5V が電源装置 400 から供給される。

また、一括表示装置 50 のセグメント線を駆動する第 2 ドライバ 138b には、D C 12V が供給される。デジット線を駆動する第 3 ドライバ 138c は、表示データに応じたデジット線を電流で引き抜くためのものであるため、電源電圧は 12V 又は 5V のいずれであってもよい。

40

【0063】

12V を出力する第 2 ドライバ 138b によりセグメント線を介して L E D のアノード端子に電流を流し込み、接地電位を出力する第 3 ドライバ 138c によりカソード端子よりセグメント線を介して電流を引き抜くことで、ダイナミック駆動方式で順次選択された L E D に電源電圧が流れて点灯される。

外部情報信号を外部情報端子板 71 へ出力する第 4 ドライバ 138d は、外部情報信号に 12V のレベルを与えるため、D C 12V が供給される。

なお、バッファ 133 や第 2 出力ポート 134、第 1 ドライバ 138a 等は、遊技制御

50

装置 100 の出力部 130、すなわち、主基板ではなく、中継基板 70 側に設けるようにしてもよい。

【0064】

さらに、出力部 130 には、外部の検査装置 500 へ各遊技機の識別コードやプログラムなどの情報を送信するためのフォトプラ 139 が設けられている。フォトプラ 139 は、遊技用マイコン 111 が検査装置 500 との間でシリアル通信によってデータの送受信を行えるように双方通信可能に構成されている。なお、かかるデータの送受信は、通常の汎用マイクロプロセッサと同様に遊技用マイコン 111 が有するシリアル通信端子を利用して行われるため、入力ポート 122、123、124、126 のようなポートは設けられていない。

10

【0065】

なお、特に限定されるわけではないが、始動入賞口 36 内の始動口 1 スイッチ 36a、普通変動入賞装置 37 内の始動口 2 スイッチ 37a、入賞口スイッチ 35a、大入賞口スイッチ 38a、ゲートスイッチ 34a には、磁気検出用のコイルを備え該コイルに金属が近接すると磁界が変化する現象を利用して遊技球を検出する非接触型の磁気近接センサ（以下、近接スイッチと称する）が使用されている。また、遊技機 10 のガラス枠 15 等に設けられたガラス枠開放検出スイッチ 63 や前面枠（本体枠）12 等に設けられた本体枠開放検出スイッチ 64 には、機械的な接点を有するマイクロスイッチを用いることができる。

20

【0066】

次に、図 5 を用いて、演出制御装置 300 の構成について説明する。

演出制御装置 300 は、遊技用マイコン 111 と同様にアミューズメントチップ（IC）からなる主制御用マイコン（CPU）311 と、主制御用マイコン 311 からのコマンドやデータに従って表示装置 41 への映像表示のための画像処理を行うグラフィックプロセッサとしての VDP（Video Display Processor）312 と、各種のメロディや効果音

などをスピーカ 19a、19b から再生させるため音の出力を制御する音源 LSI 314 を備えている。

【0067】

主制御用マイコン 311 には、CPU が実行するプログラムや各種データを格納した PROM（プログラマブルリードオンリメモリ）からなるプログラム ROM 321、作業領域を提供する RAM 322、停電時に電力が供給されなくとも記憶内容を保持可能な FERAM 323、現在の日時（年月日や曜日、時刻など）を示す情報を生成する計時手段をなす RTC（リアルタイムクロック）338 が接続されている。なお、主制御用マイコン 311 の内部にも作業領域を提供する RAM が設けられている。また、主制御用マイコン 311 には WDT（ウォッチドッグ・タイマ）回路 324 が接続されている。主制御用マイコン 311 は、遊技用マイコン 111 からのコマンドを解析し、演出内容を決定して VDP 312 へ出力映像の内容を指示したり、音源 LSI 314 への再生音の指示、装飾ランプの点灯、モータやソレノイドの駆動制御、演出時間の管理などの処理を実行する。

30

【0068】

VDP 312 には、作業領域を提供する RAM 312a や、画像を拡大、縮小処理するためのスケラ 312b が設けられている。また、VDP 312 にはキャラクタ画像や映像データが記憶された画像 ROM 325 や、画像 ROM 325 から読み出されたキャラクタなどの画像データを展開したり加工したりするのに使用される超高速な VRAM（ビデオ RAM）326 が接続されている。

40

【0069】

特に限定されるわけではないが、主制御用マイコン 311 と VDP 312 との間は、パラレル方式でデータの送受信が行われるように構成されている。パラレル方式でデータを送受信することで、シリアルの場合よりも短時間にコマンドやデータを送信することができる。

50

【0070】

VDP312から主制御用マイコン311へは、表示装置41の映像とガラス枠15や遊技盤30に設けられている装飾ランプの点灯を同期させるための垂直同期信号VSYNC、データの送信タイミングを与える同期信号STSが入力される。なお、VDP312から主制御用マイコン311へは、VRAMへの描画の終了等処理状況を知らせるため割込み信号INT0～n及び主制御用マイコン311からのコマンドやデータの受信待ちの状態にあることを知らせるためのウェイト信号WAITなども入力される。

【0071】

演出制御装置300には、LVDS（小振幅信号伝送）方式で表示装置41へ送信する映像信号を生成する信号変換回路313が設けられている。VDP312から信号変換回路313へは、映像データ、水平同期信号HSYNC及び垂直同期信号VSYNCが入力されるようになっており、VDP312で生成された映像は、信号変換回路313を介して表示装置41に表示される。

10

【0072】

音源LSI314には音声データが記憶された音声ROM327が接続されている。主制御用マイコン311と音源LSI314は、アドレス／データバス340を介して接続されている。また、音源LSI314から主制御用マイコン311へは割込み信号INTが入力されるようになっている。演出制御装置300には、ガラス枠15に設けられた上スピーカ19a及び前面枠12に設けられた下スピーカ19bを駆動するオーディオパワーアンプなどからなるアンプ回路337が設けられており、音源LSI314で生成された音声はアンプ回路337を介して上スピーカ19a及び下スピーカ19bから出力される。

20

【0073】

また、演出制御装置300には、遊技制御装置100から送信されてくるコマンドを受信するインタフェースチップ（コマンドI/F）331が設けられている。このコマンドI/F331を介して、遊技制御装置100から演出制御装置300へ送信された飾り特図保留数コマンド、飾り特図コマンド、変動コマンド、停止情報コマンド等を、演出制御指令信号（演出コマンド）として受信する。遊技制御装置100の遊技用マイコン111はDC5Vで動作し、演出制御装置300の主制御用マイコン311はDC3.3Vで動作するため、コマンドI/F331には信号のレベル変換の機能が設けられている。

30

【0074】

また、演出制御装置300には、遊技盤30（センターケース40を含む）に設けられているLED（発光ダイオード）を有する盤装飾装置46を駆動制御する盤装飾LED制御回路332、ガラス枠15に設けられているLED（発光ダイオード）を有する枠装飾装置（例えば表示板350を含む枠装飾装置18等）を駆動制御する枠装飾LED制御回路333、遊技盤30（センターケース40を含む）に設けられている盤演出装置44（例えば表示装置41における演出表示と協働して演出効果を高める可動役物等）を駆動制御する盤演出可動体制御回路334が設けられている。ランプやモータ及びソレノイドなどを駆動制御するこれらの制御回路332～334は、アドレス／データバス340を介して主制御用マイコン311と接続されている。なお、図示を省略するが、ガラス枠15に設けられた送風装置20等の駆動源を備えた枠演出装置を駆動制御する枠演出可動体制御回路も備えており、アドレス／データバス340を介して主制御用マイコン311と接続されていて、演出制御装置300が制御できるようになっている。

40

【0075】

さらに、演出制御装置300には、ガラス枠15に設けられた演出ボタン25に内蔵されている演出ボタンスイッチ25a、ガラス枠15に設けられた十字キー29、盤演出装置44内のモータの初期位置等を検出する演出役物スイッチ47（演出モータスイッチ）のオン／オフ状態を検出して主制御用マイコン311へ検出信号を入力する機能や、演出制御装置300に設けられた音量調節スイッチ335の状態を検出して主制御用マイコン311へ検出信号を入力する機能を有するスイッチ入力回路336が設けられている。

50

【0076】

電源装置400の通常電源部410は、上記のような構成を有する演出制御装置300やそれによって制御される電子部品に対して所望のレベルの直流電圧を供給するため、モータやソレノイドを駆動するためのDC32V、液晶パネルからなる表示装置41、モータやLEDを駆動するためのDC12V、コマンドI/F331の電源電圧となるDC5Vの他に、モータやLED、スピーカを駆動するためのDC15Vの電圧を生成するように構成されている。さらに、主制御用マイコン311として、3.3Vあるいは1.2Vのような低電圧で動作するLSIを使用する場合には、DC5Vに基づいてDC3.3VやDC1.2Vを生成するためのDC-DCコンバータが演出制御装置300に設けられる。なお、DC-DCコンバータは通常電源部410に設けるようにしてもよい。

10

【0077】

電源装置400の制御信号生成部430により生成されたリセット信号は、主制御用マイコン311に供給され、当該デバイスをリセット状態にする。また、主制御用マイコン311から出力される形で、VDP312（VDPRESET信号）、音源LSI314、スピーカを駆動するアンプ回路337（SNDRESET信号）、ランプやモータなどを駆動制御する制御回路332～334（IORESET信号）に供給され、これらをリセット状態にする。また、演出制御装置300には遊技機10の各所を冷却する冷却FAN45が接続され、演出制御装置300の電源が投入された状態では冷却FAN45が駆動するようにされている。

【0078】

20

以下の説明において、特図1変動表示ゲームと特図2変動表示ゲームを区別しない場合は、単に特図変動表示ゲームと称する。また、飾り特図1変動表示ゲームと飾り特図2変動表示ゲームを区別しない場合は、単に飾り特図変動表示ゲームと称する。また、大当り（第1特別結果）と小当り（第2特別結果）を区別しない場合は、単に当り（特別結果）と称する。また、大当りに基づく特別遊技状態である第1特別遊技状態と、小当りに基づく特別遊技状態である第2特別遊技状態と、を区別しない場合は、単に特別遊技状態と称する。

【0079】

なお、大当りとは条件装置の作動を伴う特別結果（第1特別結果）であり、小当りは条件装置の作動を伴わない特別結果（第2特別結果）である。条件装置とは、特図変動表示ゲームで大当りが発生（大当り図柄の停止表示）した場合に作動するもので、条件装置が作動するとは、例えば大当り状態が発生して特別電動役物としての特別変動入賞装置38を連続して作動させるための特定のフラグがセットされる（役物連続作動装置が作動される）ことを意味する。条件装置が作動しないとは、例えば小当り抽選に当選したような場合のように前述のフラグはセットされないことを意味する。なお、「条件装置」は上記のようなソフトウェア的にオンオフされるフラグのようなソフトウェア手段であっても良いし、電氣的にオンオフされるスイッチのようなハードウェア手段であっても良い。また、「条件装置」は、その作動が電動役物の連続作動に必要な条件とされる装置として、パチンコ遊技機分野においては一般的に使用されている用語であり、本明細書においても同様な意味を有する用語として使用している。

30

40

【0080】

本実施形態の遊技機10では、打球発射装置から遊技領域32に向けて遊技球（パチンコ球）が打ち出されることによって遊技が行われる。打ち出された遊技球は、遊技領域32内の各所に配置された障害釘や風車等の方向転換部材によって転動方向を変えながら遊技領域32を流下し、普図始動ゲート34、一般入賞口35、始動入賞口36、普通変動入賞装置37又は特別変動入賞装置38に入賞するか、遊技領域32の最下部に設けられたアウト口30aへ流入し遊技領域32から排出される。そして、一般入賞口35、始動入賞口36、普通変動入賞装置37又は特別変動入賞装置38に遊技球が入賞すると、入賞した入賞口の種類に応じた数の賞球が、払出制御装置200（図4参照）によって制御される払出ユニットから、ガラス枠15の上皿21又は下皿23に排出される。

50

【0081】

本実施形態の遊技機10においては、遊技者が発射勢を調節して左側遊技領域へ遊技球を発射（いわゆる左打ち）することで始動入賞口36や、当該始動入賞口36の左方に配設された一般入賞口35への入賞を狙うことができ、右側遊技領域へ遊技球を発射（いわゆる右打ち）することで普図始動ゲート34や普通変動入賞装置37、特別変動入賞装置38、一般入賞口35への入賞を狙うことができるようになっている。

【0082】

普図始動ゲート34内には、該普図始動ゲート34を通過した遊技球を検出するための非接触型のスイッチなどからなるゲートスイッチ34aが設けられており、遊技領域32内に打ち込まれた遊技球が普図始動ゲート34内を通過すると、ゲートスイッチ34aにより検出される。遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111Aでは、普図始動ゲート34に備えられたゲートスイッチ34aからの遊技球の検出信号の入力に基づき、普図始動記憶数が上限数（例えば、4個）未満ならば普図始動記憶数を加算（+1）してRAM111Cに普図始動記憶を1つ記憶する。この普図始動入賞の記憶数は、一括表示装置50の普図保留表示器58に表示される。また、普図始動記憶には、ゲートスイッチ34aからの遊技球の検出信号の入力に基づき抽出された普図変動表示ゲームの結果を決定するための当り判定用乱数値（当り乱数値）が記憶されるようになっている。

【0083】

そして、普図始動記憶があり普図変動表示ゲームを開始可能な場合、すなわち、普図変動表示ゲームの実行中でなく、普図変動表示ゲームが当って普通変動入賞装置37を開状態に変換する当り状態でもない場合は、最先に記憶された普図始動記憶に記憶された当り判定用乱数値とROM111Bに記憶されている判定値と比較し、普図変動表示ゲームの当りはずれを判定し、普図変動表示ゲームを開始する処理を行う。この当り判定用乱数値が判定値と一致した場合に、当該普図変動表示ゲームが当りとなって特定の結果態様（普図特定結果）が導出されることとなる。

【0084】

また、遊技制御装置100は普図変動表示ゲームを実行する処理として、一括表示装置50に設けられた普図表示器57に、所定の変動時間に亘り予め定められた複数の点灯パターンを予め定められた順序で繰り返し表示する普図変動中表示を行った後、結果に応じた点灯パターン（結果態様）を停止表示する普図変動表示ゲームを表示する処理を行う。なお、普図表示器57を表示装置41で構成し、普通識別情報として例えば数字、記号、キャラクタ図柄などを用い、これを所定時間変動表示させた後、停止表示させて結果を表示するように構成しても良い。

【0085】

普図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、普図表示器57に特別の結果態様となる点灯パターンを停止表示するとともに、普電ソレノイド37cを動作させ、普通変動入賞装置37の可動部材を所定時間（例えば、1648ms）開放する制御を行う。すなわち、遊技制御装置100が、変換部材（可動部材）の変換制御を行う変換制御実行手段をなす。なお、普図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、普図表示器57にはずれの結果態様となる点灯パターンを表示する制御を行う。

【0086】

また、始動入賞口36への入賞球及び普通変動入賞装置37への入賞球は、それぞれ内部に設けられた始動口1スイッチ36aと始動口2スイッチ37aによって検出される。遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111Aでは、始動入賞口36への入賞に基づき始動記憶（特図始動記憶）をなす第1始動記憶を所定の上限数（例えば、4個）を限度に記憶するとともに、普通変動入賞装置37への入賞に基づき始動記憶（特図始動記憶）をなす第2始動記憶を所定の上限数（例えば、1個）を限度に記憶する。始動入賞口36や普通変動入賞装置37への入賞に基づき、それぞれ始動記憶情報として大当り乱数値や特図図柄乱数値、並びに各変動パターン乱数値が抽出されるようになっており、抽出された乱数値は、第1始動記憶や第2始動記憶としてRAM111Cに記憶される

。そして、この始動記憶の記憶数は、一括表示装置 50 の始動入賞数報知用の特図 1 保留表示器 53 や特図 2 保留表示器 54 に表示されるとともに、センターケース 40 の表示装置 41 においても飾り特図始動記憶表示として表示される。

【0087】

遊技制御装置 100 は、第 1 始動記憶に基づいて特図 1 表示器 51（第 1 変動表示装置）で特図 1 変動表示ゲームを行い、第 2 始動記憶に基づいて特図 2 表示器 52（第 2 変動表示装置）で特図 2 変動表示ゲームを行う。そして、第 1 始動記憶と第 2 始動記憶との両方が記憶されている場合には、特図 2 変動表示ゲームを特図 1 変動表示ゲームよりも優先して実行する。

【0088】

すなわち、遊技制御装置（遊技制御手段）100 は、始動入賞口 36（第 1 始動入賞領域）への遊技球の入賞に応じて記憶される第 1 始動記憶に基づいて特図 1 変動表示ゲーム（第 1 特図変動表示ゲーム）の実行制御を行うとともに、普通変動入賞装置 37（第 2 始動入賞領域）への遊技球の入賞に応じて記憶される第 2 始動記憶に基づいて特図 2 変動表示ゲーム（第 2 特図変動表示ゲーム）の実行制御を行う実行制御手段をなす。そして、実行制御手段は、第 1 始動記憶及び第 2 始動記憶が記憶されている状態で、第 2 始動記憶に基づく特図 2 変動表示ゲームを第 1 始動記憶に基づく特図 1 変動表示ゲームよりも優先して実行するように構成されている。

【0089】

特図 1 表示器 51 及び特図 2 表示器 52 では、変動表示を行った後、所定の結果態様を停止表示する。そして、特図変動表示ゲームの結果が大当たりである場合は、特図 1 表示器 51 若しくは特図 2 表示器 52 の表示態様が第 1 特別結果に対応する特別結果態様（大当たり結果態様）となって大当たりとなり、第 1 特別遊技状態（いわゆる大当たり状態）となる。また、特図変動表示ゲームの結果が小当たりである場合は、特図 1 表示器 51 若しくは特図 2 表示器 52 の表示態様が第 2 特別結果に対応する特別結果態様（小当たり結果態様）となって小当たりとなり、第 2 特別遊技状態（いわゆる小当たり状態）となる。すなわち、特図 1 表示器 51 が、始動入賞口 36 への遊技球の入賞に基づく第 1 変動表示ゲーム（特図 1 変動表示ゲーム）を表示可能な第 1 変動表示手段をなす。また、特図 2 表示器 52 が、普通変動入賞装置 37 への遊技球の入賞に基づく第 2 変動表示ゲーム（特図 2 変動表示ゲーム）を表示可能な第 2 変動表示手段をなす。

【0090】

また、遊技制御装置（遊技制御手段）100 は、大当たり遊技状態（第 1 特別遊技状態）の終了後、通常遊技状態よりも遊技者に有利な状況（当たり確率が高確率であることや普電サポートがあること）で遊技を進行可能な遊技状態（特定遊技状態）を発生させる制御を行うことが可能である。すなわち、遊技制御装置（遊技制御手段）100 が特定遊技状態発生手段をなす。

【0091】

また、特図 1 変動表示ゲームや特図 2 変動表示ゲームの実行に対応して、表示装置 41 にて複数種類の飾り識別情報（数字、記号、キャラクタ図柄等）を変動表示させる飾り特図変動表示ゲームが実行されるようになっている。表示装置 41 での飾り特図変動表示ゲームには、特図 1 変動表示ゲームに対応する飾り特図 1 変動表示ゲームと、特図 2 変動表示ゲームに対応する飾り特図 2 変動表示ゲームとがある。そして、対応する特図変動表示ゲームの変動に伴い変動表示が行われ、対応する特図変動表示ゲームでの結果態様の導出に伴い結果に対応した表示が行われる。

【0092】

すなわち、表示装置 41 が、第 1 変動表示ゲーム（特図 1 変動表示ゲーム）及び第 2 変動表示ゲーム（特図 2 変動表示ゲーム）に対応して飾り識別情報を変動表示する飾り変動表示ゲーム（飾り特図変動表示ゲーム）を表示可能な飾り変動表示手段をなす。なお、飾り特図 1 変動表示ゲームと飾り特図 2 変動表示ゲームで別々の表示装置を使用するとしても良いし、一方の飾り特図変動表示ゲームのみを表示するとしても良い。また、遊技機 1

10

20

30

40

50

0 に特図 1 表示器 5 1 及び特図 2 表示器 5 2 を備えずに、表示装置 4 1 のみで特図変動表示ゲームを実行するようにしても良い。

【0093】

図 6 に、本実施形態における振分率の一例を示す。

図 6 (a) は、特図変動表示ゲームの結果の振分率の一例である。特図変動表示ゲームの結果には、例えば図 6 (a) に示すように、大当り、小当り、サポ当り及びはずれの 4 種類がある。本実施形態において、大当りの振分率は特図 1 と特図 2 で共通となっているが、特図 1 と特図 2 で異なっても良い。また、図 6 (a) において、大当りの振分率は、確率設定値が“設定 1”である場合と、“設定 2”である場合と、“設定 3”である場合とで同一となっているが、異なっても良い。また、図 6 (a) において、大当りの振分率は、確率設定値が“設定 4”である場合と、“設定 5”である場合と、“設定 6”である場合とで同一となっているが、異なっても良い。

10

【0094】

また、図 6 (a) において、小当り及びサポ当りの振分率は、確率設定値にかかわらず同一となっているが、異なっても良い。すなわち、本実施形態では、確率設定値の変更によって大当りの当選確率のみが変更され、小当り及びサポ当りの確率は変更されないようにされている。

また、小当りについては、特図 2 の方が特図 1 よりも振分率が高くなっている。これにより、特図 2 の方が小当りとなる可能性が高くなり、小当りとなった場合は特定領域への流入により第 1 特別遊技状態（大当り）となる可能性が高いことから、特図 2 の方が遊技者にとって有利な特図変動表示ゲームとなっている。

20

【0095】

図 6 (b) は、大当り種類の振分率の一例である。大当りには、例えば図 6 (b) に示すように、大当り図柄（大当りの結果態様）として、10R 大当り A 図柄が停止表示される 10R 大当り A、10R 大当り B 図柄が停止表示される 10R 大当り B の 2 種類がある。

10R 大当り A は、特別遊技状態のラウンド数が 10 ラウンドであり、特別遊技状態の終了後に 250 ゲームを上限とした普電サポート状態となる。10R 大当り B は、特別遊技状態のラウンド数が 10 ラウンドであり、特別遊技状態の終了後に普電サポートがない状態となる。

30

図 6 (b) において、大当り種類の振分率は特図 1 と特図 2 で異なっている。なお、特図変動表示ゲームが実行された遊技状態が通常遊技状態であるか特定遊技状態であるかによって異なるようにしても良い。

【0096】

図 6 (c) には小当り種類の振分率を示した。小当りに基づく第 2 特別遊技状態で特別変動入賞装置 3 8 の特定領域へ遊技球が流入したことにより発生する大当りについては、小当りの種類に基づき大当り種類が選択される。小当り A に基づく第 2 特別遊技状態で特定領域へ遊技球が流入した場合は第 1 特別遊技状態の終了後に 250 ゲームを上限とした普電サポート状態となる。小当り B に基づく第 2 特別遊技状態で特定領域へ遊技球が流入した場合は第 1 特別遊技状態の終了後に普電サポートがない状態となる。なお、特図 1 と特図 2 でそれぞれ振分率が同じであっても良い。

40

すなわち、10R 大当り A、小当り A が、特別遊技状態の終了後に普電サポートである状態（第 2 状態）とする特定特別結果をなし、10R 大当り B、小当り B が、特別遊技状態の終了後に普電サポートでない状態（第 1 状態）とする非特定特別結果をなす。

【0097】

図 6 (d) は普図変動表示ゲームの当り確率である。普電サポート状態でない場合は低確率となり、普電サポート状態である場合は高確率となる。

なお、普電サポートでない状態（第 1 状態）よりも普電サポートである状態（第 2 状態）の方が普通変動入賞装置 3 7 への入賞が容易となれば良く、確率、変動時間、開放時間又は普電最大カウント数のいずれか一つ又は複数を変化させるものであっても良い。

50

【0098】

また、本実施形態の遊技機では、図6(e)に示すようにいわゆる天井機能が搭載されている。すなわち、ゲームの実行回数が天井回数（ここでは959）に達した場合に、特別遊技状態を発生せずに250ゲームを上限とした普電サポート状態となるようにしている。ゲームの実行回数は、低確率状態時であれば普電サポートの有無にかかわらず常に計数を行い、高確率状態時には計数を中断する。本実施形態の遊技機では、特図確率は常に一定であるので常時計数する。また、ゲームの実行回数は、特図1変動表示ゲームを実行した回数と特図2変動表示ゲームを実行した回数の合計とする。

【0099】

ゲームの実行回数の計数結果をクリアするタイミングは、天井回数への到達を契機とした普電サポート状態となったとき、条件装置が作動したとき（第1特別遊技状態）となっている。なお、ゲームの実行回数の計数結果をクリアするタイミングは、適宜変更可能であり、例えば、RAM初期化スイッチ112を操作する際にゲーム実行回数のクリアを選択したときや、RAMクリア時に替えて電源投入時としても良い。

【0100】

また、RAMクリア時のうち、設定変更を伴わないRAMクリア時にはゲーム実行回数の計測をクリアして、設定変更を伴うRAMクリア時にはゲーム実行回数の計測をクリアしないようにしても良い。設定変更を伴わないRAMクリア時とは、例えば、設定キースイッチ152はオンせずにRAM初期化スイッチ112をオンしながら電源投入した時などである。このように、設定変更を伴うRAMクリア時にはゲーム実行回数の計測をクリアしないようにすることで、設定変更が行われたことを判別しにくくすることが可能となる。

【0101】

〔遊技状態遷移図（ゲームフロー）〕

まず、遊技制御装置100の遊技制御による遊技状態の遷移（移行）について説明する。図7は、本実施形態における遊技状態の遷移を示す遊技状態遷移図（ゲームフロー）を例示する図である。

遊技状態には、通常遊技状態ST1、第1特別結果（大当り）に基づく第1特別遊技状態ST2、第2特別結果（小当り）に基づく第2特別遊技状態ST3、特定遊技状態ST4、残保留消化状態ST5がある。

各遊技状態では、演出制御装置300で制御されて遊技の演出態様を定める演出モード、当該遊技状態において主に狙うべき始動領域である主始動領域、主として実行すべき特図変動表示ゲームの種類である主変動特図、及び遊技球の発射方向が定められている。

【0102】

本実施形態の遊技機10においては、左打ちにより始動入賞口36への入賞を狙うことができ、右打ちにより普通変動入賞装置37への入賞を狙うことができるようになっている。すなわち、遊技者の意思により狙う始動領域を選択可能となっている。また、各遊技状態では、特図1変動表示ゲームと特図2変動表示ゲームのうち、いずれか一方を主として遊技を進行することを想定して設計されており、この設計に従い遊技者が遊技を進行するように、設計上で主とすると定めた一方の特図変動表示ゲームを主として遊技を進行した方が遊技者にとって有利となるように構成されている。なお、本明細書では、各遊技状態で主とすると定めた一方の特図変動表示ゲームをメイン変動と称し、他方の特図変動表示ゲームをイレギュラー変動と称することがある。

【0103】

通常遊技状態ST1は、普通変動入賞装置37の単位時間あたりの開放時間を向上させて入賞を容易とする普電サポートがなく、特図変動表示ゲームや普図変動表示ゲームの変動時間を短縮する時短もない状態である。主変動特図は特図1変動表示ゲームであり、主始動領域は始動入賞口36であって、この始動入賞口36を狙うため発射方向は左打ちとされている。また、演出態様を規定する演出モードは通常ステージとされる。

【0104】

第1特別遊技状態ST2は、普電サポートがなく時短もない状態である。また、演出態様を規定する演出モードは大当りモードとされる。この第1特別遊技状態ST2では、特別変動入賞装置38が開放されるので発射方向は右打ちとされている。

第2特別遊技状態ST3では、普電サポート、時短については小当り導出時の状況によりある場合とない場合がある。基本的には小当り導出時の状態を引き継ぐが、特定遊技状態ST4の終了条件が成立する小当りの導出時には小当りとなる特図変動表示ゲームの終了に伴い普電サポート、時短が終了するため、この場合は普電サポート、時短についてはない状態となる。また、演出態様を規定する演出モードは小当りモードとされる。この第2特別遊技状態ST3では、特別変動入賞装置38が開放されるので発射方向は右打ちとされている。

10

【0105】

特定遊技状態ST4は、第1特別遊技状態ST2の後に規定ゲーム数にわたり滞在する状態であり、普通変動入賞装置37の単位時間あたりの開放時間を向上させて入賞を容易とする普電サポートがある状態である。

普電サポートがある場合は特図変動表示ゲームの変動時間を短縮する時短もありとなる。また、主変動特図は特図2変動表示ゲームであり、主始動領域は普通変動入賞装置37であって、この普通変動入賞装置37を狙うため発射方向は右打ちとされている。特定遊技状態ST4は、普電サポートがあることや小当りが高頻度で発生する特図2変動表示ゲームを主として実行するので通常遊技状態ST1よりも遊技者にとって有利な状態であって有利状態をなすものである。

20

【0106】

残保留消化状態ST5は、特定遊技状態ST4が終了した際に残存する第2始動記憶に基づく特図2変動表示ゲームを実行可能な状態である。

この残保留消化状態ST5では、普電サポートはないが特図変動表示ゲームの変動時間を短縮する時短はありとなる。普電サポートがないため始動入賞口36を狙うように発射方向は左打ちとされているが、特定遊技状態ST4に連続する短い期間であるので、左打ちの指示を明確に行わなくても良い。

残保留消化状態ST5は、特定遊技状態ST4において主に発生する第2始動記憶に基づく特図2変動表示ゲームを主として実行するので、通常遊技状態ST1よりも遊技者にとって有利な状態であって有利状態をなすものである。

30

【0107】

遊技状態の移行は、第1特別結果（大当り）の導出、第2特別結果（小当り）の導出、サポ当りの導出、第1特別遊技状態の終了、第2特別遊技状態の終了、規定ゲーム数の消化、天井への到達により行われる。

通常遊技状態ST1において大当りとなると第1特別遊技状態ST2に移行する。第1特別遊技状態ST2の終了後は、第1特別結果が普電サポート状態ありの10R大当りAであった場合は普電サポート状態の終了条件が成立するまでの期間にわたり普電サポート及び時短がある状態となり、特定遊技状態ST4に移行する。また、第1特別結果が普電サポート状態なしの10R大当りBであった場合は第2始動記憶がなければ通常遊技状態ST1に移行し、第2始動記憶があれば残保留消化状態ST5に移行する。

40

特定遊技状態ST4や残保留消化状態ST5において大当りとなった場合も第1特別遊技状態ST2に移行し、その後に特定遊技状態ST4となる。

また、サポ当りとなった場合や天井に到達した場合は、第1特別遊技状態ST2を経ずに特定遊技状態ST4となる。

【0108】

特定遊技状態ST4では、普電サポートにより普通変動入賞装置37に遊技球が入賞しやすくなることにより第2始動記憶を発生可能であり、特図2変動表示ゲームを実行可能となる。この特定遊技状態ST4において普電サポート状態の終了条件が成立した場合は、普電サポートが終了し、特定遊技状態ST4で発生した第2始動記憶である残保留があれば残保留消化状態ST5となり、残保留がなければ通常遊技状態ST1に移行する。

50

【0109】

残保留消化状態ST5には、残保留である第2始動記憶に基づく特図2変動表示ゲームが終了するまで滞在可能となっている。この残保留消化状態ST5では特定遊技状態ST4と連続した一連の演出を行うようになっている。この残保留消化状態ST5の終了後は通常遊技状態ST1に移行する。

【0110】

通常遊技状態ST1、特定遊技状態ST4又は残保留消化状態ST5において、小当たりとなった場合は第2特別遊技状態ST3に移行する。

第2特別遊技状態ST3において特定領域に遊技球が流入した場合（V入賞）は、第1特別遊技状態ST2に移行する。特別変動入賞装置38に遊技球が流入した場合は、特定領域へ流入する可能性があり、小当たりの発生確率が高い特図2変動表示ゲームを多く実行することは遊技者にとって有利なこととなる。特定領域への流入の可能性の高さは、特別変動入賞装置38の内部に設けられ、特定領域への遊技球の流入を制御可能なレバー部材をレバーソレノイド38fにより動作して、特定領域への遊技球の流入を許容する状態と特定領域への遊技球の流入を不能とする状態とを切り替えることで制御するようにしている。

10

【0111】

また、第2特別遊技状態ST3において特定領域に遊技球が流入しなかった場合は、特定遊技状態ST4、残保留消化状態ST5又は通常遊技状態ST1に移行する。

特定遊技状態ST4の終了条件が成立していない場合は特定遊技状態ST4に移行する。また、特定遊技状態ST4の終了条件が成立しており、特定遊技状態ST4で発生した第2始動記憶である残保留が存在する場合は、残保留消化状態ST5に移行する。また、特定遊技状態ST4の終了条件が成立しており残保留も存在しない場合は、通常遊技状態ST1に移行する。

20

【0112】

以下、このような遊技を行う遊技機の制御について説明する。まず、遊技制御装置100の遊技用マイクロコンピュータ（遊技用マイコン）111によって実行される制御について説明する。遊技用マイコン111による制御処理は、主に図8及び図9に示すメイン処理と、所定時間周期（例えば4m秒）で行われる図10に示すタイマ割込み処理とからなる。

30

【0113】

〔メイン処理〕

まず、メイン処理について説明する。メイン処理は、電源が投入されることで開始される。このメイン処理においては、図8及び図9に示すように、まず、割込みを禁止する処理（ステップX1）を行ってから、割込みが発生したときにレジスタ等の値を退避する領域の先頭アドレスであるスタックポインタを設定するスタックポインタ設定処理（ステップX2）を行う。次に、レジスタバンク0を指定し（ステップX3）、所定のレジスタ（例えばDレジスタ）にRAM先頭アドレスの上位アドレスをセットする（ステップX4）。本実施形態の場合、RAMのアドレスの範囲は0000h～01FFhで、上位としては00hか01hをとり、ステップX4では先頭の00hをセットする。次に、発射停止の信号を出力して発射許可信号を禁止状態に設定する（ステップX5）。発射許可信号は遊技制御装置100と払出制御装置200の少なくとも一方が発射停止の信号を出力している場合に禁止状態に設定され、遊技球の発射が禁止されるようになっている。

40

【0114】

その後、RAM初期化スイッチ112と設定キースwitch152の状態を読み込み（ステップX6）、電源投入ディレイタイマを設定する処理（ステップX7）を行う。ステップX7の処理では所定の初期値を設定することにより、主制御手段をなす遊技制御装置100からの指示に従い種々の制御を行う従制御手段（例えば、払出制御装置200や演出制御装置300）のプログラムが正常に起動するのを待つための待機時間（例えば3秒）が設定される。これにより、電源投入の際に仮に遊技制御装置100が先に立ち上がって

50

従制御装置（例えば払出制御装置 200 や演出制御装置 300）が立ち上がる前にコマンドを従制御装置へ送ってしまい、従制御装置がコマンドを取りこぼすのを回避することができる。すなわち、遊技制御装置 100 が、電源投入時において、主制御手段（遊技制御装置 100）の起動を遅らせて従制御装置（払出制御装置 200、演出制御装置 300 等）の起動を待たための所定の待機時間を設定する待機手段をなす。

【0115】

また、電源投入ディレイタイマの計時は、RAM の正当性判定（チェックサム算出）の対象とならない記憶領域（正当性判定対象外の RAM 領域又はレジスタ等）を用いて行われる。これにより、RAM 領域のチェックサム等のチェックデータを算出する際に、一部の RAM 領域を除外して算出する必要がないため電源投入時の制御が複雑になることを防止することができる。

10

【0116】

電源投入ディレイタイマを設定する処理（ステップ X7）を行った後、停電が発生しているか判定し（ステップ X8）、停電が発生している場合（ステップ X8；Y）には、遊技機の電源が遮断されるのを待つ。

具体的には、ステップ X8 では、例えば、電源装置 400 から入力されている停電監視信号をポート及びデータバスを介して読み込んでチェックする回数（例えば 2 回）を設定し、停電監視信号がオンであるかの判定を行う。そして、停電監視信号がオンである場合は、設定したチェック回数分停電監視信号のオン状態が継続しているか判定する。そして、チェック回数分停電監視信号のオン状態が継続していない場合は、停電監視信号がオンであるかの判定に戻る。また、チェック回数分停電監視信号のオン状態が継続している場合には、停電が発生していると判定する。後述するステップ X34、X54 においても同様である。このように、所定期間に亘り停電監視信号を受信し続けた場合に停電が発生したと判定することで、ノイズなどにより停電を誤検知することを防止でき、電源投入時における不具合に適切に対処することができる。

20

【0117】

すなわち、遊技制御装置 100 が、所定の待機時間において停電の発生を監視する停電監視手段をなす。これにより、主制御手段をなす遊技制御装置 100 の起動を遅らせている期間において発生した停電に対応することが可能となり、電源投入時における不具合に適切に対処することができる。なお、待機時間の終了までは RAM へのアクセスが許可されておらず、前回の電源遮断時の記憶内容が保持されたままとなっているため、ここでの停電発生時にはバックアップの処理等は行う必要がない。このため、待機時間中に停電が発生しても RAM のバックアップを取る必要がなく、制御の負担を軽減することができる。

30

【0118】

一方、停電が発生していない場合（ステップ X8；N）には、電源投入ディレイタイマを -1 更新し（ステップ X9）、タイマの値が 0 であるか判定する（ステップ X10）。タイマの値が 0 でない場合（ステップ X10；N）、すなわち、待機時間が終了していない場合には、停電が発生しているか判定する処理（ステップ X8）に戻る。また、タイマの値が 0 である場合（ステップ X10；Y）、すなわち、待機時間が終了した場合には、RAM や EEPROM 等の読出し書込み可能な RWM（リードライトメモリ）のアクセス許可をし（ステップ X11）、全出力ポートにオフデータを出力（出力が無い状態に設定）する（ステップ X12）。

40

【0119】

次に、シリアルポート（遊技用マイコン 111 に予め搭載されているポートで、本実施形態では、演出制御装置 300 や払出制御装置 200 との通信に使用）を設定し（ステップ X13）、遊技用マイコン 111（クロックジェネレータ）内のタイマ割込み信号及び乱数更新トリガ信号（CTC）を発生する CTC（Counter/Timer Circuit）回路を起動

する処理（ステップ X14）を行う。なお、CTC 回路は、遊技用マイコン 111 内のク

50

ロックジェネレータに設けられている。クロックジェネレータは、発振回路 1 1 3 からの発振信号（原クロック信号）を分周する分周回路と、分周された信号に基づいて C P U 1 1 1 A に対して所定周期（例えば、4 ミリ秒）のタイマ割込み信号及び乱数生成回路へ供給する乱数更新のトリガを与える信号 C T C を発生する C T C 回路とを備えている。

次いで、R A M 異常フラグをセットする（ステップ X 1 5）。ここでは、R A M に異常があるか否かにかかわらず R A M に異常があることを前提として、一旦、R A M 異常フラグを所定のレジスタにセットする。

【0 1 2 0】

次いで、R W M 内の停電検査領域 1 の値が正常な停電検査領域チェックデータ 1（例えば 5 A h）であるか判定し（ステップ X 1 6）、正常であれば（ステップ X 1 6；Y）、R W M 内の停電検査領域 2 の値が正常な停電検査領域チェックデータ 2（例えば A 5 h）であるか判定する（ステップ X 1 7）。そして、停電検査領域 2 の値が正常であれば（ステップ X 1 7；Y）、R W M 内の所定領域のチェックサムを算出するチェックサム算出処理（ステップ X 1 8）を行い、算出したチェックサムと電源断時のチェックサムが一致するか判定する（ステップ X 1 9）。チェックサムが一致する場合（ステップ X 1 9；Y）には、R A M に異常がないため R A M 異常フラグをクリアして（ステップ X 2 0）、ステップ X 2 1 へ移行する。

【0 1 2 1】

また、停電検査領域のチェックデータが正常なデータでないと判定された場合（ステップ X 1 6；N もしくはステップ X 1 7；N）、チェックサムが一致しないと判定された場合（ステップ X 1 9；N）には、ステップ X 6 で読み込んだ状態に基づいて設定キースイッチ 1 5 2 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の両方がオン状態であるか判定する（ステップ X 2 1）。そして、設定キースイッチ 1 5 2 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の少なくとも一方がオフ状態である場合（ステップ X 2 1；N）には、R A M 異常フラグがセットされているか判定する（ステップ X 2 2）。R A M 異常フラグがセットされている場合（ステップ X 2 2；Y）には、R A M に異常があるため、遊技制御装置 1 0 0 が異常であることを報知するメイン異常エラー報知のコマンドを演出制御基板（演出制御装置 3 0 0）に送信する（ステップ X 2 4）。

【0 1 2 2】

一方、R A M 異常フラグがセットされていない場合（ステップ X 2 2；N）には、確率設定変更中フラグがセットされているか判定する（ステップ X 2 3）。そして、確率設定変更中フラグがセットされている場合（ステップ X 2 3；Y）には、メイン異常エラー報知のコマンドを演出制御基板（演出制御装置 3 0 0）に送信する（ステップ X 2 4）。ここでセットされている確率設定中フラグは、停電発生前にセットされた確率設定中フラグである。すなわち、確率設定値の変更中に遊技機の電源が遮断して再起動した場合には、遊技制御装置 1 0 0 の動作が停止するのでステップ X 2 4 の処理を行う。

次いで、遊技停止時の 7 セグ表示データを、第 2 出力ポート 1 3 4 を介して第 5 ドライバ 1 3 8 e に出力する（ステップ X 2 5）。その後、セキュリティ信号のオンデータを出力するとともにセキュリティ信号以外の信号のオフデータを出力して（ステップ X 2 6）、ステップ X 2 5 に戻る。

【0 1 2 3】

また、設定キースイッチ 1 5 2 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の両方がオン状態である場合（ステップ X 2 1；Y）には、R A M 異常フラグがセットされているか判定する（ステップ X 2 7）。そして、R A M 異常フラグがセットされていない場合（ステップ X 2 7；N）には、確率設定変更中フラグをセットする（ステップ X 2 9）。これにより確率設定値変更モードに移行する。その後、確率設定変更中のコマンドを演出制御基板（演出制御装置 3 0 0）に送信して（ステップ X 3 0）、ステップ X 3 1 へ移行する。演出制御装置 3 0 0 では、確率設定変更中のコマンドを受信することに基づき、表示装置 4 1 の表示、枠装飾装置 1 8 や盤装飾装置 4 6 の L E D の発光、盤演出装置 4 4 の動作、スピーカ 1 9 a，1 9 b による音声の出力などにより、確率設定値の変更中である旨を示す報知を行

10

20

30

40

50

う。

一方、RAM異常フラグがセットされている場合（ステップX27；Y）には、確率設定値をクリアする処理（ステップX28）を行う。これにより、RWM内の確率設定値用の領域に0がセットされて、確率設定値が“設定1”となる。その後、ステップX29，X30の処理を行って、ステップX31へ移行する。

【0124】

また、設定キースイッチ152とRAM初期化スイッチ112の少なくとも一方がオフ状態であり（ステップX21；N）、RAM異常フラグも確率設定変更中フラグもセットされていない場合（ステップX22；N及びステップX23；N）には、ステップX6で読み込んだ状態に基づいて設定キースイッチ152がオン状態であるか判定する（ステップX35）。そして、設定キースイッチ152がオン状態でない場合（ステップX35；N）には、ステップX6で読み込んだ状態に基づいてRAM初期化スイッチ112がオン状態であるか判定する（ステップX43）。

10

【0125】

RAM初期化スイッチ112がオン状態でないと判定した場合（ステップX43；N）、すなわち設定キースイッチ152とRAM初期化スイッチ112の両方がオフ状態である場合には、ステップX41へ移行して停電から正常に復旧した場合の処理を行う。

一方、RAM初期化スイッチ112がオン状態であると判定した場合（ステップX43；Y）には、ステップX44へ移行して初期化の処理を行う。すなわち、RAM初期化スイッチ112が外部からの操作が可能な初期化操作部をなし、遊技制御装置100が、初期化操作部が操作されたことに基づきRAMに記憶されたデータを初期化する初期化手段をなす。

20

【0126】

また、設定キースイッチ152がオン状態である場合（ステップX35；Y）には、確率設定確認中フラグをセットする（ステップX36）。これにより確率設定値確認モードに移行する。その後、確率設定確認中のコマンドを演出制御基板（演出制御装置300）に送信する（ステップX37）。演出制御装置300では、確率設定確認中のコマンドを受信することに基づき、表示装置41の表示、枠装飾装置18や盤装飾装置46のLEDの発光、盤演出装置44の動作、スピーカ19a，19bによる音声の出力などにより、確率設定値の確認中である旨の報知を行う。

30

【0127】

そして、50m秒間以上のセキュリティ信号の出力を保証するために、セキュリティ信号制御タイマ領域に128m秒に対応する値をセーブする（ステップX31）。セキュリティ信号は、確率設定値変更モードや確率設定値確認モードである場合にはタイマ割込み処理の確率設定変更／確認処理（ステップX122）で出力され、それ以外の場合はタイマ割込み処理の外部情報編集処理（ステップX120）で出力される。したがって、128m秒間未満で確率設定値変更モードや確率設定値確認モードが終了する場合には、タイマ割込み処理の外部情報編集処理（ステップX120）によってセキュリティ信号が継続して出力される。すなわち、128m秒間未満で確率設定値変更モードや確率設定値確認モードが終了する場合であっても、確率設定値変更モードや確率設定値確認モードに移行してから128m秒間はセキュリティ信号が出力される。なお、ステップX31においてセキュリティ信号制御タイマ領域にセーブする値は128m秒に対応する値に限定されない。ただし、確率設定値変更モードや確率設定値確認モードに移行してから少なくとも50m秒間はセキュリティ信号を出力する必要があるため、50m秒以上に対応する値をセーブする必要がある。

40

【0128】

そして、割込みを許可し（ステップX32）、設定キースイッチ152がオフ状態であるか判定する（ステップX33）。ステップX33では、ステップX6で読み込んだ状態（電源投入時の状態）に基づいて判定するのではなく、タイマ割込み処理（図10）の入力処理（ステップX103）で読み込んだ状態（現時点の状態）に基づいて判定する。ス

50

テップX 3 3で設定キースイッチ1 5 2がオフ状態である判定された場合に、確率設定値が確定される。

設定キースイッチ1 5 2がオフ状態でない場合（ステップX 3 3；N）には、停電が発生しているか判定し（ステップX 3 4）、停電が発生していない場合（ステップX 3 4；N）には、ステップX 3 3に戻り、停電が発生している場合（ステップX 3 4；Y）には、ステップX 5 5へ移行する。確率設定変更中フラグがセットされている状態でステップX 3 4にて停電が発生していると判定された場合に、当該停電から復旧した後のメイン処理（図8及び図9）のステップX 2 3において、確率設定変更中フラグがセットされていると判定される。

【0 1 2 9】

一方、設定キースイッチ1 5 2がオフ状態である場合（ステップX 3 3；Y）には、割込みを禁止する処理（ステップX 3 8）を行う。割込みを許可する処理（ステップX 3 2）を行ってから割込みを禁止する処理（ステップX 3 8，X 5 5）を行うまでの間は、タイマ割込み処理（図10）が所定時間周期（例えば4 m秒）で行われる。当該タイマ割込み処理では、確率設定値に関する処理である確率設定変更／確認処理（ステップX 1 2 2）が行われる。すなわち、確率設定値の変更や確認が終了するまで（あるいは停電が発生するまで）の間、メイン処理は待機していることとなる。

次いで、報知終了のコマンドを演出制御基板（演出制御装置3 0 0）に送信する（ステップX 3 9）。演出制御装置3 0 0では、報知終了のコマンドを受信することに基づき、実行中の報知（確率設定値の変更中である旨を示す報知又は確率設定値の確認中である旨の報知）を終了する。

【0 1 3 0】

次いで、確率設定変更中フラグがセットされているか判定し（ステップX 4 0）、確率設定変更中フラグがセットされていない場合（ステップX 4 0；N）、すなわち確率設定確認中フラグがセットされている場合には、初期化すべき領域（例えば、停電検査領域、チェックサム領域及びエラー不正監視に係る領域）に停電復旧時の初期値をセーブする処理等を行う停電復旧処理（ステップX 4 1）を行う。確率設定確認中フラグは、このステップX 4 1でクリアされる。

その後、特図ゲーム処理番号に対応する停電復旧時のコマンドを演出制御基板（演出制御装置3 0 0）へ送信し（ステップX 4 2）、ステップX 4 7へ移行する。本実施形態の場合、ステップX 4 2では、機種指定コマンド、確率設定情報コマンド、特図1保留数コマンド、特図2保留数コマンド、確率情報コマンド、演出回数情報コマンド、画面指定のコマンド等の複数のコマンドを送信する。画面指定のコマンドとしては、特図1及び特図2について何れも後述する普段処理中である場合、すなわち特図変動表示ゲームの実行中でもなく特別遊技状態中でもない場合である客待ち中であれば客待ちデモ画面のコマンドを送信し、それ以外であれば復旧画面のコマンドを送信する。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、高確率回数情報コマンド等も送信する。

【0 1 3 1】

一方、確率設定変更中フラグがセットされている場合（ステップX 4 0；Y）には、確率設定値以外のRAM領域を0クリアする（ステップX 4 4）。ステップX 4 4では、確率設定値用のRAM領域（ワーク領域（確率設定値の1バイト領域））と性能表示（ベース値や役物比率の表示）用のRAM領域（ワーク領域とスタック領域）はクリアせず、遊技制御用のRAM領域（ワーク領域とスタック領域）を0クリアする。したがって、確率設定変更中フラグは、このステップX 4 4でクリアされる。なお、ステップX 4 4では、スタック領域や未使用領域をクリアしてもしなくても良い。

【0 1 3 2】

そして、初期化すべき領域にRAM初期化時の初期値をセーブする（ステップX 4 5）。ここでの初期化すべき領域とは、客待ちデモ領域及び演出モードの設定に係る領域である。そして、RAM初期化時のコマンドを演出制御基板（演出制御装置3 0 0）へ送信する（ステップX 4 6）。本実施形態の場合、ステップX 4 6では、機種指定コマンド、確

10

20

30

40

50

率設定情報コマンド、特図1保留数コマンド、特図2保留数コマンド、確率情報コマンド、演出回数情報コマンド、RAM初期化のコマンド（客待ちデモ画面を表示させるとともに、所定時間（例えば30秒間）光と音でRAM初期化の報知を行わせるためのコマンド）等の複数のコマンドを送信する。また、機種によっては、これらのコマンドに加えて、演出回数情報コマンドや普電サポートありとした特図変動表示ゲームの実行回数の情報であるサポート回数情報コマンド等も送信する。

【0133】

次いで、乱数生成回路を起動設定する処理を行う（ステップX47）。具体的には、乱数生成回路内の所定のレジスタ（CTC更新許可レジスタ）へ乱数生成回路を起動させるためのコード（指定値）の設定などがCPU111Aによって行われる。また、乱数生成回路のハードウェアで生成されるハード乱数（ここでは大当り乱数）のビット転置パターンの設定も行われる。ビット転置パターンとは、抽出した乱数のビット配置（上段のビット転置前の配置）を、予め定められた順で入れ替えて異なるビット配置（下段のビット転置後の配置）として格納する際の入れ替え方を定めるパターンである。このビット転置パターンに従い乱数のビットを入れ替えることで、乱数の規則性を崩すことができるとともに、乱数の秘匿性を高めることができる。なお、ビット転置パターンは、固定された単一のパターンであっても良いし、予め用意された複数のパターンから選択するようにしても良い。また、ユーザーが任意に設定できるようにしても良い。

【0134】

その後、電源投入時の乱数生成回路内の所定のレジスタ（ソフト乱数レジスタ1～n）の値を抽出し、対応する各種初期値乱数（本実施形態の場合、特図の当り図柄を決定する特図図柄乱数、普図の当りを決定する乱数（当り乱数））の初期値（スタート値）としてRWMの所定領域にセーブしてから（ステップX48）、割込みを許可する（ステップX49）。本実施形態で使用するCPU111A内の乱数生成回路においては、電源投入毎にソフト乱数レジスタの初期値が変わるように構成されているため、この値を各種初期値乱数の初期値（スタート値）とすることで、ソフトウェアで生成される乱数の規則性を崩すことができ、遊技者による不正な乱数の取得を困難にすることができる。

【0135】

続いて、各種初期値乱数の値を更新して乱数の規則性を崩すための初期値乱数更新処理（ステップX50）を行う。なお、特に限定されるわけではないが、本実施形態においては、大当り乱数、特図図柄乱数、当り乱数は乱数生成回路において生成される乱数を使用して生成するように構成されている。ただし、大当り乱数はCPUの動作クロックと同等以上の速度のクロックを基にして更新される所謂「高速カウンタ」であり、特図図柄乱数、当り乱数はプログラムの処理単位であるタイマ割込み処理と同周期となるCTC出力（タイマ割込み処理のCTC（CTC0）とは別のCTC（CTC2））を基にして更新される「低速カウンタ」である。また、特図図柄乱数、当り乱数においては、乱数が一巡する毎に各々の初期値乱数（ソフトウェアで生成）を用いてスタート値を変更する所謂「初期値変更方式」を採用している。なお、前記各乱数は、+1或いは-1によるカウンタ式更新でもよいし、一巡するまで範囲内の全ての値が重複なくバラバラに出現するランダム式更新でもよい。つまり、大当り乱数はハードウェアのみで更新される乱数であり、特図図柄乱数、当り乱数はハードウェア及びソフトウェアで更新される乱数である。

なお、本実施形態では、普図の当り図柄を決定する乱数（当り図柄乱数）を設けていないため、普図の当り図柄は1種類しかないが、当り図柄乱数を設けて普図の当り図柄を複数種類の中から選択するようにしても良い。

【0136】

ステップX50の初期値乱数更新処理の後、割込みを禁止する処理（ステップX51）を行って、性能表示編集処理（ステップX52）を行う。そして、割込みを許可する処理（ステップX53）を行った後、停電が発生しているか判定し（ステップX54）、停電が発生していない場合（ステップX54；N）には、初期値乱数更新処理（ステップX50）に戻る。すなわち、停電が発生していない場合には、初期値乱数更新処理と性能表示

編集処理と停電監視を繰り返し行う。初期値乱数更新処理（ステップX50）の前に割込みを許可する（ステップX49）ことによって、初期値乱数更新処理中にタイマ割込みが発生すると割込み処理が優先して実行されるようになり、タイマ割込みが初期値乱数更新処理によって待たされることで割込み処理が圧迫されるのを回避することができる。

【0137】

なお、ステップX50での初期値乱数更新処理は、メイン処理のほか、タイマ割込み処理の中においても初期値乱数更新処理を行う方法もあり、そのような方法を採用した場合には両方で初期値乱数更新処理が実行されるのを回避するため、メイン処理で初期値乱数更新処理を行う場合には割込みを禁止してから更新して割込みを解除する必要があるが、本実施形態のようにタイマ割込み処理の中での初期値乱数更新処理はせず、メイン処理内
10

【0138】

一方、停電が発生している場合（ステップX54；Y）には、一旦割込みを禁止する処理（ステップX55）、全出力ポートにオフデータを出力する処理（ステップX56）を行う。

その後、停電検査領域1に停電検査領域チェックデータ1をセーブし（ステップX57）、停電検査領域2に停電検査領域チェックデータ2をセーブする（ステップX58）。さらに、RWMの電源遮断時のチェックサムを算出するチェックサム算出処理（ステップX59）、算出したチェックサムをセーブする処理（ステップX60）を行った後、RWMへのアクセスを禁止する処理（ステップX61）を行ってから、遊技機の電源が遮断されるのを待つ。このように、停電検査領域にチェックデータをセーブするとともに、電源遮断時のチェックサムを算出することで、電源の遮断の前にRWMに記憶されていた情報が正しくバックアップされているか否かを電源再投入時に判断することができる。

【0139】

以上のことから、遊技を統括的に制御する主制御手段（遊技制御装置100）と、該主制御手段からの指示に従い種々の制御を行う従制御手段（払出制御装置200、演出制御装置300等）と、を備える遊技機において、主制御手段は、電源投入時において、当該主制御手段の起動を遅らせて従制御装置の起動を待つための所定の待機時間を設定する待機手段（遊技制御装置100）と、当該所定の待機時間において停電の発生を監視する停
30

電監視手段（遊技制御装置100）と、を備えていることとなる。

【0140】

また、主制御手段（遊技制御装置100）は、データを記憶可能なRAM111Cと、外部からの操作が可能な初期化操作部（RAM初期化スイッチ112）と、初期化操作部が操作されたことに基づきRAM111Cに記憶されたデータを初期化する初期化手段（遊技制御装置100）と、を備え、当該初期化手段の操作状態を待機時間の開始前に読み込むようにしていることとなる。

また、主制御手段（遊技制御装置100）は、待機時間の経過後にRAM111Cへのアクセスを許可するようにしていることとなる。

【0141】

〔タイマ割込み処理〕

次に、タイマ割込み処理について説明する。タイマ割込み処理はクロックジェネレータ内のCTC回路で生成される周期的なタイマ割込み信号がCPU111Aに入力されることで開始される。すなわち、所定周期で開始される割込みルーチンである。遊技用マイコン111においてタイマ割込みが発生すると、自動的に割込み禁止状態になって、図10のタイマ割込み処理が開始される。

10

20

30

40

50

【0142】

タイマ割込み処理が開始されると、まず、レジスタバンク1を指定する（ステップX101）。レジスタバンク1に切り替えたことで、所定のレジスタ（例えばメイン処理で使っているレジスタ）に保持されている値をRWMに移すレジスタ退避の処理を行ったのと同等になる。次に、所定のレジスタ（例えばDレジスタ）にRAM先頭アドレスの上位アドレスをセットする（ステップX102）。ステップX102では、メイン処理におけるステップX4と同じ処理を行っているが、レジスタバンクが異なる。次に、各種センサやスイッチからの入力や、信号の取込み、すなわち、各入力ポートの状態を読み込む入力処理（ステップX103）を行う。

【0143】

次いで、確率設定変更中フラグ又は確率設定確認中フラグがセットされているか判定し（ステップX104）、確率設定変更中フラグ又は確率設定確認中フラグがセットされている場合（ステップX104；Y）には、確率設定変更／確認処理（ステップX122）を行って、タイマ割込み処理を終了する。

一方、確率設定変更中フラグと確率設定確認中フラグの両方がセットされていない場合（ステップX104；N）には、各種処理でセットされた出力データに基づき、ソレノイド（大入賞口ソレノイド38b、レバーソレノイド38f、普電ソレノイド37c）等のアクチュエータの駆動制御などを行うための出力処理（ステップX105）を行う。なお、メイン処理におけるステップX5で発射停止の信号を出力すると、この出力処理が行われることで発射許可の信号が出力され、発射許可信号を許可状態に設定可能な状態とされる。この発射許可信号は払出制御装置を経由して発射制御装置に出力される。その際、信号の加工等を行われない。また、当該発射許可信号は遊技制御装置から見た発射許可の状態を示す第1の信号であり、払出制御装置から見た発射許可の状態を示す第2の信号（発射許可信号）も払出制御装置内で生成され、発射制御装置に出力される。つまり、2つの発射許可信号が発射制御装置に出力されており、両者が共に発射許可となっている場合に、遊技球が発射可能な状態となるよう構成されている。

【0144】

次に、各種処理で送信バッファにセットされたコマンドを払出制御装置200に出力する払出コマンド送信処理（ステップX106）、乱数更新処理1（ステップX107）、乱数更新処理2（ステップX108）を行う。乱数更新処理1（ステップX107）では、初期値乱数更新処理の対象となっている特図図柄乱数、当り乱数の初期値（スタート値）が更新される。その後、始動口1スイッチ36a、始動口2スイッチ37a、入賞口スイッチ35a、大入賞口スイッチ38aから正常な信号の入力があるか否かの監視や、賞球の設定、前面枠やガラス枠の開放や、普通変動入賞装置37、特別変動入賞装置38への不正入賞などのエラーの監視を行う入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップX109）を行う。

【0145】

次に、異常排出発生中であるか判定する（ステップX110）。異常排出とは、特別変動入賞装置38において、特別変動入賞装置38から排出される遊技球数（特定領域スイッチ38d及び残存球排出口スイッチ38eで検出された遊技球数）が、特別変動入賞装置38に流入した遊技球数（大入賞口スイッチ38aで検出された遊技球数）を上回ることである。なお、異常排出発生中である場合には異常排出フラグがセットされている。そして、異常排出発生中である場合（ステップX110；Y）には、ステップX116へ移行する。すなわち、遊技が進行しないようにする。

【0146】

一方、異常排出発生中でない場合（ステップX110；N）には、特図変動表示ゲームに関する処理を行う特図ゲーム処理（ステップX112）、普図変動表示ゲームに関する処理を行う普図ゲーム処理（ステップX114）を行って、遊技機10に設けられ、特図変動表示ゲームの表示や遊技に関する各種情報を表示するセグメントLEDを所望の内容を表示するように駆動するセグメントLED編集処理（ステップX115）を行う。

10

20

30

40

50

【0147】

次いで、磁気センサ61からの検出信号をチェックして異常がないか判定する処理を行う磁石不正監視処理（ステップX116）、盤電波センサ62からの検出信号をチェックして異常がないか判定する処理を行う盤電波不正監視処理（ステップX117）、振動センサ65からの検出信号をチェックして異常がないか判定する処理を行う振動不正監視処理（ステップX118）、異常排出が発生していないか判定する処理を行う異常排出監視処理（ステップX119）を行う。さらに、外部の各種装置に出力する信号を出力バッファにセットする外部情報編集処理（ステップX120）、性能表示装置153の制御に関する性能表示モニタ制御処理（ステップX121）を行って、タイマ割込み処理を終了する。

10

【0148】

ここで、本実施形態では、割込み禁止状態を復元する処理（すなわち、割込みを許可する処理）や、レジスタバンクの指定を復元する処理（すなわち、レジスタバンク0を指定する処理）は、割込みリターンの際（タイマ割込み処理の終了時）に自動的に行う。なお、使用するCPUによっては、割込み禁止状態を復元する処理やレジスタバンクの指定を復元する処理の実行を命令する必要がある遊技機もある。

【0149】

〔特図ゲーム処理〕

次に、上述のタイマ割込み処理における特図ゲーム処理（ステップX112）の詳細について説明する。特図ゲーム処理では、始動口1スイッチ36a及び始動口2スイッチ37aの入力の監視と、特図変動表示ゲームに関する処理全体の制御、特図の表示の設定を行う。

20

【0150】

図11に示すように、特図ゲーム処理では、先ず、始動口1スイッチ36a及び始動口2スイッチ37aの入賞を監視する始動口スイッチ監視処理（ステップA1）を行う。始動口スイッチ監視処理では、始動入賞口36、第2始動入賞口をなす普通変動入賞装置37に遊技球の入賞があると、各種乱数（大当り乱数など）の抽出を行い、当該入賞に基づく特図変動表示ゲームの開始前の段階で入賞に基づく遊技結果を事前に判定する遊技結果事前判定を行う。

【0151】

次に、大入賞口スイッチ監視処理（ステップA2）を行う。この大入賞口スイッチ監視処理では、特別変動入賞装置38内に設けられた大入賞口スイッチ38aでの遊技球の検出を監視する処理を行う。そして、特定領域38hでの遊技球の検出を監視する特定領域スイッチ監視処理を行う（ステップA3）。

30

【0152】

次に、特図ゲーム処理タイマが「0」でなければ-1更新する（ステップA4）。なお、特図ゲーム処理タイマの最小値は「0」に設定されている。そして、特図ゲーム処理タイマの値が「0」であるかを判定する（ステップA5）。特図ゲーム処理タイマの値が「0」である場合（ステップA5；Y）、すなわちタイムアップした又はすでにタイムアップしていた場合は、特図ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する特図ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定し（ステップA6）、当該テーブルを用いて特図ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する（ステップA7）。そして、特図ゲーム処理番号に応じてサブルーチンコールを行う（ステップA8）。

40

【0153】

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「0」の場合は、特図変動表示ゲームの変動開始を監視し、特図変動表示ゲームの変動開始の設定や演出の設定や、特図変動中処理を行うために必要な情報の設定等を行う特図普段処理（ステップA9）を行う。

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「1」の場合は、特図の停止表示時間の設定や、特図表示中処理を行うために必要な情報の設定等を行う特図変動中処理（ステップA10）を行う。

50

【0154】

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「2」の場合は、特図変動表示ゲームの遊技結果が大当たりであれば、大当たりの種類に応じたファンファーレコマンドの設定や、各大当たりの大入賞口開放パターンに応じたファンファーレ時間の設定や、ファンファーレ／インターバル中処理を行うために必要な情報の設定等を行う特図表示中処理（ステップA11）を行う。

【0155】

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「3」の場合は、大入賞口の開放時間の設定や開放回数の更新、大入賞口開放中処理を行うために必要な情報の設定等を行うファンファーレ／インターバル中処理（ステップA12）を行う。

10

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「4」の場合は、大当たりラウンドが最終ラウンドでなければインターバルコマンドを設定する一方で最終ラウンドであればエンディングコマンドを設定する処理や、大入賞口残存球処理を行うために必要な情報の設定等を行う大入賞口開放中処理（ステップA13）を行う。

【0156】

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「5」の場合は、大当たりラウンドが最終ラウンドであれば大入賞口内にある残存球が排出されるための時間を設定する処理や、大当たり終了処理を行うために必要な情報の設定等を行う大入賞口残存球処理（ステップA14）を行う。

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「6」の場合は、特図普段処理を行うために必要な情報の設定等を行う大当たり終了処理（ステップA15）を行う。

20

【0157】

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「7」の場合は、小当たりが発生した際の大入賞口の開放時間・開放パターンの設定、ファンファーレコマンドの設定、小当たり中処理を行うために必要な情報の設定等を行う小当たりファンファーレ中処理（ステップA16）を行う。

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「8」の場合は、エンディングコマンドの設定や小当たり残存球処理を行うために必要な情報の設定等を行う小当たり中処理（ステップA17）を行う。

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「9」の場合は、小当たり中処理の際に大入賞口内に入賞した残存球が排出されるための時間を設定する処理や、小当たり終了処理を行うために必要な情報の設定等を行う小当たり残存球処理（ステップA18）を行う。

30

ステップA8にて、特図ゲーム処理番号が「10」の場合は、特図普段処理を行うために必要な情報の設定等を行う小当たり終了処理（ステップA19）を行う。

【0158】

その後、特図1表示器51の変動を制御するためのテーブルを準備した後（ステップA20）、特図1表示器51による特別図柄の変動の制御に係る図柄変動制御処理（ステップA21）を行う。そして、特図2表示器52の変動を制御するためのテーブルを準備した後（ステップA22）、特図2表示器52による特別図柄の変動の制御に係る図柄変動制御処理（ステップA23）を行う。その後、レバーソレノイド38fの動作を制御するレバーソレノイド制御処理（ステップA24）を行って、特図ゲーム処理を終了する。一方、ステップA5にて、特図ゲーム処理タイマの値が「0」でない場合（ステップA5；N）、すなわちタイムアップしていない場合は、ステップA20の処理に移行して、それ以降の処理を行う。

40

【0159】

〔特図始動口スイッチ共通処理〕

次に、上述の始動口スイッチ監視処理において行われる特図始動口スイッチ共通処理の詳細について説明する。特図始動口スイッチ共通処理は、始動口1スイッチ36aや始動口2スイッチ37aの入力があった場合に、各々の入力について共通して行われる処理である。

50

【0160】

図12に示すように、特図始動口スイッチ共通処理では、先ず、始動口1スイッチ36a及び始動口2スイッチ37aのうち、監視対象の始動口スイッチへの入賞の回数に関する情報を遊技機10の外部の管理装置に対して出力する回数である始動口信号出力回数をロードし（ステップA131）、ロードした値を+1更新して（ステップA132）、出力回数がオーバーフローするかを判定する（ステップA133）。出力回数がオーバーフローしない場合（ステップA133；N）は、更新後の値をRWMの始動口信号出力回数領域にセーブして（ステップA134）、ステップA135の処理に移行する。一方、出力回数がオーバーフローする場合（ステップA133；Y）は、ステップA135の処理に移行する。本実施形態では、始動口信号出力回数領域に「0」から「255」までの値を記憶することができる。そして、ロードした値が「255」である場合には+1更新によって更新後の値は「0」になり、出力回数がオーバーフローすると判定するよう構成されている。

10

【0161】

次に、始動口1スイッチ36a及び始動口2スイッチ37aのうち、監視対象の始動口スイッチに対応する更新対象の特図保留（始動記憶）数が上限値未満かを判定する（ステップA135）。更新対象の特図保留数が上限値未満でない場合（ステップA135；N）は、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。

【0162】

また、更新対象の特図保留数が上限値未満である場合（ステップA135；Y）は、更新対象の特図保留数（特図1保留数又は特図2保留数）を+1更新して（ステップA136）、対象の始動口入賞フラグをセーブする（ステップA137）。続けて、監視対象の始動口スイッチ及び特図保留数に対応する乱数格納領域のアドレスを算出して（ステップA138）、ハード乱数取得処理にて準備した大当り乱数をRWMの大当り乱数格納領域にセーブする（ステップA139）。

20

【0163】

次いで、監視対象の始動口スイッチの特図図柄乱数を抽出し、準備して（ステップA140）、RWMの特図図柄乱数格納領域にセーブする（ステップA141）。

次いで、変動パターン乱数1から3を対応するRWMの変動パターン乱数格納領域にセーブして（ステップA145）、特図保留情報判定処理（ステップA146）を行う。

30

次いで、監視対象の始動口スイッチ及び特図保留数に対応する飾り特図保留数コマンドを準備し（ステップA147）、演出コマンド設定処理（ステップA148）を行って、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。

【0164】

ここで、遊技制御装置100（RAM111C）は、始動入賞口36や普通変動入賞装置37の始動領域での遊技球の検出に基づき、所定の乱数を抽出し前記変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶として所定数を上限に記憶する始動記憶手段をなす。また、始動記憶手段（遊技制御装置100）は、第1始動入賞口（始動入賞口36）への遊技球の入賞に基づき抽出した各種の乱数値を、所定数を上限に第1始動記憶として記憶し、第2始動入賞口（普通変動入賞装置37）への遊技球の入賞に基づき抽出した各種の乱数値を、所定数を上限に第2始動記憶として記憶する。

40

【0165】

〔特図保留情報判定処理〕

次に、上述の始動口スイッチ共通処理における特図保留情報判定処理（ステップA146）の詳細について説明する。特図保留情報判定処理は、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に当該始動記憶に対応した結果関連情報の判定を行う先読み処理である。

【0166】

図13に示すように、まず、大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かにより大当りであるか否かを判定する大当り判定処理（ステップA154）を行う。そして、判定結

50

果が大当りである場合（ステップ A 1 5 5 ; Y）は、対象の始動口スイッチに対応する大当り用特図図柄乱数チェックテーブルを設定し（ステップ A 1 5 6）、特図始動口スイッチ共通処理のステップ A 1 4 0 にて準備した特図図柄乱数に対応する停止図柄情報を取得して（ステップ A 1 5 7）、ステップ A 1 6 8 の処理に移行する。

【0167】

一方、判定結果が大当りでない場合（ステップ A 1 5 5 ; N）は、大当り乱数値が小当り判定値と一致するか否かにより小当りであるか否かを判定する小当り判定処理（ステップ A 1 5 9）を行う。そして、判定結果が小当りである場合（ステップ A 1 6 0 ; Y）には、小当り用特図図柄乱数チェックテーブルを設定し（ステップ A 1 6 1）、特図始動口スイッチ共通処理のステップ A 1 4 0 にて準備した特図図柄乱数に対応する停止図柄情報を取得して（ステップ A 1 6 2）、ステップ A 1 6 8 の処理に移行する。

10

【0168】

一方、判定結果が小当りでない場合（ステップ A 1 6 0 ; N）は、大当り乱数値がサポ当り判定値と一致するか否かによりサポ当りであるか否かを判定するサポ当り判定処理（ステップ A 1 6 3）を行う。そして、判定結果がサポ当りでない場合（ステップ A 1 6 4 ; N）は、はずれの停止図柄情報を設定して（ステップ A 1 6 7）、ステップ A 1 6 8 の処理に移行する。

また、判定結果がサポ当りである場合（ステップ A 1 6 4 ; Y）には、サポ当り用特図図柄乱数チェックテーブルを設定し（ステップ A 1 6 5）、特図始動口スイッチ共通処理のステップ A 1 4 0 にて準備した特図図柄乱数に対応する停止図柄情報を取得して（ステップ A 1 6 6）、ステップ A 1 6 8 の処理に移行する。

20

【0169】

そして、対象の始動口スイッチ及び停止図柄情報に対応する先読み停止図柄コマンドを準備し（ステップ A 1 6 8）、演出コマンド設定処理を行う（ステップ A 1 6 9）。次に、変動パターンを設定するためのパラメータである特図情報を設定する特図情報設定処理（ステップ A 1 7 0）を行い、特図変動表示ゲームの変動態様を設定する変動パターン設定処理を行う（ステップ A 1 7 1）。

その後、特図変動表示ゲームの変動態様における前半変動パターンを示す前半変動番号及び後半変動パターンを示す後半変動番号に対応する先読み変動パターンコマンドを準備して（ステップ A 1 7 2）、演出コマンド設定処理を行い（ステップ A 1 7 3）、特図保留情報判定処理を終了する。なお、ステップ A 1 7 0 における特図情報設定処理、ステップ A 1 7 1 における変動パターン設定処理は、特図普段処理で特図変動表示ゲームの開始時に実行される処理と同様である。

30

【0170】

以上の処理により、先読み対象の始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果を含む先読み図柄コマンドと、当該始動記憶に基づく特図変動表示ゲームでの変動パターンの情報を含む先読み変動パターンコマンドが準備され、演出制御装置 3 0 0 に送信される。これにより、始動記憶に対応した結果関連情報（大当りか否かや変動パターンの種類）の判定結果（先読み結果）を、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に演出制御装置 3 0 0 に対して知らせることができ、特に表示装置 4 1 に表示される飾り特図始動記憶表示を変化させるなどして、その特図変動表示ゲームの開始タイミングより前に遊技者に結果関連情報を報知することが可能となる。

40

【0171】

すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、始動記憶手段（遊技制御装置 1 0 0）に始動記憶として記憶される乱数を、当該始動記憶に基づく変動表示ゲームの実行前に判定する（例えば特別結果となるか否か等を判定）事前判定手段をなす。なお、始動記憶に対応して記憶された乱数値を事前に判定する時期は、当該始動記憶が発生した始動入賞時だけではなく、当該始動記憶に基づく変動表示ゲームが行われる前であればいつでもよい。

【0172】

〔特図普段処理〕

50

次に、上述の特図ゲーム処理における特図普段処理（ステップA309）の詳細について説明する。図14に示すように、特図普段処理では、まず、特図2保留数（第2始動記憶数）が「0」であるかを判定する（ステップA301）。特図2保留数が「0」である（ステップA301；Y）と判定すると、特図1保留数（第1始動記憶数）が「0」であるかを判定する（ステップA305）。そして、特図1保留数が「0」である（ステップA305；Y）と判定すると、客待ちデモが開始済みであるかを判定し（ステップA309）、客待ちデモが開始済みでない場合（ステップA309；N）は、客待ちデモフラグ領域に客待ちデモ中フラグをセットする（ステップA310）。

【0173】

続けて、客待ちデモコマンドを準備して（ステップA311）、演出コマンド設定処理（ステップA312）を行う。次いで、処理番号として特図普段処理に係る「0」を設定して（ステップA313）、特図ゲーム処理番号領域に当該処理番号をセーブする（ステップA314）。そして、変動図柄判別フラグ領域をクリアし（ステップA315）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブして（ステップA316）、特図普段処理を終了する。すなわち、特図変動表示ゲームを開始可能な状態であるが始動条件が成立しない場合に、待機情報をなす客待ちデモコマンドを演出制御装置300に送信するようにしていることとなる。

一方、ステップA309にて、客待ちデモが開始済みである場合（ステップA309；Y）は、ステップA310～A312の処理を行わずに、ステップA313の処理へ移行する。

【0174】

また、ステップA301にて、特図2保留数が「0」でない場合（ステップA301；N）は、特図2保留数に対応する飾り特図保留数コマンドを準備する（ステップA302）。次いで、演出コマンド設定処理（ステップA303）を行い、特図2変動開始処理（ステップA304）を行って、特図普段処理を終了する。

また、ステップA305にて、特図1保留数が「0」でない場合（ステップA305；N）は、特図1保留数に対応する飾り特図保留数コマンドを準備する（ステップA306）。次いで、演出コマンド設定処理（ステップA307）を行い、特図1変動開始処理（ステップA308）を行って、特図普段処理を終了する。

【0175】

〔特図1変動開始処理〕

次に、上述の特図普段処理における特図1変動開始処理（ステップA308）の詳細について説明する。特図1変動開始処理は、第1特図変動表示ゲームの開始時に行う処理である。図15（a）に示すように、まず、実行する特図変動表示ゲームの種別（ここでは特図1）を示す特図1変動フラグを変動図柄判別フラグ領域にセーブする（ステップA321）。次に、大当たり乱数を判定して第1特図変動表示ゲームが大当たりであるか否かを判別するための大当たりフラグ1にはずれ情報や大当たり情報を設定するとともに、第1特図変動表示ゲームが小当たりであるか否かを判別するための小当たりフラグにはずれ情報や小当たり情報を設定する処理や、第1特図変動表示ゲームがサポ当たりであるか否かを判別するためのサポ当たりフラグにはずれ情報やサポ当たり情報を設定する処理を行う大当たりフラグ1設定処理（ステップA322）を行う。

【0176】

次に、特図1停止図柄（図柄情報）の設定に係る特図1停止図柄設定処理（ステップA323）を行った後、変動パターンを設定するためのパラメータである特図情報を設定する特図情報設定処理（ステップA324）を行う。パラメータとしては遊技状態、保留数、停止図柄パターン番号及び残りの普電サポート回数などが用いられる。次に、第1特図変動表示ゲームの変動パターンの設定に関する種々の情報を参照するための情報が設定されたテーブルである特図1変動パターン設定情報テーブルを準備する（ステップA325）。その後、第1特図変動表示ゲームにおける変動態様である変動パターンを設定する変動パターン設定処理（ステップA326）を行い、第1特図変動表示ゲームの変動開始の

情報を設定する変動開始情報設定処理（ステップ A 3 2 7）を行う。

【0177】

次いで、処理番号として特図変動中処理にかかる「1」を設定し（ステップ A 3 2 8）、特図ゲーム処理番号領域に当該処理番号をセーブする（ステップ A 3 2 9）。

そして、客待ちデモフラグ領域をクリアし（ステップ A 3 3 0）、特図 1 の変動開始に関する信号（例えば、特別図柄 1 変動中信号を ON）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ A 3 3 1）。その後、特図 1 変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブし（ステップ A 3 3 2）、特図 1 点減制御タイマ領域に点減制御タイマ（特図 1 表示器 5 1 の点減の周期のタイマ）の初期値（ここでは 1 0 0 m s）を設定する（ステップ A 3 3 3）。次いで、特図 1 変動図柄番号領域に初期値（ここでは「0」）をセーブして（ステップ A 3 3 4）、特図 1 変動開始処理を終了する。

10

【0178】

〔特図 2 変動開始処理〕

次に、上述の特図普段処理における特図 2 変動開始処理（ステップ A 3 0 4）の詳細について説明する。特図 2 変動開始処理は、第 2 特図変動表示ゲームの開始時に行う処理であって、図 1 5（a）に示した特図 1 変動開始処理での処理と同様の処理を、第 2 始動記憶を対象として行うものである。

【0179】

図 1 5（b）に示すように、まず、実行する特図変動表示ゲームの種別（ここでは特図 2）を示す特図 2 変動フラグを変動図柄判別フラグ領域にセーブする（ステップ A 3 4 1）。次に、大当り乱数を判定して第 2 特図変動表示ゲームが大当りであるか否かを判別するための大当りフラグ 2 にはずれ情報や大当り情報を設定するとともに、第 2 特図変動表示ゲームが小当りであるか否かを判別するための小当りフラグにはずれ情報や小当り情報を設定する処理や、第 2 特図変動表示ゲームがサポ当りであるか否かを判別するためのサポ当りフラグにはずれ情報やサポ当り情報を設定する処理を行う大当りフラグ 2 設定処理（ステップ A 3 4 2）を行う。

20

【0180】

次に、特図 2 停止図柄（図柄情報）の設定に係る特図 2 停止図柄設定処理（ステップ A 3 4 3）を行った後、変動パターンを設定するためのパラメータである特図情報を設定する特図情報設定処理（ステップ A 3 4 4）を行う。パラメータとしては遊技状態、保留数、停止図柄パターン番号及び残りの普電サポート回数などが用いられる。次に、第 2 特図変動表示ゲームの変動パターンの設定に関する種々の情報を参照するための情報が設定されたテーブルである特図 2 変動パターン設定情報テーブルを準備する（ステップ A 3 4 5）。その後、第 2 特図変動表示ゲームにおける変動態様である変動パターンを設定する変動パターン設定処理（ステップ A 3 4 6）を行い、第 2 特図変動表示ゲームの変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理（ステップ A 3 4 7）を行う。

30

【0181】

次いで、処理番号として特図変動中処理にかかる「1」を設定し（ステップ A 3 4 8）、特図ゲーム処理番号領域に当該処理番号をセーブする（ステップ A 3 4 9）。

そして、客待ちデモフラグ領域をクリアし（ステップ A 3 5 0）、特図 2 の変動開始に関する信号（例えば、特別図柄 2 変動中信号を ON）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ A 3 5 1）。その後、特図 2 変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブし（ステップ A 3 5 2）、特図 2 点減制御タイマ領域に点減制御タイマ（特図 2 表示器 5 2 の点減の周期のタイマ）の初期値（ここでは 1 0 0 m s）を設定する（ステップ A 3 5 3）。次いで、特図 2 変動図柄番号領域に初期値（ここでは「0」）をセーブして（ステップ A 3 5 4）、特図 2 変動開始処理を終了する。

40

【0182】

すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、始動記憶手段に記憶された始動記憶に基づき特図変動表示ゲームを実行する特図変動表示ゲーム実行制御手段をなす。また、特図変動表示ゲーム実行制御手段は、第 1 始動記憶に基づき特図変動表示ゲームとして第 1 特図変動表示

50

ゲームを実行し、第2始動記憶に基づき特図変動表示ゲームとして第2特図変動表示ゲームを実行することとなる。

【0183】

〔特図1停止図柄設定処理〕

図16に、本実施形態の特図1変動開始処理における特図1停止図柄設定処理（ステップA433）を示す。

この特図1停止図柄設定処理では、まず、大当りフラグ1が大当りかを判定し（ステップA431）、大当りである場合（ステップA431；Y）は、特図1特図図柄乱数格納領域（保留数1用）から特図図柄乱数をロードする（ステップA432）。次に、特図1大当り図柄テーブルを設定し（ステップA433）、ロードした特図図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して特図1停止図柄番号領域にセーブする（ステップA434）。この処理により大当り種類が選択される。

10

【0184】

その後、特図1大当り停止図柄情報テーブルを設定し（ステップA435）、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブする（ステップA436）。停止図柄パターンとは、特図表示器（ここでは特図1表示器51）での停止図柄や表示装置41での停止図柄を設定するためのものである。次に、停止図柄番号に対応するラウンド数上限値情報を取得してラウンド数上限値情報領域にセーブし（ステップA437）、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得して時間短縮判定データ領域にセーブし（ステップA438）、停止図柄パターン及び確率状態に対応する演出モード移行情報をセーブする（ステップA439）。これらの情報は、特別遊技状態の実行態様、特別遊技状態の終了後の演出モード及び特別遊技状態の終了後の変動選択テーブル群の移行に関する情報である変動パターンシナリオを設定するためのものである。そして、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA455）。

20

【0185】

一方、大当り1フラグは大当りでない場合（ステップA431；N）は、小当りフラグ1は小当りであるかを判定し（ステップA440）、小当りである場合（ステップA440；Y）は、特図1特図図柄乱数格納領域（保留数1用）から特図図柄乱数をロードする（ステップA441）。次に、特図1小当り図柄テーブルを設定し（ステップA442）、ロードした特図図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して特図1停止図柄番号領域にセーブする（ステップA443）。この処理により小当り種類が選択される。その後、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブし（ステップA444）、停止図柄パターンに対応する演出モード移行情報をセーブして（ステップA445）、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA455）。

30

【0186】

また、小当りフラグ1は小当りでない場合（ステップA440；N）は、サポ当りフラグ1がサポ当りかを判定し（ステップA446）、サポ当りである場合（ステップA446；Y）は、特図1特図図柄乱数格納領域（保留数1用）から特図図柄乱数をロードする（ステップA447）。次に、特図1サポ当り図柄テーブルを設定し（ステップA448）、ロードした特図図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して特図1停止図柄番号領域にセーブする（ステップA449）。この処理によりサポ当り種類が選択される。

40

【0187】

その後、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブし（ステップA450）、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得して時間短縮判定データ領域にセーブし（ステップA451）、停止図柄パターンに対応する演出モード移行情報をセーブして（ステップA452）、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA455）。

また、サポ当りフラグ1はサポ当りでない場合（ステップA446；N）は、はずれ時の停止図柄番号を特図1停止図柄番号領域にセーブし（ステップA453）、はずれ停止

50

図柄パターンを停止図柄パターン領域にセーブして（ステップA 4 5 4）、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA 4 5 5）。以上の処理により、特図変動表示ゲームの結果に対応した停止図柄が設定される。

【0188】

その後、飾り特図コマンドを飾り特図コマンド領域にセーブし（ステップA 4 5 6）、演出コマンド設定処理（ステップA 4 5 7）を行う。この飾り特図コマンドは、後に演出制御装置300に送信される。そして、停止図柄番号に対応する図柄データを試験信号出力データ領域にセーブして（ステップA 4 5 8）、特図1特図図柄乱数格納領域（保留数1用）を0クリアして（ステップA 4 5 9）、特図1停止図柄設定処理を終了する。

【0189】

〔特図2停止図柄設定処理〕

図17に、本実施形態の特図2変動開始処理における特図2停止図柄設定処理（ステップA 3 4 3）を示す。なお、特図2停止図柄設定処理は、特図1停止図柄設定処理と同じ処理を、特図2を対象として行うものである。

この特図2停止図柄設定処理では、まず、大当りフラグ2が大当りかを判定し（ステップA 4 7 1）、大当りである場合（ステップA 4 7 1；Y）は、特図2特図図柄乱数格納領域（保留数1用）から特図図柄乱数をロードする（ステップA 4 7 2）。次に、特図2大当り図柄テーブルを設定し（ステップA 4 7 3）、ロードした特図図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して特図2停止図柄番号領域にセーブする（ステップA 4 7 4）。この処理により大当り種類が選択される。

【0190】

その後、特図2大当り停止図柄情報テーブルを設定し（ステップA 4 7 5）、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブする（ステップA 4 7 6）。停止図柄パターンとは、特図表示器（ここでは特図2表示器52）での停止図柄や表示装置41での停止図柄を設定するためのものである。次に、停止図柄番号に対応するラウンド数上限値情報を取得してラウンド数上限値情報領域にセーブし（ステップA 4 7 7）、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得して時間短縮判定データ領域にセーブし（ステップA 4 7 8）、停止図柄パターン及び確率状態に対応する演出モード移行情報をセーブする（ステップA 4 7 9）。これらの情報は、特別遊技状態の実行態様、特別遊技状態の終了後の演出モード及び特別遊技状態の終了後の変動選択テーブル群の移行に関する情報である変動パターンシナリオを設定するためのものである。そして、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA 4 9 5）。

【0191】

一方、大当りフラグ2は大当りでない場合（ステップA 4 7 1；N）は、小当りフラグ2は小当りであるかを判定し（ステップA 4 8 0）、小当りである場合（ステップA 4 8 0；Y）は、特図2特図図柄乱数格納領域（保留数1用）から特図図柄乱数をロードする（ステップA 4 8 1）。次に、特図2小当り図柄テーブルを設定し（ステップA 4 8 2）、ロードした特図図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して特図2停止図柄番号領域にセーブする（ステップA 4 8 3）。この処理により小当り種類が選択される。その後、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブし（ステップA 4 8 4）、停止図柄パターンに対応する演出モード移行情報をセーブして（ステップA 4 8 5）、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA 4 9 5）。

【0192】

また、小当りフラグ2は小当りでない場合（ステップA 4 8 0；N）は、サポ当りフラグ2がサポ当りかを判定し（ステップA 4 8 6）、サポ当りである場合（ステップA 4 8 6；Y）は、特図2特図図柄乱数格納領域（保留数1用）から特図図柄乱数をロードする（ステップA 4 8 7）。次に、特図2サポ当り図柄テーブルを設定し（ステップA 4 8 8）、ロードした特図図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得して特図2停止図柄番号領域にセーブする（ステップA 4 8 9）。この処理によりサポ当り種類が選択される。

【0193】

その後、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブし（ステップA490）、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得して時間短縮判定データ領域にセーブし（ステップA491）、停止図柄パターンに対応する演出モード移行情報をセーブして（ステップA492）、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA495）。

また、サポ当りフラグ2がサポ当りでない場合（ステップA486；N）は、はずれ時の停止図柄番号を特図2停止図柄番号領域にセーブし（ステップA493）、はずれ停止図柄パターンを停止図柄パターン領域にセーブして（ステップA494）、停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンドを準備する（ステップA495）。以上の処理により、

10

【0194】

その後、飾り特図コマンドを飾り特図コマンド領域にセーブし（ステップA496）、演出コマンド設定処理（ステップA497）を行う。この飾り特図コマンドは、後に演出制御装置300に送信される。そして、停止図柄番号に対応する図柄データを試験信号出力データ領域にセーブして（ステップA498）、特図2特図図柄乱数格納領域（保留数1用）を0クリアして（ステップA499）、特図2停止図柄設定処理を終了する。

このように各結果の停止図柄の設定を行う際に、結果にかかわらず共通の特図図柄乱数を用いることで必要な乱数の種類を少なくでき、遊技機の仕様やプログラムの簡素化を図ることができて、制御の負担を軽減することができる。

20

【0195】

〔特図変動中処理〕

図18に、本実施形態の特図ゲーム処理における特図変動中処理（ステップA10）を示す。

この特図変動中処理では、まず、変動図柄判別フラグに対応する図柄停止コマンドを準備して（ステップA601）、演出コマンド設定処理（ステップA602）を行う。次いで、停止図柄パターンに対応する表示時間を設定して（ステップA603）、設定した表示時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップA604）。すなわち、遊技制御装置100が、変動表示ゲームの停止結果態様を表示する停止表示時間を設定する停止表示時間設定手段をなす。

30

【0196】

次に、普電サポート中であるかを判定し（ステップA605）、普電サポート中でない場合（ステップA605；N）はステップA612に移行する。また、普電サポート中である場合（ステップA605；Y）は、時間短縮変動回数領域の時間短縮変動回数を-1更新し（ステップA609）、時間短縮変動回数が0になったかを判定する（ステップA610）。

時間短縮変動回数が0である場合（ステップA610；Y）は、普電サポートを終了するための時短終了設定処理を行い（ステップA611）、ステップA612に移行する。また、時間短縮変動回数が0でない場合（ステップA610；N）は、ステップA612に移行する。

40

【0197】

演出モード情報チェック処理（ステップA612）を行った後、残保留消化状態が終了したかを判定する（ステップA613）。ここでの残保留消化状態が終了したとは、残保留消化状態ST5の終了条件が成立した場合の他、特定遊技状態ST4の終了の際に残保留が存在しなかった場合も含む。

残保留消化状態が終了していない場合（ステップA613；N）は、ステップA616に移行する。また、残保留消化状態が終了した場合（ステップA613；Y）は、結果がはずれであるかを判定する（ステップA614）。

結果がはずれでない場合（ステップA614；N）は、ステップA616に移行する。結果がはずれである場合（ステップA614；Y）は、時短終了に関する信号（例えば、

50

大当たり 2 信号を OFF) を外部情報出力データ領域にセーブし (ステップ A 6 1 5)、ステップ A 6 1 6 に移行する。

【0198】

ステップ A 6 1 6 では、処理番号として特図表示中処理にかかる「2」を設定し (ステップ A 6 1 6)、その処理番号を特図ゲーム処理番号領域にセーブする (ステップ A 6 1 7)。さらに、特図 1 の変動終了に関する信号 (例えば、特別図柄 1 変動中信号を OFF) を試験信号出力データ領域にセーブし (ステップ A 6 1 8)、特図 2 の変動終了に関する信号 (例えば、特別図柄 2 変動中信号を OFF) を試験信号出力データ領域にセーブして (ステップ A 6 1 9)、外部情報端子に出力用の特図変動表示ゲームの実行回数に係る図柄確定回数信号制御タイマ領域に制御タイマ初期値 (例えば、256m 秒) をセーブする (ステップ A 6 2 0)。その後、特図 1 表示器 5 1 における特図 1 変動表示ゲームの制御用の情報として、特図 1 表示器 5 1 での変動停止に係る停止フラグを特図 1 変動制御フラグ領域にセーブし (ステップ A 6 2 1)、特図 2 表示器 5 2 における特図 2 変動表示ゲームの制御用の情報として、特図 2 表示器 5 2 での変動停止に係る停止フラグを特図 2 変動制御フラグ領域にセーブして (ステップ A 6 2 2)、特図変動中処理を終了する。

10

【0199】

〔時短終了設定処理〕

図 19 に、特図変動中処理における時短終了設定処理 (ステップ A 6 1 1) を示す。この時短終了設定処理では、まず、時短の終了に関する信号 (例えば、特別図柄 1 変動時間短縮状態信号を OFF、特別図柄 2 変動時間短縮状態信号を OFF、普通図柄 1 高確率状態信号を OFF、普通図柄 1 変動時間短縮状態信号を OFF、普通電動役物 1 開放延長状態信号を OFF) を試験信号出力データ領域にセーブする (ステップ A 6 3 2)。

20

【0200】

次いで、遊技状態表示番号領域に時短なしの番号をセーブし (ステップ A 6 3 3)、普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率 & 時短なしフラグをセーブして (ステップ A 6 3 4)、特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率 & 時短なしフラグをセーブする (ステップ A 6 3 5)。

そして、時間短縮変動回数領域をクリアし (ステップ A 6 3 6)、左打ち指示に関する信号 (例えば、発射位置指定信号 1 を OFF) を試験信号出力データ領域にセーブし (ステップ A 6 3 8)、右打ち中の表示 LED (例えば、第 1 遊技状態表示部 56a) を消灯させるため、遊技状態表示番号 2 領域に左打ち状態中の番号をセーブして (ステップ A 6 3 9)、通常ベース状態判定領域に通常ベース状態情報をセーブして (ステップ A 6 4 0)、時間短縮変動回数更新処理を終了する。

30

【0201】

〔特図表示中処理〕

図 20 及び図 21 に、本実施形態の特図ゲーム処理における特図表示中処理 (ステップ A 1 1) を示す。

この特図表示中処理では、まず、大当たりフラグ 1 設定処理にて設定されたサポ当たりフラグ 1 と、大当たりフラグ 2 設定処理にて設定されたサポ当たりフラグ 2 と、をロードして (ステップ A 7 0 1)、RWM のサポ当たりフラグ 1 領域及びサポ当たりフラグ 2 領域をクリアする (ステップ A 7 0 2)。

40

次いで、大当たりフラグ 1 設定処理にて設定された小当たりフラグ 1 と、大当たりフラグ 2 設定処理にて設定された小当たりフラグ 2 と、をロードして (ステップ A 7 0 3)、RWM の小当たりフラグ 1 領域及び小当たりフラグ 2 領域をクリアする (ステップ A 7 0 4)。

【0202】

次いで、大当たりフラグ 1 設定処理にて設定された大当たりフラグ 1 と、大当たりフラグ 2 設定処理にて設定された大当たりフラグ 2 と、をロードして (ステップ A 7 0 5)、RWM の大当たりフラグ 1 領域及び大当たりフラグ 2 領域をクリアする (ステップ A 7 0 6)。そして、ロードされた大当たりフラグ 2 が大当たりかを判定して (ステップ A 7 0 7)、大当たりである場合 (ステップ A 7 0 7; Y) は、第 2 特図変動表示ゲームの大当たり (特図 2 大当たり)

50

の開始に関する試験信号（例えば、条件装置作動中信号をON、役物連続作動装置作動中信号をON、特別図柄2当り信号をON）をRWMの試験信号出力データ領域にセーブして（ステップA710）、ラウンド数上限値テーブルを設定する（ステップA711）。

【0203】

一方、大当りフラグ2が大当りでない場合（ステップA707；N）は、ロードされた大当りフラグ1が大当りかを判定して（ステップA708）、大当りである場合（ステップA708；Y）は、第1特図変動表示ゲームの大当り（特図1大当り）の開始に関する試験信号（例えば、条件装置作動中信号をON、役物連続作動装置作動中信号をON、特別図柄1当り信号をON）をRWMの試験信号出力データ領域にセーブして（ステップA709）、ラウンド数上限値テーブルを設定する（ステップA711）。

10

【0204】

次いで、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド数上限値を取得し、RWMのラウンド数上限値領域にセーブする（ステップA712）。続けて、ラウンド数上限値情報に対応するラウンドLEDポインタを取得し、RWMのラウンドLEDポインタ領域にセーブする（ステップA713）。

【0205】

次に、RWMの飾り特図コマンド領域から飾り特図コマンドをロードし、準備して（ステップA714）、演出コマンド設定処理（ステップA715）を行う。その後、普図変動表示ゲーム及び特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率を通常確率状態（低確率状態）とする情報に係る確率情報コマンドを準備して（ステップA716）、演出コマンド設定処理（ステップA717）を行う。続けて、特図1又は特図2停止図柄設定処理にて設定された図柄情報（停止図柄番号又は停止図柄パターン）に対応するファンファーレコマンドを準備して（ステップA718）、演出コマンド設定処理（ステップA719）を行う。このファンファーレコマンドが特別遊技状態の開始時に演出制御装置300に送信される特別遊技状態開始情報をなす。

20

【0206】

次に、大入賞口開放情報と、普図変動表示ゲーム及び特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率の状態に対応する信号をRWMの外部情報出力データ領域にセーブする（ステップA720）。本実施形態の場合、ステップA720において、大入賞口開放情報と確率の状態に対応する信号として、大当り2信号と大当り3信号をセーブする。なお、それぞれのON/OFFは大入賞口開放情報と確率の状態とで決まる。例えば、大当り2信号は、出玉のある大当り（大入賞口開放情報が大入賞口開放情報1以外）である場合にはON、出玉のない大当り（所謂、突確大当りなど。大入賞口開放情報が大入賞口開放情報1）である場合には、時短状態中での大当り時であればON、それ以外ではOFFとなる。

30

また、大当り3信号は、出玉のある大当りである場合にはON、出玉のない大当りである場合にはOFFとなる。なお、本実施形態の遊技機では、全て出玉のある大当りである。

【0207】

その後、大入賞口開放情報と、普図変動表示ゲーム及び特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率の状態に対応する大当りファンファーレ時間を設定して（ステップA721）、設定した大当りファンファーレ時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップA722）。そして、特図ゲームモードフラグをロードし、ロードしたフラグを特図ゲームモードフラグ退避領域にセーブする（ステップA723）。これにより特別結果が発生した際における特図の確率状態、時短状態の情報が記憶される。そして、後に記憶した情報に基づき特別遊技状態の終了後の演出モードが決定される。

40

【0208】

そして、大入賞口開放情報に対応する大入賞口の大入賞口不正入賞数領域をクリアし（ステップA724）、大入賞口開放情報に対応する大入賞口の大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間外フラグをセーブする（ステップA725）。その後、ファンファーレ／インターバル中処理に移行するためのファンファーレ／インターバル中処理移行設

50

定処理 1（ステップ A 7 2 6）を行い、特図表示中処理を終了する。すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、第 1 特図変動表示ゲームと第 2 特図変動表示ゲームの何れかで結果が特別結果となることに基づき、特別変動入賞装置 3 8 を開状態に変換する特別遊技状態を発生する特別遊技状態発生手段をなす。

【0 2 0 9】

一方、大当りフラグ 1 が大当りでない場合（ステップ A 7 0 8；N）は、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率状態であるかを判定する（ステップ A 7 2 7）。本実施形態の遊技機では、特図確率は常に一定であるので常に高確率状態でないと判定し（ステップ A 7 2 7；N）、天井到達済みフラグがあるかを判定する（ステップ A 7 2 8）。

天井到達済みフラグがある場合（ステップ A 7 2 8；Y）は、天井に到達することに基づく普電サポートの開始に関する処理を行わず、ステップ A 7 3 2 に移行する。天井到達済みフラグは、天井に到達することに基づきセットされ、大当りの発生に基づきクリアされるようになっている。これにより、天井に到達することに基づき普電サポートが開始された場合には、大当りを経過した後でなければ新たな天井への到達に基づく普電サポートが開始されないようにすることができる。

【0 2 1 0】

天井到達済みフラグがない場合（ステップ A 7 2 8；N）は、天井カウンタ領域の値を +1 更新し（ステップ A 7 2 9）、天井に到達したかを判定する（ステップ A 7 3 0）。天井に到達していない場合（ステップ A 7 3 0；N）は、ステップ A 7 3 2 に移行する。また、天井に到達した場合（ステップ A 7 3 0；Y）は、天井時短発動フラグ及び天井到達済みフラグをセットし（ステップ A 7 3 1）、ステップ A 7 3 2 に移行する。

【0 2 1 1】

ステップ A 7 3 2 では、ロードされた小当りフラグ 2 が小当りかを判定して（ステップ A 7 3 2）、小当りである場合（ステップ A 7 3 2；Y）は、第 2 特図変動表示ゲームの小当り（特図 2 小当り）の開始に関する試験信号（例えば、特別図柄 2 小当り信号を ON）を RWM の試験信号出力データ領域にセーブして（ステップ A 7 3 5）、ステップ A 7 3 6 に移行する。

また、小当りフラグ 2 が小当りでない場合（ステップ A 7 3 2；N）は、ロードされた小当りフラグ 1 が小当りかを判定して（ステップ A 7 3 3）、小当りである場合（ステップ A 7 3 3；Y）は、第 1 特図変動表示ゲームの小当り（特図 1 小当り）の開始に関する試験信号（例えば、特別図柄 1 小当り信号を ON）を RWM の試験信号出力データ領域にセーブして（ステップ A 7 3 4）、ステップ A 7 3 6 に移行する。

【0 2 1 2】

次いで、特図変動表示ゲームの確率状態が高確率状態であるかを判定する（ステップ A 7 3 6）。本実施形態の遊技機では、特図確率は常に一定であるので常に高確率状態でないと判定し（ステップ A 7 3 6；N）、飾り特図コマンド領域から飾り特図コマンドをロードし、準備して（ステップ A 7 3 7）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 3 8）を行う。次いで、小当りファンファーレコマンドを準備し（ステップ A 7 3 9）、演出コマンド設定処理（ステップ A 7 4 0）を行う。この小当りファンファーレコマンドも特別遊技状態の開始時に演出制御装置 3 0 0 に送信される特別遊技状態開始情報をなす。

そして、小当りファンファーレ中処理に移行するための小当りファンファーレ中処理移行設定処理（ステップ A 7 4 1）を行って、特図表示中処理を終了する。

【0 2 1 3】

一方、小当りフラグ 1 が小当りでない場合（ステップ A 7 3 3；N）は、天井時短発動フラグがあるかを判定する（ステップ A 7 5 1）。天井時短発動フラグがある場合（ステップ A 7 5 1；Y）は、天井時短回数の初期値を時間短縮変動回数領域にセーブし（ステップ A 7 5 2）、サポ作動設定処理（ステップ A 7 5 6）に移行する。

ここでは、時間短縮変動回数領域に特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームの実行回数の合計に基づく終了条件として 2 5 0 をセーブする。

【0 2 1 4】

また、天井時短発動フラグがない場合（ステップ A 7 5 1 ; N）は、ロードされたサポ当りフラグ 2 がサポ当りかを判定する（ステップ A 7 5 3）。サポ当りでない場合（ステップ A 7 5 3 ; N）は、ロードされたサポ当りフラグ 1 がサポ当りかを判定する（ステップ A 7 5 4）。サポ当りでない場合（ステップ A 7 5 4 ; N）は、特図普段処理に移行するための特図普段処理移行設定処理（ステップ A 7 5 7）を行って、特図表示中処理を終了する。

【 0 2 1 5 】

一方、サポ当りフラグ 2 がサポ当りである場合（ステップ A 7 5 3 ; Y）又はサポ当りフラグ 1 がサポ当りである場合（ステップ A 7 5 4 ; Y）は、時間短縮判定データに対応する初期値を時間短縮変動回数領域にセーブし（ステップ A 7 5 5）、サポ作動設定処理（ステップ A 7 5 6）に移行する。

ここでは、時間短縮変動回数領域に特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームの実行回数の合計に基づく終了条件として 2 5 0 をセーブする。

サポ作動設定処理（ステップ A 7 5 6）を行った後、特図普段処理に移行するための特図普段処理移行設定処理（ステップ A 7 5 7）を行って、特図表示中処理を終了する。

【 0 2 1 6 】

以上の処理では、天井へ到達したか否かの判定は特図変動表示ゲームの終了時に行っており（ステップ A 7 2 7 ~ A 7 3 1）、サポ当りの当選と天井への到達が同一の特図変動表示ゲームで発生した場合には、天井への到達に基づく特定遊技状態 S T 4 の終了条件を設定するようにしている（ステップ A 7 5 1 ~ A 7 5 6）。

【 0 2 1 7 】

天井への到達とサポ当りの当選が同一の特図変動表示ゲームで発生することは稀であり、特図変動表示ゲームの開始時において常にこれをチェックすることは制御の無駄となる。そこで、本実施形態のようにすることで、このような無駄な処理が不要となり、特図変動表示ゲームの開始時における制御を簡単なものとすることができる。

【 0 2 1 8 】

なお、サポ当りや天井への到達に基づいてそれぞれ特定の変動パターンや結果態様を設定するようにした場合、サポ当りの当選と天井への到達が同一の特図変動表示ゲームで発生した場合には、当該特図変動表示ゲームでは開始時にサポ当りに基づく変動パターンや結果態様が選択されるが、特図変動表示ゲームの終了時に付与される特定遊技状態 S T 4 の終了条件はサポ当りに基づく終了条件ではなく天井への到達に基づく終了条件とされる。

変動パターンや結果態様としてはサポ当りに対応したものが選択されるのに対し、付与される特定遊技状態 S T 4 の終了条件は天井への到達に基づく終了条件となるという矛盾が生じるが、特定遊技状態 S T 4 に移行することにより変わりはないため遊技者が不満に思うことはない。特に、天井への到達に基づく終了条件の方が遊技者にとって有利なように設定すれば遊技者が不満を持つことはない。

【 0 2 1 9 】

特図変動表示ゲームの開始時における制御に余裕がある場合には、特図変動表示ゲームの開始時に天井への到達とサポ当りの当選が同一の特図変動表示ゲームで発生するかを判定するようにしても良い。天井への到達とサポ当りの当選が同一の特図変動表示ゲームで発生する場合には、特図変動表示ゲームの変動パターンや結果態様をはずれ結果に対応したものや天井への到達に対応したものとすることで矛盾が生じないようにすることができる。本実施形態の遊技機では、サポ当りや天井への到達に基づいて特定の変動パターンや結果態様を設定しないため、このような矛盾が生じることはない。

【 0 2 2 0 】

〔ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理 1〕

図 2 2 に、上述の特図表示中処理におけるファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理 1（ステップ A 7 2 6）を示す。このファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理 1 では、まず、ファンファーレ／インターバル中処理に係る処理番号である「3」

10

20

30

40

50

を設定し（ステップ A 7 9 1）、特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブする（ステップ A 7 9 2）。

【0221】

次に、大当り（特別遊技状態）の開始に関する信号（例えば、大当り 1 信号を ON（大当り + 小当りで出力）、大当り 4 信号を ON（大当りで出力））を外部情報出力データ領域にセーブし（ステップ A 7 9 3）、高確率 & 時短の終了に関する信号（例えば、特別図柄 1 高確率状態信号を OFF、特別図柄 2 高確率状態信号を OFF、特別図柄 1 変動時間短縮状態信号を OFF、特別図柄 2 変動時間短縮状態信号を OFF、普通図柄 1 高確率状態信号を OFF、普通図柄 1 変動時間短縮状態信号を OFF、普通電動役物 1 開放延長状態信号を OFF）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ A 7 9 4）。その後、特別遊技状態で実行したラウンド数を管理するためのラウンド数領域をクリアし（ステップ A 7 9 5）、遊技状態表示番号領域に時短なしの番号をセーブして（ステップ A 7 9 6）、普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率 & 時短なしフラグをセーブする（ステップ A 7 9 7）。

10

【0222】

そして、変動図柄判別フラグ領域をクリアし（ステップ A 7 9 8）、高確率状態の表示に係る遊技盤 30 に設けた遊技状態表示 LED（例えば、第 3 遊技状態表示部 56 c）を消灯させるために高確率報知フラグ領域をクリアして（ステップ A 7 9 9）、特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率 & 時短なしフラグをセーブする（ステップ A 8 0 0）。次に、停電復旧時に演出制御装置 300 に出力されるコマンドをセーブする停電復旧時送信コマンド領域に確率情報コマンド（低確率）をセーブし（ステップ A 8 0 1）、時短状態で実行可能な特図変動表示ゲームの回数を管理するための時間短縮変動回数領域をクリアする（ステップ A 8 0 3）。これにより普電サポート及び時短状態が終了する。さらに、天井カウンタ領域をクリアし（ステップ A 8 0 4）、天井時短発動フラグ領域をクリアして（ステップ A 8 0 5）、天井到達済みフラグ領域をクリアする（ステップ A 8 0 6）。

20

【0223】

その後、演出モード番号領域に演出モード 1 の番号をセーブし（ステップ A 8 0 7）、演出残り回転数領域をクリアして（ステップ A 8 0 8）、次モード移行情報領域に更新なしコードをセーブする（ステップ A 8 0 9）。そして、右打ち指示に関する信号（例えば、発射位置指定信号 1 を ON）を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ A 8 1 0）、右打ち中の表示 LED（例えば、第 1 遊技状態表示部 56 a）を点灯させるため、遊技状態表示番号 2 領域に右打ち状態中の番号をセーブして（ステップ A 8 1 1）、ファンファール／インターバル中処理移行設定処理 1 を終了する。

30

【0224】

〔サポ作動処理〕

図 23 に、上述の特図表示中処理におけるサポ作動処理（ステップ A 7 5 6）を示す。

このサポ作動設定処理では、まず、時短の開始に関する信号（例えば、大当り 2 信号及び大当り 3 信号を ON）を外部情報出力データ領域にセーブする（ステップ A 8 2 1）。次に時短信号制御タイマ領域にタイマ初期値をセーブする（ステップ A 8 2 2）。ここではタイマ初期値として 128 ms をセーブする。これにより、時短の開始に関する信号のうち、大当り 3 信号に関しては短い時間だけ出力されるようになる。

40

【0225】

次いで、時短の開始に関する信号（例えば、特別図柄 1 変動時間短縮状態信号を ON、特別図柄 2 変動時間短縮状態信号を ON、普通図柄 1 高確率状態信号を ON、普通図柄 1 変動時間短縮状態信号を ON、普通電動役物 1 開放延長状態信号を ON）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ A 8 2 3）。

【0226】

さらに、遊技状態表示番号領域に時短ありの番号をセーブし（ステップ A 8 2 4）、普図ゲートモードフラグ領域に普図高確率 & 時短ありフラグをセーブして（ステップ A 8 2 5）、確率状態フラグを維持して時短ありにするために、特図ゲームモードフラグ領域に

50

特図時短ありフラグを合成する（ステップ A 8 2 6）。

次いで、右打ち指示に関する信号（例えば、発射位置指定信号 1 を ON）を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ A 8 2 7）、右打ち中の表示 LED（例えば、第 1 遊技状態表示部 5 6 a）を点灯させるため、遊技状態表示番号 2 領域に右打ち状態中の番号をセーブする（ステップ A 8 2 8）。そして、演出モード情報アドレステーブルを設定して（ステップ A 8 2 9）、変動開始時（停止図柄設定時）に設定された演出モード移行情報に対応するテーブルのアドレスを取得する（ステップ A 8 3 0）。演出モード移行情報に基づき対応するテーブルのアドレスを取得することで、変動選択テーブル群の移行に関する情報である変動パターンシナリオも取得される。

【0 2 2 7】

10

次に、遊技制御装置 1 0 0 での演出モードの管理に必要な情報をセーブする処理として、まず、サポ当たりとなった特図変動表示ゲームの終了後に設定される演出モードの演出モード番号を取得し、演出モード番号領域にセーブする（ステップ A 8 3 1）。さらに、サポ当たりとなった特図変動表示ゲームの終了後に設定される演出モードの演出残り回転数を取得し、演出残り回転数領域にセーブして（ステップ A 8 3 2）、サポ当たりとなった特図変動表示ゲームの終了後に設定される演出モードの次モード移行情報を取得し、次モード移行情報領域にセーブする（ステップ A 8 3 3）。ここでセーブされた情報に基づき、サポ当たりとなった特図変動表示ゲームの終了後から所定回数の特図変動表示ゲームを実行することに基づき演出モードや変動選択テーブル群が移行するようになる。

【0 2 2 8】

20

その後、演出モード番号に対応する確率情報コマンドを準備し（ステップ A 8 3 4）、コマンドを停電復旧時送信コマンド領域にセーブして（ステップ A 8 3 5）、演出コマンド設定処理（ステップ A 8 3 6）を行う。次いで、新しく設定された演出残り回転数に対応する演出回転数コマンドを準備して（ステップ A 8 3 7）、演出コマンド設定処理（ステップ A 8 3 8）を行い、時間短縮変動回数に対応する時間短縮変動回数コマンドを準備して（ステップ A 8 3 9）、演出コマンド設定処理（ステップ A 8 4 0）を行う。

そして、時間短縮判定データ領域をクリアし（ステップ A 8 4 1）、演出モード移行情報領域をクリアして（ステップ A 8 4 2）、サポ作動設定処理を終了する。

【0 2 2 9】

〔大当たり終了処理〕

30

図 2 4 に、本実施形態の特図ゲーム処理における大当たり終了処理（ステップ A 1 5）を示す。

この大当たり終了処理では、まず、今回の特別遊技状態を実行する契機となった特別結果の種類に基づき設定される時間短縮判定データが、特別遊技状態の終了後に時短状態（普電サポートありの状態）となる場合に設定される時短ありデータかを判定する（ステップ A 9 0 1）。

時短ありデータでない場合（ステップ A 9 0 1；N）は、大当たり終了設定処理 1 を行い（ステップ A 9 0 2）、時短ありデータである場合（ステップ A 9 0 1；Y）は、大当たり終了設定処理 2 を行う（ステップ A 9 0 3）。そして、演出モード情報アドレステーブルを設定して（ステップ A 9 0 4）、変動開始時（停止図柄設定時）に設定された演出モード移行情報に対応するテーブルのアドレスを取得する（ステップ A 9 0 5）。演出モード移行情報には変動選択テーブル群の移行に関する情報である変動パターンシナリオも含まれている。

40

【0 2 3 0】

次に、遊技制御装置 1 0 0 での演出モードの管理や変動選択テーブル群の管理に必要な情報をセーブする処理として、まず、特別遊技状態の終了後に設定される演出モードの演出モード番号を取得して演出モード番号領域にセーブする（ステップ A 9 0 6）。さらに、特別遊技状態の終了後に設定される演出モードの演出残り回転数を取得して演出残り回転数領域にセーブし（ステップ A 9 0 7）、特別遊技状態の終了後に設定される演出モードの次モード移行情報を取得して次モード移行情報領域にセーブする（ステップ A 9 0 8

50

）。ここでセーブされた情報に基づき、特別遊技状態の終了後から所定回数の特図変動表示ゲームを実行することに基づき演出モードや変動選択テーブル群が移行するようになる。

【0231】

その後、演出モード番号に対応する確率情報コマンドを準備し（ステップA909）、コマンドを停電復旧時送信コマンド領域にセーブして（ステップA910）、演出コマンド設定処理（ステップA911）を行う。ここで、確率情報コマンドとして、「時短あり」、「時短なし」の何れかに、更に演出モードの情報が含まれた複数のコマンドがある。

次いで、新しく設定された演出残り回転数に対応する演出回転数コマンドを準備して（ステップA912）、演出コマンド設定処理（ステップA913）を行う。

次いで、時間短縮変動回数に対応する時間短縮変動回数コマンドを準備して（ステップA914）、演出コマンド設定処理（ステップA915）を行う。

【0232】

次いで、特図普段処理に係る処理番号として「0」を設定し（ステップA916）、処理番号を特図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップA917）。

その後、大当りの終了に関する信号（例えば、大当り1信号をOFF、大当り3信号をOFF、大当り4信号をOFF）を外部情報出力データ領域にセーブして（ステップA918）、大当りの終了に関する信号（例えば、条件装置作動中信号をOFF、役物連続作動装置作動中信号をOFF、特別図柄1当り信号をOFF、特別図柄2当り信号をOFF）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA919）。続いて、時間短縮判定データ領域の情報をクリアし（ステップA920）、大当りのラウンド回数を示すラウンドLEDのポインタ領域の情報をクリアして（ステップA921）、演出モード移行情報領域の情報をクリアする（ステップA922）。そして、特図ゲームモードフラグ退避領域の情報をクリアし（ステップA923）、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブして（ステップA924）、大当り終了処理を終了する。

【0233】

〔大当り終了設定処理1〕

図25（a）に、上述の大当り終了処理における大当り終了設定処理1（ステップA902）を示す。この大当り終了設定処理1では、まず、時短の終了に関する信号（例えば、大当り2信号をOFF）を外部情報出力データ領域にセーブする（ステップA931）。次いで、時短の終了に関する信号（例えば、特別図柄1変動時間短縮状態信号をOFF、特別図柄2変動時間短縮状態信号をOFF、普通図柄1高確率状態信号をOFF、普通図柄1変動時間短縮状態信号をOFF、普通電動役物1開放延長状態信号をOFF）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA932）。

【0234】

次いで、遊技状態表示番号領域に時短なしの番号をセーブし（ステップA933）、普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率&時短なしフラグをセーブして（ステップA934）、特図ゲームモードフラグ領域に時短なしフラグをセーブする（ステップA935）。その後、時間短縮変動回数領域をクリアして（ステップA936）、大当り終了設定処理1を終了する。

以上の処理により、特別遊技状態の終了後に時短なしの状態（普電サポートなしの状態）となる。

【0235】

〔大当り終了設定処理2〕

図25（b）に、上述の大当り終了処理における大当り終了設定処理2（ステップA903）を示した。この大当り終了設定処理2では、まず、時短の開始に関する信号（例えば、大当り2信号をON）を外部情報出力データ領域にセーブする（ステップA941）。高確率の開始に関する信号は、大当り中から出力されているので継続する形で外部情報出力データ領域にセーブされる。次いで、時短の開始に関する信号（例えば、特別図柄1変動時間短縮状態信号をON、特別図柄2変動時間短縮状態信号をON、普通図柄1高確

率状態信号をON、普通図柄1変動時間短縮状態信号をON、普通電動役物1開放延長状態信号をON)を試験信号出力データ領域にセーブする(ステップA942)。

【0236】

次に、遊技状態表示番号領域に時短ありの番号をセーブし(ステップA943)、普通ゲームモードフラグ領域に普図高確率&時短ありフラグをセーブし(ステップA944)、特図ゲームモードフラグ領域に時短ありフラグをセーブする(ステップA945)。その後、時間短縮変動回数領域に時間短縮変動回数初期値(ここでは250)をセーブして(ステップA946)、大当たり終了設定処理2を終了する。

【0237】

以上の処理により、特別遊技状態の終了後に時短状態(普電サポートありの状態)となる。また、時短変動回数領域に時短変動回数初期値(ここでは250)をセットすることで、所定回数(ここでは250回)の特図変動表示ゲームの実行により時短状態が終了するようになる。

すなわち、遊技制御装置100が、特別遊技状態の終了後、予め定められた所定期間にわたり、普通変動入賞装置37を入賞容易な状態とする特定遊技状態(時短状態、普電サポート状態)を発生可能な特定遊技状態発生制御手段をなす。

【0238】

〔特定領域スイッチ監視処理〕

図26に、特図ゲーム処理における特定領域スイッチ監視処理(ステップA3)を示す。この特定領域スイッチ監視処理では、まず、小当たり中であるかを判定する(ステップA41)。ここでの小当たり中とは、小当たり中処理及び小当たり残存球処理を行っている期間である。この小当たり中でない場合(ステップA41;N)は、特定領域スイッチ監視処理を終了する。すなわち、特定領域スイッチ38dは、小当たり中処理及び小当たり残存球処理を行っている期間でのみ有効とされる。また、小当たり中である場合(ステップA41;Y)は、条件装置が作動中であるかを判定する(ステップA42)。

【0239】

条件装置が作動中である場合(ステップA42;Y)は、特定領域スイッチ監視処理を終了する。また、条件装置が作動中でない場合(ステップA42;N)は、特定領域スイッチに入力があるかを判定する(ステップA43)。そして、特定領域スイッチに入力がない場合(ステップA43;N)は、特定領域スイッチ監視処理を終了する。また、特定領域スイッチに入力がある場合(ステップA43;Y)は、特定領域通過フラグをセットし(ステップA44)、特定領域スイッチ監視処理を終了する。後にこの特定領域通過フラグがあることに基づき第1特別遊技状態を発生させる処理が行われるようになる。

【0240】

〔小当たり残存球処理〕

図27に、特図ゲーム処理における小当たり残存球処理(ステップA18)を示す。この小当たり残存球処理では、まず、残存球エラーの発生中であるかを判定する(ステップA861)。残存球エラーの発生中である場合(ステップA861;Y)は、ステップA863に移行する。また、残存球エラーの発生中でない場合(ステップA861;N)は、残存球カウンタが0であるかを判定する(ステップA862)。残存球カウンタが0でない場合(ステップA862;N)は、小当たり残存球処理を終了する。また、残存球カウンタが0である場合(ステップA862;Y)は、ステップA863以降の小当たりを終了するための処理を行う。

【0241】

すなわち、特別変動入賞装置38内の残存球が全て排出されてから小当たりを終了するための処理を行うようにしている。ただし、最後に遊技球が特別変動入賞装置38に流入してから所定時間以上経っても排出が確認できない状態である残存球エラー中の場合、排出に必要な時間が十分経過したものとして小当たりを終了するための処理に移行するようにしている。もちろん残存球エラー中の場合、小当たりを終了するための処理に移行しないようにしても良い。よって、ステップA861の処理は行わないようにしても良い。

【0242】

小当りを終了するための処理では、まず、特定領域通過があったかを判定する（ステップA863）。特定領域38hに遊技球が流入して通過した場合は、特定領域スイッチ38dにより検出されて特定領域通過フラグがセットされる。ここではこの特定領域通過フラグの有無により特定領域通過があったかを判定する。特定領域通過があった場合（ステップA863；Y）は、ステップA870に移行して特別遊技状態を発生させる処理を行う。また、特定領域通過がない場合（ステップA863；N）は、ステップA864に移行して第2特別遊技状態を終了して特図変動表示ゲームを実行可能とするための処理を行う。

【0243】

ステップA864以降の第2特別遊技状態を終了して特図変動表示ゲームを実行可能とするための処理では、処理番号として小当り終了処理にかかる10を設定し（ステップA864）、特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブする（ステップA865）。次に、小当りエンディング時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブし（ステップA866）、上大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブする（ステップA867）。そして、大入賞口カウント数領域をクリアし（ステップA868）、小当り中制御ポインタ領域をクリアして（ステップA869）、小当り残存球処理を終了する。

【0244】

一方、特定領域通過があり（ステップA863；Y）、ステップA870以降の第1特別遊技状態を発生させる処理を行う場合は、飾り特図コマンド領域からコマンドをロードして準備し（ステップA870）、演出コマンド設定処理を行う（ステップA871）。次に、V大当りファンファーレコマンドを準備して（ステップA872）、演出コマンド設定処理を行う（ステップA873）。

【0245】

その後、大当り（V大当り）の開始に関する信号外部情報出力データ領域にセーブし（ステップA874）、大当り（V大当り）の開始に関する試験信号（例えば、条件装置作動中信号をON、役物連続作動装置作動中信号をオン、特別図柄2当り信号をON）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA875）。

【0246】

そして、遊技状態表示番号領域に大当り中の番号をセーブし（ステップA876）、ラウンド数上限値テーブルを設定して（ステップA877）、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド数上限値を取得してラウンド数上限値領域にセーブする（ステップA878）。さらに、ラウンド数上限値情報に対応するラウンドLEDポインタを取得してラウンドLEDポインタ領域にセーブし（ステップA879）、ラウンド数領域に初期値（ここでは1）をセーブする（ステップA880）。ラウンド数の上限値としては10ラウンドが設定されるが、小当り動作が1ラウンド目に相当するので、ラウンド数初期値として1を設定することで特別遊技状態では9ラウンド分の開放が行われるようにしている。

【0247】

その後、処理番号としてファンファーレ／インターバル処理にかかる3を設定し（ステップA881）、特図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップA882）。さらに、V大当りファンファーレ時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブし（ステップA883）、ファンファーレ／インターバル中処理移行設定処理（ステップA884）を行って、ステップA868に移行する。

【0248】

〔小当り終了処理〕

図28に、本実施形態の特図ゲーム処理における小当り終了処理（ステップA19）を示す。

この小当り終了処理では、まず、普電サポート中であるかを判定する（ステップA931）。普電サポート中である場合（ステップA931；Y）は、ステップA937に移行する。普電サポート中でない場合（ステップA931；N）は、左打ち指示に関する信号

10

20

30

40

50

(例えば、発射位置指定信号 1 を OFF) を試験信号出力データ領域にセーブし (ステップ A 9 3 2)、右打ち中の表示 LED (例えば、第 1 遊技状態表示部 5 6 a) を消灯させるため、遊技状態表示番号 2 領域に左打ち状態中の番号をセーブして (ステップ A 9 3 3)、ステップ A 9 3 7 に移行する。

【0249】

次に、天井時短発動フラグがあるかを判定する (ステップ A 9 3 7)。天井時短発動フラグがない場合 (ステップ A 9 3 7; N) は、ステップ A 9 4 0 に移行する。また、天井時短発動フラグがある場合 (ステップ A 9 3 7; Y) は、天井時短回数の初期値を時間短縮変動回数 1 領域と時間短縮変動回数 2 領域にセーブする (ステップ A 9 3 8)。ここでは時間短縮変動回数領域に 2 5 0 を設定する。

10

そして、サボ作動設定処理を行い (ステップ A 9 3 9)、ステップ A 9 4 0 に移行する。

【0250】

その後、特図普段処理に係る処理番号として「0」を設定し (ステップ A 9 4 0)、処理番号を特図ゲーム処理番号領域にセーブする (ステップ A 9 4 1)。

さらに、小当りの終了に関する信号 (例えば、大当り 1 信号を OFF) を外部情報出力データ領域にセーブして (ステップ A 9 4 2)、小当りの終了に関する信号 (例えば、特別図柄 1 小当り信号を OFF、特別図柄 2 小当り信号を OFF) を試験信号出力データ領域にセーブする (ステップ A 9 4 3)。

続いて、変動図柄判別フラグ領域をクリアし (ステップ A 9 4 4)、演出モード移行情報領域をクリアして (ステップ A 9 4 5)、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブして (ステップ A 9 4 6)、小当り終了処理を終了する。

20

【0251】

次に演出制御装置 3 0 0 での制御について説明する。演出制御装置 3 0 0 の主制御用マイコン (CPU) 3 1 1 では、図 2 9 に示すメイン処理と、図示しないタイマ割込み処理を行う。

【0252】

〔メイン処理〕

図 2 9 に示すようにメイン処理では、はじめにプログラム開始時の処理を行う。このプログラム開始時の処理では、まず、割込みを禁止し (ステップ C 1)、CPU の初期設定を行う (ステップ C 2)。次に、VDP 3 1 2 の初期設定を行って (ステップ C 3)、割込みを許可する (ステップ C 4)。次いで、表示用データの生成を許可して (ステップ C 5)、乱数シードを設定し (ステップ C 6)、初期化すべき領域に電源投入時の初期値をセーブする (ステップ C 7)。これにより、停電発生検出済みフラグ等がクリアされる。

30

【0253】

ステップ C 1 から C 7 のプログラム開始時の処理を行った後、メインループ処理としてループの処理を行う。このループ処理では、まず、WDT (watchdog timer) をクリアす

る (ステップ C 8)。次いで、演出ボタン 2 5 や十字キー 2 9 の操作に基づく入力信号 (立ち上がりエッジ) から入力情報を作成する演出ボタン入力処理 (ステップ C 9) を行う。演出ボタン 2 5 や十字キー 2 9 からの入力の読み込みはタイマ割込み処理内で行い、この演出ボタン入力処理では演出ボタン 2 5 や十字キー 2 9 からの入力があった時に、演出内容を変更する処理等を行う。

40

【0254】

そして、LED や液晶の輝度、音量などの変更可能範囲の設定や、遊技者による LED や液晶の輝度、音量の変更などの操作を受け付けるホール・遊技者設定モード処理を行う (ステップ C 1 0)。次に、飾り特図変動表示ゲームの変動態様の詳細を決定する乱数を更新する乱数更新処理 (ステップ C 1 1) を行う。

【0255】

次いで、遊技制御装置 1 0 0 からのコマンドを解析して対応を行う受信コマンドチェッ

50

ク処理（ステップC12）を行い、演出の進行を制御するための設定や描画コマンドの編集を行う演出表示編集処理（ステップC13）を行って、描画コマンドの準備終了を設定する（ステップC14）。これらの処理では、描画する内容に合わせ各種データの更新を行う等して、最終的に描画データをフレームバッファに設定するところまで行う。1 / 30秒（約33.3m秒）以内に描画する画面の描画データを準備できていれば問題なく画像更新できる。

【0256】

そして、フレーム切替タイミングであるか否かを判定する（ステップC15）。本実施形態では、システム周期（1フレーム1 / 30秒）を作るため、Vblank割込（1 / 60秒）が2回入るとフレーム切替タイミングであると判定する。なお、フレーム切替タイミングは適宜任意に変更可能であり、例えば、1 / 60秒で画像の更新（フレームの切り替え）を行ってもよいし、1 / 60秒よりも遅いタイミングで画像の更新（フレームの切り替え）を行ってもよい。ステップC15で、フレーム切替タイミングでないと判定した場合（ステップC15；N）には、ステップC15の処理を繰り返して行う。一方、ステップC15で、フレーム切替タイミングであると判定した場合（ステップC15；Y）には、画面描画を指示する（ステップC16）。

【0257】

その後、スピーカ（上スピーカ19a、下スピーカ19b）からの音声の出力に関する制御を行うサウンド制御処理（ステップC17）、盤装飾装置46や表示板350を含む枠装飾装置18などのLEDの制御を行う装飾制御処理（ステップC18）、盤演出装置44のモータやソレノイドの制御を行う可動体制御処理（ステップC19）を行い、演出を制御する盤演出設定処理（ステップC20）を行って、WDTをクリアする処理（ステップC8）に戻る。

【0258】

〔受信コマンドチェック処理〕

図30には、上述のメイン処理における受信コマンドチェック処理を示した。この受信コマンドチェック処理では、まず、1フレーム（1 / 30秒間）の間に何個のコマンドを受信したかをカウントするコマンド受信カウンタの値をコマンド受信数としてロードし（ステップC201）、コマンド受信数が0でないか否かを判定する（ステップC202）。そして、コマンド受信数が0であると判定した場合（ステップC202；N）は、受信コマンドチェック処理を終了する。また、受信コマンド数が0でないと判定した場合（ステップC202；Y）には、コマンド受信カウンタ領域の内容をコマンド受信数分減算する（ステップC203）。

【0259】

次いで、受信コマンドバッファの内容をコマンド領域にコピーして（ステップC204）、コマンド読出インデックスを0～31の範囲で+1更新し（ステップC205）、コマンド受信数分のコマンドのコピーが完了したか否かを判定する（ステップC206）。このように、本実施形態では、受信コマンドバッファ内で直接コマンドの解析を行わず、受信コマンドバッファの内容をコマンド領域（解析用のRAM領域）にコピーし、コマンド領域でコマンドの解析作業を行うよう構成されている。これにより、コマンドの解析中に遊技制御装置100からコマンドが送信されてくる場合に備えて、コマンド（データ）を移動して空きを作っておくことができる。また、コマンドの解析をメイン処理一巡単位でまとめて行うことができる。

【0260】

ステップC206で、コマンド受信数分のコマンドのコピーが完了していないと判定した場合（ステップC206；N）には、ステップC204の処理に戻る。また、コマンド受信数分のコマンドのコピーが完了したと判定した場合（ステップC206；Y）には、コマンド領域の内容をロードして（ステップC207）、受信コマンド解析処理（ステップC208）を行う。

【0261】

10

20

30

40

50

次いで、コマンド領域のアドレスを更新し（ステップC209）、コマンド受信数分のコマンドの解析が完了したか否かを判定する（ステップC210）。そして、コマンド受信数分のコマンドの解析が完了していないと判定した場合（ステップC210；N）には、ステップC207の処理に戻る。また、コマンド受信数分のコマンドの解析が完了したと判定した場合（ステップC210；Y）には、受信コマンドチェック処理を終了する。このように、受信コマンドチェック処理では、1フレーム（1／30秒間）の間に受信したコマンドをまとめて解析する。なお、本実施形態では、コマンドを32個分まで保存できる構成としている。

【0262】

〔受信コマンド解析処理〕

図31には、上述の受信コマンドチェック処理における受信コマンド解析処理を示した。この受信コマンド解析処理では、まず、コマンド上位バイトをMODE、下位バイトをACT（ACTION）として分離し（ステップC231）、MODE及びACTは正常範囲であるか否かを判定する（ステップC232、ステップC233）。MODE及びACTは正常範囲であると判定した場合（ステップC232；Y、ステップC233；Y）には、MODEに対するACTは正しい組合せであるか否かを判定する（ステップC234）。

【0263】

また、ステップC232、ステップC233で、MODE又はACTは正常範囲でないと判定した場合（ステップC232；N、ステップC233；N）、あるいは、ステップC234でMODEに対するACTは正しい組合せでないと判定した場合（ステップC234；N）には、受信コマンド解析処理を終了する。

【0264】

ステップC234で、MODEに対するACTは正しい組合せであると判定した場合（ステップC234；Y）には、MODEは変動系コマンドの範囲であるか否かを判定する（ステップC235）。変動系コマンドは、特図の変動パターンを指令するコマンドである。そして、MODEは変動系コマンドの範囲であると判定した場合（ステップC235；Y）には、変動系コマンド処理（ステップC236）を行って、受信コマンド解析処理を終了する。

【0265】

また、ステップC235で、MODEは変動系コマンドの範囲でないと判定した場合（ステップC235；N）には、MODEは大当り系コマンドの範囲であるか否かを判定する（ステップC237）。大当り系コマンドは、大当り中演出に関する動作（ファンファーレ画面やラウンド画面の表示など）を指令するコマンドや、小当り中演出に関する動作（ファンファーレ画面や終了画面の表示など）を指令するコマンドである。そして、MODEは大当り系コマンドの範囲であると判定した場合（ステップC237；Y）には、大当り系コマンド処理（ステップC238）を行って、受信コマンド解析処理を終了する。

【0266】

また、ステップC237で、MODEは大当り系コマンドの範囲でないと判定した場合（ステップC237；N）には、MODEは図柄系コマンドの範囲であるか否かを判定する（ステップC239）。図柄系コマンドは、特図の図柄に関する情報（例えば、特図の停止図柄を何にするかなど）を指令するコマンドである。そして、MODEは図柄系コマンドの範囲であると判定した場合（ステップC239；Y）には、図柄系コマンド処理（ステップC240）を行って、受信コマンド解析処理を終了する。

【0267】

また、ステップC239で、MODEは図柄系コマンドの範囲でないと判定した場合（ステップC239；N）には、MODEは保留数コマンドやエラーコマンドなどの単発系コマンドの範囲であるか否かを判定する（ステップC241）。単発系コマンドは、図柄コマンドと変動系コマンドのように組合せて意味をなすコマンドと違い、単独で成立するコマンドである。この単発系コマンドには、客待ちデモコマンド、保留数コマンド、図柄

10

20

30

40

50

停止コマンド、確率情報系コマンド、エラー／不正系コマンド、機種指定コマンドなどがある。そして、MODEは単発系コマンドの範囲であると判定した場合（ステップC241；Y）には、単発系コマンド処理（ステップC242）を行って、受信コマンド解析処理を終了する。

【0268】

また、ステップC241で、MODEは単発系コマンドの範囲でないと判定した場合（ステップC241；N）には、MODEは先読み図柄系コマンドの範囲であるか否かを判定する（ステップC243）。そして、MODEは先読み図柄系コマンドの範囲であると判定した場合（ステップC243；Y）には、先読み図柄系コマンド処理（ステップC244）を行って、受信コマンド解析処理を終了する。

10

【0269】

また、ステップC243で、MODEは先読み図柄系コマンドの範囲でないと判定した場合（ステップC243；N）には、MODEは先読み変動系コマンドの範囲であるか否かを判定する（ステップC245）。そして、MODEは先読み変動系コマンドの範囲であると判定した場合（ステップC245；Y）には、先読み変動系コマンド処理（ステップC246）を行って、受信コマンド解析処理を終了する。また、ステップC245で、MODEは先読み変動系コマンドの範囲でないと判定した場合（ステップC245；N）には、受信コマンド解析処理を終了する。

【0270】

なお、先読み変動系コマンド及び先読み図柄系コマンドは、先読み演出を実行するために必要な情報を含むコマンドである。先読み演出（先読み予告、あるいは先読み予告演出ともいう）とは、特図変動表示ゲームが未実行の始動記憶（保留）に対応する特図変動表示ゲームがその後実行された時に大当りになるか否か（あるいはどんな変動パターンになるか）を、所定の信頼度で遊技者に事前報知すべく、表示装置41に表示する飾り特図始動記憶表示等を通常と異なる態様で行うことや、表示装置41に演出表示を行うなどの演出である。そして、先読み系コマンド（先読み変動系コマンド及び先読み図柄系コマンド）は、先読み演出の対象となる始動記憶に対応する変動パターンや停止図柄を事前に知らせるコマンドであり、始動入賞時に遊技制御装置100から演出制御装置300に送信される。なお、先読みでない通常の変動系コマンドや図柄系コマンドは、特図変動表示ゲームの開始時に遊技制御装置100から演出制御装置300に送信される。

20

30

【0271】

次に、遊技の演出等について説明する。

図32には通常遊技状態ST1の通常ステージにおける演出の一例を示した。なお、他の遊技状態においても基本的には同様の表示内容とされるが、遊技状態によっては一部の表示内容について表示しないようにすることも可能である。

【0272】

図32（a）に示すように、表示装置41の表示領域の中央には、飾り特図変動表示ゲームのうちの第1飾りゲームを表示する第1飾りゲーム表示部81が設けられる。第1飾りゲーム表示部81では、左変動表示領域81a、中変動表示領域81b、右変動表示領域81cの変動表示領域の各々で識別情報を変動表示した後に停止表示することで飾り特図変動表示ゲームを表示する。

40

【0273】

表示装置41の表示領域の右上部には、飾り特図変動表示ゲームのうちの第2飾りゲームを表示する第2飾りゲーム表示部82が設けられる。第2飾りゲーム表示部82に表示される第2飾りゲームは、第1飾りゲーム表示部81に表示される第1飾りゲームと同様に、左領域、中領域、右領域の各領域で識別情報を変動表示した後に停止して結果を表示する。第2飾りゲーム表示部82には、第1飾りゲーム表示部81に表示される識別情報（大図柄）よりも相対的に小さい識別情報（小図柄）が表示されるようになっている。

【0274】

また、表示装置41の表示領域の左下部には、演出を表示するための領域である第1表

50

示部 9 1 a、第 2 表示部 9 1 b、第 3 表示部 9 1 c、第 4 表示部 9 1 d が並んで設けられている。さらに、表示装置 4 1 の表示領域の右下部には、演出を表示するための領域である第 5 表示部 9 2 が設けられている。

【0275】

また、表示装置 4 1 の表示領域の右下部には、始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示を表示する待機中記憶表示部 8 3 が設けられる。

待機中記憶表示部 8 3 には、第 1 始動記憶や第 2 始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示が表示される。通常遊技状態 S T 1 では第 1 始動記憶に基づく特図変動表示ゲームを主として遊技が進行するため、待機中記憶表示部 8 3 には第 1 始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示が表示される。

待機中記憶表示部 8 3 に表示される飾り特図始動記憶表示は、始動記憶と一対一に対応し、左端の飾り特図始動記憶表示が最先に記憶された始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示となるように記憶順に並んで表示され、消化される毎に左へ移行するようになっている。なお、待機中記憶表示部 8 3 に、特図 1 変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶（第 1 始動記憶）に対応する飾り特図始動記憶表示と、特図 2 変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶（第 2 始動記憶）に対応する飾り特図始動記憶表示と、の双方を表示するようにしても良い。

さらに、待機中記憶表示部 8 3 では、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果や変動パターンなどの先読み結果を、当該始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示の表示態様によって示唆することが可能である。

【0276】

待機中記憶表示部 8 3 の左方には、現在実行中の特図変動表示ゲームに対応する始動記憶に関する情報を表示する実行中記憶表示部 8 4 が設けられる。実行中記憶表示部 8 4 には、特図変動表示ゲームの開始時に待機中記憶表示部 8 3 の左端にある飾り特図始動記憶表示が移行するようになっている。さらに、実行中記憶表示部 8 4 では、現在実行中の特図変動表示ゲームの結果や変動パターンなどを、当該実行中記憶表示部 8 4 に表示される実行中記憶表示の表示態様によって示唆することが可能である。

表示装置 4 1 の表示領域の左上部には、第 1 始動記憶数（特図 1 保留数）を表示する第 1 始動記憶数表示部 8 5 a と、第 2 始動記憶数（特図 2 保留数）を表示する第 2 始動記憶数表示部 8 5 b とが設けられる。

また、表示装置 4 1 の表示領域の中央上部には、遊技状態を示す遊技状態表示 8 6 が表示され、ここでは通常遊技状態 S T 1 であることが示されている。

【0277】

新たな特図変動表示ゲームが開始されると、図 3 2（b）に示すように待機中記憶表示部 8 3 の左端にある飾り特図始動記憶表示が実行中記憶表示部 8 4 へ移行する演出が実行されるとともに、待機中記憶表示部 8 3 の左端以外にある飾り特図始動記憶表示が待機中記憶表示部 8 3 内において左へ移行する。さらに、第 1 始動記憶数表示部 8 5 a の数値が変化する。また、第 1 飾りゲーム表示部 8 1 及び第 2 飾りゲーム表示部 8 2 で識別情報の変動表示が開始される。

【0278】

選択された変動パターンによっては特図変動表示ゲームの進行に伴い図 3 2（c）に示すように左変動表示領域 8 1 a と右変動表示領域 8 1 c で同じ識別情報が仮停止したリーチ状態となることもある。さらに演出が発展して S P リーチとなることもある。

【0279】

所定の変動時間が終了すると図 3 2（d）に示すように結果態様が停止表示される。ここでは結果がはずれとなっており、結果態様としてはずれの結果態様が表示される。結果が大当たり又は小当たりであった場合はそれぞれ対応する結果態様が表示される。また、結果がサポ当たりであった場合ははずれの結果態様が表示されるが、サポ当たりに対応した結果態様を表示するようにしても良い。

結果態様を表示する所定の停止表示時間が経過すると特図変動表示ゲームが終了し、実

10

20

30

40

50

行中記憶表示部 8 4 に表示される実行中記憶表示が消去される。

【0280】

また、図 3 2 (e) に示すように変動表示を行っている状態から、図 3 2 (f) に示すように識別情報を仮停止し、図 3 2 (g) に示すように再度変動表示を行う再変動表示を一回以上行う擬似連を実行して図 3 2 (h) に示すように結果を導出することも可能である。

【0281】

次に、特定演出について説明する。特定演出は複数の演出を含む演出であって、図 3 3 に示すように第 1 表示部 9 1 a に「超」の文字を表示する演出、第 2 表示部 9 1 b に「抜」の文字を表示する演出、第 3 表示部 9 1 c に「全」の文字を表示する演出、第 4 表示部 9 1 d に「開」の文字を表示する演出が含まれている。

各表示部に文字を表示する演出は、それぞれに順位が定められた順位演出をなすものであり、第 1 表示部 9 1 a に「超」の文字を表示する第 1 順位演出が最も順位が高く、第 2 表示部 9 1 b に「抜」の文字を表示する第 2 順位演出が 2 番目に順位が高い。また、第 3 表示部 9 1 c に「全」の文字を表示する第 3 順位演出が 3 番目に順位が高く、第 4 表示部 9 1 d に「開」の文字を表示する第 4 順位演出が最も順位が低い。すなわち、順位は第 1 順位演出、第 2 順位演出、第 3 順位演出、第 4 順位演出の順となっている。

【0282】

そして、対応する表示部の並び順は順位に従ったものとなっており、全ての順位演出が実行されると「超抜全開」の文字列が形成される。この文字列は遊技機の題材となっている物語で使用されるセリフの一つであり、一意の文字列をなすものである。

【0283】

特定演出においては順位の高い順位演出が実行されるほど、特別結果となる可能性が高いことや、特別結果となる可能性が高い演出が実行される可能性が高いことなど、遊技者にとって有利な事象が発生する可能性が高いことを示唆又は報知するようになっている。

また、ある順位の順位演出が実行された場合には当該順位演出よりも順位の低い順位演出は全て実行されるようになっている。よって、順位演出が実行された数が多いほど、特別結果となる可能性が高いことや、特別結果となる可能性が高い演出が実行される可能性が高いことを示唆又は報知するようになっているとも言える。

【0284】

図 3 3 (a) に示すように変動表示が行われている状態で、図 3 3 (b) に示すように順位演出が実行されることを報知する演出である報知表示 8 7 が表示される。ここでの報知表示 8 7 は第 4 順位演出が実行されることを報知するものであって、第 4 順位演出に対応する文字である「開」の文字がエフェクト画像とともに表示される。そして、図 3 3 (c) に示すように第 4 順位演出が実行されて第 4 表示部 9 1 d に「開」の文字が表示される。

その後、図 3 3 (d) に示すように第 3 順位演出が実行されることを報知する報知表示 8 7 として、第 3 順位演出に対応する文字である「全」の文字がエフェクト画像とともに表示され、図 3 3 (e) に示すように第 3 順位演出が実行されて第 3 表示部 9 1 c に「全」の文字が表示される。

【0285】

次に、図 3 3 (f) に示すように第 2 順位演出が実行されることを報知する報知表示 8 7 として、第 2 順位演出に対応する文字である「抜」の文字がエフェクト画像とともに表示され、図 3 3 (g) に示すように第 2 順位演出が実行されて第 2 表示部 9 1 b に「抜」の文字が表示される。

そして、図 3 3 (h) に示すように第 1 順位演出が実行されることを報知する報知表示 8 7 として、第 1 順位演出に対応する文字である「超」の文字がエフェクト画像とともに表示され、図 3 3 (i) に示すように第 1 順位演出が実行されて第 1 表示部 9 1 a に「超」の文字が表示される。

【0286】

また、第 1～第 4 順位演出の全てを実行した場合には、図 3 3 (j) に示すような付加演出を実行する。一部の順位演出のみを実行した場合には付加演出は実行されず、この付加演出の実行により第 1～第 4 順位演出の全てを実行したことが明確に報知されることとなる。

【 0 2 8 7 】

図 3 3 に示した例では、順位の低い順位演出から順に実行する例を示したが、第 1～第 3 順位演出については自身の順位よりも順位が低い順位演出が未だ実行されていない状態でも実行することが可能である。

図 3 4 (a) に示すように変動表示が行われている状態で、図 3 4 (b) に示すように順位演出が実行されることを報知する演出である報知表示 8 7 が表示される。ここでの報知表示 8 7 は第 3 順位演出が実行されることを報知するものであって、第 3 順位演出に対応する文字である「全」の文字がエフェクト画像とともに表示される。そして、図 3 4 (c) に示すように第 3 順位演出が実行されて第 3 表示部 9 1 c に「全」の文字が表示される。

10

【 0 2 8 8 】

このとき、第 3 順位演出よりも順位の低い第 4 順位演出は未だ実行されておらず、第 4 順位演出に対応する第 4 表示部 9 1 d には、第 4 順位演出が実行されることを報知する画像 8 8 が表示される。

第 1～第 4 表示部 9 1 a～9 1 d が順位演出の順位に従って並んでいることで、途中の順位から順位演出が実行されたことが一見して解るようになり、通常とは異なる違和感を遊技者に強く感じさせることができ遊技の興趣を向上することができる。

20

【 0 2 8 9 】

その後、図 3 4 (d) に示すように第 4 順位演出が実行されることを報知する報知表示 8 7 として、第 4 順位演出に対応する文字である「開」の文字がエフェクト画像とともに表示され、図 3 4 (e) に示すように第 4 順位演出が実行されて第 4 表示部 9 1 d に「開」の文字が表示される。

さらにこの例では、図 3 4 (f) に示すように第 2 順位演出が実行されることを報知する報知表示 8 7 として、第 2 順位演出に対応する文字である「抜」の文字がエフェクト画像とともに表示され、図 3 4 (g) に示すように第 2 順位演出が実行されて第 2 表示部 9 1 b に「抜」の文字が表示される。

30

また、図 3 4 (h) 、 (i) に示すように、一度に複数の順位演出が実行される場合もある。

【 0 2 9 0 】

なお、順位演出が実行されていない状態から第 1 順位演出又は第 2 順位演出を実行することも可能である。この場合も実行した順位演出より順位が低い順位演出に対応する表示部に順位演出が実行されることを報知する画像 8 8 が表示され、後にこれらの順位演出が実行される。

また、順位演出が実行されていない状態から第 2 順位演出又は第 3 順位演出を実行した場合は、実行した順位演出よりも順位が低い順位演出の全てを実行した後に又は実行した順位演出よりも順位が低い順位演出の全てとともに、実行した順位演出よりも順位が高い順位演出を実行するようにしている。

40

【 0 2 9 1 】

また、図 3 4 (c) に示すような順位演出が実行されることを報知する画像 8 8 を表示するとしたが表示しないようにしても良い。

また、図 3 4 (d) に示すように上位の順位演出が実行された後に実行される下位の順位演出についても順位演出が実行されることを報知する演出である報知表示 8 7 を行うようにしたが、この報知表示 8 7 を行わずに順位演出のみを行うようにしても良い。

また、図 3 4 (b) に示すように上位の順位演出についての報知表示 8 7 を行った後に、順位演出については当該上位の順位演出に加えて下位の順位演出も同時に実行するようにしても良い。

50

【0292】

図35には順位演出の実行態様の別例を示した。

図35(a)に示すように第5表示部92でリールを回転させるような演出行われ、図35(b)に示すように順位演出が実行されることを報知する「ストック」の表示が停止表示されると、図35(c)に示すように順位演出が実行される。

ここでは第4順位演出が実行されて第4表示部91dに「開」の文字が表示されている。もちろん第1～第3順位演出が実行される場合もある。

また、図35に示した実行態様と、図33、図34に示した実行態様と、を組み合わせても良く、一連の特定演出において図33、図34に示したような順位演出が実行されることを報知する報知表示87の後に順位演出が実行される回と、図35に示したような第5表示部92に「ストック」の表示が停止表示された後に順位演出が実行される回と、が混在するようにしても良い。

10

【0293】

なお、第5表示部92で停止表示される結果には、順位演出が実行されることを報知する「ストック」の表示以外にも様々な表示が存在する。例えば、「変化」の表示が停止表示されることで、待機中記憶表示部83の飾り特図始動記憶表示の表示態様を変化させて先読み結果を示唆又は報知する先読み演出や、実行中記憶表示部84の実行中記憶表示を変化させて実行中の特図変動表示ゲームについての示唆又は報知を行う演出が実行される場合もある。

また、「ストック」や「変化」の表示にフォントや色の異なる複数種類を設け、実行される順位演出の数や始動記憶表示の変化の段階等を示唆又は報知するようにしても良い。例えば、「ストック」に黒色、赤色、金色の3種類を設け、黒色の場合は順位演出を1つ実行することを示唆し、赤色の場合は順位演出を2つ以上実行することを示唆し、金色の場合は順位演出を4つ実行することを報知するようにしても良い。

20

【0294】

図36(a)には順位演出の実行パターンを示した。

パターン1は最も順位の低い第4順位演出から第3順位演出、第2順位演出、第1順位演出の順に実行するパターンである。このパターン1には1～4回目のいずれかまで進行して終了する4つのパターンを含んでいる。

パターン2は第3順位演出から開始するパターンである。このパターン2では1回目を行った時点で第3順位演出よりも順位が低い第4順位演出の実行が確定するので、2～4回目のいずれかまで進行して終了する3つのパターンを含んでいる。

30

【0295】

パターン3は第2順位演出から開始するパターンである。このパターン3では1回目を行った時点で第2順位演出よりも順位が低い第3順位演出及び第4順位演出の実行が確定するので、3又は4回目のいずれかまで進行して終了する2つのパターンを含んでいる。

パターン4は第1順位演出から開始するパターンである。このパターン4では1回目を行った時点で第1順位演出よりも順位が低い第2順位演出、第3順位演出及び第4順位演出の実行が確定するので、4回目まで進行して終了するパターンのみを含んでいる。

【0296】

パターン1～4は各回で一つの順位演出を実行するパターンであったが、この他にパターン5～20に示すように一度に複数の順位演出を実行するパターンも存在する。これらのパターン5～20では、パターン1～4に示した実行順序を基本として各回で実行する順位演出が定められている。

40

本実施形態では、順位演出の実行数が多いほど特別結果となる信頼度が高くなるとしたが、同じ実行数であっても同時に多くの順位演出が実行されたパターンの方が特別結果となる信頼度が高くなるようにしても良い。

【0297】

図36(b)には順位演出を実行した数により示唆又は報知される内容の一例を示した。

50

リーチ種類には、最も特別結果となる可能性の高さである信頼度低いNリーチと、Nリーチよりも信頼度が高いSP1リーチと、SP1リーチよりも信頼度が高いSP2リーチと、SP2リーチよりも信頼度が高いSP3リーチと、SP3リーチよりも信頼度が高いプレミアリーチと、があり、順位演出を実行した数により最低限実行されるリーチ種類が示されるようになっている。

順位演出を実行した数が多いほど信頼度の高いリーチが実行されることとなり、特別結果となる信頼度も高くなるようにされている。

【0298】

基本的に、第1～第4順位演出の全てが実行された場合と一部の順位演出のみを実行した場合では、その後のリーチ演出の内容が異なる（実行数に応じて移行するリーチ演出の種類や振り分け率が異なる）が、同じリーチ演出に移行する場合もある。

10

同じリーチ演出に発展する場合でも、第1～第4順位演出の全てが実行された場合には付加演出を行ってからリーチ演出に発展するが、一部の順位演出のみを実行した場合には付加演出を行わずにリーチ演出に発展する。よって、同じリーチ演出に発展する場合でも特図変動表示ゲームの変動時間も異なることとなる。これにより、同じリーチ演出を行う場合でも遊技者の印象が異なることとなり、信頼度の高さを感じることができるようになるので遊技の興趣が向上する。

【0299】

なお、図36（a）に挙げた各パターンのそれぞれについて付加演出が実行される場合とされない場合とがあるようにしても良い。例えば、図36（c）に示すように、同じ順位演出の実行数であっても付加演出が実行された場合の方が信頼度は高くなるようにしても良い。

20

また、実行した順位演出の数が多いほど付加演出を実行する可能性が高くなるようにしても良い。

また、付加演出が実行された場合は所定の信頼度よりも高いリーチ演出（例えばSP2リーチ以上）となるようにしても良い。

また、第1～第4順位演出の全てが実行された場合である実行数4の場合は必ず付加演出が実行されるようにし、一部の順位演出のみを実行した場合には所定の割合で実行可能としても良い。

また、実行数が所定数以上（例えば3以上）の場合に付加演出を実行可能としても良い。

30

【0300】

また、順位演出の実行は特図変動表示ゲームの実行中であればいつでも良く、例えば、変動開始時、Nリーチとなるまでの期間、Nリーチ中、SP1リーチ中、SP2リーチ中が挙げられる。また、擬似連の場合は各回の再変動演出のそれぞれで順位演出を実行するようにしても良い。

【0301】

以上のような特定演出によれば、単に順位演出が下位から順に実行されるだけでなく途中段階からも実行されるようになり、興趣の高い演出とすることができる。

単に順位演出を下位から順に実行するのみでは、順位が低く信頼度がそれほど高くない演出の初期段階では遊技者は期待感を持つことがなく、より高い段階まで演出が進行することを待つだけとなってしまいが、本実施形態のように途中段階からも実行される場合を設けることで、各回の順位演出に対して期待感を持つようになり、遊技の興趣を向上することができる。

40

【0302】

なお、図36（a）に示したパターン以外のパターンも設定可能である。例えば、第3順位演出、第4順位演出、第1順位演出、第2順位演出の順に演出を実行するパターンを含んでも良い。このパターンの場合、第3順位演出を実行した時点で第4順位演出の実行が確定し、その後第1順位演出を実行した時点で第2順位演出の実行が確定することとなる。

50

【0303】

また、一の特図変動表示ゲームで特定演出を行うとしたが、複数の特図変動表示ゲームにわたり特定演出を行うようにしても良い。例えば、先読み結果に基づき予告対象とする特図変動表示ゲームを設定し、当該特図変動表示ゲームよりも前の特図変動表示ゲームから特定演出を開始するようにしても良い。

【0304】

また、第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dに表示される文字を薄く表示しておき、対応する順位演出が実行されることに基づき文字を明確に表示するようにしても良い。

また、順位演出は文字を表示する演出に限られるものではない。順位が定められた複数種類の演出を行うものであればどのようなものでも良い。

10

【0305】

また、実行した所定順位の順位演出よりも低い順位に対応する順位演出の全てを実行した後には又は所定順位の順位演出よりも低い順位演出の全てとともに、所定順位の順位演出よりも高い順位に対応する順位演出を実行可能とするとしたが、所定順位の順位演出よりも低い順位演出の全てを実行する前に所定順位の順位演出よりも高い順位に対応する順位演出を実行するようにしても良い。

実行した順位演出の順位よりも低い順位の順位演出であって未だ実行されていない順位演出については、実行中の特定演出の終了までに実行するようにすれば良い。

【0306】

また、上述の例では「超抜全開」の第1の文字列のみを表示するものとしたが、この文字列の他に別の四文字の第2の文字列も表示可能としても良い。

また、第1の文字列が表示される場合よりも第2の文字列が表示された方が特別結果となる可能性が高いことを示唆又は報知するようにしても良い。

また、特定演出を特別遊技状態で行い、特別結果に関する情報を示唆又は報知するようにしても良い。例えば、順位演出の実行数が多いほど特別遊技状態の終了後に特定遊技状態ST4となる可能性が高いことを示唆又は報知するようにしても良い。

20

【0307】

また、順位の高さに沿って対応する順位演出の文字を全て並べることで一意の文字列となるとしたが、一部の順位演出の文字が並ぶだけでも一意の文字列をなし、さらに文字が並ぶことで他の一意の文字列をなすようにしても良い。

例えば、上述の例では、「全開」の文字列でも一意の文字列をなしており、さらに、「超抜全開」となることで他の一意の文字列をなしていると言える。

また、順位演出は全て文字を表示する演出としたが、文字を表示する順位演出と、文字の表示以外の演出を行う順位演出と、があるようにしても良い。

30

【0308】

また、第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dは左右方向に沿って並び、左端の第1表示部91aが最も順位の高い第1順位演出に対応し、第2表示部91b、第3表示部91c、第4表示部91dの順に対応する順位演出の順位が低くなるようにしたが、これに限られるものではない。

例えば、右端の第4表示部91dが最も順位の高い第1順位演出に対応するものとし、第3表示部91c、第2表示部91b、第1表示部91aの順に対応する順位演出の順位が低くなるようにしても良い。

40

また、並ぶ方向は左右方向に限られず、上下方向やその他の方向であっても良い。また、一直線上に並ぶのではなく、曲線や円に沿って並ぶものであっても良い。

また、表示領域の四隅にそれぞれの表示部を一つずつ配置するなど、整列せずに配置するようにしても良い。

【0309】

また、順位演出の全部について表示手段において表示する領域である第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dが順位に従って並ぶように

50

設定したが、順位演出の一部について表示手段において表示する領域が順位に従って並ぶように設定しても良い。

例えば、第2～第4順位演出に対応する第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dは順位に従って並ぶようにするが、第1順位演出に対応する第1表示部91aは第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dの並びとは関係のない位置に表示するようにしても良い。

【0310】

また、第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dは、表示領域において固定された表示位置に配するものに限られず、表示位置や大きさも変化するものであっても良い。

10

例えば、特定演出やその他の演出の進行状況により表示位置が異なるようにしても良い。

また、特定演出の実行中において移動するようにしても良く、この場合に、対応する順位演出の順位に従って並んでいる状態を維持したまま一列で移動するようにしても良いし、対応する順位演出の順位に関係なくランダムに移動するようにしても良い。

対応する順位演出の順位に従って並んでいる状態を維持したまま一列で移動する場合の移動経路は、予め定められた経路（例えば円形の経路）であっても良いし、ランダムな経路であっても良い。

【0311】

また、第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dは文字を表示するものに限られず、対応する順位演出が実行されたことを示すことができればどのような表示をするものであっても良い。さらに、表示装置41に第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c及び第4表示部91dを設けるのではなく、表示装置41とは別の表示手段によりこれらの表示部が構成されていても良い。また、ランプやLEDにより構成されていても良い。

20

【0312】

以上のことから、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、遊技者に有利な状態を発生可能な遊技機において、遊技の演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、演出制御手段は、それぞれに順位が定められた複数種類の順位演出を含む特定演出を実行可能であり、各々の順位演出は、当該順位演出の順位よりも低い順位の順位演出が未だ実行されていない状態でも実行可能であり、実行した順位演出の順位よりも低い順位の順位演出であって未だ実行されていない順位演出がある場合には、当該未だ実行されていない順位演出の全てを実行中の特定演出の終了までに実行するようにしたことになる。

30

したがって、単に低い順位から順に行うだけの演出と異なり、特定演出に変化が生まれるので遊技の興趣を向上することができる。

【0313】

また、演出制御手段は、実行した所定順位の順位演出よりも低い順位に対応する順位演出の全てを実行した後には又は所定順位の順位演出よりも低い順位演出の全てとともに、所定順位の順位演出よりも高い順位に対応する順位演出を実行可能とするようにしたことになる。

40

したがって、実行されることが約束された低い順位の順位演出が実行された上でより順位の高い順位演出が行われるようになり、遊技者に安心感を与えるとともにどの順位まで演出が実行されているのかを解りやすくすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0314】

また、演出制御手段により制御され、遊技の演出を表示可能な表示手段（表示装置41）を備え、演出制御手段は、順位演出の一部又は全部について、表示手段において表示する領域（第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c、第4表示部91d）が順位に従って並ぶように設定するようにしたことになる。

したがって、どの順位の演出が実行されているのかを解りやすくすることができ、遊技

50

の興趣を向上することができる。

【0315】

また、演出制御手段は、順位演出として文字を表示手段に表示する演出を実行可能であり、順位に従って対応する順位演出の文字を並べることで一意の文字列となるようにしたこととなる。

したがって、どの順位まで演出が実行されているのかを解りやすくすることができる。また、順位演出の文字を全て並べることで一意の文字列となるようにした場合には、全ての順位の順位演出が実行されたことを容易に把握でき、遊技の興趣を向上することができる。

【0316】

また、演出制御手段は、実行した順位演出の順位よりも低い順位の順位演出であって未だ実行されていない順位演出がある場合には、当該未だ実行されていない順位演出が実行されることを示唆又は報知することが可能であることとなる。

したがって、実行が約束されていることが解りやすくなり、遊技の興趣を向上することができる。

【0317】

また、演出制御手段は、所定数の順位演出を行った場合に付加演出を実行可能とすることとなる。

したがって、順位演出が所定数以上実行されることを遊技者が期待するようになり、遊技の興趣を向上することができる。

【0318】

次に、最終的に第1の結果と第2の結果のいずれかを導出する結果導出演出について説明する。結果導出演出は、第1の結果が導出された方が第2の結果が導出されるよりも遊技者にとって有利であることを示唆又は報知するものとなっている。

本実施形態の遊技機では、第1特別遊技状態ST2において、味方キャラクタであるキャラXと敵キャラクタであるキャラA～Dがレースを行い、キャラXが勝利する結果を第1の結果として第1特別遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4となることを報知し、キャラXが敗北する結果を第2の結果として第1特定遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4とならないことを報知するようにしている。

【0319】

また、結果導出演出では、レースの結果を示すにあたって味方キャラクタであるキャラXと、敵キャラクタであるキャラA～Dのいずれか一つと、が1着、2着を競り合う選択演出を実行するようになっている。選択演出は敵キャラクタのそれぞれに対応するものが用意されており、このうちから一つが選択されて実行される。

選択演出のそれぞれには、第1の結果が導出される可能性の高さである信頼度が設定されている。すなわち、選択演出のそれぞれは固有の信頼度である第1信頼度が設定されている。第1信頼度は、各選択演出において第1の結果が導出される割合により規定される。この第1信頼度は、キャラAに対応する選択演出が最も低く、キャラB、キャラC、キャラDの順に高くなるようにされている。すなわち、キャラAに対応する選択演出ではキャラXが敗北する可能性が最も高く、キャラB、キャラC、キャラDの順にキャラXが勝利する可能性が高くなるようにされている。

【0320】

図37には結果導出演出の一例を示した。

この例では、図37(a)に示すように通常遊技状態ST1で特図1変動表示ゲームが実行されており、図37(b)に示すように第1特別結果(大当り)が導出され、この後に第1特別遊技状態ST2が開始される。

第1特定遊技状態ST2の開始に伴い結果導出演出が開始され、まず、複数種類の選択演出の一部又は全部について、当該結果導出演出において選択された場合に第1の結果が導出される可能性の高さである第2信頼度を示唆する示唆演出が実行される。

【0321】

この示唆演出では、図 3 7 (c) に示すように出走表としてレースに参加するキャラクタが示されて、ここに示された敵キャラクタ対応する選択演出が選択可能であることが示される。

なお、ここでは敵キャラクタの全てがレースに参加するものとして選択演出の全てが選択可能であることを示しているが、敵キャラクタの一部がレースに参加するものとして選択演出の一部が選択可能であることを示すようにしても良い。

【0322】

出走表でのキャラクタの並び順は、実行中の結果導出演出におけるレースにおいて対応する選択演出が実行された場合に、味方キャラクタであるキャラ X が勝利する第 1 の結果が導出される可能性の高さである信頼度をなす第 2 信頼度を示唆するものとなっている。

出走表では、第 2 信頼度の高さをレースにおいて勝利するキャラクタを予想する架空の投票の結果として示しており、ここではキャラ C が最も得票数が多く 1 番人気であってレースで勝利する可能性が高く、キャラ A、キャラ X、キャラ B、キャラ D の順にレースで勝利する可能性が低くなることを示唆している。

すなわち、キャラ C に対応する選択演出が選択された場合は、キャラ X が勝利する第 1 の結果が導出される可能性が最も低く、第 2 信頼度が最も低いことを示唆し、キャラ A、キャラ B、キャラ D の順に対応する選択演出でキャラ X が勝利する第 1 の結果が導出される可能性が高くなり、この順で第 2 信頼度が高くなることを示唆している。

【0323】

第 2 信頼度は、図 4 1 に示すような示唆演出において選択可能な出走表のパターンのそれぞれについて、各選択演出で第 1 の結果が導出される割合を定めて人気順に並ぶようにすることで設定されるものである。出走表の各パターンの選択割合と、出走表の各パターンにおける各選択演出で第 1 の結果が導出される割合と、を総合した場合に、各選択演出の信頼度が選択演出に固有の第 1 信頼度となるようにされている。

【0324】

また、出走表では味方キャラクタであるキャラ X を含めて表示することで、キャラ X の人気順が基準となり、第 2 信頼度を把握しやすくしている。すなわち、キャラ X よりも人気が高い敵キャラクタであるほど対応する選択演出ではキャラ X が敗北する可能性が高く、第 1 の結果が導出される可能性が低いことが示唆される。また、キャラ X よりも人気が低い敵キャラクタであるほど対応する選択演出ではキャラ X が勝利する可能性が高く、第 1 の結果が導出される可能性が高いことが示唆される。

また、キャラ X の人気順が高ければキャラ X が勝利する可能性が高く、第 1 の結果が導出される可能性が高いことが示唆される。

【0325】

さらに、基準であるキャラ X の人気順よりも低い人気のキャラクタに対応する選択演出が実行された場合には、その旨を報知する報知演出を実行可能となっている。

報知演出としては、演出ボタン 2 5 を振動させる演出や、特定の音声を出力する演出、特定の画像を表示する演出、LED を特定の発光態様とする演出、盤演出装置 4 4 を動作する演出等が挙げられる。

なお、基準であるキャラ X の人気順よりも高い人気のキャラクタに対応する選択演出が実行された場合にも、その旨を報知する報知演出を実行するようにしても良い。

また、選択された選択演出を示す際に出走表での人気順を示すようにして第 2 信頼度の高さを示唆又は報知するようにしても良い。

【0326】

このように、キャラクタに固有の第 1 信頼度と、実行中の結果導出演出における第 2 信頼度と、が設定されることで、両方の信頼度を勘案して当該レースにおいて第 1 の結果が導出される可能性の高さを推測するという遊技性がもたらされる。

本実施形態の結果導出演出では、1 番人気に示されたキャラクタに対応する選択演出が実行される場合が最も多くなっており、1 番人気のキャラクタの第 1 信頼度によって第 1 の結果が導出される可能性を推測できる。

10

20

30

40

50

また、2 番人気以下のキャラクタが選択された場合は、第 2 信頼度が高まるので第 1 の結果が導出される可能性が高いことを推測でき、さらに選択されたキャラクタの第 1 信頼度によってその可能性の高さを推測できる。

【0327】

示唆演出を行った後、図 37 (d) に示すようにレースが開始され、図 37 (e) に示すようにレースが進行すると、図 37 (f) に示すように選択演出が開始される。ここではキャラ C に対応する選択演出が選択されており、キャラ C に対応する選択演出が選択された旨の報知と、当該キャラ C に対応する選択演出に固有の第 1 信頼度が報知される。

ここではキャラ C は図 37 (c) で示した出走表で基準となるキャラ X よりも人気が高いので、報知演出は行われないが、基準であるキャラ X の人気順よりも低い人気のキャラクタに対応する選択演出が選択された場合には、その旨を報知する報知演出が実行される。

10

そして、図 37 (g) に示すように味方キャラクタであるキャラ X と敵キャラクタであるキャラ C が競り合う演出が行われ、図 37 (h) に示すように結果を報知する演出が行われる。ここではキャラ X が先にゴールすることで勝利したことが示されており、図 37 (i) に示すようにキャラ X が勝利した第 1 の結果が導出されたことが報知される。

第 1 の結果が導出された結果導出演出が行われて第 1 特別遊技状態 S T 2 が終了すると、図 37 (j) に示すように特定遊技状態 S T 4 となる。

【0328】

また、第 2 の結果が導出される場合は、図 37 (h) の段階で敵キャラクタが先にゴールすることで敗北したことが示され、図 37 (i) の段階ではキャラ X が敗北した第 2 の結果が導出されたことが報知される。その後、通常遊技状態 S T 1 又は残保留消化状態 S T 5 に移行する。

20

【0329】

なお、示唆演出の出走表で味方キャラクタであるキャラ X を基準として表示するとししたが、敵キャラクタのみを表示するようにして基準を示さないようにしても良い。

また、基準を味方キャラクタであるキャラ X としたが、他のキャラクタとしても良いし、特定の順位 (例えば 3 番人気) のキャラクタが基準となるようにしても良い。

【0330】

図 38、図 39 にも結果導出演出の一例を示した。

30

この例では、図 38 (a) に示すように特定遊技状態 S T 4 で実行された特図変動表示ゲームで第 2 特別結果 (小当り) が導出されている。

なお、本実施形態の遊技機では、特定遊技状態 S T 4 における特図変動表示ゲームではリーチ状態を発生しないようにしている。これにより特定遊技状態 S T 4 での遊技をスピード感のあるものとすることができ、短期間に連続して第 1 特別遊技状態 S T 2 が発生することで急速な持球の増加を実現し、遊技の興趣を向上するようにしている。

【0331】

この例では第 2 特別結果となる特図変動表示ゲームの実行中に第 2 始動記憶が存在しており、この時点で当該第 2 始動記憶についての先読み結果に基づき当該第 2 始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果が、第 1 特別結果又は第 2 特別結果であるとともに特別遊技状態の終了後に特定遊技状態 S T 4 となる結果である特定特別結果であることを演出制御装置 300 が把握している。

40

【0332】

第 2 特別結果の導出に伴い第 2 特別遊技状態 S T 3 が開始され、図 38 (b) に示すように右打ちをして特別変動入賞装置 38 の特定領域へ遊技球を流入 (V 入賞) させることを促す報知表示 93 が行われる。

さらに、特別変動入賞装置 38 の特定領域に遊技球が流入すると、その旨を報知する報知演出 94 が行われるようになっている。

【0333】

第 2 特別遊技状態 S T 3 で特別変動入賞装置 38 の特定領域に遊技球が流入したことに

50

基づき第1特別遊技状態ST2が開始されると結果導演出演が開始される。この結果導演出演の内容の選択の際に、特定特別結果となる第2始動記憶の存在を考慮した内容を選択することが可能となっている。

結果導演出演の進行は図37に示した場合と同様であり、図38(c)に示すように出走表を示す示唆演出が行われ、図38(d)に示すようにレースが開始される。

図38(e)に示すようにレースが進行すると、図38(f)に示すように選択演出が開始される。ここではキャラAに対応する選択演出が選択されており、キャラAに対応する選択演出が選択された旨の報知と、当該キャラAに対応する選択演出に固有の第1信頼度が報知される。

【0334】

さらに、キャラAに対応する選択演出は第1信頼度が最も低いものであるので、第2の結果が導出される可能性が高いことを示唆する演出表示97として「Warning!!」の表示が行われる。

本実施形態の遊技機では、第1特別遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4へ移行すれば高い確率で小当たりとなって再び第1特別遊技状態ST2となる。このサイクルを繰り返すほど多量の遊技価値を獲得可能となる。

第1特別遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4へ移行しなかった場合、残保留である第2始動記憶があれば残保留消化状態ST5に移行し、第2始動記憶に基づく特図2変動表示ゲームで小当たり又は大当たりを引き戻せば上記のサイクルに復帰でき、引き戻せなければ通常遊技状態ST1へ移行して上記のサイクルが途切れることとなる。なお、残保留がなければ残保留消化状態ST5を経ずに通常遊技状態ST1へ移行することとなる。第2始動記憶は1つしか記憶できないため残保留消化状態ST5では一発勝負となり、遊技者にとっては不利な状況となる。

このような遊技性から、第1特別遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4へ移行するか否かは遊技者が強い関心を持つ事項であり、結果導演出演において第1の結果が導出されることを遊技者は強く期待する。

しかし、キャラAに対応する選択演出は第1信頼度が最も低いものであり、上記のサイクルが途切れる可能性が高い。そこで、第2の結果が導出される可能性が高いことを示唆する演出表示97を行うことで遊技者の恐怖心を煽り、遊技の興趣を向上するようにしている。

【0335】

また、キャラAに対応する選択演出においてキャラXが勝利する第1の結果が導出される特定導出態様となった場合は、次の結果導演出演においてもキャラXが勝利する第1の結果となることが確定するものとされている。第2の結果が導出される可能性が高いことを示唆する演出表示97は、逆に第1の結果が導出されれば特定導出態様であるということを示していることにもなっている。

結果導演出演の内容の選択の際に特定特別結果となる第2始動記憶の存在を把握している場合は、この特定導出態様となる結果導演出演を設定することが可能である。

すなわち、特定導出態様は始動記憶についての先読み結果を示すものであって、実行中の第1特別遊技状態ST2の終了後に実行される特図変動表示ゲームにおいて、第1特別結果又は第2特別結果であるとともに特別遊技状態の終了後に特定遊技状態ST4となる特定特別結果が導出されることを報知するものとなっている。

【0336】

このようにすることで、第1信頼度が最も低いキャラAに対応する選択演出が、上記のサイクルが終了して遊技者にとって非常に不利な状況になるか、上記のサイクルが継続されるとともにあと2回の第1特別遊技状態ST2の実行もほぼ確実となるという非常に有利な状況となるか、の分岐点となる。

これにより、第1信頼度が低い選択演出が選択された場合であっても遊技者の関心を引き付けるとともに期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0337】

選択演出では、図 38 (g) に示すように味方キャラクタであるキャラ X と敵キャラクタであるキャラ A が競り合う演出が行われる。ここでも第 2 の結果が導出される可能性が高いことを示唆する演出表示 97 である「Warning!!」の表示が継続され、第 1 の結果となれば特定導出態様であることが示される。

この例では、図 38 (h) に示すようにキャラ X が先にゴールすることで勝利したことが示され、図 38 (i) に示すようにキャラ X が勝利した第 1 の結果が導出されたことが報知される。

さらに、次の結果導出演出でも第 1 の結果が導出されることを意味する「勝利ストック」を獲得した旨が報知される。

【0338】

第 1 の結果が導出された結果導出演出が行われて第 1 特別遊技状態 S T 2 が終了すると、図 38 (j) に示すように特定遊技状態 S T 4 となり、存在していた第 2 始動記憶に基づく特図 2 変動表示ゲームが実行される。この特図 2 変動表示ゲームの実行中も「勝利ストック」を獲得している旨のストック表示 95 がなされる。すなわち、ストック表示 95 は特定導出態様となったことの報知をなす。

そして、図 39 (a) に示すように当該特図 2 変動表示ゲームで第 2 特別結果（小当り）が導出されている。この結果態様の表示においてもストック表示 95 は継続される。

すなわち、ストック表示 95 は、事前判定手段による先読みの対象となった始動記憶に基づく特図変動表示ゲームで結果を停止表示する期間にわたり表示可能である。

また、ここでは第 2 始動記憶が一つであるためストック表示 95 を表示する特図変動表示ゲームは 1 ゲームであるが、複数の第 2 始動記憶が記憶可能である場合は、事前判定手段による先読みの対象となった始動記憶に基づく特図変動表示ゲームで結果を停止表示する期間にわたる複数の特図変動表示ゲームにわたり継続して表示可能である。

【0339】

図 39 (b) に示すように第 2 特別結果の導出に伴う第 2 特別遊技状態 S T 3 の実行中もストック表示 95 は継続される。

さらに、図 39 (c) に示すように、特別変動入賞装置 38 の特定領域に遊技球が流入したことに基づき開始された第 1 特別遊技状態 S T 2 での結果導出演出における示唆演出においてもストック表示 95 は継続される。

すなわち、ストック表示 95 は、事前判定手段による先読みの対象となった始動記憶に基づく特図変動表示ゲームで導出された特別結果に基づく特別遊技状態にわたって表示可能である。

【0340】

図 39 (d) ~ (h) のレースの実行中は、当該レースでキャラ X が勝利する第 1 の結果が導出されることを示唆する「勝利濃厚!？」の演出表示 96 が行われ、キャラ X が勝利する第 1 の結果となる。

その後、図 39 (i) に示すようにキャラ X が勝利した第 1 の結果が導出されたことが報知され、第 1 特別遊技状態 S T 2 が終了すると図 39 (j) に示すように特定遊技状態 S T 4 となる。

【0341】

なお、図 39 (d) ~ (h) に示すレースの実行中や、図 39 (i) に示すレースの結果の表示中もストック表示 95 を継続しても良い。すなわち、第 1 特別遊技状態 S T 2 の全期間にわたりストック表示 95 を継続しても良い。

さらに、図 39 (j) に示す特図変動表示ゲームにおいては、「勝利ストック」の獲得を経て移行した特定遊技状態 S T 4 である旨を表示するようにしても良く、この特定遊技状態 S T 4 で小当り又は大当りが発生することで移行する第 1 特別遊技状態 S T 2 や第 2 特別遊技状態 S T 3 においても、「勝利ストック」の獲得を経て移行した第 1 特別遊技状態 S T 2 や第 2 特別遊技状態 S T 3 である旨を表示するようにしても良い。これらの表示も特定導出態様となったことの報知をなすものであり、ストック表示 95 と同じ表示であっても良いしストック表示 95 とは異なる表示であっても良い。

10

20

30

40

50

【0342】

本実施形態の遊技機では、特定遊技状態ST4に移行した場合は小当りが高頻度で発生し、第2特別遊技状態ST3では容易に特定領域へ遊技球を流入させることができるように制御されるため、第2特別遊技状態ST3を経て第1特別遊技状態ST2となることがほぼ確実である。

よって、特定特別結果となる第2始動記憶の存在により1回目の第1特別遊技状態ST2で勝利ストックを獲得すれば、あと2回の第1特別遊技状態ST2がほぼ約束された状態となる。

このように合計3回の第1特別遊技状態ST2とその間の特定遊技状態ST4は1セットの遊技者にとって非常に有利な状態を構成するものであり、この1セットの期間にわたって特定の演出を継続して行うようにしても良い。この特定の演出も特定導出態様となったことの報知をなすものであり、ストック表示95と同じ表示であっても良いしストック表示95とは異なる表示であっても良い。

さらに、1セットの期間の経過後も特定導出態様となったことの報知を継続するようにしても良い。この場合は、特定導出態様となった履歴があることを示すものとなり、この報知は通常遊技状態ST1に戻るまで継続するようにしても良いし、通常遊技状態ST1に戻っても継続するようにしても良い。この場合の表示もストック表示95と同じ表示であっても良いしストック表示95とは異なる表示であっても良い。

【0343】

ここで、図39(a)の時点で記憶されている第2始動記憶についての先読み結果により、当該第2始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果が、第1特別結果又は第2特別結果であるとともに特別遊技状態の終了後に特定遊技状態ST4となる特定特別結果であることが判明している場合には、再びキャラAに対応する選択演出を行い、第1の結果を導出することも可能である。

図39に示した選択演出では第1の結果の導出が確定していることが報知されており、ここでキャラAに対応する選択演出が選択されることは、さらに次の結果導出演出でも第1の結果が導出されることが約束されることとなって連荘が確定することとなり、非常に興趣の高い演出となる。

【0344】

なお、通常遊技状態ST1で特別結果が導出されるいわゆる初当りに基づき実行される第1特別遊技状態ST2においては、第1信頼度が最も低いキャラAに対応する選択演出を選択しないようにしても良い。

通常遊技状態ST1である場合は第2始動記憶が存在しないため、第2始動記憶についての先読み結果に基づく特定導出態様が選択されないことが明らかである。よって、キャラAに対応する選択演出が行われた場合には第1の結果とならないことが明確になってしまい遊技の興趣が低下するおそれがある。このため、この場合にはキャラAに対応する選択演出を選択しないようにしても良い。

もちろん、初当りに基づく第1特別遊技状態ST2においてもキャラAに対応する選択演出を選択可能としても良い。この場合、第2の結果が導出されることが確定している演出としても良いし、第1の結果を導出可能であるが特定導出態様として扱わないようにして、特定遊技状態ST4なることは報知するが次の結果導出演出でも第1の結果が導出されることは約束されず、「勝利ストック」を獲得できないようにしても良い。

【0345】

なお、特定導出態様となった場合は次の結果導出演出においてもキャラXが勝利する第1の結果となることが確定するとしたが、特定導出態様となった場合は特定導出態様とならない場合に比べて次の結果導出演出においてキャラXが勝利する第1の結果となる可能性が高いことを示唆するようにしても良い。

また、特定導出態様により、実行中の第1特別遊技状態ST2の終了後に実行される特図変動表示ゲームにおいて、第1特別結果又は第2特別結果であるとともに特別遊技状態の終了後に特定遊技状態ST4となる特定特別結果が導出されることを報知するものとし

10

20

30

40

50

たが、実行中の第1特別遊技状態ST2の終了後に実行される特図変動表示ゲームにおいて第1特別結果又は第2特別結果となることのみを示唆又は報知するようにしても良い。

【0346】

また、特定導出態様は、第1信頼度が最も低いキャラクタに対応する選択演出で第1の結果が導出されることとしたが、これに限られるものではない。

第1信頼度に関係なく特定のキャラクタに対応する選択演出で第1の結果が導出されることを特定導出態様としても良い。

また、選択種類の種類に関係なく、特定の演出を伴って第1の結果が導出されることを特定導出態様としても良い。

【0347】

また、第1信頼度が最も低いキャラAに対応する選択演出においてキャラXが敗北する第2の結果が導出される態様となった場合は、第1特別遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4に移行しないことを報知するものとしたが、特定遊技状態ST4に移行しないことを示唆するものとして特定遊技状態ST4に移行する場合があるようにしても良い。

また、第1信頼度が最も低いキャラAに対応する選択演出においてキャラXが敗北する第2の結果が導出される態様となった場合は、第1特別遊技状態ST2の終了後に特定遊技状態ST4となり、第2始動記憶についての先読み結果として非特定特別結果となる第2始動記憶があることを示唆又は報知するようにしても良い。

すなわち、第1特別遊技状態ST2の終了後には特定遊技状態ST4に移行し、小当り又は大当りが発生するが、当該小当り又は大当りに基づく第1特別遊技状態ST2の終了後には特定遊技状態ST4に移行しないことを示唆又は報知するようにしても良い。

【0348】

図40にも結果導出演出の一例を示した。

この例では、図40(a)に示すように特定遊技状態ST4で第2特別結果(小当り)が導出され、図40(b)に示すように第2特別結果の導出に伴う第2特別遊技状態ST3が実行され、特別変動入賞装置38の特定領域に遊技球が流入している。

そして、図40(c)に示すように、特別変動入賞装置38の特定領域に遊技球が流入したことに基づき第1特別遊技状態ST2が開始されて結果導出演出が実行されている。

【0349】

結果導出演出の進行は図37に示した場合と同様であり、図40(c)に示すように出走表を示す示唆演出が行われ、図40(d)に示すようにレースが開始される。

レースが進行すると図40(e)に示すように選択演出が開始される。ここではキャラBに対応する選択演出が選択されている。

その後、図40(f)に示すようにキャラXとキャラBとが競り合う演出が行われている際に、図40(g)に示すように別の敵キャラクタであるキャラDが乱入し、図40(h)に示すようにキャラXとキャラDとが競り合う選択演出に変更される。

そして、図40(i)に示すようにキャラXが先にゴールすることで勝利したことが示され、図40(j)に示すようにキャラXが勝利した第1の結果が導出されたことが報知される。

【0350】

このように、選択演出の実行中に他の選択演出に変更することが可能となっている。本実施形態では、変更後の選択演出の第2信頼度は変更前の選択演出の第2信頼度よりも高くなるようにしている。さらに、変更後の選択演出の第1信頼度は変更前の選択演出の第1信頼度よりも高くなるようにしている。

図40に示す例では、図40(c)に示す示唆演出において、キャラDはキャラBよりも人気順が低く第2信頼度が高いことが示されている。さらに、キャラDはキャラBよりも第1信頼度が高いものである。

これにより、選択演出の変更により第1の結果が導出される可能性が高まっている印象を遊技者に与えることができる。また、第1信頼度が低いキャラクタに対応する選択演出

10

20

30

40

50

が実行されている場合でも第1信頼度が高いキャラクタに対応する選択演出に変更される期待感を遊技者に持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0351】

なお、選択演出の変更があった場合には、必ず第1の結果が導出されるようにしても良いし、第2の結果が導出される場合があるようにしても良い。

また、変更後の選択演出の第2信頼度が変更前の選択演出の第2信頼度よりも低くなる場合があっても良い。

また、変更後の選択演出の第1信頼度が変更前の選択演出の第1信頼度よりも低くなる場合があっても良い。

【0352】

図41には、示唆演出において選択可能な出走表のパターンを示した。

パターン1～6は基準となる味方キャラクタであるキャラXが3番人気となるパターンである。これらのパターンが選択されたことにより示唆される第1の結果が導出される可能性である第3信頼度は、パターン1及び2で10%、パターン3及び4で15%、パターン5及び6で20%、となっている。1番人気のキャラクタに対応する選択演出が実行される割合が最も多いため、第3信頼度は1番人気のキャラクタに対応する選択演出の第1信頼度に依存している。

パターン7～12は基準となる味方キャラクタであるキャラXが2番人気となるパターンであり、これによりパターン1～6に比べて第1の結果が導出される可能性が高いことが示唆される。パターン7～12が選択されたことにより示唆される第3信頼度は、パターン7及び8で30%、パターン9及び10で35%、パターン11及び12で40%、となっている。1番人気のキャラクタに対応する選択演出が実行される割合が最も多いため、第3信頼度は1番人気のキャラクタに対応する選択演出の第1信頼度に依存している。

【0353】

パターン13は、基準となる味方キャラクタであるキャラXが2番人気であり、かつ、選択演出に固有の第1信頼度が最も高いキャラDが1番人気となるパターンである。また、パターン14は、味方キャラクタであるキャラXが1番人気であるパターンである。このパターンが選択されたことにより示唆される第3信頼度は100%となっている。すなわち、このパターンが選択された場合は、必ずキャラXが勝利する第1の結果となる。

パターン15は、基準となる味方キャラクタであるキャラXが5番人気となっている。このパターンは他のパターンと比べて一見して違和感のあるパターンであり、遊技者が容易に認識できるパターンであって、このパターンが選択されたことにより示唆される第3信頼度は100%となっている。さらに、このパターン15が表示された場合は、図38に示したようにキャラAに対応する選択演出でキャラXが勝利する特定導出態様となるようにされており、次の結果導出演出においてもキャラXが勝利することが確定するようになっている。

このように、示唆演出において示す基準となる位置を変化させることが可能であり、基準の位置により結果導出演出において第1の結果が導出される可能性を示唆又は報知することが可能となっている。

【0354】

また、第1の結果が導出される可能性の高さである信頼度として、第1信頼度、第2信頼度及び第3信頼度を設けたことで、第1の結果が導出される可能性の高さを様々な観点から推測できるようになり、遊技の興趣を向上することができる。

第1信頼度は、各選択演出において第1の結果が導出される割合により規定される各選択演出に固有の信頼度である。

図37(f)に示したように選択演出が実行される際に第1信頼度を各選択演出に対する相対的な高さを示す表示により示しているが、具体的な数値を表示するようにしても良い。また、遊技機の情報として予め周知しておくようにしても良い。

【0355】

第2信頼度は、出走表を示すことで当該出走表が示された結果導出演出において各選択演出が実行された場合に各選択演出のそれぞれで第1の結果が導出される可能性の高さである。出走表では人気順により第2信頼度の高さの順を示しているが、出走表で具体的な数値を表示するようにしても良い。

また、図37(f)に示したように選択演出が実行される際に第1信頼度と併せて又は第1信頼度に替えて第2信頼度を示すようにしても良い。

第1信頼度と併せて第2信頼度を示す場合、例えば出走表としてパターン6が選択された場合において、キャラCに対応する選択演出が選択された場合の表示と、キャラAに対応する選択演出が選択された場合の表示と、を比較すると、第1信頼度の表示についてはキャラCの方がキャラAよりも高いことを示す表示となるが、第2信頼度の表示についてはキャラAの方がキャラCよりも高いことを示す表示となる。

10

【0356】

第3信頼度は、出走表を示すことで当該出走表が示された結果導出演出において第1の結果が導出される可能性の高さである。出走表のパターンにより遊技者が把握可能であるが、具体的な数値を表示するようにしても良い。

すなわち、出走表は第1の結果が導出される可能性の高さである信頼度を示唆又は報知する信頼度表示をなすものである。

【0357】

なお、以上に示した結果導出演出は、第1特別遊技状態ST2の実行中に行い、第1の結果の導出により特定遊技状態ST4となることを報知し、第2の結果の導出により特定遊技状態ST4とならないことを報知するものとしたが、これに限られるものではない。

20

第1の結果の導出により特定遊技状態ST4となることを示唆するようにし、第1の結果が導出された場合であっても特定遊技状態ST4とならない場合を含むようにしても良い。

また、第2の結果の導出により特定遊技状態ST4とならないことを示唆するようにし、第2の結果が導出された場合であっても特定遊技状態ST4となる場合を含むようにしても良い。

【0358】

また、第1特別遊技状態ST2で実行可能なラウンド数が異なる特別結果を設け、特別結果の導出時には実行可能なラウンド数を明確に報知せず、第1特別遊技状態ST2又は第2特別遊技状態ST3における結果導出演出での結果により実行可能なラウンド数を示唆又は報知するようにしても良い。この場合、第1の結果を導出した場合は第2の結果を導出した場合よりも実行可能なラウンド数が多いことや、獲得可能な遊技球数が多いことを示唆又は報知するようにする。

30

【0359】

また、特別結果の種類に基づき、第1特別遊技状態ST2の終了後における特図変動表示ゲームの結果が第1特別結果となる確率状態を、通常確率状態と該通常確率状態よりも高い高確率状態との何れかに設定する確率設定手段を設け、特別結果の導出時には設定される確率状態を明確に報知せず、第1特別遊技状態ST2又は第2特別遊技状態ST3における結果導出演出での結果により設定される確率状態を示唆又は報知するようにしても良い。この場合、第1の結果を導出した場合は高確率状態となることを示唆又は報知するようにする。

40

【0360】

また、結果導出演出を特図変動表示ゲームの実行中に行い、その結果により特図変動表示ゲームに関する内容を示唆又は報知するようにしても良い。

例えば、結果導出演出の結果により実行中の特図変動表示ゲームの結果を示唆又は報知するようにしても良い。この場合、第1の結果を導出した場合は第2の結果を導出した場合よりも特別結果やサポ当りとなる可能性が高いことを示唆又は特別結果やサポ当りとなることを報知するようにする。

また、第1の結果を導出することで実行中の特図変動表示ゲームの結果が特定特別結果

50

であることを示唆又は報知するようにしても良いし、第2の結果を導出することで実行中の特図変動表示ゲームの結果が非特定特別結果であることを示唆又は報知するようにしても良い。

また、結果導出演出の結果により天井への到達を示唆又は報知するようにしても良い。この場合、第1の結果を導出した場合に天井に到達することを示唆又は報知するようにする。

【0361】

また、結果導出演出の結果により実行中の特図変動表示ゲームでのリーチ状態の発生や、リーチ状態の発展を示唆又は報知するようにしても良い。この場合、第1の結果を導出した場合は第2の結果を導出した場合よりもリーチ状態となることやリーチ状態が発展する可能性が高いことを示唆又は報知するようにする。

さらに、先読み結果を利用することも可能であり、例えば、実行中の特図変動表示ゲームがリーチ状態となり、かつ、始動記憶にリーチ状態となる特図変動表示ゲームを実行するものがある場合には、特定導出態様とすることにより両方のリーチ状態の発生を示唆又は報知することができる。

また、先読み結果に基づき予告対象となる始動記憶に基づく特図変動表示ゲームよりも前の特図変動表示ゲームから結果導出演出を開始し、結果導出演出を複数の特図変動表示ゲームにわたり実行するようにして、先読み結果を示唆又は報知するようにしても良い。

【0362】

また、特別結果の種類に基づき、第1特別遊技状態ST2の終了後における特図変動表示ゲームの結果が第1特別結果となる確率状態を、通常確率状態と該通常確率状態よりも高い高確率状態との何れかに設定する確率設定手段と、高確率状態である場合に特図変動表示ゲーム毎に通常確率状態へ移行させるための転落抽選を行う転落抽選手段と、を設け、結果導出演出の結果により転落抽選への当選を示唆又は報知するようにしても良い。この場合、第2の結果を導出した場合に転落抽選に当選したことを示唆又は報知するようにする。

また、結果導出演出の結果により、背景等の演出態様が異なる演出モードに移行することを示唆又は報知するようにしても良い。

また、結果導出演出の結果により、確率設定値を示唆又は報知するようにしても良い。

【0363】

以上のことから、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、遊技者に有利な状態を発生可能な遊技機において、遊技の演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、演出制御手段は、最終的に第1の結果と第2の結果のいずれかを導出する結果導出演出を実行可能であり、第1の結果が導出された方が第2の結果が導出されるよりも遊技者にとって有利であることを示唆又は報知するものであり、結果導出演出において複数種類のうちから選択される選択演出を実行可能であり、選択演出の各々には、第1の結果が導出される可能性の高さである信頼度（第1信頼度）が設定されており、複数種類の選択演出のうち示唆する信頼度が最も低い選択演出が実行されて第1の結果が導出される特定導出態様となった場合には、当該特定導出態様以外の態様となった場合よりも後に実行される結果導出演出において第1の結果が導出される可能性が高いことを示唆又は報知するようにしたこととなる。

【0364】

したがって、実行した結果導出演出の結果だけでなく後に実行される結果導出演出についての示唆又は報知も行うことができ、遊技の興趣を向上することができる。

また、信頼度が低い選択演出に対する期待感を高めることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0365】

また、演出制御手段は、結果導出演出において特定導出態様となった場合には、当該結果導出演出の終了後も特定導出態様となったことの報知を継続するようにしたこととなる。

【0366】

したがって、第1信頼度が最も低い選択演出で第1の結果が導出されたという稀なケースである特定導出態様となったことを遊技者が容易に把握できるようになり、遊技の興趣を向上することができる。

【0367】

また、始動入賞領域への遊技球の入賞に基づきゲームの実行権利となる始動記憶を所定の上限数まで乱数値とともに記憶可能な始動記憶手段（遊技制御装置100）と、遊技球が入賞不能な閉状態と、遊技球が入賞可能な開状態と、に変換可能であり、始動入賞領域をなす普通変動入賞装置37と、普通変動入賞装置37の状態を、第1状態（普電サポートがない状態）と、該第1状態よりも入賞が容易な第2状態（普電サポートがある状態）と、の何れかの状態で制御する普通変動入賞装置制御手段（遊技制御装置100）と、を備え、特別結果には、特別遊技状態の終了後に第1状態とする非特定特別結果（10R大当りB、小当りB）と、特別遊技状態の終了後に第2状態とする特定特別結果（10R大当りA、小当りA）と、があり、実行中のゲームの結果が特定特別結果を発生可能なものである場合には、結果導出演出において第1の結果を導出するようにしたこととなる。

10

【0368】

したがって、第1の結果により遊技者にとって有利な状態となることが示唆又は報知されるようになるので、遊技の興趣を向上することができる。

【0369】

また、始動記憶手段に記憶された始動記憶に対応するゲームが実行されるよりも前に前記乱数値を判定する事前判定手段（遊技制御装置100）と、を備え、演出制御手段は、事前判定手段による判定により特別結果を導出するゲームを実行可能な始動記憶が存在することを把握している場合に特定導出態様とすることが可能であることとなる。

20

【0370】

したがって、特定導出態様によって後に特別結果が導出されることが示されるので、遊技の興趣を向上することができる。

【0371】

始動入賞領域（第1始動入賞口36、普通変動入賞装置37）への遊技球の入賞に基づきゲームを実行し、当該ゲームの結果が特別結果となった場合に、遊技者に有利な特別遊技状態を発生可能な遊技機において、遊技球が入賞不能な閉状態と、遊技球が入賞可能な開状態と、に変換可能であり、始動入賞領域をなす普通変動入賞装置37と、普通変動入賞装置37の状態を、第1状態（普電サポートがない状態）と、該第1状態よりも入賞が容易な第2状態（普電サポートがある状態）と、の何れかの状態で制御する普通変動入賞装置制御手段（遊技制御装置100）と、遊技の演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）と、を備え、特別結果には、特別遊技状態の終了後に第1状態とする非特定特別結果（10R大当りB、小当りB）と、特別遊技状態の終了後に第2状態とする特定特別結果（10R大当りA、小当りA）と、があり、演出制御手段は、最終的に第1の結果と第2の結果のいずれかを導出する結果導出演出を特別遊技状態において実行可能であり、第1の結果が導出された方が第2の結果が導出されるよりも遊技者にとって有利であることを示唆又は報知するものであり、結果導出演出において複数種類のうちから選択される選択演出を実行可能であり、選択演出の各々には、第1の結果が導出される可能性の高さである信頼度（第1信頼度）が設定されており、複数種類の選択演出のうち示唆する信頼度が最も低い選択演出が実行されて第2の結果が導出される態様となった場合には、実行中の特別遊技状態が非特定特別結果の導出に基づくものであることを示唆又は報知するようにしたこととなる。

30

40

【0372】

したがって、特別遊技状態における演出を興趣の高いものとすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0373】

また、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、遊技者に有利な状態を発生可能な遊技

50

機において、遊技の演出を制御する演出制御手段（演出制御装置 300）を備え、演出制御手段は、最終的に第 1 の結果と第 2 の結果のいずれかを導出する結果導出演出を実行可能であり、第 1 の結果が導出された方が第 2 の結果が導出されるよりも遊技者にとって有利であることを示唆又は報知するものであり、結果導出演出において複数種類のうちから選択される選択演出を実行可能であり、複数種類の選択演出の一部又は全部について、実行中の結果導出演出における第 1 の結果が導出される可能性の高さ（第 2 信頼度）を示唆する示唆演出を実行可能であることとなる。

【0374】

したがって、各選択演出に固有の第 1 信頼度とは別に、実行中の結果導出演出での各選択演出についての信頼度である第 2 信頼度を把握することが可能となり、実行中の結果導出演出においてどの選択演出が選択されると期待感が持てるかということ把握でき、遊技の興趣を向上することができる。

10

【0375】

また、演出制御手段は、複数種類の選択演出の一部又は全部について、実行中の結果導出演出における第 1 の結果が導出される可能性の高さを基準とともに示唆する示唆演出を実行可能であり、選択された選択演出が示された際に、当該選択演出について示唆演出において示された第 1 の結果が導出される可能性の高さが基準よりも高い場合に、その旨を報知する報知演出を実行可能であることとなる。

【0376】

したがって、第 1 の結果となる可能性が高いことを遊技者が把握可能となり、遊技の興趣を向上することができる。

20

【0377】

また、演出制御手段は、示唆演出において示唆の対象となる複数の選択演出に対する基準の位置を変化させることが可能であることとなる。

【0378】

したがって、報知演出の対象となる範囲を変更することが可能となり、遊技の興趣を向上することができる。

【0379】

また、演出制御手段は、結果導出演出における示唆演出において示唆の対象となる複数の選択演出に対する基準の位置により、当該結果導出演出における第 1 の結果が導出される可能性の高さを示唆することが可能であることとなる。

30

【0380】

したがって、各選択演出の信頼度の高さの他に、結果導出演出自体の信頼度の高さも示唆することが可能となり、遊技の興趣を向上することができる。

【0381】

また、演出制御手段は、選択された選択演出の実行中に他の選択演出に変更可能であることとなる。

【0382】

したがって、最初の選択がなされた後でもより第 1 の結果となりやすい選択演出に変更されることに対する期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

40

【0383】

また、変更後の選択演出について示唆演出において示された第 1 の結果が導出される可能性の高さは、変更前の示唆演出において示された第 1 の結果が導出される可能性の高さよりも高いこととなる。

【0384】

したがって、変更が行われた場合は期待感が高まるようになり、遊技の興趣を向上することができる。

【0385】

次に、表示装置 41 における各種表示の表示態様について説明する。

図 42（a）には待機中記憶表示部 83 に表示される飾り特図始動記憶表示 83a や、

50

実行中記憶表示部 8 4 に表示される実行中記憶表示 8 4 a の表示態様の一例を示した。

待機中記憶表示部 8 3 では、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果や変動パターンなどの先読み結果を、当該始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示 8 3 a の表示態様によって示唆することが可能である。

また、実行中記憶表示部 8 4 では、現在実行中の特図変動表示ゲームの結果や変動パターンなどを、当該実行中記憶表示部 8 4 に表示される実行中記憶表示 8 4 a の表示態様によって示唆することが可能である。

図 4 2 (a) には、対応する始動記憶に基づく特図変動表示ゲームにおいて特別結果が導出される可能性の高さである期待度を示唆又は報知する表示態様の一例を示した。

【 0 3 8 6 】

白色の表示態様である場合は期待度が 5 % であることを示唆し、横縞の表示態様である場合は期待度が 1 0 % であることを示唆するようになっている。また、縦縞の表示態様である場合は期待度が 2 0 % であることを示唆し、灰色の表示態様である場合は期待度が 5 0 % であることを示唆するようになっている。また、斜線の表示態様である場合は期待度が 1 0 0 % である、すなわち特別結果の導出を確定的に表示するようになっている。

ここでは表示態様の違いを色や模様で示したが、実際の遊技機では少なくとも色が異なるようにされている。例えば、白色の表示態様に白色が対応し、横縞の表示態様に黄色が対応し、縦縞の表示態様に青色が対応し、灰色の表示態様に赤色が対応し、斜線の表示態様に紫色が対応するようになっており、白、黄、青、赤、紫の順に期待度が高くなるようになっている。

【 0 3 8 7 】

図 4 2 (b) には待機中記憶表示部 8 3 に表示される飾り特図始動記憶表示 8 3 a や、実行中記憶表示部 8 4 に表示される実行中記憶表示 8 4 a で行われる周期的な表示の一例を示した。

図 4 2 (b) に示すように、右下から左上へ向けて光が連続して移動するような表示を実行可能であり、図 4 2 (b) の左端の状態から再び左端の状態に戻るまでを一周期として繰り返し実行可能となっている。この周期的な表示は間隔を開けずに連続して繰り返すようにしても良いし、一定の間隔をあけて繰り返すようにしても良い。

【 0 3 8 8 】

図 4 2 (c) には待機中記憶表示部 8 3 に表示される飾り特図始動記憶表示 8 3 a の台座部分 8 3 b や、実行中記憶表示部 8 4 に表示される実行中記憶表示 8 4 a の台座部分 8 4 b で行われる周期的な表示の一例を示した。また、図 4 2 (d) には第 1 表示部 9 1 a で行われる周期的な表示の一例を示した。

これらにおいても右下から左上へ向けて光が連続して移動するような表示を実行可能であり、図 4 2 (c) 、 (d) の左端の状態から再び左端の状態に戻るまでを一周期として繰り返し実行可能となっている。この周期的な表示は間隔を開けずに連続して繰り返すようにしても良いし、一定の間隔をあけて繰り返すようにしても良い。

【 0 3 8 9 】

なお、周期的な表示の種類は上記したものに限られず、周期的な表示を繰り返し実行するものであればどのようなものでも良い。

また、周期的な表示を実行する部分は上記した部分に限られず、他の部分でも実行可能である。例えば、第 1 飾りゲーム表示部 8 1 、第 2 飾りゲーム表示部 8 2 、第 2 表示部 9 1 b 、第 3 表示部 9 1 c 、第 4 表示部 9 1 d 、第 5 表示部 9 2 、第 1 始動記憶数表示部 8 5 a 、第 2 始動記憶数表示部 8 5 b 、遊技状態表示 8 6 、識別情報、演出ボタン 2 5 の操作を促す表示、擬似連を実行する場合に再変動した回数を示す表示が挙げられる。もちろんこれ以外の箇所で周期的な表示を実行しても良い。

【 0 3 9 0 】

また、周期的な表示の周期は、実行する箇所によって異なるようにしても良いし、異なる箇所であっても同じ周期で実行するようにしても良い。

また、複数個所で周期的な表示を実行する場合に、複数個所で同時に周期的な表示を実

10

20

30

40

50

行するようにしても良いし、一の箇所では周期的な表示を実行している場合には他の箇所では周期的な表示を実行しないようにしても良い。

【0391】

次に、遊技に関する情報を文字により示すことが可能な情報表示について説明する。

本実施形態の遊技機では、遊技に関する様々な情報を表示することが可能である。この遊技に関する情報の一つとして、所定期間にわたり設定される演出ゾーンに関する情報を表示可能となっている。

演出ゾーンには複数種類があり、各演出ゾーンに応じた演出を実行することで演出に変化を持たせて遊技の興趣を向上するようにしている。

演出ゾーンの設定中には、遊技に関する情報を文字により示すことが可能な情報表示として、設定された演出ゾーンに関する情報を文字により示すことが可能な演出ゾーン表示170を表示装置41に表示可能となっている。

【0392】

図43には演出ゾーンの一つである超抜全開ゾーンにおける演出の一例を示した。

本実施形態の遊技機では演出ゾーンの一つとして、図33(j)に示した付加演出を実行した場合に超抜全開ゾーンという名称の演出ゾーンを設定可能となっている。

図43(a)では、はずれの結果態様を表示した状態で特図変動表示ゲームが終了している。ここでは次に消化される始動記憶についての先読み演出として、当該始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示83aの表示態様が変化した状態となっている。

【0393】

新たな特図変動表示ゲームが開始されると、図43(b)に示すように待機中記憶表示部83の左端にある飾り特図始動記憶表示が実行中記憶表示部84へ移行する演出が実行されるとともに、待機中記憶表示部83の左端以外にある飾り特図始動記憶表示が待機中記憶表示部83内において左へ移行する。ここでは飾り特図始動記憶表示83aで実行されていた先読み演出が実行中記憶表示84aでも引き続き実行されている。

さらに、第1始動記憶数表示部85aの数値が変化し、第1飾りゲーム表示部81及び第2飾りゲーム表示部82で識別情報の変動表示が開始される。

【0394】

この特図変動表示ゲームでは図33に示したような特定演出が実行され、図43(c)に示すように付加演出が実行されている。

そして、図43(d)に示すように左変動表示領域81aと右変動表示領域81cで同じ識別情報が仮停止したリーチ状態となっている。

その後、演出ゾーンとして超抜全開ゾーンが開始される。

【0395】

図43(e)に示すように、超抜全開ゾーンの開始時には演出ゾーンに関する情報を文字により示すことが可能な演出ゾーン表示170として第1演出ゾーン表示171が表示領域の中央に表示される。

この第1演出ゾーン表示171では、隣接する文字を重ねて表示するようになっている。文字を重ねる順は、先に読む文字が前側に重なるようにされている。

このように文字を重ねて表示することで各文字を大きく表示することが可能となり、視認性を向上することができる。また、先に読む文字が前側となるように重ねることで読む順序を把握しやすくすることができる。

また、第1演出ゾーン表示171における文字の並び方向は右上へ向かう斜め方向となっている。この並び方向は他の文字表示では用いられない方向となっており、他の文字表示と容易に識別できるようになっている。

【0396】

また、この第1演出ゾーン表示171は、所定時間にわたり同じ位置に表示されるようになっている。これにより、遊技者が文字を読む時間を十分に確保することができる。

第1演出ゾーン表示171では水平方向とは異なる並び方向となっていると同時に文字が重なっているが、十分な時間を確保することで遊技者が内容を確実に把握できるように

10

20

30

40

50

している。

第1演出ゾーン表示171を同じ位置に表示する所定時間は任意に設定可能であるが、例えば、図42(b)～(d)に示したような演出ゾーン表示170以外の表示において実行される周期的な表示の周期よりも長い時間とするようにしても良い。また、第1演出ゾーン表示171において周期的な表示を行うようにしても良く、この場合は第1演出ゾーン表示171を同じ位置に表示する所定時間を周期的な表示の周期よりも長い時間とするようにしても良い。

【0397】

さらに、文字が表示領域の端にかからないように表示しており、文字を正確に把握できるようにしている。

ここでは、第2飾りゲーム表示部82、待機中記憶表示部83、実行中記憶表示部84、第1表示部91a、第2表示部91b、第3表示部91c、第4表示部91d、第5表示部92、第1始動記憶数表示部85a、第2始動記憶数表示部85bなどの他の表示とも重ならないように表示しており、より文字を正確に把握できるようにしている。

【0398】

超抜全開ゾーンにおける演出は結果導演出演と同様の演出となっており、味方キャラクターと敵キャラクターがレースを行い、味方キャラクターが勝利する結果を第1の結果として特別結果が導出されることを報知し、味方キャラクターが敗北する結果を第2の結果として特別結果が導出されないことを報知するようにしている。

ここでは、図43(f)に示すように対戦相手となる敵キャラクターが示され、図43(g)に示すように味方キャラクターがセリフを発し、図43(h)に示すようにレースで味方キャラクターが勝利する結果となっている。

【0399】

図43(f)～(h)に示すように、超抜全開ゾーンにおける演出の実行中では、演出ゾーン表示170として第2演出ゾーン表示172が表示領域の左右に表示される。このように複数個所に第2演出ゾーン表示172を表示することで、遊技者が内容を把握しやすくなることができるとともに、それぞれの第2演出ゾーン表示172を小さく表示することが可能となり、演出表示の妨げとならないようにすることができる。

【0400】

左右の第2演出ゾーン表示172では、それぞれ演出ゾーンに関する情報として演出ゾーンの名称を示す「超抜全開」の文字が下から上へ移動するように表示される。文字の状態が任意の状態から再び同じ状態となるまでを一周期として周期的な動作を行っているとも言える。

この第2演出ゾーン表示172の動作の一周期にかかる時間は、図42(b)～(d)に示したような他の表示で行われる周期的な表示の一周期にかかる時間よりも長い時間とされている。

このように第2演出ゾーン表示172の動作の周期と他の表示の周期的な表示の周期が異なることで、それぞれを認識しやすくなることができる。

【0401】

第2演出ゾーン表示172では、先に読む文字が移動方向側に位置するようになっており、ここでは先に読む文字が上側に位置するようになっている。

これにより、自然と最初の文字から読み始めることができ、文字を移動させている状態でも表示された文字を正確に読むことができ、遊技者が文字を認識しやすくなることができる。

さらに、一連の文字列である「超抜全開」を連続して表示するようにしているが、一連の文字列の最後の文字である「開」と、最初の文字である「超」との間には空白部分が設けられており、文字列を連続して表示しても一連の文字列を読み始める部分を確実に把握できて遊技者が文字列を認識しやすくなるようにしている。

【0402】

左右それぞれの第2演出ゾーン表示172では、どの状態であっても少なくとも一部の

10

20

30

40

50

文字が視認可能となるようにされており、動作に伴い視認可能な文字が変化する。特に、どの状態でも一文字以上は視認可能となるようにされており、少なくとも一文字は容易に認識できるようにされている。

このように一部の文字が視認できない状態となるが、図43(e)に示したように第1演出ゾーン表示171において先に文字の全てが視認可能な状態で表示しておくことで遊技者が文字を認識しやすくなることができる。

また、複数の第2演出ゾーン表示172のうち少なくとも一つでは一連の文字列の最初の文字である「超」の文字が視認可能となるようにされており、一連の文字列を読み始める部分を確実に把握できて遊技者が文字列を認識しやすくなっているようにしている。

【0403】

また、左右それぞれの第2演出ゾーン表示172では、視認可能となる部分が異なるようにされている。

ここでは左右の第2演出ゾーン表示172の文字が動作する周期は同じとされ、左右の第2演出ゾーン表示172で特定の文字が同じ上下位置に到達するタイミングが半周期分ずれるようにすることで視認可能となる部分が異なるようにしている。

【0404】

そして、どの状態においても複数の第2演出ゾーン表示172において視認可能となっている文字には、少なくとも第2演出ゾーン表示172に含まれる文字の全てが含まれるようになっている。すなわち、一の第2演出ゾーン表示172において視認できない文字について他の第2演出ゾーン表示172が補完していることとなる。

例えば、図43(f)では、左側の第2演出ゾーン表示172では「超」、「抜」、「全」の文字が視認可能となっており、右側の第2演出ゾーン表示172では「抜」、「全」、「開」の文字が視認可能となっていて、両側の第2演出ゾーン表示172で視認可能な文字には第2演出ゾーン表示172に含まれる「超抜全開」の文字の全てが含まれている。

これにより、どのタイミングであっても全ての文字を視認可能となり、遊技者が文字を確実に把握することが可能となる。また、遊技者が表示画面の写真を撮る際にどのタイミングで写真を撮っても全ての文字が収まるようになり、どの演出ゾーンであるかを容易に把握できるようになる。

【0405】

また、第2演出ゾーン表示172では、文字の後側に重なる帯状の帯表示172aが表示される。この帯表示172aにより文字の間や隙間から演出表示が透けないようにされる。

これにより、演出表示の状態に関わらず文字を読みやすくなることができる。

なお、帯表示172aは文字とともに移動するようにしても良いし、移動しないようにしても良い。

【0406】

また、第1演出ゾーン表示171及び第2演出ゾーン表示172には陰影がつけられている。これらの演出ゾーン表示170における明度の最低値は表示領域の中央部分に表示される演出画像における明度の最低値よりも低くなっている。

ここではキャラクタの画像における明度の最低値よりも、第1演出ゾーン表示171及び第2演出ゾーン表示172において立体的に表現された文字の側面部分における明度の方が低くなっている。第1演出ゾーン表示171及び第2演出ゾーン表示172において最も暗い部分の方が、キャラクタ画像における最も暗い部分よりも暗くなっているとも言える。

これにより、演出ゾーン表示170と演出画像とで異なる印象を与えることができ、両者を区別して認識しやすくなることができる。

【0407】

また、演出ゾーン表示170の文字の色には、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も高い段階に対応する色を含んでいる。

図 4 2 (a) に示したように、ここでは先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も高い段階に対応する色は図において灰色で示す色であり、図 4 3 (f) に示すように第 2 演出ゾーン表示 1 7 2 の文字の色も灰色で示す色が含まれている。

さらに、図 4 3 (e) に示すように第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 においても文字の色に灰色で示す色が含まれており、図 4 3 (e) の第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 と図 4 3 (f) の第 2 演出ゾーン表示 1 7 2 とが同じ種類の情報を示していることを把握できるようにしている。

また、第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 と第 2 演出ゾーン表示 1 7 2 ではフォントが異なるようにしているが同じフォントとしても良い。

10

【 0 4 0 8 】

なお、実際の遊技機では先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も高い段階に対応する色は赤色とされ、第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 及び第 2 演出ゾーン表示 1 7 2 の文字の色も赤色とされており、これらは共通する色を含むようになっている。

このように先読み演出において期待度の高い色を含むことで、演出ゾーンに対する期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【 0 4 0 9 】

また、図 4 3 (g) に示すように演出ゾーンの実行中に、遊技に関する情報を文字により示すことが可能な情報表示として、演出ゾーン表示 1 7 0 とは別の種類の情報を文字により示すことが可能な演出文字表示をなすセリフ表示 1 7 5 を表示可能である。

20

このセリフ表示 1 7 5 は、左右方向に沿って表示されるようになっており、図 4 3 (e) や (f) に示す演出ゾーン表示 1 7 0 における文字の表示方向とは異なる方向とされている。

さらに、演出ゾーン表示 1 7 0 の文字とセリフ表示 1 7 5 の文字は異なる色となるようにされ、演出ゾーン表示 1 7 0 よりも前側に重なるように表示される。また、演出ゾーン表示 1 7 0 のフォントとセリフ表示のフォントは異なるフォントとされている。

これにより、演出ゾーン表示 1 7 0 とセリフ表示 1 7 5 とが異なる種類の情報を示していることが明確となり容易に区別できるようにしている。

【 0 4 1 0 】

30

また、例えば図 4 3 (h) における「ゴール」の文字のように演出ゾーン表示 1 7 0 と同時に表示可能な他の文字表示についても演出ゾーン表示 1 7 0 の文字の色とは異なる色となるようにしており、演出ゾーン表示 1 7 0 と他の文字表示とが異なる種類の情報を示していることが明確となり容易に区別できるようにしている。

すなわち、演出ゾーン表示 1 7 0 以外の表示における文字には、演出ゾーン表示 1 7 0 の文字に使用した色と同じ色を用いないようにしている。

また、セリフ表示 1 7 5 を表示する期間は、第 2 演出ゾーン表示 1 7 2 の動作の一周期にかかる時間よりも長い時間とされている。これにより、セリフ表示 1 7 5 を読むための時間を確保することができ、遊技者がセリフ表示 1 7 5 の内容を確実に把握できるようになる。

40

【 0 4 1 1 】

図 4 3 (h) に示すように味方キャラクタが勝利することが示されることで超抜全開ゾーンは終了する。その後、図 4 3 (i) に示すように特別結果が導出されることを確定的に報知する確定報知演出が行われる。

この確定報知演出での確定演出表示 1 7 6 も、遊技に関する情報を文字により示すことが可能な情報表示をなし、演出ゾーン表示 1 7 0 とは別の種類の情報を文字により示すことが可能な演出文字表示をなす。

ここでは特別結果が導出されることが確定したという情報を示す「V」の文字が示されている。この文字の色は、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知する段階に対応する色を含んでいる。

50

図 4 2 (a) に示したように、ここでは先読み演出において特別結果となることを確定的に報知する段階に対応する色は図において斜線で示す色であり、図 4 3 (i) に示すように「 V 」の文字の色も斜線で示す色が含まれている。

【 0 4 1 2 】

なお、実際の遊技機では先読み演出において特別結果となることを確定的に報知する段階に対応する色は紫色とされ、確定演出表示 1 7 6 の文字の色も紫色とされており、両者は共通する色を含むようになっている。

このように両者が共通する色を含むことで、特別結果となることを明確に報知することができ、遊技の興趣を向上することができる。

また、情報の種類が異なる演出ゾーン表示 1 7 0 の色とは異なる色及びフォントとされ、異なる種類の情報を示していることが明確となり容易に区別できるようにしている。

【 0 4 1 3 】

なお、演出ゾーンは一の特図変動表示ゲームにおける所定期間に設定するようにしたが、複数の特図変動表示ゲームにわたり設定するようにしても良い。

また、演出ゾーンにおける演出は結果導演出演に限られず、どのような演出であっても良い。また、演出ゾーンにおいて固有の演出を実行しないものであっても良い。

【 0 4 1 4 】

また、演出ゾーン表示 1 7 0 において文字により示す演出ゾーンに関する情報は、演出ゾーンの名称をそのまま表示するものであっても良いし、演出ゾーンの名称の一部のみや略称等を表示するものであっても良い。

また、演出ゾーン表示 1 7 0 は演出ゾーンが設定されている期間において常時表示するようにしたが、演出ゾーンが設定されていても表示されない期間があっても良い。

【 0 4 1 5 】

また、第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 では先に読む文字が前側となるように文字を重ねるとしたが、先に読む文字が後側となるように文字を重ねるようにしても良いし、読む順番に関係なく文字を重ねるようにしても良い。

文字を重ねて表示することで各文字を大きく表示することが可能となり、視認性を向上することができる。また、先に読む文字が後側となるように文字を重ねても重なりの中から読む順序を把握することができる。

また、第 2 演出ゾーン表示 1 7 2 やセリフ表示 1 7 5 においても文字を重ねて表示するようにしても良い。

【 0 4 1 6 】

また、第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 では、文字の並び方向を右上へ向かう斜め方向としたが、これ以外の方向であっても良いし、直線ではない並び方であっても良く、他の文字表示と異なる並び方向であれば良い。

また、文字の描画方法により、画面の奥行き方向の要素を含んだ並び方向や移動方向が表現されている場合には、文字の並び方向や移動方向は画面と平行な方向だけでなく奥行き方向の要素も含んだものとしても良い。すなわち、並び方向や移動方向には三次元的な並び方向を含むようにしても良い。

三次元的な並び方向や移動方向としては、画面の奥行き方向へ向かって直線的に並んで移動するものや、円柱の側面に文字が並んで円柱が軸心を中心に回転することで文字が回転するように移動するものなどが挙げられる。

また、情報の種類が異なる情報表示では、文字の並ぶ方向が異なる方向となるようにしたが、文字が並ぶ行数が異なるようにしても良い。

【 0 4 1 7 】

また、第 1 演出ゾーン表示 1 7 1 では、文字が表示領域の端にかからないように表示するようにしたが、一部が表示領域の端にかかっても良い。この場合、各文字について文字の半分以上が視認可能な状態とすることが好ましい。

また、他の表示と重なるようにしても良く、他の表示よりも後側に重なる場合には各文字について文字の半分以上が視認可能な状態とすることが好ましい。

10

20

30

40

50

【0418】

また、第2演出ゾーン表示172は2つ表示するとしたが、これに限られるものではない。3つ以上の複数表示するようにしても良いし、一つであっても良い。また、表示する位置も表示領域の左右に限られない。

第2演出ゾーン表示172を一つだけ表示するとした場合、一連の文字列を複数視認可能とし、視認可能となっている文字には、少なくとも第2演出ゾーン表示172に含まれる文字の全てが含まれるようにしても良い。

【0419】

また、第2演出ゾーン表示172における文字の動作方向も直線方向に限られず、回転するように動作しても良いし、文字が拡大又は縮小するような動作であっても良い。

また、第2演出ゾーン表示172の動作の一周期にかかる時間を、図42(b)～(d)に示したような他の表示で行われる周期的な表示の一周期にかかる時間よりも短い時間としても良い。この場合でも第2演出ゾーン表示172の動作の周期と他の表示の周期的な表示の周期が異なることで、それぞれを認識しやすくすることができる。

【0420】

また、第2演出ゾーン表示172では、先に読む文字が移動方向側に位置するようにしたが、後に読む文字が移動方向側に位置するようにしても良い。図43に示した例では文字が下方向に動作するようにしても良い。

また、一連の文字列の最後の文字と最初の文字との間に空白部分を設けないようにしても良い。

また、表示される第2演出ゾーン表示172の全てが動作するものとしたが、一部の第2演出ゾーン表示172は動作しないようにしても良い。

【0421】

また、第2演出ゾーン表示172では、どの状態であっても少なくとも一部の文字が視認可能となるようにしたが、文字が視認できない状態があるようにしても良い。

この場合に、文字が視認できない状態の第2演出ゾーン表示172とは別の第2演出ゾーン表示172において全ての文字が視認可能となるようにしても良い。

また、複数の第2演出ゾーン表示172では、視認可能となる部分が異なるようにしたが同じとなるようにしても良い。

また、第2演出ゾーン表示172の文字が動作する周期は同じとしたが異なるようにしても良い。

また、複数の第2演出ゾーン表示172において視認可能となっている文字には、少なくとも第2演出ゾーン表示172に含まれる文字の全てが含まれるとしたが、一部の文字が含まれないようにしても良い。

また、第2演出ゾーン表示172には帯表示172aを設けて文字の間や隙間から演出表示が透けないようにしたが、演出表示が文字の間や隙間から演出表示が透けて見えるようにしても良い。

【0422】

また、演出ゾーン表示170における明度の最低値は表示領域の中央部分に表示される演出画像における明度の最低値よりも低くなるようにしたが、演出ゾーン表示170における明度の最低値は表示領域の中央部分に表示される演出画像における明度の最低値よりも高くなるようにしても良いし、両者の明度の最低値が同じとなるようにしても良い。

また、陰影のコントラストついて、演出ゾーン表示170のコントラストと、表示領域の中央部分に表示される演出画像のコントラストが異なるようにしても良いし、同じとなるようにしても良い。

【0423】

また、演出ゾーン表示170の文字の色には、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も高い段階に対応する色を含んでいるとしたが、他の段階に対応する色を含むようにしても良い。

また、演出ゾーン表示170の文字の色には、先読み演出において特別結果となること

10

20

30

40

50

を確定的に報知しない段階のうち一つの段階の色を含み他の段階の色を含まないようにしても良い。

また、演出ゾーン表示 170 の文字の色を、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も高い段階に対応する色と同系統の色としても良い。

同系統とは、マンセル表色系、オストワルト表色系、PCCSなどの色を分類する手法における色相において、演出ゾーン表示 170 の文字の色の色相が、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない各段階に対応する色のうち最も高い段階に対応する色の色相に最も近いことを指す。

【0424】

また、演出ゾーン表示 170 の文字の色を、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階に対応する複数の色のうち、最も高い段階に対応する色に最も近くなるようにしても良い。例えば、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階に対応する複数の色をそれぞれ RGB 等の数値により定義した場合に、演出ゾーン表示 170 の文字の色の数値と最も高い段階に対応する色の数値との差が最も小さくなるようにする。もちろん演出ゾーン表示 170 の文字の色を他の段階に対応する色に最も近くなるようにしても良い。

【0425】

また、セリフ表示 175 や、演出ゾーン表示 170 と同時に表示可能な他の文字表示を、演出ゾーン表示 170 における文字の表示方向とは異なる方向としたが、演出ゾーン表示 170 と同じ表示方向としても良い。

また、演出ゾーン表示 170 の文字と、セリフ表示 175 の文字と、を異なる色としたが、同じ色としても良い。

また、セリフ表示 175 を表示する期間は、第 2 演出ゾーン表示 172 の動作の一周期にかかる時間よりも長い時間としたが、第 2 演出ゾーン表示 172 の動作の一周期にかかる時間よりも短い時間としても良いし、同じ時間としても良い。

セリフ表示 175 や、演出ゾーン表示 170 と同時に表示可能な他の文字表示を、演出ゾーン表示 170 よりも前側に重なるようにしたが、演出ゾーン表示 170 よりも後側に重なるようにしても良い。

【0426】

また、演出ゾーン表示 170 を表示装置 41 に表示する画像により実行するようにしたが、盤演出装置 44 に設けた文字により演出ゾーンに関する情報を示すようにしても良い。この場合、文字に発光手段を設け発光色を変化させることができるようにしても良い。

また、飾り特図始動記憶表示 83 a、実行中記憶表示 84 a を表示装置に表示する画像としたが、ランプや LED による発光表示により行うようにしても良い。

【0427】

また、遊技に関する情報を文字により示すことが可能な情報表示として、演出ゾーン表示 170、セリフ表示 175、確定演出表示 176 を挙げたが、これ以外の表示であっても良い。

例えば、第 1 始動記憶数表示部 85 a、第 2 始動記憶数表示部 85 b、遊技状態表示 86、報知表示 87、ストック表示 95、演出表示 97、識別情報、ラウンド数の表示、右打ち指示表示が挙げられる。また、第 1 表示部 91 a、第 2 表示部 91 b、第 3 表示部 91 c、第 4 表示部 91 d 及び第 5 表示部 92 における表示が挙げられる。この他に、遊技に関する情報を文字により示す表示であればどのようなものであっても良い。

【0428】

また、上記した実施形態では、情報の種類が異なる場合に文字の色を異ならせることが可能であり、情報の種類が同じである場合に文字の色を同じとすることが可能であるとしたが、情報の種類が異なる場合に文字の柄やフォントを異ならせることが可能であり、情報の種類が同じである場合に文字の柄やフォントを同じとすることが可能であるとしても良い。

柄としては図 42 (a) に示したような柄の他、金色に表現する柄や虹色に表現する柄

10

20

30

40

50

のように複数の色から構成される柄であっても良い。二つの表示において複数の色から構成される柄が同じであるとは、両表示での配色のパターンが同じである他、両表示を構成する色が共通していることも含む。

【0429】

以上のことから、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、遊技者に有利な状態を発生可能な遊技機において、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、演出制御手段は、遊技に関する情報を文字により示すことが可能な情報表示（演出ゾーン表示170、セリフ表示175、確定演出表示176）を実行可能であり、情報の種類が異なる情報表示では、文字の色、柄又はフォントを異ならせることが可能であることとなる。

10

したがって、各情報表示を区別して認識しやすくなり、それぞれの情報を確実に把握できるようにするので遊技の興趣を向上することができる。

【0430】

また、始動入賞領域（始動入賞口36、普通変動入賞装置37）への遊技球の入賞に基づきゲームの実行権利となる始動記憶を所定の上限数まで乱数値とともに記憶する始動記憶手段と、始動記憶手段に記憶された始動記憶に対応するゲームが実行されるよりも前に乱数値を判定する事前判定手段（遊技制御装置100）と、を備え、演出制御手段は、始動記憶に関する情報を表示する始動記憶表示（飾り特図始動記憶表示83a、実行中記憶表示84a）を表示可能であり、当該始動記憶表示において特別結果となる可能性の高さである信頼度を示唆又は報知する先読み演出を実行可能であり、先読み演出は、信頼度を複数段階で示唆又は報知可能であり、始動記憶表示を段階に対応した色又は柄とすることで信頼度を示唆又は報知するものであり、特定の情報表示には、先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も信頼度の高い段階に対応する色又は柄を含むようにしたこととなる。

20

したがって、情報表示の表示により遊技者の期待感を高めることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0431】

また、演出制御手段は、情報の種類が異なる情報表示では、文字の並ぶ方向が異なる方向となるようにしたこととなる。

したがって、情報表示を区別して認識しやすくなり、それぞれの情報を確実に把握できるようにするので遊技の興趣を向上することができる。

30

【0432】

また、演出制御手段は、情報表示において、隣接する文字を重ねて表示可能であり、先に読む文字が前側となるように重ねるようにしたこととなる。

したがって、各文字を大きく表示することが可能となり、視認性を向上することができる。また、先に読む文字が前側となるように重ねることで読む順序を把握しやすくすることができる。

【0433】

また、演出制御手段は、同じ情報を示す情報表示を複数表示することが可能であり、各情報表示は、少なくとも一部の文字を視認可能とし、視認可能な文字が変化するように動作することで文字が順次視認可能となるように表示され、動作開始から再び動作開始の際の状態に戻るまでを一周期として繰り返し動作を行い、一周期の動作を行うことで情報表示に含まれる文字の全てが視認可能となるようにし、複数の情報表示で視認可能となっている文字には、少なくとも表示中の情報表示に含まれる文字の全てが含まれるようにしたこととなる。

40

したがって、どのタイミングであっても全ての文字を視認可能となり、遊技者が文字を確実に把握することが可能となり、遊技の興趣を向上することができる。

【0434】

また、演出制御手段は、情報表示を動作する際に、先に読む文字が移動方向側に位置するように動作することとなる。

50

したがって、自然と最初の文字から読み始めることができ、文字を移動させている状態でも表示された文字を正確に読むことができ、遊技者が文字を認識しやすくなることができて、遊技の興趣を向上することができる。

【0435】

また、演出制御手段は、情報表示以外の表示において所定期間で繰り返す周期的な表示を実行可能であり、情報表示の動作の周期と、周期的な表示の周期と、が異なるようにしたこととなる。

したがって、情報表示と周期的な表示とのそれぞれを認識しやすくなることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0436】

また、演出制御手段は、所定期間にわたる演出ゾーンを設定可能であり、情報表示として、設定した演出ゾーンに関する情報を文字により示すことが可能な演出ゾーン表示170を実行可能であるとともに、演出ゾーン表示170とは情報の種類が異なる情報表示として、演出ゾーンに関する情報とは別の情報を文字により示すことが可能な演出文字表示（セリフ表示175、確定演出表示176）を実行可能であることとなる。

したがって、演出ゾーン表示170と演出文字表示を区別して認識しやすくなり、それぞれの情報を確実に把握できるようになるので遊技の興趣を向上することができる。

【0437】

また、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、遊技者に有利な状態を発生可能な遊技機において、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、演出制御手段は、所定期間にわたる演出ゾーンを設定可能であり、演出ゾーンに関する情報を文字により示すことが可能な演出ゾーン表示170と、演出ゾーンに関する情報とは別の情報を文字により示すことが可能な演出文字表示（セリフ表示175）と、を同時期に実行可能であり、演出ゾーン表示170の文字と、演出文字表示の文字と、における色、柄又はフォントを異ならせることが可能である。

したがって、演出ゾーン表示170と演出文字表示を区別して認識しやすくなり、それぞれの情報を確実に把握できるようになるので遊技の興趣を向上することができる。

【0438】

また、演出ゾーン表示170における文字の並ぶ方向と、演出文字表示における文字の並ぶ方向と、を異なる方向とすることが可能であることとなる。

したがって、演出ゾーン表示170と演出文字表示を区別して認識しやすくなり、それぞれの情報を確実に把握できるようになるので遊技の興趣を向上することができる。

【0439】

また、演出ゾーン表示170を複数表示することが可能であり、各演出ゾーン表示170は、少なくとも一部の文字を視認可能とし、視認可能な文字が変化するように動作することで文字が順次視認可能となるように表示され、動作開始から再び動作開始の際の状態に戻るまでを一周期として繰り返し動作を行い、一周期の動作を行うことで演出ゾーン表示170に含まれる文字の全てが視認可能となるようにし、複数の演出ゾーン表示170で視認可能となっている文字には、少なくとも表示中の演出ゾーン表示に含まれる文字の全てが含まれるようにしたこととなる。

したがって、どのタイミングであっても全ての文字を視認可能となり、遊技者が文字を確実に把握することが可能となり、設定されている演出ゾーンを確実に把握することが可能となって遊技の興趣を向上することができる。

【0440】

また、演出ゾーン表示170の文字を移動する際には、先に読む文字が移動方向側に位置するようにすることとなる。

したがって、自然と最初の文字から読み始めることができ、文字を移動させている状態でも表示された文字を正確に読むことができ、遊技者が文字を認識しやすくなることができて、設定されている演出ゾーンを確実に把握することが可能となって遊技の興趣を向上することができる。

10

20

30

40

50

【0441】

また、演出ゾーン表示170について、動作開始から再び動作開始の際の状態に戻るまでを一周期として繰り返し動作を行うことが可能であり、演出ゾーン表示170以外の表示において所定周期で繰り返す周期的な表示を実行可能であり、演出ゾーン表示170の動作の周期と、周期的な表示の周期と、が異なるようにすることとなる。

したがって、演出ゾーン表示170と他の周期的な表示とのそれぞれを認識しやすくすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0442】

次に、遊技機において光による装飾を行う発光部について説明する。

遊技機には光による装飾を行う発光部が複数設けられている。この発光部には光を発する発光体としてLEDが設けられており、LEDの発光態様を制御することで発光による装飾が可能となっている。発光体としてはLEDを用いているが、発光するものであればLED以外でも良く、例えば電球であっても良い。

【0443】

図1、図2に示すガラス枠15では、機種名等表示部16や枠装飾装置18が発光部をなす。また、図3に示す遊技盤30では、盤装飾装置46であるロゴ表示部46aや複数のLED基板46b、盤演出装置44である下演出装置44aや上演出装置44bが発光部をなす。この他に前面枠12にも発光部を設けるようにしても良い。

複数の発光部の一部又は全部では、一の発光部に発光色が異なるLEDが配されており、各LEDの発光態様を制御することで発光部の発光色を変化させることができるようになっている。

【0444】

本実施形態の遊技機は、「ABCD」というタイトルの題材を使用したもので、当該題材に対応した装飾が施され、当該演出に対応した演出を実行可能である。図3に示すようにロゴ表示部46aにはタイトルのロゴが表示されている。このロゴの文字部分には発光色が異なる複数のLEDが配されている。

図44(a)には、ロゴ表示部46aに表示されるロゴのうち、「A」の文字におけるLEDの配置態様を示した。

【0445】

文字の内側となる部分には、網掛けで示す複数の第1発光体48aと、複数の第1発光体48aとは発光色が異なる発光体である斜線で示す第2発光体48bと、が一定の間隔をおいて配されている。

一の第1発光体48aと、当該一の第1発光体48aの右下に隣接する位置にある一の第2発光体48bと、で一発光体群49を構成しており、複数の発光体群49が配置されるようになっている。

これらの各発光体群49において、一の第1発光体48aに対して一の第2発光体48bが位置する方向及び距離はすべて同じとなっており、一の第1発光体48aと一の第2発光体48bとが並ぶ方向は、右下の発光体群49に点線L1で示した方向となっている。なお、点線L1で示した方向は、発光体群49における第1発光体48aの中心と第2発光体48bの中心とのずれ方向であるとも言える。

【0446】

ロゴ表示部46aに表示されるロゴの他の文字である「BCD」についても同様に、文字の内側となる部分に第1発光体48aと第2発光体48bからなる発光体群49が複数配置されており、各発光体群49における一の第1発光体48aに対する一の第2発光体48bの配置はすべて図44(a)に示した配置と同じとなっている。

また、ガラス枠15の機種名等表示部16にもロゴ表示部46aと同様に「ABCD」のロゴが表示されており、このロゴの各文字の内側となる部分にも第1発光体48aと第2発光体48bからなる発光体群49が複数配置されている。これらの各発光体群49における一の第1発光体48aに対する一の第2発光体48bの配置もすべて図44(a)に示した配置となっている。

10

20

30

40

50

【0447】

図44(b)には、遊技盤30に配されたLED基板46bの一つにおけるLEDの配置態様を示した。

ここでも図44(a)に示したロゴ表示部46aと同様に、網掛けで示す一の第1発光体48aと、当該一の第1発光体48aの右下の位置にある斜線で示す一の第2発光体48bと、で一発光体群49を構成しており、この発光体群49が複数配されている。

これらの各発光体群49における一の第1発光体48aに対する一の第2発光体48bの配置はすべて同じ配置であってロゴ表示部46aと同じ配置となっており、一の第1発光体48aと一の第2発光体48bとが並ぶ方向は、左下の発光体群49に点線L1で示した方向となっていて、図44(a)に示す点線L1と同じ方向となっている。

10

他のLED基板46bにおいても同様に、第1発光体48aと第2発光体48bからなる発光体群49が複数配置されており、各発光体群49における一の第1発光体48aに対する一の第2発光体48bの配置はすべて図44(a)に示した配置となっている。

【0448】

図45には、ロゴ表示部46aでの表示態様の一例を示した。

第1発光体48aのみを点灯させることで図45(a)に示すように網掛けで示す第1発光色でロゴが発光する。また、第2発光体48bのみを点灯させることで図45(b)に示すように斜線で示す第2発光色でロゴが発光する。さらに、第1発光体48aと第2発光体48bを点灯させることで図45(c)に示すように白色で示す第3発光色でロゴが発光する。

20

この他に、第1発光体48aの発光強度と、第2発光体48bの発光強度を制御することで、これ以外の発光色でも発光可能となっている。

これらの発光色のうち、図45(a)に示す第1発光色は、遊技機で使用される題材においてロゴの表示色として用いられる色となっている。

【0449】

ロゴ表示部46aにおけるロゴの文字の部分には、LEDからの光を拡散させる拡散シートが配されており、文字全体が発光して見えるようになっている。ただし、文字全体の発光が均一になるほどではなく、発光するLEDが位置する部分の発光強度がそれ以外の部分よりも高く見えるようになっている、発光しているLEDの位置を視認可能となっている。

30

【0450】

図45(a)に示すようにロゴが第1発光色で発光する際には、発光体のうち最も輝度の高い発光色の発光体は第1発光体48aとなり、第1発光体48aの位置が視認可能となる。図45(d)に点線で示すようにこの第1発光体48aを結ぶことにより一定の形状である第1形状S1が形成される。

図45(b)に示すようにロゴが第2発光色で発光する際には、発光体のうち最も輝度の高い発光色の発光体は第2発光体48bとなり、第2発光体48bの位置が視認可能となる。図45(d)に実線で示すようにこの第2発光体48bを結ぶことにより一定の形状である第2形状S2が形成される。

複数の発光体群49は第1発光体48aと第2発光体48bの位置関係が同じであるので、第1形状S1と第2形状S2は、同じ形状であるがその形状の中心の位置が異なるものとなっている。

40

この第1形状S1の中心の位置と第2形状S2の中心の位置とのずれ方向は、第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向(図44に示した点線L1の方向)となっている。

【0451】

これにより、図45(a)に示すようにロゴを第1発光色で発光させた状態と、図45(b)に示すようにロゴを第2発光色で発光させた状態と、を切り替えた際には、第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向(図44に示した点線L1の方向)に沿って光の点や構成される形状が移動して見えるようになり、光による装飾効果を高めることが

50

できる。

また、LED基板46bにもロゴ表示部46aと同様の拡散シートが配されており、各発光体群49における発光体の配置も同じであるので、ロゴ表示部46aと同様に第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向に沿って光が移動して見えるようになり、遊技機全体で統一した演出が可能となって装飾効果を高めることができる。

さらに、ロゴ表示部46aやLED基板46b以外の発光部についても同様の構成とすることが可能であり、さらに遊技機全体で統一した演出が可能となって装飾効果を高めることができる。

【0452】

図46には、表示装置41における立体的な表示の一例を示した。

図46(a)に示すように、立体的な表示として立体的に描画された文字を傾けた表示を行うことが可能である。この例では、破線L2で示す右上がりの軸を中心として文字を傾けており、点線L3で示す方向に文字が傾くようにしている。

また、図46(b)に示すように第1飾りゲーム表示部81に表示される識別情報についても点線L3で示す方向に文字が傾くような表示を行うことが可能である。

【0453】

さらに、図46(c)に示すように立体的な表示として、文字に対して点線L3の方向に沿って光が当たることで明部や暗部ができる表示を行うことも可能である。図46(c)では文字に光が当たることで文字が明部となり暗部として影ができる表示となっている。

また、文字以外の表示でも立体的な表示が可能であり、図46(d)に示すように立体的な表示として待機中記憶表示部83の飾り特図始動記憶表示や実行中記憶表示部84の実行中記憶表示に対して、点線L3の方向に沿って光が当たることで明部や暗部ができる表示を行うことが可能である。図46(d)では飾り特図始動記憶表示や実行中記憶表示が球体であって光が当たることで明部と暗部ができる表示となっている。

もちろんこれ以外の表示についても立体的な表示が可能である。

【0454】

これらの立体的な表示においては、文字が傾く方向や光が当たる方向を示す点線L3の方向は、図44に示した発光体群49において発光体が並ぶ方向を示す点線L1と同じ方向となっている。

これにより、ロゴ表示部46aの発光色を第1発光色と第2発光色とで切り替えることによる発光の遷移方向と、立体的な表示の方向とが一致するようになり、遊技機全体で統一された演出が可能となって遊技の興趣を向上することができる。

また、立体的な表示に加えて同じ方向への発光の遷移を行うことで立体的な表示の立体感をより強調することができ、装飾性を向上させることができる。

【0455】

なお、立体的な表示において文字が傾く方向や光が当たる方向は、発光体群49において発光体が並ぶ方向と完全に同じ方向でなくても良く、それぞれの方向が一定の範囲内であれば良い。例えば、それぞれの方向が左上がりの方向であれば完全に同じ方向でなくても良い。また、それぞれの方向が右上がりの方向であれば完全に同じ方向でなくても良い。

また、点線L3で示す方向を立体的な表示において光が当たる方向としたが、表示手段の表示において物体に所定方向から光が当たるような表示での最も明度の高い明部と最も明度の低い暗部とを結んだ方向であるとも言える。

【0456】

図47には、客待ち状態と特図変動表示ゲームの実行中における発光体の発光態様を示した。

図47(a)に示すように客待ち状態においては、第1発光体48aのみを点灯して第1発光色で発光する状態(t11~t12)の後に、第2発光体48bのみを点灯して第2発光色で発光する状態(t12~t13)となることを繰り返し行うようになっている。

。

一回の繰り返し単位（ $t_{11} \sim t_{13}$ 、 $t_{13} \sim t_{15}$ ）のうち、第1発光色で発光する期間（ $t_{11} \sim t_{12}$ 、 $t_{13} \sim t_{14}$ ）の方が、第2発光色で発光する期間（ $t_{12} \sim t_{13}$ 、 $t_{14} \sim t_{15}$ ）よりも長くなるようにしている。これにより、客待ち状態においては第1発光色である時間が占める割合が最も多いこととなる。

【0457】

このように、客待ち状態では遊技機で使用される題材においてタイトルの表示色として用いられる第1発光色である期間が長いので、客待ち状態において当該題材が使用されていることを強く印象付けることができ、遊技者の目にとまりやすく効果的に集客することができる。

【0458】

図47（b）には客待ち状態から特図変動表示ゲームが開始された場合を示した。

客待ち状態から特図変動表示ゲームが開始されると、第2発光体48bのみが点灯して第2発光色で発光する状態となる（ t_{21} ）。

その後、発光色を変化させる演出として、第1発光体48a及び第2発光体48bが点灯して第3発光色で発光し（ $t_{22} \sim t_{23}$ ）、第1発光体48aのみが点灯して第1発光色で発光し（ $t_{23} \sim t_{24}$ ）、第1発光体48a及び第2発光体48bが点灯して第3発光色で発光する状態（ $t_{24} \sim t_{25}$ ）を経て、第2発光体48bのみが点灯して第2発光色で発光する状態に戻るようになっている（ t_{25} ）。このように、発光色を変化させる演出において第1発光色を含ませることが可能である。

また、別の発光色を変化させる演出として、第1発光体48a及び第2発光体48bが点灯して第3発光色で発光した後に（ $t_{26} \sim t_{27}$ ）、第2発光体48bのみが点灯して第2発光色で発光する状態に戻る（ t_{27} ）ことも可能である。このように、発光色を変化させる演出において第1発光色を含ませないことも可能である。

【0459】

特図変動表示ゲームの実行中においては、第2発光色で発光する期間（ $t_{21} \sim t_{22}$ 、 $t_{25} \sim t_{26}$ 、 $t_{27} \sim$ ）の方が、第2発光色以外の発光色で発光する期間（ $t_{22} \sim t_{25}$ 、 $t_{26} \sim t_{27}$ ）よりも長くなるようにしている。

さらに、複数の発光色のうち第1発光色で発光する期間（ $t_{23} \sim t_{24}$ ）が最も短くなるようにしている。

また、特別遊技状態中においても、第2発光色で発光する期間の方が、第2発光色以外の発光色で発光する期間よりも長く、第1発光色で発光する期間は複数の発光色のうちで最も短くなるようにしている。

【0460】

このように、客待ち状態以外においては第1発光色とは異なる第2発光色である時間が占める割合が最も多いことで客待ち状態とは遊技機の印象を異ならせることができ遊技の興趣を向上することができる。

また、客待ち状態以外においては第1発光色である時間が占める割合が最も少ないことでも客待ち状態とは遊技機の印象を異ならせることができ遊技の興趣を向上することができる。

【0461】

なお、客待ち状態以外においては第1発光色とは異なる第2発光色である時間が占める割合が最も多いとしたが、特別遊技状態では第1発光色とは異なる第2発光色である時間が占める割合が最も多くし、特図変動表示ゲームの実行中では客待ち状態と同様に第1発光色である時間が占める割合が最も多くなるようにしても良い。

このようにすることで、特別遊技状態だけを特別な印象とすることができ、大当りを発生させた遊技者の興趣を向上させることができる。

また、この場合、客待ち状態で第1発光色である時間が占める割合と、特図変動表示ゲームの実行中で第1発光色である時間が占める割合については、同じとしても良いし、異ならせても良い。異ならせることで客待ち状態と特図変動表示ゲームの実行中についても

10

20

30

40

50

異なる印象を与えることができる。

【0462】

また、特図変動表示ゲームの実行中は第2発光色である時間が占める割合が最も多いとしたが、遊技状態や演出の状態により最も占める時間が多い発光色が異なるようにしても良い。

例えば、遊技状態や演出の状態が第1状態である場合は第2発光色である時間が占める割合が最も多くなるようにし、第1状態とは異なる第2状態である場合は第3発光色である時間が占める割合が最も多くなるようにしても良い。

この場合、いずれの状態でも第1発光色である時間が占める割合が最も少ないようにすれば客待ち状態とは遊技機の印象を異ならせることができ遊技の興趣を向上することができる。

10

また、いずれの状態でも発光色を変化させる演出を行うことを可能とし、変化の過程で第1発光色を含ませることも可能である。

【0463】

また、客待ち状態と客待ち状態以外とで最も長い時間を占める発光色が異なるとしたが、客待ち状態と客待ち状態以外とで発光部と表示装置41での表示色とが一致する時間が異なるようにしても良い。

例えば、発光部をなす口ゴ表示部46aの発光色と、表示装置41での表示の色と、について、客待ち状態よりも客待ち状態以外の方が一致する時間が長くなるようにしても良い。これにより、特図変動表示ゲームや特別遊技状態を口ゴ表示部46aと表示装置41との両方で効果的に演出することができ、遊技の興趣を向上することができる。

20

もちろん、客待ち状態以外よりも客待ち状態の方が一致する時間が長くなるようにしても良い。このようにすることで、客待ち状態において遊技機全体の色の統一感を持たせることができ効果的に集客することができる。

【0464】

図48(a)には、下演出装置44aにおけるLEDの配置態様を示した。

下演出装置44aには、網掛けで示す第1発光体48a、斜線で示す第2発光体48bに加えてこれらとは異なる発光色である第4発光色で発光する縦縞で示す第3発光体48cを備えている。

一の第1発光体48aと、一の第2発光体48bと、一の第3発光体48cと、で一発光体群49を構成しており、各発光体の中心を結ぶ線L4が正三角形となるように配置されている。

30

また、各発光体群49における発光体の配置は全て同じであり、第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向は、一番上の発光体群49に点線L1で示した方向となっていて、口ゴ表示部46aにおける第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向と同じ方向となっている。

【0465】

複数の発光体群49は、下演出装置44aの中心となる位置に中心がある点線L5で示す五芒星の角にそれぞれ配されている。

これにより、下演出装置44aの中心を中心とする二重の正五角形の頂点のそれぞれに発光体群49が配置されるようになり、バランスよく配置することができる。なお、正五角形に限られず下演出装置44aの中心を中心とする正多角形の頂点に発光体群49が配されていれば良い。また、正多角形の配置は二重に限られず、一重であっても良いし三重以上であっても良い。

40

【0466】

図48(b)には、上記のような構成を備える下演出装置44aでの演出における発光態様の一例を示した。

この演出では、第1発光体48a、第2発光体48b、第3発光体48cをそれぞれ単独で順次点灯するようにしている。点灯する順序は、発光体が三角形に配された発光体群49において時計回り方向に順次点灯するような順序とされている。

50

下演出装置 4 4 a においても発光している L E D の位置を視認可能な構成となっており、この演出により発光する点が時計回り方向に移動するよう見えるとともに、発光している発光体により形成される五芒星や正五角形の図形が時計回り方向に移動するよう見え、下演出装置 4 4 a が動いているような印象を与えることができ遊技の興趣を向上することができる。

【 0 4 6 7 】

図 4 8 (c) には、R A M の初期化を報知する際の下演出装置 4 4 a の発光態様を示した。

R A M 初期化スイッチ 1 1 2 を操作した状態で遊技機の電源を投入すると R A M の初期化が行われ、下演出装置 4 4 a では所定期間にわたり R A M の初期化の報知が行われる (t 3 1 ~ t 3 2) 。なお、確率設定値を変更した場合にも R A M の初期化が行われ、この場合にも所定期間にわたり R A M の初期化の報知が行われる。

【 0 4 6 8 】

この R A M の初期化の報知では、第 1 発光体 4 8 a 、第 2 発光体 4 8 b 、第 1 発光体 4 8 a 、第 3 発光体 4 8 c の順で点灯することを繰り返すようにしている。これにより、発光する点や発光している発光体により形成される五芒星や正五角形の図形が揺動するよう見え、認識しやすい報知とすることができる。

なお、この R A M の初期化を報知する際の下演出装置 4 4 a の発光態様は、遊技の演出としては用いられないようにしても良いし、遊技の演出として用いるようにしても良い。

【 0 4 6 9 】

次に、表示装置 4 1 に表示される遊技機メーカーのロゴについて説明する。図 4 9 には、遊技機メーカーのロゴが表示される場合の一例を示した。

図 4 9 (a) に示すように特別遊技状態での最終ラウンドが行われ、当該最終ラウンドが終了するとエンディング期間となる。

エンディング期間では、まず、図 4 9 (b) に示すようにエンディング画面が表示され、その後図 4 9 (c) に示すように遊技機メーカーのロゴを表示するロゴ表示 9 9 が表示される。ここでは「 X Y Z 」という名称の遊技機メーカーのロゴが表示されている。

エンディング期間が終了すると図 4 9 (d) に示すように新たな特図変動表示ゲームが開始される。

【 0 4 7 0 】

図 4 9 (c) に示すようにロゴ表示 9 9 は、「 X Y Z 」の文字表示からなるロゴ本体部 9 9 a と、背景部 9 9 b と、を備えている。

ロゴ本体部 9 9 a の色は、遊技機で使用される題材においてロゴの表示色として用いられる色である第 1 発光色と同じ色とされている。これにより遊技機での色彩に統一感が生まれ装飾性が向上する。

また、背景部 9 9 b の色は、第 1 発光色と異なる色とされている。これにより、背景部 9 9 b に対してロゴ本体部 9 9 a を識別しやすくすることができる。さらに、背景部 9 9 b の色が遊技機で使用する題材のタイトルで使用される色とは異なるので、遊技機の中で背景部 9 9 b が識別しやすくなり、これによりロゴ本体部 9 9 a もより識別しやすくなる。

【 0 4 7 1 】

このような遊技機メーカーのロゴを表示する機会は特別遊技状態に限られず、客待ち状態や特図変動表示ゲームの実行中であっても良い。

また、ロゴ本体部 9 9 a 全体が第 1 発光色と同じ色としたが、ロゴ本体部 9 9 a に第 1 発光色と同じ色が含まれていれば良い。ロゴ本体部 9 9 a で最も大きい面積を占める色が第 1 発光色と同じ色であることが好ましい。

また、ロゴ本体部 9 9 a に第 1 発光色と同じ色が含まれるとしたが、同系統の色が含まれていれば良い。同系統とは、マンセル表色系、オストワルト表色系、P C C S などの色を分類する手法における色相において、ロゴ本体部 9 9 a の色の色相が、第 1 発光色の色相に最も近いことを指す。

10

20

30

40

50

【0472】

なお、以上の実施形態では、第1発光色は第1発光体48aのみを点灯させた場合の発光色とし、第2発光色は第2発光体48bのみを点灯させた場合の発光色としたが、第1発光体48a及び第2発光体48bをそれぞれ所定の発光強度で点灯させて第1発光色及び第2発光色を発するようにしても良い。

この場合、第1発光色では第1発光体48aの発光強度の方が高くなるようにし、第2発光色では第2発光体48bの発光強度の方が高くなるようにすることで、第1発光色と第2発光色とを切り替えた場合に光が遷移するような装飾が可能となる。

【0473】

また、機種名等表示部16とロゴ表示部46aに表示するロゴ部分におけるLEDの配置や拡散シートの種類等の構造は同じものとしたが、異なっても良い。

例えば、機種名等表示部16とロゴ表示部46aの一方においてはロゴ部分の最前面に光を透過可能なセル板を配し、当該セル板には遊技機で使用される題材におけるロゴの色彩を施しても良い。これにより、LEDが点灯していない場合でも色彩が施されたロゴを認識可能となり、遊技機の集客効果を高めることができる。

これに対して機種名等表示部16とロゴ表示部46aの他方では、ロゴ部分には色彩を施さないようにしてLEDの発光のみにより色彩が施されるようにしても良い。これにより、LEDの発光色がセル板の色彩と混ざることがなく、鮮やかな発色とすることができ、発光による演出の装飾性を高めることができる。

また、機種名等表示部16とロゴ表示部46aの両方で遊技機に使用した題材のロゴを表示するとしたが、どちらか一方のみを備えるようにしても良い。

【0474】

また、発光部には拡散シートを配するとしたが、拡散シートを配しないようにしても良い。また、発光部の種類により拡散シートによる光の拡散度合いが異なるようにしても良い。

例えば、機種名等表示部16とロゴ表示部46aについては点灯している発光体の位置が視認できないようにする拡散シートを配し、LED基板46bについては点灯している発光体の位置を視認可能な拡散シートを配するようにしても良い。

【0475】

また、各発光部で発光色を変化させるタイミングは同じであっても良いし異なっても良い。

各発光部で同じタイミングで第1発光色と第2発光色とを切り替えることにより、遊技機全体で同じ方向に光が遷移するように見せることができ装飾性の高い演出を行うことができる。

また、各発光部で異なるタイミングで第1発光色と第2発光色とを切り替えることにより、遊技機の様々な箇所で個別に一定方向に沿って光が遷移するように見せることができ装飾性の高い演出を行うことができる。

【0476】

また、発光体群49には、第1発光体48a及び第2発光体48bをそれぞれ一つずつ備えるようにし、下演出装置44aではさらに第3発光体48cを一つ備えるようにしたが、一の発光体群49に同色の発光体が複数設けられていても良い。

この場合、発光体群49において第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向である点線L1で示す方向は、複数の第1発光体48aで形成される形状の中心と、複数の第2発光体48bで形成される形状の中心と、を結んだ直線方向（中心のずれ方向）としても良いし、特定の第1発光体48aの中心と特定の第2発光体48bの中心とを結んだ直線方向としても良い。

【0477】

また、各発光体群49における発光体の配置は全て同じとしたが、配置が異なる発光体群49が含まれていても良い。

例えば、一部の発光体群49における第1発光体48aに対する第2発光体48bが位

10

20

30

40

50

置する方向が他とは異なるようにしても良い。これにより、第1発光色と第2発光色とを切り替えた場合にこの部分では光の遷移方向が異なるように見え、異なる装飾性を持たせることができる。

また、一の第1発光体48aと一の第2発光体48bとで発光体群49を構成するようにしたが、発光体群49に含まれる第1発光体48aと第2発光体48bの数は任意に設定可能である。

また、発光部に発光体群49に属さない第1発光体48aや第2発光体48bを備えるようにしても良く、発光部に配される第1発光体48aと第2発光体48bの数は同数でなくても良い。

【0478】

この場合、第1発光色で発光する際に最も輝度の高い発光色の発光体である第1発光体48aを結ぶことにより形成される第1形状S1と、第2発光色で発光する際に最も輝度の高い発光色の発光体である第2発光体48bを結ぶことにより形成される第2形状S2と、が相似形ではないようになるが、第1形状S1の中心と第2形状S2の中心とが異なる位置であれば第1発光色と第2発光色とを切り替える演出の際に光が遷移するように見えることとなる。

【0479】

また、第1発光色で発光する際に形成される第1形状S1や第2発光色で発光する際に形成される第2形状S2は、最も輝度の高い発光色の発光体を結ぶことにより形成するようにしたが、これ以外の方法により形成するようにしても良く、発光体群49において各発光体の輝度の最大輝度に対する比率に応じた位置を結ぶことにより形成するようにしても良い。

例えば、発光体群49における各発光体の輝度の最大輝度に対する比率を重みとしてその重心位置となる点を結ぶようにしても良い。

【0480】

発光体群49が第1発光体48aと第2発光体48bで構成される場合、第1発光色で発光する際に第1発光体48aと第2発光体48bがそれぞれ50%の輝度であれば、第1発光体48aと第2発光体48bとを結ぶ直線の中点を用いて第1形状S1を形成する。

また、第1発光色で発光する際に第1発光体48aが80%の輝度であり第2発光体48bが40%の輝度であれば、第1発光体48aと第2発光体48bとを結ぶ直線上において第1発光体48aから1/3の距離となる点を用いて第1形状S1を形成する。

また、発光体群49が3つ以上の発光体からなる場合も同様であり、例えば、図48(a)に示したように3つの発光体が正三角形に配置されている場合、第1発光色で発光する際に第1発光体48a、第2発光体48b及び第3発光体48cがそれぞれ50%の輝度であれば、正三角形の中心となる点を用いて第1形状S1を形成する。

また、上記のように最大輝度に対する比率を重みとするのではなく、発光体群49における各発光体の輝度の数値自体を重みとしてその重心位置となる点を用いて第1形状S1又は第2形状S2を形成するようにしても良い。

【0481】

また、各発光体群49における発光体の配置は全て同じとしたが、一定の法則に従って配置されるようにしても良い。

例えば、遊技盤30の中心から放射状に延びる線に沿って第1発光体48aと第2発光体48bとを配するようにし、第1発光体48aが遊技盤の中心側に配されるようにしても良い。

このようにすることでも第1発光色と第2発光色とを切り替える演出において遊技機全体で統一性のある光の遷移が可能となる。

【0482】

また、下演出装置44aでは3つの色の発光体を備えるようにし、他の発光部では2つの色の発光体を備えるとしたがこれに限られるものではなく、各発光部に備えられる発光

10

20

30

40

50

体の色の種類は任意に設定可能である。

すなわち、各発光部でも3つの色の発光体を備えるようにしても良いし、1つの色の発光体しか備えない発光部が存在しても良いし、3つ以上の発光色の発光体を備えるようにしても良い。

【0483】

また、図42、図43に示したような先読み演出において特別結果となることを確定的に報知しない段階のうち最も信頼度の高い段階に対応する色と、遊技機の題材のタイトルで使用される色と、第1発光色と、を同系統の色としても良い。同系統とは、マンセル表色系、オストワルト表色系、PCCSなどの色を分類する手法における色相において、ロゴ本体部99aの色の色相が、第1発光色の色相に最も近いことを指す。

10

また、図42に示したような周期的な演出表示の動作方向と、発光体群49において第1発光体48aと第2発光体48bとが並ぶ方向と、が同じ方向となるようにしても良い。これによっても統一性のある演出とすることができる。

【0484】

以上のことから、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、当該ゲームの結果に応じて遊技者に有利な特別遊技状態を発生する遊技機において、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）と、発光色が異なる発光体（第1発光体48a、第2発光体48b）が複数配された発光部（ロゴ表示部46a）と、を備え、演出制御手段は、ゲームが実行されておらず特別遊技状態でもない客待ち状態において、発光部を第1発光色で発光可能とし、客待ち状態以外において、発光部を第1発光色とは異なる第2発光色で発光可能とし、発光部の発光色を変化させる演出において第1発光色を含ませることが可能であることとなる。

20

したがって、客待ち状態である場合と遊技中とで遊技機の印象を異ならせることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0485】

また、発光部は、第1発光色で発光する際に最も輝度の高い発光色の発光体である第1発光体48aを結ぶことにより形成される第1形状S1の中心の位置と、第2発光色で発光する際に最も輝度の高い発光色の発光体である第2発光体48bを結ぶことにより形成される第2形状S2の中心の位置と、が異なるようにしたこととなる。

したがって、第1発光色と第2発光色とを切り替える演出を行うことにより、光が遷移するように見せることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

30

【0486】

また、発光部は、一の第1発光体48aと、一の第2発光体48bと、が一の発光体群49をなすように配され、各発光体群49における一の第1発光体48aに対する一の第2発光体48bの配置が同じ配置となるようにしたこととなる。

したがって、第1発光色と第2発光色とを切り替える演出を行うことにより、光が遷移するように見せることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0487】

また、演出制御手段に制御されて演出表示を行うことが可能な表示手段（表示装置41）を備え、演出制御手段は、表示手段の表示において、立体的な物体を所定方向に傾けた表示を行うことが可能であり、発光部の発光体群49における一の第1発光体48aと一の第2発光体48bとが並ぶ方向と、所定方向と、が同じ方向となるようにしたこととなる。

40

また、発光部の発光体群における一の第1発光体48aの中心と一の第2発光体48bの中心とのずれ方向と、立体的な物体を傾けた所定方向と、が同じ方向となるようにしたこととなる。

また、第1形状S1の中心の位置と第2形状S2の中心の位置とのずれ方向と、立体的な物体を傾けた所定方向と、が同じ方向となるようにしたこととなる。

したがって、第1発光色と第2発光色とを切り替える演出を行うことにより、光が所定方向に沿って遷移するように見せることができ、表示手段での表示との統一性も持たせる

50

ことができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0488】

また、演出制御手段に制御されて演出表示を行うことが可能な表示手段を備え、演出制御手段は、表示手段の表示において、物体に所定方向から光が当たるような表示を行うことが可能であり、発光部の発光体群49における一の第1発光体48aと一の第2発光体48bとが並ぶ方向と、所定方向と、が同じ方向となるようにしたこととなる。

また、発光部の発光体群における一の第1発光体48aの中心と一の第2発光体48bの中心とのずれ方向と、表示手段の表示において物体に所定方向から光が当たるような表示での最も明度の高い明部と最も明度の低い暗部とを結んだ方向と、が同じ方向となるようにしたこととなる。

また、第1形状S1の中心の位置と第2形状S2の中心の位置とのずれ方向と、物体に光が当たる所定方向又は表示手段の表示において物体に所定方向から光が当たるような表示での最も明度の高い明部と最も明度の低い暗部とを結んだ方向と、が同じ方向となるようにしたこととなる。

したがって、第1発光色と第2発光色とを切り替える演出を行うことにより、光が所定方向に沿って遷移するように見せることができ、表示手段での表示との統一性も持たせることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0489】

また、発光部は、遊技機で使用する題材のタイトルを表示するものであり、第1発光色は、題材においてタイトルに用いられる色であることとなる。

したがって、客待ち状態での集客効果を向上することができる。

【0490】

また、演出制御手段に制御されて遊技に関する表示を行うことが可能な表示手段を備え、演出制御手段は、表示手段に遊技機のメーカーのロゴを表示可能であり、ロゴの背景色と、第1発光色と、を異なる色としたこととなる。

したがって、遊技機のメーカーのロゴを視認しやすくすることができる。

【0491】

また、ロゴの表示色には、第1発光色と同系統の色を含むようにしたこと

したがって、遊技機の装飾に統一性を持たせることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0492】

また、演出制御手段は、客待ち状態において、発光部が第1発光色である時間が占める割合が最も多くなるようにし、客待ち状態以外において、発光部が第2発光色である時間が占める割合が最も多くなるようにすることとなる。

したがって、客待ち状態である場合と遊技中とで遊技機の印象を異ならせることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0493】

また、演出制御手段は、客待ち状態において、発光部が第1発光色である時間が占める割合が最も多くなるようにし、客待ち状態以外において、発光部が第1発光色である時間が占める割合が最も少なくなるようにすることとなる。

したがって、客待ち状態である場合と遊技中とで遊技機の印象を異ならせることができ、装飾性が向上し、遊技の興趣を向上することができる。

【0494】

次に、提示した条件を達成するか否かにより遊技者に遊技に関する情報を示唆又は報知する条件提示演出について説明する。

本実施形態の条件提示演出は、まず、複数種類の条件を候補条件として提示し、提示した複数種類の候補条件のうちから一又は複数の条件を選択して特定条件とする。特定条件として選択された条件は達成される可能性のある条件である。そして、この特定条件のうち少なくとも一つが達成された場合には、特別結果となることを報知するものとなっている。なお、特定条件のうち少なくとも一つが達成された場合には、特定条件が達成されな

10

20

30

40

50

かった場合よりも特別結果となる可能性の高さである期待度が高いことを示唆又は報知するもであっても良い。

【0495】

図50には条件提示演出の一例を示した。

図50(a)に示すように変動表示が行われ、図50(b)に示すようにリーチ状態となった後、図50(c)に示すように条件提示演出が開始されている。

図50(c)に示すように条件提示演出では、まず、タイトル表示181が行われ、図50(d)に示すように候補条件とされた各条件を提示する条件表示182が行われる。

【0496】

条件提示演出で使用する条件としては、「風」、「動」、「震」、「光」、「音」の5種類の条件が用意されている。

「風」の条件は演出装置をなす送風装置20が作動すれば達成となるものであり、「動」の条件は演出装置をなす上演出装置44bが作動すれば達成するものであり、「震」の条件は演出装置をなす演出ボタン25が振動すれば達成するものである。また、「光」の条件は演出装置をなす下演出装置44aが発光すれば達成するものであり、「音」の条件は演出装置をなすスピーカ19から特殊音が出力されれば達成するものである。

候補条件としてこの5種類の条件が提示されており、それぞれの候補条件に対応する条件表示182が表示されている。

【0497】

このように条件の各々は少なくとも一の演出装置を使用する条件となっており、提示される候補条件には使用する演出装置が異なる条件が含まれるようになっている。

なお、この例では候補条件の各々が使用する演出装置が異なるようにしたが、同じ演出装置を使用する条件が候補条件に含まれていても良い。

また、候補条件の提示や特定条件の選択演出等は、条件の達成に使用する演出装置とは別の演出装置である表示装置41において行われるようになっている。これにより、条件等の提示と条件の達成とが混同されることを防止できる。

【0498】

各演出装置は、遊技者の視覚、聴覚又は触覚により作動を感知できるものとなっており、遊技者の異なる感覚を刺激することで遊技の興趣を向上することができる。一の演出装置が複数の感覚を与えることも可能であり、例えば、送風装置20は風による触覚と動作音による聴覚の感覚を与えることができ、上演出装置44bは動作による視覚と動作音による聴覚の感覚を与えることができる。また、演出ボタン25は振動を目視することによる視覚と振動に触れることによる触覚と動作音による聴覚の感覚を与えることができる。

【0499】

図50(d)の時点では条件表示182は初期態様（この例では灰色の文字で示す態様）で表示されており、対応する条件が特定条件として選択された場合には初期態様とは異なる選択態様（この例では黒色の文字で示す態様）で表示され、特定条件として選択されたことが解るようにされる。

【0500】

条件表示182がされた後、各候補条件を特定条件として選択するかを示す選択演出が行われる。この選択演出では、左右に並ぶ条件表示182の左から順に対応する候補条件を特定条件として選択するかを示すようになっている。

図50(e)に示すように、まず、「風」の条件についての選択演出が開始される。この選択演出では、表示領域の中央に対象となる条件を示す対象表示183として「風」の文字が第1態様（この例では灰色の文字で示す態様）で大きく表示される。

【0501】

この例ではこの条件は特定条件として選択されるものであり、図50(f)に示すように対象表示183が第1態様とは異なる第2態様（この例では黒色の文字で示す態様）に変化して特定条件として選択されたことが示される。また、「風」の条件表示182は選択態様に変化し、特定条件として選択されたことが示される。

10

20

30

40

50

さらに、特定条件の内容を示す内容表示 184 も行われ、遊技者が特定条件の内容を把握可能とされている。また、この時点で条件を達成した場合の演出装置の動作を見本として行うようにしても良く、この場合は送風装置 20 を作動させても良い。

このように、候補条件ごとに特定条件として選択されたかが明示されるので、遊技者が理解しやすくなり、遊技の興趣を向上することができる。

【0502】

次に、図 50 (g) に示すように「動」の条件についての選択演出が開始され、表示領域の中央に対象となる条件を示す対象表示 183 として「動」の文字が第 1 態様（この例では灰色の文字で示す態様）で大きく表示される。

この例ではこの条件は特定条件として選択されないものであり、図 50 (h) に示すように対象表示 183 は第 2 態様に変化せずに消去されて特定条件として選択されなかったことが示される。

また、「動」の条件表示 182 は選択態様に変化せずに初期態様のままとされ、特定条件として選択されなかったことが示される。

【0503】

その後、「震」、「光」の条件表示 182 に対応する条件についても同様の選択演出が行われ、図 50 (i) に示すように「震」の条件表示 182 に対応する条件は特定条件として選択されずに条件表示 182 は初期態様のままとされ、「光」の条件表示 182 に対応する条件は特定条件として選択されて条件表示 182 は選択態様とされている。

【0504】

そして、図 50 (i) に示すように「音」の条件についての選択演出として、表示領域の中央に対象となる条件を示す対象表示 183 として「音」の文字が第 1 態様で大きく表示される。

この例ではこの条件は特定条件として選択されるものであり、図 50 (j) に示すように対象表示 183 は第 2 態様に変化して特定条件として選択されたことが示される。また、「音」の条件表示 182 は選択態様に変化して特定条件として選択されたことが示され、特定条件の内容を示す内容表示 184 も行われる。

【0505】

このように、各候補条件について順次選択演出を行うことで、遊技者の期待感を徐々に高めることができ、また、後述するように特定条件として選択される数が多いほど期待度が高まるので、遊技の興趣を向上することができる。

また、単に達成すべき特定条件を提示するだけの演出に比べて、まずは候補条件から特定条件が選択されるという段階を踏むことでより興趣の高い演出とすることができる。

【0506】

次に、特定演出が達成されるか否かを示す達成演出として、図 51 (a) に示すように条件表示 182 が表示領域の中央に集合し、カウントダウン表示 185 が開始される。特定条件が達成される場合は、カウントダウン表示 185 が 0 となる前に達成されるようになっている。カウントダウン表示 185 は実際の秒数を示すものであっても良いし、実際の秒数とは関係のない数値であっても良い。

この例では、カウントダウン表示 185 が 0 となる前に、特定条件として選択された「風」、「光」、「音」の条件のいずれかが達成されれば特別結果となることが報知されるものとなっている。

【0507】

そして、図 51 (b) に示すようにカウントダウン表示 185 が 5 : 00 となった際に下演出装置 44 a が発光し、「光」の条件が達成され、特別結果となることが報知されて条件提示演出が終了し、図 51 (c) に示すように特別結果が導出される。他の特定条件である「風」、「音」については達成されない。

このように、複数の特定条件のうち一つの特定条件が達成されれば良いとすることで、単一の条件を提示するものに比べて条件達成の可能性が高いような印象を与えることができ、遊技の興趣を向上することができる。

10

20

30

40

50

【0508】

また、特定条件の全てが達成されなくても特別結果が導出される場合があることとなり、達成されない特定条件がある場合でも遊技者に有利な状態が発生する可能性があることを示唆又は報知することが可能となっている。また、達成されない特定条件がある場合でも、遊技者に有利な状態が発生する期待度が、特定条件が達成された場合と同程度であることを示唆又は報知することが可能であるとも言える。

これにより、遊技者に条件の達成が容易である印象を与えることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0509】

結果がはずれの場合は、図51(d)に示すようにカウントダウン表示185が0:00となっても特定条件は達成されず、図51(e)に示すようにはずれの結果態様が揺れるように表示される仮停止表示となり、所定時間後に図51(f)に示すようにはずれの結果態様が停止表示される。

カウントダウン表示185が0:00のタイミングで特定条件が達成される場合もあるので、カウントダウン表示185が0:00となってから一定時間その状態が維持された後に、はずれの結果態様が仮停止表示されるようになっている。

【0510】

また、図51(e)に示すようにはずれの結果態様が仮停止表示されている状態から、図51(g)に示すように所定の復活演出が行われ、図51(c)に示すように特別結果が導出される場合もある。

すなわち、特定条件が達成されない場合でも特別結果が導出される場合があり、特定条件が達成されなかった場合でも遊技者に有利な状態が発生する可能性があることを示唆又は報知することが可能となっている。

これにより、特定条件が達成されなかった場合でも遊技者に期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

特定条件が達成されなかった場合でも特別結果となる可能性の高さである期待度を示唆又は報知するものとしても良く、この場合の期待度は、特定条件が達成された場合よりも低く、条件提示演出が実行されない場合よりも高いものとしても良い。

【0511】

なお、複数の候補条件は異なる種類の条件としたが、同種の条件を候補条件として提示する場合もある。例えば、候補条件として「動」、「動」、「動」、「動」、「動」と同種の条件を5つ提示する場合もある。

また、提示した候補条件を変更することも可能である。例えば、図51(h)に示すように「風」、「動」、「震」、「光」、「音」の条件表示182に対応した条件を候補条件として提示し、「風」の条件についての選択演出を行った後、通常であれば「動」の条件についての選択演出を行うところ、図51(i)に示すように対象表示183として「風」文字が表示されて「風」の条件についての選択演出が行われ、図51(j)に示すように対象表示183が第2態様に変化して特定条件として選択されて他の条件表示182も全て「風」に変更される場合もある。

【0512】

図52には、条件提示演出のパターンの一例を示した。

図52(a)にはタイトル表示181の種類を示した。タイトル表示181には文字の色が異なる複数種類があり、それぞれの種類に特別結果となる可能性の高さである信頼度が対応付けられている。

なお、タイトル表示181のそれぞれの種類に、特定条件として選ばれる条件の個数に対応付けても良い。例えば、パターン1であれば1個以上、パターン2であれば2個以上、パターン3であれば3個以上としても良い。

【0513】

図52(b)には特定条件の選択パターンの種類を示した。

パターン1～5は、5回の選択演出のうち候補条件が特定条件として選択される選択演

10

20

30

40

50

出が1回であるパターンであり、パターン6～9は、5回の選択演出のうち候補条件が特定条件として選択される選択演出が2回であるパターンであり、パターン10～15は、5回の選択演出のうち候補条件が特定条件として選択される選択演出が3回であるパターンである。パターン16～20は、5回の選択演出のうち候補条件が特定条件として選択される選択演出が4回であるパターンであり、パターン21～26は、5回の選択演出のうち候補条件が特定条件として選択される選択演出が5回であるパターンである。

候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が多くなるほど信頼度が高くなるようにされている。

【0514】

なお、パターン1～21は、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数と、選択される特定条件の種類数が等しいパターンであり、特定条件として選択される条件の種類が多くなるほど信頼度が高くなるとも言える。

パターン22～26は、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数は5回であるが特定条件の種類数は1種類であるパターンであり、特定条件として選択される種類が1種類であるにもかかわらず信頼度が高い特殊パターンである。

【0515】

また、パターン21～26は信頼度が100%であり、特別結果となることを確定的に報知するものとなっている。このため、他のパターンよりも選択確率は低いものとされている。

このうち、パターン21は5回目の「音」についての選択演出で特定条件として選択されたことが示された時点で特別結果となることが確定的に報知される。

また、パターン22は図51(h)～(j)に示したように提示した候補条件が変更されるパターンであり、2回目の選択演出で「動」に代えて「風」が候補条件となった時点で特別結果となることが確定的に報知される。

また、パターン23～26は候補条件が提示された時点で特別結果となることが確定的に報知される。このパターンは特別結果となることが確定的に報知されるタイミングが早いので、パターン21、22に比べて出現率は低くされている。

【0516】

なお、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が0回であり、候補条件として提示された条件のいずれも選択されないパターンがあっても良い。この場合の信頼度は0%として選択演出が終了した時点で条件提示演出を終了しても良い。また、逆に0回となるパターンを信頼度100%として特別結果となることを確定的に報知する演出としても良い。

また、最初に選択演出が行われる候補条件については必ず特定条件として選択されるようにし、遊技者が達成演出の実行まで期待感を持てるようにしても良い。

【0517】

また、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が1回であるパターン1～5は使用しないようにし、少なくとも候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が2回以上となるようにしても良い。このようにすることで、特定条件が達成されるか否かを示す達成演出において遊技者が達成を期待する条件を複数とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。特殊パターンであるパターン22～26については期待度が最も高いパターンであるので、達成演出において遊技者が達成を期待する条件が単数のままであっても遊技の興趣を向上することができるが、このパターン22～26についても使用しないようにして常に達成演出において遊技者が達成を期待する条件を複数とするようにしても良い。

【0518】

図52(c)には、達成演出において特定条件を達成するタイミングのパターンを示した。特定条件が達成されるタイミングには、カウントダウン表示185が5:00、3:00及び0:00となったタイミングがある。各条件はいずれのタイミングでも達成可能であり、条件提示演出の設定の際に予め決定されるようになっている。

また、特定条件が達成されることが決定されている場合には、予め決定された条件達成のタイミングにかかわらず遊技者が演出ボタン25を操作することにより条件が達成されるいわゆる裏ボタン機能を備えるようにしても良い。

【0519】

なお、条件によって達成可能なタイミングが限られていても良い。

例えば、「風」、「動」の条件はカウントダウン表示185が5:00の場合にのみ達成可能とし、「震」、「光」の条件はカウントダウン表示185が3:00の場合にのみ達成可能とし、「音」の条件はカウントダウン表示185が0:00の場合にのみ達成可能としても良い。また、各条件の達成可能なタイミングが全て異なっても良い。

このように達成可能なタイミングが異なるようにすれば、遊技者が達成を期待する条件が順次変化するようになり、タイミングに応じて条件に対応した演出装置に注目を絞ることができて条件の達成を見逃すことを防止でき、遊技の興趣を向上することができる。

【0520】

また、条件提示演出における条件で使用する演出装置には、遊技者による操作部の操作により機能を調節可能な演出装置が含まれている。

図53(a)には客待ち状態中に十字キー29を操作することにより呼び出すことが可能なカスタマイズ画面の一例を示した。

このカスタマイズ画面では、十字キー29を操作することにより音量、LED輝度、液晶輝度のレベル及び送風装置20の使用の有無を選択可能となっている。

【0521】

このうち、音量は「音」の条件で使用される演出装置であるスピーカ19の機能を調節するものであり、LED輝度設定は「光」の条件で使用されるLEDの機能を調節するものである。また、送風設定は「風」の条件で使用される演出装置である送風装置20の機能を調節するものである。

【0522】

音量とLED輝度については、最小値に設定しても音声の出力、発光は行われるので、条件の達成を報知することに影響はない。これに対して送風設定については、OFFに設定すると送風装置20が作動しないようになるため、「風」の条件の達成を報知することが困難となる。

このため、送風設定がOFFに設定された場合には、「風」の条件を特定条件として使用しないようにしている。

【0523】

図53(b)には、送風設定がONの場合におけるパターン1~5の選択確率を示した。この場合、パターン1~5はいずれも2%の確率で選択されるようになっている。

図53(c)には、送風設定がOFFの場合におけるパターン1~5の選択確率を示した。この場合、パターン1~5のうち「風」の条件が含まれたパターン1が選択されないようになる。パターン1に振り分けられていた振分値は他のパターンに振り分けられ、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が1回であるグループであるパターン1~5の全体に対する選択確率は変わらないようにされている。

また、送風設定がOFFの場合は、パターン1以外でも図52(b)に示したパターンのうちパターン6~8、10~14、16~19、21、22については使用しないようにされる。使用しないパターンに振り分けられていた振分値は、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が同数であるグループに振り分けられ、各グループの全体に対する選択確率は変わらないようにされる。

【0524】

なお、送風設定がOFFの場合でも「風」の条件表示182に対応する条件を特定条件として使用可能としても良い。この場合、「風」の条件表示182に対応する条件が達成されないようにしても良いし、送風装置20は動作しないが「風」の条件表示182に対応する条件が達成されたとする場合があっても良い。

また、送風設定がOFFの場合は「風」の条件表示182に対応する条件を候補条件と

しても使用しないようにしても良い。

また、この例における条件提示演出において条件が達成されることは特別結果となることを確定的に報知するものであり、遊技者にとって非常に有益な情報であるので、送風設定がOFFの場合であっても「風」の条件を達成可能として送風装置20を動作するようにしても良い。

【0525】

また、所定の演出装置を使用しないようにすることは遊技者による設定によるものに限られない。例えば、演出装置の異常を検出可能とし、異常のある演出装置を使用しないようにした場合に図52(b)に示したパターンのうち特定のパターンを使用しないようにしても良い。

10

演出装置の異常の検出は、演出制御装置300が遊技機の電源投入時に行う演出装置の初期動作により検出することや、遊技の演出において演出装置を作動した場合に予定していた動作を行うことができなかったことで検出することが挙げられる。

このような異常を検出した場合に、異常のある演出装置を使用しないようにするとともに、当該演出装置を使用する条件を候補条件、特定条件又は達成される条件としないようにする。

【0526】

例えば、演出装置である上演出装置44bの異常を検出した場合に、当該演出装置を使用する「動」の条件を使用しないようにするため、図52(b)に示したパターンのうち、パターン2、6、9、10~12、15、16、18~21、23については使用しないようにする。使用しないパターンに振り分けられていた振分値は、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数が同数であるグループに振り分けられ、各グループの全体に対する選択確率は変わらないようにされる。

20

【0527】

他の演出装置の場合も同様に、当該演出装置を使用する条件を使用しないようにする。

図52(b)に示した例では、候補条件が特定条件として選択される選択演出の回数と同じグループにおいて、5種類の条件のそれぞれについて使用しないパターンが含まれている。すなわち、「風」の条件を使用しないパターン、「動」の条件を使用しないパターン、「震」の条件を使用しないパターン、「光」の条件を使用しないパターン、「音」の条件を使用しないパターンが含まれている。これにより、一の演出装置を使用しないとしても他のパターンで代替することが可能となる。

30

【0528】

また、複数の演出装置の異常を検出した場合には対応する演出装置を使用する条件を使用しないようにしても良いし、候補条件や特定条件として選択するが条件の達成には使用されないようにしても良い。少なくとも条件の達成に必要な一の演出装置が使用可能であれば、条件を達成させる場合に当該演出装置を使用するようにパターンを選択するようにし、使用できない演出装置を必要とする条件は特定条件として選択されても条件の達成には用いないようにする。

【0529】

また、本実施形態の遊技機では、遊技者による操作部の操作に基づき予告の実行態様を選択可能となっている。

40

図53(d)には客待ち状態中に十字キー29を操作することにより呼び出すことが可能な予告モード選択画面の一例を示した。

予告モードには、通常モードと、通常モードよりも予告の信頼度が高くなる高信頼モードと、通常モードよりも予告が頻発する頻発モードがある。

【0530】

予告には、表示手段での表示の他に、送風装置20の動作、下演出装置44aの動作、上演出装置44bの動作、演出ボタン25の動作、各種LEDの発光、スピーカ19からの音声の出力など、演出装置を動作するものも含まれる。

高信頼モードは、予告が実行された場合に当該予告が示唆する内容が実現される可能性

50

が高くなるようにすることで予告の信頼度を高くするものであり、結果的に演出装置の動作頻度が通常モードに比べて低下することとなる。また、複数種類の予告の実行割合も通常モードと比べて変化することとなり、予告の実行態様が変更されることとなる。

【0531】

頻発モードは、予告が実行された場合に当該予告が示唆する内容が実現される可能性が低くなるようにすることで予告の信頼度は低下するが予告を頻発させるモードであり、結果的に演出装置の動作頻度が通常モードに比べて向上することとなる。また、複数種類の予告の実行割合も通常モードと比べて変化することとなり、予告の実行態様が変更されることとなる。

【0532】

このように本実施形態の遊技機では、演出装置の動作頻度を遊技者が選択可能となっており、条件提示演出においては動作頻度や実行態様を遊技者が選択可能な演出装置を用いることとなる。これにより、遊技者の趣向に合わせた演出が可能となり、遊技の興趣を向上することができる。

【0533】

また、本実施形態の遊技機では、遊技者による操作部の操作に基づき演出表示を選択可能であり、ここでは演出で主となるキャラクタを選択できるようになっている。

図54(a)には客待ち状態中に十字キー29を操作することにより呼び出すことが可能なキャラクタ選択画面の一例を示した。選択可能なキャラクタにはキャラX、A～Eの6種類があり、遊技者が任意のキャラクタを選択可能となっている

図54(b)に示すように、キャラXには条件が対応付けられておらず、キャラAには「風」の条件が対応付けられ、キャラBには「動」の条件が対応付けられ、キャラCには「震」の条件が対応付けられ、キャラDには「光」の条件が対応付けられ、キャラEには「音」の条件が対応付けられている。

そして、遊技者がキャラクタを選択することにより、候補条件、特定条件の選択態様や、達成する条件の種類が選択されたキャラクタに対応して変更されるようになっている。

【0534】

図54(c)には、条件が対応付けられていない「なし」とされたキャラクタであるキャラXが選択されている場合におけるパターン1～5の選択確率を示した。この場合、パターン1～5はいずれも2%の確率で選択されるようになっている。

図54(d)には「風」の条件が対応付けられたキャラクタであるキャラAが選択されている場合におけるパターン1～5の選択確率を示した。この場合、パターン1～5のうち「風」の条件が含まれたパターンの選択確率が他の条件よりも高くされる。

パターン6～26についても「風」の条件が含まれたパターンの選択確率が他の条件よりも高くされる。特に、パターン21～26については、「風」の条件が含まれたパターン21、22のみが選択可能とされ、パターン23～26は選択されない。

キャラB～Eが選択された場合も同様に、選択されたキャラクタに対応付けられた条件が含まれたパターンの選択確率が高くなるようにされる。

【0535】

なお、選択されたキャラクタに対応付けられた条件が特定条件として選択される確率が高くなるとしたが、達成する条件の選択確率に変更されるようにしても良い。

例えば、パターン1～26の選択確率は選択されたキャラクタにかかわらず同じとするが、特定条件として複数の条件が選択された場合に選択されたキャラクタに対応する条件が達成される確率が他の条件が達成される確率よりも高くなるようにしても良い。

また、遊技者が選択したキャラクタに対応付けられた条件のみが達成されるようにしても良い。すなわち、遊技者が特別結果となることの確定報知の種類を選択できるようにしても良い。

【0536】

また、キャラクタを選択するのではなく、候補条件として挙げられる条件、特定条件として選択される条件、特定条件のうちで達成される条件のうちの一又は複数の条件を遊技

10

20

30

40

50

者が直接選択できるようにしても良い。

また、複数の条件について、候補条件として選択される確率、特定条件として選択される確率、達成される確率などについて遊技者が変更できるようにしても良い。また、図52に挙げた各パターンの選択確率を遊技者が変更できるようにしても良い。

すなわち、候補条件、特定条件、達成される条件の選択態様を遊技者が変更できるようにしても良い。

この選択は客待ち状態において選択画面を呼び出すことにより選択できるようにしても良いし、特図変動表示ゲームの実行中に選択できるようにしても良い。

また、条件提示演出の実行中にのみ選択できるようにしても良い。例えば、候補条件の提示前に候補条件とする条件を遊技者が選択できるようにしても良いし、候補条件の提示後に特定条件とする条件を遊技者が選択できるようにしても良いし、特定条件の提示後に達成される条件を遊技者が選択できるようにしても良い。

10

【0537】

また、遊技者がキャラクタを選択するのではなく、例えば、識別情報にキャラクタに対応付け、リーチ状態を形成した識別情報に対応付けられたキャラクタに対応付けられた条件が含まれたパターンの選択確率や、当該条件が達成される確率が高くなるようにしても良い。

また、識別情報を5つのグループに分類して各グループに候補条件として挙げられる条件である「風」、「動」、「震」、「光」、「音」をそれぞれ割り当て、リーチ状態を形成した識別情報に割り当てられた条件が含まれたパターンの選択確率や、当該条件が達成される確率が高くなるようにしても良い。

20

【0538】

以上に示した条件達成演出では、特別結果となることを確定的に報知するものとしたが、これ以外の遊技に関する情報を示唆又は報知するものとしても良い。

例えば、特別結果となることを確定的に報知するのではなく、特別結果となる可能性の高さである期待度を示唆又は報知するものとしても良い。また、リーチの発生やリーチの発展、リーチの種類などを示唆又は報知するものであっても良い。また、特定遊技状態の発生や高確率状態の発生を示唆又は報知するものであっても良い。すなわち、少なくとも特定条件の一つが達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度（遊技者に有利な状態が発生する可能性の高さ）が高いことを示唆又は報知するものであっても良い。

30

また、演出モードの変更の示唆又は報知など、遊技者にとっての有利さに関係のない遊技に関する情報を示唆又は報知するものとしても良い。

【0539】

また、候補条件、特定条件は上述したものに限られず、様々な条件を使用可能である。

例えば、表示装置41に特定の画像が表示されることを条件としても良い。また、複数設けられた可動演出装置の動作を別々の条件としても良い。機種名等表示部16やロゴ表示部46aの発光を条件としても良いし、LEDの発光だけでなく発光色や発光色の変化態様も条件としてそれぞれ異なる条件としても良い。

また、条件の種類は5種類とし、候補条件として挙げられる数を5つとして、条件の全てを候補条件とすることができるようにしたが、条件の種類を候補条件として挙げられる数よりも多くし、当該条件から選択された一部の条件が候補条件として挙げられるようにしても良い。このようにすれば、まず、どのような条件が候補条件として挙げられるかという興味を持たせることができる。

40

【0540】

また、達成する条件は一つとしたが複数の条件が達成されるようにしても良い。特に上述した条件提示演出では、各条件は同時に達成可能な条件となっている。また、特定条件の達成が特別結果となる可能性の高さである期待度を示唆又は報知するものとした場合には、達成された条件が多いほど期待度が高いことを示唆又は報知するようにしても良い。

【0541】

50

また、特定条件として選択されなかった条件が達成されるようにしても良い。この場合、特定条件の達成が特別結果となることを確定的に報知するものである場合は、はずれを確定的に報知するものとする。また、特定条件の達成が特別結果となる可能性の高さである期待度を示唆又は報知するものとした場合には、特定条件が達成された場合よりも期待度が低いことを示唆又は報知するものとする。

【0542】

以上のことから、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、当該ゲームの結果に応じて遊技者に有利な状態が発生する遊技機10において、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、演出制御手段は、複数種類の特定条件を提示し、少なくとも特定条件の一つが達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であることとなる。

10

したがって、複数種類の特定条件が提示されることで遊技者に達成の可能性が高い印象を与えることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0543】

また、演出制御手段は、特定条件の候補となる複数種類の条件を候補条件として提示し、提示した複数種類の候補条件のうちから選択した条件を特定条件とすることとなる。

したがって、候補条件として提示される条件や、特定条件として選択される条件がどのような条件となるかという興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0544】

20

また、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、当該ゲームの結果に応じて遊技者に有利な状態が発生する遊技機10において、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、演出制御手段は、複数種類の条件を候補条件として提示し、提示した複数種類の候補条件のうちから一又は複数の条件を選択して特定条件とし、少なくとも特定条件の一つが達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であることとなる。

したがって、候補条件として提示される条件や、特定条件として選択される条件がどのような条件となるかという興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0545】

30

また、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、当該ゲームの結果に応じて遊技者に有利な状態が発生する遊技機において、演出を制御する演出制御手段を備え、演出制御手段は、複数種類の条件のうちから選択した条件を特定条件として提示し、特定条件が達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であり、特定条件が達成されなかった場合でも、遊技者に有利な状態が発生する可能性があることを示唆又は報知することが可能であることとなる。

したがって、遊技者に期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0546】

40

また、演出制御手段は、複数種類の特定条件を提示し、達成されない特定条件がある場合でも、遊技者に有利な状態が発生する可能性があることを示唆又は報知することが可能であることとなる。

したがって、遊技者に期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0547】

また、演出制御手段は、複数種類の特定条件を提示し、達成されない特定条件がある場合でも、遊技者に有利な状態が発生する期待度が、特定条件が達成された場合と同程度であることを示唆又は報知することが可能であることとなる。

したがって、遊技者に期待感を持たせることができ、遊技の興趣を向上することができる。

50

る。

【0548】

また、演出制御手段が制御する複数種類の演出装置（送風装置20、演出ボタン25、下演出装置44a、上演出装置44b、スピーカ19）を備え、演出制御手段は、特定条件として選択可能な条件が少なくとも一の演出装置を使用する条件とすることとなる。

したがって、遊技者が条件の達成を把握しやすくなり、遊技の興趣を向上することができる。

【0549】

また、演出制御手段が制御する複数種類の演出装置を備え、演出制御手段は、特定条件として選択可能な条件として、使用する演出装置が異なる条件を含むようにすることとなる。

したがって、遊技者が条件の達成を把握しやすくなるとともに各条件を区別しやすくなり、遊技の興趣を向上することができる。

【0550】

また、演出制御手段が制御する複数種類の演出装置を備え、演出制御手段は、複数種類の特定条件の各々が使用する演出装置が異なるようにすることとなる。

したがって、遊技者が条件の達成を把握しやすくなるとともに各条件を区別しやすくなり、遊技の興趣を向上することができる。

【0551】

また、遊技者が操作可能な操作部（十字キー29）を備え、演出制御手段は、所定の演出装置の動作の可否を操作部の操作に基づき設定可能とし、動作しない設定とされた演出装置を使用する条件を特定条件としないようにすることが可能であることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0552】

また、遊技者が操作可能な操作部を備え、演出制御手段は、特定条件として選択可能な条件において使用される所定の演出装置が遊技において動作する頻度を、操作部の操作に基づき変更可能とすることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0553】

また、演出制御手段は、所定の演出装置の異常を検出可能であり、異常が検出された演出装置を使用する条件を特定条件としないようにすることが可能であることとなる。

したがって、演出に支障をきたさないようにすることができる。

【0554】

また、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、当該ゲームの結果に応じて遊技者に有利な状態が発生する遊技機10において、演出を制御する演出制御手段と、遊技者が操作可能な操作部と、を備え、演出制御手段は、特定条件が達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であり、操作部の操作に基づき特定条件を選択可能とすることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0555】

また、演出制御手段は、複数種類の条件のうちから選択した条件を特定条件として提示し、特定条件が達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であり、操作部の操作に基づき、複数種類の条件について特定条件として選択する確率を変化させることが可能であることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上するこ

10

20

30

40

50

とができる。

【0556】

また、演出制御手段は、特定条件の選択態様が異なる複数のパターンを備え、複数のパターンから一のパターンを選択するように構成され、操作部の操作に基づき、パターンの選択確率を変化させることが可能であることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0557】

また、演出制御手段は、複数種類の条件から複数種類の特定条件を選択して提示可能であり、少なくとも特定条件の一つが達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であり、操作部の操作に基づき、特定条件の選択態様を異ならせることが可能であることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0558】

また、複数種類の条件の各々には、特定の演出表示が対応付けられ、演出制御手段は、操作部の操作に基づき、演出表示を選択可能とし、選択された演出表示に対応する条件が特定条件として選択される確率を、当該演出表示が選択されていない場合よりも高くすることが可能であることとなる。

したがって、遊技者の好みに合わせた演出とすることができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0559】

次に、遊技者に対して告知を行う告知表示について説明する。

図2に示したように、上皿操作レバー27dの左右には、告知を行う第1告知表示191、第2告知表示192が設けられている。

これらの第1告知表示191、第2告知表示192は、遊技者が遊技機の前に着席した状態で視認可能なように設けられている。

第1告知表示191、第2告知表示192は遊技機自体に直接描くことで表示するものでも良いし、シールやプレートを取り付けることで表示するものでも良い。

【0560】

図55(a)には、上皿操作レバー27dの左側に設けられた第1告知表示191を示した。この第1告知表示191は、機種名等表示部16が設けられたガラス枠15の上部である突出部15aについて遊技者に対して告知をするものとなっている。

突出部15aは、遊技機の外部に露出した部分であって、上皿21や演出ボタン25が設けられたガラス枠15の下部と同様にカバーガラス14よりも遊技機の前方へ突出した状態で固定されており、立体的な構造により視覚を通じて遊技機を装飾する機能を有している。

また、突出部15aに設けられた機種名等表示部16は、遊技機の機種名を示す機能や、発光により視覚を通じて遊技機の装飾や演出をする機能を有している。

すなわち、突出部15aは、遊技者の視覚に働きかけるものであり、遊技者に対して美観を与えるものである。

【0561】

これらの機能のうち、立体的な構造により遊技機を装飾する機能の発揮については、立体的な構造が遊技機の前方へ突出した状態となり、また、遊技盤30より上方にあって着席した状態の遊技者が正面を向く視線よりも上方に位置し、遊技者の視界に入りにくいいため、遊技者が動作することにより頭部等をぶつけて遊技者に痛覚を与える可能性がある。このため、第1告知表示191により遊技者に対してその旨の告知を行うようにしている。すなわち、告知表示をなす第1告知表示191により、第1構成部をなす突出部15aが第1の機能として立体的な構造により遊技機を装飾する機能を発揮することに伴う告知

10

20

30

40

50

を行うようにしている。

【0562】

この第1告知表示191には、注意に関する告知であることを示す注意マーク193と、告知の内容を文字により示す文字表示194が配されている。

なお、遊技機の機種名を示す機能や発光により遊技機を装飾する機能については。遊技者に痛覚を与える可能性がないため、第1告知表示191にはこれらの機能の発揮に対する告知は記載されていない。

【0563】

図55(b)には、上皿操作レバー27dの右側に設けられた第2告知表示192を示した。この第2告知表示192は、演出ボタン25の動作について遊技者に対して告知を行うものとなっている。

演出ボタン25は、遊技機の外部に露出した部分であって、遊技者が操作することにより演出を行う機能を有している。また、通常状態(図1や図2に示す状態)から突出状態(演出ボタン25の上面(押圧面)が通常状態時よりも上側にある状態)に変換可能に動作(突出動作)する機能を有している。さらに、この突出動作により遊技の演出や遊技に関する情報を示唆又は報知する機能も有している。

【0564】

また、演出ボタン25は、発光により遊技機の装飾や演出、遊技に関する情報を示唆又は報知する機能を有している。また、突出動作の他に振動動作も可能となっており、振動動作により遊技の演出や遊技に関する情報を示唆又は報知する機能も有している。

遊技に関する情報はどのようなものでも良いが、例えば特別結果となる可能性の高さである期待度や、リーチ状態となる可能性の高さ、リーチ状態が発展してSPリーチとなる可能性の高さなどが挙げられる。

すなわち、演出ボタン25は、遊技者の視覚及び触覚に働きかけるものであり、遊技者に対して美観を与えるとともに、動作の感覚や情報を与えるものである。

【0565】

演出ボタン25は、この突出動作する機能の発揮に伴い遊技者に痛覚を与える可能性があるため、第2告知表示192により遊技者に対してその旨の告知を行うようにしている。すなわち、告知表示をなす第2告知表示192により、第2構成部をなす演出ボタン25が第2の機能として突出動作する機能を発揮することに伴う告知を行うようにしている。

【0566】

この第2告知表示192には、注意に関する告知であることを示す注意マーク193と、告知の内容を文字により示す文字表示194に加え、告知の対象となる動作する部位である演出ボタン25を示すイラスト195が配されている。

なお、振動動作は突出動作に比べて動作範囲が狭く、遊技者に痛覚を与えるものではないため、第2告知表示192に振動動作に対する告知は記載されていない。すなわち、告知表示をなす第2告知表示192では、第2構成部をなす演出ボタン25が第2の機能である突出動作とは異なる第4の機能である振動動作をする機能を発揮することに伴う告知は行わないようにしている。

また、発光する機能については遊技者に痛覚を与える可能性がないため、第2告知表示192にはこの機能の発揮に対する告知も記載されていない。

【0567】

遊技機にはこの他にも様々な機能を発揮する構成部が備えられているが、本実施形態の遊技機ではこれら他の構成部についての告知表示は設けられていない。すなわち、第1の機能である立体的な構造により遊技機を装飾する機能及び第2の機能である突出動作する機能とは別の第3の機能を発揮可能な他の構成部をなす第3構成部については、当該第3の機能の発揮に関して告知表示を行わないようにしている。

【0568】

他の構成部としては、例えばカバーガラス14に覆われることで遊技機の外部に露出し

10

20

30

40

50

ない部分で動作する機能や発光する機能を有し、遊技者の視覚を通じて遊技機の装飾や遊技の演出、遊技に関する情報の示唆又は報知を行う機能を有する下演出装置 44a、上演出装置 44b が挙げられる。下演出装置 44a、上演出装置 44b は、遊技者の視覚に働きかけて遊技者に美観を与えるとともに情報を与えるものである。

また、突出部 15a に設けられたスリット状のカバーに覆われることで遊技機の外部に露出しない部分で動作する機能（例えば内部のファンの動作）を有し、動作により遊技者に向けて風を送ることで、遊技者の触覚を通じて遊技の演出や遊技に関する情報の示唆又は報知を行う機能を有する送風装置 20 が挙げられる。送風装置 20 は、遊技者の触覚に働きかけ遊技者に対して風の感覚を与えるものである。

また、網状のカバーに覆われることで遊技機の外部に露出しない部分で音を出力する機能を有し、音の出力により遊技者の聴覚を通じて遊技機の装飾や演出、遊技に関する情報の示唆又は報知を行う機能を有するスピーカ 19a、19b が挙げられる。スピーカ 19a、19b は遊技者の聴覚に働きかけ遊技者に音の感覚を与えるものである。

【0569】

また、カバーガラス 14 や透光性を有するカバーにより覆われた発光部を発光する機能を有し、発光により遊技者の視覚を通じて遊技機の装飾や演出、遊技に関する情報の示唆又は報知を行うランプや LED を有する機種名等表示部 16、枠装飾装置 18、ロゴ表示部 46a、LED 基板 46b が挙げられる。

また、カバーガラス 14 の後方となる位置に設けられて遊技機の外部に露出しない部分で発光や表示を行う機能を有し、発光や表示により遊技者の視覚を通じて遊技機の装飾や演出、遊技に関する情報の示唆又は報知を行う表示板 350 や表示装置 41 が挙げられる。

機種名等表示部 16、枠装飾装置 18、ロゴ表示部 46a、LED 基板 46b、表示板 350、表示装置 41 は、遊技者の視覚に働きかけ遊技者に美観を与えるとともに情報を与えるものである。

【0570】

また、遊技機の外部に露出した部分であって、遊技球を貯留する機能を有する上皿 21、下皿 23 や、上皿 21 内の遊技球を下皿 23 へ流下させるために操作する上皿操作レバー 27d が挙げられる。

また、遊技機の外部に露出した部分であって遊技者の操作を受け付ける機能を有し、遊技球の発射勢を調節する機能を有するハンドル 24 や、遊技機の外部に露出した部分であって遊技者の操作を受け付ける機能を有し、操作に応じた処理を遊技機に行わせる機能を有する貸出ボタン（球貸ボタン）27a、返却ボタン（排出ボタン）27b、音量調整用ボタン 27e、十字キー 29 が挙げられる。これらの遊技者が操作する構成部は、遊技者の触覚に働きかけ遊技者に対して操作する感覚を与えるものである。

【0571】

これらの他の構成部は、遊技機の外部に露出しない部分で作動することで作動しても遊技者と接触しないか、遊技者自身が意図して操作するものであるか、遊技機の外部に露出していても遊技者に危害を加えないものであるか、のいずれかである。よって、これらの他の構成部により遊技者に痛覚を与える可能性は低いため告知表示は行っていない。

もちろんこれらの他の構成部についても告知表示を行うようにしても良い。例えば、発光については、同じ光を長時間に続けないように告知する告知表示を表示することも可能である。この場合に、第 1 告知表示 191 のように注意マーク 193 と文字表示 194 による告知表示としても良いし、第 2 告知表示 192 のように告知の対象となる部位のイラスト 195 を加えても良い。

【0572】

すなわち、本実施形態では、突出部 15a を第 1 構成部として第 1 告知表示 191 の対象とし、演出ボタン 25 を第 2 構成部として第 2 告知表示 192 の対象とし、他の構成部を第 3 構成部として告知表示の対象としないとしたが、第 1 構成部、第 2 構成部及び第 3 構成部は任意に選択可能である。第 1 構成部として選択した構成部について第 1 告知表示

191を行い、第2構成部として選択した構成部について第2告知表示192を行うようにすれば良い。よって、突出部15aや演出ボタン25を第3構成部として告知表示の対象としないようにしても良い。また、告知表示の対象とする構成部は2つに限られず、1つでも良いし3つ以上の複数であっても良い。

【0573】

また、告知表示は表示装置41に表示するようにしても良い。この場合に告知表示を表示するタイミングは、客待ち状態中や特別遊技状態のエンディング中などが挙げられるが、これらに限られるものではない。例えば、告知表示の対象となる構成部が動作するタイミングに合わせて告知表示を表示するようにしても良い。さらに、この場合の告知表示としては、第1告知表示191や第2告知表示192のような表示であっても良いし、注意マーク193、文字表示194、イラスト195のいずれか一つのみを表示するものであっても良い。また、第1告知表示191や第2告知表示192として表示した内容と同じ内容を表示装置41に表示する告知表示で表示するようにしても良い。

【0574】

また、第1告知表示191や第2告知表示192を上皿の近傍に表示するようにしたが、これに限られるものではなく、任意の場所に表示可能である。例えば、第1告知表示191を告知の対象となる突出部15aに表示するようにしても良い。また、遊技盤30の表面に表示するようにしても良い。

【0575】

また、告知表示の対象は遊技者に限られず、遊技店の店員を含むものであっても良い。

例えば、遊技店の開店の際に遊技機の電源を投入することで構成部の初期動作が行われる場合、当該動作を行う構成部についての告知表示を行うようにしても良い。

この場合、遊技機の電源を投入しなくても告知の内容を把握できるように、告知表示を表示装置41に表示するのではなく、第1告知表示191や第2告知表示192のように遊技機自体に表示することが好ましい。もちろん電源投入後に表示装置41に告知表示を行うようにしても良いが、初期動作が開始される前に表示することが好ましい。

すなわち、電源投入前に把握しておくべき告知は遊技機自体に告知表示を表示するようにし、告知の把握が電源投入後も良いものは表示装置41に告知表示を表示するようにすることが好ましい。

【0576】

また、告知表示の内容は遊技機の構成部に対する告知や遊技機の機能の発揮に伴う告知以外の内容であっても良い。例えば、遊技者が遊技にのめりこまないようにする告知や、不正行為に対する告知、不正行為を防止するための機能が備わっている旨の告知、18歳未満は遊技できない旨の告知、子供を車内に放置することに対する告知などが挙げられる。これらの告知の対象は、遊技中における遊技者の視覚、触覚、聴覚などの感覚に関連しないものであるとも言える。

【0577】

また、告知表示は、遊技者や遊技店の店員等に注意を促す注意表示の他、注意を促すものでない告知であっても良い。

例えば、遊技店の情報の告知や客待ち状態における呼び込みの告知などであっても良い。また、遊技の演出に関する告知や特図変動表示ゲームの結果や変動パターンに関する告知、先読み処理の結果に関する告知であっても良い。また、遊技球の発射方向に関する告知や獲得した遊技球数に関する告知、遊技状態に関する告知であっても良い。

また、遊技領域30に備えられた各種の構成部に関する告知であっても良い。例えば、普図始動ゲート34、一般入賞口35、始動入賞口36、普通変動入賞装置37、特別変動入賞装置38、特定領域、センターケース40、ステージ部620に関する告知であっても良い。

【0578】

また、上述した条件提示演出においては、告知表示の対象となる機能を発揮する条件を候補条件及び特定条件として含まないようにしている。演出ボタン25については、突出

10

20

30

40

50

動作を行う機能について告知表示を行っているが「震」の条件となる振動動作については告知表示を行っていない。これにより、遊技者が告知の内容を意識することなく条件提示演出に集中できるようにしている。

【0579】

もちろん条件提示演出の候補条件及び特定条件として告知表示の対象となる機能を含んでも良い。

この場合、選択された特定条件には告知表示の対象となる機能が複数含まれないようにしても良い。または、条件提示演出の候補条件には告知表示の対象となる機能が複数含まれないようにしても良い。

告知表示の対象となる機能が複数含まれていると、遊技者は複数の告知の内容に対して意識することとなるが、告知の内容が一つであれば当該告知の内容を意識するだけで良く条件提示演出に集中することができる。

【0580】

以上のことから、所定条件の成立に基づきゲームを実行し、遊技者に有利な状態を発生可能な遊技機において、告知表示（第1告知表示191、第2告知表示192）により告知をすることが可能であり、第1の機能（装飾機能）を発揮可能な第1構成部（突出部15a）と、第1の機能とは別の第2の機能（突出機能）を発揮可能な第2構成部（演出ボタン25）と、第1の機能及び第2の機能とは別の第3の機能（送風機能、動作機能、発光機能、音声出力機能）を発揮可能な第3構成部（送風装置20、上演装置44b、下演出装置44a、スピーカ19a、19b）と、を備え、告知表示をなす第1告知表示191により第1の機能の発揮に伴う告知をし、告知表示をなす第2告知表示192により第2の機能の発揮に伴う告知をし、第3の機能の発揮に関しては、告知表示により当該第3の機能の発揮に伴う告知をしないようにしたこととなる。

したがって、必要な場合に対してのみ告知を行うことができ、適切な告知とすることができる。

【0581】

また、第3構成部は、第1の機能及び第2の機能とは別の第3の機能として遊技者に向けて風を送る機能を発揮可能であることとなる。

また、第3構成部は、第1の機能及び第2の機能とは別の第3の機能として遊技機の外部に露出しない部分を動作する機能を発揮可能であることとなる。

また、第3構成部は、第1の機能及び第2の機能とは別の第3の機能として発光部を発光する機能を発揮可能であることとなる。

また、第3構成部は、第1の機能及び第2の機能とは別の第3の機能として音声を出力する機能を発揮可能であることとなる。

したがって、遊技者に危害を加えることがない第3構成部に対しては告知表示を行わないようにすることができ、適切な告知とすることができる。

【0582】

第1告知表示191は、遊技者の動作に関して告知をし、第2告知表示192は、第2構成部の動作に関して告知をするようにしたこととなる。

したがって、対象に合わせた告知とすることができ、適切な告知とすることができる。

【0583】

また、第1構成部は、第1の機能の発揮に際して動作しないものであり、第2構成部は、第2の機能の発揮に際して動作するものであり、動作により遊技者と接触する可能性があり、第3構成部は、第3の機能の発揮に際して動作するものであり、動作しても遊技者と接触しないものであることとなる。

したがって、遊技者に危害を加えることがない第3構成部に対しては告知表示を行わないようにすることができ、適切な告知とすることができる。

【0584】

また、第1構成部は、遊技機の外部に露出する部分により第1の機能を発揮するものであり、第2構成部は、遊技機の外部に露出する部分により第2の機能を発揮するものであ

り、第3構成部は、遊技機の外部に露出しない部分により第3の機能を発揮するものであることとなる。

したがって、遊技者に危害を加えることがない第3構成部に対しては告知表示を行わないようにすることができ、適切な告知とすることができる。

【0585】

また、第1告知表示191には、第1構成部を表示せず、第2告知表示192には、第2構成部を表示するようにしたこととなる。

したがって、第2告知表示192が対象とする構成部を分かりやすくすることができ、適切な告知とすることができる。

【0586】

また、第2構成部は、第2の機能とは別の第4の機能（振動機能）を発揮可能であり、第2告知表示192は、第2の機能の発揮に伴う告知を行うが、第4の機能の発揮に伴う告知は行わないようにしたこととなる。

したがって、告知が必要な機能のみ告知を行うことができ、適切な告知とすることができる。

【0587】

また、第2構成部は、第2の機能と、第4の機能と、のいずれの機能を発揮する場合にも動作を必要とし、第2の機能を発揮する場合の方が第4の機能を発揮する場合よりも動作範囲が広いこととなる。

したがって、動作範囲が広い方について告知を行うことができ、適切な告知とすることができる。

【0588】

また、告知表示は、遊技機の機能に係わらない告知を行うことが可能であることとなる。

したがって、必要に応じて適切な告知を行うことが可能となる。

【0589】

また、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、第3構成部は、第3の機能を発揮することで遊技者に向けて風を送ることが可能であり、演出制御手段は、複数種類の特定条件を提示し、少なくとも特定条件の一つが達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であり、第3の機能の発揮を特定条件とすることが可能であることとなる。

したがって、特定条件を達成するために発揮する機能を告知表示の対象にしないようにすることにより、遊技者が告知の内容を意識することなく演出に集中することができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0590】

また、演出を制御する演出制御手段（演出制御装置300）を備え、第2構成部は、第4の機能を発揮することで第2構成部を振動させることが可能であり、演出制御手段は、複数種類の特定条件を提示し、少なくとも特定条件の一つが達成された場合には、特定条件が達成されなかった場合よりも遊技者に有利な状態が発生する期待度が高いことを示唆又は報知することが可能であり、第4の機能の発揮を特定条件とすることが可能であることとなる。

したがって、特定条件を達成するために発揮する機能を告知表示の対象にしないようにすることにより、遊技者が告知の内容を意識することなく演出に集中することができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0591】

また、演出制御手段は、特定条件として告知表示の対象となる機能を発揮する条件を含まないようにしたこととなる。

したがって、特定条件を達成するために発揮する機能を告知表示の対象にしないようにすることにより、遊技者が告知の内容を意識することなく演出に集中することができ、遊

10

20

30

40

50

技の興趣を向上することができる。

【0592】

また、演出制御手段は、特定条件として告知表示の対象となる機能を発揮する条件を複数含まないようにしたこととなる。

したがって、多くても一つの告知表示について意識するだけで良く、遊技者が演出に集中することができ、遊技の興趣を向上することができる。

【0593】

なお、本発明の遊技機は、遊技機として、前記実施の形態に示されるようなパチンコ遊技機に限られるものではなく、例えば、その他のパチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などの遊技球を使用する全ての遊技機に適用可能である。また、本発明をスロットマシンに適用することも可能である。このスロットマシンとしてはメダルを使用するスロットマシンに限られるものではなく、例えば、遊技球を使用するスロットマシンなどの全てのスロットマシンが含まれる。また、上述の各変形例の構成は適宜組み合わせて適用することが可能である。

【0594】

また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

【符号の説明】

【0595】

10 遊技機

15 a 突出部（第1構成部）

25 演出ボタン（第2構成部）

44 b 上演出装置（第3構成部）

300 演出制御装置（演出制御手段）

191 第1告知表示（告知表示）

192 第2告知表示（告知表示）

10


20

30

40

50

【圖 5】



【図 6】

結果種類		確率設定値：設定1～3	確率設定値：設定4～6	
		振分率	振分率	
特図1	大当り	1/300	1/290	停止後、大当り状態へ移行
	小当り	1/400	1/400	停止後、小当り状態へ移行
	サボ当り	1/300	1/300	停止後、「サボあり、250回」へ移行
特図2	大当り	1/300	1/290	停止後、大当り状態へ移行
	小当り	1/3	1/3	停止後、小当り状態へ移行
	サボ当り	1/300	1/300	停止後、「サボあり、250回」へ移行

(b) 停止回柄種別	振分率		状態遷移
	特図1	特図2	
10R大当りA	50%	100%	当り終了後、「サボあり、250回」へ移行
10R大当りB	50%	0%	当り終了後、「サボなし」へ移行

停止因柄種類	振分率		状態遷移
	特因1	特因2	
小当りA	0%	70%	V入賞の場合、大当り終了後、「サボあり、250回」へ移行
小当りB	100%	30%	V入賞の場合、大当り終了後、「サボなし」へ移行


(d)

普图確率	低確率	0/251
	高確率	250/251


(e)

天井	959ゲーム	到達後、「サポあり、250回」へ移行
----	--------	--------------------


【圖 7】




【図 8】



【図 9】




【図 10】




10

20

【図 11】



【図 12】




30


40

50

【図 13】



【図 14】




10

20

【図 15】



【図 16】




30


40

50

【図 17】




【図 18】




10

20

【図 19】



【図 20】




30


40

50

【図 2 1】




【図 2 2】




10

20

【図 2 3】



【図 2 4】




30


40

50

【図 25】




【図 26】




10

【図 27】



【図 28】




20

30


40

50


【図 29】




【図 30】



【図 31】



【図 32】



10


20

30


40

50


【図 3 3】



【図 3 5】



【図 3 4】




【図 3 6】

	1回目	2回目	3回目	4回目	
パターン1	開	全	抜	超	
パターン2	全	開	抜	超	2回目まで確定
パターン3	抜	全	開	超	3回目まで確定
パターン4	超	抜	全	開	4回目まで確定
パターン5	開	全	超抜		
パターン6	開	超抜全	超		
パターン7	開	超抜全			
パターン8	全	開	超抜		2回目まで確定
パターン9	全	開抜	超		2回目まで確定
パターン10	全	超抜開			2回目まで確定
パターン11	抜	全	開超		3回目まで確定
パターン12	抜	全開	超		2回目まで確定
パターン13	抜	全開超			2回目まで確定
パターン14	超	抜	全開		3回目まで確定
パターン15	超	抜全	開		3回目まで確定
パターン16	超	抜全開			2回目まで確定
パターン17	全開	抜	超		
パターン18	全開	超抜			
パターン19	抜全開	超			
パターン20	超抜全開				


実行数	変動パターン	信頼度
1	Nリーチ以上確定	5%
2	SP1リーチ以上確定	20%
3	SP2リーチ以上確定	40%
4	SP3リーチ以上確定	60%

実行数	変動パターン	信頼度 (付加演出なし)	信頼度 (付加演出あり)
1	Nリーチ以上確定	5%	15%
2	SP1リーチ以上確定	20%	30%
3	SP2リーチ以上確定	40%	50%
4	SP3リーチ以上確定	60%	70%

【図 37】




【図 38】




10

20

【図 39】



【図 40】



30


40

50

【図 4 1】


	1番人気	2番人気	3番人気	4番人気	5番人気	第3信頼度
パターン1	A	B	X	C	D	10%
パターン2	A	C	X	B	D	10%
パターン3	B	A	X	C	D	15%
パターン4	B	C	X	A	D	15%
パターン5	C	A	X	B	D	20%
パターン6	C	B	X	A	D	20%
パターン7	A	X	B	C	D	30%
パターン8	A	X	C	B	D	30%
パターン9	B	X	A	C	D	35%
パターン10	B	X	C	A	D	35%
パターン11	C	X	A	B	D	40%
パターン12	C	X	B	A	D	40%
パターン13	D	X	A	B	C	100%
パターン14	X	A	B	C	D	100%
パターン15	A	B	C	D	X	100%(ストック確定)

【図 4 2】




10

【図 4 3】



【図 4 4】




20

30


40

50


【図 49】



【図 50】



【図 51】



【図 52】

パターン	色	信頼度
パターン1	黒	30%
パターン2	赤	60%
パターン3	金	80%

(b)

パターン	獲得数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	信頼度
パターン1	1	○「風」	—	—	—	—	20%
パターン2		—	○「動」	—	—	—	20%
パターン3		—	—	○「震」	—	—	20%
パターン4		—	—	—	○「光」	—	20%
パターン5		—	—	—	—	○「音」	20%
パターン6	2	○「風」	○「動」	—	—	—	40%
パターン7		○「風」	—	○「震」	—	—	40%
パターン8		○「風」	—	—	○「光」	—	40%
パターン9		—	○「動」	—	—	○「音」	40%
パターン10	3	○「風」	○「動」	○「震」	—	—	60%
パターン11		○「風」	○「動」	—	○「光」	—	60%
パターン12		○「風」	○「動」	—	—	○「音」	60%
パターン13		○「風」	—	○「震」	○「光」	—	60%
パターン14		○「風」	—	○「震」	—	○「音」	60%
パターン15	4	—	○「動」	—	○「光」	○「音」	60%
パターン16		○「風」	○「動」	○「震」	○「光」	—	80%
パターン17		○「風」	—	○「震」	○「光」	○「音」	80%
パターン18		○「風」	○「動」	—	○「光」	○「音」	80%
パターン19		○「風」	○「動」	○「震」	—	○「音」	80%
パターン20	5	—	○「動」	○「震」	○「光」	○「音」	80%
パターン21		○「風」	○「動」	○「震」	○「光」	○「音」	100%
パターン22		○「風」	○「風」	○「風」	○「風」	○「風」	100%
パターン23		○「動」	○「動」	○「動」	○「動」	○「動」	100%
パターン24		○「震」	○「震」	○「震」	○「震」	○「震」	100%
パターン25		○「光」	○「光」	○「光」	○「光」	○「光」	100%
パターン26		○「音」	○「音」	○「音」	○「音」	○「音」	100%

(c)

パターン	カウント表示
パターン1	5.00
パターン2	3.00
パターン3	0.00

10


20

30


40

50


【図 5 3】



【図 5 4】



【図 5 5】



10

20

30

40

50