



N° 897.541

Classif. Internat.: E 04 D

Mis en lecture le:

15 -12- 1983

LE Ministre des Affaires Economiques,

*Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;*

*Vu le procès-verbal dressé le 16 août 19 83 à 14 h. 40*  
*au Service de la Propriété industrielle;*

**ARRÊTE :**

**Article 1.** - Il est délivré à Mr. Achille FRANCOIS  
27 rue Crombize, B-6520 Feluy

un brevet d'invention pour: Fabrication de tuiles, translucides ou  
transparentes, de toutes formes et de tous gabarits,  
isolantes à doubles parois avec gaz inerte enfermé dans  
le module de couverture,

**Article 2.** - Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 15 septembre 19 83  
PAR DELEGATION SPECIALE.

Le Directeur

L. WUYTS

FRANÇOIS, achille, 27. rue CROMBIE à B.6520 FELUY

demande le brevet d'invention pour la fabrication de tuiles isolantes.

Titre: le brevet consisterait en la fabrication de tuiles translucides ou transparentes, de toutes formes et de tous gabarits, isolantes, à doubles parois, avec gaz inerte enfermé dans le module de couverture.

la fabrication de la dite tuile se ferait par soufflage, comme pour la création des ustensiles en verre creux, dans un moule par le procédé soufflé-soufflé ou pressé-soufflé, avec inversion et recuit.

la tuile pourrait se fabriquer par module séparé ou par plaques groupant plusieurs modules.

la tuile se fabriquerait aussi en deux parties avec joint de soudage.

Un joint assurerait l'étanchéité entre les tuiles, dans les deux sens, longueur et largeur.

la face supérieure de la tuile pourrait être plus ou moins bombée en forme de bouteille, simple ou double, à partir du modèle de tuiles traditionnelles ou à créer.

le verre ou tout autre matière pourrait être teinté.

le gaz interne sera un gaz inoffensif et isolant avec présence éventuelle de dissicatif.

le brevet consiste donc à donner le caractère isolant à une tuile de couverture en verre, plastique ou autre matière, par la présence d'une double paroi.

achille francois  
16 avril 1983