



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **930068**
(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5
F 16K 1/20
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **08.01.93**
(24) Alkupäivä - Löpdag **21.06.91**
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **08.01.93**
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan **PCT/N091/00089**
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
10.07.90 NO 903072 P

(71) Hakija - Sökande

1. Covent AS, 4387 Bjerkreim, Norge, (NO)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Tengesdal, Paul, 4387 Bjerkreim, Norge, (NO)
2. Sirevåg, Tormod, 4364 Sirevåg, Norge, (NO)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Venttiililäppäjärjestely
Ventilklaffarrangemang

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Venttiililäppä on kiertyvästi kannatettu ja voi sulkuasennossaan olla yhteistoiminnassa esim. ilmanvaihtokanavaan (1, 2) muodostetun istukan (1') kanssa, ja rengastiiviste (3) voidaan asettaa läppään (4) ja/tai istukkaan (1'). Savutiiviin sulun aikaansaamiseksi läppä on yhdistetty kiertoakseliin (5) joustavilla kannattimilla (8, 8'), joiden kiinnityskohdat läppään (4) ovat siirretyt kiertoakselin (5) keskiviivaan nähden.

En ventilklaff är vridbart buren och kan i stängningsläget samverka med t.ex. ett i en ventilationskanal (1, 2) anordnat säte (1'), och en ringtätning (3) kan placeras i klaffen (4) och/eller sätet (1'). För åstadkommande av en röktät spärr har klaffen förbundits med vridaxeln (5) med elastiska bärare (8, 8'), vilkas fästpunkter med klaffen (4) är förskjutna i relation till vridaxelns (5) mittlinje.

