

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 4 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 3 月 2 日 (2006.3.2)

【公開番号】特開 2005-290707 (P2005-290707A)

【公開日】平成 17 年 10 月 20 日 (2005.10.20)

【年通号数】公開・登録公報 2005-041

【出願番号】特願 2004-103889 (P2004-103889)

【国際特許分類】

**E 0 4 F 13/07 (2006.01)**  
**C 0 8 J 5/18 (2006.01)**  
**C 0 8 K 3/38 (2006.01)**  
**C 0 8 K 5/06 (2006.01)**  
**C 0 8 L 23/28 (2006.01)**  
**C 0 9 K 21/02 (2006.01)**  
**C 0 9 K 21/08 (2006.01)**  
**C 0 9 K 21/14 (2006.01)**  
**E 0 4 B 1/94 (2006.01)**  
**E 0 4 F 13/08 (2006.01)**  
**E 0 4 F 13/24 (2006.01)**

【F I】

E 0 4 F 13/00 E  
 C 0 8 J 5/18 C E S  
 C 0 8 K 3/38  
 C 0 8 K 5/06  
 C 0 8 L 23/28  
 C 0 9 K 21/02  
 C 0 9 K 21/08  
 C 0 9 K 21/14  
 E 0 4 B 1/94 T  
 E 0 4 F 13/08 A  
 E 0 4 F 13/08 G  
 E 0 4 F 13/08 1 0 1 L

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 1 月 13 日 (2006.1.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

本発明の属する防火壁装材料（内装用）の難燃性能は、通常の火災において発火から完全火災（フラッシュオーバー）に至る時間内の初期火災の段階で避難や消火活動に入るまでの時間を得るために延焼を遅延させる難燃性と、避難上有害なガス発生をしないことが要求される。