

Warszawa, 5 października 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



A47j 36/382

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21945.

~~Kl. 34 I, 21/05.~~

Bolesław Dmowski
(Sopoćkinie, Polska).

A3d 24
34 h 36/38
A47j 36/38

Urządzenie do odprowadzania pary z naczyń kuchennych.

Zgłoszono 3 lutego 1934 r.
Udzielono 21 sierpnia 1935 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy urządzenia, odprowadzającego uchodzącą nazewnątrz parę z naczyń kuchennych do paleniska.

Urządzenie posiada kształt pokrywy, zaopatrzonej w rury odprowadzające, wpuszczone do otworu w blasze paleniska kuchennego.

Na załączonym rysunku uwidocznione jest tytułem przykładu urządzenie według wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia jego przekrój, fig. 2 — widok pokrywy zgóry, fig. 3 — dziurkowaną przegródkę w otworze pokrywy, fig. 4 — połączenie pokrywy z przewodem.

Urządzenie składa się z wypukłej pokrywy 1, zaopatrzonej u góry w ściętą uko-

śnie rurkę, na którą jest nakładana druga rurka kolankowa 2, będąca składową częścią przewodu, wiodącego do paleniska. Rzeczona rurka wsuwa się swym kolankiem w dającą podnosić się i opuszczać rurkę 3, w którą wchodzi od dołu króciec 4, zagłębiający się swym końcem w otwór w płycie kuchennej 8 do wysokości znajdującego się na rzeczonej rurce krążka 11.

Krążek 11, opierając się na płycie 8, podtrzymuje przewód urządzenia w pozycji pionowej, który daje się z łatwością zdejmować z płyty 8 łącznie z pokrywą 1, bądź też przy pomocy rączki 9 nawracać rzeczoną pokrywę w poziomym kierunku.

W rurce pokrywy 1 znajduje się dziur-

kowana przegródka 5, zabezpieczająca po odjęciu od tej pokrywy przewodu gotującą się ciecz od wpadania w nią owadów.

Rurka 2 i króciec 4, w razie potrzeby opuszczenia lub podniesienia wyżej pokrywy 1, dają się w rurce 3 dowolnie przesuwąć, co umożliwia odprowadzanie pary z naczyń, posiadających różną wysokość.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do odprowadzania pary z naczyń kuchennych, znamienne tem, że posiada wypukłą pokrywę (1) z ukośnie ścię-

tą rurką, na którą nakładany jest przewód, składający się z rurki kolankowej (2), wchodzącej w dającą się przesuwąć rurkę (3), nasuniętą na wpuszczony w otwór płyty (8) króciec (4), opierający się o płytę krążkiem (11).

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że w rurce pokrywy (1) znajduje się dziurkowana przegródka (5), która po odjęciu przewodu od pokrywy zabezpiecza od wpadania owadów do naczynia.

Bolesław Dmowski.

