

# (12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织  
国际局

(43) 国际公布日  
2020 年 6 月 4 日 (04.06.2020)



(10) 国际公布号  
**WO 2020/108136 A1**

(51) 国际专利分类号:  
**G06Q 30/02** (2012.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2019/111283

(22) 国际申请日: 2019 年 10 月 15 日 (15.10.2019)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:  
201811445091.4 2018 年 11 月 29 日 (29.11.2018) CN

(71) 申请人: 阿里巴巴集团控股有限公司 (**ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED**) [—/CN]; 开曼群岛  
大开曼资本大厦一座四层 847 号邮箱,  
Grand Cayman (KY)。

(72) 发明人: 张鹏 (**ZHANG, Peng**); 中国浙江省杭州市  
余杭区文一西路 969 号 3 号楼 5 楼阿里巴巴  
集团法务部, Zhejiang 311121 (CN)。

(74) 代理人: 北京博思佳知识产权代理有限公司 (**BEIJING BESTIPR INTELLECTUAL PROPERTY LAW CORPORATION**); 中国北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 409, Beijing 100085 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(54) **Title:** SERVICE PROCESSING METHOD AND APPARATUS

(54) 发明名称: 业务的处理方法及装置




图 1

102 Receive a service participation request of a target service transmitted by a user terminal, wherein the user terminal comprises an IOS operating system

104 Obtain target identification data from a system server according to the service participation request, wherein the target identification data comprises first identification data used for identifying whether the user terminal participates in the target service, and/or second identification data used for identifying whether the device data of the user terminal is modified, and the system server is a server corresponding to the IOS operating system

106 According to the target identification data, determine whether to allow the user terminal to participate in the target service

(57) **Abstract:** A service processing method and apparatus. The method comprises: receiving a service participation request of a target service transmitted by a user terminal, wherein the user terminal comprises an IOS operating system (102); obtaining target identification data from a system server according to the service participation request, wherein the target identification data comprises first identification data used for identifying whether the user terminal participates in the target service, and/or second identification data used for identifying whether the device data of the user terminal is modified, and the system server is a server corresponding to the IOS operating system (104); and according to the target identification data, determining whether to allow the user terminal to participate in the target service (106).

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

---

(57) 摘要: 一种业务的处理方法及装置, 该方法包括: 接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求; 其中, 该用户终端具有IOS操作系统(102); 根据业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据; 其中, 该目标标识数据包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据; 系统服务器为IOS操作系统所对应的服务器(104); 根据目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务(106)。

## 业务的处理方法及装置

### 技术领域

[01]本申请涉及互联网技术领域，尤其涉及一种业务的处理方法及装置。

### 背景技术

5 [02]随着信息技术以及互联网技术的快速发展，在线业务得到了快速的发展和广泛的应用，越来越多的用户在线办理业务。例如，在线购物、在线缴费等。而随着在线业务的广泛普及，各业务平台或者商家为了吸引更多的用户，会经常开展一些营销活动，如向用户发放红包、优惠券等权益。

10 [03]但是，针对业务平台或者商家所开展的营销活动，一般都会设置一些营销活动规则，例如，针对同一终端设备只能参与一次营销活动等；但是，在实际操作中，总会存在一些用户通过对终端设备进行改机等规避营销活动规则的限制，从而导致营销资产受损。

[04]因此，在终端设备参与某营销活动时，如何识别终端设备是否具有参与该营销活动的权限成为当前亟需解决的技术问题。

### 发明内容

15 [05]本说明书实施例的目的是提供一种业务的处理方法及装置，在接收到用户终端发送的目标业务的业务参与请求后，从系统服务器获取可以标识该用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改的目标标识数据，从而可以根据该目标标识数据确定是否允许该用户终端参与目标业务；其中，上述用户终端具有 IOS 操作系统；本说明书实施例中，即使用户终端的设备数据被修改，存储在系统服务器上的该目  
20 标标识数据不会被篡改，因此，通过该目标标识数据可以准确的判断出该用户终端的设备数据是否被修改和/或该用户终端是否已经参与过该目标业务，从而可以准确的确定是否允许该用户终端参与目标业务，避免了同一用户终端通过改机等方式进行作弊而重复参与目标业务，所导致目标业务的资产受到损失的情况的发生。

[06]为解决上述技术问题，本说明书实施例是这样实现的：

25 [07]本说明书实施例提供了一种业务的处理方法，包括：

[08]接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；其中，所述用户终端具有 IOS 操作

系统;

[09]根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据; 其中, 所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据; 所述系统服务器为所述 IOS 操作系统所对应的服务器;

[10]根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

[11]本说明书实施例还提供了一种业务的处理装置, 包括:

[12]接收模块, 用于接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求; 其中, 所述用户终端具有 IOS 操作系统;

10 [13]获取模块, 用于根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据; 其中, 所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据; 所述系统服务器为所述 IOS 操作系统所对应的服务器;

15 [14]第一确定模块, 用于根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

[15]本说明书实施例还提供了一种业务的处理设备, 包括:

[16]处理器; 以及

[17]被安排成存储计算机可执行指令的存储器, 所述可执行指令在被执行时使所述处理器:

20 [18]接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求; 其中, 所述用户终端具有 IOS 操作系统;

[19]根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据; 其中, 所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据; 所述系统服务器为所述用户终端的操作系统所对应的服务器;

[20]根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

[21]本说明书实施例还提供了一种存储介质, 用于存储计算机可执行指令, 所述可执行指令在被执行时实现以下流程:

[22]接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；其中，所述用户终端具有 IOS 操作系统；

[23]根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据；其中，所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据；所述系统服务器为所述用户终端的操作系统所对应的服务器；

[24]根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

[25]本实施例中的技术方案，在接收到用户终端发送的目标业务的业务参与请求后，从系统服务器获取可以标识该用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改的目标标识数据，从而可以根据该目标标识数据确定是否允许该用户终端参与目标业务；其中，上述用户终端具有 IOS 操作系统；本说明书实施例中，即使用户终端的设备数据被修改，存储在系统服务器上的该目标标识数据不会被篡改，因此，通过该目标标识数据可以准确的判断出该用户终端的设备数据是否被修改和/或该用户终端是否已经参与过该目标业务，从而可以准确的确定是否允许该用户终端参与目标业务，避免了同一用户终端通过改机等方式进行作弊而重复参与目标业务，所导致目标业务的资产受到损失的情况的发生。

## 附图说明

[26]为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[27]图 1 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之一；

[28]图 2 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之二；

[29]图 3 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的场景示意图；

[30]图 4 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之三；

[31]图 5 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之四；

[32]图 6 为本说明书实施例提供的业务的处理装置的模块组成示意图；

[33]图 7 为本说明书实施例提供的业务的处理设备的结构示意图。

## 具体实施方式

[34]为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案，下面将结合本说明书实施例中的附图，对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述  
5 的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。

[35]本说明书实施例提供了一种业务的处理方法，该方法主要用于处理安装有 IOS 操作系统的用户终端所发送的业务参与请求。本说明书实施例所提供的方法应用于安装有  
10 IOS 操作系统的用户终端上的应用程序所对应的服务器上，即该方法的执行主体则为应用程序所对应的服务器，具体的，可以为安装在该服务器上的业务的处理装置。其中，上述用户终端可以为手机、平板电脑、计算机等。需要说明的是，本说明书实施例下述所出现的用户终端均为安装有 IOS 操作系统的用户终端，为便于描述，在每次出现用户终端时，则不再强调该用户终端安装有 IOS 操作系统。

15 [36]为便于理解，下述将举例说明本说明书实施例所提供方法的执行主体。

[37]例如，在用户终端上安装有应用程序 1 和应用程序 2，若是该目标业务的业务参与请求为通过安装在用户终端上的应用程序 1 所发送的，则该方法的执行主体为应用程序 1 所对应的服务器，若是该目标业务的业务参与请求为通过安装在用户终端上的应用程序 2 所发送的，则该方法的执行主体为应用程序 2 所对应的服务器。

20 [38]图 1 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之一，图 1 所示的方法，至少包括如下步骤：

[39]步骤 102，接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；其中，该用户终端具有 IOS 操作系统。

[40]其中，上述目标业务可以为某业务平台或者商家开展的营销活动，例如，该营销活动可以为发放优惠券、红包、打折卡、满减券等权益。相应的，用户可以通过安装在用  
25 户终端上的应用程序客户端向该应用程序服务器发送该营销活动的参与请求。

[41]步骤 104，根据上述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据；其中，上述目标标识数据包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据和/或用户终

端的设备数据是否被修改的第二标识数据；上述系统服务器为 IOS 操作系统所对应的服务器。

[42] 其中，上述用户终端的设备数据，可以包括用户终端的软件信息、硬件信息、所下载的应用等数据。

5 [43] 针对安装有 IOS 操作系统的用户终端，IOS 操作系统为每个用户终端预留了两个位元 (bit)，安装在用户终端上的各应用程序可以对该 bit 所对应的数值进行写入、更新和读取，且该 bit 所对应的数值不会因为用户终端的终端数据被修改而发生改变。因此，在具体实施时，各应用程序可以利用该 bit 进行一些业务的标记。在本说明书实施例中，正是利用了上述用户终端所具有的两个位元对用户终端是否已经参与该目标业务和/或  
10 该用户终端的设备数据是否已经被修改进行标识，因此，上述目标标识数据可以为目标位元的数值；且目标位元的数值包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一位元的数值和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二位元的数值。

[44] 在具体实施时，各应用程序可以利用用户终端所具有的两个 bit 中的任意一个或者两个。

15 [45] 需要说明的是，上述目标标识数据可以只包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据；或者，上述目标标识数据可以只包括用于标识用户终端的设备数据是否已经被修改的第二标识数据；又或者，上述目标标识数据同时包括第一标识数据和第二标识数据。相应的，若是上述目标标识数据只包括第一标识数据或者第二标识数据，则说明该应用程序只利用了用户终端的其中一个 bit，若是上述目标标识数据同时  
20 包括第一标识数据和第二标识数据，则说明该应用程序利用了该用户终端的两个 bit。

[46] 步骤 106，根据上述目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务。

[47] 具体的，在本说明书实施例中，若是上述目标标识数据表明该用户终端已经参与过目标业务或者该用户终端的设备数据被修改，则不允许该用户终端参与目标业务。

[48] 本说明书实施例提供的业务的处理方法，利用 IOS 操作系统为用户终端预留的两个  
25 bit，可以标识用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改，由于该 bit 所对应的数值具有不可篡改性，因此，可以方便、准确的确定出是否允许该用户终端参与目标业务。

[49] 为便于理解本说明书实施例提供的业务的处理方法，下述将详细介绍上述各个步骤的具体实现过程。

[50]具体的,在上述步骤 104 中,根据业务参与请求从系统服务器获取上述目标标识数据,包括如下步骤一和步骤二;

[51]步骤一、获取系统服务器的通行证书;其中,该通行证书用于从系统服务器换取数据,且该通行证书在设定时间长度内有效;

5 [52]步骤二、基于上述通行证书和上述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据。

[53]在本说明书实施例中,上述通行证书可以理解为用于从系统服务器换取数据的临时令牌(Token)、钥匙等。其中,该通行证书为临时通行证书,只在一段时间内有效。例如,在具体实施时,该通行证书的有效时间可以为 1 分钟、半分钟等任意时间,此处只是示例性说明,并不构成对本说明书实施例中上述通行证书的有效时间所对应的具体  
10 时长的限定。

[54]具体的,针对 IOS 操作系统所对应的系统服务器,设置有开放式接口服务,如 Device Check 接口,安装有 IOS 操作系统的用户终端可以通过该 Device Check 接口向系统服务器发送数据查询请求或者写入数据。

[55]因此,在上述步骤一中,获取系统服务器的通行证书,具体包括:通过 Device Check  
15 接口向系统服务器发送通行证书获取请求;接收系统服务器通过 Device Check 接口返回的通行证书。

[56]在本说明书实施例中,当某应用程序服务器接收到用户终端发送的业务参与请求后,通过 Device Check 接口向系统服务器发送通行证书获取请求,当系统服务器接收到该应用程序服务器发送的请求后,通过该 Device Check 接口向应用程序服务器下发通行证书  
20 (Token)。

[57]当应用程序服务器接收到系统服务器发送的通行证书后,则执行上述步骤二,即从系统服务器获取目标标识数据。

[58]在具体实施时,为了便于可以查找到该应用程序所对应的目标标识数据,上述业务参与请求中携带有用户终端的标识和目标业务所对应的应用程序标识;相应的,在上述  
25 步骤二中,基于上述通行证书和业务参与请求,从系统服务器获取目标标识数据,包括:

[59]向系统服务器发送数据获取请求;其中,上述数据获取请求中携带有上述通行证书、用户终端的标识和应用程序标识;接收系统服务器返回的用户终端的标识和应用程序标识所对应的目标标识数据。

[60]在具体实施时，安装在用户终端上的多个应用程序可能都会利用上述 bit，因此，针对不同的应用程序，上述 bit 所对应的数值并不相同，因此，为了便于准确的获取到某应用程序所对应的目标标识数据，上述发送给系统服务器的数据获取请求中需要携带有应用程序的标识。在系统服务器上，存储有各用户终端上的各应用程序所对应的目标标识数据，即在系统服务器上，将用户终端的标识、应用程序标识和目标标识数据一一对应的进行存储。其中，一种可能的存储形式如表 1 所示。

表 1

| 用户终端的标识 | 应用程序标识 | 目标标识数据          |
|---------|--------|-----------------|
| 终端 1    | 应用 1   | bit1 的值，bit2 的值 |
| 终端 1    | 应用 2   | bit1 的值，bit2 的值 |
| 终端 2    | 应用 3   | bit1 的值，bit2 的值 |

[61]其中，在上述表 1 中，上述目标标识数据包括两个 bit 所对应的数值，即 bit1 的值和 bit2 的值。当然，在具体实施时，上述目标标识数据也可以只包括其中一个 bit 的值，上述表 1 只是示例性说明，并不构成对本说明书实施例的限定。

[62]在本说明书实施例中，当系统服务器接收到应用程序服务器发送的数据获取请求后，首先检测该数据获取请求中是否携带有通行证，根据该通行证验证该应用程序服务器是否具有获取数据的权限，若是确定出该应用程序服务器具有获取数据的权限，则根据携带在该请求中的用户终端的标识和应用程序标识查找对应的目标标识数据，并将查找到的目标标识数据返回给应用程序服务器。

[63]为便于理解，下述将举例进行说明。

[64]例如，用户通过安装在用户终端 1 上的应用程序 1 参与目标业务，即通过用户终端 1 向应用程序 1 所对应的服务器发送业务参与请求，当应用程序 1 接收到该业务参与请求后，从系统服务器获取临时通行证，并向系统服务器发送目标标识数据获取请求，其中，在该目标标识数据获取请求中携带有上述临时通行证、用户终端 1 的标识，以及应用程序 1 的标识，当系统服务器查找用户终端 1 的标识、应用程序 1 的标识所对应的目标标识数据，将查找到的目标标识数据返回给应用程序 1 的服务器。

[65]另外，在具体实施时，上述目标标识数据包括第一标识数据和第二标识数据，相应的，上述步骤 106 中，根据上述目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务，具

体包括如下步骤（1）和步骤（2）；

[66] 步骤（1）、判断第一标识数据是否为第一设定值，以及判断第二标识数据是否为第二设定值；其中，第一设定值表征该用户终端已参与过目标业务，第二设定值表征该用户终端的设备数据被修改；

- 5 [67] 步骤（2）、若判断结果指示上述第一标识数据为第一设定值和/或上述第二标识数据为第二设定值，则确定不允许该用户终端参与目标业务；否则，确定允许该用户终端参与目标业务。

[68] 在本说明书实施例中，若是第一标识数据为第一设定值，则说明该用户终端已参与过目标业务，若是第二标识数据为第二设定值，则说明该用户终端的设备数据被修改过。

- 10 在具体实施时，至少在如下三种情况下，均不允许用户终端参与目标业务：1、判断出该用户终端已经参与过目标业务，但是该用户终端的设备数据未被修改（即判断出第一标识数据为第一设定值，但第二标识数据不是第二设定值的情况）；2、判断出该用户终端未参与过目标业务，但是该用户终端的设备数据被修改（即判断出第一标识数据不是第一设定值，但是第二标识数据为第二设定值的情况）；3、判断出该用户终端已经  
15 参与过目标业务，且该用户终端的设备数据已经被修改（即判断出第一标识数据为第一设定值，且第二标识数据为第二设定值的情况）。

[69] 在本说明书实施例中，若是判断出第一标识数据不是第一设定值，且第二标识数据不是第二设定值（即判断出用户终端未参与过目标业务，且用户终端的设备数据未被修改），则允许该用户终端参与目标业务。

- 20 [70] 在具体实施时，上述第一标识数据可以为 bit1 的数值，上述第二标识数据为 bit2 的数值。

- [71] 其中，上述第一设定值和第二设定值可以为相同的值，也可以为不同的值。例如，在具体实施时，可以将上述第一设定值设置为 1，即若是判断出 bit1 的值为 1，则确定该用户终端已经参与过目标业务，若是判断出 bit2 的值为 1，则确定该用户终端的设备  
25 数据已经被修改。具体的，可以预先设置 bit1 和 bit2 的初始值，例如，可以为零，当检测到用户参与目标业务时，则将 bit1 的值更新为 1，若是确定出该用户终端的设备数据被修改时，则将 bit2 的值更新为 1。为便于理解本说明书实施例提供的方法，下述将以上述第一标识数据为 bit1 的值、第二标识数据为 bit2 的值为例，介绍本说明书实施例提供的方法。图 2 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之二，图 2 所示

的方法，至少包括如下步骤：

[72] 步骤 202，接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求。

[73] 步骤 204，根据该业务参与请求从系统服务器获取 bit1 的值和 bit2 的值。

[74] 其中，上述 bit1 的值用于标识该用户终端是否已经参与目标业务，上述 bit2 的值用于标识该用户终端的设备数据是否已经被修改。

[75] 步骤 206，判断上述 bit1 的值是否为第一设定值，以及判断上述 bit2 的值是否为第二设定值；若是 bit1 的值为第一设定值和/或 bit2 的值为第二设定值，则执行步骤 208；否则，执行步骤 210。

[76] 其中，上述第一设定值表征用户终端已经参与过目标业务，上述第二设定值表征用户终端的设备数据被修改。

[77] 步骤 208，确定不允许该用户终端参与目标业务。

[78] 步骤 210，确定允许该用户终端参与目标业务。

[79] 当然，在具体实施时，若是上述目标标识数据只包括表征用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据，上述步骤 106 中，根据上述目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务，具体包括：判断上述第一标识数据是否为第一设定值，若是，则确定该用户终端已经参与过目标业务，因此，不允许该用户终端参与目标业务，若是上述第一标识数据不是第一设定值，则允许该用户终端参与目标业务；若是上述目标标识数据只包括标识用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据，上述步骤 106 中，根据上述目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务，具体包括：判断上述第二标识数据是否为第二设定值，若是，则确定该用户终端的设备数据被修改了，因此，不允许该用户终端参与目标业务，若是上述第二标识数据不是第二设定值，则确定该用户终端的设备数据未被修改，因此，允许该用户终端参与目标业务。

[80] 当然，在本说明书实施例中，为了便于可以根据上述目标标识数据检测是否允许该用户终端参与目标业务，当检测到用户终端参与过目标业务或者该用户终端的终端设备被修改后，可以写入或者更新该用户终端所对应的目标标识数据。因此，本说明书实施例提供的方法，还包括：

[81] 在确定该用户终端参与目标业务时，将第一标识数据设置为第一设定值；以及，在确定该用户终端的设备数据被修改后，将第二标识数据设置为第二设定值。

[82]具体的，当应用程序服务器第一次接收到用户终端发送的针对目标业务的业务参与请求后，通过 Device Check 接口写入该用户终端上的该应用程序所对应的 bit1 的值，这样，当该用户终端再次请求参与目标业务时，则通过 Device Check 接口读取该 bit1 的值，通过该 bit1 的值，检测是否允许该用户终端参与目标业务。

5 [83]当识别出该用户终端的设备数据被修改后，通过 Device Check 接口写入该用户终端上的该应用程序所对应的 bit2 的值，这样，当该用户终端请求参与目标业务时，则通过 Device Check 接口读取该 bit2 的值，通过该 bit2 的值，检测是否允许该用户终端参与目标业务。

10 [84]其中，上述识别该用户终端的设备数据是否被修改，可以通过该应用程序上的其他业务所对应的风控策略识别出的。

[85]另外，在本说明书实施例中，若是确定上述第一标识数据为第一设定值，其中，第一设定值表征该用户终端已经参与过目标业务；则本说明书实施例提供的方法，还包括如下步骤：

15 [86]检测用户终端的设备数据是否发生变化，并根据检测结果确定用户终端的设备数据是否被修改。

[87]在某些情况下，通过其他风控策略可能无法识别出用户终端的设备数据是否被修改过，即通过上述第二标识数据无法确定出用户终端的设备数据是否被修改过；或者，针对上述目标标识数据只包括第一标识数据的情况，若是第一标识数据为第一设定值，则可以认为该用户终端的终端设备可能被修改过，通过直接检测该用户终端的设备数据是否发生变化，来识别该用户终端的设备数据是否被修改过。

20

[88]在具体实施时，若是第一标识数据为第一设定值，则说明该用户终端已经参与过目标业务，在该用户终端已经参与过该目标业务的情况下，再次接收到了该用户终端发送的目标业务的参与请求，则要么是用户使用该用户终端重复请求参与目标业务，要么该用户终端的设备数据被篡改（例如，被黑产进行改机）后，再次请求参与目标业务，因此，不管属于哪种情况，若是第一标识数据为第一设定值，则检测用户终端的设备数据是否发生变化，若是检测到用户终端的设备数据发生变化，则认为该用户终端的设备数据被篡改，通过此方法，可以简单的确定出用户终端的设备数据是否被篡改过。

25

[89]在本说明书实施例中，在确定出第一标识数据为第一设定值后，直接通过比对用户终端的设备数据的方式，可以简单、快速、方便的检测出用户终端的设备数据是否被篡

改。

[90]另外，在本说明书实施例中，在某些情况下，可能由于网络等原因导致在设定时长内无法从系统服务器获取到目标标识数据或者出现错误的情形，针对该种情况，为了不影响对目标业务的处理方式，在本说明书实施例中，若是在设定时间长度内无法获取到目标标识数据，则允许用户终端参与目标业务。

[91]在具体实施时，在应用程序服务器上可以设置开启或者关闭调用系统服务器获取目标标识数据的操作，若是在设定时间长度内无法从系统服务器获取到目标标识数据，则应用程序服务器可以关闭调用系统服务器的操作，直接允许该用户终端参与目标业务。

[92]图 3 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的场景示意图，在图 3 所示场景中，用户终端向应用程序服务器发送目标业务的业务参与请求，应用程序服务器在接收到用户终端发送的业务参与请求后，向系统服务器发送目标标识数据获取请求，系统服务器将目标标识数据返回给应用程序服务器，以使应用程序服务器根据该目标标识数据判断是否允许该用户终端参与目标业务。

[93]图 4 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之三，图 4 所示的方法至少包括如下步骤：

[94]步骤 402，接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求。

[95]步骤 404，通过 Device Check 接口向系统服务器发送通行证获取请求，并接收系统服务器通过 Device Check 接口返回的通行证。

[96]步骤 406，基于该通行证和上述业务参与请求从系统服务器获取第一标识数据和第二标识数据。

[97]其中，上述第一标识数据用于表征该用户终端是否已经参与过目标业务，上述第二标识数据用于表征该用户终端的设备数据是否被修改过。

[98]步骤 408，判断上述第一标识数据是否为第一设定值，以及判断上述第二标识数据是否为第二设定值；若是判断结果指示第一标识数据为第一设定值和/或第二标识数据为第二设定值，则执行步骤 410；否则，执行步骤 412。

[99]步骤 410，确定不允许该用户终端参与目标业务。

[100] 步骤 412，确定允许该用户终端参与目标业务。

[101] 在具体实施时，上述目标业务可以为营销活动，上述第一标识数据为 bit1 所对

应的数值，上述第二标识数据为 bit2 所对应的数值。针对该种情况，图 5 为本说明书实施例提供的业务的处理方法的方法流程图之四，图 5 所示的方法至少包括如下步骤：

[102] 步骤 502，用户终端向应用程序服务器发送营销活动的参与请求。

[103] 步骤 504，应用程序服务器接收该参与请求。

5 [104] 步骤 506，应用程序服务器通过 Device Check 接口向系统服务器发送通行证书获取请求，并接收系统服务器通过 Device Check 接口返回的通行证书。

[105] 步骤 508，应用程序服务器向系统服务器发送数据获取请求；其中，该数据获取请求中携带有上述通行证书、用户终端的标识和应用程序的标识。

10 [106] 步骤 510，系统服务器确定与该用户终端的标识和应用程序的标识所对应的 bit1 的数值和 bit2 的数值。

[107] 其中，上 bit1 的数值用于表征该用户终端是否已经参与过目标业务，上述 bit2 的数值用于表征该用户终端的设备数据是否被修改过。

[108] 步骤 512，应用程序服务器接收系统服务器返回的 bit1 的数值和 bit2 的数值。

15 [109] 步骤 514，应用程序服务器判断上述 bit1 的数值是否为第一设定值，以及判断上述 bit2 的数值是否为第二设定值；若是 bit1 的数值为第一设定值和/或 bit2 的数值为第二设定值，则执行步骤 516；否则，执行步骤 518。

[110] 步骤 516，确定不允许该用户终端参与该营销活动。

[111] 步骤 518，确定允许该用户终端参与该营销活动。

20 [112] 其中，上述图 4、图 5 所对应实施例中各步骤的具体实现过程可参考图 1、图 2 所对应实施例中各步骤的具体实现过程，此处不再赘述。

[113] 本说明书实施例提供的业务的处理方法，在接收到用户终端发送的目标业务的业务参与请求后，从系统服务器获取可以标识该用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改的目标标识数据，从而可以根据该目标标识数据确定是否允许该用户终端参与目标业务；其中，上述用户终端具有 IOS 操作系统；本说明书  
25 书实施例中，即使用户终端的设备数据被修改，存储在系统服务器上的该目标标识数据不会被篡改，因此，通过该目标标识数据可以准确的判断出该用户终端的设备数据是否被修改和/或该用户终端是否已经参与过该目标业务，从而可以准确的确定是否允许该用户终端参与目标业务，避免了同一用户终端通过改机等方式进行作弊而重复参与目标业

务，所导致目标业务的资产受到损失的情况的发生。

[114] 对应于本说明书实施例提供的方法，基于相同的思路，本书明书实施例还提供了一种业务的处理装置，用于执行本说明书实施例提供的方法，图 6 为本说明书实施例提供的业务的处理装置的模块组成示意图，图 6 所示的装置，包括：

5 [115] 接收模块 602，用于接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；该用户终端具有 IOS 操作系统；

[116] 获取模块 604，用于根据业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据；其中，目标标识数据包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据；系统服务器为 IOS 操作系统所对应的服务  
10 器；

[117] 第一确定模块 606，用于根据目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务。

[118] 可选的，目标标识数据包括目标位元的数值；目标位元的数值包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一位元的数值和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二位元的数值。

15 [119] 可选的，上述获取模块 604，包括：

[120] 第一获取单元，用于获取系统服务器的通行证；其中，通行证用于从系统服务器换取数据，且通行证在设定时间长度内有效；

[121] 第二获取单元，用于基于通行证和业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据。

20 [122] 可选的，上述业务参与请求中携带有用户终端的标识和目标业务所对应的应用程序标识；

[123] 相应的，上述第二获取单元，具体用于：

[124] 向系统服务器发送数据获取请求；其中，数据获取请求中携带有通行证、用户终端的标识和应用程序标识；接收系统服务器返回的用户终端的标识和应用程序标识  
25 所对应的目标标识数据。

[125] 可选的，目标标识数据包括第一标识数据和第二标识数据；

[126] 第一确定模块 606，包括：

[127] 判断单元，用于判断第一标识数据是否为第一设定值，以及判断第二标识数据是否为第二设定值；其中，第一设定值表征用户终端已参与过目标业务，第二设定值表征用户终端的设备数据被修改；

5 [128] 确定单元，用于若判断结果指示第一标识数据为第一设定值和/或第二标识数据为第二设定值，则确定不允许用户终端参与目标业务；否则，确定允许该用户终端参与目标业务。

[129] 可选的，本说明书实施例提供的装置，还包括：

10 [130] 设置模块，用于在确定用户终端已经参与目标业务时，将第一标识数据的数值设置为第一设定值；以及，在确定用户终端的设备数据被修改后，将第二标识数据的数值设置为第二设定值。

[131] 可选的，若确定第一标识数据为第一设定值，且第一设定值表征用户终端已参与过目标业务；则本说明书实施例提供的装置还包括：

[132] 检测模块，用于检测用户终端的设备数据是否发生变化；

[133] 第二确定模块，用于根据检测结果确定用户终端的设备数据是否被修改。

15 [134] 可选的，上述第一获取单元，具体用于：

[135] 通过 Device Check 接口向系统服务器发送通行证书获取请求；接收系统服务器通过 Device Check 接口返回的通行证书。

[136] 本说明书实施例的业务的处理装置还可执行图 1-图 5 中业务的处理装置执行的方法，并实现业务的处理装置在图 1-图 5 所示实施例的功能，在此不再赘述。

20 [137] 本说明书实施例提供的业务的处理装置，在接收到用户终端发送的目标业务的业务参与请求后，从系统服务器获取可以标识该用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改的目标标识数据，从而可以根据该目标标识数据确定是否允许该用户终端参与目标业务；其中，上述用户终端具有 IOS 操作系统；本说明书实施例中，即使用户终端的设备数据被修改，存储在系统服务器上的该目标标识数据  
25 不会被篡改，因此，通过该目标标识数据可以准确的判断出该用户终端的设备数据是否被修改和/或该用户终端是否已经参与过该目标业务，从而可以准确的确定是否允许该用户终端参与目标业务，避免了同一用户终端通过改机等方式进行作弊而重复参与目标业务，所导致目标业务的资产受到损失的情况的发生。

[138] 进一步地, 基于上述图 1 至图 5 所示的方法, 本说明书实施例还提供了一种业务的处理设备, 如图 7 所示。

[139] 业务的处理设备可因配置或性能不同而产生比较大的差异, 可以包括一个或一个以上的处理器 701 和存储器 702, 存储器 702 中可以存储有一个或一个以上存储应用程序或数据。其中, 存储器 702 可以是短暂存储或持久存储。存储在存储器 702 的应用程序可以包括一个或一个以上模块 (图示未示出), 每个模块可以包括对业务的处理设备中的一系列计算机可执行指令信息。更进一步地, 处理器 701 可以设置为与存储器 702 通信, 在业务的处理设备上执行存储器 702 中的一系列计算机可执行指令信息。业务的处理设备还可以包括一个或一个以上电源 703, 一个或一个以上有线或无线网络接口 704, 一个或一个以上输入输出接口 705, 一个或一个以上键盘 706 等。

[140] 在一个具体的实施例中, 业务的处理设备包括有存储器, 以及一个或一个以上的程序, 其中一个或者一个以上程序存储于存储器中, 且一个或者一个以上程序可以包括一个或一个以上模块, 且每个模块可以包括对业务的处理设备中的一系列计算机可执行指令信息, 且经配置以由一个或者一个以上处理器执行该一个或者一个以上程序包含用于进行以下计算机可执行指令信息:

[141] 接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求; 该用户终端具有 IOS 操作系统;

[142] 根据业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据; 其中, 目标标识数据包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据; 系统服务器为 IOS 操作系统所对应的服务器;

[143] 根据目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务。

[144] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 上述目标标识数据包括目标位元的数值; 目标位元的数值包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一位元的数值和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二位元的数值。

[145] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 根据业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据, 包括:

[146] 获取系统服务器的通行证书; 其中, 通行证书用于从系统服务器换取数据, 且通行证书在设定时间长度内有效;

[147] 基于通行证书和业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据。

[148] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 业务参与请求中携带有用户终端的标识和目标业务所对应的应用程序标识;

[149] 基于通行证书和业务参与请求, 从系统服务器获取目标标识数据, 包括:

[150] 向系统服务器发送数据获取请求; 其中, 数据获取请求中携带有通行证书、用户终端的标识和应用程序标识;

[151] 接收系统服务器返回的用户终端的标识和应用程序标识所对应的目标标识数据。

[152] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 目标标识数据包括第一标识数据和第二标识数据;

[153] 根据目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务, 包括:

10 [154] 判断第一标识数据是否为第一设定值, 以及判断第二标识数据是否为第二设定值; 其中, 第一设定值表征用户终端已参与过目标业务, 第二设定值表征用户终端的设备数据被修改;

[155] 若判断结果指示第一标识数据为第一设定值和/或第二标识数据为第二设定值, 则确定不允许用户终端参与目标业务; 否则, 确定允许该用户终端参与目标业务。

15 [156] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 还可执行如下步骤:

[157] 在确定用户终端已经参与目标业务时, 将第一标识数据的数值设置为第一设定值; 以及, 在确定用户终端的设备数据被修改后, 将第二标识数据的数值设置为第二设定值。

20 [158] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 若确定第一标识数据为第一设定值, 且该第一设定值表征该用户终端已经参与过目标业务, 还可执行如下步骤:

[159] 检测用户终端的设备数据是否发生变化, 并根据检测结果确定用户终端的设备数据是否被修改。

[160] 可选的, 计算机可执行指令信息在被执行时, 获取系统服务器的通行证书, 包括:

25 [161] 通过 Device Check 接口向系统服务器发送通行证书获取请求; 接收系统服务器通过 Device Check 接口返回的通行证书。

[162] 本说明书实施例提供的业务的处理设备, 在接收到用户终端发送的目标业务的

业务参与请求后，从系统服务器获取可以标识该用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改的目标标识数据，从而可以根据该目标标识数据确定是否允许该用户终端参与目标业务；其中，上述用户终端具有 IOS 操作系统；本说明书实施例中，即使用户终端的设备数据被修改，存储在系统服务器上的该目标标识数据不会被篡改，因此，通过该目标标识数据可以准确的判断出该用户终端的设备数据是否被修改和/或该用户终端是否已经参与过该目标业务，从而可以准确的确定是否允许该用户终端参与目标业务，避免了同一用户终端通过改机等方式进行作弊而重复参与目标业务，所导致目标业务的资产受到损失的情况的发生。

[163] 进一步地，基于上述图 1 至图 5 所示的方法，本说明书实施例还提供了一种存储介质，用于存储计算机可执行指令信息，一种具体的实施例中，该存储介质可以为 U 盘、光盘、硬盘等，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，能实现以下流程：

[164] 接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；该用户终端具有 IOS 操作系统；

[165] 根据业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据；其中，目标标识数据包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一标识数据和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据；系统服务器为 IOS 操作系统所对应的服务器；

[166] 根据目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务。

[167] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，上述目标标识数据包括目标位元的数值；目标位元的数值包括用于标识用户终端是否已经参与目标业务的第一位元的数值和/或用户终端的设备数据是否被修改的第二位元的数值。

[168] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，根据业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据，包括：

[169] 获取系统服务器的通行证；其中，通行证用于从系统服务器换取数据，且通行证在设定时间长度内有效；

[170] 基于通行证和业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据。

[171] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，业务参与请求中携带有用户终端的标识和目标业务所对应的应用程序标识；

[172] 基于通行证和业务参与请求，从系统服务器获取目标标识数据，包括：

[173] 向系统服务器发送数据获取请求；其中，数据获取请求中携带有通行证、用户终端的标识和应用程序标识；

[174] 接收系统服务器返回的用户终端的标识和应用程序标识所对应的目标标识数据。

5 [175] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，目标标识数据包括第一标识数据和第二标识数据；

[176] 根据目标标识数据确定是否允许用户终端参与目标业务，包括：

[177] 判断第一标识数据是否为第一设定值，以及判断第二标识数据是否为第二设定值；其中，第一设定值表征用户终端已参与过目标业务，第二设定值表征用户终端的设备数据被修改；

10 [178] 若判断结果指示第一标识数据为第一设定值和/或第二标识数据为第二设定值，则确定不允许用户终端参与目标业务；否则，确定允许该用户终端参与目标业务。

[179] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，还可执行如下步骤：

15 [180] 在确定用户终端已经参与目标业务时，将第一标识数据的数值设置为第一设定值；以及，在确定用户终端的设备数据被修改后，将第二标识数据的数值设置为第二设定值。

[181] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，若确定第一标识数据为第一设定值，且第一设定值表征该用户终端已经参与过目标业务，还可执行如下步骤：

20 [182] 检测用户终端的设备数据是否发生变化，并根据检测结果确定用户终端的设备数据是否被修改。

[183] 可选的，该存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，获取系统服务器的通行证，包括：

25 [184] 通过 Device Check 接口向系统服务器发送通行证获取请求；接收系统服务器通过 Device Check 接口返回的通行证。

[185] 本说明书实施例提供的存储介质存储的计算机可执行指令信息在被处理器执行时，在接收到用户终端发送的目标业务的业务参与请求后，从系统服务器获取可以标识该用户终端是否已经参与过目标业务和/或该用户终端的设备数据是否被修改的目标标

识数据，从而可以根据该目标标识数据确定是否允许该用户终端参与目标业务；其中，上述用户终端具有 IOS 操作系统；本说明书实施例中，即使用户终端的设备数据被修改，存储在系统服务器上的该目标标识数据不会被篡改，因此，通过该目标标识数据可以准确的判断出该用户终端的设备数据是否被修改和/或该用户终端是否已经参与过该目标业务，从而可以准确的确定是否允许该用户终端参与目标业务，避免了同一用户终端通过改机等方式进行作弊而重复参与目标业务，所导致目标业务的资产受到损失的情况的发生。

[186] 在 20 世纪 90 年代，对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进（例如，对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进）还是软件上的改进（对于方法流程的改进）。然而，随着技术的发展，当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此，不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如，可编程逻辑器件（Programmable Logic Device, PLD）（例如现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array, FPGA））就是这样一种集成电路，其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片 PLD 上，而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且，如今，取代手工地制作集成电路芯片，这种编程也多半改用“逻辑编译器（logic compiler）”软件来实现，它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似，而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写，此称之为硬件描述语言（Hardware Description Language, HDL），而 HDL 也并非仅有一种，而是有许多种，如 ABEL（Advanced Boolean Expression Language）、AHDL（Altera Hardware Description Language）、Confluence、CUPL（Cornell University Programming Language）、HDCal、JHDL（Java Hardware Description Language）、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL（Ruby Hardware Description Language）等，目前最普遍使用的是 VHDL（Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language）与 Verilog。本领域技术人员也应该清楚，只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中，就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。

[187] 控制器可以按任何适当的方式实现，例如，控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该（微）处理器执行的计算机可读程序代码（例如软件或固件）的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit, ASIC）、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式，控制器的例子包括但不限于以下微控制器：ARC 625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20 以及 Silicone Labs

C8051F320, 存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道, 除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外, 完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件, 而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至, 可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

[188] 上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元, 具体可以由计算机芯片或实体实现, 或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的, 计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。

[189] 为了描述的方便, 描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然, 在实施本申请时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。

[190] 本领域内的技术人员应明白, 本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此, 本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且, 本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[191] 本申请是参照根据本说明书实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令信息实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令信息到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令信息产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[192] 这些计算机程序指令信息也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令信息产生包括指令信息装置的制造品, 该指令信息装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[193] 这些计算机程序指令信息也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令信息提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

5 [194] 在一个典型的配置中，计算设备包括一个或多个处理器（CPU）、输入/输出接口、网络接口和内存。

[195] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器（RAM）和/或非易失性内存等形式，如只读存储器（ROM）或闪存（flash RAM）。内存是计算机可读介质的示例。

10 [196] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令信息、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存（PRAM）、静态随机存取存储器（SRAM）、动态随机存取存储器（DRAM）、其他类型的随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）、快闪记忆体或其他  
15 内存技术、只读光盘只读存储器（CD-ROM）、数字多功能光盘（DVD）或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定，计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体（transitory media），如调制的数据信号和载波。

[197] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的  
20 包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

[198] 本领域技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产  
25 品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质（包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等）上实施的计算机程序产品的形式。

[199] 本申请可以在由计算机执行的计算机可执行指令信息的一般上下文中描述，例

如程序模块。一般地，程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请，在这些分布式计算环境中，由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中，程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

5 [200] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其，对于系统实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述的比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

10 [201] 以上所述仅为本申请的实施例而已，并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的权利要求范围之内。

## 权利要求书

1、一种业务的处理方法，所述方法包括：

接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；其中，所述用户终端具有 IOS 操作系统；

5 根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据；其中，所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据；所述系统服务器为所述 IOS 操作系统所对应的服务器；

根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

10 2、如权利要求 1 所述的方法，所述目标标识数据包括目标位元的数值；所述目标位元的数值包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一位元的数值和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二位元的数值。

3、如权利要求 1 或 2 所述的方法，所述根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据，包括：

15 获取所述系统服务器的通行证；其中，所述通行证用于从所述系统服务器换取数据，且所述通行证在设定时间长度内有效；

基于所述通行证和所述业务参与请求，从所述系统服务器获取所述目标标识数据。

4、如权利要求 3 所述的方法，所述业务参与请求中携带有用户终端的标识和所述目标业务所对应的应用程序标识；

20 所述基于所述通行证和所述业务参与请求，从所述系统服务器获取所述目标标识数据，包括：

向所述系统服务器发送数据获取请求；其中，所述数据获取请求中携带有所述通行证、所述用户终端的标识和所述应用程序标识；

25 接收所述系统服务器返回的所述用户终端的标识和所述应用程序标识所对应的目标标识数据。

5、如权利要求 1 或 2 所述的方法，所述目标标识数据包括第一标识数据和第二标识数据；

所述根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务，包括：

30 判断所述第一标识数据是否为第一设定值，以及判断所述第二标识数据是否为第二设定值；其中，所述第一设定值表征所述用户终端已参与过所述目标业务，所述第二设定值表征所述用户终端的设备数据被修改；

若判断结果指示所述第一标识数据为所述第一设定值和/或所述第二标识数据为所述第二设定值,则确定不允许所述用户终端参与所述目标业务;否则,确定允许所述用户终端参与所述目标业务。

6、如权利要求 5 所述的方法,所述方法还包括:

5 在确定所述用户终端已经参与所述目标业务时,将所述第一标识数据的数值设置为所述第一设定值;以及,在确定所述用户终端的设备数据被修改后,将所述第二标识数据的数值设置为所述第二设定值。

7、如权利要求 1 所述的方法,若确定所述第一标识数据为第一设定值,且所述第一设定值表征所述用户终端已参与过所述目标业务;

10 所述方法还包括:

检测所述用户终端的设备数据是否发生变化,并根据检测结果确定所述用户终端的设备数据是否被修改。

8、如权利要求 3 所述的方法,所述获取所述系统服务器的通行证,包括:

通过 Device Check 接口向所述系统服务器发送所述通行证获取请求;

15 接收所述系统服务器通过所述 Device Check 接口返回的所述通行证。

9、一种业务的处理装置,所述装置包括:

接收模块,用于接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求;其中,所述用户终端具有 IOS 操作系统;

20 获取模块,用于根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据;其中,所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据;所述系统服务器为所述 IOS 操作系统所对应的服务器;

第一确定模块,用于根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

25 10、如权利要求 9 所述的装置,所述目标标识数据包括目标位元的数值;所述目标位元的数值包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一位元的数值和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二位元的数值。

11、如权利要求 9 或 10 所述的装置,所述获取模块,包括:

30 第一获取单元,用于获取所述系统服务器的通行证;其中,所述通行证用于从所述系统服务器换取数据,且所述通行证在设定时间长度内有效;

第二获取单元,用于基于所述通行证和所述业务参与请求,从所述系统服务器获

取所述目标标识数据。

12、如权利要求 9 或 10 所述的装置，所述目标标识数据包括第一标识数据和第二标识数据；

所述第一确定模块，包括：

5       判断单元，用于判断所述第一标识数据是否为第一设定值，以及判断所述第二标识数据是否为第二设定值；其中，所述第一设定值表征所述用户终端已参与过所述目标业务，所述第二设定值表征所述用户终端的设备数据被修改；

      确定单元，用于若判断结果指示所述第一标识数据为所述第一设定值和/或所述第二标识数据为所述第二设定值，则确定不允许所述用户终端参与所述目标业务；否则，确定允许所述用户终端参与所述目标业务。

13、如权利要求 12 所述的装置，所述装置还包括：

      设置模块，用于在确定所述用户终端已经参与所述目标业务时，将所述第一标识数据的数值设置为所述第一设定值；以及，在确定所述用户终端的设备数据被修改后，将所述第二标识数据的数值设置为所述第二设定值。

15       14、如权利要求 9 所述的装置，若确定所述第一标识数据为第一设定值，且所述第一设定值表征所述用户终端已参与过所述目标业务；

      所述装置还包括：

      检测模块，用于检测所述用户终端的设备数据是否发生变化；

      第二确定模块，用于根据检测结果确定所述用户终端的设备数据是否被修改。

20       15、一种业务的处理设备，包括：

      处理器；以及

      被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：

25       接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求；其中，所述用户终端具有 IOS 操作系统；

      根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据；其中，所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据；所述系统服务器为所述用户终端的操作系统所对应的服务器；

30       根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。

16、一种存储介质，用于存储计算机可执行指令，所述可执行指令在被执行时实现

以下流程:

接收用户终端发送的目标业务的业务参与请求;其中,所述用户终端具有 IOS 操作系统;

- 5 根据所述业务参与请求从系统服务器获取目标标识数据;其中,所述目标标识数据包括用于标识所述用户终端是否已经参与所述目标业务的第一标识数据和/或所述用户终端的设备数据是否被修改的第二标识数据;所述系统服务器为所述用户终端的操作系统所对应的服务器;

根据所述目标标识数据确定是否允许所述用户终端参与所述目标业务。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/111283

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

G06Q 30/02(2012.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06Q; G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI, EPODOC, CNKI, CNPAT, IEEE, GOOGLE: 业务, 活动, 服务, 参与, 终端, 服务器, 标识, 修改, 操作系统, business, activity, service, participate, terminal, server, identification, modify, operating, system

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                          | Relevant to claim No. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PX        | CN 109615423 A (ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED) 12 April 2019 (2019-04-12)<br>description, paragraphs 0039-0048, and figure 1                | 1-16                  |
| X         | CN 106846058 A (NETEASE KOALA (HANGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD.) 13 June 2017 (2017-06-13)<br>description, paragraphs 0055-0082, and figure 2 | 1-16                  |
| A         | CN 102867166 A (TENCENT TECHNOLOGY SHENZHEN CO., LTD.) 09 January 2013 (2013-01-09)<br>entire document                                      | 1-16                  |
| A         | WO 2014015434 A1 (RIDEKLIX REWARDS INC.) 30 January 2014 (2014-01-30)<br>entire document                                                    | 1-16                  |



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 December 2019

Date of mailing of the international search report

15 January 2020

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/  
CN)  
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing  
100088  
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
**Information on patent family members**

International application No.

**PCT/CN2019/111283**

| Patent document<br>cited in search report |            |    | Publication date<br>(day/month/year) | Patent family member(s) |               | Publication date<br>(day/month/year) |
|-------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| CN                                        | 109615423  | A  | 12 April 2019                        | None                    |               |                                      |
| CN                                        | 106846058  | A  | 13 June 2017                         | None                    |               |                                      |
| CN                                        | 102867166  | A  | 09 January 2013                      | None                    |               |                                      |
| WO                                        | 2014015434 | A1 | 30 January 2014                      | US                      | 2014032297 A1 | 30 January 2014                      |

## 国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/111283

## A. 主题的分类

G06Q 30/02 (2012.01) i

按照国际专利分类 (IPC) 或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

## B. 检索领域

检索的最低限度文献 (标明分类系统和分类号)

G06Q; G06F

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库 (数据库的名称, 和使用的检索词 (如使用))

WPI, EPDOC, CNKI, CNPAT, IEEE, GOOGLE: 业务, 活动, 服务, 参与, 终端, 服务器, 标识, 修改, 操作系统, business, activity, service, participate, terminal, server, identification, modify, operating, system

## C. 相关文件

| 类 型* | 引用文件, 必要时, 指明相关段落                                                                   | 相关的权利要求 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PX   | CN 109615423 A (阿里巴巴集团控股有限公司) 2019年 4月 12日 (2019 - 04 - 12)<br>说明书第0039-0048段, 附图1  | 1-16    |
| X    | CN 106846058 A (网易无尾熊杭州科技有限公司) 2017年 6月 13日 (2017 - 06 - 13)<br>说明书第0055-0082段, 附图2 | 1-16    |
| A    | CN 102867166 A (腾讯科技深圳有限公司) 2013年 1月 9日 (2013 - 01 - 09)<br>全文                      | 1-16    |
| A    | WO 2014015434 A1 (RIDEKLIX REWARDS INC.) 2014年 1月 30日 (2014 - 01 - 30)<br>全文        | 1-16    |

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

\* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&amp;” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2019年 12月 30日

国际检索报告邮寄日期

2020年 1月 15日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局 (ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

传真号 (86-10)62019451

受权官员

王艳臣

电话号码 86-(10)-53961435

国际检索报告  
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/111283

| 检索报告引用的专利文件 |            |    | 公布日<br>(年/月/日) | 同族专利             | 公布日<br>(年/月/日) |
|-------------|------------|----|----------------|------------------|----------------|
| CN          | 109615423  | A  | 2019年 4月 12日   | 无                |                |
| CN          | 106846058  | A  | 2017年 6月 13日   | 无                |                |
| CN          | 102867166  | A  | 2013年 1月 9日    | 无                |                |
| WO          | 2014015434 | A1 | 2014年 1月 30日   | US 2014032297 A1 | 2014年 1月 30日   |