


URZĄD PATENTOWY



A446,1/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27095.

Kl. 44a, i.

44a¹ 1/03

Wünsche & Marcuzzi
Fabryka guzików włókienniczych i metalowych
(Cieszyn, Polska).

Guzik do bielizny.

Zgłoszono 5 kwietnia 1937 r.

Udzielono 17 sierpnia 1938 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest guzik do bielizny z fibry wulkanizowanej, perlaidu (celuloidu o warstwie masy perłowej) lub innego celuloidu, który jest odporny na gotowanie, pranie, maglowanie, prasowanie i złamanie i jest równocześnie tani. Znane guziki do bielizny są rozmaicie wykonane, najczęściej składają się z kilku części. Istnieją np. guziki, zawierające obrączkę ocynkowaną, owiniętą lub oprzędzoną w gwiazdę nicią lub podobnym materiałem i pokrytą z jednej strony powłoką z materii lub metalu.

Przy innym wykonaniu guzików do bielizny zawierają one wewnętrzny krążek z tektury lub metalu, który jest otoczony powłoką z metalu lub materii. Do przy-

szywania są one zaopatrzone w dziurki, w których są osadzone metalowe uszka. Wszystkie takie guziki są za mało trwałe i podlegają łatwo uszkodzeniom, szczególnie przy praniu i maglowaniu. Przez pranie przecierają się a w końcu przedzierają się zewnętrzne powłoki guzika tak, że takowe wkrótce odpadają i odsłaniają znajdujące się pod nimi usztywniające części metalowe, które rdzewieją i plamią bieliznę.

Guziki niciane podlegają również zniszczeniu, gdyż i w tych guzikach przediera się przy praniu zewnętrzne oprzędzenie niciane, które następnie odpada. Ponieważ tkaniny, używane obecnie na guziki, łatwo chłoną wszelką wilgoć, więc guziki te pęcz-

nieją przy praniu i tracą pierwotny kształt, szczególnie przy maglowaniu. Poza tym wyrób tych guzików nie jest tani. Guziki twarde, np. ze szkła lub masy perłowej kruszą się często podczas maglowania i dziurawią bieliznę.

Guzik według niniejszego wynalazku jest wykonany z fibry wulkanizowanej, perloudu lub zwyczajnego celuloïdu w postaci krążka. Ażeby wygląd guzika był gustowny, wytłacza się na jego prawej stronie jakąkolwiek ozdobę, środek guzika jest cokolwiek wklęsły i zaopatrzony w zwykłe dziurki do przyszywania. Taki guzik, wytłoczony pod wielkim naciskiem w prasie, posiada znaczną wytrzymałość, która się jeszcze powiększa przez lekkie środkowe wklęsnięcie, i nie traci kształtu przy praniu, maglowaniu i prasowaniu, zachowując prócz tego swą sprężystość. Wklęsły środek guzika nadto zapobiega przecieraniu się nici, którą guzik jest przyszyty.

Wyrób guzików według niniejszego wynalazku jest tani tak ze względu na materiał, jak i wykonanie.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Guzik do bielizny, znamieny tym, że stanowi niczym niepokryty krążek lub płytkę innego kształtu z fibry wulkanizowanej, z perloudu, to jest celuloïdu o warstwie masy perłowej, lub ze zwykłego celuloïdu.

2. Guzik według zastrz. 1, znamieny tym, że posiada na zewnętrznej stronie wytłoczone ozdoby a pośrodku wklęsnięcie, celem powiększenia jego wytrzymałości.

Wünsche & Marcuzzi
Fabryka guzików
włókienniczych
i metalowych.