


15 czerwca 1929 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

F41c 1408

OPIS PATENTOWY

Nr 9926.

Kl. 72 a 16.

Rudolf von Frommer
(Budapeszt, Węgry).

Sprężynowy przycisk dźwigni zamykającej w zamku broni palnej myśliwskiej.

Patent dodatkowy do patentu Nr 5429.

Zgłoszono 19 grudnia 1925 r.

Udzielono 25 stycznia 1929 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 21 lipca 1941 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy udoskonalenia sprężynowego przycisku dźwigni zamykającej, opisanej w patencie polskim Nr 5429. Celem wynalazku jest zmniejszenie rozmiarów pomienionej części i uzyskanie przez to możliwości wykonania mniejszego wycięcia w kolbie, a wskutek tego mniejszego osłabienia tej ostatniej.

Fig. 1 przedstawia nowy rodzaj przycisku sprężynowego w rzucie pionowym, a fig. 2 — przycisk ten w przekroju.

Na dźwignię 1 działa zapomocą sworznia 3 sprężyna 2 w znany sposób, ciskając ją ku dołowi. Sprężyna 2 umieszczona jest w cylindrycznej pochwie 4, której dno zapomocą sworznia 5 połączone jest przegubowo

z pałakiem 6, osadzonym w wycięciu kadłuba zamka 7. Pochwa 4 posiada dwa występy 8, znajdujące się po obu stronach dźwigni zamka i zapobiegające, aby sprężyna względnie sworznie nie mogły się zsunąć z tejże dźwigni nabok.

Oczywiście pochwa 4 sprężyny 2 może również bezpośrednio być przymocowana do kadłuba zamka.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sprężynowy przycisk dźwigni zamykającej według patentu Nr 5429, znamienny tem, że sprężyna, naciskająca zapomocą sworznia dźwignię zamykającą, o-

sadzona jest w pochwie, której dno połączone jest przegubowo z kadłubem zamka.

2. Odmiana sprężynowego przycisku według zastrz. 1, znamienna tem, że dno osłony połączone jest przegubowo z pałąkiem, osadzonym w wycięciu kadłuba zamka.

3. Sposób wykonania sprężynowego

przycisku według zastrz. 1, znamienny tem, że pochwa (4) sprężyny (2) posiada dwa występy (8), które z dwóch stron ujmują dźwignię zamykającą.

Rudolf von Frommer.
Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

