

Warszawa, 7 grudnia 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



A 616 1/06

2

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 20658.

Kl. 30 a, 1/05.

Józef Ciążyński
(Piotrków Trybunalski, Polska).

Wziernik z lampką elektryczną do badania jamy ustnej.

Patent zależny od patentu Nr 18231.

Zgłoszono 18 kwietnia 1933 r.
Udzielono 29 października 1934 r.

Wziernik według wynalazku jest włączany do kontaktu lub zwykłej baterji kieszonkowej zapomocą przewodnika *g*. Na boku jednolitej oprawy *l* znajduje się wyłącznik *p*, działający przy naciśnięciu palcem. Do zakładania instrumentów zastosowano nasadę *j* z nacięciami *i* oraz z pierścieniem oporowym *k*, który zapobiega zbyt dalekiemu nasuwaniu łyżki lub lusterka na prawę.

Fig. 1 przedstawia widok wziernika bez lusterka. Oprawa jest zakończona izolacyjnym korkiem fibrowym *e*, przez który przechodzi przewód *g*. Na przodzie znajduje się pierścień oporowy *k* z nasadą *j* i nacięciami *i*. Fig. 2 przedstawia widok wzier-

nika z łyżką *b*; widoczny jest wyłącznik *p*. Fig. 3 przedstawia widok wziernika z łyżką *c* do odchylania policzka i lusterkiem *a* do badania jamy ustnej i zębów. Fig. 4 przedstawia przekrój podłużny oprawy *l*, oprawki *m* do żarówki *f*, izolatora ebonitowego *h*, wyłącznika *p*, gwintowanego korka fibrowego *e* i przewodnika *g*. Fig. 5 przedstawia przekrój poprzeczny wziernika.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wziernik z lampką elektryczną do badania jamy ustnej, przyłączony do baterji kieszonkowej lub do kontaktu przewodem, a zaopatrzony w nasadę, na którą na-

sadzane są pierścienie odpowiednich instrumentów, np. łyżki lub lusterka, znamienny tem, że oprawa (*l*) jest jednolita i posiada na końcu przednim nasadę (*j*) z nacięciami (*i*) oraz z pierścieniem oporowym (*k*).

2. Wziernik według zastrz. 1, znamienny tem, że tylny koniec oprawy (*l*) jest wewnątrz gwintowany w celu umożliwienia wkręcania korka fibrowego (*e*), posiadającego otwór na przewód (*g*).

3. Wziernik według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że oprawa (*l*) posiada na boku wyłącznik (*p*).

4. Wziernik według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że przewód (*g*) jest przeprowadzony wewnątrz oprawy przez izolator ebonitowy (*h*) i posiada odgałęzienie do wyłącznika (*p*).

Józef Ciążyński.

