

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21176**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **22504**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2014**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);
ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL);
SAWICKA HALINA, Żagań, (PL)

PL 21176

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt połączonych ze sobą brył zdobionych motywami geometrycznymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje część ścian ze zdobieniem, fig. 2 pokazuje osłonę w rozłożeniu a fig. 3 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest bryłą będącą połączeniem regularyzowanymi działaniami boolowskimi dwóch obustronnie otwartych ostrosłupów ściętych o podstawach będących wielokątem foremnym przy czym podstawami przystającymi są podstawy o większych przekątnych i oba ostrosłupy przy podstawach przystających mają wycięcie biegnące po identycznej łamanej składającej się z odcinków o jednakowej długości i jednakowej odległości między wierzchołkami przy czym te ostrosłupy są względem siebie obrócone w płaszczyźnie podstawy o połowę szerokości boku a ponadto wszystkie krawędzie ścian obu ostrosłupów mają odciecie tworzące trapezowe ścianki o wysokości odpowiedniego ostrosłupa i ściany wyżej umiejscowionego ostrosłupa mają zdobienia w postaci wachlarza z kilku linii schodzących się przy kołnierzu. Tak utworzona bryła jest zakończona z jednej strony znaną walcową podstawą a z drugiej walcowym kołnierzem z poobwodowym występem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest bryłą będącą połączeniem regularyzowanymi działaniami boolowskimi dwóch obustronnie otwartych ostrosłupów ściętych o podstawach będących wielokątem foremnym przy czym podstawami przystającymi są podstawy o większych przekątnych i oba ostrosłupy przy podstawach przystających mają wycięcie biegnące po identycznej łamanej składającej się z odcinków o jednakowej długości i jednakowej odległości między wierzchołkami przy czym te ostrosłupy są względem siebie obrócone w płaszczyźnie podstawy o połowę szerokości boku a ponadto wszystkie krawędzie ścian obu ostrosłupów mają odciecie tworzące trapezowe ścianki o wysokości odpowiedniego ostrosłupa i ściany wyżej umiejscowionego ostrosłupa mają zdobienia w postaci wachlarza z kilku linii schodzących się przy kołnierzu i tak utworzona bryła jest zakończona z jednej strony znaną walcową podstawą a z drugiej walcowym kołnierzem z poobwodowym występem jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

