



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 3410/86 (51) Int. Cl. 4: G 08 B 17/06
 (22) Indleveringsdag:.... 17 jul 1986
 (24) Løbedag:..... 17 jul 1986
 (41) Alm. tilgængelig:.... 19 jan 1987
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... -
 (86) International indleveringsdag:
 (85) Videreførselsdag:
 (30) Prioritet: 18 jul 1985 DE 3525644
 (71) Ansøger: WERNER *HAUFF, Ballmertshofen, DE
 (72) Opfinder: WERNER *HAUFF, Ballmertshofen, DE
 (74) Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Rømersgade 3, 1362, København K

- (54) Indretning til brandovervågning i en bygning
 (57) Sammendrag

SAMMENDRAG

3410-86

Indretningen til brandovervågning i en bygning omfatter en gennemføring til et elektrisk kabel (2), gennem en åbning i en af bygningens vægge (1). Gennemføringen danner sammen med to tætningslegemer (4), der lukker åbningen på begge sider mod på den ene side ledningen (2), og på den anden side lysningen (3) i vægåbningen, en brandbeskyttende aflukning, gennem hvilken kabeltraceen er aflukket brandsikkert mellem de to brandafsnitszoner, adskilt fra hinanden af bygningsvæggen (1). Inden for gennemføringen er anbragt mindst en temperaturføler (12.1 til 12.4), hvis elektriske forbindelsesledninger (13) til et overvågningssted, hvor følersignalerne registreres, er ført umiddelbart fra gennemføringens indre ind i bygningsvæggen (1), og forløber brandbeskyttet heri. Følerne og deres forbindelsesledninger (13) er derfor beskyttet mod hurtig beskadigelse i tilfælde af brand. Gennemføringen med følerne og forbindelsesledningerne (13) bliver indlejret i bygningsvæggen (1) under dennes fremstilling.

3410-86

