



österreichisches
patentamt

(10) **AT 501 505 B1** 2007-06-15

(12)

Patentschrift

(21) Anmeldenummer: A 307/2005

(51) Int. Cl.⁸: **F16L 37/02** (2006.01)

(22) Anmeldetag: 2005-02-24

F28F 09/26 (2006.01)

(43) Veröffentlicht am: 2007-06-15

(56) Entgegenhaltungen:

US 5738388A CH 424400A
DE 2738108A1


(73) Patentanmelder:

VAILLANT GESELLSCHAFT M.B.H.
A-1230 WIEN (AT)

(54) STECKVERBINDUNG MIT ANSCHLUSSSTUTZEN UND LEITUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steckverbindung mit Anschlussstutzen und Leitung. Der Anschlussstutzen weist dabei ein Sägezahnprofil auf. Die Leitung hat, insbesondere im Steckbereich, ein alternierendes Profil, welches vorzugsweise ein Rechteckprofil ist. Die Leitung kann mit oder ohne eine Vorrichtung in den Anschlussstutzen gesteckt werden. Alternativ kann die Steckverbindung bewerkstelligt werden, indem die Leitung über den Anschlussstutzen gesteckt wird. Die Verrastung erfolgt durch ein Verhaken des Leitungsprofils am Sägezahnprofil des Anschlussstutzens. Der Einsatz der erfindungsgemäßen Steckverbindung erstreckt sich auf alle denkbaren Leitungsübergänge, die eine Dichtheit gegen Flüssigkeits- und/oder Gasaustritte erfordern.

Fig. 2



AT 501 505 B1 2007-06-15

DVR 0078018

Die Erfindung betrifft eine Steckverbindung mit Anschlussstutzen und Leitung.

Beim Betrieb von Brennwertgeräten entsteht bei der Abkühlung von Wasserdampf Kondensat. Dieses wird unterhalb des Wärmetauschers aufgefangen und muss über eine Kondensatleitung
5 abgeführt werden. Gleichzeitig muss ein Abgasaustritt aus der Kondensatleitung verhindert werden. Daher kommen Siphons zum Einsatz, in denen Kondensat den Abgasaustritt verhindert.

Gemäß dem Stand der Technik wird ein Siphon mit dem Wärmetauscher über ein Rohr verbunden,
10 das mittels einer Überwurfmutter oder Schelle verschraubt wird. Diese bekannten Vorrichtungen weisen Nachteile hinsichtlich der Vielzahl der eingesetzten Bauteile auf. Zu den hohen Materialkosten treten Arbeitskosten für den erhöhten Montageaufwand hinzu.

Die CH 424 400 A und DE 27 38 108 A1 zeigen Steckverbindungen, bei denen die in den Anschlussstutzen eingeführten Leitungen über eine glatte, im unbelasteten Zustand zylindrische
15 Oberfläche verfügen. Diese Verbindungen können nicht auf Zug belastet werden.

US 5 738 388 zeigt eine Steckverbindung, bei der das Flankenprofil des Innenteils dem Flankenprofil des Außenteils entspricht. Werden die Teile miteinander verbunden, so wird das Innenteil
20 zusammengedrückt und das Außenteil aufgeweitet. Die Profile entsprechen sich derartig, dass zwischen den beiden Flankenprofilen keine Hohlräume bestehen. Der senkrechte Abfall des Sägezahnprofils in Verbindung mit den identischen Flankenprofilen der beiden ineinander greifenden Teile hat zur Folge, dass die Steckverbindung nur durch Zerstörung eines der Teile gelöst werden kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Steckverbindung zu schaffen, die kostengünstig
25 ist und sich durch eine einfache Bauweise auszeichnet.

Erfindungsgemäß wird obige Aufgabe durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst. Hierbei gewährleisten die steilen Flanken eines Rechteck- oder Wellenprofils
30 eine stabile Verrastung und eine zuverlässige Abdichtung.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 2 werden eine sichere Abdichtung und eine stabile Verbindung durch ein Verhaken des Leitungsprofils am Profil des Anschlussstutzens gewährleistet. Hierbei kann optional eine leichte elastische Beanspruchung die dichte Verbindung
35 begünstigen.

Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 3 ermöglicht die Elastizität mindestens einer der an der Steckverbindung beteiligten Komponenten das Führen der Leitung in oder über den Anschlussstutzen.
40

Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 4 bewirkt ein sich ändernder Durchmesser des Anschlussstutzens, aufgrund des stärkeren Ineinandergreifens von Sägezahn und Rechteckflanke,
45 eine hohe Stabilität der Steckverbindung sowie ein zuverlässiges Abdichten.

Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 5 kann die in Anspruch 4 genannte Stabilität der Steckverbindung und die Zuverlässigkeit der Abdichtung auch durch die Änderungen des Leitungsdurchmessers gewährleistet werden.
50

Eine Ausführung nach Anspruch 6 verhindert ein Anstauen von Flüssigkeiten in den Vertiefungen des Leitungsprofils.

Gemäß Anspruch 7 wird die Dichtwirkung durch ein elastomeres Element unterstützt.
55

Anspruch 8 sieht den Einsatz der Erfindung in einem Heizgerät mit Siphon vor.

In der Zeichnung zeigen:

- 5 *Fig. 1* eine schematische Anordnung einer Steckverbindung zwischen Abgas- und Kondensatsammler sowie dem Siphon eines Heizgerätes
- Fig. 2* einen Querschnitt durch einen Siphon mit Anschlussstutzen
- Fig. 3* eine erfindungsgemäße Lösung des Dichtheitsproblems an der Verbindungsstelle von Leitung und Siphonanschluss im Querschnitt
- 10 *Fig. 4* den Siphonanschluss und
- Fig. 5* eine alternative Lösung des Dichtheitsproblems an einer Verbindungsstelle im Querschnitt.

Figur 1 zeigt ein Heizgerät mit einem Brenner 1, der über eine Gasarmatur 4 und ein Gebläse 3 mit einem Gas-Luft-Gemisch versorgt wird. Gasarmatur 4 und Gebläse 3 werden über eine Regelung 5 geregelt. Der Brenner 1 befindet sich zentrisch innerhalb des Wärmetauschers 2. Die sich im Wärmetauscher 2 bildenden Abgase und Kondensate werden über den Abgasaustritt 7 bzw. über den Kondensatanschluss 9 abgeführt. Mit dem Kondensatanschluss 9 ist eine Leitung 10 verbunden, über die das Kondensat in einen Siphon 11 abgeleitet wird. Zur Förderung der Kondensatableitung, muss der Anschlussstutzen 14 unterhalb des Kondensatanschlusses 9 platziert werden. Auf diese Weise kann allein über die Schwerkraft das Kondensat 12 zum Siphon 11 geleitet werden.

Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch den Siphon 11 und Anschlussstutzen 14, wobei die Leitung 10 im Anschlussstutzen 14 verrastet ist. Das aus der Leitung 10 tretende Kondensat 12 wird im Siphon 11 aufgefangen und verhindert gleichzeitig ein Entweichen von Abgasen über die Kondensatableitung 13.

Figur 3 verdeutlicht das Prinzip der Verrastung und Abdichtung der Steckverbindung im Bereich des Siphonanschlusses 14. Das Innere des Siphonanschlusses 14 weist im Querschnitt ein Sägezahninnenprofil 15 auf. Die Sägezahnflanken 17 steigen dabei von der Öffnungsseite zum Inneren des Anschlussstutzens 14 flach an und fallen dann wieder steil ab. Dabei ist der minimale Innendurchmesser $D_{\min}$ des Sägezahnprofils an mindestens einer Sägezahnspitze 18 kleiner als der maximale Außendurchmesser $d_{\max}$ der Leitung 10. Das alternierende Profil der Leitung 10 sollte dabei vorzugsweise ringförmig ausgebildet sein und ein Rechteckprofil mit steil auf- und absteigenden Flanken haben. Die Erhebungen 19 bzw. Vertiefungen 20 wiederholen sich dabei in periodischen Abständen.

Bei der Verbindung der Leitung 10 mit dem Anschlussstutzen 14 wird die Leitung 10 durch Ausüben einer Kraft in den Anschlussstutzen 14 hineingedrückt. Durch die Kraft wird die Leitung 10 längs ihrer Erstreckungslinie gestaucht. Zusätzlich erfolgen beim Einführen eine radiale Dehnung des Anschlussstutzens 14 und/oder eine radiale Stauchung der Leitung 10. Diese Elastizität mindestens einer der beiden Komponenten ermöglicht das Einführen der Leitung 10 in den Anschlussstutzen 14. Nachdem die Leitung 10 in den Anschlussstutzen 14 gesteckt worden ist, entspannt sich die Leitung 10 wieder. Dies hat zur Folge, dass sich die Erhebungen 19 der Leitung 10 an den Sägezahnflanken 17 des Anschlussstutzens 14 verhaken und folglich gegen Flüssigkeits- und/oder Gasaustritte abdichten. Der Abstand l_s zweier Sägezahnspitzen 18 entspricht dabei vorzugsweise einem geradzahligem Vielfachen des periodischen Abstands l_p vom Leitungsprofil. Dies kann beispielsweise der Abstand zwischen zwei Erhebungen 19 bzw. Vertiefungen 20 des Leitungsprofils sein. Die Wahl dieser Abstände führt dazu, dass eine Restspannung zwischen den Erhebungen 19 auch nach dem Entspannen der Leitung 10 im Steckbereich bestehen bleibt. Für die Verrastung sind demzufolge die Stellen verantwortlich, an denen sich die Erhebungen 19 an den steil abfallenden Flanken des Sägezahninnenprofils 15 verhaken. Ein sicheres Abdichten gegen Flüssigkeits- und/oder Gasaustritte erfolgt ebenfalls im Bereich der steilen Sägezahnflanken, hauptsächlich aber an den Stellen, an denen die

Erhebungen 19 an die flachen Flanken des Sägezahninnenprofils 15 durch die Restspannung gedrückt werden. Ein ungewolltes Herausrutschen der Leitung 10, selbst bei Einwirkung von Drücken, wird somit vermieden.

- 5 Figur 5 veranschaulicht die Steckverbindung, bei der die Leitung 10 über den Anschlussstutzen (9, 14) gesteckt wird. Die Steckverbindung ist invers zum vorigen Ausführungsbeispiel aufgebaut. Das zugrunde liegende Prinzip ist jedoch identisch mit dem des anhand Figur 3 erläuterten. Der wesentliche Unterschied ist der, dass hier die Leitung 10 über und nicht in den Anschlussstutzen bzw. Kondensatanschluss 9 gesteckt wird. Anders als in Figur 3 ist es zweckmäßig, das Äußere des Kondensatanschlusses 9 mit einem Sägezahnprofil zu versehen, wobei die Sägezahnflanken 17 von der Öffnung zum Inneren flach ansteigen und dann wieder steil abfallen. Der maximale Außendurchmesser $D_{\max}$ des Kondensatanschlusses 9 ist dabei an mindestens einer Sägezahnspitze 18 größer als der minimale Innendurchmesser $d_{\min}$ der Leitung 10. Die Verrastung und das Abdichten erfolgen, analog der Steckverbindung gemäß Figur 3, an den steilen bzw. flachen Sägezahnflanken 17. Auch übernehmen die Abdichtung bzw. Verrastung nicht mehr die Erhebungen 19, sondern die Vertiefungen 20 des periodischen Leitungsprofils, die vorzugsweise rechteckförmig ausgebildet sein sollten.

- 20 Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, ist es sinnvoll, an den Stellen, an denen Flüssigkeit in die Leitung 10 geführt wird eine Verbindung gemäß Figur 5 und bei Wasseraustritten aus der Leitung 10 eine Steckverbindung entsprechend Figur 3 zu wählen. Natürlich kann dabei an die Stelle des Siphon- 14 oder Kondensatanschlusses 9 auch jeder denkbare Anschlussstutzen mit den oben erwähnten Merkmalen treten. Das Prinzip der Steckverbindung ist nach wie vor dasselbe. Die Steckverbindung kann mit oder ohne Zuhilfenahme einer Vorrichtung manuell bewerkstelligt werden. Ein Lösen der Steckverbindung kann schließlich mittels kräftigem Ziehen an der Leitung 10, durch dessen Entfernung vom Anschlussstutzen (9, 14), erfolgen.

- 30 Im Bereich zwischen den beiden Steckverbindungen am Abgas- und Kondensatsammler 8 sowie am Siphon 11 kann von einem alternierenden Profil abgesehen werden, so dass Kondensflüssigkeit 12 möglichst gut in den Siphon 11 abfließen kann, ohne sich in den Vertiefungen 20 der Leitung 10 anzustauen. Auf diese Weise kann der Bildung von Ablagerungen in der Leitung 10 entgegengewirkt werden.

- 35 Möglich ist auch die Wahl eines aperiodischen Leitungsprofils, was allerdings eine entsprechend speziellere Ausgestaltung des Anschlussstutzens 14 bzw. Kondensatanschlusses 9 erforderlich macht.

- 40 Der minimale Innendurchmesser $D_{\min}$ des Anschlussstutzens 14 an den Sägezahnspitzen 18 sollte sich von der Öffnung zum Inneren hin, vorzugsweise um gleiche Werte, verkleinern. Diese Verengung führt zu einer besseren Verrastung und Abdichtung, da die tiefer eingedrungenen Erhebungen 19 der Leitung 10 eine größere Kontaktfläche mit den steil abfallenden Sägezahnflanken haben. Denselben Effekt erhält man, wenn man eine Leitung 10 verwendet, dessen maximaler Außendurchmesser $d_{\max}$ sich im Steckbereich vom Inneren zur Öffnung hin, vorzugsweise um gleiche Beträge, vergrößert. Auch ist die Kombination eines sich im Innendurchmesser verkleinernden Anschlussstutzens 14 mit einer sich im Außendurchmesser vergrößernden Leitung 10 durchaus praktikabel.

- 50 Die obige Ausführung kann in analoger Weise auch für die Steckverbindung gemäß Figur 5 Anwendung finden. Der maximale Außendurchmesser $D_{\max}$ an den Sägezahnspitzen 18 vergrößert sich dann von der Öffnung zum Inneren hin vorzugsweise um gleiche Werte. Auch kann eine Leitung 10 herangezogen werden, dessen minimaler Innendurchmesser $d_{\min}$ sich im Steckbereich vom Inneren zur Öffnung hin, vorzugsweise um gleiche Beträge, verkleinert. Eine Kombination eines sich im Außendurchmesser vergrößernden Kondensatanschlusses 9 mit einer sich im Innendurchmesser verkleinernden Leitung 10 ist ebenfalls praktikabel.

Eine Verbesserung der Dichtheit kann durch die Beschichtung der Leitung 10 und/oder des Anschlussstutzens 14 bzw. Kondensatanschlusses 9 mit einem elastomeren Material im Bereich der Verrastung bewerkstelligt werden. Das elastomere Material, das beispielsweise im Zwei-Komponenten-Spritzgussverfahren auf die äußere bzw. innere Oberfläche der Leitung 10 und/oder des Anschlussstutzens 14 aufgetragen wird, dichtet durch seine elastische Beschaffenheit besser ab und erhöht die Haftreibung an den Kontaktstellen zwischen Leitung 10 und Anschlussstutzen 14. Folglich wird einem Lösen der Steckverbindung auch bei größeren Drücken entgegenwirkt.

Patentansprüche:

1. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10), *dadurch gekennzeichnet*, dass der Anschlussstutzen (9, 14) ein in Aufnahmerichtung weisendes Sägezahninnen- (15) oder -außenprofil (16) hat, wobei die Sägezahnflanken (17) von der Öffnungsseite zum Inneren flach ansteigen, gefolgt von einem steilen Abfall, die Leitung (10) ein alternierendes Rechteck- oder Wellenprofil aufweist und bei einem Innenprofil (15) des Anschlussstutzens (14) der minimale Durchmesser ($D_{\min}$) an den Sägezahnspitzen (18) des Sägezahnprofils an mindestens einer Stelle kleiner als der maximale Außendurchmesser ($d_{\max}$) des Leitungsprofils ist, während bei einem Außenprofil (16) des Anschlussstutzens (9) der maximale Durchmesser ($D_{\max}$) an den Sägezahnspitzen (18) des Sägezahnprofils an mindestens einer Stelle größer als der minimale Innendurchmesser ($d_{\min}$) des Leitungsprofils ist.
2. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Abstand (l_s) zwischen zwei Sägezahnspitzen (18) einem geradzahligen Vielfachen eines periodischen Leitungsprofils (l_p) entspricht oder etwas kleiner ist.
3. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Anschlussstutzen (9, 14) und/oder die Leitung (10) elastisch sind.
4. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, *dadurch gekennzeichnet*, dass der minimale Innen- ($D_{\min}$) bzw. maximale Außendurchmesser ($D_{\max}$) an den Sägezahnspitzen (18) sich von der Öffnung zum Inneren hin, vorzugsweise um gleiche Beträge, verkleinert bzw. vergrößert.
5. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, *dadurch gekennzeichnet*, dass der maximale Außen- ($d_{\max}$) bzw. minimale Innendurchmesser ($d_{\min}$) der Leitung (10) sich insbesondere im Steckbereich vom Inneren zur Öffnung hin, vorzugsweise um gleiche Beträge, vergrößert bzw. verkleinert.
6. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Leitung (10) zwischen den Steckbereichen kein alternierendes Profil aufweist.
7. Steckverbindung mit Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, *dadurch gekennzeichnet*, dass zwischen Anschlussstutzen (9, 14) und Leitung (10) sich eine elastomere Schicht, welche fest mit dem Anschlussstutzen (9, 14) und/oder der Leitung (10) verbunden ist, befindet.
8. Heizgerät mit einem Siphon, welcher eine Steckverbindung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 enthält.



Fig. 1






Fig. 2






Fig. 3






Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

