

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 1 月 22 日 (22.01.2004)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/007253 A1

- (51) 国際特許分類: **B60R 25/02, B62D 1/16, 1/18** (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/009014 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤 健司 (SATO, Kenji) [JP/JP]; 〒371-0853 群馬県 前橋市 総社町 1 丁目 8 番 1 号 日本精工株式会社内 Gunma (JP).
(22) 国際出願日: 2003 年 7 月 16 日 (16.07.2003) 澤田 直樹 (SAWADA, Naoki) [JP/JP]; 〒371-0853 群馬県 前橋市 総社町 1 丁目 8 番 1 号 日本精工株式会社内 Gunma (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語 (74) 代理人: 井上 義雄 (INOUE, Yoshio); 〒103-0027 東京都 中央区 日本橋 3 丁目 1 番 4 号 画廊ビル 3 階 Tokyo (JP).
(30) 優先権データ: 特願2002-208535 2002 年 7 月 17 日 (17.07.2002) JP (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI,
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本精工株式会社 (NSK LTD.) [JP/JP]; 〒141-8560 東京都 品川区 大崎 1 丁目 6 番 3 号 Tokyo (JP).

/ 続葉有 /

(54) Title: STEERING COLUMN DEVICE

(54) 発明の名称: ステアリングコラム装置



(57) Abstract: A steering column device having a steering column provided with a steering lock installation portion on the outer periphery of the column and swingably supporting a steering shaft, and a lock key for latching the steering shaft. The device comprises a steering lock provided with a contact portion that is in contact with one part of the steering lock installation portion of the steering column and a lock bracket provided with a contact portion that is in contact with another one part of the steering lock installation portion. The contact portion of the steering lock and the contact portion of the lock bracket hold and support a steering installation portion of the steering column. The steering lock installation portion of the steering column is in contact with at least either of the steering lock and the lock bracket with a contact face having a non-circular cross section.

(57) 要約: 外周にステアリングロック装着部を備え、ステアリングシャフトを回動自在に支持するステアリングコラムと、ステアリングシャフトの係止のためのロックキーを有し、ステア

/ 続葉有 /



WO 2004/007253 A1



NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

リングコラムのステアリングロック装着部の一部に接触する接触部を備えたステアリングロックと、ステアリング
ロック装着部の他の一部に接触する接触部を備えたロックブラケットとから成り、ステアリングロックの接触部と
ロックブラケットの接触部とでステアリングコラムのステアリング装着部を抱持しているステアリングコラム装置
であって、ステアリングコラムのステアリングロック装着部がステアリングロックとロックブラケットとの少なく
とも一方に対して非円形断面の当接面をもって当接している。

明 細 書

ステアリングコラム装置

5 技術分野

本発明は、自動車用等の操舵装置を構成するステアリングコラムに係り、詳しくは、製造コストの低減を図りつつ、ステアリングロック取付部の強度や剛性の向上等を実現する技術に関する。

10 背景技術

自動車用の操舵装置等においては、駐車時等における盗難防止を図るべく、ステアリングロックが備えられている。ステアリングロックは、イグニッションキーをロック位置にまで回したり、ステアリングコラム等からイグニッションキーを抜く等の操作により、ばねに付勢されたロックキーがステアリングシャフトに係止して操舵を行えなくするものである。通常、ステアリングコラムは円形断面の鋼管を素材としており、ステアリングロックの装着時においては、半円断面の装着面を有するステアリングロックとロックブラケットとにより抱持されるかたちとなる。

ロック状態のステアリングホイールを自動車窃盗犯が回動させようとする、ステアリングシャフトおよびロックキーを介して、その回転力がステアリングロックに伝達される。そのため、ステアリングロックは、装着面に形成された突起とステアリングコラムに穿設された係止孔との係合等により、ステアリングコラムに対して強固に固着されている。

従来のステアリングロックには以下に述べるような問題があった。

25 ステアリングコラムは一般に比較的薄肉の鋼管を素材としているため、上述した回転力が大きい場合には係止孔の縁部が破壊されてしまい、ステアリングコラ

ムの周囲でステアリングロックが回転する虞があった。そして、この様な状況では、ロックキーの先端と係止孔との係合が外れやすく、外れた場合には、ステアリングコラムに対してステアリングシャフトが自由に回転するため、ステアリングロックの機能が全く失われてしまう。

5 そこで、特開平 0 8 - 2 9 5 2 0 2 号公報（以下、先行技術と記す）には、ステアリングロックの装着面に形成された第 1 の凸部が内嵌するロックキー用の第 1 の通孔とは別に、ステアリングコラムの一部に第 1 の通孔と離隔して第 2 の通孔を形成する一方、ステアリングロックの装着面に第 2 の凸部を形成し、第 1 の凸部を第 1 の通孔にがたつきなく嵌合させると共に、第 2 の凸部を第 2 の通孔
10 にがたつきなく嵌合させたものが提案されている。この先行技術によれば、ステアリングシャフトの回転トルクが複数組の通孔と凸部との嵌合面に分散されるため、ステアリングコラムとステアリングロックとの係合強度が通常のものより向上し、ステアリングシャフトに大トルクが入力してもステアリングロックの機能が損なわれ難くなる。

15 しかしながら、先行技術の装置においては、両凸部の間隔や両通孔の間隔に高い寸法精度が要求されるため、孔明け加工等の追加によって製造コストが上昇するだけでなく、穿孔治具（パンチ）等の保守・管理に多大な労力が必要となる。また、ステアリングコラムとステアリングロックとの固着強度は凸部および通孔の寸法や個数に依存するが、通孔の寸法を大きくしたり個数を増大させた場合、
20 ステアリングコラムの剛性が低下し、操舵フィーリングが悪化することが避けられなかった。

一方、チルト式のステアリングコラムには、車体側ブラケット（チルトブラケット）との連結部に比較的大きなディスタンスブラケットが取り付けられるが、これらは隅肉溶接やスポット溶接によって固着されるため、部品点数の増大も相俟って製造コストが増大する要因となっていた。また、ディスタンスブラケット
25 のステアリングコラムへの溶接時にその回転位相がずれると、カウル（コラムカ

バー) をディスタンスブラケットに装着した際に、ステアリングロックとカウル側のステアリングロック用貫通孔とがずれてしまう。その結果、カウルを所期の位置からずらせて装着せざるを得ず、カウルが変形したり見栄えが悪くなる等の虞があった。

5

発明の開示

本発明は、上記状況に鑑みなされたもので、製造コストの低減を図りつつ、ステアリングロック取付部の強度や剛性の向上等を実現したステアリングコラム装置を提供することを目的とする。

- 10 上記課題を解決するべく、本発明では、外周にステアリングロック装着部を備え、ステアリングシャフトを回動自在に支持するステアリングコラムと、前記ステアリングシャフトの係止のためのロックキーを有し、前記ステアリングコラムの前記ステアリングロック装着部の一部に接触する接触部を備えたステアリングロックと、前記ステアリングロック装着部の他の一部に接触する接触部を備えた
- 15 ロックブラケットとから成り、前記ステアリングロックの前記接触部と前記ロックブラケットの前記接触部とで前記ステアリングコラムの前記ステアリング装着部を抱持しているステアリングコラム装置であって、

- 前記ステアリングコラムのステアリングロック装着部が前記ステアリングロックと前記ロックブラケットとの少なくとも一方に対して非円形断面の当接面
- 20 をもって当接することを特徴とするものを提供する。

本発明によれば、例えば、ステアリングロック装着部を多角形の当接面をもってステアリングロックやロックブラケットと係合させることで、凸部や通孔によらず回転方向に対して強固な係合が得られる。

- また、本発明のステアリングコラム装置において、好ましくは前記ステアリング
- 25 ロック装着部が前記ステアリングロックに対して円形断面とすることが出来る。この構成によれば、円形断面のステアリングコラムに装着されていた旧来の

ステアリングロックが流用可能となり、金型の新規製作等が不要となる。

また、本発明のステアリングコラム装置において、好ましくは前記ステアリングロック装着部が液圧バルジ工法により塑性加工されたものと出来る。この構成によれば、ステアリングロック装着部がステアリングコラムに対して膨出した形状であっても、その加工が比較的容易となる。

また、本発明のステアリングコラム装置において、好ましくは前記ステアリングコラムが前記ステアリングロック装着部以外に塑性加工部位を有し、当該塑性加工部位が当該ステアリングロック装着部と同時に液圧バルジ工法により塑性加工されたものとする事ができる。この構成によれば、ステアリングコラムにチルト用のディスタンス部等を設ける際に、別部品としてディスタンスブラケットを製造したり、その溶接作業を行うことが不要となる。

図面の簡単な説明

- 図 1 は、第 1 実施形態に係るステアリングコラム装置の側面図である。
- 図 2 は、図 1 中の A 矢視図である。
- 図 3 は、図 1 中の B - B 拡大断面図である。
- 図 4 は、図 1 中の C - C 拡大断面図である。
- 図 5 は、図 1 中の D - D 拡大断面図である。
- 図 6 は、図 1 中の D - D 拡大断面図である。
- 図 7 は、長孔の拡大平面図である。
- 図 8 は、第 2 実施形態に係るステアリングコラム装置の側面図である。
- 図 9 は、図 8 中の E - E 拡大断面図である。
- 図 10 は、第 3 実施形態に係るステアリングコラム装置の側面図である。
- 図 11 は、図 10 中の F - F 拡大断面図である。

25

発明の実施の形態

以下、本発明に係るステアリングコラム装置の実施形態を説明する。

図 1 は第 1 実施形態に係るステアリングコラム装置の側面図であり、図 2 は図 1 中の A 矢視図であり、図 3 は図 1 中の B-B 断面図であり、図 4 は図 1 中の C-C 断面図であり、図 5、図 6 は共に図 1 中の D-D 断面図である。ステアリング
5 コラム 1 は、鋼板プレス成形品のアップブラケット 3 とアルミ合金ダイカスト成形品のピボットブラケット 5 とを介して車体側強度メンバ 7 に装着されており、軸受 9、11 を介してアップステアリングシャフト（以下、単にステアリングシャフトと記す）13 を回動自在に支持している。ステアリングシャフト 13
10 には、その上端（図 1、2 中右端）にステアリングホイール（図示なし）が取り付けられる一方、下端（図 1、2 中左端）にはユニバーサルジョイントを介してロアステアリングシャフトが連結される。図 1 中、ステアリングシャフト 13 上軸受 9 および軸受 11 のそれぞれ右側および左側にはスナップリングが設けてある。

ステアリングコラム 1 は、鋼管を素材とする液圧バルジ成形品であり、車体取
15 付用のアップブラケット 3 に対応する部位にディスタンス部 23 が膨出され、車体に固定されるピボットブラケット 5 に対応する部位に鋼板プレス成形品のロアブラケット 25 が溶接接合されている。

アップブラケット 3 はステアリング軸の長さ方向に幅を有し、ステアリング軸の延びる方向に直交する方向、すなわち、図 3 において左右方向に対称に延び、
20 ボルト等の固定部材（図示なし）により車体強度部材に固設される一対の車体取付部 3a、3b を一体に有している。

アップブラケット 3 の車体取付部 3a、3b の後端でほぼ直角に折れ曲がりそれぞれ下向きに延びる後壁部 3c、3d および後壁部 3c、3d それぞれの内側でほぼ直角に折れ曲げられて前方（図 1 中左方）にかつ上下に延在する一対の側
25 板部 3e、3f を一体に形成している。

ステアリングコラム 1 の下方に一体に膨出形成されたディスタンス部 23 は

アップブラケット 3 の側板部 3 e、3 f に圧接挟持される平らな側壁部 2 3 a、2 3 b および下端でこれら側壁部 2 3 a、2 3 b を接続する底部 2 3 c を一体に有している。

アップブラケット 3 の側板部 3 e、3 f には後述するチルト調整の長孔 3 g、3 h が形成されており、これらに対応してディスタンス部 2 3 の側壁部 2 3 a、2 3 b には丸孔が形成されている。ディスタンス部 2 3 は側板部 3 e、3 f のチルト調整用長孔 3 g、3 h および側壁部 2 3 a、2 3 b の貫通孔を貫通するボルト 3 1 と該ボルト 3 1 に螺合、固着されたナット 3 3 とにより所定の締付力でアップブラケット 3 の側板部 3 e、3 f 間に圧接挟持されている。ボルト 3 1 の頭部 3 1 a とブラケット側板部 3 e との間において、ボルト 3 1 上には側板部 3 e 側から公知のカム要素 3 5、3 7、チルト調整用レバー 3 9 およびスラスト軸受 4 1 が介装されている。カム要素 3 7 は第 3 図で右方に延びる突出部 3 7 a がブラケット側板 3 e の長孔 3 g に係合して回轉不能になっている。他方のカム要素 3 5 はチルト調整用レバー 3 9 と一体的関係にあり、チルト調整用レバー 3 9 を手動で回轉するとカム要素 3 5 が共に回轉し、その結果カム要素 3 5 と 3 7 との相対位置がボルト 3 1 の軸方向に変化して、カム要素 3 7 とナット 3 3 間の間隔を変えて側板部 3 e と、3 f との間隔を変えてディスタンス部 2 3 の側壁部 2 3 a、2 3 b を締付け固定したり、この締付け固定を解除する。

本実施形態において、上述のディスタンス部 2 3 はステアリングコラム 1 の下部に成形されてステアリングシャフト 1 3 の下方に延在しているが、この反対にディスタンス部をステアリングコラム 1 の上部に形成してステアリングシャフト 1 3 の上方でブラケット側板部に支持するようにしても良い。

一方、アップブラケット 3 の車両前方において車体側強度部材 7 には車体側ロアーブラケットであるピボットブラケット 5 が、その水平に延びる車体取付部 5 a をボルト等により固設されている。ピボットブラケット 5 には車体取付部 5 a から下向きに延びる一対の平行な鉛直板部 5 b、5 c が垂下している。

ステアリングコラム 1 の下方に固設されたコラム側ロアブラケット 2 5 は、ピボットブラケット 5 の鉛直板部 5 b、5 c に対応して上下に延びそれぞれ圧接される平らな板部 2 5 b、2 5 c を一体に有している。コラム側ロアブラケットの平らな板部 2 5 b、2 5 c には、水平方向に並んで円孔がそれぞれ形成されていて、当該円孔にはボルト 4 3 が貫通してナット 4 5 により締付けられている。

本実施の形態において、コラム側ロアブラケット 2 5 はステアリングコラム 1 とは別体であり、溶接によりステアリングコラム 1 に固定されているが、前述したディスタンス部 2 3 同様液圧バルジ成形法等によりステアリングコラム 1 を膨出させて形成しても良い。ピボットブラケット 5 には前方に開口する略 U 字形状の切欠き 4 7 が形成されており、ピボットボルト 4 3 はこの切欠き 4 7 の後端側に嵌挿されている。尚、ステアリングコラム 1 は、ピボットボルト 4 3 を軸に揺動可能となっており、チルトレバー 3 9 を操作することにより運転者は所定の範囲でステアリングホイールの上下位置を調整することができる。

また、2 次衝突時に、ステアリングシャフト 1 3 に衝撃荷重がかかると、ステアリングコラム 1 は前方に移動するためアッパブラケット 3 は側板部 3 e、3 f を介して後壁部 3 c、3 d が、その上端折れ曲がり部を中心に前方に揺動する。同時に、コラム側ロアブラケット 2 5 はステアリングコラム 1 と共に切欠部 4 7 を介してピボットブラケット 5 から離脱する。

本実施形態のステアリングコラム 1 では、アッパブラケット 3 の車両後方（図 1、図 2 中の右方）に正八角断面形状のステアリングロック装着部 5 1 が形成されており、このステアリングロック装着部 5 1 にステアリングロック 5 3 が装着されている。ステアリングロック装着部 5 1 は、上述したディスタンス部 2 3 等と同時に液圧バルジ工法により成形されており、図 5 に示したように、その下面にステアリングロック 5 3 に形成された凸部 5 5 が嵌入する貫通孔 5 7 が穿設されている。

ステアリングロック 5 3 はアルミ合金ダイカスト成形品であり、図 5 に示した

ように、ステアリングコラム 1 のステアリングロック装着部 5 1 の下部に対応する形状に形成された保持面 6 1 と、ロックキー 6 3 や図示しないキーシリンダ等を収容するホルダ部 6 5 とを有している。ホルダ部 6 5 の上面には、ステアリングロック装着部 5 1 の上部に対応する形状に形成された保持面 7 1 を有するロックブラケット 7 3 が一対のシャーボルト 7 5 により締結され、これによりステアリングロック装着部 5 1 がステアリングロック 5 3 とロックブラケット 7 3 とにより強固に抱持されることになる。シャーボルト 7 5 は、ステアリングロック 5 3 を取り外しての盗難を防止するべく、所定の締付トルクで締め付けると頭部（通常は六角部）が破断・分離し、レンチ等によって緩めることを不可能としたボルトである。尚、図 2 に示したように、ステアリングロック 5 3 はステアリングコラム 1 に対して斜めに装着されているが、図 2 以外では説明の便宜上ステアリングロック 5 3 をステアリングコラム 1 に対して直交するように描いている。

ホルダ部 6 5 に収納されたキーシリンダにはイグニッションキー 8 1 が抜き差し可能となっており、イグニッションキー 8 1 の操作によりロックキー 6 3 が凸部 5 5 から図 5 中上下に出没する。すなわち、本実施形態の場合、イグニッションキー 8 1 をキーシリンダに差し込んで ON 位置にするとロックキー 6 3 が図 5 に示したように凸部 5 5 内に下降し、イグニッションキー 8 1 を OFF 位置にして抜き取るとロックキー 6 3 が図示しないばねに付勢されて図 6 に示したように凸部 5 5 から上昇する。ステアリングシャフト 1 3 にはロックキー 6 3 に対応する位置に図 7 に平面を示す長孔 8 3 が穿設されており、この長孔 8 3 に上昇したロックキー 6 3 が嵌入する。イグニッションキー 8 1 に連動してロックキー 6 3 を移動させる機構は、従来公知の機構（例えば日本特開昭 56-142728 号および特開昭 57-164841 号公報参照）であり、かつ本発明に直接関係がないので詳細な説明を省略する。

本実施形態のステアリングコラム装置では、運転者が自動車を駐車させた際に

イグニッションキー 8 1 をキーシリンダから抜き取ると、上述したようにロック
キー 6 3 がステアリングロック 5 3 の凸部 5 5 から上昇する。そして、ステアリ
ングホイールが所定量回転され、ステアリングシャフト 1 3 の長孔 8 3 とロック
キー 6 3 との位相が一致すると、ばねに付勢されたロックキー 6 3 が長孔 8 3 に
5 嵌入してステアリングシャフト 1 3 が回転方向に係止される。

この状態で、自動車窃盗犯がステアリングホイール（すなわち、ステアリング
シャフト 1 3）を回動させようとする、ロックキー 6 3 および凸部 5 5 を介し
てステアリングロック 5 3 には回転力が作用する。ところが、本実施形態では、
ステアリングロック 5 3 およびロックブラケット 7 3 は、ステアリングコラム 1
10 のステアリングロック装着部 5 1 の八角断面形状に対応する保持面 6 1、7 1 を
有したステアリングロック 5 3 およびロックブラケット 7 3 により抱持されて
いるため、ステアリングコラム 1 に対して回動することはない。その結果、従来
装置で問題となっていたロックキーの先端と係止孔との係合の外れは起こらず、
ステアリングロック 5 3 の機能が喪失する虞が無くなった。

15 一方、本実施形態では、八角断面形状を有するステアリングロック装着部 5 1
だけでなく、ディスタンス部 2 3 も液圧バルジ工法により形成されているため、
先行技術で要求されていた高い寸法精度や多くの孔明け加工等が不要となるこ
とも相俟って、部品点数や製作工数の削減による製品コストの低下を実現できた。
また、ディスタンス部 2 3 とステアリングロック装着部 5 1 とが同時に成形され
20 るため、ステアリングロック 5 3 と周辺部品（チルト機構の構成部品等）との間
の回転方向の相対位相のずれがなくなり、各部品の位置関係が設計値近傍に略収
まることになる。これにより、従来装置で問題となっていた、カウル装着時に
おけるステアリングロック 5 3 とカウル側のステアリングロック用貫通孔との位
置ずれや、これに起因するカウルの変形や見栄えの悪化等も起こらなくなる。

25 図 8 は第 2 実施形態に係るステアリングコラム装置の側面図であり、図 9 は図
8 中の E-E 断面図である。これらの図に示したように、第 2 実施形態もその全

体構成は上述した第1実施形態と同様であるが、ステアリングロック装着部の断面形状やステアリングロックの保持面の形状が異なっている。すなわち、第2実施形態では、ステアリングロック装着部51の上半分は正八角形の半断面形状を有しているが、下半分は半円形断面状となっている。ステアリングロック53の上部の保持面61もこれに対応して半円形断面形状であり、また、この保持面61に対となってステアリングコラムを抱持するロックブラケット73は、ロック装着部51の上半分の断面形状に対応した正八角形半断面形状になっている。これにより、第2実施形態ではステアリングロック53として旧来のものが流用可能となり、高価なアルミダイカスト金型を新製する必要がなくなり、第1実施形態に較べて設備コスト等を大幅に削減できた。尚、本実施形態の作用は第1実施形態と略同様である。

図10は第3実施形態に係るステアリングコラム装置の側面図であり、図11は図10中のF-F拡大断面図である。これらの図に示したように、第3実施形態もその全体構成は上述した上記実施形態と同様であるが、ステアリングロック装着部およびステアリングロックの軸方向位置が上記実施形態のものと異なっており、また上記実施形態においては、ステアリングロック153において純粹に機械的なロック機構が用いられているのに対し、第3実施形態のものにおいては、電磁ロック機構が採用されている。本実施形態の場合、ステアリングロック153内に設けられている電磁ロック機構は、例えば特開平10-138871等によりそれ自体既知のものであり、また本発明に直接関係ないので詳細な説明は省略するが、キー差し込みシリンダ200はロック153とは別体に形成されて、例えばダッシュパネルの適切な位置に設けられ、ワイヤ201を介して接続される。

第3実施形態のステアリングコラム101では、車体取付用のアップブラケット3に取付けられるディスタンス部123と車体取付用ピボットブラケット5に取付けられるコラム側ロアブラケット25の固定位置との間の適切な位置に

正八角断面形状のステアリングロック装着部 1 5 1 が形成されており、このステアリングロック装着部 1 5 1 にステアリングロック 1 5 3 が装着されている。ステアリングロック装着部 1 5 1 は、ディスタンス部 1 2 3 等と同時に液圧バルジ工法により成形されており、図 1 1 に示したように、その下面にステアリングロック 1 5 3 に形成された凸部 1 5 5 が嵌入する貫通孔 1 5 7 が穿設されている。

ステアリングロック 1 5 3 はアルミ合金ダイカスト成形品であり、図 1 1 に示したように、ステアリングコラム 1 0 1 のステアリングロック装着部 1 5 1 の下部に対応する形状に形成された保持面 1 6 1 と、ロックキー 1 6 3 や図示しないそれ自体公知の電磁ロック機構を収容するホルダ部 1 6 5 とを有している。ホルダ部 1 6 5 の上面には、ステアリングロック装着部 1 5 1 の上部に対応する形状に形成された保持面 1 7 1 を有するロックブラケット 1 7 3 が一對のシャーボルト 1 7 5 により締結され、これによりステアリングロック装着部 1 5 1 がステアリングロック 1 5 3 とロックブラケット 1 7 3 とにより強固に抱持されることになる。シャーボルト 1 7 5 は、ステアリングロック 1 5 3 を取り外しての盗難を防止するべく、所定の締付トルクで締め付けると頭部（通常は六角部）が破断・分離し、レンチ等によって緩めることを不可能としたボルトである。本実施形態の場合、ステアリングロック 1 5 3 内に設けられている電磁ロック機構は、それ自体既知のものであり、また本発明に直接関係ないので詳細な説明は省略するが、キー差し込みシリンダ 2 0 0 はロック 1 5 3 とは別体に形成されて、例えばダッシュパネルの適切な位置に設けられ、ワイヤ 2 0 1 を介して接続される。

キーシリンダ 2 0 0 にはイグニッションキー 1 8 1 が抜き差し可能となっており、イグニッションキー 1 8 1 の操作によりロックキー 1 6 3 が凸部 1 5 5 から図 1 1 中上下に出没する。ステアリングシャフト 1 3 にはロックキー 1 6 3 に対応する位置に長孔 1 8 3 が穿設されており、この長孔 1 8 3 に上昇したロックキー 1 6 3 が嵌入する。

本実施形態のステアリングコラム装置では、運転者が自動車を駐車させた際に

イグニッションキー 1 8 1 をキーシリンダ 2 0 0 から抜き取り、又は差し込みに
応答して、電磁ロック機構が作動してステアリングロック 1 5 3 の凸部 1 5 5 を
上昇させ又は引込めてステアリングロックの作用をすること以外は、第 1 および
第 2 実施形態と同様である。

- 5 第 3 実施形態において、上記以外の構成および作用は第 1 実施形態と同様であ
るので説明を省略している。

以上で具体的実施形態の説明を終えるが、本発明の態様は上記実施形態に限ら
れるものではない。例えば、ステアリングロック装着部の形状としては、正八角
断面に代えて四角断面や六角断面を採用してもよいし、スプラインや複数条の円
10 弧状リブを有するもの等を採用してもよい。また、ステアリングロック装着部や
ディスタンス部の形成方法としては、液圧バルジ工法に代えて、例えば、爆発バ
ルジ、ゴムバルジ、プレス成形等種々の加工方法が採用可能である。その他、ス
テアリングコラム装置の具体的構造や各構成部材の素材や形状等についても、本
発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。

- 15 以上述べたように、本発明のステアリングコラム装置によれば、凸部や通孔に
よらず回転方向に対して強固な係合が得られる。

請 求 の 範 囲

1. 外周にステアリングロック装着部を備え、ステアリングシャフトを回動自在に支持するステアリングコラムと、

- 5 前記ステアリングシャフトの係止のためのロックキーを有し、前記ステアリングコラムの前記ステアリングロック装着部の一部に接触する接触部を備えたステアリングロックと、前記ステアリングロック装着部の他の一部に接触する接触部を備えたロックブラケットとから成り、前記ステアリングロックの前記接触部と前記ロックブラケットの前記接触部とで前記ステアリングコラムの前記ステア
- 10 アリング装着部を抱持しているステアリングコラム装置であって、

前記ステアリングコラムのステアリングロック装着部が前記ステアリングロックと前記ロックブラケットとの少なくとも一方に対して非円形断面の当接面をもって当接することを特徴とするステアリングコラム装置。

- 15 2. 前記ステアリングロック装着部が前記ステアリングロックに対して円形断面をもって当接することを特徴とする、請求項 1 記載のステアリングコラム装置。

3. 前記ステアリングロック装着部がバルジ工法により塑性加工されたことを特徴とする、請求項 1 または 2 記載のステアリングコラム装置。

20

4. 前記ステアリングコラムが前記ステアリングロック装着部以外に塑性加工部位を有し、当該塑性加工部位が当該ステアリングロック装着部と同時にバルジ工法により塑性加工されたことを特徴とする、請求項 3 記載のステアリングコラム装置。

25

図 1




図 2





図 3



4/9





図 6




図 7




图 8




図 9




図 10





図 1 1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/09014

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ B60R25/02, B62D1/16, B62D1/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ B60R25/02, B62D1/16, B62D1/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 8-295202 A (NSK Ltd.), 12 November, 1996 (12.11.96), Full text; Figs. 1 to 11 (Family: none)	1-4
A	GB 2298837 A1 (NSK Ltd.), 18 September, 1996 (18.09.96), Full text; Figs. 1 to 14 & JP 8-253105 A Full text; Figs. 1 to 14	1-4
A	EP 1016570 A2 (ALPHA CORP.), 05 July, 2000 (05.07.00), Full text; Figs. 1 to 12 & JP 2000-192703 A Full text; Figs. 1 to 12	1-4

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
04 September, 2003 (04.09.03)

Date of mailing of the international search report
24 September, 2003 (24.09.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/09014

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-67881 A (NSK Ltd.), 08 March, 2002 (08.03.02), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	1-4
A	JP 7-32323 Y2 (Nissan Motor Co., Ltd.), 26 July, 1995 (26.07.95), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)	1-4
P,A	JP 2002-316652 A (NSK Ltd.), 29 October, 2002 (29.10.02), Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none)	1-4
A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 23469/1980 (Laid-open No. 124569/1981) (Fuji Heavy Industries Ltd.), 22 September, 1981 (22.09.81), (Family: none)	1-4

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ B60R25/02, B62D1/16, B62D1/18

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ B60R25/02, B62D1/16, B62D1/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2003年

日本国実用新案登録公報 1996-2003年

日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 8-295202 A (日本精工株式会社) 1996. 1 1. 12, 全文, 第1-11図 (ファミリーなし)	1-4
A	GB 2298837 A1 (NSK Ltd) 1996. 09. 18, 全文, 第1-14図 & JP 8-253105 A, 全 文, 第1-14図	1-4
A	EP 1016570 A2 (ALPHA CORPORATIO N) 2000. 07. 05, 全文, 第1-12図 & JP 20 00-192703 A, 全文, 第1-12図	1-4

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

04. 09. 03

国際調査報告の発送日

24.09.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

加藤友也



3 Q

8824

電話番号 03-3581-1101 内線 3381

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2002-67881 A (日本精工株式会社) 2002. 03. 08, 全文, 第1-4図 (ファミリーなし)	1-4
A	J P 7-32323 Y2 (日産自動車株式会社) 1995. 0 7. 26, 全文, 第1-6図 (ファミリーなし)	1-4
PA	J P 2002-316652 A (日本精工株式会社) 200 2. 10. 29, 全文, 第1-3図 (ファミリーなし)	1-4
A	日本国実用新案登録出願55-23469号 (日本国公開実用新案 56-124569号) の願書に添付した明細書又は図面の内容を 撮影したマイクロフィルム (富士重工業株式会社) 1981. 0 9. 22 (ファミリーなし)	1-4