

24 maja 1928 r.

2

B62b, 7/06



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 6615.

Kl. 63 b 10.

Ludwig Steininger
(Steyr, Austrija).

Wózek dziecięcy.

Zgłoszono 8 lutego 1926 r.

Udzielono 22 grudnia 1926 r.

Pierwszeństwo: 25 maja 1925 r. (Austrija).

Wynalazek niniejszy polega na tem, że wózek z odpowiednio zbudowanym podwoziem, połączonym z ramą zapomocą dwóch krzesełek i części środkowej może być wykonany jako wózek sportowy o dwóch siedzeniach, a po zaopatrzeniu go dającą się zdejmować wkładką z daszkiem, może być przekształcony na wózek do leżenia.

Zaleta wynalazku niniejszego polega na tem, że wózek może mieć wielorakie zastosowanie, a mianowicie: przy pełnem wyekwipowaniu jako wózek-łóżeczko dla dzieci, bez wkładki i daszku jako wózek sportowy o dwóch siedzeniach, z jednym tylko krzesełkiem jako wózek sportowy o jednym siedzeniu. Krzesełka mogą być w domu i na placu zabawowym osobno uży-

wane, przyczem część środkowa znajduje zastosowanie jako stolik. Pozostała rama z podwoziem jest krzesłem dla osoby towarzyszącej. Oba krzesła i część środkowa połączone ze sobą jako stolik tworzą komplet do siedzenia i zabawy dla dwojga dzieci. Oba krzesła połączone z odwróconą częścią środkową mogą znaleźć zastosowanie jako łóżeczko dla dzieci, dające się ustawiać na dowolnem miejscu i t. d.

Na rysunku przedstawione są sposoby zestawienia części składowych, a mianowicie: fig. 1 przedstawia wózek dziecięcy wykonany jako wózek-łóżeczko; fig. 2 przedstawia wózek sportowy o jednym siedzeniu; fig. 3 przedstawia wózek po odjęciu krzesełek w widoku z boku, a fig. 4 przedstawia wózek w przekroju; fig. 5

przedstawia samo krzeselko w widoku zboku; fig. 6—w widoku zgóry. Część środkowa przedstawiona jest w widoku zboku na fig. 7, na fig. 8—w widoku zgóry, zaś na fig. 9—w widoku zdołu, fig. 10 przedstawia wkładkę z daszkiem złożonym, fig. 11—rozłożoną wkładkę z daszkiem rozwiniętym.

Przy zastosowaniu wózka jako wózka-łóżeczka (fig. 1) łączy się na ramie 1, która spoczywa na podwoziu 2, oba krzeselka 3, zaopatrzone w nogi 4 zapomocą części środkowej 10, poczem nakłada się ramę 8 z daszkiem, dającą się zesuwać. Przy zastosowaniu wózka jako wózka sportowego o jednym siedzeniu (fig. 2) umocowuje się na ramie 1 podwozia 2 krzeselko 3 i część środkową 10. Jeżeli płyta podstawy części środkowej 10 ułożona jest ku górze, wówczas służy jako stolik do zabawy. Jeżeli do tego wykonania doda się drugie krzeselko 3, wówczas powstaje wózek sportowy o dwóch siedzeniach. Jeżeli wszystkie krzeselka 3, część środkowa 10 i t. d. z wózka się zdejmie, wówczas pozostałe podwozie z ramą (fig. 3 i 4) może służyć jako krzesło dla osób towarzyszących. Kreskowane przestrzenie 4' na fig. 4 oznaczają położenie nóg krzesełek 4 przy ustawieniu krzesełek 3 na ramie 1.

Krzesełka (fig. 5) mogą po postawieniu ich poza wózkiem na dowolnej przestrze-

ni służyć bez żadnego dalszego stojaka do siedzenia dla dzieci. Przytem można część środkową 10 z płytą 7, ku górze ustawioną, połączyć z jednym lub dwoma krzeselkami 3 i dołączyć jako stolik do zabawy. Jeżeli, jak przy wózku-łóżeczku (fig. 1), zestawia się oba krzeselka 3 z częścią środkową 10 z płytą 7, ułożoną ku dołowi, i ustawia się wkładkę 8 z daszkiem 9, to zestawienie to może znaleźć zastosowanie jako łóżeczko dla dziecka. Liczby 11 i 12 oznaczają dwie małe szuflady, z których jedna może być urządzona jako termos („Kochkiste“) w celu utrzymywania ciepłoty mleka.

Zastrzeżenie patentowe.

Dwusiedzeniowy wózek dziecięcy, dający się przekształcać na wózek-łóżeczko i wózek sportowy, znamienny tem, że dwa siedzenia (3), wykonane w kształcie krzesełek, umieszczone są na podwoziu i połączone ze sobą wstawką (10) i wstawką (8) z daszkiem, przyczem siedzenia (3) po zdjęciu z podwozia dają się użyć jako oddzielne krzeselka, a wstawka (10) jako stolik.

Ludwig Steininger.
Zastępca: M. Goldwasser,
adwokat.

