



Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 0617/90 (51) Int.Cl. 5: B 02 C 17/16
 (22) Indleveringsdag:.... 08 mar 1990 B 02 C 17/18
 (24) Løbedag:..... 27 jun 1989
 (41) Alm. tilgængelig:.... 23 apr 1990
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... PCT/JP89/00638
 (86) International indleveringsdag: 27 jun 1989
 (85) Videreførselsdag: 23 apr 1990
 (30) Prioritet: 09 jul 1988 JP 63/171134
 (71) Ansøger: *Kubota, Ltd., 2-47, Shikitsuhashi 1-chome; Naniwa-ku; Osaka-shi; Osaka 556, JP
 (72) Opfinder: Yoshitaka *Ihara, c/o Kyuhoji factory of Kubota, Ltd.; 2-35, Jinmu-cho; Yao-shi; Osaka 581, JP
 Akira *Ganse, c/o Kyuhoji factory of Kubota, Ltd.; 2-35, Jinmu-cho; Yao-shi; Osaka 581, JP
 Haruhiko *Oyanagi, c/o Kyuhoji factory of Kubota, Ltd.; 2-35, Jinmu-cho; Yao-shi; Osaka 581, JP
 Iwao *Ikebuchi, c/o Kyuhoji factory of Kubota, Ltd.; 2-35, Jinmu-cho; Yao-shi; Osaka 581, JP
 (74) Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Rømersgade 3; Box 1183, 1011, København K

- (54) Apparat til findeling af partikler opslemmet i væske
 (57) Sammendrag

617-90

Et apparat til at pulverisere brændt kalk til opslemmet form er udformet med en vertikal beholder og en rotationsaksel monteret i beholderen. Der dannes et agiteringslag og et pulveriseringslag i beholderen ved dens øverste hhv. dens nederste del. Materialet, som indføres øverst i beholderen, agiteres og opløses eller fordeler sig i mindre partikler i agiteringslaget og pulveriseres til fine partikler i pulveriseringslaget. De fine partikler udtages øverst eller ved midten af beholderen. Der er indrettet et afgangsrør, som forløber opad fra afgangsporten ved midten af beholderen. I afgangsrøret kan der være indrettet en agitator. Materialet, som skal pulveriseres, hindres i at passere direkte fra indløbet til udløbet uden om pulveriseringslaget.

617-90

