


URZĄD PATENTOWY



A45b 25/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 22761.

Kl. 33 a, 8/04.

Józef Golonka
(Kraków, Polska).

Urządzenie zatrzymowe do parasola ogrodowego, pochylanego na trzonie.

Zgłoszono 1 grudnia 1934 r.
Udzielono 3 lutego 1936 r.

Wynalazek dotyczy urządzenia zatrzymowego do parasola ogrodowego, który można pochylać na trzonie w zależności od położenia słońca i ustalać w pochylonym położeniu zapomocą tego urządzenia zatrzymowego, którego szczegóły są przedstawione na załączonym rysunku, gdzie fig. A przedstawia widok urządzenia z boku w stanie złożonym, fig. B—widok urządzenia z przodu, a fig. C—widok urządzenia w stanie rozłożonym. Urządzenie zatrzymowe posiada ramię zębate 3, odchylane w bok zapomocą sprężynki 4; ramię to w stanie złożonym mieści się w wycięciu na górnym końcu dolnej części trzonu. Górna część trzonu parasola jest połączoną przegubem z dolną częścią trzonu i zakończona okuciem z płaskim noskiem, który zaczepia się o wskazane ramię zębate 3; ramię

to jest przyciskane do noska zapomocą sprężynki 5, przymocowanej do dolnego końca tego ramienia i opierającej się o odpowiedni występ w wycięciu trzonu. Zatrzask 6, znajdujący się u góry wycięcia i naciskany sprężynką 8, służy do przytrzymywania ramienia 3 w stanie złożonym. Okucia nakładają się na końce dwóch części trzonu parasola.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie zatrzymowe do parasola ogrodowego, pochylanego na trzonie, znamienne tem, że posiada zębate ramię (3), umocowane na przegubie w wycięciu, wykonanem w dolnym okuciu (1), nakładanem na dolną część trzonu, i współdziałające z noskiem, którym jest zakończone

drugie okucie (2), połączone przegubowo z pierwszym okuciem i nakładane na górną część trzonu parasola, przyczem wskazane ramię jest przytrzymywane w odchylonym położeniu zapomocą płaskiej sprężynki (5), umocowanej na jego wewnętrznym końcu i opierającej się o odpowiedni występ we wskazanym wycięciu.

2. Urządzenie zatrzymowe według zastrz. 1, znamienne tem, że wewnętrzny koniec zębatego ramienia jest wyposażony w spiralną sprężynkę (4), która stale po-

chyła to ramię nazewnątrz, opierając się o zagłębienie wycięcia w dolnym okuciu.

3. Urządzenie zatrzymowe według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że w górze wycięcia w dolnym okuciu mieści się zastrask z guziczkiem, podlegający działaniu sprężyny, służący do przytrzymywania ramienia w stanie złożonym w wycięciu dolnego okucia.

Józef Golonka.

