五、發明說明（ 2 ）

連接器裝置，故，搭載卡片用連接器裝置的電子機器變得大型化，又，在插接記憶卡時，可能將種類不同的記憶卡弄錯而插入到其他的卡片用連接器中。

因此，本發明為解決上述的問題而成之發明，其目的在於：提供一種卡片用連接器裝置，能以一個卡片用連接器裝置插接形狀不同的各種記憶卡。

【用以解決課題之手段】

為了解決上述課題，在本發明中，作為第1手段，其特徵為：此裝置是具備：配設有與插入的卡片的接觸端子部接觸的複數個連接器端子之外殼、設置於外殼的前面之卡片插入部、以及設置在此卡片插入部兩側且用來導引前述卡片的導引部：前述卡片是由寬度寬且壁薄的第1卡片、以及寬度較此第1卡片窄且壁厚的第2卡片所組成，將前述卡片插入部的最大寬度與前述第1卡片的寬度大致相等地形成，而將前述卡片插入部的最大厚度與前述第2卡片的厚度大致相等地形成；並且在前述導引部中，形成與前述第1卡片的側面部抵接並將前述第1卡片導引到插接位置的第1導引面、以及與前述第2卡片的側面部抵接並將前述第2卡片導引到插接位置的第2導引面。

作為第2手段，其中，前述第2卡片的長度是形成較前述第1卡片長，在前述外殼中，對應於並排設置在前述第1及第2卡片的插入側端部的複數個前述接觸端子部的形成位置，配設有可與各自的前述接觸端子部接觸的第1

六、申請專利範圍

1. 一種卡片用連接器裝置，其特徵為：此裝置是具備：配設有與插入的卡片的接觸端子部接觸的複數個連接器端子之外殼、設置於外殼的前面之卡片插入部、以及設置在此卡片插入部兩側且用來導引前述卡片的導引部；前述卡片是由寬度寬且壁薄的第1卡片、以及寬度較此第1卡片窄且壁厚的第2卡片所組成，將前述卡片插入部的最大寬度與前述第1卡片的寬度大致相等地形成，而將前述卡片插入部的最大厚度與前述第2卡片的厚度大致相等地形成；並且在前述導引部中，形成與前述第1卡片的側面部抵接並將前述第1卡片導引到插接位置的第1導引面、以及與前述第2卡片的側面部抵接並將前述第2卡片導引到插接位置的第2導引面，

前述第2卡片的長度是形成較前述第1卡片長，在前述外殼中，對應於並排設置在前述第1及第2卡片的插入側端部的複數個前述接觸端子部的形成位置，配設有可與各自的前述接觸端子部接觸的第1及第2連接器端子，

將配設於前述外殼的前述第2連接器端子的配設位置，形成較前述第1連接器端子的配置位置更靠近卡片插入部的內側，並且，將插接於前述外殼中的前述第1卡片的後緣部、與插入於前述外殼中的前述第2卡片的後緣部的突出位置大致相同地形成。

本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210×297公釐)