

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 6 年 7 月 23 日(2024.7.23)

【公開番号】特開 2023-15584(P2023-15584A)

【公開日】令和 5 年 2 月 1 日(2023.2.1)

【年通号数】公開公報(特許)2023-020

【出願番号】特願 2021-119455(P2021-119455)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

A 6 3 F 7/02 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和 6 年 7 月 12 日(2024.7.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

遊技制御手段と、

演出制御手段と、

表示手段と、

可動体と、

可動体制御手段と、

30

を備え、

前記遊技制御手段は、

始動領域に遊技媒体が進入したことに基づいて、前記有利状態に制御されるか否かを判定可能であり、

前記特定識別情報の可変表示を実行可能であり、

前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第 1 変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第 2 変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第 3 変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第 4 変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちからいずれかの変動パターンを決定可能であり、

40

前記第 1 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 1 コマンドを送信可能であり、

前記第 2 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 2 コマンドを送信可能であり、

前記第 3 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 3 コマンドを送信可能であり、

前記第 4 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 4 コマンドを送信可能であり、

前記演出制御手段は、

前記第 1 コマンドを受信したときに、第 1 リーチで前記有利状態に制御されることを

50

報知することが可能であり、

前記第 2 コマンドを受信したときに、前記第 1 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 3 コマンドを受信した場合に、第 2 リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

前記第 4 コマンドを受信した場合に、前記第 2 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 1 リーチは、該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パートと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含んで構成され、

10

前記第 2 リーチは、該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パートと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含んで構成され、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間よりも前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間の方が短く、

前記第 1 リーチは、第 1 状態において実行可能なリーチであり、

前記第 2 リーチは、前記第 1 状態とは異なる第 2 状態において実行可能なリーチであり、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートおよび前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートは、

20

タイトル表示が開始されてから特定領域に表示されるまでの第 1 パートと、

タイトル表示が前記特定領域に表示されている第 2 パートと、

タイトル表示の表示を終了する第 3 パートと、で構成され、

前記第 1 リーチ又は前記第 2 リーチに対応するタイトル表示は、複数の文字で構成されており、

前記表示手段は、

前記第 1 パートにおいて、タイトル表示に対応する文字を第 1 サイズで開始した後に該第 1 サイズよりも小さい第 2 サイズとなるようにタイトル表示を表示し、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートの前記第 3 パートにおいて、複数の文字を表示した状態から拡大させて表示することで、該第 1 リーチに対応するタイトル表示の表示を終了させ、該第 1 リーチにおける導入パートに対応する表示を視認可能なように表示し、

30

前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートの前記第 3 パートにおいて、複数の文字を表示した状態から拡大させて表示することで、該第 2 リーチに対応するタイトル表示の表示を終了させ、該第 2 リーチにおける導入パートに対応する表示を視認可能なように表示し、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートにおいて、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートにおいて、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

40

前記可動体制御手段は、電源投入がされた場合、前記可動体が正常に動作することを確認するための動作により該可動体を動作させる確認動作制御を行うことが可能であり、

通常状態と、該通常状態よりも有利な特別状態と、があり、

前記表示手段は、前記特別状態において、特定表示領域に前記特別状態中に態様変化可能な情報を表示可能であるとともに、所定表示領域に前記特別状態中に態様変化しない情報を表示可能である、遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

50

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

遊技制御手段と、

演出制御手段と、

表示手段と、

可動体と、

可動体制御手段と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

始動領域に遊技媒体が進入したことに基づいて、前記有利状態に制御されるか否かを判定可能であり、

前記特定識別情報の可変表示を実行可能であり、

前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第1変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第2変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第3変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第4変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちからいずれかの変動パターンを決定可能であり、

前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コマンドを送信可能であり、

前記第2変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第2コマンドを送信可能であり、

前記第3変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第3コマンドを送信可能であり、

前記第4変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第4コマンドを送信可能であり、

前記演出制御手段は、

前記第1コマンドを受信したときに、第1リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

前記第2コマンドを受信したときに、前記第1リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第3コマンドを受信した場合に、第2リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

前記第4コマンドを受信した場合に、前記第2リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第1リーチは、該第1リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パートと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含んで構成され、

前記第2リーチは、該第2リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パートと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含んで構成され、

前記第1リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間よりも前記第2リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間の方が短く、

前記第1リーチは、第1状態において実行可能なリーチであり、

前記第2リーチは、前記第1状態とは異なる第2状態において実行可能なリーチであり、

前記第1リーチにおけるタイトル表示パートおよび前記第2リーチにおけるタイトル表示パートは、

タイトル表示が開始されてから特定領域に表示されるまでの第1パートと、

10

20

30

40

50

_____タイトル表示が前記特定領域に表示されている第 2 パートと、
_____タイトル表示の表示を終了する第 3 パートと、で構成され、
_____前記第 1 リーチ又は前記第 2 リーチに対応するタイトル表示は、複数の文字で構成され
_____ており、
_____前記表示手段は、
_____前記第 1 パートにおいて、タイトル表示に対応する文字を第 1 サイズで開始した後に
_____該第 1 サイズよりも小さい第 2 サイズとなるようにタイトル表示を表示し、
_____前記第 1 リーチにおけるタイトル表示部分の前記第 3 パートにおいて、複数の文字
_____を表示した状態から拡大させて表示することで、該第 1 リーチに対応するタイトル表示の
_____表示を終了させ、該第 1 リーチにおける導入部分に対応する表示を視認可能なように表
_____示し、
_____前記第 2 リーチにおけるタイトル表示部分の前記第 3 パートにおいて、複数の文字
_____を表示した状態から拡大させて表示することで、該第 2 リーチに対応するタイトル表示の
_____表示を終了させ、該第 2 リーチにおける導入部分に対応する表示を視認可能なように表
_____示し、
_____前記第 1 リーチにおけるタイトル表示部分において、前記第 2 パートが前記第 1 パ
_____ートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるよう
_____に該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示し、
_____前記第 2 リーチにおけるタイトル表示部分において、前記第 2 パートが前記第 1 パ
_____ートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるよう
_____に該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示し、
_____前記可動体制御手段は、電源投入がされた場合、前記可動体が正常に動作することを確
_____認するための動作により該可動体を動作させる確認動作制御を行うことが可能であり、
_____通常状態と、該通常状態よりも有利な特別状態と、があり、
_____前記表示手段は、前記特別状態において、特定表示領域に前記特別状態中に態様変化可
_____能な情報を表示可能であるとともに、所定表示領域に前記特別状態中に態様変化しない情
_____報を表示可能である。

10

20

30

40

50