



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2017123764, 05.07.2017

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
24.05.2017 EP 17172650.8(43) Дата публикации заявки: 10.01.2019 Бюл. №
01

Адрес для переписки:

190000, Санкт-Петербург, ВОХ-1125,
"ПАТЕНТИКА"

(71) Заявитель(и):

МЕТСЯ БОАРД ОИЙ (FI)

(72) Автор(ы):

**ЛИ Алан (FI),
ВАН Крис (FI)****(54) УПАКОВКА С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ И ЛИСТ ГИБКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТАКОЙ УПАКОВКИ****(57) Формула изобретения**

1. Упаковка (1), содержащая
первую основную панель (2), первую боковую панель (3), вторую основную панель (4) и вторую боковую панель (5), образующие коробчатый корпус и отделенные друг от друга линиями (6) сгиба, образованными на листе гибкого материала,
по меньшей мере одну закрывающую крышку для указанного коробчатого корпуса, при этом закрывающая крышка имеет язычок (7), выступающий от закрывающей панели (8), в свою очередь выступающей от первой основной панели (2), при этом закрывающая панель (8) отделена от язычка (7) и от первой основной панели (2) линиями (6) сгиба,
часть язычка (7), выполненную с возможностью введения в коробчатый корпус под вторую основную панель (4), и
первую пылезащитную панель (11), выступающую от первой боковой панели (3), и вторую пылезащитную панель (12), выступающую от второй боковой панели (5), при этом каждая пылезащитная панель (11, 12) выполнена с возможностью поворота вокруг линии (6) сгиба и выполнена с возможностью размещения под закрывающей панелью (8) крышки,
отличающаяся
прорезанной частью (9), выполненной в части язычка (7), и
стреловидным выступом (10), выступающим от второй основной панели (4), расположенной напротив первой основной панели (2), к которой присоединена закрывающая крышка,
причем вторая основная панель (4) имеет заданную линию (13) разрыва для способствования отделению стреловидного выступа (10).

2. Упаковка (1) по п. 1, в которой заданная линия (13) разрыва выполнена с

возможностью разрыва, когда упаковка (1) открыта.

3. Упаковка (1) по п. 1 или 2, в которой стреловидный выступ (10) размещен в выемке (15) второй основной панели (4).

4. Упаковка (1) по любому из пп. 1-3, в которой по меньшей мере часть стреловидного выступа (10) проходит через прорезанную часть (9) и выступает под язычок (7), когда коробчатый корпус закрыт.

5. Упаковка (1) по п. 4, в которой стреловидный выступ (10) содержит два выреза (14), выполненных с возможностью зацепления в части язычка (7).

6. Упаковка (1) по любому из пп. 1-5, в которой часть язычка (7) выполнена с возможностью перемещения из плоскости остальной части язычка (7), когда язычок (7) вставлен под вторую основную панель (4).

7. Упаковка (1) по любому из пп. 1-6, в которой заданная линия (13) разрыва выполнена в виде части окружности.

8. Упаковка (1) по любому из пп. 1-7, которая содержит две закрывающие крышки на противоположных сторонах коробчатого корпуса.

9. Вырезанный лист (16) гибкого материала для изготовления упаковки по любому из пп. 1-8, содержащий

первую основную панель (2), первую боковую панель (3), вторую основную панель (4) и вторую боковую панель (5), и зажимную полосу (17), выступающую от одной из указанных панелей (2, 3, 4, 5), при этом указанные панели (2, 3, 4, 5) и зажимная полоса (17) отделены друг от друга линиями (6) сгиба, образованными на листе (16) гибкого материала,

язычок (7), выступающий от закрывающей панели (8), в свою очередь выступающей от первой основной панели (2), при этом закрывающая панель (8) отделена от язычка (7) и от первой основной панели (2) линиями (6) сгиба, и

первую пылезащитную панель (11), выступающую от первой боковой панели (3), и вторую пылезащитную панель (12), выступающую от второй боковой панели (5), при этом первая пылезащитная панель (11) отделена от первой боковой панели (3) линией (6) сгиба, и вторая пылезащитная панель (12) отделена от второй боковой панели (5) линией (6) сгиба,

отличающийся тем, что

в части язычка (7) выполнена прорезанная часть (9), и

стреловидный выступ (10) выполнен выступающим от второй основной панели (4), при этом вторая основная панель (4) имеет заданную линию (13) разрыва для способствования отделению стреловидного выступа (10).

10. Лист (16) по п. 9, в котором стреловидный выступ (10) размещен в выемке (15) второй основной панели (4).

11. Лист (16) по п. 9 или 10, в котором стреловидный выступ (10) содержит два выреза (14).

12. Лист (16) по любому из пп. 9-11, в котором заданная линия (13) разрыва выполнена в виде части окружности.