

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20424**

(21) Numer zgłoszenia: **21438**

(22) Data zgłoszenia: **09.09.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ALEKSANDROWICZ MARTYNA,
Szynkielów, (PL)**

PL 20424

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, jednopunktowy wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu, stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i efektach plastycznych wynikających z tego kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony w dwóch odmianach jego wykonania na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach fig. 1 - fig. 14, na których fig. 1 - fig. 7 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu meblowego, a fig. 7 - fig. 14 drugą odmianę tego uchwytu, przy czym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wykonania uchwytu meblowego jednopunktowego w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 5 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 6 - ten sam uchwyt w przekroju osiowym, a fig. 7 - ten sam uchwyt w przekroju osiowym prostopadłym do przekroju pokazanego na rysunku fig. 6, natomiast fig. 8 - przedstawia drugą odmianę wykonania uchwytu meblowego jednopunktowego w widoku perspektywicznym, fig. 9 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 10 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 11 - ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 12 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 13 - ten sam uchwyt w przekroju osiowym, a fig. 14 - ten sam uchwyt w przekroju osiowym, prostopadłym do przekroju pokazanego na rysunku fig. 13.

Jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 7 uchwyt meblowy jednopunktowy według pierwszej odmiany jego wykonania stanowi bryła w kształcie tulei o profilu odwróconego stożka ściętego, z zaślepieniem jej dolnym dnem, z którego wystaje skierowany ku górze i ponad pierścieniowe czoło tej tulei z zaokrągloną jej zewnętrzną krawędzią element profilowy przylegający częściowo do wewnętrznej skośnej jej powierzchni, mający również kształt zbliżony do odwróconego stożka ściętego, z częściowo zaokrąglonym jego górnym końcem, którego górne dno ma okrągłe wybranie, tworzące na tej wewnętrznej bryle obwodowe zakrzywione do wewnątrz czoło pierścieniowe.

Poza tym w osi symetrii dolnego płaskiego dna tego uchwytu stanowiącego również podłoże dla wystającego z niego wewnętrznego elementu profilowego wykonany jest nagwintowany otwór montażowy.

Z kolei, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 8 - fig. 14 uchwyt meblowy jednopunktowy według drugiej odmiany jego wykonania ma również kształt podobny jak uchwyt meblowy według pierwszej odmiany wykonania przedstawionej na rysunku fig. 1 - fig. 7, a różnica pomiędzy tymi uchwytami polega tylko na tym, że w drugiej odmianie wykonania uchwyt meblowy stanowi bryła w kształcie tulei, o profilu zbliżonym do odwróconego stożka ściętego, której jedna połowa zamiast półokręgu ma profil paraboliczny z obniżonym płynnie jej górnym czołem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy według wzoru przemysłowego przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 14 charakteryzuje się tym, że:

- w pierwszej odmianie wykonania uchwyt ten stanowi bryła w kształcie tulei o profilu odwróconego stożka ściętego, z zaślepieniem jej dolnym dnem, z którego wystaje skierowany ku górze i ponad pierścieniowe czoło tej tulei z zaokrągloną jej zewnętrzną krawędzią element profilowy przylegający częściowo do wewnętrznej skośnej jej powierzchni, mający również kształt zbliżony do odwróconego stożka ściętego, z częściowo zaokrąglonym jego górnym końcem, którego górne dno ma okrągłe wybranie, tworzące na tej wewnętrznej bryle obwodowe zakrzywione do wewnątrz czoło pierścieniowe, a ponadto
- w osi dolnego płaskiego dna tego uchwytu stanowiącego również podłoże dla wystającego z niego wewnętrznego elementu profilowego wykonany jest nagwintowany otwór montażowy jak pokazano na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 7,
- w drugiej odmianie wykonania uchwyt meblowy stanowi bryła w kształcie tulei o profilu odwróconego stożka ściętego lecz jej jedna połowa zamiast półokręgu ma profil paraboliczny z obniżonym płynnie jej górnym czołem jak pokazano na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 8 - fig. 14.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 5




Fig. 7




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 6



Fig. 8




Fig. 12




Fig. 14




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 13