

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9888**

(21) Numer zgłoszenia: **8440**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Noga fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**VICTORIA BIS Mieczysława Cieślik,
Szczytno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cieślik Karol, Szczytno, (PL)

PL 9888

Pw-10/05

Nr Rp. 9888....

Klasa 06-06....

Noga fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga fotela, przeznaczona do
5 stosowania w przemyśle meblarskim, zwłaszcza do budowy foteli wypoczyn-
kowych.

Noga fotela będąca przedmiotem wzoru użytkowego odróżnia się oryginalnym kształtem od znanych i występujących w obrocie nóg foteli.

Noga fotela według wzoru przemysłowego składa się z segmentu gór-
10 nego mającego kształt poziomo ułożonej litery „S”, z segmentu środkowego o
kształcie poziomo ułożonej litery „U” o ramionach nie równej długości, przy
czym dolne ramię tego środkowego segmentu jest wygięte do dołu, a jego
zakończenie stanowi podporę nogi. Drugą podporę nogi fotela stanowi za-
kończenie poprzecznego odcinka dolnego segmentu, mającego kształt po-
15 ziomu ułożonej litery „L”, przy czym poprzeczny odcinek dolnego segmentu
jest łukowy.

Segmenty nogi fotela są sobą połączone nierozłącznie lub rozłącznie za pomocą elementów łącznych.

Istotnymi cechami wzoru przemysłowego jest postać nogi fotela, skła-
20 dającej się z segmentu górnego w kształcie litery „S” ułożonej poziomo, któ-
rego środkowy odcinek jest stychny do górnego ramienia środkowego seg-

- mentu, mającego kształt zbliżony do poziomo ułożonej litery „U”, zaś poprzeczka łącząca to górne ramię z ramieniem dolnym ma kształt półokręgu, przy czym dolne ramię jest odchylone do dołu i zakończone łukowym odcinkiem, którego zakończenie stanowi podporę nogi fotela zaś podporę stanowi
- 5 zakończenie łukowej poprzeczki dolnego segmentu mającego kształt poziomo ułożonej litery „L”, którego ramię styka się z dolnym ramieniem środkowego segmentu.

