

F 16 L 5/02

H 02 G 3/22

Ans.nr.: 0902/85

Indleveret: 27 feb 1985

Løbedag: 27 feb 1985

Alm. tilgængelig: 29 aug 1985

Prioritet: 28 feb 1984 DE 3407187

WERNER *HAUFF; Dischingen-Ballmertshofen, DE.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S

Gennemførelse for mindst et elektrisk kabel i en vægåbning

SAMMENDRAG

902-85

En væggennemførelse består af et i det mindste delvist elastisk tætningslegeme (5), som udfylder mellemrummet mellem kablet (3) og lysningen (4) i vægåbningen (1) og danner en kabelåbning (6) svarende til kabeltværsnittet. Legemet (5) tætnes på den ene side mod kablet (3) og på den anden side mod lysningen (4) i vægåbningen (1). Endvidere er der en udføringsramme (7', 7''), der med en trykring (8) danner en trykkeindretning til elastisk fastpresning af tætningslegemet (5) i vægåbningen (1). I tætningslegemet (5) er der indrettet hulrum, som er åbne mod kabelåbningen (6), og i udføringsrammen (7', 7'') henholdsvis i trykringen (8) er der indrettet hulrum, som er åbne mod tætningslegemet (5). Disse hulrum (24, 41, 42, 43) er udfyldt med flammebeskyttelsesmiddel, som ved opvarmning i tilfælde af brand spønderdeles under varmeoptagelse (endogen) og fraspalter en flammehæmmende beskyttelsesgas.

902-85

