

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22204**

(21) Numer zgłoszenia: **23673**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2015**

(54)

Wiatrochron do zniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KOSTRZEWA RENATA P.P.H. KOSPOL,
Przystajń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KOSTRZEWA RENATA, Przystajń, (PL)

PL 22204

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiatrochron do zniczy przeznaczony do ich ochrony przed zbyt silnym wiatrem podczas użytkowania na grobach, co umożliwia utrzymanie się płonącego płomienia znicza.

Przedmiot wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wiatrochronu, przejawiająca się w cechach kształtu, powierzchni.

Wzór przemysłowy pokazany jest w jednej odmianie wykonania na fotografii, która przedstawia wiatrochron w widoku z boku.

Wiatrochron według wzoru przemysłowego ma postać pustej w środku bryły otwartej od dołu i zamkniętej od góry, utworzonej z nałożonych na siebie o coraz mniejszych średnicach części tworzących razem monolit: części cylindrycznej z obwodową ostrą krawędzią, ściętego od góry stożka o wyoblonej powierzchni bocznej z usytuowanymi pionowo na jej obwodzie liniowymi wgłębieniami, pomiędzy którymi część dolna tego stożka jest zakończona obwodowo usytuowanymi łukami, części cylindrycznej z obwodowo ostrą krawędzią, ściętego od góry stożka o wyoblonej powierzchni bocznej, która to bryła jest zakończona od góry częścią cylindryczną zakończoną od góry kopułą oraz wyprowadzonym z jej środka w górę krzyżykiem, w części bocznej której to kopuły są wykonane równomiernie na obwodzie przelotowe otwory, których krawędzie dolne są proste a górne łukowate oraz pionowe wgłębienia przedłużające się na kopułę i biegnące promieniowo ku jej środkowi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Wiatrochron według wzoru przemysłowego ma postać pustej w środku bryły otwartej od dołu i zamkniętej od góry, utworzonej z nałożonych na siebie o coraz mniejszych średnicach części tworzących razem monolit:

- części cylindrycznej z obwodową ostrą krawędzią,
- ściętego od góry stożka o wyoblonej powierzchni bocznej z usytuowanymi pionowo na jej obwodzie liniowymi wgłębieniami, pomiędzy którymi część dolna tego stożka jest zakończona obwodowo usytuowanymi łukami,
- części cylindrycznej z obwodowo ostrą krawędzią, ściętego od góry stożka o wyoblonej powierzchni bocznej, która to bryła jest zakończona od góry częścią cylindryczną zakończoną od góry kopułą oraz wyprowadzonym z jej środka w górę krzyżykiem,
- w części bocznej kopuły są wykonane równomiernie na obwodzie przelotowe otwory, których krawędzie dolne są proste a górne łukowate oraz pionowe wgłębienia przedłużające się na kopułę i biegnące promieniowo ku jej środkowi.

Ilustracja wzoru

