(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年6月3日(03.06.2021)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2021/106789 A1

(51) 国際特許分類:
A61B 5/24 (2021.01) *A61B 5/16* (2006.01)
A61B 5/05 (2021.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2020/043416

(22) 国際出願日： 2020年11月20日(20.11.2020)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2019-213017 2019年11月26日(26.11.2019) JP

(71) 出願人：ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社(**NEC SOLUTION INNOVATORS, LTD.**) [JP/JP]；〒1368627 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 Tokyo (JP). 株式会社スキノス(**SKINOS CO., LTD.**) [JP/JP]；〒3860017 長野県上田市踏入二丁目１６番２４号 信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター１０７号室 Nagano (JP).

(72) 発明者；および

(71) 出願人：大橋 俊夫(**OHHASHI, Toshio**) [JP/JP]；〒3900812 長野県松本市県二丁目１３番２２号 Nagano (JP).


(72) 発明者：金井 重樹(**KANAI, Shigeki**)；〒1368627 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社内 Tokyo (JP). 百瀬 英哉(**MOMOSE, Hideya**)；〒3860017 長野県上田市踏入二丁目１６番２４号 信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター１０７号室 株式会社スキノス内 Nagano (JP).

(74) 代理人：馬場 資博，外(**BABA, Motohiro** et al.)；〒3500046 埼玉県川越市菅原町２５番地１ 石井ビル２階 Saitama (JP).

(54) Title: DETECTION METHOD, DETECTION DEVICE, RECORDING MEDIUM, AND ELECTRODERMAL ACTIVITY SENSOR

(54) 発明の名称： 検出方法、検出装置、記録媒体および皮膚電位センサ

［図2］



(57) Abstract: This detection device for detecting the state of a user, acquires information indicating an electrodermal activity level that is a DC component of the electrodermal activity, and detects the state of the user on the basis of a degree of change in the electrodermal activity level.

(57) 要約：ユーザの状態を検出する検出装置が、皮膚電位活動の直流成分である皮膚電位水準を示す情報を取得し、前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する。

［続葉有］

WO 2021/106789 A1

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

明　細　書

発明の名称 ：

検出方法、検出装置、記録媒体および皮膚電位センサ

技術分野

[0001]　本発明は、検出方法、検出装置、記録媒体、皮膚電位センサに関する。

背景技術

[0002]　皮膚電位を用いて居眠り防止を行う技術が知られている。

[0003]　皮膚電位を用いて居眠り防止をおこなう技術について記載された文献として、例えば、特許文献１がある。特許文献１によると、低覚醒状態検出部は、皮膚電位センサにより検出される皮膚電位が相対的に高いとき、運転者に眠気が発生している低覚醒状態を検出する。また、特許文献１には、具体的な例として、低覚醒状態と覚醒状態とを切り分けるための閾値を設定し、皮膚電位が閾値以上のときに低覚醒状態と判定する旨が開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開２０１７－１２８２５６号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005]　特許文献１に記載されている皮膚電位は、皮膚電位が相対的に低いときに覚醒状態の傾向が強く、皮膚電位が相対的に高いときに低覚醒状態の傾向が強いとされている。このような傾向を有するのは、皮膚電位のうちの皮膚電位水準である。そのため、特許文献１には、皮膚電位のうちの皮膚電位水準についての技術が記載されているものと考えられる。

[0006]　ここで、図１で示すように、皮膚電位水準（ＳＰＬ：skin potential level）は、手掌部の発汗の出現などに対応するように、瞬時的に低くなることがある。そのため、例えば図１の丸印で示すように、単に閾値を設けるだけでは、上記瞬間的な低下を、眠気を感じている状態であると誤検出してしまうことがあった。その結果、精度よく居眠りを予知することが難しい、という

課題が生じていた。

[0007] そこで、本発明の目的は、精度よく居眠りを予知することが難しい、という課題を解決する検出方法、検出装置、プログラムを提供することにある。

[0008] なお、上述したような瞬間的な変化は、例えば、ローパスフィルタのカットオフ周波数を低く設定することにより影響を除去できる。しかしながら、ローパスフィルタのカットオフ周波数を低く設定すると、数値の変化が穏やかになり、検出の即時性が失われてしまう。そのため、上記方法を採用することは難しい。

課題を解決するための手段

[0009] かかる目的を達成するため本発明の一形態である検出方法は、

ユーザの状態を検出する検出装置が、

皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得し、

前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する

という構成をとる。

[0010] また、本発明の他の形態である検出装置は、

ユーザの状態を検出する検出装置であって、

皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部と、

前記取得部が取得した前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、

を有する

という構成をとる。

[0011] また、本発明の他の形態である記録媒体は、

ユーザの状態を検出する検出装置に、

皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部と、

前記取得部が取得した前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、

を実現させるためのプログラムを記録した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体である。

[0012] また、本発明の他の形態である皮膚電位センサは、

少なくとも皮膚電位水準を計測する皮膚電位センサであって、

皮膚の電位を誘導する第１の電極と、第２の電極と、を含み、

前記第１の電極がユーザの手掌部または足底部に配置され、前記第２の電極がユーザの前腕内側もしくは手背部または足関節部もしくは足背部に配置されている

という構成をとる。

発明の効果

[0013] 本発明は、以上のように構成されることにより、精度よく居眠りを予知することが難しい、という課題を解決する検出方法、検出装置、プログラム、皮膚電位センサを提供することができる。

図面の簡単な説明

[0014] [図1]課題を説明するための図である。

[図2]本発明の第１の実施形態における検出システムの構成の一例を示す図である。

[図3]皮膚電位センサの構成の一例を示す図である。

[図4]ＳＰＬと手掌部の発汗とＲＲ間隔との関係の一例を示す図である。

[図5]ＳＰＬと手掌部の発汗とα波頻度との関係の一例を示す図である。

[図6]夜間の運転における皮膚電位水準の変化の一例を示す図である。

[図7]図２で示す検出装置の構成の一例を示すブロック図である。

[図8]皮膚電位水準の変化の一例を示す図である。

[図9]皮膚電位反射の変化の一例を示す図である。

[図10]検出装置の動作の一例を示すフローチャートである。

[図11]本発明の第２の実施形態における検出装置の構成の一例を示すブロック図である。

発明を実施するための形態

[0015] ［第１の実施形態］

本発明の第１の実施形態を図２から図１０までを参照して説明する。図２は、検出システム１００の構成の一例を示す図である。図３は、皮膚電位センサ２００の構成の一例を示す図である。図４は、ＳＰＬと手掌部の発汗とＲＲ間隔との関係の一例を示す図である。図５は、ＳＰＬと手掌部の発汗とα波頻度との関係の一例を示す図である。図６は、夜間の運転における皮膚電位水準の変化の一例を示す図である。図７は、検出装置３００の構成の一例を示すブロック図である。図８は、皮膚電位水準の変化の一例を示す図である。図９は、皮膚電位反射の変化の一例を示す図である。図１０は、検出装置３００の動作の一例を示すフローチャートである。

[0016] 本発明の第１の実施形態においては、皮膚電位センサ２００による計測結果に基づく解析を行って、ユーザの状態を検出する検出装置３００を有する検出システム１００について説明する。後述するように、検出装置３００は、皮膚電位活動（ＳＰＡ：skin potential activitiy）の直流成分を含む皮膚電位水準（ＳＰＬ：skin potential level）と、皮膚電位活動の交流成分である（直流成分を含まない）皮膚電位反射（ＳＰＲ：skin potential reflex）とを取得する。そして、検出装置３００は、皮膚電位水準と皮膚電位反射とに基づいて、ユーザの状態を検出する。例えば、検出装置３００は、皮膚電位水準と皮膚電位反射との変化具合に基づいて、ドロージー（Drowsy）の初期段階を検出する。ドロージーの初期段階を検出することにより、精度よく居眠りを予知することなどが可能となる。

[0017] なお、ドロージーとは、うとうとした状態、ぼんやりした状態などを医学的に表現した言葉である。ドロージーな状態は、居眠りを行う危険性のある状態である。例えば、自動車運転に代表されるような危険を伴う作業では、ドロージーな状態は重大事故の要因となる。また、例えば、事務作業などでは、ドロージーな状態は作業効率の低下が起こる。

[0018] 図２は、検出システム１００の全体の構成の一例を示す図である。図２を参照すると、検出システム１００は、例えば、皮膚電位センサ２００と、検

出装置３００と、を有している。図２で示すように、皮膚電位センサ２００と検出装置３００とは、例えば、Wi-Fi（登録商標）やBluetooth（登録商標）などの無線通信により互いに通信可能なよう接続されている。なお、皮膚電位センサ２００と検出装置３００とは、例えば、有線により互いに通信可能なよう接続されていても構わない。

[0019] 皮膚電位センサ２００は、ユーザの手などに装着される。例えば、皮膚電位センサ２００は、電極などを有しており、皮膚電位水準と皮膚電位反射とを計測する。

[0020] また、皮膚電位センサ２００は、例えば、無線通信により検出装置３００と通信を行う機能を有している。例えば、皮膚電位センサ２００は、無線通信により、計測結果である皮膚電位水準を示す情報と皮膚電位反射を示す情報とを検出装置３００に対して送信する。

[0021] 図３は、皮膚電位センサ２００のうち皮膚電位水準と皮膚電位反射とを計測する部分の構成例を示している。図３で示すように、皮膚電位センサ２００は、例えば、皮膚の電位を誘導する電極２１０、電極２２０と、差動増幅器（アンプ）２３０と、誘導された電位から皮膚電位水準および皮膚電位反射を抽出するフィルタ２４０と、から構成される。

[0022] 電極２１０及び電極２２０の位置は、皮膚電位水準の値に影響を与える。そのため、電極２１０及び電極２２０の位置は、慎重に選定しなければならない。例えば、図３で示すように、電極２１０を手掌部に配置し、電極２２０を前腕内側もしくは手背部に配置する。このように電極２１０、電極２２０を配置することで、適切に皮膚電位水準を評価することが可能となる。つまり、皮膚電位水準を精度よく測定するためには、電極２１０を手掌部に配置し、電極２２０を前腕内側もしくは手背部に配置することが好適である、ということが出来る。

[0023] また、皮膚電位水準は足底部からも足底することができる。電極２１０を足底部に配置し、電極２２０を足関節部もしくは足背部に配置する。

[0024] なお、電極２１０、電極２２０は、Ag/AgCl電極と粘着ゲルやペーストから

成る心電図用電極はもちろんのこと、導電性繊維等を使用することができる。電極２１０、電極２２０として導電性繊維などを使用した場合、皮膚電位センサ２００は、例えば、手袋、もしくは、靴下、サンダルなどとして実現しても構わない。

[0025] フィルタ２４０は、皮膚電位を、直流成分を含む皮膚電位水準と、直流成分を含まない皮膚電位反射に分離する。例えば、居眠り予知を実現するために着目すべき皮膚電位水準のベースラインは、おおよそ0.04Hz以下である。そのため、フィルタ２４０は、概ね0.04Hz以下の成分を抽出するフィルタであることが望ましい。

[0026] なお、皮膚電位水準とは、上述したように、皮膚電位活動の直流成分を含む値である。換言すると、皮膚電位水準は、皮膚電位活動の長期的な変動成分である。我々は、人が閉眼をした時、皮膚電位水準のベースラインが変化し、陰性の電位がゼロに近づくことを確認した。例えば、図４は、閉眼時における皮膚電位水準（ＳＰＬ）と、手掌部発汗の変化と、ＲＲ波とＲ波の間隔を示すＲＲ間隔と、を比較した結果を示している。具体的には、図４の上のグラフが皮膚電位水準を示しており、図４の真ん中のグラフが手掌部発汗の変化を示しており、図４の下のグラフがＲＲ間隔を示している。また、図５は、閉眼時における皮膚電位水準（ＳＰＬ）と、手掌部発汗の変化と、脳波（α波頻度）と、を比較した結果を示している。具体的には、図５の上のグラフが皮膚電位水準を示しており、図５の真ん中のグラフが手掌部発汗の変化を示しており、図５の下のグラフが脳波（α波頻度）を示している。一般的に、安静状態（または、ドロージーな状態）では、脳波のα波頻度が増加し、ＲＲ間隔は低下する。図４、図５を参照すると、皮膚電位水準のベースラインが変化し、陰性の電位がゼロに近づく現象は、α波頻度の増加やRR間隔の低下と同期して起こっていることが分かる。つまり、図４、図５を参照すると、脳波のα波頻度やRR間隔が安静状態（または、ドロージーな状態）であることを示している際に、皮膚電位水準のベースラインが変化し、陰性の電位がゼロに近づいていることが分かる。

[0027] また、図６は、夜間運転中の自動車運転中の皮膚電位水準の変化の一例を示している。図６を参照すると、夜間運転中にも皮膚電位水準のベースラインの変化が起こっていることが分かる。

[0028] また、皮膚電位反射とは、皮膚電位活動の交流成分である。皮膚電位反射は、外部からの刺激などに応じて瞬間的に反応する。

[0029] 以上が、皮膚電位センサ２００の構成の一例である。なお、皮膚電位センサ２００は、上述したような機構によりユーザの手などに予め装着、固定されていても構わないし、自動車のハンドルなどユーザの手が当接する箇所に設けられていても構わない。

[0030] 検出装置３００は、皮膚電位センサ２００による計測結果に基づく解析を行って、ドロージーの初期段階などのユーザの状態を検出する情報処理装置である。検出装置３００としての機能は、例えば、独立した情報処理装置が有していても構わないし、カーナビゲーション装置などの車載装置などが有していても構わない。

[0031] 図７は、検出装置３００の構成の一例を示している。図７を参照すると、検出装置３００は、主な構成要素として、画面表示部３１０と、音声出力部３２０と、通信Ｉ／Ｆ部３３０と、記憶部３４０と、演算処理部３５０と、を有している。

[0032] 画面表示部３１０は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ、液晶ディスプレイ）などの画面表示装置からなる。画面表示部３１０は、演算処理部３５０からの指示に応じて、警告情報などを画面表示することができる。

[0033] 音声出力部３２０は、マイク、スピーカー、ヘッドフォン、イヤーフォンなどの音声を出力する装置からなる。音声出力部３２０は、演算処理部３５０からの指示に応じて、警告情報などを出力することができる。

[0034] 通信Ｉ／Ｆ部３３０は、データ通信回路からなる。通信Ｉ／Ｆ部３３０は、通信回線を介して接続された各種装置との間でデータ通信を行う。例えば、検出装置３００は、通信Ｉ／Ｆ部３３０を介して、皮膚電位センサ２００

から皮膚電位水準を示す情報や皮膚電位反射を示す情報を受信する。

[0035] 記憶部３４０は、ハードディスクやメモリなどの記憶装置である。記憶部３４０は、演算処理部３５０における各種処理に必要な処理情報やプログラム３４３を記憶する。プログラム３４３は、演算処理部３５０に読み込まれて実行されることにより各種処理部を実現する。プログラム３４３は、通信Ｉ／Ｆ部３３０などのデータ入出力機能を介して外部装置や記録媒体から予め読み込まれ、記憶部３４０に保存されている。記憶部３４０で記憶される主な情報としては、例えば、皮膚電位水準情報３４１と皮膚電位反射情報３４２とがある。

[0036] また、演算処理部３５０は、ＭＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有する。演算処理部３５０は、記憶部３４０からプログラム３４３を読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム３４３とを協働させて各種処理部を実現する。演算処理部３５０で実現される主な処理部としては、例えば、測定結果取得部３５１と状態検出部３５２と警告部３５３とがある。

[0037] 以下、上述した各処理部、各情報について、より詳細に説明する。

[0038] 測定結果取得部３５１は、皮膚電位センサ２００から当該皮膚電位センサ２００における計測結果である、皮膚電位水準を示す情報と皮膚電位反射を示す情報とを取得する。そして、測定結果取得部３５１は、取得した皮膚電位水準を示す情報を皮膚電位水準情報３４１として記憶部３４０に格納するとともに、取得した皮膚電位反射を示す情報を皮膚電位反射情報３４２として記憶部３４０に格納する。

[0039] 状態検出部３５２は、皮膚電位水準情報３４１が示す皮膚電位水準と皮膚電位反射情報３４２が示す皮膚電位反射とに基づいて、ユーザの状態を検出する。例えば、状態検出部３５２は、皮膚電位水準と皮膚電位反射とに基づいて、ユーザがドロージーの初期段階にあることを検出する。

[0040] 例えば、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合を確認する。そして、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合が所定の条件を満たすと

判断される場合、ユーザがドロージーの初期段階である可能性があると判断する。

[0041] 具体的には、例えば、状態検出部３５２は、１秒ごとなどの各点における変化の割合（傾き）を算出する。つまり、状態検出部３５２は、各点ごとに、時間の経過に対する皮膚電位水準の変化具合を示す値である傾きを算出する。そして、状態検出部３５２は、算出した傾きが所定値（任意の値で構わない）以上の期間が所定期間（１０秒や３０秒など任意の期間で構わない）続いているか否か確認することにより、皮膚電位水準の変化具合を確認する。傾きが所定値以上の期間が所定期間続いている場合、状態検出部３５２は、ユーザがドロージーの初期段階である可能性があると判断する。この場合、状態検出部３５２は、例えば、後述する皮膚電位反射の確認を行う。一方、傾きが所定値以上の期間が所定期間続いていない場合、状態検出部３５２は、ユーザがドロージーの初期段階である可能性が低いと判断する。

[0042] 例えば、図８は、皮膚電位水準情報３４１が示す皮膚電位水準の一例を示している。図８で示す場合、おおよそ５分３０秒から６分３０秒までの間や、おおよそ６分３０秒過ぎから１０分過ぎまでの間において、皮膚電位水準の値が連続して０に近づいており、各点ごとの傾きが大きくなっている。このような、傾きが大きくなる期間が所定期間続いている状態の場合、状態検出部３５２は、ユーザがドロージーの初期段階である可能性があると判断することができる。

[0043] 以上のように、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザがドロージーの初期段階である可能性があるか否か判断する。なお、換言すると、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の値が所定期間連続して０に近づいているか否かに応じて、ドロージーの初期段階である可能性があるか否か判断する、ということもできる。

[0044] また、状態検出部３５２は、皮膚電位水準に基づいてドロージーの初期段階である可能性があると判断した場合、皮膚電位反射の変化具合を確認する。そして、状態検出部３５２は、皮膚電位反射の変化具合が所定の条件を満

たすと判断される場合、ドロージーの初期段階である旨を検出する。

[0045] 具体的には、例えば、状態検出部３５２は、所定期間の間、皮膚電位反射に所定値以上の振幅が確認されないか否か（または振幅の数や頻度が１以下など所定数以下であるか否か）確認する。そして、所定期間の間、皮膚電位反射において所定値以上の振幅が確認されない場合、状態検出部３５２は、ドロージーの初期段階である旨を検出する。一方、皮膚電位反射において所定値以上の振幅が確認される場合、状態検出部３５２は、ドロージーの初期段階である旨を検出しない。

[0046] 例えば、図９は、皮膚電位反射情報３４２が示す皮膚電位反射の一例を示している。図９で示す場合、図８で示す場合に対応する期間において、皮膚電位反射における振幅が確認されておらず、ほぼ値が０になっている。そのため、状態検出部３５２は、例えば上記期間内において、ドロージーの初期段階である旨を検出することができる。

[0047] 以上のように、状態検出部３５２は、皮膚電位反射の変化具合に基づいて、ドロージーの初期段階である旨を検出する。なお、換言すると、状態検出部３５２は、皮膚電位反射の値が所定期間連続して０である（所定値以下である）か否かに応じて、ドロージーの初期段階である旨を検出する、ということもできる。

[0048] なお、皮膚電位反射を確認する際の所定期間は、例えば、皮膚電位反射を確認する際の所定期間と同一の期間である。皮膚電位反射を確認する所定期間は、皮膚電位反射を確認した後の所定期間（任意の期間）であっても構わない。

[0049] 例えば、以上のように、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合とに基づいて、ドロージーの初期段階である旨を検出する。そして、ドロージーの初期段階である旨を検出した場合、状態検出部３５２は、ドロージーの初期段階である旨を検出したことを警告部３５３に通知する。

[0050] 警告部３５３は、ドロージーの初期段階であると状態検出部３５２が判断

した場合、所定の警告を行う。例えば、警告部３５３は、画面表示部３１０にドロージーの初期段階である旨を示す警告情報を表示させたり、音声出力部３２０を介して警告情報を出力したりすることにより警告を行う。警告部３５３は、通信Ｉ／Ｆ部３３０を介して外部装置に警告情報を送信する、ユーザが有するスマートフォンなどを振動させる、など、上記例示した以外の方法により警告を行うよう構成しても構わない。

[0051] 以上が、検出装置３００の構成の一例である。続いて、図１０を参照して、検出装置３００の動作の一例について説明する。

[0052] 図１０を参照すると、検出装置３００の状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合が所定の条件を満たすか否か確認する（ステップＳ１０１）。例えば、状態検出部３５２は、１秒ごとなどの各点における変化の割合を算出して、算出した傾きが所定値以上の期間が所定期間続いているか否か確認する。

[0053] 皮膚電位水準の変化具合が所定の条件を満たさない場合（ステップＳ１０１、Ｎｏ）、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合の確認を続ける。一方、皮膚電位水準の変化具合が所定の条件を満たす場合（ステップＳ１０１、Ｙｅｓ）、状態検出部３５２は、皮膚電位反射の変化具合が所定の条件を満たすか否か確認する（ステップＳ１０２）。例えば、状態検出部３５２は、所定期間の間、皮膚電位反射に所定値以上の振幅が確認されないか否か確認する。

[0054] 皮膚電位反射の変化具合が所定の条件を満たさない場合（ステップＳ１０２、Ｎｏ）、状態検出部３５２は、皮膚電位水準の変化具合の確認に戻る。一方、皮膚電位反射の変化具合が所定の条件を満たす場合（ステップＳ１０２、Ｙｅｓ）、状態検出部３５２は、ドロージーの初期段階である旨を検出する（ステップＳ１０３）。そして、状態検出部３５２は、ドロージーの初期段階である旨を検出したことを警告部３５３に通知する。

[0055] 警告部３５３は、ドロージーの初期段階である旨の警告を行う（ステップＳ１０４）。例えば、警告部３５３は、画面表示部３１０に警告情報を表示

させたり、音声出力部３２０を介して警告情報を出力したりすることにより警告を行う。

[0056] 以上が、検出装置３００の動作の一例である。

[0057] このように、検出装置３００は、測定結果取得部３５１と状態検出部３５２を有している。このような構成により、状態検出部３５２は、測定結果取得部３５１が取得した皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とに基づいて、ドロージーの初期段階である旨を検出することができる。このように、皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とに基づいてドロージーの初期段階である旨を検出することにより、皮膚電位水準の瞬間的な低下による誤検出を減らすことが出来る。その結果、精度よくドロージーの初期段階である旨を検出することが可能となり精度よく居眠りを予知することが可能となる。

[0058] また、電極２１０、電極２２０として導電性繊維等を使用して皮膚電位を誘導しようとした場合、皮膚と導電性繊維が分極し、測定される皮膚電位水準の値が正しい値でないことが多くなる。また、高周波ノイズが重畳しやすいという課題も生じることになる。本実施形態において説明した皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とに基づく検出を行う、という方法によると、単純に値の大小で判断しているわけではないため、電極と皮膚との接触具合に問題がある場合でも、より精度よくドロージーの初期段階である旨を検出することが出来る。換言すると、本実施形態において説明した方法を用いた場合、電極２１０、電極２２０と皮膚の接触具合に応じて、皮膚電位水準の値や皮膚電位反射の値が高めに出た場合や低めに出た場合であっても、精度よくドロージーの初期段階である旨を検出することが可能となる。

[0059] また、上述したように、検出装置３００は、皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とを併用している。このように、皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とに基づく検出を行うことで、皮膚電位水準を確認する期間を短くした場合でも、より的確にドロージーの初期段階であ

る旨を検出することができる。つまり、上記構成によると、検出するまでの時間を短縮しつつ、的確にドロージーの初期段階である旨を検出することができる。

[0060] なお、本実施形態においては、検出装置３００が皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とに基づく検出を行う場合について例示した。しかしながら、検出装置３００は、皮膚電位水準の変化具合と皮膚電位反射の変化具合とのうちのいずれか一方のみを用いてドロージーの初期段階である旨を検出するよう構成しても構わない。例えば、検出装置３００は、皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ドロージーの初期段階である旨を検出するよう構成しても構わない。

[0061] また、本実施形態においては、検出装置３００としての機能が１台の情報処理装置により実現する場合について例示した。しかしながら、検出装置３００としての機能は、例えば、ネットワークを介して接続された複数台の情報処理装置により実現されても構わない。

[0062] ［第２の実施形態］

次に、図１１を参照して、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、検出装置４０の構成について説明する。

[0063] 検出装置４０は、ユーザの状態を検出する情報処理装置である。図１１は、検出装置４０の構成の一例を示している。図１１を参照すると、検出装置４０は、例えば、取得部４１と、検出部４２と、を有している。

[0064] 例えば、検出装置４０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などの演算装置と記憶装置とを有している。例えば、検出装置４０は、記憶装置に格納されたプログラムを演算装置が実行することで、上述した各処理部を実現する。

[0065] 取得部４１は、皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得する。

[0066] 検出部４２は、取得部４１が取得した皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する。

[0067] このように、検出装置４０は、取得部４１と検出部４２とを有している。このような構成により、検出部４２は、取得部４１が取得した皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出することができる。このように、皮膚電位水準の変化具合に基づいてユーザの状態を検出することにより、皮膚電位水準の瞬間的な低下などによる誤検出を減らすことが出来る。その結果、精度よくユーザの状態を検出することが可能となる。

[0068] また、上述した検出装置４０は、当該検出装置４０に所定のプログラムが組み込まれることで実現できる。具体的に、本発明の他の形態であるプログラムは、ユーザの状態を検出する検出装置４０に、皮膚電位活動の直流成分である皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部４１と、取得部４１が取得した皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、を実現させるためのプログラムである。

[0069] また、上述した検出装置４０により実行される検出方法は、ユーザの状態を検出する検出装置が、皮膚電位活動の直流成分である皮膚電位水準を示す情報を取得し、皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する、という方法である。

[0070] 上述した構成を有する、プログラム（又は記録媒体）、又は、検出方法、の発明であっても、上述した検出装置４０と同様の作用・効果を有するために、上述した本発明の目的を達成することができる。

[0071] ＜付記＞

上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうる。以下、本発明における検出方法などの概略を説明する。但し、本発明は、以下の構成に限定されない。

[0072] （付記１）

ユーザの状態を検出する検出装置が、

皮膚電位活動の直流成分である皮膚電位水準を示す情報を取得し、

前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

（付記２）

付記１に記載の検出方法であって、

時間の経過に対する前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

（付記３）

付記１または付記２に記載の検出方法であって、

前記皮膚電位水準の傾きを算出し、算出した傾きに基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

（付記４）

付記３に記載の検出方法であって、

算出した傾きが所定値以上の大きさを有している期間に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

（付記５）

付記１から付記４までのいずれか１項に記載の検出方法であって、

皮膚電位活動の交流成分である皮膚電位反射を示す情報を取得し、

前記皮膚電位水準の変化具合と前記皮膚電位反射の変化具合とに基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

（付記６）

付記５に記載の検出方法であって、

前記皮膚電位反射の振幅が確認されない期間に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

（付記７）

付記５または付記６に記載の検出方法であって、

前記皮膚電位水準の傾きが所定値以上の大きさを有している期間が条件を満たし、かつ、前記皮膚電位反射の振幅が確認されない期間が条件を満たした場合に、ユーザが眠気を感じている旨を検出する

検出方法。

（付記８）

付記１から付記７までのいずれか１項に記載の検出方法であって、

検出したユーザの状態に応じて警告を行う

検出方法。

（付記９）

付記１から付記８までのいずれか１項に記載の検出方法であって、

ユーザの状態として、ドロージーの初期段階である旨を検出する

検出方法。

（付記１０）

ユーザの状態を検出する検出装置であって、

皮膚電位活動の直流成分である皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部と、

前記取得部が取得した前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、

を有する

検出装置。

（付記１１）

ユーザの状態を検出する検出装置に、

皮膚電位活動の直流成分である皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部と、

前記取得部が取得した前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、

を実現させるためのプログラムを記録した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体。

（付記１２）

少なくとも皮膚電位水準を計測する皮膚電位センサであって、

皮膚の電位を誘導する第１の電極と、第２の電極と、を含み、

前記第１の電極がユーザの手掌部に配置され、前記第２の電極がユーザの前腕内側もしくは手背部に配置されている

皮膚電位センサ。

[0073] なお、上記各実施形態及び付記において記載したプログラムは、記憶装置に記憶されていたり、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録されていたりする。例えば、記録媒体は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、及び、半導体メモリ等の可搬性を有する媒体である。

[0074] 以上、上記各実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が理解しうる様々な変更をすることができる。

[0075] なお、本発明は、日本国にて２０１９年１１月２６日に特許出願された特願２０１９－２１３０１７の特許出願に基づく優先権主張の利益を享受するものであり、当該特許出願に記載された内容は、全て本明細書に含まれるものとする。

符号の説明

[0076] １００　検出システム

２００　皮膚電位センサ

２１０　電極

２２０　電極

２３０　差動増幅器

２４０　フィルタ

３００　検出装置

３１０　画面表示部

３２０　音声出力部

３３０　通信Ｉ／Ｆ部

３４０　記憶部

３４１　皮膚電位水準情報

３４２　皮膚電位反射情報

３５０　演算処理部

３５１　測定結果取得部

３５２　状態検出部

３５３　警告部

４０　検出装置

４１　取得部

４２　検出部

請求の範囲

[請求項1] ユーザの状態を検出する検出装置が、

皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得し、

前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

[請求項2] 請求項１に記載の検出方法であって、

時間の経過に対する前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

[請求項3] 請求項１または請求項２に記載の検出方法であって、

前記皮膚電位水準の傾きを算出し、算出した傾きに基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

[請求項4] 請求項３に記載の検出方法であって、

算出した傾きが所定値以上の大きさを有している期間に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

[請求項5] 請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の検出方法であって、

皮膚電位活動の交流成分である皮膚電位反射を示す情報を取得し、

前記皮膚電位水準の変化具合と前記皮膚電位反射の変化具合とに基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

[請求項6] 請求項５に記載の検出方法であって、

前記皮膚電位反射の振幅が確認されない期間に基づいて、ユーザの状態を検出する

検出方法。

[請求項7] 請求項５または請求項６に記載の検出方法であって、

前記皮膚電位水準の傾きが所定値以上の大きさを有している期間が条件を満たし、かつ、前記皮膚電位反射の振幅が確認されない期間が条件を満たした場合に、ユーザが眠気を感じている旨を検出する

検出方法。

[請求項8] 請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の検出方法であって、

検出したユーザの状態に応じて警告を行う

検出方法。

[請求項9] 請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の検出方法であって、

ユーザの状態として、ドロージーの初期段階である旨を検出する

検出方法。

[請求項10] ユーザの状態を検出する検出装置であって、

皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部と、

前記取得部が取得した前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、

を有する

検出装置。

[請求項11] ユーザの状態を検出する検出装置に、

皮膚電位活動の直流成分を含む皮膚電位水準を示す情報を取得する取得部と、

前記取得部が取得した前記皮膚電位水準の変化具合に基づいて、ユーザの状態を検出する検出部と、

を実現させるためのプログラムを記録した、コンピュータが読み取り可能な記録媒体。


[請求項12] 少なくとも皮膚電位水準を計測する皮膚電位センサであって、

皮膚の電位を誘導する第１の電極と、第２の電極と、を含み、


前記第１の電極がユーザの手掌部または足底部に配置され、前記第２の電極がユーザの前腕内側もしくは手背部または足関節部もしくは足背部に配置されている

皮膚電位センサ。


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]


開眼
閉眼
SPL (mV)
−50
−40
−30
−20
−10
0
0
2
4
6
8
10
12
時間 (min)
発汗 (mg/min)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
2
4
6
8
10
12
時間 (min)
RR間隔 (ms)
900
700
500
300
0
2
4
6
8
10
12
時間 (min)


[図5]


閉眼
開眼
閉眼
開眼
SPL (mV)
−40
−30
−20
−10
0
5
10
15
時間 (min)
発汗 (mg/min)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
α波頻度 (%)
80
60
40
20
0


[図6]




[図7]


300 検出装置
350
340
310
画面表示部
320
音声出力部
330
通信I／F部
演算処理部
351
測定結果
取得部
352
状態検出部
353
警告部
記憶部
341
皮膚電位
水準情報
342
皮膚電位
反射情報
343
プログラム


[図8]




[図9]



[図10]


スタート
S101
No
SPLは条件満たす？
Yes
S102
No
SPRは条件満たす？
Yes
S103
ドロージーの初期段階である旨を検出する
S104
警告を出力する
エンド

[図11]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2020/043416

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
A61B5/24(2021.01)i; A61B5/05(2021.01)i; A61B5/16(2006.01)i
FI: A61B5/05 A; A61B5/16 130; A61B5/04 A
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A61B5/05; A61B5/16-5/18; A61B5/24; G08G1/16; B60K28/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2021
Registered utility model specifications of Japan	1996-2021
Published registered utility model applications of Japan	1994-2021

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2013-232143 A (ORIGINAL SOFT CO., LTD.) 14 November 2013 (2013-11-14) paragraphs [0011]-[0014], [0018], fig. 1-2, 11	1-2, 8-11
A	paragraphs [0011]-[0029], fig. 1-11	3-7, 12
X	JP 5-24460 A (NIPPONDENSO CO., LTD.) 02 February 1993 (1993-02-02) paragraphs [0009]-[0012], [0014]-[0019], fig. 1-7	1-6, 8-11
A	paragraphs [0009]-[0022], fig. 1-7	7, 12
X	JP 1-250221 A (NIPPONDENSO CO., LTD.) 05 October 1989 (1989-10-05) page 3, upper right column, line 5 to lower right column, line 7, page 4, upper left column, line 11 to page 8, upper right column, line 11, fig. 1-8	1-3, 5-6, 8, 10-11
A	page 3, upper right column, line 5 to page 8, upper right column, line 11, fig. 1-13	4, 7, 9, 12

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.
☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
25 January 2021 (25.01.2021)	02 February 2021 (02.02.2021)
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2020/043416

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 5-228122 A (NIPPONDENSO CO., LTD.) 07 September 1993 (1993-09-07) paragraphs [0012]-[0018], fig. 3, 5-7	1, 8, 10-12
A	paragraphs [0012]-[0018], fig. 1-7	2-7, 9
A	JP 2009-34140 A (ALPINE ELECTRONICS, INC.) 19 February 2009 (2009-02-19) paragraphs [0008]-[0014], fig. 1-6	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2020/043416

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
See extra sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.

☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2020/043416

<Continuation of Box No. III>

The claims include the following two (groups of) inventions.
(Invention 1) Claims 1-9,·10, and·11 (detection method/detection device/recording medium)
(Invention 2) Claim 12 (skin potential sensor)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/JP2020/043416

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2013-232143 A	14 Nov. 2013	(Family: none)	
JP 5-24460 A	02 Feb. 1993	(Family: none)	
JP 1-250221 A	05 Oct. 1989	US 4928090 A column 3, line 45 to column 4, line 39, column 4, line 64 to column 12, line 6, fig. 1-8	
JP 5-228122 A	07 Sep. 1993	(Family: none)	
JP 2009-34140 A	19 Feb. 2009	(Family: none)	

国際調査報告

国際出願番号
PCT/JP2020/043416

A.　発明の属する分野の分類（国際特許分類（ＩＰＣ））

A61B 5/24(2021.01)i; A61B 5/05(2021.01)i; A61B 5/16(2006.01)i
FI: A61B5/05 A; A61B5/16 130; A61B5/04 A

B.　調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（ＩＰＣ））

A61B5/05; A61B5/16-5/18; A61B5/24; G08G1/16; B60K28/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	１９２２－１９９６年
日本国公開実用新案公報	１９７１－２０２１年
日本国実用新案登録公報	１９９６－２０２１年
日本国登録実用新案公報	１９９４－２０２１年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII)

C.　関連すると認められる文献

引用文献のカテゴリー*	引用文献名　及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求項の番号
X	JP 2013-232143 A (株式会社オリジナルソフト) 14.11.2013 (2013-11-14) 段落[0011]-[0014], 段落[0018], 図1-2, 図11	1-2,8-11
A	段落[0011]-[0029], 図1-11	3-7,12
X	JP 5-24460 A (日本電装株式会社) 02.02.1993 (1993-02-02) 段落[0009]-[0012], 段落[0014]-[0019], 図1-7	1-6,8-11
A	段落[0009]-[0022], 図1-7	7,12
X	JP 1-250221 A (日本電装株式会社) 05.10.1989 (1989-10-05) 第3頁右上欄第5行-同頁右下欄第7行, 第4頁左上欄第11行-第8頁右上欄第11行, 図1-8	1-3,5-6,8,10-11
A	第3頁右上欄第5行-第8頁右上欄第11行, 図1-13	4,7,9,12
X	JP 5-228122 A (日本電装株式会社) 07.09.1993 (1993-09-07) 段落[0012]-[0018], 図3, 図5-7	1,8,10-12
A	段落[0012]-[0018], 図1-7	2-7,9
A	JP 2009-34140 A (アルパイン株式会社) 19.02.2009 (2009-02-19) 段落[0008]-[0014], 図1-6	1-12

☐ Ｃ欄の続きにも文献が列挙されている。

☑ パテントファミリーに関する別紙を参照。

*　引用文献のカテゴリー
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献
“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の１以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
“&” 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日
25.01.2021	02.02.2021

名称及びあて先	権限のある職員（特許庁審査官）
日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号	藤原　伸二 2Q 9013 電話番号 03-3581-1101 内線 3292

国際調査報告

国際出願番号
PCT/JP2020/043416

第Ⅲ欄　　発明の単一性が欠如しているときの意見（第１ページの３の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲には以下の2つの発明(群)が含まれている。
(発明1) 請求項1-9・10・11(検出方法・検出装置・記録媒体)
(発明2) 請求項12(皮膚電位センサ)

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。

2. ☑ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。

3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。

4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

☐ 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。

☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。

☐ 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。

国際調査報告
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号
PCT/JP2020/043416

引用文献	公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP 2013-232143 A	14.11.2013	（ファミリーなし）	
JP 5-24460 A	02.02.1993	（ファミリーなし）	
JP 1-250221 A	05.10.1989	US 4928090 A 第3欄第45行-第4欄第39行， 同欄第64行-第12欄第6行， 図1-8	
JP 5-228122 A	07.09.1993	（ファミリーなし）	
JP 2009-34140 A	19.02.2009	（ファミリーなし）	