

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18105**

(21) Numer zgłoszenia: **18753**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2011**

(51) Klasyfikacja:

**07-02;
06-04**

(54)

Lada ciągu wydawczego posiłków gorących

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GARSTKA JACEK, Czarnków, (PL)

PL 18105

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lada ciągu wydawczego posiłków gorących, stanowiąca element składowy linii wydawania posiłków, znajdującej zastosowanie głównie w barach szybkiej obsługi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Lada ciągu wydawczego posiłków gorących, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z metalu, z ceramiki i z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonej fotografii, ilustrującej ladę w widoku ogólnym od frontu i z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonej fotografii, należy zaliczyć, że lada ciągu wydawczego posiłków gorących, jest wyposażona w prostopadłościenny korpus, umieszczony na ozdobnym cokole. W ścianie czołowej korpusu jest wycięcie. W tym wycięciu jest umieszczona wgłębiona, ozdobna płyta o krawędziach wydłużonych poza obrys wycięcia w czołowej płycie. Wgłębiona płyta jest podświetlona wzdłuż trzech boków światłem, którego źródło jest umieszczone w przestrzeni pomiędzy tylną ścianką wycięcia w czołowej płycie a wgłębioną, ozdobną tablicą. Źródło światła jest niewidoczne. Widoczna jest rozproszona światłość emitowana przez to źródło światła. Wierzchnią powierzchnię korpusu stanowi robocza płyta z wgłębieniami do umieszczania bemarowych wanien i chłodniczych wanien oraz podgrzewana ceramiczna płyta. Ceramiczna, grzejna płyta jest zlicowana z pozostałą powierzchnią lada. Nad korpusem lada znajduje się nadstawka, zamontowana na filarach, rozmieszczonych po obu stronach lada. Nadstawka ma postać przezroczystego daszka, wyprofilowanego łukowo w przekroju poprzecznym i wydłużonego w kierunku frontu. Pomiedzy wspierającymi daszek filarami jest rozmieszczona pozioma listwa. W tej poziomej listwie są zamontowane źródła światła, oświetlające powierzchnię roboczej płyty. Od frontu, poniżej wierzchniej płyty, lada jest wyposażona w półkę do przesuwania posiłków. Półka ta jest przymocowana do korpusu i wykonana z błyszczących, okrągłych listew, umieszczonych na tym samym poziomie, jedna obok drugiej.

Ilustracja wzoru

