

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14187**

(21) Numer zgłoszenia: **13686**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(54)

Zestaw baterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 14187

Nr Rp. 14187

Klasa 23-01

Zestaw baterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw baterii stosowanych w łazienkach i kuchniach a składający się z baterii umywalkowych, baterii bidetowej i baterii zlewozmywakowej.

Zestaw baterii przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów w bateriach.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i sposobie usytuowania.

Zatem baterie według wzoru przemysłowego stanowią całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Baterie mają korpus w postaci krótszego lub dłuższego cylindra, posadowionego na płaskim, pierścieniowym postumencie, zwieńczony cylindrycznym uchwytem sterującym z prostopadłym drażkiem.

Z korpusów, w tej samej odległości od uchwyty sterującego, wyprowadzone są wylewki o różnych kształtach.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia baterię umywalkową z wylewką

z napowietrzaczem w rzucie aksonometrycznym, fig.2 umywalkowa z wylewką bez napowietrzacza w rzucie aksonometrycznym, fig.3 baterię bidetową w rzucie aksonometrycznym, a fig.4 baterię zlewozmywakową w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw baterii według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że:

- baterie mają korpusy w kształcie cylindra, posadowione na płaskim, pierścieniowym postumencie, przy czym wysokość korpusów jest różna, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4;
- korpusy baterii zwieńczone są cylindrycznym uchwytem sterującym z prostopadłym drażkiem, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4;
- bateria umywalkowa, mająca niższy korpus, ma prostopadłą wylewkę, zakrzywioną na końcu i wyposażoną w napowietrzacz, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1;
- baterii umywalkowa, mająca niższy korpus, ma prostopadłą wylewkę, zakrzywioną na końcu, jak pokazano na załączonej fotografii fig.2;
- baterii bidetowa, mająca niższy korpus, ma prostopadłą wylewkę, prostą wylewkę z przewężeniem na końcu, wyposażonym w napowietrzacz, jak pokazano na załączonej fotografii fig.3;
- baterii zlewozmywakowa, mająca wyższy korpus, ma prostopadłą wylewkę, zakrzywioną na końcu, jak pokazano na załączonej fotografii fig.4.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4