



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 874316
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ F 42 B 3/00
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 01.10.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 04.04.88
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 03.10.86 NO 86.3955

(71) Hakija/Sökande: *Dyno Industrier A.S.*, Gullaug, P.O. Box 1076, Drammen, Norja

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Hanto, Kjell Gunnar 2. Nyseter, Dagfinn 3. Skjoldal, Jorgen 4. Vestre, Jan Hans

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä ja laite tahmeita räjähteitä sisältävien panosten valmistamiseksi. Förfarande och anordning för framställning av satser innehållande klibbiga sprängladdningar.

(57) Tiivistelmä

Esillä olevan keksinnön kohteena on kotelomisprosessi erityisen tahmeita räjähdysaineita varten, joilla on huono muotopysyvyys, kuten emulsiolietteillä, jolloin tämä prosessi toteutetaan kotelointikoneessa, jonka räjähdysaineen kanssa kosketukseen joutuvien osien pinnat pidetään kostutettuina vedellä. Prosessin toteuttamista varten tarkoitettussa kotelointikoneessa tällaiset räjähdysaineen kanssa kosketukseen tulevat pinnat on tehty selluloosaa sisältävästä tai muusta huokoisesta materiaalista tai päällystetty niiden avulla, jolloin nämä pinnat on helppo pitää kosteina vettä käyttäen.

(57) Sammandrag

Uppfinningen berör patronering av särskilt klibbiga och föga formstabila sprängämnen, t.ex. emulsionsslam, varvid processen utföres i en patroneringsmaskin där ytan av patroneringsmaskinens delar som kommer i beröring med sprängämnet hålles fuktade med vatten. I en patroneringsmaskin för utövning av förfarandet är de delar som kommer i beröring med sprängämnet gjorda av eller beklädda med ett cellulosahaltigt eller annat poröst material som lätt kan fuktas med vatten.