

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5238983号

(P5238983)

(45) 発行日 平成25年7月17日(2013.7.17)

(24) 登録日 平成25年4月12日(2013.4.12)

(51) Int.Cl.

F 1

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 5 4

A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 3 (全 315 頁)

(21) 出願番号 特願2008-305344 (P2008-305344)
 (22) 出願日 平成20年11月28日(2008.11.28)
 (65) 公開番号 特開2010-125214 (P2010-125214A)
 (43) 公開日 平成22年6月10日(2010.6.10)
 審査請求日 平成23年11月24日(2011.11.24)

(73) 特許権者 000148922
 株式会社大一商会
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
 (74) 代理人 100128923
 弁理士 納谷 洋弘
 (72) 発明者 市原 高明
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内
 (72) 発明者 江口 鉦一郎
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内

審査官 辻野 安人

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技領域が設けられる遊技板と、

前記遊技領域に向けた遊技球の発射を外部から指示することで遊技を進行させる発射指示手段と、

前記発射指示手段を介した外部からの指示により、所定の発射位置から前記遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、

遊技球を貯留可能であると共に、貯留される遊技球が前記発射位置に案内可能に構成される貯留案内手段と、

前記遊技領域に設けられ、前記発射手段により発射された遊技球を受け入れ可能な受入口と、

前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、

前記貯留案内手段に向けた遊技球の払い出しを制御する払出制御手段と、

前記受入検出手段による遊技球の受入検出に基づいて、前記払出制御手段による遊技球の払い出しにかかわる抽選処理を所定の確率で行う抽選手段と、

前記抽選手段による前記抽選処理の結果に基づいて、図柄が変動し、所定の表示が行われる結果教示表示手段と、

前記抽選手段による前記抽選処理の結果に基づいて所定の演出パターンを決定する演出パターン決定手段と、

前記演出パターン決定手段により決定された演出パターンに応じて所定の演出表示を行

10

20

う演出表示制御手段と、

少なくとも遊技者が参加するかたちで行われる参加型期待度演出を含む複数の期待度演出から、前記所定の演出表示に付加すべく所定の期待度演出を決定する期待度演出決定手段と、

前記抽選処理の結果が当たりであるときに限り、第1の遊技価値としての遊技球が多量に払い出されうる大当たり遊技を実行することで、前記遊技領域に向けて発射された遊技球数に対して前記払出制御手段により払い出される遊技球数の割合としての出玉率を一時的に向上させる第1遊技価値付与手段と、を備えると共に、

所定の品物を収容可能な品物収容手段と、

前記品物収容手段の品物の収容有無を検出する収容状態検出手段と、

前記収容状態検出手段により、品物が収容されていると判定された場合に、当該品物を提供可能であるとする品物提供モードを設定するモード設定手段と、

前記品物提供モードが設定されている場合に、前記品物を提供する条件としての特定条件を設定する提供条件設定手段と、

前記モード設定手段により品物提供モードが設定されている場合には、前記抽選処理が行われたか否かにかかわらず、前記所定の品物を前記特定条件に準じ随時に付与可能とすることで、前記出玉率に影響を与えることのない第2の遊技価値を遊技者に提供しうる第2遊技価値付与手段と、

前記第2遊技価値付与手段による前記所定の品物の提供に係る条件情報を明示する条件情報明示手段と、

前記条件情報に示される前記特定条件が達成されると、前記第2遊技価値付与手段により前記所定の品物が遊技者に提供され、前記品物収容手段に品物が未収納となると、前記品物提供モードを解除するモード解除手段と、を備え、

前記特定条件は、

前記図柄の変動回数、または／および、通じての変動タイムを設定可能であり、かつ、第1の遊技価値の付与条件よりも高確率で前記品物が付与されるようにのみ設定可能とされ、

前記品物収容手段は、

前記品物提供モードが解除されている場合には、前記参加型期待度演出に参加可能な操作手段として、切り替え可能に構成される

ことを特徴とする遊技機。

【請求項2】

前記所定の演出表示が行われる演出表示手段をさらに備え、

前記演出表示手段には、キャラクタ演出画像が表示される

請求項1に記載の遊技機。

【請求項3】

前記抽選手段は、

前記受入検出手段による遊技球の受け入れ検出に基づいて乱数を取得し、該取得した乱数を用いて前記抽選処理を行う

請求項1または2に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が始動口に入賞したことに基づいて抽選が行われるパチンコ機等の遊技機が公知である。この抽選に当選すると、多量の遊技球が賞として付与されうる大当たり遊技が行われる。

【0003】

10

20

30

40

50

この種の遊技機は、大当たり遊技が行われるまでの過程が単調となりがちであり、場合によっては大当たり遊技が行われるまでに長時間を要することもあり、興味が低下するおそれがある。そこで、例えば、多種用途の機能を備える手段を備えることによって、快適に遊技を楽しむことができる遊技機が提案されている。

【0004】

例えば、特許文献1には、飲み物を載置するだけでなく、冷却、加温または保温のいずれかを行うことが可能な熱変化手段を備えることで、遊技の快適性が確保された遊技機が開示されている。また、特許文献2には、遊技球発射手段と、第1の遊技貯留手段（上皿）と第2の遊技貯留手段（下皿）との間に配設された複数のリールと、を備えることで、遊技機の遊技を楽しみながら、スロットマシンの遊技も併せて楽しむことができる遊技機が開示されている。

10

【0005】

【特許文献1】特開2005-130897号公報

【特許文献2】特開2008-154961号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

ところで、多種用途の機能を備える手段として、例えば遊技者が参加しうる機能にさらに新たな機能を付加することで、大当たり遊技が行われるまでの間の遊技の単調さを軽減でき、より大きな楽しみを遊技者に与える。遊技者が遊技に参加しうる機能としては、例えば、演出表示手段に表示される演出画像に変化を与える演出操作ボタンを備える遊技機が公知である。

20

【0007】

本発明の目的は、遊技者が参加しうる機能に加えて新たな機能が付加された多種用途の手段を備える新たな遊技機を提供し、興味の低下を抑制することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するための本発明に係る遊技機は、遊技領域が設けられる遊技板と、前記遊技領域に向けた遊技球の発射を外部から指示することで遊技を進行させる発射指示手段と、前記発射指示手段を介した外部からの指示により、所定の発射位置から前記遊技領域に向けて遊技球を発射可能な発射手段と、遊技球を貯留可能であると共に、貯留される遊技球が前記発射位置に案内可能に構成される貯留案内手段と、前記遊技領域に設けられ、前記発射手段により発射された遊技球を受け入れ可能な受入口と、前記受入口への遊技球の受け入れを検出する受入検出手段と、前記貯留案内手段に向けた遊技球の払い出しを制御する払出制御手段と、前記受入検出手段による遊技球の受入検出に基づいて、前記払出制御手段による遊技球の払い出しにかかわる抽選処理を所定の確率で行う抽選手段と、前記抽選手段による前記抽選処理の結果に基づいて、図柄が変動し、所定の表示が行われる結果教示表示手段と、前記抽選手段による前記抽選処理の結果に基づいて所定の演出パターンを決定する演出パターン決定手段と、前記演出パターン決定手段により決定された演出パターンに応じて所定の演出表示を行う演出表示制御手段と、少なくとも遊技者が参加するかたちで行われる参加型期待度演出を含む複数の期待度演出から、前記所定の演出表示に付加すべく所定の期待度演出を決定する期待度演出決定手段と、前記抽選処理の結果が当たりであるときに限り、第1の遊技価値としての遊技球が多量に払い出されうる大当たり遊技を実行することで、前記遊技領域に向けて発射された遊技球数に対して前記払出制御手段により払い出される遊技球数の割合としての出玉率を一時的に向上させる第1遊技価値付与手段と、を備えると共に、所定の品物を収容可能な品物収容手段と、前記品物収容手段の品物の収容有無を検出する収容状態検出手段と、前記収容状態検出手段により、品物が収容されていると判定された場合に、当該品物を提供可能であるとする品物提供モードを設定するモード設定手段と、前記品物提供モードが設定されている場合に、前記品物を提供する条件としての特定条件を設定する提供条件設定手段と、前記モード

30

40

50

設定手段により品物提供モードが設定されている場合には、前記抽選処理が行われたか否かにかかわらず、前記所定の品物を前記特定条件に準じ随時に付与可能とすることで、前記出玉率に影響を与えることのない遊技価値を遊技者に提供しうる第2遊技価値付与手段と、（前記モード設定手段により品物提供モードが設定されている場合には、）前記第2遊技価値付与手段による前記所定の品物の提供に係る条件情報を明示する条件情報明示手段と、前記条件情報に示される前記特定条件が達成されると、前記第2遊技価値付与手段により前記所定の品物が遊技者に提供され、前記品物収容手段に品物が未収納となると、前記品物提供モードを解除するモード解除手段と、を備え、前記特定条件は、前記図柄の変動回数、または／および、通じての変動タイムを設定可能であり、かつ、第1の遊技価値の付与条件よりも高確率で前記品物が付与されるようにのみ設定可能とされ、前記品物収容手段は、前記品物提供モードが解除されている場合には、前記参加型期待度演出に参加可能な操作手段として、切り替え可能に構成されることを特徴とするものである。

10

【0009】

上記遊技機では、受入口への遊技球の受け入れに基づいて、遊技球の払い出しにかかわる抽選処理が所定の当選確率で行われ、当該抽選処理の結果が当たりであるときに限り、大当たり遊技が実行される。この大当たり遊技が実行されると、遊技領域に向けて発射された遊技球の数に対して多量の遊技球が、払出制御手段によって第1の遊技価値として払い出される。大当たり遊技の具体例としては、通常時は閉状態にある開閉装置が繰り返し開閉作動される遊技が例示される。開閉装置に遊技球が入賞すると、1球の入賞に対して例えば15球払い出される。大当たり遊技が実行されて多量の遊技球が払い出されると、遊技領域に向けて発射された遊技球数に対して払出制御手段により払い出される遊技球数の割合としての出玉率が一時的に向上（上昇）する。ここで、「一時的」であるのは、例えば大当たり遊技が実行されているとき等の特定の期間だけ、大当たり遊技が実行されていないとき（例えば通常遊技状態）の所定の期間と比べて出玉率が上昇するからである。上記手段に記載はないが、通常遊技状態とは、受入検出手段による遊技球の受入検出に基づいて、抽選手段によって所定の確率で抽選処理が行われる遊技状態である（大当たり遊技が実行されているときは、受入検出手段による遊技球の受入検出に基づく抽選処理が行われない）。なお、抽選手段による抽選処理が通常の高確率で行われる遊技状態（通常遊技状態）と、当該通常の高確率よりも当選確率が高い高確率で抽選処理が行われる遊技状態（確変遊技状態）とがある遊技機もあるが、大当たり遊技が実行されると、通常遊技状態および確変遊技状態のいずれの場合よりも出玉率が上昇する。

20

30

【0010】

ところで、上記手段に記載の遊技機では、抽選手段による抽選処理の結果に基づいて、図柄が変動し、所定の表示としての例えば該図柄の変動が停止したときの停止態様が結果教示表示手段に表示される。この停止態様によって抽選処理の結果が示唆される。

【0011】

また、図柄が変動するに際しては複数の変動パターンがあり、抽選手段による抽選処理の結果に基づいて所定の演出パターンが決定される（演出パターン決定手段）。そして、決定された演出パターンに応じて、所定の演出表示が行われる（演出表示制御手段）。所定の演出パターンとしては、例えばキャラクターが表示される演出等が挙げられ、とくに抽選処理の結果が当たりである場合には、当たりであることを期待させるような賑やかな演出が選択されやすい。一方、抽選結果がハズレである場合には、図柄群の変動が開始されたのち、遊技者に期待感を与えるような演出が行われることなく、あっさりと停止表示してしまうハズレ変動演出が選択されやすい。

40

【0012】

このように、表示された演出パターンにより、遊技者は、抽選結果に対してどの程度の期待が持てるのかを知ることが可能となるので、かかる演出パターンに遊技者が参加するかたちで行われる参加型期待度演出を付加可能とすることで、興趣の低下を抑制できる。

【0013】

さらに、上記手段に記載の遊技機では、複数の期待度演出のうちのいずれかの期待度演

50

出を、上記所定の演出表示に所定の期待度演出として付加することが可能となっており、所定の演出表示に付加することが可能な期待度演出には、遊技者が参加するかたちで行われる参加型期待度演出が含まれている。なお、付加される期待度演出は、期待度演出決定手段により決定される。

【0014】

上記手段では、このような遊技機にあって、出玉率に影響を与えることのない第2の遊技価値を遊技者に提供しうる第2遊技価値付与手段を備えている。この第2遊技価値付与手段は、抽選処理が行われたか否かにかかわらず、第2の遊技価値としての所定の品物を特定条件に準じ随時に付与しうるものである。この第2の遊技価値としての所定の品物は、遊技者に付与しても出玉率に影響を与えるものではないので、特定条件が成立さえすれば、随時に（必要に応じて、すなわち臨機応変に）、遊技者に付与することができる。これにより、抽選処理が行われたか否かにかかわらず、品物を付与したいときに、お手軽に所定の品物を付与できる。よって、従来の遊技機のように遊技球の獲得のみを目的とする遊技性に加え、より高い可能性で品物を獲得しうるので、該品物を獲得しうる機会を、大当たり遊技が実行されるまでのつなぎとして遊技者に付与することができ、興趣の低下の抑制を図ることができる。

10

【0015】

ところで、抽選処理にて当たりとなる確率が低い遊技機が多い近年においては、多量の遊技球を獲得するためにはそれなりの時間および投資が必要とされることから、多量の遊技球を獲得できなくとも遊技球とは異なる品物を獲得できる可能性を持たせることで、遊技意欲の低下を抑制できる。ここで、品物はお手軽に付与できる粗品であることが好ましく、該粗品としては、ホールが発行する整理券、コーヒーマービス券および駐車場サービス券（都心部においては駐車場が有料の場合もある）等が例示される。特に整理券は、ホールにとっては遊技者に翌日以降の再来店を願う券であるとともに、遊技者にとっても釘など、遊技機の調整が有利な遊技機での遊技を優先してくれる券であり、両者の思惑が一致した粗品である。

20

【0016】

このように、これらの粗品は、ホールにとっては顧客の満足度を上昇させる狙いがあり、ホールにとっての代償が少ない、サービスとしての品物である。ホールは、大当たり抽選とは異なる付与条件を設定することにより、遊技者へ、品物としての粗品を積極的に提供可能となる。顧客の満足度を上昇させる具体例としては、ホールを訪れる人が少ない時間帯である開店直後に、サービス提供可能に設定することが例示される。この例では、遊技者は安直に粗品を入手しうるため、遊技を始めてすぐに大当たりに当選しない場合であっても、そのつなぎとして遊技者が粗品を獲得しうることとなり、該粗品目当てで開店直後にホールを訪れることが期待でき、ひいては、開店直後における稼働率の向上を図ることが可能となる。

30

【0017】

また、第2の遊技価値としての所定の品物を、出玉率に影響を与えることのない品物としたことで、単に遊技球の獲得を容易とするような場合とは異なり、ホールが一方的に損失を被ることがないばかりでなく、かえって集客効果が高まるといった効果も享受できる。

40

【0018】

なお、上記手段に記載の遊技機では、第2遊技価値付与手段にて所定の品物を付与することができるのは、品物提供モードが設定されている場合である。

【0019】

具体的には、上記手段に記載の遊技機は、品物を収容可能な品物収容手段と、該品物収容手段に品物が収容されているか否かを検出する収容状態検出手段と、を備えており、品物収容手段に所定の品物が収容されている旨が収容状態検出手段により検出された場合に限り、品物提供モードに設定されて（モード設定手段）、所定の品物を付与することが可能となる。

50

【0020】

そして、このような品物提供モードに設定されている場合に特定条件が成立すると、所定の品物が、第2の遊技価値として付与され、特定条件が達成されると、第2遊技価値付与手段により所定の品物が遊技者に提供される。このようにして品物収容手段に収容されていた品物が遊技者に提供された結果、品物収容手段にて品物が未収納になると、モード解除手段によって品物提供モードが解除される。

【0021】

また、所定の品物が付与される上記特定条件（すなわち、モード設定手段により品物提供モードが設定されている場合に、第2遊技価値付与手段による所定の品物を提供する条件）は、提供条件設定手段により任意に設定することが可能に構成されている。これにより、所定の品物を付与しうる特定条件を、遊技機の稼働状況に応じてホール側が自在に設定することが可能となる。よって、ホールは、出玉率を向上させるといったリスクを伴うことなく、稼働率を向上させることが可能となる。

10

【0022】

ところで、提供条件設定手段により設定された特定条件についての条件情報は、条件情報明示手段により明示される。これにより、品物を獲得しうる機会を遊技者が把握することができるので、大当たり遊技がなかなか実行されないような遊技機であっても、遊技者は、明確な遊技目標のもとに遊技を継続することが可能となり、興趣の低下の抑制を図ることができる。

20

【0023】

ここで、条件情報の明示は、例えば、液晶表示装置等の表示手段に表示されることにより行われる。具体的には、表示手段に「プレゼントまで、残り30分」や、「あと12回転でお宝放出!」といった情報が明示される。これにより、遊技者は、目標を持ちながら遊技を行うことが可能となることから、興趣の低下抑制が期待できる。

【0024】

なお、品物収容手段に品物が未収納となって品物提供モードが解除されると、条件情報の明示が行われない。なぜなら、品物収容手段にて品物が未収納であるにもかかわらず、あたかも品物収容手段に品物が収容されているかのように遊技者に思わせてしまうことで、遊技意欲が低下してしまうことを防ぐためである。また、条件情報の明示は、上述した結果教示表示手段とは別に設けられた表示手段にて明示されてもよいし、結果教示表示手段にて明示されてもよく、遊技者が条件情報を把握しうる態様であればよい。

30

【0025】

また、提供条件設定手段により設定しうる特定条件は、図柄の変動回数、または／および、通じての変動タイムである。通じての変動タイムとは、例えば、電源投入時など所定の時期を起点とした所定の期間内を通じての変動タイムである。変動タイムとは、期間、時間、秒数等である。そしてさらに、第1の遊技価値の付与条件よりも高確率で品物が付与されるようにのみ設定可能とされている。例えば、大当たり遊技が実行される確率（大当たり確率）が300分の1である場合、特定条件は、大当たり確率としての300分の1よりも高い確率（例えば図柄の変動回数が150回）で品物が付与されるようにのみ設定される。

40

【0026】

さらに、品物収容手段は、品物提供モードが解除されている場合には、参加型期待度演出に参加可能な操作手段として、品物を収容して提供する機能から操作手段の機能へと切り替え可能に構成されている。具体的には、品物収容手段は、品物が収容されている場合には品物収容手段として機能する一方で、品物提供モードにて特定条件が成立して該品物提供モードが解除されると、操作することで参加型期待度演出に参加しうる操作手段として機能する。これにより、限られたスペースのなかで品物収容手段が占めるスペースが徒に拡大化されることなく、遊技者に多様な遊技を提供することが可能となり、ひいては、興趣の低下を抑制できる。なお、品物提供モードでは、品物収容手段を押下できるにもかかわらず操作手段として機能することなく、品物を収容し提供する機能としてのみ機能す

50

る。

【発明の効果】

【0027】

本発明の遊技機によると、遊技者が参加しうる機能に加えて新たな機能が付加された多種用途の手段を備える新たな遊技機を提供することで、興趣の低下を抑制することが可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0028】

[パチンコ機の全体構造について]

以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図1～図5を参照して実施形態に係るパチンコ機の全体について説明する。図1は、実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞すると共に、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。図2は、パチンコ機の正面から見た斜視図である。図3は、パチンコ機の正面図である。図4は、パチンコ機の背面図である。図5は、パチンコ機の平面図である。

10

【0029】

図1および図2において、本実施形態に係るパチンコ機1は、島（図示しない）に設置される外枠2と、該外枠2に開閉自在に軸支され且つ遊技パネル409を含む遊技演出ユニット4を装着し得る本体枠3と、該本体枠3に開閉自在に軸支される扉枠5と、を備えて構成されている。外枠2に対する本体枠3の施錠および本体枠3に対する扉枠5の施錠は、いずれも施錠装置60により行われる。なお、この実施の形態にかかる外枠2は、概ね52cmの横幅、及び概ね81cmの高さ、及び概ね7cmの奥行き幅をもった縦長矩形状をもって形成されている。なお、「遊技パネル409」は、本発明の「遊技板」に相当する。

20

【0030】

また、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）には、後述の発射装置57（図4参照）から打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域20が形成されており、扉枠5は、この遊技領域20を遊技者が視認し得る透明板ユニットとしてのガラスユニット190と、該ガラスユニット190の下方に配置される下部構成部としての皿ユニット300と、を備えている。皿ユニット300は、発射装置57に供給するための遊技球を貯留可能に構成されており、遊技の結果として遊技者に付与されうる賞としての遊技球（所謂賞球）も、この皿ユニットに払い出される。なお、以下、本明細書において、外枠2に対して本体枠3が軸支されている側（図13の左側）を軸支側と称し、この軸支側の反対側（外枠2に対して本体枠3が開放される側であって、図13の右側）を開放側と称する。

30

【0031】

外枠2には、その下方前方に表面が装飾カバー板6aによって被覆されている下部装飾板6が固着されている。また、詳細は後述するが、外枠2は、上下の木製の上枠板および下枠板と左右の軽合金（アルミニウム）製の側枠板とを、それぞれの端部を連結するための連結部材で連結することによって方形状に組み付けられている。なお、外枠2の上部に設けられる上支持金具7および下部装飾板6の一側上面に設けられる下支持金具8に、それぞれ、本体枠3の上下に固定される上軸支金具47および下軸支金具48に係合することにより、本体枠3が外枠2に対して開閉自在に軸支されている。

40

【0032】

また、本体枠3には、上記したように遊技演出ユニット4が着脱自在に装着し得る他に、図4に示すように、その裏面に賞球を払い出すための賞球タンク50、タンクレール部材51（タンクレール）、球通路ユニット52、および球払出装装置53（球払出ユニット）が取り付けられると共に、その裏面下部には、基板ユニット54が取り付けられている。この基板ユニット54には、発射装置57、および、遊技演出ユニット4を除く扉枠5や本体枠3に設けられる電氣的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板395（図64参照）等が一纏めに設けられている。更に、本体枠3には、後面開口70（図13

50

参照)が形成されていると共に、この後面開口70を覆う裏カバー58が着脱自在に設けられている。

【0033】

また、遊技演出ユニット4(具体的には遊技パネル409)には、遊技領域20を区画形成すると共に遊技領域20内に遊技球を案内する案内レール482が、遊技領域20の左側縁に設けられている。この案内レール482は、外レールユニット472と内レールユニット462とから構成されている。また、内レールユニット462の上端部には、一旦発射されて遊技領域20の内側に取り入れられた打球が再度外レールユニット472に逆流することを防止する逆流防止部材463を有している。一方、正面視で遊技領域20の右上縁部には、勢いよく外レールユニット472を滑走してきた打球が衝突したときに、その衝突した打球を遊技領域20の内側に反発させる衝止部476を有している。なお、衝止部476は、ゴムや合成樹脂の弾性体で構成されている。

10

【0034】

更に、扉枠5には、上記した皿ユニット300に、ハンドルユニット318が設けられている。ここで、扉枠5に設けられる皿ユニット300は1つであり、しかも、従来は本体枠3に設けられていたハンドルユニット318が扉枠5側である皿ユニット300に設けられている。また、扉枠5と本体枠3とが正面から見てほぼ同じ方形の大きさであるため、正面から本体枠3が視認できなくなっている。

【0035】

[外枠について]

20

次に、外枠2について、図6～図10を参照して説明する。図6は、外枠の正面斜視図である。図7は、外枠の正面から見た分解斜視図である。図8は、外枠の正面図である。図9は、外枠の背面図である。図10は、図8のB-B断面図(A)、図10(A)のC-C断面図(B)、図10(A)のD-D断面図(C)、図10(A)のE-E断面図(D)である。

【0036】

図6および図7において、外枠2は、上下の上枠板10および下枠板11と左右の側枠板12、13とを、それぞれの端部を連結するための連結部材14で連結することによって、縦長矩形状に組み付けられるものである。

【0037】

30

具体的には、連結部材14は、中央と左右とに段差のある表彰台状に形成されており、突出した中央の部分が、上枠板10および下枠板11の両端部中央に形成された係合切欠部10B、11Bに嵌合される。そして、連結部材14の一段下がった左右の部分の平面に上枠板10の裏面と下枠板11の上面とが当接し、且つ一段下がった左右の部分の側面に側枠板12、13の内側面が当接するようになっている。また、その状態で、上枠板10の係合切欠部10Bの両側方および下枠板11の係合切欠部11Bの両側方にそれぞれ形成される挿通穴10C、11Cと、連結部材14の一段下がった左右の部分の平面に形成される複数(図示の場合2個)の連結穴16(図7の上枠板10と軸支側の側枠板12とを連結する連結部材14に表示するが、他の連結部材14にも存在する)と、を一致させて、上方または下方から複数(図示の場合2本)の連結ビス16Bで止着している。

40

【0038】

更に、側枠板12、13の上下端部分に穿設される複数(図示の場合2個)の取付穴12B、13Bと、連結部材14の一段下がった左右の部分の側面に形成される複数(図示の場合3個)の連結穴15(図7の上枠板10と開放側の側枠板13とを連結する連結部材14に表示するが、他の連結部材14にも存在する)と、を一致させて側方外側から複数(図示の場合3本)の連結ビス15Bで止着することにより、上下の上枠板10および下枠板11と、左右の側枠板12、13と、が強固に連結固定される。ただし、3本の連結ビス15Bのうち、1本の連結ビス15Bは、側枠板12、13と連結部材14とを連結するものではなく、上枠板10および下枠板11と連結部材14とを側方から直接連結するものである。

50

【0039】

外枠2を構成する上枠板10、下枠板11および側枠板12, 13のうち、短辺の上枠板10および下枠板11は従来と同じ木製であり、長辺の側枠板12, 13は、軽量金属、例えば、アルミニウム合金の押出し成型板により構成されている。即ち、外枠2は、木製の短板材2つと軽金属製の長板材2つとで構成されている。上枠板10および下枠板11を従来と同じ木製で構成した理由は、パチンコ機1を島に設置するに際して釘を打ち易くするためである。より詳しく説明すると、パチンコ機1を島に設置する場合、パチンコ機1を島の垂直面に対し所定の角度をつけて固定する作業を行う必要があるが、このような作業は、上枠板10および下枠板11を島に釘を打ち付けて行われる。従って、上枠板10および下枠板11を、島に釘を打ち付け易いように、上枠板10及び下枠板11を従来と同じ木製で構成したのである。

10

【0040】

一方、側枠板12, 13をアルミニウム合金の押出し成型板により構成した理由は、従来の木製に比べて強度を維持しつつ肉厚を薄く形成することができるからである。側枠板12, 13の肉厚を薄くすると、側枠板12, 13の内側に隣接する本体枠3の周面壁290~293(図13参照)の正面視の左右幅(即ち、軸支側の周面壁290~293と開放側の周面壁290~293との左右方向の幅)を広くすることができ、その結果、左右方向の大きな遊技演出ユニット4を本体枠3に装着することが可能となる。これにより、結果的に遊技領域20を大きく形成することが可能となり、遊技球が流下する領域を確保しつつ演出表示装置115を大型化できる。

20

【0041】

なお、木製に比べて強度を維持しつつ肉厚を薄く形成するために、図10(C)に示すように、軸支側の側枠板12(開放側の側枠板13は側枠板12と左右態様である)の後方部分内側にリブによって後方が開放した空間部12G(開放側の側枠板13の空間部13Gは図9に表示)を形成して後方部分の肉厚h2が厚くなるように引き抜き成型されている。もちろん、この肉厚h2は、従来の木製の肉厚と同等若しくは若干薄い寸法(すなわち、後述の遊技演出ユニット設置凹部30との関係で19mm以下であることが望ましい)となっている。また、このように空間部12Gが形成されることによって、リブが側枠板12, 13の後方部分から単に折り曲げられているだけの場合と比べて、後方部分の肉厚h2を薄くすることができる。なお、このような引き抜き成型は木製では成しえない。従って、側枠板12, 13を、引き抜き成型可能な金属製にすることによって初めて、肉厚を薄くしつつも従来の木製に比べて強度を維持することができるのである。また、側枠板12, 13をアルミニウム合金のような軽金属にすると、パチンコ機1全体の軽量化を図ることもできる。

30

【0042】

また、図10(B), (D)に示すように、軸支側の側枠板12の空間部12Gの前方には、連結部材14の一段下がった左右の部分の一方の部分が嵌め込まれる溝部12F(開放側の側枠板13の溝部13Fは図6に表示)が形成されている。軸支側の側枠板12の溝部12Fから前端部までは、図10(B)~(D)に示すように、その内側面が連結部材14の一段下がった左右の部分の他方の部分が当接する平板状をなすものであるが、その平板部に材料軽減のための浅い凹部が形成されている。更に、溝部12Fが形成される反対側の面(外側面)には、図6および図10(B)に示すように、上支持金具7の垂下片部7Eが挿入される凹部12H(開放側の側枠板13の凹部13Hは図7に表示)が形成されている。

40

【0043】

そして、図7に図示されるように、上記のように形成される軸支側の側枠板12には、連結部材14を取り付けるための構成以外に、その上部に上支持金具7の垂下片部7Eを軸支側の側枠板12の外側に取付ビス17で止着するための取付穴12Cが穿設されている。また、軸支側の側枠板12の下部には、下支持金具8の側面折曲部に形成される取付穴8Cと一致させて取付ビス18で止着するための取付穴12Dが穿設されている。さら

50

に、取付穴 1 2 D の下部であって軸支側の側枠板 1 2 の前方部分には、軸支側の側枠板 1 2 と下部装飾板 6 とを止着ビス 6 E で止着するための取付穴 1 2 E が形成されている。

【0044】

一方、開放側の側枠板 1 3 には、連結部材 1 4 を取り付けるための構成以外に、その上部に閉鎖用突起 2 2 を取付ネジ 2 2 B で取り付けるための取付穴 1 3 C が穿設されている。また、側枠板 1 3 の下部には、閉鎖用突起 2 3 を取付ネジ 2 3 B で取り付けるための取付穴 1 3 C が穿設されている。さらに、開放側の側枠板 1 3 の最下方には、側枠板 1 3 と下部装飾板 6 とを止着ビス 6 E で止着するための取付穴 1 3 D が形成されている。なお、この閉鎖用突起 2 2, 2 3 は、外枠 2 に対して本体枠 3 を閉じる際に、本体枠 3 の開放側辺に沿って取り付けられる施錠装置 6 0 のフック部（詳細は後述する）と係合するものである。そして、後述するように施錠装置 6 0 のシリンダー錠 8 6 8 に鍵を差し込んで一方に回転することにより、施錠装置 6 0 のフック部と閉鎖用突起 2 2, 2 3 との係合が外れて本体枠 3 を外枠 2 に対して開放することができる。

10

【0045】

また、下枠板 1 1 および左右の側枠板 1 2, 1 3 の下部前面に固定される下部装飾板 6 は、閉止時においてその上面に本体枠 3 が載置される。下部装飾板 6 の表面および側面は、装飾カバー板 6 a によって被覆されているが、装飾カバー板 6 a の裏面からは、その後端に弾性爪が形成される止着突起 6 C（図 9 参照）が突設している。そして、この止着突起 6 C が下部装飾板 6 を貫通する止着穴 6 D に貫通させられることにより、装飾カバー板 6 a が下部装飾板 6 に取り付けられる。なお、外枠 2 の装飾カバー板 6 a の開放側の上面には、本体枠 3 の閉止時に該本体枠 3 をスムーズに案内するための案内板 6 F が交換可能に装着されている。

20

【0046】

ところで、本体枠 3 を開閉自在に軸支する構造として、上枠板 1 0 と軸支側の側枠板 1 2 とを連結する機能も兼用する上支持金具 7 と、下部装飾板 6 の一側上面に沿って取り付けられる下支持金具 8 とが、本体枠 3 に設けられている。

【0047】

上支持金具 7 には、前方に突出している支持突出片 1 9 に該支持突出片 1 9 の側方から先端中央部に向かって屈曲して形成された支持鉤穴 1 9 A が形成されており、この支持鉤穴 1 9 A に本体枠 3 の上軸支金具 4 7 の軸支ピン（図 1 3 参照）が着脱自在に係合されるようになっている。

30

【0048】

また、下支持金具 8 も前方に突出した形状に形成されているが、この突出した部分には上向きに支持突起 2 1 が突設されており、この支持突起 2 1 に本体枠 3 の下軸支金具 4 8（図 1 3 参照）に形成される支持穴が挿入される。したがって、外枠 2 に本体枠 3 を支持するためには、下支持金具 8 の支持突起 2 1 に本体枠 3 の下軸支金具 4 8 に形成される支持穴に係合させた後、本体枠 3 の上軸支金具 4 7 の軸支ピンを支持鉤穴 1 9 A に掛け止めることにより簡単に開閉自在に軸支することができる。

【0049】

[本体枠について]

40

次に、発射装置 5 7、球払出装置 5 3、施錠装置 6 0、基板ユニット 5 4、および本体枠 3 について、主として図 4、図 5、図 1 1～図 1 5 を参照して説明する。図 4 および図 5 は、前述した通りであり、図 1 1 は、後述する遊技演出ユニットの前構成部材および本体枠の正面図である。図 1 2 は、部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。図 1 3 は、部品を取り付けた本体枠を前方から見た斜視図である。図 1 4 は、部品を取り付けた本体枠の背面図である。図 1 5 は、本体枠を背面側から見た分解斜視図である。

【0050】

先ず、遊技演出ユニット 4 が取り付けられる本体枠 3 の構成について説明すると、本体枠 3 は、合成樹脂によって一体的に成形されるものであり、本体枠 3 の一側上下には、本体枠 3 を外枠 2 に開閉軸支するための上軸支金具 4 7 および下軸支金具 4 8 が取り付けら

50

れている。この上軸支金具 47 および下軸支金具 48 を、それぞれ、外枠 2 に取り付けられる上支持金具 7 および下支持金具 8 に係合することにより、本体枠 3 を外枠 2 に対して開閉自在に軸支することができる。なお、上述のとおり、扉枠 5 は本体枠 3 に開閉自在に軸支されているが、外枠 2 に対して本体枠 3 を開閉させるに際し、本体枠 3 に伴って扉枠 5 も開閉する。

【0051】

ところで、この実施の形態にかかる本体枠 3 は、図 11 及び図 13 に示されるように、縦長の長方形状に形成されており、その上部の約 3/4 には、前方から後方に向かって立設するように延設された薄肉状（例えば 1～3.5mm の肉厚）の周面壁 290～293（この実施の形態ではいずれも 2mm）を有している。また、この周面壁 290～293 により圍繞されることによって形成された空間領域である遊技演出ユニット設置凹部 30（大収容部、大収容空間）を有している。なお後述するが、この実施の形態にかかる周面壁 290～293 は、外枠 2 の前面からその後面を超えて 13cm 以上後方の位置（外枠 2 の後面から 6cm 以上の距離をおいた位置）までそれぞれ後方に略立設するように形成されており、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 を側枠板 13 側から覆うように設けられる第 1 の本体枠側壁部と、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 を側枠板 12 側から覆うように設けられる第 2 の本体枠側壁部と、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 を上方から覆うように設けられる本体枠上壁部とを有して構成されている。

【0052】

ここで、同図 13 に示されるように、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 の容積を決定付ける各種のパラメータは以下の通りである。

- ・遊技演出ユニット設置凹部 30 の前面収容口 30a の最大横幅（第 1 の本体枠側壁部の前端部分（第 1 周面壁 290）と第 2 の本体枠側壁部の前端部分（第 1 周面壁 290）との距離）L1 は概ね 49cm。
- ・遊技演出ユニット設置凹部 30 の奥行き幅（周面壁 290～293 の内壁側の奥行き幅）L2 は概ね 14cm。
- ・第 1 の本体枠側壁部のうちの最後端となる部分（側枠板 13 側の第 4 周面壁 293 の最後端）の内壁から、第 2 の本体枠側壁部のうちの最後端となる部分（側枠板 12 側の第 4 周面壁 293 の最後端）の内壁までの距離（奥側の最大横幅）L3 は概ね 44cm。
- ・側枠板 13 側の第 1 周面壁 290 の内壁側の高さ（前側の高さ）L4 は概ね 54cm（側枠板 12 側の第 1 周面壁 290 の内壁側の高さと同等）。
- ・側枠板 13 側の第 4 周面壁 293 の内壁側の高さ（奥側の高さ）L5 は概ね 46cm（側枠板 12 側の第 4 周面壁 293 の内壁側の高さよりも小さい）。

【0053】

このような構成によれば、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 の容積は、少なく見積もったとしても、

容積＝「前面収容口 30a の最大横幅 L1」×「前側の高さ L4」×「第 1 周面壁 290 の奥行き幅」＋「奥側の最大横幅 L3」×「後側の高さ L5」×「周面壁 291～293 の奥行き幅」といった計算式に基づいて、「31259」立方センチメートルと算出することができる。なお、周面壁 290～293 の内壁側の奥行き幅 L2 のうち、第 1 周面壁 290 の奥行き幅が概ね 4.2cm、周面壁 291～293 の奥行き幅が概ね 9.3cm として計算している。

【0054】

すなわち、従来は、本体枠 3 には遊技球を払い出す払出装置及び当該払出装置へ遊技球を案内する払出通路が配置されるが、払出装置や払出通路に干渉しないように、遊技盤を設計するのが一般的であり、これによって遊技盤後方のスペースが制限されていた。この点、このような構成によれば、前面収容口 30a の最大横幅 L1 として概ね 49cm、周面壁 290～293 の内壁側の奥行き幅 L2 として概ね 14cm、さらには「31259」立方センチメートルといった極めて大きな大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部 30）が予め確保されるため、遊技領域や演出領域や制御領域をどのように設計するかについ

ての自由度の向上を図ることができるようになる。また、このような遊技演出ユニット設置凹部30を上記周面壁290～293によって覆うように形成したため、該遊技演出ユニット設置凹部30に收容される部材（遊技領域や演出領域や制御領域が形成される部分）に対する不正行為を好適に抑制することができるようになる。

【0055】

ちなみに、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、概ね49cmの最大横幅をもって主として遊技領域20（図1参照）が形成される大型遊技板部材と、該大型遊技板部材の裏面側略全域にわたって主として演出領域と制御領域とが形成される大規模裏部材とを有して構成される遊技演出制御ユニット99が、当該遊技演出ユニット設置凹部30に收容される部材として設計されている。すなわち後述するが、この遊技演出制御ユニット99では、図53及び図55に示されるように、・遊技領域20（図1参照）の外周を区画形成する枠状の前構成部材（遊技領域区画枠部材）680。

・前構成部材680の後側で上記遊技領域20（図1参照）を閉鎖するように配置される透明板状の遊技パネル409。

・遊技パネル409の外周を覆うとともに該遊技パネル409を前側から着脱可能に保持する嵌合段部（保持段部）540a、及び該嵌合段部540aの内側に形成され上記遊技領域20（図1参照）と略対応する大きさで前後方向に貫通する貫通口540bを有し、上記前構成部材680の後側に取り付けられる枠状のパネルホルダ540。

等々といった部品などから構成される大型遊技板部材に対し、・パネルホルダ540の後側に取り付けられ、前側が開放された所定深さの箱状で後壁に開口部を備えた裏箱514、及びこの裏箱514内で上記開口部の外周に、遊技者側から投影して見たときに上記遊技領域20（図1参照）と重なる部分も含めて配置されるライト状装飾体520を少なくとも有した裏ユニット510。

・裏ユニット510の開口部を後側から塞ぐように配置され、所定の演出画像を表示可能な演出表示装置115。

・演出表示装置115の背後に取り付けられて該演出表示装置115にかかる制御を行う内周側基板、及びライト状装飾体520の背後に取り付けられて該ライト状装飾体520にかかる制御を行う外周側基板を含めて、複数の制御基板が奥行き方向に積層されるように配設されてなる制御装置（図示略）。

等々といった部品などから構成される大規模裏部材が、上記大型遊技板部材の裏面側略全域にわたって概ね8～13cmの奥行き幅をもって取り付けられており、上記大型遊技板部材及び上記大規模裏部材共々、上記前面收容口30aからのみ上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に收容可能とされている。

【0056】

このような遊技演出制御ユニット99では、これも後述するが、透明板状の遊技パネル409や、裏ユニット510などが設けられるため、従来の演出とは違った新たな演出を行うことができるようになる。ただし、このように透明板状の遊技パネル409や、裏ユニット510を備える場合には、遊技領域と演出領域とが奥行き方向に完全に分離されることとなる。しかも、この実施の形態では、裏ユニット510の開口部を後側から塞ぐように配置される演出表示装置115、及び裏ユニット510の開口部の外周に配置されるライト状装飾体520が設けられているため、これらに付随する制御装置が上記裏ユニット510の裏面略全域にわたってさらに設けられることとなる。このため、当該遊技演出制御ユニット99は、奥行き幅が略全面12cm程度の大きさをもった略直方体状に形成されることになってしまうが、上述の遊技演出ユニット設置凹部30によれば、このような遊技演出制御ユニット99であっても収納することが可能であり、これによって遊技の興趣の向上を図ることができるようになる。

【0057】

なお、遊技演出ユニット設置凹部30の下方には、板部32が形成されている。また、遊技演出ユニット設置凹部30を囲む前面側には、開放側である前面右側辺部の上部、中間部、下部に、扉用フック穴352が開設されている。なお、扉用フック穴352は、本

体枠3の開放側裏面に取り付けられる施錠装置60（詳細は後述する）に設けられる扉枠用フック部973を貫通させて前方に飛び出させるためのものである。また、軸支側である前面左側辺部の内側面に、遊技パネル409に形成される位置決め凹部466と係合するためのユニット位置決め突起37が設けられている。

【0058】

ところで、従来は、上述のような容積をもった遊技演出ユニット設置凹部30を形成することは根本的に無理であった。すなわち、一般的なパチンコ機では、ホールに設置されている島設備との兼ね合いで、外枠2の最大横幅は概ね520mmに設定されている。ただし、従来のパチンコ機では、外枠の肉厚が概ね20mmに設定されていることから、左右に設けられる縦枠の肉厚分（合計40mm程度）、さらには上記外枠に対する上記本体枠の開放を規制するように上下方向に摺動可能な摺動杆などの配設スペースを考慮すると、遊技球が打ち込まれる遊技領域が形成される部材の横幅を480mm以上とすることすら不可能であった。このような背景にあって、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、外枠2や本体枠3としての最低限の強度は確保しつつ、前面収容口30aの最大横幅L1として概ね49cm、周面壁290～293の内壁側の奥行き幅L2として概ね14cm、さらには「31259」立方センチメートルといった極めて大きな大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）を予め確保している。

【0059】

以下、このような大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）を確保可能とした各種の新規な構成について、順に説明する。

【0060】

まず、遊技演出ユニット設置凹部30の下方に設けられる板部32について、図11を参照して説明する。なお、板部32は、本体枠3の前面側の構成である。

【0061】

図11に示すように、板部32には、前面の中央部から開放側の端部に向かって発射レール38がビス止め固定されている。この発射レール38（所謂M字レール）の軸支側の先端位置に対応する板部32の前面には、レール接続部材44が突設している。このレール接続部材44は、遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出ユニット4が設置されたときに、外レールユニット472の下流端である接続通路部477と隣接するようになっている。レール接続部材44の軸支側の側方位置（発射レール38と反対側の位置）には、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）の下部を固定するための楕円形状の遊技演出ユニット固定具46が回動自在に取り付けられている。この遊技演出ユニット固定具46は、遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出ユニット4が載置された状態で時計方向に回動して、遊技演出ユニット固定具46を遊技パネル409の前面に押圧して、遊技パネル409を含む遊技演出ユニット4の全体を本体枠3に固定するものである。一方、遊技演出ユニット4を取り外す場合には、遊技演出ユニット固定具46を反時計方向に回すことにより、遊技パネル409の下部の固定の解除を簡単に行うことができる。

【0062】

また、本実施形態では、従来のような所謂下皿を設けることなく、1つの皿ユニット300を設けるのみである。下皿を設けていないのは、遊技領域20の拡大化を図るために遊技演出ユニット4の上下方向長さを長くするためである。また、ハンドルユニット318、発射レール38およびレール接続部材44等から構成される発射機構が板部32に配置されており、この板部32は、遊技演出ユニット設置凹部30よりも前面側且つ下方であるため、遊技領域20を、上下方向（遊技者から見た高さ方向）に拡大化できる。なお、従来の下皿がないことから、板部32ひいては発射機構が従来の遊技機よりも全体的に下方に位置している。

【0063】

ところで、レール接続部材44が突設している位置には、従来のパチンコ機では、所謂ファール口が形成されていた。このファール口は、発射されたにも拘らず遊技領域20に打ち込まれずに逆流した遊技球（所謂ファール球）を受け入れ、当該ファール球を下皿に

戻す役割を果たしていた。この位置にファール口が設けられていたのは、本体枠に遊技演出ユニットを装着する際に、遊技演出ユニットに設けられるレールと本体枠に設けられる発射レールとが接触して、これらの部品が破損する虞があるからである。よって、遊技演出ユニット側のレールと本体枠側の発射レールとの間に間隙を設けることによって、本体枠に遊技演出ユニットを装着する際に生じうる遊技演出ユニット側のレールと本体枠側の発射レールとの接触を防止していたのである。

【0064】

しかしながら、本実施形態のパチンコ機1には下皿が設けられていない。そこで、ファール口489（図23参照）を、前構成部材680（より詳しく言えば、接続通路部477よりも上流側（軸支側）であって且つ接続通路部477と案内レール482（外レールユニット472）との間）に形成することによって、皿ユニット300の貯留部361にファール球を戻すことが可能となる。貯留部361は、遊技演出ユニット4を載置する載置面（遊技演出ユニット4が載置される本体枠3の面）よりも下方であるから、ファール口489（図23参照）を遊技演出ユニット4としての前構成部材680側に形成することによって、貯留部361にファール球を戻すことができるのである。

【0065】

上記構成とすることで、下皿を設けることなく遊技演出ユニット4の上下方向長さを大きくしつつも、ファール球を皿ユニット300の貯留部361に戻すことができると共に、本体枠3に遊技演出ユニット4を装着する際に生じうる遊技パネル409側の接続通路部477と本体枠3側の発射レール38との接触を防止することが可能となる。

【0066】

更に、遊技演出ユニット固定具46の軸支側の側方には、賞球払出ストッパー機構39が設けられている。この賞球払出ストッパー機構39は、球払出装装置53（図13参照）から払出された賞球を扉枠5側の皿ユニット300に払い出す賞球通路の途中に設けられており、扉枠5を開放したときに、自動的に賞球通路を閉塞して賞球通路から外部に球がこぼれ落ちないようにする一方、扉枠5を閉じたときに自動的に賞球通路を連通させて球払出装装置53から払出された賞球を皿ユニット300に払い出すものである。なお、発射レール38の発射位置の上方の板部32には、遊技演出ユニット4に形成される締結部469と図示しない締結具で締結するための締結穴41が形成されている。

【0067】

また、板部32の開放側下部には、手前側に膨出状に突設された（裏面から見れば凹状となっている）直方体状の発射装置取付部40が形成されており、発射装置57は、この発射装置取付部40に、本体枠3の裏面から固定される。また、発射装置取付部40の前面壁部分には、ハンドル連結窓40aが形成されている。このハンドル連結窓40aには、扉枠5の裏面側に取り付けられるスライドユニット230のスライド係脱片231（図1参照）が挿入される。そして、扉枠5を閉じると、後述するスライド係脱片231がハンドル連結窓40aに挿入されて、扉枠5の下部前面に設けられるハンドルユニット318と発射装置57とが連携される。また、発射装置57は、ハンドルユニット318の回動操作量に応じた強さで遊技球に対する弾発力を調節することができるようになっており、これにより、発射レール38の発射位置にある遊技球を弾発して遊技領域20の所望の位置に打ち出すことができる。なお、「発射装置57」は、本発明の「発射手段」に相当する。

【0068】

本体枠3の前面構造は概ね上記した通りであるが、次に、本体枠3の裏側構造について、主として図4及び図14を参照して説明する。図4及び図14に示すように、本体枠3の裏面上部（本体枠上壁部の上面）には、賞球又は貸球として払い出すための遊技球を貯留する賞球タンク50が着脱自在に装着されている。また、この賞球タンク50の下方には、該賞球タンク50からの球を横傾斜状に誘導するタンクレール部材51が配置され、さらにタンクレール部材51の流下端から下方に向けて球通路ユニット52および球払出装装置53が設けられている。

【0069】

すなわち、この実施の形態では、図12と併せ示されるように、上記周面壁290～293のうちの本体枠上壁部は、その後端部分（第4周面壁293）から内側方向（図4中、下方向）へ延設された後壁部（第2の後壁部）を有しており、上記周面壁290～293のうちの第2の本体枠側壁部は、その後端部分（第4周面壁293）から内側方向（図4中、左方向）へ延設された後壁部（第3の後壁部）を有している。そしてこのうち、本体枠上壁部の後壁部にタンクレール部材51を取り付けるとともに、第2の本体枠側壁部の後壁部に球通路ユニット52および球払出装装置53を取り付けるようにしている。このように、周面壁293の後端部分をわざわざ折り曲げて後壁部を設けるようにすることで、上記遊技演出制御ユニット99が収納される上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を圧迫することなく、タンクレール部材51、及び球通路ユニット52、及び球払出装装置53を上記後壁部に取り付けることができるようになる。

10

【0070】

ここで、上記本体枠上壁部の後壁部の外面に取り付けられる上記タンクレール部材51は、上記賞球タンク50に貯留された遊技球を上記第1の本体枠側壁部の側（図4中、左側）から受け取って上記第2の本体枠側壁部の側（図4中、右側）まで横方向に流下させる構造を採用している。また、同タンクレール部材51は、遊技球が二列となって流下する二条の通路（図示略）を備えている。これにより、これにより、タンクレール部材51自体に多くの遊技球を確保することができるようになり、遊技者への遊技球の払い出しがスムーズになる。なお、賞球タンク50及びタンクレール部材51については一体形成してもよいが、これら部材の設計の自由度が高められたことを考慮すれば、別部材として設けるようにするほうが実用上望ましい。

20

【0071】

これに対し、上記第2の本体枠側壁部の後壁部の外面に取り付けられる球通路ユニット52は、上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を確保するために、上記タンクレール部材51からの遊技球が二列となって流下される一条の通路（図示略）を備えるようにしている。ただしこの場合、タンクレール部材51中を二列となって流下された遊技球が、球通路ユニット52に到達して二列となるとときに互いに衝突してしまい、遊技球の払い出しが遅くなることや、遊技球の詰まりが生じることが懸念される。

30

【0072】

そこで、この実施の形態にかかるタンクレール部材51では、上記二条の通路を通じて二列となって流下された遊技球を上記球通路ユニット52に交互に供給する順序供給装置51aを備えるようにしている。これにより、遊技球の払い出しが遅くなることや、遊技球の詰まりが生じることが好適に回避しつつ、上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を確保することができるようになる。

【0073】

なお、このような順序供給装置51aとしては、例えば、回転体に突設された各歯の間に遊技球を1つずつストックしながら回転する2つの歯車を備えた歯車装置などを採用することができる。すなわち、このような歯車装置にあっては、上記2つの歯車が、互いの歯の箇所が遊技球の半径程度ずれるように形成された状態にて、上記二条の通路の別にそれぞれ配設されている。そして、2つの歯車のいずれかを通過した遊技球が、上記球通路ユニット52の一条の通路に供給される仕組みとなっている。このような構成では、上記タンクレール部材51の二条の通路によって二列となって流下した遊技球は、この順序供給装置51aによって、1つずつ、上記一条の通路に順次供給されるようになる。

40

【0074】

そして、このような順序供給装置51aから球通路ユニット52に導かれた遊技球は、上記一条の通路を落下し、さらには上記球払出装装置53に導かれる。そして、この球払出装装置53に導かれた遊技球は、後述する払出制御基板ボックス55に収納される払出制御基板720（図64参照）によって実行される払出制御プログラムに応じて所定個数の賞球や貸球として、扉枠5の前面側に設けられる皿ユニット300に払い出される。なお、

50

球払出装置 53 には、後述するように、払出モータおよび該払出モータによって回転駆動されて球を 1 個単位で払い出す回転払出部材が設けられている。

【0075】

更に、本体枠 3 の裏面（後述の第 4 周面壁 293 から内側に向けて折り曲げられた面）には、遊技演出ユニット 4 の下端よりも下方に位置するようにして、基板ユニット 54 が取り付けられている。この基板ユニット 54 は、各種制御基板を収納する複数の基板ボックスがユニットとして集約化されたものである。複数の基板ボックスとしては、払出制御基板ボックス 55、端子基板ボックス 56、電源基板ボックス 62 等がある。これら各種基板ボックスは、電源基板ボックス 62 の後方に払出制御基板ボックス 55 および端子基板ボックス 56 が配置されることにより、積層配置されている。なお、払出制御基板ボックス 55、端子基板ボックス 56、電源基板ボックス 62 等は、遊技演出ユニット 4 の交換に伴って交換する必要がないものである。そこで、これらの制御基板ボックスを、遊技演出ユニット 4 とは分離した基板ユニット 54 として集約化して本体枠 3 の裏面に配置したのである。従って、複数の基板ボックスによって遊技演出ユニット 4 の奥行き方向のスペースが阻害されることがないので、遊技演出ユニット 4 を奥行き方向に大きくすることができる。また、これに加えて、パチンコ機 1 の背面側において、遊技演出ユニット 4 や基板ユニット 54 を効率よく配置できるので、見た目に整頓される。パチンコ機 1 の背面側が見た目に煩雑であれば、ぶら下がり基板のような不正な基板が取り付けられたとしても、ホール関係者がそれに気付くことが困難となってしまう。この点、パチンコ機 1 の背面側を見た目に整頓されていれば、上記のような不正行為があったとしても発見が容易となり、その結果、不正を抑制することが可能となる。

【0076】

また、後述するように、遊技演出ユニット 4 を遊技演出ユニット設置凹部 30 に収納設置した際に、遊技演出ユニット 4 側に設けられる主制御基板と、基板ユニット 54 に設けられる基板であって主制御基板と接続する必要のある基板と、の電気的な接続が後述するドロワコネクタによって自動的に行われるようになっている。これにより、遊技演出ユニット 4 を遊技演出ユニット設置凹部 30 に収納設置したのち、わざわざパチンコ機 1 の背後から電気的な接続作業を行う必要がなく、作業効率が向上する。

【0077】

また、上記した基板ユニット 54 の下方に位置する発射装置取付部 40（図 11 参照）には、ユニット化された発射装置 57 が取り付けられている。さらに、本体枠 3 の前述した周面壁 290～293 の後端に沿って形成される後面開口 70 には、裏カバー 58 が開閉自在に設けられている。この裏カバー 58（透明カバー体）は、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容された遊技演出制御ユニット 99 を後方から視認可能に覆う透明の裏カバーである。これにより、ホール店員が電気的な接続状態を容易に視認できると共に、遊技演出制御ユニット 99 に対する不正が行われた場合であっても容易に発見できる。また、この裏カバー 58 を取り付け後面開口 70 を閉じた状態では、図 5 に示すように、パチンコ機 1 の最も後方へ突出しているタンクレール部材 51 の後端部とほぼ同一垂直面となる。

【0078】

すなわち、この実施の形態では、図 12 と併せ示されるように、上記周面壁 290～293 のうちの第 1 の本体枠側壁部は、その後端部分（第 4 周面壁 293）から内側方向（図 4 中、右方向）へ延設された後壁部（第 1 の後壁部）を有している。そして、第 1 の本体枠側壁部の後壁部の外面（後面）に、上記裏カバー 58 が開閉自在に軸支されるための裏カバー支持筒部 280 が設けられている。このように、第 4 周面壁 293 の後端部分をわざわざ折り曲げて後壁部を設けるようにすることで、上記遊技演出制御ユニット 99 が収納される上記遊技演出ユニット設置凹部 30 としての奥行き幅を圧迫することなく、裏カバー 58 を上記後壁部に取り付けることができるようになる。また、第 1 の本体枠側壁部の後壁部の後面に裏カバー支持筒部 280 を設けることで、側枠板 13 の内壁に第 1 の本体枠側壁部を近接させることができ、遊技領域 20 の左右方向の幅の拡大化を図ること

が可能となる。

【0079】

また、本体枠3の開放側裏面には、施錠装置60が固定されている。この施錠装置60は、外枠2に対する本体枠3の施錠および本体枠3に対する扉枠5の施錠の両方の施錠を行う所謂W錠といわれるものである。そして、この施錠装置60から本体枠3の前方に向けて、複数（本実施形態においては3個）の扉枠用フック部973とシリンダー錠868（共に図1参照）とが突出するように設けられているが、詳細は後述する。

【0080】

すなわち、図15に示すように、本実施形態の本体枠3には、全体として以下のような組み付け構造を有する。すなわち、本体枠3の背面側には、第1周面壁290と第2周面壁291と接続する垂直面にタンク取付溝202が形成されており、このタンク取付溝202により賞球タンク50が遊技演出ユニット設置凹部30の上方に取り付けられる。また、レール係止溝203が後面開口70の開口縁に沿って形成されており、このレール係止溝203によりタンクレール部材51が、上後面壁295に沿って取付られる。また、軸支側後面壁296の背面側において形成された通路ユニット取付ボス204により、タンクレール部材51の下方に球通路ユニット52が取付けられる。また、タンクレール部材51の下方に形成された球払出装装置設置領域205において、パチンコ機1の軸支側に隣接して球払出装装置53が設置される。さらに、本体枠3の正面側から、遊技演出ユニット設置凹部30の軸支側底壁に相当する球払出通路設置部206に、球払出通路59が取り付けられる。

【0081】

また、本体枠3の開放側背面下部において、後方に向かって突設された発射装置取付ボス208により、発射装置57が発射装置取付部40の凹状内部に取り付けられる。さらに、払出制御基板ボックス55、端子基板ボックス56、電源基板ボックス62、基板トレイ64などが一体にユニット化された基板ユニット54が、板部32の左右上下に設けられた取付穴部207に対して背面側から止着される。なお、開放側後面壁294の背面側には裏カバー支持筒部280が形成されており、この裏カバー支持筒部280によって裏カバー58が軸支されて後面開口70を閉塞可能となっている。

【0082】

図示するように、かかる構造を有する本体枠3においては、遊技演出ユニット設置凹部30が大容量空間として形成されるとともに、遊技演出ユニット設置凹部30の底壁部が略面一となる。そのため、後述するように奥行きが大きい箱状の外観をなす遊技演出ユニット4を遊技演出ユニット設置凹部30に設置しやすい。さらに、遊技演出ユニット設置凹部30の空間形状と略同一の箱状外観を有する遊技演出ユニット4を、当該遊技演出ユニット設置凹部30に隙間なく緊密に設置することができるため、遊技演出ユニット4のぐら付きや不正行為が適切に防止される。以下では、本体枠3に組みつけられる各種部材について、さらに個別詳細に説明する。

【0083】

〔タンクレール部材〕

上記した賞球タンク50の下方に配置されるタンクレール部材51について、主として図16及び図17を参照して説明する。図16は、賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装装置及び球払出通路の関係を示すパチンコ機の背面側から見た斜視図である。図17は、賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装装置及び球払出通路の関係を示すパチンコ機の正面側から見た斜視図である。

【0084】

図16及び図17に示すように、タンクレール部材51は、上面が開放した傾斜樋状に形成され、その上流端上面が賞球タンク50の排出口1404に臨み、その下流端下面が後に詳述する球通路ユニット52に臨んでいる。また、タンクレール部材51の内部は、仕切壁によって遊技球が2列に整列して流下する二条の通路1412となっている。なお、この通路1412の底面は、細溝が切り欠けられており、遊技球と一緒に転動する異物

がその細溝から下方に落下するようになっている。

【0085】

また、タンクレール部材51の中流域のやや下流側に重錘を有する卵形状の球ならし部材1413が揺動自在に設けられている。この球ならし部材1413は、タンクレール部材51の2列のそれぞれの通路1412内に向かって垂下され、各通路1412を流下する遊技球が上下方向に複数段で流下してきたときに1段となるように整流するものである。また、球ならし部材1413の設置位置より下流側のタンクレール部材51の上面が球押え板1414によって被覆されている。この球押え板1414は、球ならし部材1413によって1段とならなかった遊技球を強制的に1段とするように傾斜円弧状に形成されるものである。

10

【0086】

更に、タンクレール部材51の下流端部には、それぞれの通路1412に臨んで一对の整列歯車1416（先述の順序供給装置51aに相当）が、軸ピン1417によって回転自在に軸支されている。この整列歯車1416は、外周に複数の歯が形成され、一对の整列歯車1416の歯のピッチが半ピッチずつずれるようにして軸ピン1417に固定されている。このため、タンクレール部材51の各通路1412を流下してきた遊技球の上部が整列歯車1416の歯と噛み合いながら下流側に流下するとき2列の通路1412の遊技球が交互に1つつ送られることになる。なお、整列歯車1416は、その上面を円弧状の歯車カバー1415によって被覆されている。

【0087】

20

[球通路ユニット]

上記したタンクレール部材51から一列状に落下される遊技球を球払出装置53に導くための球通路ユニット52について、主として図18を参照して説明する。図18は、球通路ユニットの正面断面図である。

【0088】

図18に示すように、球通路ユニット52は、本体枠3に形成される遊技演出ユニット4の収容空間を背面で迂回するように垂直方向（高さ方向）に沿って設けられている。この球通路ユニット52は、ほぼ長形状の板材の裏面（背面から見える面を表面という。）に屈曲した一对の屈曲通路壁1421によって球落下通路（高さ方向通路）1422が形成されている。この球落下通路1422は、その上流が前後方向（背面から見て奥行方向）に屈曲する前後屈曲通路部1422aと、該前後屈曲通路部1422aに連通して左右方向（背面から見て左右方向）に屈曲する左右屈曲通路部1422bと、該左右屈曲通路部1422bに連通してほぼ垂直状となっている垂直通路部1422cとからなっている。また、垂直通路部1422cを構成する一方の屈曲通路壁1421に切欠部1423が形成され、その切欠部1423に上端が支軸1425によって軸支される球切れ検出片1424が揺動自在に取り付けられている。この球切れ検出片1424の側方には、球切れスイッチ1426が取り付けられ、球切れスイッチ1426のアクチュエータ1427が球切れ検出片1424に当接している。

30

【0089】

しかして、垂直通路部1422cに遊技球が存在しているときには、垂直通路部1422cに存在する遊技球によって球切れ検出片1424が押圧されて、アクチュエータ1427を押して球切れスイッチ1426をONとする。一方、垂直通路部1422cに球詰まりや球欠乏により遊技球が存在しなくなると、球切れ検出片1424が垂直通路部1422c内に向かって揺動するので、アクチュエータ1427が球切れスイッチ1426をOFFとする。球切れスイッチ1426がOFFになると、後述する球払出装置53の払出モータの回転が停止して賞球の払出が停止されるようになっている。

40

【0090】

なお、切欠部1423の下端部には、球切れ検出片1424の通路部と反対側への過剰な揺動を防止するためにストッパー突起1428が形成されており、また、球通路ユニット52の球切れ検出片1424に対応する垂直通路部1422cに球詰まり用挿入溝14

50

29が形成されている。この球詰まり用挿入溝1429は、球詰まり等で球切れ検出片1424の揺動動作が行われ難い場合に、球払出装置53の後面側からピンを差し込んで球切れ検出片1424部分の球詰まりの解消を図るために設けられるものである。更に、球切れ検出片1424に対面する他方の屈曲通路壁1421は、若干球切れ検出片1424側に向かって膨出状に形成されている。これは、垂直通路部1422cに球が存在しているときに確実に球切れ検出片1424を押圧して球切れスイッチ1426をONにするためである。

【0091】

〔球払出装置〕

次に、上記した球通路ユニット52の下流側に配置される球払出装置53について、主として図19及び図20を参照して説明する。図19は、球払出装置の背面側から見た分解斜視図である。図20は、払出モータと払出部材としてのスプロケットとの関係を説明するための背面図である。

10

【0092】

球払出装置53は、一对の屈曲通路壁1452によって屈曲通路1453が形成されるユニットベース体1451と、該ユニットベース体1451の後面を覆うユニットサブ板1475と、該ユニットサブ板1475の上部表面（後面側）に取り付けられる中継基板1480と、ユニットサブ板1475のほぼ中央表面領域（後面側領域）に設けられるギヤ群1493、1494、1497及び検出円盤1500を被覆するギヤカバー1510とから構成されている。以下、これらの構成を順次説明する。

20

【0093】

ユニットベース体1451は、ほぼ長形状の板状（この板部分を「底面」という場合がある。）に形成され、その板状のユニットサブ板1475側に向かって突設される一对の屈曲通路壁1452によって屈曲通路1453が形成されている。屈曲通路壁1452は、ユニットベース体1451の上部中央から下流側のほぼ中程まで球の直径よりもやや大きな間隔で突設されるが、その中程から下流側に大きく左右に分かれて中程から下流端までユニットベース体1451の両端辺の側壁を兼ねている。また、中程の屈曲通路壁1452が大きく左右に分かれた部分は、振分部材としてのスプロケット1457が配置される振分空間1455を構成する。そして、その振分空間1455の下部からユニットベース体1451の下流端までに左右に分かれた屈曲通路壁1452の対をなすように通路区画壁1459が突設形成されている。つまり、中程から下流側の左右の屈曲通路壁1452と通路区画壁1459とによって振分空間1455から左右に2つの通路が構成されることとなり、一方の通路が賞球通路1460を構成し、他方の通路が球抜通路1461を構成している。なお、通路区画壁1459も左右に大きく分かれており、その分かれた通路区画壁1459の内側に払出モータ1465を収納するモータ収納空間1464が形成されている。

30

【0094】

また、上記した振分空間1455には、外周に球が嵌り合う複数（図示の場合は、3つ）の凹部が形成された払出部材としてのスプロケット1457が回転自在に配置されるが、このスプロケット1457が固定される回転軸1458の他端を軸支する軸受筒1456が振分空間1455の底面に形成されている。また、振分空間1455の底部を構成する通路区画壁1459の上端部は、スプロケット1457の回転円弧に沿った凹円弧状に形成され、その一方に形成される賞球通路1460の上流部には、払出球検出センサ1462が着脱自在に装着されている。払出球検出センサ1462は、先端部に球が通過する円形状の通過穴が形成された直方体状の磁気センサからなり、その後端部の形状と合致する取付部を屈曲通路壁1452で形成することにより、簡単に着脱自在に取り付けられるものである。なお、払出球検出センサ1462からの配線（図示しない）は、後述する中継基板1480に接続されるようになっている。

40

【0095】

また、ユニットベース体1451の下方であって賞球通路1460と球抜通路1461

50

との間には、払出モータ1465を収納する円形状のモータ収納空間1464が形成されるが、このモータ収納空間1464の内部に払出モータ1465の円筒状本体が収納されるようになっている。そして、払出モータ1465がユニットサブ板1475のアルミ放熱板1491に取り付けられた状態で、払出モータ1465のモータ軸1468は、アルミ放熱板1491に穿設された軸挿通穴を貫通して第1ギヤ1493が固着されるようになっている。更に、ユニットベース体1451には、球抜通路1461の最下端に球抜きされた遊技球を球払出装装置53の裏面側に誘導する誘導突片1469が突設され、この誘導突片1469に誘導された球が後述する球抜き接続通路415に誘導されて最終的にパチンコ機1の外部（島台の下方に設けられる回収樋）に放出されるようになっている。

【0096】

10

また、ユニットサブ板1475は、ユニットベース体1451の屈曲通路1453部分と振分空間1455部分と賞球通路1460部分とを覆う合成樹脂製の板材に払出モータ1465が取り付けられると共に球抜通路1461の下流部分とを覆うアルミ放熱板1491を取り付けることにより構成されている。そして、ユニットサブ板1475の合成樹脂板部の表側（後面側）には、中継基板1480を取り付けるための中継基板領域1476が上部に形成され、その下方に複数のギヤ1493、1494、1497や検出円盤1500が取り付けられるギヤ領域1490が形成されている。

【0097】

また、中継基板1480は、払出球検出センサ1462、払出モータ1465、及び後述するセンサ1505からの配線と、後述する払出制御基板720（図64参照）からの配線とを中継するものである。そのため、中継基板1480には、複数のコネクタ1481が設けられて、基板カバー1485によって被覆される。

20

【0098】

また、基板カバー1485は、ほぼ正方形形状の前面側が開放したボックス状に形成され、基板カバー1485の正方形形状の垂直面にはボタン開口1488及び接続開口部1489が形成されている。なお、基板カバー1485を被覆した状態では、着脱ボタン1472の頭部がボタン開口1488から外部に僅かに臨んでいる。また、中継基板1480に接続された配線は、接続開口部1489から外部に引き出されるようになっている。

【0099】

次に、ギヤ領域1490に設けられるギヤ1493、1494、1497、及び検出円盤1500について説明する。前述したように、払出モータ1465のモータ軸1468の先端は、第1ギヤ1493が固着されている。第1ギヤ1493の上方には、該第1ギヤ1493と噛合する第2ギヤ1494が、軸1495に回転自在に設けられる。その第2ギヤ1494の上方には、該第2ギヤ1494と噛合する第3ギヤ1497が、軸1498に回転自在に設けられている。更に、第3ギヤ1497の上方には、該第3ギヤ1497と噛合するギヤ部1502を有する検出円盤1500が、スプロケット1457を軸支する回転軸1458に回転自在に設けられている。そして、スプロケット1457と検出円盤1500とは、回転軸1458を中心として一体的に回転するようになっている。したがって、払出モータ1465が回転駆動すると、その回転が第1ギヤ1493、第2ギヤ1494、第3ギヤ1497、検出円盤1500のギヤ部1502を介してスプロケ

30

40

【0100】

検出円盤1500の外周は、ギヤ部1502の円よりも一回り大きく形成されており、そのギヤ部1502よりも外側に突出している外周部分には、スプロケット1457の凹部と同じ数（図示の場合には、3個）の検出切欠1501が形成されている。この検出切欠1501は、ユニットサブ板1475の表面に形成される基板取付部1507に挟持支持されるセンサ基板1504に設けられる投受光方式のセンサ1505によって検出されるものである。そして、センサ1505は、払出動作時において所定のインターバル時間内に検出切欠1501の検出個数を検出することにより、スプロケット1457が正常に回転しているか否かを監視するためのものである。仮に、センサ1505により、異常回

50

転が検出されたとき（多くは、スプロケット1457による球噛み状態）には、スプロケット1457を所定回数正逆回転させて異常状態（例えば、球噛み状態）を解消するものである。なお、実際に払いだされた遊技球の個数は、前述した賞球通路1460に設けられる払出球検出センサ1462によって検出して計数のために使用している。

【0101】

以上、球払出装置53の構成について説明してきたが、ユニットベース体1451とユニットサブ板1475と中継基板1480と基板カバー1485とギヤカバー1510とを組み付けた状態においては、払い出すべき遊技球が導かれる屈曲通路1453の下方位置に、払出モータ1465の円筒状の本体部分が収納されるように位置している。しかも、払出モータ1465とスプロケット1457とを、ユニットサブ板1475の後面のギヤ領域1490に設けられる複数のギヤ1493、1494、1497、検出円盤1500（ギヤ部1502）によって回転駆動するように連結した構造となっている。よって、球払出装置53の上方から下方にかけての奥行き幅寸法をほぼ一定とし、従来のように払出モータを球払出装置の前面側又は後面側又は側方側に突出させるものと異なり、球払出装置53のいずれの部分もさらに後方に向かって突出することがない構造とすることができる。

【0102】

また、本実施形態では、図4に示すように、払出装置53の背面に同球払出装置53の組み付けに使用されるビスのビス止め部分を隠蔽するようにシール53aが貼り付けられている。近年、遊技機は液晶表示器等の大型化によってその裏面の構造が複雑となっており、ホール関係者等の作業者のメンテナンス性を考慮する必要がある。そして、本実施形態にかかる遊技機でも、一連の払出通路を遊技機背面に配置することでメンテナンス性を高めるようにしている。ところが、メンテナンス性を高めると、作業者が意図せず精密部品を分解等してしまうトラブル等が起こり易い。このため、本実施の形態では、球払出装置53におけるこうしたトラブル等を防ぐべく、同球払出装置53の組み付けに使用されるビスをシール53aにより隠蔽し、シール53aを剥がさない限り球払出装置53を分解することができないようにしている。すなわち、シール53aを設けることで作業者の作業意思が明確に確認されることとなり、意図せず取り外しや分解が行われることが好適に防止される。また、「分解禁止」の文字をシール53aに印刷することで、作業者の注意を促し、より明確に作業意思を確認することができる。なお、作業意思を確認するものであればシール53aに限らず上記ビスを覆うカバー部材等を設けることも可能である。また、注意を喚起する色として一般的に知られている黄色および黒色でシール53aを着色することも効果的である。

【0103】

〔球払出通路〕

上記した球払出装置53の下流側に配置される球払出通路59（奥行き方向通路）について、主として図21及び図22を参照して説明する。図21は、球払出通路内の遊技球の流れを示す斜視図である。図22は、満タン揺動板の作用を説明するための平面図である。

【0104】

球払出通路59は、上面が開放され、遊技球1つ分の厚みで略水平方向に広がるボックス状に形成されたボックス主体1521と、該ボックス主体1521の上面を覆う蓋体1541とから構成され、全体として平坦な形状を呈している。この球払出通路59は、上記本体枠3に遊技演出ユニット4が取り付けられたとき、この遊技演出ユニット4および本体枠3よりも下方に、遊技演出ユニット4の奥行き方向に沿うように設けられる。ボックス主体1521は、賞球通路1460の下流端から流入した遊技球が、内部をジグザグ状に誘導されて球出口1536から排出される程度（即ち皿ユニット300の貯留部361に向かう方向に遊技球が流下しうる程度）に略水平の傾斜を有している。このため、その上流部に蓋体1541に形成される賞球入口1542から流入した遊技球を一端から他端に向かって側方に誘導する側方誘導通路1522が区画壁1526によって形成されて

いる。側方誘導通路 1 5 2 2 の賞球入口 1 5 4 2 の直下の一端部には、遊技球を側方に向かって誘導するように凹円弧状に形成される側方誘導受部 1 5 2 3 が設けられ、側方誘導通路 1 5 2 2 の他端内面に側方誘導通路 1 5 2 2 を流れてきた遊技球の衝撃を受け止めて下流側に誘導する緩衝部材 1 5 2 4 が設けられている。

【0105】

また、側方誘導通路 1 5 2 2 の他端内面に設けられる緩衝部材 1 5 2 4 に衝突した遊技球は、向きを下流側に変えた後、その下流側に形成される傾斜側壁 1 5 2 7 によって側方誘導通路 1 5 2 2 の球の流れと逆方向に流れるように誘導される。つまり、区画壁 1 5 2 6 と傾斜側壁 1 5 2 7 とにより逆側方誘導通路 1 5 2 5 が形成されている。逆側方誘導通路 1 5 2 5 を流れた遊技球は、その後前方に向かって形成される前方誘導通路 1 5 3 5 に導かれて該前方誘導通路 1 5 3 5 の流下端に形成される球出口 1 5 3 6 から前述した皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 に導かれる。

10

【0106】

ところで、緩衝部材 1 5 2 4 の下流側で逆側方誘導通路 1 5 2 5 の一端部には、スイッチ収納空間 1 5 2 8 が外側に突出するように形成されている。このスイッチ収納空間 1 5 2 8 の前方下部位置には、支軸ピン 1 5 2 9 が挿通された満タン揺動板 1 5 3 1 が揺動自在に設けられている。満タン揺動板 1 5 3 1 は、逆側方誘導通路 1 5 2 5 の一端側壁を形成するように板状に形成され、その板状の下端に軸穴が形成されると共にその裏面に検出片 1 5 3 2 が一体的に形成されている。検出片 1 5 3 2 は、満タン揺動板 1 5 3 1 の裏面に連結される扇状の連結板の後端部分を上下方向に突設することにより形成され、その突設した検出片 1 5 3 2 が後に詳述する投受光方式の満タンスイッチ 7 3 0 の投光器と受光器との間を遮蔽したり導通させたりすることにより満タンスイッチ 7 3 0 の ON・OFF を検出するようになっている。なお、蓋体 1 5 4 1 には、スイッチ収納空間 5 2 8 に対応する位置は、投受光方式の満タンスイッチ 7 3 0 を取り付けるためのスイッチ取付部 1 5 4 3 が形成されている。

20

【0107】

そして、支軸ピン 1 5 2 9 には、軸スプリング 1 5 3 0 も挿通され、その軸スプリング 1 5 3 0 の一端が満タン揺動板 1 5 3 1 の裏面に係止され、他端が支軸ピン 1 5 2 9 の後方に立設されるバネ係止ピン 1 5 4 9 に係止されることにより、満タン揺動板 1 5 3 1 の上端部が常時逆側方誘導通路 1 5 2 5 側に付勢されている。ただし、スイッチ収納空間 1 5 2 8 の上部には、側方誘導通路 1 5 2 2 の他端側壁の下流側延長位置とその後方位置とに 2 つのストッパー片 1 5 3 4 が形成されている。そのため、満タン揺動板 1 5 3 1 の上端部は、この 2 つのストッパー片 1 5 3 4 の間で支軸ピン 1 5 2 9 を中心にして揺動するだけである。なお、スイッチ収納空間 1 5 2 8 の上部側壁の後方部分には、満タンスイッチ 7 3 0 からの配線を外部に引き出すための配線引き出し凹部 1 5 4 7 が形成されている。

30

【0108】

更に、逆側方誘導通路 1 5 2 5 の下流側の一侧方にファール球通路 1 5 3 7 が形成されている。ファール球通路 1 5 3 7 は、その上流側のファール球入口 1 5 3 8 が後述する連通口 4 7 3 (ファール球誘導路 4 7 3 a) に連通し、その下流側が前方誘導通路 1 5 3 5 の上流側に連通するように屈曲して形成されている。このため、ファール口 4 8 9 (図 2 3 参照) に取り入れられ連通口 4 7 3 に落入したファール球は、ファール球入口 1 5 3 8 から屈曲したファール球通路 1 5 3 7 を通って前方誘導通路 1 5 3 5 に導かれ、さらに球出口 1 5 3 6 を通って皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 に戻される。

40

【0109】

上記のように構成される球払出通路 5 9 においては、図 2 1 に示すように、球払出装置 5 3 の賞球通路 1 4 6 0 から払出された遊技球が、賞球入口 1 5 4 2 から側方誘導通路 1 5 2 2 の上流側に入り、側方誘導受部 1 5 2 3 によって球出口 1 5 3 6 の方向とは異なる側方に向かって誘導されて緩衝部材 1 5 2 4 に衝突する。緩衝部材 1 5 2 4 に衝突した遊技球は、その勢いが弱められた状態でそのまま下流側に向かって傾斜側壁 1 5 2 7 に当た

50

って逆側方誘導通路1525を側方誘導通路1522の誘導方向と逆方向に誘導されて前方誘導通路1535に導かれ、前方誘導通路1535の球出口1536から皿ユニット300の貯留部361に導かれる。また、ファール球入口1538から入ったファール球も屈曲したファール球通路1537によって球の勢いを弱められて前方誘導通路1535に合流し、前方誘導通路1535の球出口1536から皿ユニット300の貯留部361に導かれる。

【0110】

上記のように、球払出通路59内を遊技球が自然に流れているときには、図22(A)に示すように、側方誘導通路1522から逆側方誘導通路1525に遊技球が移動するときに、緩衝部材1524に当たって傾斜側壁1527のほぼ中央位置に向かって反射されるため、遊技球が満タン揺動板1531に当たることはほとんどない。このため、軸スプリング1530の付勢力により満タン揺動板1531の上端が前方のストッパー片1534に当接した状態となっているため、検出片1532が投受光方式の満タンスイッチ730の投光器と受光器との間に入ってスイッチが導通しない状態(OFF)となっている。これに対し、皿ユニット300の貯留部361に賞球が貯留されて球払出通路59内にも遊技球が充満してきたときには、図22(B)に示すように、前方誘導通路1535及び逆側方誘導通路1525に貯留された遊技球の圧力により、満タン揺動板1531が軸スプリング1530の付勢力に抗して時計回転方向に揺動して後のストッパー片1534に当接した状態となる。この状態では、検出片1532が投受光方式の満タンスイッチ730の投光器と受光器との間から外れてスイッチが導通した状態(ON)となる。満タンスイッチ730がONすると、球払出装置53の払出モータ1465の回転駆動が停止(所定個数の賞球を払出している最中にON信号が導出された場合には、その所定個数の賞球が払出されてから停止)するようになっている。なお、前方誘導通路1535及び逆側方誘導通路1525に遊技球が貯留された状態であっても、ファール球通路1537の底面の傾斜が極めて強いいため、貯留している遊技球がファール球通路1537を逆流してファール球入口1538から逆流することはない。

【0111】

上記したように、本実施形態に係る球払出通路59においては、本体枠3の球払出通路設置部206に着脱自在に取り付けるものであるため、従来のように、球払出通路を本体枠に形成された払出通路の内部に組み付けるものに比べて、本体枠に球供給通路を形成する必要がない。

【0112】

また、球払出通路59の上流直近に球払出装置53が設けられるため、球払出通路59に送り出され、平坦な球払出通路59によって適度な払い出しスピードで遊技球の払い出しを行うことができる。また、球払出装置53が球払出通路59の上流直近に設けられることで、球払出通路59への遊技球の供給を、その遊技球の勢いを極力弱めたかたちで実現できる。

【0113】

また、球払出通路59が、略水平方向に広がるボックス状に形成されているため、この球払出通路59に送り出された遊技球を球払出通路59内で散らして貯留部361へと払い出すことができる。すなわち、従来の遊技機が、まとまった遊技球をいわば直線的に勢いよく払い出していたのに対し、本実施形態では、球払出通路59にて球の勢いを弱めてゆっくりとした払い出しスピードとするとともに、球払出通路59内における遊技球同士の衝突も含めて散らすように遊技球を払い出す。このため、こうした払い出し態様によって遊技者に球感や払い出し感といったものを感じさせ、これにより、大当たり時の賞球獲得の際、至福感を与えることができる。また、球払出装置53の賞球通路1460から払い出された遊技球を、側方誘導受部1523によって球出口1536の方向とは異なる側方に向かって誘導し、一旦、緩衝部材1524へと衝突させるようにしたため、緩衝部材1524に衝突して以降の遊技球の速度をその自然落下力でほぼ一定速度に制御できるようになる。さらに、球払出通路59の内部をジグザグ状の通路とすることにより、球払

出装置 53 の賞球通路 1460 から払出された遊技球の勢いを弱めながら皿ユニット 300 に誘導することができ、払い出された賞球が貯留部 361 から外に飛び出すようなこともない。また、満タンスイッチ 730 を作動させる満タン揺動板 1531 が通常の遊技球の流れによって影響を受けることのない側方誘導通路 1522 の流下端の下方の位置に設けられているので、通常時に満タンによる賞球の払出停止状態となることはなく、満タン時にだけ確実に賞球の払出停止状態とすることができる。更に、本実施形態に係る球払出通路 59 は、ファール球を導くファール球通路 1537 が賞球を払い出す前方誘導通路 1535 の途中に球の勢いを弱めて合流するようになっているので、賞球の流れを阻害することなくファール球を合流させることができる。

【0114】

[ファール球排出に関する機構]

ここで、本体枠 3 におけるファール球排出に関する機構について、図 23 を参照してより詳細に説明する。図 23 は、本体枠及び遊技演出ユニットの接合部位を中心とした正面拡大図であって、(A) が球案内通路における遊技球の射出態様を示す図であり、(B) が球案内通路における遊技球の逆流態様を示す図である。

【0115】

まず、前提として、発射装置 57 により射出された遊技球が、発射案内路 29 により遊技領域 20 に向けて案内される態様を説明する。図 11 に示すように、遊技演出ユニット 4 には、案内レール 482 を構成する内レールユニット 462 と外レールユニット 472 との間隙に、遊技領域 20 と連通する遊技球の流路である発射案内路 29 が形成されている。また、発射案内路 29 の上端は、遊技領域 20 の上部（逆流防止部材 463 の設置部位）に設けられて、当該遊技領域 20 内に遊技球を投入するための球投入口 28 として機能する。

【0116】

そして、図 23 に示すように、遊技者によるハンドルユニット 318 の操作に応じて、発射レール 38 の発射位置に供給される遊技球が、発射装置 57 の打球槌 57a の往復動作によって発射案内路 29 に向けて射出される。この遊技球が発射案内路 29 により案内されて遊技領域 20 に到達すると、当該遊技球が球投入口 28 から投入されて遊技領域 20 を流下するように構成されている。

【0117】

まず、図 23 (A) に示すように、発射装置 57 により射出された遊技球は、その付勢力によって発射レール 38 上を滑走して、この発射レール 38 の上端から発射案内路 29 内に放射される。ここで、発射レール 38 はパチンコ機 1 の開放側から軸支側に向けて傾斜が漸増するように上方に向けて若干湾曲している。また、発射レール 38 と接続通路部 477 との間隙を塞ぐレール接続部材 44 の上面部 44a には、発射レール 38 と接続通路部 477 とが当該レール接続部材 44 によって接続されるように、パチンコ機 1 の開放側から軸支側に緩やかに上昇する勾配がつけられている。そして、このレール接続部材 44 において発射レール 38 と連結される部位は、当該発射レール 38 の上端部よりも低くなっている。

【0118】

このような構造により、発射レール 38 の上端から放出される遊技球は、レール接続部材 44 および接続通路部 477 に接触することなく、発射案内路 29 における外レールユニット 472 の内側面（レール面 472a）に直接到達可能である。そして、外レールユニット 472 に到達した遊技球は、さらに当該外レールユニット 472 のレール面 472a に案内されつつ、発射案内路 29 内を上昇するように流動する。一方、遊技球に対する付勢力が小さいために外レールユニット 472 に到達する前に失速して、遊技球が接続通路部 477 上に落下することがある。この場合には、レール接続部材 44 によって遊技球が接続通路部 477 と発射レール 38 との間隙から下方にこぼれ落ちることが防止され、後述するように当該遊技球は発射レール 38 の発射位置に戻される。

【0119】

なお、遊技演出ユニット4では、外レールユニット472と接続通路部477との間隙が、連通口473に連通して遊技球が落入可能な開口（ファール口489）として機能する。そして、発射レール38の上端から放出されたものの逆流してファール口489に落入したファール球は、後述するように連通口473に進入して皿ユニット300の貯留部361に排出される。

【0120】

次に、図23（B）に示すように、発射装置57により射出された遊技球が、遊技領域20に到達する前に失速して発射案内路29内を逆流（すなわち、下方に向けて流動）することがある。このとき、発射案内路29内を逆流する遊技球は、外レールユニット472のレール面472aに案内されつつ下方に向けて流動し、外レールユニット472の下
10
端部472bに至るとファール口489に落下（落入）する。そして、このファール口489に落入した遊技球は、連通口473に向けて進入し、または、接続通路部477の軸支側上端部からファール口489の内部（すなわち、下方）に連設される止壁部477bに当接して連通口473に案内される。

【0121】

ここで、連通口473には、当該連通口473の下縁に沿って遊技演出ユニット4を前後方向に貫通するように形成された遊技球の流路であるファール球誘導路473aが形成されている。そして、このファール球誘導路473aは、遊技演出ユニット4の前方から後方に向けて下方傾斜するとともに、遊技球の流下方向における最下流側において先述の球払出通路59のファール球入口1538に連通している。そのため、連通口473に進
20
入した遊技球は、ファール球誘導路473a上を転動して遊技演出ユニット4の背面側に導かれ、さらに球払出通路59内を転動して皿ユニット300の貯留部361に排出される。

【0122】

一方、発射案内路29を逆流する遊技球の勢いが大きい場合、当該遊技球がファール口489を跳び越えて接続通路部477の上面477aに至ることがある。このとき、当該遊技球は、開放側に向けて下方傾斜した接続通路部477の上面477aに案内されつつ、更に開放側に向けて転動する。そして、緩慢な傾斜を有するレール接続部材44の上面部44aで減速しつつ転動したのちに、発射レール38を逆流して発射位置まで戻るこ
30
ととなる。

【0123】

なお、遊技演出ユニット4を本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に設置し、且つ、当該本体枠3に対して扉枠5を閉鎖した状態で、遊技者は連通口473を遊技窓101を介して視認可能である。そのため、発射案内路29内を逆流する遊技球が連通口473に進入する様子を、遊技者が目視することができる。

【0124】

ところで、従来、ファール口は遊技盤下方の本体枠に設けられており、ファール球のほぼすべてが、ファール口から回収される。つまり、外レールまで至らないような打ち損じたファール球でさえも、ファール口から回収されてしまうのである。そのため、外レールまで到達して遊技者から視認されないファール球は、遊技者側からは、どうなっているの
40
か分からず、打ち出し調整が困難になるおそれがある。この点、本実施形態では、接続通路部477の上面477aのファール球は、発射レール38側へ戻される。すなわち、外レールユニット472まで至らないような打ち損じたファール球は、発射位置へ戻される。これにより、打ち直しに要する時間を軽減することができ、打ち出し調整が従来よりも容易になる。

【0125】

また、ファール口489が遊技演出ユニット4（詳細には、後述の前構成部材680）に設けられているため、外レールユニット472を逆走する遊技球を速やかに回収できる。しかも、接続通路部477の止壁部477bによって、外レールユニット472の下端部472bから流下するファール球がファール口489へ落入させられる。これにより、
50

外レールユニット４７２を逆走する遊技球を確実に回収できる。

【０１２６】

ファール口４８９へ落入したファール球を遊技演出ユニット４（詳細には、後述の前構成部材６８０）の裏側へ排出する連通口４７３（ファール球誘導路４７３ａ）が設けられている。このように連通口４７３（ファール球誘導路４７３ａ）を遊技演出ユニット４（詳細には、後述の前構成部材６８０）に設けるようにしたため、ファール球が比較的高い位置で排出されることになり、例えば前面側の皿ユニット３００の貯留部３６１へファール球を戻し易くなる。

【０１２７】

また、従来では、前面側に上下２つの貯留皿を有する構成において、ファール口から回収された遊技球が、下側の貯留皿（下皿）へ戻されるようになっている。この場合、遊技者自らが下皿のファール球を上側の貯留皿（上皿）へ戻す必要があり、打ち出し調整のときには特にファール球が多くなることから、興趣の低下を招くおそれがある。この点、本実施形態では、ファール球誘導路４７３ａにて排出されたファール球は、球払出装置５３からの払い出される賞球の流路である球払出通路５９へ合流させられる。つまり、入賞時の遊技球が払い出される皿ユニット３００の貯留部３６１へファール球を戻すのである。これにより、遊技者自らがファール球を上皿へ戻すという作業が不必要となり、打ち出し調整時などのファール球による興趣の低下を軽減することができる

10

【０１２８】

特に、本体枠３の下部に設けられた球払出通路５９よりも連通口４７３（ファール球誘導路４７３ａ）が上方に形成されているため、遊技演出ユニット４（詳細には、後述の前構成部材６８０）の裏側へ排出されるファール球が、滞りなく球払出通路５９へ案内される。これによって、ファール球が皿ユニット３００の貯留部３６１へ戻されるまでに要する時間が比較的短くなる。

20

【０１２９】

また、内レールユニット４６２が外レールユニット４７２の内側並設されており、球投入口２８へ至る発射案内路２９が形成されている。これにより、球投入口２８まで至らないファール球が発射案内路２９に沿って下方へ流下するため、外レールユニット４７２の下端部４７２ｂから流下するファール球の軌道を安定させることができ、接続通路部４７７の止壁部４７７ｂにより、当該ファール球をほぼ確実にファール口４８９へ落入させることができる。

30

【０１３０】

ここで、本実施形態では、発射案内路２９のほぼ全域が遊技窓１０１（図３６参照）を介して前面側から視認可能となっている。そのため、球投入口２８まで至らないファール球の挙動が分かり、打ち出し調整がさらに容易になっている。ここで、従来、本体枠にファール口を備える構成では、球投入口まで至らないファール球はファール口へ受け入れられて回収されていた。そのため、打ち出し調整時にファール球が多くなると、貯留皿へ戻される遊技球が多くなり、また、打ち出し調整がし難いという問題があった。この点、本実施形態では、ファール口４８９を越えて発射案内路２９へ至ったファール球がファール口４８９へ受け入れられ、一方、ファール口４８９を越えず発射案内路２９まで至らなかったファール球は、発射位置へ戻される。つまり、視認されたファール球のみがファール口４８９に受け入れられて回収され、視認されなかったファール球に関しては発射位置へ戻されるのである。このようにすれば、たとえ打ち出し調整時にファール球が多くなったとしても、皿ユニット３００の貯留部３６１へ戻される遊技球を比較的少なくすることができる。また、視認されないようなファール球に関しては発射位置からの打ち直しが可能となるため、打ち出し調整が比較的容易となる。

40

【０１３１】

ところで、ファール口４８９が、外レールユニット４７２の下端部４７２ｂに隣接させて遊技演出ユニット４（詳細には、後述の前構成部材６８０）に設けられている。一方、発射レール３８は、本体枠３に設けられる。したがって、仮に発射レール３８を遊技演出

50

ユニット４に到達するほど長くした場合、本体枠３に収容される遊技演出ユニット４（の一部である前構成部材６８０）に干渉してしまうおそれがある。

【０１３２】

そこで、本実施形態では、レール接続部材４４と接続通路部４７７とからなる「整合部」を設けるようにした。この「整合部」は、ファール口４８９と発射レール３８との間に介在して外レールユニット４７２から発射レール３８までを一連とするものである。このような「整合部」（レール接続部材４４及び接続通路部４７７）を介在させれば、発射レール３８を長くする必要がなくなり、発射レール３８と遊技演出ユニット４（前構成部材６８０）との干渉という問題を解消することができる。これにより、たとえファール口４８９を遊技演出ユニット４（前構成部材６８０）に設ける構成であっても、発射レール３

10

【０１３３】

そして、上述の「整合部」の上面部が発射レール３８側へ傾斜する傾斜面で構成され、当該傾斜面のファール球は、発射レール３８側へ戻される。つまり、この「整合部」の上面部によって、所定の発射位置までファール球が戻されるのである。これにより、打ち直しに要する時間を軽減することができ、打ち出し調整が従来よりも容易になる。

【０１３４】

ここで、上述の「整合部」のファール球を発射レール３８側へ戻す構成では、「整合部」の発射レール３８側の端部上面を、発射レール３８の端部レール面と同一面上に配置することも考えられる。しかしながら、例えば発射レール３８の取り付け誤差などにより、「整合部」の端部上面が発射レール３８の端部レール面よりも高くなってしまうおそれがある。そして、「整合部」の端部上面が僅かでも高くなってしまうと、発射された遊技球が「整合部」に接触してしまうことになる。この点、本実施形態では、「整合部」の上面部の発射レール３８側に近接する端部上面が、発射レール３８の端部レール面よりも下方に配置されているため、例えば発射レール３８の取り付け誤差などがあっても、「整合部」の端部上面が発射レール３８の端部レール面よりも高くなってしまうことがない。すなわち、発射された遊技球がレール接続部材４４に接触してしまうことが防止される。

20

【０１３５】

また、上述の「整合部」が、遊技演出ユニット４の接続通路部４７７（案内部に相当）と本体枠３のレール接続部材４４（段差部に相当）とからなるため、遊技演出ユニット４を本体枠３に収容する構成において、接続通路部４７７とレール接続部材４４との整合を考えればよく、レール部分（発射レール３８、外レールユニット４７２）の干渉を回避することができる。特に、レール接続部材４４が本体枠３の前面部に一体成形されてなるため、レール接続部材４４を別体で取り付ける構成と異なり、レール接続部材４４自体の取り付け誤差などが生じないようにしている。また、発射レール３８が、レール接続部材４４と所定の位置関係を保持するように本体枠３に取り付けられる。レール接続部材４４は、上述したように本体枠３の前面部に一体成形されているため、発射レール３８を本体枠３に対して適切に取り付けることができる。

30

【０１３６】

また、上述の「整合部」のファール球をレール接続部材４４側へ戻す構成では、接続通路部４７７のレール接続部材４４側の端部上面を、当該レール接続部材４４の端部上面と同一面上に配置することも考えられる。しかしながら、例えば遊技演出ユニット４の収容誤差などにより、レール接続部材４４の端部上面が、接続通路部４７７の端部上面よりも高くなってしまうおそれがある。そして、レール接続部材４４の端部上面が高くなってしまうと、接続通路部４７７から発射レール３８側へファール球が戻り難くなってしまう。この点、本実施形態では、遊技演出ユニット４を本体枠３に収容した状態において、レール接続部材４４の上面部の接続通路部４７７側に近接する端部上面が、当該接続通路部４７７の上面部の端部上面よりも下方に配置されている。これにより、例えば遊技演出ユニット４の収容誤差などがあっても、レール接続部材４４の端部上面が接続

40

50

通路部 477 の端部上面よりも高くなってしまうことがなく、接続通路部 477 からレール接続部材 44 を経てファール球が速やかに発射位置に戻るようになる。

【0137】

ところで、近年、液晶表示器等の大型化に伴って遊技領域が拡張される傾向にある。これに従い、発射装置から遊技領域の球投入口に至る遊技球の案内経路も長くなっている。この案内経路はレール部材で構成されるのであるが、レール部材が長くなるとレール部材から受ける摩擦力が大きくなり、また、外乱要因が大きくなるため、いわゆる球飛びが安定しないなどの不具合が生じるおそれがある。

【0138】

この点、本実施形態では、外レールユニット 472 の下端部 472b との間にファール口 489 を形成する接続通路部 477 が設けられている。さらに、接続通路部 477 と発射レール 38 との間に介在するレール接続部材 44 が本体枠 3 に設けられている。そして、発射位置から発射され発射レール 38 に案内された遊技球は、接続通路部 477 及びレール接続部材 44 を越えて外レールユニット 472 へ直接到達する。つまり、発射レール 38 及び外レールユニット 472 のみによって、球投入口 28 へ案内されるのである。このようなレール接続部材 44 を設けることで、発射レール 38 を一層短くすることができ、遊技球に生じる摩擦力をさらに抑制することができ、外乱要因も比較的小さくなるため、より一層、球飛びを安定させることができる。

【0139】

そして、レール接続部材 44 の上面部 44a も発射レール 38 側へ傾斜する傾斜面で構成され、当該傾斜面のファール球は、発射レール 38 側へ戻される。つまり、レール接続部材 44 の上面部 44a によって、所定の発射位置までファール球が戻されるのである。これにより、打ち直しに要する時間を軽減することができ、打ち出し調整が従来よりも容易になる。

【0140】

ところで、ファール口 489 を本体枠 3 側ではなく遊技演出ユニット 4 に形成するようにしたことで、ファール球の排出に伴う本体枠 3 の損傷や破損などを防止することができ、そして、ファール球の排出に伴って遊技演出ユニット 4 に損傷や破損などが生じたとしても、遊技演出ユニット 4 のみを交換すれば適切にファール球を排出できるようになるため、パチンコ機 1 や遊技演出ユニット 4 のリサイクルやメンテナンスが容易となるメリットがある。

【0141】

また、先述のように、ファール球および賞球はともに 1 つの経路である球払出通路 59 によって共通の皿ユニット 300 の貯留部 361 に排出される。そのため、従来のように、ファール球の戻し通路と賞球の払出通路とを別途設ける必要がなく、本体枠 3 の構造が簡素化される。そして、本体枠 3 に設けられるファール球と賞球の排出通路が共通化されることから、遊技演出ユニット設置凹部 30 を狭めることなく、遊技演出ユニット設置凹部 30 を大収容空間として確保することが可能である。

【0142】

[遊技演出ユニット設置凹部]

次に、遊技演出ユニット設置凹部 30 の構成について、図 12 および図 13 を参照してさらに説明する。遊技演出ユニット設置凹部 30 は、正確には、図 12 および図 13 に示すように、上辺部と開放側の一部に遊技演出ユニット 4 を収納しない前向きの鏝面部分があり、上辺部の鏝面部分には特に何も形成されていないが、開放側の鏝面部分には、施錠装置 60 の扉枠用フック部 973 が貫通する扉用フック穴 352 が上中下の 3 箇所開設されている。つまり、開放側の鏝面部分の裏面に施錠装置 60 が固定されている（図 4 参照）。

【0143】

しかして、遊技演出ユニット設置凹部 30 は、上述のとおり、第 1 周面壁 290 と、第 2 周面壁 291 と、第 3 周面壁 292 と、第 4 周面壁 293 とにより、本体枠 3 の左右側

10

20

30

40

50

辺および上辺の後方部分が囲まれた凹状に形成されているものである。ここで、第1周面壁290は、軸支側の内側面、上辺部の鏝面部、開放側の鏝面部および下辺部の内側面から後方に向けて、遊技演出ユニット設置凹部30が囲繞されるように周設されている。また、第2周面壁291は第1周面壁290から後方に向けて延設され、第3周面壁292は第2周面壁291から後方に向けて延設され、第4周面壁293は該第3周面壁292から後方に向けて延設されている。このように、本体枠3は、四角筒状に一体成型されている。ただし、下辺部の内側面からは、第1周面壁290および第2周面壁291のみが延設されており、この第2周面壁291の後方に、基板ユニット54が近接して配置されている。

【0144】

なお、第1周面壁290～第4周面壁293は、上辺（本体枠上壁部）および軸支側の辺（第2の本体枠側壁部）からは段差をもって後方に真っ直ぐに延長して形成されるのに対し、開放側の辺（第1の本体枠側壁部）については、第1周面壁290から第4周面壁293に向かうにしたがって内側に傾斜する段差状（図5参照）に形成されている。なお、開放側の第1周面壁290から第4周面壁293に向けて内側傾斜状としたのは、本体枠3を外枠2に対して開放する際に、スムーズに開放することができるようにするためである。即ち、開放側の辺の第1周面壁290から第4周面壁293までを後方に真っ直ぐに延長して形成すると、本体枠3を外枠2に対して開放する際に、第4周面壁293の最後端部が外枠2の側枠板の内面と当接してスムーズに開放できない虞があり、これを回避するためである。また、開放側の第1周面壁290に沿って施錠装置60が取り付けられるが、この施錠装置60の取付けは、第1周面壁290の後端辺に設けられる錠取付穴（図示外）を利用して行われるため、その錠取付穴（図示外）を形成するためにも開放側の第1周面壁290から第4周面壁293を傾斜段差状に形成することが好ましい。更に、第1周面壁290の内周面と遊技演出ユニット4の外周面とを当接させる必要があるため、第1周面壁290と第2周面壁291との段差はある程度大きな段差をもって形成されるが、第2周面壁291～第4周面壁293の段差の寸法は極めて小さな段差となっている。

【0145】

ただし、開放側の第1周面壁290から第4周面壁293に向けて、上記第1の本体枠側壁部を無駄に大きく内側傾斜状としたのでは、上述した遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することは困難になってしまう。そこで、この実施の形態では、外枠2の前面一側に対して上記本体枠3が軸支される部分を開閉軸Oとするとき、第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点を中心として水平面上に描かれる仮想円の円弧Cに沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとした。すなわちこの場合、上記第1の本体枠側壁部は、外枠2との間で衝突して上記本体枠3の開放動作に悪影響を及ぼさないための最小限の幅だけ内側に向かって内側傾斜状となって形成されることとなり、これによって上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。

【0146】

また、上記第1の本体枠側壁部を、段階的に折り曲げつつ後方に延びるように設けることとしたため、単純に内側方向に直線的に形成した場合よりも当該本体枠3の構成部品としての強度を好適に確保することができるようになる。しかも、このような第1の本体枠側壁部と一体形成される上記第2の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部についても、第1の本体枠側壁部が折り曲げられる都度、自身の肉厚程度分だけ内側に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとしたため、薄肉の周面壁290～293としての強度を効率よく確保することができるようになる。また、上記第2の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部については、自身の略肉厚分だけしか内側に折り曲げていないため、これによって上記遊技演出ユニット設置凹部30が無駄に小さくなってしまってもよい。

【0147】

なお、この実施の形態では、上記第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点から上記側枠板13の前面までの距離L11（図62参照）の概ね0.98倍を半径距離とする仮想円の円弧に沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けるようにしている。ただし後述するが、この実施の形態では、上記側枠板13の後端部分に、概ね19mmの肉厚をもった厚み部13bが形成されている。このため、上記第1の本体枠側壁部は、外枠2に対して上記本体枠3が開放動作されるときに、外枠2の前端部分よりも特に後端部分（厚み部13b）との間で衝突してその開放動作に悪影響を及ぼしかねない。そこで、この実施の形態では、上記第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点から上記厚み部13bまでの距離L12（図62参照）の概ね0.99倍を半径距離とする仮想円の円弧に沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けるようにしている。このように、上記開閉軸Oの軸点から上記側枠板13の後端部分までの距離に対する倍率のほうが高くなるだけの半径距離をもった仮想円の円弧に沿うように上記第1の本体枠側壁部を設けたことで、従来の前端部分に半径距離を合わせる場合よりも、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。すなわち、逆に言えば、上記概ね19mmの肉厚をもった厚み部13bを、上記側枠板13の前端部分でなく、その後端部分に設けるようにしたことで、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。

【0148】

そして、上記した周面壁290～293は、図12に示すように、それぞれ奥行き幅寸法d1, d2, d3, d4を有するように形成され、本実施形態の場合、 $d1 + d2 + d3 + d4 = \text{約} 135 \text{ mm}$ となっている。特に、第1周面壁290の幅寸法d1は遊技パネル409の側部を覆うことができる厚みに相当し、残りの第2周面壁291と第3周面壁292と第4周面壁293とによって形成される空間に、遊技演出ユニット4としての各種の遊技装置の後方突出部分が収納されるようになっている。特に、本実施形態の場合には、次に説明するように、遊技パネル409の外周辺に対応する位置まで第2周面壁291と第3周面壁292と第4周面壁293とによって形成される空間の大きさが確保されている。これにより、例えば、遊技板としての遊技パネル409の大部分を占めるような演出表示装置115等が取り付けられている場合においても、この演出表示装置115の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス119（図54参照）による後方突出部分を楽に収納することができる。なお、この実施の形態にかかる周面壁290～293は、上記外枠2の後面からは概ね63mm後方まで延びるように形成されている。

【0149】

また、第4周面壁293の後端辺、具体的には開放側の辺、上辺および軸支側の辺から、それぞれ、開放側後面壁294、上後面壁295および軸支側後面壁296が内側に向かって延設されている。

【0150】

軸支側後面壁296は、その前面が平板状となっており、その後面に球通路ユニット52と球払出装装置53とが、軸支側後面壁296に沿って着脱自在に取り付けられるようになっている。したがって、軸支側後面壁296の内側への突出幅は、球通路ユニット52と球払出装装置53とを取り付ける幅があれば充分である。

【0151】

また、上後面壁295は、その前面が平板状となっており、その後面にタンクレール部材51が取り付けられる。なお、タンクレール部材51は、遊技球が流下可能であるように傾斜しており、上後面壁295の下端辺は、タンクレール部材51に沿って傾斜状に形成されている。したがって、上後面壁295の内側への突出幅は、傾斜状に取り付けられるタンクレール部材51の高さ幅寸法があれば充分である。

【0152】

更に、開放側後面壁294は、その前面が平板状となっており、その後面の開放端側には裏カバー58を軸支する裏カバー支持筒部（取り付け部材）280が形成されている。

したがって、開放側後面壁 294 の内側への突出幅は、裏カバー支持筒部 280 を形成する幅寸法があれば充分である。なお、裏カバー支持筒部 280 は、開放側（外枠 2 に対して本体枠 3 が開放される側）にて軸支されることに限定されるものではなく、軸支側（外枠 2 に対して本体枠 3 が軸支される側）にて軸支されていても良い。

【0153】

上述したように、第 4 周面壁 293 の後端辺から内側に向かって突設される開放側後面壁 294、上後面壁 295 および軸支側後面壁 296 の前面が平板状に形成されている。また、上記したように、遊技パネル 409 の外周辺に対応する位置まで第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 とによって形成される空間の大きさが確保されている。従って、例えば、遊技板としての遊技パネル 409 の大部分を占めるような演出表示装置 115 等が取り付けられている場合においても、この演出表示装置 115 の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス 119（図 54 参照）による後方突出部分を楽に収納することができるものである。なお、開放側後面壁 294、上後面壁 295 および軸支側後面壁 296 の内側には、表示装置制御基板ボックス 119 等が臨むようにして後面開口 70 が形成されており、これにより、電氣的な接続作業を容易に行うことができる。さらに、この後面開口 70 は、裏カバー 58（図 4 参照）によって覆われるようにして開閉自在に閉塞されており、これにより、外部から飛散する遊技球等から表示装置制御基板ボックス 119 等の後方突出部材が防御されている。

【0154】

〔基板ユニット〕

次に、本体枠 3 の裏面下部に取り付けられる基板ユニット 54 について、主として図 24 及び図 25 を参照して説明する。図 24 は、基板ユニットを背面側から見た斜視図である。図 25 は、基板ユニットを前面側から見た斜視図である。

【0155】

図 24 及び図 25 に示すように、基板ユニット 54 は、本体枠 3 の裏面下部に複数形成される取付穴部 207（図 15 参照）に取り付けられるものであり、合成樹脂成形された基板トレイ 64 に、扉中継基板 68、電源基板ボックス 62、端子基板ボックス 56、払出制御基板ボックス 55、主ドロワ中継基板 648 及び副ドロワ中継基板 649 の各種基板を取り付けることにより構成されている。上記の基板のうち、扉中継基板 68、電源基板ボックス 62、端子基板ボックス 56 及び払出制御基板ボックス 55 は、基板トレイ 64 の後面側に前後方向に重複して取り付けられ、主ドロワ中継基板 648 及び副ドロワ中継基板 649 は、基板トレイ 64 の前面側に取り付けられるものである。なお、払出制御基板ボックス 55 の裏面には、電源基板等からの電磁波の影響を防止するためにシールド板が取り付けられ、また、主ドロワ中継基板 648 及び副ドロワ中継基板 649 は、基板カバー 641 に被覆されて取り付けられている。

【0156】

まず、基板トレイ 64 は、横長状に合成樹脂で成形され、その後面側一側部に配線用開口 642 が形成され、該配線用開口 642 の内側に扉中継基板 68 を取り付けするための中継基板用凹部が形成されている。この基板トレイ 64 の左右両辺及び下辺には、基板ユニット 54 を本体枠 3 に取付けるための取付片 643 が外側に向かって突設され、該取付片 643 を本体枠 3 の取付穴部 207（図 15 参照）に対応させて図示しないビスで止着することにより、基板ユニット 54 が本体枠 3 の背面下部に取り付けられる。なお、基板トレイ 64 の他端側側壁の外側に、配線を係止するための配線掛止片 644 が形成されている。

【0157】

また、基板トレイ 64 の前面側のほぼ中央には、アウト球通路 645 が逆さ L 字状に形成されている。このアウト球通路 645 は、前述したアウト口 471、球抜き接続通路 415 の下流側、及び落下口（図示外）と対応するように上方が幅広く形成され、下流側が遊技球を列状に排出するように幅狭く形成されている。したがって、基板ユニット 54 を本体枠 3 に取付けたときには、アウト球通路 645 の幅広上流部がアウト口 471 の下

面を支持する通路支持突起（図示外）の後方に位置するようになっている。そして、アウト球通路６４５の下流端からアウト玉や入賞玉、あるいは玉抜き玉がパチンコ遊技機の外部（一般的に、島の回収樋）に向かって放出されるものである。

【０１５８】

次に、基板トレイ６４の前面側に取り付ける主ドロワ中継基板６４８と副ドロワ中継基板６４９について説明する。

【０１５９】

ここで、上記主ドロワ中継基板６４８には、枠側主ドロワコネクタ２０００ｂと、払出制御基板用コネクタ２０１０とが上下に設けられている。このうち、枠側主ドロワコネクタ２０００ｂは、上記遊技演出制御ユニット９９の裏面側に取り付けられるユニット側主ドロワコネクタ２０００ａ（図５４参照）と接続されることで、上記主制御装置（主制御基板７１０、図６４参照）に対する電源ラインを形成する部分である。すなわち、この実施の形態にかかる主制御装置（主制御基板７１０、図６４参照）は、上記本体枠３側の払出制御装置（払出制御基板７２０、図６４参照）を介して電源を供給される構造となっており、上記枠側主ドロワコネクタ２０００ｂは、当該主ドロワ中継基板６４８の基板内配線（図示略）にて上記払出制御基板用コネクタ２０１０と電氣的に接続されている。そして、この払出制御基板用コネクタ２０１０が、上記払出制御基板（払出制御基板７２０、図６４参照）の内部接続端子（図示略）とワイヤーハーネス（図示略）にて接続されることで、上記主制御装置（主制御基板７１０、図６４参照）に対する上記電源ラインが形成されることとなる。なお、この実施の形態では、上記ユニット側主ドロワコネクタ２０００

10

20

【０１６０】

これに対し、上記副ドロワ中継基板６４９には、枠側副ドロワコネクタ２００２ｂと、扉枠用コネクタ２０１２とが上下に設けられている。このうち、枠側副ドロワコネクタ２００２ｂは、遊技演出制御ユニット９９の裏面側に取り付けられるユニット側副ドロワコネクタ２００２ａと接続されることで、上記演出制御装置（周辺制御基板８１０（図６５参照））の後述の枠装飾中継端子板２４０に対する情報授受ラインを形成する部分である。すなわち、上記枠側副ドロワコネクタ２００２ｂは、当該副ドロワ中継基板６４９の基板内配線（図示略）にて上記扉枠用コネクタ２０１２と電氣的に接続されており、この扉枠用コネクタ２０１２が上記枠装飾中継端子板２４０とワイヤーハーネス（図示略）にて接続されることで、上記演出制御装置（周辺制御基板８１０（図６５参照））の後述の枠装飾中継端子板２４０に対する情報授受ラインが形成されることとなる。これにより、上記演出制御装置は、上記枠装飾中継端子板２４０を通じてスピーカ１４４ａ、１４４ｂや操作ボタン３２７や枠装飾ランプ８４２などの駆動にかかる制御を行うことができるようになる。

30

【０１６１】

以上、基板ユニット５４の構成について説明してきたが、本実施形態の場合には、パチンコ機１を駆動制御するために必要な各種の基板のうち、遊技演出ユニット４の変更に伴って交換される遊技制御基板及び表示装置制御基板以外の基板である扉中継基板６８、電源基板ボックス６２に収納された電源基板３９５、端子基板ボックス５６に収納された外部端子板７５３、払出制御基板ボックス５５に収納された払出制御基板７２０を、基板トレイ６４に予め組み付けてユニット化し、その組み付けてユニット化した基板ユニット５４を本体枠３の背面側下部に取り付けるだけの簡単な作業によって、従来別々に本体枠３の背面側に取り付けていた各種の基板取付作業に比べ、作業能率を向上することができる。また、この場合、基板ユニット５４にユニット化される各基板同士の配線も基板トレイ６４の内部に収めることができるので、基板同士を接続する配線が乱雑に入り乱れることがなく、整然と敷設することができる。

40

【０１６２】

50

また、本実施形態においては、基板ユニット54の前面に枠側主ドロワコネクタ2000bを有する主ドロワ中継基板648と、枠側副ドロワコネクタ2002bを有する副ドロワ中継基板649とを設けた。そして、本体枠3に遊技演出制御ユニット99遊技演出ユニット4をその前面側から装着する際に、遊技演出制御ユニット99遊技演出ユニット4の裏面側に設けられるパネル中継端子板750のユニット側主ドロワコネクタ2000a及びユニット側副ドロワコネクタ2002aが、それぞれ対応する枠側主ドロワコネクタ2000b及び枠側副ドロワコネクタ2002bに接続される。したがって、遊技演出制御ユニット99の装着と基板間の接続とを同時に行うことができ、遊技演出制御ユニット99の交換作業を手際よく行うことができる。

【0163】

すなわち上述の通り、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、図54に、図13と併せて示されるように、上記遊技パネル409は、主制御装置（遊技制御装置）を含めた1つの遊技演出制御ユニット99として上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30にその前面収容口30aから収容される構造となっている。この点、このようなパチンコ機1にあって、この実施の形態では、まず、上記箱状からなる基板ホルダ（周辺制御基板ボックス24、主制御基板ボックス25、表示装置制御基板ボックス119など）を、上記遊技演出制御ユニット99が上記遊技演出ユニット設置凹部30に収容されたときに上記一对の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部のうちの少なくとも1つの内壁（周面壁290～293の内壁の一部）と接するように設けるようにしている。

【0164】

そしてこの上で、同図54に示されるように、基板ホルダの周縁にフランジ部FGを形成しておき、上記パネルホルダ540の後面の外周縁端に設けられたビス孔（図示略）との間で該フランジ部FGをビス止めすることによって、上記遊技パネル409を備えた大型遊技板部材に対して当該基板ホルダを取り付けるようにしている。またさらに、上記遊技演出制御ユニット99が上記遊技演出ユニット設置凹部30に収容されたときの上記主制御装置（主制御基板710、図64参照）に対する電源ラインを、上記本体枠3側の上記遊技演出ユニット設置凹部30の下方に取り付けられた上記払出制御装置（払出制御基板720、図64参照）を介して、該払出制御装置との間の情報授受ラインと共有された主ドロワコネクタ（ユニット側主ドロワコネクタ2000a、及び枠側主ドロワコネクタ2000b）によって上記主制御装置（遊技制御装置）と上記払出制御装置とが電氣的に接続されることによって形成するようにしている。また、上記主ドロワコネクタのうちの上記遊技演出制御ユニット99側に設けられるユニット側主ドロワコネクタ2000aを、上記基板ホルダの下部周縁の上記フランジ部FGが設けられる箇所にて後方を向くように固定配置するとともに、上記主ドロワコネクタのうちの上記本体枠3側に設けられる枠側主ドロワコネクタ2000bを、上記遊技演出ユニット設置凹部30の最下部にて前方を向くように固定配置するようにしている。

【0165】

このような構成では、上記基板ホルダと上記本体枠3の内壁との間の接触によって、上記遊技演出制御ユニット99はその収容箇所まで案内されつつ上記遊技演出ユニット設置凹部30に適正に収容されるようになる。そしてこの上で、上記主制御装置（主制御基板710、図64参照）に対する電源ラインを、本体枠3側の上記払出制御装置（払出制御基板720、図64参照）を介して、該払出制御装置との間の情報授受ラインと共有された主ドロワコネクタ（ユニット側主ドロワコネクタ2000a、及び枠側主ドロワコネクタ2000b）によって確保するにあたり、ユニット側主ドロワコネクタ2000aを、上記基板ホルダの下部周縁の上記フランジ部FGが設けられる箇所にて後方を向くように固定配置するとともに、枠側主ドロワコネクタ2000bを、上記遊技演出ユニット設置凹部30の最下部にて前方を向くように固定配置することとした。したがって、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99が収容されるだけで上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと上記枠側主ドロワコネクタ2000bとが自ずと接続されるようになり、これによって上記遊技演出制御ユニット99が上記遊技

演出ユニット設置凹部 30 に収容された後の、上記主制御装置（主制御基板 710、図 64 参照）に対する電源ラインを適宜のコネクタによって接続するなどの手作業を割愛することができるようになる。

【0166】

しかも、上記構成では、上記箱状からなる基板ホルダの周縁に、上記パネルホルダ 540 の後面に設けられるビス孔（図示略）との間でビス止めされる上記フランジ部 FG を形成しておき、このフランジ部 FG が形成される箇所に上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を設けることとした。すなわち上述の通り、透明板状の遊技パネル 409 を有する大型遊技板部材（遊技板部）に対し、所定深さを有する箱状の裏ユニット 510 を取り付けることによってその後方から発光演出を行う構造を採用した上記遊技演出制御ユニット 99 では、奥行き方向に各種の制御基板が配設されるスペースが必要となる。この点、上記構成では、基板ホルダのフランジ部 FG に上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を設けることとしたため、当該ユニット側主ドロワコネクタ 2000a をコンパクトに配設することができることはもとより、上記各種の制御基板が配設される奥行き方向のスペースに設計変更が生じたとしても、上記フランジ部 FG に設けられる上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a についてはその位置を変更させる必要がなく、ひいては上記枠側主ドロワコネクタ 2000b の位置も好適に維持されるようになる。

10

【0167】

また、説明の便宜上、図示は割愛するが、この実施の形態では、ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を、上記フランジ部 FG から上記基板ホルダ内に進入するように設けられたワイヤーハーネス（図示略）と接続させておき、該ワイヤーハーネスの逆側には、自由端とされて上記主制御装置（主制御基板 710、図 64 参照）と接続されるホルダ内ドロワコネクタ（図示略）を形成することとしたため、上記主制御装置の配置や設計に変更が生じたとしても、上記フランジ部 FG に設けられる上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a についてはその位置を好適に維持することができるようになる。またさらに、フランジ部 FG から上記基板ホルダ内に進入するように設けられたワイヤーハーネスと接続させておくようにしたことで、上記主制御装置（主制御基板 710、図 64 参照）と上記払出制御装置（払出制御基板 720、図 64 参照）との間での情報授受に用いられる信号ライン（ワイヤーハーネス）を、同図 54 に示されるように、上記基板ホルダ（周辺制御基板ボックス 24、主制御基板ボックス 25）内にて不正行為から好適に保護することができるようになる。

20

30

【0168】

なお、この実施の形態では、上記パネルホルダ 540 の後面の外周縁端には上記基板ホルダの取り付けのために必要とされる以上の複数のビス孔が予め設けられている。これにより、上記基板ホルダ側の設計に変更が生じたとしても、上記大型遊技板部材（遊技板部）の構成を好適に維持することができるようになる。

【0169】

また、その一方で、上記本体枠 3 側においては、図 25 に、図 13 と併せて示されるように、上記枠側主ドロワコネクタ 2000b の固定配置される上側部分のみが、上記本体枠 3 の裏面下部（本体枠 3 の下側部分）から上記遊技演出ユニット設置凹部（大収容空間）30 に突出するように設けられた主ドロワ中継基板 648 を備えるようにしている。なお、枠側主ドロワコネクタ 2000b の固定配置される位置は、上記遊技演出制御ユニット 99 が上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容されたときに上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a が位置する位置となっている。そして、当該主ドロワ中継基板 648 のうちの上記枠側主ドロワコネクタ 2000b が固定配置される面と同一面の下側部分に、上記枠側主ドロワコネクタ 2000b と基板内配線（図示略）にて電氣的に接続された払出制御基板用（枠内主ドロワコネクタ）コネクタ 2010 を固定配置することとしたため、上記払出制御装置（払出制御基板 720、図 64 参照）の配置や設計に変更が生じたとしても、上記枠側主ドロワコネクタ 2000b についてはその位置を好適に維持することができるようになる。またさらに、上記払出制御基板用コネクタ 2010 を、上記主ド

40

50

ロワ中継基板 6 4 8 と上記本体枠 3 の裏面下部との間に挟まれるかたちで固定配置することとしたため、主制御装置と払出制御装置との間での情報授受に用いられる信号ライン（ワイヤーハーネス）を、上記主ドロワ中継基板 6 4 8 と上記本体枠 3 の下側部分との間のスペース内にて不正行為から好適に保護することができるようになる。

【0170】

ちなみに、このようなユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a の構造や、取付け位置は、ユニット側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 a においても同様のことが言える。すなわち、ユニット側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 a も、上記基板ホルダの下部周縁の上記フランジ部 F G が設けられる箇所にて後方を向くように固定配置されるとともに、上記フランジ部 F G から上記基板ホルダ内に進入するように設けられたワイヤーハーネス（図示略）と接続されている。なお、このワイヤーハーネスもその逆側には、自由端とされて上記演出制御装置と接続されるホルダ内ドロワコネクタ（図示略）が形成されている。

10

【0171】

また、枠側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 b も同様、上記副ドロワ中継基板 6 4 9 では、当該枠側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 b の固定配置される上側部分のみが、上記本体枠 3 の裏面下部（本体枠 3 の下側部分）から上記遊技演出ユニット設置凹部（大収容空間）30 に突出するように設けられている。そして、この枠側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 b の固定配置される位置は、上記遊技演出制御ユニット 9 9 が上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容されたときに上記ユニット側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 a が位置する位置となっている。

20

【0172】

〔ドロワコネクタ〕

次に、本体枠 3 と遊技演出制御ユニット 9 9 との間の電気的な接続に用いられるドロワコネクタについて、図 2 6 を参照して説明する。図 2 6 は、主ドロワコネクタ及び副ドロワコネクタの構成を示す図である。

【0173】

上述したように、遊技演出制御ユニット 9 9 側にはユニット側のドロワコネクタ 2 0 0 0 a, 2 0 0 2 a が設けられ、本体枠 3 側には枠側のドロワコネクタ 2 0 0 0 b, 2 0 0 2 b が設けられている。なお、ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a と、枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b とから構成される一対のドロワコネクタが、主ドロワコネクタ 2 0 0 0 である。また、ユニット側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 a と、枠側副ドロワコネクタ 2 0 0 2 b とから構成される一対のドロワコネクタが、副ドロワコネクタ 2 0 0 2 である。

30

【0174】

図 2 6 (a) に示すように、遊技演出制御ユニット 9 9 側にはユニット側のドロワコネクタ 2 0 0 0 a, 2 0 0 2 a を、本体枠 3 側の枠側のドロワコネクタ 2 0 0 0 b, 2 0 0 2 b に挿入することで電気的に接続することができる。ユニット側のドロワコネクタ 2 0 0 0 a, 2 0 0 2 a は、図 2 6 (b) に示すように、ターミナル 2 0 0 1 a, 2 0 0 3 a を備えている。枠側のドロワコネクタ 2 0 0 0 b, 2 0 0 2 b は、図 2 6 (c) に示すように、コンタクト 2 0 0 1 b, 2 0 0 3 b を備えている。ユニット側のドロワコネクタ 2 0 0 0 a, 2 0 0 2 a を枠側のドロワコネクタ 2 0 0 0 b, 2 0 0 2 b に挿入すると、図 2 6 (c) に示すように、ターミナル 2 0 0 1 a, 2 0 0 3 a がコンタクト 2 0 0 1 b, 2 0 0 3 b を押し下げ、当該コンタクト 2 0 0 1 b, 2 0 0 3 b が変位する。この変位によって発生したコンタクト 2 0 0 1 b, 2 0 0 3 b の反発力は、ターミナル 2 0 0 1 a, 2 0 0 3 a を強く接触することで電気的な導通状態となる。

40

【0175】

これにより、主ドロワコネクタ 2 0 0 0 及び副ドロワコネクタ 2 0 0 2 には、各種制御基板相互による（例えば、主制御基板 7 1 0 と払出制御基板 7 2 0 とによる）各種制御信号を伝える制御信号ラインが形成される。また、主ドロワコネクタ 2 0 0 0 及び副ドロワコネクタ 2 0 0 2 には、さらに電源基板 3 9 5 によって作成された各種電圧を供給する電圧供給ラインが形成される。このように、遊技演出ユニット 4 を本体枠 3 に着脱自在に装

50

着することで、ユニット側のドロワコネクタ2000a, 2002a及び枠側のドロワコネクタ2000b, 2002b(すなわち、主ドロワコネクタ2000及び副ドロワコネクタ2002)による制御信号ライン及び電圧供給ラインが接離自在に接続することができる。

【0176】

なお、本実施形態におけるターミナル2001a, 2003a及びコンタクト2001b, 2003bは、ペローズタイプのものを採用している。ピンタイプのものでは作業時にうっかりピンに触れて曲げてしまうおそれがあるが、ペローズタイプのものではそのおそれがない。また、ターミナル2001a, 2003a及びコンタクト2001b, 2003bのメッキには摩擦係数の小さい金メッキを採用している。これにより、遊技演出ユニット4の着脱時のすべり良さ(勘合の良さ)が確保されている。

10

【0177】

ここで、遊技演出ユニット4を本体枠3に取り付けるときに、電源スイッチを入れたままの状態での作業を行うと、ターミナル2001aとコンタクト2001bとの接点、具体的には、各種電圧供給ライン用接点では大電流(後述する突入電流)が流れるため溶着することとなる。この溶着した状態のまま、遊技演出ユニット4を本体枠3に無理に押し込んで取り付けようとすると、コンタクト2001bが折れ曲がって壊れたり、その遊技演出ユニット4を本体枠3から取り外すときに、コンタクト2001bがユニット側主ドロワコネクタ2000aから剥がれて破損したりして、ユニット側主ドロワコネクタ2000aが使用できなくなる。

20

【0178】

また、ターミナル2001aとコンタクト2001bとが溶着すると、コネクタの破損にともない、各種制御基板が誤動作したり、各種制御基板に実装された電子部品が破損したりするおそれもある。そこで、本実施形態では、溶着を防止する回路(活線故障防止回路2100)を後述する主制御基板710に設けて対応しているが、詳細は後述する。

【0179】

[施錠装置]

次に、本体枠3の開放側の裏側端辺に沿って垂直方向に取り付けられる施錠装置60について、主として図27~図35を参照して説明する。図27は、施錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。図28は、施錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。図29は、パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。図30は、施錠装置と本体枠の第1周面壁および第2周面壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。図31は、施錠装置の側面図(A)、前面側から見た斜視図(B)である。図32は、施錠装置の背面側から見た斜視図(A)、施錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図(B), (C)である。図33は、施錠装置の分解斜視図である。図34は、扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。図35は、不正防止部材の作用を説明するための正面図である。

30

【0180】

図27に示すように、施錠装置60は、本体枠3の開放側の第1周面壁290に沿って本体枠3のほぼ上端から下端にかけて取り付けられると共に、コ字状基体685を有している。このコ字状基体685は、本体枠3の外周側辺と第1周面壁290の立ち上がり部との間の上下端近い部分および中程に形成される複数(図示の場合、3個)の錠係止穴351と、第1周面壁290の垂直面の上部および中程に切り欠けられて形成される錠取付穴350と、シリンダー錠貫通穴354の上部近傍に形成される錠取付穴353と、によって支持固定される。以下、施錠装置60の構造について詳細に説明する。

40

【0181】

図31~図33に示すように、施錠装置60は、断面コ字状に形成される錠基体としてのコ字状基体685と、該コ字状基体685内に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆971と、前記コ字状基体685内に摺動自在に設けられる本体枠用摺動杆984と、該本体

50

枠用摺動杆 984 の摺動を不正に行うことができないようにコ字状基体 685 の下部に取り付けられる不正防止部材 882, 890 と、を備えている。

【0182】

コ字状基体 685 は、金属を断面コ字状となるように折り曲げ、その内部に扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とを摺動可能に設けるものであるが、その横幅寸法は従来の L 字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いものとなっている。これは、遊技演出ユニット 4 の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくすることによって、本体枠 3 の周面壁 290 ~ 293 で囲まれる空間を大きくするためである。即ち、遊技演出ユニット 4 の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくするためには、第 1 周面壁 290 と本体枠 3 の外周辺との間の寸法を極めて小さくする必要がある。よって、本実施形態に係る施錠装置 60 の横幅寸法を小さく形成して施錠装置 60 を本体枠 3 の裏側に取り付けることができるような取付構造としたのである。そして、コ字状基体 685 の断面コ字状の開放側が本体枠 3 の裏面に対面するように取り付けられるため、施錠装置 60 が本体枠 3 に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とが、それぞれのフック部 973, 988, 1014 を除いてコ字状基体 685 に完全に被覆された状態の不正防止構造となっている。即ち、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 がコ字状基体 685 に収納されているので、外枠 2 に対して扉枠 5 を開放した状態であっても、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を直接触れることができない。これにより、セキュリティ性の高いパチンコ機を提供することが可能となる。

【0183】

このコ字状基体 685 は、開放側と反対側の上下に本体枠用摺動杆 984 のフック部 988, 1014 が貫通される長形状のフック貫通開口 860 が開設されている。また、開放側と反対側であって第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b (図 33 参照) 上部および中程に水平方向にビス止め部 861 が突設されている。さらに、開放側の第 1 周面壁 290 と密着しない側面 685a (図 33 参照) の上端部および中間部と、開放側の両側面 685a, 685b の下端部とに係止突起 862 が突設形成されている。ビス止め部 861 および係止突起 862 は、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に取り付けるためのものである。係止突起 862 を本体枠 3 の錠係止穴 351 に差し込んで上方に移動させると (図 28 参照)、その状態でビス止め部 861 と錠取付穴 350 とが一致するため、その一致した穴に図示しないビスを螺着することにより、施錠装置 60 を本体枠 3 に強固に固定することができる。なお、施錠装置 60 のビスによる取付けは、上部および中程のビス止め部 861 だけではなく、後述する錠取付片 866 に形成されるビス止め穴 898 と前記シリンダー錠貫通穴 354 の上方近傍に形成される錠取付穴 353 とを対応させて図示しないビスで止着することにより、施錠装置 60 の下方も取り付けられるようになっている。

【0184】

すなわち、この実施の形態では、第 1 の本体枠側壁部のうち、後述の外壁部 12a (図 10 参照) の内壁に対向配置される部分 (第 1 周面壁 290) の所定箇所には、上記外壁部 12a の内壁との間に設けられる上記施錠装置 60 の取り付け用部材としてのビス止め部 861 が差し込まれる差込穴 290a (図 27 参照) が形成されている。また、第 1 周面壁 290 のうちの上記差込穴 290a が形成されたことによって露出された薄肉面のうち、図示しないビス (ねじ) との間で螺合される部分は 3mm を超える厚肉に形成されており、この厚肉の部分には錠取付穴 350 が予め前後方向に形成されている。したがって、上記第 1 周面壁 290 の差込穴 290a に上記ビス止め部 861 を差し込んだ状態にて、このビス止め部 861 から上記錠取付穴 350 に対してビスを螺着するようにしている。なお、この実施の形態では、山部を含めて概ね 3mm の径と、概ね 12mm の長さをもったビスによって上記第 1 周面壁 290 に対して上記施錠装置 60 を取り付けられている。

【0185】

また、その取り付けに際し、コ字状基体 685 の開放側 (前方部) の上中下の 3 箇所に形成される係止突起 862 を錠係止穴 351 に差し込んで位置決め係止する。その後、コ

字状基体 685 の開放側と反対側（後方部）の上中の 2 箇所形成されたビス止め部 861 およびコ字状基体 685 の開放側（前方部）に形成されたビス止め穴 898 を錠取付穴 350 にビスで固定する構造である。そのため、施錠装置 60 の前方部を係止突起 862 と錠係止穴 351 とで係止し、施錠装置 60 の後方部をビス止め部 861 と錠取付穴 350 とで固定し、且つ施錠装置 60 の下方部をビス止め穴 898 と錠取付穴 353 とで固定するので、極めて簡単な構造で施錠装置 60 を本体枠 3 に強固に固定することができる。換言するならば、施錠装置 60 を極めて横幅寸法の薄いコ字状基体 685 に集約して構成した場合でも、施錠装置 60 の前方部と後方部との係止および固定により、施錠装置 60 を本体枠 3 に強固に固定することができるものである。とくに、本実施形態では、前方部の係止構造（固定構造でもよい）を構成する係止突起 862 がコ字状基体 685 の第 1 周面壁 290 と密着しない側面 685 a に突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部 861 およびビス止め穴 898 がコ字状基体 685 の第 1 周面壁 290 と密着する側面 685 b から水平方向に突設形成される構造である。そのため、前方部の係止構造が第 1 周面壁 290 と密着する側面 685 b に形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように施錠装置 60 を本体枠 3 に固定することができる。

【0186】

また、コ字状基体 685 の両側面 685 a, 685 b の上部、中程、下部には挿通穴 863 が形成されている。そして、コ字状基体 685 に扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を収納した状態で挿通穴 863 にリベット 864 を差込んでかしめることにより、コ字状基体 685 の内部に扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を摺動自在に取り付けることができる。即ち、扉枠用摺動杆 971 の上中下の 3 箇所に形成されるリベット用長穴 974 と、本体枠用摺動杆 984 の上フック部材 985 および下フック部材 986 にそれぞれ 1 つずつ形成されるリベット用長穴 989, 996 と、にリベット 864 を貫通させることにより、扉枠用摺動杆 971 が上方に移動できるようにし、本体枠用摺動杆 984 が下方に移動できるようになっている。したがって、図 32 (B) に示すように本体枠用摺動杆 984 のリベット用長穴 989, 996 の下端部にリベット 864 が貫通しており、図 32 (C) に示すように扉枠用摺動杆 971 のリベット用長穴 974 の上端部にリベット 864 が貫通している。

【0187】

さらに、コ字状基体 685 の下方部には、開放側と反対側面に不正防止切欠部 865 が形成されている。また、その開放側の本体枠 3 の第 1 周面壁 290 と密着する側面 685 b の前端部にシリンダー錠 868 を取り付けるための錠取付片 866 が側方に向かって突設されている。さらに、第 1 周面壁 290 と密着する側面 685 b に挿入縦開口 878、バネ係止片 879 および逃げ横穴 880 がそれぞれ形成されている。不正防止切欠部 865 は、後述する第 1 不正防止部材 882 のストッパー片部 885 が進退するようになっているが、これについては後述する。また、錠取付片 866 は、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に取り付けた状態で、遊技演出ユニット設置凹部 30 の下端辺よりも下方の位置となるようにコ字状基体 685 の側面 685 b の前端部から側方に向かって突設される。なお、この錠取付片 866 には、シリンダー錠 868 が貫通する錠挿通穴 867 が形成されると共にシリンダー錠 868 をビス 870 で取り付けるための取付穴 871 が上下 2 箇所に穿設され、さらに、施錠装置 60 の下部を本体枠 3 の裏面に取り付けるためのビス止め穴 898 が穿設されている。また、挿入縦開口 878 は、シリンダー錠 868 に固定される係合カム 873 の第 1 係合突片 874 および第 2 係合突片 875 がシリンダー錠 868 の回転時に侵入するための開口であり、バネ係止片 879 は、不正防止部材 882, 890 に設けられるバネ 894 が係止されるものであり、逃げ横穴 880 は、連結ピン 893 の移動の邪魔をしないように逃げ穴を構成するものである。この点については後述する。

【0188】

次に、上記した錠取付片 866 に取り付けられるシリンダー錠 868 について説明する。シリンダー錠 868 は、錠取付基板 869 の前方に円筒状のシリンダー錠本体が固定され、そのシリンダー錠本体の錠軸 872 が錠取付基板 869 より後面に出ており、その錠

軸 8 7 2 の後端に係合カム 8 7 3 がビス 8 7 6 によって固定されている。なお、シリンダー錠 8 6 8 は、円筒部分が扉枠 5 を貫通することによって、扉枠 5 の前方側から開施錠できるようにになっている（図 2、図 3、図 1 1 等を参照）。さらに、このシリンダー錠 8 6 8 は、遊技演出ユニット 4 の下端辺（より具体的には皿ユニット 3 0 0 よりも下方）に配置されている。

【0 1 8 9】

係合カム 8 7 3 は、ブーメラン形状に形成され、その一端辺が回転時に本体枠用摺動杆 9 8 4 の下降係合穴 9 9 7 に係合する第 1 係合突片 8 7 4 となっており、その他端辺が回転時に扉枠用摺動杆 9 7 1 の上昇係合穴 9 7 9 に係合する第 2 係合突片 8 7 5 となっている。そして、上記のように構成されるシリンダー錠 8 6 8 は、円筒状のシリンダー錠本体部分

10

部分を錠挿通穴 8 6 7 に挿通して錠取付基板 8 6 9 の上下 2 箇所

【0 1 9 0】

次に、コ字状基体 6 8 5 に取り付けられる不正防止部材 8 8 2、8 9 0 について図 3 3 を参照して説明する。不正防止部材 8 8 2、8 9 0 は、シリンダー錠 8 6 8 を正式な鍵で回転せずに、例えばピアノ線や針金等で不正に本体枠用摺動杆 9 8 4 を下降させることを防止するためのものである。しかして、不正防止部材 8 8 2、8 9 0 は、第 1 不正防止部材 8 8 2 と第 2 不正防止部材 8 9 0 とを連結ピン 8 9 3 で連結した構造となっている。第 1 不正防止部材 8 8 2 は、上端の揺動軸穴 8 8 3 を中心にして揺動自在に構成される縦長の板状に形成されている。この第 1 不正防止部材 8 8 2 は、揺動軸穴 8 8 3 が、扉枠用摺動杆 9 7 1 および本体枠用摺動杆 9 8 4 を摺動自在に取り付けるための挿通穴 8 6 3 およびリベット 8 6 4 のうち最下方の挿通穴 8 6 3 およびリベット 8 6 4 により、前述したコ字状基体 6 8 5 の内部に取り付けられることによって固定される。

20

【0 1 9 1】

また、第 1 不正防止部材 8 8 2 には、その板状面に前記挿入縦開口 8 7 8 と重複する縦長な突片挿入穴 8 8 4 が開設され、この突片挿入穴 8 8 4 に第 2 係合突片 8 7 5 が挿入し得るようになっている。つまり、突片挿入穴 8 8 4 および挿入縦開口 8 7 8 を第 2 係合突片 8 7 5 が貫通することにより、コ字状基体 6 8 5 の内部に設けられる扉枠用摺動杆 9 7 1 の上昇係合穴 9 7 9 と第 2 係合突片 8 7 5 とが係合するようになっている。また、第 1 不正防止部材 8 8 2 の突片挿入穴 8 8 4 の開設位置の斜め上方の外形線が傾斜部 8 8 2 a となっている。この傾斜部 8 8 2 a は、係合カム 8 7 3 の回転時に第 1 係合突片 8 7 4 の後面側と当接するもので、係合カム 8 7 3 の回転時に、第 1 係合突片 8 7 4 と傾斜部 8 8 2 a とが当接することにより、第 1 不正防止部材 8 8 2 が揺動軸穴 8 8 3 を中心として揺動（図 3 4（B）において時計回転方向）するようになっている。

30

【0 1 9 2】

さらに、第 1 不正防止部材 8 8 2 には、前記突片挿入穴 8 8 4 の斜め下方の外形線上にストッパー片部 8 8 5 が突設され、そのストッパー片部 8 8 5 の下方に規制突片 8 8 9 が突設され、該規制突片 8 8 9 の前方部にピン穴 8 8 7 と連結穴 8 8 8 とが上下に形成されている。ストッパー片部 8 8 5 は、本体枠用摺動杆 9 8 4 の施錠時に前記不正防止切欠部 8 6 5 および本体枠用摺動杆 9 8 4 の係合切欠部 1 0 1 7 に侵入係合して本体枠用摺動杆 9 8 4 が不正に摺動しないようにするものである。また、規制突片 8 8 9 は、第 1 不正防止部材 8 8 2 と第 2 不正防止部材 8 9 0 とはバネ 8 9 4 によって連結されるが、そのバネ 8 9 4 で連結されたときに第 2 不正防止部材 8 9 0 の付勢方向への移動を規制するものである。ピン穴 8 8 7 は、ガイドピン 8 8 6 が固定されるものであり、ガイドピン 8 8 6 が第 1 不正防止部材 8 8 2 の裏面側からピン穴 8 8 7 に固定された状態で、そのガイドピン 8 8 6 を前記挿入縦開口 8 7 8 の最下端部に形成される横長状開口部に係合させることにより、第 1 不正防止部材 8 8 2 をコ字状基体 6 8 5 の側面 6 8 5 b に沿って案内するものである。さらに、連結穴 8 8 8 は、第 1 不正防止部材 8 8 2 と第 2 不正防止部材 8 9 0 とを連結ピン 8 9 3 で連結するためのものである。

40

50

【0193】

上記した第1不正防止部材882に連結される第2不正防止部材890は、逆「て」字状の板材で形成され、その上部一端に連結穴892が形成され、その上部他端にバネ係止穴896が穿設され、下方端部に当接部897が設けられている。連結穴892は、第1不正防止部材882の連結穴888と一致させて連結ピン893で連結するためのものであり、バネ係止穴896は、一端がコ字状基体685のバネ係止片879に係止されるバネ894の他端に係止するものである。また、当接部897は、本体枠3の閉鎖時に外枠2の内側下部に固定される閉鎖用突起23と当接するものである。なお、上記した第1不正防止部材882および第2不正防止部材890の作用については後述する。

【0194】

次に、コ字状基体685の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984について説明する。扉枠用摺動杆971は、縦長の金属製の板状部材から構成され、その一側縦辺の上中下の3箇所に扉枠用フック部973が前方に向かって一体的に突設されている。この扉枠用フック部973は、コ字状基体685内に収納したときにその開放側から前方に突出しているもので、施錠装置60を本体枠3の裏面に固定したときに、本体枠3に形成される扉用フック穴352（図11参照）から前方に突出し、扉枠5の裏面に形成される係合開口175（図36参照）に係止するものである。なお、扉枠用フック部973は、下向きの係合爪形状となっているため、扉枠用摺動杆971を上昇させることにより扉枠用フック部973と係合開口175との係止状態を解除することができる。

【0195】

また、扉枠用摺動杆971の上中下の側面中央に、前記リベット864が挿通される縦長のリベット用長穴974が形成され、該リベット用長穴974のうちの最上部のリベット用長穴974の下方および扉枠用摺動杆971の最下端にガイド突片976が突設されている。リベット用長穴974は、コ字状基体685の挿通穴863に挿通されるリベット864が貫通されるものであり、しかも、このリベット864が扉枠用摺動杆971の上昇動作を邪魔しないように縦長に形成されている。そして、通常状態においては、リベット用長穴974の上端部にリベット864が貫通当接した状態となっている。また、ガイド突片976は、本体枠用摺動杆984の上フック部材985および下フック部材986に形成される突片移動穴991、999に挿通されるものであり、扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984との相互の摺動動作を案内するようになっている。

【0196】

また、扉枠用摺動杆971の上端部にはスプリングフック部980が形成され、このスプリングフック部980にスプリング982の一端に係止され、そのスプリング982の他端が本体枠用摺動杆984の上フック部材985に形成されるスプリングフック部993に係止される。これにより、扉枠用摺動杆971が下方向に、本体枠用摺動杆984が上方向に、それぞれ相互に付勢されている。扉枠用摺動杆971の中程には、当接弾性片981が凸状に形成されている。この当接弾性片981は、扉枠用摺動杆971の一側側面からプレスで打ち出して凸状に形成したものであり、コ字状基体685の内側面に当接して内部で扉枠用摺動杆971がガタつかないようにするものである。さらに、扉枠用摺動杆971の下方部分の側面には、共に縦長な遊び穴978と上昇係合穴979とが形成されている。遊び穴978は、係合カム873の第1係合突片874が差し込まれて回転するときに、その回転動作の邪魔にならないように第1係合突片874の先端部が移動しえる空間を構成するものである。また、上昇係合穴979は、係合カム873の第2係合突片875が差し込まれて回転するときに、その回転動作によって扉枠用摺動杆971が上昇するように係合するためのものである。なお、扉枠用摺動杆971の縦辺下部後方には、前記不正防止切欠部865よりも上下方向に大きな切欠である逃げ切欠部983が形成されている。この逃げ切欠部983は、第1不正防止部材882のストッパー片部885を確実に不正防止切欠部865および係合切欠部1017に係合させるために邪魔しないように形成されるものである。

【0197】

一方、本体枠用摺動杆984は、金属板製の上フック部材985と、金属板製の下フック部材986と、上フック部材985と下フック部材986とを連結する連結線杆987と、から構成されている。つまり、本体枠用摺動杆984は、従来のように1つの金属製の縦長板で構成されているわけではなく、フック部988、1014を有する上フック部材985と下フック部材986とを金属製の板材をプレスで形成し、その金属製の上フック部材985と下フック部材986とを細い金属製の連結線杆987で連結したものである。このため、狭いコ字状基体685の空間に扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とを効率よく収納することができる。

【0198】

ところで、上フック部材985には、その上端部に後方に向かってフック部988が突設され、その板面部にリベット用長穴989と突片移動穴991とが形成され、また、その前方の縦辺下端部にスプリングフック部993と連結穴994とが形成され、さらに、その上辺および下辺に当接部1015が形成されている。フック部988は、コ字状基体685の上方のフック貫通開口860を貫通して外枠2の開放側内側の上部に設けられる閉鎖用突起22に係合するもので、上向きに係止爪部が形成されている。リベット用長穴989は、扉枠用摺動杆971の上部に形成されるリベット用長穴974に対応するものであり、このリベット用長穴989にリベット864が貫通された通常の状態では、リベット864がリベット用長穴989の最下端部を貫通した状態となっている。これにより、上フック部材985が下方に向かって移動することができるようになっている。突片移動穴991は、前述したように扉枠用摺動杆971の上方のガイド突片976が挿入されて、扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984との相互の移動を案内するようになっている。スプリングフック部993は、前述したようにスプリング982の他端に係止されるものである。また、連結穴994は、連結線杆987の上端が折り曲げられて挿入されるものである。さらに、当接部1015は、コ字状基体685に収納されたときに、該コ字状基体685の内部側壁に当接して上フック部材985の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるようにするためのものである。

【0199】

一方、下フック部材986には、その下端部に後方に向かってフック部1014が突設され、その板面部の上方から下方にかけてリベット用長穴996と下降係合穴997と遊び穴998と突片移動穴999とが順次形成されている。また、その前方の縦辺上端部に連結穴995が、その後方の縦辺下部に係合切欠部1017がそれぞれ形成され、さらに、その上辺および下辺に当接部1016が形成されている。フック部1014は、コ字状基体685の下方のフック貫通開口860を貫通して外枠2の開放側内側の下部に設けられる閉鎖用突起23に係合するもので、上向きに係止爪部が形成されている。リベット用長穴996は、扉枠用摺動杆971の下部に形成されるリベット用長穴974に対応するものであり、このリベット用長穴996にリベット864が貫通された通常の状態では、リベット864がリベット用長穴996の最下端部を貫通した状態となっている。これにより、下フック部材986が下方に向かって移動することができるようになっている。下降係合穴997は、係合カム873の第1係合突片874が差し込まれて回転するときに、その回転動作によって本体枠用摺動杆984が下降するように係合するためのものである。また、遊び穴998は、係合カム873の第2係合突片875が差し込まれて回転するときに、その回転動作の邪魔にならないように第2係合突片875の先端部が移動しえる空間を構成するものである。突片移動穴999は、前述したように、扉枠用摺動杆971の下方のガイド突片976が挿入されて、扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984との相互の移動を案内するようになっている。また、連結穴995は、連結線杆987の下端が折り曲げられて挿入されるものである。さらに、当接部1016は、コ字状基体685に収納されたときに、該コ字状基体685の内部側壁に当接して下フック部材986の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるようにするためのものである。

【0200】

上記施錠装置60としてのこのような構造と、上記第1周面壁290などに対する上述の取付構造とを採用したことで、第1の本体枠側壁部（第1周面壁290）の外壁と、上記側枠板13の内壁との間の概ね18mmの距離をもった空間内に上記施錠装置60を配設することができるようになり、これによって上述の遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に上記前面収容口30aの最大横幅L1として概ね49cmを確保することができるようになる。

【0201】

以上、施錠装置60を構成する各部材について説明してきたが、この施錠装置60を組み付ける方法は以下のとおりである。まず、本体枠用摺動杆984の上フック部材985と下フック部材986とを連結線杆987で連結する。その状態で、扉枠用摺動杆971のガイド突片976を、上フック部材985および下フック部材986の突片移動穴991、999に挿入すると共に、相互のリベット用長穴974とリベット用長穴989、996とを位置合わせして重ね合わせる。そして、その重ね合わせた状態で、上フック部材985のフック部988と下フック部材986のフック部1014とをコ字状基体685のフック貫通開口860に貫通させながら、扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を、コ字状基体685のコ字状の空間に挿入する。その後、挿通穴863からリベット864を差し込む。この際、リベット864がリベット用長穴989、996、974を貫通するように差し込む。ただし、最下端のリベット864を差し込むときには、第1不正防止部材882の揺動軸穴883にもリベット864を差し込んで第1不正防止部材882をコ字状基体685に同時に取り付ける必要がある。なお、第1不正防止部材882をコ字状基体685に取り付ける前に、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とを連結ピン893で連結し且つガイドピン886をピン穴887に図示しないビスで止着しておき、さらにガイドピン886を挿入縦開口878の最下端の開口部に挿入しておく必要がある。

【0202】

リベット864で扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984をコ字状基体685内に収納固定した状態で、スプリング982をスプリングフック部980、993相互間に掛け渡し、扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とを相互に反対方向に付勢する。さらに、バネ894をバネ係止片879、バネ係止穴896に掛け渡して第2不正防止部材890が規制突片889に当接した状態とする。その後、錠取付片866の錠挿通穴867にシリンダー錠868の円筒状本体部分を挿入してシリンダー錠868をビス870で取付穴871に固定する。なお、このとき、係合カム873の第1係合突片874の先端部が傾斜部882aの外側で且つ挿入縦開口878に僅かに挿入し、係合カム873の第2係合突片875の先端部が第1不正防止部材882の突片挿入穴884および挿入縦開口877に僅かに挿入した状態となるように、シリンダー錠868を錠取付片866に取り付ける。

【0203】

上記のようにして組み付けた施錠装置60を本体枠3の裏面に取り付けるためには、前述したように、扉枠用摺動杆971の扉枠用フック部973を本体枠3に形成される扉用フック穴352に差し込みながら、鉤型に突出する係止突起862を本体枠3の錠係止穴351に差し込んで上方に移動させる。そして、その状態で水平方向に突出したビス止め部861およびビス止め穴898を錠取付穴350に一致させ、その一致した穴に図示しないビスを螺着することにより、図27に示すように、施錠装置60を本体枠3の裏面に強固に固定することができる。とくに、本実施形態の場合には、前方部の係止構造を構成する係止突起862がコ字状基体685の第1周面壁290と密着しない側面685aに突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部861およびビス止め穴898がコ字状基体685の第1周面壁290と密着する側面685bから水平方向に突設形成される構造である。そのため、前方部の係止構造が第1周面壁290と密着する側面685bに形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように施錠装置60を本体枠3に固定することができる。

【0204】

ところで、本体枠3の裏面に取り付けられた施錠装置60の作用について、図34および図35を参照して説明する。

【0205】

まず、図34を参照して本体枠3の開閉動作と扉枠5の開閉動作について説明する。本体枠3が外枠2に対して閉じ且つ扉枠5が本体枠3に対して閉じている状態においては、図34(A)に示すように、外枠2の閉鎖用突起22, 23と本体枠用摺動杆984のフック部988, 1014とが係止し且つ扉枠用摺動杆971の扉枠用フック部973と扉枠5の係合開口175とが係止した状態となっている。その状態で、シリンダー錠868に図示しない鍵を差し込んで係合カム873の第1係合突片874が挿入縦開口878内に侵入する方向に回転すると、図34(B)に示すように、第1係合突片874の先端が本体枠用摺動杆984の下降係合穴997に係合してスプリング982の付勢力に抗して下フック部材986を下方に押下げる。また、これと連結されている連結線杆987および上フック部材985も押下げられて下降する。このため、外枠2の閉鎖用突起22, 23と本体枠用摺動杆984のフック部988, 1014との係止状態が解除され、本体枠3を前面側に引くことにより、本体枠3を外枠2に対して開放することができる。なお、本体枠3を閉じる場合には、強制的に本体枠3を外枠2に対して押圧する。このとき、フック部988, 1014がスプリング982の付勢力により上昇した状態(図34(A)に示す状態と同じ上昇した位置)となっているが、フック部988, 1014の上辺が外側に向かって下り傾斜している。そのため、強制的に本体枠3を外枠2に対して押圧することにより、フック部988, 1014の上辺傾斜部が閉鎖用突起22, 23の下端部と当接し、本体枠用摺動杆984が下方に下降する。そして、遂には、フック部988, 1014の上向き爪部と閉鎖用突起22, 23とが再度係止した状態となって本体枠用摺動杆984が上昇して係止状態に戻る。

【0206】

一方、シリンダー錠868に図示しない鍵を差し込んで、係合カム873の第2係合突片875が挿入縦開口878内に侵入する方向に回転すると、図34(C)に示すように、第2係合突片875の先端が扉枠用摺動杆971の上昇係合穴979に係合してスプリング982の付勢力に抗して扉枠用摺動杆971を上方に押し上げ上昇する。このため、扉枠5の係合開口175と扉枠用摺動杆971の扉枠用フック部973との係止状態が解除されるため、扉枠5を前面側に引くことにより扉枠5を本体枠3に対して開放することができる。なお、扉枠5を閉じる場合には、強制的に扉枠5を本体枠3に対して押圧する。このとき、扉枠用フック部973がスプリング982の付勢力により下降した状態(図34(A)に示す状態と同じ下降した位置)となっているが、扉枠用フック部973の下辺が外側に向かって上り傾斜している。そのため、強制的に扉枠5を本体枠3に対して押圧することにより、扉枠用フック部973の下辺傾斜部が係合開口175の上端部と当接し、扉枠用摺動杆971が上方に上昇する。そして、遂には、扉枠用フック部973の下向き爪部と係合開口175とが再度係止した状態となって扉枠用摺動杆971が下降して係止状態に戻る。

【0207】

なお、本実施形態における扉枠用摺動杆971は、コ字状基体685の全長とほぼ同じ長さに形成されると共に、そのコ字状基体685が本体枠3の縦方向の側面のほぼ全長に亘って取り付けられている。しかも、扉枠5との係止部である扉枠用フック部973が扉枠用摺動杆971の上端部、中央部、下端部の3箇所形成されているため、扉枠5と本体枠3の縦方向の全長における施錠が確実に行われる。よって、扉枠5と本体枠3との間を無理やりこじ開けてその間からピアノ線等の不正具を挿入する不正行為を行うことができないという利点もある。

【0208】

上記したように、本実施形態に係る施錠装置60は、シリンダー錠868に差し込んだ鍵を一方向に回転することにより、外枠2に対する本体枠3の施錠を解除し、他方向に回

動することにより、本体枠3に対する扉枠5の施錠を解除することができる。この場合、シリンダー錠868に鍵を差し込むことなく本体枠用摺動杆984のフック部988、1014にピアノ線等を引っ掛けてこれを下降させる不正行為が行われることがあるが、本実施形態においては、このような不正行為を行うことができない。このような不正行為を防止する構造の第1番目が第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とから構成されるロック機構であり、第2番目の不正防止構造がコ字状基体685の閉鎖空間に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984が収納される構造である。

【0209】

まず、第1番目の不正防止構造であるロック機構の作用について図35を参照して説明する。外枠2と本体枠3とが閉じている状態においては、図35(A)に示すように、外枠2の閉鎖用突起23と第2不正防止部材890の当接部897とが当接した状態となっている。この状態においては、バネ894の付勢力により第1不正防止部材882が反時計方向に回転してストッパー片部885が不正防止切欠部865内に侵入し、ストッパー片部885が不正防止切欠部865に対応する位置にある本体枠用摺動杆984の下フック部材986に形成される係合切欠部1017と係合した状態となっている。このため、本体枠用摺動杆984にピアノ線等を引っ掛けて引き降ろそうとしても、ストッパー片部885と係合切欠部1017とが係合しているため、本体枠用摺動杆984を下方に引き下ろして本体枠3を開放するという不正行為を行うことができない。

【0210】

一方、シリンダー錠868に鍵を差し込んで正規に本体枠3を開錠する場合には、図35(B)に示すように、鍵を回転させることにより係合カム873の第1係合突片874が挿入縦開口878内に侵入するように回転される。この第1係合突片874の回転時に、第1不正防止部材882の傾斜部882aと第1係合突片874の側面とが当接するため、第1不正防止部材882が揺動軸穴883を中心として図示の時針回転方向に回転を始め、ストッパー片部885も不正防止切欠部865から退避するように移動する。このため、ストッパー片部885と係合切欠部1017との係合が解除された状態となる。このとき、第2不正防止部材890は、バネ894を伸ばして当接部897が後退した位置となっている。この状態でさらに係合カム873を回転させて第1係合突片874も回転させると、第1係合突片874の先端が下フック部材986の下降係合穴997に係合して本体枠用摺動杆984の全体を下降させるので、フック部988、1014と外枠2の閉鎖用突起22、23との係止状態が解除されて本体枠3を外枠2に対して開放することができる。

【0211】

なお、本体枠3を外枠2に対して閉じるときには、第2不正防止部材890は、規制突片889に当接した状態となっているため、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890との位置関係は、図35(A)に示す状態とほぼ同じ位置関係になっている。この状態で本体枠3を閉めると、外枠2の閉鎖用突起23と第2不正防止部材890の当接部897とが正面から当接し、最終的に図35(A)に示す状態となる。このため、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とが本体枠3を閉じるときに邪魔になることはない。また、本実施形態において、第1不正防止部材882および第2不正防止部材890は、本体枠用摺動杆984の下降動作だけが不正に行われないように防止している。これは、本体枠用摺動杆984を不正に開放すれば、解放後に扉枠用摺動杆971を手動で簡単に開けることができると、ピアノ線等で摺動杆を上昇させる不正行為は極めて行い難いという理由によるものである。このように、本体枠用摺動杆984に対する不正操作ができないように工夫されている。

【0212】

また、上記した第1番目の不正防止構造であるロック機構であっても、第1不正防止部材882をピアノ線等で揺動させることにより、ロック機構の機能を無力化することも不可能ではない。そこで、仮にロック機構のロック機能が不正な行為により無力化されても、本実施形態においては、施錠装置60が本体枠3に取り付けられた状態では、内部に設

10

20

30

40

50

けられる扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とが、それぞれのフック部 973, 988, 1014 を除いてコ字状基体 685 の閉鎖空間に収納されて完全に被覆された状態となっている。これにより、ピアノ線等を差し込んでコ字状基体 685 の閉鎖空間の内部に設けられる本体枠用摺動杆 984 を引き下げようとしても、コ字状基体 685 の両側面 685a, 685b によって不正具の閉鎖空間への侵入が阻止されるため、不正行為を簡単に行うことができない。

【0213】

以上、詳述したように、本実施形態に係る施錠装置 60 は、その横幅寸法が従来の L 字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いコ字状基体 685 の内部に扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とを摺動可能に設け、且つ施錠装置 60 を操作するためのシリンドラ錠 868 のコ字状基体 685 への取付位置を遊技演出ユニット 4 の下端辺よりも下方となる位置とした。これにより、遊技演出ユニット 4 (とくに遊技パネル 409) の収容スペースをシリンドラ錠 868 によって阻害されることなく、遊技演出ユニット 4 の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくすることができる。よって、本体枠 3 の周面壁 290 ~ 293 で囲まれる空間を大きくしても、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏側に強固に取り付けることができる。そして、断面コ字状の開放側が本体枠 3 の裏面に対面するように取り付けられるため、施錠装置 60 が本体枠 3 に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とが、それぞれのフック部 973, 988, 1014 を除いてコ字状基体 685 に完全に被覆された状態となっている。これにより、ピアノ線等を差し込んで内部に設けられる本体枠用摺動杆 984 を引き下げる等の不正行為を簡単に行うことができない。また、施錠装置 60 は、取り付けに際し、コ字状基体 685 の開放側 (前方部) の上中下の 3 箇所形成される係止突起 862 を錠係止穴 351 に差し込んで位置決め係止し、コ字状基体 685 の開放側と反対側 (後方部) の上中下の 3 箇所形成されたビス止め部 861 およびビス止め穴 898 を錠取付穴 350 にビスで固定する構造である。そのため、施錠装置 60 の前方部を係止突起 862 と錠係止穴 351 で係止し、施錠装置 60 の後方部をビス止め部 861 およびビス止め穴 898 と錠取付穴 350 で固定するので、極めて簡単な構造で施錠装置 60 を本体枠 3 に強固に固定することができるものである。

【0214】

なお、上記した実施形態においては、コ字状基体 685 の下方部をビス止めする構造として錠取付片 866 に形成されたビス止め穴 898 と本体枠 3 のシリンドラ錠貫通穴 354 の上部近傍に形成した錠取付穴 353 とを螺着する構造としたが、これに代えて、シリンドラ錠 868 を錠取付片 866 に取り付け、ビス 870 を利用して、該ビス 870 の先端が錠取付片 866 を貫通して螺着される錠取付穴をシリンドラ錠貫通穴 354 の上下に形成する構造でも良い。また、コ字状基体 685 の下方部をビス止めしなくても、施錠装置 60 の後方部のビス止め部 861 と錠取付穴 350 との固定だけでも、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に強固に固定されることを確認している。さらに、上記した実施形態においては、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を左右の側面 685a, 685b を有するコ字状基体 685 で完全に被覆するものとしたが、例えば、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を第 1 周面壁 290 に密着しない反対側の側面 685a に摺動自在にリベット等で装着し、第 1 周面壁 290 に密着する側面 685b を省略した L 字状基体 (錠基体) とし、その L 字状基体 (錠基体) の側面 685a と第 1 周面壁 290 とによって形成される閉鎖空間に扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を収納する構造としてもよい。この場合でも、実施形態と同じような取付構造および不正防止構造とすることができる。

【0215】

[扉枠について]

次に、上記した本体枠 3 の前面側に開閉自在に設けられる扉枠 5 について、図 36 ~ 図 38 を参照して説明する。図 36 は、扉枠の背面図である。図 37 は、扉枠の正面から見た分解斜視図である。図 38 は、扉枠の背面から見た分解斜視図である。

【0216】

図36～図38に示すように、扉枠5には、方形状に形成される扉枠本体100に、扉レンズユニット120、補強板金160、ガラスユニット190、皿ユニット300及び防犯カバー210などが取付けられている。この扉枠本体100の上方部には、正面視で当該扉枠本体100の略3/4を占める開口面積を有する縦長六角形状の遊技窓101が形成されている。つまり、合成樹脂によって額縁状に形成された扉枠本体100には、その上方部に遊技窓101が形成される一方、遊技窓101の下方が板状部となっている。なお、遊技窓101の上部左右には、スピーカ144a, 144bを貫通させる円形状のスピーカ用開口102が形成されている。また、スピーカ用開口102の下方に、ガラスユニット190の止め片194に係止するための止めレバー108が回動自在に設けられている。

10

【0217】

そして、扉枠5において、扉レンズユニット120が遊技窓101の前面周囲に取り付けられる一方、皿ユニット300が遊技窓101の下方の板状部の前面に設けられている。なお、この皿ユニット300の一侧（開放側）には、後述するハンドルユニット318が突設固定されている。また、扉枠本体100の裏面には、遊技窓101の周囲に補強板金160が固定されるとともに、遊技窓101を閉塞するようにガラスユニット190が取り付けられている。さらに、遊技窓101の下方の板状部の裏面に、ハンドルユニット318に対応するスライドユニット230、装着台220及び枠装飾中継端子板240がそれぞれ取り付けられている。なお、ガラスユニット190の裏面下部には、防犯機能を有する防犯カバー210も装着されている。

20

【0218】

そして、遊技窓101の下方の板状部には、軸支側上部に皿ユニット300の賞球連絡樋431（図43及び図44参照）が貫通する賞球通過口103が開設されている。また、賞球通過口103の斜め中央寄りに、側面開口蓋383（図43及び図44参照）を脱着するための蓋用開口105が開設されている。さらに、蓋用開口105の開放側の隣接する位置に、球送りユニット226を装着するための球送り開口104が開設されている。なお、この球送り開口104のさらに開放側寄りには、シリンダー錠868が貫通するための錠穴106が開設されている。

【0219】

30

また、遊技窓101の下方の板状部の裏面側には、スライドユニット230を取り付けるためのスライドユニット装着凹部107が、球送り開口104の下方位置に形成されている。また、遊技窓101の下部左右に、ガラスユニット190の掛止突片195を掛け止めるための係合受片（図示外）が形成されている。そして、この係合受片の側方に、防犯カバー210の装着弾性片213が装着される装着開口部110が形成されている。

【0220】

また、遊技窓101の下方の板状部の前面中央には、扉枠5の前方（すなわち、正面側）に向って、皿ユニット300の案内穴436（図44参照）に挿入される係合突起111が形成されている。一方、遊技窓101の下方の板状部の裏面には、扉枠5の後方（すなわち、背面側）に突出した扉枠突片112が、扉枠本体100の下辺に沿って形成されている。この扉枠突片112は、本体枠3に形成された係合溝42, 43（図1参照）とともに、扉枠5と本体枠3との下側辺部において係合される外側の突条及び係合部を一对に構成する。

40

【0221】

[扉レンズユニット]

次に、扉枠本体100の前面側の上部に取り付けられる扉レンズユニット120の構成について、主として図39～図41を参照して説明する。図39は、扉枠の前面側に取り付けられる扉レンズユニットの正面から見た分解斜視図である。図40は、扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の正面斜視図である。図41は、スピーカカバー及び装飾部材を構成する部材のうち、LE

50

Dに照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。

【0222】

図39～図41に示すように、扉レンズユニット120は、リフレクタ122、130a、130bと、冷陰極管132、134a、134bと、LED基板137、138a、138bと、レンズカバー140と、スピーカ144a、144bと、レンズベース体121と、から構成されている。

【0223】

より詳細には、リフレクタ122、130a、130bは各々の前面側が反射面となっている。そして、各リフレクタ122、130a、130bの前面に、冷陰極管132、134a、134bがそれぞれ取付けられる。また、各リフレクタ122、130a、130bの内部に、LED基板137、138a、138bがそれぞれ取付けられる。さらに、リフレクタ122、130a、130bの前方には、当該リフレクタ122、130a、130bを覆う光透過性のあるレンズカバー140が設けられる。このレンズカバー140は、後述のレンズベース体121をベースとして配設されるものであり、その上部には左右一対のスピーカ144a、144bが取り付けられる。

【0224】

レンズベース体121は、平面視で前方が円弧状且つ後方が直線状を有するとともに、その後面（すなわち、背面）が開放した内部中空の三角形状をなすように、合成樹脂によって形成されている。そして、レンズベース体121の中空内部に、冷陰極管132、134a、134bに高電圧の電流を供給するインバータ基板136が収納固定されている。また、レンズベース体121の前面及び底面に当接するように、断面L字状の上リフレクタ122が取り付けられている。この上リフレクタ122は、白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有するものとしている。つまり、上リフレクタ122の表面は、上冷陰極管132及び上LED基板137から発せられた光を反射する反射面となっている。なお、後述の側方リフレクタ130a、130bも同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されている。

【0225】

ところで、上リフレクタ122の両端部には、上冷陰極管132の両端を支持するための電極支持部125が各々形成されている。さらに、上リフレクタ122の前面には、適宜間隔を置いて上冷陰極管132を支持するために、先端部がU字状に形成された陰極管支持片123が突設されている。これは、上冷陰極管132の中央が屈曲された「く」字状に屈曲して形成されているので、この中央の屈曲部に応力がかかって破損しやすい構造を強度的に補うためである。つまり、横長形状の上冷陰極管132を、左右両端の電極支持部125だけではなく適宜間隔を置いて陰極管支持片123で支持することにより、上冷陰極管132を破損することなく好適に支持することができる。さらに、上冷陰極管132を耐熱性ゴムパッキン（図示外）に挟んだ状態で、この上冷陰極管132を陰極管支持片123で動かないように支持することによって、一層破損し難い支持構造とすることができる。

【0226】

また、左右両端の電極支持部125は、上方が開放されていると共に、内側に向いている周壁に上冷陰極管132の端部を受け入れるように開口した電極挿入孔（図示外）が形成されている。一方、上冷陰極管132において配線が接続される左右両端部に、弾性変形し得るゴム製スリーブ133がそれぞれ取付けられている。そして、電極支持部125に形成された電極挿入孔（図示外）にゴム製スリーブ133が上方から挿入された状態で、当該電極支持部125の上方から電極蓋127が嵌め込まれる。これにより、上冷陰極管132を上リフレクタ122の前面に装着することができる。

【0227】

このように、上リフレクタ122の両端部にゴム製スリーブ133を装着して、そのゴム製スリーブ133部分を電極支持部125の電極挿入孔（図示外）に遊嵌状態で支持さ

10

20

30

40

50

せている。かかる構造により、上冷陰極管 1 3 2 が衝撃等により振動しても、ゴム製スリーブ 1 3 3 がその振動を吸収する際に、上冷陰極管 1 3 2 の端部が電極支持部 1 2 5 の部分で揺動あるいは摺動して破壊応力が弱められる。そのため、電極支持部 1 2 5 部分及び上冷陰極管 1 3 2 の屈曲部での上冷陰極管 1 3 2 の破損を防止することができる。なお、上リフレクタ 1 2 2 の左右端には、スピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b を貫通させるスピーカ貫通穴 1 2 8 a, 1 2 8 b がそれぞれ形成されている。

【0 2 2 8】

ところで、上リフレクタ 1 2 2 の左右両端には、側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b が垂下するように各々連結されている。この側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b も、上リフレクタ 1 2 2 と同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有する。つまり、側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b の表面は、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b 及び側方 LED 基板 1 3 8 a, 1 3 8 b から発せられた光を反射する反射面となっている。なお、側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b の前方に取り付けられる側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b は、垂直方向に延びる直線状に形成されている。そのため、当該側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b を支持する電極支持部 1 3 1 a, 1 3 1 b が、側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b の上下端部の 2 箇所に各々形成されている。もちろん、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b を電極支持部 1 3 1 a, 1 3 1 b で支持するための構造は、先述の上冷陰極管 1 3 2 及び電極支持部 1 2 5 と同様である。すなわち、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b の端部にゴム製スリーブ 1 3 5 a, 1 3 5 b が装着され、そのゴム製スリーブ 1 3 5 a, 1 3 5 b が電極支持部 1 3 1 a, 1 3 1 b に当接して支持されるようになっている。これにより、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b が振動しても破損し難い支持構造とすることができる。

【0 2 2 9】

なお、上リフレクタ 1 2 2 及び側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b の内側（遊技窓 1 0 1 を縁取る位置）には、多数の LED が実装された LED 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b が取り付けられている。この LED 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b に実装される LED によって、後述するレンズカバー 1 4 0 の内周面が装飾される。

【0 2 3 0】

そして、レンズベース体 1 2 1 と、上冷陰極管 1 3 2 が装着された上リフレクタ 1 2 2 と、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b が装着された側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b とが、レンズカバー 1 4 0 の裏面側に固定される。このレンズカバー 1 4 0 は、透過性の樹脂で形成されたカバー体として、上レンズカバー部 1 4 1 及び側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b を有する。上レンズカバー部 1 4 1 は、レンズベース体 1 2 1 及び上冷陰極管 1 3 2 が装着された上リフレクタ 1 2 2 に対応して設けられるカバー体である。側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b は、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b が装着された側方リフレクタ 1 3 0 a, 1 3 0 b に各々対応して設けられるカバー体である。

【0 2 3 1】

より詳細に説明すると、上レンズカバー部 1 4 1 及び側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b は、共に白色レンズ部として断面楔状の前方膨出部が合成樹脂で成形されている。そして、レンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b における後端側には、当該レンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b とは着色の異なる合成樹脂で成形された赤色レンズ部 1 5 0 が、遊技窓 1 0 1 を縁取る内周面に沿って各々成形されている。そして、レンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b では、これらの白色レンズ部と赤色レンズ部 1 5 0 とが一連状に連結して成形されている。そして、この赤色レンズ部 1 5 0 を上 LED 基板 1 3 7 及び側方 LED 基板 1 3 8 a, 1 3 8 b に直線状に実装される複数の LED によって照明するものである。

【0 2 3 2】

ところで、上レンズカバー部 1 4 1 は、内部が空洞で後方が開放した断面楔状に形成されると共に、平面視においてブーメラン形状に構成されるものである。そして、上レンズカバー部 1 4 1 における楔状の先端部内面が、前述した「く」字状に形成される上冷陰極

管 1 3 2 と近接している。さらに、上レンズカバー部 1 4 1 の楔状先端部外側には、銀色に着色された先端レンズ部 1 4 1 c が接着されている。かかる構造により、上レンズカバー部 1 4 1 のほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面が、上冷陰極管 1 3 2 によって照明される。

【0 2 3 3】

また、側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b は、内部が空洞で後方が開放して断面楔状に形成される点で上レンズカバー部 1 4 1 と同様である。しかし、側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b は、側方視において楔状の突出量が上レンズカバー部 1 4 1 に比べて少なく、また全体としてなだらかな曲線を有するブーメラン形状に構成されるものである。また、側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b の楔状の先端部内面が、前述した直線状に形成される側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b と近接している。さらに、側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b の楔状先端部外側には、銀色に着色された先端レンズ部 1 4 2 c が接着されている。かかる構造により、側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b のほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面が、側方冷陰極管 1 3 4 a, 1 3 4 b によって照明される。

10

【0 2 3 4】

上記した実施形態においては、リフレクタ 1 2 2, 1 3 0 a, 1 3 0 b によって区画される空間に配置される発光源を、冷陰極管 1 3 2, 1 3 4 a, 1 3 4 b と L E D 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b とした。そして、これらの発光源に対応するレンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b を、色彩の異なる合成樹脂（ここでは、白色と赤色）で成形して連結した。具体的には、リフレクタ 1 2 2, 1 3 0 a, 1 3 0 b に対応するレンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b を白色レンズ部とする一方、L E D 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b に対応するレンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b を赤色レンズ部 1 5 0 とした。このように、冷陰極管 1 3 2, 1 3 4 a, 1 3 4 b と L E D 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b とによって、レンズカバー部 1 4 1, 1 4 2 a, 1 4 2 b を好適に照射される構造及び色彩で成形することができる。もちろん、種類の異なる発光源として、冷陰極管 1 3 2, 1 3 4 a, 1 3 4 b と L E D 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b の組み合わせに限らず、両者とも L E D 基板として構成してもよい。

20

【0 2 3 5】

ところで、レンズカバー 1 4 0 の上レンズカバー部 1 4 1 と側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b との連結部分には、スピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b を取り付けるためのスピーカ取付穴 1 4 3 a, 1 4 3 b が穿設されている。そして、これらのスピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b の前面には、スピーカコーン 1 4 5 a, 1 4 5 b が設けられる。そのため、スピーカコーン 1 4 5 a, 1 4 5 b を支持するコーン支持体が、所定の取付部材（図示しない）を用いてスピーカ取付穴 1 4 3 a, 1 4 3 b の裏面から取り付けられるようになっている。また、スピーカ取付穴 1 4 3 a, 1 4 3 b に取付けられるスピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b の前面は、網目状カバー 1 4 7 a, 1 4 7 b（パンチングメタル）を有するスピーカカバー 1 4 6 a, 1 4 6 b によって覆われている。

30

【0 2 3 6】

更に、側方レンズカバー部 1 4 2 a, 1 4 2 b の下方には、装飾部材取付領域 1 4 8 a, 1 4 8 b が形成され、その装飾部材取付領域 1 4 8 a, 1 4 8 b に装飾部材 1 4 9 a, 1 4 9 b が取り付けられている。この装飾部材 1 4 9 a, 1 4 9 b は、上記したスピーカカバー 1 4 6 a, 1 4 6 b と類似した形状を有している。かかる構造により、レンズカバー 1 4 0 を扉枠本体 1 0 0 の表面に取り付けると、レンズカバー 1 4 0 の上部左右と下部左右とがバランスのとれた印象を与えることができる。

40

【0 2 3 7】

ところで、スピーカカバー 1 4 6 a, 1 4 6 b 及び装飾部材 1 4 9 a, 1 4 9 b は、単にスピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b の前方を覆ったり、あるいはレンズカバー 1 4 0 の下部を装飾したりするだけでなく、その周囲が L E D で光装飾される構造となっている。

【0 2 3 8】

50

具体的には、スピーカカバー146a, 146bの内部では、合成樹脂で平板状に成形されたカバーベース板151の裏面にLED基板152が密着されている。そして、カバーベース板151の前方にスピーカ枠154を内蔵した状態で、当該スピーカ枠154が図示外のインナーレンズや前面レンズで覆われている。さらに、スピーカカバー146a, 146bの前面を、網目状カバー147a, 147bで閉塞する構成となっている。

【0239】

また、装飾部材149a, 149bの内部は、合成樹脂で平板状に成形された装飾ベース板155の裏面にLED基板156が密着されている。そして、装飾ベース板155の前方に装飾枠158を内蔵した状態で、当該装飾ベース板155が図示外のインナーレンズや装飾レンズで覆われている。さらに、装飾部材149a, 149bの前面を、装飾板159a, 159bで閉塞する構成となっている。

10

【0240】

このように、スピーカカバー146a, 146b及び装飾部材149a, 149bは、扉枠5の遊技窓101を囲む領域において、冷陰極管132, 134a, 134b及びLED基板137, 138a, 138bによる光装飾とは別に、扉枠5の四隅を重点的に光装飾するように構成されている。そのため、遊技窓101の下辺を除く全周が漫然と光によって装飾されるのではなく、強弱のある光装飾とすることができる。特に、扉枠5の左右上部における光装飾は、従来、スピーカだけが配置される傾向が強かった。そのため、従来の遊技機では、スピーカ周りの光装飾が行われなかったために、遊技窓101の外周周りの光装飾に斑がある印象を与えていた。しかしながら、本実施形態のように構成することにより、遊技窓101の下辺を除く扉枠5の全周を、効果的に光装飾することができるものである。

20

【0241】

[補強板金]

次に、扉枠本体100の裏面側に取り付けられる補強板金160について、図37及び図38を参照して説明する。図37及び図38に示すように、補強板金160は、上側補強板金161、軸支側補強板金162、開放側補強板金163及び下側補強板金164が、相互にビス等で締着されて方形状に構成されるものである。なお、上側補強板金161は、扉枠本体100の上辺部裏面に沿って取り付けられる。軸支側補強板金162は、扉枠本体100の軸支側辺部裏面に沿って取り付けられる。開放側補強板金163は、扉枠本体100の開放側辺部裏面に沿って取り付けられる。下側補強板金164は、扉枠本体100の遊技窓101の下辺裏面に沿って取り付けられる。

30

【0242】

上側補強板金161は、所定幅を有して扉枠本体100の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、上側補強板金161における長辺の両端縁が、それぞれ後方に向かって折曲した上折曲突片165及び下折曲突片166となっている。この上折曲突片165及び下折曲突片166は、本体枠3の上部防犯二重溝33(図11参照)に嵌合されるものである。

【0243】

軸支側補強板金162も、所定幅を有して扉枠本体100の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、軸支側補強板金162の長辺の両端縁が、それぞれ後方に向かって折曲した軸支側短折曲突片172及び軸支側L字状折曲突片167となっている。ただし、内側の折曲突片である軸支側短折曲突片172は極めて短い一方、外側の折曲突片である軸支側L字状折曲突片167がその折曲部から先がL字状に形成されている。この軸支側L字状折曲突片167は、そのL字状に曲がった先端部が前述した本体枠3の軸支辺部49の内側に当接するようになっている。

40

【0244】

開放側補強板金163は、所定幅を有して扉枠本体100の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、開放側補強板金163の長辺の両端縁が、後方に向かって折曲した開放側外折曲突片173及び開放側内折曲突片174となっている。開放側外折曲突片17

50

3は、前述した本体枠3の側部防犯溝34（図11参照）に挿入されるものであり、開放側内折曲突片174は、本体枠3の防犯凹部35（図11参照）に挿入されるものである。また、開放側補強板金163の上部、中間部、下部には、施錠装置60の扉枠用フック部973が侵入しえるように係合開口175が各々形成されている。そして、これらの係合開口175の裏面側を覆うように、扉枠用フック部973が係合するフックカバー176が固定されている。

【0245】

下側補強板金164は、所定幅を有して扉枠本体100の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、下側補強板金164の長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した下折曲突片178及び上折曲突片179となっている。ただし、下折曲突片178は、下側補強板金164の下方長辺端縁が後方に向って折曲したものであり、上折曲突片179は、下側補強板金164の上方長辺端縁の両側部が後方に向って折曲したものである。そして、両側部の上折曲突片179に挟まれる部分が、垂直方向に延設される垂直折曲突片180となっている。この垂直折曲突片180は、その上端縁形状が後述するガラスユニット190のユニット枠191の下端形状に合致するように凹状に形成されている。そして、ガラスユニット190を扉枠5の裏面側に固定したときに、垂直折曲突片180の上端片がガラスユニット190のユニット枠191の幅方向のほぼ中央の外周に沿って形成される係合溝200に係合するようになっている。なお、下側補強板金164には、扉枠本体100に形成される賞球通過口103の底面を除く外周を保護する賞球通過口被覆部177が形成されている。

【0246】

[ガラスユニット]

次に、扉枠5の裏面に取り付けられる透明板ユニットとしてのガラスユニット190について、図37及び図38を参照して説明する。図37及び図38に示すように、ガラスユニット190は、ユニット枠191及びガラス板201（ガラス板でなくても透明な合成樹脂板でもよい。）を接着することにより構成されるものである。なお、ユニット枠191は、遊技窓101よりも大きな開口を有する合成樹脂で成型した環状の縦長八角形状をなす枠体である。また、ガラス板201は、ユニット枠191の開口の外周前後面に配置される2枚の透明板である。

【0247】

ユニット枠191の斜め上部左右には、止め片194が環状の外側に向かって突設形成されている。また、ユニット枠191の下部左右には、掛止突片195が環状の外側に向かって突設形成されている。この止め片194と掛止突片195とは、前述したように、ガラスユニット190を扉枠5の裏面に取り付けるためのものである。なお、本実施形態のガラスユニット190には、正面視で斜め上方に向って突設される一対の防犯用突出板部199（図9参照）が、ユニット枠191と一体に形成されている。そのため、ガラスユニット190を扉枠5に取り付けると、防犯用突出板部199がスピーカ144a、144bの側方位置と隙間なく接続される。

【0248】

[防犯カバー]

次に、上記したガラスユニット190の下部裏面を被覆して遊技演出ユニット4への不正具の侵入を防ぐ防犯機能が付与された防犯カバー210について、図37及び図38を参照して説明する。図37及び図38に示すように、防犯カバー210は、左右の補強板金162、163の間のガラスユニット190の下方部を覆うように、透明な合成樹脂によって平板状に形成される。そして、防犯カバー210の上辺部が、内レールユニット462の下方円弧面に沿った円弧状の当接凹部211として形成されていると共に、その当接凹部211に沿って後方に向って防犯後突片214が突設されている。

【0249】

また、防犯カバー210の後面には、当該防犯カバー210を扉枠5の取り付け状態、扉枠5の軸支側裏面において斜め状に突設する防犯後端部突片215が形成されてい

る。一方、防犯カバー 210 の前面には、当該防犯カバー 210 を扉枠 5 の取り付けた状態で、ユニット枠 191 の下方形状に沿って突設する防犯前突片 212 と、当該ユニット枠 191 の下部両端に U 字状に形成される装着弾性片 213 とが、前方に向けて突設形成されている。

【0250】

[装着台]

図 37 及び図 38 に示すように、装着台 220 は、扉枠本体 100 の板部裏面の上半分を覆うように取り付けられるものである。そして、防犯カバー 210 と同様に、透明な合成樹脂によって前方が開放した横長直方体状に形成されるものである。この装着台 220 の後面には球飛送誘導面 227 が形成されており、扉枠 5 を閉めたときに球飛送誘導面 227 と板部 32 とによって発射レール 38 が挟持される。これにより、発射レール 38 から発射された球が、スムーズに遊技領域 20 に導かれる。

10

【0251】

ところで、本実施形態に係る装着台 220 の軸支側上部には、下側補強板金 164 に形成される賞球通過口被覆部（図示外）の後方突出部を貫通させる賞球通過口用開口 221 が形成されている。そして、装着台 220 の開放側下部に、球送りユニット 226 を取り付け球送りユニット取付凹部 222 が形成されている。なお、この球送りユニット取付凹部 222 から斜め方向の領域が、先述の球飛送誘導面 227 となっている。また、球送りユニット取付凹部 222 に取り付けられる球送りユニット 226 には、発射装置 57 の打球杆の往復動差に対応して揺動する球送り部材（図示外）が設けられている。この球送り部材の揺動動作によって、皿ユニット 300 の誘導通路部 362 の流下端にある球を発射レール 38 の発射位置に 1 個ずつ供給するものである。また、装着台 220 の中程下部に、後述する側面開口蓋 383 を取り外す際に指を入れることができる蓋用開口 223 が形成されている。更に、装着台 220 の上辺の一部には、垂直に立設される立壁 224 が形成されている。この立壁 224 は、防犯カバー 210 を取り付けたときに、該防犯カバー 210 の前面と当接して防犯カバー 210 の下部が前方に移動しないように規制するためのものである。

20

【0252】

[枠装飾中継端子板]

図 37 及び図 38 に示すように、装着台 220 の下部の軸支側には、枠装飾中継端子板 240 が取り付けられている。また、この枠装飾中継端子板 240 の後面を覆うように中継基板カバー 241 が取り付けられている。この枠装飾中継端子板 240 には、扉枠 5 に設けられる電飾部品や電気部品（冷陰極管 132、134a、134b、LED 基板 137、138a、138b、スピーカ 144a、144b、341a、341b、ハンドルユニット 318 内に設けられるスイッチ、貸球ユニット 324、操作ボタンとしての機能および物品収容ユニットとしての機能を兼用するおたのしみユニット 3000（複機能提供手段）等）からの配線が集約して接続されている。そして、枠装飾中継端子板 240 からの配線が、本体枠 3 の裏面に取り付けられる基板ユニット 54 に組み込まれる副ドロワ中継基板 649 の扉枠用コネクタ 2012 等を介して、払出制御基板ボックス 55 の払出制御基板や主制御基板ボックス 25 の主制御基板に接続されている。なお、おたのしみユニット 3000 は、操作ボタンとしての機能を有する手段（例えば操作ボタン）および物品収容ユニットとしての機能を有する手段（例えば収容装置）をそれぞれ単に有するのではなく、これらの機能が融合されたものである。

30

40

【0253】

[皿ユニット]

次に、図 42～図 44 を参照して、皿ユニット 300 の構成について説明する。図 42 は、扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。図 43 は、皿ユニットの正面から見た分解斜視図である。図 44 は、皿ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【0254】

図 43 及び図 44 に示すように、皿ユニット 300 は、外観を構成するユニット枠 30

50

1に、下部スピーカユニット330、皿体360、第2球抜リンクユニット400、皿蓋体430などの部材が取付けられて構成されている。具体的には、下部スピーカユニット330が、ユニット枠301の内部に取り付けられる一方、皿体360は、下部スピーカユニット330の上部でユニット枠301の上面に臨むように設けられる。そして、第2球抜リンクユニット400は、皿体360に設けられる球抜弁375の球抜き動作を行なう一方、皿蓋体430は、ユニット枠301の後面を閉塞するものである。

【0255】

まず、ユニット枠301について説明する。図42～図44に示すように、ユニット枠301は、上面カバー部302と前面カバー部303とが合成樹脂によって一体的に形成されている。この上面カバー部302は、その上面が手前側に向って緩やかに傾斜する平面視半楕円形状を有し、ユニット枠301の上面を構成する。また、前面カバー部303は、その手前側から連続して後方側に延び、ユニット枠301の前面及び底面を構成するものである。そして、上面カバー部302の奥側には、扉枠本体100の前面側に当接する垂直カバー部302aも一体的に形成されている。この垂直カバー部302aには、その中央に貸球ボタンユニット用開口323が開設されている。そして、この貸球ボタンユニット用開口323に、貸球ユニット324が裏面側から装着し得るようになっている。貸球ユニット324は、パチンコ機1に隣接して球貸し機が設けられている場合に、貸出指令を導出するスイッチや貸出残表示器等が設けられるものである。

【0256】

また、上面カバー部302の垂直カバー部302aの立ち上がり部から前方に向けて、皿体上面開口部305が開設されている。そして、皿体上面開口部305の前方中央に、また、おたのしみユニット用凹空間部306から左右の上面カバー部302の前端部に沿って、LED装飾空間部307が穿設されている。さらに、皿体上面開口部305の側方には、第1球抜ボタン313を取り付けるための第1球抜ボタン用開口313aが設けられている。なお、皿体上面開口部305は、皿体360の貯留部361及びこれに連通する誘導通路部362の上面開口と同一形状に形成されている。そして、ユニット枠301に皿体360を取り付けると、皿体上面開口部305に皿体360の貯留部361及び誘導通路部362が臨むようになっている。なお、「皿体360」は、本発明の「貯留案内手段」に相当する。

【0257】

また、おたのしみユニット用凹空間部306には、空間部形成部材310が取り付けられおり、この空間部形成部材310におたのしみユニット3000が装着されるようになっている。そして、空間部形成部材310には、配線収納開口310bが形成されている。この配線収納開口310bは、おたのしみユニット3000を空間部形成部材310内に差し込んだときに、おたのしみユニット3000の底面に設けられるコネクタ（図示外）と接続される配線のコネクタ310aを収納するものである。

【0258】

更に、第1球抜ボタン313は、上面カバー部302の第1球抜ボタン用開口313aに装着された摺動支持部材314を介して上面カバー部302に取り付けられるものであり、その摺動支持部材314内を上下方向に摺動するようになっている。そして、第1球抜ボタン313が遊技者によって押圧操作されると、第1球抜ボタン313の下方に位置する回動部材366が回動軸367を中心にして時計回転方向に回動する。そして、この回動部材366の動作に連動して、回動部材366の下端に連携されるスライド弁365が移動する。スライド弁365は、常にはバネ369により付勢されて皿体360の誘導通路部362の下流端部を閉塞した位置にある。そして、上記のように第1球抜ボタン313の操作により移動したときには、誘導通路部362から退避して、誘導通路部362と該誘導通路部362の下流側に連続する第1球抜通路部364とを連通させる。これにより、皿体360の貯留部361及び誘導通路部362に貯留されていた球を、皿体360から球抜きすることができる。この構造については、皿体360の説明の際にさらに詳述する。

【0259】

次に、ユニット枠301の前面カバー部303の構成について説明する。前面カバー部303は、上記したように上面カバー部302の手前側から連続してユニット枠301の前面と底面とを構成する。そのため、前面カバー部303の前面部分は、中央部分が最も前方に突出し左右に離れるほど奥側に傾斜している。前面カバー部303の前面部分（すなわち、中央突出部）の左右には、スピーカ用開口315a, 315bが開設されている。このスピーカ用開口315a, 315bは、網目状のスピーカカバー316a, 316b（パンチングメタル）によって被覆されている。そして、スピーカカバー316a, 316bの後方には、下部スピーカユニット330に収納固定される2つのスピーカ341a, 341bが位置することになる。なお、スピーカ用開口315a, 315bは、前面
10
カバー部303の前面中央の突出部から奥側に向って傾斜する傾斜状面に形成されるものである。そのため、ユニット枠301を正面から見た場合に、パチンコ機1の中心縦ラインから外側に向って開放していることになる。そして、前面カバー部303の前面中央の突出部からスピーカ用開口315a, 315bの上部及び下部の開口縁までを縁取るように、前面装飾板304が取り付けられている。

【0260】

また、前面カバー部303の開放側端部下方には、ハンドルユニット318を取り付けるためのハンドル取付穴317が開設されている。このハンドルユニット318は、周知のように、打球の弾発力を調節するためのものである。そのため、ハンドルユニット318には、遊技者が操作し得る回動操作部材318aが設けられている。そして、この回動
20
操作部材318aが回動操作されると、回動軸の後端に固定される係合カム319が回動する。そして、前述したように、係合カム319の回動運動をスライドユニット230のスライド係脱片231のスライド移動運動に変換することによって、発射装置57の弾発力の強弱を調節することができるようになっている。なお、「ハンドルユニット318」は、本発明の「発射指示手段」に相当する。

【0261】

ここで、第2球拔リンクユニット400は、第2球拔ボタン401と、押圧揺動部材（図示外）と、第1リンク414及び第2リンク419と、から構成されている。押圧揺動部材（図示外）は、第2球拔ボタン401に係止されて揺動する部材である。第1リンク414及び第2リンク419は、押圧揺動部材（図示外）の押圧動作を、球拔弁375の
30
球抜き揺動動作として伝達するための部材である。

【0262】

そして、前面カバー部303の中央下部には、第2球拔リンクユニット400の一部を構成する第2球拔ボタン401を臨ませるための第2球拔ボタン用開口320が開設されている。また、前面カバー部303の底面中央には、第1球拔ボタン313及び第2球拔ボタン401の操作に応じて球抜きされた球を、皿ユニット300の外部に排出するための球排出口322が形成されている。そして、球排出口322の斜め前方には、おたのしみユニット3000を取り付けるための締具挿入穴325が形成されている。なお、本実施形態において、第1球拔ボタン313と第2球拔ボタン401の2つの球拔ボタン313, 401を設けたのは、次の理由による。すなわち、第1球拔ボタン313の操作によ
40
って、皿体360の貯留部361及び誘導通路部362に貯留されているすべての球を球抜きすることができるものの、誘導通路部362で一列状に整列された球を球抜することになるために多少時間がかかる。それに対し、第2球拔ボタン401の操作によって、皿体360の貯留部361から上流側の球を径の大きな球抜開口388から素早く球抜することができるため、球抜時間を短くすることができる。つまり、遊技者が球抜きにかかる時間の長短を任意に選択することができることとなる。また、遊技中に大当たりとなって皿ユニット300に大量の球が払出される場合に、これを放置して遊技を継続すると皿ユニット300の上流側に設けられる満タンスイッチ730が機能することが想定される。すると、満タンスイッチ730の作動によって、払出動作が停止されたり弾発動作が停止されたりしてしまい、大当たり中であるにもかかわらず遊技が継続できなくなるおそれが
50

ある。このような場合に、第2球抜ボタン401の操作を行うことによって、皿ユニット300に貯留されつつある球を球抜すると同時に、発射位置への球の供給を維持することで、大当たり中の遊技を継続することができる。

【0263】

次に、皿ユニット300のユニット枠301の裏面を閉塞する皿蓋体430の構成について説明する。皿蓋体430は、ユニット枠301の裏面のほぼ全域を閉塞するように長方形の平板として合成樹脂によって成形されている。また、皿蓋体430の前面側のほぼ中央に、球抜通路後樋433が一体的に突設形成されている。球抜通路後樋433には、上下に球を前方に誘導する湾曲状の上誘導樋434と下誘導樋435とが形成されている。そして、皿蓋体430をユニット枠301の裏面に取り付けると、下部スピーカユニット330のスピーカボックス本体331に形成される球抜通路前樋337とこの球抜通路後樋433と対面することで、一体の皿内球抜通路を構成する。このとき、球抜通路前樋337に形成される誘導樋338が、球抜通路後樋433の上誘導樋434と下誘導樋435との間に位置するようになっている。そのため、この皿内球抜通路は蛇行状に形成されることとなり、球抜きされた球が勢いを弱めながら球排出口322から外部に排出されるようになっている。

10

【0264】

また、皿蓋体430には、球抜通路後樋433の上部側方に開口蓋取付窓432が開設されている。さらに、皿蓋体430の一端側（軸支側）上部裏面に、四角筒状の賞球連絡樋431が突設されている。賞球連絡樋431は、皿ユニット300を扉枠本体100の表面に取り付けたときに、扉枠本体100の軸支側下部に形成された賞球通過口103を貫通して扉枠本体100の裏面側にまで貫通するものである。そして、本体枠3に対して扉枠5を閉じた状態で、本体枠3に形成される賞球通路の末端と重合状に対面するものである。なお、開口蓋取付窓432は、皿体360の第2球抜通路部（図示外）の側壁開口（図示外）を閉塞する側面開口蓋383を着脱自在に取り付けるための開口である。そして、扉枠本体100に形成される蓋用開口105（図38及び図39参照）に対応する位置に設けられるものである。

20

【0265】

〔おたのしみユニット〕

次に、おたのしみユニット3000の構成を説明する。上述したように、おたのしみユニット用凹空間部306には、空間部形成部材310が取り付けられおり、この空間部形成部材310に、図45に示すような、おたのしみユニット3000が装着されている。

30

【0266】

なお、図45はおたのしみユニット3000の外観を示す斜視図である。また、図46はおたのしみユニット3000の分解斜視図である。さらにまた、図47は図45のA-A線断面図であって、（a）おたのしみユニット3000の操作ボタンが押下されていないときの断面図（b）おたのしみユニット3000の操作ボタンが押下されたときの断面図、である。また、図48は図45のB-B線概略断面図であって、（a）おたのしみユニット3000の物品収容部が凸面部3003により閉塞されたときの断面図、（b）おたのしみユニット3000の収容部が凸面部3003により開放されたときの断面図、である。

40

【0267】

おたのしみユニット3000は、ユニットの外形となる本体部3001と、本体部3001の内部に設けられて物品を載置可能な載置部3002と、載置部3002の収容空間を覆うように設けられた凸面部3003と、凸面部3003を閉塞位置と開放位置との間で変位させる扉駆動機構3004と、本体部3001の上部を覆う上面部3007と、本体部3001の下方に固定される底面部3009と、赤外線測距センサ3006と、凸面部3003が押下されたことを検知する演出スイッチ3019と、凸面部3003を、弾性により突出する方向に維持するためのバネ3020と、演出スイッチ3019とバネ3020を載置するスイッチユニット3021とを備えている（図46等参照）。なお、「

50

おたのしみユニット３０００」は、本発明の「品物収容手段」に相当する。なお、凸面部は、押下される側の面が滑らかに膨らむ膨滑面に形成された、湾曲した板状のものである。

【０２６８】

本体部３００１は、側壁部３００８を有してなる。側壁部３００８は、上面部３００７の外縁端部よりも内側に略垂直に立設されている。凸面部３００３が押下操作された際、バネ３０２０は略下方向に向けて圧縮され、凸面部３００３、本体部３００１及び本体部３００１に取り付けられた部品は、下方にスライドする。凸面部３００３への押下操作が終了されると、凸面部３００３が、本体部３００１を介してバネ３０２０の弾性力により復帰する。なお、凸面部３００３は、操作検出手段による検出をさせるべく操作される部位である。

10

【０２６９】

載置部３００２は、光が透過可能な部材で形成されており、その長手方向に平行な平面で切断するようにして、開口が形成されている。この開口は、上面部３００７の開口に対応し、上面部３００７の開口よりも僅かに小さくなっている。載置部３００２は、図４８（ａ）等から分かるように、断面視円弧状となっている。また、図４７（ａ）から分かるように、載置部３００２は、その長手方向における両端部を、側壁部３００８から内側へ突設された軸部３０１０に固着されている。かかる構成により、載置部３００２は、周囲に僅かな空間を有するようにして、本体部３００１の内部に配置されている。

20

【０２７０】

凸面部３００３は、光が透過可能な透明部材に水銀等の金属の反射膜が薄く積層されたものや、当該透明部材にスモーク加工されたものであり、一般的にハーフミラー加工と呼ばれる加工が施されたものである。したがって、載置部３００２の内部が照明用発光ダイオード３００５により照射されている場合には、当該載置部３００２の内部を視認でき、照明用発光ダイオード３００５が消灯している場合には、載置部３００２の内部を視認することができないようになっている。凸面部３００３は、載置部３００２の開口を閉塞可能であり、載置部３００２と同様に断面視円弧状となっている（図４８（ａ）等参照）。ただし、凸面部３００３の断面に現れる円弧は、載置部３００２の断面に現れる円弧よりも僅かに大きな曲率半径を有している。かかる構成により、凸面部３００３は、載置部３００２の開口を外側から覆うようにして閉塞する。このように載置部３００２を閉塞した状態において、凸面部３００３は、載置部３００２と共にフットボール形状をなす。すなわち、フットボール形状の収容空間が形成され、凸面部３００３は、本体部３００１の上面部３００７よりも上方に突出する形となる。また、凸面部３００３は、載置部３００２が固着された軸部３０１０に回動可能に軸支されている。したがって、凸面部３００３は、軸部３０１０を中心にして、載置部３００２に外縁に沿って変位させられる。図４８（ａ）に示す位置にある凸面部３００３が変位させられるに連れて、載置部３００２の開口が徐々に開放される。このとき、当該開口は、正面に向かって奥側から手前側へ開放されていく。そして、図４８（ｂ）に示すように、載置部３００２の開口が完全に開放された状態では、凸面部３００３が、本体部３００１と載置部３００２とで形成される扉収容部３０１１に収容される。また、凸面部３００３が載置部３００２の開口を閉塞している場合には、遊技者によって凸面部３００３が押下操作されることより、凸面部３００３、本体部３００１及び本体部３００１に取り付けられた部品は略下方向へスライドする。

30

40

【０２７１】

扉駆動機構３００４は、図４６に示すように、モータ３０１２と複数のギヤ３０１３、３０１４、３０１５を有している。ここでモータ３０１２の駆動軸が回転すると、当該駆動軸と一体となってギヤ３０１３が回転し、２つのギヤ３０１４、３０１５を介して、凸面部３００３と一体となっているギヤ３０１６が回転する。かかる構成により、扉駆動機構３００４によって、凸面部３００３が変位させられることになる。

【０２７２】

上面部３００７は、楕円に近い形状となっており、その中央に開口を有している。また

50

上面部 3007 は本体部 3001 の上面に取り付けられている。更に上面部 3007 は、凸面部 3003 によって載置部 3002 が閉塞された状態において、本体部 3001 と凸面部 3003 の間を埋めるように設けられ、凸面部 3003 の押下操作時に本体部 3001 が下方にスライドしたときの、上面部 3007 の底面と本体部 3001 の上面との差より長い、所定の深さの側壁を有する。なお、所定の深さとは、ギヤ 3016 に当たらない程度の深さであり、上記上面部 3007 の側壁は所定の深さで埋設されている。また、上面部 3007 の外縁端部は、おたのしみユニット 3000 が空間部形成部材 310 へ固定されるように、少なくとも皿ユニット 300 の、おたのしみユニット 3000 設置用開口を全て覆うより広くなっている。

【0273】

底面部 3009 は、側壁部 3008 に対応し、本体部 3001 の底面を形成している。照明用発光ダイオード 3005 は、図 46 に示すように、底面部 3009 の上面に取り付けられている。具体的には、制御により赤または青に発光する赤青発光ダイオードからなる複数の照明用発光ダイオード 3005 が、載置部 3002 の内部を照明可能とするように、底面部 3009 の外縁に沿って内側に並べて配置されている。各照明用発光ダイオード 3005 は、略垂直上向きに配置されており、載置部 3002 の下方から発光する。なお、照明用発光ダイオード 3005 は赤青発光ダイオードに限らず、全てがフルカラーの発光ダイオードもしくは 2 色発光可能な発光ダイオードであるか、または、所定の色の単色発光ダイオードと別の色の単色発光ダイオードが交互に配されてもよい。つまり照明用発光ダイオード 3005 は、状況に応じて複数の色で発光させられればよい。所定の色は、たとえば景品が収容されている場合には青色、凸面部 3003 の押下操作を促す場合には赤色である。また、底面部 3009 の下面には演出スイッチ遮蔽片 3017 と位置合せ片 3018 が取り付けられている。位置合せ片 3018 の底面は、パネ 3020 の内径より小径の四半円弧を描く。位置合せ片 3018 は、同一円周上となる 2 対に対してそれぞれパネ 3020 が嵌合され、更にスイッチユニット 3021 に設けられた位置合せ片受け開口 3023 へ係合される。位置合せ片 3018 の下端の係合爪は、パネ 3020 の付勢により本体部 3001 が皿ユニット 300 から抜け出さないようにするものである。

【0274】

スイッチユニット 3021 は、パネ受け皿部 3022 と位置合せ片受け開口 3023 を有し、演出スイッチ 3019 が取り付けられている。スイッチユニット 3021 の外周は、図 47 (a) 等に示す様に本体部 3001 の内周より僅かに小さくなっており、スイッチユニット 3021 が本体部 3001 と底面部 3009 で囲まれた空間に嵌合されるようになっている。パネ受け皿部 3022 の周縁部は、スイッチユニット 3021 と同じ高さであり、凸面部 3003 が押下操作された際に本体部 3001 及び底面部 3009 が降下する下限になっている。演出スイッチ 3019 はコの字状の非接触スイッチである。演出スイッチ遮蔽片 3017 は、凸面部 3003 が押下操作された際に降下し、演出スイッチ遮蔽片 3017 が降下し、非接触スイッチの信号送受信ルートを遮断する。これにより、演出スイッチ 3019 により押下操作があったことが検知される。

【0275】

赤外線測距センサ 3006 は、載置部 3002 の下部に外側から取り付けられている。詳しくは、左右方向における略中央位置であって、正面に向かって奥側下部に取り付けられている（図 47 (a) 及び図 48 (a) 等参照）。そして、図 48 (a) 等に示す断面に略平行に、斜め上方へ向けて赤外線を射出し、当該赤外線の反射を利用して障害物までの距離を測定する。かかる構成により、載置部 3002 に所定の物品が収容されているかを、検知することが可能となっている。なお、「赤外線測距センサ 3006」は、本発明の「収容状態検出手段」に相当する。

【0276】

そして、おたのしみユニット 3000 は、上述したように、空間部形成部材 310（図 43 参照）に装着される。具体的には、パチンコ機 1 の前に置かれた椅子に遊技者が着座したときに遊技者が操作可能な位置（すなわち、遊技者の手が簡単に届く位置）におたの

10

20

30

40

50

しみユニット用凹空間部 306 が形成されており、おたのしみユニット 300 は、このおたのしみユニット用凹空間部 306 に配置される。「パチンコ機 1 の前に置かれた椅子に遊技者が着座したときに遊技者が操作可能な位置」は、遊技者と対向するように前方側に張り出す張出部であり、本実施形態では、例えば、皿体上面開口部 305 の前方中央である。

【0277】

図 49 は、おたのしみユニット 3000 が装着された皿ユニット 300 を示す斜視断面図である。また、図 50 は、おたのしみユニット 3000 が装着された皿ユニット 300 の断面図である。図 49 から分かるように、おたのしみユニット 3000 は、貯留部 361 よりも手前側に装着される。また、図 50 から分かるように、その上面が遊技者側へ傾斜するようにして装着される。

10

【0278】

以上、おたのしみユニット 3000 の物理的構造について説明したが、本パチンコ機 1 におけるおたのしみユニット 3000 に関する構造の特徴は、以下のとおりである。

【0279】

まず、おたのしみユニット 3000 は、遊技演出ユニット 4（遊技パネル 409）の下方に設けられる皿ユニット 300（皿体 360）の一部（具体的には、おたのしみユニット用凹空間部 306）に配置される。

【0280】

ところで、上記のパチンコ機 1 では、始動口 600、602、604 への遊技球の受け入れに基づいて、遊技球の払い出しにかかわる抽選処理が所定の当選確率で行われ、当該抽選処理の結果に応じた演出が演出表示装置 115 に表示される。演出表示装置 115 に表示される演出の内容は、凸面部 3003 を押下する等、凸面部 3003 を介した外部からの指示に応じて変化しうる。この凸面部 3003 を含むおたのしみユニット 3000 は、遊技演出ユニット 4（遊技パネル 409）の下方に設けられる皿ユニット 300（皿体 360）に設けられている。なお、「演出表示装置 115 に表示される演出の内容は、・・・外部からの指示に応じて変化しうる」とは、抽選処理の結果に基づいて決定された演出パターンが変更されるのではなく、当該決定された演出パターンをベースとして、凸面部 3003 を押下することに応じてキャラクタが反応したり、遊技者にさらに期待感を与えるような内容にレベルアップされることである。

20

30

【0281】

更に、遊技者に付与したとしても出玉率に変化を与えることのない物品（例えば、遊技者に付与されうる品物）をおたのしみユニット 3000 に収容し、遊技の進行に応じて当該物品を随時に付与できるようにすると、より興趣の低下を抑制できる。

【0282】

なお、操作ボタン機能と物品付与機能とが同一ユニット内にあることにより、複数の利点がある。まず、遊技機に新たな機能を設置することができるスペースは限られているため、操作ボタン機能を有するユニットと物品付与機能を有するユニットとをそれぞれ設置することは困難であるが、同一ユニット内に両機能を兼ね備えさせることで少スペース化が図られ、設置可能となる。そして、物品付与後は、遊技者にとって物品付与機能は不要なものとなり、そのままでは逆に遊技者を不快にさせてしまう慮もあるが、操作ボタン機能としては利用可能であり、興趣の低下を抑制できる。また、おたのしみユニット 3000 を、操作ボタン機能と物品付与機能とを有する一のユニットで構成することで、遊技者がそれぞれの機能を探す必要がなく、わかりやすい。更に、操作ボタン機能と物品付与機能とを同一ユニット内に持たせることで、演出用照明（本実施例でいうところの照明用発光ダイオード 3005）を共用することが可能となり、演出に必要な明るさを保ちつつも、操作ボタン機能を有するユニットと物品付与機能を有するユニットとを別々の位置に設置した場合よりも、少ない照明の使用個数や簡単な系統管理を行うことが出来る。このように本発明にかかる遊技機は、操作ボタン機能を必要とする遊技機に対処できるとともに、特定の契機に遊技者に対して遊技価値としての物品を付与しうる新たな機能を設けてい

40

50

る。これにより、遊技状況に応じて遊技者の興趣の低下を軽減するとともに製造コストも結果的に軽減されるなど有益な効果がある。

【0283】

また、おたのしみユニット3000は、物品を収容可能な板状の載置部3002を有する本体部3001と、当該本体部3001からの物品の出し入れが不可能な閉位置と当該本体部3001からの物品の出し入れが可能な開位置との間で変位しうる板状の凸面部3003と、この凸面部3003を作動させうる扉駆動機構3004と、本体部3001の上部を覆う上面部3007と、本体部3001の下方に固定される底面部3009と、赤外線測距センサ3006と、凸面部3003が押下されたことを検知する演出スイッチ3019と、凸面部3003を弾性により突出する方向に維持するためのバネ3020と、演出スイッチ3019およびバネ3020を載置するスイッチユニット3021とを有している。ここで、本体部3001は、遊技演出ユニット4（遊技パネル409）の下方に設けられる皿ユニット300（皿体360）の一部（具体的には、おたのしみユニット用凹空間部306の空間部形成部材310）に配置されている。この本体部3001は箱状のものであり、当該箱状の本体部3001の内部に載置部3002および扉駆動機構3004が配置されている。そして、箱状の本体部3001と載置部3002との間（より詳しくは、軸部3010に沿った載置部3002のいずれか一方の端部）に凸面部3003を配置することで、物品を収容可能な大きさが確保されている。なお、載置部3002には、上端に開口部を有する所定深さの凹部が形成されており、凸面部3003が当該開口部（ひいては凹部）に対して開閉作動することによって開閉が実現される。おたのしみユニット3000は、かかる構造を有することによって、物品を収容可能な大きさを確保しつつおたのしみユニット3000のコンパクト化が図られている。

10

20

【0284】

ところで、皿ユニット300（皿体360）の一部に配置されるおたのしみユニット3000のコンパクト化を図る上で重要な点は、凸面部3003が当該本体部3001内に配置されると共に、所定の一軸（ここでは、軸部3010の軸線）を作動軸として本体部3001内で凸面部3003が開位置と閉位置との間で作動することである。これにより、皿ユニット300におたのしみユニット3000を配置するスペースさえ確保すれば、凸面部3003の開閉スペースや扉駆動機構3004の配置スペースの確保を考慮することなく、皿ユニット300（皿体360）におたのしみユニット3000を配置することが可能となる。

30

【0285】

なお、所定の一軸（ここでは、軸部3010の軸線）を作動軸として本体部3001内で凸面部3003が開位置と閉位置との間で作動する態様としては、例えば、軸部3010を回転軸として凸面部3003が回転する態様、凸面部3003としてシャッターに代表される幕状体が軸部3010を巻取軸として巻き取られる態様、および、開位置側の軸部3010を起点として凸面部3003の作動方向が変更される態様、が考えられる。これにより、凸面部3003を開閉作動させるに際して必要な前後方向のスペースの狭小化を図ることができ、おたのしみユニット3000のような高機能性のものを備えることが可能となり、興趣の低下を抑制できる。なお、「所定の一軸」は、実際に存在する作動軸としての軸部3010の軸線のみでなく、凸面部3003が作動する仮想の軸であっても良い。

40

【0286】

また、扉駆動機構3004は、所定の一軸を作動軸として凸面部3003を作動させるに際して、当該凸面部3003を載置部3002の外側の面に沿って作動させる。このように凸面部3003が載置部3002の外側の面に沿って作動することによって開位置と閉位置との間で変位するので、ムダなスペースを使うことなく凸面部3003が開閉作動する。これにより、おたのしみユニット3000がよりコンパクト化され、遊技機の機能の向上ひいては興趣の低下を抑制することが可能となる。なお、「載置部3002の外側の面」とは、載置部3002において物品が収容される側の収容面ではなく、当該収容面

50

の裏面である。また、「凸面部 3003 を載置部 3002 の外側の面に沿って作動させる」とは、凸面部 3003 と載置部 3002 との間に極力隙間が生じないように、当該凸面部 3003 と当該載置部 3002 の外側の面とを対向させつつ、当該凸面部 3003 を作動させるような場合である。

【0287】

また、載置部 3002 は、所定の一軸に直交する断面が曲率半径略一定の扇形に形成される。つまり、所定の一軸に直交する収容部材の断面をみたとき、軸部 3010 の軸線から載置部 3002 の任意の位置までの距離（曲率半径）が略一定となる。また、凸面部 3003 についても、所定の一軸に直交する断面が曲率半径略一定の扇形に形成される。ただし、凸面部 3003 は、閉位置と開位置との間で作動するに際して載置部 3002 の外側の面に沿うので、所定の一軸に直交する扉部の断面の曲率半径は、当該所定の一軸に直交する収容部材の断面の曲率半径よりも若干大きなものとなる。このように構成することで、凸面部 3003 が開位置から閉位置に至るまで（または閉位置から開位置に至るまで）のいずれの位置にあっても、凸面部 3003 と載置部 3002 の外側の面との間の隙間が略一定となる。これにより、凸面部 3003 を開閉作動するに際して必要最小限のスペースしか使われないので、おたのしみユニット 3000 をより一層コンパクトにできる。

【0288】

また、凸面部 3003 が閉位置にあるとき、少なくとも、当該開位置側の端部および閉位置側の端部のいずれもが載置部 3002 と重なった状態でロックされうることが好適である。つまり、載置部 3002 の凹部が被覆されて本体部 3001 からの物品の出し入れが不可能な状態（つまり凸面部 3003 が閉位置にある状態）で凸面部 3003 の作動がロックされたときに隙間が生じないように、凸面部 3003 と載置部 3002 とが重なるようにした。ここで、凸面部 3003 の全周囲の端部が載置部 3002 と重なることが好ましいが、少なくとも、凸面部 3003 が開閉作動する方向側の両端部（例えば凸面部 3003 が前後方向に開閉作動するのであれば前側端部および後側端部）と載置部 3002 とが重なっていれば、凸面部 3003 を無理矢理開くことが困難となる。

【0289】

さらに、凸面部 3003 が閉位置にてロックされているときに外的負荷が与えられたとしても開位置に向かう方向への変位が困難となるように、当該凸面部 3003 の表面が滑面構成されることが好適である。言い換えると、凸面部 3003 が閉位置にて作動がロックされたときに、凸面部 3003 に外的負荷を与えて凹部が開放されることが困難となるよう、凸面部 3003 の表面が滑面構成されている。これにより、凸面部 3003 を無理矢理開放させる不正行為によって、おたのしみユニット 3000 に収容された物品が盗まれるといった事態が抑制される。

【0290】

ここで、凸面部 3003 の表面とは、凸面部 3003 が閉位置にあるときに遊技者が視認できる面（即ち露出する側の面）である。言い換えると、凸面部 3003 が閉位置にあるときに載置部 3002 と対向する面の裏側の面である。また、滑面構成されているとは、凸面部 3003 を閉位置から開位置に向けて作動させうる凹凸部が形成されていない平面や曲面に構成されているものが例示される。つまり、凸面部 3003 が開閉作動しうる方向に壁が形成されていなければ、凸面部 3003 を閉位置から開位置に向けて作動させることが困難となる。ただし、凸面部 3003 に外的負荷を与えて凹部が開放されることが困難であれば、凸面部 3003 が開閉作動しうる方向に沿って多少の溝が形成されていても構わない。また、凸面部 3003 に外的負荷を与えて凹部が開放されることがより一層困難となるように、滑面構成された扉部の表面にワックス等が塗布されているとさらに良い。なお、凸面部 3003 の作動のロックは、例えばブレーキ付モータを扉駆動機構 3004 として使用したり、凸面部 3003 が凹部を被覆したときに凸面部 3003 と載置部 3002 とを連結したりすることにより実現される。

【0291】

このように、凸面部 3003 が閉位置にあるときに凸面部 3003 と載置部 3002 と

の間に隙間が生じないようにし、さらに凸面部 3003 の表面を滑面構成することで、凸面部 3003 に対して開位置に向けた外的負荷を与えにくくなるので、物品を不正に取り出すことが困難となるだけでなく、例えばブレーキ付モータを扉駆動機構 3004 に使用する場合であっても、当該ブレーキ付モータの故障を抑制できる。

【0292】

また、本体部 3001 は、上端および下端の両方に開口部が形成された筒状の筒部材（ここでは、側壁部 3008 により構成される箱状体）をさらに有すると共に、載置部 3002 が、当該箱部材の開口部から収容されている。そして、凸面部 3003 は、閉位置にあるとき、開位置側の端部および閉位置側の端部のいずれもが、箱部材と載置部 3002 とに間に挟まれてロックされる。

10

【0293】

これによれば、凸面部 3003 が開位置から閉位置に作動するとき、閉位置側の端部が筒部材と載置部 3002 との間に隙間なく入り込む。つまり、筒部材と載置部 3002 との間には、凸面部 3003 が入り込みうる程度（つまり凸面部 3003 の厚みとほぼ同じかそれよりも僅かに大きい程度）の隙間が形成されているのみである。そして、この筒部材と載置部 3002 との間に凸面部 3003 が入り込んで載置部 3002 の凹部が閉じられると、凸面部 3003 の作動がロックされる。このとき、開位置側の凸面部 3003 の端部も、筒部材と載置部 3002 との間にある。これにより、凸面部 3003 が閉位置にあるときは、当該凸面部 3003 を開くことを助けるような隙間がないため、凸面部 3003 を不正に開くことがより一層困難となる。

20

【0294】

また、扉駆動機構 3004 は、所定の一軸を作動軸として凸面部 3003 を作動させるに際して、当該凸面部 3003 を遊技者側（手前方向）から遊技機側（奥方向）に向けて作動させることによって、当該凸面部 3003 を前記開位置から前記閉位置に変位させる。

【0295】

ここで、おたのしみユニット 3000 は、先述したように皿ユニット 300（皿体 360）の一部に配置されているがこの皿ユニット 300 の皿体 360 に貯留される遊技球は、1 球ずつ発射位置に案内される。したがって、皿体 360 に貯留される遊技球の整流等を行うために、遊技者は皿体 360（ひいては皿ユニット 300）に手を運ぶことがある。また、皿ユニット 300 には、遊技媒体としての遊技球の貸出を行うための貸球ユニット 324 や、皿体 360 に貯留される遊技球を当該皿体 360 から抜くため（所謂「球抜き」を行うため）の第 1 球抜ボタン 313 といった各種操作手段が配置されている。遊技者は、これらの各種操作手段を操作するために、皿ユニット 300 に手を運ぶことも多い。したがって、皿ユニット 300（皿体 360）に設けられるおたのしみユニット 300 に凹部や開口部が形成されていると、遊技者の手のひらが下方を向いた状態で手が挟まれることがある。つまり、遊技者が皿ユニット 300（皿体 360）に手のひらを下にして置くとおたのしみユニット 3000 の凹部内に指が入ってしまうことがあるので、凸面部 3003 が作動したとしても当該凸面部 3003 が遊技者側から遊技機側に向けて作動することに伴って指が上方に押し上げられるようにすることで、手を挟む懸念が抑制されるようにした。

30

40

【0296】

また、皿ユニット 300（皿体 360）には、遊技者と対向するように前方側に張り出す張出部（ここでは、ユニット枠 301 における上面カバー部 302 および前面カバー部 303）が形成されている。そして、おたのしみユニット 3000 には、少なくともハンドルユニット 318 および皿体 360 よりも前方であって且つ遊技者と最も近接する張出部の最前位置の近傍に、収容部が遊技者から視認可能であるように設けられている。これにより、おたのしみユニット 3000 に物品が収容されているさまを遊技者が把握でき、遊技意欲を掻き立てることが可能となる。この「収容部」としては、凸面部 3003 が閉位置にあるときに、当該凸面部 3003 と載置部 3002 とによって形成される物品を収

50

容可能な領域が例示される。

【0297】

ここで、「収容部」を遊技者から視認可能である態様としては、凸面部3003が例えば透明樹脂で形成されると共に、載置部3002における凹部の底面をパチンコ機1の前方から視認可能であるように、本体部3001ひいては載置部3002が前方（つまり遊技者側）に向けて傾いて設けられていることが例示される。また、おたのしみユニット3000は、遊技者がパチンコ機1の前で対座しなくとも「収容部」を視認できる程度に傾けて配置されていることが好ましい。

【0298】

また、上述したように、おたのしみユニット3000は、貯留部361よりも手前側に装着されるため、遊技者が遊技機に直面し遊技する場合に、おたのしみユニット3000が遊技者の手の届きやすい位置に配置されることとなる。

【0299】

[遊技演出ユニットについて]

遊技演出ユニット4の構成について、図51～図55を参照して説明する。図51は、遊技演出ユニットの正面図である。図52は、遊技演出ユニットの正面から見た斜視図である。図53は、遊技演出ユニットの正面から見た分解斜視図である。図54は、遊技演出ユニットの背面から見た斜視図である。図55は、遊技演出ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【0300】

図51～図55に示すように、本実施形態の遊技演出ユニット4は、前構成部材680、遊技パネル409、パネルホルダ540、広域空間保有部としての裏ユニット510、パネル裏板504、センター役物620、基板ホルダ505及び演出表示装置115を主に備えている。

【0301】

遊技パネル409は、遊技領域20と対応する大きさの透明な樹脂からなる板状のパネルである。パネルホルダ540は、遊技パネル409を着脱可能に嵌合する樹脂からなる枠状のホルダである。前構成部材680は、パネルホルダ540の前側に配置されており、パネルホルダ540と協働して遊技パネル409を挟持している。また、この前構成部材680は、遊技領域20を区画形成すると共に遊技領域20内に遊技球を案内する案内レール482を備えている。この案内レール482は、外レールユニット472と内レールユニット462とから構成されている。なお、遊技パネル409の略中央には、後述するセンター役物620が取付けられる。

【0302】

また、遊技演出ユニット4には、パネルホルダ540の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲内に配置される板状のパネル裏板504と、パネル裏板504の後面側に配置される基板ホルダ505とが備えられている。基板ホルダ505は、前側および上側が開放された箱状のもので、後側において周辺制御基板ボックス24および主制御基板ボックス25等が支持されている。詳細には、基板ホルダ505には、周辺制御基板810（図65参照）が収納された周辺制御基板ボックス24が装着され、その周辺制御基板ボックス24の後側に重ね合わされた状態で、主制御基板710（図64参照）が収納された主制御基板ボックス25が装着されている。なお、基板ホルダ505は、基板ホルダ505の後側に支持された主制御基板ボックス25内の主制御基板等と電氣的に接続され、かつ、後方からスライド接続可能とされたユニット側主ドロワコネクタ2000a及びユニット側副ドロワコネクタ2002aを支持するパネル中継端子板750を更に備えている。

【0303】

更に、遊技パネル409には、パネルホルダ540の後面側に取付固定される裏ユニット510と、所定の演出画像を表示可能なLCDからなる演出表示装置115と、が更に備えられている。裏ユニット510は、遊技パネル409の背後において所定容積の広域空間を形成可能な枠状箱型の裏箱514を有している。また、演出表示装置115は、裏

箱 5 1 4 の後面側に形成された開口部 5 1 4 a を閉鎖するように、裏箱 5 1 4 に着脱可能に支持されている。

【0304】

なお、この演出表示装置 1 1 5 の後側には、演出表示装置 1 1 5 等を制御する表示装置制御基板 8 1 6 (図 6 5 参照) を有する表示装置制御基板ボックス 1 1 9 が取付けられている。また、演出表示装置 1 1 5 は、従来のパチンコ機に用いられている演出表示装置と比較して、より大型のもの (例えば 2 1 インチ程度のもの) が備えられている。

【0305】

ここで、図 1 1 に併せて示すように、前構成部材 6 8 0 には、外レールユニット 4 7 2 の上端から内レールユニット 4 6 2 の下端までを時計回りに結ぶような円弧状の開口 6 8 0 a (図 5 5 参照) が形成されており、案内レール 4 8 2 と開口 6 8 0 a とによって正面視略円形状の遊技領域 2 0 が区画形成されている。そして、この案内レール 4 8 2 により、遊技球の発射装置 5 7 によって発射レール 3 8 に沿って発射された遊技球が、遊技領域 2 0 の上部に案内されるようになっている。また、外レールユニット 4 7 2 の下流端には、発射レール 3 8 の延長状に設けられたレール接続部材 4 4 に接続する先述の接続通路部 4 7 7 が斜め状に形成されている。そして、この接続通路部 4 7 7 に隣接する上流側にはファール口 4 8 9 (図 2 3 参照) が形成されている。

【0306】

このように、本実施形態では、先述した遊技演出ユニット 4 に形成されるファール球排出に関する構造 (ファール口 4 8 9 (図 2 3 参照) をはじめ、案内レール 4 8 2、レール接続部材 4 4、接続通路部 4 7 7、ファール球誘導路 4 7 3 a など) を、前構成部材 6 8 0 に形成している (図 2 3 参照)。そして、前構成部材 6 8 0 を組付けることで、本体枠側にファール口を設けることなく、遊技演出ユニット 4 にファール口 4 8 9 (図 2 3 参照) を形成してファール球を適切に排出することが可能である。

【0307】

更に、外レールユニット 4 7 2 の下部一側には、金属製のレールの一部に沿うように防犯突起 4 6 5 (図 1 1 参照) が突設されている。この防犯突起 4 6 5 は、扉枠 5 が閉じられた状態で防犯カバー 2 1 0 (図 3 6 参照) に突設される防犯後端部突片 2 1 5 (図 3 6 参照) と上下方向に重複して軸支側における本体枠 3 と扉枠 5 との隙間の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を防止するものである。

【0308】

また、内レールユニット 4 6 2 に沿った下部中央 (即ち遊技領域 2 0 内における最下流側) には、各始動口 6 0 0、6 0 2、6 0 4 や一般入賞口 6 1 4 等、いずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球をパチンコ機 1 の外部に排出するためのアウト口 4 7 1 が設けられている。このアウト口 4 7 1 から逆流防止部材 4 6 3 までの内レールユニット 4 6 2 と外レールユニット 4 7 2 との間は、発射された打球が遊技領域 2 0 まで誘導される誘導通路を構成するものである。そして、遊技領域 2 0 に到達せずに該誘導通路を逆流した打球はファール口 4 8 9 (図 2 3 参照) に取り込まれて再度皿ユニット 3 0 0 の皿体 3 6 0 (図 2 参照) に排出されるようになっている。また、内レールユニット 4 6 2 のアウト口 4 7 1 から衝止部 4 7 6 に向かう途中の前構成部材 6 8 0 には、レール防犯溝 4 6 4 (図 1 1 参照) が形成されている。このレール防犯溝 4 6 4 は、扉枠 5 が閉じられた状態で防犯カバー 2 1 0 に突設される防犯後突片 2 1 4 (図 3 6 参照) の一部が侵入するように溝状に形成されている。そして、このレール防犯溝 4 6 4 と防犯後突片 2 1 4 との凹凸係合により、上下方向に重複して開放側における本体枠 3 と扉枠 5 との隙間の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を最終的に防止している。

【0309】

さらに、裏ユニット 5 1 0 の裏面下部には、基板ホルダ 5 0 5 が固定されている。この基板ホルダ 5 0 5 には、その前方に入賞球を集めるように空間部が形成されており、その空間部の底面に落下口 (図示しない) が形成されている。この落下口は、アウト口 4 7 1 の後面部分で合流しており、さらに基板ユニット 5 4 に形成されるアウト球通路 6 4 5 に

連通している。また、基板ホルダ505には、その裏面に遊技動作を制御する周辺制御基板810（図65参照）を収納する周辺制御基板ボックス24および主制御基板710（図64参照）を収納する主制御基板ボックス25と、基板ユニット54に設けられる払出制御基板や電源基板等と接続するためのパネル中継端子板750（図64も参照）と、が取り付けられている。パネル中継端子板750には、遊技演出ユニット4を本体枠3に装着するだけで自動的に基板ユニット54に設けられる先述の枠側ドロワコネクタ2000b、2002bと接続されるユニット側ドロワコネクタ2000a、2002aが設けられている。

【0310】

また、遊技パネル409に設けられるセンター役物620は、各種装飾体や入賞口などが形成されて、遊技領域20に配置される役物であり、遊技パネル409の正面側から取付けられるようになっている。詳細には、先述のように遊技パネル409にはセンター役物620を取り付けるための開口部409eが適宜形成されており、センター役物620は遊技パネル409の正面側から各開口部409eに嵌め込まれたのちにビス止め等で固定される。

10

【0311】

センター役物620は、額縁状の枠状装飾体622を主構成とし、この枠状装飾体622の中央に形成された開口部621を通して後方に配置された演出表示装置115が視認できるようになっている。ただし、この開口部621には、枠状装飾体622の背面全体を被覆するように透明樹脂製の透明板621aが形成されている。そのため、遊技演出ユニット4の正面側からは、開口部621（透明板621a）を介して背後の演出表示装置115が視認できる一方で、この開口部621（透明板621a）を介して遊技球がセンター役物620の背後に進入できないようになっている。

20

【0312】

なお、センター役物620が遊技パネル409に取付けられた状態では、遊技パネル409と透明板621aとが略同一平面を形成する（略面一となる）。そのため、遊技演出ユニット4では、遊技パネル409が配置される位置（遊技パネル409と透明板621aとで形成される平面位置）を越えて光は奥方向または手前方向に透過することができる一方で、遊技球は遊技パネル409が配置される位置（遊技パネル409と透明板621aとで形成される平面位置）を越えて奥方向に侵入することが原則として防止される。

30

【0313】

また、裏ユニット510は、その後側に演出表示装置115が着脱可能に取付けられるようになっている。具体的には、裏ユニット510には、裏箱514における略矩形状に形成された開口部514aの内周で、上下に延びる一方側（背面視で左側）に上下に離反して形成される二つの着脱溝516と、着脱溝516とは左右方向反対側（背面視で右側）で裏箱514の後面に配置され着脱レバーを有した着脱機構518とが備えられている。

【0314】

一方、演出表示装置115は、その外形が略矩形状に形成されており、左右一方の側面（背面視左側の側面）で上下方向に互いに離反した位置に形成される二つの着脱突起116と、着脱突起116が形成された側面とは反対側の他方の側面（背面視右側の側面）で上下方向の略中央に形成される着脱係止部118とを備えている。これら、着脱突起116および着脱係止部118は、いずれも外方に向かって突出しており、裏ユニット510の着脱溝516および着脱機構518と対応するように形成されて、演出表示装置115が裏ユニット510に着脱可能に構成されている。

40

【0315】

さらに、この裏ユニット510の広域空間には、後述する回転振分役物や装飾役物が設けられている。ここで、裏ユニット510は、裏ユニット510の広域空間が遊技パネル409の裏面側全域に形成されるようにして配置される。従って、裏ユニット510の広域空間は、遊技パネル409の裏面側全域に形成される演出領域として機能する。また、

50

裏ユニット５１０の正面側には、後述する複数の電飾部品や発光体が配設されている。そして、これらの役物や電飾部品等に接続されて駆動を制御するランプ駆動基板８５０（図６５参照）を収容したランプ駆動基板ボックス５０８が、裏ユニット５１０の背面下部に配設されている。

【０３１６】

ところで、図１１に示すように、遊技演出ユニット４の一侧（軸支側）には、本体枠３に形成されるユニット位置決め突起３７に嵌合する位置決め凹部４６６が形成され、遊技演出ユニット４の他側（開放側）には、本体枠３に形成されるユニット止め具挿入穴（図示しない）に挿入される遊技演出ユニット止め具４６７が設けられている。遊技演出ユニット止め具４６７は、押し込み固定したときにその端部がユニット止め具挿入穴に挿入されるようになっている。しかして、遊技演出ユニット４を本体枠３に固定するためには、本体枠３の前面側から位置決め凹部４６６がユニット位置決め突起３７に嵌合するように斜め方向から遊技演出ユニット４を差し込んだ後、遊技演出ユニット４の全体を本体枠３の遊技演出ユニット設置凹部３０に押し込み、その状態でフリーな状態となっている遊技演出ユニット止め具４６７を押し込み固定してその端部をユニット止め具挿入穴に挿入して固定する。その後、本体枠３の板部３２の前面上部に回動自在に設けられる遊技演出ユニット固定具４６を回動して遊技パネル４０９の下部前面を固定する。これによって遊技パネル４０９を含む遊技演出ユニット４の全体を本体枠３に簡単に装着することができる。遊技演出ユニット４を取り外すには、上記の手順と逆の手順で取り外せばよい。ただし、図示の実施形態の場合には、遊技パネル４０９の下方側の下端辺の一部を切り欠いて締結部４６９が形成されており、この締結部４６９と本体枠３の板部３２に形成される締結穴４１とを図示しない締結具で締結することにより、その締結具を切断しない限り遊技演出ユニット４を本体枠３から取り外せないようにすることも可能となっている。

【０３１７】

さらに、遊技演出ユニット４側に設けられたユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａと、本体枠３側に設けられた枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂとは、遊技演出ユニット４を前方から本体枠３に装着した場合に、各々が対向して相互に嵌合可能な位置に配設されている。また、基板ユニット５４には、枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂの略中間位置に奥方向へ延びる嵌合孔６４６（図２５参照）が形成されている。一方、パネル中継端子板７５０には、ユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａの略中間位置に後方へ延設された嵌合突起７５１（図５４参照）が形成されている。かかる構造により、遊技演出ユニット４を本体枠３の遊技演出ユニット設置凹部３０に前面から取付ける際には、嵌合突起７５１が嵌合孔６４６内に案内されつつ嵌め込まれる。それとともに、遊技演出ユニット４側のユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａが、本体枠３側の枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂに各々対向するように位置決めされる。そのため、遊技演出ユニット４を本体枠３に装着するだけで、主ドロワコネクタ２０００（２０００ａ及び２０００ｂ）及び副ドロワコネクタ２００２（２００２ａ及び２００２ｂ）が相互接続されるため、わざわざパチンコ機１の背後から電氣的な接続作業を行う必要がなく、作業効率が向上する。

【０３１８】

なお、遊技パネル４０９には、その上部左右に扉枠５の裏面に設けられるスピーカ１４４ａ、１４４ｂの後方突出部分を受け入れ可能であるように、スピーカ用切欠部４６８が形成されている。また、ファール口４８９（図２３参照）の側方斜め下に賞球を排出するための通路の一部が挿入される通路用切欠部４７８も形成されている。

【０３１９】

このように、本実施形態に係る遊技演出ユニット４では、少なくとも遊技パネル４０９を透明部材により構成するようにしており、遊技パネル４０９を通して後方に配置された電飾等を視認することができる。即ち、遊技領域に電飾等を設ける必要がなく、遊技領域２０における実際に遊技球が流下可能な領域を可及的に広くすることができ、遊技球に種々の動きをさせて遊技者の興味が低下するのを防止することができる。また、遊技領域２

0が形成される遊技パネル409を透明部材により構成するようにしているので、遊技パネル409の後方に配置したものを遊技者に視認させることができる。例えば、遊技パネル409の後方に、遊技領域20全体に広がる大型の演出表示装置115を配置してこれまでにない大型の演出画像を表示したり、種々の演出用や装飾用の役物を奥行き方向に配置してこれまでに無い奥行感のある遊技演出ユニット4の構成としたりすることができる。これにより、遊技者の関心を引き付けられる訴求力の高いパチンコ機1を提供することが可能となる。

【0320】

[遊技演出ユニットの組み付け構造について]

ここで、上記説明した遊技演出ユニット4を構成する主要部材（前構成部材680、遊技パネル409、パネルホルダ540、パネル裏板504及び基板ホルダ505）の組み付け構造について、具体的に説明する。図56は、センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの正面斜視拡大図である。図57は、センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの背面斜視拡大図である。図58は、センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの側面断面拡大図である。図59は、図56および図57に示す遊技演出ユニットを正面から見た分解斜視拡大図である。図60は、図56および図57に示す遊技演出ユニットを背面から見た分解斜視拡大図である。

【0321】

なお、図56～図60では理解を容易にするために、センター役物620及び裏ユニット510を除いて、遊技演出ユニット4の組み付け構造について説明する。また、遊技パネル409における開口部409eの形状、位置及び大きさ等は、当該開口部409eに対して取付けられるセンター役物620の構造によって異なるが、ここでは開口部409eも図示していない。ただし、図58では、遊技パネル409に対する裏ユニット510の取付け構造を説明するために、裏ユニット510の構成部品のうちで裏箱514のみを模式的に図示している。

【0322】

まず、図56～図60に示すように、前構成部材680には、その後面側に後方へ突出する複数の位置決め固定ボス680c及び位置決め突起680dが備えられている。これら位置決め固定ボス680cおよび位置決め突起680dは、詳細は後述するが、後側に配置されるパネルホルダ540および基板ホルダ505と位置決めできるようになっている。なお、内レールユニット462の後面側にも位置決め突起680dが複数備えられており、後述する遊技パネル409の内レール固定孔409dに嵌合固定されるようになっている。

【0323】

遊技演出ユニット4における遊技パネル409は、その外形が遊技領域20よりも若干大きい多角形状とされており、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂等の透明な樹脂板により形成されている。なお、遊技パネル409の板厚は、パネルホルダ540よりも薄く、障害釘410（図58参照）を植設しても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（8～10mm）とされている。

【0324】

この遊技パネル409には、上部の外周近傍に配置され前後方向に貫通する丸孔からなる複数の嵌合孔409aと、左右下部の外周近傍に配置され前後方向に貫通し上下方向に延びる長孔409bが夫々備えられている。これら嵌合孔409aおよび長孔409bは、遊技領域20の外側に配置されており、パネルホルダ540との位置決めを行うものである。

【0325】

また、遊技パネル409には、その上辺の両端と下辺の両端に、前側が窪んだ段状の係合段部409cが夫々備えられている。この係合段部409cは、遊技パネル409の板厚の略半分を切り欠いた形態とされると共に、嵌合孔409aおよび長孔409bと同様に、遊技領域20によりも外側に配置されており、パネルホルダ540と遊技パネル40

10

20

30

40

50

9とを係合固定するためのものである。

【0326】

更に、遊技パネル409には、所定位置に内レール固定孔409dが複数備えられている。この内レール固定孔409dに内レールユニット462の後側から突出する位置決め突起680dを嵌合固定させることで、内レールユニット462を所定の位置に固定することができるようになっている。

【0327】

また、遊技パネル409には、図58に拡大して示すように、障害釘410を植設するための下孔409fが、遊技パネル409を貫通するように穿設されており、この下孔409fの内径は、障害釘410の植設側の外径よりも若干小さい径とされている。この遊技パネル409には、下孔409fが所定の位置に複数穿設されており、各下孔409fに前面側から障害釘410を、図示しない障害釘植設装置を用いて植設することで、多数の障害釘410が、所定のゲージ配列となるようになっている。

【0328】

なお、本実施形態に係る障害釘410は、頭部の直径が4～5mm及び全長が25～30mmである。そして、障害釘410の軸部に形成される打ち込み部には、その先端に丸みが形成されるとともに、螺旋状に切り込まれたネジリ部が形成されている。つまり、障害釘410の打ち込み部の先端形状は丸みを帯びているため、小径の下孔409fに対して当該障害釘410を挿入しやすい。さらに、障害釘410の打ち込み部に形成されたネジリ部によって、当該障害釘410を遊技パネル409に埋め込みやすい。なお、遊技パネル409に対して障害釘410が植設される深さ（所謂、打ち込み寸法）は、10mm程度が好適である。

【0329】

また、遊技パネル409の正面側（即ち遊技領域20が形成される側の面）には、多数の障害釘410の他に、適宜位置に図示しない風車が配設されている。さらに、遊技パネル409には、案内レール78を備えた前構成部材680や枠状のセンター役物620等がビス止めにより固定されるように、所定形状の貫通する開口部409eが適宜形成されている。

【0330】

ところで、遊技パネル409を、押出し成形された透明な樹脂板とした場合、遊技パネル409の上下方向を押出し方向に対して約45度傾けた方向となるように材料取りをしても良い。これにより、遊技パネル409の後方に配置された演出表示装置115のドットマトリックスが押出し成形により形成される複数の微細な成形痕と干渉して、モアレが発生するのを可及的に抑制することができ、モアレにより演出表示装置115に表示される演出画像が見辛くなるのを防止することができる。

【0331】

続いて、遊技演出ユニット4におけるパネルホルダ540は、正面視において遊技パネル409を包含する大きさの略四角形状とされ、従来のパチンコ機の遊技演出ユニットにおける木製合板からなる部材（例えば、遊技演出ユニットベース等）の厚さと略同じ厚さ（本例では、約20mm）とされた熱可塑性樹脂からなるものである。このパネルホルダ540には、遊技パネル409が着脱可能に嵌合し前面側から後方側に向かって凹んだ嵌合段部540aと、嵌合段部540aの内側において略遊技領域20と同等の大きさで前後方向に貫通する貫通口540bとを主に備えている。

【0332】

パネルホルダ540の嵌合段部540aは、前面からの深さが遊技パネル409の厚さと略同じ深さとされており、嵌合段部540aに嵌合された遊技パネル409の前面がパネルホルダ540の前面と略同一面となるようになっている。また、この嵌合段部540aは、その前側内周面が、遊技パネル409の外周面に対して所定量のクリアランスCが形成される大きさとされている。このクリアランスCにより、温度変化や経時変化により相対的に遊技パネル409が伸縮しても、その伸縮を吸収できるようになっている。なお

、クリアランスC内にゴム等の弾性部材を詰めても良い。

【0333】

また、パネルホルダ540には、遊技パネル409の係合段部409cと対応する位置に、係合段部409cと係合する被係合部が備えられている。詳述すると、パネルホルダ540下側の嵌合段部540aに配置された被係合部は、遊技パネル409における下側の係合段部409cと対応し、嵌合段部540aの前面との間に遊技パネル409の係合段部409cが挿入可能な大きさの所定の隙間を形成した状態で、パネルホルダ540の前面に沿って上側（中心側）に向かって所定量延びる係合突部540cが形成される。一方、パネルホルダ540上側の嵌合段部540aに配置された被係合部は、遊技パネル409における上側の係合段部409cと対応し、嵌合段部540aの前面から前方に向か

10

【0334】

更に、パネルホルダ540には、嵌合段部540aに嵌合支持される遊技パネル409に形成された嵌合孔409aおよび長孔409bと対応する位置に配置され、嵌合段部540aの前面から前方に向かって延び、遊技パネル409の嵌合孔409aおよび長孔409bに嵌合および挿通可能な複数の突出ピン540eを備えている。これらの突出ピン540eを遊技パネル409の嵌合孔409aおよび長孔409bに嵌合および挿通することで、パネルホルダ540と遊技パネル409とを互いに位置決めすることができるようになっている。

20

【0335】

また、パネルホルダ540には、前構成部材680に備えられた位置決め固定ボス680cを挿通可能な前後方向に貫通するボス挿通孔540fが形成されている。そして、このボス挿通孔540fに前構成部材680の位置決め固定ボス680cを挿通することで、パネルホルダ540と前構成部材680とが互いに位置決めされるようになっている。

【0336】

また、このパネルホルダ540には、その後面側に、上下方向の中央やや下方より下側と外周縁を残すように前側に所定量窪んだ形態の取付支持部540gが形成されている。パネルホルダ540の後面は、取付支持部540gにより、下端より所定高さまでの所定範囲より上側で、後面側外周部が後方に突出したような状態で窪んだ形態となると共に、その窪み量（深さ）が、取付支持部540gに取付固定される裏箱514等の所定部材のフランジ状の固定部を収容できる深さ（本例では、約2.5mmとされており、1～3mmの間とすることが望ましい）とされている。この取付支持部540gに所定の部材を取付固定することで、その固定部がパネルホルダ540よりも後側に突出するのを防止することができ、パネルホルダ540即ち遊技演出ユニット4をパチンコ機1の本体枠3に確実に装着できるようになっている。

30

【0337】

また、パネルホルダ540の後面側には、下端より所定高さまでの所定範囲内で、取付支持部540gが形成された位置よりも下側に、前側に向かって窪むと共にパネル裏板504を収容可能な収容凹部540hが形成されている。また、この収容凹部540h内に前後方向に貫通するように配置され、パネル裏板504に形成された係止爪504cを係止可能な係止部540iが、更に形成されている。この収容凹部540hは、パネル裏板504の係止爪504cを係止部540iに係止させることでパネル裏板504を着脱可能に収容すると共に、収容されたパネル裏板504の後面が、パネルホルダ540の後面と略同一面となるように形成されている。

40

【0338】

更に、パネルホルダ540の後面側に形成された取付支持部540gには、図示するよ

50

うに、複数の第一取付孔 5 4 0 j 及び複数の第二取付孔 5 4 0 k が、パネルホルダ 5 4 0 の縁部に至るところも含めて、夫々所定配列で設けられている。複数の第一取付孔 5 4 0 j には、収容凹部 5 4 0 h よりも上側に配置される小径の第一ビス 5 1 5 が螺合可能である。複数の第二取付孔 5 4 0 k には、第一ビス 5 1 5 よりも大径の第二ビス（図示せず）が取付支持部 5 4 0 g の上側で螺合可能である。なお、本例では、第一ビス 5 1 5 及び第二ビスのネジ部の径が、夫々約 2.1 mm 及び約 3 mm とされており、第一取付孔 5 4 0 j 及び第二取付孔 5 4 0 k の径が、これら第一ビス 5 1 5 及び第二ビスを螺合可能な径とされている。

【0339】

また、パネルホルダ 5 4 0 には、第一取付孔 5 4 0 j 及び第二取付孔 5 4 0 k と対応するように配置される複数の位置決め孔 5 4 0 l が備えられている。この位置決め孔 5 4 0 l は、第一取付孔 5 4 0 j や第二取付孔 5 4 0 k を用いて取付固定される部材に形成された位置決め突起（例えば、裏箱 5 1 4 の固定部 5 1 4 b に形成された位置決め突起 5 1 4 c）が挿入されるものである。なお、本例では、位置決め孔 5 4 0 l は、背面視略矩形状の止り孔とされている。

【0340】

更に、パネルホルダ 5 4 0 には、少なくとも下端から所定高さまでの所定範囲では後面側に開口する複数の肉抜き部 5 4 0 m が形成されており、肉抜き部 5 4 0 m によりパネルホルダ 5 4 0 の重量が軽減されるようになっている。一方、収容凹部 5 4 0 h の前側、つまり、パネルホルダ 5 4 0 の前面側の下端から所定高さまでの所定範囲内には、これらの肉抜き部 5 4 0 m が形成されていない。つまり、この範囲内では、パネルホルダ 5 4 0 の前面が略平らな面となるようになっているので、その前面に配置される前構成部材 6 8 0 の案内レール 4 8 2 の後面が略平らな面となる。これにより、発射装置 5 7 から発射された遊技球が、案内レール 7 8 内を滑らかに案内されるようになっている。また、このパネルホルダ 5 4 0 は、肉抜き部 5 4 0 m が形成されることで、第一取付孔 5 4 0 j や第二取付孔 5 4 0 k 等がボス状に形成される。それと共に、第一取付孔 5 4 0 j や第二取付孔 5 4 0 k 等を支持したりパネルホルダ 5 4 0 の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となっている。

【0341】

なお、このパネルホルダ 5 4 0 には、既存の障害釘植設装置（図示しない）や、組立治具等の位置決め手段に対応した位置決め部 5 4 0 n が形成されており、障害釘植設装置に遊技パネル 4 0 9 を保持した状態でセットできるようになっている。また、パネルホルダ 5 4 0 の下部には、前構成部材 6 8 0 における案内レール 4 8 2 の連通口 4 7 3 と連通する連通孔 5 4 0 o と、前構成部材 6 8 0 のアウト口 4 7 1 と連通する連通孔 5 4 0 p とが、更に設けられている。

【0342】

次に、遊技演出ユニット 4 のパネル裏板 5 0 4 は、パネルホルダ 5 4 0 の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲内の肉抜き部 5 4 0 m を覆うように配置される。それと共に、パネルホルダ 5 4 0 の収容凹部 5 4 0 h に後面同士が略同一面となるように収容可能とされる。そして、平面状の後面に所定配列で配置され第一ビス 5 1 5 を螺合可能な複数のビス孔 5 0 4 a と、ビス孔 5 0 4 a と対応するように配置される複数の位置決め孔 5 0 4 b と、パネルホルダ 5 4 0 の係止部 5 4 0 i に係止可能な係止爪 5 0 4 c と、前面側から貫通しないように陥没する減量用の凹陷部 5 0 4 d とを備えている。

【0343】

なお、このパネル裏板 5 0 4 におけるビス孔 5 0 4 a 及び位置決め孔 5 0 4 b は、パネルホルダ 5 4 0 における第一取付孔 5 4 0 j 及び位置決め孔 5 4 0 l と略同じ構成とされている。また、このパネル裏板 5 0 4 もパネルホルダ 5 4 0 と同様に、凹陷部 5 0 4 d により、ビス孔 5 0 4 a 及び位置決め孔 5 0 4 b 等が形成された部分がボス状に形成される。それと共に、ビス孔 5 0 4 a 及び位置決め孔 5 0 4 b 等を支持したり、パネル裏板 5 0 4 の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となっている。更に、

パネル裏板 504 には、パネルホルダ 540 の連通孔 540 o, 540 p 及びボス挿通孔 540 f と対応した位置に、前後方向に貫通する開口 504 e が備えられている。

【0344】

このパネル裏板 504 は、パネルホルダ 540 の収容凹部 540 h に収容させると共に、パネル裏板 504 の係止爪 504 c をパネルホルダ 540 の係止部 540 i に係止させることで、パネルホルダ 540 と一体に組み付けられる。そして、かかる状態では、パネル裏板 504 の後面が、パネルホルダ 540 の後面と略同一面となる。このように、パネルホルダ 540 とパネル裏板 504 とを一体化することで、パネルホルダ 540 の後面側には、貫通口 540 b の外周側で略全周に亘って所定配列で第一取付孔 540 j、第二取付孔 540 k、ビス孔 504 a 等からなる取付孔と、位置決め孔 540 l 及び 504 b とが配置されることとなる。そして、これら取付孔の存在により、パネルホルダ 540 とほぼ同等の大きさで所定の部材を取り付けることができるようになるとともに、適宜の取付孔を選択して所定の部材を任意の位置に取付固定できるようになるため、設計の自由度を高めることができる。なお、本実施形態では、パネルホルダ 540 とほぼ同等の大きさで裏箱 514 及び基板ホルダ 505 を設けている。

10

【0345】

遊技演出ユニット 4 における基板ホルダ 505 は、パネル裏板 504 の後面側に配置されると共に前側及び上側が開放された箱状をなすとともに、遊技球排出口 505 a、底板 505 b、逃し部 505 c 及び基板支持部 505 d とを備えている。遊技球排出口 505 a は、遊技球が通過可能な大きさの遊技媒体排出口である。底板 505 b は、その上面が遊技球排出口 505 a に向かって低くなるように傾斜した板状部である。逃し部 505 c は、パネル裏板 504 の後面側との間に形成された所定量の隙間部である。基板支持部 505 d は、逃し部 505 c が形成される後側に配置されて、主制御基板 710 を有した主制御基板ボックス 25 等を支持する。

20

【0346】

この基板ホルダ 505 は、遊技領域 20 内に打ち込まれた遊技球を収集して、遊技球排出口 505 a から下方へ排出することができるようになっている。また、逃し部 505 c は、パネルホルダ 540 の取付支持部 540 g と同様に、パネル裏板 504 に取付固定された部材（図示しない）におけるフランジ状の固定部を収容できる深さ（本例では、約 1 mm とされており、0.5 ～ 3 mm の間とすることが望ましい）とされている。

30

【0347】

また、基板ホルダ 505 には、その前面側の所定位置に、前構成部材 680 の位置決め固定ボス 680 c と嵌合する筒状の固定ボス 505 e を備えている。そして、この固定ボス 505 e を、前構成部材 680 との間にパネルホルダ 540 を挟んだ状態で、前構成部材 680 の位置決め固定ボス 680 c に嵌合させる。それと共に、基板ホルダ 505 の後方から固定ボス 505 e を貫通する貫通孔 505 f を通して、所定のビスを前構成部材 680 の位置決め固定ボス 680 c にねじ込むことで、前構成部材 680、パネルホルダ 540 及び基板ホルダ 505 を一体に固定できるようになっている。

【0348】

更に、この基板ホルダ 505 には、その前面下部に、前構成部材 680 の連通口 473 と連通する開口受部 505 g を備えている。この開口受部 505 g は、遊技球排出口 505 a とは異なる位置で基板ホルダ 505 の下側に遊技球を誘導できるようになっている。そして、基板ホルダ 505 内部に受けられた「死球」と、遊技球を遊技領域 20 内へ打ち込む際に打ち損じた遊技球と、を区別できるようになっている。

40

【0349】

以上、遊技演出ユニット 4 を構成する各部材の組み付け構造について説明した。かかる構造により、遊技演出ユニット 4 を構成する主要部材（前構成部材 680、遊技パネル 409、パネルホルダ 540、パネル裏板 504 及び基板ホルダ 505 など）を容易且つ一体に組み付けることができる。特に、透明樹脂製の遊技パネル 409 を好適に保持して、この遊技パネル 409 の前後にセンター役物 620、裏ユニット 510 及び演出表示装置

50

115などを配置することで、従来にない奥行きのある遊技演出ユニット4を実現することができる。

【0350】

なお、本例では、前構成部材680の一部を除き、遊技パネル409、パネルホルダ540、パネル裏板504及び基板ホルダ505が、熱可塑性樹脂により形成されており、それらの部材がリサイクルできるようになっている。なお、樹脂としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂、等とすることができ、熱可塑性樹脂の他に、機能や用途に応じて適宜熱硬化性樹脂を用いても良い。また、遊技パネル409以外に、前構成部材680やパネルホルダ540及びパネル裏板504等にも、透明な樹脂を用いても良い。

10

【0351】

[センター役物について]

次に、遊技パネル409の正面側から配設されるセンター役物620について説明する。まず、図51および図52に示すように、遊技領域20の中央部には、枠状のセンター役物620が配置されている。このセンター役物620は、遊技領域20の幅方向のうち5分の4以上の幅を占める大きさである。センター役物620は略長方形の開口部621を有している。また、センター役物620は枠状装飾体622を有しており、この枠状装飾体622は、開口部621の開口縁に沿って設けられている。

【0352】

そして、演出表示装置115が、正面視でこの開口部621を介して視認可能となるように、開口部621を閉塞するように配置された透明板621aの後方に配置されている。つまり、センター役物620の内側（即ち、開口部621）は、遊技領域20のうちで演出表示装置115が表出される画像表示領域20aである。そして、このセンター役物620によって遊技領域20が、先述の画像表示領域20aと、遊技球が主に流下する球流下領域20bとに仕切られる構成となる。なお、画像表示領域20aに遊技球が進入するのは、原則として、遊技球が後述するワープ通路550、650を経由した場合のみである。

20

【0353】

かかる構成により、開口部621内に多数の遊技球が進入してしまい、当該遊技球によって背後の演出表示装置115が視認困難となる事態が防止される。特に本実施形態では従来よりも大型の演出表示装置115を採用しているにも拘らず、画像表示領域20aが演出表示装置115に表示される各種演出を視認しやすい良好な状態に保ち、遊技者が演出表示装置115に表示される各種演出を確実に視認することができるようにしている。

30

【0354】

なお、遊技パネル409において、センター役物620は前構成部材680と接触しないように配置されており、遊技領域20に打ち込まれた遊技球はセンター役物620の右側方または左側方を經由してセンター役物620の下方に設けられたアウト口471に向かって流下する。本実施形態では、センター役物620（詳細には、枠状装飾体622）の上方から時計回り方向に右下方に延びる正面視円弧状の側壁が、前構成部材680の内周壁との間に遊技球が1つのみ通過可能な隙間が形成される程度に近接している。そのため、遊技領域20に打ち込まれた遊技球の多くは、後述する第2始動口602や通過ゲート612などが配設されている遊技領域20の左側方を流下することになる。一方、遊技領域20に打ち込まれた遊技球のうち、発射装置57により大きな弾発力で打ち込まれた一部が遊技領域20の右側方を一球ずつ流下可能である。

40

【0355】

センター役物620の下方には、遊技領域20に向けて打ち込まれた遊技球を受入れ可能な第1始動口600が配置されている。第1始動口600の下方には、一対の可動片606を有する第3始動口604（第2始動口については後述する）が配置されている。第3始動口604は、一対の可動片606が閉状態であるときは遊技球を受入れることが不可能または受入れ困難となっており、この一対の可動片606が開状態であるときは、第

50

1 始動口 6 0 0 よりも遊技球の受入れが容易となる。なお、「第 1 始動口 6 0 0」、「第 2 始動口 6 0 2」または／および「第 3 始動口 6 0 4」は、本発明の「受入口」に相当する。

【0356】

第 1 始動口 6 0 0 とアウト口 4 7 1 との間、具体的には第 3 始動口 6 0 4 の下方であって且つアウト口 4 7 1 の上方（本実施形態では直上）には、開閉装置 5 0 0 が設けられている。この開閉装置 5 0 0 は、開閉入賞口としての大入賞口 5 0 0 a と、この大入賞口 5 0 0 a に対応して設けられた大入賞口開閉扉 5 0 0 b とを有している。大入賞口 5 0 0 a は、遊技球の受入れが可能な開口部である。大入賞口開閉扉 5 0 0 b は、大入賞口 5 0 0 a を、遊技球の受入れが可能な開状態と遊技球の受入れが不可能または困難にする閉状態とに切り換えるための部材である。なお、大入賞口 5 0 0 a が閉状態であるとき、遊技領域 2 0 に向けて打ち込まれた遊技球の受け入れが必ずしも不可能であることに限定されるものではなく困難、好ましくは極めて困難であっても良い。

10

【0357】

第 1 始動口 6 0 0 の左側には、遊技球が通過可能な通過ゲート 6 1 2 が設けられている。また、通過ゲート 6 1 2 よりも若干下方における第 3 始動口 6 0 4 の左右両側には、三つの一般入賞口 6 1 4 が設けられている。

【0358】

遊技球の流下方向について最も下流側には、各始動口 6 0 0、6 0 2、6 0 4、開閉装置 5 0 0 および一般入賞口 6 1 4 のいずれにも入賞しなかった遊技球を遊技パネル 4 0 9 の背後に排出するアウト口 4 7 1 が形成されている。即ち、遊技球の流下方向についてアウト口 4 7 1 よりも上流側に設けられた各始動口 6 0 0、6 0 2、6 0 4、開閉装置 5 0 0 および一般入賞口 6 1 4 のいずれにも入賞しなかった遊技球は、このアウト口 4 7 1 に向けて流下する。

20

【0359】

開閉装置 5 0 0 はアウト口 4 7 1 の直上に配置されている。これにより、開閉装置 5 0 0 の開閉動作中は、各始動口 6 0 0、6 0 2、6 0 4、開閉装置 5 0 0 および一般入賞口 6 1 4 のいずれにも入賞しなかった遊技球が開閉装置 5 0 0 の近傍に集まってくるので入賞の期待感をもつことができる。

【0360】

センター役物 6 2 0 の右下には、複数の L E D から構成される L E D 表示領域 8 0 が形成されている。この L E D 表示領域 8 0 には、後述する第 1 特別図柄抽選手段 9 0 0 による抽選結果を表示する第 1 特別図柄表示器 8 4、第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選結果を表示する第 2 特別図柄表示器 8 6、第 1 特別図柄抽選手段 9 0 0 による抽選の保留数（保留の状態とされている第 1 特別図柄抽選手段 9 0 0 による抽選処理の処理数）を表示する第 1 特別図柄保留表示器 8 8 および第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選の保留数（保留の状態とされている第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選処理の処理数）を表示する第 2 特別図柄保留表示器 9 0 が設けられている。また、L E D 表示領域 8 0 には、普通図柄抽選手段 9 2 0 による抽選結果を表示する普通図柄表示器 8 2 と、普通図柄抽選手段 9 2 0 による抽選の保留数を表示する普通図柄保留表示器 9 2 とが設けられている。これらの表示器は、後述する R A M 7 1 3 に格納された制御データに基づいて後述の主制御基板 7 1 0 によって順次実行される遊技の進行にかかる複数の処理がそれぞれ機能していることが認識可能とされる主制御機能診断表示器とも言えるものである。なお、「演出表示装置 1 1 5」、「第 1 特別図柄表示器 8 4」および／または「第 2 特別図柄表示器 8 6」は、本発明の「結果教示表示手段」に相当する。ただし、本発明において、結果教示表示手段の他に別途、演出表示手段を備えていてもよい。このとき、「演出表示装置 1 1 5」が「演出表示手段」に相当し、「第 1 特別図柄表示器 8 4」および／または「第 2 特別図柄表示器 8 6」が、本発明の「結果教示表示手段」に相当する。

30

40

【0361】

これらの各表示器 8 2、8 4、8 6、8 8、9 0、9 2 は、例えば L E D で構成されて

50

おり、このLEDの点灯態様によって、第1特別図柄抽選手段900による抽選結果、第2特別図柄抽選手段910による抽選結果、普通図柄抽選手段920による抽選結果、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数および普通図柄抽選手段920による抽選の保留数が報知される。

【0362】

なお、「抽選の保留数」とは、本実施形態によれば、当否判定用乱数を取得するものの当該取得した当否判定用乱数が当たりであるか否かの判定（抽選処理）の保留数を意味するが、これに限られず、当否判定用乱数の取得を保留し、当該取得を保留した当否判定用乱数の保留数であっても良い。

【0363】

また、第1特別図柄保留表示器88および第2特別図柄保留表示器90には、抽選の保留数の表示に代えて、抽選結果の表示の保留数であっても良い。即ち、当否判定用乱数を取得し且つ当該取得した当否判定用乱数の当否を判定するものの、当該判定結果を第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示することを保留し、かかる保留数を表示しても良い。

【0364】

また、センター役物620は、枠状装飾体622の下枠付近に、棚状の第1ステージ660を有している。また、枠状装飾体622の左枠の上下方向の略中央付近（即ち、枠状装飾体622の側方）には、遊技領域20を流下する遊技球を第1ステージ660まで誘導するためのステージ誘導路である第1ワープ通路650に受入れ可能な第1ワープ入口652が設けられている。また、第1ワープ入口652に受入れられた遊技球は、第1ワープ出口654から排出されて第1ステージ660に導かれる。即ち、遊技領域20を流下する遊技球が第1ワープ入口652に進入すると、当該遊技球は第1ワープ通路650を経由してセンター役物620の内部に設けられた第1ステージ660に搬送されるように構成されている。

【0365】

この第1ワープ入口652は、遊技領域20を流下する遊技球の流下方向について、第2始動口602よりも下方に設けられている。そして、第1ワープ入口652の下方には、第1ワープ入口652に遊技球を誘導するワープ誘導片658が設けられている。このワープ誘導片658は、枠状装飾体622から左方（即ち、センター役物620から遊技領域20）に向けて突出して、第1ワープ入口652に遊技球が導かれ易くなっている。従って、遊技球が第2始動口602に導かれなかった場合であっても、第1ワープ入口652に当該遊技球が受入れられる期待感が高まり、興味が高められる。

【0366】

第1ステージ660には、第1ワープ出口側端部666から第1ワープ反出口側端部668にかけて波状に形成された曲面が形成されている。詳しくは、上方向に膨らんだ山部662が第1ステージ660の左右方向の略中央部に形成されており、この山部662の左右両側には、山部662と連続的に連なった谷部664が形成されている。

【0367】

なお、山部662の高さは、第1ワープ出口側端部666および第1ワープ反出口側端部668よりも低い位置となっている。これにより、第1ワープ出口654から排出された遊技球は、山部662を乗り越えることができ、第1ワープ出口側端部666と第1ワープ反出口側端部668との間を往復して転動することができる。

【0368】

これにより、第1ワープ通路650における遊技球の流下方向と第1ステージ660における遊技球の転動方向とが略同一線上にあるので、第1ワープ通路650を流下した遊技球は、運動エネルギーの損失が少ない。即ち、第1ワープ通路650を流下した遊技球がその進行方向を変えられると運動エネルギーが損失してしまう。従って、第1ワープ通路650を流下した遊技球は、第1ステージ660上を勢い良く転動する。また、本実施形態において、第1ステージ660には、センター役物620の右側からは遊技球が導か

10

20

30

40

50

れない。即ち、第1ステージ660にはセンター役物620の左側からのみ遊技球が導かれるので、第1ステージ660上を転動する遊技球が、反対方向から導かれた遊技球によって転動を阻害されることがない。そのため、遊技球が第1ステージ660上を勢い良く転動して第1ステージ660に滞在する時間が長くなり、その結果、第1ステージ660において遊技球が遊ぶこととなり興味が高められる。

【0369】

また、第1ステージ660の山部662には、第1始動口600に遊技球を導くために手前側に下方傾斜した案内溝が形成されている。従って、第1ステージ660上を転動している遊技球が山部662付近で転動する勢いがなくなったとき、この案内溝によって第1始動口600に当該遊技球が導かれ易くなる。一方、第1ステージ660の谷部664には、第1始動口600の側方に遊技球を導くために手前側に下方傾斜した案内溝が形成されている。従って、第1ステージ660上を転動している遊技球が谷部664付近で転動する勢いがなくなったとき、この案内溝によって第1始動口600に当該遊技球が比較的導かれ易くなる。従って、遊技球が第2始動口602に導かれなかった場合であっても、第1始動口600に当該遊技球が受入れられる期待感が高まり、興味が高められる。

【0370】

[裏ユニットについて]

次に、遊技パネル409の背面側に配設される裏ユニット510について説明する。裏ユニット510は、略中央に開口部が形成されており、この開口部に演出表示装置115が臨むようにして配置される。また、この裏ユニット510は、後述の演出空間510Gを形成するようにして、遊技パネル409の背面側に取付けられている。演出表示装置115は、液晶表示面が遊技パネル409と略平行となるように配置されており、これによって、遊技演出ユニット4の正面側からは、センター役物620の開口部621を介して演出表示装置115の液晶表示面が視認可能となる。なお、センター役物620の開口部621には、遊技領域20との間を遮蔽する透明の遮蔽板が設けられており、この遮蔽板の後方も上述の演出空間510Gに含まれる。

【0371】

図51～図55に示すように、裏ユニット510は、裏箱514の開口部514aにおける底壁付近に、遊技球が転動可能な棚状の第2ステージ560が形成されている。また、裏箱514の開口部514aにおける左側壁には、第2始動口602に入賞した遊技球を第2ステージ560まで誘導するためのステージ誘導路である第2ワープ通路550が設けられている。また、第2始動口602に受入れられた遊技球は、第2ワープ出口554から排出されて第2ステージ560に導かれる。即ち、遊技領域20を流下する遊技球が第2始動口602に進入すると、当該遊技球は第2ワープ通路550を経由して裏箱514の内側（即ち、開口部514aの底壁）に設けられた第2ステージ560に搬送されるように構成されている。

【0372】

ところで、センター役物620の開口部621に設けられた上述の遮蔽板によって、第2ステージ560上を転動する遊技球は、遊技領域20に再び戻ることができないようになっている。言い換えれば、第2始動口602に受け入れられた所謂アウト球を用いて演出を行う構成とされている。このように、演出表示装置115の周囲のみでなく、演出表示装置115の前面においても演出空間510Gが形成される。

【0373】

なお、第2始動口602に受入れられた遊技球は、裏ユニット510の前面側（即ち、遊技パネル409の背後）に設けられた第2ワープ通路550内を流下するところ、この第2ワープ通路550は透明部材として構成されている。そのため、遊技者は、同じく透明な遊技パネル409を介して、当該遊技パネル409と裏ユニット510との間隙を流下する遊技球を視認可能である。よって、遊技者は第2始動口602に受入れられた遊技球が第2ステージ560に搬送される様子を観察でき、興味が高められることになる。

【0374】

この第2ステージ560には、遊技演出ユニット4の左右方向を長手軸線方向とし、かつ、左右両端に向けて縮径するような棒状体をなす回転振分役物580が設置されている。そして、第2ステージ560は、回転振分役物580の手前側における左右方向の略中間位置の高さが、第2ワープ出口側端部566および第2ワープ反出口側端部568よりも低くなるように傾斜がつけられている。そのため、第2ステージ560に案内された遊技球は、第2ステージ560における回転振分役物580の手前側（前ステージ560a）で、第2ワープ出口側端部566と第2ワープ反出口側端部568との間を往復して転動することができる。

【0375】

第2ステージ560に設けられた回転振分役物580は、遊技演出ユニット4の左右方向を軸線中心として手前側から奥側に一方向に回転する。この回転振分役物580の左右方向の略中心部分である磁着部580aには、図示しない磁性体が内部に設けられており、遊技球はこの磁性体の磁力によって磁着部580aに着接可能である。即ち、第2ステージ560の前ステージ560aを転動する遊技球は、回転振分役物580の磁着部580a近傍で転動する勢いを失うと、磁力によって当該磁着部580aに着接されることになる。

【0376】

また、第2ステージ560における回転振分役物580の背後側（後ステージ560b）には、その左右方向の略中央に遊技球を受入可能な特殊受入口562が、回転振分役物580に隣接して形成されている。また、特殊受入口562の左右側方には、通常受入口564が回転振分役物580に隣接して各々形成されている。そして、回転振分役物580の磁着部580aに着接した遊技球は、回転振分役物580の回転に伴って第2ステージ560の奥側に搬送されて、特殊受入口562および通常受入口564のいずれかに振分けられるようにして受け入れられる。

【0377】

このように、第2始動口602に入賞した遊技球を用いて、第2ステージ560において回転振分役物580による振分動作を行うことで、第2始動口602に遊技球が入賞した以上の喜びと優越感を遊技者に与えることが可能である。さらに、本実施形態では、特殊受入口562に遊技球が受け入れられると一定のポイントが遊技者に付与されて、そのポイントの累積が特定値以上となった場合には、遊技者に所定の特典が付与される（例えば、通常は表示されない特殊な演出が表示される等）。そのため、第2始動口602に遊技球が入賞すると、遊技者はその遊技球が特殊受入口562に受け入れられるか否かをハラハラドキドキしながら注視することになるため、遊技の興趣を高めることができる。

【0378】

なお、第2ステージ560の後ステージ560bでは、左右方向の略中間位置の高さが第2ワープ出口側端部666および第2ワープ反出口側端部668よりも高くなるように傾斜がつけられている。そのため、回転振分役物580の磁着部580aに着接した遊技球が、特殊受入口562および通常受入口564のいずれにも受け入れられなかった場合は、当該遊技球は後ステージ560b上を第2ワープ出口側端部666または第2ワープ反出口側端部668に向けて転動したのち、再び前ステージ560aに案内される。そのため、第2ステージ560に供給された遊技球は、必ず特殊受入口562および通常受入口564のいずれかに受け入れられることになる。

【0379】

一方、裏箱514の開口部514aにおける上壁付近には、未確認飛行物体（所謂、UFO）を模した装飾体である円盤状役物590が設けられており、その本体部591には複数の電飾部材が設けられている。詳細には、本体部591の底面側には、下方に突出した半球状の下電飾体592が3つ設けられており、本体部591の正面側には、円形窓を模した2つの上電飾体594が設けられており、下電飾体592と上電飾体594との間に左右に延びるライン状の中電飾体596が設けられている。

【0380】

円盤状役物 590 の本体部 591 の内部には、各電飾体 592, 594, 596 にそれぞれ対応して、発光源としての LED を有する LED 基板 (図示外) を背後に有している。これらの電飾体 592, 594, 596 の駆動も、裏ユニット 510 に備えられたランプ駆動基板ボックス 508 に収容されるランプ駆動基板 850 (図 65 参照) により制御される。

【0381】

なお、裏箱 514 の開口部 514a は、上方に向けて一部が突出するように形成されており、この突出部位に円盤状役物 590 が嵌め込まれている。そのため、遊技演出ユニット 4 を正面からみると、円盤状役物 590 のうちで下電飾体 592 のみが演出表示装置 115 の表示可能領域と重複している。このように、比較的大きな体積を有する円盤状役物 590 を裏ユニット 510 に設けても、当該円盤状役物 590 が演出表示装置 115 の表示可能領域と重複する範囲が狭いので、円盤状役物 590 によって演出表示装置 115 が視認しづらくなることが防止される。

10

【0382】

ところで、裏ユニット 510 には、遊技球を振分ける演出を行なうための第 2 ステージ 560 や回転振分役物 580 や、遊技パネル 409 を装飾する大型の円盤状役物 590 などを備えており、更には、裏ユニット 510 には通常よりも大型の演出表示装置 115 が取付けられるため、遊技演出ユニット 4 の後方突出部分が必然的に大きくなってしまう。しかしながら、本実施形態では、先述した本体枠 3 の遊技演出ユニット設置凹部 30 による遊技演出ユニット 4 の取付け構造によって、遊技演出ユニット 4 の後方突出部分を楽に収納することができる。そのため、遊技演出ユニット 4 は、遊技パネル 409 の正面側のみならず背面側にも様々な部品や形状などを採用することができ、遊技演出ユニット 4 をより多様で奥行きのある構造とすることができる。

20

【0383】

[遊技演出ユニットの電飾部材とその発光態様について]

遊技パネル 409 の背後には複数の電飾部品や発光体が配設されており、これらの電飾部品等の駆動も裏ユニット 510 に備えられたランプ駆動基板ボックス 508 に収容されるランプ駆動基板 850 (図 65 参照) により制御される。以下、これらの電飾部品のうちで主要なものについて、詳細に説明する。なお、後述する円盤状役物 590 の本体部 591 に設けられた電飾部材、当該本体部 591 の底面側に設けられた下電飾体 592 (後述)、および、後述する羽根型装飾体 630, 632 を後方から発光させる LED 基板 535 に設けられた LED、を総称してセンター装飾ランプ 853 と称する。また、後述する羽根型装飾体 530 を後方から発光させる LED (図示せず)、および、後述するライト状装飾体 520 を後方から発光させる LED (図示せず)、をパネル装飾ランプ 852 と称する。

30

【0384】

まず、図 51 および図 52 に示すように、センター役物 620 には、正面視で略羽根型をなす羽根型装飾体 630 が複数形成されている。複数の羽根型装飾体 630 は、センター役物 620 の枠状装飾体 622 における上方から時計回り方向に右下にかけて、正面視で演出表示装置 115 の外縁から遊技パネル 409 の外周に向けて若干湾曲しながら延びるように (即ち、放射状に)、略均等間隔で形成されている。なお、各羽根型装飾体 630 は、その延設方向 (遊技パネル 409 の外周に向けた方向) に向かうに従って正面視で徐々に幅広となるような羽根型形状となっている。

40

【0385】

また、センター役物 620 の枠状装飾体 622 の左側部には、当該枠状装飾体 622 から突設された羽根型装飾体 632 が形成されている。この羽根型装飾体 632 は、正面視で演出表示装置 115 の左側縁から内ルールユニット 462 に接合される位置まで、若干湾曲しながら延びるように形成されている。なお、羽根型装飾体 632 も、先述の羽根型装飾体 630 と同様に、その延設方向 (遊技パネル 409 の外周に向けた方向) に向かうに従って正面視で徐々に幅広となるような羽根型形状となっている。

50

【0386】

ただし、複数の羽根型装飾体630は、遊技球が流下しない枠状装飾体622の内側領域（即ち、画像表示領域20a）に形成されるのに対し、羽根型装飾体632は、遊技球が流下する枠状装飾体622の外側領域（即ち、球流下領域20b）に突設される。そのため、球流下領域20bに設けられた羽根型装飾体632は、その背後を遊技球が通過可能とするため、遊技パネル409との間に遊技球の直径よりも若干大きい間隔が形成されるように、枠状装飾体622から内ルールユニット462に対して架設されている。さらに、羽根型装飾体632には、複数の羽根型装飾体630とは異なり、背後を流下する遊技球を視認可能とするために、スリット状の窓部632aが形成されている。

【0387】

10

一方、裏ユニット510にも、正面視で略羽根型をなす羽根型装飾体530を複数形成されている。複数の羽根型装飾体530は、裏箱514の開口部514aにおける左下から時計回り方向に上方にかけて、正面視で演出表示装置115の外縁から遊技パネル409の外周に向けて若干湾曲しながら延びるように（即ち、放射状に）、略均等間隔で形成されている。なお、各羽根型装飾体530は、センター役物620の羽根型装飾体630、632と同様に、その延設方向（遊技パネル409の外周に向けた方向）に向かうに従って正面視で幅広となるような羽根型形状となっている。

【0388】

そして、裏ユニット510の正面側には、正面視で先述の羽根型装飾体630、632と対応する位置に、発光源としての複数のLEDを有するLED基板535（図53参照）が設けられている。言い換えれば、センター役物620の羽根型装飾体630、632の背後には、遊技パネル409を介してLED基板535が各々設けられている。そして、各羽根型装飾体630、632は、各々の背後に有するLED基板535の駆動により、正面視で各羽根型装飾体630、632の外縁部分が白色で発光する。

20

【0389】

同様に、裏ユニット510においては、複数の羽根型装飾体530の背後にもLED基板535が設けられている。そして、各羽根型装飾体530は、各々の背後に有するLED基板535の駆動により、正面視で各羽根型装飾体530の外縁部分が白色で発光する。

【0390】

30

ここで、羽根型装飾体530は裏ユニット510に設けられる一方、羽根型装飾体630、632はセンター役物620に設けられている。しかしながら、遊技演出ユニット4を正面から見ると、羽根型装飾体530、630、632は、演出表示装置115の外縁から遊技パネル409の外郭に向けて放射状に延びる一連の装飾部材として機能する。そして、羽根型装飾体530、630、632が各々対応するLED基板535の駆動により発光すると、演出表示装置115から遊技パネル409の外郭方向に放射状に光が延びるような演出がなされる。これにより、演出表示装置115がその表示可能領域を越えて遊技パネル409の外郭に向けて発光したかのような印象（即ち、演出表示装置115から外側に向けて発光表示が延びるような印象）を与えるとともに、演出表示装置115の表示可能領域が一時的に大きくなったような錯覚を与えることができる。

40

【0391】

すなわち、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、上述のような遊技演出ユニット設置凹部30（大収容空間）としての奥行き幅（図13：奥行き幅L2）を確保した上で、まず、上記演出表示装置115を、図61に示されるように、その表示面が上記外枠2の後面よりも後方且つ上記第2の本体枠側壁部（軸側）の後壁部（第3の後壁部）よりも前方に配置するようにしている。そしてこの上で、遊技パネル409よりも後側に配置されて上記演出表示装置115の表示面が設けられる方向に向かって傾斜状に設けられる後側傾斜状装飾体としての羽根型装飾体530、及び遊技パネル409よりも前側に配置されて上記演出表示装置115の表示面が設けられる方向に向かって傾斜状に設けられる前側傾斜状装飾体としての羽根型装飾体630及び632を設けることとした。そして後述

50

するが、上記演出表示装置 115 の表示面にて所定の発光演出が行われたとき、周辺制御基板 810 の CPU 811（図 65 参照）が、上記演出表示装置 115 の表示面が設けられる側から上記羽根型装飾体 530、630、632 をそれぞれ発光させる制御を上述の外周側基板（ランプ駆動基板や LED 基板）等を通じて行うようにした。これにより、上記演出表示装置 115 の表示面にて現れた発光演出が、後側傾斜状装飾体及び前側傾斜状装飾体による上記遊技領域 20 のほぼ全域に亘った発光を通じて、遊技者側に飛び出したかのような立体的な演出を実現することができるようになる。

【0392】

しかも、この実施の形態では、周辺制御基板 810 の CPU 811（図 65 参照）は、演出表示装置 115 の表示面にて所定の発光演出が行われたとき、上記後側傾斜状装飾体としての羽根型装飾体 530 これ自体や、上記前側傾斜状装飾体としての羽根型装飾体 630 及び 632 これ自体を、上記演出表示装置 115 の表示面に近接される側から発光させるようにしている。したがって、上記演出表示装置 115 の表示面にて現れた発光演出が、遊技者側に飛び出したかのような立体的な演出をより確実に実現することができるようになる。なお上述の通り、これら羽根型装飾体 530、630、632 は、実際には、それらの後方に設けられた LED 基板上の LED からの発光によって発光している。

【0393】

さらに、裏ユニット 510 には、正面視で 3 つ目状のライト状装飾体 520 が複数形成されている。これらのライト状装飾体 520 は、1 つの青色レンズ体と、当該青色レンズ体を隣接した 2 つの赤色レンズ体とを一組として構成される。なお、ライト状装飾体 520 において、青色レンズ体および赤色レンズ体は円形をなすとともに、赤色レンズ体は青色レンズ体よりも小径のレンズ体である。

【0394】

複数のライト状装飾体 520 は、裏ユニット 510 の開口部 514a の全周を取り囲むように、裏ユニット 510 の正面側に略均等な間隔で配置される。そして、各ライト状装飾体 520 の背後には、3 つのレンズ体（1 つの青色レンズ体および 2 つの赤色レンズ体）の各々に対応する LED を備えた LED 基板（図示外）が設けられている。この LED 基板（図示外）の駆動により、各ライト状装飾体 520 は赤色レンズ体または青色レンズ体を介して発光する。

【0395】

このように、本実施形態では、遊技演出ユニット 4 における後方側（遊技パネル 409 の背後）に設けられる裏ユニット 510 に各種電飾部材（特に、複数のライト状装飾体 520）を具備して、当該電飾部材が遊技演出ユニット 4 における正面側に光を投射するようにした。さらに、遊技パネル 409 や透明板 621a を透明樹脂製にするなど、遊技演出ユニット 4 を構成する主要部品の多くを光透過部材とした。そのため、複数のライト状装飾体 520 などの電飾部材により、正面視で遊技演出ユニット 4 の全体がライトアップされるような印象を与えて、遊技演出ユニット 4 の奥行きが深いことが強く強調される。

【0396】

より具体的には、複数のライト状装飾体 520 のうちで青色レンズ体のみを発光させると、各ライト状装飾体 520 の青色発光によって、遊技パネル 409 や透明板 621a を介して、裏ユニット 510 のみならずセンター役物 620 や前構成部材 680 等も青色に照らし出される。一方、複数のライト状装飾体 520 のうちで赤色レンズ体のみを発光させると、各ライト状装飾体 520 の赤色発光によって、遊技パネル 409 や透明板 621a 等を介して、裏ユニット 510 のみならずセンター役物 620 や前構成部材 680 等も赤色に照らし出される。つまり、遊技演出ユニット 4 の奥行きが深いことを利用して、各ライト状装飾体 520 が遊技演出ユニット 4 の奥側から手前方向に光照射することで、遊技演出ユニット 4 の全体が照らし出されるように発光装飾することができる。これにより、遊技者に視覚上の強いインパクトを与えるのみならず、遊技演出ユニット 4 の奥行きの深さを体感させるに留まらず、遊技演出ユニット 4 の奥行きが実際よりも深く見えるよ

うな印象を与えることができる。

【0397】

なお、各ライト状装飾体520のうちで青色レンズ体と赤色レンズ体とを同時に発光させると、遊技パネル409から所定距離離間した遊技者からは、当該ライト状装飾体520がピンク色に発光しているように把握される。そのため、各ライト状装飾体520の発光によって、裏ユニット510のみならず、遊技パネル409を介してセンター役物620や前構成部材680もピンク色に照らし出すように見せることも可能である。

【0398】

ここで、本実施形態では、演出表示装置115に表示される装飾図柄が、赤色、青色、ピンク色のいずれかで表されている。つまり、赤色、青色、ピンク色の3色は、本実施形態にかかるパチンコ機1を象徴するイメージカラーといえる。そして、ライト状装飾体520による赤色、青色、ピンク色の発光制御は、パチンコ機1のイメージカラーを遊技者に強い印象付ける効果も有するものである。

【0399】

ところで、従来のパチンコ機では、扉枠に形成される遊技窓（ガラスユニット）が、遊技演出ユニットの遊技領域に合わせて略円形状に形成されるのが通常である。しかしながら、本実施形態では、扉枠5に形成される遊技窓101（ガラスユニット190）は、正面視で遊技領域20を大きく越えて遊技パネル409の略全体を包含するような大きさを有する縦長略八角形状に形成されている。即ち、遊技窓101（ガラスユニット190）が従来と比べて面積が極めて大きい。これにより、遊技者は、本実施形態のパチンコ機1が有する奥行きをより強く体感できるとともに、遊技演出ユニット4の奥側から各種電飾部材から照射される光がパチンコ機1の正面側に表出しやすい（即ち、遊技者の視覚に発光態様が把握されやすい）ようにすることができる。

【0400】

さらに、本実施形態にかかるパチンコ機1では、遊技演出ユニット4が配置される奥行きが深いため、パチンコ機1の外部から遊技領域20に光が進入しにくい。そのため、演出表示装置115や各種電飾部材が駆動していない状態では、従来のパチンコ機よりも遊技領域20が暗い状態となる。そして、演出表示装置115や各種電飾部材が、外部からの光によって照らし出され難い遊技演出ユニット4の奥側に位置している。

【0401】

このことから、演出表示装置115や各種電飾部材は、パチンコ機1の外部から進入する光によって遊技者がその表示態様や発光態様を視認することが妨げられるような事態が防止される。つまり、演出表示装置115や各種電飾部材は、比較的暗い状態に保たれる遊技演出ユニット4の奥側で表示又は発光することになるため、遊技者は演出表示装置115における画像表示や各種電飾部材の発光態様を視認しやすい。

【0402】

さらに、パチンコ機1の外部からの光の進入を遮断する構造を利用して、演出表示装置115や各種電飾部材を意図的に暗くすることで、従来の遊技機よりも遊技領域20を暗い状態とすることができる。そして、この意図的に暗くされた遊技領域20を用いて、あたかも当該遊技領域20が宇宙空間やコンサート会場であるかのような印象を遊技者に与えることができる。例えば、この遊技領域20において、円盤状役物590をライトアップしたり発光させたりすることで、宇宙空間を浮遊するUFOを擬似的に演出することも可能である。そして、この遊技領域20では、演出表示装置115における画像表示や各種電飾部材の発光態様を利用して、より多様な演出を実現することができる。

【0403】

さらに、本実施形態に係るパチンコ機1は、先述のように扉枠5において遊技窓101の下辺を除く全周を効果的に光装飾を行うことができるものである。従来のパチンコ機1においては、光装飾される範囲は主として遊技領域20に限られるのに対して、本実施形態のパチンコ機1を正面視すると遊技領域20および扉枠5を含めて光装飾される範囲が極めて大きい。言い換えれば、本実施形態のパチンコ機1では、従来の遊技機ではなしえ

なかった光装飾の平面的な広がりを実現することができる。

【0404】

これに加えて、本実施形態のパチンコ機1では、遊技演出ユニット4の奥側から電飾部材による光装飾を行なうことによって、従来にない光装飾による奥行き感を実現している。つまり、光装飾による平面的な広がりとお奥行き感とが相まって、遊技者はあたかも光装飾に包まれるかのような印象を受けることとなり、従来にない興味を体感しつつ一層遊技に集中することができる。

【0405】

さらに、遊技演出ユニット4の奥側から電飾部材による光装飾を行なうことにより、遊技領域20を流下する遊技球がその光によって照らし出されることになる。これにより、遊技領域20を流下する遊技球が浮遊しているかのような印象を遊技者に与えることができる。さらに、遊技球を照らし出す光が当該遊技球の表面で乱反射するため、遊技球における色彩に複雑な多様性をもたせることができ、遊技者に対して遊技球があたかも宇宙空間を流れる流星であるかのようなイメージを与えることができる。

【0406】

さらに、遊技演出ユニット4に具備された電飾部材は、特に演出表示装置115との関係において、以下のような作用を奏するものである。すなわち、本実施形態では、裏ユニット510が複数の発光装飾体（具体的には、ライト状装飾体520）を有している。そして、このライト状装飾体520は、遊技パネル409の後方で演出装置を収容する後述の演出空間510G内であって、且つ、正面視で演出表示装置115の外周（即ち、裏ユニット510に形成された開口部の外縁）に沿って配置される。これにより、透明の遊技パネル409を介して、ライト状装飾体520の発光態様を把握できる。また、ライト状装飾体520は、遊技領域20が形成された遊技パネル409の裏面側に配置される（遊技領域20に配置される必要がない）ことから、遊技球の流下スペースを徒に阻害することがない。これにより、複数または比較的大きめのライト状装飾体520を採用することができるだけでなく、無駄にならない範囲で大きな演出表示装置115を採用することができる。また、徒に高コストとなることも抑制できる。

【0407】

ところで、演出表示装置115を必要以上に大きくしてしまうと、無駄な表示領域が増えるだけでなく高コストとなってしまう。即ち、人間の目は、大領域画面の全てを注視することができないため、演出表示装置115が必要以上に大型化されたとしても、遊技中に注視しているのは大領域画面のうち特定の領域のみである。従って、遊技者が注視可能な領域で演出等が行われたとしても、遊技者はそれに気付かないことが殆どである。そこで、本実施形態では、「発光装飾体」として、ランプやLEDのように液晶表示器と比べて輝度が高いもの（ここでは、ライト状装飾体520）を採用した。これにより、正面視で演出表示装置115の外周（即ち、遊技者が注視できないまたは困難な領域）にライト状装飾体520を配置したことで、遊技者は演出表示装置115の表示画像を認識しつつ、ライト状装飾体520の点灯、点滅または／および消灯といった発光態様も把握することが可能となる。

【0408】

さらに、本実施形態では、遊技演出ユニット4に具備された電飾部材は、パチンコ機1における遊技状態に応じて、その発光態様が適切に制御される。例えば、開放延長機能が作動する遊技状態（後述の外部有利遊技状態）では、発光装飾体（ライト状装飾体520）が有利態様となり、派手な発光演出が行われる。これにより、遊技者は、ライト状装飾体520を注視することなく、派手な演出が行われていることを確認できる。しかも、この派手な演出は、遊技パネル409の裏面側の略全域を使った広域演出領域（後述の演出空間510G）において行われるので、三次元的な深みのあるオーラをパチンコ機1全体から醸し出すことができ、興味の低下を抑制できる。また、この発光演出は、演出表示装置115の周り（即ち遊技者が注視困難な部位）にて行われるので、遊技者の目に悪影響を及ぼすことなく派手な発光演出を行うことができる。なお、「派手な発光演出」とは、

例えば、複数の発光装飾体によってイルミネーションを行う演出等、遊技者の気分を高揚させる演出のことである。

【0409】

また、開放延長機能が作動しない遊技状態（後述の外部通常遊技状態）では、発光装飾体（ライト状装飾体520）が通常態様に制御される。この通常態様は、有利態様よりも地味な態様であって、例えば消灯や暗い点灯等が相当する。これにより、遊技者は、遊技状態が自己に有利でないことを把握できる。ところで、本実施形態に係る「外部通常遊技状態」は、確変機能が作動しない「外部通常遊技状態A」と確変機能が作動する「外部通常遊技状態B」とを有する。そこで、「外部通常遊技状態B」では、「外部通常遊技状態A」と比較して、演出表示装置115における画像演出を略同一とする一方で、ライト状装飾体520での発光演出が派手となるようにしてもよい。これにより、「外部通常遊技状態A」と「外部通常遊技状態B」とでは、全体としては演出態様が酷似する一方で、各遊技状態が有する雰囲気やオーラが異なるようにすることができる。

10

【0410】

また、所定期間のみ実行される遊技状態（後述の目的達成モード）では、目的達成モードを示す演出画像が演出表示装置115に表示されている間、発光装飾体（ライト状装飾体520）が少なくとも通常態様よりも派手な態様となる。これにより、演出表示装置115による表示のみでなく、遊技領域20の略全域にわたる演出によって、有利な状態であると遊技者に思わせることができる。そして、目的達成モードが終了したのち、ライト状装飾体520が通常態様となるように制御することが好ましい。これにより、自己にとって有利な状態が終了したと遊技者に認識させることができるため、目的達成モードが終了後の早い段階で大当たりや当選すると、その喜びが一層大きくなるからである。

20

【0411】

ところで、三次元空間（即ち演出空間510G）に配置された発光装飾体（ライト状装飾体520）の点灯または／および消灯の態様如何で深みのある演出を行うことも可能となる。例えば、先述のように、「外部通常遊技状態A」に制御されているときと「外部通常遊技状態B」に制御されているときとで、発光装飾体に送信されるパルス波のデューティ比を変えることによって、遊技領域20の全体から発せられる雰囲気が変わることとなる。しかも、演出空間510Gは、遊技領域20の裏面略全域に形成されているので、演出空間510Gに配置されたライト状装飾体520の発光態様を制御することで、パチンコ機1全体から所謂オーラが発生しているような雰囲気を醸し出すことが可能となる。

30

【0412】

さらに、「外部通常遊技状態A」に制御されている場合と「外部通常遊技状態B」に制御されている場合とで、演出表示装置115に表示される演出画像の態様を同じかまたは互いに極似する演出画像とする一方で、ライト状装飾体520の発光態様の発光態様のみが異なるようにしても良い。これにより、遊技者は、「外部通常遊技状態A」に制御されているのか「外部通常遊技状態B」に制御されているのかを明確に把握できないものの、パチンコ機1全体から発せられるオーラによって、「外部通常遊技状態B」に制御されているのではないかといった感覚を与えることが可能となる。

40

【0413】

以上説明したように、本実施形態に係るパチンコ機1では、遊技領域20の後方において、遊技領域20の左右方向、上下方向および奥行き方向に広がる広域の三次元空間としての演出空間510Gにて演出を行いうる構成となっている。

【0414】

広域の演出空間510Gには、略中央に演出表示装置115が配置されており、この演出表示装置115の周囲に複数の発光装飾体（ライト状装飾体520）が配置されている。この複数のライト状装飾体520を遊技領域20の左右方向および上下方向に万遍なく配置することによって、遊技領域20の略全域において演出を行うことが可能となる。なお、演出空間510Gに配置されるのはライト状装飾体520のみに限られず、複数種類のランプやLED等を配置しても良い。

50

【0415】

ところで、従来、遊技球が流下する流路や障害釘等のスペースを確保する必要があることから、遊技領域20の全域に亘って発光装飾体を配置することは困難であった。しかも、近年、演出表示装置115が拡大化しているため、発光装飾体を配置するスペースが侵食されていた。そのため、発光装飾体を用いた演出よりも演出表示装置115を用いた演出に流れつつあった。

【0416】

ところが、人間の目で注視できる領域（以下、「注視領域」と称する）は限られた範囲であり、演出表示装置115を徒に拡大化しても、注視できない無駄な領域を増やすだけである。また、このような無駄な領域を増やすと、高コストにもつながってしまう。そこで、本実施形態では、注視領域に演出表示装置115を配置すると共に、注視領域から外れた領域に発光装飾体を配置している。従って、注視領域外に配置される発光装飾体は、液晶表示器よりも輝度が高いランプやLEDであることが好ましい。

10

【0417】

また、注視領域としての遊技領域20の略中央に演出表示装置115を配置すると共に、この演出表示装置115の周囲に沿って発光装飾体を配置することで、遊技者に対して直接的な情報発信と間接的な情報発信を行うことが可能となる。

【0418】

この点について詳述すると、演出表示装置115は注視領域に配置されることから、この演出表示装置115の表示態様によって、現在の遊技状態等の情報を遊技者に直接的に知らしめることができる。例えば、液晶にキャラクタ等を表示することによって遊技状態にかかわる情報を発信する態様であれば、よそ見をしたりといったレアケースでない限り、普通に演出表示装置115を見て遊技を行っていれば、キャラクタが演出表示装置115に表示されたか否かを確認できる。こういった意味で、演出表示装置115による表示は直接的な情報発信となる。

20

【0419】

一方、注視領域外に配置された発光装飾体の発光態様を変化させた場合、よほど大きな変化でなければ遊技者が当該変化を気付かない場合がある。注視領域外（詳しくは演出表示装置115の外周側）に配置された複数の発光装飾体（ライト状装飾体520）は、遊技領域20の略全域に万遍なく分散して配置されているため、個々のライト状装飾体520は視認しやすいものの、全てのライト状装飾体520を一時に視認するのは困難である。言い換えると、遊技者からすれば、各ライト状装飾体520の発光態様を個別に把握することは容易であるが、広域に分散された全てのライト状装飾体520の発光態様を一時に把握するのは困難である。従って、遊技領域20の略全域に万遍なく配置された発光装飾体の発光態様を変化させることで、遊技者に対して間接的な情報発信を行うことが可能となる。

30

【0420】

なお、発光装飾体の発光態様を変化させる例としては、一部の発光装飾体の発光態様のみを変化させる他、発光装飾体に送信されるパルス波のデューティ比を変えることによって、全体的な発光態様に軽微な変化を与えることが考えられる。従来は、少ない発光装飾体が遊技領域20に配置されていたため、当該発光装飾体を用いて遊技者に情報発信する場合、明確に変化を与える必要があった。例えば、通常遊技状態であれば消灯し、有利遊技状態であれば点滅させる等である。これに対し、本実施形態のパチンコ機1では、遊技領域20の略全域を用いて情報発信できるので、発光装飾体の発光態様にファジーな変化を与える（即ち軽微な変化を与えることによって）、遊技者に対して間接的な情報発信を行うことが可能となる。

40

【0421】

上記構成により、例えば、「外部通常遊技状態B」に制御されている場合、「外部通常遊技状態A」と比較して、演出表示装置115の表示態様を酷似させる一方で、ライト状装飾体520の発光態様にファジーな変化を与えるようにすれば、遊技者は確変状態を明

50

確には把握できないものの独特の違和感を感じることとなる。言い換えると、遊技者からすれば、本パチンコ機1が独特の雰囲気やオーラを放っているように感じるようになる。これにより、遊技者に明示的でないものの「確変かもしれない」という感覚的な期待感を頂かせることが可能となる。

【0422】

また、この実施の形態では、上記副制御装置のうちの上記外周側基板に、上記発光装飾体の発光態様（発光色や発光頻度や発光強度など）を上記外部通常遊技状態（外部通常遊技状態AまたはB）と上記外部有利遊技状態とで異ならしめる発光駆動手段（LEDの駆動回路など）を設けるようにしている。これにより、外部有利遊技状態に移行されたことによるメリットが小さい（一对の可動片606の動作頻度が低い）ような場合であっても、上記演出表示装置115の表示面を見ずとも現在の遊技状態を容易に認識することができるようにしている。これにより、後述の演出表示装置115に現れる画像図柄の表示態様や遊技仕様と相まって、外部有利遊技状態におけるメリットをさらに高い確率で感じてもらうことができるようになる。なお、この実施の形態では、裏箱514の開口部514aにおける上壁付近に設けられる上記円盤状役物590を、外部通常遊技状態にあるときは黄色にて点灯させる一方で、外部有利通常遊技状態にあるときは赤色にて点灯させるようにしている。

【0423】

[外枠と本体枠と遊技演出ユニットとの関係について]

次に、外枠2に対して本体枠3を閉塞し、当該本体枠3に遊技演出ユニット4を装着した場合の位置関係について、図61および図62を参照して説明する。図61は、パチンコ機の平面断面図である。図62は、パチンコ機の平面断面図であって、外枠に対して本体枠が開放し、本体枠に対して扉枠が開放した図である。

【0424】

外枠2を構成する上枠板10、下枠板11および側枠板12、13のうち、上枠板10および下枠板11は、厚み19mmの木製で構成されている。一方、側枠板12、13は、アルミニウム合金の押出し成型板により構成された薄肉部材である。本実施形態では、側枠板12、13の厚みは3mmで構成されている。また、側枠板12、13には、上述したとおり、後方部分内側にリブが形成されて、後方部分の肉厚h2（図10（C）参照）が厚くなるように引き抜き成型されている。即ち、側枠板12、13は、縦長の外壁部12a、13a（厚みが3mmの部分）と、側枠板12、13の後方部分内側に向けたリブが形成された厚み部12b、13bとから構成されている（開放側の側枠板13の外壁部13aおよび厚み部13bは図7に表示）。なお、厚み部12b、13bは、側枠板12、13の後方に開放した空間部12Gを有するように、平面断面が略コ字状に形成されている。

【0425】

なお、外壁部12a、13aは略平坦な板部材であって、厚み部12b、13bは外壁部12a、13aの後端部から内側に折り曲げられて立設されている。これにより、側枠板12、13の前端部における左右方向の厚みは、外壁部12a、13aの厚みとなっており、他にこの厚みを増すような構成がない。また、外壁部12a、13aの内側には、リブの幅の外枠内スペース12A、13Aが形成されることとなる。従って、この外枠内スペース12Aに本体枠3の一部（より詳しくは第1周面壁290および第2周面壁291）を収容することができ、第1周面壁290および第2周面壁291を、外枠2に対して、より近接させることができる。その結果、軸支側の周面壁290～293と開放側の周面壁290～293との左右方向の幅を極限まで広くすることができ、遊技領域20の左右幅を大きくすることができる。また、側枠板12、13を薄肉にすることによって、その効果は顕著なものとなる。このように側枠板12、13の肉厚を薄くすることによって計量化を図りつつも、従来の木製と同等かもしくはそれ以上の強度を保持することができるだけでなく、遊技領域20の拡大化を図ることも可能となる。

【0426】

さらに、開放側の外枠内スペース13Aには、本体枠3が外枠2に対し閉じ込められた状態において、前述の施錠装置60の扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984も収容される。これにより、遊技パネル409の横幅（遊技者から見た場合の左右幅）は、ほぼ、パチンコ機1全体の横幅から左右の側枠板12、13の厚み分（より詳しくは外壁部の厚み分）を差し引いたものとなる。その結果、遊技領域20の幅を十分に確保することができる。また、本体枠3が外枠2に対し閉じ込められたとき、本体枠3の第2周面壁291が側枠板13の開放側の厚み部13bに近接するので、厚み部13b内側（即ち厚み部bと第2周面壁291との間）から指等を差し入れることが困難となる。これにより、外枠2の背後から扉枠用摺動杆971または本体枠用摺動杆984を操作する等の不正を抑制することもできる。

10

【0427】

本体枠3には、外枠2の内周面に沿った周面壁290～293が形成されている。即ち、この本体枠3は、正面から見たときの左右幅の広さをほぼ維持しつつ周面壁290～293が外枠2の内周壁の面に沿って周設されるものである。具体的には、軸支側の側枠板12の内側壁の面と軸支側の第1周面壁290の外側面とが互いに密に隣接しつつ、軸支側の側枠板12に形成されているリブまで第1周面壁290が延設されている。また、薄肉の施錠装置60（詳細は後述する）を挟んで開放側の側枠板13と開放側の第1周面壁290の外側面が互いに近接しつつ、開放側の側枠板13に形成されているリブまで第1周面壁290が延設されている。このようにして、第1周面壁290は、軸支側および開放側のいずれも、外枠2に最接近している。これにより、軸支側の周面壁290～293と開放側の周面壁290～293との左右方向の幅を最大限に広くすることができる。なお、周面壁290～293には開口部が殆ど形成されていない。

20

【0428】

また、軸支側において、本体枠3は、開放側の側枠板13に形成されているリブの直前で約18mm内側に略直角に折れ曲がっており、このリブを回避して第2周面壁291が後方に向けて第1周面壁290と略平行に延設されている。

【0429】

また、この第2周面壁291の後端部（第2周面壁291と第3周面壁292との境界部）から後方に向けて、該第2周面壁291と略平行に第3周面壁292が延設されている。なお、第3周面壁292は、第2周面壁291よりも僅かに（約1mm）内側である。即ち、軸支側において、第2周面壁291と第3周面壁292との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

30

【0430】

さらに、この第3周面壁292の後端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界部）から後方に向けて、該第3周面壁292と略平行に第4周面壁293が延設されている。なお、第4周面壁293は、第3周面壁292よりも僅かに（約1mm）内側である。即ち、軸支側において、第3周面壁292と第4周面壁293との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

【0431】

なお、第2周面壁291と第3周面壁292との間および第3周面壁292と第4周面壁293との間の段差の厚みが肉厚程度と僅かなので、本体枠3は、第2周面壁291の先端部から第4周面壁293の後端部にかけて、遊技パネル409と略直交する方向にほぼ直線状に延設することとなる。しかも、第2周面壁291～第4周面壁293がほぼ直線状でありつつも、肉厚程度の微段差が形成されていることによって本体枠3の強度アップが図られている。

40

【0432】

一方、開放側において、本体枠3は、第1周面壁290の後端部（第1周面壁290と第2周面壁291との境界部）から後方に向けて、該第1周面壁290と略平行に第2周面壁291が延設されている。なお、第2周面壁291は、第1周面壁290よりも若干（約5mm）内側である。即ち、開放側において、第1周面壁290と第2周面壁291

50

との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

【0433】

また、この第2周面壁291の後端部（第2周面壁291と第3周面壁292との境界部）から後方内側に向けて第3周面壁292が延設されている。なお、第2周面壁291と第3周面壁292との境界部には肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、この第3周面壁292は、先端部（第2周面壁291と第3周面壁292との境界部）から後端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界部）に向けて、後方斜めに形成されることとなる。

【0434】

また、この第3周面壁292の後端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界部）から後方内側に向けて第4周面壁293が延設されている。なお、第3周面壁292と第4周面壁293との境界部には肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、開放側における第4周面壁293は、先端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界部）から後端部（第4周面壁293と開放側後面壁294との境界部）に向けて、後方斜めに形成されることとなる。

【0435】

このように、本体枠3が第3周面壁292の先端部から第4周面壁293の後端部に向けて後方斜めに形成されることによって、開放側の側枠板13と干渉することなく、上軸支金具47と下軸支金具48（いずれも図2参照）とを結ぶ軸心を回動中心として、本体枠3を、外枠2に対して開放することが可能となる（図62参照）。とくに、本実施形態では、上軸支金具47と下軸支金具48（いずれも図2参照）とを結ぶ軸心を回動中心としたとき、開放側の周面壁290～293は、当該軸心から側枠板13の内端に近接する部位（詳しくは第1周面壁）までの長さを半径とする円弧状に沿って形成されている。

【0436】

換言すると、本体枠3は、上下方向を長手方向とする短冊状の板部としての複数の周面壁290～293を有しており、より後方の周面壁ほど内側に配置されるように肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、第2周面壁291は第1周面壁290よりも内側に、第3周面壁292は第2周面壁291よりも内側に、第4周面壁293は第3周面壁292よりも内側に、それぞれ配置されるように極僅かな段差部が形成されている。これにより、本体枠3の強度アップを図ることができると共に、開放側の周面壁290～293を外枠2の側枠板13の内端（内側面）に近接させることができ、より大型の演出表示装置115を採用しつつも、遊技パネル409の幅（遊技者から見て左右方向の幅）、即ち遊技領域20の幅を十分に確保することができる。さらに、開放側においては、第3周面壁292および第4周面壁293が、後方に向けて内側に斜めに傾斜しているので、外枠2に対して本体枠3を開放するに際して本体枠3が外枠2に干渉することなく、スムーズに本体枠3を開放することができる。

【0437】

また、上述した本体枠3には、遊技演出ユニット4が内挿して装着される。より具体的には、遊技領域20を区画形成する前構成部材680およびパネルホルダ540が、第1周面壁290の内壁に沿って隙間なく配置される。また、透明の遊技パネル409は、この前構成部材680とパネルホルダ540とによって挟持される。

【0438】

また、遊技演出ユニット4は、遊技演出ユニット設置凹部30に全てが収容されるようにして本体枠3に内挿される。即ち、遊技演出ユニット4の最前部（遊技パネル409の表面）が本体枠3の最前部（第1周面壁290の最前面）よりも奥まった位置になる。また、開放側後面壁294は開放側の第3周面壁292の後端部から内側（正面視左側）に向けて略直角に成型され、上後面壁295は上側の第4周面壁293の後端部から内側（正面視下側）に向けて略直角に成型され、軸支側後面壁296は軸支側の第3周面壁292の後端部から内側（正面視右側）に向けて略直角に成型されている。従って、遊技演出ユニット4は、外枠2の周面壁290～293によって奥行き方向の全てが閉塞されるこ

となる。これにより、遊技パネル４０９の側方から異物を挿入して、遊技パネル４０９に設けられる各始動口６００、６０２、６０４、一般入賞口６１４および開閉装置５００等の入賞部材を操作する等といった不正行為を抑制することが可能となり、セキュリティ性に優れたパチンコ機１を提供することができる。とくに、周面壁２９０～２９３には錠係止穴３５１以外の開口部が形成されていないので、周面壁２９０～２９３は、遊技演出ユニット４を側方から覆う被覆部として機能することとなり、遊技演出ユニット４に対する側方からの不正行為を抑止することができる。

【０４３９】

パネルホルダ５４０の後方には、所定容積の空間を形成する枠状箱型の裏箱５１４を有する裏ユニット５１０が配置されている。裏箱５１４の後面側には開口部５１４ａが形成されており、この開口部５１４ａを閉鎖するようにして、演出表示装置１１５が配置されている。演出表示装置１１５の後方には、主制御基板７１０（図６４参照）を収納する主制御基板ボックス２５や周辺制御基板８１０（図６５参照）を収納する周辺制御基板ボックス２４が装着されている。

10

【０４４０】

このようにして、前構成部材６８０、パネルホルダ５４０、遊技パネル４０９、裏ユニット５１０、演出表示装置１１５、主制御基板ボックス２５および周辺制御基板ボックス２４が本体枠３に収容される。即ち、前構成部材６８０、パネルホルダ５４０、遊技パネル４０９、裏ユニット５１０、演出表示装置１１５、主制御基板ボックス２５および周辺制御基板ボックス２４が箱状を成す遊技箱体として、本体枠３に装着される。

20

【０４４１】

ここで、外枠２、本体枠３および遊技演出ユニット４の互いの位置関係について換言すると、本体枠３が外枠２に対して閉じられ且つ遊技演出ユニット４が本体枠３に装着された状態において、軸支側および開放側の遊技パネル４０９の側部（長手方向の外側面）は、それぞれ、軸支側および開放側の側枠板１２、１３の内端（内側面）に近接させるように形成されている。また、軸支側および開放側のそれぞれについて、遊技パネル４０９の側部と側枠板１２、１３の内端との間には、薄肉状の第１周面壁２９０が前方から後方に向けて延設されている。さらに、遊技パネル４０９の上辺部（短辺方向の外側面）は、上枠板１０の内端（内側面）に近接させるように形成されており、この遊技パネル４０９の上辺部と上枠板１０の内端との間にも、薄肉状の第１周面壁２９０が前方から後方に向けて延設されている。これにより、遊技パネル４０９に形成される遊技領域２０を十分に大きく設計することができる。また、遊技演出ユニット４の収容スペースの左限、右限および上限が分かり易いものとなり、遊技演出ユニット４の設計の容易化を図ることが可能となる。

30

【０４４２】

ところで、裏ユニット５１０によって形成される空間には、ライト状装飾体５２０および飾り板５２１が配置されている。ライト状装飾体５２０は、上述のとおり電飾部材であり、遊技演出ユニット４の正面側に向けて光を投射している。なお、ライト状装飾体５２０は、裏ユニット５１０の略中央に配置される演出表示装置１１５の周囲に、遊技領域２０の略全域に亘って散りばめて配置されている。

40

【０４４３】

一方、飾り板５２１は、メッシュ状に成型された飾り部材であって、裏ユニット５１０によって形成された空間内において、遊技領域２０の全領域に亘って前後方向に螺旋状に配置されると共に、ライト状装飾体５２０を支持している。この飾り板５２１は、表面に光沢メッキが施されており、光の反射によって煌びやかに映える。これにより、演出空間５１０Ｇに配置される発光装飾体の数を徒に増やすことなく、遊技領域２０の裏面略全域から前方に向けて美しい光を放つイメージを与える遊技機を提供することができる。

【０４４４】

なお、このように飾り板５２１を光沢メッキとすることにより、必ずしも複数のライト状装飾体５２０を遊技領域２０の後方にて万遍なく配置する必要はなく、複数のＬＥＤを

50

集約して配置したLED基板を、遊技領域20の裏面の偏った特定の部位のみに配置しても良い。このような場合であっても、外部の光源や当該LEDの光源が飾り板521によって反射されるので、遊技領域20の後方から正面に向けて全体に光らせることが可能となる。また、このとき、LEDのデューティ比に強弱をつけることによって、特定の部位のみを強く発光させたり（この場合、直接的な情報発信となる）、遊技領域20の略全域をぼんやりと光らせたりすることができる。このようにして、間接的な情報発信と直接的な情報発信とを切り替えることが可能となる。

【0445】

また、本実施形態では、遊技パネル409や透明板621aを透明樹脂製にするなど、遊技演出ユニット4を構成する主要部品の多くを光透過部材としている。さらに、裏ユニット510によって形成される空間にはライト状装飾体520や飾り板521等の演出装置が配置されている。これにより、ライト状装飾体520や飾り板521によって遊技領域20が狭小化されることなく、遊技球が流下可能なスペースを十分にとることが可能となる。しかも、本体枠3が幅広状態を維持しつつ後方に延設されているので、遊技パネル409の後方には、演出装置を収容する広域の演出空間510G（図61～図63に図示される網掛け部）が形成されることとなり、幅広且つ奥行きを有する立体的な臨場感溢れる遊技を行うことが可能となる。とくに、複数のライト状装飾体520などの電飾部材により正面視で遊技演出ユニット4の全体がライトアップされるような印象を与えることができ、また、飾り板521が遊技者から見て前後方向に螺旋状に配置されることで、遊技演出ユニット4の奥行き（より詳しくは演出空間510Gの奥行き）が深いことが強く強調される。なお、この広域の演出空間510Gは、遊技パネル409の後方に広く形成されている（とくに案内レール482の後方まで形成されている）。

【0446】

また、本体枠3は、第1周面壁290から第4周面壁293にかけて側面には殆ど開口部がなく、周面壁290～293で囲繞されるように形成された収容部（遊技演出ユニット設置凹部30）を有している。また、この本体枠3は、一体成型されている。よって、複数の板材をネジ止めした場合等に生じうる隙間等がなく、セキュリティ性が高くなる。さらにこの本体枠3に、前構成部材680、パネルホルダ540、遊技パネル409、裏ユニット510、演出表示装置115、主制御基板ボックス25および周辺制御基板ボックス24を主たる構成要素とする箱状の遊技演出ユニット4をそっくりそのまま収容できる。これにより、周面壁290～293によって確保されたスペースのみを考慮して遊技演出ユニット4を設計すれば良く、パチンコ機1を構成する他の構成部品との兼ね合いを考慮する必要がないので、遊技演出ユニット4の設計が容易となる。また、遊技パネル409には各始動口600, 602, 604、一般入賞口614および開閉装置500等の入賞部材が設けられているが、遊技パネル409の側方から異物を挿入してこれらの入賞部材を操作する等といった不正を抑制することが可能となり、セキュリティ性に優れたパチンコ機1を提供することができる。

【0447】

また、本体枠3は、周面壁290～293のうち側枠板12, 13と対向する周面壁290～293（本実施形態では第1周面壁290および第2周面壁291のうちの側壁）から後方に向けて延設されている。しかも、本体枠3は一体成型されると共に、裏カバー58が本体枠3の後端面（開放側後面壁294、上後面壁295、軸支側後面壁296）に設けられている。これにより、従来のように、裏カバー開閉用のヒンジ（本実施形態の裏カバー支持筒部280に相当）と外枠（より詳しくは側枠板13）との干渉を気にすることなく、裏カバー58を設けることができる。従って、周面壁290～293を側枠板12, 13の内壁により一層近接させることができ、軸支側の周面壁290～293と開放側の周面壁290～293との左右方向の幅を広くすることができる。

【0448】

次に、賞球タンク50、タンクレール部材51、球通路ユニット52および球払出装置53を流れる遊技球の流れについて、図61および図63を参照して説明する。図61は

上述のとおりであり、図 6 3 は、パチンコ機の側面断面図である。

【0449】

賞球タンク 5 0 は、開放側後面壁 2 9 4 よりも前方であって且つ外枠 2 の上方に配置される（より詳しくは本体枠 3 の上辺から後方に向けて延設される周面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 の上面に載置される）。ところで、賞球タンク 5 0 は、島設備から循環供給される遊技球を受けているため、パチンコ機 1 のどの位置に配置されるかについては一義的に定まってしまう。即ち、島設備はむやみやたらに改造できるものではないため、いかなるパチンコ機が島に設置されたとしても、島設備から供給される遊技球を受けることができるようにしなければならない。しかし、本実施形態の賞球タンク 5 0 は、島設備から供給される遊技球を受ける位置（領域）を含み且つ周面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 の上面に亘る広い領域に亘って配置される。これにより、賞球タンク 5 0 の浅い皿状に形成されていたとしても多量の遊技球を貯留できるので、本体枠 3 の上辺から後方に向けて延設される周面壁 2 9 0 ～ 2 9 3 を外枠 2 の上枠板 1 0 に近接して成型することができ、その結果、遊技演出ユニット 4 を、上下方向（遊技者から見た高さ方向）にも大きくすることができる。よって、左右方向および上下方向のいずれにも遊技領域 2 0 を拡大化できると共に、遊技パネル 4 0 9 の後方に設けられる演出空間 5 1 0 G についても、左右方向および上下方向のいずれにも拡大化できる。これにより、左右方向および上下方向のいずれにも拡大化された遊技領域 2 0 および演出空間 5 1 0 G を形成できるので、立体感および重厚感に溢れる遊技を提供することが可能となる。

10

【0450】

賞球タンク 5 0 に貯留される遊技球は、重力作用によってタンクレール部材 5 1 に流れる。タンクレール部材 5 1 は二条レールとなっており、順序供給装置 5 1 a によって各レールから交互に遊技球が 1 球ずつ球通路ユニット 5 2 に送られる。なお、このタンクレール部材 5 1 は、開放側後面壁 2 9 4 の後面に沿って配置される。

20

【0451】

球通路ユニット 5 2 は、一条レールとなっており、自重にて流下する遊技球が蛇行して流下するように、幅方向（遊技者から見た左右方向）に蛇行形成されている。これにより、タンクレール部材 5 1 内を流下する遊技球に必要な以上の球圧がかからないようになっていく。そして、球通路ユニット 5 2 を流れる遊技球は、1 球ずつ球払出装置 5 3 に送られる。なお、この球通路ユニット 5 2 は、開放側後面壁 2 9 4 の後面に沿って配置される。また、球通路ユニット 5 2 を一条レールとすることによって、正面から見た前後方向および左右方向のいずれについても球通路ユニット 5 2 の厚みを薄くすることができ、球通路ユニット 5 2 のコンパクト化を図ることができる。さらに、球通路ユニット 5 2 を、左右方向に蛇行させることができるので、裏ユニット 5 1 0 によって遊技パネル 4 0 9 の裏面側全域に形成される広域の演出空間 5 1 0 G の領域を確保することができる。

30

【0452】

球払出装置 5 3 は、入賞に応じて所定数の遊技球を皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 に払い出す装置であり、球切りのための払出モータ 1 4 6 5 を有している。そして、開放側後面壁 2 9 4 の後面に沿うと共に、球通路ユニット 5 2 の下方に配置されている。ただし、球払出装置 5 3 から払い出された遊技球は重力の作用によって貯留部 3 6 1 に供給されるため、球払出装置 5 3 は貯留部 3 6 1 よりも高い位置に配置される必要がある。本実施形態では、球払出装置 5 3 は、開放側後面壁 2 9 4 の後方であって且つ貯留部 3 6 1 よりも僅かに高い位置に配置されているだけであり、可能な限り下方に配置されている（少なくとも演出表示装置 1 1 5 よりも下方に配置されている）。

40

【0453】

ここで、図 1 1 に示すように、球払出装置 5 3 と貯留部 3 6 1 との間には、遊技球の流路が蛇行するように内部空間に形成された球払出通路 5 9 が形成されている。この球払出通路 5 9 における遊技球の最下流側に形成された開口部である球出口 1 5 3 6（図 2 1 参照）が、後述する皿ユニット 3 0 0 の賞球連絡樋 4 3 1（図 4 3 及び図 4 4 参照）、さらには通路用切欠部 4 7 8（図 2 3 参照）に連通する。そして、球払出装置 5 3 から払い出

50

された遊技球は、この球払出通路５９および賞球連絡樋４３１を経て貯留部３６１に払い出される。この球払出通路５９は、開放側後面壁２９４の後方から貯留部３６１までのキョリの方だけ遊技球を貯留できる。即ち、この球払出通路５９は遊技者からは視認できないものの、払い出された遊技球を実質的に貯留できるので、貯留部３６１（視認できる部分）が貯留できる遊技球数よりも多くの遊技球を実際には貯留できることとなる。とくに、本実施形態のパチンコ機１は、従来のような下皿が存在しないものの、従来と同じかもしくはそれ以上の遊技球を貯留部３６１にて貯留することが可能となる。

【０４５４】

一方、球払出通路５９は、遊技球の最上流側において先述の球払出装置５３が接続されるとともに、遊技球が流入可能な開口部であるファール球入口１５３８（図２１参照）が形成されている。このファール球入口１５３８は、遊技演出ユニット４の背面側で連通口４７３に連通する。ここで、発射装置５７により射出されて遊技演出ユニット４に進入した遊技球のうち、遊技領域２０に到達せずに発射案内路２９（外レールユニット４７２と内レールユニット４６２との間隙に形成される遊技球の射出経路）を逆流した打球はファール口４８９に受け入れられ連通口４７３に進入する。そして、連通口４７３に進入した遊技球は、遊技演出ユニット４の背面側からファール球入口１５３８を経由して球払出通路５９に案内され、上述と同様に球払出通路５９および賞球連絡樋４３１を経て貯留部３６１に排出される。なお、球払出装置５３には、球抜きされた遊技球をパチンコ機１の下方から島の内部に排出するための流路である球抜き接続通路４１５も設けられている。

【０４５５】

ところで、本実施形態のパチンコ機１では、上述のとおり、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装置５３は、いずれも開放側後面壁２９４の後面に沿って配置されている（即ち上述の遊技箱体よりも後方側に配置されることとなる）。これにより、上述の広域の演出空間５１０Ｇよりも後方に配置され且つ演出表示装置１１５の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス１１９に干渉することもない。従って、広域の演出空間５１０Ｇの確保および演出表示装置１１５の大型化を図りつつ、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装置５３の配置位置を自由に設計できる。とくに、球通路ユニット５２は、所定の球圧以上の負荷がかからないように折り返して球圧を逃がす必要がある。しかし、本実施形態における球通路ユニット５２はコンパクト化された一条レールであり、さらに開放側後面壁２９４の後面に沿って左右方向に蛇行して配置されていることから、配置位置や蛇行方法を自由に設計でき、球圧異常による球詰まりを回避することが可能となる。

【０４５６】

また、球払出装置５３は、可能な限り下方に配置されているので、パチンコ機１内に存在する遊技球を一定量以上確保することが可能となり、球切れトラブルを抑制することができる。即ち、パチンコ機１内に存在する遊技球を一定量以上確保することができなければ、例えば大量の遊技球が払い出されるときに、パチンコ機１内に存在する遊技球の量よりも払い出される遊技球の量が上回ってしまうことが懸念される。パチンコ機１内に存在する遊技球の量は、賞球タンク５０から球払出装置５３までの間に存在する遊技球の量によって決まるため、球払出装置５３を可能な限り下方に配置することによって、球不足によるトラブルを抑制することができる。

【０４５７】

なお、球払出装置５３を下方に配置すると、入賞してから賞球としての遊技球が払い出されるまでの時間が短くなってしまい、賞球としての遊技球が確実に払い出されたことを遊技者が確認できない場合がある。即ち、入賞および賞球払い出しの一連の動作が瞬時に行われてしまうよりも、入賞と賞球払い出しとの間に一定のタイムラグがある方が、入賞の確認および賞球としての遊技球の払い出し確認の両方を行い易い。ところが、本実施形態のパチンコ機１では、球払出装置５３と貯留部３６１との間に球払出通路５９が設けられており、さらに、球通路ユニット５２が一条レールであることから、球払出装置５３を下方に配置することによって球切れトラブルを抑制しつつも、入賞と賞球払い出しとの間

に一定のタイムラグを設けることが可能となる。

【0458】

ところで、従来の遊技機では、本体枠に取り付けられる遊技盤は、平面視で（すなわち、上方から見ると）横幅方向に対して演出表示装置が設けられる中央部のみが大きく後方に突出する山型形状またはピラミッド型形状を有しているのが一般的であった。しかし、本実施形態に係る遊技演出ユニット4は、平面視で（すなわち、上方から見ると）横幅方向に亘って後方に略同じ突出幅を有する方形を有している。そのため、遊技演出ユニット4は、図54に示すように、全体として略箱型の外観形状を有しているが、このような特徴的な形状は以下の点に起因するものである。

【0459】

すなわち、遊技演出ユニット4では、先述のように演出表示装置115を遊技パネル409の後方（奥行き方向）に配置して、演出表示装置115と遊技パネル409との間隙に広域の演出空間510Gを形成している。かかる構造によって、遊技演出ユニット4の正面視における略中央部分は、遊技パネル409の後方（奥行き方向）に大きく突出することになる。

【0460】

さらに、遊技演出ユニット4では、正面視で演出表示装置115の周囲において、各々LED基板を背後に有する複数の発光部材としての羽根型装飾体530やライト状装飾体520が、遊技パネル409の後方に配設されている。そして、これらの発光部材の後方（より詳細には、裏箱514の内部における飾り板521の裏面側）に、当該発光部材の背後に有するLED基板の点灯・点滅制御を行なう等の各種基板類を設けている。

【0461】

このように、遊技演出ユニット4は、正面視における略中央部分に対する外周部分に、複数の発光部材やこれらに関する各種基板類を有している。そのため、この遊技演出ユニット4の略中央部分に対する外周部分も、遊技パネル409の後方（奥行き方向）に大きく突出することになる。かかる構造により、遊技演出ユニット4は正面視におけるほぼ全域が、遊技パネル409の後方（奥行き方向）に大きく突出することになり、全体として略箱型の外観形状を形成する。そして、この略箱型の遊技演出ユニット4を、当該遊技演出ユニット4と略均等な空間形状を有する演出空間510Gに対して緊密に嵌め込むことができる。

【0462】

[主基板および周辺基板の制御的な構成について]

次に、パチンコ機1の主基板および周辺基板の制御的な構成について、図64および図65を参照して説明する。図64は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示した図である。図65は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として示した図である。なお、これらの図面において太線の矢印は電源の接続および方向を示し、細線の矢印は信号の接続および方向を示している。

【0463】

本実施形態のパチンコ機1の制御は、大きく分けて主基板700のグループ（図64に示す）と、周辺基板800のグループ（図65に示す）とで分担されている。主基板700のグループは遊技動作（入賞検出、乱数取得および当たり判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制御しており、周辺基板800のグループは演出動作（発行装飾や音響出力、液晶表示および装飾体の動作等）を制御している。

【0464】

図64に示すように、主基板700は、主制御基板710と払出制御基板720とから構成されている。主制御基板710は、中央演算装置としてのCPU711、読み出し専用メモリとしてのROM712および読み書き可能メモリとしてのRAM713を備えている。

【0465】

CPU711は、ROM712に格納されている制御プログラムを実行することによりパチンコ機1で行われる各種遊技を制御したり、周辺基板800や払出制御基板720に出力するコマンド信号を作成したりする。

【0466】

RAM713には、主制御基板710で実行される種々の処理において生成される各種データや入力信号等の情報が一時的に記憶される。

【0467】

なお、主基板700は、電源基板395に接続されており、電源基板395から作動用電力が供給されるようになっている。具体的には、電源基板395から払出制御基板720に作動用電力が供給され、当該払出制御基板720を介して主制御基板710に作動用電力が供給される。ただし上述の通り、この実施の形態では、上記払出制御基板720と上記主制御基板710との間に主ドロワ中継基板648が設けられ、主制御基板710は、当該主ドロワ中継基板648（主ドロワコネクタ2000）を介して上記払出制御基板720からの電力供給を受けるようになっている。なお、主制御基板710と払出制御基板720との間での各種の情報授受もこの主ドロワ中継基板648（主ドロワコネクタ2000）を介して行われる。

【0468】

この主制御基板710の入力インタフェースには、パネル中継端子板750を介して、第1始動口600への入賞状態を検出する第1始動口センサ780、第2始動口602への入賞状態を検出する第2始動口センサ782、第3始動口604への入賞状態を検出する第3始動口センサ784、通過ゲート612を遊技球が通過したことを検出するゲートセンサ760および一般入賞口614に遊技球が入賞したことを検出する一般入賞口センサ762が接続されている。なお、「第1始動口センサ780、第2始動口センサ782、第3始動口センサ784」は、本発明の「受入検出手段」に相当する。

【0469】

さらに、主制御基板710の入力インタフェースには、パネル中継端子板750に接続された開閉装置中継端子板754を介して開閉装置カウントセンサ776が接続されている。

【0470】

上記各センサからの検出信号は主制御基板710に入力されるようになっている。

【0471】

一方、パネル中継端子板750の出力インタフェースには図柄制限抵抗基板766を介して普通図柄・特別図柄表示基板768が接続されている。これにより、主制御基板710は、普通図柄表示器82、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86への駆動信号を出力することが可能となっている。

【0472】

また、開閉装置中継端子板754の出力インタフェースには普通電動役物ソレノイド774と開閉装置開閉ソレノイド778とが接続されており、主制御基板710から、普通電動役物ソレノイド774および開閉装置開閉ソレノイド778に向けて駆動信号が出力される。なお、普通電動役物ソレノイド774は第3始動口604の上方に設けられた一対の可動片606を駆動するものであり、開閉装置開閉ソレノイド778は開閉装置500（より具体的には大入賞口開閉扉500b）を駆動するものである。

【0473】

一方、払出制御基板720は、中央演算装置としてのCPU722、読み出し専用メモリとしてのROM724および読み書き可能メモリとしてのRAM726を備えている。

【0474】

そして、払出制御基板720は、主制御基板710から入力したコマンド信号を処理し、球払出装置53や、発射ハンドルおよび発射モータ等から構成される発射装置57に対して、駆動信号を出力する。これにより、球払出装置53は、駆動信号に従って遊技球を払い出し、発射装置57は駆動信号に従って遊技球を発射させることが可能になる。

【0475】

また、払出制御基板720の入力インタフェースには、本体枠3の前枠体（図示外）の開放状態を検出する内枠開放スイッチ736および扉枠5の開放状態を検出する扉開放スイッチ738も接続されている。

【0476】

なお、主制御基板710と払出制御基板720の間では、それぞれの入出力インタフェースを介して双方向通信が実施されており、たとえば主制御基板710が賞球コマンドを送信すると、これに応じて払出制御基板720から主制御基板710にACK信号が返される。

【0477】

また、払出制御基板720には、皿体360に貯えられる遊技球が満タンになったことを検出する満タンスイッチ730も接続されており、この検出に基づいて、「遊技球を皿体360から取り出して下さい」旨の報知がなされる。

【0478】

また、主制御基板710および払出制御基板720には外部端子板753が接続されている。各始動口600、602、604への入賞状態、普通図柄・特別図柄の変動状態および抽選結果に基づく遊技状態等の各種情報は、この外部端子板753を介して、遊技施設に設けられたホールコンピュータ等へ出力される。

【0479】

一方、周辺基板800は、図65に示すように、周辺制御基板810と表示装置制御基板816とから構成されている。なお、上記の主制御基板710と周辺制御基板810の間では、それぞれの出力インタフェースと入力インタフェースとの間で一方向だけの通信が行われている。即ち、主制御基板710から周辺制御基板810へのコマンド送信はあっても、周辺制御基板810から主制御基板710へのコマンド送信は行われない。また、周辺基板800に供給される作動用電力は、主制御基板710を介して供給される。

【0480】

周辺制御基板810もまた、CPU811、ROM812およびRAM813等の電子部品を有しており、これらの電子部品によって所定の演出制御プログラムを実行することが可能となっている。

【0481】

また、周辺制御基板810には、効果音や楽曲等演出音の基となる音源を記憶したROM819と、このROM819に記憶された音源を基に演出内容等に応じた効果音や楽曲等の演出音を出力する音源IC818と、が設けられている。

【0482】

なお、周辺制御基板810と表示装置制御基板816の間では、それぞれの入出力インタフェースとの間で双方向に通信が行われる。

【0483】

一方、表示装置制御基板816には、演出表示装置115としての液晶表示器（LCD）が接続されている。この表示装置制御基板816は、周辺制御基板810から送信されたコマンド信号を処理し、演出表示装置115に対して駆動信号を出力する。なお、表示装置制御基板816には、CPU832、RAM834、ROM836、VDP838および画像ROM839が備えられている。

【0484】

CPU832は、周辺制御基板810から送られてきたコマンド信号を入出力インタフェースを介して受信するとともに、そのコマンドを基に演算処理を行って、VDP838の制御を行う。

【0485】

RAM834は、CPU832の作業領域を提供すると共に、表示コマンドに含まれる情報を一時的に記憶する。また、ROM836は、CPU832用（表示制御用）のプログラムを保持する。

10

20

30

40

50

【0486】

VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）838は、演出表示装置115に組み込まれたLCDドライバ（液晶駆動回路）を直接操作する描画回路である。VDP838の内部には、レジスタが設けられており、VDP838の動作モードや各種表示機能の設定情報等を保持しておくことが可能となっている。そして、このレジスタに保持される各種情報をCPU832が書き換えることにより、演出表示装置115における表示態様を種々変化させることが可能となる。

【0487】

画像ROM839は、各種の画像データを記憶する不揮発性メモリであり、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データおよび背景画像用のJPEG形式画像データ等が記憶されている。

10

【0488】

このように、周辺基板800（周辺制御基板810及び表示装置制御基板816）は、後述の装飾図柄1153についての変動表示演出なども含めて、演出表示装置115に表示される画像についての演出制御を行う部分である。

【0489】

また、周辺制御基板810には、ランプ駆動基板850および枠装飾中継端子板240が接続されている。

【0490】

ランプ駆動基板850の出力インタフェースには、パネル装飾ランプ852およびセンター装飾ランプ853が接続されている。これにより、ランプ駆動基板850は、これらの各ランプの点灯状態を切り替えることが可能となっている。さらに、ランプ駆動基板850の入力インタフェースには、遊技パネル409の後方側に排出された遊技球（即ちアウト球）を検出する排出口検出センサ854が接続されている。

20

【0491】

また、周辺制御基板810に接続された枠装飾中継端子板240には、扉枠5に接続されたスピーカ144a、144b、341a、341b、おたのしみユニット3000および枠装飾ランプ842等が接続される。おたのしみユニット3000が、扉駆動機構3004、照明用発光ダイオード3005、赤外線測距センサ3006、及び、演出スイッチ3019等を有することは既に述べた。したがって、この場合、周辺制御基板810は、扉駆動機構3004のモータ3012の駆動制御を行うと共に、照明用発光ダイオード3005の点灯・消灯制御を行う。また、周辺制御基板810は、赤外線測距センサ3006からの信号を受け取ることで、おたのしみユニット3000内の載置部3002に物品が収容されているか否かを判定可能となっている一方、演出スイッチ3019からも信号を受け取ることで、凸面部3003が押下されたか否かを判定可能となっている。

30

【0492】

[主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成について]

次に、パチンコ機1の主基板700を構成する主制御基板710および周辺基板800を構成する周辺制御基板810の機能的な構成について図66を参照して説明する。図66は、主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。

40

【0493】

図66に示すように、主制御基板710は、遊技状態制御手段934と、第1特別図柄抽選手段900と、第1特別図柄表示制御手段702と、第1特別図柄保留表示制御手段930と、第1特別図柄保留カウンタ903と、第2特別図柄抽選手段910と、第2特別図柄表示制御手段704と、第2特別図柄保留表示制御手段932と、第2特別図柄保留カウンタ913と、保留順記憶手段940と、当否判定用乱数記憶領域5131と、処理領域5132と、大当たり遊技実行手段715と、開閉装置作動処理手段714と、開閉動作制御手段938と、普通図柄抽選手段920と、普通図柄表示制御手段716と、普通図柄保留表示制御手段718と、普通図柄保留手段923と、可動片開閉制御手段9

50

28と、コマンド送信手段946と、を備えている。

【0494】

遊技状態制御手段934は、パチンコ機1の遊技状態がいずれの遊技状態であるかを判断し、当該判断した遊技状態に基づいて遊技状態を制御する。

【0495】

本実施形態では、パチンコ機1の遊技状態として、パチンコ機1の外観から遊技の状態を把握可能な外部遊技状態として、外部通常遊技状態（ノーマル遊技状態）およびこの外部通常遊技状態よりも遊技者に有利となる外部有利遊技状態（チャンス遊技状態）のいずれかの遊技状態に制御される。

【0496】

外部通常遊技状態は、後述の開放延長機能（いわゆる時短機能）が作動しない遊技状態であって、一对の可動片606が後述の促進態様に制御されない遊技状態である。即ち、後述するが、一对の可動片606は、普通図柄抽選手段920による抽選処理において当選したことを契機として開閉動作するものであり、これによって上記第3始動口604への遊技球の入賞確率を高めるものであるが、当該可動片606が動作するときの動作態様としては、第1の動作態様と、該第1の動作態様よりも遊技者に有利な第2の動作態様（促進態様）とが用意されている。そしてこのうち、外部通常遊技状態では、上記可動片606が動作するときの動作態様として上記第1の動作態様が採用されることとなる。なお、この第1の動作態様とは、上記第3始動口604への遊技球の入賞が促進され難い態様のことであり、例えば、第3始動口604が閉状態に維持される態様、または、第3始動口604が閉状態に維持される場合と比べて遊技球の入賞に影響を与えない程度に一对の可動片606が開放動作する態様（即ち、可動片606が開閉動作したとしても第3始動口604への入賞頻度が閉状態に維持される場合とほぼ同等である態様）である。「遊技球の入賞に影響を与えない程度に」とは、一对の可動片606が開閉動作したとしても第3始動口604への入賞頻度が閉状態に維持される場合と殆ど同等であること、即ち、一对の可動片606が開放動作したとしても第3始動口604への遊技球の入賞が殆ど促進されないことを意味する。

【0497】

一方、外部有利遊技状態は、後述の開放延長機能が作動する遊技状態であって、一对の可動片606が動作するときの動作態様として上記第2の動作態様（促進態様）が採用される遊技状態である。ここで、「促進態様」とは、第3始動口604への遊技球の入賞が促進される態様であって、例えば一对の可動片606の開放時間としてより長い時間が採用される態様のことであり、即ち、「促進態様」とは、普通図柄抽選手段920による抽選における当選確率のアップ、普通図柄抽選手段920による抽選時間の短縮（普通図柄の変動時間の短縮）および一对の可動片606の開放時間アップ等が相当する。ただし、これら三つの態様のうち、いずれか一つまたは二つのみを行うことによって促進態様としても良く、三つ全てを行うことによって促進態様としても良い。

【0498】

また、パチンコ機1の遊技状態は、外観から把握することが困難な内部的に制御される遊技状態もある。本実施形態では、後述の確変機能（所謂確率変動機能）が作動する遊技状態と当該確変機能が作動しない遊技状態とがそれに相当する。

【0499】

確変機能が作動しない場合、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910によって、大当たりに当選する確率が所定の低確率（第1の確率）で抽選処理が行われる。一方、確変機能が作動する場合、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910によって、大当たりに当選する確率が第1の確率よりも少なくとも2倍以上の確率（本実施形態では第1の確率（当選確率A）に対して10倍とされた第2の確率（当選確率B））で抽選処理が行われる。このように、確変機能が作動する場合に、確変機能が作動しない場合と比べて大当たりへの当選確率を少なくとも2倍以上とするのは、確変機能が作動したときに、確変機能が作動しない場合と比べて特別図柄の変動回数が

10

20

30

40

50

少ない段階で大当たりに当選しうるようにすることで、興趣の低下の抑制を図るためである。

【0500】

本実施形態では、開放延長機能および確変機能の両方とも作動しない遊技状態を「外部通常遊技状態A」と称し、開放延長機能は作動しないけれども確変機能が作動する遊技状態を「外部通常遊技状態B」と称し、開放延長機能は作動するけれども確変機能が作動しない遊技状態を「外部有利遊技状態A」と称し、開放延長機能および確変機能の両方とも作動する遊技状態を「外部有利遊技状態B」と称する。なお、上述の「外部通常遊技状態」は、「外部通常遊技状態A」および「外部通常遊技状態B」の両方を含む意味であり、上述の「外部有利遊技状態」は、「外部有利遊技状態A」および「外部有利遊技状態B」の両方を含む意味である。

10

【0501】

なお、本実施形態のパチンコ機1は、遊技者が、外部通常遊技状態Aと外部通常遊技状態Bとを区別することはできず、同様に、外部有利遊技状態Aと外部有利遊技状態Bとの区別もできないようになっている。従って、遊技者は、外部有利遊技状態であれば自己に有利な遊技状態であると判断し、外部通常遊技状態であれば自己に有利でない遊技状態であると判断することとなる。

【0502】

また、いずれかの遊技状態から遊技者にとってより有利な遊技状態への変更は、条件装置が作動した場合にのみ行われる。なお、上記4つの遊技状態（外部通常遊技状態A、外部通常遊技状態B、外部有利遊技状態A、外部有利遊技状態B）のうち、遊技者にとって最も有利な遊技状態は外部有利遊技状態Bであり、遊技者にとっても最も不利な遊技状態は外部通常遊技状態Aである。従って、外部通常遊技状態Aから他の遊技状態（外部通常遊技状態B、外部有利遊技状態Aおよび外部有利遊技状態B）への変更、外部有利遊技状態Aから外部有利遊技状態Bへの変更等は、条件装置が作動しない限り行われない。

20

【0503】

第1特別図柄抽選手段900は、遊技球が第1始動口600への入賞に基づいて第1始動口センサ780により検出されると、0～652の乱数幅で発生する当否判定用乱数のうち一つの乱数を、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に、当該取得した乱数の数は、第1特別図柄保留カウンタ903によって第1所定数（例えば4個）まで保留される。そして、第1特別図柄保留カウンタ903による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される乱数が処理領域5132に移され、第1特別図柄当否判定手段904によって大当たりに当選したか否かまたは特定条件が成立したか否かが判定される。

30

【0504】

第1特別図柄当否判定手段904による当否判定は、外部通常遊技状態Aまたは外部有利遊技状態Aであれば、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と第1通常特図判定テーブル906とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では19および457が大当たり乱数（大当たり当選と判定される乱数）なので、先ずは、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得した乱数値がこれらの大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段715によって大当たり遊技が実行される。なお、「大当たり遊技実行手段715」は、本発明の「第1遊技価値付与手段」に相当する。

40

【0505】

一方、外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bであれば、第1特別図柄当否判定手段904による当否判定は、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と第1確変特図判定テーブル908とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では19、41、71、97、101、137、167、181、191、199、233、263、277、331、353、

50

373、419、457、499および509が大当たり乱数なので、まずは、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得した乱数値がこれらの大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段715によって大当たり遊技が実行される。

【0506】

第2特別図柄抽選手段910は、遊技球が第2始動口602または第3始動口604への入賞に基づいて第2始動口センサ782または第3始動口センサ784により検出されると、遊技球が第1始動口600に入賞したときと同様に0～652の乱数幅で発生する特別図柄当否判定用の乱数のうちの一つの乱数を、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される
10
と共に、当該取得した乱数の数は、第2特別図柄保留カウンタ913によって第2所定数（例えば4個）まで保留される。そして、第2特別図柄保留カウンタ913による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される乱数が処理領域5132に移され、第2特別図柄当否判定手段914によって大当たりに当選したか否かまたは特定条件が成立したか否かが判定される。なお、「第1特別図柄抽選手段900」または／および「第2特別図柄抽選手段910」は、本発明の「抽選手段」に相当する。

【0507】

第2特別図柄当否判定手段914による当否判定は、外部通常遊技状態Aまたは外部有利遊技状態Aであれば、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された
20
乱数値と第2通常特図判定テーブル907とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。なお、第2通常特図判定テーブル907に記憶されている大当たり乱数は、第1通常特図判定テーブル906に記憶されている大当たり乱数と同じである。

【0508】

一方、外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bであれば、第2特別図柄当否判定手段914による当否判定は、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された乱数値と第2確変特図判定テーブル909とに基づいて行われるように、遊技状態
30
制御手段934によって制御される。なお、第2確変特図判定テーブル909に記憶されている大当たり乱数は、第1確変特図判定テーブル908に記憶されている大当たり乱数と同じである。

【0509】

なお、大当たり遊技が実行されているとき、たとえ第1始動口600に遊技球が入賞しても当否判定は行われずに、取得した当否判定用乱数が当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値がカウントアップされる。また、第1通常特図判定テーブル906、第2通常特図判定テーブル907、第1確
40
変特図判定テーブル908および第2確変特図判定テーブル909は、いずれもROM712（図64参照）に記憶されている。

【0510】

このように、第1特別図柄当否判定手段904による当たり判定と第2特別図柄当否判定手段914による当たり判定とは、異なるテーブルが用いられる。このように、各始動口600、602、604のうちいずれの始動口に入賞するかで抽選処理を異ならせることによって、遊技内容のバリエーションを増やすことが可能となり、興趣の低下を抑制
50
できる。

【0511】

なお、当否判定用乱数記憶領域5131は、特別図柄抽選手段毎の抽選順序（即ち第1特別図柄抽選手段900による抽選順序および第2特別図柄抽選手段910による抽選順序）を、それぞれ記憶しているものの、両者を併合した抽選順序（即ち各始動口センサ780、782、784によって遊技球が検出された順序）は記憶していない。各始動口センサ780、782、784によって遊技球が検出された順序（即ち第1特別図柄当否判

定用乱数取得手段 902 または第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 912 によって乱数が取得された順序)は、保留順記憶手段 940 によって記憶される。従って、保留順記憶手段 940 によって記憶された順序に基づいて、第 1 特別図柄抽選手段 900 (詳細には第 1 特別図柄当否判定手段 904) または第 2 特別図柄抽選手段 910 (詳細には第 2 特別図柄当否判定手段 914) によって、取得された乱数の当否判定が一つずつ行われることとなる (一つの乱数ずつ当否判定を行う)。

【0512】

ところで、第 1 特別図柄当否判定手段 904 または第 2 特別図柄当否判定手段 914 による当否判定の結果が大当たりと判定されると、図示しない図柄乱数取得手段によって、0~99 の乱数幅で発生する図柄乱数のうち一つの乱数が取得される。そして、この取得された乱数値が、39~68 であれば第 1 長開放大当たりと判定され、76~99 であれば第 2 長開放大当たりと判定され、3~38 であれば第 3 長開放大当たりと判定され、0~2 であれば第 1 短開放大当たりと判定され、69~75 であれば第 2 短開放大当たりと判定される。当該判定された大当たりの種類が、第 1 長開放大当たり、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりである場合には長開放大当たり遊技実行手段 715a によって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 (演出画像表示装置) 115 の表示面に表示される状況のもとで開閉装置 500 を開閉動作させる長開放大当たり (遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促される大当たり遊技) が実行される。一方、第 1 短開放大当たりまたは第 2 短開放大当たりである場合には、短開放大当たり遊技実行手段 715b によって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 (演出画像表示装置) 115 の表示面に表示されない状況のもとで開閉装置 500 を開閉動作させる短開放大当たり (遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促されない大当たり遊技) が実行される。

【0513】

一方、第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 902 および第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 912 によって取得された乱数値が大当たり乱数でなければ、特定条件が成立しているか否かが、第 1 特別図柄当否判定手段 904 または第 2 特別図柄当否判定手段 914 によって判定される。具体的には、第 1 通常特図判定テーブル 906 および第 1 確変特図判定テーブル 908 には、当否判定用乱数のうち、1、3、31、211 が特定条件成立乱数として記憶されている。一方、第 2 通常特図判定テーブル 907 および第 2 確変特図判定テーブル 909 には、当否判定用乱数のうち、3 のみが特定条件成立乱数として記憶されている。取得した乱数がこれらの特定条件成立乱数であると判定されると、開閉装置作動処理手段 714 によって上記短開放大当たりの開閉動作に近似させて上記開閉装置 500 が開閉動作される開閉装置作動処理が実行される。

【0514】

このように、第 1 特別図柄抽選手段 900 による抽選処理では、確変機能が作動しているか否かに拘らず、特定条件が成立する確率は常に一定である。また、同様に、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選処理においても、確変機能が作動しているか否かに拘らず、特定条件が成立する確率は常に一定である。ただし、第 1 特別図柄抽選手段 900 による抽選処理において特定条件が成立する確率と、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選処理において特定条件が成立する確率と、は異なっている (第 1 特別図柄抽選手段 900 による抽選処理において特定条件が成立する確率が、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選処理において特定条件が成立する確率よりも高い)。

【0515】

ところで、開放延長機能が作動している外部有利遊技状態であれば、一对の可動片 606 の開閉動作を行うにあたり、例えばその開放時間としてより長い時間が採用されるため (促進態様)、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選頻度が高められる (特別図柄の抽選機会が増加する)。即ち、外部通常遊技状態である場合よりも特別図柄の抽選機会が増加する分、大当たりに当選する期待感が高まる。従って、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選処理において特定条件が成立する確率を、第 1 特別図柄抽選手段 900 による抽

選処理において特定条件が成立する確率よりも相対的に低くすることによって、遊技者に付与される利益が小さい特定条件が成立する頻度が低くなる。これにより、特定条件が頻繁に成立することに起因する煩わしさを軽減でき、興趣の低下を抑制できる。

【0516】

一方、開放延長機能が作動しない例えば外部通常遊技状態Aであれば、一对の可動片606の開閉動作を行うにあたり、例えばその開放時間としてより長い時間が採用されることはないため、開放延長機能が作動している遊技状態と比べて特別図柄の抽選機会が少ない。ここで、開閉装置作動処理と第2短開放大当たり遊技とは互いに極似する遊技態様なので、特定条件が成立する頻度を高めることで、確変機能が作動するのではないかといった期待感を遊技者に与える頻度が高くなり、興趣の低下を抑制できる。

10

【0517】

このように、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理において特定条件が成立する確率を、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理において特定条件が成立する確率よりも相対的に低くすることによって、いずれの遊技状態であっても、興趣の低下を抑制できる。

【0518】

なお、第1特別図柄抽選手段900および第2特別図柄抽選手段910による当否判定は、上述のとおり、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913による保留の解除条件が成立したことに基づいて行われる。本実施形態における当該解除条件は、第1特別図柄または第2特別図柄の変動開始であるが、これに限られない。例えば、特別図柄当否判定用の乱数を取得した際に当否判定を行い、当該当否判定結果を、第1特別図柄または第2特別図柄の変動が開始されるまで記憶するようにしても良い。

20

【0519】

第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果は、第1特別図柄表示制御手段702または第2特別図柄表示制御手段704によって、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示される。ただし、当該表示は、複数のLEDの点灯パターンによって表示されるため、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果を、遊技者が把握することは困難である。

【0520】

また、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913による保留数は、それぞれ、第1特別図柄保留表示制御手段930または第2特別図柄保留表示制御手段932によって、第1特別図柄保留表示器88または第2特別図柄保留表示器90に表示される。

30

【0521】

大当たり遊技実行手段715および開閉装置作動処理手段714は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果に基づいて、大当たり遊技または開閉装置作動処理を実行する。ここで、大当たり遊技は条件装置の作動を伴う遊技であり、開閉装置作動処理は条件装置の作動を伴わない遊技である。

【0522】

条件装置は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果が大当たりである場合にのみ作動するものであって、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に有利な遊技状態への変更（移行）は、条件装置が作動した場合にのみ可能となる。例えば外部通常遊技状態Aから外部通常遊技状態Bへの変更（移行）などは条件装置が作動することが条件である。従って、開閉装置作動処理が実行されるに際して遊技状態が変更することはなく、例えば、外部通常遊技状態Aであるときに開閉装置作動処理が実行されても外部通常遊技状態Aが継続し、外部通常遊技状態Bであるときに開閉装置作動処理が実行されても外部通常遊技状態Bが継続する。

40

【0523】

なお、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に不利な遊技状態への変更（移

50

行)は、条件装置が作動することの他、遊技状態変更抽選(一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者により不利な遊技状態に変更するか否かの抽選)に当選すること、または、特別図柄の変動が一定回数行われること、の条件が成立した場合に行われる場合もある。従って、例えば外部通常遊技状態Bから外部通常遊技状態Aへの変更(移行)、外部有利遊技状態Bから外部有利遊技状態Aへの変更(移行)などは、条件装置が作動しない場合であっても、上述した他の条件が成立することによって行われる場合がある。

【0524】

大当たり遊技実行手段715は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が大当たりであれば、開閉動作制御手段938によって開閉装置開閉ソレノイド778を作動させて開閉装置500を開閉させる動作を行い、大当たり遊技を実行する。

10

【0525】

より具体的には、大当たり遊技の種類として、開閉装置500の最大開放時間(例えば30sec)が相対的に長い長開放大当たり遊技と、開閉装置500の最大開放時間(例えば0.6sec)が相対的に短い短開放大当たり遊技とがある。第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が、第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりであれば、大当たり遊技実行手段715としての長開放大当たり遊技実行手段715aが長開放大当たり遊技を実行する。一方、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりであれば、大当たり遊技実行手段715としての短開放大当たり遊技実行手段715bが短開放大当たり遊技を実行する。

20

【0526】

ここで、長開放大当たり遊技は、開閉装置500の開閉動作を、開閉動作制御手段938によって15ラウンド行う遊技である。短開放大当たり遊技は、開閉装置500の開閉動作を、開閉動作制御手段938によって2ラウンド行う遊技である。開閉装置500に遊技球が入賞すると、開閉装置カウントセンサ776によって入賞球数がカウントされる。そして、賞球としての所定数(例えば15球)の遊技球が、払出制御基板720によって球払出装装置53から受け皿に払い出される。なお、「払出制御基板720」は、本発明の「払出制御手段」に相当する。

30

【0527】

なお、大当たり遊技の種別は、長開放大当たりと短開放大当たりとに限定されるものではなく、開閉装置500の最大開放時間がほぼ同じ(例えば30秒)であるが、最大開放回数が相対的に多い大当たり(例えば15ラウンド)と、最大開放回数が相対的に少ない大当たり(例えば2ラウンド)とであっても良い。また、最大開放回数がほぼ同じ(例えば15ラウンド)であるが、開閉装置500の最大開放時間が相対的に長い当たり(例えば30sec)と、開閉装置500の最大開放時間が相対的に短い当たり(例えば0.3sec)とであっても良い。

【0528】

ここで、「ラウンド」とは大当たり遊技時における開閉装置500の開閉動作単位であって、開閉装置500が開放したのち、当該開放状態から閉鎖条件が成立して開閉装置500が閉鎖するまでが1ラウンドである。当該閉鎖条件は、開閉装置500が開放してから所定時間経過すること、または、開閉装置500に最大入賞数の遊技球が入賞すること、である。このいずれかの条件を満たしたときに、開閉装置500が閉鎖する。

40

【0529】

ところで、本実施形態では、長開放大当たり遊技時における閉鎖条件と短開放遊技時における閉鎖条件とが異なっている。長開放大当たり遊技における閉鎖条件は、開閉装置500が開放してから30sec経過すること、または、9球の遊技球が入賞すること、である。一方、短開放大当たり遊技における閉鎖条件は、開閉装置500が開放してから0.6sec経過すること、または、3球の遊技球が入賞すること、である。

50

【0530】

なお、開閉装置500の開鎖条件はこれらに限られるものではない。ただし、長開放大当たり遊技時においては、開閉装置500が開放してから所定時間経過するまでに最大入賞数の遊技球が開閉装置500に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。一方、短開放大当たり遊技時においては、開閉装置500が開放中に辛うじて1球または2球の遊技球が開閉装置500に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。

【0531】

このように、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果が大当たりであったとしても、当該当たりの種別が長開放大当たりである場合と短開放大当たりである場合とで、遊技者に付与される利益が大きく異なる。即ち、当選した当たりの種別が第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりである場合には、開閉装置500に多量の遊技球が入賞しうる。一方、当選した当たりの種別が第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりである場合には、開閉装置500に辛うじて1球または2球の遊技球が入賞しうる程度である。これにより、長開放大当たり遊技が実行される場合と短開放大当たり遊技が実行される場合とで、遊技者に付与される利益が大きく異なることとなる。

10

【0532】

開閉装置作動処理手段714は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が外れであって且つ特定条件が成立していると判定されると、短開放大当たり遊技と極似する態様で、開閉装置500を開閉動作させる開閉装置作動処理を行う。「極似（近似）する態様」には、短開放大当たり遊技と全く同一の態様および短開放大当たり遊技と極めて似た態様の両方が含まれる。

20

【0533】

なお、「極めて似た態様」とは、開閉装置500の開放態様を視認しただけでは、短開放大当たり遊技が行われたのか開閉装置作動処理が行われたのかを遊技者が判断できない程度に似た態様であることを意味する。従って、本実施形態では、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が外れであって且つ特定条件が成立していると判定されると、開閉装置500が開放してから0.6sec経過すること、または、3球の遊技球が入賞すること、を閉鎖条件とする開閉装置500の開閉動作が2回行われる（大当たり遊技時における開閉装置500の開閉動作単位を「ラウンド」と称するのに対し、開閉装置作動処理における開閉装置500の開閉動作単位を「回」と称する）。

30

【0534】

さらに、本実施形態では、演出表示装置115に表示される表示態様およびスピーカ144a、144b、341a、341bから出力される効果音や演出音は、開閉装置作動処理が終了したときと第2短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したときとで互いに極似している。また、本実施形態のパチンコ機1では、内部遊技状態がいずれの遊技状態であるかを報知する状態報知ランプのような状態報知手段を備えていない（一般的な遊技機では状態報知ランプを備えている）ので、内部的な遊技の状態（確変機能が作動しているか否か）を全く報知していない（それどころか、外部通常遊技状態Bの存在さえも遊技者は知らないことすらある）。これにより、遊技者は、開閉装置500の開閉動作が行われたことに気がついたとしても、それが第2短開放大当たりに基づくものであるのか特定条件の成立に基づくものであるのかを把握することができない（遊技状態が報知される一般的な遊技機では、短開放大当たり遊技が実行されると確変機能が作動し、当該確変機能が作動している旨が報知される）。なお、第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちは開放延長機能が作動するので、第1短開放大当たり遊技であったことが把握できる。また、「極似している」とは、全く同一のみならず極めて似たものを含む意味である。

40

【0535】

50

このように、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910による抽選では、大当たりに当選しなかった場合であっても特定条件が成立する可能性があり、しかも、短開放大当たり遊技と開閉装置作動処理とが互いに極似する態様なので、通常遊技状態時における期待感を遊技者に与えることができる。

【0536】

また、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による大当たりの当否判定は、特定条件の成立判定に先立ってそれと別に行われる。ここで、特定条件の成立判定が大当たりの当否判定よりも仮に先に行われたとすると、特定条件が成立した場合には大当たりの当選判定が行われないことになってしまう。即ち、特定条件の成立判定は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による大当たりの当否判定結果が外れであることが前提となるので、大当たりの当否判定に先立って特定条件の成立判定が仮に先に行われると、特定条件が成立した時点で大当たり

10

に当選する機会が失われることとなる。従って、大当たりの当否判定を特定条件の成立判定に先立って行うことで、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910によって行われる全ての特別図柄の抽選において、大当たりへの当否判定が行われることとなり、興趣の低下を抑制できる。

【0537】

なお、特定条件の成立を外れとして扱わず（即ち当選種別として扱う）、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による大当たりの当否判定結果が当選であるときに、大当たり当選と特定条件の成立とを重複させるようにすることも可能であるが、この場合、いずれを優先して当選とするかを決めなければならず、制御的にも複雑となる。従って、本実施形態のように、大当たりに当選しなかったときのみ（落選した場合にのみ）特定条件の成立判定を行うことによって、制御的な複雑化を回避できる。さらには、大当たりの当否判定および特定条件の成立判定の二度の抽選機会が与えられ、遊技者に得した気分を与えることができ、興趣の低下が抑制できる。

20

30

【0538】

さらに、特定条件が成立する確率は、大当たりへの当選確率よりも高く設定されており、しかも、開閉装置作動処理が実行されているのか短開放大当たり遊技が実行されているのかを把握することができない。従って、遊技者は、外部通常遊技状態Aや外部有利遊技状態Aであるとき、特定条件が成立する毎に、確変機能が作動する可能性がある短開放大当たり

【0539】

に当選したのではないかとといった期待感を持つことができ、興趣の低下を抑制できる。

また、外部通常遊技状態Aや外部有利遊技状態Aから外部通常遊技状態Bや外部有利遊技状態Bに変更される期待感を遊技者に与えることによって、遊技者は遊技を止めるに止められなくなってしまう、その結果、パチンコ機の稼働率が向上し、遊技店にとっても利益がもたらされる。

40

【0540】

一方、外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bであるときに特定条件が成立したり短開放大当たり

に当選したとしても、当該外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bが継続される（即ち確変機能の作動が継続する）ので、遊技者に安心感を与えることができる。即ち、外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態Bにおいて、開閉装置500の開閉動作が2回（または2ラウンド）行われたとしても、外部通常遊技状態Aや外部有利遊技状態Aに変更されることがないので、興趣の低下を抑制できる。

50

【0541】

なお、第1特別図柄当否判定手段904および第2特別図柄当否判定手段914による当否判定に用いられるテーブルは、必ずしも同じテーブルを用いる必要はなく、第1特別図柄当否判定手段904および第2特別図柄当否判定手段914のそれぞれが異なるテーブルを用いても良い。また、この場合、第1特別図柄抽選手段900による抽選における当選確率と、第2特別図柄抽選手段910による抽選における当選確率と、が異なるよう

にしても良い。さらに、第1特別図柄抽選手段900による抽選において当選した場合の大当たり遊技態様と、第2特別図柄抽選手段910による抽選において当選した場合の大当たり遊技態様と、が異なる態様（例えば遊技者に付与される利益が異なる態様等）としても良い。

【0542】

次に、普通図柄抽選手段920による抽選について説明する。

【0543】

普通図柄抽選手段920は、遊技球が通過ゲート612を通過してゲートセンサ760により検出されると、0～250の乱数幅で発生する普通図柄当否判定用乱数のうち一つの乱数を、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得する。この取得した乱数は、当該取得した乱数を記憶する記憶領域および当該取得した乱数の数をカウンタ値として記憶する普通図柄保留カウンタを有する普通図柄保留手段923によって所定の上限値（例えば4個）まで保留される。そして、普通図柄保留手段923による保留が解除されると、取得された順に普通図柄当否判定手段924によって当否が判定される。

10

【0544】

普通図柄当否判定手段924による当否判定は、外部通常遊技状態であれば、普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって取得された乱数値と通常普図判定テーブル926とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では246～250が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段928によって一对の可動片606の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は4000msであり、一对の可動片606は、開放時間180msの開閉動作を1回実行する（平時態様）。

20

【0545】

一方、外部有利遊技状態であれば、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって取得された乱数値と開放延長普図判定テーブル927とに基づいて行われるように、遊技状態制御手段934によって制御される。本実施形態では1～250が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段922により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段928によって一对の可動片606の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は1024msであり、一对の可動片606は、開放時間1300msの開閉動作を3回および開放時間856msの開閉動作を2回実行する（促進態様）。

30

【0546】

このように、外部有利遊技状態であるとき、外部通常遊技状態の場合と比べて、第3始動口604への遊技球の入賞頻度が飛躍的に向上する。従って、外部有利遊技状態であると特別図柄の抽選機会が飛躍的に増加し、大当たり遊技が実行される期待感が高まり、興趣の低下を抑制できる。

【0547】

ここで、通常普図判定テーブル926および開放延長普図判定テーブル927は、いずれもROM712（図64参照）に記憶されている。

40

【0548】

なお、本実施形態において、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、外部通常遊技状態であっても当たりであると判定されて一对の可動片606の開閉動作が実行されるが、これに代えて、外部通常遊技状態であるときは当たり確率がゼロとなるようにしても良い。即ち、一对の可動片606の開閉動作が行われるのは、外部有利遊技状態であるときのみとしても良い。

【0549】

普通図柄当否判定手段924による判定結果は、普通図柄表示制御手段716によって普通図柄表示器82に表示される。また、普通図柄保留手段923による保留数は、普通

50

図柄保留表示制御手段 7 1 8 によって普通図柄保留表示器 9 2 に表示される。

【0 5 5 0】

可動片開閉制御手段 9 2 8 は、普通図柄当否判定手段 9 2 4 によって判定された抽選結果が当たりであるときに、普通電動役物ソレノイド 7 7 4 を作動させて一对の可動片 6 0 6 を開閉動作させる。ただし、上述したとおり、外部有利遊技状態である場合と、外部通常遊技状態である場合とでは、一对の可動片 6 0 6 の開閉動作態様は異なっている（外部有利遊技状態である場合、第 3 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が、外部通常遊技状態である場合よりも容易化される）。

【0 5 5 1】

なお、本実施形態では、一对の可動片 6 0 6 が閉鎖されているとき、第 3 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が不可能となっており、一对の可動片 6 0 6 が開閉動作することに伴って、第 3 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が、第 1 始動口 6 0 0 および第 2 始動口 6 0 2 への遊技球の入賞よりも容易となる。ただし、一对の可動片 6 0 6 が閉鎖されているとき、第 3 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が不可能である態様に限られず、第 3 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が第 1 始動口 6 0 0 または第 2 始動口 6 0 2 への遊技球への入賞よりも困難であれば良い。

【0 5 5 2】

コマンド送信手段 9 4 6 は、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による抽選結果およびこの抽選結果に拘わる情報を周辺基板 8 0 0 に送信する。「抽選結果に拘わる情報」とは、演出表示装置 1 1 5 にて行われる装飾図柄の変動時間等が相当する。

【0 5 5 3】

なお、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4、第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 および普通図柄当否判定手段 9 2 4 による当否判定結果には、必ずしも外れが含まれている必要はない。例えば、開閉装置 5 0 0 への遊技球の入賞が極めて困難な態様で開閉装置作動処理が実行される場合であれば、大当たりに当選しなかったときは全て開閉装置作動処理を行うようにしても良い。

【0 5 5 4】

また、本実施形態のように、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による当否判定において、大当たりの当否判定を特定条件の成立判定に先だって行うことによって上述したような顕著な効果がもたらされるが、特定条件の成立を当選種別として扱い、大当たりの当否判定と特定条件の成立判定とを一括で行っても良い。

【0 5 5 5】

一方、周辺制御基板 8 1 0 は、図 6 6 に示すように、コマンド受信手段 9 5 0 と、演出抽選手段 9 6 0 と、演出制御手段 9 6 2 と、物品付与制御手段 9 6 4 と、を備えている。

【0 5 5 6】

コマンド受信手段 9 5 0 は、主制御基板 7 1 0 から送信された第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による判定結果および当該判定結果に拘わる情報を受信する部分である。

【0 5 5 7】

また、演出抽選手段 9 6 0 は、後述するが、上記主制御基板 7 1 0 から送信されるコマンドに基づいて上記演出表示装置 1 1 5 に表示すべき演出態様や上記スピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b, 3 4 1 a, 3 4 1 b から出力される効果音、楽曲等の演出音、さらには各ランプ 8 4 2, 8 5 2, 8 5 3 における表示態様、等々を決定する部分である。

【0 5 5 8】

また、演出制御手段 9 6 2 は、上記演出抽選手段 9 6 0 により決定された演出態様が演出表示装置 1 1 5 に表示されるように上記表示装置制御基板 8 1 6 に情報を送信する部分である。また併せて、演出音等および表示がスピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b, 3 4 1 a, 3 4 1 b および枠装飾ランプ 8 4 2 から出力および表示されるように枠装飾中継端子板 2 4

10

20

30

40

50

0を介して制御する。さらには、ランプ駆動基板850を介してパネル装飾ランプ852やセンター装飾ランプ853における表示も制御する。なお、「演出制御手段962」は、本発明の「演出表示制御手段」に相当する。

【0559】

また、物品付与制御手段964は、上記おたのしみユニット3000の各種動作を制御する。例えば、扉駆動機構3004を制御して凸板部3003を開閉させたり、照明用発光ダイオード3005を点灯・点滅させたり、赤外線測距センサ3006による検出制御を行ったり、演出スイッチ3019による検出制御を行ったりする。そして、物品付与制御手段964は、特定の契機に遊技者に対して遊技価値としての物品を付与しうるほか、凸板部3003を押下操作することを促す演出を行うが、詳細は後述する。なお、「物品付与制御手段964」は、本発明の「第2遊技価値付与手段」に相当する。

10

【0560】

次に、パチンコ機1の遊技進行に応じて主基板700で実行される種々の制御処理について、図67～図84を参照して説明する。

【0561】

[メインシステム処理について]

まず、図67に基づいて説明する。図67は、主基板の主制御基板に搭載されるCPUが実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。

【0562】

図67に示すように、パチンコ機1へ電源が供給されると、CPU711（図64参照）は、電源投入時処理を実行する（ステップS10）。この電源投入時処理では、まず、RAM713（図64参照）に記憶されているバックアップデータが正常であるか（停電発生時の設定値となっているか）否かを判別する。即ち、この実施の形態のRAM713（データメモリ）は、電力の常時供給によって各種の制御データがバックアップされるバックアップ領域を有している。そして、パチンコ機1は、電力供給の停止に際しては、上記RAM713の処理領域に記憶されている各種の制御データを上記バックアップ領域に一時退避させる処理を行うとともに、電源復帰時にこの一時退避されたデータを当該RAM713の処理領域に読み出すことで、電源遮断時から継続性のある遊技を実行可能としている。

20

【0563】

したがって、この電源投入時処理（ステップS10）では、バックアップデータ（バックアップ領域内のデータ）が正常であれば、RAM713に記憶されているバックアップデータに従って電力供給の停止時の状態に戻す処理（復電時処理）を実行する。一方、バックアップデータが異常であれば、RAM713に記憶されているバックアップデータは消去される。そしてその後、RAM713の処理領域には、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる（初期化処理）。また、製品化されてから最初の電源投入時も、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる。

30

【0564】

なお、電源投入時処理において書き込まれた現在の遊技状態は、周辺制御基板810にコマンド送信され、これに基づいて演出表示装置115の表示が制御される。このように、停電時における現在の遊技状態を主制御基板710のRAM713に記憶し、現在の遊技状態を復電後に周辺制御基板810に送信することで、停電した場合であっても、内部的な遊技状態と演出表示装置115に表示される遊技状態とを一致させることができる（周辺制御基板810では停電時の遊技状態が記憶されない）。ところで、現在の遊技状態については、演出表示装置115の装飾図柄1153および特別図柄対応図柄の変動を特別図柄の変動に同調させるために、特別図柄の変動を開始するタイミングで、後述する変動パターンについての情報をコマンド送信している。そして、当該コマンドを送信した直後に、現在の遊技情報についてのコマンドを、その都度、主制御基板710から周辺制御

40

50

基板 8 1 0 に送信している。これにより、周辺制御基板 8 1 0 でも、現在の遊技状態を常に把握できるようになっている。

【0 5 6 5】

ただし、この電源投入時処理（ステップ S 1 0）では、R A M 7 1 3 に記憶されているバックアップデータの消去を指示する R A M 消去スイッチがオンであるか否かの判断も行われる。即ち、この R A M 消去スイッチがオンであったときも、R A M 7 1 3 に記憶されているバックアップデータは消去される。また併せて、R A M 7 1 3 の処理領域には、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる（初期化处理）。なお、こうした初期化处理が行われた状態では（イニシャル時では）、大当たりの当選確率を示す制御データは、上記第 1 の確率（当選確率 A）を示すようになり、現在の遊技状態を示す制御データは、開放延長機能および確変機能の両方とも作動しない遊技状態である「外部通常遊技状態 A」を示すようになる。したがって、上記一対の可動片 6 0 6 がイニシャル時に動作するようなことがあれば、この一対の可動片 6 0 6 は、開放時間 1 8 0 m s の開閉動作を 1 回実行することとなる（平時態様）。

10

【0 5 6 6】

また、電源投入時処理（ステップ S 1 0）では、このような初期化处理を実行したときに主制御基板 7 1 0（図 6 4 参照）が起動したことを示す電源投入コマンドを、周辺制御基板 8 1 0（図 6 5 参照）に送信可能な状態にセットする処理も実行される。電源投入コマンドは、主制御基板 7 1 0 が起動したことを周辺制御基板 8 1 0 に通知するものである。なお、遊技店の閉店時等にパチンコ機 1 への電力供給を停止した場合（電源を落とした場合）にも R A M 7 1 3 にバックアップデータが記憶され、再びパチンコ機 1 への電力供給を開始したときには電源投入時処理が実行される。

20

【0 5 6 7】

電源投入時処理（ステップ S 1 0）が終了すると、C P U 7 1 1 は、遊技用の各処理を繰り返し実行するループ処理を開始する。このループ処理の開始時には、C P U 7 1 1 は、まず、停電予告信号が検知されているか否かを判断する（ステップ S 2 0）。なお、この実施形態では、パチンコ機 1 にて使用する電源電圧は、電源基板 3 9 5 によって生成される。即ち、パチンコ機 1 に搭載される複数種類の装置はそれぞれ異なる電源電圧で動作するため、外部電源からパチンコ機 1 に供給される電源電圧を電源基板にて所定の電源電圧に変換した後、各装置に電源を供給している。そして、停電が発生し、外部電源から電源基板に供給される電源電圧が所定の電源電圧以下となると、電源基板から主制御基板 7 1 0 に電源電圧の供給が停止することを示す停電予告信号が送信される。そして、ステップ S 2 0 で主制御基板 7 1 0 に搭載される C P U 7 1 1 により停電予告信号を検知すると、電源断発生時処理を実行する（ステップ S 4 0）。

30

【0 5 6 8】

この電源断発生時処理は、停電後に電源基板に供給される電源電圧（本実施形態では 2 4 V）が復旧（以下「復電」と称する）した場合に、遊技機の動作を停電前の状態から開始するために停電発生時の状態を R A M 7 1 3 のバックアップ領域にデータを一時退避させる処理である。処理内容は後述するが、本実施例においては、図示する通り、電源断発生時処理は、割込処理ではなく、ループの開始直後に停電予告信号の検知有無に応じて実行される分岐処理としてメイン処理（主制御処理）内に組み込まれている。

40

【0 5 6 9】

ステップ S 2 0 で停電予告信号が検知されていない場合（ステップ S 2 0 における N O）、即ち、外部電源からの電力が正常に供給されている場合には、遊技にて用いられる乱数を更新する非当落乱数更新処理を行う（ステップ S 3 0）。なお、非当落乱数更新処理にて更新される乱数については後述する。

【0 5 7 0】

[電源断発生処理について]

図 6 8 は、電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、電

50

源断発生時処理（ステップS40）は、メインシステム処理において、停電予告信号が検出された時に（ステップS20におけるYES）実行される処理である。CPU711は、まず、割込処理が実行されないように割込禁止設定を行う（ステップS42）。そして、RAM713の処理領域におけるチェックサムを算出し、この算出結果と各種の遊技データをRAM713のバックアップ領域に記憶する（ステップS44）。このチェックサムは、復電時に停電前のRAM713の内容が適正に保持されているか否かをチェックするために使用される。

【0571】

次いで、CPU711は、RAM713の所定領域に設けられたバックアップフラグに、電源断発生時処理が行われたことを示す規定値を設定する（ステップS46）。以上の処理を終えると、CPU711は、RAM713へのアクセスを禁止し（ステップS48）、無限ループに入って電力供給の停止に備える。ところで、この処理では、ごく短時間の停電等（以下「瞬停」と称する）により電源電圧が不安定になって電源断発生時処理が開始されてしまうと、実際には電源電圧は停止されないため、無限ループから復帰することができなくなるおそれがある。かかる弊害を回避するため、本実施例のCPU711には、ウォッチドックタイマが設けられており、所定時間、ウォッチドックタイマが更新されないトリセットがかかるように構成されている。ウォッチドックタイマは、正常に処理が行われている間は定期的に更新されるが、電源断発生時処理に入ると、更新が行われなくなる。その結果、瞬停によって電源断発生時処理に入り、図68の無限ループに入った場合でも所定期間経過後にリセットがかかり、電源投入時と同じプロセスでCPU711が起動することになる。

【0572】

なお、RAM713のバックアップ領域に代えて、書き換え可能な不揮発性メモリ（EEPROMなど）を備えるようにしてもよい。この場合、データをバックアップさせるために常時の電力供給を必要としない、といったメリットがある。

【0573】

若しくは、上記RAM713の全領域を、電力の常時供給によってデータがバックアップされるバックアップ領域としてもよい。この場合、電源遮断時において、RAM713の特定領域に記憶されているデータをその他の領域に退避させる必要がなくなる。また、電源復帰時にも、退避データを処理領域に読み出す必要がなくなるため、これらの処理に要する負荷が軽減されるようになる。

【0574】

[タイマ割込処理について]

図69は、タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。本実施の形態においては、メインシステム処理の実行中に主基板700の主制御基板710に搭載されるCPU711により4ms毎にタイマ割込処理が実行される。タイマ割込処理において、CPU711は、レジスタの待機処理を実行した後（ステップS50）、ステップS60からステップS270の処理を実行する。

【0575】

ステップS60のセンサ監視処理では、上述した各種のセンサ（ゲートセンサ760、第1始動口センサ780、第2始動口センサ782、第3始動口センサ784、開閉装置カウントセンサ776等）の検出信号を監視する処理を実行する。

【0576】

ステップS70の当落乱数更新処理では、遊技で用いられる乱数を更新する処理を実行する。なお、この実施形態では、当落乱数更新処理にて更新される乱数と、上述した非当落乱数更新処理にて更新される乱数と、は異なる。乱数については後述するが、当落乱数更新処理にて更新される乱数を非当落乱数更新処理でも更新するようにしてもよい。

【0577】

また、ステップS80の払出制御処理では、センサ監視処理（ステップS60）にて検出された信号に基づいて払出制御基板720に遊技球の払い出しを指示する払出コマンド

を送信する。

【0578】

ステップS90の普通図柄・普通電動役物制御処理では、センサ監視処理処理（ステップS60）にてゲートセンサ760から検出された信号に基づいて普通図柄表示器82に関わる制御処理を実行するとともに、一对の可動片606の開閉制御を行うための処理を実行する。

【0579】

ステップS100の特別図柄・特別電動役物制御処理では、特別図柄の変動開始から当たり遊技の開始までの一連の処理を実行するとともに、特別電動役物としての開閉装置500の開閉制御を行うための処理を実行する。

10

【0580】

ステップS260の出力データ設定処理では、特別図柄・特別電動役物制御処理（ステップS100）等において定まる情報に基づいて、主制御基板710から周辺制御基板810に送信するコマンドを生成する処理を実行する。

【0581】

ステップS270のコマンド送信処理では、出力データ設定処理（ステップS260）において設定されたコマンドを周辺制御基板810に送信する処理が行われる。ステップS60からステップS270の処理を実行すると、レジスタ復帰処理（ステップS280）を実行して、タイマ割込処理を終了する。

【0582】

20

ここで、上述した非当落乱数更新処理（ステップS30）および当落乱数更新処理（ステップS70）においてCPU711により更新される各種乱数について説明する。

【0583】

本実施形態において、遊技にて用いられる各種乱数として、当否判定用乱数、図柄乱数、リーチ判定用乱数（より厳密には、高期待演出判定用乱数）、変動パターン乱数および普通図柄当否判定用乱数等がある。

【0584】

当否判定用乱数は、大当たり遊技または開閉装置作動処理を発生させるか否かの判定に用いられる当否判定用乱数である。図柄乱数は、大当たり遊技を発生させると判定されたときに、大当たりの種別（第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第3長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たり）の判定に用いられる乱数である。リーチ判定用乱数は、当否判定にて大当たりに当選せず（即ち外れ）、さらに特定条件も成立していないと判定されたときに、リーチ演出などの高期待演出を行うか否かの判定に用いられる乱数である。変動パターン乱数は、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86に表示する特別図柄の変動パターンを決定するために用いられる乱数である。普通図柄当否判定用乱数は、一对の可動片606を開放状態に制御するか否かの判定に用いられる乱数である。

30

【0585】

なお、演出表示装置115にて表示制御される装飾図柄の変動パターンは、変動パターン乱数により決定しても良く、周辺基板800の周辺制御基板810に搭載されるCPU811または表示装置制御基板816に搭載されるCPU832（いずれも図65参照）により決定するようにしてもよい。また、変動パターン乱数は必須ではなく、リーチ判定用乱数を用いて特別図柄の変動パターンを決定するようにしても良い。

40

【0586】

これらの乱数のうち、当落乱数更新処理では、大当たり遊技または開閉装置作動処理の発生に関わる当否判定用乱数、図柄乱数、および、遊技球を受け入れやすい開放状態に一对の可動片606を制御するか否かに関わる普通図柄当たり判定用乱数の更新を行う。ここで、大当たり遊技の発生および一对の可動片606を開放状態に制御するか否かに関わる判定に用いられる乱数は一定のタイミングとして4ms毎に更新される。このようにすることにより、それぞれの乱数における所定期間における確率（大当たり遊技または開閉

50

装置作動処理を発生させると判定される確率、一対の可動片606を開放状態に制御すると判定される確率)を一定にする(即ち狙い打ち等により確率に偏りが発生することを防止する)ことができ、遊技者が不利な状態となることを防止できる。

【0587】

一方、非当落乱数更新処理では、当たり遊技の発生および普通図柄の表示結果に関わらないリーチ判定用乱数、並びに、変動パターン乱数の更新を行う。なお、主制御基板710で更新される乱数は、上記したものに限られず、非当落乱数更新処理では、当否判定用乱数を更新するカウンタが1周したときに次にカウントを開始させる当否判定用乱数の初期値を決定するための初期値決定乱数等の更新も行う。

【0588】

なお、本実施例においては、当否判定用乱数を取得するための手段として、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902および第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912の2つの手段を設けているが、これを一つのみ設けた構成としてもよい。

【0589】

[特別図柄・特別電動役物制御処理について]

次に、図70に基づいて特別図柄・特別電動役物制御処理について説明する。図70は、特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。

【0590】

この特別図柄・特別電動役物制御処理では、まず、第1・第2・第3始動口入賞処理(ステップS110)を行う。具体的には後述するが、第1始動口600、第2始動口602、第3始動口604に遊技球が受け入れられたか否か判別し、これに基づいて一連の処理を行う。第1・第2・第3始動口入賞処理(ステップS110)を行うと、次に、処理フラグを確認し(ステップS120～ステップS230)、処理フラグに対応する処理を行う。

【0591】

第1・第2・第3始動口入賞処理(ステップS110)を終えると、先ず、処理フラグが0であるか否かを判断し(ステップS120)、処理フラグが0であれば(ステップS120におけるYES)変動開始処理(ステップS130)を実行する。変動開始処理(ステップS130)では、特別図柄の変動表示を開始するための設定を行う。詳しくは後述するが、大当たり遊技または開閉装置作動処理を開始させるか否かの判断を行い、処理フラグを「1」に更新する。一方、ステップS120において処理フラグが0でなければ(ステップS120におけるNO)ステップS140に進む。

【0592】

ステップS140に進むと、処理フラグが1であるか否かを判断する(ステップS140)。処理フラグが1であれば(ステップS140におけるYES)変動パターン設定処理(ステップS150)を実行する。この変動パターン設定処理では、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示される特別図柄および演出表示装置115に表示される装飾図柄の変動パターンを決定し、当該変動パターンに対応して設定される変動時間(第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86のいずれかにおいて特別図柄の変動表示を開始してから停止表示するまでの時間)をタイマにセットし、処理フラグを「2」に更新する。一方、ステップS140において処理フラグが1でなければ(ステップS140におけるNO)、ステップS170に進む。なお、「変動パターン設定処理」は、本発明の「演出パターン決定手段」に相当する。

【0593】

ステップS170に進むと、処理フラグが2であるか否かを判断する(ステップS170)。処理フラグが2であれば(ステップS170におけるYES)変動中処理(ステップS180)を実行する。この変動中処理では、変動パターン設定処理(ステップS150)で設定された変動時間をタイマにより監視し、タイムアウトしたことに基づいて第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86における特別図柄の変動表示を停止させる。このとき、変動開始処理(ステップS130)にて大当たりとする判定がなされて

10

20

30

40

50

いれば、処理選択フラグを「3」に更新し、特定条件成立とする判定がなされていれば、処理選択フラグを「4」に更新し、大当たりおよび特定条件成立とする判定のいずれもなされていなければ処理選択フラグを「0」に更新する。一方、ステップS170において処理フラグが2でなければ（ステップS170におけるNO）、ステップS190に進む。

【0594】

ステップS190に進むと、処理フラグが3かどうか判断する（ステップS190）。処理フラグが3であれば（ステップS190におけるYES）大当たり遊技開始処理（ステップS200）を実行する。この大当たり遊技開始処理では、大当たり種別（長開放大当たりか短開放大当たりか）を判断し、その大当たり種別に応じて開閉装置500の開閉動作を制御するためのラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数をセットし、処理フラグを「5」に更新する。一方、ステップS190において処理フラグが3でなければ（ステップS190におけるNO）、ステップS210に進む。

10

【0595】

ステップS210に進むと、処理フラグが4かどうか判断する（ステップS210）。処理フラグが4であれば（ステップS210におけるYES）特定条件成立時処理（ステップS220）を実行する。この開閉装置作動処理では、開閉装置500の開放動作を制御するための開放回数および開放時間をセットし、処理フラグを「6」に更新する。一方、処理フラグが4でなければ（ステップS210におけるNO）、ステップS230に進む。

20

【0596】

ステップS230に進むと、処理フラグが5かどうか判断する（ステップS230）。処理フラグが5であれば（ステップS230におけるYES）特別電動役物大当たり制御処理（ステップS240）を実行する。この特別電動役物大当たり制御処理では、大当たり遊技開始処理（ステップS200）においてセットしたラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数に基づいて開閉装置500の開閉動作を制御し、大当たり遊技が終了する場合には、確率変動機能および時短機能を作動させるか否か判断させるとともに処理フラグを「0」に更新する処理を行う。

【0597】

一方、ステップS230において処理フラグが5でなければ（ステップS230におけるNO）開閉装置作動処理（ステップS250）を実行する。この開閉装置作動処理（ステップS250）では、特定条件成立時処理（ステップS220）においてセットした開放回数、開放時間および制限個数に基づいて、開閉装置500の開閉動作を制御し、開閉装置作動処理が終了する場合には、処理フラグを「0」に更新する処理を行う。なお、開閉装置作動処理は、大当たり遊技のように条件装置の作動を伴う遊技ではないものの、上述したとおり、大当たり遊技の一種である短開放大当たり遊技と極似する遊技である。

30

【0598】

ステップS130からステップS250の各種処理のいずれかを実行すると特別図柄・特別電動役物制御処理を終了する。

【0599】

[第1・第2・第3始動口入賞処理について]

次に、第1・第2・第3始動口入賞処理について図71に基づいて説明する。図71は、第1・第2・第3始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。

40

【0600】

第1・第2・第3始動口入賞処理では、CPU711は、まず、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したか否かを判断する（ステップS1101）。具体的には、第2始動口センサ782または第3始動口センサ784による遊技球検知の有無を確認する。このとき、第2始動口センサ782または第3始動口センサ784による遊技球の検知があれば、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したと判断する（ステップS1101におけるYES）。第2始動口センサ782および第3始動

50

口センサ784による遊技球の検知がいずれもなければ、第2始動口602および第3始動口604のいずれにも遊技球が入賞していない（ステップS1101におけるNO）と判断する。

【0601】

ステップS1101において第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したと判断したときには、各種データ（第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を取得する。そして、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値である4未満であるか否かを判断する（ステップS1102）。

【0602】

ステップS1102において第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限の4未満であると判断すると（ステップS1102におけるYES）、CPU711は、第2保留記憶処理を行い（ステップS1103）、その後、ステップS1104に進む。第2保留記憶処理は、第2始動口602に遊技球が入賞したことによって取得した各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を当否判定用乱数記憶領域5131に記憶すると共に、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に1を加算する処理である。なお、当否判定用乱数記憶領域5131は、当否判定用乱数記憶領域、図柄乱数記憶領域および特別図柄種別記憶領域を有しており、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したことによって取得した各種データは、それぞれの記憶領域に記憶される。

【0603】

CPU711が、ステップS1101において第2始動口602および第3始動口604のいずれにも遊技球が入賞していないと判断したとき（ステップS1101におけるNO）、および、ステップS1102において第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値の4に達していると判断したとき（ステップS1102におけるNO）は、いずれもステップS1104に進む。

【0604】

ステップS1104では、CPU711は、第1始動口600に遊技球が入賞したか否かを判断する（ステップS1104）。具体的には、第1始動口センサ780による遊技球検知の有無を確認する。このとき、第1始動口センサ780によって遊技球が検知された場合には第1始動口600に遊技球が入賞したと判断する（ステップS1104におけるYES）。第1始動口センサ780による遊技球の検知がなければ、第1始動口600に遊技球が入賞していない（ステップS1104におけるNO）と判断する。

【0605】

ステップS1104において第1始動口600に遊技球が入賞したと判断したときには、各種乱数（第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を取得し、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値である4未満であるか否かを判断する（ステップS1105）。

【0606】

ステップS1105において第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限の4未満であると判断すると（ステップS1105におけるYES）、CPU711は、第1保留記憶処理を行い（ステップS1106）、第1・第2・第3始動口入賞処理を終了する。第1保留記憶処理は、第1始動口600に遊技球が入賞したことによって取得した各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）を当否判定用乱数記憶領域5131に記憶すると共に、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値に1を加算する処理である。なお、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したことによって取得した各種データと同様に、第1始動口600に遊技球が入賞したことによって取得した各種データは、当否判定用乱数記憶領域5131におけるそれぞれの記憶領域に記憶される。

【0607】

CPU711が、ステップS1104において第1始動口600に遊技球が入賞していないと判断したとき（ステップS1104におけるNO）、および、ステップS1105において第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値の4に達していると判断したとき（ステップS1105におけるNO）は、いずれも第1・第2・第3始動口入賞処理を終了する。

【0608】

なお、ステップS1102において、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したときに第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値であるとき、ステップS1101で取得した各種データを破棄する。同様に、ステップS1105において、第1始動口600に遊技球が入賞したときに第1特別図柄保留カウンタ903のカ

10

【0609】

なお、第2始動口602または第3始動口604に遊技球が入賞したと判断したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップS1101で行う必要はなく、ステップS1101～ステップS1103の間で行えばよい。例えば、ステップS1101で各種データを取得せずに、ステップS1102で第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値未満であることを判定した後に各種データを取得してもよいし、ステップS1103の第2保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0610】

20

同様に、第1始動口600に遊技球が入賞したと判定したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップS1104で行う必要はなく、ステップS1104～ステップS1106の間で行えばよい。例えば、ステップS1104で各種データを取得せずに、ステップS1102で第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値未満であることを判別した後に各種データを取得してもよいし、ステップS1106の第1保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0611】

このように、本実施形態では、第2始動口602または第3始動口604への入賞処理（ステップS1101～ステップS1103）を実行したのちに、第1始動口600への入賞処理（ステップS1104～1106）を実行している。ただし、これに代えて、第

30

【0612】

また、本実施形態では、第1始動口600に遊技球が入賞したときは第1特別図柄抽選手段900によって抽選処理を行い、第2始動口602または第3始動口604に入賞したときは第2特別図柄抽選手段910によって抽選処理を行っているが、これに限られない。例えば、第1始動口600または第3始動口604に遊技球が入賞したときは第1特別図柄抽選手段900によって抽選処理を行い、第2始動口602に入賞したときは第2特別図柄抽選手段910によって抽選処理を行うようにしても良い。さらには、各始動口600、602、604に対応させて特別図柄抽選手段を設けるようにしても良い（即ち

40

【0613】

また、本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理および第2特別図柄抽選手段910による抽選処理のいずれが行われた場合であっても大当たりへの当選確率は同じであるが、これに限られない。例えば、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、が異なるようにしても良い。

【0614】

さらに、本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理にて大当たりに

50

当選した場合と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理にて大当たりに当選した場合、とで遊技者に付与される利益に差異はないが、これに限られない。例えば、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理が行われた場合には第1長開放大当たり遊技が実行される確率が相対的に高く設定される一方で、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理が行われた場合には第1長開放大当たり遊技が実行される確率が相対的に低く設定されるような場合が相当する。

【0615】

[変動開始処理について]

次に、変動開始処理について図72に基づいて説明する。図72は、変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

10

【0616】

処理選択フラグが「0」のときに実行される変動開始処理（ステップS130）では、CPU711は、先ず、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている乱数の数（始動記憶数）が0であるか否かを判断する（ステップS1301）。当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている始動記憶数が0であることは、第1特別図柄保留カウンタ903および第2特別図柄保留カウンタ913のいずれのカウンタ値も0であることを意味する。

【0617】

始動記憶数が0でなければ（ステップS1301におけるNO）、当否判定用乱数記憶領域5131のシフト処理を行う（ステップS1302）。このシフト処理は、各始動口600、602、604への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数の当否判定が行われる順序をシフトする処理である。即ち、特別図柄の当否判定は各始動口600、602、604に遊技球が入賞した順に行われるため、変動開始に伴って当該順序がシフトする。各始動口600、602、604への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数のうち最も早く取得された乱数は、処理領域5132に移される。なお、ステップS1301において始動記憶数が0であれば（ステップS1301におけるYES）、変動開始処理を終了する。

20

【0618】

ステップS1302においてシフト処理を行ったのち、CPU711は、処理領域5132に記憶されている種別（第1特別図柄であるか第2特別図柄であるか）を判別する（ステップS1303）。ここで、当該種別が第2特別図柄種別であれば（ステップS1303におけるYES）、第2特別図柄フラグをON状態にする（ステップS1304）と共に、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値を1減算して（ステップS1305）、ステップS1308に進む。一方、当該種別が第1特別図柄種別であれば（ステップS1303におけるNO）、第1特別図柄フラグをON状態にする（ステップS1306）と共に、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値を1減算して（ステップS1307）、ステップS1308に進む。

30

【0619】

ステップS1308では、確変機能が作動している遊技状態（外部通常遊技状態Bまたは外部有利遊技状態B）であるか否かを判断する（ステップS1308）。ここで、確変機能が作動している遊技状態であれば（ステップS1308におけるYES）、第1確変特図判定テーブル908または第2確変特図判定テーブル909が選択される（ステップS1309）。具体的には、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1確変特図判定テーブル908が選択され、第2特別図柄フラグがON状態であれば第2確変特図判定テーブル909が選択される。

40

【0620】

一方、ステップS1308において確変機能が未作動であれば（ステップS1308におけるNO）、第1通常特図判定テーブル906または第2通常特図判定テーブル907が選択される（ステップS1310）。具体的には、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1通常特図判定テーブル906が選択され、第2特別図柄フラグがON状態であ

50

ば第2通常特図判定テーブル907が選択される。

【0621】

そして、ステップS1309またはステップS1310において選択された判定テーブルと、処理領域5132に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップS1311）。

【0622】

なお、ステップS1311における大当たり判定は、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1特別図柄当否判定手段904によって行われ、第2特別図柄フラグがON状態であれば第2特別図柄当否判定手段914によって行われる。

【0623】

ステップS1311における当否判定にて大当たりであると判定されると（ステップS1311におけるYES）、取得した図柄乱数に基づいて大当たりの種別を判定する（ステップS1312）。その後、大当たりの種別に応じたフラグをON状態にする（ステップS1313）。具体的には、第1長開放大当たりであれば第1長開放大当たりフラグをON状態にし、第2長開放大当たりであれば第2長開放大当たりフラグをON状態にし、第3長開放大当たりであれば第3長開放大当たりフラグをON状態にし、第1短開放大当たりであれば第1短開放大当たりフラグをON状態にし、第2短開放大当たりであれば第2短開放大当たりフラグをON状態にする。その後、処理フラグを「1」に更新し（ステップS1316）、変動開始処理を終了する。

【0624】

一方、ステップS1311における当否判定にて大当たりでないと判定すると（ステップS1311におけるNO）、特定条件が成立しているか否かが判定される（ステップS1314）。ここで、特定条件が成立していると判定されると（ステップS1314におけるYES）、特定条件フラグをON状態にして（ステップS1315）、ステップS1316に進み、処理フラグを「1」に更新し、変動開始処理を終了する。ステップS1314において特定条件が成立していないと判定されると（ステップS1314におけるNO）、ステップS1316に進み、処理フラグを「1」に更新し、変動開始処理を終了する。

【0625】

なお、本実施形態では、ステップS1302においてシフト処理を行ったのち、ステップS1309またはステップS1310において選択された判定テーブルと、処理領域5132に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップS1311）が、これに限られない。例えば、判定テーブルと、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている当否判定用乱数のうち最も早く記憶された乱数と、に基づいて当否判定を行い、その後、シフト処理を行っても良い。このとき、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている当否判定用乱数を参照できるのは、変動開始時のみである。

【0626】

[変動パターン設定処理について]

次に、変動パターン設定処理について図73に基づいて説明する。図73は、変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。

【0627】

変動パターン設定処理は、当否判定結果に応じて変動パターンを設定する処理である。この処理では、まず、複数種類の大当たりのうちいずれかの大当たりフラグがON状態であるか否か、または、特定条件フラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1510）。ここで大当たりフラグまたは特定条件フラグがON状態であると（ステップS1510におけるYES）、当たり変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップS1520）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップS1560）。この変動パターン設定処理では、詳細は後述するが、当たり変動パターンテーブル設定処理にて設定されたテーブルに基づいて変動パターンが決定される。

【0628】

ステップS1510において大当たりフラグおよび特定条件フラグのいずれもONでなければ（ステップS1510におけるNO）、大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出（例えばリーチ演出など）を行うべきか否かを判断する（ステップS1530）。ここで、大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出を行うべきであると判断されると（ステップS1530におけるYES）、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップS1540）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップS1560）。この変動パターン設定処理では、詳細は後述するが、当たり変動パターンテーブル設定処理にて設定された変動パターンテーブルに基づいて変動パターンが決定される。

【0629】

一方、ステップS1530において大当たりへの当選の期待度が高い高期待演出を行うべきでないと判断されると（ステップS1530におけるNO）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップS1550）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップS1560）。この変動パターン設定処理では、詳細は後述するが、当たり変動パターンテーブル設定処理にて設定された変動パターンテーブルに基づいて変動パターンが決定される。

【0630】

なお、高期待演出を行うべきか否かの判断は、高期待演出抽選に当選していれば高期待演出を行うと判断され、高期待演出抽選に落選していれば高期待演出を行わないと判断される。高期待演出抽選は、各始動口600、602、604への入賞に際して上述のリーチ判定用乱数を取得し、当否判定用乱数が外れである場合に、図柄の変動が開始されるに際して、当該取得したリーチ判定用乱数の当落を判定することによって行われる。ここで、高期待演出抽選に当選する確率は開放延長機能が作動しているか否かによって異なる。さらに、開放延長機能が作動していない場合には、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（所謂保留数）によっても高期待演出抽選に当選する確率が異なる。

【0631】

高期待演出抽選に当選する確率についてより詳しく言えば、開放延長機能が作動していない場合（即ち外部通常遊技状態の場合）であって且つ当該変動が第1特別図柄の変動であるとき、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が0であれば10.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が1であれば12分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2であれば13.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が3であれば15分の1となる。また、開放延長機能が作動していない場合（即ち外部通常遊技状態の場合）であって且つ当該変動が第2特別図柄の変動であるとき、高期待演出抽選に当選する確率は、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が0であれば10.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が1であれば12分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2であれば13.5分の1、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が3であれば15分の1となる。なお、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値および第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値は、当該変動に際して減算されたのちのカウンタ値である。

【0632】

また、開放延長機能が作動しているとき（即ち外部有利遊技状態の場合）は、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に拘らず、高期待演出抽選に当選する確率は常に14分の1となる。このように、この実施の形態では、開放延長機能が作動しているときと、開放延長機能が作動していないときとで、大当たりへの期待度の高い高期待演出の行われる確率が同程度とされている。これにより、上記大当たりへの当選の期待度が低い演出（非リーチ演出など）ばかりが繰り返されるようなことが回避できるようになり、これによって外部有利遊技状態において運悪く上記大当たりが当選されるまでに多くの抽選処理を行わなければならないとしても、遊技の興趣は好適に維持されるようになる。

【0633】

次いで、ステップS1560において変動パターンが決定されると、当該決定された変動パターンを選択値としてセットし（ステップS1570）、当該変動パターンに対応する変動時間値をタイマにセットする（ステップS1580）。例えば、変動番号10の変動パターンに決定された場合であれば、当該変動番号10の変動パターンに対応するコマンド0AHを演出コマンドとしてセットすると共に、変動時間値として43000msecをタイマにセットする。決定された変動パターンが他の変動パターンである場合であっても、変動番号10の変動パターンに決定された場合と同様に、決定された変動パターンに対応するコマンドを演出コマンドとしてセットすると共に、当該決定された変動パターンに対応する変動時間値をタイマにセットする。その後、処理フラグを「2」に更新（ステップS1590）し、変動パターン設定処理を終了する。

10

【0634】

なお、高期待演出抽選に当選する確率は、上記の説明に限定されるものではない。即ち、開放延長機能が作動していないとき、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913のカウント値に拘らず、高期待演出抽選に当選する確率が常に一定となるように一律にしても良い。一方、開放延長機能が作動しているとき、高期待演出抽選に当選する確率が一律ではなく、第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913のカウント値に応じて異なるようにしても良い。

【0635】

なお、この変動パターン設定処理において設定された変動パターンに基づいて、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86としての複数のLEDの点灯パターンによって表示される。

20

【0636】

[当たり変動パターンテーブル設定処理について]

次に、図74および図75に基づいて当たり変動パターンテーブル設定処理について説明する。図74は、当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図75は、当たり変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。なお、図75の当落の欄に記載の◎は長開放大当たりを意味し、○は短開放大当たりを意味し、△は特定条件の成立を意味し、×は外れを意味する。

【0637】

30

図74の当たり変動パターンテーブル設定処理において、CPU711は、先ず、外部通常遊技状態であるか否か、即ち、開放延長機能が作動しているか否かを判断する（ステップS15201）。外部通常遊技状態である（開放延長機能が作動していない）と判断すると（ステップS15201におけるYES）、第1長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS15202）。ステップS15202において第1長開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15202におけるYES）、図75に示される変動パターンテーブルA1～A3のうちいずれかの変動パターンテーブルを選択し（ステップS15203）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0638】

40

なお、この実施の形態では、同図75に示されるように、総数「1000」のテーブル選択用乱数が変動パターンテーブルA1～A7、K1、K2の別にそれぞれ対応付けられている。そして、上記変動パターンテーブルの選択に際しては、上記選択用乱数のうちの1つを取得し、該取得した選択用乱数に基づいて上記変動パターンテーブルA1～A7、K1、K2のうちの1つを選択するようにしている。したがって、ステップS15203における変動パターンテーブルの選択処理では、図75に示されるように、1000分の820の確率で変動パターンテーブルA1が選択され、1000分の175の確率で変動パターンテーブルA2が選択され、1000分の5の確率で変動パターンテーブルA3が選択される。なお、これらテーブルA1～A3のうち、テーブルA2は連続演出が行われるテーブルである。テーブル選択用乱数については、他の乱数と兼用で用いるようにして

50

もよい。

【0639】

ステップS15202において第1長開放大当たりフラグがONでないと判断すると（ステップS15202におけるNO）、第2長開放大当たりフラグまたは第3長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS15204）。ステップS15204において第2長開放大当たりフラグまたは第3長開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15204におけるYES）、図75に示される変動パターンテーブルA1または変動パターンテーブルA2を選択し（ステップS15205）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0640】

なお、ステップS15205における変動パターンテーブルの選択は、図75に示されるように、1000分の825の確率で変動パターンテーブルA1が選択され、1000分の175の確率で変動パターンテーブルA2が選択される。

【0641】

ステップS15204において第2長開放大当たりフラグおよび第3長開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると（ステップS15204におけるNO）、第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS13206）。ステップS15206において第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15206におけるYES）、常に図75に示される変動パターンテーブルA4を選択し（ステップS15207）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0642】

ステップS15206において第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると（ステップS15206におけるNO）、常に図75に示される変動パターンテーブルK1を選択し（ステップS15208）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0643】

また、CPU711は、ステップS15201において外部通常遊技状態でない（即ち開放延長機能が作動している外部有利遊技状態である）と判断したとき（ステップS15201におけるNO）、第1長開放大当たりフラグまたは第2長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS15209）。ステップS15209において第1長開放大当たりフラグまたは第2長開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15209におけるYES）、図75に示される変動パターンテーブルA5または変動パターンテーブルA6を選択し（ステップS15210）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0644】

なお、ステップS15210における変動パターンテーブルの選択は、図75に示されるように、1000分の335の確率で変動パターンテーブルA5が選択され、1000分の665の確率で変動パターンテーブルA6が選択される。

【0645】

ステップS15209において第1長開放大当たりフラグおよび第2長開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると（ステップS15209におけるNO）、第3長開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS15211）。ステップS15211において第3長開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15211におけるYES）、常に図75に示される変動パターンテーブルA6を選択し（ステップS15212）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0646】

ステップS15211において第3長開放大当たりフラグがONでないと判断すると（ステップS15211におけるNO）、第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであるか否かを判断する（ステップS15213）。ステップS152

10

20

30

40

50

13において第1短開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグがONであると判断すると（ステップS15213におけるYES）、常に図75に示される変動パターンテーブルA7を選択し（ステップS15214）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0647】

ステップS15213において第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりフラグのいずれもONでないと判断すると（ステップS15213におけるNO）、常に図75に示される変動パターンテーブルK2を選択し（ステップS15215）、当たり変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0648】

[高期待外れ変動パターンテーブル設定処理について]

次に、図76および図77に基づいて高期待外れ変動パターンテーブル設定処理について説明する。図76は、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図77は、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。なお、図77の当落の欄に記載の◎は長開放大当たりを意味し、○は短開放大当たりを意味し、△は特定条件の成立を意味し、×は外れを意味する。

【0649】

図76の高期待外れ変動パターンテーブル設定処理において、CPU711は、先ず、外部通常遊技状態であるか否か、即ち、開放延長機能が作動しているか否かを判断する（ステップS15401）。外部通常遊技状態である（開放延長機能が作動していない）と判断すると（ステップS15401におけるYES）、図77に示される変動パターンテーブルH1～H4のうちいずれかの変動パターンテーブルを選択し（ステップS15402）、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0650】

なおここでも、同図77に示されるように、総数「1000」のテーブル選択用乱数が変動パターンテーブルH1～H5の別にそれぞれ対応付けられている。そして、上記変動パターンテーブルの選択に際しては、上記選択用乱数のうちの1つを取得し、該取得した選択用乱数に基づいて上記変動パターンテーブルH1～H5のうちの1つを選択するようにしている。したがって、ステップS15402における変動パターンテーブルの選択処理では、図77に示されるように、1000分の820の確率で変動パターンテーブルH1が選択され、1000分の135の確率で変動パターンテーブルH2が選択され、1000分の5の確率で変動パターンテーブルH3が選択され、1000分の40の確率で変動パターンテーブルH4が選択される。なお、外部通常遊技状態時において連続演出が行われる確率は、リーチ確率（10.5分の1～15分の1）とテーブルH4が選択される確率（1000分の40）との乗数（10500分の40～15000分の40）となる。

【0651】

また、CPU711は、ステップS15401において外部通常遊技状態でない（即ち開放延長機能が作動している外部有利遊技状態である）と判断したとき（ステップS15401におけるNO）、常に図77に示される変動パターンテーブルH5を選択し（ステップS15403）、高期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。なお、外部有利遊技状態時において連続演出が行われる確率は、リーチ確率（14分の1）と変動番号58が選択される確率（1000分の752）との乗数（14000分の752）となる。

【0652】

[低期待外れ変動パターンテーブル設定処理について]

次に、図78および図79に基づいて低期待外れ変動パターンテーブル設定処理について説明する。図78は、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図79は、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される

10

20

30

40

50

変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。

【0653】

図78の低期待外れ変動パターンテーブル設定処理において、CPU711は、先ず、外部通常遊技状態であるか否か、即ち、開放延長機能が作動しているか否かを判断する（ステップS15501）。外部通常遊技状態である（開放延長機能が作動していない）と判断すると（ステップS15501におけるYES）、連続演出抽選を行う（ステップS15502）。連続演出抽選とは、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による当否判定の結果および高期待演出抽選の結果の両方が外れであるにも拘らず、遊技者に期待感を与えうる連続演出を行うか否かの抽選のことである。本実施形態では、大当たりフラグおよび特定条件フラグがONでなく、且つリーチも行われない場合において、251分の1の確率で連続演出抽選に当選する。このように、本実施形態では、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、上記大当たりが当選されなかったときに上記連続演出が行われる確率は極めて低く設定されている。なお後述するが、連続演出とは、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、後述の複数の装飾図柄1153が複数回にわたって変動表示演出されたかのように見える演出（擬似演出）のことである。

10

【0654】

連続演出抽選が行われたのち、連続演出抽選に当選したか否かを判断し（ステップS15503）、連続演出抽選に当選したと判断すると（ステップS15503におけるYES）、常に図79に示される変動パターンテーブルH6を選択し（ステップS15504）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

20

【0655】

ステップS15503において連続演出抽選に落選したと判断すると（ステップS15503におけるNO）、保留数、即ち第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動に際して減算されたのちのカウンタ値）に応じて図79に示される変動パターンテーブルH7～H9のうちいずれかの変動パターンテーブルを選択し（ステップS15505）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0656】

なお、ステップS15505における変動パターンテーブルの選択は、当該変動が第1特別図柄の変動であるとき、図79に示されるように、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が0または1であれば変動パターンテーブルH7が、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が2であれば変動パターンテーブルH8が、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が3であれば変動パターンテーブルH9が、それぞれ選択される。また、当該変動が第2特別図柄の変動であるとき、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が0または1であれば変動パターンテーブルH7が、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が2であれば変動パターンテーブルH8が、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が3であれば変動パターンテーブルH9が、それぞれ選択される。すなわち、上記保留の状態とされている抽選処理の処理数が少ないときよりも多いときの方が短い時間にて特別図柄の変動表示が行われる。

30

40

【0657】

また、CPU711は、ステップS15501において外部通常遊技状態でない（即ち開放延長機能が作動している外部有利遊技状態である）と判断したとき（ステップS15501におけるNO）、保留数、即ち第1特別図柄保留カウンタ903または第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動に際して減算されたのちのカウンタ値）に応じて図79に示される変動パターンテーブルH10または変動パターンテーブルH11を選択し（ステップS15506）、低期待外れ変動パターンテーブル設定処理を終了する。

【0658】

50

なお、ステップ S 1 5 5 0 6 における変動パターンテーブルの選択は、当該変動が第 1 特別図柄の変動であるとき、図 7 9 に示されるように、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値が 0 または 1 であれば変動パターンテーブル H 1 0 が、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 のカウンタ値が 2 または 3 であれば変動パターンテーブル H 1 1 が、それぞれ選択される。また、当該変動が第 2 特別図柄の変動であるとき、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 のカウンタ値が 0 または 1 であれば変動パターンテーブル H 1 0 が、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 のカウンタ値が 2 または 3 であれば変動パターンテーブル H 1 1 が、それぞれ選択される。すなわち、上記保留の状態とされている抽選処理の処理数が多いときは、上記特別図柄の変動表示に要する時間が上記抽選処理の処理数が少ないときの「1/2」未満となるように、上記特別図柄の変動表示が行われる。

10

【0659】

なお、図 7 5、図 7 7 および図 7 9 における変動名称として、開放延長機能が作動していない場合には「連続演出 2 回（または 3 回）」と表示される一方で、開放延長機能が作動している場合には「連続演出・・・」と表示されていない。

【0660】

より具体的には、変動番号 5 9 ～ 9 6 の変動名称では、「連続演出・・・」の表示が省略されているだけで、実際には 2 回分の変動表示演出が擬似して行われる。そして、その擬似される 2 回目の変動表示演出においてのみ上記変動名称に対応したリーチ演出が行われる。後述する通り、開放延長機能が作動していない場合と開放延長機能が作動している場合とでは、互いに対応する変動パターンが用意されている（例えば変動番号 4 9 と変動番号 7 9 とが互いに対応する変動パターンである）。即ち、開放延長機能が作動していない場合と開放延長機能が作動している場合とで互いに対応する変動パターンは、演出表示装置 1 1 5 における表示態様としては互いに極似する（同一または極めて似た）表示態様となる。例えば、演出表示装置 1 1 5 に変動番号 7 9 の変動パターンが表示されるとき、当該演出表示装置 1 1 5 には、変動番号 4 9 の変動パターンと極似する表示態様である「連続演出 2 回・D 楽曲リーチ・ノーマル外れ」が表示される。

20

【0661】

次に、ステップ S 1 5 6 0 の変動パターン決定処理について説明する。この変動パターン設定処理では、ステップ S 1 5 2 0 の当たり変動パターンテーブル設定処理、ステップ S 1 5 4 0 の高期待外れ変動パターン設定処理またはステップ S 1 5 5 0 の低期待外れ変動パターン設定処理で設定された変動パターンテーブルに基づいて、変動パターンが決定される。以下、設定された変動パターンテーブル毎に、変動パターン決定処理について説明する。

30

【0662】

すなわち、各変動パターンテーブル A 1 ～ A 7、K 1、K 2、H 1 ～ H 5 には、総数「1000」の変動態様決定用乱数が、変動表示態様（変動名称）などを示す変動番号の別にそれぞれ対応付けられている。そして、上記変動パターンの決定に際しては、上記変動態様決定用乱数のうちの 1 つを取得し、該取得した変動態様決定用乱数に基づいて上記変動パターンテーブル A 1 ～ A 7、K 1、K 2 のうちの 1 つを決定するようにしている。なお、変動態様決定用乱数についても、他の乱数と兼用で用いるようにしてもよい。

40

【0663】

したがって、設定された変動パターンテーブルが A 1 の場合、変動番号 5、7、9、11、13、15、17、19、21、23 のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000 分の 12、1000 分の 24、1000 分の 20、1000 分の 64、1000 分の 188、1000 分の 112、1000 分の 156、1000 分の 92、1000 分の 220、1000 分の 112 の確率で決定されることとなる。

【0664】

また、設定された変動パターンテーブルが A 2 の場合、変動番号 26、27、29、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48、50、52 のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000 分の 24、1000 分の 8、1000 分の 60

50

、1000分の124、1000分の72、1000分の76、1000分の64、1000分の80、1000分の8、1000分の56、1000分の120、1000分の76、1000分の76、1000分の68、1000分の88の確率で決定される。

【0665】

設定された変動パターンテーブルがA3の場合、常に変動番号55の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがA4の場合、常に変動番号54の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがK1の場合、常に変動番号53の変動パターンに決定される。

【0666】

設定された変動パターンテーブルがA5の場合、変動番号61、62、65、67、69、72、74、75、81、84、86、96、99のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000分の8、1000分の8、1000分の40、1000分の140、1000分の360、1000分の20、1000分の24、1000分の36、1000分の20、1000分の20、1000分の236、1000分の80、1000分の8の確率で決定される。

10

【0667】

設定された変動パターンテーブルがA6の場合、変動番号60、64、71、73、77、80、83、87、88、89、90、91、92、93、94のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000分の8、1000分の100、1000分の100、1000分の100、1000分の160、1000分の140、1000分の160、1000分の4、1000分の8、1000分の4、1000分の8、1000分の4、1000分の8、1000分の4、1000分の192の確率で決定される。

20

【0668】

設定された変動パターンテーブルがA7の場合、常に変動番号98の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがK2の場合、常に変動番号97の変動パターンに決定される。

【0669】

設定された変動パターンテーブルがH1の場合、変動番号4、6、22のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000分の716、1000分の240、1000分の44の確率で決定される。

30

【0670】

設定された変動パターンテーブルがH2の場合、変動番号10、12、14、16、18、20のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000分の360、1000分の200、1000分の228、1000分の88、1000分の72、1000分の52の確率で決定される。

【0671】

設定された変動パターンテーブルがH3の場合、変動番号4の変動パターンに1000分の920の確率で決定され、変動番号8の変動パターンに1000分の80の確率で決定される。

【0672】

設定された変動パターンテーブルがH4の場合、変動番号25、28、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49、51のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000分の360、1000分の140、1000分の84、1000分の64、1000分の32、1000分の28、1000分の16、1000分の108、1000分の60、1000分の48、1000分の24、1000分の24、1000分の12の確率で決定される。

40

【0673】

設定された変動パターンテーブルがH5の場合、変動番号58、59、63、66、68、70、76、78、79、82、85のうちいずれかの変動パターンに、それぞれ、1000分の752、1000分の124、1000分の4、1000分の28、1000分の

50

0分の20, 1000分の16, 1000分の8, 1000分の8, 1000分の12, 1000分の4, 1000分の20, 1000分の4の確率で決定される。

【0674】

一方、設定された変動パターンテーブルがH6の場合には、常に変動番号24の変動パターンに決定される。即ち、連続演出抽選に当選しているの、常に、連続演出2回外れの変動パターンに決定されることとなる。

【0675】

また、設定された変動パターンテーブルがH7の場合も、常に変動番号1の変動パターンに決定される。また同じく、設定された変動パターンテーブルがH8の場合は、常に変動番号2の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがH9の場合は、常に変動番号3の変動パターンに決定される。

10

【0676】

また、設定された変動パターンテーブルがH10の場合、常に変動番号56の変動パターンに決定され、設定された変動パターンテーブルがH11の場合、常に変動番号57の変動パターンに決定される。

【0677】

なお、こうして変動パターン（変動番号）が決定されると、該決定された変動パターンに対応したコマンド（情報）が当該主制御基板710から上記周辺基板800に送信され、該周辺基板800内の上記演出抽選手段960による演出抽選などの処理に供される。すなわち、演出表示装置115に表示される装飾図柄1153の変動表示演出にかかる演出態様（連続演出や、リーチ演出など）は、実際には、この周辺基板800内にて上記主制御基板710から送信されるコマンドに応じて決定されるようになっている。この意味では、上記演出表示装置115に表示される装飾図柄1153の変動表示演出にかかる制御は、主制御基板710と周辺基板800とによって協働して行われている（表示制御手段）。

20

【0678】

[変動中処理について]

次に、図80に基づいて、変動中処理について説明する。図80は、変動中処理の一例を示すフローチャートである。変動中処理では、先ず、特別図柄が変動中であるか否かを判断する（ステップS1801）。ここで、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86のいずれかが変動中であれば変動中であると判断される。特別図柄が変動中 でなければ（ステップS1801におけるNO）、そのまま、変動中処理を終了する。

30

【0679】

ステップS1801において特別図柄が変動中であると判断すると（ステップS1801におけるYES）、ステップS1802に進み、変動時間が終了しているか否かを判断する。具体的には、変動パターン設定処理においてタイマにセットした変動時間が経過したか否かを判断する。ここで、変動時間が経過していなければ、変動時間が経過するまで待機する（ステップS1802におけるNO）。変動時間が経過すると（ステップS1802におけるYES）、特別図柄の変動を停止する（ステップS1803）。即ち、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86のうち変動中の表示器において、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910の抽選結果を導出表示する。

40

【0680】

特別図柄の変動を停止すると（ステップS1803）、複数の大当たり種別のうちいずれかの当たりフラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1804）。即ち、今回の変動が停止して抽選結果が導出された結果、いずれかの当たり遊技を開始するか否かを判断する。いずれかの当たりフラグがON状態であると（ステップS1804におけるYES）、処理フラグを「3」に更新し（ステップS1805）、変動中処理を終了する。いずれの当たりフラグもON状態でなければ（ステップS1804におけるNO）、次に特定条件フラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1806）。即ち、今回の変動が停止して抽選結果が導出された結果、開閉装置作動処理を開始するか

50

否かを判断する。特定条件フラグがON状態であると（ステップS1806におけるYES）、処理フラグを「4」に更新し（ステップS1807）、変動中処理を終了する。特定条件フラグがON状態でなければ（ステップS1806におけるNO）、処理フラグを「0」に更新し（ステップS1808）、変動中処理を終了する。

【0681】

〔大当たり遊技開始処理について〕

次に、図81に基づいて、大当たり遊技開始処理について説明する。図81は、大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。この大当たり遊技開始処理では、まず、確率変動機能が作動中であるか否かを判断する（ステップS2001）。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは確変機能が作動しないため、確変機能が作動している場合には、確変機能の作動を停止して（ステップS2002）、ステップS2003に進む。一方、ステップS2001において確変機能が作動していないと判断すると（ステップS2001におけるNO）、ステップS2002をスキップしてステップS2003に進む。

10

【0682】

ステップS2003では、開放延長機能が作動中であるか否かを判断する。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは開放延長機能が作動しないため、開放延長機能が作動している場合には、開放延長機能の作動を停止して（ステップS2004）、ステップS2005に進む。一方、ステップS2003において開放延長機能が作動していないと判断すると（ステップS2003におけるNO）、ステップS2004をスキップしてステップS2005に進む。

20

【0683】

ステップS2005では、長開放大当たりであるか否かを判断する。具体的には、第1長開放大当たりフラグ、第2長開放大当たりフラグおよび第3長開放大当たりフラグのうちいずれかのフラグがON状態であれば長開放大当たりであると判断し（ステップS2005におけるYES）、長開放大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば15ラウンド）、1ラウンド当たりの開閉装置500の最大開放時間（例えば30sec）および最大入賞数（例えば9球）をセットする（ステップS2006）。そして、その後、ステップS2008に進んで処理フラグを「5」に更新し、大当たり遊技開始処理を終了する。

【0684】

一方、ステップS2005において、第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりのうちいずれかのフラグがON状態であれば長開放大当たりではなく短開放大当たりであると判断し（ステップS2005におけるNO）、短開放大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば2ラウンド）、1ラウンド当たりの開閉装置500の最大開放時間（例えば0.6sec）および最大入賞数（例えば3球）をセットし（ステップS2007）、ステップS2008に進む。

30

【0685】

〔特定条件成立時処理について〕

次に、図82に基づいて、特定条件成立時処理について説明する。図82は、特定条件成立時処理の一例を示すフローチャートである。この特定条件成立時処理では、まず、特定条件の成立に基づく開閉装置500の開閉回数（例えば2回）、1回当たりの開閉装置500の最大開放時間（例えば0.6sec）、最大入賞数（例えば3球）をセットする（ステップS2201）。その後、処理フラグを「6」に更新して特定条件成立時処理を終了する（ステップS2202）。

40

【0686】

〔特別電動役物大当たり制御処理〕

次に、図83に基づいて、特別電動役物大当たり制御処理について説明する。図83は、特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。特別電動役物大当たり制御処理においては、まず、開閉装置500が開放中であるか否かを判断する（ステップS2401）。開閉装置500が開放中であれば（ステップS2401におけるYES

50

S)、予めセットされた開閉装置500の最大開放時間が経過したか否かを判断する(ステップS2402)。具体的には、ステップS2006またはステップS2007においてセットされた最大開放時間が経過したか否かを判断する。開閉装置500の最大開放時間が経過したと判断すると(ステップS2402におけるYES)、開閉装置500を閉鎖して(ステップS2404)、ステップS2405に進む。

【0687】

ステップS2402において開閉装置500の開放時間が経過していなければ(ステップS2402におけるNO)、予めセットされた最大入賞数の遊技球が開閉装置500に受け入れられたか否かを判断する(ステップS2403)。具体的には、開閉装置カウントセンサ776によるカウント値が、ステップS2006またはステップS2007においてセットされた最大入賞数に達したか否かを判断する。開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられたと判断すると(ステップS2403におけるYES)、ステップS2404に進み、開閉装置500を閉鎖する。一方、開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられていなければ、ステップS2402に戻る。

10

【0688】

ステップS2405では、予めセットされたラウンド数に達したか否かを判断する(ステップS2405)。具体的には、ステップS2006またはステップS2007においてセットされたラウンド数に達したか否かを判断する。ここで、予めセットされたラウンド数に達していれば(ステップS2405におけるYES)ステップS2407に進み、大当たりフラグ(第1～第3長開放大当たりフラグおよび第1・第2短開放大当たりフラグのうちON状態となっているフラグ)をOFFにする。一方、予めセットされたラウンド数に達していなければ(ステップS2405におけるNO)、開閉装置500の開放処理を行い(ステップS2406)、ステップS2402に戻る。

20

【0689】

なお、ステップS2401において、開閉装置500が開放中でないと判断されると(ステップS2401におけるNO)、ステップS2405に進む。

【0690】

ステップS2407において大当たりフラグをOFFにしたのち、確変機能を作動すべきか否かを判断し(ステップS2408)、確変機能を作動すべきであれば確変機能の作動処理を行う(ステップS2409)。具体的には、ステップS2407においてOFFにされた大当たりフラグが、第1長開放大当たりフラグ、第2長開放大当たりフラグ、第1短開放大当たりフラグおよび第2短開放大当たりフラグのうちいずれかのフラグであれば、確変機能を作動する。即ち、これまで行われていた大当たり遊技が、第1長開放大当たり遊技、第2長開放大当たり遊技、第1短開放大当たり遊技および第2短開放大当たり遊技のうちいずれかであれば、確変機能を作動する。

30

【0691】

次いで、開放延長機能を作動すべきか否かを判断し(ステップS2410)、開放延長機能を作動すべきであれば開放延長機能の作動処理を行う(ステップS2411)。その後、処理フラグを「0」に更新し(ステップS2415)、特別役物大当たり制御処理を終了する。一方、ステップS2410において開放延長機能を作動させないと判断された場合(ステップS2410におけるNO)にも、ステップS2415に進んで処理フラグを「0」に更新し、特別役物大当たり制御処理を終了する。

40

【0692】

ところで、本実施形態では、開放延長機能を作動すべきか否かについて、当該大当たりが当選した際の遊技状態が重大な影響を及ぼす。

【0693】

具体的には、外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態Bであるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップS2407においてOFFとされた大当たりフラグが第1長開放大当たりフラグまたは第1短開放大当たりフラグであるときに限り、ステップS2410において開放延長機能を作動すべきと判断される。一方

50

、ステップS 2 4 0 7においてOFFとされた大当たりフラグが第2長開放大当たりフラグまたは第2短開放大当たりフラグであるとき、ステップS 2 4 0 8において確変機能を作動すべきと判断されるにも拘らず、ステップS 2 4 1 0において開放延長機能を作動しない旨が判断される。

【0694】

また、外部有利遊技状態Aまたは外部有利遊技状態Bであるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップS 2 4 0 7においてOFFとされた大当たりフラグがいかなる種別の大当たりフラグであったとしても、ステップS 2 4 1 0において開放延長機能を作動すべきと判断される。即ち、ステップS 2 4 0 7においてOFFとされた大当たりフラグが、第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれであっても（第3長開放大当たりに当選した場合にステップS 2 4 1 0に進むことはあり得ない）、ステップS 2 4 1 0において開放延長機能を作動すべきと判断される。従って、一旦、第1長開放大当たり遊技または第1短開放大当たり遊技が実行されると、第3長開放大当たり遊技が実行されない限り、第2長開放大当たり遊技や第2短開放大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、外部有利遊技状態Bとなる。

10

【0695】

より厳密に言えば、上記ステップS 2 4 1 0の処理では、まず、大当たりフラグに基づいて、上記第1長開放大当たりおよび上記第1短開放大当たりのいずれかに当選したか否かの判断を行う。そしてこの結果、上記第1長開放大当たりおよび上記第1短開放大当たりのいずれかに当選した旨判断されれば、上記ステップS 2 4 1 1の処理において、開放延長機能を作動させることとなる。

20

【0696】

ただし、上記ステップS 2 4 1 0の処理では、上記第1長開放大当たりおよび上記第1短開放大当たりのいずれにも当選しておらず、上記第2長開放大当たりおよび上記第2短開放大当たりのいずれかに当選している旨判断される場合もある。このような場合には、該当する当たり（第2長開放大当たりまたは第2短開放大当たり）に当選した時点（大当たり遊技が行われる前の時点）で上記開放延長機能が作動していたか否かの判断をさらに行う。そしてこの結果、上記開放延長機能が作動していなかった旨判断されたときは（外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態B）、上記ステップS 2 4 1 1の処理に移行することなく（開放延長機能を作動させることなく）、処理フラグを「0」に更新した時点で（ステップS 2 4 1 5）、当該特別役物大当たり制御処理を終了する。一方、上記開放延長機能が作動していた旨判断されれば（外部有利遊技状態Aまたは外部有利遊技状態B）、上記ステップS 2 4 1 1の処理において、開放延長機能を作動させた後、処理フラグを「0」に更新した時点で（ステップS 2 4 1 5）、当該特別役物大当たり制御処理を終了することとなる。

30

【0697】

このような構成では、外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態Bにある限りは、上記第2長開放大当たりや、上記第2短開放大当たりは、あくまで「外部通常遊技状態に移行する契機となる当たり」でしかない。ただし、上記第1長開放大当たりおよび上記第1短開放大当たりのいずれかが当選されて開放延長機能が作動する遊技状態（外部有利遊技状態）に移行した後は、上記第2長開放大当たりや、上記第2短開放大当たりは、「外部有利遊技状態に移行する契機となる当たり（遊技者にとって最も有利度の高い当たり）」となり、その遊技価値が大きく変わるようになる。この意味では、上記第1長開放大当たりや、上記第1短開放大当たりは、「上記第2長開放大当たりおよび上記第2短開放大当たりとしての遊技価値を異ならしめる遊技状態に移行する契機となる当たり」とも言える。

40

【0698】

一方、この実施の形態では、上記ステップS 2 4 0 8において、確変機能を作動すべきでない当たり（第3長開放大当たり）に当選している旨判断されたときも（ステップS 2

50

408におけるNO)、該当する当たり(第3長開放大当たり)に当選した時点(大当たり遊技が行われる前の時点)で上記開放延長機能が作動していたか否かの判断を行うようにしている(ステップS2412)。そしてこの結果、上記開放延長機能が作動していなかった旨判断されたときは(外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態B)、その時点で上記処理フラグを「0」に更新する(ステップS2415)。ただし、上記ステップS2412の処理において、開放延長機能が作動していた旨判断されたときは(外部有利遊技状態Aまたは外部有利遊技状態B)、開放延長機能の作動処理を行う(ステップS2413)。そしてこの後、開放延長機能の作動回数(例えば100回)を設定した時点で(ステップS2414)、ステップS2415に進んで処理フラグを「0」に更新し、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。

10

【0699】

このような構成では、上記外部有利状態にあるときに上記第3長開放大当たりが当選されてしまったとしても、該当選に応じた大当たり遊技が行われた後、所定の期間内は、上記第2長開放大当たりや、上記第2短開放大当たりが、「外部有利遊技状態に移行する契機となる当たり(遊技者にとって最も有利度の高い当たり)」として機能する状態とされるようになる。

【0700】

なお、外部通常遊技状態であるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップS2407においてOFFとされた大当たりフラグがいかなる大当たりフラグであったとしても、ステップS2412において開放延長機能を作動すべきと判断されることはない(即ちステップS2412に続いてステップS2415に進む)。第3長開放大当たりに当選しない限りステップS2412に進むことはあり得ないからである。

20

【0701】

一方、外部有利遊技状態であるときに大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合であれば、ステップS2407においてOFFとされた大当たりフラグが第3長開放大当たりフラグであるときに、ステップS2412において開放延長機能を作動すべきと判断され、ステップS2413に進む。なお、ステップS2407においてOFFとされた大当たりフラグが第3長開放大当たりフラグでなければステップS2412に進むことがなく常にステップS2409に進むので、ステップS2412においてNOと判断されることはあり得ない。

30

【0702】

[開閉装置作動処理]

次に、図84に基づいて、開閉装置作動処理について説明する。図84は、開閉装置作動処理の一例を示すフローチャートである。開閉装置作動処理では、まず、ステップS2201においてセットされた最大入賞数の遊技球が開閉装置500に入賞したか否かを判断する(ステップS2501)。最大入賞数の遊技球が開閉装置500に入賞していれば(ステップS2501におけるYES)、開閉装置500が開閉中か否かを判断する(ステップS2502)。開閉装置500が開閉中であれば(ステップS2502におけるYES)、開閉装置500を閉鎖して(ステップS2503)、特定条件フラグをOFF状態にする(ステップS2509)。ステップS2502において開閉装置500が開放中でなければ(即ち閉鎖していれば)、ステップS2509に進み、特定条件フラグをOFF状態にする。そして、その後、ステップS2510に進み、処理フラグを「0」に更新して、開閉装置作動処理を終了する。

40

【0703】

ステップS2501において最大入賞数の遊技球が開閉装置500に入賞していないと判断すると、開閉装置500が開放中であるか否かを判断する(ステップS2504)。ここで、開閉装置500が開放中であれば(ステップS2504におけるYES)、ステップS2201において予めセットされた開放時間が経過しているか否かを判断し(ステップS2505)、開放時間が経過していれば(ステップS2505におけるYES)、

50

開閉装置 500 を閉鎖する（ステップ S 2506）。その後、開閉装置 500 の開閉回数が、ステップ S 2201 において予めセットされた回数に達しているか否かを判断し（ステップ S 2507）、当該予めセットされた回数に達していれば（ステップ S 2507 における YES）、特定条件フラグを OFF にした（ステップ S 2509）のち、処理フラグを「0」に更新する（ステップ S 2510）。ステップ S 2504 において開閉装置 500 が開放中でないと判断すると（ステップ S 2504 における NO）、ステップ S 2507 に進む。

【0704】

なお、ステップ S 2505 において開閉装置 500 の開放時間が予め定めた時間を経過していないと判断したとき（ステップ S 2505 における NO）、ステップ S 2501 に
10 戻る。また、ステップ S 2507 において開閉装置 500 の開放回数が予め定めた回数に達していないと判断したとき（ステップ S 2507 における NO）、開閉装置 500 を再び開放し（ステップ S 2508）、その後、ステップ S 2501）に戻る。

【0705】

このように、予めセットされた遊技球が開閉装置 500 に入賞したと判断すると（ステップ S 2501 における YES）、ステップ S 2201 において予めセットされた開閉装置 500 の開閉回数に達したか否かに拘らず、開閉装置作動処理を終了する。

【0706】

[遊技内容について]

次に、各遊技状態における遊技内容について図 85～図 90 を参照して説明する。本実施形態のパチンコ機 1 では、外部通常遊技状態 A、外部通常遊技状態 B、外部有利遊技状態 A および外部有利遊技状態 B のいずれかに設定されることは上述した通りである。ただし、本実施形態のパチンコ機 1 では、外部的には、外部通常遊技状態 A および外部通常遊技状態 B のいずれかの状態にあるときは、それらいずれの状態にあるかにかかわらず、予め定められた単一（1 つ）の遊技状態（イニシャル時の遊技状態でもある外部通常遊技状態）にあることが遊技者に淡々と示唆されるのみである。
20

【0707】

各始動口 600、602、604 のうちいずれかに遊技球が入賞すると、第 1 特別図柄抽選手段 900 または第 2 特別図柄抽選手段 910 により特別図柄の抽選が行われる。当該抽選結果は、第 1 特別図柄表示器 84 または第 2 特別図柄表示器 86 に表示されると共に、演出表示装置 115 において装飾図柄 1153 の停止図柄の組み合わせにより表示される。
30

【0708】

図 85～図 90 に示すように、演出表示装置 115 には、その中央領域に装飾図柄 1153 が表示されるとともに、第 1 特別図柄対応図柄 1000 と、第 2 特別図柄対応図柄 1002 と、保留表示領域 1150 とを有している。装飾図柄 1153 は三つの図柄列からなり、遊技者から見て左側に表示される左図柄列 1153a、遊技者から見て真ん中に表示される中図柄列 1153b、および、遊技者から見て右側に表示される右図柄列 1153c の 3 列の図柄列で構成されている。本実施形態では、装飾図柄 1153 の各図柄列 1153a～1153c には、1～8 の複数図柄が順に配列されて表示される。これら複数の図柄のうち、3 および 7 は赤で表示され、1、2、5 および 6 はピンクで表示され、4 および 8 は青で表示される。以下、赤で表示される図柄を特定図柄、ピンクで表示される図柄を準特定図柄、青で表示される図柄を非特定図柄と称する。
40

【0709】

また、保留表示領域 1150 は、演出表示装置 115 における下部領域に配置されており、第 1 の保留表示領域 1151 と第 2 の保留表示領域 1152 とを互いに隣接するような態様で有している。第 1 の保留表示領域 1151 は、左右方向に一行に配列された第 1 の保留記憶表示部 1151a～第 4 の保留記憶表示部 1151d の 4 つの保留記憶表示部を有している。第 2 の保留表示領域 1152 は、左右方向に一行に配列された第 5 の保留記憶表示部 1152a～第 8 の保留記憶表示部 1152d の 4 つの保留記憶表示部を有し
50

ている。即ち、第1の保留表示領域1151の保留記憶表示部および第2の保留表示領域1152の保留記憶表示部の和と第1特別図柄保留カウンタ903による保留の上限値（第1所定数）および第2特別図柄保留カウンタ913による保留の上限値（第2所定数）の和とが同数である。さらに具体的に言えば、第1の保留表示領域1151の保留記憶表示部の数と第1所定数とが同じであり、且つ第2の保留表示領域1152の保留表示部の数と第2所定数とが同じである。本実施形態では、第1の保留表示領域1151の保留記憶表示部の数（第1所定数）および第2の保留表示領域1152の保留記憶表示部の数（第1所定数）は、ともに保留消化前を基準として「4つ」（保留消化後を基準として「3つ」）である。

【0710】

10

また、第1の保留記憶表示部1151a、第2の保留記憶表示部1151b、第3の保留記憶表示部1151c、第4の保留記憶表示部1151d、第5の保留記憶表示部1152a、第6の保留記憶表示部1152b、第7の保留記憶表示部1152cおよび第8の保留記憶表示部1152dは、この順で左右方向に規則的に並んでおり、装飾図柄1153が表示される領域（共通図柄表示領域）における抽選結果の導出は、このように並んだ順序で導出される。すなわち、先頭の保留（第1の保留記憶表示部1151aに対応する保留）から順に末尾の保留（例えば、第8の保留記憶表示部1152d）まで、各保留記憶表示部に対応する抽選の保留がその保留順に導出されることになる。これにより、共通図柄表示領域において抽選結果が導出される順序を明確に把握することができる。

【0711】

20

第1の保留表示領域1151の各保留記憶表示部1151a～1151dは、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留可能であることを示す第1の表示態様、第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを示す第2の表示態様、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを示す第3の表示態様のうちいずれかの表示態様で表示される。

【0712】

第2の保留表示領域1152の各保留記憶表示部1152a～1152dは、第1の表示態様、第2の表示態様および第3の表示態様のいずれかの表示態様で表示可能であると共に、第1特別図柄保留カウンタ903および第2特別図柄保留カウンタ913における保留数に関わる情報を非表示とされる場合もある。

30

【0713】

各表示態様について説明すると、例えば図86において、第1の保留記憶表示部1151a、第2の保留記憶表示部1151bおよび第4の保留記憶表示部1151dの表示態様が第3の表示態様であり、第3の保留記憶表示部1151cおよび第5の保留記憶表示部1152aの表示態様が第2の表示態様であり、第6の保留記憶表示部1152bの表示態様が第1の表示態様である。なお、第7の保留記憶表示部1152cおよび第8の保留記憶表示部1152dの表示態様は、非表示となっている。

【0714】

本実施形態では、第1の表示態様は枠（枠内は灰色）が表示され、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留可能であることを意味している。第2の表示態様は赤色のキャラクタ（ここでは、UFOを模したキャラクタ）が表示され、第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを意味している。第3の表示態様は青色のキャラクタ（ここでは、第2の表示態様よりも小さいサイズのUFOを模したキャラクタ）が表示され、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを意味している。このように、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを意味する表示態様と第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを意味する表示態様とで、表示態様が異なっている。

40

【0715】

ここで、図85は外部通常遊技状態（外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態B）において演出表示装置115に表示される画像を示す図であって、（a）は背景画像がド

50

ーム球場、(b)は背景画像が客船、(c)は背景画像が夜景、の画像である。外部通常遊技状態のときは、図85(a)～(c)のうちいずれかの画像にランダムに選択決定される。なお、操作ボタン327によって図85(a)～(c)のうちいずれかの画像に選択決定できるようにしても良い。これにより、遊技者の所望の画像が演出表示装置115に表示されることとなり、興趣の低下を抑制できる。

【0716】

外部通常遊技状態において、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910による抽選処理(以下、単に「特別図柄抽選処理」と称する)にて第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選すると、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cが縦方向にスクロール変動し、その後、ゾロ目(三つの図柄列1153a～1153cが同じ図柄となること)で停止表示される。

10

【0717】

なお、特別図柄抽選処理の結果は、装飾図柄1153のみでなく、演出表示装置115に表示される画像の右下にも特別図柄対応図柄1000、1002として表示される。ここで、第1特別図柄抽選手段900による抽選結果は第1特別図柄対応図柄1000として表示され、第2特別図柄抽選手段910による抽選結果は第2特別図柄対応図柄1002として表示される。

【0718】

上記特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりであるとき、装飾図柄1153(図柄列1153a～1153c)は、特定図柄、準特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示され、その後、第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。当該長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、特別図柄抽選処理にて大当たりに当選するまで、外部有利遊技状態Bとなる。なお、詳細は後述するが、外部通常遊技状態時における特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち、遊技者に大きな利益がもたらされる可能性がある有利な「昇格モード」に突入する。

20

【0719】

一方、上記特別図柄抽選処理の結果が第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりであるとき、装飾図柄1153(図柄列1153a～1153c)は、準特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示され(特定図柄のゾロ目で停止表示されることはない)、その後、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。

30

【0720】

特別図柄抽選処理の結果が第2長開放大当たりであったことに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、外部通常遊技状態Bとなる。特別図柄抽選処理の結果が第3長開放大当たりであったことに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、外部通常遊技状態Aである。換言すれば、特別図柄抽選処理の結果が第2長開放大当たりであったとき、および、特別図柄抽選処理の結果が第3長開放大当たりであったとき、のいずれの場合であっても、これらの大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの外部遊技状態は、図85に示したような、上記イニシャル時にも現れる通常外部遊技状態となる。従って、遊技者は、自己にとって有利でない遊技状態であると判断して遊技を行うこととなる。

40

【0721】

このように、外部通常遊技状態にて演出表示装置115に表示された装飾図柄1153(図柄列1153a～1153c)が特定図柄のゾロ目であれば、その時点で第1長開放大当たりに当選したことを把握できる。これにより、第1長開放大当たり遊技終了後の遊技状態が外部有利遊技状態Bとなる(即ち昇格モードに突入する)ことを把握できるので、遊技者に大きな期待感を与えることができ、興趣の低下を抑制できる。

【0722】

一方、外部通常遊技状態にて演出表示装置115に表示された装飾図柄1153(図柄

50

列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c) が準特定図柄または非特定図柄であれば、この段階ではいずれの大当たりに当選したのかを把握することはできない。ただし、演出表示装置 1 1 5 に表示された装飾図柄 1 1 5 3 (図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c) が準特定図柄または非特定図柄であったとしても、第 1 長開放大当たりに当選していれば、大当たり遊技中または大当たり遊技が終了したのちに第 1 長開放大当たりであったことが報知される。従って、遊技者は、「昇格モード」に突入するのではないかとといった期待感を抱きながら大当たり遊技を実行することとなるので、単調となりがちな大当たり遊技中における興趣の低下を抑制できる。

【0723】

また、遊技状態に拘らず特別図柄抽選処理の結果が第 1 短開放大当たり若しくは第 2 短開放大当たりであるとき、または、特別図柄抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件が成立しているとき、本実施形態では、演出表示装置 1 1 5 においてゾロ目が表示されずにチャンス目が表示される。上記特別図柄抽選処理の結果が第 1 短開放大当たりであれば、第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技を実行し、当該短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が外部有利遊技状態 B となる (開放延長機能が作動することにより、第 1 短開放大当たりであったことが把握できる)。上記特別図柄抽選処理の結果が第 1 短開放大当たりであったことに基づく短開放大当たり遊技が終了したのち、「昇格モード」に突入する。

【0724】

一方、上記特別図柄抽選処理の結果が第 2 短開放大当たりであれば、当該第 2 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技を実行し、当該短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が外部通常遊技状態 B となる。また、特別図柄抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件が成立していれば開閉装置作動処理を実行する。なお、当該開閉装置作動処理の実行は条件装置の作動が条件ではないので、開閉装置作動処理が実行されても遊技状態は変更しない。例えば、外部通常遊技状態 A であるときに特定条件が成立した場合には開閉装置作動処理の終了後も外部通常遊技状態 A のままであり、外部通常遊技状態 B であるときに特定条件が成立した場合には開閉装置作動処理の終了後も外部通常遊技状態 B のままである。

【0725】

一方、外部通常遊技状態であるときに特別図柄抽選処理の結果が第 2 短開放大当たりであれば、または、特別図柄抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件が成立していれば、当該第 2 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技または当該特定条件の成立に基づく開閉装置作動処理が終了した後の遊技状態は、いずれも外部通常遊技状態となり、一对の可動片 6 0 6 の動作が促進態様に制御されることもない。このため、遊技者から見れば、遊技状態に変化はないように見える。

【0726】

なお、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第 1 長開放大当たりの乱数の数、第 2 長開放大当たりの乱数の数、第 3 長開放大当たりの乱数の数、第 1 短開放大当たりの乱数の数および第 2 短開放大当たりの数に基づけば、外部通常遊技状態であるときに「昇格モードに突入する確率」は、概ね 3 分の 1 である。なお、『外部通常遊技状態であるときに「昇格モード」に突入する確率』とは、外部通常遊技状態であるときに「昇格モードに移行する契機となるチャンス当たりの当たり分配率」のことであり、具体的には、外部通常遊技状態における特別図柄の抽選処理にて大当たり遊技に当選し、当該大当たり遊技への当選に基づく大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」に突入する確率が、大当たり遊技が実行される回数のうち概ね 3 分の 1 であることを意味する。

【0727】

外部通常遊技状態において第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに当選すると、当該第 2 長開放大当たりまたは当該第 3 長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちは、いずれも外部通常遊技状態となる。ただし、このときの当選種別が第 2 長開放大当たりであれば、当該第 2 長開放大当たり遊技終了後の遊技状態は外部

10

20

30

40

50

通常遊技状態 B となり、第 3 長開放大当たりであれば、当該第 3 長開放大当たり遊技終了後の遊技状態は外部通常遊技状態 A となる。

【0728】

このように、外部通常遊技状態において第 2 長開放大当たりおよび第 3 長開放大当たりのいずれかに当選したときは、いずれの当選種別であったとしても、該当する当たりに応じた大当たり遊技が終了したのち、再び外部通常遊技状態となり、外部通常遊技状態である旨を示す演出画像が演出表示装置 115 に再度表示されることとなる。さらに、本実施形態のパチンコ機 1 には、遊技状態を常時表示する状態報知ランプ（例えば、抽選処理が行われるとき、確変機能が作動しているか否かを表示するランプ）も設けられていない。従って、遊技者は、内部的に外部通常遊技状態 A および外部通常遊技状態 B のいずれであっても、自己に有利でない遊技状態（インシャル時にも現れる遊技状態）であると判断して遊技を行うこととなる。換言すれば、遊技者は、上記一对の可動片 606 が動作するときの動作態様が上記インシャル時と同様であることから、上記インシャル時から遊技状態に変化はなく、上記大当たりの当選確率も上記インシャル時に採用される当選確率 A（第 1 の確率）と同様だろうと判断して遊技を行うこととなる。

10

【0729】

ただし、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第 2 長開放大当たりの乱数の数（第 2 長開放大当たりの当たり分配率）、および第 3 長開放大当たりの乱数の数（第 3 長開放大当たりの当たり分配率）に基づけば、外部通常遊技状態において、上記第 2 長開放大当たりに当選する確率（第 2 長開放大当たりの当たり分配率）と、第 3 長開放大当たりに当選する確率（第 3 長開放大当たりの当たり分配率）とは同等程度（概ね 2 対 3）とされている。このような構成によれば、第 2 長開放大当たりおよび第 3 長開放大当たりのいずれかの当選によって上記外部通常遊技状態に連続して移行されたときは、上記インシャル時にも採用される当選確率 A（第 1 の確率）をもって抽選処理が行われるときと、該当選確率 A よりも高確率とされた当選確率 B（第 2 の確率）をもって抽選処理が行われるときとで同一の遊技状態にあることが遊技者に示唆される状況のもとで、これら当選確率 A および当選確率 B の二重標準をもって上記大当たりについての抽選処理が行われることとなる。したがって、遊技者は、このようなインシャル時と同様の外部通常遊技状態に連続して移行したにもかかわらず、前回の大当たり遊技が行われてから少ない抽選回数の中に上記大当たりが当選されるサプライズ当たり（予想外大当たり）、ひいてはいわゆる大当たりの連荘を享受し易くなる。

20

30

【0730】

ちなみに、図 86 は、外部通常遊技状態にあるときに上記演出表示装置 115 に現れる演出態様の一態様を示す画像であり、例えば、第 2 長開放大当たりおよび第 3 長開放大当たりのいずれかの当選によって外部通常遊技状態に連続して移行したときなどに上記演出表示装置 115 に現れるものである。この画像では、背景画像がドーム球場となっており、装飾図柄 1153（図柄列 1153a～1153c）は、縦方向にスクロール変動を行う。このように、外部通常遊技状態にある限りは、内部の遊技状態にかかわらず、予め定められた単一（1 つ）の遊技状態（上記インシャル時にも採用される外部通常遊技状態）にあることが遊技者に淡々と示唆される。

40

【0731】

なお、本実施形態では、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのち、特別図柄抽選処理が最大 50 回行われるまで図 86 に示す画像が表示される。そして、特別図柄抽選処理の結果が 50 回行われる間に大当たり遊技が発生しなければ、図 86 に示す画像が表示されたのち、図 85（a）～（c）のうちいずれかの画像が表示される。

【0732】

ところで、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第 2 長開放大当たりの乱数の数および図柄乱数の乱数幅に対する第 3 長開放大当たりの数に基づけば、第 2 長開放大当たりに基づく大当たり遊技と第 3 長開放大当たり遊技との比率は概ね 2 対 3 となる（即ち、第 2 長開

50

放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、外部通常遊技状態Aである場合と外部通常遊技状態Bになる場合との比率が概ね3対2となる）。従って、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態において、特別図柄の変動が数10回転行われるまでの間に大当たりに当選する頻度が高くなり、所謂数珠連なりで大当たり遊技が実行されうることとなる。なお、外部通常遊技状態Bであれば特別図柄の変動が数10回転行われるまでの間に極めて高い頻度で大当たりに当選することは言うまでもないが、仮に外部通常遊技状態Aであったとしても、本実施形態における外部通常遊技状態A時の大当たりへの当選確率上、特別図柄の変動が数10回転行われるまでの間に大当たりに当選する可能性がある。

10

【0733】

一方、遊技者は確変機能が作動しない外部通常遊技状態Aであることを前提として遊技を行っているので、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち数10回転といった、確変機能が作動しない外部通常遊技状態A時における大当たりの当選確率と比較して早い段階で数珠連なりで大当たりに当選することは遊技者にとって予想外のことである。このように予想外に大当たりに当選すると（以下、このような大当たりを「予想外大当たり」と称する）、遊技者は自らに“ツキ（幸運であること）”があると思い込み、気分良く遊技を行うことができ、興趣の低下を抑制できる。

【0734】

20

このような予想外大当たりは、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態がいかに確変機能が作動しない遊技状態であるように見せつつも、実際には確変機能が作動する外部通常遊技状態Bの場合を積極的に（外部通常遊技状態Bと同程度に）存在させることにより発生するものである。従って、確変機能が作動しない外部通常遊技状態A時における大当たりの当選確率のみに頼った単なる偶然により数珠連なりで大当たり遊技が実行されるわけではなく、意図的に比較的高い頻度で数珠連なりで大当たりに当選しうるので、興趣の低下を抑制できる。しかも、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちに予想外大当たりとなる可能性があるにも拘らず、その逆、即ち特別図柄の変動回数が例えば何千回転といった所謂ハマりに陥る遊技状態に意図的に設定されることもないの

30

【0735】

言い換えれば、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの外部通常遊技状態では、インシャル時に採用される当選確率Aと、該当選確率Aよりも高い確率とされた当選確率Bと、の2つの当選確率のいずれかを同等程度でもって（当選確率Aと当選確率Bとの二重標準によって）上記大当たりについての抽選処理が実行される。そのため、この外部通常遊技状態が繰り返される場合であっても、少なくとも外部通常遊技状態Aと同じ当選確率Aが維持されることから、長期間に亘って大当たりに当選しない状態に陥る事態が排除され、かつ、大当たりに当選しやすい当選確率Bによって外部通常遊技状態に大当たりへの当選しやすさに変化（所謂、波）をもたせることができる。

40

【0736】

また、外部通常遊技状態に移行する契機となる第2長開放大当たりおよび第3長開放大当たりへの各々への当選確率がこのように同程度となるようにすれば、外部通常遊技状態において当選確率Bをもって大当たり抽選処理が実行される期待度が高くなる。言い換えれば、外部通常遊技状態において当選確率Aが採用される割合と当選確率Bが採用される割合を考慮すると、外部通常遊技状態で期待される当選確率（平均確率）は当選確率Aよりも大幅に高くなるため、遊技者の外部通常遊技状態に期待感が一層高まる。

【0737】

50

[おたのしみユニットに関する遊技内容について]

次に、おたのしみユニット 3000 装着時の遊技内容について、ここで述べておく。

【0738】

おたのしみユニット 3000 を設けることにより、遊技者に対し 2 種類の遊技価値を付与可能となる。一つ目の遊技価値は、遊技球である。つまり、各始動口 600, 602, 604 のうちいずれかに遊技球が入賞すると、第 1 特別図柄抽選手段 900 または第 2 特別図柄抽選手段 910 により特別図柄の抽選が行われる。当該抽選結果は、第 1 特別図柄表示器 84 または第 2 特別図柄表示器 86 に表示されると共に、演出表示装置 115 において装飾図柄 1153 の停止図柄の組み合わせにより表示される。上記特別図柄抽選処理の結果が第 1 長開放大当たりであるとき、装飾図柄 1153 (図柄列 1153a~1153c) は、特定図柄、準特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示され、その後、第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。一方、上記特別図柄抽選処理の結果が第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりであるとき、装飾図柄 1153 (図柄列 1153a~1153c) は、準特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示され (特定図柄のゾロ目で停止表示されることはない)、その後、第 2 長開放大当たりまたは第 3 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。そして、このような長開放大当たり遊技の実行によって、一つ目の遊技価値としての遊技球が付与されることとなる。

【0739】

ところで、本パチンコ機 1 では、大当たり遊技が実行されると、遊技領域 20 に向けて発射された遊技球の数に対して多量の遊技球が、払出制御基板 720 により第 1 の遊技価値として払い出される。大当たり遊技の具体例としては、上記のように、通常時は閉状態にある開閉装置 500 が繰り返し開閉作動される遊技態様が例示される。開閉装置 500 に遊技球が入賞すると、1 球の入賞に対して例えば 15 球払い出される。大当たり遊技が実行されて多量の遊技球が払い出されると、遊技領域 20 に向けて発射された遊技球数に対して払出制御基板 720 により払い出される遊技球数の割合としての出玉率が一時的に向上 (上昇) する。ここで、「一時的」としたのは、例えば大当たり遊技が実行されているとき等の特定の期間だけ、大当たり遊技が実行されていないとき (例えば通常遊技状態) と比べて出玉率が上昇するからである。通常遊技状態とは、先述のように、始動口 600, 602, 604 への遊技球の受入検出に基づいて、特別図柄抽選手段 900, 910 によって所定の確率で抽選処理が行われる遊技状態である (大当たり遊技が実行されているときは、始動口 600, 602, 604 への遊技球の受入検出に基づく抽選処理が行われない)。なお、本実施形態では、特別図柄抽選手段 900, 910 による抽選処理が通常確率で行われる遊技状態 (通常遊技状態) と、当該通常確率よりも当選確率が高い高確率で抽選処理が行われる遊技状態 (確変遊技状態) とがあるが、大当たり遊技が実行されると、通常遊技状態および確変遊技状態のいずれの場合よりも出玉率が上昇する。

【0740】

二つ目の遊技価値は、おたのしみユニット 3000 に収容される物品である。ここでいう物品は、どのようなものであってもよいが、特に、一般には販売されていないグッズなどとするのが例示される。例えば、オリジナルのフィギュア、携帯ストラップ、キーホルダー、ライター等を挙げることができる。これらのグッズが、パチンコ機のテーマに沿ったものとなっていれば、なお良い。あるいは、遊技場のサービスに係るチケットなどとするのが例示される。例えば、ドリンクの無料チケットや、イベント等において優先的な遊技が約束される優待チケット、遊技場から何らかのプレゼントを受け取れるプレゼントチケット、遊技場で行われる抽選に参加できる抽選チケット等を挙げることができる。

【0741】

ところで、本パチンコ機 1 では、おたのしみユニット 3000 において凸面部 3003 が常には閉位置にあり、載置部 3002 に収容されている所定の物品を取り出すことはできない。ただし、この凸面部 3003 は、大入賞口 500a のように抽選処理の結果が当たりであるときに限り開閉作動するのではなく、遊技の進行に応じて (つまり、遊技が行

10

20

30

40

50

われたことを前提として）、特定の契機で開閉作動するようにした。ここで、所定の物品を付与したとしても出玉率に影響を与えることがないので、遊技が行われてさえいれば、必要に応じて臨機応変に所定の物品を付与することができる。つまり、遊技球とは異なる所定の物品を付与したとしても出玉率を変化させることがないので、必要に応じて手軽に所定の物品を付与できる。

【0742】

次に、具体的な物品付与の流れを説明する。なお、おたのしみユニット3000の各種動作は、周辺制御基板810においてCPU811が実行する制御プログラム（図66における物品付与制御手段964に相当）により制御され、以下に説明する物品付与もこの制御プログラム（物品付与制御手段964）による制御の元で行なわれる。

10

【0743】

まず、所定の物品が遊技場の店員等によって、おたのしみユニット3000の載置部3002に載置される。この実施形態では、パチンコ機への電源が遮断されると、周辺制御基板810からの信号により、モータ3012が駆動制御され、おたのしみユニット3000の凸面部3003が開放位置へ変位させられる（図48（b）参照）。これにより、載置部3002に対する物品の出し入れが許容される状態となる。したがって、この状態において、所定の物品を載置すればよい。一方、パチンコ機へ電源が投入されると、モータ3012が駆動制御され、おたのしみユニット3000の凸面部3003が閉塞位置へ変位させられる（図48（a）参照）。これにより、載置部3002に対する物品の出し入れが規制された状態となる。

20

【0744】

周辺制御基板810では、物品が載置部3002に載置されているか否かを、赤外線測距センサ3006からの信号によって判定する。そして、物品が載置されていると判定が行われると、照明用発光ダイオード3005を点灯させる。照明用発光ダイオード3005は、載置部3002の内部を照明可能である。また、凸面部3003に積層された反射膜は、内部からの光を透過するものとなっている。したがって、閉塞位置にある場合でも、照明用発光ダイオード3005の点灯により、載置部3002に載置された物品が視認容易な状態となる。しかも、おたのしみユニット3000は、皿ユニット300の貯留部361よりも手前側に配置されているため、遊技者は付与される物品を目の当たりにすることができる。

30

【0745】

本実施形態のパチンコ機1では、おたのしみユニット3000に所定の物品が収容されているとき、つまり、赤外線測距センサ3006によって物品が収容されていると判定された場合は、お宝モードを実行するように制御される。お宝モードでは、あらかじめ定め設定された特定条件（おたのしみユニット3000に収容された所定の物品を提供する条件）が成立したことに基づいて、該所定の物品が払い出される。なお、「赤外線測距センサ3006によって物品が収容されていると判定された場合は、お宝モードを実行するように制御される」処理は、本発明の「モード設定手段」に相当する。「お宝モード」は、本発明の「品物提供モード」に相当する。また、図示しないが、上記特定条件を設定するための条件設定手段は、パチンコ機1の裏面側の所定の部位に設けられている。ただし、条件設定手段は、遊技者から不正にアクセスできないように、不正対策が施されている必要がある。なお、「条件設定手段」は、本発明の「提供条件設定手段」に相当する。

40

【0746】

また、遊技者に物品を付与可能となる、時期または条件を、品物放出条件報知メッセージ3100として演出表示装置115に表示させるようにした。これにより、遊技者は、いつ、あるいは、どんな条件で、物品を入手出来るのかが判る。つまり、上記期間は、経過すれば必ず物品が払い出されるものであり、また、上記条件は、大当たり抽選に比べて容易に当選することが期待できるものであるため、たとえ遊技状態により単調な演出が続くこととなったとしても、その憂鬱さを低減させ、遊技終了時期の延長を期待出来る。なお、遊技者に物品を付与可能となる時期とは、例えば変動回数や、経過時間である。そし

50

て、遊技者に物品を付与可能となる条件とは、例えば、図柄の変動回数、または／および、所定の期間を通じての変動タイム（期間、時間、秒数）であり、この条件は、大当たりに当選する確率よりも高い確率でのみ設定可能に構成されている。なお、「品物放出条件報知メッセージ３１００」は、本発明の「条件情報」に相当する。「演出表示装置１１５」は、本発明の「条件情報明示手段」に相当する。

【０７４７】

なお、物品の硬度や形状により、おたのしみユニット３０００や、物品自体を破損させてしまう危険性がある。そこで、物品やおたのしみユニット３０００を保護する為、物品をあらかじめカプセル等に入れ、このカプセルをおたのしみユニット３０００に収容させるとなよい。

10

【０７４８】

次に、チャレンジモードを行う流れを説明する。おたのしみユニット３０００に所定の物品が収容されていないとき、つまり、赤外線測距センサ３００６によって品物が収容されていないと判定された場合は、チャレンジモードを実行するように制御される。チャレンジモードでは、演出表示装置１１５にて行われる所定の演出に遊技者が参加できないようにおたのしみユニット３０００を操作手段として機能させることなく、遊技者に物品が付与された後など、物品が収容されていない場合に限り、演出表示装置１１５にて行われる所定の演出に遊技者が参加できるようにおたのしみユニット３０００を操作手段として機能させるようにした。なお、「チャレンジモード」は、本発明の「参加型期待度演出」に相当する。「赤外線測距センサ３００６によって物品が収容されていない判定された場合は、チャレンジモードを実行するように制御される」処理は、本発明の「モード解除手段」に相当する。

20

【０７４９】

処理選択フラグが「０」のときに実行される変動開始処理（ステップＳ１３０）が開始されると、続いて変動パターン設定処理において設定された変動パターン（変動番号）が実行される。ここで決定された変動パターンに応じて、予告テーブル（図示しない）から予告演出が選択される。ここで、操作ボタン演出を伴う予告演出が選択されると、変動開始後に遊技者が参加可能な予告演出を行う。なお、「予告演出」は、本発明の「期待度演出」に相当する。予告演出を選択することができる操作ボタンとして機能しうる「おたのしみユニット３０００」は、本発明の「期待度演出決定手段」に相当する。

30

【０７５０】

具体的には、おたのしみユニット３０００に所定の物品が収容されていないことが検知されたときは、チャレンジモードを実行する。チャレンジモードでは、遊技者が参加可能な予告演出が選択された場合に、装飾図柄１１５３（図柄列１１５３ａ～１１５３ｃ）がスクロール変動し始めた後に、所定時間のリーチ選択演出表示を行う。リーチ選択演出表示は、図１０６（ｂ）に示すように、リーチ選択肢左３１０２ａ、リーチ選択肢中３１０２ｂ、リーチ選択肢右３１０２ｃが１つの画面中に表示される。更に、遊技者に対し演出ボタンとしての「おたのしみユニット３０００」の操作を促すために、「ＰＵＳＨ」というボタン操作促進メッセージ３１０５と、ボタン操作促進画像３１０４が、演出表示装置１１５に表示される。遊技者が操作ボタンを操作すると、決定枠３１０３が「リーチ選択肢左３１０２ａ→リーチ選択肢中３１０２ｂ→リーチ選択肢右３１０２ｃ→リーチ選択肢左３１０２ａ」の順で、いずれかのリーチ選択肢に重なって表示される。所定時間が経過すると、最終的に決定枠３１０３が重複表示されていたリーチ選択肢に表記されているリーチ演出が実行される。図１０６（ｂ）に表示されている状態で所定時間が経過した場合では、Ｄ楽曲リーチが選択されることとなる。なお、演出ボタンとしての「おたのしみユニット」は、本発明の「操作手段」に相当する。

40

【０７５１】

なお、おたのしみユニット３０００に所定の物品が収容されているときは、演出表示装置１１５に、品物保有期間告知画像３１０１を常時表示することで、遊技者にお宝モードであることを意識させうる。お宝モード実行中の変動においては、予告テーブル（図示し

50

ない)からの選択時において、操作ボタン演出を伴わない予告演出が選択される。例えば、はずれの変動パターンに決定されている場合であれば、主に黄色い幽霊のキャラクターを登場させ、大当たりの変動パターンに決定されている場合には、主に白い幽霊のキャラクターを登場させる。これにより、遊技者は白い幽霊のキャラクターを見た場合に、通常の変動演出を見るよりも大当たりへの期待を大いに高ぶらせながら、より集中して遊技を行うことが出来る。これにより、遊技者がボタン操作の演出がないことを理由に落胆することを、低減させる働きも併せ持つ。

【0752】

また、お宝モード実行中におけるおたのしみユニット3000は、所定の物品を付与する部位として、遊技者の遊技意欲の低下を防ぐ効果を期待出来るが、物品付与後はその効果を発揮することが出来なくなってしまい、おたのしみユニット3000が空であることで逆に遊技意欲の低下を招いてしまう慮すらある。しかし、チャレンジモードを実行することにより、同部位はボタンによる演出が行われ、引き続き遊技意欲の低下を抑制する事が可能である。

10

【0753】

ところで、おたのしみユニット3000は、操作ボタン機能と物品付与機能とを兼ね備えているが、常には(物品が収容されているときは)、操作ボタンとしての機能が無効とされている。「操作ボタンとしての機能が無効」とは、操作されたことが検出されたとしても所定の演出に参加できない態様であり、例えば、操作されたとしても当該操作に基づいた所定の演出を実行しない態様、または、操作されたとしても当該操作自体を検出しない態様等が相当する。

20

【0754】

そして、おたのしみユニット3000に収容されている物品が遊技者に付与されたのち等、赤外線測距センサ3006からの信号によって物品が載置部3002に載置されていないと判定された場合には、抽選処理の結果に基づいた所定の演出に参加可能な操作ボタンとしての機能を、上記無効の態様から有効に態様に制御が切り替えられる。

【0755】

すなわち、おたのしみユニット3000に所定の物品が収容されているときは、演出表示装置115にて行われる所定の演出に遊技者が参加できないようにおたのしみユニット3000を操作手段として機能させることなく、遊技者に物品が付与された後など、物品が収容されていない場合に限り、演出表示装置115にて行われる所定の演出に遊技者が参加できるようにおたのしみユニット3000を操作手段として機能させるようにした。これにより、遊技者に物品を付与した後や、パチンコホールの経営方針によって最初から物品が収容されていない場合には、物品が収容されていないことで遊技者に落胆を与えかねないが、操作ボタンとしての機能に切り替えられることで、興趣の低下を抑制することが可能となる。また、おたのしみユニット3000内に物品が収納されているときに操作手段としての機能が有効であると、遊技者が興奮しておたのしみユニット3000を連打した場合等、遊技機や品物が壊れてしまうことが考えられる。とくに、おたのしみユニット3000内に収納されている物品がライター等のような取り扱いに注意が必要な物品である場合には、遊技者が興奮しておたのしみユニット3000を連打した場合等は危険が伴うので好ましくない。よって、おたのしみユニット3000に所定の物品が収容されているときは操作手段として機能させず、おたのしみユニット3000に物品が収容されていないことが検知されて初めて所定の演出に遊技者が参加することを可能とすべく、操作手段の機能を有効に制御するようにした。これにより、遊技機や物品の損壊を防ぐと共に、興趣の低下を抑制することが可能となる。

30

40

【0756】

さて、主制御基板710では、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910により特別図柄の抽選が行われるのであるが、当該抽選結果は、主制御基板710からのコマンドというかたちでコマンド送信手段946にて送信され、周辺制御基板810では、コマンド受信手段950を通じて当該コマンドを受信する。この実施形態のパ

50

チンコ機において、周辺制御基板 8 1 0 では、当該コマンドに基づき、抽選結果が落選となった回数を集計し、当該落選回数が所定回数（例えば 3 0 0 回等）に到達したか否かを判定する。この場合、途中で当選となった場合には、落選回数をクリアして「0」にするものとする。したがって、所定回数まで落選という結果が連続した場合に肯定判定されることになる。もちろん、途中で当選となった場合にも落選回数をクリアせず累積した落選回数にて判定を行うようにしてもよい。

【0 7 5 7】

ここで落選回数が所定回数に到達したと判定されると、周辺制御基板 8 1 0 からの信号により、扉駆動機構 3 0 0 4 のモータ 3 0 1 2 が駆動制御され、凸面部 3 0 0 3 が開放位置へ変位させられる（図 4 7 参照）。これにより、物品が遊技者に付与される。すなわち、おたのしみユニット 3 0 0 0 の載置部 3 0 0 2 に載置された物品の遊技者による取り出しが許容される。

10

【0 7 5 8】

ところで、物品の付与は、一度だけとすることが考えられる。例えば、遊技場の開店前に所定の物品がおたのしみユニット 3 0 0 0 に収容され、上述したような落選回数に基づいて、物品が一度だけ付与されるという具合である。このようにすれば、特に物品の希少性が高い場合など、我先にと遊技を行う可能性があり、遊技意欲の増進に寄与する。

【0 7 5 9】

また、物品の取り出しを許容すべく凸面部 3 0 0 3 が開放位置へ変位させられた後、周辺制御基板 8 1 0 では、遊技者が物品を取り出したか否かを赤外線測距センサ 3 0 0 6 で判定し、遊技者が物品を取り忘れている場合、表示装置制御基板 8 1 6 を介し演出表示装置 1 1 5 に所定の表示を行うことで、物品の取り忘れを報知するようにしてもよい。このようにすれば、付与される物品を取り忘れるという事態を極力回避できる。

20

【0 7 6 0】

周辺制御基板 8 1 0 では、物品付与のために開放位置へ変位させた凸面部 3 0 0 3 を、再び閉塞位置へ変位させるよう扉駆動機構 3 0 0 4 のモータ 3 0 1 2 を駆動制御するように構成してもよい。例えば、上述したように遊技者が物品を取り出したか否かを赤外線測距センサ 3 0 0 6 で判定し、取り出したと判定された後、凸面部 3 0 0 3 を再び閉塞位置へ変位させるという具合である。この場合、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を消灯するようにすれば、その後は、おたのしみユニット 3 0 0 0 を一種の装飾部材のように見せることができる。また、物品が収容されているか否かが一目瞭然となる。

30

【0 7 6 1】

以上のように、本実施例では、2つの遊技価値を付与するようにした。すなわち、遊技球が特別図柄の抽選に当選する毎に付与されるのに対し、物品の付与は、特定の契機で行われるというように必ずしも特別図柄の抽選に依存していない。つまり、主制御基板 7 1 0（詳細には、大当たり遊技実行手段 7 1 5）が第 1 の遊技価値として賞球としての遊技球を付与する機能を有すると共に、周辺制御基板 8 1 0（詳細には、物品付与制御手段 9 6 4）が第 2 の遊技価値として遊技球とは異なる物品を付与する機能を有するのである。

【0 7 6 2】

すなわち、この周辺制御基板 8 1 0（物品付与制御手段 9 6 4）は、主制御基板 7 1 0（大当たり遊技実行手段 7 1 5）のように抽選処理の結果が当たりであるときに限り遊技価値を付与するのではなく、遊技の進行に応じて（つまり、遊技が行われたことを前提として）、随時に（特定の契機で）第 2 の遊技価値としての所定の物品を付与しうるようにした。このように、遊技球とは異なる所定の物品を第 2 の遊技価値として付与しうるようにすることで、当該所定の物品を、出玉率に影響を与えることなく、遊技の進行に応じて、臨機応変に付与できるようになる。つまり、遊技球とは異なる所定の物品を付与したとしても出玉率を変化させることがないので、必要に応じてお手軽に所定の物品を付与できる。

40

【0 7 6 3】

言い換えると、大当たり遊技実行手段 7 1 5 は、抽選結果が当たりであるときに限り、

50

常には閉状態である大入賞口500aを開閉作動させることで、第1の遊技価値としての遊技球が付与されうる第1状態を作出することによって出玉率を一時的に向上させる一方、物品付与制御手段964は、遊技の進行に応じて、凸面部3003を開閉作動させることで、出玉率に影響を与えることなく第2の遊技価値としての所定の物品が付与されうる第2状態を随時に作出する。つまり、パチンコ機1に設けられた各種開閉機構（大入賞口開閉扉500bおよび凸面部3003）が作動したときに、遊技者に何らかの遊技価値が付与されるようにした。このように、各種開閉機構を作動させることで、遊技に対する遊技者の集中力が散漫となったときであっても、遊技価値が付与されることを気付かせることができる。

【0764】

10

ここで、遊技領域20は遊技パネル409の略前面を使った略円形に形成されており、大入賞口500aは、この略円形の遊技領域20の左右方向について略中央部であって且つ下方に配置されることが好ましい。また、遊技パネル409の下方には皿ユニット300（皿体360）が配置されており、おたのしみユニット3000はこの皿ユニット300（皿体360）の左右方向について略中央部に設けられることが好ましい。これにより、大入賞口500aとおたのしみユニット3000とが互いに上下に配置される位置関係となり、しかも、大入賞口500aは遊技領域20の下方に配置されるので、大入賞口500aとおたのしみユニット3000とが上下方向にも近い位置となる。したがって、遊技者が、大入賞口500aおよびおたのしみユニット3000の両方を視認可能となり、大入賞口開閉扉500bおよび凸面部3003のいずれが開閉作動したとしても、遊技者の視覚に入ってくることになり、開閉作動といった動作を通じて遊技者の興趣の低下を図ることが可能となる。

20

【0765】

また、遊技球の獲得が困難である場合にも、物品の獲得を目的として遊技を行うことが見込まれ、遊技者の遊技意欲の減退を抑制することができる。また、おたのしみユニット3000に収容されうる物品が付与されるため、遊技終了後の景品交換とは全く異なるものとなり、遊技者の遊技意欲の減退を確実に抑制することが可能となる。さらに、遊技終了後の景品交換とは異なり物品の付与が遊技場にとって負担の小さなものであれば、比較的容易に物品を付与する構成とできるため、この意味でも、遊技者の遊技意欲の減退を抑制することに寄与する。また、物品の付与は、おたのしみユニット3000の凸面部3003が開放位置へ変位させられる態様で行われる。これにより、遊技者にとって物品の付与が分かり易いものとなり、遊技意欲の増進に繋がり易い。

30

【0766】

次に、具体的な操作ボタン演出に関する遊技の流れを説明する。なお、おたのしみユニット3000の各種動作は、周辺制御基板810においてCPU811が実行する制御プログラム（図66における物品付与制御手段964に相当）により制御され、以下に説明する操作ボタン演出もこの制御プログラム（物品付与制御手段964）による制御の元で行なわれる。まず、おたのしみユニット3000内にライター等の取り扱いに注意が必要な景品が収納されている場合にも操作ボタン演出を行ってしまうと、遊技者が興奮して凸面部3003を連打することで内部の景品が壊れてしまうことが考えられる。よって、おたのしみユニット3000内に景品が収納されている場合は、操作ボタン演出を行わない事が好ましい。操作ボタン演出が実行される場合、まず凸面部3003を押下操作することを促す演出を行う。「凸面部3003を押下操作することを促す演出」では、演出表示装置115にメッセージ等を表示したり、照明用発光ダイオード3005を発光させたりすることで、遊技者に演出への参加を促す。なお、「操作ボタン演出」とは、例えば、演出表示装置115等に複数のカードが裏返されている様を表示し、そのうち1枚を遊技者が選択可能になる演出である。

40

【0767】

なお、操作ボタン演出を行わない場合には、制御により物理的に凸面部3003の押下操作が出来ないように出来る構造であればなお良い。物理的に凸面部3003の押下操作

50

が出来ないように出来る構造は、例えば電磁錠を使用し、通電時は本体部 3 0 0 1 とおたのしみユニット用凹空間部 3 0 6 を固定する方法などが考えられる。

【0768】

また、周辺制御基板 8 1 0 からの信号に基づく照明用発光ダイオード 3 0 0 5 の点灯・消灯制御は、凸面部 3 0 0 3 に積層された反射膜による機能と相俟って、載置部 3 0 0 2 の内部の視認状態を切り換える。すなわち、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を点灯することで視認容易な状態とすれば、載置部 3 0 0 2 に載置される物品を遊技者は目の当たりにすることができるため、遊技意欲をさらに増進させることができる。特にその物品が欲しいと思える場合には、遊技意欲増進の効果が際立つ。一方で、載置部 3 0 0 2 に物品が載置されていない状態では、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を消灯することで視認困難な状態とすれば、おたのしみユニット 3 0 0 0 を一種の装飾部材として目立ちにくくすることもできる。そして、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 の点灯・消灯を制御するという比較的簡単な制御によって、載置部 3 0 0 2 内部の視認状態を切り換えることができるという点でも有利である。なお、視認状態を切り換える手法は、これに限られず、凸面部 3 0 0 3 に液晶を用いることで、透過光を制御するようにしてもよい。具体的には、液晶の前後に特定の偏光方向の光のみを透過させる偏光フィルタを配置すると共に、液晶に電圧を加えて液晶分子の向き（配向）を変化させるようにしてもよい。

10

【0769】

ここで、発光色について説明する。前述したように、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 は制御により 2 色以上で光らせることが出来る。前述したように載置部 3 0 0 2 の内部を視認させるために照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を点灯させる際は、青色で発光させる。一方、遊技者へ凸面部 3 0 0 3 を押下操作することを促す演出を行う際は、演出表示装置 1 1 5 にメッセージ等を表示するほか、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を赤色で発光させる。また、載置部 3 0 0 2 に物品が載置されていない状態では、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を消灯させる。なお、発光色 2 色の組み合わせは赤と青に限らずどのような組み合わせでも可能であるが、遊技者に対し明確に違う表示と認識させるために、2 色はコントラストの強い補色であることが好ましい。また、載置部 3 0 0 2 に物品が載置されている状態で照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を発光させる場合は、常時点灯となるため、青や緑など、目に優しい寒色で発光させることが好ましい。更に、凸面部 3 0 0 3 を押下操作することを促す演出を行う際には、逆に、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を暖色・警戒色等

20

30

【0770】

さらにまた、扉駆動機構 3 0 0 4 のモータ 3 0 1 2 を駆動制御することで、凸面部 3 0 0 3 が変位させられて載置部 3 0 0 2 の上部に設けられた開口が開け閉めされる。これにより、比較的容易な構成で、物品の取り出しを規制したり、物品の取り出しを許容したりすることができる。また、凸面部 3 0 0 3 が開放位置から閉塞位置へ変位するにつれて、載置部 3 0 0 2 の開口は、遊技者に対して手前側から奥側へ閉塞されていく。これにより、遊技者が誤って手を挟んでしまうという事態を極力回避することができる。さらにまた、凸面部 3 0 0 3 は開放位置において扉収容部 3 0 1 1 に収容されるため、開放位置に変位したときに遊技の邪魔になったりすることを抑止できる。また、凸面部 3 0 0 3 の破損を防止することができる。さらに、凸面部 3 0 0 3 及び載置部 3 0 0 2 により断面円形状のフットボール形状の収容空間が形成されるようにしたため（図 4 6 (b) 等参照）、比較的小さなスペースを利用して意匠性の高い収容空間が形成される。

40

【0771】

また、遊技球は、皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 へ払い出されることで付与され、一方、物品は、皿ユニット 3 0 0 のおたのしみユニット 3 0 0 0 から付与される。これにより、遊技価値に 2 種類のものがあるという思想が遊技者に理解し易いものとなり、従来とは全く異なるパチンコ機を遊技者に提供することができる。

【0772】

なお、ここでは、周辺制御基板 8 1 0（詳細には、物品付与制御手段 9 6 4）では、主

50

制御基板 710 からのコマンドに基づき、抽選結果が落選となった回数を集計し、当該落選回数が所定回数に到達したか否かを判定しており、この判定結果に基づいて物品を付与していた。これに対し、当選及び落選を含めた抽選回数を集計して当該抽選回数が所定回数に到達したか否かを判定するようにしてもよい。このようにした場合であっても、物品の獲得を目的とした遊技の継続が見込まれるため、遊技機の稼働率の低下を抑制することができる。

【0773】

また、周辺制御基板 810（詳細には、物品付与制御手段 964）では、主制御基板 710 からのコマンドに拘わらず、例えば、予め設定された時刻になったか否かを判定したり、予め設定された時間が経過したか否かを判定したりして、物品を付与するようにしてもよい。この場合は、遊技者には操作不能なパチンコ機の背面側などに特殊な設定スイッチを設けておき、この設定スイッチによって時刻等を設定可能とすることが考えられる。また、このように時間に起因する物品付与を行う場合には特に、現に遊技球が発射されているか否かを判定し、遊技球が発射されていると判定された場合に、物品を付与することが望ましい。遊技球が発射されているか否かの判定は、例えばハンドルユニット 318 の操作を検知することで行うことが考えられる。また例えば、アウト口 471 などからの遊技球の排出を検知することで行うことが考えられる。これにより、現に遊技が行われているパチンコ機でのみ物品を付与することが可能となり、誰もいないのに物品が付与されるという事態を回避することができる。

【0774】

さらにまた、周辺制御基板 810（詳細には、物品付与制御手段 964）では、主制御基板 710 における特別図柄の抽選とは別に抽選を行うようにし、当該抽選結果に基づいて、物品を付与する構成としてもよい。この場合は、物品の付与に関する抽選が行われていることを、表示装置制御基板 816 を介し演出表示装置 115 に表示する構成とすることが考えられる。例えば、ルーレット画像を表示して抽選を行ったりするという具合である。そして、このときは、先に内部的な抽選を行い抽選結果に基づいてルーレット画像を用いた演出を行ってもよいし、ルーレット画像を用いた演出時に実際に抽選を行うようにしてもよい。つまり、画面上のルーレットが停止してはじめて、抽選結果が得られるようにしてもよい。ところで、特別図柄の抽選においては、最初に内部的に抽選を行うため、その後の演出における操作ボタンの操作は、抽選結果には影響しない。これに対し、例えばルーレットの例で言えば、出目を操作ボタンにより予測させ、実際に予測した出目となった場合に、物品を付与するようにしてもよい。

【0775】

また、この実施形態では、パチンコ機への電源が遮断されると、周辺制御基板 810 からの信号によりモータ 3012 が駆動制御され、おたのしみユニット 3000 の凸面部 3003 が開放位置へ変位させられる構成としていた（図 48（b）参照）。そして、このような状態において、店員等が物品を載置するものとしていた。これに対し、例えば、遊技者には操作不能なパチンコ機の背面側などに特殊なスイッチを設けておき、電源投入後、このスイッチを押し下げることによって、モータ 3012 が駆動制御され、おたのしみユニット 3000 の凸面部 3003 が開放位置へ変位させられる構成としてもよい。このようにすれば、遊技機の電源を遮断することなく、店員等による物品の載置が可能となる。

【0776】

さらにまた、この実施形態では、パチンコ機へ電源が投入されると、モータ 3012 が駆動制御され、おたのしみユニット 3000 の凸面部 3003 が閉塞位置へ変位させられる構成としていた（図 48（a）参照）。これに対し、例えば、上記同様、背面側などに設けられるスイッチによって、モータ 3012 が駆動制御され、おたのしみユニット 3000 の凸面部 3003 が閉塞位置へ変位させられる構成としてもよい。あるいは、手動で凸面部 3003 を閉塞位置へ変位させると、周辺制御基板 810 では、その変位を検知し、凸面部 3003 を閉塞位置に保持するような制御を開始する構成としてもよい。

【0777】

ここで、物品付与制御手段 964 は、主制御基板 710（詳細には、大当たり遊技実行手段 715）のように抽選処理の結果が当たりであるときに限り遊技球を付与しうるのはなく、遊技が行われたことを前提として、特定の契機で物品を付与しうる。つまり、発射された遊技球に対して払出された遊技球の割合としての出玉率に影響を与えることなく、お手軽に物品が付与されうるようにした。これにより、従来の遊技機のように遊技球の獲得のみを目的とする遊技性に加え、より高い可能性で物品を獲得しうるので、興趣の低下を図ることができる。なお、「特定の契機」は、先述したように、例えば電源投入してから 30 分後（つまりホールが開店してから間もないとき）や所定数量の遊技球が発射されたとき（つまり所定金額の遊技が行われたとき）等が例示される。

【0778】

10

これにより、抽選処理にて当たりとなる確率が低い遊技機が多い近年においては、多量の遊技球を獲得するためにはそれなりの時間および投資が必要とされることから、多量の遊技球を獲得できなくとも遊技球とは異なる物品を獲得できる可能性を持たせることで、遊技意欲の低下を抑制できる。ここで、物品としては、先述したようにホールが発行する整理券、コーヒーサービス券および駐車場サービス券（都心部においては駐車場が有料の場合もある）等が例示される。さらに、出玉率に影響を与えることのない物品が付与されうようにしたことで、単に遊技球の獲得を容易とするような場合とは異なり、ホールが一方的に損失を被ることがないばかりでなく、かえって集客効果が高まるといった効果も享受できる。

【0779】

20

ところで、おたのしみユニット 3000 では、第 2 の遊技価値として付与される所定の物品を載置可能であると共に当該物品を外部から取得できないように保護する凸面部 3003 を有しており、物品付与制御手段 964 は特定の契機で所定の物品を外部から取得できるように凸面部 3003 を作動させる。つまり、「特定の契機」が発生しない限り、第 2 の遊技価値として付与される所定の物品が凸面部 3003 によって保護される。特定の契機が発生していないにも拘らず所定の物品を外部から取得することができると、随時に所定の物品を付与できるといった本来の効果を享受できないからである。そこで、特定の契機が発生しない限り、おたのしみユニット 3000 に載置されている所定の物品を遊技者が取得することができないようにすることで、必要に応じて所定の物品を第 2 の遊技価値として付与できるようにした。

30

【0780】

また、おたのしみユニット 3000 を、所定の物品が載置されていることを外部から視認可能に構成することで、遊技者の遊技意欲を向上させることができるようにしている。外部から視認可能な態様としては、おたのしみユニット 3000 が所定の物品を載置しうる凹部材を有すると共に、当該凹部材に対して開閉作動する扉部が透明樹脂等で構成されている場合が相当する。また、おたのしみユニット 3000 が所定の物品を載置しうる略平坦な載置部を有すると共に、当該載置部に載置されている所定の物品を固定保持するための固定保持部材が保護部材として存在する場合には、所定の物品の外観を把握できるように固定保持部材によって所定の物品の一部のみが固定保持されている場合が相当する。

【0781】

40

なお、本パチンコ機 1 は、おたのしみユニット 3000 に所定の物品が載置されているか否かを検出する赤外線測距センサ 3006 と、を備え、赤外線測距センサ 3006 による検出情報を外部に出力しうる外部出力手段（ここでは、枠装飾ランプ 842 およびスピーカ 144a, 144b, 341a, 341b）と、をさらに備えることが好適である。これによれば、所定の物品がおたのしみユニット 3000 に載置されているか否かの情報が外部に出力されるので、おたのしみユニット 3000 に所定の物品が載置されていない場合には、当該情報に基づいて、ホール店員が所定の物品を補充することができる。赤外線測距センサ 3006 は、所定の物品が載置されているか否かを検出するが、これに代えて凸面部 3003 が作動したか否かを検出する検出手段を備えてもよい。また、外部出力手段としては、所定の物品が載置されていないことを知らせるためにスピーカ 144a,

50

1 4 4 b, 3 4 1 a, 3 4 1 b がアラートとして音声を発したり、所定の物品が載置されていなことを知らせるために枠装飾ランプ 8 4 2 を発光させる等が例示される。

【0 7 8 2】

また、本パチンコ機 1 では、先述のおたのしみユニット 3 0 0 0（具体的には、載置部 3 0 0 2）に所定の物品が収容されているか否かを検出する赤外線測距センサ 3 0 0 6 を備え、物品付与制御手段 9 6 4 が、常には閉位置にある凸面部 3 0 0 3 を開位置に作動させることによって所定の物品を付与すると共に、載置部 3 0 0 2 に所定の物品が収容されていないと赤外線測距センサ 3 0 0 6 により検出されたことに応じて、開位置にある凸面部 3 0 0 3 を閉位置に作動させるようにしても良い。つまり、凸面部 3 0 0 3 は、常には（通常時、つまり所定の物品が付与されない限り）閉位置にあり、所定の物品が付与されるときにのみ開位置に作動する。そして、載置部 3 0 0 2 に収容される所定の物品が取り出されると、凸面部 3 0 0 3 が開位置から閉位置に作動する。載置部 3 0 0 2 に収容される所定の物品が取り出されたことは、赤外線測距センサ 3 0 0 6 により検出される。これにより、物品が付与されるタイミングを除くと凸面部 3 0 0 3 は常に閉位置にあることになり、載置部 3 0 0 2 の凹部に異物を置く等の悪戯を行うことができないように配慮された高機能性の新たなものとしておたのしみユニット 3 0 0 0 を備えることで、興趣の低下を抑制できる。

10

【0 7 8 3】

さらに、本パチンコ機 1 では、おたのしみユニット 3 0 0 0 に所定の物品が載置されていないときには、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を発光させることなく、おたのしみユニット 3 0 0 0 に所定の物品が載置されているときにのみ、照明用発光ダイオード 3 0 0 5 を発光させることが好適である。おたのしみユニット 3 0 0 0 に品物が収容されているか否かを、物品が実際に視認できるか否かで把握できるからである。また、所定の物品がおたのしみユニット 3 0 0 0 に収容されていることを視認できるときには、遊技者の遊技意欲を増進させることができる。

20

【0 7 8 4】

[タイムリミットモードについて]

本実施形態のパチンコ機 1 では、外部通常遊技状態において第 2 短開放大当たりに当選したとき、または、特定条件が成立したとき、第 2 短開放大当たり当選に基づく短開放大当たり遊技または特定条件の成立に基づく開閉装置作動処理が終了したのち、「タイムリミットモード」に突入する。

30

【0 7 8 5】

図 8 7 はタイムリミットモードにおいて演出表示装置 1 1 5 に表示される画像を示す図である。この「タイムリミットモード」では、図 8 7 に示すように、演出表示装置 1 1 5 に 8 文字のアルファベットが 8 文字表示される。タイムリミットモードに突入したとき、全てのアルファベットが黒抜き表示され、遊技の進行に応じて部分的に着色表示される。図 8 7 では、「I」、「K」、「A」および「D」が黒抜き表示であり、「P」、「N」、「L」および「Y」が着色表示である。タイムリミットモードでは、遊技の進行に応じて当該アルファベットの黒抜き表示が着色表示に変更されていき、予め示された限られた一定の時間内で 8 文字全てのアルファベットが着色表示に変わると、大当たり遊技が開始される。なお、このタイムリミットモードにおいて、装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a ～ 1 1 5 3 c）は、図 8 7 に示すように縦方向にスクロール変動を行う。

40

【0 7 8 6】

確変機能および開放延長機能の両方とも作動しない外部通常遊技状態 A において第 2 短開放大当たりに当選したりまたは特定条件が成立したことによって「タイムリミットモード」に突入すると、このタイムリミットモードにおける遊技状態は、外部通常遊技状態 A である場合と外部通常遊技状態 B である場合とがある。上述した当否判定用乱数の乱数幅に対する大当たりの乱数の数、図柄乱数の乱数幅に対する第 2 短開放大当たりおよび当否判定用乱数の乱数幅に対する特定条件成立乱数の数に基づけば、外部通常遊技状態 A における第 2 短開放大当たりへの当選確率と特定条件が成する確率との比率が 1 対 1 9 となる

50

。

【0787】

一方、外部通常遊技状態Bにおいて第2短開放大当たりが当選したことまたは特定条件が成立したことによって「タイムリミットモード」に突入した場合には、このときの遊技状態は常に外部通常遊技状態Bとなる。開閉装置作動処理は条件装置の作動を伴う当たりではないので、外部通常遊技状態Bにおいて特定条件が成立しても外部通常遊技状態Bが継続するからである。

【0788】

ところで、「タイムリミットモード」における遊技状態は外部通常遊技状態Aの場合と外部通常遊技状態Bの場合とがあるものの、いずれも、遊技者からは単に外部通常遊技状態とでしか認識できない遊技状態である。ただし、外部通常遊技状態Aにおいて第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選し、当該第2長開放大当たりまたは当該第3長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態のように、いかにも確変機能が作動しない遊技状態であると遊技者に思わせるのではなく、上述のように、一定の限られた時間内に所定の事項（本実施形態では、8文字全てのアルファベットについての黒抜き表示部分が着色表示されるといった事項）が達成されると大当たり遊技が開始されるといったように、ある程度の期待感を遊技者に与えている。しかも、特定条件が成立する確率は、大当たりへの当選確率よりも高いため、比較的高い頻度で「タイムリミットモード」に突入することとなり、興趣の低下を抑制できる。

【0789】

なお、外部的には、8文字全てのアルファベットについての黒抜き表示部分が着色表示されると大当たり遊技が開始するが、内部的には、大当たりに当選したときに、8文字全てのアルファベットについて着色表示するといった処理を行っている。従って、外部通常遊技状態Bであるときは、外部通常遊技状態Aであるときよりも、黒抜き表示のアルファベットよりも着色表示のアルファベットの方が多くなるようにして、遊技者に期待感を与えている。

【0790】

また、本実施形態では、「タイムリミットモード」に突入すると、演出表示装置115の左下の領域に、「タイムリミットモード」の残り時間を示すタイマ1004が表示される。ここで、「タイムリミットモード」の時間は、遊技状態が外部通常遊技状態Aであるか外部通常遊技状態Bであるかに拘らず一定時間（本実施形態では3分間）である。1分間当たりの特別図柄の変動回数は平均して5回程度なので、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数は15回程度となる（リーチ演出など、特別図柄の変動時間が長い変動表示が行われるとさらに変動回数が少なくなる）。この15回という回数は、外部通常遊技状態Bにおける大当たりへの当選確率の逆数の半分以下である。

【0791】

このように、「タイムリミットモード」では、上記第2短開放大当たりの当選によって、上記イニシャル時に採用される大当たりの当選確率Aよりも高い確率とされた当選確率Bをもって上記大当たりについての抽選処理が行われるか、上記特定条件の成立によって、該当選時の外部通常遊技状態が維持される状況のもとでの抽選処理が行われるようになる。即ち、上記第2短開放大当たりの当選によって、上記当選確率Bをもって抽選処理が行われる遊技状態に移行されている場合があることから、「タイムリミットモード」中の大当たりへの期待度を好適に確保することができるようになり、ひいては「タイムリミットモード」中での遊技の興趣の低下を抑制することができるようになる。

【0792】

またさらに、この実施の形態では、上述の通り、外部通常遊技状態に連続して移行されたときは、イニシャル時に採用される当選確率Aと、該当選確率Aよりも高い確率とされた当選確率Bとの2つの当選確率のいずれかを同等程度（当選確率Aと当選確率Bとを二重標準）で採用するとともに、当選確率Aをもって抽選処理を行うときと当選確率Bをもって抽選処理を行うときとにかかわらず予め定められた単一（1つ）の遊技状態にあるこ

とが遊技者に示唆される状況のもとで、当該抽選処理をそれら当選確率Aおよび当選確率Bのいずれかをもって行うようにしている。したがって、上記第2短開放大当たりの当選、および上記特定条件成立のいずれを契機として「タイムリミットモード」に突入したとしても、上記当選確率Aのみをもって上記抽選処理が行われることが遊技者から見て確定されている場合と比較すれば、大当たり期待度を飛躍的に高くすることが可能となる。

【0793】

ところで、「タイムリミットモード」における遊技状態が外部通常遊技状態Bであったとき、「タイムリミットモード」中に大当たりに当選しなかったとしても、遊技状態は外部通常遊技状態Bのままである。即ち、「タイムリミットモード」において、8文字全てのアルファベットについての黒抜き表示部分が着色表示されることがないまま当該「タイムリミットモード」が終了してしまったとしても確変機能は作動したままなので、比較的早い段階で大当たり遊技が発生しうることとなる。

10

【0794】

本実施形態では、「タイムリミットモード」における遊技状態が仮に外部通常遊技状態Bであったとしても、「タイムリミットモード」にて大当たりに当選するとは限らない。即ち、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数は上述のとおり15回程度であるのに対し、外部通常遊技状態Bにおける大当たり当選確率の逆数が15の倍以上となっている。即ち、「タイムリミットモード」が外部通常遊技状態Bであったことを前提としても、「タイムリミットモード」にて大当たりに当選する確率は半分以下ある。これにより、遊技者に一旦は落胆させるものの復活して大当たり当選したように思わせることができ、遊技者に一層の喜びを与えることができ、興趣の低下を抑制できる。しかも、「タイムリミットモード」が終了すると、たとえば外部通常遊技状態Bであったとしても演出表示装置115の背景画像等、外部的には外部通常遊技状態Aの場合と極似する態様となっているので、「タイムリミットモード」が終了したときに、遊技者に大きな落胆を与えることができる。この落胆の度合いが大きいほど、相対的に早い段階で大当たり遊技が発生したときの喜びが大きくなるので、より一層、興趣の低下を抑制できる。

20

【0795】

また、「タイムリミットモード」には、特定条件が成立した場合のみならず第2短開放大当たりに当選しても突入するようにしているので、従来のような単なる演出のみにすぎない所謂ミッションモードとは異なり、「タイムリミットモード」において大当たりに当選する期待度を向上させることができる。さらに、本実施形態では、第2長開放大当たりに当選したのちの外部通常遊技状態（即ち外部通常遊技状態B）において特定条件が成立した場合にも「タイムリミットモード」に突入する。この場合、「タイムリミットモード」では、第2長開放大当たりに基づいて確変機能が作動していることから、大当たりに極めて当選しやすい。これにより、「タイムリミットモード」において大当たりに当選する期待度を一層向上させることができる。

30

【0796】

「タイムリミットモード」では、先述と同様に、確変機能が未作動となる当選確率Aと、確変機能が作動する当選確率Bと、の2つの当選確率（二重標準）のいずれかをもって大当たり抽選処理が実行される。そして、「タイムリミットモード」において当選確率Bをもって大当たり抽選処理が実行される期待度を高めるため、第2短開放大当たりに当選すると「タイムリミットモード」に突入するようにした。ただし、第2短開放大当たりのような、「大当たりに当選したにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」は、大当たりとしての価値の低さが遊技者に認識されつつあり、これの改善が要望されている。

40

【0797】

この点、後述するが、この実施の形態では、「大当たりに当選したにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」である上記第1短開放大当たりに当選したときは、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たり（いわゆる確率変動機能といわれる時短機能とが付与される当たりであり、遊技者にとって最も価値の高い当

50

たり)として機能するようになる昇格モードに移行させるようにしている。このような昇格モードでは、上述の外部通常遊技状態にあるときよりもいわゆる確変大当たりが当選されやすくなることから(この意味では、「いわゆる確変大当たり」だけの当選確率で見れば該当選確率がより高い当選確率に変更されたモード、ともいえる)、遊技者は、定量の遊技球の払い出しを促すだけの単なる出玉当たりに当選されることよりも、このような昇格モードへの移行を主目的とした第1短開放大当たりに当選されることを狙って遊技するようになる。これにより、「大当たりに当選したにもかかわらず遊技者に対して定量の遊技球の払い出しが促されない当たり」としての価値が高められるようになり、上記第2短開放大当たりに当選したときも含めて、定量の遊技球の払い出しを促す出玉当たりに当選しなかったときの遊技の興趣の低下を抑制することができるようになる。即ち、定量の遊技球の払い出しを促す出玉当たりにどれだけ当選することができるか、といった単調な遊技だけでなく、新たな遊技を提供することもできるようになる。

10

【0798】

ところで、「タイムリミットモード」は、外部通常遊技状態Aにおいて第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選し、当該第2長開放大当たりまたは当該第3長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの外部通常遊技状態から突入する場合もある。このとき、大当たり遊技が終了してから「タイムリミットモード」に突入するまでの特別図柄の変動回数と、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数と、の和が50回に満たない場合がある。例えば、大当たり遊技が終了してから「タイムリミットモード」に突入するまでに例えば特別図柄の変動表示が10回行われたのちに「タイムリミットモード」に突入したような場合、「タイムリミットモード」に突入するまでの特別図柄の変動回数と、「タイムリミットモード」における特別図柄の変動回数と、の和が概ね25回となる。このような場合には、「タイムリミットモード」が終了したとき、外部通常遊技状態Aであるか外部通常遊技状態Bであるかに拘らず、演出表示装置115に表示される画像は、図85(a)～(c)のうちいずれかの画像となり、図86に再び戻ることはない。これにより、外部通常遊技状態Aにおいて第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選し、当該第2長開放大当たりまたは当該第3長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態から「タイムリミットモード」に突入したとき、外部通常遊技状態Aにおいて第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たりに当選し、当該第2長開放大当たりまたは当該第3長開放大当たりへの当選に基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態における特別図柄の変動回数を記憶する処理が不要となり、表示装置制御基板816に搭載されたCPU832の負荷を軽減できる。

20

30

【0799】

[昇格モードについて]

次に、外部有利遊技状態B、即ち「昇格モード」における遊技内容について説明する。本来であれば開放延長機能の作動を伴わない大当たり(即ち、外部通常遊技状態Aにおける特別図柄抽選処理にて当選したとしても、大当たり遊技終了後に開放延長機能が作動することがない大当たり)に当選したとしても、「昇格モード」では、大当たり遊技終了後に開放延長機能が作動する。

40

【0800】

なお、上述のとおり、「昇格モード」は、外部通常遊技状態時において、特別図柄抽選処理の結果が第1長開放大当たりまたは第1短開放大当たりであったときに、当該第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技または当該第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態のことである(即ち外部有利遊技状態Bのことである)。第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちに突入した昇格モードと、第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちに突入した昇格モードと、では、演出表示装置115に表示される背景画像が異なる。

【0801】

ここで、図88は、第1長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち昇

50

格モードに突入した場合に演出表示装置 115 に表示される画像を示す図である。図 88 によれば、第 1 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちの昇格モードでは、演出表示装置 115 において、背景画像として宇宙空間を想起させる図が表示される。また、装飾図柄 1153（図柄列 1153a～1153c）を構成する各図柄は、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示され、スクロール変動に代えて、表面と裏面とを交互に表示させることによって図柄を変動させる回転変動が行われる。

【0802】

図 89 は、第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに突入した場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。図 89 によれば、第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの昇格モードでは、演出表示装置 115 において、黒っぽい背景画像にキャラクタのシルエットが表示される（キャラクタのシルエットは装飾図柄 1153 の背後に表示されるため図 88 では視認し難い）。また、装飾図柄 1153（図柄列 1153a～1153c）を構成する各図柄は、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示され、スクロール変動する。

【0803】

このように、「昇格モード」において演出表示装置 115 に表示される画像は、外部通常遊技状態において演出表示装置 115 に表示される画像と顕著に異なっている。とくに、装飾図柄 1153（図柄列 1153a～1153c）を構成する各図柄の表示方法が顕著に異なることから、「昇格モード」では、外部通常遊技状態とは違った特別な状態にあることを一見して把握できる。さらに、一对の可動片 606 の動作が促進態様に制御されるので、遊技者は、自己に有利な遊技状態となったことを把握できる。

【0804】

ところで、外部通常遊技状態であるとき、特別図柄抽選処理にて第 2 長開放大当たりまたは第 2 短開放大当たりで当選すると、第 2 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技または第 2 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が、開放延長機能の作動を伴わない外部通常遊技状態 B となる。また、外部通常遊技状態 A 時における特別図柄抽選処理にて第 3 長開放大当たりで当選した場合には、長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は外部通常遊技状態 A のままである。

【0805】

しかし、「昇格モード」では、特別図柄抽選処理にて第 2 長開放大当たりまたは第 2 短開放大当たりで当選した場合であっても、第 2 長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技または第 2 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が、確変機能および開放延長機能の両方の作動を伴う外部有利遊技状態 B となる。即ち、演出表示装置 115 に表示された装飾図柄 1153（図柄列 1153a～1153c）が、特定図柄のみならず準特定図柄のゾロ目であったとしても、大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」に突入する（即ち確変開放延長遊技となる）。ここで、1～8 の図柄のうち特定図柄の数は 2 つ（3 および 7）であり、準特定図柄の数は 4 つ（1、2、5 および 6）であるから、視覚上、8 分の 6 の確率で「昇格モード」が継続するよう感じられる。これにより、遊技意欲が向上して、興趣の低下を抑制できる。ただし、特別図柄抽選処理の結果が、第 1 長開放大当たりまたは第 2 長開放大当たりであったとしても、外部通常遊技状態 A の場合と同様、演出表示装置 115 において非特定図柄のゾロ目で停止表示する場合もある。

【0806】

なお、外部通常遊技状態 A または外部通常遊技状態 B であるとき、特別図柄抽選処理の結果が第 1 長開放大当たりであることを、大当たり遊技が実行される前に遊技者が明確に把握できるのは、演出表示装置 115 に特定図柄のゾロ目で停止表示された場合のみである。しかし、昇格モード中であるとき、演出表示装置 115 に特定図柄のゾロ目で停止表示される他、準特定図柄のゾロ目で停止表示された場合であっても、特別図柄抽選処理の結果が第 1 長開放大当たりであることを、大当たり遊技が実行される前に遊技者が明確に把握できる。即ち、昇格モード中であれば、演出表示装置 115 に準特定図柄のゾロ目で

停止表示された場合であっても、大当たり遊技が実行されたのちに再び昇格モード（即ち外部有利遊技状態 B）となる。従って、遊技者からすれば、1～8の装飾図柄のうち、特定図柄としての「3」および「7」のみでなく、準特定図柄としての「1」、「2」、「5」および「6」のうちいずれかの装飾図柄のゾロ目で停止表示された場合にも昇格モードが継続する。このように、一旦昇格モードに突入すると、大当たり遊技が実行されたのちに再び昇格モードに突入しやすいといったループ状態となるので、昇格モード中における興趣の低下を抑制できる。また、一旦昇格モードに突入すると非常に大きな爆発力を秘めることから、遊技者は、通常遊技状態中であっても、昇格モードに突入する期待を持って遊技を行うこととなり、昇格モード中のみならず通常遊技状態時における興趣の低下も抑制できる。

10

【0807】

なお、「昇格モード」において、内部的には、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第1長開放大当たりの乱数の数、第2長開放大当たりの乱数の数、第3長開放大当たりの乱数の数、第1短開放大当たりの乱数の数および第2短開放大当たりの乱数の数に基づけば、大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」が継続する確率は、概ね5分の3である。この意味では、上記第2長開放大当たりは、上記外部通常遊技状態においては、同外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように機能（これによって、遊技機としてのスペックを維持）する一方で、外部有利遊技状態においては、同外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように機能（これによって遊技者に有利なチャンス遊技状態の継続性を高める）する増援当たり、とも言うべきものである。

20

【0808】

ところで、この「昇格モード」においても、上記第3長開放大当たりに当選してしまったときは、該第3長開放大当たりの当選に応じた大当たり遊技が終了した後、上記外部通常遊技状態 A に移行することとなる。ただし後述するが、この実施の形態では、上記外部通常遊技状態 A への移行に先立って、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たりとして機能するとともに（覚醒遊技状態）、いわゆる確変機能といわゆる時短機能とのうち時短機能のみが作動する「引き戻しモード」に所定の引き戻し期間だけ移行させることとした。即ちこの場合、「昇格モード」において上記第3長開放大当たりに当選してしまったとしても、該当選に応じた大当たり遊技が行われた後の所定の引き戻し期間は、いわゆる確変大当たり（いわゆる確率変動機能といわゆる時短機能とが付与される当たりであり、遊技者にとって最も価値の高い当たり）の当選確率だけで見れば、上述の外部通常遊技状態 A にあるときよりも遊技者に有利な確率をもって上記大当たりについての抽選処理が行われるようになる。したがって、上記「昇格モード」が終了してしまったときに遊技の興趣が一気に低下してしまうことが好適に抑制されるようになる。なお、この実施の形態の「引き戻しモード」は、開放延長機能の作動を伴う外部有利遊技状態 A として構成されている（確変機能は作動しない）。また、この「引き戻しモード」では、装飾図柄 1 1 5 3 の各図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c を構成する図柄の数が 8 つであるのに対し、特定図柄（3, 7）および準特定図柄（1, 2, 5 および 6）の数が 6 つなので、「昇格モード」が継続する視覚上の確率は 4 分の 3 となる。これにより、「昇格モード」が継続することに対して大きな期待感を抱くことができ、興趣の低下を抑制できる。

30

40

【0809】

このように、外部通常遊技状態であるときは、「昇格モード」に突入する期待感が相対的に低いものの、一旦「昇格モード」に突入すると、所謂連チャンの期待感が高まり、興趣が大きく高められる。しかも、確率上は、外部通常遊技状態 A における特別図柄抽選にて大当たりに 3 回当選するとそのうち 1 回は「昇格モード」に突入する大当たりとなるので（ただし、視覚上は 4 分の 1）、「昇格モード」に突入する条件は遊技者にとってさほど厳しいものではない。即ち、「昇格モード」に突入する条件が厳しければ、技量の高い所謂上級者のような遊技者でなければ「昇格モード」に突入しないといった気分にかられ、「昇格モード」が遠い存在のように感じる遊技者もいる。しかし、3 回のうち 1 回の確

50

率で「昇格モード」に突入しうることになれば、誰でも「昇格モード」に突入する機会があるように感じられ、「昇格モード」が身近なものになり、興趣の低下を抑制できる。

【0810】

ところで、従来の確変付き短開放当たり（所謂、突然確変）では、賞球の払出が乏しく確変機能の作動が付与されるだけであり、むしろ遊技者は多量の賞球の払出を得られる長開放当たりを獲得し損ねたという失望感を感じるがあった。その点、本実施形態の第1短開放大当たりでは、当該第1短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのちに「昇格モード」に移行する。そして、この「昇格モード」では、単に確変機能の作動が付与されるだけでなく、第2長開放大当たりに当選すると大当たり遊技終了後に外部有利遊技状態Bが実行される（つまり、第2長開放大当たり第1長開放大当たりと同様の利益が付与される）。いわば、本実施形態の第1短開放大当たりは、第2長開放大当たりを遊技者に付与される利益がより大きい第1長開放大当たりに変貌させる「覚醒当たり」として機能する。そのため、遊技者は第1短開放大当たりで当選すると多大な利益を期待することができ、従来の確変付き短開放当たりで当選したときのような失望感を味わうことがない。

10

【0811】

[引き戻しモードについて]

上述の通り、本実施形態のパチンコ機1では、「昇格モード」が終了してしまっても、特別図柄の変動回数が規定値に達するまで「昇格モード」を高い確率で引き戻すことができる「引き戻しモード」が存在する。上記規定値は、開放延長機能の作動回数（例えば100回）である。

20

【0812】

具体的には、外部有利遊技状態Aであるときに、特別図柄抽選処理において第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれかに当選すると、再び「昇格モード」を引き戻すことができる。即ち、この実施の形態では、開放延長機能が作動する状態を、上記第2長開放大当たりとしての遊技価値が異なるようになる状態（覚醒遊技状態）としている。そして、上述した図柄乱数の乱数幅に対する第1長開放大当たりの乱数の数、第2長開放大当たりの乱数の数、第1短開放大当たりの乱数の数および第2短開放大当たりの数に基づけば、この「引き戻しモード」中、特別図柄の抽選処理にて大当たりで当選しさえすれば、「昇格モード」を引き戻すことができる確率は、大当たり遊技が5回実行されるとすればそのうち概ね3回である。即ち、外部通常遊技状態にあるときよりも遊技者にとって有利となるように上記大当たりについての抽選処理（この実施の形態では、図柄乱数に応じて当選種を決定する処理も含めた一連の処理）が行われるようになる。

30

【0813】

なお、この実施の形態では、「引き戻しモード」中、上記大当たりについての抽選処理の結果、上記第3長開放大当たりで当選したときは、当該当たりに応じた大当たり遊技が行われた後、特別図柄の変動回数が規定値に達するまで「昇格モード」を高い確率で引き戻すことができる「引き戻しモード」に再度移行（延長）するようにしている。このときも、上記規定値は例えば100回とされる。

40

【0814】

ここで、図90は「引き戻しモード」において演出表示装置に表示される画像を示す図である。この「引き戻しモード」では、図90に示すように、演出表示装置115において、ステージ空間が背景画像として表示される。また、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）を構成する各図柄は、昇格モードと同様に、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示される。これにより、この引き戻しモードにおいても、外部通常遊技状態とは違って特別な状態にあることを一見して把握できる。なお、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）の変動は、昇格モードと異なりスクロール変動が行われる。

【0815】

50

このように、本実施形態のパチンコ機1は、内部的に外部通常遊技状態Aにあるときも、外部通常遊技状態Bにあるときも、外部的には、単一の外部通常遊技状態として遊技者に把握される。即ち、外部通常遊技状態Aにおいて大当たりに当選したときであれば、大当たり遊技が終了したのちに確変機能が作動することが確信できるのは、開放延長機能が作動する第1長開放大当たりまたは第1短開放大当たりに当選した場合のみである。従って、外部通常遊技状態では確変機能の作動を伴う大当たりに当選する確率が相対的に少ないと感じる一方、一旦「昇格モード」に突入すると確変機能の作動を伴う大当たりに当選する確率が高くなるように感じられる。従って、外部通常遊技状態であれば、遊技者に大きな利益が付与されうる「昇格モード」突入に期待を抱きながら遊技を行うこととなり、興趣の低下を抑制できる。

10

【0816】

ところで、一般的な遊技機では、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選した場合、特別図柄抽選処理においてせっかく大当たりに当選していながら、遊技者に賞球として付与される遊技球の量が、第1長開放大当たり、第2長開放大当たりまたは第3長開放大当たり当選した場合と比べると極めて少ない。従って、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選した場合には、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりへの当選に基づく短開放大当たり遊技が終了したのちに確変機能が作動することが確信できる場合であっても、遊技者は損をした気分を味わうことになる。

【0817】

しかし、本実施形態の遊技機においては、特別図柄抽選処理にて第1短開放大当たりであることが確信できる（即ち特定条件の成立でないことが確信できる）第1短開放大当たりに当選したとき、上記第2長開放大当たりがいわゆる確変大当たりとして機能するとともに（覚醒遊技状態）、いわゆる確変機能といわゆる時短機能との両方が作動する「昇格モード」に突入する。従って、遊技者に賞球として付与される遊技球の量が少ない大当たりの種別（第1短開放大当たり）に当選した場合であったとしても、その後に多量の遊技球が賞球として遊技者に付与されうるので、第1短開放大当たりに当選したことが損であるという気分よりも、むしろ大当たり遊技が連チャンする期待感の方が上回ることであり、興趣の低下を抑制できる。

20

【0818】

しかも、「昇格モード」では、演出表示装置115に表示される装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）が特定図柄のみならず準特定図柄であっても「昇格モード」が継続するので、視覚上、4分の3の確率で「昇格モード」が継続するように感じられる。従って、第1短開放大当たりに当選したことが損であるといった気分をさらに軽減することができ、興趣の低下を抑制できる。

30

【0819】

また、第1短開放大当たり遊技が終了したのちの「昇格モード」において特別図柄抽選処理の結果が仮に第3長開放大当たりであったとしても、第3長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのちは「引き戻しモード」に突入する。従って、特別図柄抽選処理の結果が第1短開放大当たり遊技であるとき、賞球としての遊技球が遊技者に殆ど付与されることなく外部通常遊技状態Aに戻ってしまう確率はかなり低い。これにより、第1短開放大当たりに当選したことが損であるという気分をより一層軽減することができると共に、大当たり遊技が連チャンする期待感を遊技者に与えることができ、興趣の低下を抑制できる。

40

【0820】

このように、本実施形態のパチンコ機1は、「昇格モード」において第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれかに当選すると、当該当選に基づく大当たり遊技が終了したのちの遊技状態が再び「昇格モード」となる（即ち、確変機能および開放延長機能の両方が作動する）。また、「引き戻しモード」において第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たりのいずれかに当選すると、再び「昇格モード」を引き戻すことができる

50

。これは、大当たりに当選したときに開放延長機能が作動しているか否かを確認し、開放延長機能が作動していれば、当選した大当たりの種別に拘らず当該当選した大当たりに基づく大当たり遊技が実行されたのちも開放延長機能を作動させるといった内部的な制御処理を行っているからである。即ち、主制御基板 710 に搭載された CPU 711 は、大当たりに当選したときに開放延長機能が作動しているか否かを確認するだけで、「昇格モード」および「引き戻しモード」を設けることができる。これにより、CPU 711 の負荷の増大を抑制させつつ「昇格モード」および「引き戻しモード」を設けることが可能となり、バリエーションに富んだ遊技機を提供することが可能となる。一方、特別図柄抽選処理にて大当たりに当選したときに開放延長機能が作動していなければ、当選した大当たりの種別に応じて、当該当選した大当たりに基づく大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態において開放延長機能が作動するか否かが決定される。

10

【0821】

[特別図柄の変動時間について]

ところで、第1特別図柄および第2特別図柄は、いずれも、開放延長機能が作動しているか否かによって変動時間が異なる。また、開放延長機能が作動していない場合には、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は第1特別図柄保留カウンタ 903 によるカウンタ値（所謂第1保留数）に応じて異なっており、同様に、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間は第2特別図柄保留カウンタ 913 によるカウンタ値（所謂第2保留数）に応じて異なっている。

【0822】

20

具体的には、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は、変動開始時における第1特別図柄保留カウンタ 903 によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が3であれば 3000 msec となっている。また、当該カウンタ値が2であれば 7000 msec、当該カウンタ値が0または1であれば 11000 msec となっている。また、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間も、第1特別図柄の変動時間と同様に、変動開始時における第2特別図柄保留カウンタ 913 によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が3であれば 3000 msec となっている。また、当該カウンタ値が2であれば 7000 msec、当該カウンタ値が0または1であれば 11000 msec とな

30

【0823】

一方、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態（外部有利遊技状態 A、外部有利遊技状態 B）において、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は、変動開始時における第1特別図柄保留カウンタ 903 によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が2または3であれば 2000 msec となっている。また、当該カウンタ値が0または1であれば 7000 msec となっている。また、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間も、第1特別図柄の変動時間と同様に、変動開始時における第2特別図柄保留カウンタ 913 によるカウンタ値（当該変動を開始することに伴ってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が2または3であれば 2000 msec となっている。また、当該カウンタ値が0または1であれば 7000 msec となっている。

40

【0824】

このように、開放延長機能が作動している場合と作動していない場合とでは、特別図柄の変動時間が顕著に異なっている。また、この特別図柄の変動時間は外部的に把握できるので、遊技者は、特別図柄の変動時間に基づいて、自己にとって有利な遊技状態であるか否かを判断することとなる。従って、遊技者は、外部有利遊技状態であれば遊技を継続する意欲が向上する一方、外部通常遊技状態であれば遊技を継続する意欲が喪失する場合もある。なお、外部通常遊技状態 B のように、外部通常遊技状態であって且つ内部有利遊技

50

状態のような場合があるが、このような遊技状態であったとしても、遊技者は、自己に有利でない遊技状態であると判断することになる。このとき、予想外大当たりが発生しうることとなり、興趣の低下を抑制できる。

【0825】

なお、装飾図柄1153および特別図柄対応図柄の変動は特別図柄の変動時間と対応しており、装飾図柄1153の変動時間および特別図柄対応図柄1000、1002の変動時間と、特別図柄の変動時間と、はほぼ同じ時間である。

【0826】

すなわち、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態において、高期待演出が行われな
10
いときは、装飾図柄1153の変動時間も、保留の状態とされている抽選処理の処理数によ
って決定される。より具体的には、保留の状態とされている抽選処理の処理数が多いと
きは、上記複数の装飾図柄1153についての変動表示演出に要する時間が上記抽選処理
の処理数が少ないとき(7000ms)の「1/2」未満(2000ms)とされる短縮
変動表示態様にて上記複数の装飾図柄1153の変動表示演出が行われることとなる。こ
のような短縮変動表示態様を採用した場合には、上記複数の装飾図柄1153を例えば2
回にわたって変動表示演出させたとしても、上記抽選処理の処理数が少ないとき(カウ
ンタ値が0または1)に行われる1回分の上記第1の変動表示演出に要する時間(7000
ms)よりも短縮させることが可能となる。しかも、複数の装飾図柄1153を上記短縮
変動表示態様にて複数回にわたって変動表示演出させることを遊技者に報知するようす
れば、大当たりへの当選の期待度が高いことを遊技者に示唆することも可能となる。
20

【0827】

[演出表示態様について]

次に、本実施形態のパチンコ機1の演出表示装置115において実行される、特別図柄
の抽選結果に応じた演出表示態様(装飾図柄1153の変動態様を含む。)のうちで代表
的なものを、図面を参照して説明する。

【0828】

なお、「演出表示態様」では、人物に模したキャラクターが楽曲を歌唱する演出(以下、
キャラクターの歌唱演出)が実行されることがある。そして、「キャラクターの歌唱演出」で
は、演出表示装置115でキャラクターの歌唱動作を表す画像(動画を含む)が表示される
とともに、スピーカ144a、144b、341a、341bから各種楽曲(ここでは、
30
楽曲A～楽曲G)が音声出力される。

【0829】

また、本実施形態における「楽曲」は、導入部(イントロ部)、前半部、後半部の3つ
のパートを含み、各パートを組み合わせた全体として一つの楽曲が構成される。具体的
には、「導入部(イントロ部)」は楽曲の出だし部分の楽音であって、当該楽曲名や後続す
る楽音などを遊技者に想到させるものである。「前半部」は楽曲のイントロ部に後続す
部分の楽音であって、少なくとも楽曲の主要部(所謂サビ部)の前半を含む。「後半部」
は楽曲の前半部に後続する部分の楽音であって、少なくとも楽曲の主要部(所謂サビ部)
の後半を含む。

【0830】

なお、「楽曲」は、本実施形態では、導入部(イントロ部)と主要部(サビ部)とから
構成されているが、導入部から曲の最後までの一連の曲であっても良い。また、「楽音」
とは、楽曲の一部分を意味する。従って、導入部(イントロ部)のみ、前半部のみ、後半
部のみは、いずれも楽音に相当する。また、楽音は、1フレーズに限られるものではなく
、複数のフレーズであってもよい。

【0831】

ところで、本実施形態のパチンコ機1では、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状
態(外部通常遊技状態Aまたは外部通常遊技状態B)と、開放延長機能が作動する外部有
利遊技状態(外部有利遊技状態Aまたは外部有利遊技状態B)とでは、特別図柄の変動表
示に伴う演出表示態様(装飾図柄1153の変動態様を含む。)が大きく異なる。そのた
50

め、以下では、外部通常遊技状態と外部有利遊技状態とを分けて、それぞれの演出表示態様を具体的に説明する。

【0832】

[変動パターンテーブル]

特別図柄の抽選結果（抽選の保留）に基づく演出表示態様は、先述の各変動パターン設定処理（図73、図74、図76および図78参照）にて決定された変動パターン（具体的には、選択された変動パターンテーブルに基づいて決定された変動パターン）に基づいて実行される。そのため、以下では、図75、図77および図79に示される各変動パターンテーブルに定義された変動パターンの名称および変動番号などを適宜参照して、各変動パターンに基づく演出表示態様の詳細を具体的に説明する。

10

【0833】

ところで、図74、図76および図78に示される各変動パターン設定処理と、図75、図77および図79に示される各変動パターンテーブルとから明らかなように、内部的な確変機能の作動の有無に関係なく、外部的な開放延長機能の作動の有無に依存して、各変動パターンテーブルから各テーブル（各変動パターン）が選択される。つまり、内部的な確変機能が作動していても、外部的な開放延長機能の作動の有無によって選択されうる変動パターンが異なる。具体的には、確変機能が作動する外部通常遊技状態Aであっても、開放延長機能が作動しないため、確変機能が作動しない外部通常遊技状態Bと同じ変動パターンが選択される。また、確変機能が作動する外部有利遊技状態Aは、開放延長機能が作動しているため、確変機能が作動しない外部有利遊技状態Bと同じ変動パターンが選

20

【0834】

また、開放延長機能の作動の有無（外部通常遊技状態であるか外部有利遊技状態）のみならず、当選種別（第1長開放大当たり、第2長開放大当たり、第3長開放大当たり、第1短開放大当たり、第2短開放大当たり、特定条件成立のいずれか）にも依存して、各変動パターンテーブルから各テーブル（各変動パターン）が選択される。そのため、当選種別に応じた最適な変動パターンが、各変動パターンテーブルから選択されるように構成されている。

【0835】

ところで、図74および図76に示すように、外部有利遊技状態では、当選種別が第2長開放大当たりの場合は第1長開放大当たりと同じ扱いで変動パターンが選択されるため、第2長開放大当たりであっても確変確定テーブル（A5）が選択されうる。一方、外部通常遊技状態では、当選種別が第2長開放大当たりの場合は第1長開放大当たりとは異なる扱いで変動パターンが選択される。即ち、第2長開放大当たりでは確変確定テーブル（A3）が選択されることはない。なお、確変確定テーブル（A3）および確変確定テーブル（A5）は、第1長開放大当たりの確定を導出する変動パターンのみが選択されるテーブルである。つまり、先述のように、外部有利遊技状態（昇格モードおよび引き戻しモード）では、第2長開放大当たりは第1長開放大当たり昇格させる扱いがなされるため、かかるテーブル構成および変動パターン選択を採用している。

30

【0836】

[開放延長機能非作動時の低期待外れ変動]

まず、本実施形態のパチンコ機1において、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態であるときの最も基本的な演出表示態様である「低期待外れ変動」について説明する。この「低期待外れ変動」とは例えばリーチ発生などの高期待演出を伴わずに抽選結果として外れを導出する態様である。

40

【0837】

図91は、外部通常遊技状態において第1特別図柄抽選手段による抽選結果または第2特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。すなわち、図91（A）が、装飾図柄1153の変動開始前の態様を示す図、図91（B）が、装飾図柄1153の変動中の態様を示す図、図91（C）が、変動番号1

50

～3の「通常変動」、「短縮変動1」または「短縮変動2」に基づく装飾図柄1153の停止態様を示す図、図91(D)が、リーチの成立を導出する画面を示す図、図91(E)が、リーチが成立した状態での装飾図柄1153の変動態様を示す図である。

【0838】

図91(A)に示すように、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示される。また、例えば保留表示領域1150では、各保留記憶表示部1151a～1151d, 1152a～1152bが第2の表示態様または第3の表示態様であり、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)と第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数(第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値)との合計が6つであることが示されている。以下では、各特別図柄抽選手段900, 910による抽選の保留順に従って、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留に基づく図柄変動(第1特別図柄の変動表示)と、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留に基づく図柄変動(第2特別図柄の変動表示)とが実行される。

10

【0839】

ここで、図91(B)に示すように、特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)の変動表示に伴って装飾図柄1153の変動が開始されると、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cでは各図柄が縦方向(より詳しくは、遊技者から見て上から下に向かう方向)にスクロールする態様で変動が行なわれるとともに、中図柄列1153bでは各図柄がその場で切り替わるような態様で変動が行なわれる。そして、左図柄列1153a、右図柄列1153c、中図柄列1153bの順で停止する。なお、当該変動が第1特別図柄に対応するものであれば、第1特別図柄対応図柄1000においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。一方、当該変動が第2特別図柄に対応するものであれば、第2特別図柄対応図柄1002においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。

20

【0840】

なお、特別図柄の変動開始により、保留表示領域1150に示される保留数が1減算されて、ここでは、各保留記憶表示部1151b～1151d, 1152a～1152bにおける各表示態様がそれぞれ1つ前の各保留記憶表示部1151a～1151d, 1152aにシフト表示される。また、第6の保留記憶表示部1152bの表示態様が、第1の表示態様または非表示とされる。これにより、保留表示領域1150では、第1特別図柄抽選手段900による保留または第2特別図柄抽選手段910による保留が1つ消化されて計5つであることが示される。

30

【0841】

そして、図91(C)に示すように、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で停止して「外れ」が導出される演出表示態様が、本実施形態における「低期待外れ変動」である。この「低期待外れ変動」が、変動番号1の「通常変動」、変動番号2の「短縮変動1」および変動番号3の「短縮変動2」のいずれかに相当する。

【0842】

先述のように、本実施形態では、開放延長機能が非作動であるときに特別図柄の抽選処理の結果が外れであって且つ特定条件も成立していない場合、高期待演出を行うか否かが抽選される(高期待演出抽選)。次に、当該高期待演出抽選に当選しなかった場合(言い換えれば、「通常外れ演出」を実行することが選択された場合)、後述する変動番号24の「連続演出2回外れ」を実行するか否かが抽選される(連続演出抽選)。そして、当該連続演出抽選に当選しなかった場合には、当該抽選の保留数に応じて決定される変動時間だけ「低期待外れ変動」が実行される。

40

【0843】

より詳細には、第1特別図柄に対応した装飾図柄1153について「低期待外れ変動」を行う場合には、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)が、保留消化後を基準として0または1個であれば変動

50

番号1の「通常変動（変動時間：12000ms）」が選択実行され、保留消化後を基準として2個であれば変動番号2の「短縮変動1（変動時間：7000ms）」が選択実行され、保留消化後を基準として3個であれば変動番号3の「短縮変動2（変動時間：3000ms）」が選択実行される。なお、第2特別図柄に対応した装飾図柄1153について「低期待外れ変動」を行う場合も、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数（第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値）に基づいて同様に変動パターンが選択実行される。

【0844】

このように、本実施形態では、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、特別図柄の抽選結果が外れである場合には、高期待演出抽選に当選せずに連続演出抽選に当選すると、「通常外れ演出」として変動番号24の「連続演出2回外れ」が実行される。また、この連続演出抽選に当選しなかった場合は、「通常外れ演出」として変動番号1の「通常変動」、変動番号2の「短縮変動1」、変動番号3の「短縮変動2」のいずれかが、各特別図柄の保留数に応じて実行される。そして、各特別図柄の保留数が多いほど変動時間が短い変動パターンが選択されることになり、いわゆる無効球の発生を抑制するとともに、各特別図柄の保留が全て消化されてしまう状態の発生を抑制して、興趣の低下を抑制できる。

【0845】

一方、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、変動番号4～23の変動パターンが選択実行されているときは、左図柄列1153aの停止図柄と右図柄列1153cの停止図柄とが同じとなり、図91（D）に示すように、演出表示装置115にはリーチを導出する画面が表示される。そして、図91（E）に示すようにリーチが成立した状態では、装飾図柄1153のうちで中図柄列1153bのみが変動するとともに、各特別図柄対応図柄1000、1002においても図柄変動が継続して実行される。そして、以下に説明するように、各種変動パターンに基づくリーチ演出がそれぞれ実行される。

【0846】

〔開放延長機能非作動時の楽曲リーチ演出〕

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部通常遊技状態が実行されているときのリーチを伴う演出表示態様である「楽曲リーチ演出」について説明する。この「楽曲リーチ演出」は所定の楽曲の一部又は全部を用いてリーチ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたは外れを導出する態様である。

【0847】

先述のようにリーチ報知がなされたのち（図91（D）参照）、演出表示装置115ではA楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに（図91（E）参照）、スピーカ144a、144b、341a、341bからA楽曲の導入部が音声出力される。このA楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されたのちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号4の「A楽曲リーチ・ショート外れ」に相当する。一方、このA楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されたのちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cと同じ図柄で停止表示されて「大当たり」（詳細には、第1～第3長開放大当たりのいずれか）に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号5の「A楽曲リーチ・ショート当たり」に相当する。なお、先述のように、装飾図柄1153が本停止すると特別図柄対応図柄1000、1002での図柄変動も停止して、当該装飾図柄1153によって示される特別図柄の抽選結果が特別図柄対応図柄1000、1002での停止図柄によっても報知される。

【0848】

ここで、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されたのちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出されても、特別図柄対応図柄1000、1002での図柄変動が継続して行なわれているときは、装飾図柄1153が仮停止した状態となる。そして、この装飾図柄115

10

20

30

40

50

3が仮停止した状態から中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行され、かつ、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからA楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力される。このA楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号6の「A楽曲リーチ・ロング外れ」に相当する。一方、このA楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号7の「A楽曲リーチ・ロング当たり」に相当する。

【0849】

一方、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからA楽曲の主要部（前半部および後半部）が導入部から連続するように音声出力されることもある。このA楽曲の主要部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号8の「A楽曲リーチ・超ロング外れ」に相当する。一方、このA楽曲の主要部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号9の「A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。

【0850】

次に、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されている途中で、中図柄列1153bの図柄変動が停止することなく、演出表示装置115ではB楽曲への導入画面に切り替え表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからA楽曲に代わってB楽曲の導入部が音声出力される場合がある（B楽曲への楽曲切替演出）。さらに、このB楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されたのちに、演出表示装置115ではB楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからB楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力されることがある。そして、このB楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号10の「B楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このB楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号11の「B楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。

【0851】

一方、B楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからB楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このB楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号12の「B楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、このB楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号13の「B楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

【0852】

次に、B楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されている途中で、中図柄列1153bの図柄変動が停止することなく、演出表示装置115ではC楽曲への導入画面に切り替え表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからB楽曲に代わってC楽曲の導入部が音声出力される場合がある（C楽曲への楽曲切替演出）。さらに、このC楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されたのちに、演出表示装置115ではC楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからC楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力されることがある。そして、このC楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号14の「C楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このC楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大

10

20

30

40

50

当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号15の「C楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。

【0853】

一方、C楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからC楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このC楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号16の「C楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、このC楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号17の「C楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

10

【0854】

次に、C楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されている途中で、中図柄列1153bの図柄変動が停止することなく、演出表示装置115ではD楽曲への導入画面に切り替え表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからC楽曲に代わってD楽曲の導入部が音声出力される場合がある（D楽曲への楽曲切替演出）。さらに、このD楽曲の導入部を用いた楽曲切替演出が実行されたのちに、演出表示装置115ではD楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからD楽曲の前半部が導入部から連続するように音声出力されることがある。そして、このD楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号18の「D楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このD楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号19の「D楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。

20

【0855】

一方、D楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、中図柄列1153bの変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからD楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このD楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号20の「D楽曲リーチ・発展外れ」に相当する。一方、このD楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号21の「D楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。

30

【0856】

なお、リーチ報知がなされたのちに（図91（D）参照）、A楽曲の導入部を用いた歌唱演出が行なわれることなく、いきなり演出表示装置115でG楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからG楽曲が音声出力されることがある。そして、このG楽曲を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号22の「G楽曲リーチ外れ」に相当する。一方、このG楽曲を用いた歌唱演出が実行されたのちに、各図柄列1153a～1153cにおける各図柄が全て同一図柄に揃った所謂ゾロ目状態でスクロール変動（いわゆる、全回転変動）が行なわれたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号23の「G楽曲リーチ・全回転当たり」に相当する。

40

【0857】

このように、本実施形態の開放延長機能非作動時の「楽曲リーチ演出」では、各リーチ演出が段階的に発展する（具体的には、特別図柄の変動時間が延長される）のに伴って、各A～D楽曲が導入部、前半部、後半部と連続したパートとして出力可能となっている。そして、各A～D楽曲を各パートが連続して出力されるほど（すなわち、各楽曲の歌唱演出が継続するほど）、「大当たり」に当選している期待度が高くなるように構成されている。そのため、遊技者は各A～D楽曲の歌唱演出がより長く継続してほしいと念じつつり

50

ーチ演出を楽しむことができ、興趣の低下が抑制される。

【0858】

また、本実施形態の開放延長機能非作動時の「楽曲リーチ演出」では、各楽曲のうちで、A楽曲、B楽曲、C楽曲、D楽曲の順に「大当たり」に当選している期待度が高くなるように構成されている。そのため、遊技者は、リーチ発生時やA楽曲の導入部を用いた歌唱演出が実行されているときに、B楽曲への楽曲切替演出が行なわれることや、さらにC楽曲やD楽曲への楽曲切替演出が行なわれることを期待しつつリーチ演出を注視することになるため、興趣の低下が抑制される。

【0859】

[開放延長機能非作動時の連続演出n回演出]

10

ここで、連続演出とは上述の通り、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄1153が複数回にわたって変動表示演出されたかのように見える演出のことである。すなわち、上記周辺制御基板810の演出抽選手段960が、このような連続演出にかかる演出制御を行うことによって抽選処理の結果を遊技者に示唆するようにしている。なお、複数回にわたって装飾図柄1153の変動表示が行われたのちは、停止図柄の組み合わせなどによって当たりまたは外れが示唆される。

【0860】

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部通常遊技状態が実行されているときに、複数回にわたって装飾図柄1153の変動表示が行われたのちに当たりまたは外れが導

20

【0861】

まず、先述と同様に、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示されており(図91(A)参照)、かかる状態から、装飾図柄1153についての変動表示演出を、先述の変動番号2の「短縮変動1」(7000ms)に擬似させて実行する(図91(B)参照)。そして、各図柄列1153a~1153cがそれぞれ異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出される。ただし、この際の停止表示は仮停止(インターバル)の状態にあり、特別図柄表示器84、86では、特別図柄についての変動表示が継続されている。そして、この装飾図柄1153が仮停止した状態から、各図柄列1153a~1153cの変動が再開される。このとき、保留表示領域1150に示される抽選の保留数は減算されずに

30

【0862】

そして、装飾図柄1153についての変動表示演出を、再び変動番号2の「短縮変動1」(7000ms)に擬似させて実行したのち、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で停止する変動が、先述の変動番号24の「連続演出2回外れ」(15000ms)に相当する。一方、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態において、変動番号25~39の変動パターンが選択実行されているときは、左図柄列1153aの停止図柄と右図柄列1153cの停止図柄とが同じとなり、演出表示装置115にはリーチを導出する画面が表示される(図91(D)参照)。以降は、各種変動パターンに基づいて、先述の「楽曲リーチ演出」と同様のリーチ演出が実行される。

40

【0863】

このように、特別図柄の抽選結果に係る1つの保留に基づいて、変動番号2の「短縮変動1」に基づく装飾図柄1153の変動表示を2回連続して行う演出表示態様を、「連続演出2回演出」とよぶ。言い換えれば、1つの保留に基づく特別図柄の1変動中に、変動番号2の「短縮変動1」に基づく装飾図柄1153の変動表示を擬似的に2回行うことをいう。同様に、特別図柄の抽選結果に係る1つの保留に基づいて、変動番号2の「短縮変動1」に基づく装飾図柄1153の変動表示を3回連続して行う演出表示態様が、「連続演出3回演出」である。

50

【0864】

具体的には、「連続演出2回演出」ののちに変動番号6と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号25の「連続演出2回・A楽曲リーチ・ロング外れ」に相当し、「連続演出2回演出」ののちに変動番号7と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号26の「連続演出2回・A楽曲リーチ・ロング当たり」に相当し、「連続演出2回演出」ののちに変動番号9と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号27の「連続演出2回・A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。同様にして、「連続演出2回演出」ののちに変動番号10～21と同様のリーチ演出が各々行なわれる演出表示態様が、それぞれ変動番号28～39の変動パターンに相当する。また、「連続演出3回演出」ののちに変動番号9と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号40の「連続演出3回・A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。同様にして、「連続演出3回演出」ののちに変動番号10～21と同様のリーチ演出が各々行なわれる演出表示態様が、それぞれ変動番号41～52の変動パターンに相当する。

10

【0865】

[開放延長機能非作動時の特定条件成立・短当たり特殊演出]

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短当たり（第1短開放大当たりおよび第2短開放大当たり）に当選した場合に実行される演出表示態様である「特定条件成立・短当たり特殊演出」について説明する。なお、「特殊演出」とは、装飾図柄1153によるリーチ成立の導出を経由することなく、特殊な態様で特定の「当たり」に当選したことを導出する演出表示態様である。

20

【0866】

図92および図93は、外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短開放大当たり等に当選した場合に演出表示装置に導出される演出表示態様を示す図である。すなわち、図92(A)が、装飾図柄の変動開始前の態様を示す図、図92(B)が、装飾図柄の変動中の態様を示す図、図92(C)が、ランキングボードを模した画像を用いた分岐演出を示す図、図92(D)が、キャラクターの衣裳が変換される分岐演出を示す図である。また、図93(A)が、図92(D)に引き続きキャラクターの衣裳が変換される分岐演出を示す図、図93(B)が、キャラクターの衣裳がドレス(白)に変換される演出の一例を示す図、図93(C)が、タイムリミットモードにおける演出画面を示す図、図93(D)が、キャラクターの衣裳がドレス(赤)に変換される演出の一例を示す図、図93(E)が、昇格モードにおける演出画面を示す図、図93(F)が、キャラクターの衣裳が宇宙服に変換される演出の一例を示す図、図93(G)が、大当たりへの当選を導出する演出画面を示す図、である。

30

【0867】

まず、先述と同様に、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示されており(図92(A)参照)、かかる状態から装飾図柄1153の変動が実行される(図92(B)参照)。そして、当該装飾図柄1153の変動が行なわれている途中で、図92(C)に示すように、演出表示装置115ではランキングボードを模した画像が通常時の背景画像に切り替えて表示される。さらに、図92(D)および図93(A)に示すように、演出表示装置115ではキャラクターの衣裳が舞台上で複数パターンの衣裳のうちのいずれかに変換されるような演出表示がなされ、そののち装飾図柄1153(特別図柄対応図柄1000, 1002)が「外れ」の態様で停止表示される。そして、図92(D)および図93(A)に示す演出表示によりキャラクターが最終的に着衣した衣裳によって、以降先のモードが導出される構成となっている。

40

【0868】

具体的には、図93(B)に示すように、図92(D)および図93(A)に示す演出によってキャラクターの衣裳がドレス(白)に変換されたときは、変動番号53の「特定条件成立・特殊変動当たり」に相当する。そして、この「特定条件成立・特殊変動当たり」は、特別図柄の抽選処理において特定条件が成立したときまたは第2短開放大当たりに当選したときに選択実行される演出表示態様である。従って、当該特定条件の成立または第

50

2短開放大当たりへの当選に基づく開閉装置500の開閉動作後には、図93(C)に示すように先述の「タイムリミットモード」に遊技状態が移行する。

【0869】

一方、図93(D)に示すように、図92(D)および図93(A)に示す演出によってキャラクタの衣裳がドレス(赤)に変換されたときは、変動番号54の「短開放大当たり・特殊変動当たり」に相当する。そして、この「短開放大当たり・特殊変動当たり」は、特別図柄の抽選処理において第1短開放大当たりに当選したときに選択実行される演出表示態様である。従って、当該第1短開放大当たりに基づく開閉装置500の開閉動作後には、図93(E)に示すように先述の「昇格モード」に遊技状態が移行する。

【0870】

このように、本実施形態の開放延長非作動時の「特定条件成立・短当たり特殊演出」では、上記の通常変動やリーチ演出などとは異なる特殊な態様の演出表示が行われる。そして、遊技者が装飾図柄1153の停止図柄によることなく、特定条件が成立したことまたは短開放大当たりに当選したことを把握できる一方、特定条件が成立した場合または第2短開放大当たりに当選した場合には、いずれに当選したかを把握できないようにして「タイムリミットモード」への期待感を向上させることができる。

【0871】

ところで、本実施形態では、「特定条件成立・短当たり特殊演出」以外でも他の変動パターンとは異なる「特殊演出」として、変動番号55の「長開放大当たり・特殊変動再変動当たり」が設けられている。この「長開放大当たり・特殊変動再変動当たり」は、第1

【0872】

変動番号55の「長開放大当たり・特殊変動再変動当たり」に基づく演出表示態様では、変動番号53の「特定条件成立・特殊変動当たり」と同様の演出(図75参照)が行なわれて、演出表示装置115において装飾図柄1153により「外れ」が一旦導出される。さらに、図93(F)に示すように、装飾図柄1153による再変動が行なわれたのちにキャラクタの衣裳が宇宙服に変換されたときは、特定図柄によって「大当たり」が導出されたのちに、図93(G)に示すように「大当たり」への当選を導出する演出画面が表示される。

【0873】

このように、変動番号55の「長開放大当たり・特殊変動再変動当たり」は、単なるプレミア演出のみならず、以下の意義を有する。すなわち、遊技者にとって最も価値が大きい当たり(第1長開放大当たり)と外れ(特定条件成立)との変動態様とを、互いに極めてよく似たまたは同一の変動態様とすることで、一旦は外れ(特定条件成立)であったと遊技者を落胆させつつ、再変動によって第1長開放大当たりに当選したことを導出することで、遊技者により大きな驚嘆と歓喜とを与えることができる。

【0874】

[開放延長機能作動時の低期待外れ変動および2回変動演出]

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部有利遊技状態が実行されているときに、高期待演出を伴わずに抽選結果として外れを導出する演出表示態様である「開放延長中・低期待外れ変動」と、当該「開放延長中・低期待外れ変動」を連続して2回擬似的に実行する演出表示態様である「2回変動演出」とについて説明する。

【0875】

図94は、外部有利遊技状態において第1特別図柄抽選手段による抽選結果または第2特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。すなわち、図94(A)が、装飾図柄1153の変動開始前の態様を示す図、図94(B)が、装飾図柄1153の変動中の態様を示す図、図94(C)が、変動番号56, 57の「開放延長中・通常変動」, 「開放延長中・短縮変動」に基づく停止態様または装飾図柄1153の仮停止を示す図、図94(D)が、装飾図柄1153の変動中(2

10

20

30

40

50

回目)の態様を示す図、図94(E)が、装飾図柄1153の「開放延長中・2回変動外れ」に基づく停止態様を示す図、図94(F)が、特殊発光演出を示す図、である。

【0876】

なお、先述のように、外部有利遊技状態(開放延長機能作動時)では、演出表示装置115において黒っぽい背景画像にキャラクタのシルエットが表示されるとともに、装飾図柄1153(図柄列1153a~1153c)を構成する各図柄は、キャラクタが描かれたカード状の表示に付されて表示され、その表裏が交互に現れるように切替変動する(ただし、引き戻しモードではスクロール変動する)。このように、装飾図柄1153や背景画像などを外部通常遊技状態(開放延長機能非作動時)とは大きく異なる表示態様を採用することで、遊技者が外部有利遊技状態(開放延長機能作動時)であることを明確に把握できるとともに優越感を与えることができる。

10

【0877】

まず、図94(A)に示すように、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示される。また、例えば保留表示領域1150では、各保留記憶表示部1151a~1151d、1152a~1152bが第2の表示態様または第3の表示態様であり、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)および第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数(第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値)の合計が6つであることが示されている。以下では、各特別図柄抽選手段900、910による保留順に従って、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留に基づく図柄変動(第1特別図柄の変動表示)と、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留に基づく図柄変動(第2特別図柄の変動表示)とが実行される。

20

【0878】

ここで、図94(B)に示すように、特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)の変動表示に伴って装飾図柄1153の変動が開始されると、各図柄列1153a~1153cでは各図柄がその場で切り替わる態様で変動表示演出が行われる。そして、図94(C)に示すように、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で略同じタイミングで停止して「外れ」が導出される演出表示態様が、本実施形態における「開放延長中・低期待外れ変動」である。この「開放延長中・低期待外れ変動」が、変動番号56の「開放延長中・通常変動」または変動番号57の「開放延長中・短縮変動」に相当する。なお、先述と同様に、特別図柄対応図柄1000、1002においても図柄変動ののちに装飾図柄1153と同様に停止表示されて、各特別図柄の抽選結果が導出される。

30

【0879】

先述のように、本実施形態では、開放延長機能作動時に特別図柄の抽選処理において外れであった場合、リーチ演出を伴う演出表示態様を実行するか否かが抽選される(高期待演出抽選)。次に、当該高期待演出抽選にて当選しなかった場合、当該抽選の保留数に応じた「開放延長中・低期待外れ変動」が選択実行される。

【0880】

より詳細には、第1特別図柄について「開放延長中・低期待外れ変動」を行う場合には、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数(第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)が、保留消化後を基準として0または1個であれば変動番号56の「開放延長中・通常変動」が選択実行され、保留消化後を基準として2個または3個であれば変動番号57の「開放延長中・短縮変動」が選択実行される。第2特別図柄について「開放延長機能作動時の低期待外れ変動」を行う場合も、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数(第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値)に基づいて同様に変動パターンが選択実行される。なお、変動番号57の「開放延長中・短縮変動」は、変動番号56の「開放延長中・通常変動」よりも特別図柄の変動時間が短く設定されている。また、変動番号56の「開放延長中・通常変動」および変動番号57の「開放延長中・短縮変動」は、いずれも装飾図柄1153が変動したのちに各図柄列1153a~1153cが停止するところ、変動番号56の「開放延長中・通常変動」では左図柄列1153a

40

50

、右図柄列 1 1 5 3 c、中図柄列 1 1 5 3 b の順に停止する一方、変動番号 5 7 の「開放延長中・短縮変動」は、左図柄列 1 1 5 3 a、右図柄列 1 1 5 3 c、中図柄列 1 1 5 3 b が略同時に停止する点で異なる。

【0881】

なお、外部通常遊技状態と同様に、特別図柄の変動開始により、保留表示領域 1 1 5 0 に示される抽選の保留数が 1 減算されて、ここでは、各保留記憶表示部 1 1 5 1 b ~ 1 1 5 1 d、1 1 5 2 a ~ 1 1 5 2 b における各表示態様がそれぞれ 1 つ前の各保留記憶表示部 1 1 5 1 a ~ 1 1 5 1 d、1 1 5 2 a にシフト表示される。また、第 6 の保留記憶表示部 1 1 5 2 b の表示態様が、第 1 の表示態様または非表示とされる。これにより、保留表示領域 1 1 5 0 では、第 1 特別図柄抽選手段 9 0 0 による抽選の保留または第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選の保留が 1 つ消化されて、これらの保留数の合計が 5 つであることが示される。

10

【0882】

一方、変動番号 5 7 の「開放延長中・短縮変動」に基づく装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示が行われたのちに（図 9 4（B）参照）、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c がそれぞれ異なる図柄で停止表示されて「外れ」が導出されるものの（図 9 4（C）参照）、特別図柄対応図柄 1 0 0 0、1 0 0 2 での図柄変動が継続して行われる装飾図柄 1 1 5 3 の仮停止（インターバル）の状態となることがある（「開放延長中・2 回変動外れ」など）。この場合、図 9 4（D）に示すように、装飾図柄 1 1 5 3 が仮停止した状態から、再び変動番号 5 7 の「開放延長中・短縮変動」に基づく装飾図柄 1 1 5 3 の変動が実行される。このとき、保留表示領域 1 1 5 0 に示される抽選の保留数は減算されずに維持される。なお、本実施形態では、装飾図柄 1 1 5 3 の仮停止（インターバル）は、1 0 0 0 m s e c だけ実行される。

20

【0883】

そして、図 9 4（D）に示す 2 回目の装飾図柄 1 1 5 3 の変動がなされたのち、図 9 4（E）に示すように、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c が全く関連性のない異なる図柄で停止する変動が、変動番号 5 8 の「開放延長中・2 回変動外れ」に相当する。一方、開放延長機能が作動する外部有利遊技状態において、変動番号 5 9 ~ 9 6 の変動パターンが選択実行されているときは、当該装飾図柄 1 1 5 3 の変動中に図 9 4（F）に示す「特殊発光演出」が実行される。この「特殊発光演出」は、開放延長機能作動時においてリーチの発生を導出するための演出であり、演出表示装置 1 1 5 において画面中央から外縁方向に向けて放射状に複数の光が延びるような画像演出とともに、当該画像演出に連動して遊技演出ユニット 4 に設けられた各種電飾が発光制御される。

30

【0884】

なお、変動番号 5 8 の「開放延長中・2 回変動外れ」は、外部有利遊技状態において特別図柄の抽選結果が外れであって、かつ、高期待演出抽選に当選した場合に選択されうる変動パターンである。逆に言えば、外部有利遊技状態では、特別図柄の抽選結果が外れであって、かつ、高期待演出抽選に当選しても、変動番号 5 8 の「開放延長中・2 回変動外れ」が選択されるとリーチが成立せずに「外れ」が導出される。

【0885】

40

ところで、開放延長機能が作動しない外部通常遊技状態では、大当たりに当選しなかったときに連続演出が行われる確率は、上述のとおり、1 0 5 0 0 分の 4 0 ~ 1 5 0 0 0 分の 4 0 と極めて低く設定されている。一方、外部有利遊技状態では、大当たりに当選しなかったときに連続演出（2 回変動外れ）が行われる確率は、上述のとおり、1 4 0 0 0 分の 7 5 2 と相対的に高く設定されている。このように「2 回変動外れ」を設けたことで、外部有利遊技状態では「外れ」の連続変動が頻繁に行われ、抽選の保留が途切れることなく変動が行なわれているように見せることができる。とくに、図 7 9 に示されるように、外部有利遊技状態における特別図柄抽選の結果が外れであるときの変動時間は、外部通常遊技状態における特別図柄抽選の結果が外れであるときの変動時間よりも短い（保留数が同じであることを前提とする）。そこで、外部有利遊技状態において連続演出が行われる

50

頻度を、外部通常遊技状態において連続演出が行われる頻度よりも高めることによって、保留が途切れて変動表示が中断してしまうといったことを抑制でき、外部有利遊技状態時における興趣の低下を抑制できる。

【0886】

ところで、外部有利遊技状態において、特別図柄の抽選結果が外れであるのに高期待演出抽選に当選する都度、リーチの成立を伴うような、変動時間が長い変動パターンに基づく演出表示態様を行った場合には、当該抽選処理が行われてから次の抽選処理が行われるまでに要する時間を短縮させることができなくなり、遊技者は、外部有利遊技状態におけるメリット（高い抽選効率など）を十分に実感（享受）することができなくなってしまう。この点、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、装飾図柄1153の変動表示演出が複数回行われているかのような連続演出である可能性を遊技者にアピールするようにすれば、短い時間でありながらも、遊技者に大当たりへの期待度が高いことを示唆することはできる。このように大当たりへの期待度の高さを積極的に遊技者に示唆するような態様で連続演出を行うようにすれば、外部有利遊技状態において運悪く大当たりが当選されるまでに多くの抽選処理を行わなければならないとしても、抽選効率を維持しつつ、遊技の興趣を好適に維持することができるようになる。すなわち、高期待演出抽選に当選しても「2回変動外れ」が頻繁に選択され得るようにすることで、順調かつ迅速に短縮変動が行われているように見せることができる。

【0887】

例えば、図94（B）および図94（D）に示すように、装飾図柄1153の変動表示中に演出表示装置115にて画面の奥側から手前方向に迫り来るようにUFOを模したキャラクタが拡大表示されることがある（UFO演出）。そして、図94（B）（1回目の擬似変動）では、このUFO演出によって、特別図柄の変動表示が停止することなく引き続いて装飾図柄1153の変動表示が再度行われる期待度が高いことを示唆することが可能である（すなわち、「2回変動演出」が行われる期待度が高まる）。なお、上記連続演出が行われないにもかかわらず、このUFO演出を行うようにしてもよい（いわゆるガセの演出）。また、図94（D）（2回目の擬似変動）では、このUFO演出が行われると、そののちに「特殊発光演出」が実行される期待度が高いことを示す（すなわち、リーチが発生する期待度が高まる）。つまり、本実施形態の外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）では、必ず「2回変動演出」を経由して「特殊発光演出」が行なわれることがリーチ発生条件（さらには、大当たりが導出される条件）となる。そのため、UFO演出が連続して発生すると大当たりが導出される期待度が高まり、遊技者をドキドキワクワクさせて興趣の低下を抑制できる。

【0888】

なお、この実施の形態では、上記のUFO演出を経由することなく上述の連続演出が行われる場合もある。すなわち、このような態様で連続表示を行った場合には、遊技者から見て「2回変動演出」が行われていることを察知困難とすることができ、「2回変動演出」に基づく擬似的な2回変動がそれぞれ異なる独立した変動（すなわち、それぞれ異なる抽選の保留に基づく変動）であるように見せることができるようになり、抽選効率が上がったようにみせることができるようになる。

【0889】

このように、本実施形態では、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）においてリーチ演出を伴う演出表示態様を実行することが抽選により選択されなかった場合には「開放延長中・低期待外れ変動」として変動番号56の「開放延長中・通常変動」または変動番号57の「開放延長中・短縮変動」が、各特別図柄の保留数に応じて実行される。そして、外部有利遊技状態では抽選の保留が増加しやすいという点を鑑みて、各特別図柄の保留球数が多いと変動時間が極めて短い変動パターンが選択されることになり、いわゆる無効球の発生を抑制するして、興趣の低下を抑制できる。

【0890】

一方、外部有利遊技状態において保留の消化が促進されると、各特別図柄の保留が全て

消化されてしまっていて装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示が行われない期間が生じてしまい、興趣の低下を招来するおそれがある。そこで、「開放延長中・2 回変動外れ」が選択実行される割合を高くすることで、抽選の保留数に拘らず装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示が常時行われやすい仕様とすることで、興趣の低下を抑制することができる。

【0 8 9 1】

なお、変動番号 5 9 ～ 9 6 の変動パターンが選択実行されているときは、「特殊発光演出」ののちに左図柄列 1 1 5 3 a および右図柄列 1 1 5 3 c が同一図柄で停止して中図柄列 1 1 5 3 b のみ変動するとともに、各特別図柄対応図柄 1 0 0 0, 1 0 0 2 においても図柄変動が継続して実行される。そして、以下に説明するように、各種変動パターンに基づくリーチ演出がそれぞれ実行される。

10

【0 8 9 2】

ここで、本実施形態のパチンコ機 1 において、外部有利遊技状態が実行されているときに、「開放延長中・低期待外れ変動」を連続して 2 回擬似的に実行する演出表示態様である「開放延長中・2 回変動外れ」（変動番号 5 8）について、図 9 5 を参照しつつ説明する。図 9 5 は、上述の「開放延長中・2 回変動外れ」にかかる演出制御が行われるときの当該制御態様を示すタイミングチャートである。

【0 8 9 3】

同図 9 5 (a) 及び (b) に示されるように、いま、タイミング t 1 において、上記保留が解除されて、保留の状態とされている抽選処理の処理数が例えば「4」から「3」になったとすると、特別図柄表示器 8 4、8 6 では、特別図柄についての変動表示が開始される。この特別図柄の変動表示は、当該変動表示が開始されてから 5 0 0 0 m s が経過したタイミング t 4 まで継続して行われる。なお、このタイミング t 4 においては、外れであることが認識可能となるように特別図柄の変動表示が停止されることとなる。

20

【0 8 9 4】

一方、上記演出表示装置 1 1 5 では、図 9 5 (c) に示されるように、上記タイミング t 1 において、複数の装飾図柄 1 1 5 3 についての変動表示演出が開始される。ただし、この変動表示演出が開始されてから 2 0 0 0 m s が経過したタイミング t 2 においては、特別図柄の変動表示が継続されているにもかかわらず、上記変動表示演出された複数の装飾図柄 1 1 5 3 は仮停止（完全に停止したかのように見せる表示態様）の状態とされる（擬似される 1 回目の変動表示演出）。また、上記仮停止の状態（インターバル）が「1 0 0 0 m s」だけ維持されたタイミング t 3 においては、上記保留が解除されないにもかかわらず、上記仮停止された複数の装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示演出が再開される（2 回目の変動表示演出）。そして、当該変動表示演出の再開から 2 0 0 0 m s が経過したタイミング t 4 にて、複数の装飾図柄 1 1 5 3 は、外れであることが遊技者に示唆されるような態様で停止（完全停止）することとなる（擬似される 2 回目の変動表示演出）。このように、擬似される 1 回目と 2 回目の変動表示演出についてはいずれも、「開放延長中・短縮変動」（変動番号 5 7）に要する時間（2 0 0 0 m s）と同一の時間だけ行うようにしている。

30

【0 8 9 5】

このように、「開放延長中・2 回変動外れ」（変動番号 5 8）では、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器 8 4、8 6 では当該特別図柄が 1 回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄 1 1 5 3 が上記短縮変動表示態様にて 2 回にわたって変動表示演出されるように上記演出制御を行うこととした。したがって、例えば上記 U F O 演出などの予告演出によって、このような連続演出が行われていることを遊技者に気付かせるようにした場合には、保留数が少ないときに行われる「開放延長中・通常変動」に要する時間（7 0 0 0 m s）よりも短い時間（5 0 0 0 m s）でありながら、「開放延長中・通常変動」よりも大当たりへの当選の期待度が高いことを遊技者に示唆することができるようになる。そして、外部有利遊技状態において高期待演出が行われるときは、この「開放延長中・2 回変動外れ」（変動番号 5 8）を 5 割超えの確率（7 5 2 / 1 0 0 0）で積極的に採用することとしたため、期待度の高い演出

40

50

を高頻度で行いつつも、上記抽選処理が行われてから次の抽選処理が行われるまでに要する時間を大幅に短縮させることができるようになり、当該外部有利遊技状態における上述の抽選効率の向上を適切に図ることができるようになる。すなわち、このような「開放延長中・2回変動外れ」（変動番号58）を積極的に採用することで、外部有利遊技状態と外部通常遊技状態とで、高期待演出を同程度の頻度で行うことができるようになり、外部有利遊技状態において運悪く上記大当たりが当選されるまでに多くの抽選処理を行わなければならないなくなったとしても、遊技の興趣は好適に維持されるようになる。

【0896】

また、擬似される1回目（さらには2回目も）の変動表示演出を、保留数が多いときに実際に行われる「開放延長中・短縮変動」（変動番号57）に要する時間（2000ms）と同一の時間だけかけて行うようにした。このため、例えば上記UFO演出を行わないなど、このような連続演出が行われていることを遊技者にアピールせずに行うようにした場合には、遊技者は、保留状態にある抽選処理の処理数（保留数）が少ない場合であっても、保留数が多い状況での変動表示演出が実行されているように錯覚するようになる。すなわち、外部有利遊技状態にあるにもかかわらず、上記始動口600、602、604に遊技球がなかなか入球されないような状況にあったとしても、このような連続演出を行うようにすることで、遊技者は、上記始動口600、602、604に遊技球が続々と入球されているかのように感じるようになり、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0897】

〔開放延長機能作動時のリーチ演出〕

次に、本実施形態のパチンコ機1において、外部有利遊技状態が実行されているときのリーチを伴う演出表示態様である楽曲リーチ演出について説明する。この楽曲リーチ演出は所定の楽曲の一部又は全部を用いてリーチ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたは外れを導出する態様である。

【0898】

先述の「特殊発光演出」（図94（F）参照）がなされたのちに装飾図柄1153によってリーチが導出されて、変動番号6と同様のリーチ演出が行われる演出表示態様が変動番号59の「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング外れ」に相当し、変動番号7と同様のリーチ演出が行われる演出表示態様が変動番号60の「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング当たり」に相当し、変動番号8と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号63の「開放延長中・A楽曲リーチ・超ロング外れ」に相当し、変動番号9と同様のリーチ演出が行われる演出表示態様が変動番号64の「開放延長中・A楽曲リーチ・超ロング当たり」に相当する。

【0899】

なお、「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、装飾図柄1153により図柄が1コマずれる態様で一旦「外れ」が導出されたのちに、当該1コマずれた図柄が1コマ分逆スクロールして「大当たり」（所謂、戻り当たり）が導出される演出表示態様が、変動番号61の「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング戻り当たり」に相当する。また、「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、装飾図柄1153により一旦「外れ」が導出されたのちに、装飾図柄1153の再変動が行なわれて「大当たり」（所謂、再変動当たり）が導出される演出表示態様が、変動番号62の「開放延長中・A楽曲リーチ・ロング再変動当たり」に相当する。また、「開放延長中・A楽曲リーチ・超ロング」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号65の「開放延長中・A楽曲リーチ・超ロング再変動当たり」に相当する。

【0900】

また、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄1153によってリーチが導出されて、演出表示装置115ではE楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144a、144b、341a、341bからE楽曲の前半部が音声出力されることがある。このE楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」

10

20

30

40

50

が導出される演出表示態様が、変動番号66の「開放延長中・E楽曲リーチ・ショート外れ」に相当する。一方、このE楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号67の「開放延長中・E楽曲リーチ・ショート当たり」に相当する。さらに、E楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、装飾図柄1153の変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからE楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このE楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号68の「開放延長中・E楽曲リーチ・ロング外れ」に相当する。一方、このE楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号69の「開放延長中・E楽曲リーチ・ロング当たり」に相当する。

10

【0901】

ここで、上記のE楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出では、他の楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出とは異なり、装飾図柄1153を構成する図柄が「3」および「5」の特定図柄に限定される。すなわち、当該リーチ演出が実行されたのちに導出される「大当たり」は、第1長開放大当たり限定される。言い換えれば、E楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出によって「大当たり」が導出されると、遊技者に最も有利な第1長開放大当たりが確定することから、当該リーチ演出が実行されると遊技者の期待感は大幅に高まり、興趣が向上する。

20

【0902】

また、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄1153によってリーチが導出されて、演出表示装置115ではF楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからF楽曲の前半部が音声出力されることがある。このF楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号70の「開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当する。一方、このF楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号71の「開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当する。なお、「開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号72の「開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル再変動当たり」に相当する。

30

【0903】

さらに、F楽曲の前半部を用いた歌唱演出が実行されて装飾図柄1153が仮停止した状態となったのちに、装飾図柄1153の変動が再開されるとともに、演出表示装置115ではキャラクタの歌唱演出が引き続き実行されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからF楽曲の後半部が前半部から連続するように音声出力されることもある。このF楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号76の「開放延長中・F楽曲リーチ・発展外れ2（ダブル専用）」および変動番号78の「開放延長中・F楽曲リーチ・発展外れ3」に相当する。一方、このF楽曲の後半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「大当たり」に当選したことが導出される演出表示態様が、変動番号73の「開放延長中・F楽曲リーチ・発展当たり1」、変動番号75の「開放延長中・F楽曲リーチ・発展当たり2（トリプル専用）」および変動番号77の「開放延長中・F楽曲リーチ・発展当たり3」に相当する。なお、「開放延長中・F楽曲リーチ・発展」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、戻り当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号74の「開放延長中・F楽曲リーチ・発展戻り当たり1」に相当する。

40

【0904】

ここで、上記のF楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出では、他の楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出とは異なり、装飾図柄1153によるリーチの並び（

50

ライン) が 2 ライン (ダブル) または 3 ライン (トリプル) となることがある。このように、装飾図柄 1 1 5 3 によるリーチの並び (ライン) が複数並びとなることで、遊技者に対して「大当たり」が導出されやすい印象を与えることができる。言い換えれば、F 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出では、他の楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出よりも、遊技者の「大当たり」に対する期待度が大幅に高まり、興味が向上する。

【0905】

また、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄 1 1 5 3 によってリーチが導出されて、変動番号 49 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 79 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル外れ」に相当し、変動番号 50 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 80 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル当たり」に相当し、変動番号 51 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 82 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展外れ」に相当し、変動番号 52 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 83 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展当たり」に相当する。なお、「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 81 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・ノーマル再変動当たり」に相当する。また、「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展」と同様のリーチ演出が行なわれるとともに、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 84 の「開放延長中・D 楽曲リーチ・発展再変動当たり」に相当する。

【0906】

ここで、先述したように、外部通常遊技状態 (開放延長機能非作動時) では、A 楽曲～D 楽曲のうちで、D 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出が最も「大当たり」への期待度が高い。そのため、外部有利遊技状態 (開放延長機能作動時) においても、D 楽曲を用いた歌唱演出が実行されるリーチ演出が行なわれると「大当たり」への期待度が高いように構成することで、本実施形態に係るパチンコ機 1 において D 楽曲が特別の価値を有する楽曲である印象を遊技者に与えることができる。さらに、先述の「昇格モード」も、この D 楽曲をモチーフとした遊技モードとすることで、さらに D 楽曲が遊技者の期待感を向上させる特別な楽曲としての意義をもたせることができる。

【0907】

なお、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに装飾図柄 1 1 5 3 によってリーチが導出されて、変動番号 22 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 85 の「開放延長中・G 楽曲リーチ外れ」に相当し、変動番号 23 と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が変動番号 86 の「開放延長中・G 楽曲リーチ・全回転当たり」に相当する。

【0908】

ここで、開放延長機能作動時における特殊な楽曲リーチ演出として、複数の楽曲を用いた歌唱演出を行なう「メドレーリーチ」がある。以下、「メドレーリーチ」について説明する。

【0909】

まず、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに、演出表示装置 115 では「メドレーリーチ」への導入画像が表示されるとともに、装飾図柄 1 1 5 3 によってリーチが導出される。さらに、演出表示装置 115 では、A 楽曲への導入画像が表示されたのちに、A 楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ 144a, 144b, 341a, 341b から A 楽曲の導入部または前半部が音声出力される。この A 楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号 87 の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり (A 楽曲)」または変動番号 88 の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり (A 楽曲)」に相当する。

【0910】

一方、演出表示装置 115 において、A 楽曲を用いたリーチ演出が即座に中断され、A

10

20

30

40

50

楽曲への導入画像からB楽曲への導入画像に切り替え表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからA楽曲に代えてB楽曲が音声出力されることがある。そして、演出表示装置115では、B楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからB楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このB楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号89の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（B楽曲）」または変動番号90の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（B楽曲）」に相当する。

【0911】

また、演出表示装置115において、B楽曲を用いたリーチ演出が即座に中断され、B楽曲への導入画像からC楽曲への導入画像に切り替え表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからB楽曲に代えてC楽曲が音声出力されることがある。そして、演出表示装置115では、C楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからC楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このC楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号91の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（C楽曲）」または変動番号92の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（C楽曲）」に相当する。

【0912】

また、演出表示装置115において、C楽曲を用いたリーチ演出が即座に中断され、C楽曲への導入画像からD楽曲への導入画像に切り替え表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからC楽曲に代えてD楽曲が音声出力されることがある。そして、演出表示装置115では、D楽曲に固有のキャラクタの歌唱演出が表示されるとともに、スピーカ144a, 144b, 341a, 341bからD楽曲の導入部または前半部が音声出力される。このD楽曲の導入部または前半部を用いた歌唱演出が実行されたのちに「当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号93の「開放延長中・メドレーリーチ・ショート当たり（D楽曲）」または変動番号94の「開放延長中・メドレーリーチ・当たり（D楽曲）」に相当する。

【0913】

なお、上述の「メドレーリーチ」がなされたのち、最終的に「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号95の「開放延長中・メドレーリーチ・外れ」に相当する。また、上述の「メドレーリーチ」がなされたのち、再変動当たりのかたちで「大当たり」が導出される演出表示態様が、変動番号96の「開放延長中・メドレーリーチ・再変動当たり」に相当する。

【0914】

このように、外部有利遊技状態においてリーチ演出は必ず、特別図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間に、上記特別図柄表示器84、86では当該特別図柄が1回しか変動表示されないにもかかわらず、上記複数の装飾図柄1153が上記短縮変動表示態様にて2回にわたって変動表示演出された後に行われるようにした。特に、擬似される1回目（さらには2回目のリーチ演出前）の変動表示演出を、保留数が多いときに実際に行われる「開放延長中・短縮変動」（変動番号57）に要する時間（2000ms）と同一の時間だけかけて行うようにした。このため、例えば上記UFO演出を行わないなど、このような連続演出が行われていることを遊技者にアピールせずに行うようにした場合には、遊技者からは1つの保留に基づいて2回の変動表示演出が別個に行われるようにみえる。さらに、リーチ演出などの期待度の高い変動表示演出が行われるときは、1つの保留に基づいて、装飾図柄1153の変動表示が複数回擬似的に連続して行われることから、当該リーチ演出時には装飾図柄1153の変動時間が長くなり、抽選の保留がない状態の発生を抑制することができる。

【0915】

ところで、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）では、特別図柄の抽選処理におい

10

20

30

40

50

て特定条件が成立したり、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選しても、開閉装置500が開閉動作されたのちの遊技状態は、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）のままに維持される。そのため、特定条件が成立したり、第1短開放大当たりまたは第2短開放大当たりに当選したとしても、その当選種別を区別することなくほぼ同様の演出表示態様が導出される。すなわち、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに、演出表示装置115において特定条件に成立したこと、または、第1短開放大当たり若しくは第2短開放大当たりに当選したこと、を示す演出画面が表示されるとともに、「外れ」が導出される演出表示態様が、変動番号97の「開放延長中・特定条件成立・通常変動当たり」または変動番号98の「開放延長中・短開放大当たり・通常変動当たり」に相当する。

10

【0916】

その他、先述の「特殊発光演出」がなされたのちに変動番号55と同様のリーチ演出が行なわれる演出表示態様が、変動番号99の「開放延長中・長開放大当たり・通常変動再変動当たり」に相当する。

【0917】

〔特殊発光演出について〕

次に、本実施形態のパチンコ機1において、所定の変動パターンに基づく演出表示態様の一部として実行される先述の「特殊発光演出」について、その詳細を説明する。この「特殊発光演出」は、先述のように開放延長機能作動時のリーチ演出を行なう変動パターン（具体的には、変動パターン59～99）に基づく演出表示態様の実行時に、当該演出表示態様の一部として必ず実行される。なお、「特殊発光演出」は、各変動パターンに基づく演出表示態様と同様に、先述の周辺制御基板810が有する演出制御手段962によって実行される。

20

【0918】

そして、本実施形態では、外部有利遊技状態（開放延長機能作動時）において、特別図柄の変動表示中にこの「特殊発光演出」が実行されると、必ず「大当たり」への期待度が高い華美なリーチ演出（いわゆる、スーパーリーチ）に発展する。つまり、「特殊発光演出」は、いわゆるスーパーリーチが実行されることを予告する演出として機能するため、「特殊発光演出」が実行されると遊技者の抽選結果への関心が大幅に高まる。

【0919】

同様にして、外部通常遊技状態（開放延長機能非作動時）においても、連続演出n回演出を伴う変動パターン（具体的には、変動パターン24～52）に基づく演出表示態様の実行時に、当該演出表示態様の一部として実行されるようにしてもよい。この場合、特別図柄の変動表示中にこの「特殊発光演出」が実行されると、上述のスーパーリーチに発展する期待度が高くなることが好ましい。これにより、「特殊発光演出」が実行されると遊技の興趣が高まる一方で、「特殊発光演出」が実行されてもスーパーリーチへ発展しない場合があるようにして「大当たり」が導出されることがないリーチ演出の乱発が防止される。

30

【0920】

以下では、パチンコ機1の遊技演出ユニット4の略正面全体を使用して実行される「特殊発光演出」を、パチンコ機1（特に、遊技演出ユニット4）の構造との関係を中心に具体的に説明する。図96および図97は、「特殊発光演出」が実行されているときの遊技演出ユニットの正面図である。

40

【0921】

図96および図97に示すように、遊技演出ユニット4の正面側から視認できる位置には、「特殊発光演出」を実行する演出表示装置115および複数の電飾装置（すなわち、LED基板535）が、遊技パネル409の背後で演出可能に配設されている。詳細には、演出表示装置115が、遊技者から見て（すなわち、正面視）、遊技領域20のほぼ全域を占める大きさで略中央に表出するように設けられている。また、この演出表示装置115の外周側には、複数のLED基板535a～535jのほか、他の電飾装置や装飾用

50

役物などが配置されている。

【0922】

ここでは、演出表示装置115の上方から反時計回り方向に、LED基板535a, 535k, 535b, 535c, 535dが演出表示装置115に沿って略等間隔で配設されるとともに、LED基板(図示外)を有するライト状装飾体520a, 520b, 520c, 520d, 520eが順に配設されている。なお、遊技パネル409の背後には、各LED基板535a, 535b, 535c, 535dを被覆する羽根型装飾体530として、羽根型装飾体530a, 530b, 530c, 530dがそれぞれ設けられている。一方、遊技パネル409の正面側には、LED基板535kを被覆する羽根型装飾体632が設けられている。

10

【0923】

また、演出表示装置115の上方から時計回り方向に、LED基板535e, 535f, 535g, 535h, 535i, 535jが演出表示装置115に沿って略等間隔で配設されるとともに、LED基板(図示外)を有するライト状装飾体520g, 520fが順に配設されている。なお、遊技パネル409の正面側には、各LED基板535e, 535f, 535g, 535h, 535i, 535jを被覆する羽根型装飾体630として、羽根型装飾体630a, 630b, 630c, 630d, 630e, 630fがそれぞれ設けられている。

【0924】

さらに、遊技パネル409の正面側には、羽根型装飾体630aと羽根型装飾体630bとの間から遊技領域20に表出するように、遊技パネル409の背後に大型の装飾用役物である円盤状役物590が設けられている。この円盤状役物590も、LED基板(図示外)を有する各種電飾体592, 594, 596を備えている。このように、本実施形態の遊技演出ユニット4は、遊技者からみた場合に(すなわち、正面視で)、その中央を占める演出表示装置115の周囲を取り囲むように各種電飾装置や装飾用役物などが遊技領域20に表出する構造をなし、かかる遊技演出ユニット4の略正面全体を利用して以下の「特殊発光演出」が実行される。

20

【0925】

まず、「特殊発光演出」では、演出表示装置115の表示領域において、特別図柄の変動表示(装飾図柄1153の図柄変動)が行なわれている途中で、当該表示領域が非表示状態(暗転状態)に表示制御される。それとともに、遊技演出ユニット4に設けられた各種の電飾装置(すなわち、LED基板535)も消灯状態に電飾制御される。これにより、遊技演出ユニット4の正面領域(すなわち、遊技領域20)の略全体が暗い状態となり、遊技者に対して遊技領域20があたかも宇宙空間であるかのようなイメージが強く印象付けられる。

30

【0926】

そして、図96および図97に示すように、演出表示装置115の暗転された表示領域において、所定の光渦画像1160が表示制御される。この光渦画像1160は、演出表示装置115が有する表示領域の略中央位置から外縁方向に向けて放射状に複数の光の帯が延びる態様の演出画像である。より詳細には、光渦画像1160では、画面中央から外縁に伸びる複数の光の帯が、反時計周り方向に回転して見えるように順次表示される。そして、複数の光の帯が渦状に回転する光渦画像1160によって、遊技者は遊技領域20が模した宇宙空間をあたかもワープしているかのような印象を受けることになる。

40

【0927】

ここで、演出表示装置115において光渦画像1160が表示制御されているとき、光渦画像1160に連動して、遊技演出ユニット4の正面視で視認できる複数のLED基板535のうちで、少なくとも当該光渦画像1160における複数の光の帯が各々延びる方向に略位置するLED基板535が点灯制御される。なお、本実施形態の光渦画像1160では、複数のLED基板535のいずれにも対応しない光の帯も表示される。

【0928】

50

具体的には、図96に示す光渦画像1160が表示された状態では、演出表示装置115の表示領域の外縁まで延びている複数の光の帯に対応して、当該光の帯の延長方向に位置するLED基板535a, 535d, 535f, 535j, 535kがそれぞれ点灯制御される。そして、これらの各LED基板535の点灯態様は、当該LED基板535を各々被覆する電飾カバーである羽根型装飾体530, 630, 632を介して視認可能となる。すなわち、ここでは、羽根型装飾体530a, 530d, 630b, 630f, 632が、当該各LED基板535の点灯制御によって発光態様となる。

【0929】

図96に引き続き、図97に示す光渦画像1160が表示された状態では、先述と同様にして、演出表示装置115の表示領域の外縁まで延びている複数の光の帯に対応して、当該光の帯の延長方向に位置するLED基板535b, 535c, 535e, 535g, 535h, 535iがそれぞれ点灯制御される。そして、羽根型装飾体530b, 530c, 630a, 630c, 630d, 630eが、当該各LED基板535の点灯制御によって発光態様となる。

10

【0930】

なお、本実施形態では、本体枠3に軸支されて遊技領域20を視認可能な遊技窓101が形成される扉枠5に、レンズカバー140と各種リフレクタ122, 130a, 130bとからなる扉レンズユニット120が、遊技窓101の周囲に設けられる。そして、「特殊発光演出」の実行時には、演出表示装置115および複数のLED基板535に連動して扉レンズユニット120における電飾制御が実行される。例えば、演出表示装置115の光渦画像1160またはLED基板535の点滅態様と同期するタイミングで、扉レンズユニット120の発光・消滅制御が行なわれる等である。

20

【0931】

このように、「特殊発光演出」は、光渦画像1160において表現される複数の光の帯が、演出表示装置115の表示領域を超えて複数のLED基板535により連続して表現されることにより、遊技演出ユニット4の略正面全体を一体の演出領域に擬制するとともに当該演出領域において一の連続した演出を実現したものである。すなわち、「特殊発光演出」では、光渦画像1160における複数の光の帯と対応するLED基板535が点灯制御されることによって、遊技者からみて（すなわち、正面視で）当該光の帯に対してLED基板535の点灯態様が連続した一体の演出表示をなすため、演出表示装置115の表示領域を超えて一体の演出表示が実行されるように外観上把握される。このように、「特殊発光演出」が演出表示装置115の表示領域を超えて遊技演出ユニット4の略正面全体で行なわれることとなり、従来では実現できなかった演出の平面的な広がりを実現することができ、遊技者の視覚に対して強い印象を与えて興趣の低下を抑制できる。

30

【0932】

ところで、従来の遊技機では、遊技領域の略中央に設けられた液晶表示器で主な遊技演出が行われていた。また、遊技領域に複数の電飾ランプが設けられていても、これらの電飾ランプでは単なる補助的な電飾演出が行なわれるだけであり、また液晶表示器における表示演出とは直接的な関連性を有さない態様で行われるのが一般的であった。一方、本パチンコ機1における「特殊発光演出」では、演出表示装置115および複数のLED基板535が連動することにより、遊技演出ユニット4の略正面全体を一体の演出領域に擬制して一の連続した演出が実行される。そのため、「特殊発光演出」が遊技演出ユニット4の略正面全体で行なわれることとなり、従来では実現できなかった演出の平面的な広がりを表現することができ、遊技者の視覚に対して強い印象を与えて興趣の低下を抑制できる。

40

【0933】

特に、「特殊発光演出」では、演出表示装置115の表示領域が暗転して光渦画像1160が表示されるとともに複数のLED基板535が点灯制御されるため、遊技者はあたかも宇宙空間をワープしているような錯覚を抱くことになる。さらに、「特殊発光演出」の実行前と実行後とを比較して、演出表示装置115に表示される背景やキャラクタなど

50

の演出画像が異なるようにすれば、遊技者に対してワープしたのちに異なる場所に移動したかのような印象を与えることができる。このように、「特殊発光演出」を契機に表示態様を変化させることによって、従来の遊技機のように単に表示態様が切り替わるようにするよりも、遊技者の期待感と達成感を向上させることができる。

【0934】

なお、「特殊発光演出」の実行時には、ライト状装飾体520a～520gにより被覆されるLED基板（図示外）も、通常の特別図柄の変動中とは異なる電飾制御が行なわれることが好ましい。例えば、通常の特別図柄の変動中には、各ライト状装飾体520a～520gの赤色レンズ体と青色レンズ体とを所定間隔で交互に点滅させるのに対して、「特殊発光演出」の実行時には、各ライト状装飾体520a～520gの赤色レンズ体および青色レンズ体を極めて短い間隔で同時に点滅させたり、光渦画像1160における光の帯の回転に伴って各ライト状装飾体520a～520gを反時計回り方向に順次発光させたりする等である。このように、「特殊発光演出」の実行時に各ライト状装飾体520a～520gでの発光態様も異ならせることで、遊技者の視覚により強いインパクトを与えて興趣を向上させることができる。

10

【0935】

ところで、先述のように、変動パターン設定処理（S150）で設定された変動パターンが「特殊発光演出」を含む場合は、当該変動パターンに基づく演出表示態様の一部として実行される。そのため、「特殊発光演出」を実行するためにその都度「特殊発光演出」を指令するコマンドを、主制御基板710から周辺制御基板810に送信する必要がなく、処理負担の軽減が図られる。

20

【0936】

また、「特殊発光演出」を実行させるためのコマンドを、各種変動パターンに対応するコマンドとは異なる専用コマンドとすると、変動パターンに基づく演出表示態様の実行中（具体的には、装飾図柄1153の変動中）に「特殊発光演出」を実行するときは、当該変動パターンに基づくコマンドとは別に、「特殊発光演出」を実行させるためのコマンドを所定のタイミングで別途送信する必要があり、処理が煩雑となる。その点、変動パターンに基づく演出表示態様の一部として「特殊発光演出」が実行されるようにすれば、変動パターンに基づくコマンドのみで各種演出表示態様および「特殊発光演出」の両方を実行可能であり、かつ、当該演出表示態様の実行中に「特殊発光演出」を実行させるのも容易であり、処理負担を軽減できる。

30

【0937】

さらに、本実施形態では、変動パターンが「特殊発光演出」を伴うものであるときは、装飾図柄1153の変動表示が中断して「特殊発光演出」が実行されたのちに、当該装飾図柄1153の停止表示によって抽選結果が導出される。すなわち、装飾図柄1153が停止表示される前に「特殊発光演出」が実行されるため、遊技者を「アッ！」と驚かせて興味を引き付けることができる。特に、「特殊発光演出」が実行されたのちにスーパーリーチが行われるようにすると、「特殊発光演出」がスーパーリーチへの予告となるために遊技者の関心が一層引き付けられ、「特殊発光演出」が実行されたのちの演出展開を注視させることができ、興趣の低下が抑制される。

40

【0938】

さらに、「特殊発光演出」が実行される前の装飾図柄1153の変動表示と、「特殊発光演出」が実行された後の装飾図柄1153の変動表示とを比較して、演出表示装置115に表示される背景やキャラクタなどの演出画像が異なるようにすれば、遊技者に対してワープしたのちに異なる場所に移動したかのような印象を与えることができるとともに、スーパーリーチへの発展を期待させることができ、興趣を一層向上させることができる。

【0939】

次に、遊技演出ユニット4において「特殊発光演出」に用いられる各種演出装置（演出表示装置115やLED基板535など）の物理的な構造について、より詳細に説明する。図51～図55に示すように、遊技演出ユニット4には、その略正面中央に、遊技領域

50

20に対してほぼ全域（好適には、遊技領域20の2/3～3/4程度）を占めるように表出する大きさを有する演出表示装置115が設けられるとともに、その正面において演出表示装置115の外縁に沿って複数のLED基板535が設けられる。そして、演出表示装置115およびLED基板535は、ともに遊技パネル409の背後にて所定の演出を実行可能に配置される。

【0940】

つまり、遊技者から見ると（すなわち、正面視）、遊技パネル409を介して遊技領域20において視認可能となる演出表示装置115の可視範囲（表示領域）が、遊技領域20に対して少なくとも2/3以上である。また、複数のLED基板535が、演出表示装置115と隣接して且つ演出表示装置115からみて外周側に設けられるとともに、遊技者から見ると（すなわち、正面視）、各LED基板535が遊技パネル409を介して遊技領域20において演出表示装置115と重複しないように表出する。

10

【0941】

このような構造により、センター役物620をはじめ、複数の障害釘、風車、始動口600、602、604、アウト口471、開閉装置500等を含む、遊技領域20に配置すべき各種部品（前配置部材）は、演出表示装置115およびLED基板535を遊技パネル409の後側に設けたことによって遊技領域20に適宜配置可能である。すなわち、これら前配置部材を、遊技パネル409の背面側に配置された各種部材（演出表示装置115やLED基板535）に制限されることなく、遊技領域20における任意の位置、形状および大きさ等で配置することができる。そして、遊技領域20における前配置部材の配置態様に拘らず、遊技演出ユニット4の略正面全体を使用する「特殊発光演出」が実行可能である。つまり、遊技領域20に前配置部材がいかなる位置、形状および大きさ等で配置されたとしても、遊技パネル409の背面側で実行される「特殊発光演出」に影響を与えない構造を有する。

20

【0942】

ところで、従来、遊技演出ユニットに液晶表示器および電飾ランプを備えて、これらを連動させた演出を行なうようにした遊技機が知られている。しかし、このような遊技機では、大型の液晶表示器や多数の電飾ランプを具備するのに伴って、必然的に遊技領域が狭くなる。そして、障害釘や風車などの他の部品（前配置部材に相当）を遊技領域に設けることが制限されるとともに、遊技球が流下可能な領域が限定される。その結果、遊技演出ユニット（遊技領域）の自由な設計が阻害されてしまい、意匠性や遊技性の高い遊技機を実現することができないという問題があった。一方で、液晶表示器を小さくしたり電飾ランプの設置点数を少なくしたりすると、液晶表示器における表示演出や電飾ランプにおける電飾演出のみならず、両者を連動させた演出であっても、遊技者に与える視覚的な印象が弱く、興味が低下する問題があった。

30

【0943】

本パチンコ機1では、「特殊発光演出」を実行する演出表示装置115およびLED基板535を、遊技パネル409の後方に配置するようにしたため、遊技領域20内に直接これらの演出装置を具備させる必要がない。そのため、演出表示装置115を大型化したりLED基板535を多数設置したりしたとしても、遊技パネル409の正面側における遊技領域20を狭めることがない。そして、障害釘や風車などの他の部品を遊技領域20に設けることが制限されることなく、遊技球が流下可能な領域を広範とすることができる。その結果、遊技演出ユニット4（遊技領域20）の自由な設計を担保して、意匠性や遊技性に優れた遊技機を実現することができるとともに、遊技演出ユニット4の略正面全体を利用した「特殊発光演出」によって遊技者の興を一層向上させることができる。

40

【0944】

また、従来、遊技演出ユニットに大型の役物（例えば、可動式の液晶表示器やキャラクターを模した人形など）を備えて、この役物を利用して各種演出を行なうようにした遊技機が知られている。しかし、このような遊技機では、役物を大型化するほど遊技領域が狭くなるとともに、当該遊技領域内に液晶表示器や電飾ランプのみならず障害釘や風車などの

50

他の部品も配置するとなると、それぞれの大きさ、位置、数量などが制限されることになる。一方、役物を小型化するほど、当該役物が遊技者に与えるインパクトが弱くなる問題があった。

【0945】

ここで、本パチンコ機1も、遊技演出ユニット4が大型の役物である円盤状役物590を備えている。しかしながら、遊技演出ユニット4では、「特殊発光演出」を実行する演出表示装置115およびLED基板535を遊技パネル409の後方に配置する一方で、障害釘や風車などの他の部品を遊技パネル409の正面側に配置しているため、遊技パネル409の表面に配置すべき各種部品が遊技パネル409の前後に分散されている。そのため、円盤状役物590を可及的に大きくしたとしても、遊技領域20を狭めることなく且つ「特殊発光演出」を実行可能とすることができる。そして、先述と同様に、遊技演出ユニット4（遊技領域20）の自由な設計を担保して、意匠性や遊技性に優れた遊技機を実現することができるとともに、遊技演出ユニット4の略正面全体を利用した「特殊発光演出」によって遊技者の興味を一層向上させることができる。特に、遊技パネル409の後方において、円盤状役物590を演出表示装置115およびLED基板535と略面一となるように配置しているので、円盤状役物590が演出表示装置115およびLED基板535を被覆することなく、当該円盤状役物590が大型のものであっても「特殊発光演出」を遊技者が視認可能とすることができる。

10

【0946】

さらに、本実施形態では、演出表示装置115を遊技演出ユニット4における後方に配置したので、演出表示装置115での表示演出によって「特殊発光演出」の奥行きが強調される。それとともに、複数のLED基板535を遊技演出ユニット4の正面視における演出表示装置115の周囲に分散配置したので、各LED基板535での電飾演出によって「特殊発光演出」の平面的な広がりが増強される。なお、ここでいう「平面的な広がり」とは、遊技者の視野に入りやすい方向に延びることをいい、より具体的には遊技者からみた正面から外側方向に延びることをいう。

20

【0947】

そして、「特殊発光演出」の奥行きが増強されることで、「特殊発光演出」が離間した位置で実行されていることを遊技者が明確に把握できる。また、「特殊発光演出」の平面的な広がりが増強されることで、「特殊発光演出」がより広範囲に亘って実行されることを遊技者が明確に把握できる。より詳細には、遊技演出ユニット4の正面視の略中央に設けられた演出表示装置115が遊技者から離間する一方、その周囲に設けられた複数のLED基板535は演出表示装置115よりも遊技者に近接しており、しかも各LED基板535は遊技演出ユニット4の正面視の略全体に亘って配設されている。

30

【0948】

このような構成のもと、「特殊発光演出」は全体として遊技領域20の略中央を包み込むような態様で実行されることになり、遊技領域20を注視する遊技者もこの「特殊発光演出」によって包み込まれるような感触を受けることになる。従来の遊技機ではあくまで二次元的な演出のみが行なわれているところ、「特殊発光演出」では演出の奥行きと広がりが増強することで三次元的な演出を実現している。そして、遊技者は従来にない三次元的な演出を体感することができ、より遊技に興味を惹かれて興味が向上する。

40

【0949】

さらに、「特殊発光演出」の実行時には、遊技演出ユニット4での演出制御（演出表示装置115における表示制御および複数のLED基板535における電飾制御）のみならず、扉枠5における発光制御も連動して実行される。これにより、「特殊発光演出」の平面的な広がりが、遊技演出ユニット4を超えて扉枠5においても表現されることになる。より詳細には、遊技窓101の周囲に設けられた扉レンズユニット120は、複数のLED基板535よりも遊技者に近接しており、しかも扉レンズユニット120は遊技パネル409よりも外周側に配設されている。

【0950】

50

このような構成のもと、「特殊発光演出」の実行時に扉レンズユニット120が発光制御されると、「特殊発光演出」が遊技演出ユニット4を超えて扉枠5でも表現されるため、「特殊発光演出」の平面的な広がりが一層強調されることになる。さらに、扉レンズユニット120が遊技者に対して近接した位置に配置されるのは対称的に、演出表示装置115が遊技者から大きく離間していることから、「特殊発光演出」の奥行きが一層強調されることになる。これにより、「特殊発光演出」の奥行きと広がりを一層強調することができ、遊技者に三次元的な演出を強く体感させることができる。

【0951】

ところで、先述のように、遊技パネル409の正面視の後方に配設された複数のLED基板535に対して、その点灯・点滅態様を視認可能に被覆するために電飾カバー（ライト状装飾体520、羽根型装飾体530、羽根型装飾体630、632）が設けられている。詳細には、ライト状装飾体520および羽根型装飾体530（後電飾カバー）は遊技パネル409の後側で各LED基板535を被覆する一方、羽根型装飾体630、632（前電飾カバー）は遊技パネル409の前側で各LED基板535を被覆する。

10

【0952】

ここで、各電飾カバーに被覆されたLED基板535は、遊技者からは（すなわち、正面視では）視認することができず、当該LED基板535の点灯・点滅態様のみが視認可能となる。そのため、遊技者からすれば、各電飾カバーにLED基板535が内蔵されているように把握される。特に、羽根型装飾体630、632によって被覆されたLED基板535は、実際には遊技パネル409の後側に配設されているにも拘らず、遊技パネル409の前側に配置された羽根型装飾体630、632に内蔵されているように把握されることになる。

20

【0953】

このような構成により、遊技者は、ライト状装飾体520および羽根型装飾体530によって被覆されたLED基板535については、遊技パネル409の後側に配設されていることを認識する一方、羽根型装飾体630、632によって被覆されたLED基板535については、遊技パネル409の前側に配設されているように錯覚する。このように、実際には遊技パネル409の後側に配設されている複数のLED基板535が、遊技パネル409の前後に分散して配置されているように把握される。よって、遊技演出ユニット4（遊技領域20）の様々な位置に任意の形状または大きさのLED基板535を配設する（または、配設しているように見せる）ことができ、意匠性及び遊技性の高い遊技演出ユニット4（遊技領域20）を設計することができる。

30

【0954】

ところで、遊技パネル409の前側（すなわち、遊技領域20）にLED基板535を設けると、当該LED基板535への配線構造が複雑となることが考えられる。しかし、本パチンコ機1では、実際にLED基板535を遊技領域20に配設しなくても、遊技パネル409の後側に配設されたLED基板535に対応する位置に羽根型装飾体630、632を設ければ、遊技領域20内にLED基板535が配設されたように見せることができるので、遊技演出ユニット4の構造を簡素化することができる。

【0955】

40

なお、遊技領域20を流下する遊技球の流路に位置する羽根型装飾体632には、その背後を通過する遊技球を遊技者が視認できるようにするためのスリット状の窓部632aを形成している。これにより、遊技者は羽根型装飾体632によって遊技球の挙動を見ることができない事態が発生することを防止して、遊技球を見失うことなく安心して遊技をすることができる。さらに、羽根型装飾体632の背後を遊技球が通過していないときは、LED基板535の点灯・点滅態様を視認できるため、興味が維持される。

【0956】

[装飾図柄について]

次に、本実施形態のパチンコ機1において、演出表示装置115で表示される装飾図柄1153について詳細に説明する。図98は、(a)が外部通常遊技状態における装飾図

50

柄の表示態様を示す図、(b)が外部有利遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、である。

【0957】

上述の通り、この実施の形態では、外部通常遊技状態に移行する契機となる当たり（第3長開放大当たりなど）、及び外部有利遊技状態に移行する契機となる当たり（第1長開放大当たりなど）のほか、外部通常遊技状態においては上記外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように上記外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりとして機能する一方で、上記外部有利遊技状態においては上記外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりの当たり分配率が最も高い当たり分配率となるように上記外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりとして機能する第2長開放大当たりを、大当たりの当選種別の1つとして用意することとした。したがって、大当たりの当選種別を示唆するための装飾図柄1153としても、図98(a)に示されるように、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する青色の装飾図柄（「4」、「8」）1153、及び外部有利遊技状態に制御されることを示唆する赤色の装飾図柄（「3」、「7」）1153のほか、外部通常遊技状態にあるときは上記外部通常遊技状態に制御されることを示唆する一方で、外部有利遊技状態にあるときは上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆するピンク色の装飾図柄（「1」、「2」、「5」、「6」）1153を何ら違和感なく用意することができるようになる。すなわち、このようなピンク色の装飾図柄1153を含めた3種類の装飾図柄1153を用いて変動表示演出を行うようにすることで、上記外部通常遊技状態及び上記外部有利遊技状態のいずれの遊技状態にあつたとしても、外部有利遊技状態への突入率（赤色の装飾図柄のみ）に対してその継続率（赤色の装飾図柄とピンク色の装飾図柄）が高くされていることを、上記演出表示装置115を通じて遊技者に認識させることが可能となる。

【0958】

しかも、ピンク色の装飾図柄1153は、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独で有する装飾図柄（青色の装飾図柄、赤色の装飾図柄）1153とは異なり、上記大当たり後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さないものである。すなわち、このようなピンク色の装飾図柄1153これ自体は、上記大当たりに当選されたか否かを示唆するための上記変動表示演出に用いられる単なる演出図柄としての価値を有するに留まっており、現在の遊技状態（外部通常遊技状態、または外部有利遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものである。したがって、大当たりが当選されたときに上記ピンク色の装飾図柄1153が表示された場合、遊技者は、当該大当たりの当選種別を把握しようとするれば、現在の遊技状態を意識せざるを得なくなり、これによって外部有利遊技状態におけるメリットをより高い確率で感じてもらうことができるようになる。例えば、外部通常遊技状態にあるときに上記ピンク色の装飾図柄1153が表示されたときは「現在の遊技状態が上記外部有利遊技状態だったらよかったのに」と感じ易くなり、外部有利遊技状態にあるときに上記ピンク色の装飾図柄1153が表示されたときは「現在の遊技状態が上記外部有利遊技状態でよかった」と感じ易くなる。

【0959】

すなわち、青色の装飾図柄1153は、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で持ち合わせているがゆえに、遊技者は青色の装飾図柄1153これ自体を嫌う傾向にある。このため、大当たりが当選されたときに上記青色の装飾図柄1153が現れると、大当たりに当選したにもかかわらず、遊技の興味が低下しかねない。これに対し、ピンク色の装飾図柄1153は、現在の遊技状態（外部通常遊技状態、または外部有利遊技状態）を認識可能な情報と組み合わせることはじめて上記大当たり後の遊技状態を示す情報（当選種別を示す情報）としての価値を有するものであることから、遊技者が当該ピンク色の装飾図柄1153これ自体を嫌うことは抑制されるといえる。そして後述するが、外部有利遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときはもとより、外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときにもこのようなピンク

色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に表示させるようにした。このように外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりが当選されたときに上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を表示させた分だけ上記青色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に表示させる必要がなくなる。これにより、遊技者に有利な当たりでないことを示唆する情報としての価値を単独で有する青色の装飾図柄 1 1 5 3 の種類の総数を、全装飾図柄 1 1 5 3 の種類の総数の半分未満まで少なくしても、遊技者が、このような図柄の表示態様に違和感を覚えるようなことが好適に回避されるようになる。この実施の形態では、上記装飾図柄 1 1 5 3 として「1」～「8」の 8 つ用意しているのに対し、青色の装飾図柄 1 1 5 3 は「2」及び「4」の 2 つだけ用意するようにしている。

【0960】

10

なお、外部有利遊技状態においては、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は、外部有利遊技状態にあるときは上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆するようになってしまうが、上記第 2 長開放大当たりの機能によって、上記外部通常遊技状態に移行する契機となる当たりの当選種別に振り分けられる確率は「50%」未満（この実施の形態では、確率「1/3」）まで低く設定されることから、上記青色の装飾図柄 1 1 5 3 の表示確率が低く設定されたことによる違和感がそもそも生じない。また、上記第 2 長開放大当たりによる上述の機能によって、外部有利遊技状態における上記継続率をこのように高く設定しても、大当たりの当選確率や、大当たり遊技中に払い出される遊技球の総量、等々といった遊技機としてのスペックが大きく犠牲になることもない。

【0961】

20

ところで、このようなピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は、外部通常遊技状態に制御されるときだけでなく、外部有利遊技状態に制御されるときにも現れる装飾図柄であるため、当該ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に単に表示させるだけでは、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することは困難である。そこで、この実施の形態では、外部有利遊技状態においては、図 98（b）に示されるように、上記 3 種類の装飾図柄 1 1 5 3 にそれぞれ所定の装飾画像 1 1 5 3 d（キャラ画像 K G）を付加することによってそれらの表示態様が上記外部通常遊技状態に対して異なるようにした。これにより、遊技者は、装飾図柄 1 1 5 3 を見るだけで、外部通常遊技状態及び外部有利遊技状態のいずれの遊技状態にあるかを認識することができるようになる。このように、現在の遊技状態を認識可能な装飾画像 1 1 5 3 d を上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 に付加させた上で当該ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 を上記演出表示装置 1 1 5 に表示させるようにしたため、上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を示す情報としての価値を単独では有さないピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 でありながらも、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態を適切に示唆することができるようになる

30

【0962】

特に、この実施の形態では、上記 3 種類の装飾図柄 1 1 5 3 のうちの上記赤色の装飾図柄 1 1 5 3 及び上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 にそれぞれ共通した装飾画像 1 1 5 3 d（キャラ画像 K G）を付加することによって、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 及びピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 と、青色の装飾図柄 1 1 5 3 とが互いに異なる装飾態様となるようにした。すなわちこの場合、外部有利遊技状態における上記ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 は上記赤色の装飾図柄 1 1 5 3 と同等の優位性を有する図柄であることを認識できるようになり、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態をより適切に示唆することができるようになる。

40

【0963】

[リーチ演出にかかる表示制御について]

次に、演出表示装置 1 1 5 にて行われるリーチ演出にかかる表示制御について詳述する。

【0964】

上述の通り、いま、上記ステップ S 1 5 6 0 の処理（図 7 3）において上記変動パターンが決定されたとすると、該決定された変動パターンを示すコマンドは上記周辺制御基板

50

８１０に送信される（ステップＳ２６０及びＳ２７０）。そして、この周辺制御基板８１０に送信されたコマンドは、当該周辺制御基板８１０内のコマンド受信手段９５０を通じて上記演出抽選手段９６０による演出抽選などの処理に供されることとなる。

【０９６５】

すなわち、この演出抽選手段９６０では、上記装飾図柄１１５３の変動表示演出にかかる各種の演出パターンを示す演出情報が上記主制御基板７１０からのコマンドにそれぞれ対応付けされるかたちで記憶されている演出パターン記憶手段を有している。したがって、上記コマンド受信手段９５０を通じて上記変動パターンを示すコマンドが受信されたとき、当該演出抽選手段９６０ではまず、上記演出パターン記憶手段に基づいて該コマンドに対応する演出パターンの種類を判断する。そしてこの結果、上記コマンドに対応する演出パターンがリーチ演出パターンであったときは、当該リーチ演出を行うにあたり、上記演出表示装置１１５において３列にて変動表示される装飾図柄１１５３のうち、「左列」、「右列」の２列にて最終的（大当たり遊技が行われる前まで）に停止される装飾図柄１１５３の種類（数字）が決定されるリーチ図柄決定処理を行う。そして、このリーチ図柄決定処理において上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の２列にて最終的（大当たり遊技が行われる前まで）に停止される装飾図柄１１５３の種類が決定されると、次の処理（中図柄決定処理）として、上記演出表示装置１１５中の「中列」にて最終的（大当たり遊技が行われる前まで）に停止される装飾図柄１１５３の種類（数字）を決定することとなる。なお、上記演出パターン記憶手段は、例えば周辺制御基板８１０内のバックアップＲＡＭなどから構成される。

【０９６６】

次に、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３の種類（数字）が決定されるリーチ図柄決定処理についてその処理手順を図９９を参照して説明する。図９９は、リーチ図柄決定処理に用いられるテーブル（リーチ図柄決定テーブル）を示している。

【０９６７】

同図９９に示されるように、リーチ図柄決定テーブルでは、上記大当たりにかかる抽選処理の結果と現在の遊技状態とによって上記リーチ演出の種類が分類されている。なお、この実施の形態では、・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が外れ（ハズレ）であり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われるハズレリーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第１長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われる特定１リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第２長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われる特定２リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第３長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部ノーマル遊技状態にあるときに行われる非特定リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が外れ（ハズレ）であり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変ハズレリーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第１長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変特定１リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第２長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変特定２リーチ。

・上記大当たりにかかる抽選処理の結果が第３長開放大当たりであり、現在の遊技状態が外部有利遊技状態にあるときに行われる開変非特定リーチ。

といった８種のリーチ演出に分類されている。そして、それら８種のリーチ演出の別に、総数「１００」のリーチ図柄決定用乱数が、「１・１」、「２・２」、・・・、「７・７」、「８・８」の８つの数字組み合わせ（「左列」、「右列」に採用される２つの数字の組み合わせ）のいずれかにそれぞれ振り分けられて対応付けされている。すなわち、リーチ図柄決定用乱数は、同図９９からも明らかなように、上記８種のリーチ演出の別にそれらの振り分け態様が異なっており、これによって上記装飾図柄１１５３の種類の選択率を

上記８種のリーチ演出の別に異ならしめるようにしている。

【０９６８】

したがって、この実施の形態では、上記演出抽選手段９６０は、当該リーチ図柄決定処理に際してはまず、上記大当たりにかかる抽選処理の結果を示す情報と、現在の遊技状態を示す情報とを上記主制御基板７１０側から取得する。次いで、これら取得した情報に基づいて上記８種のリーチ演出のうちの該当するリーチ演出の種類を判断するとともに、上記総数「１００」のリーチ図柄決定用乱数のうちの１つを取得する。そして次に、上記リーチ図柄決定テーブルを参照し、上記判断されたリーチ演出の種類と上記取得したリーチ図柄決定用乱数とに基づいて上記８つの数字組み合わせのうちの１つを選択することで、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３の種類を決定するよ

10

【０９６９】

例えば、上記判断されたリーチ演出の種類が「ハズレリーチ」であったときは、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３は、１００分の１３の確率で「１・１」の数字組み合わせとされ、１００分の１４の確率で「２・２」の数字組み合わせとされ、１００分の８の確率で「３・３」の数字組み合わせとされ、１００分の１５の確率でそれぞれ「４・４」の数字組み合わせとされ、１００分の１３の確率で「５・５」の数字組み合わせとされ、１００分の１４の確率で「６・６」の数字組み合わせとされ、１００分の８の確率で「７・７」の数字組み合わせとされ、１００分の１５の確率で「８・８」の数字組み合わせとされる。

20

【０９７０】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定１リーチ」であったときは、上記演出表示装置１１５中の「左列」、「右列」の装飾図柄１１５３は、１００分の５の確率で「１・１」の数字組み合わせとされ、１００分の５の確率で「２・２」の数字組み合わせとされ、１００分の３８の確率で「３・３」の数字組み合わせとされ、１００分の２の確率で「４・４」の数字組み合わせとされ、１００分の５の確率で「５・５」の数字組み合わせとされ、１００分の５の確率で「６・６」の数字組み合わせとされ、１００分の３８の確率で「７・７」の数字組み合わせとされ、１００分の２の確率で「８・８」の数字組み合わせとされる。

【０９７１】

30

すなわち、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定１リーチ」であったときは、上記第１長開放大当たりに当選されていることから、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態は上記外部有利遊技状態に制御されることとなる。したがって、上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆すべく、上記リーチ図柄決定テーブルにおいては、赤色の装飾図柄１１５３の組み合わせである「３・３」や「７・７」の選択率を、他の数字組み合わせの選択率よりも大幅に高く設定するようにしている。

【０９７２】

ただし、この実施の形態では、外部通常遊技状態において上記第１長開放大当たりが当選されたときは、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出を一定の確率で行うようにしている。すなわち、上記リーチ図柄決定テーブルにあって、上記「特定１リーチ」には、赤色の装飾図柄１１５３の組み合わせである「３・３」や「７・７」のほか、ピンク色の装飾図柄１１５３の組み合わせである「１・１」、「２・２」、「５・５」、「６・６」や、青色の装飾図柄１１５３の組み合わせである「４・４」、「８・８」などの数字組み合わせにも上記リーチ図柄決定用乱数が振り分けられている。したがって、ピンク色や青色の装飾図柄１１５３の組み合わせが選択された場合は、当該第１長開放大当たりに応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記外部通常遊技状態に制御されることが上記ピンク色や青色の装飾図柄１１５３などの表示（「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄１１５３の数字が揃って停止される表示態様）によってまずは虚偽的に示唆される。そしてその後、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われる期間中に、こうした虚偽的な情報が是正されるかたちで上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出される

40

50

こととなる（大当たり遊技中の昇格演出）。

【0973】

なお、この実施の形態では、同図99からも明らかなように、上記青色の装飾図柄1153の組み合わせが選択されたときよりも（100分の2）、上記ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせが選択されたときのほうが（100分の5）、大当たり遊技が行われる期間中に上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出される確率（大当たり遊技中の昇格演出が行われる確率）が高くなるように設定している。これにより、外部通常遊技状態においても、青色よりもピンク色の装飾図柄1153のほうが有利な図柄として存在させることができるようになる。

【0974】

10

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定2リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の20の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0975】

すなわち、上記判断されたリーチ演出の種類が「特定2リーチ」であったときは、外部通常遊技状態にあるときに上記第2長開放大当たりが当選されていることから、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態は上記外部通常遊技状態に制御されることとなる。したがって、上記外部通常遊技状態に制御されることを示唆すべく、上記リーチ図柄決定テーブルにおいては、上記8種の数字組み合わせのうち、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」や、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」の6種の数字組み合わせのみを選択可能としている。

20

【0976】

ただし、この実施の形態では、外部通常遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときは、青色の装飾図柄1153の選択率（100分の20）よりもピンク色の装飾図柄1153の選択率（100分の80）のほうが数倍高くなるように設定している。すなわち、上記第2長開放大当たりが当選された後の所定の期間は、上記大当たりにかかる当選確率として、上記イニシャル時にも採用される当選確率Aよりも高確率とされた当選確率Bが採用されることから、このような選択率の設定態様によれば、青色の装飾図柄1153よりもピンク色の装飾図柄1153のほうが遊技者に有利な図柄として存在させることができるようになる。

30

【0977】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「非特定リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の15の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

40

【0978】

すなわち、上記判断されたリーチ演出の種類が「非特定リーチ」であったときは、外部通常遊技状態にあるときに上記第3長開放大当たりが当選されていることから、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態は上記外部通常遊技状態に制御されることとなる。したがってこの場合も、上記外部通常遊技状態に制御されることを示唆すべ

50

く、上記リーチ図柄決定テーブルにおいては、上記8種の数字組み合わせのうち、ピンク色の装飾図柄1153の組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」や、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」の6種の数字組み合わせのみを選択可能としている。

【0979】

しかも、この実施の形態では、外部通常遊技状態において上記第3長開放大当たりが当選されたときも、青色の装飾図柄1153の選択率（100分の30）よりもピンク色の装飾図柄1153の選択率（100分の70）のほうが倍以上に高くなるように設定している。これにより、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する青色の装飾図柄1153の表示率を低くすることができるようになり、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。なお、外部通常遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときと比較すれば、ピンク色の装飾図柄1153の選択率を低く設定するようにしたため、青色の装飾図柄1153に対する上記ピンク色の装飾図柄1153の優位性は好適に維持される。

10

【0980】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変ハズレリーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の12の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の13の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率でそれぞれ「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の12の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の13の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の10の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

20

【0981】

すなわち上述の通り、この実施の形態では、外部通常遊技状態での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態に突入（移行）する際の突入確率（1/3）と、外部有利遊技状態での大当たりの当選によって上記外部有利遊技状態に再度移行（継続）する際の継続確率（3/5）とは大きく異なっており、外部有利遊技状態におけるメリットは極めて大きなものとなっている。この点、この実施の形態では、外部有利遊技状態にて行われた上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレ（外れ）であるときの「開変ハズレリーチ」においては、外部通常遊技状態にて行われた上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレ（外れ）であるときの「開変ハズレリーチ」よりも、赤色の装飾図柄1153の組み合わせである「3・3」、「7・7」の選択率を高くするとともに、青色の装飾図柄1153の組み合わせである「4・4」、「8・8」の選択率を低く設定することとした。これにより、外部有利遊技状態にあるときは、上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレであったときにも、こうした継続率の高さを遊技者に積極的にアピールすることができるようになり、チャンス遊技状態における遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

30

【0982】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変特定1リーチ」であったときは、上記演出表示装置115中の「左列」、「右列」の装飾図柄1153は、100分の5の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の3の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の40の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の2の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の5の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の3の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の40の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の2の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

40

【0983】

なお、この「開変特定1リーチ」においても、青色の装飾図柄1153の数字組み合わせである「4・4」、「8・8」のいずれかが選択されたときは、当該第1長開放大当たりに応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記外部通常遊技状態に制御されてしまうことが上記青色の装飾図柄1153などの表示（「左列」、「中列」、「右列」の装

50

飾図柄 1 1 5 3 の数字が揃って停止される表示態様) によってまずは虚偽的に示唆される。そしてその後、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われる期間中に、こうした虚偽的な情報が是正されるかたちで上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出されることとなる(大当たり遊技中の昇格演出)。ただしその一方で、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 の数字組み合わせである「1・1」、「2・2」、「5・5」、「6・6」のいずれかが選択されたときは、このような大当たり遊技中の昇格演出が行われることはない。これにより、外部有利遊技状態においては、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 と同等の優位レベルにまで格上げされたことを明瞭とさせることができるようになる。

【0984】

10

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変特定2リーチ」であったときは、上記演出表示装置 1 1 5 中の「左列」、「右列」の装飾図柄 1 1 5 3 は、100分の20の確率で「1・1」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「2・2」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「3・3」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の20の確率で「5・5」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「6・6」の数字組み合わせとされ、100分の0の確率で「7・7」の数字組み合わせとされ、100分の15の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0985】

20

すなわち上述の通り、外部有利遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときには、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態も外部有利遊技状態とされる。したがって、判断されたリーチ演出の種類が「開変特定2リーチ」であったときは、本来であれば、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 の組み合わせのみならず、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 の組み合わせを選択するようにしてもよい。ただし、この実施の形態では、外部有利遊技状態において上記第2長開放大当たりが当選されたときは、「開変特定2リーチ」を行うにあたり、赤色の装飾図柄 1 1 5 3 の組み合わせは選択せず(100分の0)、ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 の組み合わせを選択することによって、外部有利遊技状態に制御されることを示唆するようにした。これにより、遊技者は、「ピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が現れたときの遊技状態が外部有利遊技状態でよかった」と感じ易くなり、チャンス遊技状態にあることのメリットを遊技者に積極的にアピールすることができるように

30

【0986】

なお、この「開変特定2リーチ」においても、青色の装飾図柄 1 1 5 3 の数字組み合わせである「4・4」、「8・8」のいずれかが選択されたときは、当該第2長開放大当たりに応じた大当たり遊技が行われるのに先立って、上記外部通常遊技状態に制御されてしまうことが上記青色の装飾図柄 1 1 5 3 などの表示(「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄 1 1 5 3 の数字が揃って停止される表示態様)によってまずは虚偽的に示唆される。そしてその後、当該大当たりに応じた大当たり遊技が行われる期間中に、こうした虚偽的な情報が是正されるかたちで上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する情報が導出されることとなる(大当たり遊技中の昇格演出)。

40

【0987】

また、上記判断されたリーチ演出の種類が「開変非特定リーチ」であったときは、上記演出表示装置 1 1 5 中の「左列」、「右列」の装飾図柄 1 1 5 3 は、100分の50の確率で「4・4」の数字組み合わせとされ、100分の50の確率で「8・8」の数字組み合わせとされる。

【0988】

次に、上記演出表示装置 1 1 5 中の「中列」の装飾図柄 1 1 5 3 の種類が決定される中図柄決定処理について詳述する。

【0989】

この中図柄決定処理ではまず、上記演出表示装置 1 1 5 中の「中列」を、上記決定され

50

た「左列」、「右列」と同一の図柄とするか否かの判断が行われる。すなわち、上記リーチ図柄決定処理において、「特定１リーチ」、「特定２リーチ」、「非特定リーチ」、「開変特定１リーチ」、「開変特定２リーチ」、「開変非特定リーチ」のうちのいずれかを行うべき旨判断されているときは、当該処理にて決定された数字組み合わせと同一の図柄（数字）を「中列」の図柄として採用する。これにより、上記演出表示装置１１５では、「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄１１５３の数字が揃って停止される表示態様が現れて、大当たりに当選された旨が遊技者に示唆されるようになる。

【０９９０】

これに対し、上記リーチ図柄決定処理において、「ハズレリーチ」、「開変ハズレリーチ」のいずれかを行うべき旨判断されたときは、当該処理にて決定された図柄（数字組み合わせ）から何図柄だけズレた図柄（数字）を表示させるかを判断し、該判断に応じた図柄を「中列」の図柄として採用する。すなわちこの場合、上記演出表示装置１１５では、「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄１１５３のうち、「左列」及び「右列」の装飾図柄１１５３の数字だけが揃うようになり、「中列」の装飾図柄１１５３の数字の不揃いによって、大当たりに当選されなかった旨が遊技者に示唆されるようになる。

【０９９１】

ところで、この実施の形態では、「中列」の装飾図柄１１５３の種類（数字）が上記「左列」、「右列」と同一の装飾図柄１１５３とされたときは、それら装飾図柄１１５３を大当たり時の表示態様にて上記演出表示装置１１５に表示（確定停止）させるにあたり、該決定された装飾図柄１１５３とは必ずしも同一とは限らない装飾図柄１１５３を上記演出表示装置１１５に一旦表示（仮停止）させる再抽選演出を行うか否かの判断が行われる。そして、この再抽選演出を行う旨判断されたときは、以下の再抽選演出を行うこととなる。なお、この再抽選演出については、「中列」の装飾図柄１１５３の種類（数字）が上記「左列」、「右列」と同一の装飾図柄１１５３とされたときには、当該再抽選演出を行うか否かの判断を行うことなく必ず行うようにしてもよい。

【０９９２】

次に、このような再抽選演出にかかる処理を図１００を参照して説明する。図１００は、再抽選演出にかかる処理に用いられるテーブル（再抽選図柄決定テーブル）を示している。

【０９９３】

同図１００（ａ）及び（ｂ）に示されるように、再抽選図柄決定テーブルは、外部通常遊技状態にあるときに用いられる第１の再抽選図柄決定テーブルＳＴ１と、外部有利遊技状態にあるときに用いられる第２の再抽選図柄決定テーブルＳＴ２とを有している。これら再抽選図柄決定テーブルＳＴ１、ＳＴ２では、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄１１５３として決定された種類の別に、総数「１００」の再抽選図柄決定用乱数が、「１・１・１」、「２・２・２」、・・・、「７・７・７」、「８・８・８」の８つの数字組み合わせのいずれかにそれぞれ振り分けられて対応付けされている。

【０９９４】

例えば、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄１１５３の種類として「１・１・１」が決定されているときは、上記第１の再抽選図柄決定テーブルＳＴ１から明らかなように、上記演出表示装置１１５には、１００分の７０の確率で「１・１・１」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、１００分の１５の確率で「４・４・４」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、１００分の１５の確率で「８・８・８」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「１・１・１」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「１・１・１」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「４・４・４」や「８・８・８」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「１・１・１」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる

。このように、青色の装飾図柄 1 1 5 3 から変更されるかたちでピンク色の装飾図柄 1 1 5 3 が表示された場合には、遊技者から見て、上記第 2 長開放大当たりである可能性や、大当たり遊技中の昇格演出が行われる可能性が高まることから、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0995】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「2・2・2」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、100 分の 60 の確率で「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 20 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 20 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「2・2・2」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「2・2・2」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

10

【0996】

また同じく、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「3・3・3」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、100 分の 5 の確率で「1・1・1」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 5 の確率で「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 70 の確率で「3・3・3」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 5 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 5 の確率で「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 5 の確率で「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 5 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「3・3・3」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「3・3・3」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「1・1・1」や「2・2・2」や「4・4・4」や「5・5・5」や「6・6・6」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「3・3・3」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

20

30

【0997】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「4・4・4」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、「4・4・4」の数字組み合わせが必ず一旦表示される。そして、該表示された数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。

【0998】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄 1 1 5 3 の種類として「5・5・5」が決定されているときは、上記第 1 の再抽選図柄決定テーブル S T 1 から明らかなように、上記演出表示装置 1 1 5 には、100 分の 15 の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 70 の確率で「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100 分の 15 の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「5・5・5」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで

40

50

上記「5・5・5」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

【0999】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄1153の種類として「6・6・6」が決定されているときは、上記第1の再抽選図柄決定テーブルST1から明らかなように、上記演出表示装置115には、100分の20の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の60の確率で「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の20の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「6・6・6」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「4・4・4」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「6・6・6」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

10

【1000】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄1153の種類として「7・7・7」が決定されているときは、上記第1の再抽選図柄決定テーブルST1から明らかなように、上記演出表示装置115には、100分の5の確率で「1・1・1」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の5の確率で「2・2・2」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の5の確率で「4・4・4」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の5の確率で「5・5・5」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の5の確率で「6・6・6」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の70の確率で「7・7・7」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）され、100分の5の確率で「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）される。そしてこのうち、「7・7・7」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された「7・7・7」の数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。一方、「1・1・1」や「2・2・2」や「4・4・4」や「5・5・5」や「6・6・6」や「8・8・8」の数字組み合わせが一旦表示（仮停止）された場合には、該表示された数字組み合わせから変更されるかたちで上記「7・7・7」の数字組み合わせが表示（確定停止）される再抽選演出が行われる。

20

30

【1001】

また、上記外部通常遊技状態において、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄1153の種類として「8・8・8」が決定されているときは、上記第1の再抽選図柄決定テーブルST1から明らかなように、上記演出表示装置115には、「8・8・8」の数字組み合わせが必ず一旦表示される。そして、該表示された数字組み合わせが維持されるかたちでの再抽選演出が行われることとなる。

【1002】

一方、上記外部有利遊技状態における再抽選演出についてはその詳細を割愛するが、基本的には上述の外部通常遊技状態における再抽選演出に即したかたちで行われる。ただし、この外部有利遊技状態においては、第1の再抽選図柄決定テーブルST2に示されるように、一旦表示（仮停止）された青色の図柄（「4・4・4」、「8・8・8」）から変更されるかたちで上記ピンク色の図柄が表示（確定停止）される再抽選演出の行われる確率が、上記外部通常遊技状態のときよりも高くなっている。これにより、外部有利遊技状態におけるメリットを遊技者に積極的にアピールすることができるようになる。またさらに、この外部有利遊技状態においては、上記「左列」、「中列」、「右列」にそれぞれ確定停止される上記装飾図柄1153の種類が赤色の図柄（「3・3・3」、「7・7・7」）であったときは、当該赤色の図柄を表示（確定停止）させるにあたり、ピンク色の図柄が一旦表示されることはない。これにより、ピンク色の装飾図柄1153が、赤色の装飾図柄1153と同等の優位レベルにまで格上げされたことを明瞭とさせることができるようになる。

40

50

【1003】

以下、ピンク色の装飾図柄1153によってリーチ演出が行われたときに上記演出表示装置115に現れる一連の演出内容について順を追って説明する。図101～図103は、外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像であり、図104は、外部有利遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【1004】

図101(A)に示されるように、いま、外部通常遊技状態における変動表示演出中に、上記「左列」及び「右列」に同一の装飾図柄（ここではピンク色の装飾図柄である「5」）1153が停止されたとすると、残りの列（中列）にて変動表示されている装飾図柄1153が停止表示されるまでの演出であるリーチ演出が行われる。そして、このリーチ演出が行われた結果、図101(B)に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止されなかった場合（他の装飾図柄が停止された場合）には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153が不揃いとなって停止されたことによって（ハズレ時の表示態様）、上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレであったことが示唆されるようになる。

10

【1005】

これに対し、上記リーチ演出が行われた結果、図101(C)に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止された場合には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153が揃って停止されたことによって（大当たり時の表示態様）、上記大当たり

20

【1006】

ただし上述の通り、先の図101(C)において、上記「左列」、「中列」、「右列」に現れている装飾図柄1153は仮停止の状態となっている場合がある。すなわちこの場合、図101(D)に示されるように、仮停止の状態となっている装飾図柄1153は再度変動表示される（再抽選演出）。そしてこの結果、上記仮停止の状態で見れた上記ピンク色の装飾図柄1153が再度現れたときは、図101(E)に示されるように、当該ピンク色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様にて確定停止されることとなり、これによって当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部通常遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。そしてその後は、図102(A)に示されるように、「大当たり」といった演出画像が上記演出表示装置115に表示される。なおこのとき、当該パチンコ機1では、大当たり遊技が開始されている。

30

【1007】

ここで、上記大当たり遊技の実行期間中は、上述の通り、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出が行われる場合がある。その一例を、図102(B)に示すように、この実施の形態では、上記演出表示装置115上に予め定められた複数（ここでは「3」）の曲目を表示させて、それら複数の曲目のうちの1つを遊技者によって選択させることによって当該

40

【1008】

すなわち、図102(B)に示されるように、上記複数の曲目のうちの1つは非表示の状態とされている。そして、図102(C)及び図103(C)に示されるように、この非表示の曲目が遊技者によって選択されたとき、当該選択された箇所に特定の曲目（ここでは「D楽曲」）が現れれば、上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆する「UFOモード」といった演出画像が当該演出表示装置115の画面中の左上に表示されるようになる（昇格演出）。そして、この「UFOモード」といった演出画像が表示されたもとで上記大当たり遊技が終了したときは、図103(D)に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることが示唆する「UFOモード」といった画像が当該演出表示装置11

50

5の全面に表示された直後、上記外部有利遊技状態に突入することとなる。

【1009】

ただし、上記非表示の曲目が遊技者によって選択されたとき、図102(D)に示されるように、当該選択された箇所に特定の曲目(ここでは「D楽曲」とは異なる曲目(ここでは「F楽曲」)が現れる場合もある。この場合には、図102(E)に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「UFOモード」といった演出画像が当該演出表示装置115の画面中に表示されることなく、大当たり遊技中の演出画像が淡々と表示されるようになる。そして、上記大当たり遊技が終了したときは、図102(F)に示されるように、外部通常遊技状態に制御されることを示唆する「メドレーチャンス」といった画像が当該演出表示装置115の全面に表示された直後、上記外部通常遊技状態に移行されることとなる。

10

【1010】

なお、この実施の形態では、上述の昇格演出が行われない場合もある。このような場合には、図102(A)に示される演出画像から図102(D)に示される演出画像が直接現れることとなる。すなわちこの場合も、図102(E)及び(F)に示される演出画像が現れた後に、上記外部通常遊技状態に移行されることとなる。

【1011】

また、上記再抽選演出の結果、図101(F)に示されるように、上記仮停止の状態で見れた上記ピンク色の装飾図柄1153から変更されるかたちで、赤色の装飾図柄1153が表示されたときは、当該赤色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様にて確定停止されることがとなり、これによって当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。そしてその後は、図103(A)に示されるように、「超大当たり」といった、先の図102(A)に示される演出画像よりも有利な演出画像が上記演出表示装置115に表示される。なおこのとき、当該パチンコ機1では、大当たり遊技が開始されている。

20

【1012】

そしてその後は、大当たり遊技中の演出画像が現れることとなるが、赤色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様にて確定停止されたときには、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出は行われない。すなわち、上記外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「UFOモード」といった演出画像が当該演出表示装置115の画面中の左上に当初から表示されている。そしてこの状態にて、図103(B)に示されるように、上記演出表示装置115上に予め定められた複数(ここでは「3」)の曲目を表示させて、それら複数の曲目のうちの1つを遊技者によって選択させる選択演出を行うようにしている。そしてこの結果、遊技者によっていずれかの曲目が選択されると、図103(C)に示されるように、該選択された曲目に応じた楽曲がスピーカを通じて音響出力されるとともに、当該楽曲を連想させる演出画像が現れるようになる。そして、大当たり遊技が終了したときは、図103(D)に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることを示唆する「UFOモード」といった画像が当該演出表示装置115の全面に表示された直後、上記外部有利遊技状態に突入することとなる。

30

【1013】

一方、図104(A)に示されるように、外部有利遊技状態における変動表示演出中に、上記「左列」及び「右列」に同一の装飾図柄(ここではピンク色の装飾図柄である「5」)1153が停止されたときも、残りの列(中列)にて変動表示されている装飾図柄1153が停止表示されるまでの演出であるリーチ演出が行われる。そして、このリーチ演出が行われた結果、図104(B)に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止されなかった場合(他の装飾図柄が停止された場合)には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153が揃って停止されたことによって(ハズレ時の表示態様)、上記大当たりにかかる抽選処理の結果がハズレであったことが示唆されるようになる。

40

【1014】

50

これに対し、上記リーチ演出が行われた結果、図104(C)に示されるように、「中列」に同一の装飾図柄が停止された場合には、上記「左列」、「中列」、「右列」の装飾図柄1153が揃って停止されたことによって（大当たり時の表示態様）、上記大当たりに当選されたことが示唆されるようになる。特に、ピンク色の装飾図柄1153が、上記外部有利遊技状態にあることを示唆する背景画像HG2と併せて、上記大当たり時の表示態様となって表示されたことで、当該大当たりの当選に応じた大当たり遊技が行われた後の遊技状態が上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆されるようになる。

【1015】

しかも、この実施の形態では、上述の通り、上記3種類の装飾図柄1153のうちの上記赤色の装飾図柄1153及び上記ピンク色の装飾図柄1153にそれぞれ共通した装飾画像であるキャラ画像（キャラ体が描かれた画像）KGを付加することによって、赤色の装飾図柄1153及びピンク色の装飾図柄1153と、青色の装飾図柄1153とが互いに異なる装飾態様となるようにしている。すなわちこの場合、外部有利遊技状態における上記ピンク色の装飾図柄1153は上記赤色の装飾図柄1153と同等の優位性を有する図柄であることを認識できるようになり、遊技者に対して上記大当たり遊技が行われた後の遊技状態をより適切に示唆することができるようになる。なお、この実施の形態では、青色の装飾図柄1153に対しては、上記キャラ画像KGとは異なり、「PINKLADY」の文字が描かれた文字画像MGを付加するようにしている。

【1016】

そしてその後は、上記外部有利遊技状態において赤色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様となって表示されたときと同様（図101(F)）、図103(A)に示されるように、「超大当たり」といった、先の図102(A)に示される演出画像よりも有利な演出画像が上記演出表示装置115に表示される。そして、大当たり遊技中の演出画像が現れることとなるが、外部有利遊技状態においてピンク色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様にて確定停止されたときには、いわゆる大当たり遊技中の昇格演出は行われない。すなわち、上記外部有利遊技状態に制御されることが示唆する「UFOモード」といった演出画像が当該演出表示装置115の画面中の左上に当初から表示されている。そしてこの状態にて、図103(B)に示される上述の選択演出が行われる。そして次に、図103(C)に示されるように、該選択処理にて選択された曲目に応じた楽曲がスピーカーを通じて音響出力されるとともに、当該楽曲を連想させる演出画像が現れる。そして、大当たり遊技が終了したときは、図103(D)に示されるように、外部有利遊技状態に制御されることが示唆する「UFOモード」といった画像が当該演出表示装置115の全面に表示された直後、上記外部有利遊技状態に突入する。

【1017】

なお、この外部有利遊技状態においてピンク色の装飾図柄1153が大当たり時の表示態様となって現れたときにも上述の再抽選演出が行われる場合がある。ただし、この外部有利遊技状態においては、図104(D)及び図104(E)に示されるように、当該ピンク色の装飾図柄1153が維持されるかたちでの再抽選演出のみが行われる。

【1018】

[突入電流に対する保護回路]

ところで上述の通り、この実施の形態では、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99（遊技演出ユニット4やそれに付随する各種の制御基板など）が収納されるだけで、該遊技演出制御ユニット99側のユニット側主ドロワコネクタ2000aと本体枠3側の枠側主ドロワコネクタ2000bとが電氣的に接続される構造となっている。ただし、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが簡単に接続されるこのような構造では、電源スイッチが入れられたままの状態で上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されてしまう事態も想定される。

【1019】

すなわち、パチンコ機では通常、この実施の形態にかかるパチンコ機1も含めて、周辺

10

20

30

40

50

基板や各種のセンサに対して上記主制御基板 710 は電源ラインの上流側に設けられており、当該主制御基板からその他の電気部品に電源が供給される構造となっている。また、パチンコ機では、演出表示にかかる制御を行う MPU や、モータなどのアクチュエータ、などといった各種の電気部品が搭載されるが、それら電気部品はその種類などによって要求される電源供給にかかる電圧値が異なっていることから、電源ラインの上流側に設けられる上記主制御基板 710 に対しては比較的大きな、例えば「+34V」、「+18V」、「+9V」といった複数種類の電源ラインが上記主ドロワコネクタ 2000 を介して供給される構造となっている。したがって、電源スイッチが入れられたままの状態ですべてユニット側主ドロワコネクタ 2000 a と枠側主ドロワコネクタ 2000 b とが誤って接続されてしまうようなことがあると、当該主ドロワコネクタ 2000 における上記ターミナル 2001 a とコンタクト 2001 b との接点に大電流（後述する突入電流）が流れることによってそれらが溶着しかねず、上記主制御基板 710、及びこの主制御基板 710 よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が著しく低下してしまう。

10

【1020】

この点、この実施の形態では、図 105 の活線故障防止回路を示す回路図に示されるように、主制御基板 710 以下の各種の電気部品をこのような突入電流から保護する活線故障防止回路 2100 を当該主制御基板 710 内に設けるようにしている。すなわち、主制御基板 710 では、いずれも図示を割愛するが、上記 CPU 711 の作動電圧である「5V」を生成する定電圧化回路や、電源ラインにおける電圧降下の監視を通じて停電か否かの判断を行う停電監視回路などの内部回路に対し、この活線故障防止回路 2100 を介して電源の供給を行うことで、上記 CPU 711 を含めた内部回路を上述の突入電流から保護するようにしている。また、主制御基板 710 よりも下流側の電気部品に対しては、この活線故障防止回路 2100 を介して当該主制御基板 710 からの電源の供給を行うようにしている。

20

【1021】

以下、このような活線故障防止回路 2100 について図 105 を参照して説明する。

上述の通り、この実施の形態にかかる主制御基板 710 にあって、3 種類の直流電源「+34V」、「+18V」、「+9V」はまず、同図 105 に示されるように、上記活線故障防止回路 2100 に入力される。これに対し、上記活線故障防止回路 2100 では、「+34V」用の活線故障防止回路 2100 a、及び「+18V」用の活線故障防止回路 2100 b、及び「+9V」用の活線故障防止回路 2100 c を備えて構成されている。ただしこのうち、「+18V」用の活線故障防止回路 2100 b にあって、直流電源「+18V」として入力される電圧はまず、抵抗 R100 及び電解コンデンサ C100 からなる CR フィルタによりそのリップル成分（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。そして、こうして平滑化された「+18V」の電圧が、「+34V」用の活線故障防止回路 2100 a、及び「+18V」用の活線故障防止回路 2100 b、及び「+9V」用の活線故障防止回路 2100 c 内にそれぞれ設けられた後述のリレースイッチ回路 RL1～RL3 におけるオン／オフ制御に供されるようになっている。

30

【1022】

以下、これら 3 種類の活線故障防止回路 2100 の別にそれらの構成を説明する。

40

【1023】

[「+34V」用の活線故障防止回路]

「+34V」用の活線故障防止回路 2100 a は、リレースイッチ回路 RL1（本実施形態では、富士通高見澤製：JV-18S-KT）、サーミスタ TH1（本実施形態では、石塚電子製：5D2-11LC）、電解コンデンサ C101、コンデンサ C102 を備えて構成されている。リレースイッチ回路 RL1 は、コイル、鉄片、スイッチ等を内蔵しており、コイル側入力ピン間に電圧を印加してコイルに電流を流すと、鉄片が可動してスイッチが入り（オンし）、スイッチ側入力ピン間の回路を接続するようになっている。コイル側入力ピンとしての 1 番ピンはグランドと接地されており、コイル側入力ピンとしての 4 番ピンは、上述した平滑化された「+18V」が電氣的に接続されている。これによ

50

りコイルに電流が流れてスイッチがオンする。スイッチ側入力ピンとしての2番ピン及び3番ピンは、サーミスタTH1と電氣的に並列接続されており、この並列接続された一方は、払出制御基板720からの+34Vが電氣的に接続されており、その他方は、グラウンドと接地された電解コンデンサC101と電氣的に接続されている。この電解コンデンサC101により、リップル（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。さらに、グラウンドと接地されたコンデンサC102により、ノイズが除去される。

【1024】

ここで、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99（遊技演出ユニット4やそれに付随する各種の制御基板など）を収納するときには、上記主制御基板710内の電解コンデンサC101はすでに放電された状態となっている。このような構成によれば、電源スイッチが入れられたままの状態ですべてのユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されたとしても、上述の突入電流は上記サーミスタTH1で軽減されるとともに上記電解コンデンサC101で充電される。これにより、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aの+34V電圧供給ラインと、上記枠側主ドロワコネクタ2000bの+34V電圧供給ラインとの上記突入電流による溶着が抑制されるようになり、上記主制御基板710、及びこの主制御基板710よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が好適に維持されるようになる。

【1025】

しかも、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと上記枠側主ドロワコネクタ2000bとが適正に接続されている状態では、上記リレースイッチ回路RL1におけるスイッチがオンされて上記サーミスタTH1を回避するように電流が通る回路構造とされていることから、+34V電圧供給ラインの上記突入電流による溶着を抑制しつつも、通常使用時の電力消費量を好適に抑制することができるようになる。なお、本実施形態におけるサーミスタTH1の特性は、初期抵抗値5オーム（Ω）、最大容量電流4A、残留抵抗値0.35Ωであり、サーミスタTH1に電流が流れると、サーミスタTH1の発熱にともないその抵抗値が変化する。これにより、例えばリレースイッチ回路RL1が動作しない場合であっても、サーミスタTH1に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH1自身の発熱が抑制されるため、サーミスタTH1の損傷を防止することができる。

【1026】

ちなみに、突入電流からの保護抵抗として、例えばセメント抵抗のように、抵抗値が変化しない固定抵抗を用いた場合には、発熱に耐えうるようなハイパワーの大型タイプのものを用いる必要がある。このため、固定抵抗の近傍には、熱の影響を受けて誤動作する電子部品を配置することが困難であり、主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がある。一方、突入電流からの保護抵抗として、温度によって抵抗値が変化するサーミスタTH1を用いた場合には、サーミスタTH1に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH1自身の発熱が抑制される。このため、サーミスタTH1の近傍には、電子部品を配置することができ、サーミスタTH1の発熱に対して主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がない。なお、本実施形態におけるリレースイッチ回路RL1の特性は、オン電圧13.5V、オフ電圧0.9Vであり、リレースイッチ回路RL1に内蔵するスイッチのオン／オフ時間は、上述した、抵抗R100と、コンデンサC100と、の時定数から予め設定されており、リレースイッチ回路RL1のスイッチがオンする頃には、突入電流がすでに下がった状態となっており、サーミスタTH1に比べて抵抗値が極めて小さいリレースイッチ回路RL1のスイッチに流れるようになる。

【1027】

〔「+18V」用の活線故障防止回路〕

「+18V」用の活線故障防止回路2100bは、リレースイッチ回路RL2（本実施形態では、富士通高見澤製：JV-18S-KT）、サーミスタTH2（本実施形態では、石塚電子製：5D2-11LC）、電解コンデンサC103、コンデンサC104を備

えて構成されている。リレースイッチ回路 R L 2 は、リレースイッチ回路 R L 1 と同一の構成であり、コイル側入力ピン間に電圧を印加してコイルに電流を流すと、鉄片が可動してスイッチが入り（オンし）、スイッチ側入力ピン間の回路を接続するようになっている。コイル側入力ピンとしての 1 番ピンはグランドと接地されており、コイル側入力ピンとしての 4 番ピンは、上述した平滑化された「+ 1 8 V」が電氣的に接続されている。これによりコイルに電流が流れてスイッチがオンする。スイッチ側入力ピンとしての 2 番ピン及び 3 番ピンは、サーミスタ T H 2 と電氣的に並列接続されており、この並列接続された一方は、払出制御基板 7 2 0 からの「+ 1 8 V」が電氣的に接続されており、その他方は、グランドと接地された電解コンデンサ C 1 0 3 と電氣的に接続されている。この電解コンデンサ C 1 0 3 により、リップル（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。さらに、グランドと接地されたコンデンサ C 1 0 4 により、ノイズが除去される。

10

【1 0 2 8】

ここで、上記本体枠 3 の遊技演出ユニット設置凹部 3 0 に上記遊技演出制御ユニット 9 9（遊技演出ユニット 4 やそれに付随する各種の制御基板など）を収納するときには、上記主制御基板 7 1 0 内の電解コンデンサ C 1 0 3 はすでに放電された状態となっている。このような構成によれば、電源スイッチが入れられたままの状態の上記ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a と枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b とが誤って接続されたとしても、上述の突入電流は上記サーミスタ T H 2 で軽減されるとともに上記電解コンデンサ C 1 0 3 で充電される。これにより、上記ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a の + 1 8 V 電圧供給ラインと、上記枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b の + 1 8 V 電圧供給ラインとの上記突入電流による溶着が抑制されるようになり、上記主制御基板 7 1 0、及びこの主制御基板 7 1 0 よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が好適に維持されるようになる。

20

【1 0 2 9】

しかも、上記ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a と上記枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b とが適正に接続されている状態では、上記リレースイッチ回路 R L 2 におけるスイッチがオンされて上記サーミスタ T H 2 を回避するように電流が通る回路構造とされていることから、+ 1 8 V 電圧供給ラインの上記突入電流による溶着を抑制しつつも、通常使用時の電力消費量を好適に抑制することができるようになる。なお、本実施形態におけるサーミスタ T H 2 の特性は、上述したサーミスタ T H 1 の特性と同一であり、サーミスタ T H 2 に電流が流れると、サーミスタ T H 2 の発熱にともないその抵抗値が変化する。これにより、例えばリレースイッチ回路 R L 2 が動作しない場合であっても、サーミスタ T H 2 に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタ T H 2 自身の発熱が抑制されるため、サーミスタ T H 2 の損傷を防止することができる。

30

【1 0 3 0】

ちなみに、突入電流からの保護抵抗として、例えばセメント抵抗のように、抵抗値が変化しない固定抵抗を用いた場合には、発熱に耐えうるようなハイパワーの大型タイプのものを用いる必要がある。このため、固定抵抗の近傍には、熱の影響を受けて誤動作する電子部品を配置することが困難であり、主制御基板 7 1 0 の基板サイズを大きくする必要がある。一方、突入電流からの保護抵抗として、温度によって抵抗値が変化するサーミスタ T H 2 を用いた場合には、サーミスタ T H 2 に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタ T H 2 自身の発熱が抑制される。このため、サーミスタ T H 2 の近傍には、電子部品を配置することができ、サーミスタ T H 2 の発熱に対して主制御基板 7 1 0 の基板サイズを大きくする必要がない。なお、本実施形態におけるリレースイッチ回路 R L 2 の特性は、上述したリレースイッチ回路 R L 1 の特性と同一であり、リレースイッチ回路 R L 2 のスイッチがオンする頃には、突入電流がすでに下がった状態となっており、サーミスタ T H 2 に比べて抵抗値が極めて小さいリレースイッチ回路 R L 2 のスイッチに流れるようになる。

40

【1 0 3 1】

[「+ 9 V」用の活線故障防止回路]

50

「+9V」用の活線故障防止回路2100cは、リレースイッチ回路RL3（本実施形態では、富士通高見澤製：JV-18S-KT）、サーミスタTH3（本実施形態では、石塚電子製：5D2-11LC）、電解コンデンサC1、コンデンサC2を備えて構成されている。リレースイッチ回路RL3は、リレースイッチ回路RL1、RL2と同一の構成であり、コイル側入力ピン間に電圧を印加してコイルに電流を流すと、鉄片が可動してスイッチが入り（ONし）、スイッチ側入力ピン間の回路を接続するようになっている。コイル側入力ピンとしての1番ピンはグランドと接地されており、コイル側入力ピンとしての4番ピンは、上述した平滑化された「+18V」が電氣的に接続されている。これによりコイルに電流が流れてスイッチがONする。スイッチ側入力ピンとしての2番ピン及び3番ピンは、サーミスタTH3と電氣的に並列接続されており、この並列接続された一方は、払出制御基板715からの「+9V」が電氣的に接続されており、その他方は、グランドと接地された電解コンデンサC1と電氣的に接続されている。この電解コンデンサC1により、リップル（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。さらに、グランドと接地されたコンデンサC2により、ノイズが除去される。

10

【1032】

ここで、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99（遊技演出ユニット4やそれに付随する各種の制御基板など）を収納するときには、上記主制御基板710内の電解コンデンサC1はすでに放電された状態となっている。このような構成によれば、電源スイッチが入れられたままの状態ですべてのユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されたとしても、上述の突入電流は上記サーミスタTH3で軽減されるとともに上記電解コンデンサC1で充電される。これにより、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aの+9V電圧供給ラインと、上記枠側主ドロワコネクタ2000bの+9V電圧供給ラインとの上記突入電流による溶着が抑制されるようになり、上記主制御基板710、及びこの主制御基板710よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が好適に維持されるようになる。

20

【1033】

しかも、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと上記枠側主ドロワコネクタ2000bとが適正に接続されている状態では、上記リレースイッチ回路RL2におけるスイッチがオンされて上記サーミスタTH2を回避するように電流が通る回路構造とされていることから、+9V電圧供給ラインの上記突入電流による溶着を抑制しつつも、通常使用時の電力消費量を好適に抑制することができるようになる。なお、本実施形態におけるサーミスタTH3の特性は、上述したサーミスタTH1、TH2の特性と同一であり、サーミスタTH3に電流が流れると、サーミスタTH3の発熱にともないその抵抗値が変化する。これにより、例えばリレースイッチ回路RL3が動作しない場合であっても、サーミスタTH3に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH3自身の発熱が抑制されるため、サーミスタTH3の損傷を防止することができる。

30

【1034】

ちなみに、突入電流からの保護抵抗として、例えばセメント抵抗のように、抵抗値が変化しない固定抵抗を用いた場合には、発熱に耐えうるようなハイパワーの大型タイプのものを用いる必要がある。このため、固定抵抗の近傍には、熱の影響を受けて誤動作する電子部品を配置することが困難であり、主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がある。一方、突入電流からの保護抵抗として、温度によって抵抗値が変化するサーミスタTH2を用いた場合には、サーミスタTH3に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH3自身の発熱が抑制される。このため、サーミスタTH3の近傍には、電子部品を配置することができ、サーミスタTH3の発熱に対して主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がない。なお、本実施形態におけるリレースイッチ回路RL3の特性は、上述したリレースイッチ回路RL1、RL2の特性と同一であり、リレースイッチ回路RL3のスイッチがオンする頃には、突入電流がすでに下がった状態となっており、サーミスタTH3に比べて抵抗値が極めて小さいリレースイッチ回路RL3のスイッチに流れるようになる。

40

50

【1035】

なお、上記実施の形態では、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99が収納されるだけで、ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが電氣的に接続されて、上記主制御基板710以下の電気部品に電源が供給される構造が採用された背景の下で、主制御基板710に活線故障防止回路2100を備えるようにした。すなわちこの場合、電源スイッチが入れられたままの状態ですべてユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続される直下の電源ライン上に上記活線故障防止回路2100が設けられることから、上記主制御基板710以下の電気部品の電源供給にかかる信頼度を適切に確保することができるようになる。ただし、上記突入電流からの保護といった意味では、上記実施の形態の場合よりも劣るものの、主制御基板710よりも上流側に設けられる基板（払出制御基板720）や、主制御基板710よりも下流側に設けられる基板の電源ライン上に活線故障防止回路2100を備えるようにすることもできる。

10

【1036】

また、上記実施の形態では、突入電流からの保護用抵抗としてサーミスタTH1, TH2, TH3を用いたが、適宜の抵抗を用いてもよい。すなわちこの場合、電解コンデンサC1, C101, C103は、抵抗とリレーRL1, RL2, RL3と電氣的に直列接続されているが、突入電流が流れるときには抵抗を介して電解コンデンサC1, C101, C103に流れる。このため、突入電流を抵抗で熱に変換することで電解コンデンサC1, C101, C103に流れ込む突入電流を低減することができる。一方、突入電流が流れたのちには、リレーRL1, RL2, RL3で抵抗を介さずに電解コンデンサC1, C101, C103に電流を流す。これにより、抵抗の破壊を防止することができる。

20

【1037】

また、本発明は、上記の好ましい実施形態に記載されているが、本発明はそれだけに制限されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が可能である。

【図面の簡単な説明】

【1038】

【図1】実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞し、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。

【図2】パチンコ機の正面から見た斜視図である。

30

【図3】パチンコ機の正面図である。

【図4】パチンコ機の背面図である。

【図5】パチンコ機の平面図である。

【図6】外枠の正面斜視図である。

【図7】外枠の正面から見た分解斜視図である。

【図8】外枠の正面図である。

【図9】外枠の背面図である。

【図10】図8のB-B断面図(A)、図10(A)のC-C断面図(B)、図10(A)のD-D断面図(C)、図10(A)のE-E断面図(D)である。

【図11】本体枠の正面図である。

40

【図12】部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。

【図13】部品を取り付けた本体枠の前方から見た斜視図である。

【図14】部品を取り付けた本体枠の背面図である。

【図15】本体枠を背面側から見た分解斜視図である。

【図16】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装置及び球払出通路の関係を示すパチンコ機の背面側から見た斜視図である。

【図17】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装置及び球払出通路の関係を示すパチンコ機の正面側から見た斜視図である。

【図18】球通路ユニットの正面断面図である。

【図19】球払出装置の背面側から見た分解斜視図である。

50

【図20】払出モータと払出部材としてのスプロケットとの関係を説明するための背面図である。

【図21】球払出通路内の遊技球の流れを示す斜視図である。

【図22】満タン揺動板の作用を説明するための平面図である。

【図23】本体枠及び遊技演出ユニットの接合部位を中心とした正面拡大図であって、（A）が球案内通路における遊技球の射出態様を示す図であり、（B）が球案内通路における遊技球の逆流態様を示す図である。

【図24】基板ユニットを背面側から見た斜視図である。

【図25】基板ユニットを前面側から見た斜視図である。

【図26】主ドロワコネクタ及び副ドロワコネクタの構成を示す図である。

10

【図27】施錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。

【図28】施錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。

【図29】パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。

【図30】施錠装置と本体枠の第1周面壁および第2周面壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。

【図31】施錠装置の側面図（A）、前面側から見た斜視図（B）である。

【図32】施錠装置の背面側から見た斜視図（A）、施錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図（B）、（C）である。

【図33】施錠装置の分解斜視図である。

20

【図34】扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。

【図35】不正防止部材の作用を説明するための正面図である。

【図36】扉枠の背面図である。

【図37】扉枠の正面から見た分解斜視図である。

【図38】扉枠の背面から見た分解斜視図である。

【図39】扉枠の前面側に取り付けられる扉レンズユニットの正面から見た分解斜視図である。

【図40】扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の正面斜視図である。

【図41】スピーカカバーおよび装飾部材を構成する部材のうち、LEDに照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。

30

【図42】扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。

【図43】皿ユニットの正面から見た分解斜視図である。

【図44】皿ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【図45】操作ボタン兼物品収容ユニットの外観を示す斜視図である。

【図46】操作ボタン兼物品収容ユニットの分解斜視図である。

【図47】（a）は操作ボタン兼物品収容ユニットの操作ボタン非作動時のA-A線概略断面図であり、（b）は操作ボタン兼物品収容ユニットの操作ボタン作動時のA-A線概略断面図である。

【図48】（a）は操作ボタン兼物品収容ユニットの閉塞時のB-B線概略断面図であり、（b）は操作ボタン兼物品収容ユニットの開放時のB-B線概略断面図である。

40

【図49】操作ボタン兼物品収容ユニットが装着された皿ユニットを示す斜視断面図である。

【図50】操作ボタン兼物品収容ユニットが装着された皿ユニットの断面図である。

【図51】遊技演出ユニットの正面図である。

【図52】遊技演出ユニットの正面から見た斜視図である。

【図53】遊技演出ユニットの正面から見た分解斜視図である。

【図54】遊技演出ユニットの背面から見た斜視図である。

【図55】遊技演出ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【図56】センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの正面斜視拡大図

50

である。

【図５７】センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの背面斜視拡大図である。

【図５８】センター役物および裏ユニットを除いた、遊技演出ユニットの側面断面拡大図である。

【図５９】図５６および図５７に示す遊技演出ユニットを正面から見た分解斜視拡大図である。

【図６０】図５６および図５７に示す遊技演出ユニットを背面から見た分解斜視拡大図である。

【図６１】パチンコ機の平面断面図である。

10

【図６２】パチンコ機の平面断面図であって、外枠に対して本体枠が開放し、本体枠に対して扉枠が開放した図である。

【図６３】パチンコ機の側面断面図である。

【図６４】制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示した図である。

【図６５】制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として示した図である。

【図６６】主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。

【図６７】主基板の主制御基板に搭載されるＣＰＵが実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。

20

【図６８】電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。

【図６９】タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。

【図７０】特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図７１】第１・第２・第３始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。

【図７２】変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図７３】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図７４】当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図７５】当たり変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。

30

【図７６】高期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図７７】高期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。

【図７８】低期待外れ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図７９】低期待外れ変動パターンテーブル設定処理において設定される変動パターンテーブル毎の変動パターンを示す一覧表図である。

【図８０】変動中処理の一例を示すフローチャートである。

【図８１】大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。

40

【図８２】特定条件成立時処理の一例を示すフローチャートである。

【図８３】特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図８４】開閉装置作動処理の一例を示すフローチャートである。

【図８５】外部通常遊技状態（外部通常遊技状態Ａまたは外部通常遊技状態Ｂ）において演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図８６】外部通常遊技状態にあるときに演出表示装置に現れる演出態様の一態様を示す画像を示す図である。

【図８７】タイムリミットモードにおいて演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図８８】第１長開放大当たりに基づく長開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに

50

突入した場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 8 9】第 1 短開放大当たりに基づく短開放大当たり遊技が終了したのち昇格モードに突入した場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 9 0】「引き戻しモード」において演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図 9 1】外部通常遊技状態において第 1 特別図柄抽選手段による抽選結果または第 2 特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。

【図 9 2】外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短開放大当たり等に当選した場合に演出表示装置に導出される演出表示態様を示す図である。

【図 9 3】外部通常遊技状態において特定条件が成立した場合または短開放大当たり等に当選した場合に演出表示装置に導出される演出表示態様を示す図である。

【図 9 4】外部有利遊技状態において第 1 特別図柄抽選手段による抽選結果または第 2 特別図柄抽選手段による抽選結果を演出表示装置に導出する場合の演出表示態様を示す図である。

【図 9 5】「開放延長中・2 回変動外れ」にかかる演出制御が行われるときの当該制御態様を示すタイミングチャートである。

【図 9 6】「特殊発光演出」が実行されているときの遊技演出ユニットの正面図である。

【図 9 7】「特殊発光演出」が実行されているときの遊技演出ユニットの正面図である。

【図 9 8】(a) が外部通常遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、(b) が外部有利遊技状態における装飾図柄の表示態様を示す図、である。

【図 9 9】リーチ図柄決定処理に用いられるテーブル（リーチ図柄決定テーブル）を示す図である。

【図 1 0 0】再抽選演出にかかる処理に用いられるテーブル（再抽選図柄決定テーブル）を示す図である。

【図 1 0 1】外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【図 1 0 2】外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【図 1 0 3】外部通常遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【図 1 0 4】外部有利遊技状態において演出表示装置に現れる一連の演出内容を示す演出画像である。

【図 1 0 5】活線故障防止回路を示す回路図である。

【図 1 0 6】(a) は「チャレンジモード」が実行されている場合に演出表示装置に表示される画像を示す図であり、(b) は「お宝モード」が実行されている場合に演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【符号の説明】

【1 0 3 9】

- 1 パチンコ機
- 2 外枠
- 3 本体枠
- 4 遊技演出ユニット
- 5 扉枠
- 6 下部装飾板
- 6 a 装飾カバー板
- 6 C 止着突起
- 6 D 止着穴
- 6 E 止着ビス
- 6 F 案内板
- 7 上支持金具

10

20

30

40

50

7 E	垂下片部	
8	下支持金具	
8 C	取付穴	
1 0	上枠板	
1 0 B	係合切欠部	
1 0 C	挿通穴	
1 1	下枠板	
1 1 B	係合切欠部	
1 1 C	挿通穴	
1 2	側枠板	10
1 2 a	外壁部	
1 2 b	厚み部	
1 2 A	外枠内スペース	
1 2 B	取付穴	
1 2 C	取付穴	
1 2 D	取付穴	
1 2 E	取付穴	
1 2 F	溝部	
1 2 G	空間部	
1 2 H	凹部	20
1 3	側枠板	
1 3 a	外壁部	
1 3 b	厚み部	
1 3 A	外枠内スペース	
1 3 B	取付穴	
1 3 C	取付穴	
1 3 D	取付穴	
1 3 F	溝部	
1 3 G	空間部	
1 3 H	凹部	30
1 4	連結部材	
1 5	連結穴	
1 5 B	連結ビス	
1 6	連結穴	
1 6 B	連結ビス	
1 7	取付ビス	
1 8	取付ビス	
1 9	支持突出片	
1 9 A	支持鉤穴	
2 0	遊技領域	40
2 0 a	画像表示領域	
2 0 b	球流下領域	
2 1	支持突起	
2 2	閉鎖用突起	
2 2 B	取付ネジ	
2 3	閉鎖用突起	
2 3 B	取付ネジ	
2 4	周辺制御基板ボックス	
2 5	主制御基板ボックス	
2 8	球投入口	50

2 9	発射案内路	
3 0	遊技演出ユニット設置凹部	
3 0 a	前面収容口	
3 2	板部	
3 3	上部防犯二重溝	
3 4	側部防犯溝	
3 5	防犯凹部	
3 7	突起	
3 8	発射レール	
3 9	賞球払出ストッパー機構	10
4 0	発射装置取付部	
4 0 a	ハンドル連結窓	
4 1	締結穴	
4 2, 4 3	係合溝	
4 4	レール接続部材	
4 4 a	上面部	
4 6	遊技演出ユニット固定具	
4 7	上軸支金具	
4 8	下軸支金具	
4 9	軸支辺部	20
5 0	賞球タンク	
5 1	タンクレール部材	
5 1 a	順序供給装置	
5 2	球通路ユニット	
5 3	球払出装置	
5 4	基板ユニット	
5 5	払出制御基板ボックス	
5 6	端子基板ボックス	
5 7	発射装置	
5 7 a	打球槌	30
5 8	裏カバー	
5 9	球払出通路	
6 0	施錠装置	
6 2	電源基板ボックス	
6 3	球送り機構	
6 4	基板トレイ	
6 8	扉中継基板	
7 0	後面開口	
7 8	案内レール	
8 0	L E D表示領域	40
8 2	普通図柄表示器	
8 4	第1特別図柄表示器	
8 6	第2特別図柄表示器	
8 8	第1特別図柄保留表示器	
9 0	第2特別図柄保留表示器	
9 2	普通図柄保留表示器	
9 9	遊技演出制御ユニット	
1 0 0	扉枠本体	
1 0 1	遊技窓	
1 0 2	スピーカ用開口	50

1 0 3	賞球通過口	
1 0 4	開口	
1 0 5	蓋用開口	
1 0 6	錠穴	
1 0 7	スライドユニット装着凹部	
1 0 8	レバー	
1 1 0	装着開口部	
1 1 1	係合突起	
1 1 2	扉枠突片	
1 1 5	演出表示装置	10
1 1 6	着脱突起	
1 1 8	着脱係止部	
1 1 9	表示装置制御基板ボックス	
1 2 0	扉レンズユニット	
1 2 1	レンズベース体	
1 2 2	上リフレクタ	
1 2 3	陰極管支持片	
1 2 5	電極支持部	
1 2 7	電極蓋	
1 2 8 a, 1 2 8 b	スピーカ貫通穴	20
1 3 0 a, 1 3 0 b	側方リフレクタ	
1 3 1 a, 1 3 1 b	電極支持部	
1 3 2	上冷陰極管	
1 3 3	ゴム製スリーブ	
1 3 4 a, 1 3 4 b	側方冷陰極管	
1 3 5 a, 1 3 5 b	ゴム製スリーブ	
1 3 6	インバータ基板	
1 3 7	L E D基板	
1 3 8 a, 1 3 8 b	L E D基板	
1 4 0	レンズカバー	30
1 4 1	上レンズカバー部	
1 4 1 c	先頭レンズ部	
1 4 2 a, 1 4 2 b	側方レンズカバー部	
1 4 2 c	先頭レンズ部	
1 4 3 a, 1 4 3 b	スピーカ取付穴	
1 4 4 a, 1 4 4 b	スピーカ	
1 4 5 a, 1 4 5 b	スピーカコーン	
1 4 6 a, 1 4 6 b	スピーカカバー	
1 4 7 a, 1 4 7 b	網目状カバー	
1 4 8 a, 1 4 8 b	装飾部材取付領域	40
1 4 9 a, 1 4 9 b	装飾部材	
1 5 0	赤色レンズ部	
1 5 1	カバーベース板	
1 5 2	L E D基板	
1 5 4	スピーカ枠	
1 5 5	装飾ベース板	
1 5 6	L E D基板	
1 5 8	装飾枠	
1 5 9 a, 1 5 9 b	装飾板	
1 6 0	補強板金	50

1 6 1	上側補強板金	
1 6 2	軸支側補強板金	
1 6 3	開放側補強板金	
1 6 4	下側補強板金	
1 6 5	上折曲突片	
1 6 6	下折曲突片	
1 6 7	字状折曲突片	
1 7 2	軸支側短折曲突片	
1 7 3	開放側外折曲突片	
1 7 4	開放側内折曲突片	10
1 7 5	係合開口	
1 7 6	フックカバー	
1 7 7	賞球通過口被覆部	
1 7 8	下折曲突片	
1 7 9	上折曲突片	
1 8 0	垂直折曲突片	
1 9 0	ガラスユニット	
1 9 1	ユニット枠	
1 9 4	止め片	
1 9 5	掛止突片	20
1 9 9	防犯用突出板部	
2 0 0	係合溝	
2 0 1	ガラス板	
2 0 2	タンク取付溝	
2 0 3	レール係止溝	
2 0 4	通路ユニット取付ボス	
2 0 5	球払出装置設置領域	
2 0 6	球払出通路設置部	
2 0 7	取付穴部	
2 0 8	発射装置取付ボス	30
2 1 0	防犯カバー	
2 1 1	当接凹部	
2 1 2	防犯前突片	
2 1 3	装着弾性片	
2 1 4	防犯後突片	
2 1 5	防犯後端部突片	
2 2 0	装着台	
2 2 1	賞球通過口用開口	
2 2 2	ユニット取付凹部	
2 2 3	蓋用開口	40
2 2 4	立壁	
2 2 6	ユニット	
2 2 7	球飛送誘導面	
2 3 0	スライドユニット	
2 3 1	スライド係脱片	
2 4 0	枠装飾中継端子板	
2 4 1	中継基板カバー	
2 8 0	裏カバー支持筒部	
2 9 0	第1周面壁	
2 9 0 a	差込穴	50

2 9 1	第 2 周面壁	
2 9 2	第 3 周面壁	
2 9 3	第 4 周面壁	
2 9 4	開放側後面壁	
2 9 5	上後面壁	
2 9 6	軸支側後面壁	
3 0 0	皿ユニット	
3 0 1	ユニット枠	
3 0 2	上面カバー部	
3 0 2 a	垂直カバー部	10
3 0 3	前面カバー部	
3 0 4	前面装飾板	
3 0 5	皿体上面開口部	
3 0 6	おたのしみユニット用凹空間部	
3 0 7	L E D 装飾空間部	
3 1 0	空間部形成部材	
3 1 0 a	コネクタ	
3 1 0 b	配線収納開口	
3 1 3	第 1 球抜ボタン	
3 1 3 a	第 1 球抜ボタン用開口	20
3 1 4	摺動支持部材	
3 1 5 a, 3 1 5 b	スピーカ用開口	
3 1 6 a, 3 1 6 b	スピーカカバー	
3 1 7	ハンドル取付穴	
3 1 8	ハンドルユニット	
3 1 8 a	回動操作部材	
3 1 9	係合カム	
3 2 0	第 2 球抜ボタン用開口	
3 2 2	球排出口	
3 2 3	貸球ボタンユニット用開口	30
3 2 4	貸球ユニット	
3 2 5	締具挿入穴	
3 3 0	下部スピーカユニット	
3 3 1	スピーカボックス本体	
3 3 7	球抜通路前樋	
3 3 8	誘導樋	
3 4 1 a, 3 4 1 b	スピーカ	
3 5 0	錠取付穴	
3 5 1	錠係止穴	
3 5 2	扉用フック穴	40
3 5 3	錠取付穴	
3 5 4	シリンダー錠貫通穴	
3 6 0	皿体	
3 6 1	貯留部	
3 6 2	誘導通路部	
3 6 4	球抜通路部	
3 6 5	スライド弁	
3 6 6	回動部材	
3 6 7	回動軸	
3 6 9	バネ	50

3 7 5	球抜弁	
3 8 3	側面開口蓋	
3 8 8	球抜開口	
3 9 5	電源基板	
4 0 0	第 2 球抜リンクユニット	
4 0 1	第 2 球抜ボタン	
4 0 9	遊技パネル	
4 0 9 a	嵌合孔	
4 0 9 b	長孔	
4 0 9 c	係合段部	10
4 0 9 d	内レール固定孔	
4 0 9 e	開口部	
4 0 9 f	下孔	
4 1 0	障害釘	
4 1 4	第 1 リンク	
4 1 5	球抜き接続通路	
4 1 9	第 2 リンク	
4 3 0	皿蓋体	
4 3 1	賞球連絡樋	
4 3 2	開口蓋取付窓	20
4 3 3	球抜通路後樋	
4 3 4	上誘導樋	
4 3 5	下誘導樋	
4 3 6	案内穴	
4 6 2	内レールユニット	
4 6 3	逆流防止部材	
4 6 4	レール防犯溝	
4 6 5	防犯突起	
4 6 6	位置決め凹部	
4 6 7	遊技演出ユニット止め具	30
4 6 8	スピーカ用切欠部	
4 6 9	締結部	
4 7 1	アウト口	
4 7 2	外レールユニット	
4 7 2 a	レール面	
4 7 2 b	下端部	
4 7 3	連通口	
4 7 3 a	ファール球誘導路	
4 7 6	衝止部	
4 7 7	接続通路部	40
4 7 7 a	上面	
4 7 7 b	止壁部	
4 7 8	通路用切欠部	
4 8 2	案内レール	
4 8 9	ファール口	
5 0 0	開閉装置	
5 0 0 a	大入賞口	
5 0 0 b	大入賞口開閉扉	
5 0 4	パネル裏板	
5 0 4 a	ビス孔	50

5 0 4 b	位置決め孔	
5 0 4 c	係止爪	
5 0 4 d	凹陷部	
5 0 4 e	開口	
5 0 5	基板ホルダ	
5 0 5 a	遊技球排出口	
5 0 5 b	底板	
5 0 5 c	逃し部	
5 0 5 d	基板支持部	
5 0 5 e	固定ボス	10
5 0 5 f	貫通孔	
5 0 5 g	開口受部	
5 0 8	ランプ駆動基板ボックス	
5 1 0	裏ユニット	
5 1 0 G	演出空間	
5 1 4	裏箱	
5 1 4 a	開口部	
5 1 4 b	固定部	
5 1 4 c	位置決め突起	
5 1 5	第一ビス	20
5 1 6	着脱溝	
5 1 8	着脱機構	
5 2 0	ライト状装飾体	
5 2 1	飾り板	
5 3 0	羽根型装飾体	
5 3 5	L E D基板	
5 4 0	パネルホルダ	
5 4 0 a	嵌合段部	
5 4 0 b	貫通口	
5 4 0 c	係合突部	30
5 4 0 d	係合爪部	
5 4 0 e	突出ピン	
5 4 0 f	ボス挿通孔	
5 4 0 g	取付支持部	
5 4 0 h	収容凹部	
5 4 0 i	係止部	
5 4 0 j	第一取付孔	
5 4 0 k	第二取付孔	
5 4 0 l	位置決め孔	
5 4 0 m	肉抜き部	40
5 4 0 n	位置決め部	
5 4 0 o	連通孔	
5 4 0 p	連通孔	
5 5 0	第2ワープ通路	
5 5 4	第2ワープ出口	
5 6 0	第2ステージ	
5 6 0 a	前ステージ	
5 6 0 b	後ステージ	
5 6 2	特殊受入口	
5 6 4	通常受入口	50

5 6 6	第 2 ワープ 出口側 端部	
5 6 8	第 2 ワープ 反出口側 端部	
5 8 0	回転振分役物	
5 8 0 a	磁着部	
5 9 0	円盤状役物	
5 9 1	本体部	
5 9 2	下電飾体	
5 9 4	上電飾体	
5 9 6	中電飾体	
6 0 0	第 1 始動口	10
6 0 2	第 2 始動口	
6 0 4	第 3 始動口	
6 0 6	可動片	
6 1 2	通過ゲート	
6 1 4	一般入賞口	
6 2 0	センター役物	
6 2 1	開口部	
6 2 1 a	透明板	
6 2 2	枠状装飾体	
6 3 0	羽根型装飾体	20
6 3 2	羽根型装飾体	
6 3 2 a	窓部	
6 4 1	基板カバー	
6 4 2	配線用開口	
6 4 3	取付片	
6 4 4	配線掛止片	
6 4 5	アウト球通路	
6 4 6	嵌合孔	
6 4 8	主ドロワ中継基板	
6 4 9	副ドロワ中継基板	30
6 5 0	第 1 ワープ 通路	
6 5 2	第 1 ワープ 入口	
6 5 4	第 1 ワープ 出口	
6 5 8	ワープ誘導片	
6 6 0	第 1 ステージ	
6 6 2	山部	
6 6 4	谷部	
6 6 6	第 1 ワープ 出口側 端部	
6 6 8	第 1 ワープ 反出口側 端部	
6 8 0	前構成部材	40
6 8 0 a	開口	
6 8 0 c	位置決め固定ボス	
6 8 0 d	位置決め突起	
6 8 5	コ字状基体	
6 8 5 a	側面	
6 8 5 b	側面	
7 0 0	主基板	
7 0 2	第 1 特別図柄表示制御手段	
7 0 4	第 2 特別図柄表示制御手段	
7 1 0	主制御基板	50

7 1 1	C P U	
7 1 2	R O M	
7 1 3	R A M	
7 1 4	開閉装置作動処理手段	
7 1 5	大当たり遊技実行手段	
7 1 5 a	長開放大当たり遊技実行手段	
7 1 5 b	短開放大当たり遊技実行手段	
7 1 6	普通図柄表示制御手段	
7 1 8	普通図柄保留表示制御手段	
7 2 0	払出制御基板	10
7 2 2	C P U	
7 2 4	R O M	
7 2 6	R A M	
7 3 0	満タンスイッチ	
7 3 6	内枠開放スイッチ	
7 3 8	扉開放スイッチ	
7 5 0	パネル中継端子板	
7 5 1	嵌合突起	
7 5 3	外部端子板	
7 5 4	開閉装置中継端子板	20
7 6 0	ゲートセンサ	
7 6 2	一般入賞口センサ	
7 6 6	図柄制限抵抗基板	
7 6 8	普通図柄・特別図柄表示基板	
7 7 4	普通電動役物ソレノイド	
7 7 6	開閉装置カウントセンサ	
7 7 8	開閉装置開閉ソレノイド	
7 8 0	第1始動口センサ	
7 8 2	第2始動口センサ	
7 8 4	第3始動口センサ	30
8 0 0	周辺基板	
8 1 0	周辺制御基板	
8 1 1	C P U	
8 1 2	R O M	
8 1 3	R A M	
8 1 6	表示装置制御基板	
8 1 8	音源 I C	
8 1 9	R O M	
8 3 2	C P U	
8 3 4	R A M	40
8 3 6	R O M	
8 3 8	V D P	
8 3 9	画像 R O M	
8 4 2	枠装飾ランプ	
8 5 0	ランプ駆動基板	
8 5 2	パネル装飾ランプ	
8 5 3	センター装飾ランプ	
8 5 4	排出口検出センサ	
8 6 0	フック貫通開口	
8 6 1	ビス止め部	50

8 6 2	係止突起	
8 6 3	挿通穴	
8 6 4	リベット	
8 6 5	不正防止切欠部	
8 6 6	錠取付片	
8 6 7	錠挿通穴	
8 6 8	シリンダー錠	
8 6 9	錠取付基板	
8 7 0	ビス	
8 7 1	取付穴	10
8 7 2	錠軸	
8 7 3	係合カム	
8 7 4	第1係合突片	
8 7 5	第2係合突片	
8 7 6	ビス	
8 7 7	挿入縦開口	
8 7 8	挿入縦開口	
8 7 9	バネ係止片	
8 8 0	横穴	
8 8 2	第1不正防止部材	20
8 8 2 a	傾斜部	
8 8 3	揺動軸穴	
8 8 4	突片挿入穴	
8 8 5	ストッパ片部	
8 8 6	ガイドピン	
8 8 7	ピン穴	
8 8 8	連結穴	
8 8 9	規制突片	
8 9 0	第2不正防止部材	
8 9 2	連結穴	30
8 9 3	連結ピン	
8 9 4	バネ	
8 9 6	バネ係止穴	
8 9 7	当接部	
8 9 8	ビス止め穴	
9 0 0	第1特別図柄抽選手段	
9 0 2	第1特別図柄当否判定用乱数取得手段	
9 0 3	第1特別図柄保留カウンタ	
9 0 4	第1特別図柄当否判定手段	
9 0 6	第1通常特図判定テーブル	40
9 0 7	第2通常特図判定テーブル	
9 0 8	第1確変特図判定テーブル	
9 0 9	第2確変特図判定テーブル	
9 1 0	第2特別図柄抽選手段	
9 1 2	第2特別図柄当否判定用乱数取得手段	
9 1 3	第2特別図柄保留カウンタ	
9 1 4	第2特別図柄当否判定手段	
9 2 0	普通図柄抽選手段	
9 2 2	普通図柄当否判定用乱数取得手段	
9 2 3	普通図柄保留手段	50


9 2 4	普通図柄当否判定手段	
9 2 6	通常普図判定テーブル	
9 2 7	開放延長普図判定テーブル	
9 2 8	可動片開閉制御手段	
9 3 0	第1特別図柄保留表示制御手段	
9 3 2	第2特別図柄保留表示制御手段	
9 3 4	遊技状態制御手段	
9 3 8	開閉動作制御手段	
9 4 0	保留順記憶手段	
9 4 6	コマンド送信手段	10
9 5 0	コマンド受信手段	
9 6 0	演出抽選手段	
9 6 2	演出制御手段	
9 6 4	物品付与制御手段	
9 7 1	扉枠用摺動杆	
9 7 3	扉枠用フック部	
9 7 4	リベット用長穴	
9 7 6	ガイド突片	
9 7 8	遊び穴	
9 7 9	上昇係合穴	20
9 8 0	スプリングフック部	
9 8 1	当接弾性片	
9 8 2	スプリング	
9 8 3	切欠部	
9 8 4	本体枠用摺動杆	
9 8 5	上フック部材	
9 8 6	下フック部材	
9 8 7	連結線杆	
9 8 8	フック部	
9 8 9	リベット用長穴	30
9 9 1	突片移動穴	
9 9 3	スプリングフック部	
9 9 4	連結穴	
9 9 5	連結穴	
9 9 6	リベット用長穴	
9 9 7	下降係合穴	
9 9 8	遊び穴	
9 9 9	突片移動穴	
1 0 0 0	第1特別図柄対応図柄	
1 0 0 2	第2特別図柄対応図柄	40
1 0 0 4	タイマ	
1 0 1 4	フック部	
1 0 1 5	当接部	
1 0 1 6	当接部	
1 0 1 7	係合切欠部	
1 1 5 0	保留表示領域	
1 1 5 1	第1の保留表示領域	
1 1 5 1 a	第1の保留記憶表示部	
1 1 5 1 b	第2の保留記憶表示部	
1 1 5 1 c	第3の保留記憶表示部	50

1 1 5 1 d	第 4 の保留記憶表示部	
1 1 5 2	第 2 の保留表示領域	
1 1 5 2 a	第 5 の保留記憶表示部	
1 1 5 2 b	第 6 の保留記憶表示部	
1 1 5 2 c	第 7 の保留記憶表示部	
1 1 5 2 d	第 8 の保留記憶表示部	
1 1 5 3	装飾図柄	
1 1 5 3 a	左図柄列	
1 1 5 3 b	中図柄列	
1 1 5 3 c	右図柄列	10
1 1 5 3 d	装飾画像	
1 1 6 0	光渦画像	
1 4 0 4	排出口	
1 4 1 2	通路	
1 4 1 3	球ならし部材	
1 4 1 4	球押え板	
1 4 1 5	歯車カバー	
1 4 1 6	整列歯車	
1 4 1 7	軸ピン	
1 4 2 1	屈曲通路壁	20
1 4 2 2	球落下通路	
1 4 2 2 a	前後屈曲通路部	
1 4 2 2 b	左右屈曲通路部	
1 4 2 2 c	垂直通路部	
1 4 2 3	切欠部	
1 4 2 4	検出片	
1 4 2 5	支軸	
1 4 2 6	球切れスイッチ	
1 4 2 7	アクチュエータ	
1 4 2 8	ストッパー突起	30
1 4 2 9	球詰まり用挿入溝	
1 4 5 1	ユニットベース体	
1 4 5 2	屈曲通路壁	
1 4 5 3	屈曲通路	
1 4 5 5	振分空間	
1 4 5 6	軸受筒	
1 4 5 7	スプロケット	
1 4 5 8	回転軸	
1 4 5 9	通路区画壁	
1 4 6 0	賞球通路	40
1 4 6 1	球抜通路	
1 4 6 2	払出球検出センサ	
1 4 6 4	モータ収納空間	
1 4 6 5	払出モータ	
1 4 6 8	モータ軸	
1 4 6 9	誘導突片	
1 4 7 2	着脱ボタン	
1 4 7 5	ユニットサブ板	
1 4 7 6	中継基板領域	
1 4 8 0	中継基板	50


1 4 8 1	コネクタ	
1 4 8 5	基板カバー	
1 4 8 8	ボタン開口	
1 4 8 9	接続開口部	
1 4 9 0	ギヤ領域	
1 4 9 1	アルミ放熱板	
1 4 9 3	第1ギヤ	
1 4 9 4	第2ギヤ	
1 4 9 5	軸	
1 4 9 7	第3ギヤ	10
1 4 9 8	軸	
1 5 0 0	検出円盤	
1 5 0 1	検出切欠	
1 5 0 2	ギヤ部	
1 5 0 4	センサ基板	
1 5 0 5	センサ	
1 5 0 7	基板取付部	
1 5 1 0	ギヤカバー	
1 5 2 1	ボックス主体	
1 5 2 2	側方誘導通路	20
1 5 2 3	側方誘導受部	
1 5 2 4	緩衝部材	
1 5 2 5	逆側方誘導通路	
1 5 2 6	区画壁	
1 5 2 7	傾斜側壁	
1 5 2 8	スイッチ収納空間	
1 5 2 9	支軸ピン	
1 5 3 0	軸スプリング	
1 5 3 1	満タン揺動板	
1 5 3 2	検出片	30
1 5 3 4	ストッパ片	
1 5 3 5	前方誘導通路	
1 5 3 6	球出口	
1 5 3 7	ファール球通路	
1 5 3 8	ファール球入口	
1 5 4 1	蓋体	
1 5 4 2	賞球入口	
1 5 4 3	スイッチ取付部	
1 5 4 7	配線引き出し凹部	
1 5 4 9	バネ係止ピン	40
2 0 0 0	主ドロワコネクタ	
2 0 0 0 a	ユニット側主ドロワコネクタ	
2 0 0 0 b	枠側主ドロワコネクタ	
2 0 0 1 a	ターミナル	
2 0 0 1 b	コンタクト	
2 0 0 2	副ドロワコネクタ	
2 0 0 2 a	ユニット側副ドロワコネクタ	
2 0 0 2 b	枠側副ドロワコネクタ	
2 0 0 3 a	ターミナル	
2 0 0 3 b	コンタクト	50

2 0 1 0	払出制御基板用コネクタ	
2 0 1 2	扉枠用コネクタ	
2 1 0 0	活線故障防止回路	
2 1 0 0 a	活線故障防止回路	
2 1 0 0 b	活線故障防止回路	
2 1 0 0 c	活線故障防止回路	
3 0 0 0	おたのしみユニット	
3 0 0 1	本体部	
3 0 0 2	載置部	
3 0 0 3	凸面部	10
3 0 0 4	扉駆動機構	
3 0 0 5	照明用発光ダイオード	
3 0 0 6	赤外線測距センサ	
3 0 0 7	上面部	
3 0 0 8	側壁部	
3 0 0 9	底面部	
3 0 1 0	軸部	
3 0 1 1	扉収容部	
3 0 1 2	モータ	
3 0 1 3, 3 0 1 4, 3 0 1 5, 3 0 1 6	ギヤ	20
3 0 1 7	演出スイッチ遮蔽片	
3 0 1 8	位置合せ片	
3 0 1 9	演出スイッチ	
3 0 2 0	バネ	
3 0 2 1	スイッチユニット	
3 0 2 2	バネ受け皿部	
3 0 2 3	位置合せ片受け開口	
3 1 0 0	品物放出時期報知メッセージ	
3 1 0 1	品物含有報知部	
3 1 0 2 a	リーチ選択肢左	30
3 1 0 2 b	リーチ選択肢中	
3 1 0 2 c	リーチ選択肢右	
3 1 0 3	決定枠	
3 1 0 4	品物保有期間告知画像	
3 1 0 5	品物保有期間告知促進メッセージ	
5 1 3 1	当否判定用乱数記憶領域	
5 1 3 2	処理領域	


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 8】




【図 9】




【図10】




【図 12】




【図13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】





【図 21】




【图 2 2】




【図 23】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 3 1】




【図 3 2】



【図 33】




【図 3 4】




【図 35】


(A)




(B)




【図 36】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 4】



【図 4 5】




【図 4 6】




【図 47】



(a)




(b)




【図 48】




【図 49】




【図 50】




【図 5 1】




【図 5 2】




【図 53】




【図 5 4】




【図 55】




【図 56】




【図 57】




【図 58】




【図 59】




【図 6 0】




【図 6 1】




【図 6 2】




【図 6 3】




【図 6 4】




【図 65】




【図 66】




【図 67】




【図 68】




【図 69】




【図 70】




【図 7 1】




【図 7 2】



【図 7 3】




【図 7 4】



【図 7 5】

		テーブル番号			A1	A2	A3	A4	K1	A5	A6	A7	K2	総数
外埠通常 選択状態	第1表開放大当たり時の振り分け				620	175	0	0	—	—	—	—	—	1000
	第2表開放大当たり・第3表開放大当たり時の振り分け				825	175	0	0	—	—	—	—	—	1000
	第1短期開放大当たり・第2短期開放大当たり時の振り分け				0	0	0	1000	0	—	—	—	—	1000
	特定条件成立時の振り分け				—	—	—	—	1000	—	—	—	—	1000
外埠有利 選択状態	第1表開放大当たり・第2表開放大当たり時の振り分け				—	—	—	—	—	335	665	0	0	1000
	第3表開放大当たり時の振り分け				—	—	—	—	—	0	1000	0	0	1000
	第1短期開放大当たり・第2短期開放大当たり時の振り分け				—	—	—	—	—	0	0	0	1000	1000
	特定条件成立時の振り分け				—	—	—	—	—	0	0	0	1000	1000
変動番号	コマンド	変動名称	当落	変動時間 (ms)	A1	A2	A3	A4	K1	A5	A6	A7	K2	
1	01H	連発変動1	×	12000										
2	02H	短縮変動1	×	7000										
3	03H	短縮変動2	×	3000										
4	04H	A楽曲リーチ・ショート外れ	×	24000										
5	05H	A楽曲リーチ・ショート当たり	◎	31000	12									
6	06H	A楽曲リーチ・ロング外れ	×	34000										
7	07H	A楽曲リーチ・ロング当たり	◎	41000	24									
8	08H	A楽曲リーチ・短縮外れ	×	50000										
9	09H	A楽曲リーチ・短縮当たり	◎	57000	20									
10	0AH	B楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	43000										
11	0BH	B楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	50000	64									
12	0CH	B楽曲リーチ・発展外れ	×	68000										
13	0DH	B楽曲リーチ・発展当たり	◎	75000	168									
14	0EH	C楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	55000										
15	0FH	C楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	62000	112									
16	10H	C楽曲リーチ・発展外れ	×	88000										
17	11H	C楽曲リーチ・発展当たり	◎	95000	156									
18	12H	D楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	62000										
19	13H	D楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	69000	92									
20	14H	D楽曲リーチ・発展外れ	×	78000										
21	15H	D楽曲リーチ・発展当たり	◎	85000	220									
22	16H	G楽曲リーチ外れ	×	30000										
23	17H	G楽曲リーチ・全図転当り	◎	70000	112									
24	18H	連続演出2図外れ	×	15000										
25	19H	連続演出2図・A楽曲リーチ・ロング外れ	×	42000										
26	1AH	連続演出2図・A楽曲リーチ・ロング当たり	◎	49000	24									
27	1BH	連続演出2図・A楽曲リーチ・短縮当たり	◎	65000	8									
28	1CH	連続演出2図・B楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	51000										
29	1DH	連続演出2図・B楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	58000	60									
30	1EH	連続演出2図・B楽曲リーチ・発展外れ	×	75000										
31	1FH	連続演出2図・B楽曲リーチ・発展当たり	◎	82000	124									
32	20H	連続演出2図・C楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	63000										
33	21H	連続演出2図・C楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	70000	72									
34	22H	連続演出2図・C楽曲リーチ・発展外れ	×	98000										
35	23H	連続演出2図・C楽曲リーチ・発展当たり	◎	103000	76									
36	24H	連続演出2図・D楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	70000										
37	25H	連続演出2図・D楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	77000	64									
38	26H	連続演出2図・D楽曲リーチ・発展外れ	×	86000										
39	27H	連続演出2図・D楽曲リーチ・発展当たり	◎	93000	80									
40	28H	連続演出3図・A楽曲・短縮当たり	◎	73000	8									
41	29H	連続演出3図・B楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	58000										
42	2AH	連続演出3図・B楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	65000	56									
43	2BH	連続演出3図・B楽曲リーチ・発展外れ	×	83000										
44	30H	連続演出3図・B楽曲リーチ・発展当たり	◎	90000	120									
45	4DH	連続演出3図・C楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	71000										
46	5EH	連続演出3図・C楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	78000	76									
47	6FH	連続演出3図・C楽曲リーチ・発展外れ	×	104000										
48	30H	連続演出3図・D楽曲リーチ・発展外れ	×	112000	76									
49	31H	連続演出3図・D楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	78000										
50	32H	連続演出3図・D楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	85000	68									
51	33H	連続演出3図・D楽曲リーチ・発展外れ	×	94000										
52	34H	連続演出3図・D楽曲リーチ・発展当たり	◎	101000	88									
53	35H	特定条件成立・特選変動当たり(液晶表示上は外れ)	△	33000					1000	1000				
54	36H	特選変動当たり・特選変動当たり(液晶表示上は外れ)	△	33000					1000	1000				
55	37H	長押変動当たり・特選変動再変動当たり	◎	50000					1000					
56	38H	開放延長中・通常変動	×	7000										
57	39H	開放延長中・短縮変動	×	2000										
58	3AH	開放延長中・2図変動外れ	×	5000										
59	3BH	開放延長中・A楽曲リーチ・ロング外れ	×	28000										
60	3CH	開放延長中・A楽曲リーチ・ロング当たり	◎	29000										
61	3DH	開放延長中・A楽曲リーチ・ロング戻り当たり	◎	40000						8		8		
62	3EH	開放延長中・A楽曲リーチ・ロング再変動当たり	◎	45000						8				
63	3FH	開放延長中・A楽曲リーチ・短縮外れ	×	48000										
64	40H	開放延長中・A楽曲リーチ・短縮当たり	◎	55000										
65	41H	開放延長中・A楽曲リーチ・短縮再変動当たり	◎	61000						49		100		
66	42H	開放延長中・E楽曲リーチ・ショート外れ	×	33000										
67	43H	開放延長中・E楽曲リーチ・ショート当たり	◎	40000							140			
68	44H	開放延長中・F楽曲リーチ・ロング外れ	×	40000										
69	45H	開放延長中・F楽曲リーチ・ロング当たり	◎	47000							360			
70	46H	開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	43000										
71	47H	開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	40000								100		
72	48H	開放延長中・F楽曲リーチ・ノーマル再変動当たり	◎	46000							20			
73	49H	開放延長中・F楽曲リーチ・発展当たり1	◎	57000								100		
74	4AH	開放延長中・F楽曲リーチ・発展戻り当たり1	◎	57000										
75	4BH	開放延長中・F楽曲リーチ・発展当たり2(トリプル専用)	◎	62000							24			
76	4CH	開放延長中・F楽曲リーチ・発展外れ2(ダブル専用)	◎	65000										
77	4DH	開放延長中・F楽曲リーチ・発展戻り2	◎	66000								160		
78	4EH	開放延長中・F楽曲リーチ・発展外れ3	×	59000										
79	4FH	開放延長中・D楽曲リーチ・ノーマル外れ	×	60000										
80	50H	開放延長中・D楽曲リーチ・ノーマル当たり	◎	67000								140		
81	51H	開放延長中・D楽曲リーチ・ノーマル再変動当たり	◎	75000							20			
82	52H	開放延長中・D楽曲リーチ・発展外れ	×	72000										
83	53H	開放延長中・D楽曲リーチ・発展当たり	◎	83000								160		
84	54H	開放延長中・D楽曲リーチ・発展再変動当たり	◎	90000							20			
85	55H	開放延長中・G楽曲リーチ外れ	×	25000										
86	56H	開放延長中・G楽曲リーチ・全図転当り	◎	75000							236			
87	57H	開放延長中・Mドレリーチ・ショート当たり(A楽曲)	◎	30000								4		
88	58H	開放延長中・Mドレリーチ・ショート当たり(A楽曲)	◎	30000								6		
89	59H	開放延長中・Mドレリーチ・ショート当たり(B楽曲)	◎	40000								4		
90	5AH	開放延長中・Mドレリーチ・当たり(B楽曲)	◎	44000								6		
91	5BH	開放延長中・Mドレリーチ・ショート当たり(C楽曲)	◎	53000								8		
92	5CH	開放延長中・Mドレリーチ・当たり(C楽曲)	◎	60000								8		
93	5DH	開放延長中・Mドレリーチ・ショート当たり(D楽曲)	◎	76000								192		
94	5EH	開放延長中・Mドレリーチ・当たり(D楽曲)	◎	95000										
95	5FH	開放延長中・Mドレリーチ・外れ	×	90000										
96	60H	開放延長中・Mドレリーチ・再変動当たり	◎	111000						60				
97	61H	開放延長中・特定条件成立・通常変動当たり	△	13000									1000	1000
98	62H	開放延長中・短縮変動当たり・通常変動当たり	○	13000										
99	63H	開放延長中・長押変動当たり・通常変動再変動当たり	◎	31000						8				
総数					1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000


【図 7 6】



【図 77】

テーブル番号				H1	H2	H3	H4	H5	総数
[外部選定状態リレー外れ]時の振り分け				820	135	5	40	—	1000
[外部有利選定状態リレー外れ]時の振り分け				—	—	—	—	1000	1000
変動番号	コマンド	変動名称	当座	変動時間 (ms)	H1	H2	H3	H4	H5
1	01H	通常変動	×	12000					
2	02H	短絡変動1	×	7000					
3	03H	短絡変動2	×	3000					
4	04H	A楽曲リレー・ショート外れ	×	24000	716		920		
5	05H	A楽曲リレー・ショート当たり	⊙	31000					
6	06H	A楽曲リレー・ロング外れ	×	34000	240				
7	07H	A楽曲リレー・ロング当たり	⊙	41000					
8	08H	A楽曲リレー・短ロング外れ	×	50000			80		
9	09H	A楽曲リレー・短ロング当たり	⊙	57000					
10	0AH	B楽曲リレー・ノーマル外れ	×	43000		360			
11	0BH	B楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	50000					
12	0CH	B楽曲リレー・発展外れ	×	65000		200			
13	0DH	B楽曲リレー・発展当たり	⊙	75000					
14	0EH	C楽曲リレー・ノーマル外れ	×	55000		228			
15	0FH	C楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	62000					
16	10H	C楽曲リレー・発展外れ	×	88000		88			
17	11H	C楽曲リレー・発展当たり	⊙	95000					
18	12H	D楽曲リレー・ノーマル外れ	×	62000		72			
19	13H	D楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	68000					
20	14H	D楽曲リレー・発展外れ	×	78000		52			
21	15H	D楽曲リレー・発展当たり	⊙	85000					
22	16H	G楽曲リレー・全回転当たり	×	30000	44				
23	17H	G楽曲リレー・全回転当たり	⊙	70000					
24	18H	連続演出2回・A楽曲リレー・ロング外れ	×	15000					
25	19H	連続演出2回・A楽曲リレー・ロング当たり	⊙	42000				360	
26	1AH	連続演出2回・A楽曲リレー・短ロング外れ	×	49000					
27	1BH	連続演出2回・A楽曲リレー・短ロング当たり	⊙	65000					
28	1CH	連続演出2回・B楽曲リレー・ノーマル外れ	×	51000				140	
29	1DH	連続演出2回・B楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	58000					
30	1EH	連続演出2回・B楽曲リレー・発展外れ	×	76000				84	
31	1FH	連続演出2回・B楽曲リレー・発展当たり	⊙	83000					
32	20H	連続演出2回・C楽曲リレー・ノーマル外れ	×	63000				64	
33	21H	連続演出2回・C楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	70000					
34	22H	連続演出2回・C楽曲リレー・発展外れ	×	95000				32	
35	23H	連続演出2回・C楽曲リレー・発展当たり	⊙	102000					
36	24H	連続演出2回・D楽曲リレー・ノーマル外れ	×	70000				28	
37	25H	連続演出2回・D楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	77000					
38	26H	連続演出2回・D楽曲リレー・発展外れ	×	85000				16	
39	27H	連続演出2回・D楽曲リレー・発展当たり	⊙	93000					
40	28H	連続演出2回・A楽曲・短ロング外れ	×	73000					
41	29H	連続演出2回・A楽曲・短ロング当たり	⊙	80000					
42	2AH	連続演出3回・B楽曲リレー・ノーマル外れ	×	65000				108	
43	2BH	連続演出3回・B楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	72000					
44	2CH	連続演出3回・B楽曲リレー・発展外れ	×	83000				60	
45	2DH	連続演出3回・B楽曲リレー・発展当たり	⊙	90000					
46	2EH	連続演出3回・C楽曲リレー・ノーマル外れ	×	71000				48	
47	2FH	連続演出3回・C楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	78000					
48	30H	連続演出3回・C楽曲リレー・発展外れ	×	104000				24	
49	31H	連続演出3回・C楽曲リレー・発展当たり	⊙	111000					
50	32H	連続演出3回・D楽曲リレー・ノーマル外れ	×	78000				24	
51	33H	連続演出3回・D楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	85000					
52	34H	連続演出3回・D楽曲リレー・発展外れ	×	84000				12	
53	35H	連続演出3回・D楽曲リレー・発展当たり	⊙	91000					
54	36H	短絡放大量たり・特殊変動当たり(液晶表示上は外れ)	⊙	33000					
55	37H	短絡放大量たり・特殊変動再変動当たり	⊙	50000					
56	38H	解放延長中・通常変動	×	7000					
57	39H	解放延長中・短絡変動	×	2000					
58	3AH	解放延長中・短絡変動外れ	×	5000				752	
59	3BH	解放延長中・A楽曲リレー・ロング外れ	×	32000				124	
60	3CH	解放延長中・A楽曲リレー・ロング当たり	⊙	39000					
61	3DH	解放延長中・A楽曲リレー・短ロング外れ	×	40000					
62	3EH	解放延長中・A楽曲リレー・短ロング当たり	⊙	45000					
63	3FH	解放延長中・A楽曲リレー・短ロング外れ	×	46000				4	
64	40H	解放延長中・A楽曲リレー・短ロング当たり	⊙	55000					
65	41H	解放延長中・A楽曲リレー・短ロング再変動当たり	⊙	61000					
66	42H	解放延長中・E楽曲リレー・ショート外れ	×	33000				28	
67	43H	解放延長中・E楽曲リレー・ショート当たり	⊙	40000					
68	44H	解放延長中・E楽曲リレー・短ロング外れ	×	40000				20	
69	45H	解放延長中・E楽曲リレー・短ロング当たり	⊙	47000					
70	46H	解放延長中・F楽曲リレー・ノーマル外れ	×	33000				16	
71	47H	解放延長中・F楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	40000					
72	48H	解放延長中・F楽曲リレー・ノーマル再変動当たり	⊙	46000					
73	49H	解放延長中・F楽曲リレー・発展外れ	×	57000					
74	4AH	解放延長中・F楽曲リレー・発展当たり	⊙	57000					
75	4BH	解放延長中・F楽曲リレー・発展外れ(2トリプル専用)	×	62000					
76	4CH	解放延長中・F楽曲リレー・発展外れ(2トリプル専用)	×	55000				8	
77	4DH	解放延長中・F楽曲リレー・発展外れ3	×	66000					
78	4EH	解放延長中・F楽曲リレー・発展外れ3	×	59000				8	
79	4FH	解放延長中・D楽曲リレー・ノーマル外れ	×	60000				12	
80	50H	解放延長中・D楽曲リレー・ノーマル当たり	⊙	67000					
81	51H	解放延長中・D楽曲リレー・ノーマル再変動当たり	⊙	73000					
82	52H	解放延長中・D楽曲リレー・発展外れ	×	76000				4	
83	53H	解放延長中・D楽曲リレー・発展当たり	⊙	83000					
84	54H	解放延長中・D楽曲リレー・発展再変動当たり	⊙	90000					
85	55H	解放延長中・G楽曲リレー・外れ	×	25000				20	
86	56H	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり	⊙	75000					
87	57H	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(A楽曲)	⊙	30000					
88	58H	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(A楽曲)	⊙	30000					
89	59H	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(B楽曲)	⊙	40000					
90	5AH	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(B楽曲)	⊙	44000					
91	5BH	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(C楽曲)	⊙	53000					
92	5CH	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(C楽曲)	⊙	60000					
93	5DH	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(D楽曲)	⊙	76000					
94	5EH	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり(D楽曲)	⊙	95000					
95	5FH	解放延長中・G楽曲リレー・全回転当たり	×	80000				4	
96	60H	解放延長中・特定発生成立・通常変動当たり	⊙	111000					
97	61H	解放延長中・特定発生成立・通常変動当たり	⊙	13000					
98	62H	解放延長中・短絡放大量たり・通常変動当たり	⊙	31000					
99	63H	解放延長中・短絡放大量たり・通常変動再変動当たり	⊙	31000					
総数					1000	1000	1000	1000	1000


【図 78】




【図 79】

変動番号	コマンド	変動名称	当落	変動時間 (msec)	外部通常遊技状態時				外部有利遊技状態時		
					連続予告当選	保留数 0、1	保留数 2	保留数 3	保留数 0、1	保留数 2、3	
1	01H	通常変動	はずれ	12000	H6	○	H8	H9	H10	H11	
2	02H	短縮変動1	はずれ	7000			○				
3	03H	短縮変動2	はずれ	3000				○			
24	18H	連続演出2回はずれ	はずれ	15000	○						
56	38H	開放延長中・通常変動	はずれ	7000					○		
57	39H	開放延長中・短縮変動	はずれ	2000						○	


【図 80】




【図 8 1】




【図 8 2】




【図 8 3】




【図 8 4】




【図 85】




【図 8 6】



【図 87】




【図 88】




【図 8 9】




【図 90】



【図 9 1】



【図 92】



(D)






図93へ


【図 9 3】




【図 9 4】




【図 9 5】




【図 96】



【図 97】



【図 98】



【図 9 9】

図柄種類	「左列」・「右列」確定図柄								総数
	1・1	2・2	3・3	4・4	5・5	6・6	7・7	8・8	
はずれリーチ	13	14	8	15	13	14	8	15	100
特定1リーチ	5	5	38	2	5	5	38	2	100
特定2リーチ	20	20	0	10	20	20	0	10	100
非特定リーチ	15	20	0	15	15	20	0	15	100
開変はずれリーチ	12	13	15	10	12	13	15	10	100
開変特定1リーチ	5	3	40	2	5	3	40	2	100
開変特定2リーチ	20	15	0	15	20	15	0	15	100
開変非特定リーチ	0	0	0	50	0	0	0	50	100

【図 100】

(a)

「左列」・「中列」・「右列」 確定図柄	再抽選前仮停止図柄								総数
	1・1・1	2・2・2	3・3・3	4・4・4	5・5・5	6・6・6	7・7・7	8・8・8	
1・1・1	70	0	0	15	0	0	0	15	100
2・2・2	0	60	0	20	0	0	0	20	100
3・3・3	5	5	70	5	5	5	0	5	100
4・4・4	0	0	0	100	0	0	0	0	100
5・5・5	0	0	0	15	70	0	0	15	100
6・6・6	0	0	0	20	0	60	0	20	100
7・7・7	5	5	0	5	5	5	70	5	100
8・8・8	0	0	0	0	0	0	0	100	100


ST1

(b)


「左列」・「中列」・「右列」 確定図柄	再抽選前仮停止図柄								総数
	1・1・1	2・2・2	3・3・3	4・4・4	5・5・5	6・6・6	7・7・7	8・8・8	
1・1・1	66	0	0	17	0	0	0	17	100
2・2・2	0	50	0	25	0	0	0	25	100
3・3・3	0	0	80	10	0	0	0	10	100
4・4・4	0	0	0	100	0	0	0	0	100
5・5・5	0	0	0	17	66	0	0	17	100
6・6・6	0	0	0	25	0	50	0	25	100
7・7・7	0	0	0	5	0	0	90	5	100
8・8・8	0	0	0	0	0	0	0	100	100

ST2


【図101】




【図102】




【図103】



【図104】



【図105】



【図106】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2006-158436 (JP, A)
特開2007-111063 (JP, A)
特開2003-169933 (JP, A)
特開2008-188209 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02