

4 stycznia 1929 r.

URZĄD PATENTOWY



ADM 1/16

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 8654.

Zygmunt Mamlok
(Sosnowiec, Polska).

Kl. ~~45 k~~ 2.

45 k 1/16

Muchołapka.

Zgłoszono 9 listopada 1926 r.
Udzielono 30 marca 1928 r.

Znane muchołapki posiadają tę wadę, że posmarowany lepem pasek papierowy musi być wyciągnięty z pochwy od razu całkowicie, wobec czego pasek lepący wysycha prędko, przyczem tylko niewielka jego część pokryta zostaje muchami.

Częściowe wyciąganie paska lepowego było niemożliwe, ponieważ takowy umieszczany był w pochwie tekturowej i musiał być cały wyciągnięty spiralnie, a potem odwijany; albo też złożony i skręcony mieścił się w pudełku czworokątnym, przyczem pasek lepący odwijał się jednocześnie z obydwóch końców.

Do zawieszenia muchołapek używa się pluskiewek lub tym podobnych ostrzy, przymocowanych do tasiemki nicianej, służącej do wyciągania paska lepącego, lecz w ten sposób nie można muchołapki przy-

mocować do przedmiotów metalowych i szklanych, lub przedmiotów, które przez nakłucie zostałyby uszkodzone. Również nie można przymocować muchołapki do powierzchni prostopadłych, ponieważ lep przykleiłby się do takowych.

Powyższe wady zostają usunięte zapomocą niniejszego wynalazku, uwidocznionego na rysunku, przyczem:

fig. 1 przedstawia przekrój podłużny muchołapki,

fig. 2 — widok muchołapki, z której wyciągnięto część paska lepącego,

fig. 3 — przekrój poprzeczny muchołapki,

fig. 4 — w powiększonej podziałce część taśmy metalowej, służącej do zawieszania muchołapki,

fig. 5 — przekrój zawieszanej muchołapki z wetkniętą szpilką.

W wykonanej według wynalazku muchołapce pasek lepiący jest cylindrycznie nawinięty na osi, osadzonej w dwóch krążkach, do końca zaś paska przymocowana jest taśma metalowa, która służy jako haczyk do zawieszania muchołapki.

Muchołapka, stanowiąca przedmiot wynalazku, posiada tę zaletę, że powleczoney lepem pasek nie zostaje jednorazowo w całej swej długości wyciągnięty z pochwy, lecz w miarę potrzeby wyciąga się część zawsze świeżego paska lepiącego, aż do całkowitego zużycia go, przyczem muchołapka zapomocą haczyka może być zawieszona na takich przedmiotach, do których pluskiewką nie można było dotychczas muchołapki przymocować, wreszcie, wobec zastąpienia taśmy nicianej przez metalową, można muchołapkę przymocować do ściany, okna i t. d. bez obawy przyklejenia się paska lepiącego do nich.

Na fig. 1 os 1, na której nawinięty jest pasek lepiący 3 osadzona jest w otworach dwóch krążków 2, umieszczonych w zagłębieniach 5, wytłoczonych w tutce tekturowej 4. Na oba końce tutki nakleja się pokrywki 6. Obwód tutki jest o kilka milimetrów mniejszy od obwodu pokrywek, przez co tworzy się szczelina 11, przez którą wyciąga się pasek lepiący 3, jak to uwidocznia fig. 2. Jedna lub obie krawędzie tutki tekturowej 4, są zaopatrzone w dowolnego kształtu ząbki 10 w tym celu, aby przy wyciąganiu paska 3 możliwie mało lepu pozostawało na krawędziach tutki tekturowej.

Do końca paska lepiącego 3 zostaje przymocowana w miejscu 12 taśma metalowa 7.

Na wolnym końcu taśmy 7 jest wytło-

zione ostrze 8, które umożliwia przymocowanie muchołapki do przedmiotów drewnianych lub tym podobnych. Fig. 4 uwidocznia koniec paska i ostrze w przekroju.

Celem wyciągnięcia paska lepiącego zagina się koniec taśmy metalowej 7 w postaci haczyka z ostrzem 8, umieszczonem na zgięciu i wyciąga się dowolną część paska lepiącego, poczem przekłuwa się ściankę tutki 4 zapomocą szpilki 13, tak głęboko, aby dotknęła swym ostrzem paska lepiącego, co uniemożliwia dalsze odwijanie się paska, jak to wskazuje fig. 5.

Po zużyciu wyciągniętej części paska lepiącego wyciąga się następną część paska; zużyta część obcina się, a świeżo wyciągniętą łączy się z taśmą metalową 7 w sposób, opisany powyżej i przedstawiony na fig. 5.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Muchołapka z nawiniętym na os paskiem lepiącym, umieszczonym wewnątrz tekturowej pochwy, znamieną tem, że os (1) osadzona jest w krążkach (2), umieszczonych w zagłębieniach (5) tutki tekturowej (4).

2. Muchołapka według zastrz. 1, znamieną tem, że do wyciąganego z pochwy końca paska lepiącego przymocowana jest taśma metalowa, wolny koniec której daje się wyginać w postaci haczyka i zaopatrzone jest w wytłoczone ostrze (8), służące do zawieszania muchołapki.

3. Muchołapka według zastrz. 1 i 2, znamieną tem, że krawędzie szczeliny (11) zaopatrzone są w ząbki.

Z y g m u n t M a m l o k.

