



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 873487
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 65 D 47/42
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 11.08.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 14.02.88
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 13.08.86 US 896038

(71) Hakija/Sökande: *S.C. Johnson & Son, Inc.*, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, USA


(72) Keksijä/Uppfinnare: Cramer, Ronald G.

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Harjalla varustettu sul-
kukansi. Tillslutande lock med borste.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee harjalla varustettua kansijärjestelyä, joka käsittää nokan (12) ja jakelukannen (14). Kansijärjestely on push-pull-tyyppinen, ja sitä käytetään nestemäistä ainetta sisältävän säiliön kanssa. Jotta kansijärjestely olisi yksinkertainen, luotettava ja halpa, se käsittää olennaisesti litteään yläpinnan, jossa on purkausaukko, helman, joka ulottuu ulos- ja alaspäin yläpinnasta ja useat portaat (46), jotka on suunniteltu ja sijoitettu siten, että ne toimivat harjaavina välineinä. Harjaava väline (46) on sijoitettu kannen (14) helman ulkosivuun. Keksinnön kohteena on myös menetelmä tahrannoistonesteen asettamiseksi likaantuneeseen aineeseen, jossa menetelmässä käytetään harjallista kantta (14), joka vedetään auki ja nestemäinen aine suihkutetaan halutulle pinnalle, ja harjallinen kansi painetaan sitten kiinni ja nestemäinen aine harjataan suihkutettuun pintaan kannen harjaavan osan avulla.



(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en locksammansättning med borste omfattande en pip (12) och ett fördelarlock (14). Locksammansättningen är av push-pull-typ och den används på en behållare som innehåller ett material i vätskeform. För att locksammansättningen skall vara enkel, tillförlitlig och billig omfattar den en väsentligen platt övre yta med en utloppsöppning ett skört, som sträcker sig utåt och nedåt från den övre ytan och flere steg (46) som är konstruerade och placerade sålunda, att de fungerar som borstande don. Det borstande donet är anordnat på ytterytan av lockets (14) skört. Uppfinningen avser även ett förfarande för applicering av fläckborttagningsvätskan i försmutsat ämne, i vilket förfarande det borstande locket (14) dras upp och ett vätskematerial sprutas på den önskade ytan, sedan stängs det borstande locket och vätskan borstas in i den besprutade ytan medelst lockets borstande del.