



N° 892.002

Classif. Internat.: B(7)

Mis en lecture le: 27-05-1982

Le Ministre des Affaires Économiques,

*Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention:*

*Vu le procès-verbal dressé le 3 février 1982 à 15 h. 00*  
*au Service de la Propriété industrielle;*

**ARRÊTE :**

**Article 1.** — *Il est délivré à Mr. Bernard ALARD,*  
*Quartier Klerken, 2 Cie Ambulance, 4090 Ossendorf BPS 5*  
*Allemagne (R.F.A.)*

*un brevet d'invention pour: Système de rotation,*

**Article 2.** — *Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.*

*Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.*

Bruxelles, le 26 février 1982

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE:

Le Directeur

L. SALPETEUR

882002


Monsieur ALARD Bernard

~~à 1000 Terriers (Belgique)~~

La présente invention se rapporte à un système de rotation.

Il s'agit d'une présentation mathématique du à un calcul monté dans une circonférence de manière à obtenir un angle devant supporté une charge. Cette charge par son poids effectue une rotation du à l'ouverture de l'angle. Cette charge entraîne le pivotement vers le bas ainsi on peut concevoir une deuxième bouche qui automatiquement se trouve à l'opposé et de l'emplacement prévu. Le point O représente l'origine du dessin et le cylindre ou axe dans lequel circule l'ensemble. Les points A, O, B, représente le montant du diamètre traversant le cercle. Les points A, G et B, H représente l'angle d'ouverture déterminé par A, E et B, F pour être monté sur le cercle en partant de A et B de montage contraire entre A, O et O, B. Pour éviter une rotation continue des pivots sont surmontés sur A et B, manoeuvré par un ouvre-porte électrique. L'angle de la bouche peut différé suivant les ouvertures.

Ce procédé permet d'être utilisé a des fins industrielle métallique pour remplir des réservoirs et dépendent entièrement suivant certaine conception.



*Oswald, le 01 Février 1911.*

*Alard*