

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7672382号
(P7672382)

(45)発行日 令和7年5月7日(2025.5.7)

(24)登録日 令和7年4月24日(2025.4.24)

(51)国際特許分類		F I		
A 2 3 L	2/00 (2006.01)	A 2 3 L	2/00	A
A 2 3 L	2/52 (2006.01)	A 2 3 L	2/00	S
A 2 3 L	2/38 (2021.01)	A 2 3 L	2/52	
A 2 3 L	2/54 (2006.01)	A 2 3 L	2/00	B
A 2 3 L	33/16 (2016.01)	A 2 3 L	2/38	A
請求項の数 13 (全25頁) 最終頁に続く				
(21)出願番号	特願2022-501994(P2022-501994)	(73)特許権者	309007911	
(86)(22)出願日	令和3年2月18日(2021.2.18)		サントリーホールディングス株式会社	
(86)国際出願番号	PCT/JP2021/006230		大阪府大阪市北区堂島浜二丁目1番40号	
(87)国際公開番号	WO2021/167033	(74)代理人	100099759	
(87)国際公開日	令和3年8月26日(2021.8.26)		弁理士 青木 篤	
審査請求日	令和5年2月24日(2023.2.24)	(74)代理人	100123582	
(31)優先権主張番号	特願2020-25724(P2020-25724)		弁理士 三橋 真二	
(32)優先日	令和2年2月18日(2020.2.18)	(74)代理人	100117019	
(33)優先権主張国・地域又は機関	日本国(JP)		弁理士 渡辺 陽一	
(31)優先権主張番号	特願2020-25725(P2020-25725)	(74)代理人	100166165	
(32)優先日	令和2年2月18日(2020.2.18)		弁理士 津田 英直	
(33)優先権主張国・地域又は機関	日本国(JP)	(74)代理人	100138210	
(31)優先権主張番号	特願2020-41409(P2020-41409)		弁理士 池田 達則	
	最終頁に続く	(72)発明者	寺本 由紀	最終頁に続く

(54)【発明の名称】 炭酸水又は炭酸飲料の泡質を改善するためのミネラル含有組成物

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

炭酸水又は炭酸飲料の泡質を改善するためのミネラル濃縮液組成物であって、前記ミネラル濃縮液組成物が、植物由来原料の活性炭抽出物を含み、前記ミネラル濃縮液組成物中に存在する金属イオンのうち、カリウムイオンが最も高い濃度で含まれていることを特徴とする、ミネラル濃縮液組成物。

【請求項2】

前記泡質が、泡の細かさ、飲み込みやすさ、又は後味のキレから選択される、請求項1に記載のミネラル濃縮液組成物。

【請求項3】

前記ミネラル濃縮液組成物中の塩化物イオンの含有量が、前記カリウムイオン濃度の50%以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載のミネラル濃縮液組成物。

【請求項4】

前記ミネラル濃縮液組成物中のカルシウムイオンの含有量が、前記カリウムイオン濃度の2.0%以下であることを特徴とする、請求項1～3のいずれか1項に記載のミネラル濃縮液組成物。

【請求項5】

前記ミネラル濃縮液組成物中のマグネシウムイオンの含有量が、前記カリウムイオン濃度の1.0%以下であることを特徴とする、請求項1～4のいずれか1項に記載のミネラル濃縮液組成物。

【請求項 6】

前記ミネラル濃縮液組成物中のナトリウムの含有量が、前記カリウムイオン濃度の 5 ～ 45 %であることを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載のミネラル濃縮液組成物。

【請求項 7】

前記植物由来原料が、ココヤシ、パームヤシ、アーモンド、クルミ又はプラムの果実殻；おがくず、木炭、樹脂又はリグニン；果灰；竹材；バガス、もみ殻、コーヒー豆又は廃糖蜜から選択される食品残渣；あるいはこれらの組み合わせから選択されることを特徴とする、請求項 1 に記載のミネラル濃縮液組成物。

【請求項 8】

泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料を製造するための方法であって、風味及び／又は泡質を改善すべき炭酸水又は炭酸飲料に請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載のミネラル濃縮液組成物を添加する工程を含むことを特徴とする、方法。

【請求項 9】

前記泡質が、泡の細かさ、飲み込みやすさ、又は後味のキレから選択される、請求項 8 に記載の方法。

【請求項 10】

前記ミネラル濃縮液組成物は、添加されたカリウムイオンの濃度が 50 ppm ～ 300 ppm になるように炭酸水又は炭酸飲料に添加されることを特徴とする、請求項 8 又は 9 に記載の方法。

【請求項 11】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載のミネラル濃縮液組成物を含むことを特徴とする、泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料。

【請求項 12】

前記泡質が、泡の細かさ、飲み込みやすさ、又は後味のキレから選択される、請求項 11 に記載の炭酸水又は炭酸飲料。

【請求項 13】

添加されたカリウムイオンの濃度として 50 ppm ～ 300 ppm のカリウムイオンを含むことを特徴とする、請求項 11 又は 12 に記載の炭酸水又は炭酸飲料。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、炭酸水又は炭酸飲料に添加することにより、その泡質を改善することができるミネラル含有組成物に関する。さらに、本発明は、このような機能を有するミネラル含有組成物により泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、健康志向や美味志向を背景として、安全で美味しい水を求める社会的関心が高まっており、ペットボトルなどの容器に入ったミネラル水が、世界中で多く飲まれている。しかしながら、ペットボトル等のプラスチック容器のごみは、深刻な環境問題となっており、容器詰めミネラル水に代わり、家庭などで手軽に提供できるミネラル水の開発が求められている。しかしながら、水道水には殺菌のため塩素が含まれているため、水に残存した塩素がカルキ臭の原因となり、水の風味が著しく損なわれている。

【0003】

生体の生理作用に必要な微量元素であるミネラル成分を補給することを目的として、浄水などに高濃度のミネラルを添加した飲用水なども開発されている。例えば、特許文献 1 には、高マグネシウム含有量濃縮液を浄水と混合することにより、高濃度のマグネシウムを含有する飲用水を製造することが開示されている。特許文献 2 には、海洋深層水由来の水に、マグネシウム及びカルシウムからなるミネラル成分を添加して飲料を製造することが開示されている。しかしながら、二価の金属イオンは苦みやえぐみなどの雑味をもたら

10

20

30

40

50

すことが知られており、これらのミネラルを高濃度で含有する水、食品又は飲料は、摂取しにくいという欠点があった。

【0004】

さらに、特許文献3には、麦飯石、天寿石、トルマリン等の天然鉱石を水に浸漬することによりミネラル成分を溶出させることを特徴とするミネラル水の製造方法が開示されているが、当該方法は、得られたミネラル水中に、過剰摂取すると有害であるとされるバナジウム等の所望されない成分が含まれることやミネラルの抽出効率が高くないといった欠点を有する。また、特許文献4には、鶏糞炭を水で加熱抽出することによるミネラル水の製造方法が開示されているが、鶏糞炭は食品用途の原料としては適切でない。

特許文献5には、竹炭を煮沸抽出することによるミネラルウォーターの製造方法が開示されており、また、特許文献6には、木炭を煮沸抽出することによるアルカリ水の製造方法が開示されている。しかしながら、これらの先行技術に開示される方法では、ミネラル成分を効率的に抽出して、所望のミネラル成分のみを含むミネラルウォーターを得ることができなかった。

【0005】

特許文献7には、容器詰め炭酸飲料に含まれる水を主成分とする溶媒の硬度が、炭酸感の経時安定性に関与することが開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【文献】特開2018-102137号公報

【文献】特開2008-48742号公報

【文献】特開2009-72723号公報

【文献】特開平6-31284号公報

【文献】特開2005-334862号公報

【文献】特開2001-259659号公報

【文献】特開2020-72762号公報

【非特許文献】

【0007】

【文献】安部郁夫，活性炭の製造方法，炭素 連載講座，2006，No. 225，373-381

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は、泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料を提供すること目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、このたび、純水を用いてミネラルの溶出が可能な天然素材としてヤシ殻活性炭などの植物由来原料の活性炭を見出し、その抽出条件について鋭意検討した結果、人にとって極めて重要なミネラル成分であるカリウムを豊富に含むミネラル抽出液を簡便かつ効率的に製造することに成功した。また、本発明者らは、当該ミネラル抽出液及びこれを濃縮することによって得られたミネラル濃縮液は、ミネラル成分としてカリウムを豊富に含むだけでなく、苦味やえぐみといった雑味をもたらす二価の金属イオン及び塩化物イオンの含有量が有意に少ないことを見出した。さらに、本発明者らは、これにより得られたミネラル抽出液の成分について鋭意検討した結果、このような組成を有するミネラル含有組成物が、添加した水に対して、弱アルカリ性から弱酸性のpH領域における有意な緩衝能とともに、炭酸水又は炭酸飲料の泡質を改善するという驚くべき知見を得た。

【0010】

即ち、本発明の主旨は、以下に存する。

【1】 炭酸水又は炭酸飲料の泡質を改善するためのミネラル含有組成物であって、前記

ミネラル含有組成物中に存在する金属イオンのうち、カリウムイオンが最も高い濃度で含まれていることを特徴とする、ミネラル含有組成物。

〔２〕 前記泡質が、泡の細かさ、飲み込みやすさ、又は後味のキレから選択される、１に記載のミネラル含有組成物。

〔３〕 前記ミネラル含有組成物が、塩化物イオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、ナトリウムイオン、鉄イオン、亜鉛イオン、ケイ素イオン、及び／又は硫酸イオンをさらに含むことを特徴とする、１又は２に記載のミネラル含有組成物。

〔４〕 前記ミネラル含有組成物中の塩化物イオンの含有量が、前記カリウムイオン濃度の５０％以下であることを特徴とする、１～３のいずれかに記載のミネラル含有組成物。

〔５〕 前記ミネラル含有組成物中のカルシウムイオンの含有量が、前記カリウムイオン濃度の２．０％以下であることを特徴とする、１～４のいずれかに記載のミネラル含有組成物。

〔６〕 前記ミネラル含有組成物中のマグネシウムイオンの含有量が、前記カリウムイオン濃度の１．０％以下であることを特徴とする、１～５のいずれかに記載のミネラル含有組成物。

〔７〕 前記ミネラル含有組成物中のナトリウムの含有量が、前記カリウムイオン濃度の５～４５％であることを特徴とする、１～６のいずれかに記載のミネラル含有組成物。

〔８〕 前記ミネラル含有組成物が、植物由来原料の活性炭抽出物を含むことを特徴とする、１～７のいずれかに記載のミネラル含有組成物。

〔９〕 前記植物由来原料が、ココヤシ、パームヤシ、アーモンド、クルミ又はプラムの果実殻；おがくず、木炭、樹脂又はリグニンから選択される木材；果灰；竹材；バガス、もみ殻、コーヒー豆又は廃糖蜜から選択される食品残渣；あるいはこれらの組み合わせから選択されることを特徴とする、８に記載のミネラル含有組成物。

〔１０〕 泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料を製造するための方法であって、風味及び／又は泡質を改善すべき炭酸水又は炭酸飲料に１～９のいずれかに記載のミネラル含有組成物を添加する工程を含むことを特徴とする、方法。

〔１１〕 前記泡質が、泡の細かさ、飲み込みやすさ、又は後味のキレから選択される、１０に記載の方法。

〔１２〕 前記ミネラル含有組成物は、添加されたカリウムイオンの濃度が５０ppm～３００ppmになるように炭酸水又は炭酸飲料に添加されることを特徴とする、１０又は１１に記載の方法。

〔１３〕 １～９のいずれかに記載のミネラル含有組成物を含むことを特徴とする、泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料。

〔１４〕 前記泡質が、泡の細かさ、飲み込みやすさ、又は後味のキレから選択される、１３に記載の炭酸水又は炭酸飲料。

〔１５〕 添加されたカリウムイオンの濃度として５０ppm～３００ppmのカリウムイオンを含むことを特徴とする、１３又は１４に記載の炭酸水又は炭酸飲料。

【発明の効果】

【００１１】

本発明によって、泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料を簡単に提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【００１２】

【図１】 図１は、各濃度のヤシ殻活性炭からのミネラル濃縮エキスを添加した水組成物と対照（ＫＯＨ及び市販のアルカリイオン水）の緩衝能を示す。

【図２】 図２は、最終カリウム濃度が１００ppmとなるように調製したヤシ殻活性炭由来のミネラル濃縮エキスを添加した水組成物と対照（浄水及び市販のアルカリイオン水）の緩衝能を示す。

【発明を実施するための形態】

【００１３】

本発明は、炭酸水又は炭酸飲料の泡質を改善するためのミネラル含有組成物であって、

10

20

30

40

50

【 0 0 1 4 】

【 0 0 1 5 】

【 0 0 1 6 】

カリウムは生体に必要なミネラルの１つであり、生体内においては大部分が細胞内に存在し、細胞外液に多く存在するナトリウムと相互に作用しながら、細胞の浸透圧を維持したり、細胞内の水分を保持したりするのに重要な役割を果たしている。カリウムは、ナトリウムとともに、細胞の浸透圧を維持しているほか、酸・塩基平衡の維持、神経刺激の伝達、心臓機能や筋肉機能の調節、細胞内の酵素反応の調節などの働きを担っている。また、カリウムは腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制して、尿中への排泄を促進するため、血圧を下げる効果を有することが知られている。このように、カリウムは人にとって極めて重要なミネラル成分であるが、過剰なカリウムイオンは、苦みやえぐみといった雑味をもたらす。本発明のミネラル含有組成物は、添加されたカリウムイオンの濃度（ミネラル含有組成物中のカリウム濃度（ppm）／希釈倍率）が、例えば、５０～３００ppm、５０～２９０ppm、５０～２８０ppm、５０～２７０ppm、５０～２６０ppm、５０～２５０ppm、５０～２４０ppm、５０～２３０ppm、５０～２２０ppm、５０～２１０ppm、５０～２００ppm、５０～１９０ppm、５０～１８０ppm、５０～１７０ppm、５０～１６０ppm、５０～１５０ppm、５０～１４０ppm、５０～１３０ppm、５０～１２０ppm、５０～１１０ppm、５０～１００ppm、５０～９０ppm、５０～８０ppm、５０～７０ppm、５０～６０ppm、６０～３００ppm、６０～２９０ppm、６０～２８０ppm、６０～２７０ppm、６０～２６０ppm、６０～２５０ppm、６０～２４０ppm、６０～２３０ppm、６０～２２０ppm、６０～２１０ppm、６０～２００ppm、６０～１９０ppm、６０～１８０ppm、６０～１７０ppm、６０～１６０ppm、６０～１５０ppm、６０～１４０ppm、６０～１３０ppm、６０～１２０ppm、６０～１１０ppm、６０～１００ppm、６０～９０ppm、６０～８０ppm、６０～７０ppm、７０～３００ppm、７０～２９０ppm、７０～２８０ppm、７０～２７０ppm、７０～２６０ppm、７０～２５０ppm、７０～２４０ppm、７０～２３０ppm、７０～２２０ppm、７０～２１０ppm、７０～２００ppm、７０～１９０ppm、７０～１８０ppm、７０～１７０ppm、７０～１６０ppm、７０～１５０ppm、７０～１４０ppm、７０～１３０ppm、７０～１２０ppm、７０～１１０ppm、７０～１００ppm、７０～９０ppm、７０～８０ppm、８０～３００ppm、８０～２９０ppm、８０～２８０ppm、８０～２７０ppm、８０～２６０ppm、８０～２５０ppm、８０～２４０ppm、８０～２３０ppm、８０～２２０ppm、８０～２１０ppm、８０～２００ppm、８０～１９０ppm、８０～１８０ppm、８０～１７０ppm、８０～１６０ppm、８０～１５０ppm、８０～１４０ppm、８０～１３０ppm、８０～１２０ppm、８０～１１０ppm、８０～１００ppm、８０～９０ppm、９０～３００ppm、９０～２９０ppm、９０～２８０ppm、９０～２７０ppm、９０～２６０ppm、９０～２５０ppm、９０～２４０ppm、９０～２３０ppm、９０～２２０ppm、９０～２１０ppm、９０～２００ppm、９０～１９０ppm、９０～１８０ppm、９０～１７０ppm、９０～１６０ppm、９０～１５０ppm、９０～１４０ppm、９０～１３０ppm、９０～１２０ppm、９０～１１０ppm、９０～１００ppm、１００～３００ppm、１００～２９０ppm、１００～２８０ppm、１００～２７０ppm、１００～２６０ppm、１００～２５０ppm、１００～

50

40 ppm、100~230 ppm、100~220 ppm、100~210 ppm、100~200 ppm、100~190 ppm、100~180 ppm、100~170 ppm、100~160 ppm、100~150 ppm、100~140 ppm、100~130 ppm、100~120 ppm、100~110 ppm、110~300 ppm、110~290 ppm、110~280 ppm、110~270 ppm、110~260 ppm、110~250 ppm、110~240 ppm、110~230 ppm、110~220 ppm、110~210 ppm、110~200 ppm、110~190 ppm、110~180 ppm、110~170 ppm、110~160 ppm、110~150 ppm、110~140 ppm、110~130 ppm、110~120 ppm、120~300 ppm、120~290 ppm、120~280 ppm、120~270 ppm、120~260 ppm、120~250 ppm、120~240 ppm、120~230 ppm、120~220 ppm、120~210 ppm、120~200 ppm、120~190 ppm、120~180 ppm、120~170 ppm、120~160 ppm、120~150 ppm、120~140 ppm、120~130 ppm、130~260 ppm、130~250 ppm、130~240 ppm、130~230 ppm、130~220 ppm、130~210 ppm、130~200 ppm、130~190 ppm、130~180 ppm、130~170 ppm、130~160 ppm、130~150 ppm、130~140 ppm、140~300 ppm、140~290 ppm、140~280 ppm、140~270 ppm、140~260 ppm、140~250 ppm、140~240 ppm、140~230 ppm、140~220 ppm、140~210 ppm、140~200 ppm、140~190 ppm、140~180 ppm、140~170 ppm、140~160 ppm、140~150 ppm、150~300 ppm、150~290 ppm、150~280 ppm、150~270 ppm、150~260 ppm、150~250 ppm、150~240 ppm、150~230 ppm、150~220 ppm、150~210 ppm、150~200 ppm、150~190 ppm、150~180 ppm、150~170 ppm、150~160 ppm、160~300 ppm、160~290 ppm、160~280 ppm、160~270 ppm、160~260 ppm、160~250 ppm、160~240 ppm、160~230 ppm、160~220 ppm、160~210 ppm、160~200 ppm、160~190 ppm、160~180 ppm、160~170 ppm、170~300 ppm、170~290 ppm、170~280 ppm、170~270 ppm、170~260 ppm、170~250 ppm、170~240 ppm、170~230 ppm、170~220 ppm、170~210 ppm、170~200 ppm、170~190 ppm、170~180 ppm、180~300 ppm、180~290 ppm、180~280 ppm、180~270 ppm、180~260 ppm、180~250 ppm、180~240 ppm、180~230 ppm、180~220 ppm、180~210 ppm、180~200 ppm、180~190 ppm、190~300 ppm、190~290 ppm、190~280 ppm、190~270 ppm、190~260 ppm、190~250 ppm、190~240 ppm、190~230 ppm、190~220 ppm、190~210 ppm、190~200 ppm、200~300 ppm、200~290 ppm、200~280 ppm、200~270 ppm、200~260 ppm、200~250 ppm、200~240 ppm、200~230 ppm、200~220 ppm、200~210 ppm、210~300 ppm、210~290 ppm、210~280 ppm、210~270 ppm、210~260 ppm、210~250 ppm、210~240 ppm、210~230 ppm、210~220 ppm、220~300 ppm、220~290 ppm、220~280 ppm、220~270 ppm、220~260 ppm、220~250 ppm、220~240 ppm、220~230 ppm、230~300 ppm、230~290 ppm、230~280 ppm、230~270 ppm、230~260 ppm、230~250 ppm、230~240 ppm、240~300 ppm、240~290 ppm、240~280 ppm、240

10

20

30

40

50

～270ppm、240～260ppm、240～250ppm、250～300ppm、250～290ppm、250～280ppm、250～270ppm、250～260ppm、260～300ppm、260～290ppm、260～280ppm、260～270ppm、270～300ppm、270～290ppm、270～280ppm、280～300ppm、280～290ppm、又は290～300ppmとなるように調製することができる。

【0017】

本発明のミネラル含有組成物は、カリウムイオンの他に、塩化物イオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、ナトリウムイオン、鉄イオン、亜鉛イオン、ケイ素イオン、及び／又は硫酸イオンをさらに含んでもよい。

【0018】

天然に存在する水には一定量の塩化物イオンが含まれており、これらの多くは地質や海水に由来するものである。塩化物イオンは、250～400mg/l以上存在すると、味に鋭敏な人には塩味を与え、味を損なう可能性があるため、本発明のミネラル含有組成物における塩化物イオンの含有量は、できるだけ少ない方が好ましい。本発明のミネラル含有組成物中の塩化物イオンの含有量は、例えば、前記カリウムイオン濃度の50%以下、49%以下、48%以下、47%以下、46%以下、45%以下、44%以下、43%以下、42%以下、41%以下、40%以下、39%以下、38%以下、37%以下、36%以下、35%以下、34%以下、33%以下、32%以下、31%以下、30%以下、29%以下、28%以下、27%以下、26%以下、25%以下、24%以下、23%以下、22%以下、21%以下、20%以下、19%以下、18%以下、17%以下、16%以下、15%以下、14%以下、13%以下、12%以下、11%以下、10%以下、9%以下、8%以下、7%以下、6%以下、5%以下、4%以下、3%以下、2%以下、又は1%以下であってよい。

【0019】

カルシウムは、生体内において、リンと共にハイドロキシアパタイトとして骨格を形成し、筋肉の収縮に関与することが知られている。マグネシウムは、生体内において、骨や歯の形成並びに多くの体内の酵素反応やエネルギー産生に関与することが知られている。また、水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの含有量は、水の味に影響することが知られており、水中に含まれるミネラル類のうちカルシウムとマグネシウムの合計含有量の指標（硬度）が一定水準より少ない場合を軟水、多い場合を硬水という。一般的には、日本国内で産出されるミネラルウォーターは軟水のものが多く、欧州で産出されるものには硬水が多い。WHOの基準では、これらの塩類の量を炭酸カルシウムに換算したアメリカ硬度（mg/l）において、0～60のものを軟水、120～180のものを硬水、180以上のものを非常な硬水というように決められている。一般的には適度な硬度（10～100mg/l）の水が美味しいとされており、特にマグネシウム含有量が高くなると苦みが強く飲みにくくなる。また、硬度が高すぎると、水の味覚に影響を与えるだけでなく、胃腸を刺激し、下痢などの原因となるため好ましくない。本発明のミネラル含有組成物中のカルシウムイオンの含有量は、例えば、前記カリウムイオン濃度の2.0%以下、1.9%以下、1.8%以下、1.7%以下、1.6%以下、1.5%以下、1.4%以下、1.3%以下、1.2%以下、1.1%以下、1.0%以下、0.9%以下、0.8%以下、0.7%以下、0.6%以下、0.5%以下、0.4%以下、0.3%以下、0.2%以下、0.1%以下、0.09%以下、0.08%以下、0.07%以下、0.06%以下、0.05%以下、0.04%以下、0.03%以下、0.02%以下、又は0.01%以下であってよい。また、本発明のミネラル含有組成物中のマグネシウムイオンの含有量は、例えば、前記カリウムイオン濃度の1.0%以下、0.9%以下、0.8%以下、0.7%以下、0.6%以下、0.5%以下、0.4%以下、0.3%以下、0.2%以下、0.1%以下、0.09%以下、0.08%以下、0.07%以下、0.06%以下、0.05%以下、0.04%以下、0.03%以下、0.02%以下、又は0.01%以下であってよい。

10

20

30

40

50

【0020】

ナトリウムは、生体内において、水分を保持しながら細胞外液量や循環血液の量を維持し、血圧を調節している。効果的に体内に水分補給するには、一定量のナトリウムイオンを摂取するとよいことが知られており、特に熱中症対策などに有効である。しかしながら、ナトリウムを過剰に摂取すると、この液量が増大するため、血圧が上昇したり、むくみが生じたりするおそれがある。また、ナトリウムイオンの含有量が多くなるにしたがい、塩味やぬめり感が生じてしまい、飲料の爽快感が損なわれる場合がある。前記ミネラル含有組成物中のナトリウムの含有量は、例えば、前記カリウムイオン濃度の5～45%、5～40%、5～35%、5～30%、5～25%、5～20%、5～15%、5～10%、10～45%、10～40%、10～35%、10～30%、10～25%、10～20%、10～15%、15～45%、15～40%、15～35%、15～30%、15～25%、15～20%、20～45%、20～40%、20～35%、20～30%、20～25%、25～50%、25～45%、25～40%、25～35%、25～30%、30～45%、30～40%、30～35%、35～45%、35～40%、又は40～45%であってよい。

10

【0021】

本発明のミネラル含有組成物は、植物由来原料の活性炭抽出物から製造することができる。活性炭は、大部分の炭素の他、酸素、水素、カルシウムなどからなる多孔質の物質であり、体積あたり表面積が大きいので、多くの物質を吸着する性質を有することから、20世紀初頭から現在にいたるまで、工業的に広く生産されている。一般には、活性炭は、原料となる炭素材料の内部にnmオーダーの微細孔を生成させること（賦活）によって製造される。活性炭の製造方法は、原料を炭化したのち水蒸気や二酸化炭素などの賦活ガスを用いて高温で賦活処理を行うガス賦活法と、原料に塩化亜鉛やリン酸などの薬品を加えてから不活性ガス雰囲気中で加熱して炭化と賦活を同時に行う薬品賦活法に大別される（非特許文献1）。本発明において用いられる活性炭は、炭素材料として植物由来原料を用いて、上記ガス賦活法又は薬品賦活法のいずれかによって製造することができる。

20

【0022】

本発明において用いられる活性炭の原料は、植物由来原料である限り特に制限されないが、例えば、果実殻（ココヤシ、パームヤシ、アーモンド、クルミ、プラム）、木材（おがくず、木炭、樹脂、リグニン）、果灰（おがくずの炭化物）、竹材、食品残渣（バガス、もみ殻、コーヒー豆、廃糖蜜）、廃棄物（パルプ工場廃液、建設廃材）などが挙げられ、典型的には、ヤシ殻、おがくず、竹、又はこれらの組み合わせから選択され、好適には、ヤシ殻である。ヤシ殻は、ココヤシ又はパームヤシの実の中にあるシェルと呼ばれる殻を意味する。

30

【0023】

本発明において用いられる活性炭の形状は特に限定されないが、例えば、粉末活性炭、粒状活性炭（破碎炭、顆粒炭、成型炭）、繊維状活性炭、又は特殊成型活性炭などが挙げられる。

【0024】

植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出する工程は、植物由来原料の活性炭を水系溶媒と接触させて、植物由来原料の活性炭に存在するミネラルを溶出させることによって達成される。このような工程は、植物由来原料の活性炭に存在するミネラルを溶出させることができる限り特に制限されないが、例えば、植物由来原料の活性炭を水系溶媒に浸漬することや、植物由来原料の活性炭を充填したカラムに水系溶媒を通過させることによって行うことができる。植物由来原料の活性炭を水系溶媒に浸漬する場合には、抽出効率を上げるために、水系溶媒を攪拌してもよい。また、本発明のミネラル抽出液を製造する方法は、植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出した後、不純物を除去するために、得られた抽出液を遠心分離する工程、及び／又は濾過する工程などをさらに含んでもよい。

40

【0025】

50

植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出する工程において用いられる水系溶媒は、基本的には、HCl溶液以外のものを指す。典型的には水溶媒であり、特に純水であることが好ましい。純水とは、塩類、残留塩素、不溶性微粒子、有機物、非電解性ガスなどの不純物を含まないか殆ど含まない純度の高い水を意味する。純水には、不純物を取り除く方法により、RO水（逆浸透膜を通した水）、脱イオン水（イオン交換樹脂などによりイオンを除去した水）、蒸留水（蒸留器で蒸留した水）などが含まれる。純水はミネラル成分を含まないことから、ミネラルを補給する効果は示さない。

【0026】

植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出できる限り抽出温度は特に制限されないが、植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出する工程は、5℃以上、10℃以上、15℃以上、20℃以上、25℃以上、30℃以上、35℃以上、40℃以上、45℃以上、50℃以上、55℃以上、60℃以上、65℃以上、70℃以上、75℃以上、80℃以上、85℃以上、90℃以上、又は95℃以上の温度で行うことができ、例えば、5～95℃、5～90℃、5～85℃、5～80℃、5～75℃、5～70℃、5～65℃、5～60℃、5～55℃、5～50℃、5～45℃、5～40℃、5～35℃、5～30℃、5～25℃、5～20℃、5～15℃、5～10℃、10～95℃、10～90℃、10～85℃、10～80℃、10～75℃、10～70℃、10～65℃、10～60℃、10～55℃、10～50℃、10～45℃、10～40℃、10～35℃、10～30℃、10～25℃、10～20℃、10～15℃、15～95℃、15～90℃、15～85℃、15～80℃、15～75℃、15～70℃、15～65℃、15～60℃、15～55℃、15～50℃、15～45℃、15～40℃、15～35℃、15～30℃、15～25℃、15～20℃、20～95℃、20～90℃、20～85℃、20～80℃、20～75℃、20～70℃、20～65℃、20～60℃、20～55℃、20～50℃、20～45℃、20～40℃、20～35℃、20～30℃、20～25℃、25～95℃、25～90℃、25～85℃、25～80℃、25～75℃、25～70℃、25～65℃、25～60℃、25～55℃、25～50℃、25～45℃、25～40℃、25～35℃、25～30℃、30～95℃、30～90℃、30～85℃、30～80℃、30～75℃、30～70℃、30～65℃、30～60℃、30～55℃、30～50℃、30～45℃、30～40℃、30～35℃、35～95℃、35～90℃、35～85℃、35～80℃、35～75℃、35～70℃、35～65℃、35～60℃、35～55℃、35～50℃、35～45℃、35～40℃、40～95℃、40～90℃、40～85℃、40～80℃、40～75℃、40～70℃、40～65℃、40～60℃、40～55℃、40～50℃、40～45℃、45～95℃、45～90℃、45～85℃、45～80℃、45～75℃、45～70℃、45～65℃、45～60℃、45～55℃、45～50℃、50～95℃、50～90℃、50～85℃、50～80℃、50～75℃、50～70℃、50～65℃、50～60℃、50～55℃、55～95℃、55～90℃、55～85℃、55～80℃、55～75℃、55～70℃、55～65℃、55～60℃、60～95℃、60～90℃、60～85℃、60～80℃、60～75℃、60～70℃、60～65℃、65～95℃、65～90℃、65～85℃、65～80℃、65～75℃、65～70℃、70～95℃、70～90℃、70～85℃、70～80℃、70～75℃、75～95℃、75～90℃、75～85℃、75～80℃、80～95℃、80～90℃、80～85℃、85～95℃、85～90℃、又は90～95℃の温度で行われる。

【0027】

植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出できる限り抽出時間は特に制限されないが、植物由来原料の活性炭から水系溶媒を用いてミネラルを抽出する工程は、5分以上、10分以上、15分以上、20分以上、25分以上、30分以上、35分以上、40分以上、45分以上、50分以上、55分以上、60分以上、65分以上、70分以上、75分以上、又は80分以上の時間で行うことができ、例えば、5～80分、5～75分、5～70分、5～65分、5～60分、5～55分、5～50分、5～45分

10

20

30

40

50

、5～40分、5～35分、5～30分、5～25分、5～20分、5～15分、5～10分、10～80分、10～75分、10～70分、10～65分、10～60分、10～55分、10～50分、10～45分、10～40分、10～35分、10～30分、10～25分、10～20分、10～15分、15～80分、15～75分、15～70分、15～65分、15～60分、15～55分、15～50分、15～45分、15～40分、15～35分、15～30分、15～25分、15～20分、20～80分、20～75分、20～70分、20～65分、20～60分、20～55分、20～50分、20～45分、20～40分、20～35分、20～30分、20～25分、25～80分、25～75分、25～70分、25～65分、25～60分、25～55分、25～50分、25～45分、25～40分、25～35分、25～30分、30～80分、30～75分、30～70分、30～65分、30～60分、30～55分、30～50分、30～45分、30～40分、30～35分、35～80分、35～75分、35～70分、35～65分、35～60分、35～55分、35～50分、35～45分、35～40分、40～80分、40～75分、40～70分、40～65分、40～60分、40～55分、40～50分、40～45分、45～80分、45～75分、45～70分、45～65分、45～60分、45～55分、45～50分、50～80分、50～75分、50～70分、50～65分、50～60分、50～55分、55～80分、55～75分、55～70分、55～65分、55～60分、60～80分、60～75分、60～70分、60～65分、65～80分、65～75分、65～70分、70～80分、70～75分、又は75～80分の時間で行われる。

【0028】

このようにして得られた抽出液は、当業界において周知な方法によって濃縮することができ、このような方法としては、例えば、煮沸濃縮、真空濃縮、凍結濃縮、膜濃縮、又は超音波霧化分離などが挙げられる。ミネラル抽出液を濃縮することにより、その組成を殆ど変更することなく、高濃度のカリウムなどの所望のミネラルを含有するミネラル濃縮液組成物が得られる。

【0029】

本発明のミネラル含有組成物を提供するための容器の形態は、特に制限されないが、例えば、金属容器（缶）、滴下タイプ、スプレータイプ、スポイドタイプもしくは化粧水ボトルタイプなどの樹脂容器、紙容器（ケーブルトップつきも含む）、PETボトル、パウチ容器、ガラス瓶、エアレス容器、ポーション容器、防腐剤無添加（PF）点眼容器、スティック、小型ポンプ容器、大型ポンプ容器、ポーションカップ容器、内袋内蔵ボトル、プラスチック使い切り容器、又は水溶性フィルム容器などが挙げられる。

【0030】

本発明のミネラル含有組成物を、各ミネラル成分が上述した濃度範囲となるように、泡質を改善すべき炭酸水又は炭酸飲料に添加することにより、泡質が改善された炭酸水又は炭酸飲料を製造することができる。

【0031】

本発明のミネラル含有組成物は、水に添加することにより、弱アルカリ性の水を産生することができる。例えば、本発明のミネラル含有組成物を添加した水は、典型的には、7.5～10.5、7.5～10.0、7.5～9.5、7.5～9.0、7.5～8.5、7.5～8.0、8.0～10.5、8.0～10.0、8.0～9.5、8.0～9.0、8.0～8.5、8.5～10.5、8.5～10.0、8.5～9.5、8.5～9.0、9.0～10.5、9.0～10.0、9.0～9.5、9.5～10.5、9.5～10.0、又は10.0～10.5のpHを有してよく、好適には、9.0～9.5、9.0～9.4、9.0～9.3、9.0～9.2、9.0～9.1、9.1～9.5、9.1～9.4、9.1～9.3、9.1～9.2、9.2～9.5、9.2～9.4、9.2～9.3、9.3～9.5、9.3～9.4、又は9.4～9.5のpHを有する。また、本発明のミネラル含有組成物を添加した水は、緩衝能を有しており、好ましくは、弱アルカリ性から弱酸性のpH領域において、有意な緩衝能を有する。例えば、

pH 9.2に調整した水酸化ナトリウム溶液100gに対して0.1M塩酸で滴定し、pH 9.2からpH 3.0までに要した液量を(A) mLとし、本発明のミネラル含有組成物を添加した水を0.1M塩酸で滴定し、pH 9.2からpH 3.0までに要した液量を(B) mLとしたときの比(B)/(A)を緩衝能とした場合、本発明のミネラル含有組成物を添加した水は、例えば、1.5以上、1.6以上、1.7以上、1.8以上、1.9以上、2.0以上、2.1以上、2.2以上、2.3以上、2.4以上、2.5以上、2.6以上、2.7以上、2.8以上、2.9以上、3.0以上、3.5以上、4.0以上、4.5以上、5.0以上、5.5以上、6.0以上、6.5以上、7.0以上、7.5以上、8.0以上、8.5以上、9.0以上、9.5以上、10.0以上、10.5以上、11.0以上、又は11.5以上の緩衝能を有する。このようなpH特性は、炭酸水又は炭酸飲料の泡質の改善に有効であるものと考えられる。

10

【0032】

本発明において、炭酸水とは、炭酸ガスを含む水を含意し、また、炭酸飲料とは炭酸ガスを含む飲料を意味する。炭酸ガスは、当業界において慣習的な手法を用いて水又は飲料に付与することができる。

【0033】

炭酸水に用いられる水は、飲用に適していれば特に制限されないが、例えば、水道水、浄水、純水又は天然水が挙げられる。

【0034】

炭酸飲料に用いられる飲料は、飲用に適していれば特に制限されないが、典型的には、アルコール飲料、ノンアルコール飲料、果実飲料（天然果汁、果汁飲料、果肉飲料、果汁入り混合飲料、果汁系ニアウォーター、エードなど）、コーヒー飲料、茶系飲料（緑茶系飲料、紅茶飲料、ブレンド茶飲料、ウーロン茶飲料、麦茶飲料など）、野菜飲料、スポーツドリンク、又は乳性飲料が挙げられる。発明において、飲料には、購入後にそのまま飲めるレディ・トゥ・ドリンクだけでなく、飲料ベースや原料酒も含まれる。飲料ベースとは、適宜希釈して飲用するための飲料を意味し、例えば、カクテル調製用の飲料や濃縮タイプの飲料などが挙げられる。また、原料酒とは、アルコール飲料に配合する原料となる酒を意味する。

20

【0035】

アルコール飲料のアルコール原料は、特に制限されないが、スピリッツ類（ラム、ウォッカ、ジン等）、ウイスキー、ブランデー又は焼酎、さらには醸造酒類（ビール、清酒、果実酒等）、発泡酒、混成酒類（合成清酒、甘味果実酒、リキュールなど）が挙げられ、これらのアルコール原料は、それぞれ単独又は併用して用いることができる。

30

【0036】

また、アルコール飲料には、果汁が配合されていてもよい。果汁の種類は、特に限定されないが、例えば、柑橘類果汁（オレンジ果汁、ミカン果汁、グレープフルーツ果汁、レモン果汁、ライム果汁など）、リンゴ果汁、ブドウ果汁、モモ果汁、熱帯果実果汁（パイナップル、グアバ、バナナ、マンゴー、アセロラ、パパイヤ、パッションフルーツなど）、その他果実の果汁（ウメ果汁、ナシ果汁、アンズ果汁、スモモ果汁、ベリー果汁、キウイフルーツ果汁など）、トマト果汁、ニンジン果汁、イチゴ果汁、メロン果汁などが挙げられる。

40

【0037】

このようにして得られた飲料又は炭酸飲料は、改善された泡質を有する。

【0038】

以下、実施例を示し、本発明を更に詳細に説明する。但し、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、適宜変更を加えて実施することが可能である。

【実施例】

【0039】

<実施例1：ヤシ殻活性炭からのミネラル抽出液の作製>

1L三角フラスコにヤシ殻活性炭（「太閤CWタイプ」未洗浄品／フタムラ化学社製）

50

30 g、及び90℃に加温した蒸留水400 gを入れ、90℃で加温しながら100 rpmで15分間、攪拌子によって攪拌した。得られた懸濁液をポリエステル500メッシュ(25 μm)で吸引濾過し、これにより得られた濾液を3000 rpmで10分間遠心分離した。遠心分離した後の上清を濾紙で吸引濾過し、ミネラル抽出液を得た。

【0040】

<実施例2：活性炭の比較>

ヤシ殻活性炭をクラレコール(登録商標)GG(未洗浄品/クラレ社製)に変更したこと以外は実施例1と同様の方法でミネラル抽出液を作成した。

【0041】

<実施例3-6：抽出時間の比較>

抽出時間を10、20、40、80分に変更したこと以外は実施例1と同様の方法でミネラル抽出液を作成した。

【0042】

<実施例7-9：蒸留水量、抽出時間の比較>

蒸留水を130、200、400 g、抽出時間を5分に変更したこと以外は実施例1と同様の方法でミネラル抽出液を作成した。

【0043】

<実施例10-12：抽出温度、抽出時間の比較>

抽出温度を30、60、90℃、抽出時間を5分に変更したこと以外は実施例1と同様の方法でミネラル抽出液を作成した。

【0044】

実施例1-12で作成したミネラル抽出液を下記の方法に従って分析した。

<金属のICP分析>

ICP発光分光分析装置：iCAP6500 Duo(サーモフィッシャーサイエンティフィック社製)を使用した。ICP汎用混合液XSTC-622Bを希釈して0、0.1、0.5、1.0 mg/Lの4点検量線を作成した。試料を検量線範囲に入るように希硝酸で希釈し、ICP測定を行った。

【0045】

<Cl⁻、SO₄²⁻のIC分析>

イオンクロマトグラフシステム：ICS-5000K(日本ダイオネクス社製)を使用した。カラムはDionex Ion Pac AG20及びDionex Ion Pac AS20を用いた。溶離液は0~11分は5 mmol/L、13~18分は13 mmol/L、20~30分は45 mmol/Lの水酸化カリウム水溶液を用い、0.25 mL/分の流量で溶出した。陰イオン混合標準液1(Cl⁻ 20 mg/L、SO₄²⁻ 100 mg/L含む7イオン種含有：富士フイルム和光純薬社製)を希釈して、Cl⁻は0、0.1、0.2、0.4、1.0 mg/Lの5点検量線を、SO₄²⁻は0、0.5、1.0、2.0、5.0 mg/Lの5点検量線を作成した。試料を検量線範囲に入るように希釈し、25 μL注入してIC測定を行った。

【0046】

結果を下記の表に示す。

10

20

30

40

50

【表 1】

ミネラル濃度 [mg/kg] ミネラルの下の数字は定量下限値																		
実施例	活性炭		抽出液		温度	攪拌		濃縮	pH	Na	K	Ca	Mg	Zn	Fe	Si	Cl	SO ₄ ²⁻
	種類	[g]	[g]	[℃]	[rpm]	[min]	0.01			0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.05	0.03
1	太閤CWタイプ	30	400	90	100	15	なし	9.46	62.59	390.7	0.454	0.175	0.000	0.066	15.59	88.87	14.97	
2	クラレコール®GG	30	400	90	100	15	なし	9.81	69.60	474.5	0.699	0.347	0.000	0.080	17.43	0.70	1.74	
3	太閤CWタイプ	30	130	90	100	10	なし	9.15	133.30	1008.0	0.222	0.212	0.002	0.070	44.83	106.9	8.38	
4	太閤CWタイプ	30	130	90	100	20	なし	9.04	138.30	1012.0	0.189	0.181	0.002	0.079	51.42	266.6	9.01	
5	太閤CWタイプ	30	130	90	100	40	なし	9.09	139.20	997.0	0.293	0.201	0.001	0.106	57.74	278.4	9.34	
6	太閤CWタイプ	30	130	90	100	80	なし	9.29	131.80	948.0	0.223	0.314	0.003	0.133	65.90	292.2	9.23	
7	太閤CWタイプ	30	400	90	100	5	なし	10.61	43.18	292.0	0.524	0.678	0.015	0.247	12.62	87.1	3.59	
8	太閤CWタイプ	30	200	90	100	5	なし	10.43	95.90	671.4	0.976	0.520	0.015	0.213	22.69	174.2	5.35	
9	太閤CWタイプ	30	130	90	100	5	なし	10.32	115.6	870.0	0.908	0.675	0.021	0.343	39.42	294.1	9.34	
10	太閤CWタイプ	30	400	90	100	5	なし	10.52	47.12	322.0	0.499	0.606	0.009	0.335	14.82	93.9	3.54	
11	太閤CWタイプ	30	400	60	100	5	なし	10.56	51.30	342.2	0.528	0.232	0.023	0.111	8.02	88.2	3.28	
12	太閤CWタイプ	30	400	30	100	5	なし	10.12	44.92	304.0	0.559	0.165	0.008	0.054	3.57	83.2	2.96	

10

【0047】

活性炭、抽出時間、活性炭に対する抽出液量、抽出温度を変更してもカリウム濃度が有意に高いという特徴は変わらなかった。また、HClを用いた場合には有意な量の塩化物イオンが抽出された一方（データは示さず）で、いずれの実施例においても、塩化物イオンの濃度は低かった。なお、上記いずれの実施例においても、重金属類（鉛、カドミウム、ヒ素、水銀など）は検出されなかった（データは示さず）。

【0048】

＜実施例13：濃縮液の作成＞

1 L三角フラスコにヤシ殻活性炭（「太閤CWタイプ」未洗浄品／フタムラ化学社製）174 g、及び30℃に加温した蒸留水753 gを入れ、30℃で加温しながら100 rpmで5分間、攪拌子によって攪拌した。得られた懸濁液をポリエステル500メッシュ（25 μm）で吸引濾過し、これにより得られた濾液を3000 rpmで10分間遠心分離した。遠心分離した後の上清を濾紙で吸引濾過し、ミネラル抽出液を得た。同様に、さらに2回実施した。得られた3回のミネラル抽出液を混合し、エバポレーターによって62倍に濃縮し、下記に示すミネラル濃縮エキスを得た。

20

【0049】

実施例13で作成したミネラル抽出液とミネラル濃縮エキスを62倍に希釈したものを上記の方法に従って分析した。結果を以下の表に示す。

【0050】

30

【表 2】

ミネラル濃度[mg/kg] ミネラルの下の数字は定量下限値																		
実施例	活性炭		抽出液		温度	攪拌		濃縮	pH	Na	K	Ca	Mg	Zn	Fe	Si	Cl	SO ₄ ²⁻
	種類	[g]	[g]	[℃]	[rpm]	[min]	0.01			0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.05	0.03	
13	太閤CWタイプ	521	2259	30	100	5	なし	9.77	129.4	958.6	0.232	0.309	0.003	0.020	7.50	245.3	7.41	
							あり	9.76	121.0	941.6	0.237	0.323	0.005	0.020	7.05	242.2	6.92	

【0051】

濃縮の条件を経ても、カリウム濃度が高く、ナトリウム、塩化物イオンの濃度が低い特徴は変わらなかった。

【0052】

40

＜実施例14：ヤシ殻活性炭からのミネラル濃縮エキスの作製＞

1 L三角フラスコにヤシ殻活性炭（「太閤CWタイプ」未洗浄品／フタムラ化学社製）200 g、及び90℃に加温した蒸留水1500 gを入れ、90℃で加温しながら100 rpmで15分間、攪拌子によって攪拌した。得られた懸濁液をポリエステル500メッシュ（25 μm）で吸引濾過し、これにより得られた濾液を3000 rpmで10分間遠心分離した。遠心分離した後の上清を濾紙で吸引濾過し、ミネラル抽出液を得た。得られたミネラル抽出液を、エバポレーターによって14倍に濃縮し、下記に示すミネラル濃縮エキスを得た。

50

【表 3】

・ミネラル濃縮エキスの各イオン濃度

イオン成分	濃度 (mg/L)
Na	1,650
K	11,451
Mg	1
Ca	2
Fe	2
Zn	3
Cl ⁻	2,442
SO ₄ ²⁻	230

10

【0053】

<実施例15：緩衝能評価－Ⅰ>

(1) 評価用サンプルの作成

カリウム濃度がそれぞれ下記で示す濃度となるように、上記で得られたミネラル濃縮エキスを、超純水（MilliQ水）に添加し、評価用サンプルを作製した。

20

【表 4】

抽出液量	ml	100	100	100	100	100	100	100
エキス添加量	ml	0.076	0.152	0.303	0.607	0.758	1.516	4.549
Total液量	ml	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K濃度	mg/L	10	20	40	80	100	200	600

【0054】

(2) pHの測定

上記で得られた抽出液の他、比較例として下記のサンプルを用意した。各サンプル100mlに対し、0.1N HClを撈拌子で撈拌しながら1mlずつ添加し、pHを測定した。

30

・KOH

・市販のアルカリイオン水（Na：8.0mg/l、K：1.6mg/l、Ca：13mg/l、Mg：6.4mg/l、pH値：8.8～9.4）

pH9.2に調整した水酸化ナトリウム溶液100gに対して0.1M塩酸で滴定し、pH9.2からpH3.0までに要した液量を（A）mlとし、前記ミネラル含有水組成物を0.1M塩酸で滴定し、pH9.2からpH3.0までに要した液量を（B）mlとしたときの比（B）／（A）を緩衝能とした。

図1に示すとおり、ヤシ殻活性炭由来のミネラル濃縮エキスを添加した水は、優れた緩衝能を有することが判明した。

40

【0055】

<実施例16：緩衝能評価－Ⅱ>

(1) 比較例及び評価用サンプルの作成

比較例として、浄水（水道水をWater Stand社製の浄水器で処理したもの）、及び、実施例1と同じ、市販のアルカリイオン水を用意した。また、カリウム濃度が100ppmとなるように、実施例1で得られたミネラル濃縮エキスを、浄水（上記に同じ）に添加し、評価用サンプルを作製した。

(2) pHの測定

上記で得られたサンプルを実施例2と同様に緩衝能の評価を行った。すなわち、各サン

50

ブル100mlに対し、0.1N HClを撪拌子で撪拌しながら1mlずつ添加し、pHを測定した。

図2に示すとおり、水道水の浄水にヤシ殻活性炭由来のミネラル濃縮エキスを添加した水は、浄水やアルカリイオン水に比べて、優れた緩衝能を有することが判明した。

【0056】

<実施例17：ヤシ殻活性炭からのミネラル濃縮エキスの作製>

=パイロットスケール=

ヤシ殻活性炭（「太閤」、塩酸未洗浄品、フタムラ化学社製）40kgに180Lの純水を通液し、得られた懸濁液をメッシュ及び遠心分離によって清澄化し、ミネラル抽出液を得た。遠心式薄膜真空蒸発装置によって92倍に減圧濃縮し、得られた濃縮液を遠心分離及び濾紙によって清澄化した。これを各1Lのビニールパウチに充填し、85℃、30分間熱処理し、ミネラル濃縮処理エキスを得た。得られたミネラル濃縮処理エキスのカリウムイオン濃度、ナトリウムイオン濃度、カルシウムイオン濃度、マグネシウムイオン濃度はICP発光分光分析法に従い、塩化物イオン濃度はイオンクロマトグラフ法、TOCは全有機炭素計測定法で分析した。また、得られたミネラル濃縮処理エキスについて2週間冷蔵にて保管後、「-」（透明性が高く浮遊物および沈殿物が認められない）、「+」（わずかに浮遊物または沈殿物が認められる）、「++」（浮遊物や凝集物が多く認められる）、「+++」（浮遊物や凝集物がさらに多く認められ、透明性が失われている）、「++++」（浮遊物が多く凝集物が堆積し、透明性が低い）の五段階で濁りの程度を目視評価を行った。

【0057】

<実施例18：ヤシ殻活性炭からのミネラル濃縮エキスの作製>

=ラボ・スモールスケール=

ヤシ殻活性炭（粒状白鷺、塩酸未洗浄品、大阪ガスケミカル社製）200gと蒸留水910gを入れ、30℃で加温しながら100rpmで20分間、撪拌子によって撪拌した。得られた懸濁液を濾紙（東洋濾紙株式会社ADVANTEC定量濾紙No.5Cφ55mm）で吸引濾過し、これにより得られた濾液をさらに濾紙（MERCKOmni pore PTFE Membrane 5.0μmφ47mm）で吸引濾過し、ミネラル抽出液を得た。これを十分量のミネラル抽出液が得られるまで複数回繰返し、ミネラル抽出液全体を混合した後、ロータリーエバポレーターによって50倍に減圧濃縮し、得られた濃縮液を濾紙（東洋濾紙株式会社ADVANTEC25ASO20AN0.2μm）で濾過し、ミネラル濃縮エキスを得た。このミネラル濃縮液に塩酸を添加し、pHが9.5程度付近になるように調整し、これをバイアル瓶に10mL小分け充填し、2日間冷蔵にて保管した。その後、濾紙（東洋濾紙株式会社ADVANTEC25ASO20AN0.2μm）で冷時濾過し、これを80℃、30分間熱処理し、ミネラル濃縮処理エキスを得た。得られたミネラル濃縮処理エキスのカリウムイオン濃度、ナトリウムイオン濃度、カルシウムイオン濃度、マグネシウムイオン濃度は高周波誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP-AES）に従って分析し、塩化物イオン濃度、硫酸イオン濃度はイオンクロマトグラフィー（IC）に従って分析した。また、得られたミネラル濃縮処理エキスについて2週間冷蔵にて保管後、「-」（透明性が高く浮遊物および沈殿物が認められない）、「+」（わずかに浮遊物または沈殿物が認められる）、「++」（浮遊物や凝集物が多く認められる）、「+++」（浮遊物や凝集物がさらに多く認められ、透明性が失われている）、「++++」（浮遊物が多く凝集物が堆積し、透明性が低い）の五段階で濁りの程度を目視評価を行った。

【0058】

<実施例19：ヤシ殻活性炭からのミネラル濃縮エキスの作製>

=ラボ・ラージスケール=

ヤシ殻活性炭（粒状白鷺、塩酸未洗浄品、大阪ガスケミカル社製）800gと蒸留水3660gを入れ、30℃で加温しながら15分間、撪拌した。得られた懸濁液を濾紙（東洋濾紙株式会社ADVANTECA080A090C）で吸引濾過し、ミネラル抽出液

を得た。これを十分量のミネラル抽出液が得られるまで複数回繰り返し、ミネラル抽出液全体を混合した後、ロータリーエバポレーターによって60倍に減圧濃縮し、得られた濃縮液を濾紙（東洋濾紙株式会社 ADVANTEC A080A090C）で濾過し、ミネラル濃縮エキスを得た。これをバイアル瓶に10mL小分け充填し、2日間冷蔵にて保管した。その後、濾紙（東洋濾紙株式会社 ADVANTEC A080A090C）で冷時濾過した。これに塩酸を添加し、pHが9.5程度付近になるように調整し、さらに純水によってカリウムイオン濃度が100000ppm程度になるよう希釈調整した。これを80℃、30分間熱処理し、ミネラル濃縮処理エキスを得た。得られたミネラル濃縮処理エキスのカリウムイオン濃度、ナトリウムイオン濃度、カルシウムイオン濃度、マグネシウムイオン濃度、硫酸イオンはイオンクロマトグラフィー（IC）に従い、塩化物イオン濃度はイオンクロマトグラフ法、TOCは全有機炭素計測定法で分析した。また、得られたミネラル濃縮処理エキスについて2週間冷蔵にて保管後、「－」（透明性が高く浮遊物および沈殿物が認められない）、「＋」（わずかに浮遊物または沈殿物が認められる）、「++」（浮遊物や凝集物が多く認められる）、「+++」（浮遊物や凝集物がさらに多く認められ、透明性が失われている）、「++++」（浮遊物が多く凝集物が堆積し、透明性が低い）の五段階で濁りの程度の目視評価を行った。

10

【0059】

＜実施例20：ヤシ殻活性炭からのミネラル濃縮エキスの作製＞

＝パイロットスケール＝

2500Lコニカルタンクにヤシ殻活性炭（「粒状白鷺、未洗浄品、大阪ガスケミカル社製）360kgと35℃純水1620kgを入れ、15分間攪拌し、得られた懸濁液を振動篩及び遠心分離、濾紙濾過に清澄化し、ミネラル抽出液を得た。遠心式薄膜真空蒸発装置によって60倍に減圧濃縮し、得られた濃縮液を濾紙で濾過し、ミネラル濃縮エキスを得た。ドラム缶に充填して2日間冷蔵にて保管し、その後、濾紙で冷時濾過した。これに塩酸を添加し、pHが9.5程度付近になるように調整し、さらに純水によってカリウムイオン濃度が100000ppm程度になるよう希釈調整した。これを130℃、30秒間熱処理し、ミネラル濃縮処理エキスを得た。得られたミネラル濃縮処理エキスのカリウムイオン濃度、ナトリウムイオン濃度、カルシウムイオン濃度、マグネシウムイオン濃度、硫酸イオンはイオンクロマトグラフィー（IC）に従い、塩化物イオン濃度はイオンクロマトグラフ法、TOCは燃焼酸化－赤外線TOC分析法で分析した。また、得られたミネラル濃縮処理エキスについて2週間冷蔵にて保管後、「－」（透明性が高く浮遊物および沈殿物が認められない）、「＋」（わずかに浮遊物または沈殿物が認められる）、「++」（浮遊物や凝集物が多く認められる）、「+++」（浮遊物や凝集物がさらに多く認められ、透明性が失われている）、「++++」（浮遊物が多く凝集物が堆積し、透明性が低い）の五段階で濁りの程度の目視評価を行い、さらに濁度計（HACH社 2100AN TURBIDIMETER）を用いてNTU濁度を測定した。

20

30

【0060】

実施例17－20の結果を表5に示す。ミネラルエキスの成分として、実施例17ではカリウム濃度が60994ppm、塩化物イオン濃度が3030ppm、pHが11.1のミネラルエキスが得られ、実施例18ではカリウム濃度が87500ppm、塩化物イオン濃度が32890ppm、pHが9.50のミネラルエキスが得られ、実施例19ではカリウム濃度が100000ppm、塩化物イオン濃度が13132ppm、pHが9.51のミネラルエキスが得られ、実施例20ではカリウム濃度が111747ppm、塩化物イオン濃度が8545ppm、pHが9.48のミネラルエキスが得られた。また、濁りの観点では、実施例17では「++++」（浮遊物が多く凝集物が堆積し、透明性が低い）という評価であった一方で、冷蔵保管及び冷時濾過を行った実施例18、実施例19及び実施例20ではいずれも「++」（浮遊物や凝集物が多く認められる）の評価となった。特に、pH調整を冷蔵保管及び冷時濾過より前に行った実施例18では、「－」（透明性が高く浮遊物及び沈殿物が認められない）となった。このことから、透明性の高いミネラルエキスを得るためには、冷蔵保管及び冷時濾過を行うのが望ましく、pH調整

40

50

を行う場合は冷蔵保管及び冷時濾過より前に行うのが望ましいことが判明した。

【表 5】

	調整前pH	調整後pH	Na (ppm)	K (ppm)	Ca (ppm)	Mg (ppm)	Cl (ppm)	SO ₄ (ppm)	TOC (ppm)	濁度	濁度 (目視)
実施例17	11.1		5,627	60,994	20	5	3,030	未測定	186	未測定	+++
実施例18	9.95	9.5	7,100	87,500	830	44	32,890	1,481	未測定	未測定	-
実施例19	9.86	9.51	9,000	100,000	190	185	13,132	90	210	未測定	+
実施例20	9.58	9.48	9,531	111,747	99	66	8,545	0	140	47.1	++

【0061】

＜実施例21：水における官能評価－カリウム濃度の影響＞

水は浄水（水道水を浄水器処理したもの）と水道水を用意し、水中の添加されるカリウム濃度が下記に示す濃度となるように、実施例17と同様にして得られたミネラル濃縮エキス（カリウム濃度：104000ppm）を添加して水の官能評価を実施した。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

【表 6】

K濃度(mg/L=ppm)	50	60	70	80	90	100
水道水	○	◎	◎	◎	◎	◎
浄水	○	◎	◎	◎	◎	◎

【0062】

ミネラル濃縮エキスを添加した浄水及び水道水では、50～100ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善された。特に、水道水では、50～100ppmのカリウム濃度において、ミネラル濃縮エキスの添加前と比較してカルキ臭の有意な低減が確認された。

【0063】

＜実施例22：水における官能評価－pH影響＞

水は浄水（水道水を浄水器処理したもの）と水道水を用意し、実施例17と同様にして得られたミネラル濃縮エキス（カリウム濃度：53375ppm）を塩酸で各pH（pH11.2、10.2、9.2及び8.1）に調整後、水中の添加されるカリウム濃度がそれぞれ下記に示す濃度となるように添加して水の官能評価を実施した。

官能評価は、訓練された評価パネラー5名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

10

20

30

40

50

【表 7】

K濃度(mg/L= ppm)		50	100	200	300	450
水道水	pH11.2	○	△	×	×	×
	pH10.2	○	○	○	△	×
	pH9.2	◎	◎	◎	○	△
	pH8.1	○	○	○	○	△
浄水	pH11.2	○	○	△	×	×
	pH10.2	○	○	○	△	△
	pH9.2	◎	◎	○	○	△
	pH8.1	○	○	○	△	△

10

【0064】

pH8.1～11.2、特にpH8.1～10.2に調整したミネラル濃縮エキスを添加したミネラル水において広いカリウム濃度範囲で香味が有意に改善された。また、水道水では、50ppm以上のカリウム濃度において、どのpHにおいてもミネラル濃縮エキスの添加前と比較してカルキ臭の有意な低減が確認されたが、各pHとカリウム濃度により、香味良好なpH-カリウム濃度領域がそれぞれ得られた。浄水においても、各pHとカリウム濃度により、香味良好なpH-カリウム濃度領域がそれぞれ得られた。

【0065】

＜実施例23：氷における飲料に対する味覚改善効果＞

20

水は浄水（水道水を浄水器処理したもの）と水道水と市販のミネラル水（天然水）を用意し、水中の添加されるカリウム濃度がそれぞれ下記に示す濃度となるように、実施例17と同様にして得られたミネラル濃縮エキス（カリウム濃度：53375ppm）を添加後、10mlずつカップに入れて一晩冷凍、取り出し5分後、氷の風味について官能評価を実施した。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

30

【表 8】

K濃度(mg/L= ppm)	50	100	300	500
水道水	○	◎	△	△
浄水	○	◎	△	△
天然水	○	◎	△	×

浄水、水道水及び市販のミネラル水（天然水）にミネラル濃縮エキスを添加して製造した氷では、50～100ppmのカリウム濃度において氷自体の風味が有意に改善された。

40

【0066】

上記で得られた各氷をアルコール濃度40%のウイスキー360μlに添加し、ウイスキーの風味（味わい、香り立ち）について官能評価を実施した。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である

50

場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

【表9】

K濃度(mg/L=ppm)		50	100	300	500
味わい	ウイスキー×水道水氷	○	○	×	×
	ウイスキー×浄水氷	○	○	×	×
	ウイスキー×天然水氷	○	○	△	△
香り立ち	ウイスキー×水道水氷	○	○	△	△
	ウイスキー×浄水氷	○	○	△	△
	ウイスキー×天然水氷	○	◎	△	△

10

浄水、水道水及び市販のミネラル水（天然水）にミネラル濃縮エキスを添加して製造した氷をウイスキーに添加したところ、ミネラル濃縮エキスを添加していない氷と比較して、50～100ppmのカリウム濃度においてウイスキーの風味が有意に改善された。

【0067】

上記で得られた各氷をアルコール濃度25%の焼酎1400μlに添加し、焼酎の風味（味わい、香り立ち）について官能評価を実施した。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

20

【表10】

K濃度(mg/L=ppm)		50	100	300	500
味わい	焼酎×水道水氷	○	○	△	△
	焼酎×浄水氷	○	○	△	×
	焼酎×天然水氷	○	○	△	×
香り立ち	焼酎×水道水氷	○	○	△	△
	焼酎×浄水氷	○	○	△	×
	焼酎×天然水氷	○	○	△	×

30

浄水、水道水及び市販のミネラル水（天然水）にミネラル濃縮エキスを添加して製造した氷を焼酎に添加したところ、ミネラル濃縮エキスを添加していない氷と比較して、50～100ppmのカリウム濃度において焼酎の風味が有意に改善された。

【0068】

上記で得られた各氷をレモンサワー1400μlに添加し、レモンサワーの風味（味わい、香り立ち）について官能評価を実施した。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

40

50

【表 1 1】

K濃度(mg/L=ppm)		50	100	300	500
味わい	レモンサワー×水道水氷	○	○	○	△
	レモンサワー×浄水氷	○	○	○	△
	レモンサワー×天然水氷	○	○	○	△
香り立ち	レモンサワー×水道水氷	○	○	○	○
	レモンサワー×浄水氷	○	○	○	○
	レモンサワー×天然水氷	○	○	○	○

浄水、水道水及び市販のミネラル水（天然水）にミネラル濃縮エキスを添加して製造した氷をレモンサワーに添加したところ、ミネラル濃縮エキスを添加していない氷と比較して、50～500ppmのカリウム濃度においてレモンサワーの風味が有意に改善された。

【0069】

水道水で製造した氷では、50～100ppmのカリウム濃度において、ミネラル濃縮エキスを添加しないものと比較してカルキ臭の有意な低減が確認された。

【0070】

＜実施例24：抽出系飲料における官能評価＞

水は浄水（水道水を浄水器処理したもの）と水道水と市販のミネラル水（天然水）を用意し、水中の添加されるカリウム濃度がそれぞれ下記に示す濃度となるように、実施例17と同様にして得られたミネラル濃縮エキス（カリウム濃度：53375ppm）を添加後、沸騰させ、コーヒー及び緑茶の抽出水（100ml）とした。

コーヒーの抽出は、各カップ分にブラジル産コーヒー豆10gを計量して、粉碎機で粉碎したのち、上記沸騰した抽出水を注ぐことにより行い、4分置いたのちコーヒー抽出液の官能評価を行った。

コーヒーの官能評価は、ミルク及び砂糖なし、ミルク入り（15mlに500μlのミルクを添加）、砂糖入り（50mlに3gのグラニュー糖を添加）、ミルク及び砂糖入り（50mlに3gのグラニュー糖及び166μlのミルクを添加）の4種類で行い、訓練された評価パネル4名により、事前に評価パネル間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネルによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

10

20

30

40

50

【表 1 2】

K濃度(mg/L= ppm)		50	100	300	500
ミルク及び砂糖なし	水道水	○	△	△	△
	浄水	○	△	△	△
	天然水	○	○	△	△
ミルク入り	水道水	○	○	△	×
	浄水	○	○	△	△
	天然水	○	△	△	×
砂糖入り	水道水	○	○	○	△
	浄水	○	○	○	○
	天然水	○	○	○	△
ミルク及び砂糖入り	水道水	○	○	△	△
	浄水	○	○	○	△
	天然水	○	○	○	△

ミネラル濃縮エキスを添加した浄水、水道水及び市販のミネラル水（天然水）を抽出溶媒として用いて抽出したコーヒーでは、ミネラル濃縮エキスを添加していない抽出溶媒を用いた場合と比較して、50～300ppmのカリウム濃度においてコーヒーの風味が有意に改善された。

【0071】

緑茶の抽出は、各カップ分に茶葉2gを計量して、上記沸騰した抽出水を注ぐことにより行い、3分置いたのち緑茶抽出液の官能評価を行った。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の4段階の評価点（0点＝変化があるが香味大変不良；1点＝変化があるが香味不良；2点＝変化なし；3点＝変化があり香味良好；4点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が1以下である場合を×、1.1以上2以下である場合を△、2.1以上3以下である場合を○、3.1以上である場合を◎とした。

【表 1 3】

K濃度(mg/L= ppm)	50	100	300	500
水道水	◎	○	△	×
浄水	○	△	△	×
天然水	○	△	△	×

ミネラル濃縮エキスを添加した浄水、水道水及び市販のミネラル水（天然水）を抽出溶媒として用いて抽出した茶では、ミネラル濃縮エキスを添加していない抽出溶媒を用いた場合と比較して、50～100ppmのカリウム濃度において茶の風味が有意に改善された。

【0072】

＜実施例 25：各種飲料における官能評価＞

各種飲料に、飲料中の添加されるカリウム濃度がそれぞれ下記に示す濃度となるように、実施例17と同様にし得られたミネラル濃縮エキス（カリウム濃度：96900ppm）を添加して、各飲料について官能評価を行った。

官能評価は、訓練された評価パネラー4名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものを

コントロールとして用いて、各パネラーによる以下の４段階の評価点（０点＝変化があるが香味大変不良；１点＝変化があるが香味不良；２点＝変化なし；３点＝変化があり香味良好；４点＝変化があり香味大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が１以下である場合を×、１．１以上２以下である場合を△、２．１以上３以下である場合を○、３．１以上である場合を◎とした。

【表１４－１】

K濃度(mg/L=ppm)	50	100	300	450	600
ビール(ALC. 5. 5%)	○	○	○	△	△
柑橘系アルコール飲料(ALC. 9%)	○	○	○	△	△
ノンアルコールビール(ALC. 0%)	○	○	○	△	△
ウィスキー(ALC. 7%)	○	○	○	△	△
乳性アルコール飲料(ALC. 3%)	◎	○	○	○	○
フルーツ(モモ)系アルコール飲料(ALC. 3%)	○	○	○	△	△
レモン系アルコール飲料(ALC. 9%)	○	◎	○	○	△
レモン系アルコール飲料(ALC. 7%)	◎	○	○	○	△

10

上記表から、ミネラル濃縮エキスを添加したアルコール飲料では、５０～６００ppmのカリウム濃度、特に５０～１００ppmの濃度範囲において風味が有意に改善されることが確認された。また、ノンアルコールビールでは、５０～３００ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善された。

【表１４－２】

K濃度(mg/L=ppm)	50	100	300	450
コーラ飲料	○	○	△	△
レモン系炭酸飲料	○	○	△	△
オレンジ系果汁飲料	○	○	○	△
緑茶飲料	○	○	△	△
麦茶飲料	○	△	△	△
ブラックコーヒー飲料	○	○	○	△
ミルク入り紅茶飲料	○	○	○	△

20

ミネラル濃縮エキスを各種飲料に添加したところ、コーラ飲料又はレモン系炭酸飲料では、５０～１００ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善され、オレンジ系果汁飲料では、５０～３００ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善され、緑茶飲料又は麦茶飲料では、５０～１００ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善され、ブラックコーヒー飲料では、５０～３００ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善され、ミルク入り紅茶飲料では、５０～３００ppmのカリウム濃度において風味が有意に改善された。

30

【００７３】

<実施例２６：炭酸飲料の泡質評価>

水は浄水（水道水を浄水器処理したもの）と水道水を用意し、水中の添加されるカリウム濃度がそれぞれ下記に示す濃度となるように、実施例１７と同様にして得られたミネラル濃縮エキス（カリウム濃度：１０４０００ppm）を添加して調整後、ガス圧を２．１±０．２kg/cm²に揃えたソーダサイフォンで炭酸を付けてサンプルとし、泡質（「泡の細かさ」、「炭酸の飲みこみやすさ」及び「後味のキレ」）の評価を行った。

40

評価は、訓練された評価パネラー４名により、事前に評価パネラー間で評価基準のすり合わせを行った上で実施した。評価は、ミネラル濃縮エキスを添加していないものをコントロールとして用いて、各パネラーによる以下の４段階の評価点（０点＝変化があるが大変不良；１点＝変化があるが不良；２点＝変化なし；３点＝変化があり良好；４点＝変化があり大変良好）を合計した後にそれぞれの平均値を算出し、平均値が１以下である場合を×、１．１以上２以下である場合を△、２．１以上３以下である場合を○、３．１以上である場合を◎とした。

50

【表 1 5】

K濃度(mg/L= ppm)		50	100	300
水道水	泡の細かさ	◎	◎	◎
	炭酸の飲みこみやすさ	◎	◎	◎
	後味のキレ	◎	◎	◎
浄水	泡の細かさ	◎	◎	◎
	炭酸の飲みこみやすさ	○	◎	◎
	後味のキレ	◎	◎	◎

浄水及び水道水にミネラル濃縮エキスを添加した炭酸水では、50～300ppmのカリウム濃度において泡質が有意に改善された。

10

20


30

40

50

【図面】
【図 1】


図1



【図 2】

図2

各種水のpH 緩衝能評価



フロントページの続き

(51)国際特許分類	F I		
C 0 2 F	1/68 (2023.01)	A 2 3 L	2/38 B
		A 2 3 L	2/54
		A 2 3 L	33/16
		C 0 2 F	1/68 5 1 0 B
		C 0 2 F	1/68 5 2 0 B
		C 0 2 F	1/68 5 2 0 K
		A 2 3 L	2/00 T

(32)優先日 令和2年3月10日(2020.3.10)

(33)優先権主張国・地域又は機関

日本国(JP)

(31)優先権主張番号 特願2020-189893(P2020-189893)

(32)優先日 令和2年11月13日(2020.11.13)

(33)優先権主張国・地域又は機関

日本国(JP)

前置審査

神奈川県川崎市中原区今井上町1 3 - 2 商品開発センター内

(72)発明者 大栗 弾宏

神奈川県川崎市中原区今井上町1 3 - 2 商品開発センター内

(72)発明者 喜多 諒

神奈川県川崎市中原区今井上町1 3 - 2 商品開発センター内

(72)発明者 内海 唯

神奈川県川崎市中原区今井上町1 3 - 2 商品開発センター内

審査官 澤田 浩平

(56)参考文献 特開 2 0 1 6 - 2 0 2 1 2 8 (J P , A)

特開 2 0 0 6 - 2 4 6 7 7 1 (J P , A)

Soda Water, 記録番号(ID#) 1192516, Mintel GNPD, 2009, [online], [retrieved on 2021.04.06], Retrieved from the Internet: <URL:https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/1192516/>

Calorie-Free Black Cherry Flavored Sparkling Water Beverage, 記録番号(ID#) 3649913, Mintel GNPD, 2016, [online], [retrieved on 2021.04.06], Retrieved from the Internet: <URL: https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/3649913/>

(58)調査した分野 (Int.Cl., D B名)

A 2 3 L , C 0 2 F