A8
B8
C8
D8

六、申請專利範圍

91年7月24日修正補充

附件

附件1：

第 89124401 號專利申請案

中文申請專利範圍更正本

民國 91 年 7 月 24 日修正

1．一種多方向操作開關，其特徵爲具備：具有有底的收容部之外殼，及被配設於此收容部的內底面的中央固定接點部，及被配設於該中央固定接點部的周面的周邊固定接點部，及相對方向於該中央固定接點部與周邊固定接點部而配設的複數可動接點，及選擇性的按壓該複數可動接點進行接點切換的桿；被配設爲相對方向於前述中央固定接點部與前述周邊固定接點部的前述可動接點，係彼此在前述桿的按壓方向上維持一定的間隔，同時在與前述桿的按壓方向垂直的方向上以外型的一部份重疊的方式配設於前述收容部內。

2．如申請專利範圍第1項之多方向操作開關，其中，於前述收容部的內底面，設有配設前述中央固定接點部的第1內底面，與配設前述周邊固定接點部的第2內底面，同時在此第1及第2內底面間形成高低差。

3．如申請專利範圍第2項之多方向操作開關，其中前述第1內底面，形成爲較前述第2內底面更高。

4．如申請專利範圍第2項之多方向操作開關，其中前述第1內底面，形成爲較前述第2內底面更低。

5．如申請專利範圍第1項之多方向操作開關，其中前述桿可選擇操作於按壓方向與傾倒方向，藉由前述桿的

煩請委員明示，本案修正後是否變更原實質內容

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝 訂 線

A8
B8
C8
D8

六、申請專利範圍

按壓方向的操作，使被配設爲相對方向於前述中央固定接點部的前述可動接點被按壓而前述中央固定接點部導通（ＯＮ），藉由前述桿的傾倒方向的操作，使被配設爲相對方向於前述周邊固定接點部的前述可動接點被按壓而前述周邊固定接點部導通（ＯＮ）。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）
裝
訂
線
經濟部智慧財產局員工消費合作社印製