

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1332**

(21) Numer zgłoszenia: **19658**

(22) Data zgłoszenia: **23.03.2000**

(51) Klasyfikacja:
15-01

(54)

Świeca żarowa

(30) Pierwszeństwo:

25.09.1999 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lapeyre Brice, Bretten, (DE)

PL Rp.1332

15-01

Kp 1332

Robert Bosch GmbH
Stuttgart
Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego
Brice Lapeyre

Świeca żarowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 23 marca 2000r.

Pierwszeństwo: 25 września 1999r., Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest świeca żarowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać świecy żarowej, przejawiająca się w jej kształcie i układzie linii oraz powierzchni.

Wzór świecy żarowej jest uwidoczniony na fotografii, przedstawiającej świecę żarową w widoku z boku.

Świeca żarowa z końcówką łączącą, pierścieniem uszczelniającym i elementem grzejnym, według wzoru charakteryzuje się tym, że końcówka łącząca, zaopatrzona w

spiralny gwint o zarysie zbliżonym do trójkątnego, wystaje z podwójnego pierścienia z centralnym obwodowym rowkiem o zaokrąglonym dnie. Za tym podwójnym pierścieniem, wzdłuż osi świecy, położony jest pierścień uszczelniający, odgraniczający element w kształcie podwójnego pierścienia od nakrętki o sześciokątnym przekroju. Przeciwległa powierzchnia czołowa nakrętki przechodzi łagodnie zaokrąglonym rowkiem w element walcowy, którego część powierzchni bocznej jest zaopatrzona w spiralny gwint o zarysie zbliżonym do trójkątnego, natomiast na pozbawionym gwintu zakończeniu znajdują się napisy informacyjne. Gwintowany element walcowy przechodzi przez uskok ścięty pod kątem zbliżonym do 45° w mający mniejszą średnicę, walcowy element grzejny o gładkiej powierzchni, przechodzący dalej poprzez ścięty pod kątem około 45° uskok w mającą również gładką powierzchnię, lekko zwężającą się końcówkę o zaokrąglonej powierzchni czołowej. Element grzejny ma przy tym błyszczącą metaliczną powierzchnię w kolorze srebra, zaś pierścień uszczelniający, umieszczony pomiędzy podwójnym pierścieniem i nakrętką o sześciokątnym przekroju, ma barwę odróżniającą go od pozostałych elementów świecy.

Zastrzeżenie ochronne

1. Świeca żarowa z końcówką łączącą, pierścieniem uszczelniającym i elementem grzejnym, znamienna tym, że końcówka łącząca, zaopatrzona w spiralny gwint o zarysie zbliżonym do trójkątnego, wystaje z podwójnego pierścienia z centralnym obwodowym rowkiem o zaokrąglonym dnie, za którym wzdłuż osi świecy położony jest pierścień uszczelniający,

odgraniczający element w kształcie podwójnego pierścienia od nakrętki o sześciokątnym przekroju, której przeciwległa powierzchnia czołowa przechodzi łagodnie zaokrąglonym rowkiem w element walcowy, którego część powierzchni bocznej jest zaopatrzona w spiralny gwint o zarysie zbliżonym do trójkątnego, natomiast na pozbawionym gwintu zakończeniu znajdują się napisy informacyjne, przy czym gwintowany element walcowy przechodzi przez uskok ścięty pod kątem zbliżonym do 45° w mający mniejszą średnicę, walcowy element grzejny o gładkiej powierzchni, przechodzący dalej poprzez ścięty pod kątem około 45° uskok w mającą również gładką powierzchnię, lekko zwężającą się końcówkę o zaokrąglonej powierzchni czołowej, przy czym element grzejny ma błyszczącą metaliczną powierzchnię w kolorze srebra, zaś pierścień uszczelniający, umieszczony pomiędzy podwójnym pierścieniem i nakrętką o sześciokątnym przekroju, ma barwę odróżniającą go od pozostałych elementów świecy, jak uwidoczniono na załączonej fotografii.

ROBERT BOSCH GMBH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Alicja Rogozińska
rzecznik patentowy



Robert Bosch GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Alicja Rogozińska
rzecznik patentowy