

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 5 月 23 日 (23.05.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/071567 A1

- (51) 国际专利分类号:
G02F 1/13357 (2006.01) *H05K 7/18* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2011/082697
- (22) 国际申请日: 2011 年 11 月 23 日 (23.11.2011)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201110366178.4 2011 年 11 月 18 日 (18.11.2011) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。
- (72) 发明人: 及
- (75) 发明人/申请人 (仅对美国): **郭仪正 (KUO, Yi-cheng)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新

区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **萧宇均 (HSIAO, Yu-chun)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **黄冲 (HUANG, Chong)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **程加河 (CHENG, Jiahe)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **阙成文 (QUE, Chengwen)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **李全 (LI, Quan)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **杨流洋 (YANG, Liuyang)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

- (74) 代理人: **深圳市威世博知识产权代理事务所 (普通合伙) (CHINA WISPRO INTELLECTUAL PROPERTY LLP.)**; 中国广东省深圳市南山区科技

[见续页]

- (54) Title: FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE, STEREO DISPLAY DEVICE AND PLASMA DISPLAY DEVICE
- (54) 发明名称: 平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置




图 36 / FIG. 36

(57) Abstract: Provided is a flat-panel display device (20) comprising a backlight system (21) and a display screen (22); the backlight system (21) comprising a light source (25), a light-diffusion mechanism (24) and a back frame (23). The back frame (23) supports the light source (25) and the light-diffusion mechanism (24), said light-diffusion mechanism (24) conducting light from the light source (25) to the display screen (22). The back frame (23) comprises main assembly components (231, 232, 233, 234, 261, 262, 281, 282, 283), secondary assembly components (235, 236) and adjustable support brackets (2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377). By means of the assembly parts (2311, 2312, 2361, 2362) of the main assembly components (231, 232, 233, 234, 261, 262, 281, 282, 283), the back frame (23) is provided with a reinforced structure that enhances the strength thereof. At least two fixation points are provided for the support brackets (2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377) relative to the main assembly components (231, 232, 233, 283, 262, 281, 282, 283) or secondary assembly components (235, 236) so that said support brackets (2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377) can be arranged at different and optional positions on the back frame. Also provided are a stereo display device (30) and a plasma display device (40). The simple structure of the provided back frame module reduces the cost thereof while economizing materials for the back frame (23), thus reducing the cost of the flat-panel display device (20).

(57) 摘要:

[见续页]

WO 2013/071567 A1



园南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中
地大楼 A806, Guangdong 518057 (CN)。

- (81) **指定国** (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

- (84) **指定国** (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

提供一种平板显示装置(20), 其包括背光系统(21)以及显示面板(22); 背光系统(21)包括光源(25)、匀光机构(24)以及背框(23); 背框(23)承载光源(25)和匀光机构(24), 所述匀光机构(24)将来自光源(25)的光线导入显示面板(22); 所述背框(23)包括主拼接件(231, 232, 233, 234, 261, 262, 281, 282, 283)、辅拼接件(235, 236)以及可调的支架(2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377), 背框(23)通过主拼接件(231, 232, 233, 234, 261, 262, 281, 282, 283)的拼接部(2311, 2312, 2361, 2362)设有加强结构以提高背框(23)的强度; 支架(2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377)与主拼接件(231, 232, 233, 234, 261, 262, 281, 282, 283)或辅拼接件(235, 236)之间的可选固定点设有至少两个, 以使得支架(2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377)可选地设置于背框(23)的不同位置。还提供一种立体显示装置(30)以及等离子显示装置(40)。提供的背框模具结构简单, 能够降低背框模具的成本, 并且节省背框(23)的材料, 以降低平板显示装置(20)的成本。

说明书

发明名称：平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置

[1] **【技术领域】**

[2] 本发明涉及显示技术领域，特别是涉及一种平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置。

[3] **【背景技术】**

[4] 现有技术中液晶显示装置包括前框、面板以及背光模组，其中背光模组包括背框、反射片、导光板以及灯组等。

[5] 目前，市场上有多种显示面板尺寸以满足人们的不同需求。例如在电视领域中，液晶面板的尺寸包括31.5、42、46、48或55寸，需要根据不同尺寸的液晶面板进行设置不同的背框模具。

[6] 请参见图1，图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图。如图1所示，现有技术中背框10均采用整体式的背框，通常通过金属冲压或者塑料注射方式生产整体式的背框10，整体式的背框10需要消耗过多的材料，材料成本高。此外大尺寸的背框10需要使用较大的冲压设备，背框10对应的模具尺寸很大，结构复杂，背框模具的成本高。因此现有技术的背框成本高。

[7] **【发明内容】**

[8] 本发明主要解决的技术问题是提供一种平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置，能够降低材料成本和模具成本，并且可实现背框支架的可调，能保证背框的强度达到要求。

[9] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种平板显示装置，其包括背光系统以及显示面板；背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板；背框包括主拼接件、辅拼接件以及可调的支架；主拼接件的数量为至少两个，至少两个主拼接件均包括拼接部，至少两个主拼接件通过相应拼接部进行拼接；其中至少一个主拼接件的拼接部设有加强结构；辅拼接件与主拼接件拼接；支架固定于主拼接件或辅拼接件上，或同时固定于主拼接件和辅拼接件上，其中支

架与主拼接件或辅拼接件之间的可选固定点设有至少两个，以使得支架可选地设置于背框的不同位置。

- [10] 根据本发明一优选实施例，每个主拼接件在拼接部的横截面为折线形状，以形成加强结构，折线形状包括至少两条相连线段，并且两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置。
- [11] 根据本发明一优选实施例，加强结构的折线形状是矩形、梯形、燕尾形、T形、倒T形、锥形、十字形、叉形或网格形。
- [12] 根据本发明一优选实施例，每个主拼接件在拼接部的横截面为弧形，形成加强结构，并且两个主拼接件的加强结构呈凹凸叠置。
- [13] 根据本发明一优选实施例，加强结构的弧形是一个或以上的单曲率、双曲率或多曲率弧形。
- [14] 根据本发明一优选实施例，支架上沿支架的长度方向间隔设置有至少两个贯穿孔，背框进一步包括固定件，固定件可设置于该至少两个贯穿孔中的任意一个中，并将支架固定于拼接件上。
- [15] 根据本发明一优选实施例，支架上沿支架的长度方向设置有条状贯穿孔，背框进一步包括固定件，固定件可设置于条状贯穿孔中的不同位置，并将支架固定于拼接件上。
- [16] 根据本发明一优选实施例，支架包括至少两个支架组件，该至少两个支架组件拼接形成支架，其中至少一支架组件可沿支架的长度方向固定于另一支架组件的至少两个不同位置。
- [17] 根据本发明一优选实施例，该另一支架组件上沿支架的长度方向间隔设置有至少两个贯穿孔，支架进一步包括固定件，固定件可设置于该至少两个贯穿孔中的任意一个中，并将该另一支架组件固定于该至少一支架组件上。
- [18] 根据本发明一优选实施例，该另一支架组件上沿支架的长度方向设置有条状贯穿孔，支架进一步包括固定件，固定件可设置于条状贯穿孔中的不同位置，并将该另一支架组件固定于该至少一支架组件上。
- [19] 根据本发明一优选实施例，所述至少两个主拼接件包括第一主拼接件和第二主拼接件，至少两个所述拼接部沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列。

- [20] 根据本发明一优选实施例，拼接部是第一主拼接件表面上设置的形状与第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件的一端。
- [21] 根据本发明一优选实施例，拼接部是第一主拼接件表面上设置的凹部，第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，凸起嵌入凹部，以拼接第一主拼接件和第二主拼接件。
- [22] 根据本发明一优选实施例，背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件皆为直条形，并且首尾拼接，以围绕形成所述背框的矩形主框架。
- [23] 根据本发明一优选实施例，背框包括设置于主框架内的辅拼接件，所述辅拼接件与主框架拼接。
- [24] 根据本发明一优选实施例，辅拼接件包括第一辅拼接件和第二辅拼接件，第一辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个拼接件拼接，第二辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个主拼接件拼接。
- [25] 根据本发明一优选实施例，第一辅拼接件的两端分别与相邻设置的第一主拼接件、第二主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相邻设置的第三主拼接件、第四主拼接件拼接；或第一辅拼接件的两端分别与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接。
- [26] 根据本发明一优选实施例，第二主拼接件、第四主拼接件、第一辅拼接件以及第二辅拼接件之间平行设置。
- [27] 根据本发明一优选实施例，平板显示装置包括一触摸屏，触摸屏设置在显示面板的出光面上。
- [28] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种立体显示装置，其包括液晶透镜光栅、背光系统以及显示面板，所述液晶透镜光栅设置于显示面板的出光面上；背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，匀光机构将来自光源的光线导入显示面板的入光面；背框包括主拼

接件、辅拼接件以及用于固定器件的支架；主拼接件的数量为至少两个，至少两个主拼接件均包括拼接部，至少两个主拼接件通过相应拼接部进行拼接；其中至少一个主拼接件的拼接部设有加强结构；辅拼接件与主拼接件拼接；支架固定于主拼接件或辅拼接件上，或同时固定于主拼接件和辅拼接件上，其中支架与主拼接件或辅拼接件之间的可选固定点设有至少两个，以使得支架可选地设置于背框的不同位置。

[29] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种等离子显示装置，其包括等离子显示面板以及背框，背框设置在等离子显示面板的背面；背框包括主拼接件、辅拼接件以及用于固定器件的支架；主拼接件的数量为至少两个，至少两个主拼接件均包括拼接部，至少两个主拼接件通过相应拼接部进行拼接；其中至少一个主拼接件的拼接部设有加强结构；辅拼接件与主拼接件拼接；支架固定于主拼接件或辅拼接件上，或同时固定于主拼接件和辅拼接件上，其中支架与主拼接件或辅拼接件之间的可选固定点设有至少两个，以使得支架可选地设置于背框的不同位置。

[30] 本发明的有益效果是：区别于现有技术的情况，本发明的平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框通过设置最少两个主拼接件，其中第一主拼接件上设有至少两个拼接部，第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接，以使背框的模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的生产成本；通过在主拼接件的拼接位置设置加强结构，能够提高背框拼接处的强度，进而使背框整体的强度达到要求；进一步，通过将支架与拼接件的固定位置设置成沿支架的长度方向可调，可以使得同一支架能够满足不同的安装需求，进一步降低平板显示装置的生产成本。

[31] **【附图说明】**

[32] 图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图；

[33] 图2是根据本发明第一实施例的平板显示装置的结构示意图；

[34] 图3是根据本发明第二实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；

[35] 图4是根据本发明第三实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；

- [36] 图5是根据本发明第四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；
- [37] 图6是根据本发明第五实施例的平板显示装置中的两个主拼接件拼接处的截面示意图；
- [38] 图7是根据本发明第六实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件对角设置在主框架上的示意图；
- [39] 图8是根据本发明第七实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件以及第二辅拼接件在主框架上的示意图；
- [40] 图9是根据本发明第八实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图；
- [41] 图10是图9中拼接部的第一实施例的截面示意图；
- [42] 图11是根据本发明第九实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图；
- [43] 图12是根据本发明第十实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图；
- [44] 图13是根据本发明第十一实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图；
- [45] 图14是根据本发明第十二实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图；
- [46] 图15是根据本发明第十三实施例的一种平板显示装置的背框中利用不同拼接部进行拼接的结构示意图；
- [47] 图16是根据本发明第十四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；
- [48] 图17是图16所示主拼接件的拼接部第一实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；
- [49] 图18是图16所示主拼接件的拼接部第二实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；
- [50] 图19是图16所示主拼接件的拼接部第三实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；
- [51] 图20是图16所示主拼接件的拼接部第四实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

图；

[52] 图21是图16所示主拼接件的拼接部第五实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

[53] 图22是图16所示主拼接件的拼接部第六实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

[54] 图23是图16所示主拼接件的拼接部第七实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

[55] 图24是图16所示主拼接件的拼接部第八实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

[56] 图25是图16所示主拼接件的拼接部第九实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

[57] 图26是图16所示主拼接件的拼接部第十实施例沿A-B轴纵切横截面的放大示意图；

[58] 图27是图16所示背框的加强结构的另一结构示意图；

[59] 图28是根据本发明第十五实施例的平板显示装置的背框的局部结构示意图；

[60] 图29是图28所示的背框的支架组件与拼接件的结合处的放大示意图；

[61] 图30是图28所示的背框的支架组件与拼接件的结合处的剖视图；

[62] 图31是图28所示的背框的另一支架组件与另一拼接件的结合处的放大示意图；

[63] 图32是图28所示的背框的另一支架组件与另一拼接件的结合处的剖视图；

[64] 图33是图28所示的背框的两个支架组件的结合处的放大示意图；

[65] 图34是图28所示的背框的两个支架组件的结合处的剖视图；

[66] 图35是根据本发明第十六实施例的平板显示装置的背框的局部结构示意图；

[67] 图36是根据本发明第十七实施例的平板显示装置的背框的局部结构示意图；

[68] 图37是根据本发明第十八实施例的一种制造平板显示装置的背框的方法的流程图；

[69] 图38是根据本发明第十九实施例的一种具有触摸屏的平板显示装置的结构示意图；

[70] 图39是根据本发明第二十实施例的立体显示装置的结构示意图；

[71] 图40是根据本发明第二十一实施例的等离子显示装置的结构示意图。

[72] **【具体实施方式】**

[73] 请参见图2-3，图2是根据本发明第一实施例的平板显示装置的结构示意图，图3是根据本发明第二实施例的平板显示装置的背框的结构示意图。如图2所示，本实施例的平板显示装置20包括：背光系统21以及显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[74] 在本实施例中，背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

[75] 一起参阅图3，背框23的第一实施例包括第一主拼接件261以及第二主拼接件262。第一主拼接件261的一端与第二主拼接件262的一端拼接，第一主拼接件261的另一端与第二主拼接件262的另一端拼接，以形成背框23的主框架27。第一主拼接件261和第二主拼接件262均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件261和第二主拼接件262为L形。

[76] 一起参阅图4，背框23的第二实施例包括第一主拼接件281、第二主拼接件282以及第三主拼接件283。三个主拼接件281、282以及283拼接形成背框23的主框架27。三个主拼接件281、282以及283均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件281为L形，第二、三主拼接件282、283均为直条形。

[77] 此外，背框23还可以包括设置于主框架27内并与之拼接的辅拼接件。

[78] 以下以四个主拼接件和两个辅拼接件详细说明本发明平板显示装置20的背框23。

[79] 请参见图5，图5根据本发明第四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图。如图5所示，在本实施例中背框23包括：第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235、第二辅拼接件236以及支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234通过首尾拼接形成背框23的主框架27。第一辅拼接件235和第二辅拼接件236作为辅拼接件，设置于主框

架27内，并且与主框架27拼接。

[80] 具体而言，第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接，第二主拼接件232的另一端与第三主拼接件233的一端拼接，第三主拼接件233的另一端与第四主拼接件234的一端拼接，第四主拼接件234的另一端与第一主拼接件231的另一端拼接，以形成长方形的主框架27。其中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为直条形，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234全部设置为L形，或部分设置为直条形，剩余的设置为L形。例如，在图3中，第一主拼接件261和第二主拼接件262全部设置为L形；在图4中，第一主拼接件281设置为L形，第二、三主拼接件282以及283设置为直条形。

[81] 在本实施例中，平板显示装置20的背框23均采用拼接连接方式进行拼接固定。如图6所示，以第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接连接方式为例，将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上，比如，采用螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上。

[82] 在本实施例中，第一辅拼接件235和第二辅拼接件236设置于背框23的主框架27内。第一辅拼接件235的一端与第一主拼接件231拼接，第一辅拼接件235的另一端与第三主拼接件233拼接，第二辅拼接件236的一端与第一主拼接件231拼接，第二辅拼接件236的另一端与第三主拼接件233拼接，并且第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之间平行设置。在其它实施例中，本领域技术人员在主框架27内设置至少一个辅拼接件，例如在主框架27内仅仅设置第一辅拼接件235。此外，第一辅拼接件235的两端可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接，例如第一辅拼接件235对角设置在主框架27内，如图7所示。同理可知，第二辅拼接件236的两端亦可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接

件拼接。例如，第一辅拼接件235的两端分别与相邻设置的第一主拼接件231、第二主拼接件232拼接，第二辅拼接件236的两端分别与相邻设置的第三主拼接件233、第四主拼接件234拼接，如图8所示。

[83] 在本实施例中，背框23包括七个支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。其中，支架2371固定于第四主拼接件234上，支架2372、2373分别固定于第一辅拼接件235上，支架2374固定在第二辅拼接件236上，支架2375固定在第二主拼接件232上，支架2376、2377的两端分别固定于第一辅拼接件235和第二辅拼接件236上。实际上，支架可以固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。在其他实施例中，本领域技术人员完全可以在背框23上设置其他数量的支架，比如一个支架或以上。此外，支架可以拆卸固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。

[84] 在支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377上均设有凸包（未标示），背框23可以通过该凸包固定电路板等器件。

[85] 以下进一步说明上述背框23相应的模具。在本实施例中，第一主拼接件231和第三主拼接件233的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得。第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得，实现模具共用。因此，本发明的背框23可以通过使用两种小尺寸模具冲压制得，相比于现有技术中背框10需要大尺寸模具，本发明的背框23的模具结构简单且小，进而降低背框23模具的成本。此外，本发明的背框23相对于现有技术中背框10的整体背框，能够大幅节省材料，以降低平板显示装置20的生产成本。

[86] 请参见图9，图9是根据本发明第八实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图。如图9所示，在本实施例中，第一主拼接件的一端设有两个拼接部，拼接部的结构与相应的第二主拼接部的一端适配，以使第一主拼接件与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[87] 具体而言，第一主拼接件231的一端设有拼接部2311、2312，拼接部2311、231

2沿第一主拼接件231的长度方向上间隔排列，拼接部2311、2312是在第一主拼接件231设置的形状与第二主拼接件232的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件232的一端。如图10所示，拼接部2311、2312为未贯穿第一主拼接件231的一端相对两侧面的凹部，凹部的形状为矩形，第二主拼接件232为一直条形。

[88] 在拼装较大尺寸背框23时，首先选择较邻近第一主拼接件231的端部的拼接部2311，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2311的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2311上。在拼装较小尺寸背框23时，首先选择较远离第一主拼接件231的端部的拼接部2312，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2312的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2312上。具体上，例如在第二主拼接件232的表面相应位置设有凸起，其中第二主拼接件232的凸起嵌入第一主拼接件231相对应位置的凹部，以拼接第一主拼接件231和第二主拼接件232，如图11所示。此外，所述第二主拼接件232的一端可以设有至少两个沿第二主拼接件232长度方向上间隔排列的凸起，比如两个、三个或四个等。

[89] 更进一步，第一主拼接件231的凹部为多阶梯结构的凹部，第二主拼接件232相对应位置设有与凹部适配的多阶梯结构的凸部，如图12所示。此外，如图13所示，以拼接部2311为例，第一主拼接件231的凹部底部设有第一贯穿孔2313，第二主拼接件232相应于拼接部2311的位置上设有第二贯穿孔2321，背框23进一步包括固定件240，固定件240穿过第一贯穿孔2313和第二贯穿孔2321，以将第一主拼接件231和第二主拼接件232拼接。

[90] 如图14，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，第一主拼接件231的拼接部2311、2312的凹部形状为圆形。但是，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将凹部的形状设置成三角形等其他多边形形状。

[91] 如图15，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，拼接部2311、2312为贯穿第一主拼接件231的相对两侧的凹部，以使第二主拼接件232的一端在拼接部2311、2312上移动。比如在第二主拼接件232的一端穿出拼接部2312并拼接固定后，可裁切掉穿出部分，进而调节第二主拼接件232在作为背框主拼接件时的

长度。

[92] 在实际应用中，第一主拼接件231的另一端以及第三主拼接件233的两端均设有两个拼接部，其结构与拼接部2311、2312的结构相同；而在第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端，对应于不同的情况，也相应进行设计或不设计，比如：

[93] 1) 第一种情况，如图10所示，第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端可以不进行任何设计，即端部与其他部位的结构相同，这时候在选择第一主拼接件231一端的不同拼接部2311（2312）进行拼接时（另一端同样处理），若想背框23的宽度相应变化，则相应的第二主拼接件232和第四主拼接件234的长度也作相应的选择。即，若选邻近第一主拼接件231一端的拼接部2311进行拼接，则不对第二主拼接件232和第四主拼接件234进行裁剪，或裁剪掉的部分较短；若选择较远离第一主拼接件231一端的拼接部2312进行拼接时，则对第二主拼接件232和第四主拼接件234均进行裁剪，按照拼接部距离第一主拼接件231一端的远近，裁剪掉的部分也较长或较短；

[94] 2) 第二种情况，类似前述第一种情况，如图11所示，只不过第二主拼接件232和第四主拼接件234以不同的凸起来分别与第一主拼接件231和第三主拼接件233配合，实现背框23的宽度变化；同样，若选择除离第一主拼接件231一端最近的第一拼接部2311之外的其他拼接部2312进行拼接时，在拼接后或拼接前，将多出的第二主拼接件232和第四主拼接件234部分进行裁剪。

[95] 以上情况也适用于仅用两个L形主拼接件进行拼接而得到背框23的主框架27。

[96] 综上所述，本发明的背框23的第一主拼接件上设有至少两个拼接部，根据用户需求进行设置拼接部的数量，在本实施例中选取两个拼接部2311、2312进行描述。因此，在设置背框23的模具时，仅需设置两组模具，即第一主拼接件的模具以及第二主拼接件的模具，在第一主拼接件上设置多个拼接部以拼接得到各种尺寸的背框23。在拼装背框23时，可以根据背框23的尺寸，选择相应的拼接部，通过拼接部将第二主拼接件拼接在第一主拼接件的拼接部上，并将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉，以获取所需尺寸的背框23。相对于现有技术中根据不同尺寸的背框10设置不同背框模具，

本发明的平板显示装置的背框23仅需设置第一主拼接件的模具和第二主拼接件28的模具，实现满足各种尺寸产品要求的模具共用，并且模具结构简单，能够降低背框模具的成本。

[97] 本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的模具，该背框的模具设有用于形成背框的主拼接件的主图案，主图案设有上设有用于在主拼接件的一端形成至少两个拼接部的子图案。其中，主拼接件为上述第一主拼接件和第二主拼接件，对应上述的主图案；拼接部为上述第一主拼接件的拼接部，对应上述的子图案，在此不再赘述。

[98] 参阅图16，在本实施例中，第一主拼接件261包括拼接部2611，第二主拼接件262包括拼接部2621，第一主拼接件261与第二主拼接件262中的至少一个在其拼接部设有加强结构（未标示），即至少在拼接部2611或拼接部2621设有加强结构。

[99] 下面以拼接部2611与拼接部2621均设有加强结构为例进行说明。

[100] 拼接部2611和拼接部2621的横截面为折线形状，以形成加强结构，折线形状包括至少两条相连线段，比如加强结构的折线形状是矩形（如图17所示，其中虚线圈内为两加强结构的凹凸叠置结构）、梯形（如图18所示）、燕尾形（如图19所示）、倒T形（如图20所示）、锥形（如图21所示）、波纹形（如图22所示）或网格形（如图23所示），还可以是T形、十字形或叉形等。第一主拼接件261的拼接部2611的加强结构和第二主拼接件262的拼接部2621的加强结构之间凹凸叠置。

[101] 或者，拼接部2611和拼接部2621的横截面为弧形，以形成加强结构。横截面为弧形时，弧形是一个或以上的单曲率（如图24所示）、双曲率（如图25所示）或多曲率弧形（如图26所示）。第一主拼接件261的拼接部2611的加强结构和第二主拼接件262的拼接部2621的加强结构之间凹凸叠置。

[102] 当然形成加强结构的横截面的形状不仅限于此，只要能加强拼接部的强度即可。并且，值得注意的是，图18-图27所示主拼接件的拼接部所有实施例中，除图18示出拼接部2611的加强结构和拼接部2621的加强结构的形状以及两加强结构的凹凸叠置结构之外，其余均只示出拼接部2611或拼接部2621其中之一的加强结

构的形状而并未示出其凹凸叠置的结构。

[103] 参阅图27，其是在拼接部2621设有加强结构的另一结构示意图。该加强结构是板层2623，该板层2623是对拼接部2621的加厚，并且拼接部2611和拼接部2621叠置。

[104] 以上可以了解，本发明实施例，通过拼接方式形成背框，使背框的结构简单，并且节省背框的材料，可降低背光显示装置的生产成本；同时，通过在主拼接件的拼接位置设置加强结构，能提高背框拼接处的强度，进而使背框整体的强度达到要求。

[105] 值得注意的是，前述加强结构的各个实施例也适用于下述各背框、背光系统或平板显示装置的实施例。

[106] 本发明还提供一种可应用于上述各实施例所揭示的背框的支架，其中，该支架可与上述的拼接件相互固定，拼接件可沿支架的长度方向固定于支架的至少两个不同位置，从而可以移动支架，使得支架上设置的用于定位的凸包位置可调，从而满足背框的不同装配需求。

[107] 具体而言，如图28所示，在本实施例中，支架60由支架组件601、602拼接而成，支架60的两端分别固定于拼接件61、62上。拼接件61、62可沿支架60的长度方向固定于支架60的至少两个不同位置，其中，拼接件61、62可以是上述各实施例中的主拼接件或辅拼接件。在其他备选实施例中，支架60可以仅一端固定于拼接件上，另一端悬空设置，且支架60也可以是一体设计。

[108] 进一步如图29-30所示，在支架组件601与拼接件61相互固定的端部，在支架组件601上沿支架60的长度方向上设置有条状贯穿孔6011。支架组件601通过螺钉63固定在背框的拼接件61上。螺钉63可以设置于条状贯穿孔6011的不同位置。因此，在安装时，将条状贯穿孔6011与拼接件61的螺孔611重叠，并根据安装需要沿支架60的长度方向调节支架组件601在拼接件61上的位置，进而调节支架组件601的凸包6012相对于拼接件61的位置。在将支架组件601的凸包6012调节到适当位置后，将螺钉63设置到条状贯穿孔6011的相应位置，并锁定到拼接件61的螺孔611中，进而并将支架组件601固定到拼接件61上。

[109] 同理，进一步如图31-32所示，在支架组件602的与拼接件62相互固定的端部，

沿支架60的长度方向上设置有条状贯穿孔6021，可以设置螺钉64于条状贯穿孔6021的不同位置，并通过将螺钉64锁定到拼接件62的螺孔621内，进而将支架组件602固定于拼接件62上，由此实现凸包6022相对拼接件62的位置调节。

- [110] 进一步如图33-34所示，在支架组件601与支架组件602相互固定的端部，在支架组件601上沿支架60的长度方向上设置有条状贯穿孔6013，而在支架组件602上沿支架60的长度方向上设置有条状贯穿孔6023。支架组件601通过螺钉65固定于支架组件602。其中，螺钉65可设置于条状贯穿孔6013、6023的不同位置。在安装时，将条状贯穿孔6013、6023重叠，并根据安装需要沿支架60的长度方向调节支架组件601和602的位置，而进调节凸包6012、6022相对于拼接件61、62（见图28）的位置以及支架60的长度。在位置调节后，将螺钉65设置到条状贯穿孔6013和6023的相应位置，并进行锁定，以将支架组件601固定到支架组件602上。在其他备选实施例中，螺钉63、64、65可以由铆钉或螺栓等其他固定件代替。

- [111] 如图35所示，在本实施例中，在支架上沿支架的长度方向间隔设置有至少两个贯穿孔来取代上述实施例的条状贯穿孔。具体而言，在支架组件701的与拼接件71相互固定的端部，沿支架70的长度方向上设置有多个贯穿孔7014、7015、7016。螺钉（未绘示）可以设置于贯穿孔7014、7015、7016中的一者内，并锁定于拼接件71的螺孔711内，从而将支架组件701固定于拼接件71上，由此实现凸包7012相对拼接件71的位置调节。

- [112] 同样地，在支架组件702的与拼接件72相互固定的端部，沿支架70的长度方向上设置有多个贯穿孔7024、7025、7026。螺钉（未绘示）可以设置于贯穿孔7024、7025、7026中的一者内，并锁定于拼接件72的螺孔721内，从而将支架组件702固定于拼接件72上，由此实现凸包7022相对拼接件72的位置调节。

- [113] 另外，在支架组件701与支架组件702相互固定的端部，在支架组件701上沿支架70的长度方向上设置有多个贯穿孔7017、7018、7019，而在支架组件702上沿支架70的长度方向上设置有多个贯穿孔7027、7028、7029。螺钉（未绘示）可设置于多个贯穿孔7017、7018、7019中的任意一者与多个贯穿孔7027、7028、7029中的任意一者内。在安装时，根据安装需要沿支架的长度方向调节支架组件70

1和702的位置，并将对应的贯穿孔重叠，而进调节凸包7012、7022相对于拼接件71、72的位置以及支架70的长度。在位置调节后，将螺钉设置到对应的贯穿孔重叠位置上，并进行锁定，以将支架组件701固定到支架组件702上。

[114] 以上实施方式中，利用螺钉将支架固定于拼接件，但本领域技术人员也可以轻易联想到可用铆钉等固定件进行固定，本发明对此不作具体限定。

[115] 通过上述方式，本发明平板显示装置的背框及背光系统通过利用拼接件拼接形成背框，以使背框的模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的生产成本。进一步，通过将支架与拼接件的固定位置设置成沿支架的长度方向可调，可以使得同一支架能够满足不同的安装需求，进一步降低平板显示装置的生产成本。

[116] 如图36所示，本发明实施例的综合了背框拼接、可调节以及拼接部的加强结构所有特征的示意图，背框由四个主拼接件和两个辅拼接件拼接而成。其中，支架60的两端分别固定于拼接件61、62上，拼接件61、62可沿支架60的长度方向固定于支架60的至少两个不同位置，其中，拼接件61、62可以是上述任一实施例中的主拼接件或辅拼接件；主拼接件261和262的拼接部设有加强结构2611和2621。

[117] 如图37所示，本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的方法，该方法包括以下步骤：

[118] 步骤501：制作至少第一、第二两个主拼接件，其中第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第二主拼接件一端适配。

[119] 步骤502：根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[120] 在本实施例中，当第二主拼接件的拼接位置与第一主拼接件的相邻端部之间存在其他拼接部时，在根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接的步骤之前或之后，将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉。其中第一主拼接件为上述第一主拼接件，第二主拼接件为上述第二主拼接件，在此不再赘述。

[121] 如图38所示，本发明的平板显示装置20进一步包括一触摸屏29，触摸屏29设置

在平板显示装置20的显示面板22的出光面上。其中，平板显示装置20包括：背光系统21以及上述的显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[122] 背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

[123] 当然，背光系统21还可以是前述任一背光系统实施例中的结构。

[124] 值得注意的是，本发明的平板显示装置20可以为液晶显示装置或液晶电视机。

[125] 本发明还提供一种立体显示装置30，如图39所示，立体显示装置30包括液晶透镜光栅31、背光系统32以及显示面板33。其中，液晶透镜光栅31设置于显示面板33的出光面上。背光系统32为上述各实施例的背光系统，比如背光系统32包括光源（未标示）、匀光机构（未标示）以及背框23。背框23承载光源和匀光机构，匀光机构将来自光源的光线导入显示面板33的入光面。其中，背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框的主框架。背光系统32还可以是前述任一背光系统实施例中的结构，在此不再赘述。

[126] 本发明还提供一种等离子显示装置40，如图40所示，等离子显示装置40包括等离子显示面板41以及背框42，背框42设置在等离子显示面板41的背面。其中，背框42可以为前述任一实施例的背框，在此也不再赘述。

[127] 通过上述方式，本发明平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的成本。

[128] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种平板显示装置，其特征在于：所述平板显示装置包括背光系统以及显示面板，其中：
所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；
所述背框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板；
所述背框包括主拼接件、辅拼接件以及可调的支架；
所述主拼接件的数量为至少两个，所述至少两个主拼接件均包括拼接部，所述至少两个主拼接件通过相应拼接部进行拼接；
其中至少一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构；
所述辅拼接件与主拼接件拼接；
所述支架固定于主拼接件或辅拼接件上，或同时固定于主拼接件和辅拼接件上，其中所述支架与主拼接件或辅拼接件之间的可选固定点设有至少两个，以使得支架可选地设置于背框的不同位置。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
每个所述主拼接件在拼接部的横截面为折线形状，以形成所述加强结构，所述折线形状包括至少两条相连线段，并且所述两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置。
- [权利要求 3] 根据权利要求2所述的平板显示装置，其特征在于：
所述加强结构的折线形状是矩形、梯形、燕尾形、T形、倒T形、锥形、十字形、叉形或网格形。
- [权利要求 4] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
每个所述主拼接件在拼接部的横截面为弧形，形成所述加强结构，并且所述两个主拼接件的加强结构为凹凸叠置。
- [权利要求 5] 根据权利要求4所述的平板显示装置，其特征在于：
所述加强结构的弧形是一个或以上的单曲率、双曲率或多曲率弧形。

- [权利要求 6] 根据权利要求1所述的背框，其特征在于：所述支架上沿所述支架的长度方向间隔设置有至少两个贯穿孔，所述背框进一步包括固定件，所述固定件可设置于所述至少两个贯穿孔中的任意一个中，并将所述支架固定于所述拼接件上。
- [权利要求 7] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：所述支架上沿所述支架的长度方向设置有条状贯穿孔，所述背框进一步包括固定件，所述固定件可设置于所述条状贯穿孔中的不同位置，并将所述支架固定于所述拼接件上。
- [权利要求 8] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：所述支架包括至少两个支架组件，所述至少两个支架组件拼接形成所述支架，其中至少一支架组件可沿所述支架的长度方向固定于另一支架组件的至少两个不同位置。
- [权利要求 9] 根据权利要求8所述的平板显示装置，其特征在于：所述另一支架组件上沿所述支架的长度方向间隔设置有至少两个贯穿孔，所述支架进一步包括固定件，所述固定件可设置于所述至少两个贯穿孔中的任意一个中，并将所述另一支架组件固定于所述至少一支架组件上。
- [权利要求 10] 根据权利要求8所述的平板显示装置，其特征在于：所述另一支架组件上沿所述支架的长度方向设置有条状贯穿孔，所述支架进一步包括固定件，所述固定件可设置于所述条状贯穿孔中的不同位置，并将所述另一支架组件固定于所述至少一支架组件上。
- [权利要求 11] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
所述至少两个主拼接件包括第一主拼接件和第二主拼接件，至少两个所述拼接部沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列。
- [权利要求 12] 根据权利要求11所述的平板显示装置，其特征在于：
所述拼接部是第一主拼接件表面上设置的形状与第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件的一端。
- [权利要求 13] 根据权利要求11所述的平板显示装置，其特征在于：

所述拼接部是第一主拼接件表面上设置的凹部，所述第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，所述凸起嵌入凹部，以拼接所述第一主拼接件和第二主拼接件。

[权利要求 14]

根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：

所述背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；

所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件皆为直条形，并且首尾拼接，以围绕形成所述背框的矩形主框架。

[权利要求 15]

根据权利要求14所述的平板显示装置，其特征在于：

所述背框包括设置于主框架内的辅拼接件，所述辅拼接件与主框架拼接。

[权利要求 16]

根据权利要求15所述的平板显示装置，其特征在于：

所述辅拼接件包括第一辅拼接件和第二辅拼接件，所述第一辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个主拼接件拼接，所述第二辅拼接件的两端分别与第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件中的至少两个主拼接件拼接。

[权利要求 17]

根据权利要求16所述的平板显示装置，其特征在于：

所述第一辅拼接件的两端分别与相邻设置的第一主拼接件、第二主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相邻设置的第三主拼接件、第四主拼接件拼接；或所述第一辅拼接件的两端分别与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接，第二辅拼接件的两端与相对设置的第一主拼接件、第三主拼接件拼接。

[权利要求 18]

根据权利要求17所述的平板显示装置，其特征在于：

所述第二主拼接件、第四主拼接件、第一辅拼接件以及第二辅拼接件之间平行设置。

[权利要求 19]

根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：

所述平板显示装置包括一触摸屏，所述触摸屏设置在所述显示面

板的出光面上。

[权利要求 20]

一种立体显示装置，其特征在于：

所述立体显示装置包括液晶透镜光栅、背光系统以及显示面板，

所述液晶透镜光栅设置于所述显示面板的出光面上；

所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；

所述背框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板的入光面；

所述背框包括主拼接件、辅拼接件以及用于固定器件的支架；

所述主拼接件的数量为至少两个，所述至少两个主拼接件均包括拼接部，所述至少两个主拼接件通过相应拼接部形成所述背框的主框架；

其中至少一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构；

所述辅拼接件与主框架拼接；

所述支架固定于主拼接件或辅拼接件上，或同时固定于主拼接件和辅拼接件上，其中所述支架与主拼接件或辅拼接件之间的可选固定点设有至少两个，以使得支架可选地设置于背框的不同位置。

[权利要求 21]

一种等离子显示装置，其特征在于：

所述等离子显示装置包括等离子显示面板以及背框，所述背框设置在等离子显示面板的背面；

所述背框包括主拼接件、辅拼接件以及用于固定器件的支架；

所述主拼接件的数量为至少两个，所述至少两个主拼接件均包括拼接部，所述至少两个主拼接件通过相应拼接部形成所述背框的主框架；

其中至少一个所述主拼接件的拼接部设有加强结构；

所述辅拼接件与主框架拼接；

所述支架固定于主拼接件或辅拼接件上，或同时固定于主拼接件和辅拼接件上，其中所述支架与主拼接件或辅拼接件之间的可选

固定点设有至少两个，以使得支架可选地设置于背框的不同位置

。


10
~

图 1


20
~

图 2


27
~

图 3


27
~

图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17



图 18




图 19




图 20




图 21




图 22




图 23




图 24




图 25




图 26




图 27




图 28




图 29




图 30




图 31




图 32




图 33




图 34




图 35




图 36




图 37




图 38




图 39




图 40

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2011/082697

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G02F, H05K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

VEN; CNABS; CNTXT: fram+, bar+, lath+, slat+, plat+, strip+, connect+, join+, bolt+, link+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 201672468 U (GUANGZHOU CHUANGWEI PLANE DISPLAY TECHNOLOGY CO. LTD) 15 December 2010 (15.12.2010) description, paragraphs 0002, 0011-0015 and figure 1	1-21
Y	CN 201075299 Y (JIAZHANG CO. LTD) 18 June 2008 (18.06.2008) description, page 2, the 4th line from the bottom to page 3, line 17 and figures 1-8	1-21
Y	CN 101150942 A (LG ELECTRONICS INC.) 26 March 2008 (26.03.2008) description, page 5, line 2 to page 11, line 8 and figures 1-9	6-10
E	CN 102402916 A (SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD) 04 April 2012 (04.04.2012) description, paragraphs 0070-0141 and figures 2-42	1-21
A	CN 201156855 Y (TAN, Ruiqiang) 26 November 2008 (26.11.2008) the whole document	1-21
A	JP 2008052133 A (SONY CORP.) 06 March 2008 (06.03.2008) the whole document	1-21

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 08 August 2012 (08.08.2012)	Date of mailing of the international search report
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10)62019451	Authorized officer YUAN, Bojiang Telephone No. (86-10)62085559

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2011/082697

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 201672468 U	15.12.2010	None	
CN 201075299 Y	18.06.2008	None	
CN 101150942 A	26.03.2008	KR 20080026708 A	26.03.2008
		US 7515403 B2	07.04.2009
		EP 1909159 B1	28.04.2010
		US 2008074349 A1	27.03.2008
		KR 838879 B1	16.06.2008
		CN 101150942 B	08.12.2010
		EP 1909159 A1	09.04.2008
		DE 602007006121 D1	10.06.2010
CN 102402916 A	04.04.2012	None	
CN 201156855 Y	26.11.2008	None	
JP 2008052133 A	06.03.2008	JP 4967533 B2	04.07.2012

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082697

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F 1/13357 (2006.01) i

H05K 7/18 (2006.01) n

A. 主题的分类

参加附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G02F, H05K

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

VEN, CNABS, CNTXT: 背框, 拼接, 支架, 组合, 组装, 加强, 接, 扣, 移动, 适应, fram+, bar+, lath+, slat+, plat+, strip+, connect+, join+, bolt+, link+

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN201672468U (广州创维平面显示科技有限公司) 15.12 月 2010 (15.12.2010) 说明书第 0002 及 0011-0015 段、图 1	1-21
Y	CN201075299Y (嘉彰股份有限公司) 18.6 月 2008 (18.06.2008) 说明书第 2 页倒数第 4 行-第 3 页第 17 行、图 1-8	1-21
Y	CN101150942A (LG 电子株式会社) 26.3 月 2008 (26.03.2008) 说明书第 5 页第 2 行-第 11 页第 8 行、图 1-9	6-10
E	CN102402916A (深圳华星光电技术有限公司) 04.4 月 2012 (04.04.2012) 说明书第 0070-0141 段、图 2-42	1-21
A	CN201156855Y (谭锐强) 26.11 月 2008 (26.11.2008) 全文	1-21
A	JP2008052133A (SONY CORP) 06.3 月 2008 (06.03.2008) 全文	1-21



其余文件在 C 栏的续页中列出。



见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

08.8 月 2012 (08.08.2012)

国际检索报告邮寄日期

ISA/CN 的名称和邮寄地址:

中华人民共和国国家知识产权局

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10)62019451

受权官员

袁波江

电话号码: (86-10) 62085559

国际检索报告

关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2011/082697

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN201672468U	15.12.2010	无	
CN201075299Y	18.06.2008	无	
CN101150942A	26.03.2008	KR20080026708A	26.03.2008
		US7515403B2	07.04.2009
		EP1909159B1	28.04.2010
		US2008074349A1	27.03.2008
		KR838879B1	16.06.2008
		CN101150942B	08.12.2010
		EP1909159A1	09.04.2008
		DE602007006121D1	10.06.2010
CN102402916A	04.04.2012	无	
CN201156855Y	26.11.2008	无	
JP2008052133A	06.03.2008	JP4967533B2	04.07.2012

续：主题的分类

G02F1/13357 (2006.01) i

H05K 7/18 (2006.01) n