

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE

①1 N° de publication :

3 105 191

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national :

19 15377

⑤1 Int Cl⁸ : B 65 D 51/14 (2019.12), B 65 D 25/46, 47/06, 51/24,
B 67 D 99/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 20.12.19.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 25.06.21 Bulletin 21/25.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

⑦1 Demandeur(s) : ABC TRANSFER Société par actions
simplifiée — FR.

⑦2 Inventeur(s) : FELIX Julien, SCHNEIDER Jean-Luc
et GIRARD Thierry.


⑦3 Titulaire(s) : ABC TRANSFER Société par actions
simplifiée.

⑦4 Mandataire(s) : IP TRUST.

⑤4 ARRANGEMENT DE PORTE COMPRENANT UNE GOULOTTE DE TRANSFERT A DEUX AXES DE ROTATION.

⑤7 L'invention porte sur un arrangement de porte (1) d'un premier volume clos permettant un raccordement étanche entre ledit premier volume clos et un deuxième volume clos, comportant une bride (2) délimitant une ouverture de passage, définissant un axe O, une porte (4) montée articulée sur la bride (2) et une goulotte de déversement (10) de composants, mobile entre une position de déversement dans laquelle la goulotte est positionnée en regard de l'ouverture de passage et une position écartée de l'ouverture de passage, ladite goulotte étant fixée sur la bride (2) par l'intermédiaire d'un premier mécanisme de liaison à double articulation (11) comprenant une première articulation (12) arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe (C) parallèle à l'axe (O) de l'ouverture de passage et une deuxième articulation (13) arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe (D) perpendiculaire à l'axe (O) de l'ouverture de passage.

Figure à publier avec l'abrégié : Fig. 1



FR 3 105 191 - A1



Description

Titre de l'invention : ARRANGEMENT DE PORTE COMPRENANT UNE GOULOTTE DE TRANSFERT A DEUX AXES DE ROTATION

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

- [0001] La présente invention concerne un arrangement de porte d'un premier volume clos permettant un raccordement étanche entre ledit premier volume clos et un deuxième volume clos.
- [0002] La présente invention concerne plus particulièrement un arrangement de porte d'un premier volume clos comportant une bride arrangée pour délimiter une ouverture de passage, définissant un axe, dans le premier volume clos, une porte montée articulée sur la bride de sorte à passer d'une position fermée dans laquelle la porte obture l'ouverture de passage, et une position ouverte, et une goulotte de déversement de composants, mobile entre une position de déversement dans laquelle la goulotte est positionnée en regard de l'ouverture de passage pour recevoir et déverser les composants en provenance du deuxième volume clos dans le premier volume clos lorsque le deuxième volume clos est raccordé au premier volume clos et une position écartée de l'ouverture de passage.
- [0003] Par volume, on entend dans la présente demande tout produit, équipement ou installation délimitant un volume. Ainsi, il peut s'agir d'une enceinte, d'un isolateur, d'un récipient, d'un conteneur, d'un sac, etc.
- [0004] Par volume clos, on entend un volume isolé du milieu extérieur. Il peut s'agir notamment, mais non exclusivement, d'un volume de préparation, de stockage et/ou de manipulation de produits ne devant pas être en contact avec l'extérieur ou avec un utilisateur.
- [0005] L'arrangement de porte est destiné notamment, mais non exclusivement, à raccorder deux volumes clos en vue de transférer des produits de l'un à l'autre sans rupture du confinement. Il peut s'agir par exemple du transfert de produits dangereux comme certains produits biologiques, chimiques ou radioactifs, du transfert de composants tels que bouchons, flacons, pistons, seringues, etc., du transfert de dispositifs de contrôle environnementaux tels que des plaques de milieu de culture, des compteurs particuliers, etc., du transfert de systèmes de nettoyage, du transfert de liquides, de poudres, d'outils, du transfert de déchets vers l'extérieur de l'enceinte et/ou du transfert de tout élément nécessaire à la production ou à la maintenance de la ligne de production.

ETAT DE LA TECHNIQUE

- [0006] Le transfert de produits d'un volume clos à un autre sans que le confinement de ces volumes ne soit rompu est une problématique délicate à résoudre. Pour répondre à celle-ci, des dispositifs de jonction étanches à double porte ont été développés. Citons par exemple ceux décrits dans les demandes de brevet FR2777822 et FR3036054.
- [0007] Ces dispositifs de jonction double porte sont formés par un premier et un deuxième ensemble porte/bride, l'un des ensembles porte/bride étant celui d'une des volumes, l'autre ensemble porte/bride étant celui de l'autre volume. Classiquement, le volume clos à raccorder est un récipient de type conteneur ou poche transportable tandis que l'autre volume clos sur lequel est raccordé le récipient est généralement une enceinte de manipulation fixe. Le raccordement du récipient à l'enceinte de manipulation est effectué par raccordement des ensembles porte/bride entre eux. Ce raccordement est réalisé généralement par la mise en prise d'un système dit à baïonnettes - des oreilles mâles de la bride et de la porte du récipient venant s'engager respectivement dans des encoches de la bride et de la porte de enceinte de manipulation - suivi d'une rotation du récipient permettant le verrouillage de la bride du récipient sur la bride de l'enceinte de manipulation ainsi que le verrouillage de la porte du récipient sur la porte de l'enceinte, le déverrouillage des portes raccordées l'une à l'autre étant réalisé par déverrouillage des portes de leurs brides respectives.
- [0008] Afin de faciliter le transfert des composants du deuxième volume clos au premier volume clos, il est connu d'utiliser un dispositif de transfert fixé à l'intérieur de l'enceinte, sur la paroi de cette dernière. De manière usuelle, le dispositif de transfert comporte un élément formant entonnoir venant se positionner en appui ou dans la bride dudit premier volume pour recevoir les composants en provenance du deuxième volume et de les guider au sein du premier volume. La demande de brevet FR3082126 décrit un exemple de dispositif de transfert.
- [0009] Les dispositifs de transfert de l'art antérieur présentent cependant l'inconvénient de générer des turbulences sous le flux laminaire lors de leur mouvement au sein de l'enceinte pour passer de leur position de déversement à la position écartée de l'ouverture de passage et inversement. Or les turbulences générées brisent la barrière de protection immatérielle du process créé par le flux laminaire et par conséquent génère un risque de contamination du process.
- [0010] Par ailleurs, les dispositifs de transfert de l'art antérieur s'avèrent relativement encombrants.
- [0011] L'invention vise à remédier à ces problèmes en proposant un arrangement de porte facilitant le transfert de composant d'un volume clos à un autre tout en minimisant les turbulences sous flux laminaire et une enceinte comportant un tel arrangement de porte.
- [0012] L'invention a également pour objet de proposer un arrangement et une enceinte

comportant un tel arrangement de porte comprenant un dispositif de transfert de composants simple de mise en œuvre, facilement nettoyable et offrant un encombrement optimal.

OBJET DE L'INVENTION

- [0013] A cet effet, et selon un premier aspect, l'invention propose un arrangement de porte d'un premier volume clos permettant un raccordement étanche entre ledit premier volume clos et un deuxième volume clos, comportant une bride arrangée pour délimiter une ouverture de passage, définissant un axe, dans le premier volume clos, une porte montée articulée sur la bride de sorte à passer d'une position fermée dans laquelle la porte obture l'ouverture de passage, et une position ouverte, et une goulotte de déversement de composants, mobile entre une position de déversement dans laquelle la goulotte est positionnée en regard de l'ouverture de passage pour recevoir et déverser les composants en provenance du deuxième volume clos dans le premier volume clos lorsque le deuxième volume clos est raccordé au premier volume clos et une position écartée de l'ouverture de passage. L'arrangement est remarquable en ce que la goulotte de déversement est fixée sur la bride par l'intermédiaire d'un premier mécanisme de liaison à double articulation comprenant une première articulation arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe parallèle à l'axe de l'ouverture de passage et une deuxième articulation arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de l'ouverture de passage.
- [0014] Avantageusement, le premier mécanisme de liaison à double articulation est entraîné par un micromoteur.
- [0015] Avantageusement, l'arrangement de porte comporte des moyens de commande du micromoteur pour déplacer la goulotte de déversement de sa position écartée à sa position de déversement par entraînement de la première articulation puis de la deuxième articulation, et inversement pour déplacer la goulotte de déversement de sa position déversement de à sa position écartée.
- [0016] Avantageusement, la goulotte de déversement présente un profil de demi tronc de cône.
- [0017] Avantageusement, la porte est fixée sur la bride par l'intermédiaire d'un deuxième mécanisme de liaison à double articulation comprenant une première articulation arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de la porte d'au plus de 30 degrés par rapport au plan de l'ouverture de passage et une deuxième articulation arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe parallèle à l'axe de la porte.
- [0018] Avantageusement, le premier mécanisme de liaison à double articulation est diamétralement opposé au deuxième mécanisme de liaison à double articulation.

- [0019] Avantageusement, la deuxième articulation du deuxième mécanisme de liaison à double articulation est arrangée pour permettre un mouvement de rotation d'au moins un quart de tour.
- [0020] Avantageusement, la deuxième articulation du deuxième mécanisme de liaison à double articulation est arrangée pour permettre un mouvement de rotation de préférence de 180 degrés par rapport au plan de l'ouverture de passage.
- [0021] Avantageusement, le mécanisme de liaison à double articulation est motorisé.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

- [0022] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée de l'invention qui va suivre en référence aux figures annexées et dans lesquelles :

[fig.1] La figure 1 représente une vue en perspective de l'arrière d'un arrangement de porte selon l'invention, la porte étant en position fermée ;

[fig.2] La figure 2 représente une vue de face de l'arrangement de porte de la figure 1, la porte étant en position et la goulotte de déversement en position de déversement ;

[fig.3] La figure 3 représente une vue de face de l'arrangement de porte de la figure 1, en position fermée ;

[fig.4] La figure 4 représente une vue de face de l'arrangement de porte de la figure 1, la porte étant en position d'ouverture complète, la goulotte de déversement étant en cours de positionnement devant l'ouverture de passage ;

[fig.5] La figure 5 représente une vue de face de l'arrangement de porte de la figure 1, la goulotte de déversement dans une position intermédiaire d'ouverture complète ;

[fig.6] La figure 6 représente une vue de face de l'arrangement de porte de la figure 1, la goulotte de déversement dans une position intermédiaire d'ouverture complète.

Dans ce qui suit, on désigne par « vue arrière » ou « vue de l'arrière », la vue qui est dans ou dirigé vers l'espace intérieur du volume clos délimité par l'arrangement de porte. Par analogie, on désigne par « vue de face » d'un volume clos, ce qui est situé hors de l'espace intérieur du volume clos ou dirigé à l'opposé de l'intérieur du volume clos délimité par l'arrangement de porte.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

- [0023] En relation avec les figures 1 à 6, il est décrit un arrangement de porte 1 équipant un premier volume clos. Cet arrangement de porte est aménagé pour permettre le raccordement d'un deuxième volume clos. Avantageusement, le premier volume clos est une enceinte fixe tandis que le deuxième volume clos est un conteneur transportable. Il s'agit bien entendu d'un exemple de réalisation, le dispositif selon l'invention n'étant pas limité à ce type de volumes clos. L'arrangement de porte du premier volume et l'arrangement de porte du deuxième volume forment, lorsque qu'ils sont raccordés l'un

à l'autre, un dispositif de fonction étanche permettant le transfert de produits entre les deux volume clos, sans rupture du confinement.

- [0024] L'arrangement de porte 1 comporte une bride 2 arrangée pour délimiter une ouverture de passage 3 dans l'enceinte pourvue de l'arrangement de porte 1, une porte 4 montée articulée sur la bride 2 de sorte à passer d'une position fermée dans laquelle la porte 4 obture l'ouverture de passage 3 à une position ouverte dans laquelle la porte 4 s'étend sensiblement parallèlement au plan d'ouverture de passage, et inversement, ainsi qu'une goulotte de déversement 10 disposée à l'intérieur du premier volume 1 pour permettre le déversement de composants en provenance du deuxième volume clos dans le premier volume clos lorsque le deuxième volume clos est raccordé au premier volume clos.
- [0025] Selon l'invention, la goulotte de déversement 10 est montée articulée sur la bride 2 de sorte à passer d'une position de déversement dans laquelle la goulotte de déversement 10 est positionnée en regard de l'ouverture de passage 3 pour recevoir et déverser les composants en provenance du deuxième volume clos et une position écartée de l'ouverture de passage 3. Pour ce faire, la goulotte de déversement 10 est fixée sur la bride 2 par l'intermédiaire d'un mécanisme de liaison à double articulation 11. Ce dernier comporte ainsi une première articulation 12 arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe C parallèle à l'axe O de l'ouverture de passage et une deuxième articulation 13 arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe D perpendiculaire à l'axe O de l'ouverture de passage.
- [0026] Avantageusement, le mécanisme de liaison 11 à double articulation est arrangé pour que le déplacement de la goulotte de déversement 10 de sa position écartée à sa position de déversement s'effectue en premier lieu suivant le mouvement de rotation autour de C puis en deuxième lieu suivant le mouvement de rotation autour de l'axe D, et inversement pour passer de sa position de déversement à sa position écartée.
- [0027] Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, le mécanisme de liaison à double articulation 11 est entraîné par un micromoteur. Ce dernier est avantageusement commandé pour déplacer la goulotte de déversement de sa position écartée à sa position de déversement suivant les mouvements de rotation successifs décrits ci-dessus. Il est bien entendu évident que l'invention ne se limite pas à une goulotte de déversement motorisée, le mouvement de cette dernière pouvant être réalisée manuellement en accédant dans le premier volume clos via une ouverture secondaire du premier volume.
- [0028] La goulotte de déversement 10 présente avantageusement un profil de demi tronc de cône dont la grande base est destinée à s'engager dans l'ouverture de passage 3 lorsque la goulotte de déversement 10 est en position de déversement, la petite base définissant l'extrémité de déversement dans le premier volume. Dans le mode de réalisation

illustré, la goulotte de déversement 10, positionnée au niveau médian de bride 2, s'étend au voisinage de la paroi de l'enceinte, verticalement, l'extrémité de déversement étant dirigée vers le haut de l'enceinte. Il est bien entendu évident que l'invention ne se limite pas à un tel arrangement de la goulotte de déversement, celle-ci pouvant être disposée sur la bride à un emplacement autre que celui illustré et une porte motorisée ou présenter une autre orientation sans sortir du cadre de l'invention.

- [0029] De même que la goulotte de déversement 10, la porte 4 est également avantageusement fixée sur la bride 2 par l'intermédiaire d'un mécanisme de liaison à double articulation 5. Dans l'exemple illustré, ce deuxième mécanisme de liaison à double articulation 5 est diamétralement opposé au premier mécanisme de liaison à double articulation 11.
- [0030] Le deuxième mécanisme de liaison à double articulation 5 comporte une première articulation 6 arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe B perpendiculaire à l'axe de la porte (ou à l'axe O de l'ouverture de passage) d'une part et une deuxième articulation 7 arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe A parallèle à l'axe de la porte d'autre part. Avantageusement, les deux articulations 6 et 7 sont arrangées avec la porte 4 pour que l'ouverture de la porte s'effectue en premier lieu suivant le mouvement de rotation autour de l'axe B puis en deuxième lieu suivant le mouvement de rotation autour de l'axe A. La première articulation 6 se présente sous la forme d'une charnière dont la partie fixe est solidaire de la deuxième articulation 7 qui est quant à elle couplée à la porte par un bras de raccordement 9. La première articulation 6 est arrangée pour permettre un mouvement de rotation d'au plus de 30 degrés par rapport au plan de l'ouverture tandis que la deuxième articulation 7 est arrangée pour permettre un mouvement de rotation compris d'au moins 45 degrés, et de préférence de 180 degrés par rapport au plan de l'ouverture.
- [0031] Il est bien entendu évident que l'invention ne se limite pas à une porte fixée à la bride suivant une double articulation, et qu'il peut être prévu une ouverture de porte avec un autre mécanisme sans sortir du cadre de l'invention, comme par exemple une simple charnière. L'avantage de prévoir un mécanisme à double articulation, que cela soit pour la goulotte de déversement et la porte est d'éviter la formation de flux turbulent lors de leur déplacement d'une position à une autre.
- [0032] Selon un mode de réalisation avantageux, la porte est avantageusement motorisée. Pour de faire, les première et deuxième articulations 6 sont couplées chacune à un moteur du type par exemple pas à pas. Il est bien entendu évident que l'invention ne se limite pas à une porte motorisée, le mouvement de cette dernière pouvant être réalisée manuellement par actionnement d'un levier de commande porté par la porte, ce levier de commande pouvant être prévu côté intérieur et/ou côté extérieur du volume clos.


- [0033] Les figures 2 à 6 illustrent la mise en place de la goulotte de déversement 10 dans sa position de déversement.
- [0034] Ainsi, préalablement à la mise en place de la goulotte de déversement devant l'ouverture de passage 3, il est procédé à l'ouverture de la porte. Celle-ci s'effectue, depuis sa position fermée (figure 2) par rotation autour de l'axe B de la charnière (première articulation 6) suivant une course de 20 degrés environ dans l'exemple illustré suivi d'un mouvement de rotation autour de l'axe A de la deuxième articulation 7 sur une course de 180 degrés environ pour parvenir à la position d'ouverture finale illustrée sur la figure 3. Dans sa position d'ouverture finale, la porte 4 s'étend dans un plan parallèle au plan de l'ouverture de passage, diamétralement opposée à sa position fermée.
- [0035] Une fois la porte entièrement ouverte, il est ensuite procédé au déplacement de la goulotte de déversement 10. Celui-ci s'effectue, depuis sa position écartée (figure 3), par rotation autour de l'axe C (première articulation 12) suivant une course de 90 degrés dans l'exemple illustré (figure 4). La goulotte de déversement 10 est ensuite déplacé en rotation autour de l'axe D suivant une course de 90 degrés pour parvenir à la position de déversement sur la figure 5 en passant par des positions d'ouverture intermédiaires offrant un dégagement complet de l'ouverture de passage 3.
- [0036] L'invention est décrite dans ce qui précède à titre d'exemple. Il est entendu que l'homme du métier est à même de réaliser différentes variantes de réalisation de l'invention sans pour autant sortir du cadre de l'invention.

Revendications


- [Revendication 1] Arrangement de porte (1) d'un premier volume clos permettant un raccordement étanche entre ledit premier volume clos et un deuxième volume clos, comportant :
- une bride (2) arrangée pour délimiter une ouverture de passage (3), définissant un axe O, dans le premier volume clos,
 - une porte (4) montée articulée sur la bride (2) de sorte à passer d'une position fermée dans laquelle la porte (4) obture l'ouverture de passage (3), et une position ouverte, et
 - une goulotte de déversement (10) de composants, mobile entre une position de déversement dans laquelle la goulotte est positionnée en regard de l'ouverture de passage pour recevoir et déverser les composants en provenance du deuxième volume clos dans le premier volume clos lorsque le deuxième volume clos est raccordé au premier volume clos et une position écartée de l'ouverture de passage,
- caractérisé en ce que la goulotte de déversement (10) est fixée sur la bride (2) par l'intermédiaire d'un premier mécanisme de liaison à double articulation (11) comprenant une première articulation (12) arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe (C) parallèle à l'axe (O) de l'ouverture de passage et une deuxième articulation (13) arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe (D) perpendiculaire à l'axe (O) de l'ouverture de passage.
- [Revendication 2] Arrangement de porte (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier mécanisme de liaison à double articulation (11) est entraîné par un micromoteur.
- [Revendication 3] Arrangement de porte (1) selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de commande du micromoteur pour déplacer la goulotte de déversement de sa position écartée à sa position de déversement par entraînement de la première articulation puis de la deuxième articulation (13), et inversement pour déplacer la goulotte de déversement de sa position de déversement à sa position écartée.
- [Revendication 4] Arrangement de porte (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la goulotte de déversement (10) présente un profil de demi tronc de cône.

- [Revendication 5] Arrangement de porte (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la porte (4) est fixée sur la bride (2) par l'intermédiaire d'un deuxième mécanisme de liaison à double articulation (5) comprenant une première articulation (6) arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe (B) perpendiculaire à l'axe (C) de la porte d'au plus de 30 degrés par rapport au plan de l'ouverture de passage (3) et une deuxième articulation (7) arrangée pour permettre un mouvement de rotation autour d'un axe (A) parallèle à l'axe (C) de la porte.
- [Revendication 6] Arrangement de porte (1) selon la revendication 5, caractérisé en ce que le premier mécanisme de liaison à double articulation (11) est diamétralement opposé au deuxième mécanisme de liaison à double articulation (5).
- [Revendication 7] Arrangement de porte (1) selon la revendication 5 ou la revendication 6, caractérisé en ce que la deuxième articulation (7) du deuxième mécanisme de liaison à double articulation (5) est arrangée pour permettre un mouvement de rotation d'au moins un quart de tour.
- [Revendication 8] Arrangement de porte (1) selon l'un quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que la deuxième articulation (7) du deuxième mécanisme de liaison à double articulation (5) est arrangée pour permettre un mouvement de rotation de préférence de 180 degrés par rapport au plan de l'ouverture de passage (3).
- [Revendication 9] Arrangement de porte (1) selon l'un quelconque des revendications 5 à 8, caractérisé en ce que le mécanisme de liaison à double articulation (5) est motorisé.


[Fig. 1]




[Fig. 2]




[Fig. 3]




[Fig. 4]



[Fig. 5]



[Fig. 6]



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 881331
FR 1915377

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A,D	FR 3 082 126 A1 (GETINGE LA CALHENE [FR]) 13 décembre 2019 (2019-12-13) * abrégé; figures * * revendications 1,2,3 * -----	1-9	B65D51/14 B65D25/46 B65D47/06 B65D51/24 B67D99/00
A	US 2013/167442 A1 (SACCA GIUSEPPE [US]) 4 juillet 2013 (2013-07-04) * abrégé; figures 1,4,5,7,8 * * alinéa [0039] - alinéa [0041] * * alinéas [0046], [0047] * -----	1-9	
A	US 2007/074784 A1 (GIESEN ISAAC M [US]) 5 avril 2007 (2007-04-05) * figure 1 * * alinéa [0035] * * alinéa [0057] * -----	1-9	
A	US 3 774 741 A (JOHNSON J) 27 novembre 1973 (1973-11-27) * figure 4 * -----	1-9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			B25J B65G G21J G21F B01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
7 octobre 2020		Lumineau, Stéphane	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1915377 FA 881331

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **07-10-2020**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 3082126	A1	13-12-2019	AU 2019203990 A1	02-01-2020
			BR 102019011830 A2	17-12-2019
			CN 110577061 A	17-12-2019
			EP 3581339 A1	18-12-2019
			FR 3082126 A1	13-12-2019
			JP 2020042006 A	19-03-2020
			US 2019378630 A1	12-12-2019

US 2013167442	A1	04-07-2013	AUCUN	

US 2007074784	A1	05-04-2007	EP 1940565 A2	09-07-2008
			JP 5150502 B2	20-02-2013
			JP 2009512603 A	26-03-2009
			US 2007074784 A1	05-04-2007
			WO 2007044347 A2	19-04-2007

US 3774741	A	27-11-1973	AUCUN	
