

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13578**

(21) Numer zgłoszenia: **12958**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Klamka typ C

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2009 WUP 02/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PHU DOMINO Spółka jawna Eugeniusz Świszcz,
Zofia Świszcz, Dzierżoniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Świszcz Eugeniusz, Dzierżoniów, (PL);
Świszcz Zofia, Dzierżoniów, (PL)**

PL 13578

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka typ C przeznaczona zwłaszcza do drzwi.

Istota wzoru przemysłowego i jego indywidualny charakter przejawiają się w kształcie, układzie linii, strukturze materiału i kompozycji kolorystycznej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych fotografiach, w postaci zbiorczego zestawienia i w postaci 2 odmian na oddzielnych fotografiach. Każda z odmian ma rękojeść w kształcie ślimaka z mocno zwiniętą kulistą główką od strony mocowania, przechodzącą w łagodny łuk, w części końcowej zwijający się ku dołowy. Element rękojeści od strony mocowania ma formę zbliżoną do koła i poprzez łuki i pionowe wcięcia łączy się z częścią chwytną. Rozeta ma szerszy pierścień ozdobny, a szyld jest podłużny, o wydłużonym kształcie z górną i dolną częścią w kształcie litery omega. Odmiana z rozetą jest pokazana na fotografii fig. 1, odmianę z szyldem podłużnym ilustruje fotografia fig. 2.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: rękojeść w kształcie ślimaka z mocno zwiniętą kulistą główką od strony mocowania, przechodzącą w łagodny łuk, w części końcowej zwijający się ku dołowy. Element rękojeści od strony mocowania jest w formie zbliżonej do koła i poprzez łuki i pionowe wcięcia łączy się z częścią chwytną. Rozeta ma szerszy pierścień ozdobny. Szyld jest podłużny, o wydłużonym kształcie z górną i dolną częścią w kształcie litery omega.

W odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na załączonej fotografii fig. 1 rękojeść ma kształt ślimaka z mocno zwiniętą kulistą główką od strony mocowania, przechodzącą w łagodny łuk, w części końcowej zwijający się ku dołowy. Element rękojeści od strony mocowania występuje w formie zbliżonej do koła i poprzez łuki i pionowe wcięcia łączy się z częścią chwytną. Rozeta, w której umocowana jest rękojeść, ma szerszy pierścień ozdobny. Rękojeść z rozetą ma kolor metaliczny z wyraźnie jaśniejszą główką, powierzchnią części chwytną oraz obwodem rozety.

W odmianie klamki, według wzoru przemysłowego jak pokazano na załączonej fotografii fig. 2, rękojeść występuje w kształcie ślimaka z mocno zwiniętą kulistą główką od strony mocowania, przechodzącą w łagodny łuk, w części końcowej zwijający się ku dołowy. Element rękojeści od strony mocowania ma formę zbliżoną do koła i poprzez łuki i pionowe wcięcia łączy się z częścią chwytną. Szyld podłużny ma wydłużony kształt z górną i dolną częścią w kształcie litery omega. Całość wykonana z materiału o barwie metalicznej.



fig. 1



fig. 2



fig. 1



fig. 2