



Sverige

(12) Patentskrift

(10) SE 537 246 C2

(21) Patentansökningsnummer:	1350346-1	(51) Int.Cl.:	
(45) Patent meddelat:	2015-03-17	E05B 27/10	(2006.01)
(41) Ansökan allmänt tillgänglig:	2014-09-21	E05B 19/06	(2006.01)
(22) Ingivningsdag:	2013-03-20	E05B 27/00	(2006.01)
(24) Löpdag:	2013-03-20		
(30) Prioritetsuppgifter:	---		

- (73) Patenthavare: WINLOC AG, P.O. Box 4233, 6304 ZUG CH
(72) Uppfinnare: Bo WIDÉN, TORSHÄLLA SE
(74) Ombud: Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, 100 55, Stockholm SE
(54) Benämning: Cylinderlås- och nyckelkombination med dubbelt tillhållaraggregat i låset
(56) Anförda publikationer: EP 0625624 B1
(57) Sammandrag:

En kombination av ett cylinderlås och en nyckel beskrivs, omfattande en nyckel (10, 10', 10'') med ett långsträckt nyckelblad (11), och ett lås med en vridbar cylinderkärna (20) med en nyckelöppning (15) och minst ett dubbelt tillhållaraggregat (50) för låsning av nyckelkärnan mot vridning. Det dubbla tillhållaraggregatet innefattar ett yttre stift (51) som är rörligt i höjled i en kammar i nyckelkärnan, och ett inre stift (52), som är teleskopiskt rörligt i en cylindrisk korning (51a) i nämnda yttre stift. Ytterstiftet är försedd med minst ett nyckelkontaktgörande ändparti (51b) för ingrepp med ett första kodparti (12b) hos nyckelbladet efter införande av detsamma i låsets nyckelöppning, och det inre stiftet (52) är liksom försedd med minst ett nyckelkontaktgörande ändparti (52b) för ingrepp med ett andra kodparti (12a) hos nyckelbladet. De nyckelkontaktgörande ändpartierna (51b, 52b) på de yttre och inre stiften (51, 52) hos tillhållaraggregatet (50) är belägna invid varandra i axiellt och radiellt vädefinierade kodlägen i förhållande till en centrumlinje (C) hos tillhållaraggregatet, och kodläget för det nyckelkontaktgörande ändpartiet (51b) är beläget på en i omkretsled kodad position på radiellt avstånd från tillhållaraggregatets (50) centrumlinje (C).

