


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY AG 1/7100

No 194.

Kl. 30g 6.

Gimborn & Zifferer A. G.,
Wiedeń (Austria).

Obsadka do lapisu.

Zgłoszono: 21 października 1919 r.
Udzielono: 20 maja 1924 r.

Pomysł polega na tem, że sztyfcik lapisowy, włożony do gumowej rurki, usztywnionej cienką blachą, może być wysunięty przez pokręcenie nasadki na gwincie, o której spód opiera się laseczka z opartym na niej lapisem.

Rysunek przedstawia podłużny przekrój.

Sztyft lapisowy *a* wsunięty jest do rurki gumowej *c*, usztywnionej cienką blachą srebrną *b* i nasadzonej jednym końcem np. na ebonitową osłonę *d*. W osłonę tę wsunięta jest luźno laseczka *e*, dostatecznie długa, aby można było sztyft lapisowy zupełnie wysunąć. Grubszy koniec *d'* osłony *d* jest chropowaty lub karbowany, aby ją lepiej utrzymać w ręku, drugi zaś również grubszy koniec posiada gwint o większej średnicy, aniżeli średnica osłony *d*. Naśrubowana na ten gwint rurkowa nasadka *f* na dostatecznie długi gwint we-

wnętrzny, może być zatem znacznie dogóry przesunięta. O dno tej nasadki *f* opiera się dolny koniec laseczki *e*, górny zaś jej koniec dotyka dolnego końca sztyftu lapisowego. Jeżeli więc śrubuje się powoli nasadkę *f* do góry, to laseczka *e* wypycha lapisowy sztyft z gumowej rurki *c*.

Nasadka *f* zaopatrzona jest jeszcze w gwint zewnętrzny do naśrubowywania na nią ochronnej osłony, która na rysunku przedstawiona jest kreskowanymi linjami.

Zastrzeżenie patentowe.

Obsadka do lapisu, tem znamienne, że sztyft lapisowy obsadzony jest ruchomo w gumowej, blaszce usztywnionej rurce, w którą wchodzi umieszczona w osłonie (*d*) laseczka (*e*), opierająca się jednym końcem o dno naśrubowanej nasadki (*f*), a drugim o dolny koniec sztyftu lapisowego tak, że przez odpowiednie pokręcenie nasadki można go z gumowej rurki (*c*) powoli wysunąć.

