

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13445**

(51) Klasyfikacja:
08-10

(21) Numer zgłoszenia: **12022**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2007**

(54)

Stojak do rowerów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MIKRO-LUBE PRODUKT Magdalena Mrozek,
Gronówko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mrozek Magdalena, Leszno, (PL)

PL 13445

Nr Rp. 13445

Klasa 08-10

STOJAK DO ROWERÓW

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak do rowerów. Wykonany jest ze stali, najkorzystniej ze stali nierdzewnej. Konstrukcja roweru wykonana jest z rur okrągłych, najkorzystniej z rur o przekroju 30 mm - 40mm. Konstrukcja roweru wykonana jest metodą spawania z rur.

Stojak do rowerów wykonany jest w naturalnej wielkości i kształcie standardowego roweru. Stojak do roweru składa się z dwóch kół połączonych ramą główną do której przyspawane jest siodełko i kierownica. Siedelko stojaka do rowerów wykonane jest z blachy stalowej najkorzystniej nierdzewnej, najkorzystniej o grubości 2 mm w kształcie trójkąta. Kierownica stojaka do rowerów wykonana jest z takiego samego materiału jak rama główna, najkorzystniej w kształcie półokrągłym.

Stojak do roweru zamocowany jest w pionie do podłoża.

Umocowanie stojaka do roweru z podłożem jest różne w zależności od rodzaju podłoża. Umocowanie to może mieć najkorzystniej kształt eliptycznej blachy o średnicy największej 130 mm a mniejszej o średnicy 50 mm przyspawanej w dolnej części jednego i drugiego koła ramy stojaka do roweru. Pod eliptycznymi blachami kół stojaka do roweru przyspawane są pręty kotwiące o różnym przekroju i długości, najkorzystniej o przekroju okrągłym $\varnothing 12$ mm i długości 300 mm zatapiane w podłożu betonowym.

Stojak do rowerów znajduje zastosowanie do ustawiania i przymocowywania rowerów przed marketami, zakładami pracy i urzędami.

Wzór przemysłowy stojaka do rowerów przedstawiony jest na ilustracji fig. 1. Stojak do roweru jest w kształcie roweru.

Konstrukcja stojaka do roweru wykonana jest z rur okrągłych o przekroju 40 mm. Stojak do roweru składa się z dwóch kół w kształcie okręgów ustawionych na wierzchołkach połączonych ramą główną do której przyspawane jest siodełko i kierownica. Siedelko stojaka do rowerów wykonane jest z blachy stalowej nierdzewnej o grubości 2 mm w kształcie trójkąta równobocznego ze ściętym wierzchołkiem o podstawie 180 mm i wysokości 250 mm. Kierownica stojaka do rowerów wykonana jest z takiego samego materiału jak rama główna w kształcie półokrągłym, której szerokość wynosi 600 mm. W dolnej części jednego i drugiego koła ramy stojaka do roweru przyspawana jest blacha w kształcie elipsy o średnicy największej 130 mm a najmniejszej 50 mm. Podany przykład stojaka do roweru umocowany jest w pionie do podłoża.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- naturalna wielkość roweru,
- naturalny kształt roweru,
- wykonanie z rur o przekroju okrągłym,
- materiał - stal nierdzewna

MIKRO-LUBE PRODUKT

Magdalena Mrozek

Gronówko 23B

64-111 LIPNO

NIP PL 697-151-36-33 REGON 411570015

Magdalena Mrozek



Fig. 1

MIKRO-LUBE PRODUKT

Magdalena Mrozek

Gronówko 23B

64-111 LIPNO

Magdalena Mrozek