

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203306475 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 27

(21) 申请号 201320382165. 0

(22) 申请日 2013. 07. 01

(73) 专利权人 桐乡市濮院毛针织技术服务中心

地址 314500 浙江省桐乡市濮院镇文苑路工
业园区办公室所在地

(72) 发明人 曹月华

(74) 专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务

所(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

B65D 85/18(2006. 01)

B65D 6/02(2006. 01)

B65D 43/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

羊毛衫用包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种羊毛衫用包装盒,包括本体,所述的本体包括盒体、盒盖和拎绳,所述的盒体包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板,所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧,所述的第二侧板和第四侧板设于底板的内侧和外侧,所述的盒盖盖于第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板的上部,所述的拎绳包括左侧拎绳和右侧拎绳,所述的左侧拎绳设于第一侧板上部,所述的右侧拎绳设于第三侧板上部。本实用新型具有结构设计合理和使用方便的特点。



1. 一种羊毛衫用包装盒,包括本体,其特征在于所述的本体包括盒体、盒盖和拎绳,所述的盒体包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板,所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧,所述的第二侧板和第四侧板设于底板的内侧和外侧,所述的盒盖盖于第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板的上部,所述的拎绳包括左侧拎绳和右侧拎绳,所述的左侧拎绳设于第一侧板上部,所述的右侧拎绳设于第三侧板上部;所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧且与底板为固定结构,所述的第二侧板设于底板内侧且与底板为固定结构,所述的底板前部设有底板滑槽,所述的盒盖背面设有盒盖滑槽,所述的盒盖滑槽包括第一盒盖滑槽、第二盒盖滑槽和第三盒盖滑槽,所述的盒盖通过第一盒盖滑槽和第三盒盖滑槽卡于第一侧板和第三侧板上部,所述的第四侧板上部和下部分别卡于第二滑槽和底板滑槽内;所述的第一侧板和第三侧板上部分别设有第一连接孔和第二连接孔,所述的左侧拎绳设于第一连接孔内,所述的右侧拎绳设于第二连接孔内。

羊毛衫用包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盒子，具体地说是一种羊毛衫用包装盒。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些包装盒，结构设计不合理，不适合用于羊毛衫的外包装，一般对羊毛衫的包装都是用普通的方便袋或者一些结构设计不合理的包装盒，由于这种包装不耐压，容易破损，由于外包装的破损极易造成包装在里面羊毛衫的破损，尤其是高档羊毛衫，会给消费者造成一定的经济损失，而且现有的外包装档次低，用于包装高档羊毛衫，会降低羊毛衫的档次，如果我们是用于送人的羊毛衫的话，现有的包装就不合适了，还有现在很多都是网上购买，网上购买，卖家都是通过快递发货，由于外包装的不抗压性，往往会对包装在里面羊毛衫造成损伤。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种羊毛衫用包装盒。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些包装盒，结构设计不合理，不适合用于羊毛衫外包装的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括本体，所述的本体包括盒体、盒盖和拎绳，所述的盒体包括底板和侧板，所述的侧板包括第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板，所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧，所述的第二侧板和第四侧板设于底板的内侧和外侧，所述的盒盖盖于第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板的上部，所述的拎绳包括左侧拎绳和右侧拎绳，所述的左侧拎绳设于第一侧板上部，所述的右侧拎绳设于第三侧板上部；所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧且与底板为固定结构，所述的第二侧板设于底板内侧且与底板为固定结构，所述的底板前部设有底板滑槽，所述的盒盖背面设有盒盖滑槽，所述的盒盖滑槽包括第一盒盖滑槽、第二盒盖滑槽和第三盒盖滑槽，所述的盒盖通过第一盒盖滑槽和第三盒盖滑槽卡于第一侧板和第三侧板上部，所述的第四侧板上部和下部分别卡于第二滑槽和底板滑槽内；所述的第一侧板和第三侧板上部分别设有第一连接孔和第二连接孔，所述的左侧拎绳设于第一连接孔内，所述的右侧拎绳设于第二连接孔内。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构设计合理和使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括本体，所述的本体包括盒体、盒盖 6 和拎绳，所述的盒

体包括底板 12 和侧板,所述的侧板包括第一侧板 10、第二侧板 3、第三侧板 13 和第四侧板 14,所述的第一侧板 10 和第三侧板 13 设于底板 12 的左侧和右侧,所述的第二侧板 3 和第四侧板 14 设于底板 12 的内侧和外侧,所述的盒盖 6 盖于第一侧板 10、第二侧板 3、第三侧板 13 和第四侧板 14 的上部,所述的拎绳包括左侧拎绳 9 和右侧拎绳 1,所述的左侧拎绳 9 设于第一侧板 10 上部,所述的右侧拎绳 1 设于第三侧板 13 上部;所述的第一侧板 10 和第三侧板 13 设于底板 12 的左侧和右侧且与底板 12 为固定结构,所述的第二侧板 3 设于底板 12 内侧且与底板 12 为固定结构,所述的底板 12 前部设有底板滑槽 11,所述的盒盖 5 背面设有盒盖滑槽,所述的盒盖滑槽包括第一盒盖滑槽 7、第二盒盖滑槽 4 和第三盒盖滑槽 5,所述的盒盖 6 通过第一盒盖滑槽 7 和第三盒盖滑槽 5 卡于第一侧板 10 和第三侧板 13 上部,所述的第四侧板 14 上部和下部分别卡于第二滑槽 4 和底板滑槽 11 内;所述的第一侧板 10 和第三侧板 13 上部分别设有第一连接孔 8 和第二连接孔 2,所述的左侧拎绳 9 设于第一连接孔 8 内,所述的右侧拎绳 1 设于第二连接孔 2 内。




图 1