

1 października 1927 r.

2

URZĄD PATENTOWY



G 06c 5/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 6121.

Grimme, Natalis & Co. Aktiengesellschaft
(Brunświk, Niemcy).

Kl. ~~42 m 32~~42 m¹ 5/02

Podstawa do maszyn rachunkowych lub maszyn podobnych.

Zgłoszono 18 marca 1925 r.

Udzielono 21 października 1926 r.

Pierwszeństwo: 8 kwietnia 1924 r. (Niemcy).

Podstawa maszyny rachunkowej składa się zwykle prócz osłony z płyty podstawowej, do której są przyśrubowane pod odpowiednim kątem dwie ściany boczne.

Według wynalazku podstawa do maszyn rachunkowych lub maszyn podobnych jest utworzona z blachy metalowej na obu bokach zagiętej pod prostymi kątami, która w miejscach wygięcia może być zaopatrzona w wycięcia w celu ułatwienia wyginania. Podstawa według wynalazku posiada w porównaniu ze znanymi podstawami tę zaletę, że wyrób jej jest prosty i tani, posiada ona znacznie mniejszą wagę i większą pojemność.

Na rysunku jest przedstawiona forma wykonania wynalazku, służąca jako przykład, przyczem fig. 1 wskazuje podstawę

zboku; fig. 2 wskazuje ją z przodu i fig. 3 wskazuje rozwiniętą podstawę.

Podstawa maszyny jest wykonana z blachy wytłaczanej *a* stalowej, żelaznej, glinowej lub mosiężnej, zagiętej pod prostymi kątami w celu utworzenia jej końcowych ścian bocznych *b* w pewnym odstępie jedna od drugiej. Część blachy metalowej pomiędzy ścianami bocznymi *b* tworzy płytę podstawową *f* maszyny, w którą mogą być bezpośrednio wkrębowane nóżki. W każdym z obu miejsc wygięcia *c* blachy metalowej mogą być wykonane otwory *d* za pomocą wytłaczania, frezowania lub wycinania, które ułatwiają zaginanie ścian bocznych *b*.

Jeżeli wykonać w blasze metalowej *a* wykroje *e* od brzegu tej blachy aż do

miejsc wygięcia *c*, wówczas przednia część płyty podstawowej *f* maszyny równocześnie służy za prowadnicę do sanek mechanizmu liczbowego, przytem płyta ta może wystawać z jednego boku lub z obu boków poza płytę podstawową *f*.

Podstawa według wynalazku może być zaopatrzona w odpowiednie otwory i wycięcia, służące do założenia wałków, drążków i innych części.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Podstawa do maszyn rachunkowych lub maszyn podobnych, znamienna tem, że jest wykonana z blachy metalowej (*a*),

zagiętej na obu końcach pod prostymi kątami, przyczem w miejscach wygięcia (*c*) mogą być utworzone wycięcia.

2. Podstawa według zastrz. 1, znamienna tem, że boczne wycięcia (*e*) blachy metalowej (*a*), przechodzące do miejsc wygięcia (*c*), odgraniczają od płyty podstawowej (*f*) tej blachy płytę prowadną do sanek mechanizmu liczbowego, która może być szersza od wskazanej płyty podstawowej.

Grimme, Natalis & Co.
Aktiengesellschaft.
Zastępca: M. Zoch,
rzecznik patentowy.

