



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	932082
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5	
F 16L 55/165	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	07.05.93
(24) Alkupäivä - Löpdag	06.11.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	07.05.93
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/GB91/01947
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
08.11.90 GB 9024274 P	

(71) Hakija - Sökande

1. INA Acquisition Corporation, 1770 Kirby Parkway, Suite 300, Memphis, Tenn. 38138, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Wood, Eric, Witch's Mill, Arbory Road, Castletown, Isle of Man, United Kingdom, (GB)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Parannuksia putkijohtojen vuorauksessa tai siihen liittyen
Förbättringar i och angående fodrande av rörledningar

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Maanalainen putkijohto tai kanava (10) on verhoiltu siten, että siinä on esivuorausputki (16), joka on sovitettu siihen täyttämällä kaasulla, ja putken läpi sen ollessa kaasulla täytettynä vedetään applikaattori (28), josta juoksevaa kovettuvaa tai kovetettavaa seosta virtaa ulos ja levitetään kaasulla täytetyn putken sisäpuolelle muodostamaan kerroksen, joka kovettuu tai kovetetaan vuorauksen muodostamiseksi. Edullisesti toista putkea (46) käytetään seoskerroksen sisäpuolella pitämään sitä paikallaan sen kovettuessa tai sitä kovetettaessa.

En underjordisk rörledning eller passage (10) har fodrats så, att den har ett förfodringsrör (16) anordnat däri genom uppblåsning med gas, och genom det uppblåsta röret förs en applikator (28), från vilken en flytande härdande eller härdbar blandning utströmmar och utbredd på insidan av det gasfyllda röret bildande ett skikt, som härdar eller härdas för åstadkommande av ett foder. Ett andra rör (46) kan med fördel användas för att hålla blandningsskiktet på plats på insidan under härdningen.

