

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18307**

(21) Numer zgłoszenia: **18742**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 18307

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających im oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi narożnik oraz fotel.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu, na którym fig. 1 przedstawia narożnik zestawu mebli, a fig. 2 przedstawia fotel zestawu mebli wypoczynkowych.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery "L" i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Dwie pierwsze części siedziska mają ozdobne, wzdłużne, podwójne linie przeszycie w połowie swojej szerokości, a trzecia część siedziska jest przedłużona do przodu i jest około dwukrotnie dłuższa od znajdujących się obok części siedziska. Przedłużona część siedziska jest szersza niż pozostała jego część i zachodzi od przodu na oparcie boczne narożnika. Trzecia część siedziska jest przedzielona wgłębieniem utworzonym na przedłużeniu linii czołowej krawędzi znajdujących się obok części siedziska. Przedłużona część siedziska ma ozdobną podwójną linię przeszycia równoległą do utworzonego w trzeciej części siedziska wgłębienia. Po obu bokach narożnika umiejscowione są jednakowe oparcia boczne posiadające w przekroju kształt prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach. Każde z oparć bocznych ma podłużną i poprzeczną, podwójną, ozdobną linię przeszycia. Z tyłu narożnika umieszczone jest oparcie tylne, które podobnie jak siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Każda z trzech części oparcia tylnego ma ozdobną wzdłużną, podwójną linię przeszycia w połowie swojej szerokości. Oparcie tylne od góry jest zaokrąglone i zachodzi na każde z oparć bocznych na około połowę ich szerokości. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną. Narożnik od dołu zakończony jest listwą cokołową, pod którą znajdują się nóżki narożnika. Nóżki narożnika są metalizowane i mają kształt prostopadłościanu.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi osadzone na konstrukcji nośnej, przylegające do oparcia tylnego siedzisko, po którego obu bokach umieszczone są oparcia boczne. Oparcie tylne oraz siedzisko mają w połowie swojej szerokości ozdobną, wzdłużną, podwójną linię przeszycia. Oparcie tylne od góry jest zaokrąglone i zachodzi na każde z oparć bocznych na około połowę ich szerokości. Oparcia boczne posiadają w przekroju kształt prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach. Każde z oparć bocznych ma podłużną i poprzeczną, podwójną, ozdobną linię przeszycia. Fotel od dołu zakończony jest listwą cokołową. Pod listwą cokołową znajdują się metalizowane nóżki w kształcie prostopadłościanu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą wspólną zestawu mebli wypoczynkowych jest charakterystyczne ukształtowanie oparcia tylnego, oparć bocznych oraz ozdobne wzdłużne przeszycie siedziska i oparcia tylnego.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery "L" i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Dwie pierwsze części siedziska mają ozdobne, wzdłużne, podwójne linie przeszycie w połowie swojej szerokości, a trzecia część siedziska jest przedłużona do przodu i jest około dwukrotnie dłuższa od znajdujących się obok części siedziska. Przedłużona część siedziska jest szersza niż pozostała jego część i zachodzi od przodu na oparcie boczne narożnika. Trzecia część siedziska jest przedzielona wgłębieniem utworzonym na przedłużeniu linii czołowej krawędzi znajdujących się obok części siedziska. Przedłużona część siedziska ma ozdobną podwójną linię przeszycia równoległą do utworzonego w trzeciej części siedziska wgłębienia. Po obu bokach narożnika umiejscowione są jednakowe oparcia boczne posiadające w przekroju kształt prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach. Każde z oparć bocznych ma podłużną i poprzeczną, podwójną, ozdobną linię przeszycia. Z tyłu narożnika umieszczone jest oparcie tylne, które podobnie jak siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Każda z trzech części oparcia tylnego ma ozdobną wzdłużną, podwójną linię przeszycia w połowie swojej szerokości. Oparcie tylne od góry jest zaokrąglone i zachodzi na każde z oparć bocznych na około połowę ich szerokości. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa obszyta

materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną. Narożnik od dołu zakończony jest listwą cokołową, pod którą znajdują się nóżki narożnika.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi osadzone na konstrukcji nośnej, przylegające do oparcia tylnego siedzisko, po którego obu bokach umieszczone są oparcia boczne. Oparcie tylne oraz siedzisko mają w połowie swojej szerokości ozdobną, wzdłużną, podwójną linię przeszycia. Oparcie tylne od góry jest zaokrąglone i zachodzi na każde z oparc bocznych na około połowę ich szerokości. Oparcia boczne posiadają w przekroju kształt prostokąta o zaokrąglonych górnych narożach. Każde z oparc bocznych ma podłużną i poprzeczną, podwójną, ozdobną linię przeszycia. Fotel od dołu zakończony jest listwą cokołową.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

