

H 02 G

Ans.nr.: 1812/82

Indleveret: 23 apr 1982

Løbedag: 23 apr 1982

Alm. tilgængelig: 24 okt 1983

Prioritet: -

A/S *LØGSTRUP-STEEL; Snekkersten, DK.

Opfinder: Jørgen *Løgstrup; DK, Preben Christian *Sparre; DK.

Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau

Fastgørelsesanordning til kontaktben til store og små strømstyrker til brug i pladekapslede elektriske anlæg

S A M M E N D R A G

1812-82

En fastgørelsesanordning til kontaktben (15) til store og små strømstyrker til brug i pladekapslede elektriske anlæg består af et hus (16) af elektrisk isolerende materiale, hvori kontaktbenet er anbragt i et gennemgående, rektangulært hul (29) styret og eventuelt fastholdt af kontaktbensholdere (23, 24), der er fastholdt i overfor hinanden liggende noter, som er udført i hullets vægge.

Huset (16) har boringer (21) til fastspænding af huset på en monteringsplade eller på et andet tilsvarende hus (36). Mellem sammenspændte huse kan der være anbragt en isolerende mellemlade (28).

Der findes desuden yderligere boring (22), der kan anvendes til fastspænding af et ombøjjet kontaktben (15a), ved hjælp af en bolt (30), der så samtidig hermed kan fastholde en kabelsko.

Ved hjælp af kontaktbensholderne (23, 24), kan der i samme hus (16) anvendes kontaktben af forskellig bredde, idet man blot flytter kontaktbensholderne.

This diagram shows an exploded perspective view of a mechanical assembly. The components are labeled with numbers: 15, 15a, 15b, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 36. The assembly includes a main rectangular block (15) with a series of vertical pins (26) and circular features (27) on its front face. A smaller rectangular plate (15a) is positioned to the right, and a larger rectangular plate (15b) is positioned below the main block. A curved component (23) is shown at the bottom left, and a rectangular plate (25) is positioned below it. A series of vertical pins (24) are shown between the main block and the plate 25. A rectangular plate (28) is positioned at the top, and a rectangular plate (29) is positioned to the left. A rectangular plate (30) is positioned to the right of the main block. A rectangular plate (36) is positioned at the top right. The diagram uses solid lines for visible edges and dashed lines for hidden edges and alignment guides.

Fig.3