

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.51**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **17697**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.1999**

(54)

Aparat telefoniczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chan Irene

PL Rp.51

Rp 51

1403

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A.

Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Irene Chan

Aparat telefoniczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 9 marca 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat telefoniczny wielofunkcyjny , wyposażony w automatyczną sekretarkę, przeznaczony do pracy w charakterze przedmiotu codziennego użytku służącego do realizacji połączeń telefonicznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się zarówno w kształcie i rysunku oraz usytuowaniu poszczególnych jego fragmentów obudowy a także przycisków manipulacyjnych jak i w kolorystyce elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia aparat telefoniczny w widoku od czoła ze zdjętą słuchawką, zaś fig. 2 ten sam aparat telefoniczny w widoku z boku od strony prawej ze słuchawką odłożoną na bok.

Aparat telefoniczny przedstawiony na fig. 1 i fig. 2 ma płytę czołową mającą w rzucie na płaszczyznę kształt prostokąta o dłuższym boku pionowym, ukształtowaną w postaci wycinka powierzchni walca o dużym promieniu. Krawędź dolna płyty czołowej należy do płaszczyzny podstawy a krawędź górna płyty czołowej jest od płaszczyzny podstawy

oddalona. Część spodnia, niewidoczna aparatu jest prostokątna o wymiarach mniejszych od wymiarów płyty czołowej, natomiast ściany boczne i tylna części dolnej aparatu są płaskimi płaszczyznami ustawionymi do płaszczyzny podstawy aparatu pod kątem rozwartym. Płyta czołowa aparatu jest optycznie podzielona na dwie nierówne części, przy czym część węższa stanowi komorę spoczynkową słuchawki i ma w części środkowej, będącej fragmentem powierzchni walca, maskownicę głośnika, na której w licznych regularnych rzędach znajdują się poziome wąskie otwory o jednakowej długości. W części górnej komora spoczynkowa posiada wgłębienie w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, zaś w części dolnej komora ma wgłębienie w kształcie prostopadłościanu trójkątnego położonego na prostokątnej ścianie bocznej. W części prawej powierzchni czołowej w górnej partii znajduje się prostokątna uchylna kłapa przykrywająca niewidoczną komorę przeznaczoną na kasetę automatycznej sekretarki. Wszystkie przyciski manipulacyjne aparatu mają kształt prostokąta, przy czym pod kłapą znajdują się w dwóch rzędach po cztery przyciski funkcyjne automatycznej sekretarki i górne mają mniejsze wymiary zaś lewy bok pierwszych przycisków w każdym rzędzie jest umieszczony wzdłuż jednej linii pionowej. Pod tymi przyciskami znajdują się elementy świetlne sygnalizacyjne mające postać płaskich poziomych szczelin usytuowanych w jednej linii z poziomym wyżłobieniem biegnącym przez część powierzchni czołowej. Pod wyżłobieniem znajduje się sześć rzędów przycisków funkcyjnych, przy czym w rzędzie najwyższym i najniższym znajdują się cztery przyciski zaś w pozostałych trzy przyciski, a przy tym ich wymiary są tak dobrane, że lewe boki pierwszych przycisków znajdują się w jednej linii przesuniętej w prawo względem linii wyznaczonej przez prawe boki górnych przycisków i prawe boki ostatnich znajdują się także w jednej linii pionowej. Wszystkie przyciski są umieszczone tak, że ich powierzchnia górna znajduje się tuż nad powierzchnią płyty czołowej. Słuchawka aparatu ma kształt wycinka powierzchni walca o promieniu nieco mniejszym niż promień zarysu krzywizny powierzchni płyty czołowej aparatu i w rzucie na płaszczyznę ma kształt regularnego prostokąta, część głośnikowa ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, część mikrofonowa ma postać prostopadłościanu trójkątnego położonego na ścianie bocznej i ściętego wzdłuż krawędzi górnej. Wszystkie elementy konstrukcyjne aparatu są w jednym ciemnym kolorze, przy czym przyciski mają powierzchnię gładką natomiast pozostałe elementy aparatu mają powierzchnię matową. Na przyciskach są rozmieszczone znaki alfanumeryczne koloru jasnego jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

Zastrzeżenia ochronne

1. Aparat telefoniczny, wielofunkcyjny z automatyczną sekretarką, składający się z prostokątnego pulpitu sterującego oraz słuchawki z przewodem spiralnym, znamienny tym, że ma płytę czołową mającą w rzucie na płaszczyznę kształt prostokąta o dłuższym boku pionowym ukształtowaną w postaci walca o dużym promieniu i o dolnej krawędzi należącej do podstawy oraz górnej krawędzi oddalonej od płaszczyzny podstawy aparatu zaś niewidoczna część spodnia aparatu jest bryłą o podstawie prostokątnej o wymiarach mniejszych od wymiarów płyty czołowej natomiast ściany boczne i tylna części dolnej aparatu są płaskimi płaszczyznami ustawionymi do płaszczyzny podstawy aparatu pod kątem rozwartym i płyta czołowa aparatu jest optycznie podzielona na dwie nierówne części, z których węższa stanowi komorę spoczynkową słuchawki i ma w części środkowej, będącej fragmentem powierzchni walca, maskownicę głośnika, na której w regularnych rzędach znajdują się poziome otwory o jednakowej długości, zaś w części górnej komora spoczynkowa posiada wgłębienie w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej a w części dolnej ma wgłębienie w kształcie prostopadłościanu o podstawie trójkątnej położonego na ścianie prostokątnej; w części prawej powierzchni płyty czołowej, w górnej partii znajduje się prostokątna uchylna kłapa, poniżej której umieszczone są przyciski manipulacyjne wszystkie w postaci prostokątów, z których dwa pierwsze rzędy po cztery przyciski w każdym zawierają przyciski funkcyjne automatycznej sekretarki i górne mają mniejsze wymiary zaś lewy bok pierwszych przycisków jest umieszczony wzdłuż jednej linii pionowej a pod tymi przyciskami znajdują się elementy świetlne sygnalizacyjne mające postać płaskich poziomych szczelin usytuowanych w jednej linii z poziomym wyźłobieniem biegnącym przez część powierzchni czołowej, pod którym to wyźłobieniem znajduje się sześć rzędów przycisków funkcyjnych i w rzędzie najwyższym i najniższym znajdują się cztery przyciski zaś w pozostałych po trzy przyciski ich wymiary są tak dobrane, że lewe boki pierwszych przycisków znajdują się w linii prostej i prawe boki ostatnich znajdują się w także w linii prostej a jednocześnie wszystkie przyciski usytuowane są tak, że ich powierzchnia góra znajduje się tuż nad powierzchnią płyty czołowej aparatu a słuchawka aparatu ma kształt wycinka powierzchni walca o promieniu nieco mniejszym niż promień zarysu krzywizny powierzchni czołowej aparatu i w rzucie na płaszczyznę ma kształt prostokąta a jej część głośnikowa ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokątnej zaś część mikrofonowa ma postać prostopadłościanu trójkątnego położonego na ścianie bocznej i ściętego wzdłuż krawędzi górnej, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 2.

2. Aparat telefoniczny według zastrz. 1, znamienny tym, że wszystkie elementy konstrukcyjne aparatu są w jednym ciemnym kolorze, przy czym przyciski mają

- 4 -

powierzchnię gładką i są zaopatrzone w alfa numeryczne znaki w kolorze jasnym, zaś pozostałe elementy aparatu mają powierzchnię matową jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 2.

Zgłaszający:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY



mgr inż. Irena Janicka



Fig. 1



Fig. 2

Zgłaszający:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Irena Janicka
mgr inż. Irena Janicka