

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1737**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **20573**

(22) Data zgłoszenia: **14.09.2000**

(54)

Obręcz koła do samochodu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Federal-Mogul Gorzyce S.A., Gorzyce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bańka Wacław, Gorzyce, (PL);

Pliś Maciej, Nowa Sarzyna, (PL)

PL Rp.1737

WYTWÓRNA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO

„ Gorzyce „ S.A.

Gorzyce , Polska

Twórcy wzoru zdobniczego : BAŃKA WACŁAW

PLIŚ MACIEJ

Obręcz koła do samochodu

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 14.09.2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obręcz koła do samochodu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obręczy koła , przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonej odbitce fotografii , na której przedstawiono obręcz koła w widoku perspektywicznym.

Obręcz koła do samochodu mająca obrzeże o schodkowo ukształtowanym przekroju i tarczę o lekko wypukłej powierzchni, która w centralnej części ma okrągły otwór a nieco powyżej tego otworu rozmieszczone są symetrycznie cztery otwory z gniazdami do mocowania śrub. Powierzchnia zewnętrzna obręczy utworzona jest przez pięć równomiernie rozłożonych podwójnych w widoku, prostokątnych ramion, promieniowo symetrycznych i lekko wypukłych, zbieżnych ku wewnętrznej części obręczy, przechodzących lekkimi łukami ku łukowej wewnętrznej części obręczy. Ramiona w widoku kształtują między sobą na przemian duże i małe otwory, w kształcie symetrycznych wycięć, o zarysie parabol, których ramiona są więcej lub dużo mniej rozwarte, a wierzchołki sięgają nie dalej niż do połowy środkowej części tarczy. Ramiona oraz środkowa część tarczy tworzy w widoku powierzchnię lekko symetrycznie wklęsło łukowo wypukłą. Ponadto, w jednym z symetrycznych większych wycięć na powierzchni obwodowej obręczy umieszczony jest otwór pod zawór powietrza.

Zastrzeżenie ochronne

Obręcz koła do samochodu mająca obrzeże o schodkowo ukształtowanym przekroju i tarczę o lekko wypukłej powierzchni, która w centralnej części ma okrągły otwór, a nieco poniżej tego otworu rozmieszczone są symetrycznie otwory z gniazdami do mocowania śrub znamienna tym, że powierzchnia zewnętrzna obręczy utworzona jest przez pięć równomiernie rozłożonych podwójnych w widoku, prostokątnych

ramion promieniowo symetrycznych i lekko wypukłych, zbieżnych ku wewnętrznej części obręczy, przechodzących lekkimi łukami ku łukowej wewnętrznej części obręczy oraz kształtujących w widoku między sobą na przemian duże i małe otwory w kształcie symetrycznych wycięć o zarysie paraboli, których ramiona są więcej lub dużo mniej rozwarte a wierzchołki sięgają nie dalej niż do połowy środkowej części tarczy tworzącej w widoku powierzchnię lekko symetrycznie wklęsło łukowo wypukłą jak pokazano na załączonej odbitce fotografii.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"Gorzyce" Spółka Akcyjna
PL 39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52
Tel. +48(15) 8323451, 8362222
Fax 8323457, 8362606, 8362256, tlx 8622241
000036908 - 24 -

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Zbigniew Gronek



Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"Gorzyce" Spółka Akcyjna
PL 39-432 Gorzyce, ul. Odiewników 52
Tel. +48(15) 8323451, 8362222
Fax 8323457, 8362606, 8362256, tlx 8622241
000036908

- 24 -

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Zbigniew Gronek