


Opublikowano dnia 15 grudnia 1954 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

21c, 11/03



Nr 36469

Juliusz Bartnik

(Mikołów, Polska)

~~Kl. 37 e, 11/01~~

H02 g 13/00

Urządzenie do zamocowywania uchwytów przewodów piorunochronu na dachach, krytych blachą lub papą, zabezpieczające dach przed zaciekami

Udzielono patentu z mocą od dnia 19 stycznia 1951 r.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zabezpieczenia dachów, krytych blachą lub papą przed zaciekami powstającymi od umieszczenia w dachach uchwytów przewodów piorunochronów. Na rysunku przedstawiono częściowo w widoku, częściowo w przekroju, przykład wykonania takiego urządzenia.

Uchwyt do przewodów piorunochronu może być umieszczony zarówno w dachach betonowych jak i w dachach konstrukcji drewnianej. W dachach betonowych zamocowuje się wewnątrz na stałe tuleje nagwintowane *a*, w które wkręca się dolną nagwintowaną część *b* uchwytu do przewodów piorunochronu, przy czym gwint części *b* przewodu piorunochronu odpowiada gwintom, zamocowanym w betonie tulej; jeżeli zaś przewód piorunochronu ma być umieszczony w dachu o konstrukcji z drewna, gwintem do drewna, wtedy tuleje są niepotrzebne.

Ponad gwintowaną częścią przypawana jest tarcza *c*, nad którą umieszczona jest część uchwytowa *d* do przewodów piorunochronu, wykonana

z żelaza czworokątnego o wymiarach 12×12 . Pod tarczą *c* umieszcza się uszczelkę gumową lub azbestową *e*, tak mocno by przylegały dokładnie do dachu. Przy tego rodzaju uchwytach unika się oblutowywania cyną ewentualnie stosowania innego rodzaju uszczelniania, które okazywały się zawsze niepraktyczne i przepuszczające wodę z dachu, co w konsekwencji powodowało zamoknięcie stropów. Przy stosowaniu urządzenia według wynalazku szczelność dachu w miejscu umieszczenia uchwytu jest niezawodna.

Zastrzeżenie patentowe

Urządzenie do zamocowywania uchwytów przewodów piorunochronu na dachach, krytych blachą lub papą, zabezpieczające dach przed zaciekami, znamienne tym, że składa się z żelaznej tarczy kołnierza (*c*) i umieszczonej pod nią uszczelki z gumy lub azbestu (*e*), przy czym do tarczy przypawana jest nagwintowana tulejka (*a*) umieszczona w dachu.

Juliusz Bartnik

