

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21608**

(21) Numer zgłoszenia: **22993**

(22) Data zgłoszenia: **23.12.2014**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KOŁACZEK MARIA, Andrychów, (PL);
MILLER DOBROSŁAWA, Stary Żagań, (PL);
KACZOROWSKA BOŻENA, Iłowa, (PL);
MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);
ZIĘBA PAWEŁ, Iłowa, (PL)**

PL 21608

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych liniowymi wypukłościami i oraz motywami roślinnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w postaci osłony znicza, pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1, fig. 4, fig. 7 i fig. 10 pokazuje widoki ścian zniczy w odmianach a fig. 2, fig. 5, fig. 7 i fig. 10 ściany zniczy w rozłożeniu natomiast fig. 3, fig. 6, fig. 9 i fig. 12 jest przekrojem poziomym zniczy.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach.

Oslona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 ma kształt beczki posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami, rozmieszczonymi w pobliżu podstawy i kołnierza, złożonych z kilku falistych nierównoległych przetłoczeń oddalonych od siebie na różną odległość.

Oslona znicza, w pierwszej odmianie, pokazana na fig. 4, fig. 5 i fig. 6 ma kształt beczki posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami, rozmieszczonym w pobliżu podstawy i kołnierza, złożonych z kilku falistych nierównoległych przetłoczeń oddalonych od siebie na różną odległość, przy czym pola pomiędzy liniami są groszkowane.

Oslona znicza, w drugiej odmianie, pokazana na fig. 7, fig. 8 i fig. 9 ma kształt beczki posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami, rozmieszczonym w pobliżu podstawy i kołnierza, ograniczonymi dwoma falistymi nierównoległymi przetłoczeniami pomiędzy którymi umieszczone są kwiaty podobne do tulipana z szablasytymi liśćmi.

Oslona znicza, w trzeciej odmianie, pokazana na fig. 10, fig. 11 i fig. 12 ma kształt beczki, posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami, rozmieszczonym w pobliżu podstawy i kołnierza, ograniczonymi dwoma falistymi nierównoległymi przetłoczeniami pomiędzy którymi umieszczone są kwiaty podobne do anturium z szablasytymi liśćmi.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

1. Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt beczki posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami, rozmieszczonymi w pobliżu podstawy i kołnierza, złożonych z kilku falistych nierównoległych przetłoczeń oddalonych od siebie na różną odległość jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Oslona znicza według wzoru przemysłowego, w pierwszej odmianie, ma kształt beczki posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami, rozmieszczonymi w pobliżu podstawy i kołnierza, złożonych z kilku falistych nierównoległych przetłoczeń oddalonych od siebie na różną odległość, przy czym pole pomiędzy przetłoczeniami jest groszkowane jak pokazano na fig. 4, fig. 5 i fig. 6.
3. Oslona znicza według wzoru przemysłowego, w drugiej odmianie, ma kształt beczki posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami rozmieszczonymi w pobliżu podstawy i kołnierza, ograniczonymi dwoma falistymi nierównoległymi przetłoczeniami, pomiędzy którymi rozmieszczone są kwiaty podobne do tulipana z szablasytymi liśćmi jak pokazano na fig. 7, fig. 8 i fig. 9.
4. Oslona znicza według wzoru przemysłowego, w trzeciej odmianie, ma kształt beczki, posadowionej na walcowej podstawie i zakończonej walcowym dwuelementowym kołnierzem, której ściana ozdobiona jest dwoma poobwodowymi pasami rozmieszczonymi w pobliżu podstawy i kołnierza, ograniczonymi dwoma falistymi nierównoległymi przetłoczeniami pomiędzy którymi rozmieszczone są kwiaty podobne do anturium z szablasytymi liśćmi jak pokazano na fig. 10, fig. 11 i fig. 12.

Ilustracja wzoru




FIG. 3



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 6



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 9



FIG. 7




FIG. 8




FIG. 12



FIG. 10




FIG. 11

