

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-216893

(P2019-216893A)

(43) 公開日 令和1年12月26日(2019.12.26)

(51) Int.Cl.

A63F 7/02 (2006.01)

F 1

A 6 3 F 7/02

3 2 O

テーマコード(参考)

2 C 3 3 3

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 97 頁)

(21) 出願番号

特願2018-115709 (P2018-115709)

(22) 出願日

平成30年6月19日 (2018.6.19)

(71) 出願人 000144153

株式会社三共

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

(72) 発明者 小倉 敏男

東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株  
式会社三共内

F ターム(参考) 2C333 AA11 CA15 CA29 CA49 CA75


(54) 【発明の名称】遊技機

## (57) 【要約】

【課題】演出効果を高めた遊技機を提供する。

【解決手段】スーパーリーチAとなる場合には、(C)に示すように、画像表示装置5に味方キャラであるキャラクタ31AK001が表示されてリーチ演出が開始される。リーチ演出の導入部分が終了する等、リーチ演出が開始されてから所定期間経過すると、(D)に示すように、画像表示装置5の画面全体にスーパーリーチAのタイトル31AK002が表示されるとともに、スピーカ8からリーチのタイトル名に対応する音声が出力されることで、スーパーリーチAのタイトルが報知される。

【選択図】図9



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、  
前記有利状態に制御されることを示唆する示唆演出を実行可能な示唆演出実行手段と、  
前記示唆演出に対応したタイトルを報知可能なタイトル報知手段と、を備え、  
前記タイトル報知手段は、前記示唆演出の開始から所定期間経過したときに当該示唆演出  
に対応したタイトルを報知可能である  
ことを特徴とする遊技機。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】**

10

**【0001】**

本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。

**【背景技術】****【0002】**

リーチ演出の開始時に、リーチ演出の種類を報知するタイトル表示を行う遊技機が提案  
されている（例えば特許文献1参照）。

**【先行技術文献】****【特許文献】****【0003】**

20

**【特許文献1】特開2016-101428号公報****【発明の概要】****【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

特許文献1に記載されたような遊技機において、演出効果を高めることが望まれる。

**【0005】**

この発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、演出効果を高めた遊技機を提供  
することを目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0006】**

30

(1) 上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態）に制御可能な遊技機（例えば  
パチンコ遊技機1）であって、

前記有利状態に制御されることを示唆する示唆演出（例えばリーチ演出）を実行可能な  
示唆演出実行手段（例えば演出制御用CPU120）と、

前記示唆演出に対応したタイトルを報知可能なタイトル報知手段（例えば演出制御用C  
PU120）と、を備え、

前記タイトル報知手段は、前記示唆演出の開始から所定期間経過したときに当該示唆演  
出に対応したタイトルを報知可能である（例えば図9（D）、（F））。

このような構成によれば、演出効果を高めることができる。

**【0007】**

40

(2) 上記(1)の遊技機において、

前記示唆演出実行手段は、複数種類の前記示唆演出を実行可能であって、

複数種類の前記示唆演出において、前記所定期間内の演出の少なくとも一部は共通の態  
様で実行可能であるようにしてもよい（例えば図9（C））。

このような構成によれば、いずれの示唆演出が実行されるかに注目させることができ、  
興味が向上する。

**【0008】**

(3) 上記(1)または(2)の遊技機において、

前記示唆演出実行中の複数の実行タイミングにおいて、前記有利状態に制御されること  
を示唆する特定演出（例えば発展演出や予告演出）を実行可能であり、

50

前記所定期間中には前記特定演出の実行タイミングが設けられないようにしてもよい。このような構成によれば、タイトルの報知後でも遊技者の期待感を維持することができる。

#### 【0009】

(4) 上記(1)から(3)のいずれかの遊技機において、

前記示唆演出実行手段は、前記示唆演出として少なくとも第1示唆演出（例えばスーパーリーチAやスーパーリーチBのリーチ演出）と第2示唆演出（例えばスーパーリーチDやスーパーリーチEのリーチ演出）とを実行可能であり、

前記タイトル報知手段は、前記第2示唆演出では、当該第2示唆演出の開始時から当該第2示唆演出に対応したタイトルを報知するようにしてもよい。

このような構成によれば、示唆演出に応じたタイトルの報知を実行できるので演出効果が向上する。

#### 【0010】

(5) 上記(4)の遊技機において、

前記第2示唆演出が実行された場合よりも前記第1示唆演出が実行された場合の方が前記有利状態に制御される割合が高いようにしてもよい。

このような構成によれば、演出効果が向上する。

#### 【0011】

(6) 上記(1)から(5)のいずれかの遊技機において、

前記示唆演出実行手段は、前記所定期間において報知されるタイトルに関連する演出態様で前記示唆演出を実行可能であるようにしてもよい。

このような構成によれば、演出効果が向上する。

#### 【0012】

(7) 上記(1)から(6)のいずれかの遊技機において、

遊技者の動作を検出可能な検出手段（例えばスティックコントローラ31Aやプッシュボタン31B）と、

前記検出手段に対応した特定表示（例えば小ボタン画像31AK043、大ボタン画像31AK047、スティック画像31AK051）を行う特定表示実行手段（例えば演出制御用CPU120）と、をさらに備え、

前記特定表示実行手段は、

前記特定表示として、第1特定表示（例えば小ボタン画像31AK043）と、前記第1特定表示よりも遊技者にとって有利度が高い第2特定表示（例えば、大ボタン画像31AK047、スティック画像31AK051）を表示可能であり、

前記検出手段による検出の非有効期間において、前記第1特定表示を表示した後に当該第1特定表示を前記第2特定表示に変化させ（例えば図17(E)、図18(I)）、

前記検出手段による検出の有効期間において、変化後の前記第2特定表示を用いた動作演出が実行されるようにもよい（例えば図18(J)、(K)）。

このような構成によれば、演出効果が向上する。

#### 【0013】

(8) 上記(1)から(7)のいずれかの遊技機において、

前記有利状態への制御の期待度を示唆する示唆表示として、表示サイズが第1サイズである第1示唆表示（図19(a)に示すシャッター演出時に表示する第1サイズのシャッター画像31AK061による表示等）と、表示サイズが第2サイズである第2示唆表示（図19(d)に示すリーチタイトル演出時に表示する第2サイズのリーチタイトル画像31AK062等）とを表示可能な表示手段（例えば画像表示装置5、演出制御用CPU120）をさらに備え、

前記表示手段は、

態様の異なる複数種類の要素（図19(a)、(d)に示す要素E1(バナナ)、要素E2(メロン)、要素E3(リンゴ)、要素E4(スイカ)、要素E5(イチゴ)等）を含んで構成された特定画像（図19(a)、(d)に示すフルーツ柄等）を表示可能で

あり、

前記特定画像を含むパターンにて前記第1示唆表示および前記第2示唆表示のいずれを表示するときにも、複数種類の要素が前記第1示唆表示および前記第2示唆表示のいずれにも含まれるように表示する（図19（a）、（d）に示すシャッター画像31AK061、リーチタイトル画像31AK062のいずれにも要素E1～E5が含まれるように表示する等）ようにしてもよい。

このような構成によれば、示唆表示の表示サイズに関わらず特定画像を好適に表示することができる。これにより、特定画像が表示されたことを正確に伝えることができる。

【図面の簡単な説明】

【0014】

10

【図1】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。

【図2】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。

【図3】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図4】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図5】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。

【図6】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図7】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。

【図8】変動パターンやリーチの種類を説明するための図である。

【図9】演出動作例を示す図である。

【図10】演出動作例を示す図である。

20

【図11】演出動作例を示す図である。

【図12】演出動作例を示す図である。

【図13】演出動作例を示す図である。

【図14】演出動作例を示す図である。

【図15】予告演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図16】予告演出決定処理における決定割合を示す図である。

【図17】変形例の演出動作例を示す図である。

【図18】変形例の演出動作例を示す図である。

【図19】変形例の演出動作例を示す図である。

【図20-1】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。

30

【図20-2】パチンコ遊技機の背面斜視図である。

【図20-3】遊技機用枠を開放した状態のパチンコ遊技機の背面斜視図である。

【図20-4】表示結果判定テーブルを示す説明図である。

【図20-5】大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。

【図20-6】ハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図20-7】非リーチハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図20-8】（A）は、主基板を簡略化した正面図、（B）は、表示モニタの表示内容を説明する説明図である。

【図20-9】（A）は、表示モニタに表示される項目の表示時間を示すタイムチャート、（B-1）～（B-6）は、表示モニタの表示内容の変化を説明する説明図である。

40

【図20-10】遊技制御メイン処理の一部を示すフローチャートである。

【図20-11】電源投入時に実行される処理を示す説明図である。

【図20-12】設定変更処理における表示モニタの表示態様を示す説明図である。

【図20-13】初期出目決定テーブルを示す説明図である。

【図20-14】可変表示開始待ち処理の一例を示すフローチャートである。

【図20-15】遊技前示唆演出決定テーブルを示す説明図である。

【図20-16】遊技中示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図20-17】遊技中示唆演出決定テーブルを示す説明図である。

【図20-18】大当たり中演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図20-19】大当たり中示唆演出決定テーブル、役物演出決定テーブルおよび導光板演

50

出決定テーブルを示す説明図である。

【図20-20】演出動作例を示す図である。

【図21-1】小図柄示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図21-2】小図柄示唆演出決定テーブルを示す説明図である。

【図21-3】小図柄示唆演出の具体例を示す説明図である。

【図21-4】役物示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。

【図21-5】役物示唆演出決定テーブルを示す説明図である。

【図21-6】役物の動作例を示す説明図である。

【図21-7】役物示唆演出の実行タイミングの一例を示す説明図である。

【図21-8】大当たり時示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。 10

【図21-9】大当たり時示唆演出決定テーブルを示す説明図である。

【図21-10】大当たり時示唆演出の具体例を示す説明図である。

【図21-11】大当たり時示唆演出の実行タイミングの一例を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

(基本説明)

まず、パチンコ遊技機1の基本的な構成及び制御(一般的なパチンコ遊技機の構成及び制御でもある。)について説明する。

【0016】

(パチンコ遊技機1の構成等)

図1は、パチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機(遊技機)1は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤(ゲージ盤)2と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠(台枠)3とから構成されている。遊技盤2には、遊技領域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。

【0017】

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域の右側方)には、複数種類の特別識別情報としての特別図柄(特図ともいう)の可変表示(特図ゲームともいう)を行う第1特別図柄表示装置4A及び第2特別図柄表示装置4Bが設けられている。これらは、それぞれ、7セグメントのLEDなどからなる。特別図柄は、「0」~「9」を示す数字や「-」などの点灯パターンなどにより表される。特別図柄には、LEDを全て消灯したパターンが含まれてもよい。

【0018】

なお、特別図柄の「可変表示」とは、例えば、複数種類の特別図柄を変動可能に表示することである(後述の他の図柄についても同じ)。変動としては、複数の図柄の更新表示、複数の図柄のスクロール表示、1以上の図柄の変形、1以上の図柄の拡大/縮小などがある。特別図柄や後述の普通図柄の変動では、複数種類の特別図柄又は普通図柄が更新表示される。後述の飾り図柄の変動では、複数種類の飾り図柄がスクロール表示又は更新表示されたり、1以上の飾り図柄が変形や拡大/縮小されたりする。なお、変動には、ある図柄を点滅表示する様子も含まれる。可変表示の最後には、表示結果として所定の特別図柄が停止表示(導出又は導出表示などともいう)される(後述の他の図柄の可変表示についても同じ)。なお、可変表示を変動表示、変動と表現する場合がある。

【0019】

なお、第1特別図柄表示装置4Aにおいて可変表示される特別図柄を「第1特図」ともいい、第2特別図柄表示装置4Bにおいて可変表示される特別図柄を「第2特図」ともいう。また、第1特図を用いた特図ゲームを「第1特図ゲーム」といい、第2特図を用いた特図ゲームを「第2特図ゲーム」ともいう。なお、特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示装置は1種類であってもよい。

【0020】

遊技盤2における遊技領域の中央付近には画像表示装置5が設けられている。画像表示

10

20

30

40

50

装置 5 は、例えば L C D ( 液晶表示装置 ) や有機 E L ( Electro Luminescence ) 等から構成され、各種の演出画像を表示する。画像表示装置 5 は、プロジェクタ及びスクリーンから構成されていてもよい。画像表示装置 5 には、各種の演出画像が表示される。

#### 【 0 0 2 1 】

例えば、画像表示装置 5 の画面上では、第 1 特図ゲームや第 2 特図ゲームと同期して、特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄（数字などを示す図柄など）の可変表示が行われる。ここでは、第 1 特図ゲーム又は第 2 特図ゲームに同期して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R において飾り図柄が可変表示（例えば上下方向のスクロール表示や更新表示）される。なお、同期して実行される特図ゲーム及び飾り図柄の可変表示を総称して単に可変表示ともいう。

10

#### 【 0 0 2 2 】

画像表示装置 5 の画面上には、実行が保留されている可変表示に対応する保留表示や、実行中の可変表示に対応するアクティブ表示を表示するための表示エリアが設けられてもよい。保留表示及びアクティブ表示を総称して可変表示に対応する可変表示対応表示ともいう。

#### 【 0 0 2 3 】

保留されている可変表示の数は保留記憶数ともいう。第 1 特図ゲームに対応する保留記憶数を第 1 保留記憶数、第 2 特図ゲームに対応する保留記憶数を第 2 保留記憶数ともいう。また、第 1 保留記憶数と第 2 保留記憶数との合計を合計保留記憶数ともいう。

20

#### 【 0 0 2 4 】

また、遊技盤 2 の所定位置には、複数の L E D を含んで構成された第 1 保留表示器 2 5 A と第 2 保留表示器 2 5 B とが設けられ、第 1 保留表示器 2 5 A は、L E D の点灯個数によって、第 1 保留記憶数を表示し、第 2 保留表示器 2 5 B は、L E D の点灯個数によって、第 2 保留記憶数を表示する。

#### 【 0 0 2 5 】

画像表示装置 5 の下方には、入賞球装置 6 A と、可変入賞球装置 6 B とが設けられている。

#### 【 0 0 2 6 】

入賞球装置 6 A は、例えば所定の玉受部材によって常に遊技球が進入可能な一定の開放状態に保たれる第 1 始動入賞口を形成する。第 1 始動入賞口に遊技球が進入したときには、所定個（例えば 3 個）の賞球が払い出されるとともに、第 1 特図ゲームが開始され得る。

30

#### 【 0 0 2 7 】

可変入賞球装置 6 B（普通電動役物）は、ソレノイド 8 1（図 2 参照）によって閉鎖状態と開放状態とに変化する第 2 始動入賞口を形成する。可変入賞球装置 6 B は、例えば、一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物を備え、ソレノイド 8 1 がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、当該可動翼片の先端が入賞球装置 6 A に近接し、第 2 始動入賞口に遊技球が進入しない閉鎖状態になる（第 2 始動入賞口が閉鎖状態になるともいう。）。その一方で、可変入賞球装置 6 B は、ソレノイド 8 1 がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第 2 始動入賞口に遊技球が進入できる開放状態になる（第 2 始動入賞口が開放状態になるともいう。）。第 2 始動入賞口に遊技球が進入したときには、所定個（例えば 3 個）の賞球が払い出されるとともに、第 2 特図ゲームが開始され得る。なお、可変入賞球装置 6 B は、閉鎖状態と開放状態とに変化するものであればよく、電動チューリップ型役物を備えるものに限定されない。

40

#### 【 0 0 2 8 】

遊技盤 2 の所定位置（図 1 に示す例では、遊技領域の左右下方 4 箇所）には、所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる一般入賞口 1 0 が設けられる。この場合には、一般入賞口 1 0 のいずれかに進入したときには、所定個数（例えば 1 0 個）の遊技球が賞球として払い出される。

#### 【 0 0 2 9 】

50

入賞球装置 6 A と可変入賞球装置 6 B の下方には、大入賞口を有する特別可変入賞球装置 7 が設けられている。特別可変入賞球装置 7 は、ソレノイド 8 2 ( 図 2 参照 ) によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。

#### 【 0 0 3 0 】

一例として、特別可変入賞球装置 7 では、大入賞口扉用 ( 特別電動役物用 ) のソレノイド 8 2 がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口に進入 ( 通過 ) できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置 7 では、大入賞口扉用のソレノイド 8 2 がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開閉状態として、遊技球が大入賞口に進入しやすくなる。

10

#### 【 0 0 3 1 】

大入賞口に遊技球が進入したときには、所定個数 ( 例えは 14 個 ) の遊技球が賞球として払い出される。大入賞口に遊技球が進入したときには、例えは第 1 始動入賞口や第 2 始動入賞口及び一般入賞口 1 0 に遊技球が進入したときよりも多くの賞球が払い出される。

#### 【 0 0 3 2 】

一般入賞口 1 0 を含む各入賞口に遊技球が進入することを「入賞」ともいう。特に、始動口 ( 第 1 始動入賞口、第 2 始動入賞口始動口 ) への入賞を始動入賞ともいう。

#### 【 0 0 3 3 】

遊技盤 2 の所定位置 ( 図 1 に示す例では、遊技領域の左側方 ) には、普通図柄表示器 2 0 が設けられている。一例として、普通図柄表示器 2 0 は、7 セグメントの LED などからなり、特別図柄とは異なる複数種類の普通識別情報としての普通図柄の可変表示を行う。普通図柄は、「0」～「9」を示す数字や「-」などの点灯パターンなどにより表される。普通図柄には、LED を全て消灯したパターンが含まれてもよい。このような普通図柄の可変表示は、普図ゲームともいう。

20

#### 【 0 0 3 4 】

画像表示装置 5 の左方には、遊技球が通過可能な通過ゲート 4 1 が設けられている。遊技球が通過ゲート 4 1 を通過したことに基づき、普図ゲームが実行される。

#### 【 0 0 3 5 】

普通図柄表示器 2 0 の上方には、普図保留表示器 2 5 C が設けられている。普図保留表示器 2 5 C は、例えは 4 個の LED を含んで構成され、実行が保留されている普図ゲームの数である普図保留記憶数を LED の点灯個数により表示する。

30

#### 【 0 0 3 6 】

遊技盤 2 の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車及び多数の障害釘が設けられている。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。

#### 【 0 0 3 7 】

遊技機用枠 3 の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ 8 L 、 8 R が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果用の遊技効果ランプ 9 が設けられている。遊技効果ランプ 9 は、LED を含んで構成されている。

40

#### 【 0 0 3 8 】

遊技盤 2 の所定位置 ( 図 1 では図示略 ) には、演出に応じて動作する可動体 3 2 が設けられている。

#### 【 0 0 3 9 】

遊技機用枠 3 の右下部位置には、遊技球を打球発射装置により遊技領域に向けて発射するため遊技者等によって操作される打球操作ハンドル ( 操作ノブ ) 3 0 が設けられている。

#### 【 0 0 4 0 】

遊技領域の下方における遊技機用枠 3 の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持 ( 貯留 ) する打球供給皿 ( 上皿 ) が設けられている。上皿の下方には、上皿満タン時に賞球が払い

50

出される打球供給皿（下皿）が設けられている。

【0041】

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ31Aが取り付けられている。スティックコントローラ31Aには、遊技者が押下操作可能なトリガボタンが設けられている。スティックコントローラ31Aに対する操作は、コントローラセンサユニット35A（図2参照）により検出される。

【0042】

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン31Bが設けられている。プッシュボタン31Bに対する操作は、プッシュセンサ35B（図2参照）により検出される。

10

【0043】

パチンコ遊技機1では、遊技者の動作（操作等）を検出する検出手段として、スティックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bが設けられるが、これら以外の検出手段が設けられていてもよい。

【0044】

（遊技の進行の概略）

パチンコ遊技機1が備える打球操作ハンドル30への遊技者による回転操作により、遊技球が遊技領域に向けて発射される。遊技球が通過ゲート41を通過すると、普通図柄表示器20による普図ゲームが開始される。なお、前回の普図ゲームの実行中の期間等に遊技球が通過ゲート41を通過した場合（遊技球が通過ゲート41を通過したが当該通過に基づく普図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該通過に基づく普図ゲームは所定の上限数（例えば4）まで保留される。

20

【0045】

この普図ゲームでは、特定の普通図柄（普図当たり図柄）が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図当たり」となる。その一方、確定普通図柄として、普図当たり図柄以外の普通図柄（普図ハズレ図柄）が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図ハズレ」となる。「普図当たり」となると、可変入賞球装置6Bを所定期間開放状態とする開放制御が行われる（第2始動入賞口が開放状態になる）。

30

【0046】

入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に遊技球が進入すると、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図ゲームが開始される。

【0047】

可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に遊技球が進入すると、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図ゲームが開始される。

【0048】

なお、特図ゲームの実行中の期間や、後述する大当たり遊技状態や小当たり遊技状態に制御されている期間に、遊技球が始動入賞口へ進入（入賞）した場合（始動入賞が発生したが当該始動入賞に基づく特図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該進入に基づく特図ゲームは所定の上限数（例えば4）までその実行が保留される。

40

【0049】

特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当たり図柄、例えば「7」、後述の大当たり種別に応じて実際の図柄は異なる。）が停止表示されれば、「大当たり」となり、大当たり図柄とは異なる所定の特別図柄（小当たり図柄、例えば「2」）が停止表示されれば、「小当たり」となる。また、大当たり図柄や小当たり図柄とは異なる特別図柄（ハズレ図柄、例えば「-」）が停止表示されれば「ハズレ」となる。

【0050】

特図ゲームでの表示結果が「大当たり」になった後には、遊技者にとって有利な有利状態として大当たり遊技状態に制御される。特図ゲームでの表示結果が「小当たり」になった後には、小当たり遊技状態に制御される。

50

## 【0051】

大当たり遊技状態では、特別可変入賞球装置7により形成される大入賞口が所定の態様で開放状態となる。当該開放状態は、所定期間（例えば29秒間や1.8秒間）の経過タイミングと、大入賞口に進入した遊技球の数が所定個数（例えば9個）に達するまでのタイミングと、のうちのいずれか早いタイミングまで継続される。前記所定期間は、1ラウンドにおいて大入賞口を開放することができる上限期間であり、以下、開放上限期間ともいう。このように大入賞口が開放状態となる1のサイクルをラウンド（ラウンド遊技）という。大当たり遊技状態では、当該ラウンドが所定の上限回数（15回や2回）に達するまで繰り返し実行可能となっている。

## 【0052】

大当たり遊技状態においては、遊技者は、遊技球を大入賞口に進入させることで、賞球を得ることができる。従って、大当たり遊技状態は、遊技者にとって有利な状態である。大当たり遊技状態におけるラウンド数が多い程、また、開放上限期間が長い程遊技者にとって有利となる。

10

## 【0053】

なお、「大当たり」には、大当たり種別が設定されている。例えば、大入賞口の開放態様（ラウンド数や開放上限期間）や、大当たり遊技状態後の遊技状態（後述の、通常状態、時短状態、確変状態など）を複数種類用意し、これらに応じて大当たり種別が設定されている。大当たり種別として、多くの賞球を得ることができる大当たり種別や、賞球の少ない又はほとんど賞球を得ることができない大当たり種別が設けられていてもよい。

20

## 【0054】

小当たり遊技状態では、特別可変入賞球装置7により形成される大入賞口が所定の開放態様で開放状態となる。例えば、小当たり遊技状態では、一部の大当たり種別のときの大当たり遊技状態と同様の開放態様（大入賞口の開放回数が上記ラウンド数と同じであり、かつ、大入賞口の閉鎖タイミングも同じ等）で大入賞口が開放状態となる。なお、大当たり種別と同様に、「小当たり」にも小当たり種別を設けてよい。

## 【0055】

大当たり遊技状態が終了した後は、上記大当たり種別に応じて、時短状態や確変状態に制御されることがある。

30

## 【0056】

時短状態では、平均的な特図変動時間（特図を変動させる期間）を通常状態よりも短縮させる制御（時短制御）が実行される。時短状態では、平均的な普図変動時間（普図を変動させる期間）を通常状態よりも短縮させたり、普図ゲームで「普図当たり」となる確率を通常状態よりも向上させる等により、第2始動入賞口に遊技球が進入しやすくなる制御（高開放制御、高ベース制御）も実行される。時短状態は、特別図柄（特に第2特別図柄）の変動効率が向上する状態であるので、遊技者にとって有利な状態である。

## 【0057】

確変状態（確率変動状態）では、時短制御に加えて、表示結果が「大当たり」となる確率が通常状態よりも高くなる確変制御が実行される。確変状態は、特別図柄の変動効率が向上することに加えて「大当たり」となりやすい状態であるので、遊技者にとってさらに有利な状態である。

40

## 【0058】

時短状態や確変状態は、所定回数の特図ゲームが実行されたことと、次回の大当たり遊技状態が開始されたこと等といった、いずれか1つの終了条件が先に成立するまで継続する。所定回数の特図ゲームが実行されたことが終了条件となるものを、回数切り（回数切り時短、回数切り確変等）ともいう。

## 【0059】

通常状態とは、遊技者にとって有利な大当たり遊技状態等の有利状態、時短状態、確変状態等の特別状態以外の遊技状態のことであり、普図ゲームにおける表示結果が「普図当たり」となる確率及び特図ゲームにおける表示結果が「大当たり」となる確率などのパチンコ遊

50

技機 1 が、パチンコ遊技機 1 の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に所定の復帰処理を実行しなかったとき）と同一に制御される状態である。

#### 【 0 0 6 0 】

確変制御が実行されている状態を高確状態、確変制御が実行されていない状態を低確状態ともいう。時短制御が実行されている状態を高ベース状態、時短制御が実行されていない状態を低ベース状態ともいう。これらを組み合わせて、時短状態は低確高ベース状態、確変状態は高確高ベース状態、通常状態は低確低ベース状態などともいわれる。高確状態かつ低ベース状態は高確低ベース状態ともいう。

#### 【 0 0 6 1 】

小当たり遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が「小当たり」となる以前の遊技状態に継続して制御される（但し、「小当たり」発生時の特図ゲームが、上記回数切りにおける上記所定回数目の特図ゲームである場合には、当然遊技状態が変更される）。なお、特図ゲームの表示結果として「小当たり」がなくてもよい。

#### 【 0 0 6 2 】

なお、遊技状態は、大当たり遊技状態中に遊技球が特定領域（例えば、大入賞口内の特定領域）を通過したことに基づいて、変化してもよい。例えば、遊技球が特定領域を通過したとき、その大当たり遊技状態後に確変状態に制御してもよい。

#### 【 0 0 6 3 】

##### (演出の進行など)

パチンコ遊技機 1 では、遊技の進行に応じて種々の演出（遊技の進行状況を報知したり、遊技を盛り上げたりする演出）が実行される。当該演出について以下説明する。なお、当該演出は、画像表示装置 5 に各種の演出画像を表示することによって行われるが、当該表示に加えて又は代えて、スピーカ 8 L、8 R からの音声出力、及び／又は、遊技効果ランプ 9 の点等／消灯、可動体 3 2 の動作等により行われてもよい。

#### 【 0 0 6 4 】

遊技の進行に応じて実行される演出として、画像表示装置 5 に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R では、第 1 特図ゲーム又は第 2 特図ゲームが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。第 1 特図ゲームや第 2 特図ゲームにおいて表示結果（確定特別図柄ともいう。）が停止表示されるタイミングでは、飾り図柄の可変表示の表示結果となる確定飾り図柄（3 つの飾り図柄の組合せ）も停止表示（導出）される。

#### 【 0 0 6 5 】

飾り図柄の可変表示が開始されてから終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示の態様が所定のリーチ態様となる（リーチが成立する）ことがある。ここで、リーチ態様とは、画像表示装置 5 の画面上にて停止表示された飾り図柄が後述の大当たり組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄については可変表示が継続している態様などのことである。

#### 【 0 0 6 6 】

また、飾り図柄の可変表示中に上記リーチ態様となつことに対応してリーチ演出が実行される。パチンコ遊技機 1 では、演出態様に応じて表示結果（特図ゲームの表示結果や飾り図柄の可変表示の表示結果）が「大当たり」となる割合（大当たり信頼度、大当たり期待度とも呼ばれる。）が異なる複数種類のリーチ演出が実行される。リーチ演出には、例えば、ノーマルリーチと、ノーマルリーチよりも大当たり信頼度の高いスーパーリーチと、がある。

#### 【 0 0 6 7 】

特図ゲームの表示結果が「大当たり」となるときには、画像表示装置 5 の画面上において、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた大当たり組合せとなる確定飾り図柄が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「大当たり」となる）。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R における所定の有効ライン

10

20

30

40

50

上に同一の飾り図柄（例えば、「7」等）が揃って停止表示される。

#### 【0068】

大当たり遊技状態の終了後に確変状態に制御される「確変大当たり」である場合には、奇数の飾り図柄（例えば、「7」等）が揃って停止表示され、大当たり遊技状態の終了後に確変状態に制御されない「非確変大当たり（通常大当たり）」である場合には、偶数の飾り図柄（例えば、「6」等）が揃って停止表示されるようにしてもよい。この場合、奇数の飾り図柄を確変図柄、偶数の飾り図柄を非確変図柄（通常図柄）ともいう。非確変図柄でリーチ態様となった後に、最終的に「確変大当たり」となる昇格演出を実行するようにしてもよい。

#### 【0069】

特図ゲームの表示結果が「小当たり」となるときには、画像表示装置5の画面上において、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた小当たり組合せとなる確定飾り図柄（例えば、「1 3 5」等）が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「小当たり」となる）。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける所定の有効ライン上にチャンス目を構成する飾り図柄が停止表示される。なお、特図ゲームの表示結果が、一部の大当たり種別（小当たり遊技状態と同様の態様の大当たり遊技状態の大当たり種別）の「大当たり」となるときと、「小当たり」となるときとで、共通の確定飾り図柄が導出表示されてもよい。

#### 【0070】

特図ゲームの表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様とならずに、飾り図柄の可変表示の表示結果として、非リーチ組合せの確定飾り図柄（「非リーチハズレ」ともいう。）が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「非リーチハズレ」となる）ことがある。また、表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となった後に、飾り図柄の可変表示の表示結果として、大当たり組合せでない所定のリーチ組合せ（「リーチハズレ」ともいう）の確定飾り図柄が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「リーチハズレ」となる）こともある。

#### 【0071】

パチンコ遊技機1が実行可能な演出には、上記の可変表示対応表示（保留表示やアクティブ表示）を表示することも含まれる。また、他の演出として、例えば、大当たり信頼度を予告する予告演出等が飾り図柄の可変表示中に実行される。予告演出には、実行中の可変表示における大当たり信頼度を予告する予告演出や、実行前の可変表示（実行が保留されている可変表示）における大当たり信頼度を予告する先読み予告演出がある。先読み予告演出として、可変表示対応表示（保留表示やアクティブ表示）の表示態様を通常とは異なる態様に変化させる演出が実行されるようにしてもよい。

#### 【0072】

また、画像表示装置5において、飾り図柄の可変表示中に飾り図柄を一旦仮停止させた後に可変表示を再開することで、1回の可変表示を擬似的に複数回の可変表示のように見せる擬似連演出を実行するようにしてもよい。

#### 【0073】

大当たり遊技状態中にも、大当たり遊技状態を報知する大当たり中演出が実行される。大当たり中演出としては、ラウンド数を報知する演出や、大当たり遊技状態の価値が向上することを示す昇格演出が実行されてもよい。また、小当たり遊技状態中にも、小当たり遊技状態を報知する小当たり中演出が実行される。なお、小当たり遊技状態中と、一部の大当たり種別（小当たり遊技状態と同様の態様の大当たり遊技状態の大当たり種別で、例えばその後の遊技状態を高確状態とする大当たり種別）での大当たり遊技状態とで、共通の演出を実行することで、現在が小当たり遊技状態中であるか、大当たり遊技状態中であるかを遊技者に分からないようにしてもよい。そのような場合であれば、小当たり遊技状態の終了後と大当たり遊技状態の終了後とで共通の演出を実行することで、高確状態であるか低確状態であるかを識別できないようにしてもよい。

10

20

30

40

50

## 【0074】

また、例えば特図ゲーム等が実行されていないときには、画像表示装置5にデモ（デモンストレーション）画像が表示される（客待ちデモ演出が実行される）。

## 【0075】

（基板構成）

パチンコ遊技機1には、例えば図2に示すような主基板11、演出制御基板12、音声制御基板13、ランプ制御基板14、中継基板15などが搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機1の背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、電源基板などといった、各種の基板が配置されている。

## 【0076】

主基板11は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機1における上記遊技の進行（特図ゲームの実行（保留の管理を含む）、普図ゲームの実行（保留の管理を含む）、大当たり遊技状態、小当たり遊技状態、遊技状態など）を制御する機能を有する。主基板11は、遊技制御用マイクロコンピュータ100、スイッチ回路110、ソレノイド回路111などを有する。

10

## 【0077】

主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100は、例えば1チップのマイクロコンピュータであり、ROM(Read Only Memory)101と、RAM(Random Access Memory)102と、CPU(Central Processing Unit)103と、乱数回路104と、I/O(Input/Output port)105とを備える。

20

## 【0078】

CPU103は、ROM101に記憶されたプログラムを実行することにより、遊技の進行を制御する処理（主基板11の機能を実現する処理）を行う。このとき、ROM101が記憶する各種データ（後述の変動パターン、後述の演出制御コマンド、後述の各種決定を行う際に参照される各種テーブルなどのデータ）が用いられ、RAM102がメインメモリとして使用される。RAM102は、その一部または全部がパチンコ遊技機1に対する電力供給が停止しても、所定期間記憶内容が保存されるバックアップRAMとなっている。なお、ROM101に記憶されたプログラムの全部又は一部をRAM102に展開して、RAM102上で実行するようにしてもよい。

30

## 【0079】

乱数回路104は、遊技の進行を制御するときに使用される各種の乱数値（遊技用乱数）を示す数値データを更新可能にカウントする。遊技用乱数は、CPU103が所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの）であってもよい。

## 【0080】

I/O105は、例えば各種信号（後述の検出信号）が入力される入力ポートと、各種信号（第1特別図柄表示装置4A、第2特別図柄表示装置4B、普通図柄表示器20、第1保留表示器25A、第2保留表示器25B、普図保留表示器25Cなどを制御（駆動）する信号、ソレノイド駆動信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。

40

## 【0081】

スイッチ回路110は、遊技球検出用の各種スイッチ（ゲートスイッチ21、始動口スイッチ（第1始動口スイッチ22Aおよび第2始動口スイッチ22B）、カウントスイッチ23）からの検出信号（遊技球が通過又は進入してスイッチがオンになったことを示す検出信号など）を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ100に伝送する。検出信号の伝送により、遊技球の通過又は進入が検出されたことになる。

## 【0082】

ソレノイド回路111は、遊技制御用マイクロコンピュータ100からのソレノイド駆動信号（例えば、ソレノイド81やソレノイド82をオンする信号など）を、普通電動役物用のソレノイド81や大入賞口扉用のソレノイド82に伝送する。

## 【0083】

50

主基板 11（遊技制御用マイクロコンピュータ 100）は、遊技の進行の制御の一部として、遊技の進行に応じて演出制御コマンド（遊技の進行状況等を指定（通知）するコマンド）を演出制御基板 12 に供給する。主基板 11 から出力された演出制御コマンドは、中継基板 15 により中継され、演出制御基板 12 に供給される。当該演出制御コマンドには、例えば主基板 11 における各種の決定結果（例えば、特図ゲームの表示結果（大当たり種別を含む。）、特図ゲームを実行する際に使用される変動パターン（詳しくは後述）、遊技の状況（例えば、可変表示の開始や終了、大入賞口の開放状況、入賞の発生、保留記憶数、遊技状態）、エラーの発生等を指定するコマンド等が含まれる。

#### 【0084】

演出制御基板 12 は、主基板 11 とは独立したサブ側の制御基板であり、演出制御コマンドを受信し、受信した演出制御コマンドに基づいて演出（遊技の進行に応じた種々の演出であり、可動体 32 の駆動、エラー報知、電断復旧の報知等の各種報知を含む）を実行する機能を有する。

#### 【0085】

演出制御基板 12 には、演出制御用 CPU120 と、ROM121 と、RAM122 と、表示制御部 123 と、乱数回路 124 と、I/O125 とが搭載されている。

#### 【0086】

演出制御用 CPU120 は、ROM121 に記憶されたプログラムを実行することにより、表示制御部 123 とともに演出を実行するための処理（演出制御基板 12 の上記機能を実現するための処理であり、実行する演出の決定等を含む）を行う。このとき、ROM 121 が記憶する各種データ（各種テーブルなどのデータ）が用いられ、RAM122 がメインメモリとして使用される。

#### 【0087】

演出制御用 CPU120 は、コントローラセンサユニット 35A やプッシュセンサ 35B からの検出信号（遊技者による操作を検出したときに出力される信号であり、操作内容を適宜示す信号）に基づいて演出の実行を表示制御部 123 に指示することもある。

#### 【0088】

表示制御部 123 は、VDP（Video Display Processor）、CGR ROM（Character Generator ROM）、VRAM（Video RAM）などを備え、演出制御用 CPU120 からの演出の実行指示に基づき、演出を実行する。

#### 【0089】

表示制御部 123 は、演出制御用 CPU120 からの演出の実行指示に基づき、実行する演出に応じた映像信号を画像表示装置 5 に供給することで、演出画像を画像表示装置 5 に表示させる。表示制御部 123 は、さらに、演出画像の表示に同期した音声出力や、遊技効果ランプ 9 の点灯 / 消灯を行うため、音指定信号（出力する音声を指定する信号）を音声制御基板 13 に供給したり、ランプ信号（ランプの点灯 / 消灯態様を指定する信号）をランプ制御基板 14 に供給したりする。また、表示制御部 123 は、可動体 32 を動作させる信号を当該可動体 32 又は当該可動体 32 を駆動する駆動回路に供給する。

#### 【0090】

音声制御基板 13 は、スピーカ 8L、8R を駆動する各種回路を搭載しており、当該音指定信号に基づきスピーカ 8L、8R を駆動し、当該音指定信号が指定する音声をスピーカ 8L、8R から出力させる。

#### 【0091】

ランプ制御基板 14 は、遊技効果ランプ 9 を駆動する各種回路を搭載しており、当該ランプ信号に基づき遊技効果ランプ 9 を駆動し、当該ランプ信号が指定する態様で遊技効果ランプ 9 を点灯 / 消灯する。このようにして、表示制御部 123 は、音声出力、ランプの点灯 / 消灯を制御する。

#### 【0092】

なお、音声出力、ランプの点灯 / 消灯の制御（音指定信号やランプ信号の供給等）、可動体 32 の制御（可動体 32 を動作させる信号の供給等）は、演出制御用 CPU120 が

10

20

30

40

50

実行するようにしてもよい。

【0093】

乱数回路124は、各種演出を実行するために使用される各種の乱数値（演出用乱数）を示す数値データを更新可能にカウントする。演出用乱数は、演出制御用CPU120が所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの）であってもよい。

【0094】

演出制御基板12に搭載されたI/O125は、例えば主基板11などから伝送された演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、各種信号（映像信号、音指定信号、ランプ信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。

10

【0095】

演出制御基板12、音声制御基板13、ランプ制御基板14といった、主基板11以外の基板をサブ基板ともいう。パチンコ遊技機1のようにサブ基板が機能別に複数設けられてもよいし、1のサブ基板が複数の機能を有するように構成してもよい。

【0096】

（動作）

次に、パチンコ遊技機1の動作（作用）を説明する。

【0097】

（主基板11の主要な動作）

まず、主基板11における主要な動作を説明する。パチンコ遊技機1に対して電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理が実行される。図3は、主基板11におけるCPU103が実行する遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。

20

【0098】

図3に示す遊技制御メイン処理では、CPU103は、まず、割込禁止に設定する（ステップS1）。続いて、必要な初期設定を行う（ステップS2）。初期設定には、スタックポインタの設定、内蔵デバイス（CTC（カウンタ/タイマ回路）、パラレル入出力ポート等）のレジスタ設定、RAM102をアクセス可能状態にする設定等が含まれる。

【0099】

次いで、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップS3）。クリアスイッチは、例えば電源基板に搭載されている。クリアスイッチがオンの状態で電源が投入されると、出力信号（クリア信号）が入力ポートを介して遊技制御用マイクロコンピュータ100に入力される。クリアスイッチからの出力信号がオンである場合（ステップS3；Yes）、初期化処理（ステップS8）を実行する。初期化処理では、CPU103は、RAM102に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするRAMクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。

30

【0100】

また、CPU103は、初期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップS9）。演出制御用CPU120は、当該演出制御コマンドを受信すると、例えば画像表示装置5において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示を行う。

40

【0101】

クリアスイッチからの出力信号がオンでない場合には（ステップS3；No）、RAM102（バックアップRAM）にバックアップデータが保存されているか否かを判定する（ステップS4）。不測の停電等（電断）によりパチンコ遊技機1への電力供給が停止したときには、CPU103は、当該電力供給の停止によって動作できなくなる直前に、電源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、RAM102にデータをバックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、RAM102のデータ保護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号（チェックサム、パリティビット等）の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる。バックアップされるデ

50

ータには、遊技を進行するための各種データ（各種フラグ、各種タイマの状態等を含む）の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる。ステップS4では、バックアップフラグがオンであるか否かを判定する。バックアップフラグがオフでRAM102にバックアップデータが記憶されていない場合（ステップS4；No）、初期化処理（ステップS8）を実行する。

#### 【0102】

RAM102にバックアップデータが記憶されている場合（ステップS4；Yes）、CPU103は、バックアップしたデータのデータチェックを行い（誤り検出符号を用いて行われる）、データが正常か否かを判定する（ステップS5）。ステップS5では、例えば、parityビットやチェックサムにより、RAM102のデータが、電力供給停止時のデータと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、RAM102のデータが正常であると判定する。

10

#### 【0103】

RAM102のデータが正常でないと判定された場合（ステップS5；No）、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、初期化処理（ステップS8）を実行する。

#### 【0104】

RAM102のデータが正常であると判定された場合（ステップS5；Yes）、CPU103は、主基板11の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップS6）を行う。復旧処理では、CPU103は、RAM102の記憶内容（バックアップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。これにより、電力供給停止時の遊技状態に復旧し、特別図柄の変動中であった場合には、後述の遊技制御用タイマ割込み処理の実行によって、復旧前の状態から特別図柄の変動が再開されることになる。

20

#### 【0105】

そして、CPU103は、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップS7）。これに合わせて、バックアップされている電断前の遊技状態を指定する演出制御コマンドや、特図ゲームの実行中であった場合には当該実行中の特図ゲームの表示結果を指定する演出制御コマンドを送信するようにしてよい。これらコマンドは、後述の特別図柄プロセス処理で送信設定されるコマンドと同じコマンドを使用できる。演出制御用CPU120は、電断からの復旧時を特定する演出制御コマンドを受信すると、例えば画像表示装置5において、電断からの復旧がなされたこと又は電断からの復旧中であることを報知するための画面表示を行う。演出制御用CPU120は、前記演出制御コマンドに基づいて、適宜の画面表示を行うようにしてよい。

30

#### 【0106】

復旧処理または初期化処理を終了して演出制御基板12に演出制御コマンドを送信した後には、CPU103は、乱数回路104を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップS10）。そして、所定時間（例えば2ms）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行い（ステップS11）、割込みを許可する（ステップS12）。その後、ループ処理に入る。以後、所定時間（例えば2ms）ごとにCTCから割込み要求信号がCPU103へ送出され、CPU103は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。

40

#### 【0107】

こうした遊技制御メイン処理を実行したCPU103は、CTCからの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図4のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図4に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、CPU103は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路110を介してゲートスイッチ21、第1始動口スイッチ22A、第2始動口スイッチ22B、カウントスイッチ23といった各種スイッチからの検出信号の受信の有無を判定する（ステップS21）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機1の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（ステップS22）。

50

)。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機 1 の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報（大当たりの発生回数等を示す情報）、始動情報（始動入賞の回数等を示す情報）、確率変動情報（確変状態となつた回数等を示す情報）などのデータを出力する（ステップ S 2 3）。

#### 【 0 1 0 8 】

情報出力処理に続いて、主基板 1 1 の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（ステップ S 2 4）。この後、C P U 1 0 3 は、特別図柄プロセス処理を実行する（ステップ S 2 5）。C P U 1 0 3 がタイマ割込み毎に特別図柄プロセス処理を実行することにより、特図ゲームの実行及び保留の管理や、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態の制御、遊技状態の制御などが実現される（詳しくは後述）。

10

#### 【 0 1 0 9 】

特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップ S 2 6）。C P U 1 0 3 がタイマ割込み毎に普通図柄プロセス処理を実行することにより、ゲートスイッチ 2 1 からの検出信号に基づく（通過ゲート 4 1 に遊技球が通過したことに基づく）普図ゲームの実行及び保留の管理や、「普図当たり」に基づく可変入賞球装置 6 B の開放制御などを可能にする。普図ゲームの実行は、普通図柄表示器 2 0 を駆動することにより行われ、普図保留表示器 2 5 C を点灯させることにより普図保留数を表示する。

#### 【 0 1 1 0 】

普通図柄プロセス処理を実行した後、遊技制御用タイマ割込み処理の一部として、電断が発生したときの処理、賞球を払い出すための処理等などが行われてもよい。その後、C P U 1 0 3 は、コマンド制御処理を実行する（ステップ S 2 7）。C P U 1 0 3 は、上記各処理にて演出制御コマンドを送信設定することがある。ステップ S 2 7 のコマンド制御処理では、送信設定された演出制御コマンドを演出制御基板 1 2 などのサブ側の制御基板に対して伝送させる処理が行われる。コマンド制御処理を実行した後には、割込みを許可してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。

20

#### 【 0 1 1 1 】

図 5 は、特別図柄プロセス処理として、図 4 に示すステップ S 2 5 にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、C P U 1 0 3 は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップ S 1 0 1）。

30

#### 【 0 1 1 2 】

始動入賞判定処理では、始動入賞の発生を検出し、R A M 1 0 2 の所定領域に保留情報を格納し保留記憶数を更新する処理が実行される。始動入賞が発生すると、表示結果（大当たり種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報として記憶される。また、抽出した乱数値に基づいて、表示結果や変動パターンを先読み判定する処理が実行されてもよい。保留情報や保留記憶数を記憶した後には、演出制御基板 1 2 に始動入賞の発生、保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマンドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図 4 に示すステップ S 2 7 のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に対して伝送される。

40

#### 【 0 1 1 3 】

S 1 0 1 にて始動入賞判定処理を実行した後、C P U 1 0 3 は、R A M 1 0 2 に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップ S 1 1 0 ~ S 1 2 0 の処理のいずれかを選択して実行する。なお、特別図柄プロセス処理の各処理（ステップ S 1 1 0 ~ S 1 2 0 ）では、各処理に対応した演出制御コマンドを演出制御基板 1 2 に送信するための送信設定が行われる。

#### 【 0 1 1 4 】

ステップ S 1 1 0 の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“0”（初期値）のときに実行される。この特別図柄通常処理では、保留情報の有無などに基づいて、第 1

50

特図ゲーム又は第2特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常処理では、表示結果決定用の乱数値に基づき、特別図柄や飾り図柄の表示結果を「大当たり」または「小当たり」とするか否かや「大当たり」とする場合の大当たり種別を、その表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では、決定された表示結果に対応して、特図ゲームにおいて停止表示させる確定特別図柄（大当たり図柄や小当たり図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。その後、特図プロセスフラグの値が“1”に更新され、特別図柄通常処理は終了する。なお、第2特図を用いた特図ゲームが第1特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行されるようにしてもよい（特図2優先消化ともいう）。また、第1始動入賞口及び第2始動入賞口への遊技球の入賞順序を記憶し、入賞順に特図ゲームの開始条件を成立させるようにしてもよい（入賞順消化ともいう）。

10

#### 【0115】

乱数値に基づき各種の決定を行う場合には、ROM101に格納されている各種のテーブル（乱数値と比較される決定値が決定結果に割り当てられているテーブル）が参照される。主基板11における他の決定、演出制御基板12における各種の決定についても同じである。演出制御基板12においては、各種のテーブルがROM121に格納されている。

20

#### 【0116】

ステップS111の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“1”的ときに実行される。この変動パターン設定処理には、表示結果を「大当たり」または「小当たり」とするか否かの事前決定結果等に基づき、変動パターン決定用の乱数値を用いて変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理では、変動パターンを決定したときに、特図プロセスフラグの値が“2”に更新され、変動パターン設定処理は終了する。

30

#### 【0117】

変動パターンは、特図ゲームの実行時間（特図変動時間）（飾り図柄の可変表示の実行時間でもある）や、飾り図柄の可変表示の態様（リーチの有無等）、飾り図柄の可変表示中の演出内容（リーチ演出の種類等）を指定するものであり、可変表示パターンとも呼ばれる。

#### 【0118】

ステップS112の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“2”的ときに実行される。この特別図柄変動処理には、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。そして、特別図柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“3”に更新され、特別図柄変動処理は終了する。

40

#### 【0119】

ステップS113の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“3”的ときに実行される。この特別図柄停止処理には、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、表示結果が「大当たり」である場合には特図プロセスフラグの値が“4”に更新される。その一方で、大当たりフラグがオフであり、表示結果が「小当たり」である場合には、特図プロセスフラグの値が“8”に更新される。また、表示結果が「ハズレ」である場合には、特図プロセスフラグの値が“0”に更新される。表示結果が「小当たり」又は「ハズレ」である場合、時短状態や確変状態に制御されているときであって、回数切りの終了成立する場合には、遊技状態も更新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、特別図柄停止処理は終了する。

#### 【0120】

ステップS114の大当たり開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“4”的ときに実

50

行される。この大当たり開放前処理には、表示結果が「大当たり」となったことなどに基づき、大当たり遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。大入賞口を開放状態とするときには、大入賞口専用のソレノイド82に対してソレノイド駆動信号を供給する処理が実行される。このときには、例えば大当たり種別がいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする開放上限期間や、ラウンドの上限実行回数を設定する。これらの設定が終了すると、特図プロセスフラグの値が“5”に更新され、大当たり開放前処理は終了する。

#### 【0121】

ステップS115の大当たり開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“5”的ときに実行される。この大当たり開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ23によって検出された遊技球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口専用のソレノイド82に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後、特図プロセスフラグの値が“6”に更新し、大当たり開放中処理を終了する。

10

#### 【0122】

ステップS116の大当たり開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“6”的ときに実行される。この大当たり開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が設定された上限実行回数に達したか否かを判定する処理や、上限実行回数に達した場合に大当たり遊技状態を終了させるための設定を行う処理などが含まれている。そして、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達していないときには、特図プロセスフラグの値が“5”に更新される一方、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達したときには、特図プロセスフラグの値が“7”に更新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、大当たり開放後処理は終了する。

20

#### 【0123】

ステップS117の大当たり終了処理は、特図プロセスフラグの値が“7”的ときに実行される。この大当たり終了処理には、大当たり遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当たり遊技状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“0”に更新され、大当たり終了処理は終了する。

30

#### 【0124】

ステップS118の小当たり開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“8”的ときに実行される。この小当たり開放前処理には、表示結果が「小当たり」となったことに基づき、小当たり遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。このときには、特図プロセスフラグの値が“9”に更新され、小当たり開放前処理は終了する。

#### 【0125】

ステップS119の小当たり開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“9”的ときに実行される。この小当たり開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態に戻して小当たり遊技状態の終了タイミングとなったときには、特図プロセスフラグの値が“10”に更新され、小当たり開放中処理は終了する。

40

#### 【0126】

ステップS120の小当たり終了処理は、特図プロセスフラグの値が“10”的ときに実行される。この小当たり終了処理には、小当たり遊技状態の終了を報知する演出動作が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、小当たり遊技状態が終了するときには、小当たり遊技状態となる以前のパチンコ遊技機1における遊技状態を継続させる。小当たり遊技状態の終了時における待ち時間が経過したときに

50

は、特図プロセスフラグの値が“0”に更新され、小当り終了処理は終了する。

#### 【0127】

##### (演出制御基板12の主要な動作)

次に、演出制御基板12における主要な動作を説明する。演出制御基板12では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用CPU120が起動して、図6のフローチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図6に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用CPU120は、まず、所定の初期化処理を実行して(ステップS71)、RAM122のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板12に搭載されたCTC(カウンタ/タイマ回路)のレジスタ設定等を行う。また、初期動作制御処理を実行する(ステップS72)。初期動作制御処理では、可動体32を駆動して初期位置に戻す制御、所定の動作確認を行う制御といった可動体32の初期動作を行う制御が実行される。

10

#### 【0128】

その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う(ステップS73)。タイマ割込みフラグは、例えばCTCのレジスタ設定に基づき、所定時間(例えば2ミリ秒)が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば(ステップS73; No)、ステップS73の処理を繰り返し実行して待機する。

20

#### 【0129】

また、演出制御基板12の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みとは別に、主基板11からの演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込みは、例えば主基板11からの演出制御INT信号がオン状態となることにより発生する割込みである。演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演出制御用CPU120は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態にならないCPUを用いている場合には、割込み禁止命令(DI命令)を発行することが望ましい。演出制御用CPU120は、演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割込み処理では、I/O125に含まれる入力ポートのうちで、中継基板15を介して主基板11から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドを取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばRAM122に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用CPU120は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。

30

#### 【0130】

ステップS73にてタイマ割込みフラグがオンである場合には(ステップS73; Yes)、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに(ステップS74)、コマンド解析処理を実行する(ステップS75)。コマンド解析処理では、例えば主基板11の遊技制御用マイクロコンピュータ100から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。例えば、どの演出制御コマンドを受信したかや演出制御コマンドが特定する内容等を演出制御プロセス処理等で確認できるように、読み出された演出制御コマンドをRAM122の所定領域に格納したり、RAM122に設けられた受信フラグをオンしたりする。また、演出制御コマンドが遊技状態を特定する場合、遊技状態に応じた背景の表示を表示制御部123に指示してもよい。

40

#### 【0131】

ステップS75にてコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する(ステップS76)。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作、遊技効果ランプ9及び装飾用LEDといった装飾発光体における点灯動作、可動体32の駆動動作といった、各種の演出装置を動作させる制御が行われる。また、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板11から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決

50

定、設定などが行われる。

【0132】

ステップS76の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され(ステップS77)、演出制御基板12の側で用いられる演出用乱数の少なくとも一部がソフトウェアにより更新される。その後、ステップS73の処理に戻る。ステップS73の処理に戻る前に、他の処理が実行されてもよい。

【0133】

図7は、演出制御プロセス処理として、図6のステップS76にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図7に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用CPU120は、まず、先読み予告設定処理を実行する(ステップS161)。先読み予告設定処理では、例えば、主基板11から送信された始動入賞時の演出制御コマンドに基づいて、先読み予告演出を実行するための判定や決定、設定などが行われる。また、当該演出制御コマンドから特定される保留記憶数に基づき保留表示を表示するための処理が実行される。

10

【0134】

ステップS161の処理を実行した後、演出制御用CPU120は、例えばRAM122に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップS170～S177の処理のいずれかを選択して実行する。

20

【0135】

ステップS170の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“0”(初期値)のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板11から可変表示の開始を指定するコマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置5における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。画像表示装置5における飾り図柄の可変表示を開始すると判定された場合、演出プロセスフラグの値を“1”に更新し、可変表示開始待ち処理を終了する。

30

【0136】

ステップS171の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“1”的ときに実行される処理である。この可変表示開始設定処理では、演出制御コマンドにより特定される表示結果や変動パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の表示結果(確定飾り図柄)、飾り図柄の可変表示の態様、リーチ演出や各種予告演出などの各種演出の実行の有無やその態様や実行開始タイミングなどを決定する。そして、その決定結果等を反映した演出制御パターン(表示制御部123に演出の実行を指示するための制御データの集まり)を設定する。その後、設定した演出制御パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の実行開始を表示制御部123に指示し、演出プロセスフラグの値を“2”に更新し、可変表示開始設定処理を終了する。表示制御部123は、飾り図柄の可変表示の実行開始の指示により、画像表示装置5において、飾り図柄の可変表示を開始させる。

30

【0137】

ステップS172の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“2”的ときに実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用CPU120は、表示制御部123を指示することで、ステップS171にて設定された演出制御パターンに基づく演出画像を画像表示装置5の表示画面に表示させることや、可動体32を駆動させること、音声制御基板13に対する指令(効果音信号)の出力によりスピーカ8L、8Rから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板14に対する指令(電飾信号)の出力により遊技効果ランプ9や装飾用LEDを点灯/消灯/点滅させることといった、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を実行する。こうした演出制御を行った後、例えば演出制御パターンから飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板11から確定飾り図柄を停止表示させることを指定するコマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の表示結果となる確定飾り図柄を停止表示させる。確定飾り図柄を停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“3”に更新され、可変表示中演出処理は終了する。

40

50

**【 0 1 3 8 】**

ステップ S 173 の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“3”的ときに実行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用 CPU120 は、主基板 11 から大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマンドを受信したときに、そのコマンドが大当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を“6”に更新する。これに対して、そのコマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を小当り中演出処理に対応した値である“4”に更新する。また、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定するコマンドを受信せずに、当該コマンドの受信待ち時間が経過したときには、特図ゲームにおける表示結果が「ハズレ」であったと判定して、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新する。演出プロセスフラグの値を更新すると、特図当り待ち処理を終了する。

10

**【 0 1 3 9 】**

ステップ S 174 の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“4”的ときに実行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用 CPU120 は、例えば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく小当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板 11 から小当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値である“5”に更新し、小当り中演出処理を終了する。

20

**【 0 1 4 0 】**

ステップ S 175 の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“5”的ときに実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用 CPU120 は、例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく小当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新し、小当り終了演出処理を終了する。

30

**【 0 1 4 1 】**

ステップ S 176 の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“6”的ときに実行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用 CPU120 は、例えば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板 11 から大当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した値である“7”に更新し、大当り中演出処理を終了する。

30

**【 0 1 4 2 】**

ステップ S 177 のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“7”的ときに実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用 CPU120 は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく大当り遊技状態の終了時におけるエンディング演出の各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新し、エンディング演出処理を終了する。

40

**【 0 1 4 3 】**

( 基本説明の変形例 )

この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機 1 に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。

**【 0 1 4 4 】**

上記基本説明のパチンコ遊技機 1 は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品として払い出す払出式遊技機であったが、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付与する封入式遊技機であってもよい。

50

## 【0145】

特別図柄の可変表示中に表示されるものは1種類の図柄（例えば、「-」を示す記号）だけで、当該図柄の表示と消灯とを繰り返すことによって可変表示を行うようにしてもよい。さらに可変表示中に当該図柄が表示されるものも、可変表示の停止時には、当該図柄が表示されなくてもよい（表示結果としては「-」を示す記号が表示されなくてもよい）。

## 【0146】

上記基本説明では、遊技機としてパチンコ遊技機1を示したが、メダルが投入されて所定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数種類の図柄を回転させ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組合せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるゲームを実行可能なスロット機（例えば、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、RT、AT、ART、CZ（以下、ボーナス等）のうち1以上を搭載するスロット機）にも本発明を適用可能である。10

## 【0147】

本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機1に含まれるコンピュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にインストールしておくことで配布される形態を探っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を探っても構わない。20

## 【0148】

そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としてもよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。

## 【0149】

なお、本明細書において、演出の実行割合などの各種割合の比較の表現（「高い」、「低い」、「異ならせる」などの表現）は、一方が「0%」の割合であることを含んでもよい。例えば、一方が「0%」の割合で、他方が「100%」の割合又は「100%」未満の割合であることも含む。30

## 【0150】

（特徴部31AKに関する説明）

次に、本実施の形態の特徴部31AKについて説明する。図8は、本実施の形態のパチンコ遊技機1における変動パターンやリーチの種類を説明するための図である。図8(A)に示すように、本実施の形態では、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様とならずに表示結果が「ハズレ」となる非リーチハズレの変動パターンPA1-1、PA1-2、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となって表示結果が「ハズレ」となるリーチハズレの変動パターンPA2-1～PA2-6、PA3-1～PA3-4等、表示結果が「大当たり」となる変動パターンPB2-1～PB2-6、PB3-1～PB3-4等が用意されている。40

## 【0151】

また、図8(B)に示すように、本実施の形態では、ノーマルリーチ、スーパーリーチA～Eといったリーチ演出が実行されるようになっている。この実施の形態では、リーチ演出は、大当たり状態に制御されることを示唆する示唆演出とも称される。各リーチが実行されたときの信頼度（大当たり信頼度）は、図8(B)の黒色の星の数で表すように、ノーマルリーチ<スーパーリーチE<スーパーリーチD<スーパーリーチC<スーパーリーチ50

B < スーパーリーチ A の順番に高くなっている。なお、大当たりとなることが確定するリーチを設けてもよい。

#### 【 0 1 5 2 】

この実施の形態では、スーパーリーチはノーマルリーチを経由して実行されるようになっている。また、スーパーリーチのリーチ演出中に、より信頼度の高いリーチに発展（昇格）する発展演出が実行される場合がある。図 8 ( A ) に示す変動パターン P A 3 - 1 ~ P A 3 - 4 等、変動パターン P B 3 - 1 ~ P B 3 - 4 等が、発展演出が実行されることに対応した変動パターンとなっている。なお、図 8 ( A ) では、信頼度が一段階上のスーパーリーチに発展する変動パターンが示されているが、信頼度が二段階以上発展する変動パターンも設けられる。また、発展演出が複数回実行される変動パターンを設けてもよい。

10

#### 【 0 1 5 3 】

この実施の形態では、信頼度が最も低いノーマルリーチ以外では、リーチ成立後の所定タイミングにおいて、そのリーチのタイトルが報知されるようになっている。図 8 ( B ) に示すように、リーチの種類によってタイトルの報知態様が異なっている。具体的には、スーパーリーチの中で最も信頼度の低いスーパーリーチ E は、表示のみでリーチのタイトルが報知され、それ以外のスーパーリーチは、表示及び音声によりタイトルが報知される。このように、信頼度の高いリーチの方が信頼度の低いリーチより多くの演出装置によりタイトルの報知が実行されるようになっている。これにより、遊技者の期待感を効果的に煽ることができ演出効果が向上する。なお、タイトルの報知態様は、信頼度によってまたは信頼度によらず任意に変更してもよい。また、同じリーチ演出においても、実際の表示結果等に応じて報知態様を異ならせててもよい。また、リーチの種類によってタイトル文字のフォント（ゴシック体、明朝体等）や書体（行書、楷書等）を異ならせててもよい。

20

#### 【 0 1 5 4 】

リーチのタイトルの報知（タイトル報知）とは、リーチの名称といったタイトルそのものを示すものに限定されず、リーチ演出で登場するキャラクタの名称、リーチ演出の演出内容等を示すものであってもよい。

#### 【 0 1 5 5 】

##### （特徴部 3 1 A K の演出動作例）

続いて、本実施の形態における演出動作例について説明する。以下の演出動作は、主基板 1 1 から送信される演出制御コマンドに基づいて、演出制御用 C P U 1 2 0 が演出制御プロセス処理を実行することで実行される。図 9、図 1 0 は、本実施の形態におけるスーパーリーチの演出動作例を示す図である。図 9 ( A ) は、画像表示装置 5 の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R において飾り図柄の可変表示が実行されていることを示している。その後、例えば、図 9 ( B ) に示すように、「左」及び「右」に 7 の数字を示す飾り図柄が停止してリーチ態様となる。その後はリーチの種類に応じて演出が分岐する。

30

#### 【 0 1 5 6 】

##### （スーパーリーチ A ）

スーパーリーチ A となる場合には、図 9 ( C ) に示すように、画像表示装置 5 に味方キャラであるキャラクタ 3 1 A K 0 0 1 が表示されてリーチ演出が開始される。ここでは、例えばキャラクタ 3 1 A K 0 0 1 を使用したアニメーション等が表示される。スーパーリーチのリーチ演出（スーパーリーチ演出ともいう）の導入部分が終了する等、スーパーリーチ演出が開始されてから所定期間経過すると、図 9 ( D ) に示すように、画像表示装置 5 の画面全体にスーパーリーチ A のタイトル 3 1 A K 0 0 2 （ここでは「S P リーチ A 」の文字）が表示されるとともに、スピーカ 8 からリーチのタイトル名に対応する音声（ここでは「スーパーリーチ A 」）が出力されることで、スーパーリーチ A のタイトルが報知される。その後、スーパーリーチ A のタイトル 3 1 A K 0 0 2 が消去され、図 9 ( E ) に示すように、敵キャラであるキャラクタ 3 1 A K 0 0 3 が表示され、キャラクタ 3 1 A K 0 0 1 のセリフ 3 1 A K 0 0 4 が表示されたり、キャラクタ 3 1 A K 0 0 1 とキャラクタ 3 1 A K 0 0 3 とが対決するスーパーリーチ A のリーチ演出の後続部分が実行される。キ

40

50

キャラクタ同士が対決する演出をバトル演出ともいい、バトル演出において味方キャラが勝利すると大当たりとなり、味方キャラが敗北するとハズレとなる。

#### 【0157】

なお、スーパーリーチ演出中に画像表示装置5にセリフを表示するときに、スピーカ8からセリフに対応する音声が出力されるようにしてもよい。また、セリフは図9(E)に示すように吹き出しに表示することに限定されず、画像表示装置5の下部等に字幕で表示するようにしてもよい。

#### 【0158】

##### (スーパーリーチB)

スーパーリーチBとなる場合には、図9(C)に示すように、画像表示装置5にキャラクタ31AK001が表示されてリーチ演出が開始される。ここでは、例えばキャラクタ31AK001を使用したアニメーション等が表示される。スーパーリーチ演出の導入部分が終了する等、スーパーリーチ演出が開始されてから所定期間経過すると、図9(F)に示すように、画像表示装置5の画面全体にスーパーリーチBのタイトル31AK005(ここでは「SPリーチB」の文字)が表示されるとともに、スピーカ8からリーチのタイトル名に対応する音声(ここでは「スーパーリーチB」)が出力されることで、スーパーリーチBのタイトルが報知される。その後、スーパーリーチBのタイトル31AK005が消去され、図9(G)に示すように、敵キャラであるキャラクタ31AK006が表示され、キャラクタ31AK001のセリフ31AK004が表示されたり、キャラクタ31AK001とキャラクタ31AK006とが対決するスーパーリーチBのリーチ演出の後続部分が実行される。

#### 【0159】

このように、スーパーリーチAとスーパーリーチBとでは、スーパーリーチ演出が開始されてから所定期間経過したときにリーチのタイトルが報知されるようになっている。このようにすることで、スーパーリーチ演出の導入部分等を遊技者に見せた後にタイトルを報知できるので、タイトル報知の演出効果を高めることができる。

#### 【0160】

また、スーパーリーチA(図9(C)(D)(E)...)とスーパーリーチB(図9(C)(F)(G)...)とでは、タイトルが報知されるまでの導入部分においては、共通の演出態様でスーパーリーチ演出が実行されるようになっている(図9(C))。このようにすることで、スーパーリーチ演出が開始されてからいずれのスーパーリーチとなるか、いずれのタイトルが報知されるかに遊技者を注目させることができる。スーパーリーチAとスーパーリーチBとにおいて、タイトルが報知されるまでの演出態様を完全に共通にすることに限定されず、演出を注視すればいずれのスーパーリーチとなるかを判別できる等、少なくとも一部を共通の演出態様にするようにしてもよい。例えば、スーパーリーチAとスーパーリーチBとの導入部分において、その後に報知されるタイトルに関連する態様でスーパーリーチ演出(例えば敵キャラを表示したり敵キャラを示唆するような演出)を実行するようにしてもよい。このようにすることで、演出効果が向上し、遊技者が演出に注目するようになる。このように、いずれのスーパーリーチとなるかを特定可能にしてからタイトル報知を実行するようにしてもよい。

#### 【0161】

##### (スーパーリーチD)

スーパーリーチDとなる場合には、図9(H)に示すように、画像表示装置5の中央の一部にスーパーリーチDのタイトル31AK007(ここでは「SPリーチD」の文字)が表示されるとともに、スピーカ8からリーチのタイトル名に対応する音声(ここでは「敵を倒せ」)が出力されることで、スーパーリーチDのタイトルが報知される。このように、スーパーリーチDでは、スーパーリーチ演出の開始時にタイトルが報知されるようになっている。また、タイトル31AK007の下には、当該リーチの期待度を示唆する期待度示唆表示31AK008が表示される。期待度は、図9(H)に示すように、黒い星の数で表される。ここで、期待度とは大当たりとなる期待度であるが、リーチの大当たり信頼

10

20

30

40

50

度と完全に一致していなくてもよい。

#### 【0162】

なお、スーパーリーチDの音声による報知は、タイトル名をそのまま報知するのではなく、リーチの内容を報知するようになっている。このように、この実施の形態では、リーチの種類によって音声によるタイトル報知の報知態様を異ならせている。これにより、タイトル報知の報知態様が多彩になり、興趣が向上する。

#### 【0163】

スーパーリーチDにおいてタイトルが報知された後には、図9(I)に示すように、画像表示装置5にキャラクタ31AK001が表示される。このとき、タイトル31AK007及び期待度示唆表示31AK008は、画像表示装置5の右上部分等に縮小して表示され続ける。このようにすることで、リーチ演出中にも遊技者がリーチの期待度を把握することができる。なお、図9(I)では、図9(C)(スーパーリーチA、スーパーリーチB)と共に演出内容が示されているが、スーパーリーチD専用のスーパーリーチ演出が実行されてもよい。

10

#### 【0164】

その後、図9(J)に示すように、敵キャラであるキャラクタ31AK009が表示され、キャラクタ31AK001のセリフ31AK004が表示されたり、キャラクタ31AK001とキャラクタ31AK009とが対決するスーパーリーチDのリーチ演出が実行される。

20

#### 【0165】

##### (スーパーリーチE)

スーパーリーチEとなる場合には、図10(A)に示すように、画像表示装置5の左上的一部分にスーパーリーチEのタイトル31AK010(ここでは「SPリーチE」の文字)が表示されることで、スーパーリーチEのタイトルが報知される。なお、スーパーリーチEでは、音声によるタイトルの報知が行われない。また、タイトル31AK010の表示と合わせて、キャラクタ31AK001と敵キャラであるキャラクタ31AK011とが表示され、キャラクタ31AK001のセリフ31AK004が表示されたり、キャラクタ31AK001とキャラクタ31AK011とが対決するスーパーリーチEのリーチ演出が実行される。このように、スーパーリーチEでは、リーチ演出の進行と合わせてタイトルが報知されるようになっている。スーパーリーチEでは、リーチ演出中にタイトル31AK010が表示され続ける。

30

#### 【0166】

大当り信頼度の低いスーパーリーチEのリーチ演出では、リーチ演出の進行を止めずにタイトル報知を行うことで、遊技者に過度な期待感を与えることを防止できる。これに対して、スーパーリーチA、スーパーリーチB、スーパーリーチDのリーチ演出では、リーチ演出の進行を停止してタイトル報知を行うようになっている(図9(D)、(F)、(H))。このようにすることで、スーパーリーチ演出に応じたタイトル報知を実行でき演出効果が向上する。なお、スーパーリーチA、スーパーリーチB、スーパーリーチDといったスーパーリーチ演出においてもリーチの進行を停止せずにタイトル報知を行うようにしてもよい。また、この実施の形態とは逆に、大当り信頼度の高いスーパーリーチのリーチ演出では、リーチ演出の進行を止めずにタイトル報知を行うようにしてもよい。大当り信頼度の低いスーパーリーチのリーチ演出では、リーチ演出の進行を停止してタイトル報知を行うようにしてもよい。

40

#### 【0167】

##### (タイトルの報知タイミング)

以上のように、この実施の形態では、スーパーリーチA及びスーパーリーチBにおいては、スーパーリーチ演出開始後所定期間経過してからタイトルが報知され、スーパーリーチD及びスーパーリーチEにおいては、スーパーリーチ演出開始時にタイトルが報知されるようになっている。このようにすることで、リーチ演出に応じたタイトル報知を実行でき演出効果が向上する。なお、この実施の形態では、大当り信頼度の高いスーパーリーチ

50

A 及びスパーーリーチ B においては、スパーーリーチ演出開始後所定期間経過してからタイトルが報知され、大当り信頼度の低いスパーーリーチ D 及びスパーーリーチ E においては、スパーーリーチ演出開始時にタイトルが報知されるようになっていたが、大当り信頼度の高いリーチの場合にスパーーリーチ演出開始時にタイトルが報知され、大当り信頼度の低いリーチの場合にスパーーリーチ演出後所定期間経過してからタイトルが報知されるようにしてもよい。

#### 【0168】

##### ( タイトルの表示領域 )

また、この実施の形態では、スパーーリーチ A 及びスパーーリーチ B においては、画像表示装置 5 の画面全体（第 1 領域）においてタイトルが報知され、スパーーリーチ D 及びスパーーリーチ E においては、画像表示装置 5 の画面の一部（第 2 領域）においてタイトルが報知される。このようにすることで、リーチ演出に応じたタイトル報知を実行でき演出効果が向上する。特に、大当り信頼度の高いリーチである場合には、信頼度の低いリーチである場合よりも広い表示領域でタイトル報知が実行されるので効果的なタイトル報知が可能になる。なお、画像表示装置 5 の画面全体におけるタイトル報知とは、画面いっぱいに収まるサイズでタイトルが表示されるものであってもよいし、背景全体をタイトル報知用の背景としてそこにタイトルが表示されるもの（画面全体を使用したタイトル報知）等であってもよい。また、スパーーリーチ A とスパーーリーチ B とでタイトル報知を行う表示領域を異ならせててもよいし、スパーーリーチ D とスパーーリーチ E とでタイトル報知を行う表示領域を異ならせててもよい。

10

20

#### 【0169】

リーチ演出に応じてタイトル報知を行う表示領域を異ならせる方法は、この実施の形態の例に限定されず、リーチ演出に応じてタイトル報知を行う表示領域を任意に異ならせててもよい。例えば、大当り信頼度の高いリーチである場合には、信頼度の低いリーチである場合よりも狭い表示領域でタイトル報知が実行されてもよい。また、リーチ演出に応じてタイトル報知を行う表示領域を異ならせる場合において、この実施の形態のように表示面積を異ならせててもよいし、表示させる場所を異ならせててもよい。

30

#### 【0170】

##### ( 期待度示唆表示 )

この実施の形態では、大当り信頼度の高いスパーーリーチ A 及びスパーーリーチ B におけるタイトル報知では、期待度示唆表示を表示せずに、スパーーリーチ A 及びスパーーリーチ B よりも大当り信頼度の低いスパーーリーチ D におけるタイトル報知では、期待度示唆表示を表示するようにしていた。このようにすることで、演出がくどくなることを防止できる。また、スパーーリーチ D よりも大当り信頼度の低いスパーーリーチ E におけるタイトル報知では、期待度示唆表示を表示しないようになっていた。このようにすることで、信頼度の低いリーチにおいて信頼度が低いことを示す期待度示唆表示が表示されることで遊技者が期待感を失うことを防止できる。なお、スパーーリーチ A、スパーーリーチ B、スパーーリーチ E の少なくとも一部において期待度示唆表示を表示するようにしてもよい。

40

#### 【0171】

なお期待度示唆表示は、図 9 (H) 等に示すように、黒い星の数によって示すものに限定されず、メーターやゲージにより期待度を示唆するようにしてもよいし、期待度に対応した数値を表示するようにしてもよい。また、図 9 (H) 等に示すように、黒い星の数によって示す場合において、半個相当（半分）の黒い星を表示可能ようにして、期待度の段階数を増やしてもよい。

#### 【0172】

##### ( タイトルの表示終了タイミング )

また、この実施の形態では、スパーーリーチ A 及びスパーーリーチ B においては、タイトルが表示された後、タイトルが消去されてスパーーリーチ演出が実行される。これにより、スパーーリーチ A 及びスパーーリーチ B においては、リーチ演出に注目させることが

50

できる。また、スパーーリーチ D 及びスパーーリーチ Eにおいては、タイトルが表示された後、後述の決め演出が実行されるまでタイトルが表示され続ける。これにより、スパーーリーチ D 及びスパーーリーチ Eにおいては、スパーーリーチ演出中もリーチの種類を把握することができる。また、以上のようにすることで、リーチ演出に応じたタイトル報知を実行でき演出効果が向上する。なお、タイトルの表示終了タイミングは、いずれであっても演出効果の向上を図れるため、任意に変更してもよい。

#### 【0173】

なお、ここではスパーーリーチ C のリーチ演出の演出動作については省略するが、例えば大当たり信頼度に応じたタイトル報知や期待度示唆表示が実行されればよい。

#### 【0174】

##### (決め演出)

各リーチ演出が実行されてから、表示結果を導出するタイミング（可変表示の終盤）になると、表示結果が「大当たり」となるか否かを報知するための決め演出が実行される。決め演出には、表示結果が「大当たり」となることを示す決め演出と、表示結果が「ハズレ」となることを示す決め演出と、が含まれる。この実施の形態では、図 10 (B) に示すように、画像表示装置 5 に画像 31AK012 が表示される決め演出が実行される。その後、表示結果が「大当たり」であれば、図 10 (C) に示すように、味方キャラが勝利したことを示す画像 31AK013 が表示され、図 10 (D) に示すように、大当たり組合せとなる確定飾り図柄が導出される。なお、表示結果が「ハズレ」であれば、味方キャラが敗北したことを示す画像が表示され、リーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が導出される。

#### 【0175】

この実施の形態では、リーチ演出中も継続してタイトルを報知する場合でも、決め演出が実行される前にタイトルの報知を終了するようになっている。これにより、決め演出に注目させることができ、また、メリハリのあるタイトル報知を実行できる。

#### 【0176】

図 9、図 10 に示した演出動作例では、スパーーリーチのリーチ演出中は画像表示装置 5 の右下部分で飾り図柄を縮小して可変表示を実行するようになっていたが、リーチ演出中の飾り図柄の表示のさせ方は任意でよい。例えば、リーチ演出中は飾り図柄が表示されなくてもよいし、リーチ演出の種類によって表示態様（大きさ、位置、濃淡、数等）を異ならせててもよい。

#### 【0177】

なお、画像表示装置 5 に保留表示、アクティブ表示、可変表示中に常駐表示されるキャラクタ、携帯連動関連の表示を表示する場合、スパーーリーチのリーチ演出中はリーチ演出に注目させるために適宜非表示としてもよい。その際に、スパーーリーチ E といった低信頼度のリーチ演出中には、これらの表示を表示したままにするようにしてもよい。このようにすることで、低信頼度のリーチ演出により遊技者を過度に期待させてしまうことを防止できるとともに、高信頼度のリーチ演出ではリーチ演出に注目させることができる。

#### 【0178】

##### (発展演出)

続いて、発展演出が実行される場合の演出動作例について説明する。図 11 (A) に示すように、スパーーリーチ D のリーチ演出が実行されている（スパーーリーチ D のタイトル報知が実行されている）ときに発展演出が実行される場合、図 11 (B) に示すように、リーチ演出が中断して画面が裂けるような演出が実行される。その後、スパーーリーチ A に発展する場合には、図 11 (C) に示すように、スパーーリーチ A のタイトルが報知され、スパーーリーチ A のリーチ演出が実行される。スパーーリーチ B に発展する場合には、図 11 (D) に示すように、スパーーリーチ B のタイトルが報知され、スパーーリーチのリーチ演出が実行される。このように、発展演出が実行された場合には、発展元のリーチのタイトル報知から発展先のリーチのタイトル報知に切り替えられるで、いずれのリーチに発展したかがわかりやすくなる。図 11 に示すように、発展先のリーチが表示及び音声によりタイトル報知を行うリーチである場合には、表示及び音声によるタイトル報知

10

20

30

40

50

が改めて実行される。

#### 【0179】

なお、発展演出は図11(B)に示すような例に限定されず、画面に徐々にヒビが入って割れるような演出であってもよいし、砂嵐(故障したような表示)を表示するようにしてもよい。このような演出とすることで、意外性のある演出を実行できる。なお、画面に徐々にヒビが入るがリーチが発展しない演出といった、ガセの発展演出があつてもよい。

#### 【0180】

##### (期待度示唆演出)

図9(H)に示す演出動作例では、期待度示唆表示31AK008が期待度を示す黒い星が最初から表示されるようになっていたが、最初に5つの白い星を表示し、段階的に黒い星となることで期待度示唆する期待度示唆演出を実行するようにしてもよい。

10

#### 【0181】

例えば、図12(A)に示すように、スーパー・リーチDのタイトルを報知する際に、最初に5つの白い星の期待度示唆表示31AK021が表示される。そして、図12(B)に示すように、期待度示唆表示31AK021の星より大きな黒い星31AK022が表示され、図12(C)に示すように、黒い星31AK022が移動して期待度示唆表示31AK021の白い星の一つに収まるような演出が実行される。このとき、スピーカ8から期待度を示す黒い星が増加したことを示す「ピン」という音声が出力される。図12(D)、(E)に示すように、リーチの期待度に対応した回数同じ演出が繰り返される。このときに、繰り返される毎(星の数毎)にスピーカ8から出力される音声(音量、音階、音質等)を段階的に変化させることもよい。期待度示唆表示31AK021に期待度に対応した数の黒い星が収まった段階で、図12(F)に示すように、その黒い星が光るといったように強調表示される。このようにすることで、期待度示唆演出が終了したことがわかりやすくなる。

20

#### 【0182】

図12(A)～(F)に示す例では、黒い星が1つずつ表示されて期待度示唆表示により示される期待度が1段階ずつ上がるようになっていたが、黒い星が2つ以上表示されて期待度が2段階以上上がるようにもよい。また、半分の黒い星が表示されて期待度が半段階上がるようにもよい。この場合において、表示される星の数(上昇する期待度の段階数)に応じて、異なる音声を出力するようにしてもよいし、同じ音声を出力するようにしてもよい。例えば、半分の黒い星が表示されるときと1つの黒い星が表示されるときとで同じ音声を出力するようにしてもよい。2つ半の黒い星が表示されるときと3つの黒い星が表示されるときとで同じ音声を出力するようにしてもよい。また、音声を出力しない場合があつてもよい。このようにすることで、期待度示唆演出が多彩になり、演出効果が向上する。なお、一度に増加する期待度の段階数によらず、同じ黒い星の画像が表示されて、期待度示唆表示の白い星に収まって、増加する期待度の段階数に応じた黒い星が増加するような演出を実行するようにしてもよい。

30

#### 【0183】

##### (演出モード)

画像表示装置5、スピーカ8、遊技効果ランプ9といった演出装置における演出モードが複数あつてもよい。異なる演出モードでは、主基板11から同じコマンド(例えば変動パターンを指定するコマンド)が送信された場合でも、当該コマンドに基づく演出が異なる演出態様で実行される。各演出モードでは、画像表示装置5に表示される背景、キャラクタ、モチーフ、スピーカ8から出力される音声等が異なっていればよい。演出モードは、可変表示の回数や遊技状態に応じて自動的に変更されるようにしてもよいし、遊技者の操作により変更可能にしてもよい。

40

#### 【0184】

図12(G)～(L)は、演出モードとして通常モード及び特別モードが設けられる場合において、特別モードとなっている場合のタイトル報知及び期待度示唆演出の演出動作例である。通常モードでは、図12(A)～(F)に示すようタイトル報知及び期待度示

50

俊演出が実行される。特別モードでは、スーパーーリーチDの変動パターンに基づくリーチ演出は、スーパーーリーチDのリーチ演出とは演出態様の異なるスーパーーリーチD2のリーチ演出となる。従って、スーパーーリーチDの変動パターンが指定された場合、図12(G)に示すように、スーパーーリーチD2のタイトル31AK023が表示される。このとき、スピーカ8からリーチのタイトル名に対応する音声が出力されるが、通常モードとは異なる音声(例えば声色が異なる音声)が出力される。また、スーパーーリーチD2における期待度示唆表示31AK024は、星型ではなく菱形となっている。

#### 【0185】

その後、図12(H)に示すように、期待度示唆表示31AK024の星より大きな黒い菱形31AK025が表示され、図12(I)に示すように、黒い菱形31AK025が移動して期待度示唆表示31AK024の白い菱形の一つに収まるような演出が実行される。このとき、スピーカ8から期待度を示す黒い菱形が増加したことを示す「ポン」という音声が出力される。図12(J)、(K)に示すように、リーチの期待度に対応した回数同じ演出が繰り返される。期待度示唆表示31AK024に期待度に対応した数の黒菱形が収まった段階で、図12(L)に示すように、その黒い菱形が光るといったように強調表示される。このように、遊技者の選択や遊技状態等に応じて決定される演出モード(リーチ演出が実行されるときの状態)によって、タイトルの報知態様を異ならせることで演出が多彩になり演出効果が向上する。

10

#### 【0186】

図12では、スーパーーリーチDの変動パターンが指定された場合の演出動作例を示したが、演出モード(リーチ演出が実行されるときの状態)によって他のリーチ演出(タイトル報知、期待度示唆演出を含む)の演出態様を異ならせるようにしてもよい。演出モード(リーチ演出が実行されるときの状態)によって、リーチのタイトルを報知するか否かやタイトル報知の実行割合を異ならせててもよい。例えば、所定の演出モードが選択された場合には、リーチのタイトルが報知されないようにしてもよい。このようにすることで、遊技者の好みに応じた演出を実行でき演出効果が向上する。

20

#### 【0187】

なお、この実施の形態では、期待度示唆表示における黒い星の数によって期待度を示唆し、黒い星の数を段階的に増加させる期待度示唆演出を実行するようになっていたが、期待度を示唆する表示の数を段階的に減少させる期待度示唆演出を実行するようにもよい。そのような期待度示唆演出をこの実施の形態の期待度示唆演出に加えて実行するようにもよいし、代えて実行するようにしてもよい。

30

#### 【0188】

##### (発展演出の他の例)

期待度示唆表示の期待度を示す表示を段階的に増加させる期待度示唆演出を実行する場合において、期待度を示す表示を増加させた後に発展演出を実行するようにしてもよい。この場合において、発展演出後に期待度を示す表示を増加させる場合、増加させる表示については段階的ではなく一度に表示するようにしてもよい。例えば図13(A)に示すように、スーパーーリーチDのタイトルが報知され、黒い星を段階的に増加させる演出が完了した後に、図13(B)に示すように、画像表示装置5にボタン画像31AK031が表示される発展演出が実行される。ここで、プッシュボタン31Bへの操作が検出されると、図13(C)に示すように、スーパーーリーチCのタイトル31AK032(ここでは「S P リーチC」の文字)が表示されることで、スーパーーリーチCのタイトルが報知される。このように、発展演出が実行された場合には、発展元のリーチのタイトル報知から発展先のリーチのタイトル報知に切り替えられるで、いずれのリーチに発展したかがわかりやすくなる。また、タイトル31AK032の下には、黒い星の数が3個である期待度示唆表示31AK033が強調表示される。なお、黒い星の数が2個以上増加する場合でも一度に表示される。なお、可動体32が動作した後に、タイトルや期待度示唆表示が変化する発展演出を実行するようにしてもよい。

40

#### 【0189】

50

(予告演出)

この実施の形態では、予告演出として、タイトルの報知態様（例えばタイトルの表示色等）によって、大当り信頼度を予告するタイトル予告を実行するようになっている。例えば図14(A)に示すように、スーパーリーチAのタイトル31AK036が黒色で表示されるとともに、スピーカ8からリーチのタイトル名に対応する音声が出力されることで、スーパーリーチAのタイトルが報知された後、図14(B)に示すようにタイトル31AK036の表示色が赤色に変化するタイトル予告を実行するようになっている。このように、タイトル予告が実行されない場合はタイトルが黒色で表示され、タイトル予告が実行される場合はタイトルが黒色以外の色で表示される。図14に示すタイトル予告では、音声によりリーチのタイトルが報知された後に、タイトルの表示態様（表示色）が変化する場合がある。このようにすることで、予告演出の演出効果を高めることができる。なお、タイトルが黒色以外で表示されるタイミングはこれに限定されず、タイトルの表示開始時から黒色以外で表示されるようにしてもよい。

10

【0190】

また、タイトルの表示態様（表示色）が変化するタイトル予告が実行された場合には、タイトルの表示態様が変化した後に、変化後の表示態様に応じた音声を出力するようにしてもよい。このようにすることで、予告演出の演出効果を高めることができる。また、音声によるタイトル報知は、タイトルの表示態様（表示色）が変化した後に実行されるようにしてもよい。この場合、変化後のタイトルの表示態様（表示色）に応じた音声が出力するようにしてもよい。

20

【0191】

(タイトル報知の実行タイミング)

リーチ中のタイトルの報知は、予告演出や発展演出といった、大当り有利状態に制御される期待度が向上する演出（特定演出）の実行タイミング以外で実行することが好ましい。このようにすることで、一旦タイトルが報知された場合、期待度が向上する演出が実行され得るので、遊技者の期待感を維持することができる。

30

【0192】

図15は、予告演出の実行の有無や演出態様を決定するための予告演出決定処理の一例を示すフローチャートである。予告演出決定処理は、演出制御用CPU120が図7のステップS171の可変表示開始設定処理内で実行する。予告演出決定処理では、演出制御用CPU120は、先ず、主基板11から送信されるコマンドから特定される変動パターンがスーパーリーチの変動パターンであるか否かを判定する（ステップ31AKS001）。

30

【0193】

スーパーリーチの変動パターンである場合には（ステップ31AKS001；Yes）、スーパーリーチのタイトルの表示色（タイトル予告の実行の有無）を決定する（ステップ31AKS002）。

【0194】

ステップ31AKS002では、表示結果が「大当り」となるか「ハズレ」となるかに応じて、例えば図16(A)に示す決定割合で、スーパーリーチのタイトルの表示色を決定する。スーパーリーチのタイトルの表示色は、図16(A)に示すように、「黒」、「赤」、「黒」から「赤」に変化するもの、「黒」から「フルーツ柄」に変化するもの、「赤」から「フルーツ柄」に変化するものが設けられており、この順番（昇順）で大当り信頼度が高くなっている。即ち、タイトルの表示色の変化タイミングに応じて大当り信頼度が異なっている。このようにすることで、遊技者がタイトルの表示色の変化タイミングに注目するようになり、演出効果が向上する。

40

【0195】

なお、「フルーツ柄」は、タイトルの文字が太字で表示され文字そのものが「フルーツ柄」であってもよいし、タイトルの表示領域の背景部分が「フルーツ柄」となるものであってもよい。最初から「フルーツ柄」で表示されるパターンがあってもよい。表示色が変

50

化するものについては、図14に示したように、タイトル報知が実行された後に表示色が変化すればよい。表示色が変化するものについて、表示色が変化するタイミングが複数あってもよい。そして、表示色が変化するタイミングに応じて大当たり信頼度を異ならせてよい。また、スーパーーリーチの種類によって、タイトルの表示期間が異なるため、スーパーーリーチの種類によって表示色が変化するタイミングが異なるようにしてもよい。タイトルの表示期間が長いスーパーーリーチ（例えばスーパーーリーチDやスーパーーリーチE）の場合には、変化するタイミングを複数設けて、変化タイミングをいずれかに決定するようにしてもよい。そして、タイトルの表示期間が短いスーパーーリーチ（例えばスーパーーリーチAやスーパーーリーチB）の場合には、変化するタイミングの数を1つ又はタイトルの表示期間が長いスーパーーリーチよりも少數にしてもよい。

10

#### 【0196】

演出モードとして、通常モードと特別モードとがある場合、通常モードでは図16（A）に示す決定割合でタイトルの表示色を決定し、特別モードでは図16（B）に示すような通常モードと異なる割合でタイトルの表示色を決定する。なお、特別モードでは、表示色のパターンや信頼度の順位が通常モードと異なるようにしてもよい。このように、演出モードによってタイトル予告の実行態様（表示色や表示色の変化タイミング）を異ならせることで、演出が多彩になり演出効果が向上する。

#### 【0197】

この実施の形態では、予告演出として、スーパーーリーチのリーチ演出におけるキャラクタのセリフの表示態様（例えばセリフの表示色等）によって、大当たり信頼度を予告するセリフ予告を実行するようになっている。

20

#### 【0198】

スーパーーリーチのタイトルの表示色を決定した後には、スーパーーリーチのリーチ演出におけるキャラクタのセリフの表示色（セリフ予告の実行の有無）を決定する（ステップ31AKS003）。

#### 【0199】

ステップ31AKS003では、表示結果が「大当たり」となるか「ハズレ」となるかに応じて、例えば図16（C）に示す決定割合で、リーチ演出におけるセリフの表示色を決定する。リーチ演出におけるセリフの表示色は、図16（C）に示すように、「白」、「赤」、「白」から「赤」に変化するものが設けられており、この順番（昇順）で大当たり信頼度が高くなっている。即ち、セリフの表示色の変化タイミングに応じて大当たり信頼度が異なっている。このようにすることで、遊技者がセリフの表示色の変化タイミングに注目するようになり、演出効果が向上する。なお、表示色が変化するものについては、セリフが表示された後に表示色が変化すればよい。表示色が変化するものについて、表示色が変化するタイミングが複数あってもよい。そして、表示色が変化するタイミングに応じて大当たり信頼度を異ならせてよい。

30

#### 【0200】

また、タイトル予告とセリフ予告との演出態様の組み合わせで、大当たり信頼度が異なるようにしてもよい。例えば、タイトル予告とセリフ予告とで同じ演出態様（表示色）が含まれる場合、同じ演出態様となった場合には大当たり信頼度が高くなるようにしてもよい。また、タイトル予告とセリフ予告との演出態様の変化タイミングの組み合わせで、大当たり信頼度が異なるようにしてもよい。例えば、変化タイミングが同じ場合に変化タイミングが異なる場合より大当たり信頼度が高くなるようにしたり、いずれの変化が先かで大当たり信頼度を異ならせてよい。このようにすることで、タイトル予告とセリフ予告とのそれぞれの変化タイミングに注目させることができる。

40

#### 【0201】

演出モードとして、通常モードと特別モードとがある場合、特別モードでは通常モードと異なる割合でセリフの表示色を決定するようにしてもよい。なお、特別モードでは、表示色のパターンや信頼度の順位が通常モードと異なるようにしてもよい。

#### 【0202】

50

なお、セリフ予告に代えてリーチ演出の演出態様の変化によって大当たり信頼度を予告する予告演出を実行するようにしてもよい。その場合、その予告演出において、演出態様の変化タイミングを複数設けて、変化タイミングに応じて大当たり信頼度が異なるようにすればよい。

#### 【0203】

リーチ演出におけるセリフの表示色を決定した後や、スーパー・リーチの変動パターンでないと判定された場合(ステップAK31S001;No)、その他の予告演出に実行有無や演出態様を決定する(ステップAK31S004)。その後、31AKS002~31AKS004における決定結果をRAM122の所定領域に保存し(ステップAK31S005)、予告演出決定処理を終了する。

10

#### 【0204】

なお、この実施の形態では、スーパー・リーチである場合に、タイトル予告及びセリフ予告を実行可能となっているが、特定のスーパー・リーチ(例えば信頼度の低いスーパー・リーチ以外)である場合に、タイトル予告及びセリフ予告のうち少なくとも一方を実行可能にしてもよい。また、タイトル予告及びセリフ予告については、図16に示す決定割合で決定されるものとして説明したが、決定割合は任意であり、例えばスーパー・リーチの種類に応じて決定割合を異ならせてもよい。このようにすることで、リーチの種類に応じた予告演出を実行でき、演出効果が向上する。

#### 【0205】

この実施の形態では、タイトル予告とセリフ予告とでは、実行可能な演出態様の数(表示可能な表示色の数)が異なっている。このようにすることで、演出が多彩になり演出効果が高まる。タイトル予告とセリフ予告において、実行可能な演出態様の数は任意に変更してもよく、実行可能な演出態様の数や種類が同じであってもよい。このようにすることで、統一感ある予告演出が実行でき、遊技者は大当たり信頼度を把握しやすくなる。

20

#### 【0206】

##### (作用演出)

このタイトル予告とセリフ予告との演出態様が変化するときに、演出態様が変化することを示す演出を実行するようにしてもよい。例えば、画像表示装置5に作用演出画像を表示し、その画像がタイトル及びセリフのうち少なくとも1つに作用する作用演出を実行するようにしてもよい。そして、作用演出が実行された後に、タイトルやセリフの演出態様(表示色)が変化するようにしてもよい。作用演出の演出態様(作用演出画像等)はタイトル及びセリフにいずれに作用する場合でも共通としてもよい。なお、作用演出が実行されたにも関わらず、タイトルやセリフの演出態様が変化しない場合があってもよい。作用演出を実行する場合には、タイトル予告とセリフ予告に係る決定結果に基づいて、作用演出の実行の有無や実行タイミング、演出態様を決定するようにすればよい。そのような決定はステップAK31S004の処理で実行されればよい。例えば、作用演出の演出態様に応じて、タイトル予告とセリフ予告との少なくとも一方の演出態様が変化する割合(作用演出により演出態様が変化する割合)が異なるようにしてもよいし、タイトル予告とセリフ予告といずれの演出態様が変化するかの割合(いずれに作用するかの割合)が異なるようにしてもよいし、何色に(何段階)変化するかの割合が異なるようにしてもよい。このような作用演出を実行することで、遊技者はいずれ作用演出画像が表示されたときに、タイトルとセリフのいずれに作用するかに注目するようになり演出効果が向上する。なお、複数の演出モードがある場合、演出モードに応じて異なる割合で作用演出の実行有無や演出態様を決定するようにしてもよい。このようにすることで、演出モードに応じた作用演出を実行でき、演出効果が向上する。

30

#### 【0207】

このような作用演出の他の例として、リーチ演出の演出内容(例えばキャラクタの動作やバトル演出における演出内容等)に応じて、タイトル及びセリフのいずれかのうち少なくとも1つの演出態様(表示色)が変化するようにしてもよい。このようにすることで、遊技者はリーチ演出の演出内容に注目するようになる。

40

50

## 【0208】

この発明は、上記特徴部31AKで説明したパチンコ遊技機1に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。例えば、上記実施の形態で説明した特徴部分は、全てが必須構成ではなく、適宜省略可能である。

## 【0209】

## (サブ液晶)

画像表示装置5とは異なるサブ表示装置として、遊技盤2または遊技機用枠3にサブ液晶が設けられていてもよい。ここではサブ液晶と表現するが、サブ表示装置は、有機ELやドットマトリクスのLEDにより構成されてもよい。サブ液晶装置は、例えば画像表示装置5の近傍等に固定されるものであってもよいし、可動式または収納式であってもよい。サブ液晶においては、予告演出や保留表示の表示といった各種演出を実行する。例えば、サブ液晶においてタイトル報知を実行するようにしてもよい。上記実施の形態のスーパーーリーチD及びスーパーーリーチEのように、タイトル報知後にも継続してタイトルを表示する場合に、サブ液晶においてタイトルや期待度示唆表示を表示するようにしてもよい。この場合、画像表示装置5においてタイトルを報知した後に、サブ液晶においてタイトルや期待度示唆表示を表示するようにしてもよい。このようにすることで、画像表示装置5におけるスーパーーリーチ演出を阻害することなくタイトルや期待度示唆表示を表示することができる、タイトルや期待度示唆表示もわかりやすくなる。

10

## 【0210】

上記実施の形態では、示唆演出としてのリーチ演出のタイトルの報知について、本発明を適用した例を説明したが、他の演出に関するタイトル報知（主に文字を表示する報知）に本発明を適用してもよい。例えば、予告演出（例えば先読み予告演出）として、画像表示装置5における背景画像や演出態様がそれぞれ異なる複数のゾーン（ステージ、演出モード等）に移行させる先読みゾーン演出を実行する場合において、移行したゾーンのタイトル報知に本発明を適用してもよい。ミッション（「7でリーチをかけろ」、「ステイックコントローラを使って敵を全滅させろ」等）を提示し、当該ミッションを達成したときに遊技者に有利な状態となるミッション演出を実行する場合に、ミッションのタイトル報知に本発明を適用してもよい。

20

## 【0211】

## (特徴部31AKの変形例1)

30

上記実施の形態では、表示結果を導出するタイミングになると、表示結果が「大当たり」となるか否かを報知するための決め演出が実行され、その後、表示結果が示されるようになっていた（図10（B）～（D））。このような決め演出に代えて、表示結果を導出する前の所定タイミングになると、ステイックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bの操作を促す操作演出が実行され、操作有効期間に所定の操作が検出されるとバトル演出の勝敗が表示されたり、表示結果が仮停止される等により、表示結果が示されるようにしてもよい。このようにすることで、遊技者の操作に応じて表示結果が示されるため、遊技者の遊技参加意欲を高めることができ、興奮が向上する。

## 【0212】

図17、図18は、操作演出が実行され、その操作に応じて表示結果が示される変形例におけるスーパーーリーチの演出動作例を示す図である。図17（A）に示すように、画像表示装置5においてリーチ態様となった後、例えば図17（B）に示すように、味方キャラであるキャラクタ31AK041と敵キャラであるキャラクタ31AK042とが表示され、図17（C）～（F）、図18（G）～（I）に示すように、キャラクタ31AK041とキャラクタ31AK042とが対決するリーチ演出が実行される。

40

## 【0213】

リーチ演出に伴い、図17（C）に示すように、画像表示装置5の右下に小ボタン画像31AK043と小ボタン画像31AK043に重畳する規制線31AK044とが表示される。これにより、プッシュボタン31Bを使用する操作演出が実行されるが、現状は操作の受付が規制されていることが示唆される。

50

**【0214】**

この変形例では、操作演出が実行されることを示す操作演出画像が複数種類用意されている。そして、いずれの操作演出画像が表示されて操作演出が実行されるかによって大当たり信頼度が異なるようになっている。また、リーチ演出中に操作演出が実行されることを示す画像がより信頼度の高い態様に変化する場合があるようになっている。

**【0215】**

例えば、図17(D)に示すように、祈るキャラクタ31AK045が表示され、図17(E)に示すように、祈るキャラクタ31AK045が喜ぶキャラクタ31AK046に変化するとともに、小ボタン画像31AK043が大ボタン画像31AK047に変化する。

10

**【0216】**

その後、図18(H)に示すように、大砲31AK048が表示され、図18(I)に示すように、大砲31AK048から弾が発射されるエフェクト31AK049が表示され、大ボタン画像31AK047に弾が命中するエフェクト31AK050が表示される。そして、大ボタン画像31AK047がステイック画像31AK051に変化する。

20

**【0217】**

このように、この変形例では、操作演出画像が変化する場合には操作演出画像が変化することを示す作用演出が実行される。なお、作用演出を伴わずに操作演出画像が変化する場合があつてもよい。また、作用演出が実行されたにも関わらず操作演出画像が変化しない場合があつてもよい。作用演出の種類によって、操作演出画像が変化する割合が異なっていてもよい。

20

**【0218】**

その後、表示結果が導出される所定時間前に、図18(J)に示すように、規制線31AK044が消去され、図18(K)に示すように、ステイック画像31AK051が中央部に拡大表示され、ステイックコントローラ31Aを引く操作を促す表示がされる。また、このときステイックコントローラ31Aへの操作が有効な操作有効期間となる。

30

**【0219】**

ここで、ステイックコントローラ31Aを引く操作が検出されると、図18(L)に示すように、味方キャラが勝利したことを示す画像31AK052が表示される。その後、変動時間の終了するタイミングで、図18(M)に示すように、大当たり組合せとなる確定飾り図柄が導出される。なお、予め定められた操作有効期間内に操作が検出されなかつた場合には、自動的に図18(L)に示す画像が表示される。

30

**【0220】**

この変形例では、操作演出画像として、小ボタン画像、大ボタン画像、ステイック画像とがあり、小ボタン画像 < 大ボタン画像 < ステイック画像の順でこれらの画像を用いた操作演出が実行された場合の大当たり信頼度が高くなっている。信頼度の低い操作演出画像が表示された場合であつても、リーチ演出中に信頼度の高い操作演出画像に変化する場合があるので、演出効果が向上し、また、遊技者の期待感を維持することができる。

40

**【0221】**

なお、図17、図18に示した演出動作例では、リーチのタイトル報知や、期待度示唆表示は省略しているが、図17、図18に示したリーチ演出や操作演出と並行して適宜実行されるようにしてもよい。操作演出や操作演出画像に係る決定（操作演出の有無、表示する操作演出画像、作用演出の有無等）は、図15のステップ31AKS004にて実行されればよい。

**【0222】****(特徴部31AKの変形例2)**

大当たり遊技状態等の有利状態への制御の期待度を示唆する示唆表示を行なうようにしてもよい。例えば、第1示唆表示を行うシャッター演出と、第2示唆表示を行うリーチタイトル演出と、実行するようにしてもよい。シャッター演出では、可変表示開始後に画面上をシャッター表示で覆う演出が実行される。また、リーチタイトル演出では、リーチ後に

50

リーチ演出の発展先を示すリーチタイトル表示をする演出が実行される。シャッター表示およびリーチタイトル表示のいずれを表示するときにも特定画像が含まれて表示される場合がある。リーチタイトル演出は、上記実施の形態のタイトル予告と同じであってもよいし、別の処理で決定される別の演出であってもよい。

#### 【0223】

特定画像とは、画像内に複数種類の要素を含んで表示される大当り信頼度の高い画像のことである。複数種類の要素としては、要素E1のバナナ画像、要素E2のメロン画像、要素E3のリンゴ画像、要素E4のスイカ画像、要素E5のイチゴ画像が含まれる。これら要素E1～E5を含んで構成されたフルーツ柄画像が特定画像である。シャッター表示およびリーチタイトル表示のいずれにおいても、要素E1～E5の全てが視認可能となるように表示される。また、特定画像を構成する要素E1～E5の表示サイズは、シャッター表示とリーチタイトル表示との表示サイズの違いに応じて変更して表示される。また、要素E1～E5のすべてがシャッター表示およびリーチタイトル表示のそれぞれに収まるように表示される。

10

#### 【0224】

可変表示開始後にシャッター演出が実行された場合に、フルーツ柄画像が表示されるときには、フルーツ柄画像が表示されないときよりも大当り信頼度が高い。また、リーチ演出実行中に、リーチタイトル表示をする際に、フルーツ柄画像で表示がされるときには、フルーツ柄画像で表示がされないときよりも大当り信頼度が高い。フルーツ柄が表示されないときには、たとえば、各要素E1～E5を含まない無地の画像が表示される。なお、シャッター演出およびリーチタイトル演出が実行されたときの大当り信頼度を示す画像として、フルーツ柄画像以外の画像のパターンが用意されていてもよい。たとえば、大当り信頼度の順に白画像＜青画像＜赤画像＜フルーツ柄画像が用意されていてもよい（たとえば、赤色のシャッターや赤文字のリーチタイトル等）。そして、可変表示の表示結果が大当りとなるか否かにより、所定の乱数抽選でいずれか1つの画像パターンが選択されるようにしてよい。

20

#### 【0225】

シャッター表示およびリーチタイトル表示を行なう際に、フルーツ柄が表示される際ににおいても、スピーカ8による共通音（メロディ）を出力する報知を行なうとともに遊技効果ランプ9の発光による報知を行なう。共通音および遊技効果ランプ9の発光制御により、フルーツ柄が特別な画像であることが遊技者に示される。このような、シャッター表示およびリーチタイトル表示を行なう際には、フルーツ柄に対する共通報知が実行される。また、リーチタイトル表示では、共通報知の後に、特定音（ボイス）がさらに出力される。なお、共通音と特定音とは、出力期間が一部重なるようにしてもよい。

30

#### 【0226】

図19は、シャッター演出およびリーチタイトル演出が実行されるときの表示画面図である。図19(a)に示すように、シャッター演出が実行される場合、画像表示装置5において可変表示の開始時にシャッター画像31AK061が表示される。シャッター画像31AK061には、要素E1～E5全てを含むフルーツ柄の画像が表示される。また、シャッター演出実行時には、スピーカ8による共通音（メロディ）を出力する報知が実行されるとともに遊技効果ランプ9の発光による報知が実行される。閉じていたシャッターが開くと、図19(b)に示すように、飾り図柄の可変表示が開始される。下向きの矢印が左、中、右図柄の可変表示を示している。左図柄および右図柄の可変表示が仮停止すると、図19(c)に示すように、リーチ状態となる。

40

#### 【0227】

次いで、図19(d)に示すように、スーパーリーチ演出が開始される。可変表示は例えば画面右上に小さく表示され、画面左側にキャラクタが表示される。画面右下には、リーチタイトル画像31AK062が表示され、これから実行されるスーパーリーチの内容がリーチタイトル表示として示される。リーチタイトル画像31AK062には、要素E1～E5全てを含むフルーツ柄の画像が表示される。また、リーチタイトル画像31AK

50

062には、バトル演出を伴うリーチ演出が実行されることを示す「バトルリーチ」の文字が表示される。

#### 【0228】

また、リーチタイトル演出実行時には、スピーカ8による共通音（メロディ）を出力する報知が実行されるとともに遊技効果ランプ9の発光による報知が実行される。さらに、共通音を出力後に、キャラクタが「アツイアツイ」のような大当たり信頼度が高いことを示す特定音（ボイス）を発する演出が実行される。ここで、リーチタイトル演出ではシャッター演出に比べ表示する示唆表示のサイズが小さい。しかし、このように、リーチタイトル演出においては、特定音を出力することで、フルーツ柄画像が表示されたことを遊技者により認識させやすくすることができる。なお、共通音と特定音とは、出力期間が完全に分かれている場合を説明したが、出力期間が一部重なるようにしてもよい。

10

#### 【0229】

その後、図19(e)に示すような、バトルリーチ演出が実行される。画面左には敵キャラクタが表示され、画面右には味方キャラクタが表示される。味方キャラクタが敵キャラクタとのバトルに勝利すると、画面左上には「バトル勝利！」の文字が表示される。バトルに勝利したことで大当たりが確定したことが報知される。バトル演出が終了すると元の数字図柄による可変表示画面に戻る。図19(f)に示すように、全ての図柄が停止し、「777」の大当たり図柄が表示される。

#### 【0230】

図19(a)、(d)に示すように、シャッター画像31AK061およびリーチタイトル画像31AK062のいずれにもフルーツ柄画像を構成する全ての要素E1～E5を含んで表示される。このようにすれば、表示サイズの異なるシャッター画像31AK061とリーチタイトル画像31AK062とのいずれにおいても、フルーツ柄画像を好適に表示することができる。これにより、大当たり信頼度の高いフルーツ柄画像が表示されたことを正確に伝えることができる。

20

#### 【0231】

また、図19(a)に示すシャッター画像31AK061の表示サイズは、図19(d)に示すリーチタイトル画像31AK062の表示サイズよりも大きく表示される。よって、シャッター画像31AK061の表示サイズとリーチタイトル画像31AK062の表示サイズとの違いに注目させることができる。

30

#### 【0232】

また、図19(a)に示すシャッター画像31AK061と図19(d)に示すリーチタイトル画像31AK062とは異なるタイミングで表示される。このようにすれば、実行タイミングが重なることにより特定画像であるフルーツ柄画像が見えづらくなってしまうことを防止することができる。

#### 【0233】

シャッター演出に係る決定（シャッター演出の有無や演出態様）は、図15のステップ31AKS004にて実行されればよい。その際には、図15のステップ31AKS002におけるタイトルの表示色の決定結果に基づいてシャッター演出に係る決定を行うようにしてもよい。例えば、タイトルの表示色がフルーツ柄になるものが決定されている場合は、フルーツ柄のシャッター演出が実行されやすくしてもよい。また、リーチタイトル演出の係る決定もシャッター演出に係る決定と合わせて図15のステップ31AKS004にて実行されるようにしてもよい。

40

#### 【0234】

##### （特徴部98IWに関する説明）

次に、本実施の形態の特徴部98IWについて説明する。先ず、図20-1及び図20-2に示すように、パチンコ遊技機（遊技機）1は、大別して、縦長の方形枠状に形成された外枠98IW001aと、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）2（図1参照）と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠（台枠）98IW003とから構成されている。遊技盤2には、遊技領域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が所定の

50

打球発射装置から発射されて打ち込まれる。また、遊技機用枠 98IW003 には、ガラス窓を有するガラス扉枠 98IW003a が左側辺を中心として遊技機用枠 98IW003 の前面を開放する扉開放位置と該前面を閉鎖する扉閉鎖位置との間で回動可能に設けられ、該ガラス扉枠 98IW003a により遊技領域を開閉できるようになっており、ガラス扉枠 98IW003a を閉鎖したときにガラス窓を通して遊技領域を透視できるようになっている。

#### 【0235】

また、遊技機用枠 98IW003 は、遊技場の店員等が所有する扉キーを図示しない錠前に挿入して解錠することで開放可能となり、店員以外の遊技者等は遊技機用枠 98IW003 及びガラス扉枠 98IW003a を開放することはできないようになっている。

10

#### 【0236】

主基板 11 は、第 1 部材と第 2 部材とにより開放可能に構成された基板ケース 98IW201 に収納された状態でパチンコ遊技機 1 の背面に搭載されている。また、主基板 11 には、後述する設定変更状態または設定確認状態に切り替えるための錠スイッチ 98IW051 と、設定変更状態において後述する大当たりの当選確率（出玉率）等の設定値を変更するための設定スイッチとして機能する設定切替スイッチ 98IW052 が設けられている。

#### 【0237】

これら錠スイッチ 98IW051 及び設定切替スイッチ 98IW052 といった遊技者が操作可能な操作部が設けられた設定切替本体部は、主基板 11 とともに基板ケース 98IW201 内に収容されており、錠スイッチ 98IW051 及び設定切替スイッチ 98IW052 は、基板ケース 98IW201 を開放しなくても操作可能となるように基板ケース 98IW201 の背面右部に形成された開口を介して背面側に露出している。

20

#### 【0238】

錠スイッチ 98IW051 及び設定切替スイッチ 52 を有する基板ケース 98IW201 は、パチンコ遊技機 1 の背面に設けられているため、遊技機用枠 3 を閉鎖した状態ではパチンコ遊技機 1 の正面側からの操作が不可能であり、所定の扉キーを用いて遊技機用枠 3 を開放することで操作が可能となる。また、錠スイッチ 98IW051 は、遊技場の店員等が所有する設定キーの操作を要することから、設定キーを所持する店員のみ操作が可能とされている。また、錠スイッチ 98IW051 は、設定キーによって、後述する ON と OFF の切替操作を実行可能なスイッチである。尚、この実施の形態では、扉キーと設定キーとが別個のキーである形態を例示したが、一のキーにて兼用されていてもよい。

30

#### 【0239】

また、基板ケース 98IW201 には、図 20-8(A) に示すように、表示モニタ 98IW029 と、該表示モニタ 98IW029 の表示を切り替えるための表示切替スイッチ 98IW030 が配置されている。これら表示モニタ 98IW029 及び表示切替スイッチ 98IW030 は、主基板 11 に接続されるとともに、基板ケース 98IW201 の左上部に配置されている。つまり、表示モニタ 98IW029 及び表示切替スイッチ 98IW030 は、基板ケース 98IW201 における主基板 11 を視認する際の正面に配置されている。主基板 11 は、遊技機用枠 98IW003 を開放していない状態では視認できないので、主基板 11 を視認する際の正面とは、遊技機用枠 98IW003 を開放した状態における遊技盤 2 の裏面側を視認する際の正面であり、パチンコ遊技機 1 の正面とは異なる。ただし、主基板 11 を視認する際の正面とパチンコ遊技機 1 の正面とが共通するようにしてもよい。

40

#### 【0240】

前述したように、本実施の形態における錠スイッチ 98IW051 や設定切替スイッチ 98IW052 は、遊技機用枠 3 を閉鎖した状態ではパチンコ遊技機 1 の正面側からは操作が不可能となっているが、該パチンコ遊技機 1 が設置される遊技島の内側等から錠スイッチ 98IW051 や設定切替スイッチ 98IW052 が操作される虞がある。そこで本実施の形態では、図 20-2 及び図 20-3 に示すように、外枠 98IW001a の右端

50

部には、遊技機用枠 98IW003 の閉鎖時に、錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 を含む基板ケース 98IW201 の右側部を背面側から被覆するセキュリティカバー 98IW500A が取り付けられている。このキュリティーカバー 98IW500A は、前後方向を向く短片 98IW500Aa と、該短片 98IW500Aa の後端部からパチンコ遊技機 1 の左側方に向けて伸びる長片 98IW500Ab と、を備える略 L 字状の部材であって、透過性を有する板状の合成樹脂材によって構成されている。短片 98IW500Aa の上下寸法は、基板ケース 98IW201 の背板の上下寸法とほぼ同寸とされている。また、セキュリティカバー 98IW500A は、短片 98IW500Aa の前端部を介して外枠 98IW001a の右端部に固定されている。

## 【0241】

尚、図 20-2 に示すように、長片 98IW500Ab は、遊技機用枠 98IW003 が閉鎖されている状態において、基板ケース 98IW201 の右部にパチンコ遊技機 1 の後方から当接（または近接）することによって錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 を含む基板ケース 98IW201 の右側部をパチンコ遊技機 1 の背面側から被覆する。このため、錠スイッチ 98IW051 及び設定切替スイッチ 98IW052 は、長片 98IW500Ab によって操作不能な状態となる。一方で、図 20-3 に示すように、遊技機用枠 98IW003 が開放されている状態においては、錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 とは、遊技機用枠 98IW003 とともに移動して長片 98IW500Ab から離間することによって長片 98IW500Ab による被覆状態が解除されることで操作可能な状態となる。

## 【0242】

つまり、本実施の形態におけるパチンコ遊技機 1 は、遊技機用枠 98IW003 が閉鎖されている状態においては、セキュリティカバー 98IW500A によって錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 を含む操作部に対する操作が規制される規制状態に維持される一方で、遊技機用枠 98IW003 が開放されている状態においては、前述したセキュリティカバー 98IW500A による規制状態が解除され、錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 との操作が許容される許容状態となる。

## 【0243】

基板ケース 98IW201 は、パチンコ遊技機 1 の背面側に設けられているため、遊技機用枠 98IW003 が閉鎖されている状態において、錠スイッチ 98IW051 や設定切替スイッチ 98IW052 にアクセスすることは極めて困難であるため、遊技場の店員等が扉キーにより遊技機用枠 98IW003 を開放しない限り錠スイッチ 98IW051 や設定切替スイッチ 98IW052 を操作して設定値を変更することはできない。

## 【0244】

しかし、パチンコ遊技機 1 が遊技場の遊技島（図示略）に設置された状態において、遊技機用枠 98IW003 が閉鎖されていても、例えば、パチンコ遊技機 1 に隣接する他のパチンコ遊技機との間に設置されるカードユニット等の遊技用装置やスペーサ部材とパチンコ遊技機 1 との間から針金やセル板等の不正部材を進入させて、パチンコ遊技機 1 の背面側にある錠スイッチ 98IW051 や設定切替スイッチ 98IW052 を操作することで設定値が変更されるといった不正行為が行われる可能性があるため、遊技機用枠 98IW003 が閉鎖されている状態においてセキュリティカバー 98IW500A によって錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 を含む操作部に対する操作が規制される規制状態に維持されることで、上記不正行為を好適に抑制することができる。

## 【0245】

また、遊技機用枠 98IW003 が閉鎖され、セキュリティカバー 98IW500A によって錠スイッチ 98IW051 と設定切替スイッチ 98IW052 を含む基板ケース 98IW201 の背面右側が被覆されている規制状態でも、透過性を有するセキュリティカバー 98IW500A を通して、基板ケース 98IW201 に収容されている主基板 11 等を透視することができるため、主基板 11 における CPU103 などの電子部品が実装

10

20

30

40

50

される実装面や封印シール等の状況を容易に確認することができる。

#### 【0246】

遊技制御用マイクロコンピュータ100では、CPU103がROM101から読み出したプログラムを実行し、RAM102をワークエリアとして用いることで、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための各種の処理が実行される。また、CPU103は、乱数生成プログラムを実行することで、主基板11の側において用いられる各種の乱数の全てを生成可能とされている。

#### 【0247】

本実施の形態では、主基板11の側において、特図表示結果判定用の乱数値MR1の他、大当たり種別判定用の乱数値MR2、変動パターン判定用の乱数値MR3、普図表示結果判定用の乱数値MR4、MR4の初期値決定用の乱数値MR5のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。尚、遊技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。これらの乱数値MR1～MR5は、CPU103にて、異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによる更新によってカウントするようにしてもよいし、乱数回路104によって更新されてもよい。乱数回路104は、遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されるものであってもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ100とは異なる乱数回路チップとして構成されるものであってもよい。こうした遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。

10

#### 【0248】

遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるROM101には、ゲーム制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種のテーブルデータなどが記憶されている。例えば、ROM101には、CPU103が各種の判定や決定を行うために用意された、図20-4及び図20-5などに示す複数の判定テーブルを構成するテーブルデータが記憶されている。また、ROM101には、CPU103が主基板11から各種の制御信号を出力させるために用いられる複数の制御パターンテーブルを構成するテーブルデータや、特別図柄や普通図柄などの変動表示における各図柄の変動態様となる変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルなどが記憶されている。

20

#### 【0249】

ROM101が記憶する判定テーブルには、例えば図20-4(A)に示す表示結果判定テーブル(設定値1)、図20-4(B)に示す表示結果判定テーブル(設定値2)、図20-4(C)に示す表示結果判定テーブル(設定値3)、図20-5(A)に示す大当たり種別判定テーブルの他、大当たり変動パターン判定テーブル(図示略)、小当たり変動パターン判定テーブル(図示略)、図20-6に示すハズレ変動パターン判定テーブル、普図表示結果判定テーブル(図示略)、普図変動パターン判定テーブル(図示略)などが含まれている。

30

#### 【0250】

本実施の形態におけるパチンコ遊技機1は、設定値に応じて大当たり及び小当たりの当選確率(出玉率)が変わる構成とされている。具体的には、特別図柄プロセス処理の特別図柄通常処理において、設定値に応じた表示結果判定テーブル(当選確率)を用いることにより、大当たり及び小当たりの当選確率(出玉率)が変わるようにになっている。設定値は1～3の3段階からなり、1が最も出玉率が高く、1、2、3の順に値が大きくなるほど出玉率が低くなる。すなわち、設定値として1が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が高く、2、3の順に値が大きくなるほど有利度が段階的に低くなる。

40

#### 【0251】

##### (表示結果判定テーブル)

図20-4(A)～(C)は、各設定値に対応する表示結果判定テーブルを示す説明図である。表示結果判定テーブルとは、ROM101に記憶されているデータの集まりであって、MR1と比較される当たり判定値が設定されているテーブルである。各表示結果判定テーブルは、変動特図指定バッファが1(第1)である、つまり、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と、変動特図指定バッファが2(第2)である、つまり、第2

50

特別図柄が変動表示の対象とされている場合のそれぞれについて、大当たりとする判定値と、小当たりとする判定値が設定されている。

#### 【0252】

図20-4(A)に示すように、設定値1に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、つまり、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合には、設定値が「2」、「3」である場合よりも高い確率(1/99)で大当たりに当選するとともに、これら判定値のうちの一部が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、設定値が「2」、「3」である場合よりも高い確率(1/50)で小当たりに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率(1/99)で大当たりに当選するとともに、これら判定値のうちの半数が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率(100/200)で小当たりに当選するようになっている。10

#### 【0253】

また、図20-4(B)に示すように、設定値2に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、設定値が「1」である場合よりも低い確率(1/150)で大当たりに当選するとともに、これら判定値のうちの一部が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、設定値が「1」である場合よりも低い確率(1/99)で小当たりに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率(1/150)で大当たりに当選するとともに、これら判定値のうちの半数が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率であり、かつ、設定値が「1」である場合と同じ確率(100/200)で小当たりに当選するようになっている。20

#### 【0254】

図20-4(C)に示すように、設定値1に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、大当たりに対応する判定値が設定されているが、小当たりに対応する判定値は設定されておらず、よって、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合には、設定値が「1」、「2」である場合よりも低い確率(1/200)で大当たりに当選するが、小当たりは当選しない(当選確率:0)。また、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率(1/200)で大当たりに当選するとともに、これら判定値のうちの半数が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率であり、かつ、設定値が「1」、「2」である場合と同じ確率(100/200)で小当たりに当選するようになっている。3040

#### 【0255】

つまり、CPU103は、その時点で設定されている設定値に対応する表示結果判定テーブルを参照して、MR1の値が図20-4(A)～(C)に示す大当たりに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当たり(大当たり種別A～大当たり種別C)とすることを決定する。また、MR1が図20-4(A)～(C)に示す小当たりに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当たりとすることを決定する。すなわち、設定値に応じた確率で大当たり及び小当たりの当選を決定する。尚、図20-4(A)～(C)に示す「確率」は、大当たりになる確率(割合)並びに小当たりになる確率(割合)を示す。また、大当たりにするか否か決定することは、大当たり遊技状態に制御

するか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器4Aまたは第2特別図柄表示器4Bにおける停止図柄を大当たり図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当たりにするか否か決定するということは、小当たり遊技状態に制御するか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器4Aまたは第2特別図柄表示器4Bにおける停止図柄を小当たり図柄にするか否か決定するということでもある。

#### 【0256】

尚、本実施例では、図20-4(A)～(C)に示す各表示結果判定テーブルにおいて、変動特図指定バッファが第2である場合における小当たりの当選確率は全て同じとしているが、設定値1、2、3の順に小当たりの当選確率が低くなるようにしてもよい。一方、変動特図指定バッファが第1である場合、設定値1、2、3の順に小当たりの当選確率が低くなるようにしているが、変動特図指定バッファが第2である場合と同様に、全ての設定値で同じ当選確率としてもよい。10

#### 【0257】

また、本実施例では、CPU103は、図20-4(A)～(C)に示す表示結果判定テーブルを用いて大当たりまたは小当たりとするか否かを判定するようになっているが、大当たり判定テーブルと小当たり判定テーブルとを別個に設け、大当たりの判定は、変動特図指定バッファによらず第1特別図柄の変動表示である場合と第2特別図柄の変動表示である場合とで共通のテーブルを用いて行うようにし、小当たりの判定は、変動特図指定バッファが第1である場合と第2である場合とで別個のテーブルを用いて行うようにしてもよい。20

#### 【0258】

また、本実施例では、図20-4(C)に示す設定値3に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに変動特図指定バッファが第1である場合、大当たりに対応する判定値以外の判定値が小当たりに対応する判定値として設定されていない、つまり、小当たりが当選しないようになっていたが、大当たりに対応する判定値以外の判定値の一部を小当たりに対応する判定値として設定し、小当たりが当選するようにしてもよい。つまり、設定されている設定値に応じて小当たり確率の割合が異なることには、小当たり確率が0%であることも含まれている。

#### 【0259】

尚、本実施例では、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値として1～3の計3個の設定値を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値は、2個または4個以上であってもよい。30

#### 【0260】

また、本実施の形態では、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値毎に大当たり確率と小当たり確率の両方を異ならせる形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値毎に大当たり確率と小当たり確率のいずれか一方のみを異ならせるようにしてもよい。

#### 【0261】

##### (大当たり種別判定テーブル)

図20-5(A)は、ROM101に記憶されている大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。なお、本実施の形態では、遊技球が第1始動入賞口に入賞したことに基づく保留記憶を用いて（すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき）大当たり種別を決定する場合と、遊技球が第2始動入賞口に入賞したことに基づく保留記憶を用いて（すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき）大当たり種別を決定する場合とで、共通の大当たり種別判定テーブルを用いるように構成されているが、異なるテーブルを設けて、いずれの大当たり種別に決定されるかの割合が異なるようにしてもよい。40

#### 【0262】

大当たり種別判定テーブルは、変動表示結果を大当たり図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数(MR2)に基づいて、大当たりの種別を大当たり種別A～大当たり種別Cのうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

#### 【0263】

10

20

30

40

50

図20-5(A)に示す大当たり種別判定テーブルにおいては、設定値ごとに当たり種別判定用の乱数(MR2)に対応する判定値が割り当てられているが、説明を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が示されている。つまり、設定値ごとに大当たり種別A～大当たり種別Cのいずれに判定されるかの割合が示されている。なお、後述する図20-6に示すハズレ変動パターン判定テーブルや、図20-7に示す非リーチハズレ変動パターン判定テーブル等についても、実際には乱数に対応する判定値が割り当てられているが、説明を簡略化するために、割り当てられた判定値の割合が示されている。

#### 【0264】

図20-5(A)に示すように、大当たり種別判定テーブルにおいては、設定値が「1」である場合、大当たり種別Aに決定される割合が高く、設定値が「2」である場合、大当たり種別Bに決定される割合が高く、設定値が「3」である場合、大当たり種別Cに決定される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。10

#### 【0265】

ここで、本実施の形態における大当たり種別について、図20-5(B)を用いて説明すると、本実施の形態では、大当たり種別毎に、大当たり遊技におけるファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間がそれぞれ定められている。

#### 【0266】

ファンファーレ期間とは、例えば、主基板11側において、ステップS114の大当たり開放前処理が実行される期間であり、演出制御基板12側において、大当たり図柄が停止表示された後に、大当たり遊技状態の開始を報知する演出動作としてのファンファーレ演出が実行される期間である。20

#### 【0267】

インターバル期間とは、例えば、主基板11側において、ステップS116の大当たり開放後処理が実行される期間であり、演出制御基板12側において、大入賞口を開放状態とするラウンドが終了した後に、次のラウンドの開始を報知する演出動作としてのインターバル演出が実行される期間である。

#### 【0268】

エンディング期間とは、例えば、主基板11側において、ステップS117の大当たり終了処理が実行される期間であり、演出制御基板12側において、大当たり遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間である。30

#### 【0269】

図20-5(B)に示すように、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間は、大当たり種別Aの場合に最も長くなり、次に大当たり種別Bの場合に長くなり、大当たり種別Cの場合に最も短くなるように設定されている。

#### 【0270】

上述のように、本実施の形態では、設定値が「1」である場合には、大当たり種別Aと判定される割合が高いため、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間が比較的長くなりやすい。一方、設定値が「3」である場合には、大当たり種別Cと判定される割合が高いため、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間が比較的短くなりやすい。よって、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間は長くなる。40

#### 【0271】

本実施の形態では、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、当たりの当選確率(出玉率)が高くなるように構成されているが、同時に、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間は長くなるようにも構成されている。このような構成により、当たりの当選確率(出玉率)が高い設定であるときには、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間を長くすること、すなわち遊技の進行を遅らせることができ、射幸性が高くなり過ぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0272】

本実施の形態では、大当たり遊技中に、設定値を示唆する大当たり中示唆演出（詳細については後述する）を実行可能に構成されているが、この大当たり中示唆演出をファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間において実行可能である。そのような構成により、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の興奮を高めることができる。また、遊技者の関心を大当たり中示唆演出に向けることにより、各期間の長短に気付かれにくくすることができる。

#### 【0273】

なお、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間においては、設定される期間の長さに関わらず、共通の演出を実行するようにしてもよい。この場合には、遊技者が期間の長短に気付きにくい演出（例えば、静止画像の表示等）が共通して実行されることが望ましい。10

#### 【0274】

また、本実施の形態では、大当たり種別ごとにファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間が設定され、設定値ごとにいずれの大当たり種別と判定されるかの割合が異なるように構成することにより、大当たりの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間を長くする、すなわち遊技の進行を遅らせるようにしているが、このような構成に限らず、設定値ごとにファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間が固定的に設定されているようにしてもよい。また、例えば、予め定められた期間が異なる複数種類のファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間からいずれかを抽選によって決定するようにしてもよい。この場合には、大当たり種別 A > B > C の順に、比較的長い期間が設定されたファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間が選択される割合が高くなるように判定値が設定されたテーブルを用いることで、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間が長くなるようにすることができる。20

#### 【0275】

本実施の形態では、大当たり種別 A ~ 大当たり種別 C のいずれの場合にも、大当たり遊技状態の終了後において実行される時短制御および確変制御は、所定回数（本実施の形態では 100 回）の特図ゲームが実行されること、或いは該所定回数の特図ゲームが実行される前に大当たり遊技状態となることにより終了するが、例えば、大当たり種別ごとに時短制御および確変制御の回数が異なるようにしてもよいし、特定の大当たり種別の場合には、大当たり遊技状態の終了後において実行される高確制御および時短制御が、該大当たり遊技状態の終了後において再度大当たりが発生するまで継続して実行されるようにしてもよい。このような特定の大当たり種別となる場合には、大当たり遊技状態が通常状態を介すことなく連続的に発生する、いわゆる連荘状態となる。本実施の形態では、パチンコ遊技機 1 に設定される設定値毎に大当たりとなる割合が異なるように構成されているが、このような構成に加えて、または代えて、設定値毎に確変継続率（連荘率）が異なるようにしてもよい。30

#### 【0276】

また、本実施の形態では、大当たり種別 A ~ 大当たり種別 C に有利度（例えば、大当たり遊技中のラウンド数や、時短制御および確変制御の有無、制御回数など）の違いはなく、ファンファーレ期間、インターバル期間およびエンディング期間の平均期間が異なるように構成されているが、例えば、大当たり種別ごとに、大当たり遊技中のラウンド数や、時短制御および確変制御の有無、制御回数を異ならせ、有利度が異なるようにしてもよい。この場合には、ラウンド中の演出は、大当たり種別ごとに異なるようにしてもよいし、大当たり種別に関わらず同じようにしてもよい。40

#### 【0277】

尚、本実施の形態では、設定されている設定値に応じて、変動表示結果が大当たりとなる場合の大当たり種別を大当たり種別 A、大当たり種別 B、大当たり種別 C から異なる割合で決定する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定されている設定値によっては、大当たり種別 A、大当たり種別 B、大当たり種別 C のうち、決定されてない大當50

り種別が1つまたは複数あってもよい。つまり、設定されている設定値に応じて大当たり種別の決定割合が異なることには、いずれかの大当たり種別を決定しないこと（決定割合が0%である）や、特定の大当たり種別を100%の割合で決定すること含まれている。

#### 【0278】

このように、本実施の形態では、設定されている設定値に応じて変動表示結果が大当たりとなった場合の大当たり種別の決定割合が異なっているので、遊技興趣を向上できるようになっている。

#### 【0279】

尚、本実施の形態では、大当たり種別を大当たり種別判定用の乱数値であるMR2を用いて決定しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当たり種別は、特図表示結果判定用の乱数値であるMR1を用いて決定してもよい。

10

#### 【0280】

また、本実施の形態では、パチンコ遊技機1に設定される設定値が小さいほど遊技者にとって有利となる（大当たり確率や小当たり確率が高まることや、大当たり種別としての大当たり種別Cが決定されやすくなること等）形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機1に設定される設定値が大きいほど遊技者にとって有利となるようにしてもよい。

#### 【0281】

また、本実施の形態では、パチンコ遊技機1に設定される設定値に応じて大当たり確率や小当たり確率が変化する一方で、遊技性自体は変化しない形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機1に設定される設定値に応じて遊技性が変化するようにしてもよい。

20

#### 【0282】

例えば、パチンコ遊技機1に設定される設定値が1である場合は、通常状態での大当たり確率が1/320、確変状態が65%の割合でループする遊技性（所謂確変ループタイプ）とし、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が2である場合は、通常状態での大当たり確率が1/200、大当たり遊技中の特定のラウンドにおいて遊技球が特別可変入賞球装置7内に設けられた所定のカウントスイッチを通過することに基づいて大当たり遊技終了後の遊技状態を確変状態に制御する一方で、大当たり種別に応じて大当たり遊技中に遊技球が該カウントスイッチを通過する割合が異なる遊技性（所謂V確変タイプ）とし、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が3である場合は、大当たり確率が1/320且つ小当たり確率が1/50であり、高ベース中（時短制御中）に遊技球が特別可変入賞球装置7内に設けられた所定のカウントスイッチを通過することに基づいて大当たり遊技状態に制御する遊技性（所謂1種2種混合タイプ）としてもよい。更に、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が1～3と遊技性が同一であるが、これら設定値が1～3のいずれかである場合よりも大当たり確率や小当たり確率が高い一方で大当たり遊技中に獲得可能な賞球数が少ない設定（例えば、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が4である場合）を設けてもよい。

30

#### 【0283】

更に、このように、設定値に応じて遊技性を変化させる場合は、共通のスイッチを異なる用途に使用してもよい。具体的には、上述の例であれば、設定値が1や4の場合は、特別可変入賞球装置7内に設けられた所定のカウントスイッチを演出用スイッチ（遊技球が該カウントスイッチを通過する毎に所定の演出を実行するためのスイッチ）として使用し、設定値が2や3の場合は、特別可変入賞球装置7内に設けられた所定のカウントスイッチを遊技用スイッチ（遊技球が該カウントスイッチを通過したことに基づいて遊技状態を確変状態や大当たり遊技状態に制御するためのスイッチ）として使用してもよい。

40

#### 【0284】

##### （変動パターン判定テーブル）

また、ROM101には、変動パターン判定用の乱数値MR3に基づいて変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルも記憶されており、変動パターンを、事前決

50

定結果に応じて前述した複数種類のうちのいずれかの変動パターンに決定する。

#### 【0285】

具体的には、変動パターン判定テーブルとしては、変動表示結果を「大当たり」にすることが事前決定されたときに使用される大当たり変動パターン判定テーブルと、変動表示結果を「小当たり」にすることが事前決定されたときに使用される小当たり変動パターン判定テーブルと、変動表示結果を「ハズレ」にすることが事前決定されたときに使用されるハズレ変動パターン判定テーブルとが予め用意されている。

#### 【0286】

##### (ハズレ変動パターン判定テーブル)

図20-6は、ハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。本実施の形態では、電源投入時に設定変更が行われた時点から変動表示が所定回（本例では30回）実行されるまでの期間（以下、特別期間ともいう）と、それ以外の期間（以下、非特別期間ともいう）とで、異なるハズレ変動パターン判定テーブルを用いるように構成されている。10

#### 【0287】

具体的には、特別期間においては、図20-6（A）に示す第1ハズレ変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを判定し、非特別期間においては、図20-6（B）に示す第2ハズレ変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを判定する。なお、本実施の形態では、電源投入時に設定変更が行われた時点から変動表示が所定回（本例では30回）実行されるまでの期間を特別期間としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、電源投入時に設定変更が行われたか否かに関わらず、変動表示が所定回（本例では30回）実行されるまでの期間を特別期間としてもよい。また、リアルタイムクロック等を用いて、所定の時間帯（例えば、午前9時から午前11時まで）であれば特別期間としてもよい。また、初回の大当たりが発生するまでの期間を特別期間としてもよい。20

#### 【0288】

図20-6（A），（B）に示す第1，第2ハズレ変動パターン判定テーブルは、いずれも設定値「1」>「2」>「3」の順に、ノーマルリーチハズレやスーパーリーチハズレとなる割合が高く、非リーチハズレとなる割合が低くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、設定値に応じてノーマルリーチやスーパーリーチの実行割合が異なるため、ノーマルリーチやスーパーリーチが実行される頻度によって設定値が示唆されることになる。30

#### 【0289】

また、図20-6（A）に示す第1ハズレ変動パターン判定テーブルは、図20-6（B）に示す第2ハズレ変動パターン判定テーブルよりも、ノーマルリーチハズレとなる割合が高く、さらに設定値間のノーマルリーチハズレとなる割合の差が大きくなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、特別期間においては、非特別期間よりもノーマルリーチが実行される頻度の違いが認識しやすくなる（すなわち設定値の示唆を認識しやすくなる）ため、特別期間に遊技を行う動機を与えることができ、遊技興奮を高めることができる。

#### 【0290】

なお、例えば、スーパーリーチを伴う変動パターン（またはそのうちの特定の変動パターン）については、設定値の違いに関わらず（または特別期間と非特別期間との違いに関わらず）、同じ割合で決定されるようにもよい。このようにすることにより、設定値に応じて、特定の変動パターン（本例ではノーマルリーチハズレ）のみ実行割合が異なることになり、特定の変動パターンが実行される頻度によって設定値が示唆されることになる。

#### 【0291】

また、図20-6（A），（B）に示す第1，第2ハズレ変動パターン判定テーブルは、設定値に応じて、非リーチハズレ以外のときに、ノーマルリーチハズレとスーパーリーチハズレとのいずれとなるかの割合（すなわち、ノーマルリーチハズレ：スーパーリーチ

50

20

30

40

50

ハズレのバランス)が異なるように判定値が割り当てられている。具体的には、図20-6(A)に示す第1ハズレ変動パターン判定テーブルは、設定値「1」>「2」>「3」の順に、ノーマルリーチハズレの比率が高くなり、具体的には、図20-6(B)に示す第2ハズレ変動パターン判定テーブルは、設定値「1」>「2」>「3」の順に、ノーマルリーチハズレの比率が低くなるように構成されている。このような構成により、ノーマルリーチハズレとスーパーリーチハズレとの選択傾向によって設定値が示唆されることになる。また、特別期間と非特別期間とで選択傾向の違いを大きくすることができる。

#### 【0292】

本実施の形態では、設定値に応じて、異なる割合で設定示唆演出を実行可能であるが、これは、設定値に応じてノーマルリーチハズレおよびスーパーリーチハズレ全体の実行割合が異なること、設定値に応じてノーマルリーチハズレおよびスーパーリーチハズレの実行比率が異なること、設定値に応じてノーマルリーチハズレのみ実行割合が異なることを含む概念である。

10

#### 【0293】

本実施の形態では、図20-6(A), (B)に示す第1, 第2ハズレ変動パターン判定テーブルのいずれが用いられたときにも、画像表示装置5において共通の背景画像を表示して、演出図柄の変動表示を行う。また、設定値が1~3のいずれに設定されているときにも、画像表示装置5において共通の背景画像を表示して、演出図柄の変動表示を行う。なお、特別期間や電源投入時から変動表示が所定回(本例では30回)実行されるまでの期間のみ、専用の背景画像が表示されるようにしてもよい。このような構成により、特別期間や電源投入時から変動表示が所定回(本例では30回)実行されるまでの期間の遊技興奮を高めることができる。

20

#### 【0294】

なお、本実施の形態の例に限らず、例えば、設定値を示唆する特殊変動パターン(例えば、演出図柄の変動表示の様相が通常とは異なる変動パターンであって、設定値1または2の場合にのみ選択される)を設け、特別期間においてのみ特殊変動パターンが選択され得るようにしてよい。このような構成によつても、特別期間に遊技を行う動機を与えることができ、遊技興奮を高めることができる。

30

#### 【0295】

##### (非リーチハズレ変動パターン判定テーブル)

図20-7は、非リーチハズレ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。本実施の形態では、変動時間が異なる複数種類の非リーチハズレ変動パターンが設けられており、変動パターンが非リーチハズレに決定されたときに、さらに非リーチハズレA~Cのいずれにするかに決定するように構成されている。なお、このような構成に限らず、例えば、図20-6に示すハズレ変動パターン判定テーブルに、非リーチハズレA~Cが含まれるようにして、非リーチハズレA~C、ノーマルリーチハズレ、スーパーリーチハズレのいずれかに決定するように構成してもよい。

#### 【0296】

図20-7に示すように、非リーチハズレ変動パターン判定テーブルにおいては、設定値が「1」である場合、非リーチハズレA(変動時間9秒)に決定される割合が高く、設定値が「2」である場合、非リーチハズレB(変動時間8秒)に決定される割合が高く、設定値が「3」である場合、非リーチハズレC(変動時間7秒)に決定される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。

40

#### 【0297】

本実施の形態では、設定値が「1」である場合には、非リーチハズレAと判定される割合が高いため、非リーチハズレ時の変動時間が比較的長くなりやすい。一方、設定値が「3」である場合には、非リーチハズレCと判定される割合が高いため、非リーチハズレ時の変動時間が比較的短くなりやすい。よつて、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、平均変動時間が長くなる。

#### 【0298】

50

本実施の形態では、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、大当たりの当選確率（出玉率）が高くなるように構成されているが、同時に、設定値が「1」>「2」>「3」の順に、平均変動時間が長くなるようにも構成されている。このような構成により、大当たりの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、平均変動時間を長くすること、すなわち遊技の進行を遅らせることができ、射幸性が高くなり過ぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0299】

本実施の形態では、設定値に応じて、変動時間が異なる非リーチハズレA～Cのいずれとなるかの割合を異ならせることにより、平均変動時間が異なるように構成されているが、例えば、非リーチハズレ以外の変動パターン（例えば、ノーマルリーチハズレやスーパー・リーチハズレ等）も、変動時間が異なるように複数種類設け、設定値に応じて、選択される割合が異なるようにしてもよい。なお、変動パターン（例えば、ノーマルリーチハズレやスーパー・リーチハズレ等）を変動時間が異なるように複数種類設ける場合には、演出図柄の揺れ表示や高速変動表示の時間等を異ならせるようにして、演出等の見え方には違いがないようにすることが望ましい。10

#### 【0300】

また、本実施の形態では、設定値に応じて、平均変動時間が異なるように構成されているが、このような構成に代えて、または加えて、設定値に応じて、確定演出図柄（最終停止図柄）が停止表示される期間が異なるようにしてもよい。このような構成により、大当たりの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、確定演出図柄（最終停止図柄）が停止表示される期間を長くすること、すなわち遊技の進行を遅らせることができ、射幸性が高くなり過ぎてしまうことを防止することができる。20

#### 【0301】

また、本実施の形態では、非リーチハズレA～Cにそれぞれ変動時間が設定され、設定値ごとに非リーチハズレA～Cのいずれに決定するかの割合が異なるように構成することにより、大当たりの当選確率（出玉率）が高い設定であるときには、平均変動時間を長くする、すなわち遊技の進行を遅らせるようにしているが、このような構成に限らず、設定値ごとに各変動パターンの変動時間が固定的に設定され、大当たりの当選確率（出玉率）が高い設定の方が、変動時間が長くなるようにしてもよい。

#### 【0302】

なお、本実施の形態では、他の変動パターンに比べて変動時間が短い短縮用の変動パターンが設けられている。例えば、非リーチハズレA（変動時間9秒）よりも変動時間が短い短縮非リーチハズレ（変動時間1.5秒）の変動パターンが設けられている。そして、この短縮用の変動パターンは、例えば、保留記憶数が所定数（例えば3）以上であるときに、用いられるように構成されている。このような構成は、保留記憶数が上限に達している状態、または上限に近い状態であるときに、この状態を解消して、効率的に変動表示を行う（すなわち効率的に遊技を進行する）ことを目的とするものである。ゆえに、保留記憶数が所定数以上であるときに、遊技の進行を遅らせることは不適当であるともいえる。そのため、本実施の形態では、保留記憶数が所定数以上であるときに用いられる短縮用の変動パターンについては、設定値に関わらず、共通の変動時間となっている。なお、本実施の形態の構成に関わらず、保留記憶数が所定数以上であるときに用いられる短縮用の変動パターンについても、設定値に応じて変動時間を異ならせるようにしてもよい。3040

#### 【0303】

（表示モニタ98IW029）

本実施の形態では、パチンコ遊技機1において、各入賞口（大入賞口、第2大入賞口、第1始動入賞口、第2始動入賞口、一般入賞口）への遊技球の進入数の集計を行い、該集計による連比、役比、ベースなどの各種の入賞情報を算出可能である。

#### 【0304】

具体的には、図20-8(A)及び図20-8(B)に示すように、表示モニタ98IW029は、第1表示部98IW02998IW0A、第2表示部98IW029B、第

10

20

30

40

50

3表示部98IW029C、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eを備えている。第1表示部98IW029A～第5表示部98IW029Eは、いずれも「8」の字を描く7つのセグメントによって構成される7セグメントと、7セグメントの右側方下部に配置されたドットによって構成されている。これらの第1表示部98IW029A～第5表示部98IW029Eは、それぞれ種々の色、例えば赤色、青色、緑色、黄色、白色等で点灯、点滅可能とされている。また、これらの色を極短周期で変化させながら異なる色やいわゆるレインボーで表示させることもできる。

#### 【0305】

表示モニタ98IW029には、図20-8(B)に示す表示No1～6の各項目が表示される。1桁目の第1表示部98IW029Aには集計させた設定値(1～3)が表示され、2桁目の第2表示部98IW029Bと3桁目の第3表示部98IW029Cには集計期間が表示され、4桁目の第4表示部98IW029Dと5桁目の第5表示部98IW029Eには数値が百分率で表示される。表示No1では、短期の連比が表示され、表示No2では、短期の役比が表示される。表示No3では、総累計の連比が表示され、表示No4では、総累計の役比が表示される。また、表示No5では、前回の賞球6000個に基づいて算出されたベース(ベース1)が表示され、表示No6では、直前の賞球6000個に基づいて算出されたベース(ベース2)が表示される。

10

#### 【0306】

ここでの短期とは、払い出された賞球数(獲得球数)が6000個であった期間を意味する。総累計を求める期間は、連比、役比の算出を開始してからの通算、又は連比、役比の計算を一旦リセットしてからの通算の期間を意味する。

20

#### 【0307】

なお、上記の例では、連比や役比、ベースは、遊技状態によらずに算出するが、遊技状態を考慮して算出してもよい。例えば、連比は、賞球合計数のうち、大当たり遊技状態中の大入賞口への入賞による賞球数が占める割合としてもよい。また、役比は、賞球合計数のうち、高ベース状態中の第2始動入賞口への入賞による賞球数と大当たり遊技状態の大入賞口への入賞による賞球数が占める割合としてもよい。また、ベースは、低ベース状態と高ベース状態とで個別に算出してもよい。

#### 【0308】

表示No1の短期連比が表示される場合には、第2表示部98IW029B及び第3表示部98IW029Cに「y6.」が表示され、表示No2の短期役比が表示される場合には、第2表示部98IW029B及び第3表示部98IW029Cに「y7.」が表示される。また、表示No1の短期連比が表示される場合には、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eには、短期連比が百分率表示(%表示)され、表示No2の短期役比が表示される場合には、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eには、短期役比が百分率表示(%表示)される。

30

#### 【0309】

表示No3の総累計連比が表示される場合には、第2表示部98IW029B及び第3表示部98IW029Cに「A6.」が表示され、表示No4の総累計役比が表示される場合には、第2表示部98IW029B及び第3表示部98IW029Cに「A7.」が表示される。また、表示No3の総累計連比が表示される場合には、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eには、総累計連比が百分率表示(%表示)され、表示No4の総累計役比が表示される場合には、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eには、総累計役比が百分率表示(%表示)される。

40

#### 【0310】

表示No5のベース1が表示される場合には、第2表示部98IW029B及び第3表示部98IW029Cに「bL.」が表示され、表示No4のベース2が表示される場合には、第2表示部98IW029B及び第3表示部98IW029Cに「B6.」が表示される。また、表示No5のベース1が表示される場合には、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eには、総累計連比が百分率表示(%表示)され、表示

50

N<sub>o</sub> 6 のベース 2 が表示される場合には、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D 及び第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E には、総累計役比が百分率表示（% 表示）される。

#### 【0 3 1 1】

また、本実施の形態では、主基板 1 1 ( C P U 1 0 3 ) は、表示モニタ 9 8 I W 0 2 9 に対して、連比、役比、ベースを表示する制御を行う。ここで、主基板 1 1 は、複数の項目を順次表示する制御を行う。図 2 0 - 9 ( A ) は、役物比率表示装置に表示される項目の表示時間を示すタイムチャートである。図 2 0 - 9 ( A ) に示すように、表示モニタ 9 8 I W 0 2 9 に対する表示を開始すると、まず表示 N<sub>o</sub> 1 の短期連比が表示される。表示 N<sub>o</sub> 1 の短期連比の表示は、緑字で表示される。表示 N<sub>o</sub> 1 の短期連比の表示では、図 2 0 - 9 ( B - 1 ) に示すように、第 1 表示部 9 8 I W 0 2 9 A に設定値である「 1 」が表示され、第 2 表示部 9 8 I W 0 2 9 B に「 y 」の文字が表示され、第 3 表示部 9 8 I W 0 2 9 C に「 6 . 」の文字が表示される。また、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D 及び第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E には、短期連比が表示される。例えば、短期連比が 4 1 % の場合、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D に「 4 . 」の文字が表示され、第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E に「 1 . 」の文字が表示される。10

#### 【0 3 1 2】

表示 N<sub>o</sub> 1 の表示が 5 秒間継続すると、表示 N<sub>o</sub> 2 の短期役比が表示される。表示 N<sub>o</sub> 2 の短期連比の表示は、赤字で表示される。表示 N<sub>o</sub> 2 の短期役比の表示では、図 2 0 - 9 ( B - 2 ) に示すように、第 1 表示部 9 8 I W 0 2 9 A に設定値である「 1 」が表示され、第 2 表示部 9 8 I W 0 2 9 B に「 y 」の文字が表示され、第 3 表示部 9 8 I W 0 2 9 C に「 7 . 」の文字が表示される。また、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D 及び第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E には、短期役比が表示される。例えば、短期役比が 6 3 % の場合、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D に「 4 . 」の文字が表示され、第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E に「 3 . 」の文字が表示される。20

#### 【0 3 1 3】

表示 N<sub>o</sub> 2 の表示が 5 秒間継続すると、表示 N<sub>o</sub> 3 の総累計連比が表示される。表示 N<sub>o</sub> 3 の総累計連比の表示は、赤字で表示される。表示 N<sub>o</sub> 3 の総累計連比の表示では、図 2 0 - 9 ( B - 3 ) に示すように、第 1 表示部 9 8 I W 0 2 9 A に設定値である「 1 」が表示され、第 2 表示部 9 8 I W 0 2 9 B に「 A 」の文字が表示され、第 3 表示部 9 8 I W 0 2 9 C に「 6 . 」の文字が表示される。また、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D 及び第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E には、総累計連比が表示される。例えば、総累計連比が 5 8 % の場合、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D に「 5 . 」の文字が表示され、第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E に「 8 . 」の文字が表示される。30

#### 【0 3 1 4】

表示 N<sub>o</sub> 3 の表示が 5 秒間継続すると、表示 N<sub>o</sub> 4 の総累計役比が表示される。表示 N<sub>o</sub> 4 の総累計役比の表示は、赤字で表示される。表示 N<sub>o</sub> 4 の総累計役比の表示では、図 2 0 - 9 ( B - 4 ) に示すように、第 1 表示部 9 8 I W 0 2 9 A に設定値である「 1 」が表示され、第 2 表示部 9 8 I W 0 2 9 B に「 A 」の文字が表示され、第 3 表示部 9 8 I W 0 2 9 C に「 7 . 」の文字が表示される。また、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D 及び第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E には、総累計役比が表示される。例えば、総累計役比が 6 8 % の場合、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D に「 6 . 」の文字が表示され、第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E に「 8 . 」の文字が表示される。40

#### 【0 3 1 5】

表示 N<sub>o</sub> 4 の表示が 5 秒間継続すると、図 2 0 - 9 ( B - 5 ) に示すように、表示 N<sub>o</sub> 5 のベース 1 が表示される。表示 N<sub>o</sub> 5 のベース 1 の表示は、赤字で表示される。表示 N<sub>o</sub> 5 のベース 1 の表示では、図 2 0 - 9 ( B - 5 ) に示すように、第 1 表示部 9 8 I W 0 2 9 A に設定値である「 1 」が表示され、第 2 表示部 9 8 I W 0 2 9 B に「 b 」の文字が表示され、第 3 表示部 9 8 I W 0 2 9 C に「 L . 」の文字が表示される。また、第 4 表示部 9 8 I W 0 2 9 D 及び第 5 表示部 9 8 I W 0 2 9 E には、前回の賞球 6 0 0 0 0 個に基づいて算出したベース 1 が表示される。例えば、ベース 1 が 4 0 % の場合、第 4 表示部 950

8 IW029Dに「4.」の文字が表示され、第5表示部98IW029Eに「0.」の文字が表示される。

### 【0316】

表示No5の表示が5秒間継続すると、図20-9(B-6)に示すように、表示No6のベース2が表示される。表示No6のベース2の表示は、赤字で表示される。表示No6のベース2の表示では、図20-9(B-6)に示すように、第1表示部98IW029Aに設定値である「1」が表示され、第2表示部98IW029Bに「b」の文字が表示され、第3表示部98IW029Cに「6.」の文字が表示される。また、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eには、直前の賞球60000個に基づいて算出したベース2が表示される。例えば、ベース2が42%の場合、第4表示部98IW029Dに「4.」の文字が表示され、第5表示部98IW029Eに「2」の文字が表示される。

10

### 【0317】

そして、表示No5の表示が5秒間継続すると図20-9(B-1)に示すように、表示No1の短期連比が表示される。表示No1の短期連比が表示される。以後、表示No1の短期連比～表示No6のベース2の表示が5秒毎に順次表示される。また、その表示の色は、表示No1の短期連比のみが緑色とされ、表示No2の短期役比～表示No5のベース2は赤色とされる。このように、表示モニタ98IW029は、短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2を5秒ごとに切り替えて表示する。

20

### 【0318】

更に、これら短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示は、図20-9(A)及び図20-9(B-1)～図20-9(B-6)に示すように、表示切替スイッチ98IW030の操作に基づいて、設定値が「1」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示、設定値が「2」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示、設定値が「3」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示に順次変更することが可能となっている。尚、設定値が「1」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示中に表示切替スイッチ98IW030が操作された場合は、第1表示部98IW029Aに表示される数値が「2」に更新されるとともに、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eに表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の数値が設定値「2」の値に切り替わる。

30

### 【0319】

また、設定値が「2」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示中に表示切替スイッチ98IW030が操作された場合は、第1表示部98IW029Aに表示される数値が「3」に更新されるとともに、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eに表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の数値が設定値「3」の値に切り替わる。

### 【0320】

そして、設定値が「3」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の表示中に表示切替スイッチ98IW030が操作された場合は、第1表示部98IW029Aに表示される数値が「1」に更新されるとともに、第4表示部98IW029D及び第5表示部98IW029Eに表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2の数値が設定値「1」の値に切り替わる。

40

### 【0321】

尚、本実施の形態では、表示モニタ98IW029においては、各設定値における連比、役比、ベースを表示可能な形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、表示モニタ98IW029においてはこれら連比、役比、ベースのうち、1の数値のみ、或いはいずれか2の数値のみ表示可能であってもよい。

### 【0322】

50

また、本実施の形態では、付与された賞球数に基づく情報である連比、役比、ベースを算出し、これら連比、役比、ベースを表示モニタ98IW029にて表示する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、連比、役比、ベースを算出せずに、表示モニタ98IW029には、付与された賞球数の履歴を表示するようにしてもよい。

### 【0323】

また、本実施の形態では、表示モニタ98IW029において、短期連比のみ赤色で表示し、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2については緑色にて表示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、短期連比と短期役比、総累計連比及び総累計役比を同色にて表示し、ベース1とベース2とについては短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比とは異なる同一の色にて表示してもよい。

10

### 【0324】

#### (設定変更処理)

次に、本実施の形態におけるパチンコ遊技機1の設定値の変更について説明する。先ず、本実施の形態におけるパチンコ遊技機1においては、図20-10に示すように、前述した遊技制御メイン処理(図3参照)において、CPU103は、初期設定(ステップS2)を実行した後、錠スイッチ98IW051がオンであるか否かを判定する(ステップ98IW\$001)。錠スイッチ98IW051がオンではない場合(ステップ98IW\$001; No)には、ステップS3に移行する。

20

### 【0325】

錠スイッチ98IW051がオンである場合(ステップ98IW\$001; Yes)には、CPU103は、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する(ステップ98IW\$002)。

### 【0326】

クリアスイッチからの出力信号がオンである場合(ステップ98IW\$002; Yes)には、CPU103は、設定変更処理を開始することを示す設定変更処理開始コマンドを演出制御基板12に送信する(ステップ98IW\$002)。演出制御基板12側では、設定変更処理開始コマンドを受信すると、設定変更中である旨を報知する制御を行う(例えば、画像表示装置5において所定の画像を表示したり、スピーカ8L、8Rから所定の音を出力したり、装飾用LEDといった装飾発光体を所定の態様により発光させたりする)。

30

### 【0327】

次いで、CPU103は、設定変更処理(ステップ98IW\$004)を実行する。

### 【0328】

設定変更処理では、CPU103は、先ず、RAM102のバックアップ領域に格納されている設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタ98IW029に表示する。

### 【0329】

次いで、CPU103は、設定切替スイッチ98IW052の操作を検出すると、表示モニタ98IW029に表示されている設定値を更新表示する。例えば、表示モニタ98IW029の表示を「1」が表示されている場合は、表示モニタ98IW029の表示を「2」に更新表示し、表示モニタ98IW029に設定値として「2」が表示されている場合は、表示モニタ98IW029の表示を「3」に更新表示し、表示モニタ98IW029に設定値として「3」が表示されている場合は、表示モニタ98IW029の表示を「1」に更新表示すればよい。

40

### 【0330】

次いで、CPU103は、錠スイッチ98IW051がオフになると、表示モニタ98IW0029に表示されている設定値をRAM102のバックアップ領域に記憶(既に記憶されている設定値に対して更新記憶)して設定値を確定させ、ステップS8の初期化処理と同様に、RAM102に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするRAMクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。その後、設定変更処理を終了する。な

50

お、RAMクリア処理については、設定値が更新記憶されたとき（すなわち確定したとき）ではなく、例えば、ステップ98IWS002の処理の後、ステップ98IWS003の処理の前に、実行されるようにしてもよい。

### 【0331】

設定変更処理（ステップ98IWS004）が終了すると、CPU103は、設定された設定値を示す設定値コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップ98IWS006）。また、設定変更処理が終了したことを示す設定変更処理終了コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップ98IWS007）。そして、ステップS10に移行する。演出制御基板12側では、設定変更処理終了コマンドを受信すると、設定変更中である旨を報知する制御を終了する。なお、本実施の形態では、電源投入時に設定変更処理が行われた場合にのみ、設定値コマンドを送信するように構成されているが、このような構成に限らず、電源投入時に設定変更処理が行われたか否かに関わらず、設定値コマンドを送信するようにしてもよい。例えば、初期化指定コマンドや復旧時のコマンド、設定確認処理終了コマンドを送信する際に、設定値コマンドも送信するようにしてもよい。また、設定値コマンドの送受信を正常に完了することができないことも想定されるため、電源投入時以外のタイミングにおいて、定期的に設定値コマンドも送信するようにしてもよい。

10

### 【0332】

クリアスイッチからの出力信号がオンではない場合（ステップ98IWS002；No）には、CPU103は、設定確認処理を開始することを示す設定確認処理開始コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップ98IWS008）。演出制御基板12側では、設定確認処理開始コマンドを受信すると、設定確認中である旨を報知する制御を行う（例えば、画像表示装置5において所定の画像を表示したり、スピーカ8L、8Rから所定の音を出力したり、装飾用LEDといった装飾発光体を所定の態様により発光させたりする）。

20

### 【0333】

次いで、CPU103は、設定確認処理（ステップ98IWS009）を実行する。

### 【0334】

設定確認処理では、CPU103は、先ず、RAM102のバックアップ領域に格納されている設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタ98IW029に表示する。

30

### 【0335】

そして、CPU103は、錠スイッチ98IW051がオンの間は設定値を表示モニタ98IW029に表示し、錠スイッチ98IW051がオフになると、ステップS4～S9の処理と同様に、RAM102にバックアップデータが記憶され、かつバックアップデータが正常である場合には、復旧処理を実行し、RAM102にバックアップデータが記憶されていない場合、またはバックアップデータが正常ではない場合には、初期化処理を実行する。その後、設定確認処理を終了する。

### 【0336】

設定確認処理（ステップ98IWS009）が終了すると、CPU103は、設定確認処理が終了したことを示す設定確認処理終了コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップ98IWS011）。そして、ステップS10に移行する。演出制御基板12側では、設定確認処理終了コマンドを受信すると、設定確認中である旨を報知する制御を終了する。なお、ステップ98IWS011では、設定確認処理の終了時に復旧処理と初期化処理とのいずれが実行されたかを特定可能とするように、異なる種類の設定確認処理終了コマンドを送信するようにしてもよい。

40

### 【0337】

図20-11は、電源投入時に実行される処理を示す説明図である。本実施の形態では、図20-11に示すように、電源投入時に錠スイッチ98IW051がオンである場合には、クリアスイッチがオンであれば、設定変更処理（ステップS98IWS004）が実行され、クリアスイッチがオフであれば、設定確認処理（ステップS98IWS009）が実行される。また、電源投入時に錠スイッチ98IW051がオフである場合には、

50

クリアスイッチがオンであれば、初期化処理（ステップS8）が実行され、クリアスイッチがオフであれば、復旧処理（ステップS63）が実行される。

#### 【0338】

次に、設定変更処理における表示モニタ98IW029の表示態様について説明する。先ず、図20-12(A)及び図20-12(B)に示すように、遊技場の店員等の操作によって電源がOFFとなる（電断させる）と、パチンコ遊技機1への電力の供給が停止することによって表示モニタ98IW029での表示が終了する。尚、電源をOFFとするタイミングにおいて大当たり遊技中や小当たり遊技中等の大入賞口の開放中である場合は、ソレノイド82への電力の供給が停止することによって大入賞口が閉鎖される。

#### 【0339】

次に、図20-12(C)に示すように、遊技場の店員等がクリアスイッチを操作しつつ電源を投入すると（遊技制御メイン処理のステップS3でYesの場合）、錠スイッチ98IW051がONとなっていることを条件にCPU103によって設定変更処理が実行され、表示モニタ98IW029においてRAM102のバックアップ領域に格納されている設定値が表示される。

#### 【0340】

このように表示モニタ98IW029にて設定値が表示されている状態において、図20-12(D)に示すように、CPU103は、遊技場の店員等による設定切替スイッチ98IW052の操作を検出する毎に表示モニタ98IW029に表示している数値を順次更新（例えば、設定切替スイッチ98IW052が操作される毎に1 2 3 1 . . . のように更新）表示していく。

#### 【0341】

次いで、図20-12(E)に示すように、CPU103は、錠スイッチ98IW051が遊技場の店員等の操作によってOFFとなったことに基づいて、表示モニタ98IW029に表示されている設定値をRAM102のバックアップ領域に格納（更新記憶）する。このとき、CPU103は、表示モニタ98IW029を点滅表示させることによって、遊技場の店員等に新たな設定値がRAM102のバックアップ領域に格納されたことを報知する。また、RAM102のバックアップ領域に保留記憶が記憶されている場合は、該保留記憶がクリアされる。また、図20-12(A)のタイミング（パチンコ遊技機1の電源がOFFとなったタイミング）にて大入賞口が閉鎖された場合には、設定変更が行われるとRAMクリア処理が実行されて大当たりに関する記憶が消去されるため、大入賞口は閉鎖されたままとなる。以降、CPU103は、設定変更処理を終了し、遊技が可能な状態、つまり、変動表示結果や大当たり種別、変動パターンの決定抽選や、賞球の払出等が実行可能な状態となる。

#### 【0342】

尚、本実施の形態における設定変更処理では、表示モニタ98IW029に表示する初期表示として、RAM102のバックアップ領域に格納されている設定値を表示する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定変更処理において表示モニタ98IW029に表示する初期表示としては、遊技者にとって最も有利な設定値（本実施の形態であれば「1」）、或いは、遊技者にとって最も不利な設定値（本実施の形態であれば「3」）を表示するようにしてもよい。

#### 【0343】

##### (初期出目設定)

本実施の形態では、演出制御基板12側において、主基板11から初期化指定コマンド、復旧時のコマンド、設定変更処理終了コマンドおよび設定確認処理終了コマンドのいずれかを受信すると、画像表示装置5において、所定の初期出目（具体的には、演出図柄の組み合わせであって、最初の変動表示が開始されるまで画像表示装置5において表示されるもの）を表示する制御を行う（以下、初期出目演出ともいう）。

#### 【0344】

設定変更処理終了コマンドとともに、設定値コマンドを受信している場合（すなわち設

10

20

30

40

50

定変更処理が実行された場合)には、演出制御用CPU120は、初期出目決定テーブルを用いて、偶数の演出図柄の組み合わせである偶数初期出目(例えば、「246」や「224」など)と、奇数の演出図柄の組み合わせである奇数初期出目(例えば、「135」や「113」など)とのいずれかに決定する。

#### 【0345】

また、初期化指定コマンド、復旧時のコマンドおよび設定確認処理終了コマンドのいずれかを受信している場合(すなわち設定変更処理が実行されていない場合)には、演出制御用CPU120は、初期出目を偶数初期出目に決定する。なお、本実施の形態では、設定変更処理が実行されていない場合には、初期出目は偶数初期出目に決定され、奇数初期出目に決定されることがないが、抽選により偶数初期出目と奇数初期出目のいずれかに決定されるようにしてもよい。この場合には、設定値に応じて決定される割合が異なるようにもよい。

10

#### 【0346】

図20-13は、初期出目決定テーブルの一例を示す説明図である。図20-13に示す初期出目決定テーブルでは、設定値「1」>「2」>「3」の順に、奇数初期出目に決定される割合が高くなっている。そのため、遊技開始前の画像表示装置5において、奇数初期出目が表示されていれば、設定変更が行われたこと、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。このような構成により、遊技開始前のパチンコ遊技機1の状態に関心を持たせ、遊技店の営業時間のうち早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、興奮を高めることができる。

20

#### 【0347】

なお、本実施の形態では、電源投入時に設定変更処理が実行されていない場合には、奇数初期出目が表示されないように構成されているが、奇数初期出目が表示され得るようにもよい。また、この場合にも、設定値に応じて奇数初期出目に決定される割合が異なるようにもよい(すなわち設定値の示唆が行われるようにもよい)。

#### 【0348】

また、例えば、奇数初期出目や偶数初期出目に代えて、または加えて、特定の設定値である可能性を否定する初期出目(例えば、設定値3である可能性が否定され、設定値1または設定値2であることが確定する)や、特定の設定値であることが確定する初期出目などを設け、設定値に応じて表示されるようにもよい。例えば、設定値3の場合には、特定の初期出目に決定されないようにすることにより、特定の初期出目が表示されると、設定値3である可能性が否定され、設定値1または設定値2であることが確定することになる。また、例えば、設定値1の場合にのみ、特定の初期出目に決定されるようすることにより、特定の初期出目が表示されると、設定値1であることが確定することになる。また、初期出目決定時には、抽選によりこれらの初期出目のいずれかに決定されるようにもよい。この場合には、設定値に応じて決定される割合が異なるようにもよい。

30

#### 【0349】

##### (設定示唆演出)

本実施の形態では、設定値を変更可能に構成されるとともに、設定値を示唆する設定示唆演出として、遊技開始前に実行される遊技前示唆演出や上述した初期出目演出、遊技中(例えば、演出図柄の変動表示中)に実行される遊技中示唆演出や上述した変動パターンの決定傾向による設定示唆、大当たり中(例えば、大当たり遊技中)に実行される大当たり中示唆演出を実行可能に構成されている。なお、本実施の形態では、遊技前示唆演出、遊技中示唆演出および大当たり中示唆演出を、それぞれ示唆の信頼度が異なる複数種類の演出態様により実行可能であるが、例えば、設定示唆演出の種別ごとに示唆の信頼度が異なるようにもよい。例えば、遊技前示唆演出>大当たり中示唆演出>遊技中示唆演出の順や、遊技前示唆演出>遊技中示唆演出>大当たり中示唆演出の順に示唆の信頼度が高くなるようにもよいし、遊技中示唆演出>大当たり中示唆演出>遊技前示唆演出の順や、大当たり中示唆演出>遊技中示唆演出>遊技前示唆演出の順に示唆の信頼度が高くなるようにもよい。また、各設定示唆演出の実行割合を設定可能に構成してもよい。例えば、遊技機の管

40

50

理者が、設定示唆演出のうちの一部（例えば、設定変更が行われたことが示唆される遊技前示唆演出や初期出目演出）もしくは全てを実行しない、または実行割合を低くする（もしくは高くする）ように設定変更できるようにしてもよい。例えば、電源投入後に設定画面が表示され、プッシュボタン 3 1 B 等の操作手段や、遊技機内部に設けられたスイッチ等の操作手段（管理者のみ操作可能）を操作することにより、設定示唆演出に関する設定を変更できるようにしてもよい。

#### 【0350】

（可変表示開始待ち処理）

図 20-14 は、可変表示開始待ち処理の一例を示すフローチャートである。可変表示開始待ち処理において、演出制御用 C P U 1 2 0 は、主基板 1 1 から可変表示の開始を指定するコマンドなどを受信したことを示す変動開始コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップ 9 8 I W S 0 2 1）。 10

#### 【0351】

変動開始コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用 C P U 1 2 0 は、客待ちデモ演出の実行中であれば、終了させる制御を行う（ステップ 9 8 I W S 0 2 2，ステップ 9 8 I W S 0 2 3）。そして、変動開始コマンド受信フラグをリセットする（ステップ 9 8 I W S 0 2 4）とともに、演出プロセスフラグの値を“1”に更新し（ステップ 9 8 I W S 0 2 5）、可変表示開始待ち処理を終了する。

#### 【0352】

変動開始コマンド受信フラグがセットされていない場合には、演出制御用 C P U 1 2 0 は、客待ちデモ演出の実行中でなければ（ステップ 9 8 I W S 0 2 6 の N）、計時手段による計時結果が所定条件に合致するか否かを確認する（ステップ 9 8 I W S 0 2 7）。ステップ 9 8 I W S 0 2 7 では、例えば、前回の可変表示（表示結果「ハズレ」）が終了したときにセットされたタイマ（例えば、30秒間にセットされる）がタイムアウトした場合に、所定条件に合致すると判断する。また、タイマがセットされていない場合（つまり電源投入後、変動表示が1回も実行されておらず、遊技開始前である場合）にも、所定条件に合致すると判断する。すなわち、可変表示が実行されずに所定期間経過した場合（かつ大当たり遊技状態に制御されなかった場合）、または遊技開始前である場合に、所定条件が成立し、後述する処理により客待ちデモ演出が実行されることになる。 20

#### 【0353】

計時手段による計時結果が所定条件に合致すれば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、電源投入後の変動回数が0回であるか否かを判定する（ステップ 9 8 I W S 0 2 8）。すなわち、ステップ 9 8 I W S 0 2 8 では、未だ遊技が開始されていないか確認する。 30

#### 【0354】

電源投入後の変動回数が0回であれば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、遊技前示唆演出決定テーブルを用いて、設定値に応じて、遊技前示唆演出の実行の有無と、実行する場合の演出態様とを決定する（ステップ 9 8 I W S 0 2 9）。そして、演出制御用 C P U 1 2 0 は、実行決定した遊技前示唆演出を含む態様の客待ちデモ演出を実行する制御を行う（ステップ 9 8 I W S 0 3 0）。その後、可変表示開始待ち処理を終了する。

#### 【0355】

本実施の形態では、第1演出態様の遊技前示唆演出を含む態様の客待ちデモ演出が実行されるときには、装飾ランプが通常色（例えば、白色）とは異なる第1特別色（青色）に制御され、第2演出態様の遊技前示唆演出を含む態様の客待ちデモ演出が実行されるときには、装飾ランプが第2特別色（赤色）に制御される。 40

#### 【0356】

図 20-15 は、遊技前示唆演出決定テーブルの一例を示す説明図である。図 20-15 (A) の遊技前示唆演出決定テーブルは、設定値「1」>「2」>「3」の順に、遊技前示唆演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。また、設定値「1」>「2」>「3」の順に第2演出態様に決定される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、遊技前示唆演出が実行されること、また 50

第1演出態様よりも第2演出態様により実行されることで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。また、遊技前示唆演出が実行されることで、電源投入時に設定変更が行われたことが示唆されることになる。なお、図20-15(A)に示す例に限らず、複数の演出態様のうちの特定の演出態様(例えば、第2演出態様)のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるようにしてもよい。

### 【0357】

また、例えば、複数の演出態様のうちの特定の演出態様(例えば、第2演出態様)が実行されると、特定の設定値である可能性が否定されるようにもよい。例えば、設定値3の場合には、特定の演出態様(例えば、第2演出態様)に決定されないようにすることにより、特定の演出態様(例えば、第2演出態様)が実行されると、設定値3である可能性が否定され、設定値1または設定値2であることが確定することになる。また、特定の演出態様(例えば、第2演出態様)が実行されると、特定の設定値であることが確定するようにもよい。例えば、設定値1の場合にのみ、特定の演出態様(例えば、第2演出態様)に決定されるようにすることにより、特定の演出態様(例えば、第2演出態様)が実行されると、設定値1であることが確定することになる。

10

### 【0358】

本実施の形態では、設定値に応じて、異なる割合で遊技前示唆演出を実行可能であるが、これは、設定値に応じて遊技前示唆演出(第1演出態様および第2演出態様を含む)の実行割合が異なること、設定値に応じて第1演出態様と第2演出態様との実行比率が異なること、設定値に応じて特定の演出態様のみ実行割合が異なることを含む概念である。

20

### 【0359】

なお、本実施の形態では、電源投入時に設定変更が行われず、設定値コマンドを受信していない場合には、遊技前示唆演出を実行しないように構成されているが、このような構成に限らず、設定変更が行われていないときにも、遊技前示唆演出を実行可能としてもよい。この場合、設定変更が行われたときと、行われていないときとで、異なる割合で遊技前示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定するようにもよい。

### 【0360】

例えば、図20-15(B)は、復旧時のコマンドを受信したときに用いられる遊技前示唆演出決定テーブルである。図20-15(A)に示す遊技前示唆演出決定テーブルと、図20-15(B)に示す遊技前示唆演出決定テーブルとを比較すると、復旧時のコマンドを受信したとき、すなわち設定変更が行われていないときには、設定変更が行われたときに比べて、遊技前示唆演出が実行される割合が低く、設定値間の実行割合の差も小さくなっている。このようにすることにより、設定変更が行われたときと、行われなかつたときとで、遊技前示唆演出による示唆の信頼度を異ならせることができる。

30

### 【0361】

電源投入後の変動回数が0回でなければ、CPU120は、設定示唆演出(遊技前示唆演出を除く)の実行履歴情報を含む態様の客待ちデモ演出を実行する制御を行う(ステップ98IWS031)。その後、可変表示開始待ち処理を終了する。

### 【0362】

ステップ98IWS031の処理が実行されると、例えば、画像表示装置5において、設定示唆演出(遊技中示唆演出や大当たり中示唆演出)の実行回数や実行内容(実行時の演出態様)等を示す実行履歴情報が表示される態様の客待ちデモ演出が実行される。なお、ステップ98IWS031の処理が実行されると、客待ちデモ演出が実行され、当該客待ちデモ演出の実行中に所定の操作(例えば、スティックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bの操作)が行われると、画像表示装置5において、設定示唆演出の実行履歴情報が表示されるようにしてよい。また、演出制御基板12の側において、設定示唆演出(初期出目演出や遊技前示唆演出、遊技中示唆演出、大当たり中示唆演出など)の実行回数や実行内容(実行時の演出態様)を示す情報を記憶しておき、これらの情報から設定値を推測して報知する演出を実行可能としてもよい。なお、この演出は、設定示唆演出の実行状況から所定の基準にもとづいて算出した設定期待度(または推測される設定値)を報知す

40

50

るものであって、実際の設定値を報知するものではない。

#### 【0363】

本実施の形態では、ステップS98IW028～S98IW030の処理により、遊技が開始される前にのみ遊技前示唆演出が実行されることになる。また、ステップ98IW S031の処理により客待ちデモ演出中に設定示唆演出の実行履歴情報が示されるが、遊技前示唆演出に関する情報は除かれる。このような構成により、遊技開始前のパチンコ遊技機1の状態に关心を持たせ、遊技店の営業時間のうちの早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、興味を高めることができる。なお、本実施の形態の例に限らず、例えば、リアルタイムクロック等を用いて、所定の時間帯（例えば、午前9時から午前11時まで）にのみ遊技前示唆演出が実行されるようにしてもよい。また、設定示唆演出の実行履歴情報には、特別期間における遊技中示唆演出に関する情報も含まれないようにしてよい。

10

#### 【0364】

本実施の形態の構成に加えて、設定示唆演出の実行回数や実行内容について、実行履歴情報として蓄積し、遊技終了時などに画像表示装置5において、実行履歴情報を含む2次元コードなどを表示するように構成してもよい。また、遊技者がカメラ機能付き携帯電話機などの携帯端末を用いて、遊技機に表示された2次元コードを撮影し、インターネット上のWebサーバに送信すると、Webサーバは、受信した情報にもとづいて遊技者の遊技履歴を管理し、その遊技履歴に応じて所定の特典を付与する処理を行うようにしてもよい。また、遊技者が携帯端末を用いてWebサーバにアクセスする（または2次元コードを解析する）ことにより、実行履歴情報を取得し、携帯端末が備える表示装置において表示できるようにしてよい。また、遊技者が携帯端末を用いて実行履歴情報を含む2次元コードを読み込むことで、携帯端末が備える表示装置において設定値を示唆する設定示唆画像が表示されるようにしてよい。例えば、実行履歴情報から所定の基準にもとづいて推測される設定値を算出し、算出した設定値（あくまで推測であって実際の設定値とは異なる）を示唆する設定示唆画像を表示するようにしてよい。

20

#### 【0365】

##### （遊技中示唆演出決定処理）

図20-16は、遊技中示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。遊技中示唆演出決定処理は、可変表示開始設定処理（ステップS171）内において実行される。遊技中示唆演出決定処理において、演出制御用CPU120は、特別期間中である場合（ステップS98IW S041のY）には、第1遊技中示唆演出決定テーブルを選択し（ステップS98IW S042）、特別期間中ではない場合（ステップS98IW S041のN）には、第2遊技中示唆演出決定テーブルを選択する（ステップS98IW S043）。例えば、設定変更終了コマンドや設定値コマンドを受信したときに、特別期間フラグをセットし、変動表示が所定回（本例では30回）実行されると、特別期間フラグをリセットするように構成すれば、特別期間フラグの状態を確認することにより、ステップS98IW S041において、特別期間中であるか否かを確認することができる。

30

#### 【0366】

次いで、演出制御用CPU120は、選択した遊技中示唆演出決定テーブルと、設定値とともにとづいて、遊技中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する（ステップS98IW S044）。

40

#### 【0367】

図20-17（A）は、特別期間において用いられる第1遊技中示唆演出決定テーブルを示す説明図であり、図20-17（B）は、非特別期間において用いられる第2遊技中示唆演出決定テーブルを示す説明図である。

#### 【0368】

図20-17（A），（B）に示す第1，第2遊技中示唆演出決定テーブルは、いずれも設定値「1」>「2」>「3」の順に、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、遊技中示唆演出が実行される

50

ことで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。

#### 【0369】

また、第2演出態様（ミニキャラクタA，B登場）については、設定値「1」>「2」>「3」の順に実行される割合が高く、かつ第1演出態様（ミニキャラクタA登場）よりも設定値間の実行割合の差が大きくなるように判定値が割り当てられている。すなわち、第2演出態様は、第1演出態様よりも有利な設定値に設定されていることに対する信頼度が高い。

#### 【0370】

また、図20-17（A），（B）に示す第1，第2遊技中示唆演出決定テーブルでは、特別期間にのみ、信頼度が高い第2演出態様の遊技中示唆演出が実行されるように構成されている。このような構成により、特別期間に遊技を行う動機を与えることができ、興味を高めることができる。

10

#### 【0371】

なお、図20-17（A），（B）に示す例に限らず、複数の演出態様のうちの特定の演出態様（例えば、第2演出態様）のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるようにしてもよい。

#### 【0372】

また、例えば、複数の演出態様のうちの特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、特定の設定値である可能性が否定されるようにしてよい。例えば、設定値3の場合には、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）に決定されないようにすることにより、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、設定値3である可能性が否定され、設定値1または設定値2であることが確定することになる。また、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、特定の設定値であることが確定するようにしてよい。例えば、設定値1の場合にのみ、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）に決定されるようにより、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、設定値1であることが確定することになる。

20

#### 【0373】

本実施の形態では、設定値に応じて、異なる割合で遊技中示唆演出を実行可能であるが、これは、設定値に応じて遊技中示唆演出（第1演出態様および第2演出態様を含む）の実行割合が異なること、設定値に応じて第1演出態様と第2演出態様との実行比率が異なること、設定値に応じて特定の演出態様のみ実行割合が異なることを含む概念である。

30

#### 【0374】

なお、本実施の形態では、特別期間と非特別期間とで、共通の態様（例えば、第1演出態様）の遊技中示唆演出を実行可能に構成されているが、このような構成に限らず、異なる態様の遊技中示唆演出を実行可能としてもよい。例えば、特別期間と非特別期間とで、ミニキャラAのサイズや色等が異なるようにしてよい。

#### 【0375】

また、本実施の形態では、特別期間と非特別期間とのいずれであるかと、設定値とに応じて、遊技中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様が異なるように構成されているが、このような構成に加えて、例えば、変動パターンにより特定される変動時間やリーチ演出の有無、リーチ演出の種類、擬似連演出の有無、擬似連演出の種類、表示結果が大当たりとなるか否か等に応じて、遊技中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様が異なるようにしてよい。

40

#### 【0376】

例えば、少なくとも、リーチ演出を含む変動パターン（すなわち、非リーチの変動パターンよりも変動時間が長い）であるときにのみ、遊技中示唆演出を実行可能としてもよい。また、例えば、スーパー・リーチBを含む変動パターンと、スーパー・リーチBよりも期待度が高いスーパー・リーチAを含む変動パターンとでは、後者の方が、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてよいし、遊技中示唆演出が実行されたときの信頼度が高くなるようにしてよいし、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行

50

されたときの信頼度が高くなるようにしてもよい。

#### 【0377】

また、例えば、擬似連演出を含む変動パターンと、擬似連演出を含まない（または前者よりも擬似連回数が少ない）変動パターンとでは、前者の方が、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行されたときの信頼度が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行されたときの信頼度が高くなるようにしてもよい。

#### 【0378】

また、例えば、表示結果が大当たりとなる変動パターンと、表示結果が大当たりとならない変動パターンとでは、前者の方が、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行されたときの信頼度が高くなるようにしてもよいし、遊技中示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行されたときの信頼度が高くなるようにしてもよい。

10

#### 【0379】

##### (大当たり中演出決定処理)

図20-18は、大当たり中演出決定処理の一例を示すフローチャートである。大当たり中演出決定処理は、大当たり開放前処理（ステップS114）内において実行される。大当たり中演出決定処理において、演出制御用CPU120は、大当たり中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する（ステップS98IWS051）。

20

#### 【0380】

ステップS98IWS051では、遊技開始時点から変動表示が特定回（本例では100回）実行されるまでの期間（以下、特定期間ともいう）である場合には、図20-19（A）に示す第1大当たり中示唆演出決定テーブルを選択し、特定期間中ではない場合には、図20-19（B）に示す第2大当たり中示唆演出決定テーブルを選択する。そして、選択した大当たり中示唆演出決定テーブルと、設定値とともにとづいて、大当たり中示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する。なお、ここでの「遊技開始時点」とは、電源投入後、最初の変動表示が開始された時点を指しているが、これに限らず、例えば、前回の連荘の終了後、最初の変動表示が開始された時点であってもよいし、客待ちデモ演出の終了後、最初の変動表示が開始された時点であってもよい。また、この実施の形態では、電源投入時に設定変更が行われたか否かに関わらず、遊技開始時点から変動表示が特定回（本例では100回）実行されるまでの期間を特定期間としているが、電源投入時に設定変更が行われた場合の、遊技開始時点から変動表示が特定回（本例では100回）実行されるまでの期間を特定期間とするようにしてもよい。また、例えば、特定期間を複数の期間に区分し、第1特定期間（遊技開始時点から変動表示が50回実行されるまでの期間）と、第2特定期間（遊技開始後、51回目の変動表示から100回目の変動表示が実行されるまでの期間）とで、大当たり中示唆演出の有無や演出態様の決定割合が異なる大当たり中示唆演出決定テーブルを用いるようにしてもよい。

30

#### 【0381】

図20-19（A）、（B）に示す第1、第2大当たり中示唆演出決定テーブルは、いずれも設定値「1」>「2」>「3」の順に、大当たり中示唆演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、大当たり中示唆演出が実行されることで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。

40

#### 【0382】

また、第2演出態様および第3演出態様については、設定値「1」>「2」>「3」の順に実行される割合が高く、特定期間と非特定期間とで設定値間の実行割合の差が大きくなるように判定値が割り当てられている。すなわち、特定期間ににおいては、非特定期間よりも、信頼度が高い大当たり中示唆演出が実行されるように構成されている。このような構成により、特定期間に遊技を行う動機を与えることができ、興奮を高めることができる。なお、本実施の形態の構成に限らず、大当たり中示唆演出（またはそのうちの特定の演出態様）は、特定期間にのみ実行され、非特定期間には実行されないようにもよい。

50

**【 0 3 8 3 】**

本実施の形態では、大当たり中示唆演出が第3演出態様により実行されると、例えば、図20-20(A1)に示すように、画像表示装置5において、大当たりとなる演出図柄が停止表示された後に、セリフC画像(「高設定！？」)98IW002が表示される。

**【 0 3 8 4 】**

なお、図20-19(A),(B)に示す例に限らず、複数の演出態様のうちの特定の演出態様(例えば、第3演出態様)のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるようにしてよい。

**【 0 3 8 5 】**

また、図20-19(A)に示す例では、特定期間に大当たりとなったときには、必ず大当たり中示唆演出が実行されるように構成されているが、低い割合で実行されない場合があるようにしてよい。この場合には、設定値に応じて実行されない割合を異ならせるようにしてよい。また、図20-19(B)に示す例では、設定値に関わらず、大当たり中示唆演出が実行されない割合は同じとなるように構成されているが、設定値に応じて実行されない割合を異ならせるようにしてよい。

**【 0 3 8 6 】**

また、本実施の形態では、特定期間に大当たりとなったときに、設定示唆演出として大当たり中示唆演出が実行されるように構成されているが、このような構成に加えて、または代えて、特定期間に所定条件が成立したことにもとづいて、設定示唆演出(例えば、所定条件が成立したときに、設定値を示唆するセリフ画像が表示される)が実行されるようにしてよい。この場合、所定条件は、例えば、リーチ演出や擬似連演出の実行回数が所定回数に達したことや、特定のスーパーりーチ演出や予告演出が実行されたこと等により成立するようにしてよい。

**【 0 3 8 7 】**

本実施の形態では、設定値に応じて異なる割合で大当たり中示唆演出を実行可能であるが、これは、設定値に応じて大当たり中示唆演出(第1演出態様、第2演出態様および第3演出態様を含む)の実行割合が異なること、設定値に応じて第1演出態様、第2演出態様および第3演出態様の実行比率が異なること、設定値に応じて特定の演出態様(例えば、第3演出態様)のみ実行割合が異なることを含む概念である。

**【 0 3 8 8 】**

次いで、演出制御用CPU120は、役物演出の実行の有無を決定する(ステップS98IWS052)。

**【 0 3 8 9 】**

ここでは、例えば、図20-20(A1)に示すように、画像表示装置5の上方に、可動部材98IW001が設けられているものとする。このような構成において、役物演出が実行されると、図20-20(A2)に示すように、可動部材98IW001が画像表示装置5の前面に移動する制御が行われる。

**【 0 3 9 0 】**

図20-20(A1),(A2)に示すように、役物演出が実行されると、可動部材98IW001が画像表示装置5の前面に移動するため、画像表示装置5において大当たり中示唆演出によりセリフ画像が表示される位置が視認しづらくなる。本実施の形態では、大当たり中示唆演出と役物演出とは、大当たり遊技におけるファンファーレ期間のうちの異なるタイミングで実行されるため、実際に画像表示装置5の前面に移動した可動部材98IW001が、大当たり中示唆演出により表示されているセリフ画像を覆い隠すことはない。しかし、ファンファーレ期間中に、役物演出により可動部材98IW001が動作すると、可動部材98IW001に遊技者の注意が向いて、大当たり中示唆演出により表示されているセリフ画像を見落としてしまうおそれがある。そこで、ステップS98IWS052では、図20-19(C)に示す役物演出決定テーブルを用いることによって、大当たり中示唆演出が実行されるときには、役物演出が実行されないように構成されている。このような構成により、大当たり中示唆演出が認識しづらくなつて興奮を低下させてしまうことを防

10

20

30

40

50

止することができる。また、このような構成により、大当たり中示唆演出と役物演出とが同じタイミングで実行されるものであっても、大当たり中示唆演出が認識しづらくなることを防止することができる。

#### 【0391】

なお、大当たり中示唆演出の実行が決定されているときには、大当たり中示唆演出と役物演出とのいずれかの実行タイミングを変えて（例えば、役物演出をファンファーレ期間に行い、大当たり中示唆演出をエンディング期間に行う）、大当たり中示唆演出が認識しづらくなることを防止するようにしてよい。また、大当たり中示唆演出の実行が決定されているときには、可動部材98IW001の動作態様を変化させて（例えば、大当たり中示唆演出によるセリフ画像と重なる位置で停止しないように制御して）、または大当たり中示唆演出によるセリフ画像の表示位置を変更して、大当たり中示唆演出が認識しづらくなることを防止するようにしてよい。また、大当たり中示唆演出の実行が決定されている場合には、役物演出の実行割合を低下させることにより、役物演出の実行を制限するようにしてよい。また、特定期間のみ、役物演出の実行を制限するようにしてよい。また、図20-19(C)に示す例に限らず、大当たり中示唆演出が実行されるときにも、低い割合で役物演出が実行されることがあるようにしてよい。

10

#### 【0392】

次いで、演出制御用CPU120は、役物演出を実行しない場合には、導光板演出の有無を決定する（ステップS98IWS054）。

20

#### 【0393】

ここでは、画像表示装置5の前面に、光を透過可能な透光性を有する導光板98IW003と、導光板の端面から光を入射可能に設けられた発光体とが設けられ、導光板98IW003は、発光体によって導光板98IW003の端面から導光板98IW003の内部に入射された光を反射して遊技機の前面に出射させる反射部が設けられているものとする。そして、発光体を発光させることにより導光板98IW003に設けられた反射部から遊技機の前面に光を出射させる導光板演出を実行可能である。このような構成において、導光板演出が実行されると、図20-20(B3)に示すように、導光板98IW003に設けられた反射部から遊技機の前面に光が出射され、「大当たり」の文字が現れる。また、導光板演出の実行中は、画像表示装置5に表示されている画像を視認しづらくなる。

30

#### 【0394】

ステップS98IWS054では、図20-19(D)に示す導光板演出決定テーブルを用いることによって、大当たり中示唆演出の有無、実行される場合の演出態様に応じて、異なる割合により導光板演出が実行される。具体的には、第1演出態様の大当たり中示唆演出が実行されるときに、導光板演出が実行される割合が高く、第2演出態様および第3演出態様の大当たり中示唆演出が実行されるときに、導光板演出が実行される割合が低くなるように構成されている。すなわち、有利な設定値であることが示唆されない演出態様の大当たり中示唆演出が実行されるときには、導光板演出が実行される割合が高く、大当たり中示唆演出が視認しづらくするように構成されている。例えば、図20-20(B4)に示すように、第1演出態様の大当たり中示唆演出によりセリフA画像（「設定は・・・」）98IW004が表示されているときに、導光板演出が実行されると、セリフA画像が視認しづらくなる。このような構成により、遊技者にとって望ましくない演出態様の大当たり中示唆演出により、却って遊技興奮を低下させてしまうことを抑えることができる。なお、第2演出態様および第3演出態様の大当たり中示唆演出が実行されるときには、大当たり中示唆演出と導光板演出とのいずれかの実行タイミングを変更する（例えば、導光板演出をファンファーレ期間に行い、大当たり中示唆演出をエンディング期間に行う）ようにしてよい。

40

#### 【0395】

なお、本実施の形態では、役物演出や導光板演出が、大当たり中示唆演出を認識しづらくなる態様により実行されるが、例えば、エラーが発生したときに画像表示装置9において表示されるエラー表示も、大当たり中示唆演出を認識しづらくなる態様により実行される。

50

すなわち、エラー表示は、大当たり中示唆演出（または遊技前示唆演出や遊技中示唆演出）よりも優先して表示される。このような構成により、エラーの発生を適切に報知することができる。また、大当たり中示唆演出と同時に実行され得る所定の演出（例えば、ファンファーレ演出のうち特定の演出態様のもの）が設けられ、当該所定の演出が大当たり中示唆演出を認識しやすくする態様である場合には、大当たり中示唆演出を優先するようにしてもよい。具体的には、当該所定の演出により画像表示装置5に表示される画像が、大当たり中示唆演出により表示される画像を認識しやすくする態様である場合には、大当たり中示唆演出により表示される画像を優先的に表示するようにしてもよい。このような構成により、大当たり中示唆演出を認識しやすくすることができる。

## 【0396】

10

また、本実施の形態では、画像表示装置5の表示領域にて演出図柄を可変表示させてい  
るが、表面に演出図柄を配したドラム状の可動体を駆動させることにより演出図柄を可変表示させてもよい（つまり、所謂ドラム型の遊技機にも適用してもよい）。あるいは、表面に演出図柄を配したベルト状の可動体を駆動させることにより演出図柄を可変表示させてもよい（つまり、所謂ベルトリール型の遊技機にも適用してもよい）。このような、ドラム型またはベルトリール型の遊技機では、設定変更を行った後の初回変動開始時に、ドラム状またはベルト状の可動体が通常時とは異なる特徴的な動作を行う（または特徴的な動作が発生してしまう）場合がある。そこで、設定変更を行った後の初回変動においては、変動開始時に可動体を視認しやすくする導光板演出を実行する（または実行する割合を高くする）ようにしてもよい。このような構成により、設定変更を行ったことを遊技者に気付かれにくくすることができる。

20

## 【0397】

また、本実施の形態では、役物演出や導光板演出が、大当たり中示唆演出の視認性を低下させることができるように構成されているが、このような構成に代えて、または加えて、例えば、役物演出や導光板演出が実行されることにより、初期出目演出や遊技前示唆演出、遊技中示唆演出の視認性を低下させることができるようにもよい。また、この場合にも、遊技者にとって望ましくない示唆がなされる場合に、高い割合で視認性を低下させるようにもよい。例えば、偶数初期出目が表示される場合や、第1演出態様の遊技前示唆演出が実行される場合、第1演出態様の遊技中示唆演出が実行される場合に、これらの視認性を低下させるように、可動部材が動作する役物演出や、導光板により文字や絵を表示する導光板演出を実行する割合を高くするようにもよい。また、役物演出や導光板演出に限らず、所定音を出力する制御や、可動部材やスティックコントローラ31Aを振動させる制御、装飾用LEDといった装飾発光体を所定の態様により発光させる制御を含む演出を行うことにより、遊技者の注意を他に向けて、初期出目演出や遊技前示唆演出、遊技中示唆演出の視認性を低下させる（または気づきにくくする）ようにもよい。

30

## 【0398】

また、本実施の形態の設定示唆演出に加えて、計測結果（電源投入時にセットした計測タイムやリアルタイムクロックを用いた計測結果）にもとづいて実行される一斉演出を、特定の態様により実行することにより、設定を示唆するようにもよい。

40

## 【0399】

また、保留記憶が0になることなく連続して変動表示が実行された回数や、上限保留記憶数を超える始動入賞が発生した回数に応じて、設定を示唆する設定示唆演出（例えば、所定画像の表示制御や所定音の出力制御、所定ランプの発光制御等を行う）が実行されるようにもよい。

## 【0400】

また、所定の操作有効期間において、スティックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bの操作が検出されたことにもとづいて、設定を示唆する設定示唆演出（例えば、所定画像の表示制御や所定音の出力制御、所定ランプの発光制御等を行う）が実行されるようにもよい。

## 【0401】

50

以上、本実施の形態におけるパチンコ遊技機1においては、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機1）であって、有利状態に制御されることを示唆する示唆演出（例えばリーチ演出）を実行可能な示唆演出実行手段（例えば演出制御用CPU120）と、示唆演出に対応したタイトルを報知可能なタイトル報知手段（例えば演出制御用CPU120）と、を備え、タイトル報知手段は、示唆演出の開始から所定期間経過したときに当該示唆演出に対応したタイトルを報知可能である（例えば図9（D）、（F））。このような構成によれば、演出効果を高めることができる。

#### 【0402】

また、本実施の形態には、以下に示す第2発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、設定値の示唆が変動表示中のみにしか行われず、十分に興趣を高められないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第2発明の手段1の遊技機として、

可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、

前記示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行されるまでの期間において、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出（例えば、遊技前示唆演出や初期出目演出など）を実行可能である

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、遊技開始前の遊技機の状態に関心を持たせ、早い時間帯から遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0403】

更には、第2発明の手段2の遊技機として、

演出用識別情報（例えば、演出図柄）の可変表示を実行可能な遊技機であって、

前記示唆演出実行手段は、設定値が変更されてから最初の可変表示が実行されるまでの期間において、設定されている設定値に応じて異なる演出用識別情報が表示される示唆演出（例えば、奇数初期出目の表示）を実行可能である

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0404】

更には、第2発明の手段3の遊技機として、

示唆演出実行手段は、遊技機への電力供給が停止した後、遊技機への電力供給が復旧したときに、設定されている設定値に応じて示唆演出を実行可能である（例えば、図20-15（A）、（B）に示すように、判定値が異なる遊技前示唆演出決定テーブルが用いられる）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0405】

更には、第2発明の手段4の遊技機として、

示唆演出実行手段は、可変表示が開始された後に、設定されている設定値を示唆する特定示唆演出（例えば、遊技中示唆演出や大当たり中示唆演出など）を実行可能であり、

特定示唆演出は、示唆演出よりも示唆される設定値に対する信頼度が高い

10

20

30

40

50

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0406】

更には、第2発明の手段5の遊技機として、  
遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、  
遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行する部分）と、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段（例えば、表示モニタ98IW029）とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を抑えることができる。

#### 【0407】

また、本実施の形態には、以下に示す第3発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、遊技を行う動機を効果的に与えることができず、十分に興趣を高められないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第3発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、

前記示唆演出実行手段は、少なくとも、設定値が変更された後、所定期間（例えば、特別期間（設定変更後から変動表示が30回実行されるまで））が経過するまでの遊技において、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能である（例えば、図20-6(A), (B)、図20-17(A), (B)参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、所定期間に遊技を行う動機を与えることができ、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0408】

更には、第3発明の手段2の遊技機として、  
可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、  
可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、

前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、可変表示を実行する可変表示実行手段とを備え、

前記可変表示パターン決定手段は、設定値が変更されたときと変更されなかったときとで、異なる割合により複数の可変表示パターンのいずれかに決定し（例えば、図20-6(A), (B)参照）、

前記可変表示実行手段は、設定値が変更されたときと変更されなかったときとで、共通の背景画像を用いて可変表示を実行可能である

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0409】

10

20

30

40

50

更には、第3発明の手段3の遊技機として、

可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、

前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、可変表示を実行する可変表示実行手段とを備え、

前記可変表示パターン決定手段は、設定手段により設定値が第1設定値に設定されたときと第2設定値に設定されたときとで、異なる割合により複数の可変表示パターンのいずれかに決定し（例えば、図20-6(A), (B)等参照）、

前記可変表示実行手段は、設定手段により設定値が第1設定値に設定されたときと第2設定値に設定されたときとで、共通の背景画像を用いて可変表示を実行可能である

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0410】

更には、第3発明の手段4の遊技機として、

示唆演出実行手段は、所定期間内に所定条件が成立したこと（例えば、特定期間に大当たりとなることや、リーチ演出や擬似連演出の実行回数が所定回数に達したこと、特定のスーパーリーチ演出や予告演出が実行されたこと等）にもとづいて、示唆演出を実行可能である（例えば、特定期間に大当たりが発生した場合に、大当たり中示唆演出を実行可能である。図20-19(A), (B)参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができます。

#### 【0411】

更には、第3発明の手段5の遊技機として、

遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、

遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行する部分）と、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段（例えば、表示モニタ98IW029）とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を抑えることができる。

#### 【0412】

また、本実施の形態には、以下に示す第4発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、過去に実行された示唆演出を確認することができず、十分に興味を高められないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第4発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、

前記示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能であり（例えば、図20-17(A), (B)等参照）、

10

20

30

40

50

実行された示唆演出に関する情報を報知可能な報知手段（例えば、演出制御用CPU120がステップS98IWS031を実行する部分）をさらに備えた

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、過去に実行された示唆演出を確認することができ、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0413】

更には、第4発明の手段2の遊技機として、

報知手段は、示唆演出が実行された回数を報知可能である（例えば、演出制御用CPU120がステップS98IWS031を実行する部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

10

#### 【0414】

更には、第4発明の手段3の遊技機として、

報知手段は、実行された示唆演出の内容を報知可能である（例えば、演出制御用CPU120がステップS98IWS031を実行する部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0415】

更には、第4発明の手段4の遊技機として、

報知手段は、可変表示が実行されていない客待ち中に、実行された示唆演出に関する情報を報知可能である（例えば、演出制御用CPU120がステップS98IWS031を実行する部分）

20

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0416】

更には、第4発明の手段5の遊技機として、

実行された示唆演出に関する情報（例えば、実行履歴情報）を生成する情報生成手段と、

撮像装置によって前記情報を読み込み可能な特定画像（例えば、実行履歴情報を含む2次元コード）を生成する画像生成手段と、

前記特定画像を前記撮像装置によって撮像可能な態様で表示する表示手段（例えば、画像表示装置5）とを備える

30

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0417】

更には、第4発明の手段6の遊技機として、

遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、

遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行する部分）と、

40

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段（例えば、表示モニタ98IW029）とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を抑えることができる。

#### 【0418】

また、本実施の形態には、以下に示す第5発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機に

50

あっては、設定示唆演出が他の演出により認識しづらくなると、興趣を低下させてしまうおそれがあるという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第5発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、10

前記示唆演出実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により示唆演出を実行可能であり（例えば、図20-19(A), (B)等参照）、

示唆演出と並行して実行されると該示唆演出が認識しづらくなる演出態様により所定演出（例えば、大当たり示唆演出と並行して実行されると該大当たり示唆演出が認識しづらくなる役物演出や導光板演出、エラー表示など）を実行可能な所定演出実行手段と、

示唆演出が実行されるときに、所定演出の実行を制限する制限手段とをさらに備えた（例えば、大当たり中示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が制限される。図20-19(C)参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、興趣の低下を防止することができる。20

#### 【0419】

更には、第5発明の手段2の遊技機として、

制限手段は、示唆演出と所定演出とで実行タイミングが重なる場合に、示唆演出と所定演出との少なくともいずれかの実行タイミングを変更する（例えば、いずれか一方をファンファーレ期間に実行し、他方をエンディング期間に実行するように変更する）

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0420】

更には、第5発明の手段3の遊技機として、30

制限手段は、示唆演出が実行されるときには、所定演出の実行を禁止する（例えば、大当たり中示唆演出が実行されるときには、役物演出の実行が禁止される。図20-19(C)参照）

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0421】

更には、第5発明の手段4の遊技機として、

制限手段は、示唆演出が実行されるときには、該示唆演出が認識しづらならない演出態様により所定演出を実行する（例えば、通常とは異なる動作態様により可動部材98IW001を動作させる（例えば、大当たり中示唆演出によるセリフ画像と重なる位置で停止しないように制御する））40

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0422】

更には、第5発明の手段5の遊技機として、

示唆演出および所定演出（例えば、画像表示装置5に所定の画像を表示するファンファーレ演出など）は、いずれも一の表示手段（例えば、画像表示装置5）における表示を含み、

前記一の表示手段は、示唆演出に関する表示を所定演出に関する表示よりも優先して表示する50

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0423】

更には、第5発明の手段6の遊技機として、  
遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、  
遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行する部分）と、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段（例えば、表示モニタ98IW029）とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を抑えることができる。

#### 【0424】

また、本実施の形態には、以下に示す第6発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、遊技者にとって好ましくない設定示唆演出実行されることにより、興趣を低下させてしまうおそれがあるという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第6発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する設定示唆（例えば、設定示唆演出）を実行可能な設定示唆実行手段とを備え、

前記設定示唆実行手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により設定示唆を実行可能であり（例えば、図20-19(A),(B)等参照）、

設定示唆と並行して実行されると該設定示唆が認識しづらくなる様により所定報知を実行可能な所定報知手段（例えば、大当たり示唆演出と並行して実行されると該大当たり示唆演出が認識しづらくなる役物演出や導光板演出、エラー表示など）をさらに備えた

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0425】

更には、第6発明の手段2の遊技機として、  
所定報知手段は、可動部材（例えば、可動部材98IW001）を動作させる所定報知（例えば、役物演出）を実行可能である

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、演出効果を高めることができる。

#### 【0426】

更には、第6発明の手段3の遊技機として、  
光を透過可能な透光性を有する導光板（例えば、導光板98IW003）と、  
前記導光板の端面から光を入射可能に設けられた発光体とを備え、  
前記導光板は、前記発光体によって該導光板の端面から該導光板の内部に入射された光を反射して該遊技機の前面に出射させる反射部が設けられ、

所定報知手段は、前記発光体を発光させることにより前記導光板に設けられた前記反射

部から遊技機の前面に光を出射させる所定報知（例えば、導光板演出）を実行可能であるようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、演出効果を高めることができる。

#### 【0427】

更には、第6発明の手段4の遊技機として、  
所定報知手段は、エラー表示を行う所定報知を実行可能である  
ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、適切にエラーを報知することができる。

#### 【0428】

更には、第6発明の手段5の遊技機として、  
設定示唆実行手段は、第1設定値に設定されていることを示唆する第1設定示唆（例えば、第1演出態様の大当たり中示唆演出。図20-19(A), (B)参照）と、該第1設定値よりも遊技者にとって有利度が高い第2設定値に設定されていることを示唆する第2設定示唆（例えば、第3演出態様の大当たり中示唆演出。図20-19(A), (B)参照）とを実行可能であり、  
所定報知手段は、第1設定示唆が実行されるときには、第2設定示唆が実行されるときに比べて高い割合で所定報知を実行可能である（例えば、図20-19(D)参照）  
ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0429】

更には、第6発明の手段6の遊技機として、  
設定示唆の実行割合を設定可能な設定示唆設定手段を備える（例えば、電源投入後に設定画面が表示され、プッシュボタン31B等の操作手段や、遊技機内部に設けられたスイッチ等の操作手段（管理者のみ操作可能）を操作することにより、設定示唆演出に関する設定を変更できるようする）  
ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0430】

更には、第6発明の手段7の遊技機として、  
識別情報の可変表示を行う遊技機であって、  
識別情報が配された可変表示部材（例えば、ドラム状やベルト状の可動体）を回転動作させて識別情報を可変表示可能な可変表示装置を備え、  
前記可変表示装置は、設定値が変更された後の最初の識別情報の可変表示において、特定動作を行い、  
所定報知手段は、設定値が変更された後の最初の識別情報の可変表示において、高い割合で所定報知を実行する

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、興趣の低下を防止することができる。

#### 【0431】

更には、第6発明の手段8の遊技機として、  
遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、  
遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行する部分）と、  
前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段（例えば、表示モニタ98IW029）とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分）  
ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を

10

20

30

40

50

抑えることができる。

#### 【0432】

また、本実施の形態には、以下に示す第7発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、有利度が高い設定では、射幸性が高くなりすぎてしまうおそれがあるという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第7発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）とを備え、

前記有利状態における所定の制御期間（例えば、大当たり遊技中のファンファーレ期間やインターバル期間、エンディング期間など）は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図20-5参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0433】

更には、第7発明の手段2の遊技機として、

有利状態におけるファンファーレ制御期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図20-5（B）参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0434】

更には、第7発明の手段3の遊技機として、

有利状態におけるインターバル制御期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図20-5（B）参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0435】

更には、第7発明の手段4の遊技機として、

有利状態におけるエンディング制御期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図20-5（B）参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0436】

更には、第7発明の手段5の遊技機として、

遊技価値を用いた遊技が可能な遊技機であって、

特定条件が成立したことにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、

設定手段は、第1設定値（例えば、設定値3）と、該第1設定値よりも前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値の大きさが遊技に使用された遊技価値の大きさに占める割合が高くなる第2設定値（例えば、設定値1）とに設定可能であり、

有利状態における所定の制御期間は、第2設定値に設定されているときの方が、第1設定値に設定されているときよりも長い（例えば、図20-5（A），（B）参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0437】

更には、第7発明の手段6の遊技機として、

10

20

30

40

50

有利状態における所定の制御期間において、設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、大当たり中示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段を備えた

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、有利状態における所定の制御期間の興奮を高めることができる。

#### 【0438】

更には、第7発明の手段7の遊技機として、  
演出を実行可能な演出実行手段を備え、

前記演出実行手段は、有利状態における所定の制御期間において、設定されている設定値に関わらず、共通の演出（例えば、共通のファンファーレ演出やインターバル演出、エンディング演出など）を実行可能である

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、有利状態における所定の制御期間の興奮を高めることができる。

#### 【0439】

更には、第7発明の手段8の遊技機として、  
有利状態における所定の制御期間は、設定されている設定値に応じて予め定められている

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0440】

更には、第7発明の手段9の遊技機として、  
複数種類の有利状態に制御可能な遊技機であって、  
遊技制御手段は、設定されている設定値にもとづいて異なる割合により複数種類の前記有利状態（例えば、大当たり種別A～C）のいずれかに制御可能であり、

前記有利状態における所定の制御期間は、前記有利状態の種類に応じて異なる（例えば、図20-5（B）参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0441】

更には、第7発明の手段10の遊技機として、  
遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、  
遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行する部分）と、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段（例えば、表示モニタ98IW029）とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である（例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を抑えることができる。

#### 【0442】

また、本実施の形態には、以下に示す第8発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、有利度が高い設定では、射幸性が高くなりすぎてしまうおそれがあるという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第8発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な

10

20

30

40

50

設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）とを備え、

可変表示に関する所定の制御期間（例えば、変動時間）は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図20-7参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0443】

更には、第8発明の手段2の遊技機として、

可変表示期間は、設定されている設定値に応じて異なる（例えば、図20-7参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0444】

更には、第8発明の手段3の遊技機として、

可変表示の表示結果が表示される期間は、設定されている設定値に応じて異なる

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0445】

更には、第8発明の手段4の遊技機として、

遊技価値を用いた遊技が可能な遊技機であって、

特定条件が成立したことにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段と、

設定手段は、第1設定値（例えば、設定値3）と、該第1設定値よりも前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値の大きさが遊技に使用された遊技価値の大きさに占める割合が高くなる第2設定値（例えば、設定値1）とに設定可能であり、

可変表示に関する所定の制御期間は、第2設定値に設定されているときの方が、第1設定値に設定されているときよりも長い（例えば、図20-7参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0446】

更には、第8発明の手段5の遊技機として、

可変表示に関する所定の制御期間は、設定されている設定値に応じて予め定められている

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0447】

更には、第8発明の手段6の遊技機として、

可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、

前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、可変表示を実行する可変表示実行手段とを備え、

前記可変表示パターン決定手段は、設定されている設定値に応じて異なる割合により可変表示期間が異なる複数の可変表示パターンのいずれかに決定する（例えば、図20-7参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止することができる。

#### 【0448】

更には、第8発明の手段7の遊技機として、

遊技媒体（例えば、遊技球）を用いた遊技が可能な遊技機であって、

遊技媒体が所定領域（例えば、一般入賞口50A～一般入賞口50D、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口712）に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段（例えば、CPU103がS12の賞球処理を実行す

10

20

30

40

50

る部分)と、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段(例えば、表示モニタ98IW029)とを備え、

前記情報表示手段は、設定されている設定値を表示可能である(例えば、図20-9に示すように、表示モニタ98IW029において連比、役比、ベースを表示可能な部分)

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、製造コストの増加を抑えることができる。

#### 【0449】

##### (特徴部126IWに関する説明)

次に、本実施の形態の特徴部126IWについて説明する。本実施の形態では、設定値を変更可能に構成されるとともに、設定値を示唆する設定示唆演出として、小図柄を用いる小図柄示唆演出や、役物を用いる役物示唆演出、大当たり時に行われる大当たり時示唆演出を実行可能に構成されている。なお、本実施の形態では、小図柄示唆演出、役物示唆演出および大当たり時示唆演出を、それぞれ示唆の信頼度が異なる複数種類の演出態様により実行可能であるが、例えば、設定示唆演出の種別ごとに示唆の信頼度が異なるようにしてもよい。例えば、大当たり時示唆演出>役物示唆演出>小図柄示唆演出の順に示唆の信頼度が高くなるようにしてもよい。また、各設定示唆演出の実行割合を設定可能に構成してもよい。例えば、遊技機の管理者が、小図柄示唆演出、役物示唆演出および大当たり時示唆演出のうちの一部もしくは全てを実行しない、または実行割合を低くする(もしくは高くする)ように設定変更できるようにしてもよい。例えば、電源投入後に設定画面が表示され、プッシュボタン31B等の操作手段や、遊技機内部に設けられたスイッチ等の操作手段(管理者のみ操作可能)を操作することにより、設定示唆演出に関する設定を変更できるようにしてもよい。

#### 【0450】

また、設定変更処理または設定確認処理が行われている状態であることを、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bを用いて報知する(例えば、所定の記号等の情報を表示したり、表示中の情報を所定の点灯パターン(点灯色や点滅間隔など)で表示したりすることにより報知する)ようにしてもよい。すなわち第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bを、特別図柄に関する表示と設定変更処理または設定確認処理が行われている状態であることの報知とで兼用するようにしてもよい。その場合には、設定値自体は第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bで表示しないようにしてもよい。また、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにおいて、設定変更処理または設定確認処理が行われている状態であることの報知を行う際には、特別図柄に関する表示を行わないようにしてもよい。

#### 【0451】

##### (小図柄示唆演出)

本実施の形態では、画像表示装置5の表示画面の左下方には、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示に同期して、「左」、「中」、「右」の小図柄(本例では、「1」~「8」の図柄)を可変表示する小図柄表示領域126IW001がある(図21-3参照)。本実施の形態では、小図柄表示領域126IW001は、スーパーリーチ演出等が実行される場合であっても、それらの演出の邪魔にならない位置に設けられており、スーパーリーチ演出等の実行中であっても継続して小図柄の可変表示が実行される。なお、本実施の形態では、飾り図柄(以下、演出図柄ともいう)の方が、小図柄表示領域126IW001に表示される小図柄よりも大きく、視認しやすい。

#### 【0452】

また、小図柄の可変表示については、演出図柄の可変表示態様がリーチ態様となる場合であっても小図柄の可変表示態様がリーチ態様となることはなく、演出図柄の可変表示で擬似連となる場合であっても小図柄で擬似連を伴う可変表示が実行されることはない。

#### 【0453】

図21-1は、小図柄示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。小図柄示

10

20

30

40

50

俊演出決定処理は、可変表示開始設定処理（ステップS171）内において実行される。小図柄示俊演出決定処理において、演出制御用CPU120は、時短制御中である場合（ステップ126IWS001のY）には、そのまま処理を終了する。また、可変表示の表示結果がハズレではない場合（ステップ126IWS002のN）にも、そのまま処理を終了する。また、変動パターンがスーパーインターチを含む変動パターンではない場合（ステップ126IWS003のN）にも、そのまま処理を終了する。

#### 【0454】

そして、時短制御中ではなく（ステップ126IWS001のN）、可変表示の表示結果がハズレであり（ステップ126IWS002のY）、かつ変動パターンがスーパーインターチを含む変動パターンである（ステップ126IWS003のY）場合に、演出制御用CPU120は、設定値に応じて、小図柄示俊演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する（ステップ126IWS004）。

10

#### 【0455】

ステップ126IWS004では、スーパーインターチの種類に応じて選択した小図柄示俊演出決定テーブルと、設定値とともにとづいて、小図柄示俊演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する。

#### 【0456】

図21-2(A)は、スーパーインターチAを含む変動パターンであるときに用いられる第1小図柄示俊演出決定テーブルを示す説明図であり、図21-2(B)は、スーパーインターチBを含む変動パターンであるときに用いられる第2小図柄示俊演出決定テーブルを示す説明図であり、図21-2(C)は、スーパーインターチCを含む変動パターンであるときに用いられる第3小図柄示俊演出決定テーブルを示す説明図である。

20

#### 【0457】

小図柄示俊演出では、小図柄の停止図柄により設定値が示唆される。具体的には、小図柄の停止図柄は、演出図柄の停止図柄に関わらず、原則的に所定の停止図柄（本例では「123」。図21-3(A2)参照）となるが、小図柄示俊演出が実行されると、所定の停止図柄とは異なる停止図柄（本例では「223」や「112」。図21-3(B3)参照）が表示される。

#### 【0458】

図21-2(A), (B), (C)に示すように、小図柄の停止図柄は、小図柄示俊演出が実行されない場合には「123」となり、第1演出態様により小図柄示俊演出が実行される場合には「223」となり、第2演出態様により小図柄示俊演出が実行される場合には「112」となる。なお、小図柄の停止図柄は、この実施の形態の例に限らず、任意の組み合わせであってよい（ただし、ハズレ時に大当たり図柄と混同するような組み合わせを表示することは避けることが望ましい）。また、本実施の形態では、小図柄の停止図柄は、小図柄示俊演出が実行されない場合には、演出図柄の停止図柄に関わらず、「123」となるが、演出図柄の停止図柄と同じ組み合わせとしてもよい。この場合には、小図柄示俊演出が実行される場合のみ、演出図柄の停止図柄とは異なる組み合わせの小図柄の停止図柄を表示する。

30

#### 【0459】

図21-2(A), (B), (C)に示す第1～第3小図柄示俊演出決定テーブルは、いずれも設定値「1」>「2」>「3」の順に、小図柄示俊演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、小図柄示俊演出が実行されることで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。

40

#### 【0460】

また、第2演出態様（小図柄の停止図柄「112」）については、設定値「1」>「2」>「3」の順に実行される割合が高く、第1演出態様（小図柄の停止図柄「223」）については、設定値「2」>「1」>「3」の順に実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。すなわち、第2演出態様であるときには、第1演出態様であるときよりも有利な設定値に設定されていることが示唆されるとともに、第1演出態様であ

50

るときには、設定値「2」である可能性が高いことが示唆され、第2演出態様であるときには、設定値「1」である可能性が高いことが示唆されることになる。また、第1演出態様が示唆対象以外の設定値（具体的には、設定値「1」、「3」）のときに実行される割合は、第2演出態様が示唆対象以外の設定値（具体的には、設定値「2」、「3」）のときに実行される割合よりも高い。すなわち、第2演出態様は、第1演出態様よりも高い信頼度で設定値が示唆されることになる。なお、このような構成に限らず、各設定値を異なる信頼度で示唆する複数の演出態様を設けるようにしてもよい。例えば、小図柄の停止図柄が「221」であるときには、「223」であるときに比べて、高い信頼度で設定値「2」である可能性が高いことが示唆され、小図柄の停止図柄が「112」であるときには、「113」であるときに比べて、高い信頼度で設定値「1」である可能性が高いことが示唆されるようにしてもよい。

10

#### 【0461】

図21-3は、小図柄示唆演出の演出例を示す説明図である。図21-3(A1), (A2)には、小図柄示唆演出が実行されない場合の演出例が示され、図21-3(B1), (B2), (B3)は、小図柄示唆演出が実行される場合の演出例が示されている。

#### 【0462】

小図柄示唆演出が実行されない場合には、図20-3(A1)に示すように、画像表示装置5において、演出図柄の変動表示が開始されると、小図柄表示領域126IW001において小図柄の変動表示が開始される。そして、図20-3(A2)に示すように、演出図柄（「294」）が停止表示されると、小図柄（「123」）も停止表示される。また、このとき、スピーカ8L, 8Rから通常停止音が出力される。本実施の形態では、「左」、「右」、「中」の順に演出図柄が停止表示され、各演出図柄が停止表示されるごとに、スピーカ8L, 8Rから通常停止音が出力される。また、最後に「中」の演出図柄が停止表示されるタイミングで、小図柄が停止表示される。

20

#### 【0463】

小図柄示唆演出が実行される場合には、図20-3(B1)に示すように、画像表示装置5において、演出図柄の変動表示が開始されると、小図柄表示領域126IW001において小図柄の変動表示が開始される。そして、図20-3(B2), (B3)に示すように、スーパーリーチに発展するも、ハズレとなる演出図柄（「787」）が停止表示されると、小図柄示唆演出により、通常時とは異なる小図柄（「112」）が停止表示される。また、このとき、スピーカ8L, 8Rから通常停止音とは異なる特殊停止音が出力される。具体的には、「左」、「右」の演出図柄が停止表示されるタイミングでは、通常停止音が出力され、最後に「中」の演出図柄が停止表示されるタイミングで、特殊停止音が出力されるとともに、小図柄（「112」）が停止表示される。なお、通常時の小図柄（「123」）とは異なる小図柄（「112」や「223」）が停止表示される場合には、画像表示装置5において小図柄の周囲にエフェクト画像を表示するようにしたり、背景画像を一時的に変化させて表示するようにしたりしてもよい。また、通常時の小図柄（「123」）とは異なる小図柄（「112」や「223」）が停止表示される場合には、小図柄の停止表示期間を、通常時よりも長くするようにしてもよい。

30

#### 【0464】

本実施の形態では、小図柄の態様によって設定されている設定値を示唆する小図柄示唆演出を実行可能である。このような構成により、小図柄を用いて効果的に設定示唆演出を実行することができる。

40

#### 【0465】

また、本実施の形態では、時短制御が行われている場合には、小図柄示唆演出が実行されないように構成されている。このような構成により、小図柄示唆演出の実行頻度が高くなり過ぎてしまうことを防止することができる。なお、時短制御が行われているときには、時短制御が行われていないときよりも、低い割合で小図柄示唆演出が実行されるようにしてもよい。

#### 【0466】

50

また、本実施の形態では、小図柄示唆演出は、表示結果がハズレとなる変動表示（すなわち大当たりとならない変動表示）が実行されるときに、実行されるように構成されている。このような構成により、ハズレ時的小図柄という本来遊技者が興味を持たない部分に対して興味を持たせることができる。また、大当たり時には、演出図柄による大当たり図柄等に注目が集まるため、小図柄示唆演出が見落とされるおそれがあるが、ハズレ時に実行することによって、そのような事態を防ぐことができる。

#### 【0467】

また、本実施の形態では、小図柄の停止図柄は、演出図柄の停止図柄に関わらず、原則的に所定の停止図柄（本例では「1 2 3」。図21-3（A2）参照）となるが、小図柄示唆演出が実行されると、所定の停止図柄とは異なる停止図柄（本例では「2 2 3」や「1 1 2」。図21-3（B3）参照）が表示される。このように、原則的に所定の停止図柄が表示されるところ、小図柄示唆演出が実行される場合にのみ、所定の停止図柄以外の停止図柄が表示されるという構成により、小図柄示唆演出が実行されたことを遊技者が認識しやすくすることができる。

10

#### 【0468】

また、本実施の形態では、小図柄示唆演出が実行される場合には、演出図柄が停止表示されるときに通常停止音とは異なる特殊停止音を出力可能である。このような構成により、小図柄示唆演出が実行されたことを遊技者が認識しやすくすることができる。

#### 【0469】

また、本実施の形態では、スーパーリーチのような期待度が高い演出が行われたもの、ハズレとなったときに、小図柄示唆演出が実行されるように構成されている。このような構成により、遊技者の落胆を軽減し、遊技を継続する動機を与えることができる。

20

#### 【0470】

また、図21-2（A），（B），（C）に示す第1～第3小図柄示唆演出決定テーブルは、スーパーリーチの種類ごとに、小図柄示唆演出の実行割合が異なるように構成されている。このような構成により、より期待度が高いスーパーリーチが実行されたものの、ハズレとなったときの小図柄示唆演出の実行割合を高めることができ、好適に演出を実行することができる。

#### 【0471】

また、図21-2（A），（B），（C）に示す第1～3小図柄示唆演出決定テーブルは、スーパーリーチA，B，Cのいずれかを含む変動パターンであるときに用いられるが、他のスーパーリーチを含む変動パターンであるときに用いられる小図柄示唆演出決定テーブルを設けるようにしてもよいし、他のスーパーリーチを含む変動パターンであるときには、小図柄示唆演出を実行しないようにしてもよい。すなわち、特定のスーパーリーチ（例えば、所定期待度以上のスーパーリーチ）が実行される場合にのみ、小図柄示唆演出を実行可能としてもよい。

30

#### 【0472】

なお、図21-2（A），（B），（C）に示す例に限られず、複数の演出態様のうちの特定の演出態様（例えば、第2演出態様）のみ、設定値に応じて、実行される割合が異なるようにしてもよい。

40

#### 【0473】

また、例えば、複数の演出態様のうちの特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、特定の設定値である可能性が否定されるようにもよい。例えば、設定値3の場合には、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）に決定されないようにすることにより、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、設定値3である可能性が否定され、設定値1または設定値2であることが確定することになる。また、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、特定の設定値であることが確定するようにもよい。例えば、設定値1の場合にのみ、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）に決定されるようにより、特定の演出態様（例えば、第2演出態様）が実行されると、設定値1であることが確定することになる。

50

## 【0474】

本実施の形態では、設定値に応じて、異なる割合で小図柄示唆演出を実行可能であるが、これは、設定値に応じて小図柄示唆演出（第1演出態様および第2演出態様を含む）の実行割合が異なること、設定値に応じて第1演出態様と第2演出態様との実行比率が異なること、設定値に応じて特定の演出態様のみ実行割合が異なることを含む概念である。

## 【0475】

また、本実施の形態では、スーパーインターチを含む変動パターンである場合にのみ、小図柄示唆演出を実行可能としているが、スーパーインターチを含む変動パターンではない場合にも、小図柄示唆演出を実行可能としてもよい。また、本実施の形態では、スーパーインターチの種類と、設定値とに応じて、小図柄示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様が異なるように構成されているが、このような構成に加えて、例えば、変動パターンにより特定される変動時間や、擬似連演出の有無、擬似連演出の種類、先読み予告演出（または所定期待度以上の先読み予告演出）の対象となる変動表示であるか否か等に応じて、小図柄示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様が異なるようにしてよい。

10

## 【0476】

例えば、擬似連演出を含む変動パターンと、擬似連演出を含まない（または前者よりも擬似連回数が少ない）変動パターンとでは、前者の方が、小図柄示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてもよいし、小図柄示唆演出が実行されたときの示唆の信頼度が高くなるようにしてもよいし、小図柄示唆演出が実行される割合が高くなり、かつ実行されたときの示唆の信頼度が高くなるようにしてもよい。

20

## 【0477】

また、例えば、画像表示装置5の表示画面の右上方部に、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示に同期して可変表示を行う第4図柄を表示する第4図柄表示領域を設けるように構成してもよい。第4図柄の変動（可変表示）は、第4図柄表示領域を所定の表示色（例えば、青色）で一定の時間間隔で点灯と消灯とを繰り返す状態を継続することによって実現される。このように構成する場合には、小図柄に代えて、または加えて第4図柄を用いて設定示唆演出を実行可能としてもよい。この場合には、例えば、第4図柄の変動停止時の第4図柄表示領域の態様が通常とは異なる態様となる（例えば、通常とは異なる色で表示される）ことによって、設定値が示唆されることになる。

30

## 【0478】

## （役物示唆演出）

図21-4は、役物示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。役物示唆演出決定処理は、可変表示開始設定処理（ステップS171）内において実行される。役物示唆演出決定処理において、演出制御用CPU120は、変動パターンが短縮用の変動パターンである場合（ステップ126IWS011のY）には、そのまま処理を終了する。また、変動パターンがスーパーインターチを含む変動パターンである場合（ステップ126IWS012のY）にも、そのまま処理を終了する。

## 【0479】

そして、短縮用の変動パターンではなく（ステップ126IWS011のN）、かつ変動パターンがスーパーインターチを含む変動パターンではない（ステップ126IWS012のN）場合に、演出制御用CPU120は、設定値に応じて、役物示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する（ステップ126IWS013）。

40

## 【0480】

図21-4に示すように、本実施の形態では、役物示唆演出の実行期間を確保するために（すなわち短い変動時間中に役物示唆演出が実行され、役物示唆演出が分かりにくくならないように）、変動時間が短い短縮用の変動パターンであるときには、役物示唆演出を実行しないように構成されている。また、スーパーインターチのように期待度が高い演出が実行されるときには、そのような演出の妨げとなることを防止するために、役物示唆演出を実行しないように構成されている。なお、本実施の形態の構成に限らず、例えば、時短状態に制御されているときのみ、役物示唆演出を実行しないように構成してもよい。

50

**【0481】**

図21-5(A)は、役物示唆演出決定テーブルを示す説明図である。役物示唆演出では、役物(本例では、図21-6に示す可動体126IW002)の動作により設定値が示唆される。

**【0482】**

図21-5(A)に示す役物示唆演出決定テーブルは、設定値「1」>「2」>「3」の順に、役物示唆演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、役物示唆演出が実行されることで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。

**【0483】**

また、第2演出態様(役物が振動するとともに発光する制御が行われる。図21-6(B2)参照)については、設定値「1」>「2」>「3」の順に実行される割合が高く、第1演出態様(役物が振動する制御が行われる。図21-6(B1)参照)については、設定値「2」>「1」>「3」の順に実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。すなわち、第2演出態様であるときには、第1演出態様であるときよりも有利な設定値に設定されていることが示唆されるとともに、第1演出態様であるときには、設定値「2」である可能性が高いことが示唆され、第2演出態様であるときには、設定値「1」である可能性が高いことが示唆されることになる。また、第1演出態様が示唆対象以外の設定値(具体的には、設定値「1」、「3」)のときに実行される割合は、第2演出態様が示唆対象以外の設定値(具体的には、設定値「2」、「3」)のときに実行される割合よりも高い。すなわち、第2演出態様は、第1演出態様よりも高い信頼度で設定値が示唆されることになる。

10

20

30

**【0484】**

図21-6(A1), (B1), (B2), (B3)は、役物の動作例を示す説明図である。本実施の形態では、図21-6(A1)に示すように、画像表示装置5の上方(以下、初期位置ともいう)に、役物として可動体126IW002が設けられているものとする。そして、可動体126IW002は、図21-6(B1)に示すような、振動する動作と、図21-6(B2)に示すような、振動するとともに発光する(図の例では斜線により発光が表現されている)動作と、図21-6(B3)に示すような、画像表示装置5の前面の演出位置に移動する(すなわち図21-6(A1)に示す初期位置と演出位置との間を移動する)とともに発光する動作とを実行可能に構成されている。

30

**【0485】**

本実施の形態では、第1演出態様により役物示唆演出が実行されると、図21-6(B1)に示すように、可動体126IW002が振動する制御が行われ、第2演出態様により役物示唆演出が実行されると、図21-6(B2)に示すように、可動体126IW002が振動するとともに発光する(図の例では斜線により発光が表現されている)制御が行われる。なお、本実施の形態では、役物示唆演出は、例えば、変動開始時やリーチ成立時に実行される(図21-7(A)参照)。

**【0486】**

また、本実施の形態では、特定のスーパー・リーチ(例えば、スーパー・リーチA, B, Cのいずれか)が開始されると、図21-6(B3)に示すように、可動体126IW002が初期位置から演出位置に移動するとともに発光する(図の例では斜線により発光が表現されている)制御が行われる(図21-7(B)参照)。

40

**【0487】**

本実施の形態では、短縮用の変動パターン、スーパー・リーチを含む変動パターンの場合には、役物示唆演出を実行しないように構成されているため、非短縮用であり、かつスーパー・リーチを含まない変動パターンによる変動表示中に役物示唆演出が実行される。また、役物示唆演出は、例えば、図21-6(B1), (B2)、図21-7(A)に示すように、リーチ成立時に実行される。なお、変動表示中の任意のタイミング(例えば、変動開始時など)で役物示唆演出を実行可能としてもよい。また、役物示唆演出が実行される

50

タイミングに応じて、いずれの演出態様により実行されるかの割合が異なるようにしてもよい。例えば、リーチ成立時には、変動開始時に比べて、有利な設定値を示唆する演出態様の役物示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてもよいし、高い信頼度で設定値を示唆する演出態様の役物示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてもよいし、有利な設定値を高い信頼度で示唆する演出態様の役物示唆演出が実行される割合が高くなるようにしてもよい。

#### 【0488】

また、スーパーリーチを含む変動パターンの場合にも、スーパーリーチ演出が実行される期間以外の期間において、役物示唆演出を実行可能としてもよい。例えば、図21-7(B)に示すように、スーパーリーチ移行前のリーチ成立時に役物示唆演出を実行としてもよい。なお、この場合にも、変動開始からスーパーリーチ開始までの任意のタイミング(例えば、変動開始時など)で役物示唆演出を実行可能としてもよい。

10

#### 【0489】

このように、本実施の形態では、有利度が高い設定値に設定されている場合には、有利度が低い設定値に設定されている場合に比べて、可動体126IW002が動作する割合が高い。このような構成により、役物の動作と設定値とを関連付けることができ、可動物に注目させ、遊技興趣を高めることができる。

#### 【0490】

また、本実施の形態では、可動体126IW002は、図21-6(B1), (B2)に示すような振動動作と、図21-6(B3)に示すような、振動動作よりも動作が大きい移動動作とを行うことが可能である。そして、有利度が高い設定値に設定されている場合には、有利度が低い設定値に設定されている場合に比べて、可動体126IW002が振動動作する割合が高い。このような構成によれば、可変表示中の演出に対する影響を小さく留め、制御負担が増えることを防止しながらも、設定値を示唆することができる。

20

#### 【0491】

また、可動体126IW002の動作に関する情報を報知可能に構成してもよい。例えば、画像表示装置5において、可動体126IW002の動作回数や動作内容等を示す履歴情報が表示される態様の演出(例えば、客待ちデモ演出やファンファーレ演出など)が実行されるようにしてもよいし、客待ちデモ演出の実行中に所定の操作(例えば、ステイックコントローラ31Aやブッシュボタン31Bの操作)が行われると、画像表示装置5において、履歴情報が表示されるようにしてもよい。また、このような履歴情報は、電源投入時の処理や、管理者または遊技者の操作によってリセットされるように構成してもよい。

30

#### 【0492】

また、例えば、動作可能な役物を複数設ける構成とする場合には、それらのいずれか一つ、または一部のみが役物示唆演出に用いられるように構成してもよい。このように構成することにより、役物を用いた演出の内容や、役物の制御が複雑になってしまふことを防止することができる。

#### 【0493】

また、役物示唆演出と小図柄示唆演出とは、一の変動表示において、いずれか一方のみ実行可能としてもよいし、両方実行可能としてもよい。

40

#### 【0494】

##### (大当たり時示唆演出)

図21-8は、大当たり時示唆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。大当たり時示唆演出決定処理は、可変表示開始設定処理(ステップS171)内において実行される。大当たり時示唆演出決定処理において、演出制御用CPU120は、変動表示の表示結果が大当たりではない場合(ステップ126IWS031のY)には、そのまま処理を終了する。また、初回大当たりではない場合(ステップ126IWS032のN)にも、そのまま処理を終了する。なお、初回大当たりとは、通常状態において発生する大当たりであって、いわゆる連荘ではない大当たりである。

50

**【 0 4 9 5 】**

そして、初回大当たりであり（ステップ126 IWS032のY）、かつ変動パターンがスーパーーリーチAを含む変動パターンではない（ステップ126 IWS033のY）場合に、演出制御用CPU120は、変動パターンに応じて、変動開始時点から大当たり報知を行うまでの演出を行う第1演出期間と、大当たり報知を行う時点から変動停止までの演出を行う第2演出期間とを決定する（ステップ126 IWS034）。

**【 0 4 9 6 】**

ステップ126 IWS034では、変動パターンにより特定される演出内容と変動期間とに応じて、第1演出期間と第2演出期間とを決定する。例えば、同じ変動期間であっても、擬似連の有無や回数、スーパーーリーチの種類などにより、第1演出期間（すなわち大当たり報知を行うタイミング）が変化するため、第1演出期間に応じて第2演出期間を決定する。本実施の形態では、第1演出期間および第2演出期間については、変動パターンごとに予め定められている。なお、例えば、演出制御基板12側で変動中の演出の実行の有無を決定する場合には、それらの演出に必要な時間を踏まえて第1演出期間（すなわち大当たり報知を行うタイミング）と、第2演出期間とを決定するようにしてもよい。

10

**【 0 4 9 7 】**

次いで、演出制御用CPU120は、設定値に応じて、第2演出期間における大当たり時示唆演出の実行の有無、実行する場合の演出態様を決定する（ステップ126 IWS035）。

20

**【 0 4 9 8 】**

本実施の形態では、大当たり時示唆演出の演出態様として第1～第3演出態様が設けられているが、各演出態様には第2演出期間の長さに応じたパターン（例えば、パターン毎に後述する設定示唆ルーレットが回転する長さが異なる。）がそれぞれ設けられている。したがって、ステップ126 IWS035では、大当たり時示唆演出の演出態様を決定した後に、第2演出期間の長さに応じたパターンを決定する。このような構成により、第2演出期間の長さに応じて好適に大当たり時示唆演出を実行することができる。なお、この実施の形態の構成に限らず、演出時間の異なる複数種類の大当たり時示唆演出を設け、第2演出期間の長さに応じて大当たり時示唆演出の種類（例えば、抽選のスタイルがルーレットと、くじ引きとで異なる）を決定し、決定した種類の大当たり時示唆演出の演出態様（例えば、示唆する設定値や示唆の信頼度が異なる）をさらに決定するようにしてもよい。

30

**【 0 4 9 9 】**

図21-9(A)は、大当たり時示唆演出決定テーブルを示す説明図である。大当たり時示唆演出では、キャラクタが抽選を行う演出により設定値が示唆される。

**【 0 5 0 0 】**

図21-9(A)に示す大当たり時示唆演出決定テーブルは、設定値「1」>「2」>「3」の順に、大当たり時示唆演出が実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。このような構成により、大当たり時示唆演出が実行されることで、有利な設定値に設定されていることが示唆されることになる。

40

**【 0 5 0 1 】**

また、第3演出態様（抽選の結果、奇数当選となる）については、設定値「1」>「3」>「2」の順に実行される割合が高く、第2演出態様（抽選の結果、偶数当選となる）については、設定値「2」>「1」>「3」の順に実行される割合が高く、第1演出態様（抽選の結果、「？」当選となる）については、設定値「3」>「2」>「1」の順に実行される割合が高くなるように判定値が割り当てられている。すなわち、第3演出態様>第2演出態様>第1演出態様の順に、有利な設定値に設定されていることが示唆されるとともに、第2演出態様であるときには、偶数の設定値「2」である可能性が高いことが示唆され、第3演出態様であるときには、奇数の設定値「1」または「3」である可能性が高いことが示唆されることになる。また、第2演出態様および第3演出態様であるときには、第1演出態様であるときに比べて、有利な設定値に設定されていることが、高い信頼度で示唆されることになる。

50

**【0502】**

ステップ126IWS033において、スーパーリーチAを含む変動パターンである場合には、演出制御用CPU120は、ストーリ演出の実行を決定する(ステップ126IWS036)。ストーリ演出とは、大当りとなる変動表示中から大当り遊技中まで貫通する演出であって、物語などの所定のストーリを順に展開させていくような演出を実行したり、特定のムービー画像(例えば、キャラクタが特定のストーリに基づいて動作する動画等の画像)を表示したりして、一連の演出が実行されているように見せるものである。本実施の形態では、ストーリ演出は、期待度が高いスーパーリーチAを含む変動パターンの場合にのみ実行され、希少度が高い。そのため、ストーリ演出が実行される場合には、大当り時示唆演出やファンファーレ演出を含む大当り報知後の演出が実行されないように構成されている。なお、ストーリ演出が実行される場合にも、画像表示装置5の一部領域において小さく大当り報知後の演出が表示されるようにしてもよい。

10

**【0503】**

図21-10は、大当り時示唆演出の演出例を示す説明図である。本実施の形態では、図21-10(1)に示すように、画像表示装置5において演出図柄の変動表示が開始された後に、図21-10(2)に示すように、大当りとなることを示す演出図柄(「77」)が仮停止表示され、大当り報知が行われる。

20

**【0504】**

大当り報知が行われると、図21-10(3), (4), (5)に示すように、大当り時示唆演出により、「奇」、「偶」および「?」の項目を含む設定示唆ルーレットが開始される。そして、ルーレットに向かってキャラクタが投げた球が「偶」に当選すると、図21-10(6)に示すように、「偶数設定濃厚!」の文字が表示され、設定値が偶数であることが示唆される。

30

**【0505】**

図21-11は、大当り時示唆演出の実行タイミングの一例を示す説明図である。図21-10、図21-11(A)に示すように、演出図柄の変動表示は、大当り報知が行われた時点では仮停止されているが停止されておらず、大当り時示唆演出が終了した時点で停止される。

**【0506】**

一般的に、表示結果が大当りとなる変動表示では、大当りとなることを示す演出しか行われず、大当りとなることが報知されてから大当り遊技が開始されるまでの期間は遊技者の関心を引くことが難しい。そこで、本実施の形態では、表示結果が大当りとなる変動表示において演出を実行する演出期間を、大当り報知が行われるまでの第1演出期間(例えば、図21-11(A)に示す大当りとなることを示唆する演出を行う期間)と、大当り報知が行われた後の第2演出期間とに分け、第2演出期間において大当り時示唆演出を実行するように構成されている。このような構成により、大当り報知が行われてから大当り遊技が開始されるまでの期間の興奮を向上させることができる。

30

**【0507】**

また、一般的に、演出図柄の変動停止後、大当り遊技が開始されるまでの期間には、大当り遊技の開始を報知するファンファーレ演出等の演出が実行されるが、図21-11(B)に示すように、この演出の実行期間を前半期間と後半期間とに分け、前半期間において大当り遊技の開始を報知し、後半期間において大当り時示唆演出を実行するようにしてもよい。このような構成によても、大当り報知が行われてから大当り遊技が開始されるまでの期間の興奮を向上させることができる。なお、この場合には、例えば、ステップS126IWS035において大当り時示唆演出を実行すると決定した場合には、変動表示中の期間(すなわち図21-11(A)に示す大当り時示唆演出を実行する期間)と、変動停止から大当り遊技開始までの期間(すなわち図21-11(B)に示す大当り時示唆演出を実行する期間)とのいずれの期間において、大当り時示唆演出を実行するかを決定するようにしてもよい。また、いずれの期間において実行されるかによって、大当り時示唆演出の演出態様の割合が異なる(すなわち、示唆の信頼度や有利な設定値を示唆する割

40

50

合が異なる)ようにしてもよい。

#### 【0508】

また、変動表示中に大当たりとなることが報知された時点から大当たり遊技が開始されるまでの期間を第2演出期間として、大当たり示唆演出を実行するようにしてもよい。この場合には、大当たり示唆演出が実行されない場合に実行されるファンファーレ演出等は、省略されたり、画像表示装置5の一部領域において縮小表示されたりする。

#### 【0509】

また、ファンファーレ演出の実行期間中に、大当たり遊技中に右打ちを行うことを指示する指示報知を実行する場合には、前半期間においては通常態様により指示報知(例えば、通常サイズの右打ち指示画像を表示)を実行し、後半期間においては特別態様により指示報知(例えば、通常サイズよりも小さいサイズの右打ち指示画像を表示)を実行するようにしてもよい。このような構成により、指示報知が大当たり時示唆演出の妨げになることを防止することができる。

10

#### 【0510】

この実施の形態では、連荘大当たりの場合には、大当たり時示唆演出を実行しないように構成されている。このような構成により、大当たり時示唆演出の実行頻度が高まり過ぎてしまうことを防止し、好適に大当たり時示唆演出を実行することができる。なお、連荘大当たりの場合には、大当たり時示唆演出を実行せず、第2演出期間に相当する期間において大当たり図柄を停止表示させ続けるようにしてもよいが、例えば、第2演出期間に相当する期間が省略された変動パターン(すなわち通常状態で選択される変動パターンよりも変動期間が短い)が選択される変動パターンテーブルを設け、連荘状態(すなわち確変状態)であるときに用いるようにしてもよい。このような構成により、連荘大当たりの場合には、大当たり時示唆演出を実行しないようにするとともに、演出期間が余ってしまうことを防ぐことができる。

20

#### 【0511】

以上のように、本実施の形態には、以下に示す第9発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2007-60546号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2007-60546号公報に記載の遊技機にあっては、設定値の示唆に関する演出が効果的に行われておらず、十分に興奮を高められないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第9発明の手段1の遊技機として、

30

遊技者にとって有利な有利状態(例えば、大当たり遊技状態など)に制御可能な遊技機(例えば、パチンコ遊技機1)であって、

複数の設定値(例えば、設定値1～設定値3)のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段(例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など)と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態に関する制御を実行可能な遊技制御手段(例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など)と、

装飾識別情報(例えば、演出図柄)の可変表示を実行する装飾可変表示実行手段と、

装飾識別情報の可変表示に対応して、装飾識別情報よりも視認性が低い特殊識別情報(例えば、小図柄)の可変表示を実行する特殊可変表示実行手段と、

40

特殊識別情報の態様によって設定されている設定値を示唆する示唆演出(例えば、小図柄示唆演出。図21-2, 図21-3参照)を実行可能な示唆演出実行手段を備えた

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、小図柄を用いて効果的に演出を行うことができ、遊技興奮を高めることができる。

#### 【0512】

更には、第9発明の手段2の遊技機として、

装飾識別情報の可変表示を行い、装飾識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果(例えば、大当たり図柄)となったときに有利状態に制御する遊技機であって、

示唆演出実行手段は、前記有利状態に制御される契機とならない装飾識別情報の可変表示が実行されるときに示唆演出を実行可能である(例えば、図21-1, 図21-3参照)

50

)

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技興趣を高めることができる。

【0513】

更には、第9発明の手段3の遊技機として、

装飾識別情報が停止表示されるときに所定音（例えば、通常停止音）を出力可能な音出力手段を備え、

前記音出力手段は、示唆演出が実行される場合には、装飾識別情報が停止表示されるときに前記所定音とは異なる特殊音（例えば、特殊停止音）を出力可能である（例えば、図21-3参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技者が認識しやすくすることができる。

【0514】

更には、第9発明の手段4の遊技機として、

特殊可変表示実行手段は、装飾識別情報の可変表示の表示結果に関わらず、特殊識別情報の可変表示の表示結果として所定表示結果（例えば、「123」）を導出表示し（例えば、図21-2、図21-3参照）、

示唆演出実行手段は、特殊識別情報の可変表示の表示結果として前記所定表示結果とは異なる特殊表示結果（例えば、「223」や「112」など）を導出表示することによって設定されている設定値を示唆する示唆演出を実行可能である（例えば、図21-2、図21-3参照）

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技者が認識しやすくすることができる。

【0515】

更には、第9発明の手段5の遊技機として、

示唆演出が実行される場合には、示唆演出が実行されない場合に比べて、特殊識別情報の可変表示の表示結果が表示される期間が長い

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技者が認識しやすくすることができる。

【0516】

更には、第9発明の手段6の遊技機として、

有利状態に制御される期待度が異なる複数種類の予告演出（例えば、スーパーリーチ演出）を実行可能な予告演出実行手段を備え、

示唆演出実行手段は、前記有利状態に制御される契機とならない装飾識別情報の可変表示の実行中に所定の期待度以上の予告演出（例えば、スーパーリーチA、B、Cのいずれか。図21-2参照）が実行されるときに示唆演出を実行可能である

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、遊技者の落胆を軽減することができる。

【0517】

また、本実施の形態には、以下に示す第10発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2007-60546号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2007-60546号公報に記載の遊技機にあっては、設定値の示唆に関する演出が効果的に行われておらず、十分に興味を高められないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第10発明の手段1の遊技機として、

遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態に関する制御を実行可能な遊技制御手

10

20

30

40

50

段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

動作可能な可動物（例えば、可動体126IW002）とを備え、

前記設定手段は、第1設定値（例えば、設定値「2」）と該第1設定値よりも有利度が高い第2設定値（例えば、設定値「1」）とに設定可能であり、

前記第2設定値に設定されている場合には、前記第1設定値に設定されている場合に比べて、前記可動物が動作する割合が高い（図21-5参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、可動物の動作と設定値とを関連付けることができ、可動物に注目させ、遊技興奮を高めることができる。

#### 【0518】

更には、第10発明の手段2の遊技機として、

可動物の動作に関する情報（例えば、可動体126IW002の動作回数や動作内容等を示す履歴情報）を報知可能な報知手段を備え、

前記報知手段は、前記可動物の動作が終了した後にも前記情報を報知可能である

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、可動物の動作に関する情報を遊技者が認識することができる。

#### 【0519】

更には、第10発明の手段3の遊技機として、

可動物は、第1動作（例えば、図21-6(a), (b)に示す振動する動作）と該第1動作よりも動作が大きい第2動作（例えば、図21-6(c)に示す移動する動作）とを行うことが可能であり、

第2設定値に設定されている場合には、第1設定値に設定されている場合に比べて、前記可動物が前記第1動作する割合が高い（図21-5参照）

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、可変表示中の演出に対する影響を小さく留めるとともに、制御負担が増えることを防止しながら、可動物を用いて設定値を示唆することができる。

#### 【0520】

更には、第10発明の手段4の遊技機として、

可動物を動作させることによって設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、役物示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段と、

有利状態とは異なる遊技者にとって有利な特別状態（例えば、時短状態）に制御可能な特別状態制御手段とを備え、

前記特別状態に制御されている場合には、前記示唆演出の実行が制限される（例えば、図21-4参照）

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、特別状態において示唆演出を実行することにより、却ってわかりづらくなってしまうことを防止することができる。

#### 【0521】

更には、第10発明の手段5の遊技機として、

可動物を動作させることによって設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、役物示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段を備え、

可動物は、第1可動物と第2可動物とを含み、

前記示唆演出実行手段は、前記第1可動物および前記第2可動物のいずれか一方を動作させることによって前記示唆演出を実行する

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、演出や可動物の制御が複雑になってしまうことを防止することができる。

#### 【0522】

更には、第10発明の手段5の遊技機として、

有利状態に制御される期待度が異なる複数種類の予告演出（例えば、擬似連演出やスーパーリーチ演出など）を実行可能な予告演出実行手段を備え、

所定の期待度以上の予告演出（例えば、スーパーリーチ演出が実行される場合には、可

10

20

30

40

50

動物の動作が制限される（図21-4参照）

ようにもよいこと記載されており、このような構成によれば、期待度が高い予告演出が実行されているときに、可動物が妨げになってしまふことを防止することができる。

### 【0523】

また、本実施の形態には、以下に示す第11発明も含まれている。つまり、従来、設定機能付きのパチンコ遊技機として、例えば、特開2007-60546号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2007-60546号公報に記載の遊技機にあっては、有利状態に制御される契機となる可変表示において、有利状態に制御されることが報知される演出のみしか行われず、有利状態に制御されることが報知されてから有利状態に制御されるまでの期間の興奮を十分に高められないという問題があった。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第11発明の手段1-1の遊技機として、

可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態に関する制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、

前記有利状態に制御される契機となる可変表示における演出期間は、前記有利状態に制御されることが報知される前の第1演出期間（例えば、大当たり報知が行われるまでの期間）と、前記有利状態に制御されることが報知された後の第2演出期間（例えば、大当たり報知が行われた後の期間）とを含み、

前記示唆演出実行手段は、前記第2演出期間において前記示唆演出を実行する（例えば、図21-10、図21-11参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、有利状態に制御されることが報知されてから有利状態に制御されるまでの期間の興奮を高めることができる。

### 【0524】

また、第11発明の手段1-2の遊技機として、

可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機1）であって、

複数の設定値（例えば、設定値1～設定値3）のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、CPU103が設定変更処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値にもとづいて前記有利状態に関する制御を実行可能な遊技制御手段（例えば、CPU103が図5に示すプロセス制御処理を実行する部分など）と、

設定されている設定値を示唆する示唆演出（例えば、設定示唆演出）を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、

前記有利状態に制御される契機となる可変表示の後に前記有利状態に制御されることを報知することが可能な有利状態報知演出（例えば、ファンファーレ演出）を実行可能な有利状態報知演出実行手段とを備え、

前記有利状態報知演出の実行期間は、第1期間（例えば、前半期間）と該第1期間よりも後の第2期間（例えば、後半期間）とを含み、

前記示唆演出実行手段は、前記第2期間において前記示唆演出を実行する（例えば、図21-11(B)参照）

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、有利状態に制御されることが報知されてから有利状態に制御されるまでの期間の興奮を高めることができる。

### 【0525】

更には、第11発明の手段2の遊技機として、

第1演出期間の長さに応じて、第2演出期間の長さが変化する

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、第1演出期間の長さ

10

20

30

40

50

に応じて、第2演出期間の長さが変化するため、第2演出期間において好適に示唆演出を実行することができる。

#### 【0526】

更には、第11発明の手段3の遊技機として、

第1演出期間において第1演出（例えば、リーチ演出等）を実行可能な第1演出実行手段と、

第2演出期間において第2演出（例えば、ファンファーレ演出等）を実行可能な第2演出実行手段と、

有利状態に制御される契機となる可変表示が実行される場合に、特別演出（例えば、ストーリ演出）を実行可能な特別演出実行手段とを備え、

10

前記特別演出が実行される場合には、前記第2演出が省略される

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、演出の多様性を高め、興趣を向上させることができる。

#### 【0527】

更には、第11発明の手段4の遊技機として、

有利状態に制御されるときに、特定方向に向けて遊技媒体を発射することを指示する指示報知（例えば、右打ち指示画像を表示）を実行可能な指示報知実行手段を備え、

前記指示報知実行手段は、

第1指示報知（例えば、通常サイズの右打ち指示画像を表示）と該第1指示報知よりも視認性が低い第2指示報知（例えば、通常サイズよりも小さいサイズの右打ち指示画像を表示）とを実行可能であり、

20

第2制御期間においては前記第2指示報知を実行する

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、指示報知が示唆演出の妨げとなることを防止することができる。

20

#### 【0528】

更には、第11発明の手段5の遊技機として、

連続して有利状態に制御される場合には、示唆演出の実行が制限される（図21-8参照）

30

ようにしてもよいこと記載されており、このような構成によれば、示唆演出の実行頻度が高まり過ぎてしまうことを防止し、好適に示唆演出を実行することができる。

#### 【符号の説明】

#### 【0529】

1 ... パチンコ遊技機

2 ... 遊技盤

3 ... 遊技機用枠

4A、4B ... 特別図柄表示装置

5 ... 画像表示装置

6A ... 入賞球装置

6B ... 可変入賞球装置

7 ... 特別可変入賞球装置

40

8L、8R ... スピーカ

9 ... 遊技効果ランプ

10 ... 一般入賞口

11 ... 主基板

12 ... 演出制御基板

13 ... 音声制御基板

14 ... ランプ制御基板

15 ... 中継基板

20 ... 普通図柄表示器


21 ... ゲートスイッチ

50


2 2 A、2 2 B ... 始動口スイッチ  
 2 3 ... カウントスイッチ  
 3 0 ... 打球操作ハンドル  
 3 1 A ... スティックコントローラ  
 3 1 B ... プッシュボタン  
 3 2 ... 可動体  
 1 0 0 ... 遊技制御用マイクロコンピュータ  
 1 0 1、1 2 1 ... ROM  
 1 0 2、1 2 2 ... RAM  
 1 0 3 ... CPU  
 1 0 4、1 2 4 ... 亂数回路  
 1 0 5、1 2 5 ... I/O  
 1 2 0 ... 演出制御用CPU  
 1 2 3 ... 表示制御部

10


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】



【図6】



【図7】



【図8】


(A) 演出パターン 内容

PA1-1	非リーチハズレ
PA1-2	非リーチハズレ(短縮用)
PA2-1	ノーマルリーチハズレ
PA2-2	スーパーリーチEハズレ
PA2-3	スーパーリーチDハズレ
PA2-4	スーパーリーチCハズレ
PA2-5	スーパーリーチBハズレ
PA2-6	スーパーリーチAハズレ
PA3-1	スーパーリーチE→Dハズレ
PA3-2	スーパーリーチD→Cハズレ
PA3-3	スーパーリーチC→Bハズレ
PA3-4	スーパーリーチB→Aハズレ
⋮	⋮
PB2-1	ノーマルリーチ大当り
PB2-2	スーパーリーチE大当り
PB2-3	スーパーリーチD大当り
PB2-4	スーパーリーチC大当り
PB2-5	スーパーリーチB大当り
PB2-6	スーパーリーチA大当り
PB3-1	スーパーリーチE→D大当り
PB3-2	スーパーリーチD→C大当り
PB3-3	スーパーリーチC→B大当り
PB3-4	スーパーリーチB→A大当り
⋮	⋮


(B) リーチ種類 備考度 タイトル報知

ノーマルリーチ	☆☆☆☆☆	なし
スーパーリーチE	★★☆☆☆	表示
スーパーリーチD	★★★☆☆	表示+音声
スーパーリーチC	★★★★☆	表示+音声
スーパーリーチB	★★★★★	表示+音声
スーパーリーチA	★★★★★	表示+音声


【図9】




【図10】




【図 1 1】




【図 1 2】




【図 1 3】



【図 1 4】



【図 1 5】



【図16】

(A) 31AKS002における決定割合

タイトル 表示色	決定割合		信頼度
	大当り時	ハズレ時	
黒	10%	80%	最低
赤	15%	10%	低
黒→赤	20%	8%	中
黒→フルーツ柄	35%	1%	高
赤→フルーツ柄	20%	0%	最高


(B) 31AKS002における決定割合(特別モード)

タイトル 表示色	決定割合		信頼度
	大当り時	ハズレ時	
黒	5%	70%	最低
赤	10%	16%	低
黒→赤	25%	12%	中
黒→フルーツ柄	40%	2%	高
赤→フルーツ柄	20%	0%	最高

(C) 31AKS003における決定割合

台詞 表示色	決定割合		信頼度
	大当り時	ハズレ時	
白	10%	90%	低
赤	30%	9%	中
白→赤	60%	1%	高


【図17】




【図18】




【図19】




【図 20-1】



【図 20-2】



【図 20-3】



【図 20-4】

(A) 表示結果判定テーブル(設定値1)		
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)		
変動特図指定パッファ = 第1 (第1特別回路)	大当り	1020~1079, 13320~14242(確率:1/99)
	小当り	32767~34078(確率:1/50)
変動特図指定パッファ = 第2 (第2特別回路)	大当り	1020~1079, 13320~14242(確率:1/99)
	小当り	32767~65535(確率:100/200)

(B) 表示結果判定テーブル(設定値2)

大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)		
変動特図指定パッファ = 第1 (第1特別回路)	大当り	1020~1079, 13320~13757(確率:1/150)
	小当り	32767~33429(確率:1/99)
変動特図指定パッファ = 第2 (第2特別回路)	大当り	1020~1079, 13320~13757(確率:1/150)
	小当り	32767~65535(確率:100/200)

(C) 表示結果判定テーブル(設定値3)

大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)		
変動特図指定パッファ = 第1 (第1特別回路)	大当り	1020~1079, 13320~13586(確率:1/200)
	小当り	なし(確率:0)
変動特図指定パッファ = 第2 (第2特別回路)	大当り	1020~1079, 13320~13586(確率:1/200)
	小当り	32767~65535(確率:100/200)

【図 20-5】

(A) 大当たり種別判定テーブル

大当たり種別	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
大当たり種別A	40%	30%	30%
大当たり種別B	30%	40%	30%
大当たり種別C	30%	30%	40%

(B) 大当たり種別毎の各制御期間

制御期間	大当たり種別		
	A	B	C
ファンファーレ	15秒	12秒	10秒
インターバル	9秒	7秒	5秒
エンディング	20秒	15秒	10秒

【図 20-6】

(A) 第1ハズレ変動パターン判定テーブル [特別期間用(設定変更後から30変動まで)]

変動パターン	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
PA1-1 (非リーチハズレ)	83.8%	89.0%	94.2%
PA2-1 (ノーマルリーチハズレ)	15%	10%	5%
スーパーリーチハズレ	1.2%	1.0%	0.8%

(B) 第2ハズレ変動パターン判定テーブル [非特別期間用]

変動パターン	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
PA1-1 (非リーチハズレ)	94.6%	95.0%	95.4%
PA2-1 (ノーマルリーチハズレ)	4.2%	4.0%	3.8%
スーパーリーチハズレ	1.2%	1.0%	0.8%


【図 20-7】

(A) 非リーチハズレ変動パターン判定テーブル

非リーチハズレ 変動パターン	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
PA1-1-1 (非リーチハズレA)	変動時間9秒	40%	30%
PA1-1-2 (非リーチハズレB)	変動時間8秒	30%	40%
PA1-1-3 (非リーチハズレC)	変動時間7秒	30%	40%

【図 20-8】

(A)




(B) 7セグメント+ドット

表示No	表示内容	略記	1桁目	2、3桁目	4、5桁目
1	連比 (%)	y6.	1~3	y	6.. 00~99
2	役比 (%)	y7.	1~3	y	7.. 00~99
3	連比 (%)	A6.	1~3	A	6.. 00~99
4	役比 (%)	A7.	1~3	A	7.. 00~99
5	ベース 1 (%)	bL.	1~3	b	L.. 00~99
6	ベース 2 (%)	B6.	1~3	b	6.. 00~99

【図 20-9】

(A) 連比・役比・ベース値の表示変化の様子



(B-1) | 4 5. 4. 1.

(B-2) | 4 7. 6. 3.


(B-3) | 日 5. 日.

(B-4) | 日 7. 6. 日.

(B-5) | b L. 4. 0.

(B-6) | b 日. 4. 己.

【図 20-10】




【図 20-11】


電源投入時処理

	鍵スイッチ	
	オン	オフ
クリアスイッチ	設定変更処理	初期化処理
オフ	設定確認処理	復旧処理

【図20-12】



【図20-14】



【図20-13】

(A) 初期出目決定テーブル

初期出目	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
偶数初期出目	80%	90%	95%
奇数初期出目	20%	10%	5%

【図20-15】

(A) 遊技前示唆演出決定テーブル

遊技前示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	10%	40%	70%
実行あり: 第1演出態様 (第1発光態様)	35%	30%	25%
実行あり: 第2演出態様 (第2発光態様)	55%	30%	5%

(B) 遊技前示唆演出決定テーブル(復旧時のコマンド受信時)[変形例]

遊技前示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	50%	60%	70%
実行あり: 第1演出態様 (第1発光態様)	35%	30%	25%
実行あり: 第2演出態様 (第2発光態様)	15%	10%	5%

【図20-17】


(A) 第1遊技中示唆演出決定テーブル[特別期間用(遊技開始から30変動まで)]

遊技中示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	70%	80%	89%
実行あり: 第1演出態様 (ミニキャラA登場)	20%	15%	10%
実行あり: 第2演出態様 (ミニキャラA、B登場)	10%	5%	1%


(B) 第2遊技中示唆演出決定テーブル[非特別期間用]

遊技中示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	95%	97%	99%
実行あり: 第1演出態様 (ミニキャラA登場)	5%	3%	1%
実行あり: 第2演出態様 (ミニキャラA、B登場)	0%	0%	0%

【図20-16】



【図 20-18】



【図 20-19】

(A) 第1大当たり中示唆演出決定テーブル [特定期間用(遊技開始から100変動まで)]

大当たり中示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	0%	0%	0%
実行あり:第1演出態様 (セリフA表示)	5%	25%	60%
実行あり:第2演出態様 (セリフB表示)	70%	60%	35%
実行あり:第3演出態様 (セリフC表示)	25%	15%	5%

(B) 第2大当たり中示唆演出決定テーブル [非特定期間用]

大当たり中示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	70%	70%	70%
実行あり:第1演出態様 (セリフA表示)	10%	15%	19%
実行あり:第2演出態様 (セリフB表示)	15%	12%	10%
実行あり:第3演出態様 (セリフC表示)	5%	3%	1%


(C) 役物演出決定テーブル

役物演出	大当たり中示唆演出	
	実行なし	実行あり
実行なし	50%	100%
実行あり	50%	0%



(D) 導光板演出決定テーブル

導光板演出	大当たり中示唆演出		
	実行なし	第1演出態様	第2演出態様
実行なし	50%	10%	80%
実行あり	50%	90%	20%
			95%

【図 20-20】



【図 21-1】



【図21-2】

(A) 第1小図柄示唆演出決定テーブル(スーパーリーチA用)

小図柄示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし 〔「123」〕	10%	20%	60%
実行あり:第1演出態様 〔「223」〕	20%	60%	35%
実行あり:第2演出態様 〔「112」〕	70%	20%	5%


(B) 第2小図柄示唆演出決定テーブル(スーパーリーチB用)

小図柄示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし 〔「123」〕	20%	30%	65%
実行あり:第1演出態様 〔「223」〕	20%	50%	30%
実行あり:第2演出態様 〔「112」〕	60%	20%	5%


(C) 第3小図柄示唆演出決定テーブル(スーパーリーチC用)

小図柄示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし 〔「123」〕	30%	40%	70%
実行あり:第1演出態様 〔「223」〕	20%	40%	25%
実行あり:第2演出態様 〔「112」〕	50%	20%	5%

【図21-3】



【図21-4】




【図21-5】



(A) 役物示唆演出決定テーブル

役物示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	20%	30%	70%
実行あり:第1演出態様 (役物が振動)	30%	50%	25%
実行あり:第2演出態様 (役物が振動+発光)	50%	20%	5%


【図21-6】



【図 2 1 - 7】



【図 2 1 - 8】




【図 2 1 - 9】

(A) 大当たり時示唆演出決定テーブル

大当たり時示唆演出	設定値		
	設定値1	設定値2	設定値3
実行なし	20%	30%	40%
実行あり: 第1演出懸賞 (「？」当選)	5%	15%	20%
実行あり: 第2演出懸賞 (偶数当選)	15%	40%	10%
実行あり: 第3演出懸賞 (奇数当選)	60%	15%	30%

【図 2 1 - 10】



【図 2 1 - 11】

